
Fundamentos PHP

Saída de dados, Variáveis, Tipos e Estruturas Condicionais

[LUIS FELIPE ARAUJO LIMA]

3.1 SAÍDA DE DADOS

Exibindo informações na tela

- > **echo:** Principal construtor para imprimir textos e variáveis.
- ↩ **print:** Similar ao echo, mas sempre retorna 1 (útil em expressões).
- ✱ **var_dump() / print_r():** Inspeção e debug detalhado de arrays e objetos.

```
echo "Olá, Mundo!";  
  
$nome = "Maria";  
print "Bem-vinda, $nome!";  
?>
```

3.2 MEMÓRIA

Variáveis e Constantes

 **Variáveis:** Iniciam sempre com o cifrão (\$).

São case-sensitive (diferenciam maiúsculas e minúsculas).

 **Constantes:** Valores imutáveis durante a execução.

Definidas através de `define()` ou `const`.

```
// Variáveis (distintas)
$idade = 25;
$Idade = 30;

// Constantes
define("PI", 3.14159);
const URL_SITE = "meusite.com";

?>
```

3.2 OPERADORES

Cálculos e Comparações

Aritméticos

`+` `-` `*` `/` `%` (módulo)

Relacionais

`=` `≡` `≠` `>` `<` `≥`

Lógicos

`&&` (E), `||` (OU), `!` (NÃO)

```
// Exemplo Lógico
$maiorDeIdade = ($idade ≥ 18 && $temCNH = true);
?>
```

3.3 TIPOS E CONVERSÕES

Dados e Coerção

- 🏠 **Escalares:** int (inteiros), float (decimais), string (textos), bool (V/F).
- 📦 **Compostos:** array e object.
- ↔️ **Coerção (Casting):** Conversão automática pelo PHP ou forçada pelo programador.

```
// Conversão automática
$numero_string = "10";
$soma = $numero_string + 5; // = 15
(int)

// Conversão forçada (Casting)
$valor = (int) "100.5"; // = 100
?>
```

3.4 INTERATIVIDADE

Entrada de Dados

📖 **Ambiente Web:** Dados via variáveis superglobais.

\$_POST: Dados sensíveis/longos.

\$_GET: Dados passados pela URL.

Ambiente CLI (Terminal): Uso da função `readline()` para capturar input.

```
// Recebe dado de um formulário  
HTML  
// através do método POST  
$nomeUsuario = $_POST['nome'];  
?>
```

3.5.1 CONDICIONAIS

Estrutura if / else

Tomada de decisões baseada em condições lógicas.

🔗 **if:** Executa o bloco se a condição for verdadeira.

⌘ **elseif / else:** Executam blocos alternativos caso a condição principal seja falsa.

```
$nota = 7;

if ($nota ≥ 7) {
    echo "Aprovado!";
} elseif ($nota ≥ 5) {
    echo "Recuperação!";
} else {
    echo "Reprovado!";
}

?>
```

3.5.2 CONDICIONAIS

Estrutura switch

- ☰ **Mútiplos valores:** Ideal para menus ou quando uma variável tem opções fixas.
- 👤 **break:** Essencial para interromper o fluxo e não executar os casos seguintes acidentalmente.

```
$dia = 2;
switch ($dia) {
    case 1:
        echo "Domingo";
        break;
    case 2:
        echo "Segunda";
        break;
    default:
        echo "Inválido";
}
?>
```

3.5.3 CONDICIONAIS

Operador Ternário

- ⚡ **Linha única:** Uma forma abreviada e limpa do bloco if/else.
- ⚡ **Agilidade:** Muito útil para atribuições rápidas de variáveis.

```
(condição) ? verdadeiro : falso;
```

```
$idade = 20;  
  
// Atribuição direta via ternário  
$status = ($idade ≥ 18)  
        ? "Maior"  
        : "Menor";  
  
echo $status; // Imprime: Maior  
?>
```



Obrigado!

Dúvidas?

DICA DE ESTUDO

Acesse a documentação oficial em [php.net](https://www.php.net) para explorar cada função e recurso mais a fundo.

Image Sources



https://elements-resized.envatousercontent.com/elements-video-cover-images/16ec1eb9-b03b-4b11-958e-f6c2c7e991c0/video_preview/video_preview_0000.jpg?w=500&cf_fit=cover&q=85&format=auto&s=6a37c6b8ce313ef09deade5f172a24d94a7a0f02e7307c592dbddbfeba7cf86

Source: elements.envato.com