

HTML semântico

Tabelas de horários com significado

O QUE VOCÊ VAI CONSTRUIR

Uma tabela de horários organizada com tags que explicam o papel de cada parte do conteúdo.

PASSO 1

Semântica significa dar sentido ao código

Uma tag semântica informa o papel do conteúdo. Isso ajuda navegadores, leitores de tela e outras pessoas que leem o código.

EVITE

Não use tabela apenas para posicionar partes da página. Para layout, use CSS.

EXEMPLO CERTO

Um horário escolar contém dados em linhas e colunas. Por isso, a tag `<table>` combina com esse conteúdo.

`<h1>` título principal

`<p>` parágrafo

`<table>` dados tabulares

PASSO 2

As peças de uma tabela

`<table>` tabela inteira

`<caption>` título da tabela

`<thead>` grupo do cabeçalho

`<tbody>` grupo dos dados

`<tr>` uma linha

`<th>` célula de cabeçalho

`<td>` célula de dado

estrutura mínima

```
1 <table>
2   <caption>Horário de aulas</caption>
3   <thead>
4     <tr><th>Horário</th></tr>
5   </thead>
6   <tbody>
7     <tr><td>07:00</td></tr>
8   </tbody>
9 </table>
```

Primeiro arquivo

Estrutura da página e aparência básica da tabela

PASSO 3

Crie horarios.html

- Crie um arquivo chamado `horarios.html`.
- Copie a estrutura abaixo e salve o arquivo.
- Abra o arquivo no navegador para conferir cada alteração.

```
horarios.html

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Horário de Aulas</title>
6   <style>
7     table { border-collapse: collapse; }
8     th, td { border: 1px solid #333; padding: 8px; }
9   </style>
10 </head>
11 <body>
12   <h1>Horário de Aulas</h1>
13   <!-- a tabela será criada aqui -->
14 </body>
15 </html>
```

PASSO 4

Entenda as linhas principais

<code><!DOCTYPE html></code>	indica HTML moderno
<code>lang="pt-BR"</code>	define o idioma da página
<code>charset="UTF-8"</code>	mantém os acentos corretos
<code><style></code>	adiciona a aparência visual

HTML E CSS TÊM PAPÉIS DIFERENTES

O HTML explica a estrutura e o significado. O CSS controla bordas, espaços, cores e alinhamento.

SALVE E TESTE

Se o título aparecer no navegador, o arquivo está funcionando. A tabela será adicionada no próximo passo.

Tabela de horários

Cabeçalho, linhas e células de dados

PASSO 5

Observe o resultado esperado

Horário	Segunda	Terça	Quarta
07:00	Matemática	Português	História
07:50	Matemática	Geografia	Física
08:40	Biologia	Inglês	Química

PASSO 6

Monte a estrutura e complete os dados

adicione dentro de <body>

```
1 <table>
2   <caption>Turma do 3º ano</caption>
3   <thead>
4     <tr>
5       <th>Horário</th>
6       <th>Segunda</th>
7       <th>Terça</th>
8       <th>Quarta</th>
9     </tr>
10  </thead>
11  <tbody>
12    <!-- complete as três linhas -->
13  </tbody>
14 </table>
```

Como criar cada linha

- Comece com <tr> e termine com </tr>.
- Dentro da linha, crie quatro células <td>.
- A primeira célula recebe o horário. As outras recebem as disciplinas.
- Repita para 07:00, 07:50 e 08:40.

exemplo de uma linha

```
1 <tr>
2   <td>07:00</td>
3   <td>Matemática</td>
4   <td>Português</td>
5   <td>História</td>
6 </tr>
```

Confira antes de continuar

- ☐ A tabela possui um <caption>.
- ☐ O cabeçalho usa <th> e os dados usam <td>.
- ☐ Cada linha possui o mesmo número de colunas.

Mesclagem de linhas

rowspan faz uma célula ocupar mais de uma linha

PASSO 7

Entenda rowspan

Use rowspan="2" quando o mesmo conteúdo deve ocupar duas linhas para baixo.

LEITURA

rowspan="2" significa: esta célula ocupa duas linhas.

Horário	Segunda	Terça
07:00	Matemática	Português
07:50		Geografia
08:40	Biologia	História

PASSO 8

Veja o código da mesclagem

duas linhas ligadas

```
1 <tr>
2   <td>07:00</td>
3   <td rowspan="2">Matemática</td>
4   <td>Português</td>
5 </tr>
6 <tr>
7   <td>07:50</td>
8   <td>Geografia</td>
9 </tr>
```

ATENÇÃO

A linha de 07:50 possui uma célula a menos. A célula Matemática já ocupa esse espaço por causa do rowspan.

PASSO 9

Exercício com rowspan

- Na coluna Segunda, faça Matemática ocupar 07:00 e 07:50.
- Escreva Matemática apenas uma vez e use rowspan="2".
- Remova a célula que ficou sobrando na linha de 07:50.
- Abra no navegador e confira se todas as colunas continuam alinhadas.

SE A TABELA DESALINHAR

Conte as células de cada linha. Lembre que uma célula com rowspan também ocupa espaço na linha seguinte.

Mesclagem de colunas

colspan faz uma célula ocupar mais de uma coluna

PASSO 10

Entenda colspan

Use `colspan="3"` quando um conteúdo deve ocupar três colunas para o lado.

LEITURA

`colspan="3"` significa: esta célula ocupa três colunas.

Horário	Segunda	Terça	Quarta
07:00	Mat.	Port.	Hist.
07:50	Geo.	Fís.	Quím.
08:40	Intervalo		

PASSO 11

Veja o código da mesclagem

linha do intervalo

```
1 <tr>
2   <td>08:40</td>
3   <td colspan="3">Intervalo</td>
4 </tr>
```

ATENÇÃO

Depois da célula com `colspan`, não crie outras três células na mesma linha. Ela já ocupa as colunas Segunda, Terça e Quarta.

PASSO 12

Exercício com colspan

- Crie a linha do horário 08:40.
- Faça Intervalo ocupar Segunda, Terça e Quarta com `colspan="3"`.
- Confirme que a palavra aparece em uma única célula larga.

Checklist final

- ☐ Usei as tags semânticas da tabela.
- ☐ Usei `rowspan` e `colspan` apenas nas células necessárias.
- ☐ Abri a página e conferi o alinhamento.

TERMINOU? TENTE ESTE.

Adicione Quinta-feira e altere o intervalo para `colspan="4"`.