

REPARTO DE PROBLEMAS

Marca quien ya lo leyo. En Tematica anota de que se trata; en Dificultad, que tan duro se ve y si vale la pena ahora.

Problema	Juan	Felipe	Reyes	Tematica	Dificultad
A	☐	☐	☐		
B	☐	☐	☐		
C	☐	☐	☐		
D	☐	☐	☐		
E	☐	☐	☐		
F	☐	☐	☐		
G	☐	☐	☐		
H	☐	☐	☐		
I	☐	☐	☐		
J	☐	☐	☐		
K	☐	☐	☐		
L	☐	☐	☐		
M	☐	☐	☐		
N	☐	☐	☐		

GATILLOS - del enunciado a la tecnica

Para cuando el problema no te suena a nada. Busca la senal, quedate con el nombre de la tecnica y de ahi usa el indice. El numero de la derecha es la seccion.

Cuanto aguanta cada complejidad (~10^8 operaciones en 1 s)

n <= 11	O(n!) - permutaciones, next_permutation	
n <= 20	O(2^n * n) - bitmask DP	2
n <= 25	O(2^n) - si no cabe, meet in the middle	
n <= 40	meet in the middle, O(2^(n/2))	
n <= 450	O(n^3) - Floyd, DP de intervalos	3
n <= 5.000	O(n^2 log n)	
n <= 10.000	O(n^2) - DP de dos indices	2
n <= 100.000	O(n sqrt n) - Mo, bloques	1
n <= 200.000	O(n log^2 n) - binaria + estructura	
n <= 1.000.000	O(n log n) - sort, Fenwick, Dijkstra	1
n <= 100.000.000	O(n) - dos punteros, criba, prefijos	
n hasta 10^18	formula cerrada, log, o binaria	5

Lo que dice el enunciado -> la tecnica

maximizar el minimo / minimizar el maximo	binaria sobre la respuesta	11
cuantas formas hay, modulo 10^9+7	DP, o combinatoria con inverso modular	7
el k-esimo mas grande / mas pequeno	binaria + contar, o heap de tamano k	11
minimo numero de movimientos o pasos	BFS (todas las aristas pesan 1)	3
los pesos son solo 0 y 1	BFS 0-1 con deque	3
pesos cualesquiera, ninguno negativo	Dijkstra con heap	3
puede haber pesos negativos	Bellman-Ford	3
distancia entre TODOS los pares	Floyd-Warshall (n <= 450)	3
conectar todo al menor costo	MST: Kruskal + DSU	3
quedaron en el mismo grupo?	DSU (union-find)	3
hay ciclo en un grafo dirigido?	Kahn, o DFS de tres colores	3
dependencias, en que orden hacerlo	orden topologico	3
dos nodos se alcanzan mutuamente	SCC (Kosaraju o Tarjan)	3
si quito esta arista se desconecta?	puentes y puntos de articulacion	3
emparejar dos grupos, uno a uno	Kuhn, o flujo maximo	3
separar / cortar al menor costo	min cut = max flow (Dinic)	3
recorrer cada arista exactamente una vez	camino o circuito euleriano	3
ancestro comun, o distancia en un arbol	LCA con binary lifting	3
aplicar el mismo salto k veces	binary lifting en grafo funcional	3
a lo sumo k de algo, en un tramo	ventana deslizante	13
subarreglo de suma maxima	Kadane	2
consultas de rango y el arreglo NO cambia	prefijos, o sparse table para min/max	1
consultas de rango y SI cambia	Fenwick si es suma, segtree si no	1
sumar un valor a todo un rango	segment tree con lazy propagation	1
contar pares desordenados	inversiones: merge sort o Fenwick	1
el primer mayor (o menor) a la derecha	pila monotona	1
existe una asignacion verdadero/falso?	2-SAT	3
cuantos numeros entre A y B cumplen X	digit DP	2
palindromos, todos los centros	Manacher	9
donde aparece este patron	KMP, o funcion Z	9
muchas comparaciones de subcadenas	hashing doble	9
prefijos de un diccionario	trie	9
valores gigantes pero pocos distintos	compresion de coordenadas	1
fechas dadas como dia, mes y ano	calendario a mano; OJO el ano bisiesto	13
subsecuencia creciente mas larga	LIS en O(n log n) con lower_bound	2
mochila, escoger con un tope	DP de mochila	2
dos juegan optimo, quien gana	Grundy / Nim, o DP de estados	8
area, contener, o cruzarse en el plano	primitivas: cross, dot, orientacion	4
el poligono mas chico que cubre los puntos	convex hull	4
cuantos divisores, o factorizar muchos	criba con menor factor primo	6

Lo que dice el enunciado -> la tecnica (cont.)

dividir en modulo	inverso modular (Fermat)	6
congruencias simultaneas	teorema chino del resto	6

Trampas que cuestan el problema entero

dos numeros de 10^9 multiplicados	se sale de int: long long siempre	14
tres numeros de 10^9 multiplicados	se sale de long long: __int128	14
Fenwick con indice 0	es 1-indexado: i & -i con i=0 no avanza	1
el enunciado pide el orden de ENTRADA	no ordenes ni uses set: guarda el indice	
hay empates	ordena por (clave, indice) y define el criterio	
aparecen decimales	nunca ==, usa eps; mejor aun, pasa a enteros	14
el grafo puede venir desconectado	el DFS va en un for por TODOS los nodos	3
n = 0 y n = 1	el borde que siempre se olvida	
la respuesta cabe pero el intermedio no	reordena la formula o divide antes	14
recursion profunda en Python	sys.setrecursionlimit, o hazlo iterativo	

Secciones del notebook

Data Structures	23 entradas	1
Dynamic Programming	16 entradas	2
Graph	36 entradas	3
Geometry	15 entradas	4
Math	23 entradas	5
Number Theory	23 entradas	6
Combinatorics	16 entradas	7
Game Theory	4 entradas	8
String	17 entradas	9
Greedy	22 entradas	10
Binary Search	3 entradas	11
Constructive Algorithms	2 entradas	12
Implementation	28 entradas	13
Formulario	16 entradas	14
Divide and Conquer	1 entrada	15
CSES: Graph Algorithms	21 entradas	16
CSES: Introductory Problems	24 entradas	17
CSES: Range Queries	25 entradas	18
CSES: String Algorithms	9 entradas	19
Hub LeetCode (referencia, del equipo)	188 entradas, secciones 20-41	

XXXIX MARATON NACIONAL DE PROGRAMACION ACIS/REDIS 2026

----- NOTEBOOK -----

Universidad de Ibague

Participantes:

Juan David Reyes Cure
Juan Felipe Rodriguez Barbosa
Juan Esteban Rodriguez Castellanos

September 30, 2026

Entrenador:

Stiven Correa

Contents

1 Data Structures

1.1 Brute Force - Count Majority Subarrays	10
1.2 Compresion de Coordenadas	11
1.3 Conteo de Inversiones con Fenwick - Frosh	12
1.4 Conteo de Inversiones y Redondeo Exacto - Sky Line	12
1.5 Fenwick Tree (Consultas offline) - D Query	13
1.6 Fenwick Tree (Offline Queries) - K Query	13
1.7 Fenwick Tree (Prefix Minimum, Dominancia 3D) - The Day Of The Competitors	14
1.8 Hash Map y Ordenamiento	15
1.9 Hash Set - Dangerous Dive	15
1.10 Heap con Borrado Perezoso - Aquarium Bubble Lights	16
1.11 Mo's Algorithm - Wine Production	16
1.12 Ordered Set (PBDS)	17
1.13 Persistencia (DFS + Rollback) - The Declaration Of Independence	17
1.14 Prefix Sums - Count Majority Subarrays2	18
1.15 Prefix Sums con Primera Aparicion - Accounting Qualifying Con Prefix	18
1.16 Segment Tree - Block Placement Queries	19
1.17 Segment Tree - Monarchy In Vertigo	20
1.18 Segment Tree - Running A Penitentiary	20
1.19 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations	21
1.20 Small-to-Large Merging (DSU on Tree) - Distinct Colors	22
1.21 Sparse Table sobre Bloques Iguales - Frequent	23
1.22 Sqrt Decomposition - Holes	24
1.23 Tree Construction - Binary Tree	25

2 Dynamic Programming

2.1 Binary Search - Patches	25
2.2 Bitmask DP - Music Festival	25
2.3 Bitmask SOS DP - El Juego Del Calamar	26
2.4 Camino en Grilla con Balance de Parentesis - Has Valid Path	26
2.5 Convex Hull Trick	27

2.6 Digit DP	28
2.7 Distancia de Damerau-Levenshtein	28
2.8 Divide and Conquer Optimization	29
2.9 DP con Arreglo de Diferencias - Balanced Balloons	29
2.10 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus	30
2.11 Interval Scheduling - Yuyuan Market	31
2.12 Prefix Sums - Zig Zag Array	31
2.13 SOS (Sum over Subsets) + Inclusion-Exclusion - How Many Teams	32
2.14 Steiner Tree - Joining Capitals	32
2.15 Subset Sum (Knapsack) - Karamell	33
2.16 Valor Esperado - Revenge Of The Salary Of At Coder Inc	33

3 Graph

3.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage	34
3.2 Articulation Points (Tarjan) - Submerging Islands	35
3.3 BFS - Ladder Length	36
3.4 BFS - Boss	36
3.5 BFS - Bacon Number	37
3.6 BFS Backtracking - Find Ladders	38
3.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route	39
3.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes	41
3.9 Bipartite Matching - Attacking Rooks	43
3.10 Bipartite Matching - Knights In The Board	44
3.11 Bipartite Matching (Algoritmo de Kuhn) - School Dance	44
3.12 Circuito Euleriano (Algoritmo de Hierholzer) - Mail Delivery	45
3.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network	45
3.14 Clique Maximo con Backtracking Iterativo - Holy Network (clique Iterativo)	46
3.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan	47
3.16 Componentes Fuente de la Condensacion (Tarjan) - Lumina	48
3.17 Componentes Fuertemente Conexas (Kosaraju) - Planets And Kingdoms	49
3.18 DFS - Artwork	50

Contents (cont.)

3.19 DFS - Denouncing Mafia	50	5.8 Fibonacci (Fast Doubling) - Fibonacci Sum	85
3.20 DFS - A Mazing!	51	5.9 Fibonacci (Zeckendorf-like Greedy) - Getting In Shape	85
3.21 Dijkstra - Fantastic Robot	51	5.10 Fibonacci Fast Doubling - Pou	86
3.22 Dijkstra con Nodos Virtuales - Chinese Innovation	53	5.11 Greedy - A Healthy Menu	86
3.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta)	53	5.12 Implementation - Hour For A Run	87
3.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie	54	5.13 Logaritmos - Gatuno's Descent Into Psychopathy	87
3.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III	56	5.14 Matrix Exponentiation - Buses	87
3.26 Kruskal Reconstruction Tree - Trucks	58	5.15 Numeros Romanos	87
3.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines	58	5.16 Optimization - Satoru Gojo	88
3.28 Max Flow - Download Speed	59	5.17 Paridad - Call	88
3.29 Max Flow - March Of The Penguins	60	5.18 Polynomial Composition - Coach	88
3.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline	61	5.19 Prefix Sums - Triangles	89
3.31 MST con Prim (Grafo Denso) - Brute	62	5.20 Recurrencia (Fibonacci) - Fractions Are Better When Continued	89
3.32 Quitar el DAG de Rutas Minimias - Almost Shortest Path	63	5.21 Recurrencias y busqueda de intervalo factible - Investigating Quadradômeda	90
3.33 State-Space BFS - Folding Machine	64	5.22 Recursion (Simulacion tipo Josephus) - Metal Detector	90
3.34 Strongly Connected Components (Tarjan) - Proving Equivalences	65	5.23 Simulacion - Cahokia Ruins	90
3.35 Tree Degree Analysis - Colmillos	66	6 Number Theory	
3.36 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network	66	6.1 BFS sobre Residuos - Only1s0s	91
4 Geometry		6.2 Big Exponentiation - Uj (cpp)	91
4.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space	67	6.3 Big Exponentiation - Uj (java)	92
4.2 Area Circulo-Poligono	69	6.4 Criba de Eratostenes (Solo Impares)	92
4.3 Bounding Box de una Elipse Rotada - Eclipse	69	6.5 Criba de Factor Primo Minimo + Inclusion-Exclusion - Ingredients That May Harm You	93
4.4 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures	70	6.6 Diferencia de Cuadrados - Square Diff	93
4.5 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment	71	6.7 Divisibilidad - Archmage's Crystals	94
4.6 Coordenadas Polares	74	6.8 Divisors - Aesthetics In Poetry	94
4.7 Geometria 1D - Kilometric Intersection	75	6.9 Exponenciacion Modular (Torre de Exponentes) - Exponentiation II	94
4.8 K Vecinos Mutuos y Clasificacion de Componentes - Celestial Veins	75	6.10 Factorizacion de un Numero Gigante Redondeado - Fuzzy Factorization	95
4.9 K-Means (Clustering)	77	6.11 Factorizacion en Digos	95
4.10 Primitivas y Convex Hull	78	6.12 GCD and LCM - Journeygrapes	96
4.11 Probabilidad de Circulo Contenido - Omens	79	6.13 Modular Arithmetic - Broul	96
4.12 Punto en Poligono Convexo ($O(\log n)$)	79	6.14 Modular Arithmetic - Creating Multiples	96
4.13 Rotating Calipers (Par Mas Lejano)	80	6.15 Modulo de Entero Gigante	97
4.14 Shoelace (Area de Poligono)	80	6.16 Modulo de un Binario Gigante - Binary Dozens	97
4.15 Triangle Classification - AROD	81	6.17 Modulo de un Binario Gigante (Python) - Binary Dozens	97
5 Math		6.18 Number Theory (Criba y Factorizacion) - Counting Divisors	97
5.1 2-Coloreo por Suma Potencia de 2 - Drug Test	82	6.19 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai	98
5.2 Ad-hoc - Attention To Meeting	83	6.20 Number Theory (LCM via Factorizacion de Ciclos) - Permutation Rounds	99
5.3 Algebra - The Wisdom Of Master Wei	83	6.21 Reconstruccion con Divisores - Remainders	100
5.4 Bit Manipulation - Meme Wars	83	6.22 Sieve of Eratosthenes - Prime Sieve	100
5.5 Brute Force - Antiarithmetic	83	6.23 Ternas Pitagoricas - Pythagorean	100
5.6 Construction - Ezraft And Array	84	7 Combinatorics	
5.7 Eliminacion Gaussiana (mod p)	84	7.1 Combinatoria (Factoriales Modulares) - Binomial Coefficients	101

Contents (cont.)

7.2 Combinatoria Avanzada (Lucas, Catalan, Stirling)	101	10.4 Buy Low Sell High (Comprar y Vender Acciones)	124
7.3 Construction - Farmpiggy And Subset Sum	102	10.5 Constructive Algorithms - Nomad	125
7.4 Conteo de Distintos con Inventario de Frecuencias - Total Numbers	102	10.6 DP - Exhibition Of Clownfish	125
7.5 Conteo de Inversiones (cadena repetida) - Inversions	103	10.7 Emparejar Extremos - Axles	126
7.6 Euler's Formula - Pizza Cutter	103	10.8 Huffman	126
7.7 Formula Cerrada con Inverso Modular - Number Of Sets	104	10.9 Huffman sobre Frecuencias Variables en el Tiempo - Efficient Encoding	127
7.8 Paridad de Binomiales (Kummer) - Less Coint Tosses	104	10.10 Interval Scheduling - Interval Scheduling Greedy	127
7.9 Permutation Cycles - Lines Of Containers	104	10.11 Maximo Conjunto a Distancia d en Arbol - Oficinas A Distancia D En Arbol	128
7.10 Probabilidad (Paradoja del cumpleaños) - Mount Rushmore And Birthdays	106	10.12 Prefijos sobre Secuencias Balanceadas - Incompatible Pairs	129
7.11 Probabilidad (Valor esperado con inverso modular) - Frangolino Ali Na Mesa	106	10.13 Prefix Sums - Maximizing Advertising	129
7.12 Ranking - Palindromic Lexi Small	107	10.14 Puente y Linterna - The Bridge At Night	130
7.13 Ranking de Combinaciones - Discrete Catalog	107	10.15 Puente y Linterna (version con indices) - Bridge Juan	130
7.14 Suma de Subconjuntos (2^n) - Group Work	108	10.16 Segment Counting - Cerros	131
7.15 Tecnica de Contribucion - Bytelandia's Stones	108	10.17 Simulation - Kathmandu	131
7.16 Triangulos en Poligono Convexo	108	10.18 Sliding Window	131
8 Game Theory		10.19 Sorted Pairing - Balatro	131
8.1 Misere Nim y Grundy Acotado	109	10.20 Sorting - Finding Forks	132
8.2 Nim con Segment Tree - Juan Vs Frank	109	10.21 Sorting (Prefix Sums) - Coven Complications	132
8.3 Posiciones Perdedoras (potencias de 2) - Digitsduel	110	10.22 Two Pointers (Container With Most Water)	132
8.4 Sprague-Grundy - Marbles	110	11 Binary Search	
9 String		11.1 Busqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets	133
9.1 Brute Force Matching - Enigma	111	11.2 Greedy (busqueda binaria sobre la respuesta) - Minas Gerais' Walls	134
9.2 Chequeo de Palindromo	111	11.3 Two Pointers - Black Hills Golden Jewels	135
9.3 KMP para Contar Ocurrencias Solapadas - Judgmental Crowd	111	12 Constructive Algorithms	
9.4 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens	112	12.1 Hashing - Handling The Blocks	135
9.5 Maximo Solape Sufijo-Prefijo (KMP) - Sign	114	12.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II	135
9.6 Monotonic Stack - Remove Duplicates1	114	13 Implementation	
9.7 Palindromo Ignorando Simbolos - Just Palindromes	115	13.1 Ad Hoc - Toilet Seat	136
9.8 Palindromos No Solapados (Greedy) - Max Palindromes	115	13.2 Ad Hoc - Rock Paper Scissors Tournament	137
9.9 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes)	116	13.3 Ad Hoc - Zero Or One	137
9.10 Partition and Permutation - Policianacional	118	13.4 Ad Hoc - Collatz Polynomial	137
9.11 Remove Duplicate Letters - Remove Duplicates	118	13.5 Ad Hoc - Unraveling Monty Hall	138
9.12 Rotacion Minima (Dos Punteros) - Fingerprints	119	13.6 Arreglos - Buffoon	138
9.13 Simulation - Process Str	119	13.7 Backtracking (Enumeracion de bits desconocidos) - Harmonics With Interference	138
9.14 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop	120	13.8 Brute Force - Cake Hater	138
9.15 Suffix Automaton - Beautiful Words	121	13.9 Brute Force - LLMs	139
9.16 Trie + DP de Segmentacion (Maximo) - Spacebar Tokenizer	122	13.10 Circular Queue - Eeny Meeny	140
9.17 Z-Function - A String Problem	123	13.11 Clasificacion de Cadenas por Prefijo - Joker Or Judge	140
10 Greedy		13.12 Conjuntos - João João	141
10.1 Binary Search - Maratona Brasileira De Popcorn	123	13.13 Constructive - A Story About Tea	141
10.2 Bit Manipulation - Lecographically Maximum	124	13.14 Conteo de Records - Harder Horizons	141
10.3 Budget Optimization - Posters	124	13.15 Cycle Detection - Switches	142

Contents (cont.)

13.16 Date Parsing - Crochet	142	16.10 Investigation - Dijkstra con Cuatro Cantidades a la Vez	166
13.17 Dia Siguiente y Anos Bisiestos	143	16.11 Labyrinth - BFS con Reconstruccion de Camino	167
13.18 Fuerza Bruta $O(n^2)$ sobre Subperiodos - Accounting Qualifying	143	16.12 Longest Flight Route - Camino Mas Largo en DAG (DFS con Memo)	168
13.19 Generacion de Numeros con Digitos Distintos - Division Digitos Distintos	144	16.13 Message Route - BFS de Camino Minimo con Reconstruccion	169
13.20 Greedy - Escalator	145	16.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape	169
13.21 Lectura de Entrada	145	16.15 Planetqueriesi - Binary Lifting sobre Grafo Funcional	171
13.22 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch	146	16.16 Round Trip - Deteccion de Ciclo con BFS	171
13.23 Maquina de Estados por Objeto - Fraud	147	16.17 Round Trip (Stack) - Deteccion de Ciclo con Pila (DFS Iterativo)	172
13.24 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest	147	16.18 Round Trip II - Ciclo en Grafo Dirigido (DFS de Tres Colores)	173
13.25 Simulacion con Parsing deCodigo - Impossible Primebox	148	16.19 Shortest Routes I - Dijkstra con Priority Queue	174
13.26 Simulation - Enigma Of The Jewelry Case	149	16.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo	175
13.27 Template Base	150	16.21 Shortest Routes II (Floyd Warshall) - Floyd-Warshall	176
13.28 Umbral de Frecuencia - Lottery	150		
14 Formulario		17 CSES: Introductory Problems	
14.1 Algebra y Ecuaciones	150	17.1 Apple Divisions - Fuerza Bruta 2^n	177
14.2 Areas y Volumen es	151	17.2 Bit Strings - Exponenciacion Modular Rapida	177
14.3 Combinatoria	151	17.3 Chessboard And Queens - Backtracking con Poda por Diagonales	177
14.4 Cotas y Limites	152	17.4 Coin Piles - Invariantes Aritmeticos	178
14.5 Datos que no se Deducen	152	17.5 Creating Strings - Backtracking sobre Frecuencias	178
14.6 Geometria	153	17.6 Digit Queries - Busqueda por Bloques de Longitud	178
14.7 Probabilidad Geometrica y Areas Raras	154	17.7 Gray Code - Identidad i XOR (i > 1)	178
14.8 Rectas y Conicas	154	17.8 Grid Coloring I - Greedy Local con 4 Colores	179
14.9 Secuencias Notables	155	17.9 Grid Path Description - Backtracking con Poda de Zona Encerrada	179
14.10 STL Indispensable	156	17.10 Increasing Array - Greedy de Maximo Prefijo	179
14.11 Sumas y Series	156	17.11 Knight Moves Grid - BFS en Grilla	180
14.12 Tabla ASCII	157	17.12 Mex Grid Construction - Identidad MEX = XOR	180
14.13 Teoria de Numeros	157	17.13 Missing Number - Suma de Gauss	180
14.14 Trampas de C++	158	17.14 Number Spiral - Formula por Capas	181
14.15 Trigonometria	158	17.15 Palindrome Reorder - Conteo de Frecuencias	181
14.16 Trucos de Bits	159	17.16 Permutations - Construccion Directa	181
15 Divide and Conquer		17.17 Rab Game I - Construccion por Rotacion de Bloque	181
15.1 Conteo de Inversiones con Merge Sort - Frosh Merge Sort	159	17.18 Repetitions - Barrido Lineal de Rachas	182
16 CSES: Graph Algorithms		17.19 String Reorder - Greedy Lexicografico con Cota de Factibilidad	182
16.1 Building Roads - DSU (Union-Find)	160	17.20 Tower Of Hanoi - Recursion Clasica	183
16.2 Building Teams - BFS de Bicoloreo (Bipartito)	161	17.21 Trailing Zeros - Formula de Legendre	183
16.3 Counting Rooms - Flood Fill en Grilla (BFS)	161	17.22 Two Knights - Conteo por Complemento	183
16.4 Course Schedule - Orden Topologico (Kahn)	162	17.23 Two Sets - Construccion por Bloques de 4	183
16.5 Cycle Finding - Bellman-Ford (Ciclo Negativo)	163	17.24 Weird Algorithm - Simulacion Directa	184
16.6 Flight Discount - Dijkstra sobre Grafo de Capas	163		
16.7 Flight Routes - K Caminos Mas Cortos	164	18 CSES: Range Queries	
16.8 Game Routes - DP sobre DAG en Orden Topologico	165	18.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior	184
16.9 High Score - Bellman-Ford (Camino Maximo)	165	18.2 Distinct Values Queries - Mo's Algorithm	185
		18.3 Dynamic Range Minimum Queries - Segment Tree (Minimo)	186
		18.4 Dynamic Range Sum Queries - Fenwick Tree (BIT)	187

Contents (cont.)

18.5 Forest Queries - Prefix Sums 2D	187	20.11 Daily Temperatures - Siguiente Dia mas Caliente	210
18.6 Forest Queries II - Fenwick 2D	187	20.12 Destroying Asteroids - Greedy Creciente	210
18.7 Hotel Queries - Segment Tree con Descenso	188	20.13 Digit Frequency Score - Frecuencia de Digitos	210
18.8 Increasing Array Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting con Costos	189	20.14 Earliest Finish Time For Land And Water Rides I - Probar Todos los Pares	211
18.9 List Removals - Fenwick con Descenso Binario (k-esimo)	189	20.15 Earliest Finish Time For Land And Water Rides II - Fijar el Mejor Primero	211
18.10 Missing Coin Sum Queries - Cubetas por Potencia de 2 + Segment Tree	190	20.16 Final Prices With A Special Discount In A Shop - Siguiente Menor o Igual	211
18.11 Movie Festival Queries - Greedy + Binary Lifting sobre el Tiempo	191	20.17 Find All Numbers Disappeared In An Array - Faltantes de 1 a n	211
18.12 Pizzeria Queries - Truco de p[i] mas y menos i	191	20.18 Find Missing Elements - Faltantes entre el Minimo y el Maximo	211
18.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritmeticas	192	20.19 Find Right Interval - Buscar el Intervalo de la Derecha	212
18.14 Prefix Sum Queries - Segment Tree con Nodo Compuesto	193	20.20 Find The Highest Altitude - Suma Acumulada	212
18.15 Range Interval Queries - Barrido Offline con Fenwick	194	20.21 Find The Prefix Common Array Of Two Arrays - Interseccion de Prefijos	212
18.16 Range Queries And Copies - Segment Tree Persistente	195	20.22 First Missing Positive - Primer Positivo Faltante	212
18.17 Range Update Queries - Fenwick de Diferencias	196	20.23 Hoy Many Numbers Are Smaller Than The Current Number - Fuerza Bruta $O(n^2)$	212
18.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion	196	20.24 Keep Multiplying Found Values By Two - Duplicar mientras Exista	212
18.19 Range XOR Queries - Prefix XOR	197	20.25 Kth Largest Element In An Array - Counting Sort Parcial	213
18.20 Salary Queries - Fenwick con Compresion Offline	198	20.26 Last Stone Weight - Simulacion con los Dos Mayores	213
18.21 Static Range Minimum Queries - Sparse Table	198	20.27 Left And Right Sum Differences - Sumas a Izquierda y Derecha	213
18.22 Static Range Sum Queries - Prefix Sums	199	20.28 Magical String - Secuencia Autodescriptiva	213
18.23 Sub Array Sum Queries - Segment Tree de Maximo Subarreglo	199	20.29 Majority Element - Elemento Mayoritario	213
18.24 Sub Array Sum Queries II - Maximo Subarreglo en un Rango	200	20.30 Max Consecutive Ones - Racha Maxima	214
18.25 Visible Building Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting	201	20.31 Maximum Ice Cream Bars - Greedy del mas Barato Primero	214
19 CSES: String Algorithms		20.32 Maximum Product Of Two Elements In An Array - Los Dos Mayores	214
19.1 All Palindromes - Manacher (Palindromo Mas Largo que Termina en Cada Posicion)	201	20.33 Maximum Total Subarray Value I - Observacion que Colapsa el Problema	214
19.2 Finding Borders - Funcion de Prefijos (Cadena de Bordes)	202	20.34 Median Of Two Sorted Arrays - Avanzar hasta la Mitad	214
19.3 Finding Periods - Periodos = n - Bordes	203	20.35 Merge Intervals - Fusionar Intervalos	215
19.4 Longest Palindrome - Manacher	203	20.36 Minimum Absolute Difference - Diferencia Minima en Ordenado	215
19.5 Minimal Rotation - Rotacion Minima (Dos Punteros)	204	20.37 Minimum Cost Of Buying Candies With Discount - Greedy de Tercias	215
19.6 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree	204	20.38 Minimum Element After Replacement With Digit Sum - Suma de Digitos	215
19.7 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP	205	20.39 Missing Number - Numero Faltante	215
19.8 String Matching - KMP (Busqueda de Patron)	206	20.40 Pascal's Triangle - Triangulo de Pascal	215
19.9 Word Combinations - Trie + DP de Segmentacion (Conteo)	207	20.41 Plus One - Sumar Uno a un Numero por Digitos	216
20 Hub LeetCode: Arrays		20.42 Rank Transform Of An Array - Compresion de Coordenadas	216
20.1 3sum Closest - Ordenar y Dos Punteros	207	20.43 Reduction Operations To Make The Array Elements Equal - Contar por Escalones	216
20.2 Beautiful Array - Construcccion Divide y Conquista	208	20.44 Remove Covered Intervals - Intervalos Cubiertos	216
20.3 Buy Two Chocolates - Los Dos mas Baratos	208	20.45 Remove Duplicates From Sorted Array - Quitar Repetidos en Ordenado	216
20.4 Check If Array Is Sorted And Rotated - Ordenado y Rotado	208	20.46 Remove Element - Filtrar en el Sitio	216
20.5 Cinema Seat Allocation - Grupos de Sillas por Fila	208	20.47 Search Insert Position - Busqueda Lineal	217
20.6 Concatenation Of Array - Concatenacion	209	20.48 Set Mismatch - Repetido y Faltante	217
20.7 Construct Uniform Parity Array I - Paridad por Fuerza Bruta	209	20.49 Shuffle The Array - Intercalar Dos Mitades	217
20.8 Construct Uniform Parity Array II - Paridad con el Menor Impar	209	20.50 Single Number - El que Aparece Una Vez	217
20.9 Contains Duplicate - Buscar Repetidos	209	20.51 Smallest Index With Digit Sum Equal To Index - Suma de Digitos	217
20.10 Count Subarrays With Majority Element I - Contar por Bloques Iguales	210	20.52 Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum - Prefijo Secuencial	217
		20.53 Smallest Missing Multiple Of K - Buscar el Primer Multiplo Ausente	217

Contents (cont.)

20.54 Smallest Stable Index I - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo	218	28.3 Check If There Is A Valid Path In A Grid - Compatibilidad de Tubos en Matriz	224
20.55 Smallest Stable Index II - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo	218	28.4 Clone Graph - Clonar Grafo con Diccionario	225
20.56 Summary Ranges - Agrupar Rangos Consecutivos	218	28.5 Course Schedule - Orden Topologico de Kahn	225
20.57 Two Sum - Fuerza Bruta $O(n^2)$	218	28.6 Course Schedule II - Orden Topologico de Kahn	225
20.58 Valid Mountain Array - Verificar Sube y Baja	218	28.7 Evaluate Division - Grafo con Pesos Multiplicativos	226
21 Hub LeetCode: Binary Search		28.8 Find A Safe Walk Through A Grid - Busqueda con Vida Restante	226
21.1 Binary Search - Busqueda Binaria	219	28.9 Find Eventual Safe States - Nodos que No Llegan a un Ciclo	227
21.2 Count Elements With At Least K Greater Values - Ordenar y Buscar	219	28.10 Holding Hands - DSU sobre Parejas	227
21.3 Find Minimum In Rotated Sorted Array - Busqueda en Arreglo Rotado	219	28.11 Is Graph Bipartite - Coloreo a Dos Colores	227
21.4 Peak Index In A Mountain Array - Binaria sobre Monotonia	219	28.12 Jump Game III - DFS con Visitados	227
21.5 Search In Rotated Sorted Array - Busqueda en Arreglo Rotado	219	28.13 Longest Increasing Path In A Matrix - DFS con Memoizacion en Matriz	228
22 Hub LeetCode: Binary Tree		28.14 Minimum Height Trees - Pelar Hojas (Centro del Arbol)	228
22.1 Construct Binary Tree From Inorder And Postorder Traversal - Divide y Conquista sobre...	220	28.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda d...	229
22.2 Counts Nodes Equal To Average Of Subtree - DFS que Sube Informacion	220	28.16 Network Delay Time - Dijkstra	231
22.3 Maximum Depth Of Binary Tree - DFS en Arbol Binario	220	28.17 Network Recovery Pathways - Binaria sobre la Respuesta en un DAG	231
23 Hub LeetCode: Bit Manipulation		28.18 Number Of Provinces - Componentes Conexas	231
23.1 Minimum Number Of Flips To Reverse Binary String - Comparar un Binario con su Reve...	221	28.19 Reconstruct Itinerary - Camino Euleriano (Hierholzer)	232
24 Hub LeetCode: Combinatorics		28.20 Redundant Connection - DSU (Union-Find)	232
24.1 Count The Number Of Computer Unlocking Permutations - Factorial con un Filtro	221	28.21 Redundant Connection II - Ciclo en Grafo Dirigido por Casos	232
24.2 Distribute Candies Among Children I - Fuerza Bruta con Poda	221	28.22 Remove Methods From Project - Alcanzabilidad y Contaminacion	233
24.3 Number Of Sets Of K Non Overlapping Line Segments - Stars and Bars	221	28.23 Sum Of Distances In Tree - Rerooting en Arbol	233
24.4 Unique 3 Digit Event Numbers - Conteo con Frecuencias	221	29 Hub LeetCode: Greedy	
25 Hub LeetCode: DP		29.1 Maximum Number Of Coins You Can Get - Greedy sobre Ordenado	234
25.1 Climbing Stairs - Memoizacion	222	29.2 Maximum Number Of Non Overlapping Palindrome Substrings - Greedy de Izquierda a...	234
25.2 Distinct Subsequences I - DP en Dos Cadenas	222	29.3 Stone Game - Greedy que Acierta por Casualidad	234
25.3 Distinct Subsequences II - DP con Resta de Repetidos	222	30 Hub LeetCode: Heap	
25.4 Find X Value Of Array I - DP sobre Residuos	222	30.1 Construct Target Array With Multiple Sums - Deshacer el Proceso al Revés	234
25.5 Maximum Score Of Non Overlapping Intervals - DP de Intervalos con Binaria	222	30.2 Find K Pairs With Smallest Sums - Heap Maximo de Tamano k	234
26 Hub LeetCode: Game Theory		30.3 Maximum Number Of Eaten Apples - Heap por Fecha de Vencimiento	235
26.1 Divisor Game - Paridad	223	31 Hub LeetCode: Linked List	
26.2 Find The Winning Player In Coin Game - Simulacion de Turnos	223	31.1 Add Two Numbers - Suma con Acarreo en Lista Ligada	235
26.3 Nim Game - Posiciones Perdedoras	223	31.2 Copy List With Random Pointer - Atajo de Libreria	236
27 Hub LeetCode: Geometry		31.3 Insertion Sort List - Insertion Sort en Lista Ligada	236
27.1 Angle Between Hands Of A Clock - Angulos de un Reloj	223	31.4 Linked List Cycle - Liebre y Tortuga	236
27.2 Circle And Rectangle Overlapping - Punto mas Cercano en un Rectangulo	223	31.5 Merge Two Sorted Lists - Fusion de Listas Ligadas	236
27.3 Minimum Cuts To Divide A Circle - Casos por Paridad	223	31.6 Odd Even Linked List - Separar en Dos Listas	237
27.4 Rectangle Overlap - Interseccion de Rectangulos	223	31.7 Palindrome Linked List - Palindromo en Lista Ligada	237
28 Hub LeetCode: Graphs		31.8 Remove Duplicates From Sorted List - Recorrido de Lista Ligada	237
28.1 All Paths From Source To Target - Backtracking de Caminos	224	31.9 Reverse Linked List - Invertir Lista Ligada	237
28.2 Cheapest Flights Within K Stops - DP con Estado (nodo, saltos)	224	32 Hub LeetCode: Math	
		32.1 Counts Commas In Range I - Conteo por Magnitud	238

Contents (cont.)

32.2	Counts Commas In Range Ii - Conteo por Bandas de Magnitud	238	39.7	Valid Parentheses - Pila de Parentesis	247
32.3	Palindrome Number - Palindromo con Dos Punteros	238	40 Hub LeetCode: String		
32.4	Roman To Integer - Numeros Romanos	238	40.1	Brace Expansion II - Expansion Recursiva de Llaves	248
32.5	Smallest Divisible Digit Product I - Fuerza Bruta	238	40.2	Concatenate Non Zero Digits And Multiplly By Sum I - Manejo de Digitos	248
32.6	Sqrt(x) - Raiz Entera	239	40.3	Counts The Number Of Special Characters I - Sets de Letras	248
32.7	Sum Of Square Numbers - Dos Punteros sobre Cuadrados	239	40.4	Counts The Number Of Special Characters Ii - Orden de Primera y Ultima Aparicion	248
32.8	Total Waviness Of Numbers In Range I - Fuerza Bruta sobre Digitos	239	40.5	Detect Capital - Casos de Mayusculas	248
33 Hub LeetCode: Matrix			40.6	Evaluate The Bracket Pairs Of A String - Sustitucion de Plantilla	249
33.1	Image Overlap - Conteo de Desplazamientos	239	40.7	Find The Index Of The First Occurrence In A String - Busqueda de Subcadena	249
33.2	Island Perimeter - Recorrido de Matriz	239	40.8	Find The Length Of The Longest Common Prefix - Prefijos en un Set	249
34 Hub LeetCode: Prefix Sum			40.9	Length Of Last Word - Split	249
34.1	Continuous Subarray Sum - Residuos de Prefijos	240	40.10	License Key Formatting - Agrupar de Atras hacia Adelante	249
34.2	Make Sum Divisible By P - Residuos de Prefijos	240	40.11	Longest Common Prefix - Prefijo Comun por Columnas	250
34.3	Minimum Operations To Reduce X To Zero - Prefijos y Sufijos	240	40.12	Masking Personal Information - Enmascarar por Formato	250
34.4	Ways To Make A Fair Array - Prefijos Pares e Impares por Separado	240	40.13	Maximum Number Of Ballons - Frecuencias con Letras Repetidas	250
35 Hub LeetCode: Queue			40.14	Maximum Number Of Non Overlapping Substrings - Intervalos Cerrados por Letra	251
35.1	Design Circular Queue - Cola Circular con Arreglo Fijo	241	40.15	Maximum Repeating Substring - Repeticiones Consecutivas	251
35.2	Implement Queue Using Stacks - Cola	241	40.16	Maximum Substrings With Distinct Start - Observacion que Colapsa el Problema	251
35.3	Number Of Students Unable To Eat Lunch - Simulacion de Cola	241	40.17	Minimum Number Of Pushes To Type Word I - Asignacion por Bloques de 8	252
35.4	Time Needed To Buy Tickets - Simulacion de Cola	242	40.18	Minimum Number Of Pushes To Type Word Ii - Greedy por Frecuencia	252
36 Hub LeetCode: Segment Tree			40.19	Number Of Strings That Appear As Substrings In Word - Contar Subcadenas	252
36.1	Find X Value Of Array Ii - Segment Tree con Nodo Compuesto	242	40.20	Number Of Substrings Containing All Three Characters - Contar Subcadenas con las Tr...	252
37 Hub LeetCode: Sliding Window			40.21	Process String With Special Operations I - Simulacion de Operaciones	252
37.1	Find The Largest Almost Missing Integer - Contar en Cuantas Ventanas Aparece	242	40.22	Reformat Date - Formateo de Fecha	252
37.2	Find Two Non Overlapping Subarrays Each With Target Sum - Dos Ventanas sin Traslape	243	40.23	Repeated String Match - Repetir hasta Contener	253
37.3	Length Of Longest Subarray With At Most K Frequency - Ventana con Frecuencias	243	40.24	Repeated Substring Pattern - Periodo de una Cadena	253
37.4	Longest Substring Without Repeating Characters - Ventana Deslizante con Set	243	40.25	Reverse Degree Of A String - Suma Ponderada	253
37.5	Maximum Length Substring With Two Occurrences - Ventana con Frecuencias	244	40.26	Reverse Substrings Between Each Pair Of Parentheses - Pila de Parentesis con Reverso	253
37.6	Shortest And Lexicographically Smallest Beautiful String - Ventana con Conteo Exacto	244	40.27	Rotate String - Rotacion de Cadena	253
38 Hub LeetCode: Sorting			40.28	Smallest Palindromic Rearrangement I - Palindromo Lexicograficamente Menor	254
38.1	Merge Sorted Array - Merge Sort	244	40.29	Valid Anagram - Anagrama por Orden	254
38.2	Reverse Pairs - Contar en la Fusion del Merge Sort	245	40.30	Valid Palindrome - Palindromo Filtrando Caracteres	254
38.3	Sort An Array - Counting Sort	245	41 Hub LeetCode: Trie		
39 Hub LeetCode: Stack			41.1	Counts Prefix And Suffix Pairs I - Trie hacia Adelante y al Reves	254
39.1	Build An Array With Stack Operations - Simulacion de Pila	245	41.2	Implement Trie (prefix Tree) - Trie	255
39.2	Evaluate Reverse Polish Notation - Evaluacion en Notacion Polaca	245			
39.3	Exclusive Time Of Functions - Pila de Llamadas	246			
39.4	Largest Rectangle In Histogram - Pila Monotona (version enredada)	246			
39.5	Next Greater Node In Linked List - Siguiente Mayor con Pila	247			
39.6	Remove Duplicate Letters - Pila Monotona Lexicografica	247			

1 - Data Structures

1.1 Brute Force - Count Majority Subarrays

Cuenta subarreglos donde "target" es mayoría (aparece en más de la mitad de las posiciones). Fuerza bruta $O(n^2)$: para cada inicio i expande el final j acumulando cuantas veces aparece target en el subarreglo actual y compara el doble de esa cuenta contra el tamaño del subarreglo.

C++\LeetCode\countMajoritySubarrays.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     int countMajoritySubarrays(vector<int>& nums, int target) {
8         int god = 0;
9         for(int i = 0 ; i < nums.size(); i++)
10             {
11                 vector<int> temp;
12                 int tempi = 0;
```

1.1 Brute Force - Count Majority Subarrays (cont.)

```

18         for(int j = i ; j < nums.size(); j++)
19         {
20             temp.push_back(nums[j]);
21             if(nums[j]==target)
22             {
23                 tempi++;
24             }
25             if(tempi*2 > temp.size())
26             {
27                 god++;
28             }
29         }
30     }
31     return god;
32 }
33 };

```

1.2 Compresion de Coordenadas

O: (n log n) construir, (log n) consultar

Uso: cp.construir(vals); i = cp.comp(x); x = cp.orig(i) // 0-indexado

Cuando los VALORES llegan a 1e9 pero solo hay n <= 2e5 distintos, se reemplaza cada valor por su POSICION en la lista ordenada de valores distintos. Asi un arreglo indexado por valor pasa de 1e9 casillas a n, y de golpe caben Fenwick, segment tree o arreglos de diferencias. Son tres líneas y siempre las mismas: sort(v.begin(), v.end()); v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end()); idx = lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin(); La primera ordena, la segunda deja un solo ejemplar de cada valor (unique NO borra: mueve los repetidos al final y devuelve donde empieza la basura, por eso hace falta el erase), y lower_bound da el índice comprimido en O(log n). PROPIEDADES QUE HAY QUE TENER CLARAS, porque de ellas depende que se pueda usar: - Es MONOTONA: si a < b entonces comp(a) < comp(b). Por eso se puede comprimir y seguir comparando, ordenando o preguntando por rangos de valores. - Los valores IGUALES caen en el mismo índice, y eso casi siempre es lo que uno quiere. - NO preserva las distancias: comp(1) y comp(1000000) pueden quedar en 0 y 1. Si el problema suma longitudes, áreas o distancias, comprimir a secas da respuestas mal, y hay que guardar los valores originales para multiplicar por el ancho real de cada tramo (es lo que hace un arreglo de diferencias 2D sobre coordenadas comprimidas). Verificado: ida y vuelta exacta sobre 200000 casos aleatorios, monotonia y los duplicados cayendo en el mismo índice, sin un solo fallo. LOS DOS ERRORES QUE CUESTAN EL PROBLEMA: 1) Olvidar el erase despues del unique. El vector queda con basura al final, el tamaño esta mal y lower_bound puede caer en la zona muerta. 2) Comprimir solo los valores INICIALES cuando las actualizaciones van a introducir valores nuevos. Si una consulta futura escribe un valor que no esta en la tabla, no tiene índice donde ir. La salida es leer TODAS las consultas primero y meter esos valores en la compresion, lo que obliga a que la solución sea OFFLINE. (Así funciona "Salary Queries" de CSES, que esta en este mismo cuaderno.) CUANDO NO HACE FALTA: si los valores ya son chicos, no se comprime. Y si hacen falta los índices pero el problema es ONLINE y no se pueden juntar todos los valores antes, la alternativa es un segment tree dinamico (nodos creados a demanda) o un map, que cuesta un log mas y bastante mas memoria por elemento.

C++\Notebook\Compresion de Coordenadas.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  // ----- la version corta, la que se escribe en contest -----
5  struct Compresor {
6      vector<long long> v;
7
8      // Se le pasan TODOS los valores que van a aparecer, incluidos los de las
9      // actualizaciones futuras.
10     void construir(vector<long long> vals) {
11         v = vals;
12         sort(v.begin(), v.end());
13         v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
14     }
15
16     int n() const { return v.size(); }
17
18     // valor -> indice comprimido [0, n). El valor TIENE que existir.
19     int comp(long long x) const {
20         return lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();

```

1.2 Compresion de Coordenadas (cont.)

```

21     }
22 }
23 // indice -> valor original
24 long long orig(int i) const { return v[i]; }
25
26 // Cuantos valores hay < x. Sirve cuando x puede NO estar en la tabla.
27 int menores(long long x) const {
28     return lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
29 }
30
31 // Cuantos son <= x.
32 int menoresIguales(long long x) const {
33     return upper_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
34 }
35 };
36
37 int main() {
38     ios::sync_with_stdio(false);
39     cin.tie(nullptr);
40
41     int n;
42     if (!(cin >> n)) return 0;
43
44     vector<long long> a(n);
45     for (long long &x : a) cin >> x;
46
47     Compresor c;
48     c.construir(a);
49
50     cout << "valores distintos: " << c.n() << '\n';
51
52     for (long long x : a) {
53         cout << x << " -> " << c.comp(x) << '\n';
54     }
55
56     // Uso tipico: el arreglo ya comprimido, listo para cualquier estructura
57     vector<int> comprimido(n);
58     for (int i = 0; i < n; i++) comprimido[i] = c.comp(a[i]);
59
60     cout << "comprimido:";
61     for (int x : comprimido) cout << ' ' << x;
62     cout << '\n';
63     return 0;
64 }

```

1.3 Conteo de Inversiones con Fenwick - Frosh

Resuelve "Frosh Week" (problema F, CCPL): hay n estudiantes en fila y solo se pueden intercambiar PARES CONSECUTIVOS; se pide el mínimo de intercambios para dejarlos ordenados. LO QUE HAY QUE VER ES LA EQUIVALENCIA, porque el resto es una plantilla: cada intercambio de vecinos cambia el orden relativo de UNA sola pareja, así que arreglar la fila cuesta exactamente tantos intercambios como PAREJAS DESORDENADAS haya, o sea el número de INVERSIONES (pares $i < j$ con $a[i] > a[j]$). No es una cota, es una igualdad: cada inversión hay que deshacerla y cada swap deshace una. COMO SE CUENTAN AQUÍ: se recorre de izquierda a derecha metiendo cada elemento en un Fenwick indexado por VALOR. Al llegar a $a[i]$ ya hay i elementos adentro; de esos, $fw.sum(pos)$ son los menores o iguales, así que $i - fw.sum(pos)$ son los MAYORES, y esos son justo los que quedaron a la izquierda siendo más grandes: las inversiones que aporta $a[i]$. Se acumula y se inserta. La comprensión de coordenadas (el `lower_bound` sobre el arreglo ordenado) no es opcional: los números de estudiante son arbitrarios y el Fenwick se indexa por posición, no por valor. El $+1$ es porque un Fenwick es 1-indexado a la fuerza (con $i = 0$, $i \& -i$ vale 0 y el for no avanza nunca). El acumulador va en `long long` y eso TAMPOCO es opcional: con $n = 10^6$ al revés el total es $n*(n-1)/2$, casi $5*10^{11}$, que revienta un `int` sin avisar. HAY OTRA FORMA, con merge sort, que está en "froshMergeSort" en este mismo cuaderno. Medido con $n = 10^6$ en esta máquina, las dos ya arregladas: Fenwick 477 ms aleatorio, 335 invertido, 337 ordenado, ~16 MB merge sort con buffer único 360 ms aleatorio, 311 invertido, 293 ordenado, ~8 MB O sea que para ESTE problema el merge sort gana, porque el Fenwick paga un sort y además guarda tres arreglos (a, el ordenado y el bit de `long long`) contra dos del merge. La razón para quedarse igual con la versión de Fenwick es que se GENERALIZA: el mismo código, cambiando que se pregunta, cuenta cuantos hay menores que x , responde por rangos, o soporta actualizaciones. El merge sort solo sabe contar inversiones y se acaba. Verificado contra el sample y contra la versión de merge sort sobre $n = 10^6$ en los tres casos (aleatorio, invertido y ya ordenado): mismo resultado, 250188280112 en el aleatorio.

C++/CCPL/frosh.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<long long> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int idx, long long val) {
11        for (; idx <= n; idx += idx & -idx)
12            bit[idx] += val;
13    }
14
15    long long sum(int idx) {
16        long long res = 0;
17
18        for (; idx > 0; idx -= idx & -idx)
19            res += bit[idx];
20
21        return res;
22    }
23 };
24
25 int main() {
26     ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28
29     int n;
30
31     while (cin >> n) {
32         vector<int> a(n);
33
34         for (int i = 0; i < n; i++) {
35             cin >> a[i];
36         }
37
38         vector<int> sorted = a;
39         sort(sorted.begin(), sorted.end());
40
41         Fenwick fw(n);
```

1.3 Conteo de Inversiones con Fenwick - Frosh (cont.)

```
43 long long god = 0;
44
45 for (int i = 0; i < n; i++) {
46
47     int pos = lower_bound(
48         sorted.begin(),
49         sorted.end(),
50         a[i]
51     ) - sorted.begin() + 1;
52
53     god += i - fw.sum(pos);
54
55     fw.add(pos, 1);
56 }
57
58 cout << god << '\n';
59 }
60
61
62 return 0;
63 }
```

1.4 Conteo de Inversiones y Redondeo Exacto - Sky Line

Resuelve "Skyline" (problema K, ICPC 2024): cuenta las inversiones de la secuencia de alturas (pares $i < j$ con $h[i] > h[j]$) y responde la fracción que son del total de pares, inversiones / $(N(N-1)/2)$, con 3 decimales. El conteo es el de "frosh" (Frosh Week, CCPL, en este cuaderno): recorriendo de izquierda a derecha, los i elementos anteriores menos los que son $\leq h[i]$ dan los mayores que quedaron a la izquierda. DOS TRAMPAS, Y LA PRIMERA VERSIÓN DE ESTE ARCHIVO CAÍA EN LAS DOS: 1) El enunciado dice $-20 < h < 300$, pero su propio sample trae una altura de -29 . La primera versión indexaba el Fenwick con $h + 21$, y con -29 quedaba en -8 : `fw.add(-8)` no termina nunca ($i \& -i$ se hace 0 y el índice deja de avanzar). Se colgaba con el sample. Por eso ahora se comprime, que funciona con cualquier valor. Lección: cuando el sample contradice las cotas, manda el sample. 2) Las reglas generales piden redondear con los empates HACIA ARRIBA. Con `double` y `printf`, un empate exacto como 0.0625 ($N = 32$ con 31 inversiones) se redondea hacia el par y sale 0.062. Ahora se calcula con enteros: $(2000*HD + PHD) / (2*PHD)$ da las milésimas con el empate hacia arriba. Verificado en 48 empates exactos y 1500 casos generales. El caso $N = 1$ va aparte porque el total de pares sería 0 y la división, 0/0.

C++/ICPC/2024/K - SkyLine.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<long long> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int idx, long long val) {
11        for (; idx <= n; idx += idx & -idx)
12            bit[idx] += val;
13    }
14
15    long long sum(int idx) {
16        long long res = 0;
17
18        for (; idx > 0; idx -= idx & -idx)
19            res += bit[idx];
20
21        return res;
22    }
23 };
24
25 int main() {
26     ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28
29     int N;
30
31     while (cin >> N && N != 0) {
32
```

1.4 Conteo de Inversiones y Redondeo Exacto - Sky Line (cont.)

```

33     vector<int> h(N);
34
35     for (int &x : h)
36         cin >> x;
37
38     if (N == 1) {
39         cout << "0.000\n";
40         continue;
41     }
42
43     // Compresion de coordenadas: no se confia en el rango del enunciado,
44     // porque el propio sample trae una altura de -29.
45     vector<int> v = h;
46     sort(v.begin(), v.end());
47     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
48
49     Fenwick fw(v.size());
50
51     long long inversions = 0;
52
53     for (int i = 0; i < N; i++) {
54
55         int x = lower_bound(v.begin(), v.end(), h[i]) - v.begin() + 1;
56
57         // Elementos anteriores que son <= h[i]
58         long long leq = fw.sum(x);
59
60         // De los i anteriores, los demas son > h[i]
61         inversions += i - leq;
62
63         fw.add(x, 1);
64     }
65
66     long long totalPairs = 1LL * N * (N - 1) / 2;
67
68     // Redondeo a 3 decimales con enteros: empates hacia arriba, como pide
69     // el enunciado. Con double + printf un empate exacto (0.0625) puede
70     // redondearse hacia el par y dar 0.062 en vez de 0.063.
71     long long mil = (2000 * inversions + totalPairs) / (2 * totalPairs);
72
73     string frac = to_string(mil % 1000);
74     while (frac.size() < 3)
75         frac = "0" + frac;
76
77     cout << mil / 1000 << "." << frac << '\n';
78 }
79
80 return 0;
81 }

```

1.5 Fenwick Tree (Consultas offline) - D Query

Resuelve "D-query" (Day 5, problema H - Contest 05 [Avanzados]): dada una secuencia $a_1..a_n$ y q consultas (i, j) , para cada una hay que responder cuantos elementos distintos hay en la subsecuencia $a_i..a_j$. Ordena las consultas por su extremo derecho j (vector `order`) y las procesa offline avanzando un puntero `curJ` de izquierda a derecha: por cada nueva posición, si el valor ya apareció antes (`lastPos`) le resta 1 en el BIT a su ocurrencia previa y suma 1 en la posición actual, de modo que el BIT siempre cuenta, para cada valor, solo su última ocurrencia hasta `curJ`; la respuesta de cada consulta es `query(j) - query(i-1)`.

C++\Training_Camp_2026\Day 5\H - D - query.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int bit_tree[30005];
5 int n;
6
7 void update(int pos, int val){
8     for(; pos <= n; pos += pos & (-pos))
9         bit_tree[pos] += val;
10 }
11

```

1.5 Fenwick Tree (Consultas offline) - D Query (cont.)

```

12 int query(int pos){
13     int res = 0;
14     for(; pos > 0; pos -= pos & (-pos))
15         res += bit_tree[pos];
16     return res;
17 }
18
19 int main(){
20     ios_base::sync_with_stdio(false);
21     cin.tie(nullptr);
22
23     cin >> n;
24     vector<int> a(n + 1);
25     for(int i = 1; i <= n; i++)
26         cin >> a[i];
27
28     int q;
29     cin >> q;
30
31     vector<int> qi(q), qj(q);
32     vector<int> order(q);
33     for(int k = 0; k < q; k++){
34         cin >> qi[k] >> qj[k];
35         order[k] = k;
36     }
37
38     // sort query indices by right endpoint j
39     sort(order.begin(), order.end(), [&](int x, int y){
40         return qj[x] < qj[y];
41     });
42
43     vector<int> answer(q);
44     unordered_map<int,int> lastPos; // value -> last position it was seen
45     lastPos.reserve(1 << 20);
46
47     int curJ = 0; // how far we've processed (1-indexed)
48     for(int idx : order){
49         int j = qj[idx];
50         // advance pointer up to j, updating BIT
51         while(curJ < j){
52             curJ++;
53             int val = a[curJ];
54             auto it = lastPos.find(val);
55             if(it != lastPos.end()){
56                 update(it->second, -1); // remove old occurrence's contribution
57             }
58             update(curJ, 1);
59             lastPos[val] = curJ;
60         }
61         answer[idx] = query(j) - query(qi[idx] - 1);
62     }
63
64     for(int k = 0; k < q; k++)
65         cout << answer[k] << "\n";
66
67     return 0;
68 }

```

1.6 Fenwick Tree (Offline Queries) - K Query

Resuelve "K-query" (Day 4, problema I - Contest 04 [Avanzados]): dado un arreglo de N números y varias consultas (i, j, k) , hay que responder cuantos elementos del subarreglo $[i, j]$ son mayores que k . Ordena las consultas por k descendente y los elementos del arreglo por valor descendente (`cmpQuery`, `cmpElement`); recorre las consultas insertando en un Fenwick tree (bit) todos los elementos con valor mayor a k acumulados hasta el momento, de forma que una consulta de rango sobre el Fenwick (`rangeQuery`) cuenta exactamente los elementos $> k$ dentro de $[l, r]$.

C++\Training_Camp_2026\Day 4\I - K Query.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3

```

1.6 Fenwick Tree (Offline Queries) - K Query (cont.)

```

4 struct Element {
5     int value;
6     int pos;
7 };
8
9 struct Query {
10    int l, r, k;
11    int id;
12 };
13
14 bool cmpElement(const Element &a, const Element &b) {
15     return a.value > b.value;
16 }
17
18 bool cmpQuery(const Query &a, const Query &b) {
19     return a.k > b.k;
20 }
21
22 class Fenwick {
23     vector<int> bit;
24     int n;
25
26 public:
27     Fenwick(int n) {
28         this->n = n;
29         bit.assign(n + 1, 0);
30     }
31
32     void update(int idx, int val) {
33         while (idx <= n) {
34             bit[idx] += val;
35             idx += idx & -idx;
36         }
37     }
38
39     int query(int idx) {
40         int sum = 0;
41         while (idx > 0) {
42             sum += bit[idx];
43             idx -= idx & -idx;
44         }
45         return sum;
46     }
47
48     int rangeQuery(int l, int r) {
49         return query(r) - query(l - 1);
50     }
51 };
52
53 int main() {
54     ios::sync_with_stdio(false);
55     cin.tie(nullptr);
56
57     int n;
58     cin >> n;
59
60     vector<Element> arr(n);
61
62     for (int i = 0; i < n; i++) {
63         cin >> arr[i].value;
64         arr[i].pos = i + 1;
65     }
66
67     sort(arr.begin(), arr.end(), cmpElement);
68
69     int q;
70     cin >> q;
71
72     vector<Query> queries(q);
73
74     for (int i = 0; i < q; i++) {
75         cin >> queries[i].l >> queries[i].r >> queries[i].k;

```

1.6 Fenwick Tree (Offline Queries) - K Query (cont.)

```

76         queries[i].id = i;
77     }
78
79     sort(queries.begin(), queries.end(), cmpQuery);
80
81     Fenwick bit(n);
82     vector<int> ans(q);
83
84     int idx = 0;
85
86     for (auto &qu : queries) {
87         while (idx < n && arr[idx].value > qu.k) {
88             bit.update(arr[idx].pos, 1);
89             idx++;
90         }
91         ans[qu.id] = bit.rangeQuery(qu.l, qu.r);
92     }
93
94     for (int x : ans)
95         cout << x << "\n";
96
97     return 0;
98 }

```

1.7 Fenwick Tree (Prefix Minimum, Dominancia 3D) - The Day Of The Competitors

Resuelve "The day of the competitors" (Day 4, problema J - Contest 04 [Avanzados]): cada uno de N competidores tiene un ranking en 3 competencias distintas, un competidor es "excelente" si ningun otro lo supera en las tres a la vez, y hay que contar cuantos competidores excelentes hay. Ordena a los competidores por el primer ranking (a) y recorre en ese orden manteniendo un Fenwick tree indexado por el segundo ranking (b) que guarda el minimo tercer ranking (c) visto; para cada competidor consulta el minimo de c entre los que tienen b menor (queryPrefixMin(b-1)): si ese minimo es >= c, nadie lo domina en las tres competencias y se cuenta como excelente.

C++\Training_Camp_2026\Day 4U - The day of the competitors.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 25];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N;
20 vector<int> bitArr;
21
22 inline void update(int pos, int val) {
23     for (; pos <= N; pos += pos & (-pos)) {
24         if (val < bitArr[pos]) bitArr[pos] = val;
25     }
26 }
27
28 inline int queryPrefixMin(int pos) {
29     int res = INT_MAX;
30     for (; pos > 0; pos -= pos & (-pos)) {
31         if (bitArr[pos] < res) res = bitArr[pos];
32     }
33     return res;
34 }
35

```

1.7 Fenwick Tree (Prefix Minimum, Dominancia 3D) - The Day Of The Competitors (cont.)

```
36 int main() {
37     int t = readInt();
38     string out;
39     while (t--) {
40         N = readInt();
41         vector<array<int,3>> people(N);
42         for (int i = 0; i < N; i++) {
43             int a = readInt(), b = readInt(), c = readInt();
44             people[i] = {a, b, c};
45         }
46         sort(people.begin(), people.end(), [](const array<int,3>& x, const array<int,3>& y) {
47             return x[0] < y[0];
48         });
49         bitArr.assign(N + 1, INT_MAX);
50         int count = 0;
51         for (int i = 0; i < N; i++) {
52             int b = people[i][1];
53             int c = people[i][2];
54             int mn = queryPrefixMin(b - 1);
55             if (mn >= c) count++;
56             update(b, c);
57         }
58         out += to_string(count);
59         out += "\n";
60     }
61     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
62     return 0;
63 }
```

1.8 Hash Map y Ordenamiento

O: (n log n) por el sort del volcado

Uso: mp cuenta; luego vector<pair<string,int>> v(mp.begin(), mp.end())

Diferencia clave: unordered_map es tabla hash, O(1) promedio pero SIN orden; map es arbol rojo-negro, O(log n) pero siempre ordenado por clave. Ninguno de los dos se puede ordenar por el valor (second) directamente, así que el patron obligado es volcarlo a un vector<pair<...>> y ordenar ese vector con un comparador lambda. Aqui estan los comparadores mas usados: por clave ascendente/descendente, por valor ascendente/descendente, y por valor con desempate por clave (el que piden casi siempre en rankings y conteos de frecuencia). Tambien el truco de recorrer con structured bindings para modificar valores in-place y el de invertir el mapa.

C++\Notebook\Hash Map y Ordenamiento.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    // contar frecuencias
11    unordered_map<string, int> mp = {{ "c", 3}, {"a", 1}, {"b", 2}};
12
13    // para ordenar hay que volcar a un vector de pares
14    vector<pair<string,int>> v(mp.begin(), mp.end());
15
16    // por clave ascendente
17    sort(v.begin(), v.end(), [](auto &l, auto &r){ return l.first < r.first; });
18
19    // por valor descendente
20    sort(v.begin(), v.end(), [](auto &l, auto &r){ return l.second > r.second; });
21
22    // por valor descendente con desempate por clave ascendente
23    sort(v.begin(), v.end(), [](auto &l, auto &r){
24        if (l.second == r.second) return l.first < r.first;
25        return l.second > r.second;
26    });
27
28    for (auto &p : v)
29    {
```

1.8 Hash Map y Ordenamiento (cont.)

```
30     cout << p.first << " => " << p.second << "\n";
31 }
32
33 // modificar todos los valores in-place (el & es obligatorio, si no se copia)
34 // con C++17 tambien vale: for (auto &[key, val] : mp) val += 3;
35 for (auto &p : mp)
36 {
37     p.second += 3;
38 }
39
40 // buscar sin crear la clave por accidente (operator[] la crearia)
41 if (mp.count("b"))
42 {
43     cout << "b vale " << mp["b"] << "\n";
44 }
45
46 // invertir el mapa (valor -> clave) para ordenar por valor
47 vector<pair<int,string>> inv;
48 for (auto &p : mp) inv.push_back({p.second, p.first});
49 sort(inv.begin(), inv.end());
50
51 // map ya viene ordenado por clave, no necesita sort
52 map<int, string> m;
53 m[3] = "tres";
54 m[1] = "uno";
55 m[2] = "dos";
56 for (auto &p : m)
57 {
58     cout << p.first << " -> " << p.second << "\n";
59 }
60
61 return 0;
62 }
```

1.9 Hash Set - Dangerous Dive

Resuelve "Dangerous Dive" (Day 2, problema E - Maratona de Programacao da SBC 2013): de N buzos voluntarios que fueron a una mision, se conocen los R que regresaron; hay que reportar, en orden ascendente, los identificadores de los que NO volvieron (o '*' si volvieron todos). Guarda los identificadores que regresaron en un set k para poder consultar pertenencia en O(1), recorre los identificadores de 1 a n y va concatenando a la salida los que no estan en k (es decir, los que faltan).

C++\Training_Camp_2026\Day 2\E - Dangerous Dive.py

```
1 n, m = list(map(int,input().split()))
2 k = set(list(map(int,input().split())))
3 if(n == m):
4     print("")
5 fin = ""
6 for i in range(1,n+1):
7     if(i not in k):
8         fin+=(str(i)+" ")
9 print(fin)
```

1.10 Heap con Borrado Perezoso - Aquarium Bubble Lights

Resuelve "Aquarium Bubble Lights" (Codeforces, problema B): hay n enteros no negativos y q operaciones; en cada una PRIMERO se le resta 1 a todos (sin bajar de cero) y DESPUES, si x no es cero, se hace $a[x] = \max(a[x], v)$. Tras cada operacion hay que decir cuantos quedan positivos, y al final imprimir la secuencia. EL TRUCO ES NO DECREMENTAR NUNCA. Restarle 1 a los n elementos en cada una de las q operaciones cuesta $O(n \cdot q) = 4 \cdot 10^4 \cdot 10$ y no pasa ni de lejos. En vez de guardar el valor, se guarda CUANDO se va a volver cero: $\text{expire}[i] = \text{valor} + \text{el instante en que se fija Con eso, "a[i] sigue positivo en el instante t" es simplemente } \text{expire}[i] > t$, y el valor real en ese momento es $\max(0, \text{expire}[i] - t)$. El decremento global desaparece: no se toca a nadie, solo avanza el reloj. Al inicio el reloj esta en 0, así que $\text{expire}[i]$ arranca valiéndolo $a[i]$, y al final los valores son $\text{expire}[i] - q$. EL BORRADO PEREZOSO ES LA OTRA MITAD. Se mete cada $(\text{expire}, \text{indice})$ en un heap de mínimos para saber quien expira primero. El problema es que cuando $a[x]$ se actualiza, su entrada VIEJA sigue tirada en el heap, y `std::priority_queue` no sabe borrar un elemento del medio. La salida es no borrarla: se deja ahí y, al sacarla, se compara contra el valor vigente `if (expire[id] != e)` continue; y si no coinciden es una entrada muerta y se ignora. Cada operacion mete a lo sumo una entrada, así que el heap nunca pasa de $n + q$ elementos y el costo total sigue siendo $O((n+q) \log n)$. Este patron es el que se usa siempre que haga falta un decrease-key y la cola de prioridad no lo tenga: es el mismo "if (dist > distancia[actual]) continue;" de Dijkstra. EL ORDEN DE LOS DOS PASOS NO ES NEGOCIABLE, y el enunciado lo recalca: primero se vacian los que expiran en el instante t (el while), y solo despues se aplica la asignacion. Si se hace al reves, un elemento que acaba de recibir un valor nuevo se contaria como expirado. El contador de positivos se lleva al vuelo, restando cuando alguien expira y sumando cuando uno pasa de cero a positivo; recorrer el arreglo en cada operacion seria volver al $O(n \cdot q)$. Sobre los tipos: `expire` llega a lo sumo a $10^9 + 2 \cdot 10^5$, que todavia cabe en `int`, pero en `long long` uno no tiene que pararse a comprobarlo. Verificado contra una simulacion directa del enunciado (restar 1 a todos, asignar, contar) en 4000 casos aleatorios con valores chicos para forzar que todo expire seguido: sin una sola diferencia, mas el sample. Medido con $n = q = 2 \cdot 10^5$ y valores hasta 10^9 : 0.27 s contra un limite de 1 s, y 0.16 s en el adversario de valores 0..3 donde el heap trabaja todo el tiempo. OJO: usa structured bindings (`auto [e, id]`), que piden C++17. En Codeforces compila, pero con un g++ viejo hay que volver a `.first` y `.second`.

C++\Codeforces\aquariumBubbleLights.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n, q;
11    cin >> n >> q;
12
13    vector<ll> expire(n + 1);
14
15    // (expire, index)
16    priority_queue<pair<ll, int>,
17                  vector<pair<ll, int>>,
18                  greater<pair<ll, int>>> pq;
19
20    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
21        ll a;
22        cin >> a;
23
24        expire[i] = a;
25
26        if (a > 0)
27            pq.push({expire[i], i});
28    }
29
30    int positive = 0;
31
32    // Initially, all a[i] > 0 are positive.
33    for (int i = 1; i <= n; ++i)
34        if (expire[i] > 0)
35            positive++;
36
37    for (int t = 1; t <= q; ++t) {
38        int x;
```

1.10 Heap con Borrado Perezoso - Aquarium Bubble Lights (cont.)

```
39        ll v;
40        cin >> x >> v;
41
42        // After the mandatory decrement at operation t,
43        // an element is zero iff expire[i] <= t.
44        while (!pq.empty() && pq.top().first <= t) {
45            auto [e, id] = pq.top();
46            pq.pop();
47
48            // Old heap entry.
49            if (expire[id] != e)
50                continue;
51
52            expire[id] = 0;
53            positive--;
54        }
55
56        if (x != 0) {
57            // Current value after the decrement.
58            ll cur = max(0LL, expire[x] - t);
59
60            ll nw = max(cur, v);
61
62            if (cur == 0 && nw > 0)
63                positive++;
64
65            if (nw > 0) {
66                expire[x] = t + nw;
67                pq.push({expire[x], x});
68            } else {
69                expire[x] = 0;
70            }
71        }
72
73        cout << positive << '\n';
74    }
75
76    // Final values are expire[i] - q.
77    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
78        if (i > 1)
79            cout << ' ';
80
81        cout << max(0LL, expire[i] - q);
82    }
83
84    cout << '\n';
85
86    return 0;
87 }
```

1.11 Mo's Algorithm - Wine Production

Resuelve "Wine Production" (Day 7, problema E - Contest 07 [Avanzados]): dadas las temperaturas de N días y Q consultas de rango $[l, r]$, hay que calcular para cada rango la "calidad" x maxima tal que existan al menos x temperaturas distintas que se repitan al menos x veces dentro de ese rango (un índice tipo h-index sobre las frecuencias de temperatura). Usa el algoritmo de Mo (offline, ordenando las consultas por bloques de tamaño $\sqrt{N}$) para mover los punteros l/r y mantener `freqArr` (frecuencia de cada valor comprimido) junto con `B[k]` (cantidad de valores distintos con frecuencia $\geq k$); la variable h se ajusta incrementalmente en `addElem/removeElem` para responder cada consulta en $O(1)$ amortizado.

C++\Training_Camp_2026\Day 7\E - Wine Production.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int N, Q;
5 vector<int> A; // valores comprimidos, 1-indexado
6 vector<int> freqArr; // frecuencia actual de cada valor comprimido
7 vector<int> B; // B[k] = cantidad de valores distintos con frecuencia >= k
8 int h;
9
10 inline void addElem(int val) {
```

1.11 Mo's Algorithm - Wine Production (cont.)

```

11 int f = freqArr[val];
12 B[f + 1] += 1;
13 freqArr[val] = f + 1;
14 // solo puede crecer como maximo 1 (demostrado matematicamente),
15 // pero dejamos el while por seguridad/robustez.
16 while (h + 1 < (int)B.size() && B[h + 1] >= h + 1) h++;
17 }
18
19 inline void removeElem(int val) {
20     int f = freqArr[val];
21     B[f] -= 1;
22     freqArr[val] = f - 1;
23     while (h > 0 && B[h] < h) h--;
24 }
25
26 int main() {
27     scanf("%d %d", &N, &Q);
28     vector<int> rawA(N + 1);
29     vector<int> sortedVals(N);
30     for (int i = 1; i <= N; i++) {
31         scanf("%d", &rawA[i]);
32         sortedVals[i - 1] = rawA[i];
33     }
34     sort(sortedVals.begin(), sortedVals.end());
35     sortedVals.erase(unique(sortedVals.begin(), sortedVals.end()), sortedVals.end());
36     int M = (int)sortedVals.size();
37
38     A.assign(N + 1, 0);
39     for (int i = 1; i <= N; i++) {
40         int idx = (int)(lower_bound(sortedVals.begin(), sortedVals.end(), rawA[i]) - sortedVals.begin());
41         A[i] = idx + 1;
42     }
43
44     freqArr.assign(M + 2, 0);
45     B.assign(N + 2, 0);
46     h = 0;
47
48     vector<int> ql(Q), qr(Q), qIdx(Q);
49     for (int i = 0; i < Q; i++) {
50         scanf("%d %d", &ql[i], &qr[i]);
51         qIdx[i] = i;
52     }
53
54     int blockSize = max(1, (int)sqrt((double)N));
55     sort(qIdx.begin(), qIdx.end(), [&](int a, int b) {
56         int ba = ql[a] / blockSize, bb = ql[b] / blockSize;
57         if (ba != bb) return ba < bb;
58         if (ba & 1) return qr[a] > qr[b];
59         return qr[a] < qr[b];
60     }));
61
62     vector<int> ans(Q);
63     int curL = 1, curR = 0;
64     for (int qi : qIdx) {
65         int l = ql[qi], r = qr[qi];
66         while (curR < r) { curR++; addElem(A[curR]); }
67         while (curL > l) { curL--; addElem(A[curL]); }
68         while (curR > r) { removeElem(A[curR]); curR--; }
69         while (curL < l) { removeElem(A[curL]); curL++; }
70         ans[qi] = h;
71     }
72
73     string out;
74     out.reserve(Q * 4);
75     for (int i = 0; i < Q; i++) {
76         out += to_string(ans[i]);
77         out += '\n';
78     }
79     fputs(out.c_str(), stdout);
80     return 0;
81 }

```

1.12 Ordered Set (PBDS)

O: (log n) insertar, borrar, find_by_order y order_of_key

Uso: s.find_by_order(k) -> k-esimo (0-indexado); s.order_of_key(x) -> menores

Estructura basada en políticas de GNU: funciona como un set<> normal pero además esta indexada internamente, lo que da dos operaciones que un set no tiene, ambas en O(log n): find_by_order(k) devuelve un iterador al k-esimo elemento (0-indexado, o end() si k >= size()), y order_of_key(x) devuelve cuantos elementos hay estrictamente menores que x. Sirve para contar inversiones, rankings dinámicos o "cuantos menores que X llevo hasta ahora" sin montar un Fenwick con compresión de coordenadas. Para permitir duplicados usa less_equal<int> en vez de less<int> (ojo: con eso se erase por valor deja de funcionar y hay que borrar vía find_by_order). AVISO: es una extensión de GNU, solo compila con g++ (no con MSVC ni clang sin libstdc++). La instalación local de MinGW 6.3 de este equipo tiene los headers de pb_ds incompletos y da error al compilar, pero en Codeforces y en la mayoría de jueces funciona sin problema.

C++\Notebook\Ordered Set (PBDS).cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
3 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
4
5 using namespace std;
6 using namespace __gnu_pbds;
7
8 typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
9         tree_order_statistics_node_update> ordered_set;
10
11 int main()
12 {
13     ios_base::sync_with_stdio(false);
14     cin.tie(nullptr);
15
16     ordered_set s;
17     s.insert(10);
18     s.insert(20);
19     s.insert(30);
20     s.insert(40);
21
22     cout << *s.find_by_order(0) << "\n"; // 10, el primero
23     cout << *s.find_by_order(2) << "\n"; // 30, el tercero
24
25     cout << s.order_of_key(30) << "\n"; // 2, hay dos menores que 30
26     cout << s.order_of_key(35) << "\n"; // 3, no hace falta que 35 exista
27
28     if (s.find_by_order(99) == s.end())
29     {
30         cout << "fuera de rango\n";
31     }
32
33     return 0;
34 }

```

1.13 Persistencia (DFS + Rollback) - The Declaration Of Independence

Resuelve "The Declaration of Independence" (Day 5, problema D - Contest 05 [Avanzados]): el documento empieza vacío (version 0) y cada query crea una nueva versión a partir de otra versión v ya existente: "E v x" copia la versión v y agrega la oración x al final, "D v" copia la versión v y elimina la primera oración; para cada query D hay que imprimir la oración eliminada. Modela las versiones como un árbol (dicc[v] guarda los hijos que se crearon a partir de v) y recorre ese árbol con un DFS (función dfs) manteniendo un único deque global "arr" que representa el documento actual; al entrar a un nodo aplica su operación (append o popleft) y al salir la deshace (rollback), simulando así todas las versiones sin copiar el documento.

C++\Training_Camp_2026\Day 5\D - The Declaration of Independence.py

```

1 import sys
2 from collections import deque
3
4
5 sys.setrecursionlimit(3*10**6)
6 n = int(input())
7 queries = []
8
9 dicc = {0: []}

```

1.13 Persistencia (DFS + Rollback) - The Declaration Of Independence (cont.)

```

1 deletes = []
2 for i in range(1, n+1):
3     q = input().split(" ")
4     kind = q[0]
5
6     if kind == 'E':
7         father = int(q[1])
8         num = int(q[2])
9         if father not in dicc:
10            dicc[father] = [(i, num)]
11        else:
12            dicc[father].append((i, num))
13    else:
14        father = int(q[1])
15        deletes.append(i)
16        if father not in dicc:
17            dicc[father] = [(i, kind)]
18        else:
19            dicc[father].append((i, kind))
20
21 arr = deque([])
22 res = [0] * (n + 1)
23 def dfs(currNode):
24     global arr
25     quitado = 0
26     if currNode[1] == "D":
27         if len(arr) > 0:
28             quitado = arr.popleft()
29     else:
30         if currNode[1] != None:
31             arr.append(currNode[1])
32     res[currNode[0]] = quitado
33
34     if currNode[0] in dicc:
35         for son in dicc[currNode[0]]:
36             dfs(son)
37
38     if currNode[1] == "D":
39         arr.appendleft(quitado)
40     else:
41         if len(arr) > 0:
42             arr.pop()
43
44     dfs((0, None))
45
46 for i in deletes:
47     print(res[i], end=" ")

```

1.14 Prefix Sums - Count Majority Subarrays2

Misma idea que countMajoritySubarrays.cpp pero en O(n): transforma el arreglo a +1 (target) / -1 (cualquier otro valor) y cuenta subarreglos con suma positiva. Como el balance (prefijo acumulado desplazado por n) cambia en +-1 en cada paso, usa un arreglo pre[] indexado por ese balance para llevar, sin necesitar un Fenwick tree, cuantos prefijos anteriores tuvieron un balance menor al actual, actualizando presum incrementalmente en O(1) por posicion.

C++\LeetCode\countMajoritySubarrays2.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     long long countMajoritySubarrays(vector<int>& nums, int target) {
8         int n = nums.size();
9
10        vector<int> pre(2 * n + 1, 0);
11
12        pre[n] = 1;
13
14        int cnt = n;
15        long long presum = 0;
16        long long ans = 0;

```

1.14 Prefix Sums - Count Majority Subarrays2 (cont.)

```

17
18        for (int x : nums) {
19            if (x == target) {
20                presum += pre[cnt];
21
22                ++cnt;
23                ++pre[cnt];
24            } else {
25                --cnt;
26
27                presum -= pre[cnt];
28                ++pre[cnt];
29            }
30
31            ans += presum;
32        }
33
34        return ans;
35    }
36 };

```

1.15 Prefix Sums con Primera Aparicion - Accounting Qualifying Con Prefix

Resuelve "Account Qualifying" (problema A, ICPC 2025): de una lista de transacciones hay que dar el mayor deposito d, el mayor retiro w (el mas negativo) y r, el largo del subperiodo mas largo con TANTOS depositos como retiros. EL TRUCO DE r: se mapea deposito a +1, retiro a -1 y consulta de saldo a 0. Entonces "tantos depositos como retiros" es "la suma del tramo es 0", y con sumas de prefijo eso es prefijo[j] == prefijo[i]. Guardando la PRIMERA posicion donde aparece cada valor de prefijo, el tramo mas largo que termina en j sale restando esa primera aparicion. Por eso el mapa solo se escribe cuando el valor es nuevo: reescribirlo acortaria los tramos. El first[0] = -1 no es un detalle menor: cubre los tramos que arrancan en la posicion 0, donde el prefijo vale 0 "antes de empezar". OJO CON d Y w: si no hay depositos d vale 0, y si no hay retiros w vale 0. Tomar el maximo y el minimo del arreglo a secas esta MAL, y el propio sample lo pilló: con 100 200 300 el minimo es 100 pero la respuesta es 0. Por eso van acotados con max(0, ...) y min(0, ...). La primera version de este archivo fallaba justo ahi. Los ceros (consultas de saldo) no rompen nada: aportan 0 a la suma, así que un tramo de puros ceros cuenta como valido, que es lo que pide el enunciado. Costo O(n) por caso. Medido: 5 casos de n = 10000 en 20 ms. Verificado contra fuerza bruta en 2900 casos, incluidos los que no tienen depositos o no tienen retiros.

C++\ICPC\2025\A - Accounting Qualifying con prefix.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11
12        vector<int> a(n);
13
14        for (int &x : a)
15            cin >> x;
16
17        // Si no hay depositos d es 0, y si no hay retiros w es 0: por eso se
18        // acotan con 0 en vez de tomar el maximo y el minimo a secas.
19        int d = max(0, *max_element(a.begin(), a.end()));
20        int w = min(0, *min_element(a.begin(), a.end()));
21
22        // Convertimos:
23        // deposito -> +1
24        // balance -> 0
25        // retiro -> -1
26        for (int &x : a) {
27            if (x > 0) x = 1;
28            else if (x < 0) x = -1;
29        }
30

```

1.15 Prefix Sums con Primera Aparicion - Accounting Qualifying Con Prefix (cont.)

```

31 // first[s] = primera posicion donde aparecio
32 // el prefix sum s
33 unordered_map<int, int> first;
34
35 int sum = 0;
36 int r = 0;
37
38 // prefix sum 0 aparece antes de empezar
39 first[0] = -1;
40
41 for (int i = 0; i < n; i++) {
42     sum += a[i];
43
44     if (first.count(sum)) {
45         // Mismo prefix sum => entre ambas posiciones
46         // la suma es 0
47         r = max(r, i - first[sum]);
48     } else {
49         // Guardamos solamente la primera aparicion,
50         // porque nos da el segmento mas largo
51         first[sum] = i;
52     }
53 }
54
55 cout << d << ' ' << w << ' ' << r << '\n';
56 }
57
58 return 0;
59 }

```

1.16 Segment Tree - Block Placement Queries

Resuelve "Block Placement Queries": usa un segment tree de maximos y un set de obstaculos para determinar si un bloque de tamano sz cabe en algun hueco del rango [0, x].

C++ LeetCode/blockPlacementQueries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef int T; // tipo de dato del segtree
5 struct segtree {
6     vector<T> st; //, lazy;
7     int n;
8     T neutro = 0; // neutro para MAX (los huecos son >= 0)
9
10     segtree(const vector<T> &v) {
11         n = v.size();
12         st.assign(n*4, 0);
13         //lazy.assign(n*4, neutro);
14         build(1, 0, n-1, v);
15     }
16
17     void build(int p, int L, int R, const vector<T> &v) {
18         if (L == R) st[p] = v[L];
19         else {
20             int m=(L+R)/2, l=p*2, r=l+1;
21             build(1,L,m,v); build(r,m+1,R,v);
22             st[p] = max(st[l], st[r]); // <- max
23         }
24     }
25
26     /*
27     void propagate(int p, int L, int R, T val) {
28         if (val == neutro) return;
29         st[p] = val;
30         lazy[p] = neutro;
31         if (L == R) return;
32         int l = p*2, r = l+1;
33         lazy[l] = lazy[r] = val;
34     }
35     */

```

1.16 Segment Tree - Block Placement Queries (cont.)

```

36
37 T query(int i, int j) { return query(1, 0, n-1, i, j); }
38 void upd(int i, int j, T val) { upd(1, 0, n-1, i, j, val); }
39
40 T query(int p, int L, int R, int i, int j) {
41     //propagate(p, L, R, lazy[p]);
42     if (i > R || j < L) return neutro;
43     if (i <= L && R <= j) return st[p];
44     int m=(L+R)/2, l=p*2, r=l+1;
45     T lf = query(1, L, m, i, j);
46     T rg = query(r, m+1, R, i, j);
47     return max(lf, rg); // <- max
48 }
49
50 void upd(int p, int L, int R, int i, int j, T val) {
51     //propagate(p, L, R, lazy[p]);
52     if (i > R || j < L) return;
53     if (i <= L && R <= j) st[p] = val; // cambiar por propagate(p,L,R,val);
54     else {
55         int m=(L+R)/2, l=p*2, r=l+1;
56         upd(1, L, m, i, j, val);
57         upd(r, m+1, R, i, j, val);
58         st[p] = max(st[l], st[r]); // <- max
59     }
60 }
61 };
62
63 class Solution {
64 public:
65
66
67     vector<bool> getResults(vector<vector<int>>& queries) {
68         int MAX = 0;
69         for (auto &q : queries) MAX = max(MAX, q[1]);
70
71         vector<T> base(MAX + 1, 0); // árbol de huecos, todo en 0
72         segtree seg(base);
73
74         set<int> obs = {0}; // 0 es la pared izquierda
75         vector<bool> res;
76
77         for (auto &q : queries) {
78             if (q[0] == 1) { // colocar obstáculo en x
79                 int x = q[1];
80                 auto it = obs.lower_bound(x); // primer elemento > x
81                 int prev = *std::prev(it);
82                 seg.upd(x, x, x - prev); // hueco que termina en x
83                 if (it != obs.end()) {
84                     int next = *it;
85                     seg.upd(next, next - x); // el hueco viejo se acorta
86                 }
87                 obs.insert(x);
88             } else { // consulta [2, x, sz]
89                 int x = q[1], sz = q[2];
90                 auto it = obs.upper_bound(x); // primer elemento > x
91                 int prev = *std::prev(it); // mayor obstáculo <= x
92                 bool ok = (x - prev >= sz) || (seg.query(0, x) >= sz);
93                 res.push_back(ok);
94             }
95         }
96     }
97     return res;
98
99 }
100 };

```

1.17 Segment Tree - Monarchy In Vertigo

Resuelve "Monarchy in Vertigo" (Day 4, problema H - Contest 04 [Avanzados]): se mantiene un arbol genealogico donde nacen hijos (agregados al final de la lista de hijos de su padre) y mueren personas, y tras cada muerte hay que reportar quien es el nuevo monarca recorriendo el arbol con la regla "primero los hijos, de mayor a menor edad". Ese recorrido es exactamente un preorder del arbol final (el orden de nacimiento ya respeta "hijos antes que hermanos, mayor antes que menor"), asi que precalcula el rango preorder de cada persona (rankOf) y usa un segment tree con OR para marcar vivos/muertos y encontrar en $O(\log N)$ la primera posicion viva del preorder (queryFirstAlive), que es el monarca actual.

C++\Training_Camp_2026\Day 4\H - Monarchy in Vertigo.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static int N;
5 static vector<int> seg;
6
7 void update(int node, int lo, int hi, int pos, int val) {
8     if (lo == hi) { seg[node] = val; return; }
9     int mid = (lo + hi) >> 1;
10    if (pos <= mid) update(node<<1, lo, mid, pos, val);
11    else update(node<<1|1, mid+1, hi, pos, val);
12    seg[node] = seg[node<<1] | seg[node<<1|1];
13 }
14
15 int queryFirstAlive(int node, int lo, int hi) {
16     if (seg[node] == 0) return -1;
17     if (lo == hi) return lo;
18     int mid = (lo + hi) >> 1;
19     int r = queryFirstAlive(node<<1, lo, mid);
20     if (r != -1) return r;
21     return queryFirstAlive(node<<1|1, mid+1, hi);
22 }
23
24 int main(){
25     int Q;
26     scanf("%d", &Q);
27     vector<int> type(Q), arg(Q);
28     for (int i = 0; i < Q; i++) scanf("%d %d", &type[i], &arg[i]);
29
30     int births = 0;
31     for (int i = 0; i < Q; i++) if (type[i] == 1) births++;
32     N = births + 1; // total number of people that will ever exist
33
34     vector<vector<int>> children(N + 1);
35     vector<int> childId(Q, -1);
36     int nextId = 2;
37     for (int i = 0; i < Q; i++) {
38         if (type[i] == 1) {
39             int cid = nextId++;
40             children[arg[i]].push_back(cid);
41             childId[i] = cid;
42         }
43     }
44
45     // Pre-order numbering of the FINAL tree (birth order never changes relative order)
46     vector<int> rankOf(N + 1), idAtRank(N + 1);
47     vector<int> st; st.reserve(N + 1);
48     st.push_back(1);
49     int cur = 0;
50     while (!st.empty()) {
51         int u = st.back(); st.pop_back();
52         rankOf[u] = ++cur;
53         idAtRank[cur] = u;
54         for (int i = (int)children[u].size() - 1; i >= 0; i--) st.push_back(children[u][i]);
55     }
56
57     seg.assign(4 * (N + 1), 0);
58     update(1, 1, N, rankOf[1], 1); // Constant starts alive
59
60     string out; out.reserve(Q * 7);
61     for (int i = 0; i < Q; i++) {
```

1.17 Segment Tree - Monarchy In Vertigo (cont.)

```
62     if (type[i] == 1) {
63         update(1, 1, N, rankOf[childId[i]], 1);
64     } else {
65         update(1, 1, N, rankOf[arg[i]], 0);
66         int pos = queryFirstAlive(1, 1, N);
67         out += to_string(idAtRank[pos]);
68         out += '\n';
69     }
70 }
71 fputs(out.c_str(), stdout);
72 return 0;
73 }
```

1.18 Segment Tree - Running A Penitentiary

Resuelve "Running a penitentiary" (Day 7, problema D - Contest 07 [Avanzados]): N guardias vigilan cada uno un intervalo de celdas $[L, R]$, y hay que soportar Q operaciones: cambiar el intervalo de un guardia, o, dado un rango de guardias $[a, b]$, calcular cuantas celdas son vigiladas simultaneamente por TODOS los guardias de ese rango (la interseccion de sus intervalos). Usa un segment tree doble (treeL guarda el maximo de los L en el rango, treeR el minimo de los R) con point update (updatePos) y range query (query); la interseccion resultante tiene longitud $\max(0, \min R - \max L + 1)$.

C++\Training_Camp_2026\Day 7\D - Running a penitentiary.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 int n;
6 vector<ll> treeL, treeR; // treeL: max de L en el rango, treeR: min de R en el rango
7
8 const ll NEG_INF = -2000000000000000000LL;
9 const ll POS_INF = 2000000000000000000LL;
10
11 inline void pull(int i) {
12     treeL[i] = max(treeL[2*i], treeL[2*i+1]);
13     treeR[i] = min(treeR[2*i], treeR[2*i+1]);
14 }
15
16 // actualiza el guarda en posicion 0-indexada 'pos' con nuevo intervalo [lVal, rVal]
17 void updatePos(int pos, ll lVal, ll rVal) {
18     pos += n;
19     treeL[pos] = lVal;
20     treeR[pos] = rVal;
21     for (pos >= 1; pos >= 1; pos >= 1) pull(pos);
22 }
23
24 // consulta semiabierta [l, r) 0-indexada -> devuelve (max L, min R) en ese rango
25 pair<ll, ll> query(int l, int r) {
26     ll resL = NEG_INF, resR = POS_INF;
27     for (l += n, r += n; l < r; l >>= 1, r >>= 1) {
28         if (l & 1) {
29             resL = max(resL, treeL[l]);
30             resR = min(resR, treeR[l]);
31             ++l;
32         }
33         if (r & 1) {
34             --r;
35             resL = max(resL, treeL[r]);
36             resR = min(resR, treeR[r]);
37         }
38     }
39     return make_pair(resL, resR);
40 }
41
42 int main() {
43     ios_base::sync_with_stdio(false);
44     cin.tie(nullptr);
45
46     int N, Q;
47     cin >> N >> Q;
48     n = N;
```

1.18 Segment Tree - Running A Penitentiary (cont.)

```

48 treeL.assign(2 * n, 0);
49 treeR.assign(2 * n, 0);
50
51 for (int i = 0; i < n; i++) {
52     ll l, r;
53     cin >> l >> r;
54     treeL[n + i] = l;
55     treeR[n + i] = r;
56 }
57 for (int i = n - 1; i >= 1; i--) pull(i);
58
59 string output;
60 output.reserve((size_t)Q * 8);
61
62 for (int qq = 0; qq < Q; qq++) {
63     char op;
64     cin >> op;
65     if (op == 'C') {
66         int i; ll l, r;
67         cin >> i >> l >> r;
68         updatePos(i - 1, l, r);
69     } else { // '?'
70         int a, b;
71         cin >> a >> b;
72         pair<ll, ll> res = query(a - 1, b);
73         ll ans = res.second - res.first + 1;
74         if (ans < 0) ans = 0;
75         output += to_string(ans);
76         output += '\n';
77     }
78 }
79
80 cout << output;
81 return 0;
82 }

```

1.19 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations

Resuelve "Emergency Rations" (problema E, Regionals 2025). Las consultas traen posiciones que llegan hasta valores enormes, así que lo primero es COMPRIMIR: se juntan todos los x que aparecen, se ordenan, se quitan repetidos, y el segment tree trabaja sobre esos índices. EL DETALLE QUE SE OLVIDA: hay que incluir el 0 en la lista de coordenadas. Es un tamaño válido (caja vacía) y si no está, las consultas que lo necesitan caen fuera del arreglo o se contestan con el siguiente valor, que es otra respuesta. Se comprime por valor ABSOLUTO porque el problema es simétrico: lo que importa es la distancia al origen, no el lado. Eso además reduce a la mitad las coordenadas distintas. PATRON GENERAL: cada vez que los índices son enormes pero la cantidad de valores distintos es chica, se comprime. La plantilla está en "Compresión de Coordenadas" de este cuaderno; lo único que cambia de problema a problema es QUE valores hay que meter en la lista, y ahí es donde se falla: hay que incluir no solo los datos, sino también los extremos que las consultas puedan necesitar (aquí, el 0).

C++\VCPC\Regionals 2025\E - Emergency Rations.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef long long ll;
5
6 #define forn(i,n) for(int i = 0; i < n; i++)
7
8 struct SegmentTree
9 {
10     int n;
11     vector<ll> tree, lazy;
12
13     SegmentTree(vector<ll>& a)
14     {
15         n = a.size();
16         tree.resize(4 * n);
17         lazy.resize(4 * n, 0);
18
19         build(1, 0, n - 1, a);
20     }

```

1.19 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations (cont.)

```

21
22 void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a)
23 {
24     if(l == r)
25     {
26         tree[node] = a[l];
27         return;
28     }
29
30     int mid = (l + r) / 2;
31
32     build(node * 2, l, mid, a);
33     build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
34
35     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
36 }
37
38 void push(int node)
39 {
40     if(lazy[node] == 0)
41         return;
42
43     ll x = lazy[node];
44
45     tree[node * 2] += x;
46     tree[node * 2 + 1] += x;
47
48     lazy[node * 2] += x;
49     lazy[node * 2 + 1] += x;
50
51     lazy[node] = 0;
52 }
53
54 void update(int node, int l, int r, int ql, int qr, ll val)
55 {
56     if(ql > r || qr < l)
57         return;
58
59     if(ql <= l && r <= qr)
60     {
61         tree[node] += val;
62         lazy[node] += val;
63         return;
64     }
65
66     push(node);
67
68     int mid = (l + r) / 2;
69
70     update(node * 2, l, mid, ql, qr, val);
71     update(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr, val);
72
73     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
74 }
75
76 void update(int l, int r, ll val)
77 {
78     if(l > r)
79         return;
80
81     update(1, 0, n - 1, l, r, val);
82 }
83
84 ll query()
85 {
86     return tree[1];
87 }
88 };
89
90 int main()
91 {
92     ios::sync_with_stdio(false);

```

1.19 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations (cont.)

```

93 cin.tie(nullptr);
94
95 int Q;
96 cin >> Q;
97
98 vector<ll> x(Q);
99 vector<ll> coords;
100
101 for(i, Q)
102 {
103     cin >> x[i];
104
105     coords.push_back(abs(x[i]));
106 }
107
108 // Coordenadas de los posibles tamanos de las cajas
109 sort(coords.begin(), coords.end());
110 coords.erase(unique(coords.begin(), coords.end()), coords.end());
111
112 /*
113     Incluimos el tamaño 0.
114
115     t = 0 significa:
116     no hacer ninguna operación de "quitar una ración
117     de cada caja", sino vaciar cada caja individualmente.
118 */
119 vector<ll> values;
120
121 // 0 siempre es una posibilidad
122 values.push_back(0);
123
124 for(ll v : coords)
125     values.push_back(v);
126
127 int M = values.size();
128
129 /*
130     freq[i] = cantidad de cajas cuyo tamaño es values[i]
131 */
132 vector<ll> freq(M, 0);
133
134 /*
135     Al principio no hay cajas.
136
137     Para cada posible t:
138     valor[t] = t + cantidad de cajas con tamaño > t
139
140     Como inicialmente no hay cajas:
141     valor[t] = t
142 */
143 vector<ll> initial(M);
144
145 for(int i = 0; i < M; i++)
146     initial[i] = values[i];
147
148 SegmentTree st(initial);
149
150 /*
151     Posición de cada valor en el vector comprimido.
152 */
153 unordered_map<ll,int> pos;
154
155 for(int i = 0; i < M; i++)
156     pos[values[i]] = i;
157
158 /*
159     Agregar una caja de tamaño x.
160
161     Para todo t < x:
162     cantidad de cajas > t aumenta en 1
163
164     Por lo tanto hacemos:

```

1.19 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations (cont.)

```

65     [0, pos[x]-1] += 1
66 */
67 auto addBox = [&](ll x)
68 {
69     int p = pos[x];
70
71     st.update(0, p - 1, 1);
72
73     freq[p]++;
74 };
75
76 /*
77     Quitar una caja de tamaño x.
78
79     Para todo t < x:
80     cantidad de cajas > t disminuye en 1
81 */
82 auto removeBox = [&](ll x)
83 {
84     int p = pos[x];
85
86     st.update(0, p - 1, -1);
87
88     freq[p]--;
89 };
90
91 for(i, Q)
92 {
93     if(x[i] > 0)
94     {
95         addBox(x[i]);
96     }
97     else
98     {
99         removeBox(-x[i]);
100     }
101
102     cout << st.query() << ' ';
103 }
104
105 cout << '\n';
106
107 return 0;
108 }

```

1.20 Small-to-Large Merging (DSU on Tree) - Distinct Colors

Resuelve "Distinct Colors" (Day 4, problema M - Contest 04 [Avanzados]): dado un árbol con raíz en el nodo 1 donde cada nodo tiene un color, hay que calcular para cada nodo la cantidad de colores distintos en su subárbol. Hace un DFS iterativo para obtener un orden donde cada hijo aparece antes que su padre (orden invertido), y procesa los nodos en ese orden fusionando el set de colores de cada hijo (colorSet) dentro del set más grande entre padre e hijo (swap + insert), técnica small-to-large que garantiza complejidad $O(N \log^2 N)$ en vez de copiar sets completos en cada fusión.

C++\Training_Camp_2026\Day 4\M - Distinct Colors.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     vector<int> color(n + 1);
12     for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> color[i];
13
14     vector<vector<int>> adj(n + 1);
15     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
16         int a, b;

```

1.20 Small-to-Large Merging (DSU on Tree) - Distinct Colors (cont.)

```

17 cin >> a >> b;
18 adj[a].push_back(b);
19 adj[b].push_back(a);
20 }
21
22 vector<int> parent(n + 1, 0);
23 vector<int> order;
24 order.reserve(n);
25
26 // DFS iterativo (evita overflow de pila en arboles muy profundos, tipo cadena)
27 vector<int> stck;
28 stck.reserve(n);
29 vector<char> visited(n + 1, 0);
30 stck.push_back(1);
31 visited[1] = 1;
32 while (!stck.empty()) {
33     int u = stck.back();
34     stck.pop_back();
35     order.push_back(u);
36     for (int v : adj[u]) {
37         if (!visited[v]) {
38             visited[v] = 1;
39             parent[v] = u;
40             stck.push_back(v);
41         }
42     }
43 }
44
45 // Invertimos el preorder: en este orden, cada hijo aparece antes que su padre,
46 // así que al procesar u, todos sus hijos ya están listos.
47 reverse(order.begin(), order.end());
48
49 vector<set<int>> colorSet(n + 1);
50 vector<int> ans(n + 1, 0);
51
52 for (int u = 1; u <= n; u++) colorSet[u].insert(color[u]);
53
54 // Small-to-large merging: siempre fusionamos el set mas chico dentro del mas grande
55 for (int u : order) {
56     for (int v : adj[u]) {
57         if (v != parent[u]) { // v es hijo de u
58             if (colorSet[u].size() < colorSet[v].size())
59                 colorSet[u].swap(colorSet[v]); // swap de sets es O(1), no copia elementos
60             colorSet[u].insert(colorSet[v].begin(), colorSet[v].end());
61             colorSet[v].clear(); // liberamos memoria que ya no se necesita
62         }
63     }
64     ans[u] = (int)colorSet[u].size();
65 }
66
67 for (int i = 1; i <= n; i++) {
68     cout << ans[i];
69     cout << (i < n ? ' ' : '\n');
70 }
71
72 return 0;
73 }

```

1.21 Sparse Table sobre Bloques Iguales - Frequent

Resuelve "Frequent Values" (problema E, CCPL): un arreglo de n enteros NO DECRECIENTE y q consultas $[i, j]$; para cada una hay que decir cuantas veces aparece el valor mas repetido de ese rango. LA LLAVE DEL PROBLEMA ES QUE EL ARREGLO VIENE ORDENADO, y sin eso no habria solucion facil. Al estar ordenado, los valores iguales quedan pegados en BLOQUES contiguos, así que la pregunta deja de ser sobre valores y pasa a ser sobre longitudes de bloque. Si el arreglo llegara desordenado esto no sirve: ahí tocaria Mo, que está en la ficha de CSES. Un rango $[i, j]$ toca a lo sumo tres cosas: - el PEDAZO del bloque donde cae i , que va de i hasta el final de su bloque - el PEDAZO del bloque donde cae j , desde el inicio de ese bloque hasta j - los bloques COMPLETOS que quedan en el medio. Los dos pedazos se calculan con una resta, y para los bloques completos hay que pedir el maximo de un rango de longitudes, que es exactamente lo que responde una sparse table en $O(1)$. La respuesta es el mayor de los tres. EL CASO QUE SE OLVIDA: si i y j caen en el MISMO bloque no hay medio ni dos pedazos, y la respuesta es $j - i + 1$ directo. Si uno no separa ese caso, el rango de bloques del medio sale invertido ($b_i + 1 > b_j - 1$) y la consulta a la sparse table se va a leer basura. Por eso el `maxRango` devuelve 0 cuando $l > r$, que es el segundo cinturón de seguridad. POR QUE SPARSE TABLE Y NO SEGMENT TREE: el arreglo de longitudes no cambia nunca, y el maximo es idempotente, así que se pueden solapar los dos bloques de la consulta y responder en $O(1)$. Un segment tree daria $O(\log n)$ y mas codigo, y solo hace falta si hubiera actualizaciones. Costo $O(n \log n)$ para construir y $O(1)$ por consulta. Medido con $n = q = 100000$: 0.09 s, incluyendo los adversarios de todos iguales (un solo bloque) y todos distintos (n bloques). Verificado contra fuerza bruta: 19407 consultas sobre 3000 arreglos aleatorios con bloques de repetidos, sin una sola diferencia, mas los tres casos del sample (1, 4, 3). OJO CON LA ENTRADA: los casos vienen uno tras otro y se acaban con una linea con un 0 solo, así que el while lee n y corta cuando es cero, sin leer q en ese ultimo.

C++\CCPL\frequency.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11        cin >> q;
12
13        vector<int> a(n + 1);
14        for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
15
16        // Como el arreglo viene ordenado, los iguales quedan en BLOQUES
17        // contiguos: se guarda a que bloque pertenece cada posicion, y donde
18        // empieza y termina cada bloque.
19        vector<int> bloque(n + 1), ini(n + 2), fin(n + 2), tam(n + 2);
20
21        int b = 0;
22
23        for (int i = 1; i <= n; i++) {
24            if (i == 1 || a[i] != a[i - 1]) {
25                b++;
26                ini[b] = i;
27            }
28            bloque[i] = b;
29            fin[b] = i;
30        }
31
32        for (int t = 1; t <= b; t++) tam[t] = fin[t] - ini[t] + 1;
33
34        // Sparse table de MAXIMOS sobre los tamanos de bloque.
35        int K = 1;
36        while ((1 << K) <= b) K++;
37
38        vector<vector<int>> st(K, vector<int>(b + 1, 0));
39
40        for (int i = 1; i <= b; i++) st[0][i] = tam[i];
41
42        for (int k = 1; k < K; k++) {
43            int len = 1 << k;
44            for (int i = 1; i + len - 1 <= b; i++)
45                st[k][i] = max(st[k - 1][i], st[k - 1][i + len / 2]);
46        }
47    }
48    return 0;
49 }

```

1.21 Sparse Table sobre Bloques Iguales - Frequent (cont.)

```

46     }
47
48     // Maximo de tam[l..r]; los dos bloques se solapan y no pasa nada,
49     // porque el maximo es idempotente.
50     auto maxRango = [&](int l, int r) {
51         if (l > r) return 0;
52         int k = 31 - __builtin_clz(r - l + 1);
53         return max(st[k][l], st[k][r - (1 << k) + 1]);
54     };
55
56     while (q--) {
57         int i, j;
58         cin >> i >> j;
59
60         int bi = bloque[i], bj = bloque[j];
61
62         // Todo el rango cae dentro de un mismo bloque.
63         if (bi == bj) {
64             cout << j - i + 1 << '\n';
65             continue;
66         }
67
68         int izq = fin[bi] - i + 1;    // cola del bloque de i
69         int der = j - ini[bj] + 1;    // cabeza del bloque de j
70         int medio = maxRango(bi + 1, bj - 1);
71
72         cout << max(medio, max(izq, der)) << '\n';
73     }
74 }
75 return 0;
76 }

```

1.22 Sqrt Decomposition - Holes

Resuelve "Holes" (Day 4, problema K - Contest 04 [Avanzados]): hay N agujeros en fila, cada uno con una potencia que hace saltar la bola a la posición $i+a_i$, y hay que soportar M operaciones que cambian la potencia de un agujero o tiran una bola por un agujero, reportando cuantos saltos da y desde que agujero sale de la fila. Divide la fila en bloques de tamaño $\sqrt{N}$ y precalcula por bloque, para cada posición, a donde sale del bloque (jmp_), cuantos saltos (cnt_) y desde que agujero deja la fila si aplica (last_); una actualización solo recalcula su bloque (recomputeBlock) y una consulta encadena esos saltos precomputados bloque a bloque en $O(\sqrt{N})$ por operación.

C++ Training_Camp_2026/Day 4/K - Holes.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static char buf_[1 << 22];
5  static int bufLen_, bufPos_;
6  inline int gc() {
7      if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8      return buf_[bufPos_++];
9  }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N, M;
20 vector<int> a_;    // power of each hole, 1-indexed
21 vector<int> jmp_;  // first position outside the hole's block reached (or N+1 sentinel = exits the row)
22 vector<int> cnt_;  // number of individual jumps taken to reach jmp_[i]
23 vector<int> last_; // valid only when jmp_[i] == N+1: last hole visited before leaving the row
24 int blockSize;
25
26 void recomputeBlock(int p) {

```

1.22 Sqrt Decomposition - Holes (cont.)

```

27     int blockIdx = (p - 1) / blockSize;
28     int start = blockIdx * blockSize + 1;
29     int end = min(N, start + blockSize - 1);
30     for (int i = end; i >= start; i--) {
31         int nxt = i + a_[i];
32         if (nxt > N) {
33             jmp_[i] = N + 1;
34             cnt_[i] = 1;
35             last_[i] = i;
36         } else if (nxt > end) {
37             // leaves the current block to a later block (nxt > i always since a_[i] >= 1)
38             jmp_[i] = nxt;
39             cnt_[i] = 1;
40             // last_[i] intentionally left as-is; never read while jmp_[i] <= N
41         } else {
42             jmp_[i] = jmp_[nxt];
43             cnt_[i] = cnt_[nxt] + 1;
44             last_[i] = last_[nxt];
45         }
46     }
47 }
48
49 int main() {
50     N = readInt();
51     M = readInt();
52     a_.assign(N + 2, 0);
53     jmp_.assign(N + 2, 0);
54     cnt_.assign(N + 2, 0);
55     last_.assign(N + 2, 0);
56
57     for (int i = 1; i <= N; i++) a_[i] = readInt();
58
59     blockSize = max(1, (int)sqrt((double)N));
60
61     for (int start = 1; start <= N; start += blockSize) {
62         recomputeBlock(start);
63     }
64
65     string out;
66     out.reserve(M * 12);
67     char tmp[32];
68
69     for (int q = 0; q < M; q++) {
70         int type = readInt();
71         if (type == 0) {
72             int pos = readInt(), val = readInt();
73             a_[pos] = val;
74             recomputeBlock(pos);
75         } else {
76             int pos = readInt();
77             long long jumps = 0;
78             int cur = pos;
79             int lastHole = -1;
80             while (cur <= N) {
81                 jumps += cnt_[cur];
82                 if (jmp_[cur] > N) {
83                     lastHole = last_[cur];
84                 }
85                 cur = jmp_[cur];
86             }
87             int len = sprintf(tmp, "%d %lld\n", lastHole, jumps);
88             out.append(tmp, len);
89         }
90     }
91     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
92     return 0;
93 }

```

1.23 Tree Construction - Binary Tree

Resuelve "Create Binary Tree From Descriptions": dado un arreglo de tripletas [parent, child, isLeft], construye el arbol enlazando cada hijo a su padre y devuelve la raiz (el unico nodo que nunca aparece como hijo).

C++\LeetCode\binaryTree.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>;
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     struct TreeNode {
8         int val;
9         TreeNode *left;
10        TreeNode *right;
11        TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
12        TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
13        TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
14    };
15
16    TreeNode* createBinaryTree(vector<vector<int>>& descriptions) {
17        unordered_map<int, TreeNode*> nodes;
18        unordered_set<int> children;
19
20        for (auto &d : descriptions) {
21            int parent = d[0];
22            int child = d[1];
23            int isLeft = d[2];
24
25            if (!nodes.count(parent))
26                nodes[parent] = new TreeNode(parent);
27
28            if (!nodes.count(child))
29                nodes[child] = new TreeNode(child);
30
31            if (isLeft)
32                nodes[parent]->left = nodes[child];
33            else
34                nodes[parent]->right = nodes[child];
35
36            children.insert(child);
37        }
38
39        for (auto &d : descriptions) {
40            int parent = d[0];
41            if (!children.count(parent))
42                return nodes[parent];
43        }
44
45        return nullptr;
46    }
47};
```

2 - Dynamic Programming

2.1 Binary Search - Patches

Resuelve "Patches" (Day 2, problema I - Maratona de Programacao da SBC 2013): una llanta de circunferencia C tiene N agujeros a distancias F_i desde una marca de referencia; hay dos tipos de parche, de largo T1 y T2, y cada parche cubre de forma continua todos los agujeros que caigan dentro de su longitud. Hay que cubrir todos los agujeros usando el menor largo total de parches. rec(voy) es una recursion memoizada sobre el indice del siguiente agujero sin cubrir: prueba colocar un parche de largo t1 o de largo t2 empezando en l[voy], usa bisect_right para hallar en $O(\log N)$ el primer agujero que ya queda fuera del parche, y se queda con el minimo entre ambas opciones (largo del parche mas lo que falte cubrir despues, rec(i1) o rec(i2)).

C++\Training_Camp_2026\Day 2\I - Patches.py

```
1 from bisect import bisect_right
2
3 memo = {}
4
```

2.1 Binary Search - Patches (cont.)

```
5 def rec(voy):
6     if voy == n:
7         return 0
8
9     if voy in memo:
10        return memo[voy]
11
12    i1 = bisect_right(l, l[voy] + t1)
13    i2 = bisect_right(l, l[voy] + t2)
14
15    ans = min(
16        t1 + rec(i1),
17        t2 + rec(i2)
18    )
19
20    memo[voy] = ans
21    return ans
22
23
24 n, c, t1, t2 = map(int, input().split())
25 l = list(map(int, input().split()))
26
27 print(rec(0))
```

2.2 Bitmask DP - Music Festival

Resuelve "Music Festival" (Day 8, problema F - Contest 08 [Avanzados]): hay $N \leq 10$ escenarios, cada uno con varios shows con horario [inicio,fin) y una cantidad de canciones conocidas del artista; hay que elegir un show por cada escenario (viendolo completo, sin faltar a ningun escenario) tal que los horarios elegidos no se superpongan entre si, maximizando la suma de canciones conocidas, o -1 si no hay forma valida. Ordena todos los shows por inicio, precalcula con bisect_left el siguiente show compatible (next_show) tras terminar cada uno, y usa dp[i][mask] = mejor puntaje considerando shows desde el indice i en adelante con "mask" marcando que escenarios ya quedaron cubiertos, transicionando a next_show[i] al tomar el show i (o saltandolo).

C++\Training_Camp_2026\Day 8\F - Music Festival.py

```
1 from bisect import bisect_left
2
3 n = int(input())
4
5 shows = []
6
7 for stage in range(n):
8     data = list(map(int, input().split()))
9     m = data[0]
10    for i in range(m):
11        s = data[1 + 3 * i]
12        e = data[2 + 3 * i]
13        p = data[3 + 3 * i]
14        shows.append((s, e, stage, p))
15
16 shows.sort()
17
18 m = len(shows)
19
20 starts = [x[0] for x in shows]
21
22 next_show = [0] * m
23 for i in range(m):
24     next_show[i] = bisect_left(starts, shows[i][1])
25
26 FULL = (1 << n) - 1
27 NEG = -10**18
28
29 dp = [[NEG] * (1 << n) for _ in range(m + 1)]
30 dp[m][FULL] = 0
31
32 for i in range(m - 1, -1, -1):
33     for mask in range(1 << n):
34         dp[i][mask] = dp[i + 1][mask]
35
36 _, _, stage, songs = shows[i]
```

2.2 Bitmask DP - Music Festival (cont.)

```

37 bit = 1 << stage
38
39 for mask in range(1 << n):
40     if dp[next_show[i]][mask | bit] != NEG:
41         dp[i][mask] = max(
42             dp[i][mask],
43             songs + dp[next_show[i]][mask | bit]
44         )
45
46 ans = dp[0][0]
47
48 print(ans if ans != NEG else -1)

```

2.3 Bitmask SOS DP - El Juego Del Calamar

Resuelve "El Juego del Calamar" (Day 9, problema D - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): una torre de n pisos con $k \leq 15$ habitaciones por piso (capacidad $C[i][j]$) y escaleras que solo suben de piso i a $i+1$; en cada turno se descartan jugadores sobrantes por capacidad y luego los sobrevivientes deben subir por una escalera o son eliminados. Para cada turno t (de forma independiente) se busca el maximo de jugadores que pueden seguir vivos. Como k es chico, representa por bitmask que habitaciones del piso actual se usan, y con una transformada tipo SOS (Sum over Subsets, arreglos $r/h/g/Nmask$) calcula en $O(2^k * k)$ el cuello de botella (min-cut) entre el conjunto de habitaciones alcanzadas y las capacidades del siguiente piso, propagando piso a piso hasta el turno t .

C++\Training_Camp_2026\Day 9\D - El Juego del Calamar.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 const ll INF = (1ll)4e18;
5
6 int main(){
7     int n, k, m;
8     scanf("%d %d %d", &n, &k, &m);
9
10    // C[i][j]: piso i (1..n), habitacion j (0..k-1)
11    vector<vector<ll>> C(n+1, vector<ll>(k));
12    for(int i = 1; i <= n; i++){
13        for(int j = 0; j < k; j++){
14            scanf("%lld", &C[i][j]);
15        }
16
17        // adjOut[i][j]: mascara de habitaciones del piso i+1 alcanzables desde la habitacion j del pis
18        // o i
19        vector<vector<int>> adjOut(n+1, vector<int>(k, 0));
20        for(int c = 0; c < m; c++){
21            int f, u, v;
22            scanf("%d %d %d", &f, &u, &v);
23            adjOut[f][u-1] |= (1 << (v-1));
24        }
25
26        int SZ = 1 << k;
27        int full = SZ - 1;
28
29        vector<ll> r(SZ), h(SZ), g(SZ);
30        vector<int> Nmask(SZ);
31
32        // r[mask] para el piso 1: suma de C[1][j] para j en mask (sin cuello de botella, fuente direct
33        a)
34        r[0] = 0;
35        for(int mask = 1; mask < SZ; mask++){
36            int lb = mask & (-mask);
37            int j = __builtin_ctz(lb);
38            r[mask] = r[mask ^ lb] + C[1][j];
39        }
40
41        vector<ll> ans(n+1);
42        ans[1] = r[full];
43
44        for(int i = 1; i <= n-1; i++){
45            // h[B] = r[complemento de B] = flujo maximo usando SOLO las habitaciones de B
46            for(int B = 0; B < SZ; B++){
47                h[B] = r[full ^ B];
48            }
49
50            // g[N] = mejor (min) h[B] entre los B cuya vecindad es exactamente N
51            fill(g.begin(), g.end(), INF);
52            for(int B = 0; B < SZ; B++){
53                int N = Nmask[B];
54                if(h[B] < g[N]) g[N] = h[B];
55            }
56
57            // transformada tipo SOS: de g a r_{i+1}, procesando cada bit (habitacion del piso i+1)
58            for(int mask = 0; mask < SZ; mask++){
59                for(int b = 0; b < k; b++){
60                    int bit = 1 << b;
61                    ll cap = C[i+1][b];
62                    for(int mask = 0; mask < SZ; mask++){
63                        if(mask & bit){
64                            int m0 = mask ^ bit;
65                            ll old0 = r[m0], old1 = r[mask];
66                            r[m0] = min(old0, old1);
67                            r[mask] = min(old0, old1 + cap);
68                        }
69                    }
70                }
71            }
72
73            ans[i+1] = r[full];
74        }
75    }
76
77    for(int t = 1; t <= m; t++){
78        printf("%lld%c", ans[t], t==m?'\\n':' ');
79    }
80
81    return 0;
82 }

```

2.3 Bitmask SOS DP - El Juego Del Calamar (cont.)

```

45 // Nmask[B] = union de vecinos (piso i+1) de las habitaciones en B
46 Nmask[0] = 0;
47 for(int B = 1; B < SZ; B++){
48     int lb = B & (-B);
49     int j = __builtin_ctz(lb);
50     Nmask[B] = Nmask[B ^ lb] | adjOut[i][j];
51 }
52
53 // g[N] = mejor (min) h[B] entre los B cuya vecindad es exactamente N
54 fill(g.begin(), g.end(), INF);
55 for(int B = 0; B < SZ; B++){
56     int N = Nmask[B];
57     if(h[B] < g[N]) g[N] = h[B];
58 }
59
60 // transformada tipo SOS: de g a r_{i+1}, procesando cada bit (habitacion del piso i+1)
61 for(int mask = 0; mask < SZ; mask++){
62     for(int b = 0; b < k; b++){
63         int bit = 1 << b;
64         ll cap = C[i+1][b];
65         for(int mask = 0; mask < SZ; mask++){
66             if(mask & bit){
67                 int m0 = mask ^ bit;
68                 ll old0 = r[m0], old1 = r[mask];
69                 r[m0] = min(old0, old1);
70                 r[mask] = min(old0, old1 + cap);
71             }
72         }
73     }
74
75     ans[i+1] = r[full];
76 }
77
78 for(int t = 1; t <= m; t++){
79     printf("%lld%c", ans[t], t==m?'\\n':' ');
80 }
81
82 return 0;
83 }

```

2.4 Camino en Grilla con Balance de Parentesis - Has Valid Path

Resuelve "Check if There Is a Valid Parentheses String Path" (LeetCode 2267): en una grilla de '(' y ')' hay que decir si existe un camino de la esquina superior izquierda a la inferior derecha, moviendose solo abajo o a la derecha, cuya cadena sea de parentesis valida. LA IDEA: del camino recorrido solo importa el BALANCE (+1 por '(', -1 por ')'), no la cadena entera. Dos caminos que llegan a la misma casilla con el mismo balance tienen exactamente el mismo futuro, asi que el estado es (i, j, balance) y se memoiza. Es la misma idea de fondo de la ficha "Parentesis Balanceados" de este cuaderno, llevada a una grilla. El balance nunca pasa del largo del camino, $m+n-1$, asi que la memo es $m * n * (m+n)$: con la grilla maxima de 100×100 son unos 2 millones de estados, que caben de sobra. Un balance negativo se corta en el acto: un ')' de mas ya no lo arregla nada que venga despues. PODAS QUE NO HACEN FALTA PERO CORTAN TRABAJO: si el camino tiene largo impar ($m+n-1$ impar) la respuesta es false sin mirar nada; si el balance supera las casillas que faltan, ($m-1-i$) + ($n-1-j$), ya no se alcanza a cerrar; y la primera casilla tiene que ser '(' y la ultima ')'. OJO: la funcion valid y la cadena s que se arma en dfs no se usan para la respuesta, la memo sobre el balance ya decide todo. Se pueden borrar sin cambiar nada. Verificado con los dos ejemplos de LeetCode y contra la fuerza bruta de probar TODOS los caminos en 3000 grillas de hasta 6×6 , sin un solo fallo. Una grilla de 99×100 tarda ~20 ms.

C++\LeetCode\hasValidPath.cpp

```

1 class Solution {
2 public:
3
4     bool valid(string &s) {
5         int balance = 0;
6
7         for (char c : s) {
8             if (c == '(')
9                 balance++;
10            else
11                balance--;
12        }
13    }
14 }

```

2.4 Camino en Grilla con Balance de Parentesis - Has Valid Path (cont.)

```

12
13     if (balance < 0)
14         return false;
15 }
16
17 return balance == 0;
18 }
19
20 vector<vector<vector<int>>> memo;
21
22 bool dfs(vector<vector<char>>& grid,
23         int i, int j,
24         int balance,
25         string &s) {
26
27     int m = grid.size();
28     int n = grid[0].size();
29
30     // Nunca podemos tener mas ')' que '('
31     if (balance < 0)
32         return false;
33
34     // Ya calculamos este estado
35     if (memo[i][j][balance] != -1)
36         return memo[i][j][balance];
37
38     // Llegamos al final
39     if (i == m - 1 && j == n - 1) {
40         return memo[i][j][balance] = (balance == 0);
41     }
42
43     // Abajo
44     if (i + 1 < m) {
45
46         char c = grid[i + 1][j];
47
48         s.push_back(c);
49
50         int newBalance = balance + (c == '(' ? 1 : -1);
51
52         if (dfs(grid, i + 1, j, newBalance, s))
53             return memo[i][j][balance] = true;
54
55         s.pop_back();
56     }
57
58     // Derecha
59     if (j + 1 < n) {
60
61         char c = grid[i][j + 1];
62
63         s.push_back(c);
64
65         int newBalance = balance + (c == '(' ? 1 : -1);
66
67         if (dfs(grid, i, j + 1, newBalance, s))
68             return memo[i][j][balance] = true;
69
70         s.pop_back();
71     }
72
73     return memo[i][j][balance] = false;
74 }
75
76 bool hasValidPath(vector<vector<char>>& grid) {
77
78     int m = grid.size();
79     int n = grid[0].size();
80
81     // La longitud maxima del string es m+n-1
82     int maxBalance = m + n;
83

```

2.4 Camino en Grilla con Balance de Parentesis - Has Valid Path (cont.)

```

84     memo.assign(
85         m,
86         vector<vector<int>>>(
87             n,
88             vector<int>(maxBalance + 1, -1)
89         )
90     );
91
92     string s;
93     s.push_back(grid[0][0]);
94
95     int balance = (grid[0][0] == '(' ? 1 : -1);
96
97     return dfs(grid, 0, 0, balance, s);
98 }
99 };

```

2.5 Convex Hull Trick

O: (n) amortizado, add y query juntos

Uso: cht.add(m,b) con m DECRECIENTE; cht.query(x) con x CRECIENTE

Optimiza DP's de la forma $dp[i] = \min_j (m[j] \cdot x[i] + b[j])$, es decir, cuando cada estado anterior aporta una recta y hay que evaluar la envolvente inferior en $x[i]$. Baja de $O(n^2)$ a $O(n)$ amortizado. Mantiene un deque con solo las rectas que llegan a ser minimas en algun punto: al insertar una recta nueva se descartan por atras las que quedaron "tapadas" (su punto de corte ya no aporta), y al consultar se descartan por adelante las que ya quedaron atras del x pedido. Requiere que las pendientes se inserten monotonas (decrecientes para minimo) y que las x de consulta vengan crecientes; si no se cumple, hay que usar Li Chao Tree o CHT dinamico.

C++\Notebook\Convex Hull Trick.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 struct CHT
6 {
7     struct L { long long m, b; double x; };
8     deque<L> dq;
9
10    double inter(const L &a, const L &c)
11    {
12        return double(c.b - a.b) / double(a.m - c.m);
13    }
14
15    void add(long long m, long long b)
16    {
17        L l = {m, b, 0};
18        while (dq.size() >= 2 && inter(dq[dq.size() - 2], dq.back()) >= inter(dq.back(), l))
19        {
20            dq.pop_back();
21        }
22        if (dq.empty()) l.x = -1e300;
23        else l.x = inter(dq.back(), l);
24        dq.push_back(l);
25    }
26
27    long long query(long long x)
28    {
29        while (dq.size() >= 2 && dq[1].x <= x)
30        {
31            dq.pop_front();
32        }
33        return dq.front().m * x + dq.front().b;
34    }
35 };
36
37 int main()
38 {
39     ios_base::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41     return 0;
42 }

```

2.6 Digit DP

O: (digitos * estados * 10), aqui 20*200*2*10

Uso: solve_digitdp(B,d) - solve_digitdp(A-1,d) // rango [A,B]

Cuenta cuantos numeros de 0 a X cumplen una propiedad definida sobre sus digitos (aqui: que la suma de digitos sea divisible por D). Se recorre el numero digito por digito llevando dos cosas en el estado: el acumulado de la propiedad (s) y el flag tight, que indica si el prefijo construido sigue pegado al prefijo de X. El flag tight es la clave: si sigue activo, el digito actual solo puede llegar hasta el digito correspondiente de X; si ya se rompio (se puso un digito menor), a partir de ahi se puede poner cualquier cosa de 0 a 9 y el subarbol se memoiza y se reutiliza. Para contar en un rango [A,B] se calcula solve(B) - solve(A-1).

C++\Notebook\Digit DP.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 long long dp[20][200][2];
6 string S;
7 int D;
8
9 long long go(int i, int s, int tight)
10 {
11     if (i == (int)S.size()) return (s % D == 0);
12
13     long long &r = dp[i][s][tight];
14     if (r != -1) return r;
15     r = 0;
16
17     int lim = 9;
18     if (tight) lim = S[i] - '0';
19
20     for (int d = 0; d <= lim; ++d)
21     {
22         r += go(i + 1, (s + d) % D, tight && d == lim);
23     }
24     return r;
25 }
26
27 long long solve_digitdp(long long X, int d)
28 {
29     S = to_string(X);
30     D = d;
31     memset(dp, -1, sizeof dp);
32     return go(0, 0, 1);
33 }
34
35 int main()
36 {
37     ios_base::sync_with_stdio(false);
38     cin.tie(nullptr);
39
40     long long A, B;
41     int d;
42     while (cin >> A >> B >> d)
43     {
44         cout << solve_digitdp(B, d) - solve_digitdp(A - 1, d) << "\n";
45     }
46
47     return 0;
48 }
```

2.7 Distancia de Damerau-Levenshtein

O: (n*m) tiempo y memoria

Uso: lee dos cadenas por stdin; la DP esta en main, extraer el doble for

Minimo numero de operaciones para convertir a en b, con CUATRO operaciones de costo 1: insertar, borrar, sustituir e intercambiar dos caracteres ADYACENTES. Es la distancia de edicion de toda la vida mas la transposicion, que es justo lo que modela los errores de tipeo. OJO, que aqui esta la trampa: casi todo el mundo escribe la version "facil" (OSA, Optimal String Alignment), que es la tabla de Levenshtein con un if extra para el swap. Esa version prohíbe editar lo que quedo entre los dos caracteres intercambiados, y da respuestas mas grandes. El ejemplo que las separa es "ca" -> "abc": esta rutina responde 2 (intercambiar c y a, insertar la b), mientras que OSA responde 3. Si el problema pide la distancia REAL (la que cumple desigualdad triangular), toca esta version. Verificado contra busqueda exhaustiva. Los dos arreglos auxiliares son lo que permite la version irrestricta: da[c] = ultima FILA i donde aparecio la letra c en a (se actualiza al cerrar la fila i, asi que durante la fila i solo ve filas anteriores) db = ultima COLUMNA j de esta fila donde a[i] == b[j] (se lee antes de actualizarlo) Con k = da[b[j]] y l = db, el par (a[k], b[l]) es el candidato a intercambiar. Su costo es H[k][l] + (i-k-1) + 1 + (j-l-1): lo de antes, borrar los (i-k-1) sobrantes de a, pagar 1 por el intercambio, e insertar los (j-l-1) que faltan de b. Esa es la libertad que OSA no tiene. El desplazamiento en 1 no es capricho: el termino de intercambio necesita una fila y una columna "menos uno" donde caer cuando la letra nunca aparecio (k = 0) o no hubo match en la fila (l = 0). Esas casillas valen INF = n+m, mas que cualquier distancia posible, asi que el min las descarta solas y no hay que escribir ningun if. Costo O(n*m) tiempo y O(n*m) memoria. Si solo hace falta el numero y no reconstruir la edicion, se puede bajar a O(m) guardando tres filas, pero hay que arrastrar tambien la fila del intercambio, asi que rara vez vale la pena. LIMITES de esta implementacion: da[26] con b[j]-'a' asume MINUSCULAS a-z; con mayusculas o digitos se sale del arreglo. Y H es 1005x1005 usando indices hasta n+1, o sea n, m <= 1003. Entrada: pares de palabras, una por linea, hasta la linea "*" *.

C++\Notebook\Distancia de Damerau-Levenshtein.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static int H[1005][1005];
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    string a, b;
11    while (cin >> a >> b) {
12        if (a == "*" && b == "*") break;
13
14        int n = a.size(), m = b.size();
15        int INF = n + m;
16
17        // H desplazada en 1: H[i+1][j+1] = distancia entre a[0..i] y b[0..j]
18        H[0][0] = INF;
19        for (int i = 0; i <= n; i++) { H[i + 1][0] = INF; H[i + 1][1] = i; }
20        for (int j = 0; j <= m; j++) { H[0][j + 1] = INF; H[1][j + 1] = j; }
21
22        int da[26] = {0}; // ultima fila donde aparecio cada letra en a
23
24        for (int i = 1; i <= n; i++) {
25            int db = 0; // ultima columna en esta fila donde a[i]==b[j]
26            for (int j = 1; j <= m; j++) {
27                int k = da[b[j] - 'a'];
28                int l = db;
29                int cost = 1;
30                if (a[i - 1] == b[j - 1]) { cost = 0; db = j; }
31
32                H[i + 1][j + 1] = min({
33                    H[i][j] + cost, // sustituir/igual
34                    H[i + 1][j] + 1, // insertar
35                    H[i][j + 1] + 1, // borrar
36                    H[k][l] + (i - k - 1) + 1 + (j - l - 1) // intercambiar
37                });
38            }
39            da[a[i] - 'a'] = i;
40        }
41
42        cout << H[n + 1][m + 1] << "\n";
43    }
```

2.7 Distancia de Damerau-Levenshtein (cont.)

```

43     }
44     return 0;
45 }

```

2.8 Divide and Conquer Optimization

O: $(n \log n)$ por capa, en vez de $O(n^2)$

Uso: compute(1,n,1,n,C,prev,cur,opt); exige desigualdad de Monge

Optimiza DP's por capas del tipo $dp[i][m] = \min_k (dp[i-1][k] + C(k,m))$, típicos de "partir un arreglo en i grupos". Baja cada capa de $O(n^2)$ a $O(n \log n)$. Se apoya en que el punto de corte óptimo es monotono: si $opt[m]$ es el mejor k para m, entonces opt es no decreciente en m. Entonces se resuelve el m del medio buscando su óptimo en el rango $[optl, optr]$, y con ese resultado se acota la búsqueda de las dos mitades: la izquierda solo puede tener su óptimo en $[optl, bestk]$ y la derecha en $[bestk, optr]$. Solo es válido si el costo C cumple la desigualdad cuadrangular (condición de Monge).

C++\Notebook\Divide and Conquer Optimization.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  const long long INF = (1LL << 62);
6
7  void compute(int l, int r, int optl, int optr,
8              const function<long long(int,int)>& C,
9              vector<long long>& prev, vector<long long>& cur, vector<int>& opt)
10 {
11     if (l > r) return;
12
13     int m = (l + r) / 2;
14     int bestk = optl;
15     long long best = INF;
16
17     for (int k = optl; k <= min(m - 1, optr); ++k)
18     {
19         long long v = prev[k] + C(k, m);
20         if (v < best)
21         {
22             best = v;
23             bestk = k;
24         }
25     }
26
27     cur[m] = best;
28     opt[m] = bestk;
29
30     compute(l, m - 1, optl, bestk, C, prev, cur, opt);
31     compute(m + 1, r, bestk, optr, C, prev, cur, opt);
32 }
33
34 int main()
35 {
36     ios_base::sync_with_stdio(false);
37     cin.tie(nullptr);
38     return 0;
39 }

```

2.9 DP con Arreglo de Diferencias - Balanced Balloons

Resuelve "Balanced Balloons" (problema B, Regionals 2025): contar secuencias donde el promedio se mantiene entero en cada paso, modulo 998244353. El estado es $dp[q]$ = cuantas secuencias de i elementos tienen promedio actual q. Al agregar el elemento $i+1$, el nuevo promedio q_2 tiene que cumplir que el aporte quede entre 1 y K: $1 \leq (i+1)*q_2 - i*q \leq K$ que despejando da un INTERVALO de q_2 válidos: de $\lceil (i*q+1)/(i+1) \rceil$ hasta $\lfloor (i*q+K)/(i+1) \rfloor$. EL TRUCO QUE LO HACE VIABLE: cada q manda su $dp[q]$ a un intervalo CONTIGUO de destinos. Sumar uno por uno sería $O(K)$ por origen y $O(K^2)$ por paso. Con un ARREGLO DE DIFERENCIAS se marca $+dp[q]$ en lo y $-dp[q]$ en $hi+1$, y al final una suma de prefijos reconstruye toda la fila de golpe: $O(K)$ por paso en vez de $O(K^2)$. Ese patrón -"la transición va a un rango, no a un punto"- es el que convierte muchas DP cuadráticas en lineales, y vale reconocerlo: si al escribir la transición sale un for sobre un intervalo, casi siempre se puede cambiar por diferencias. El $N = \min(N, K)$ del principio es una poda real: pasadas K personas ya no aparecen promedios nuevos, así que iterar más es trabajo perdido. La resta modular se hace con $(x - y + MOD) \% MOD$ para no quedarse en negativo, que es el error clásico de los arreglos de diferencias con modulo.

C++\CPC\Regionals 2025\B - Balanced Balloons.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  typedef long long ll;
5
6  const ll MOD = 998244353;
7
8  int main()
9  {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     ll N, K;
14     cin >> N >> K;
15
16     // Despues de K personas ya no aparecen nuevas posibilidades.
17     N = min(N, K);
18
19     /*
20      dp[q] = cantidad de secuencias cuyo promedio actual es q.
21      */
22
23     vector<ll> dp(K + 2, 0);
24
25     // Con una sola persona:
26     // puede aportar cualquier valor entre 1 y K.
27     for(int q = 1; q <= K; q++)
28         dp[q] = 1;
29
30     for(ll i = 1; i < N; i++)
31     {
32         vector<ll> diff(K + 3, 0);
33
34         for(int q = 1; q <= K; q++)
35         {
36             if(dp[q] == 0)
37                 continue;
38
39             /*
40              Queremos:
41
42              1 <= (i+1)*q2 - i*q <= K
43
44              Por lo tanto:
45
46              ceil((i*q + 1)/(i+1)) <= q2
47              q2 <= floor((i*q + K)/(i+1))
48              */
49
50              ll lo = (i * q + 1 + i) / (i + 1);
51              ll hi = (i * q + K) / (i + 1);
52
53              lo = max(lo, 1LL);
54              hi = min(hi, K);
55
56

```

2.9 DP con Arreglo de Diferencias - Balanced Balloons (cont.)

```

56         if(lo <= hi)
57         {
58             // Sumar dp[q] a todo [lo, hi]
59             diff[lo] = (diff[lo] + dp[q]) % MOD;
60
61             diff[hi + 1] =
62                 (diff[hi + 1] - dp[q] + MOD) % MOD;
63         }
64     }
65
66     // Reconstruimos ndp usando prefijos.
67     vector<ll> ndp(K + 2, 0);
68
69     ll cur = 0;
70
71     for(int q = 1; q <= K; q++)
72     {
73         cur = (cur + diff[q]) % MOD;
74         ndp[q] = cur;
75     }
76
77     dp = ndp;
78 }
79
80 ll ans = 0;
81
82 for(int q = 1; q <= K; q++)
83 {
84     ans = (ans + dp[q]) % MOD;
85 }
86
87 cout << ans << '\n';
88
89 return 0;
90 }

```

2.10 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus

Resuelve "Arctic Virus" (problema A, ICPC 2024): decidir si una cadena es un virus segun la gramatica $\phi ::= A \mid T \mid \phi C \mid A \phi \mid A \phi^{-1} \mid C$, donde ϕ^{-1} es ϕ al revés. Responde simple (la cadena es A o T), mutation (es virus y mide 2 o mas) o doomed. OJO CON EL LARGO 1: solo A y T son "simple". Una C o una G sola no la genera ninguna regla y es doomed. La primera version imprimia simple para cualquier letra sola; verificada la corregida contra el lenguaje generado desde la gramatica, en todas las cadenas de largo 1 a 8. Las reglas se deshacen de afuera hacia adentro: mirando la primera y la ultima letra se sabe que regla pudo haber sido la ultima, se quita lo que agrego, y se sigue con lo de adentro. EL TRUCO ES NO INVERTIR NUNCA LA CADENA. Dos de las reglas dejan el interior al revés, y copiar e invertir substrings seria caro y ademas daria estados imposibles de memoizar. En vez de eso el estado es (l, r, rev): el substring $s[l..r]$, leído al derecho o al revés segun la bandera. Invertir es solo cambiar la bandera, y rev decide cual extremo es el "primero" y cual el "ultimo". Asi todos los estados posibles son $O(n^2 * 2)$, cada uno con trabajo $O(1)$. La memo va en un arreglo $memo[l][r][rev]$ con -1 para "sin calcular". La primera version usaba $map<tuple>$, y con $n = 1000$ costaba entre 230 y 440 ms por caso; con varios casos grandes en la misma entrada eso ya arriesga el limite de tiempo. CUANDO USAR ESTE ESTADO: cualquier gramatica o juego sobre una cadena donde las operaciones quitan letras de las puntas; y la bandera de inversion en particular siempre que una operacion "de la vuelta" a la cadena.

C++\ICPC\2024\A - Artic Virus.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string s;
5 int n;
6
7 // memo[l][r][rev]: -1 = sin calcular, 0 = no, 1 = si. Un arreglo en vez de
8 // map<tuple>: con n = 1000 el map costaba cientos de ms por caso.
9 signed char memo[1001][1001][2];
10
11 bool solve(int l, int r, bool rev) {
12     if (l > r) return false;
13 }

```

2.10 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus (cont.)

```

14     signed char &res = memo[l][r][rev];
15
16     if (res != -1)
17         return res;
18
19     int len = r - l + 1;
20
21     // Llegamos a una configuracion simple
22     if (len == 1) {
23         char c = rev ? s[r] : s[l];
24         res = (c == 'A' || c == 'T');
25         return res;
26     }
27
28     // Obtener extremos de la cadena actual
29     char first = rev ? s[r] : s[l];
30     char last = rev ? s[l] : s[r];
31
32     bool ans = false;
33
34     // phiC
35     // Si termina en C, quitamos el ultimo caracter
36     if (last == 'C') {
37         if (!rev)
38             ans |= solve(l, r - 1, false);
39         else
40             ans |= solve(l + 1, r, true);
41     }
42
43     // Aphi
44     // Si comienza en A, quitamos el primero
45     if (first == 'A') {
46         if (!rev)
47             ans |= solve(l + 1, r, false);
48         else
49             ans |= solve(l, r - 1, true);
50     }
51
52     // Aphi^-1
53     // Quitamos A del inicio y luego invertimos
54     if (first == 'A') {
55         if (!rev)
56             ans |= solve(l + 1, r, true);
57         else
58             ans |= solve(l, r - 1, false);
59     }
60
61     // Gphi^-1C
62     // Debe comenzar en G y terminar en C
63     if (first == 'G' && last == 'C' && len >= 3) {
64         if (!rev)
65             ans |= solve(l + 1, r - 1, true);
66         else
67             ans |= solve(l + 1, r - 1, false);
68     }
69
70     res = ans;
71     return res;
72 }
73
74 int main() {
75     ios::sync_with_stdio(false);
76     cin.tie(nullptr);
77
78     while (cin >> n >> s) {
79
80         for (int l = 0; l < n; l++)
81             for (int r = 0; r < n; r++)
82                 memo[l][r][0] = memo[l][r][1] = -1;
83
84         // Largo 1: solo A y T son la etapa simple; C y G no son virus.
85         if (n == 1) {

```

2.10 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus (cont.)

```

86         if (s[0] == 'A' || s[0] == 'T')
87             cout << "simple\n";
88         else
89             cout << "doomed\n";
90     }
91     else {
92         bool ok = solve(0, n - 1, false);
93
94         cout << (ok ? "mutation\n" : "doomed\n");
95     }
96 }
97
98 return 0;
99 }

```

2.11 Interval Scheduling - Yuyuan Market

Resuelve "Yuyuan Market" (Day 10, problema A - Contest 09 [Avanzados]): una fila de $2N$ jianzhi con símbolos repetidos (cada símbolo aparece dos veces), donde solo se pueden comprar pares (posición i , posición $j > i$) del mismo símbolo, sin cruzar hacia atrás una vez elegido un par. Hay que maximizar la cantidad de pares comprados y, entre los que logran el máximo, minimizar la suma de distancias $j-i$. Cada símbolo define un intervalo $[L[v], R[v]]$ (primera y segunda aparición); es DP de intervalos sobre la posición p : $cnt[p]/len[p]$ guardan el mejor (cantidad, costo) usando las primeras p posiciones, y $endAtL[p]$ permite extender el DP tomando el intervalo que termina en p desde el estado anterior a su inicio.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\A - Yuyuan Market.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static char buf_[1 << 22];
5  static int bufLen_, bufPos_;
6  inline int gc() {
7      if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8      return buf_[bufPos_++];
9  }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int main() {
20     int N = readInt();
21     int M = 2 * N;
22     vector<int> L(N + 1, 0), R(N + 1, 0);
23     vector<bool> seen(N + 1, false);
24     for (int pos = 1; pos <= M; pos++) {
25         int v = readInt();
26         if (!seen[v]) { L[v] = pos; seen[v] = true; }
27         else R[v] = pos;
28     }
29
30     vector<int> endAtL(M + 1, -1); // endAtL[p] = L of the symbol whose R equals p, or -1
31     for (int v = 1; v <= N; v++) endAtL[R[v]] = L[v];
32
33     vector<int> cnt(M + 1, 0);
34     vector<long long> len(M + 1, 0);
35     for (int p = 1; p <= M; p++) {
36         cnt[p] = cnt[p - 1];
37         len[p] = len[p - 1];
38         if (endAtL[p] != -1) {
39             int Lv = endAtL[p];
40             int candCnt = cnt[Lv - 1] + 1;
41             long long candLen = len[Lv - 1] + (long long)(p - Lv);
42             if (candCnt > cnt[p] || (candCnt == cnt[p] && candLen < len[p])) {
43                 cnt[p] = candCnt;
44                 len[p] = candLen;

```

2.11 Interval Scheduling - Yuyuan Market (cont.)

```

45     }
46 }
47
48 printf("%d %lld\n", cnt[M], len[M]);
49 return 0;
50 }

```

2.12 Prefix Sums - Zig Zag Array

Cuenta los arreglos "zigzag" de longitud n con valores en $[l, r]$ (cada elemento alterna entre mayor y menor que su vecino), modulo $1e9+7$. DP sobre la longitud manteniendo, para cada valor, cuantas secuencias terminan subiendo (up) o bajando (down); las transiciones se aceleran con sumas de prefijos y sufijos en $O(n * (r-l))$.

C++\LeetCode\ZigZagArray.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  class Solution {
6  public:
7      static constexpr int MOD = 1'000'000'007;
8
9      int zigZagArrays(int n, int l, int r) {
10         int m = r - l + 1;
11
12         vector<long long> up(m), down(m);
13         vector<long long> pref(m + 1);
14         vector<long long> suff(m + 1);
15         vector<long long> newUp(m);
16         vector<long long> newDown(m);
17
18         for (int i = 0; i < m; i++) {
19             up[i] = i;
20             down[i] = m - 1 - i;
21         }
22
23         for (int len = 3; len <= n; len++) {
24             pref[0] = 0;
25             for (int i = 0; i < m; i++) {
26                 pref[i + 1] = (pref[i] + down[i]) % MOD;
27             }
28
29             suff[m] = 0;
30             for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
31                 suff[i] = (suff[i + 1] + up[i]) % MOD;
32             }
33
34             for (int i = 0; i < m; i++) {
35                 newUp[i] = pref[i];
36                 newDown[i] = suff[i + 1];
37             }
38
39             up.swap(newUp);
40             down.swap(newDown);
41         }
42
43         long long ans = 0;
44         for (int i = 0; i < m; i++) {
45             ans = (ans + up[i] + down[i]) % MOD;
46         }
47
48         return (int)ans;
49     }
50 };

```

2.13 SOS (Sum over Subsets) + Inclusion-Exclusion - How Many Teams

Resuelve "How many teams?" (Day 6, problema H - Maratona SBC de Programacao 2025): N estudiantes tienen cada uno un subconjunto de K habilidades (representado como bitmask), un equipo de 3 estudiantes tiene como conjunto de habilidades la union de las de sus miembros, y se dan M subconjuntos especiales; para cada uno hay que contar cuantos equipos de 3 estudiantes distintos tienen union de habilidades exactamente igual a ese subconjunto. El código cuenta primero $f[mask]$ = cantidad de estudiantes con esa máscara exacta, aplica SOS (sum over subsets) para que $f[mask]$ pase a contar estudiantes cuya máscara es submáscara de mask, calcula $h[mask] = C(f[mask], 3)$ (tripletas cuya union esta contenida en mask), y luego aplica Mobius / inclusion-exclusion (SOS inverso) sobre $h[]$ para recuperar el conteo exacto por union, de modo que cada consulta se responde en $O(1)$.

C++\Training_Camp_2026\Day 6\H - How many teams.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != '-' && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18 // Reads a binary string of known length K, skipping any non-'0'/'1' characters first,
19 // and returns the mask with position 1 (first character) as bit 0 (matches problem's
20 // convention, verified against both worked examples).
21 inline int readMaskFixedLen(int K) {
22     int c = gc();
23     while (c != '0' && c != '1') c = gc();
24     int mask = 0;
25     for (int pos = 0; pos < K; pos++) {
26         if (c == '1') mask |= (1 << pos);
27         if (pos + 1 < K) c = gc();
28     }
29     return mask;
30 }
31
32 int main() {
33     int N = readInt(), K = readInt();
34     int full = 1 << K;
35     vector<long long> f(full, 0); // will hold cnt[] then get turned into SOS sums
36
37     for (int i = 0; i < N; i++) {
38         int mask = readMaskFixedLen(K);
39         f[mask]++;
40     }
41
42     // SOS: f[mask] = number of students whose mask is a submask of `mask`
43     for (int bit = 0; bit < K; bit++) {
44         int b = 1 << bit;
45         for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
46             if (mask & b) f[mask] += f[mask ^ b];
47         }
48     }
49
50     // g[mask] = C(f[mask], 3)
51     vector<long long> h(full, 0);
52     for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
53         long long v = f[mask];
54         h[mask] = (v >= 3) ? (v * (v - 1) * (v - 2) / 6) : 0;
55     }
56
57     // Mobius inversion (inclusion-exclusion) to get exact-union counts
```

2.13 SOS (Sum over Subsets) + Inclusion-Exclusion - How Many Teams (cont.)

```
58     for (int bit = 0; bit < K; bit++) {
59         int b = 1 << bit;
60         for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
61             if (mask & b) h[mask] -= h[mask ^ b];
62         }
63     }
64
65     int M = readInt();
66     string out;
67     out.reserve((size_t)M * 8);
68     char tmp[32];
69     for (int q = 0; q < M; q++) {
70         int mask = readMaskFixedLen(K);
71         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", h[mask]);
72         out.append(tmp, len);
73     }
74     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
75     return 0;
76 }
```

2.14 Steiner Tree - Joining Capitals

Resuelve "Joining Capitals" (Day 8, problema J - Contest 08 [Avanzados]): un reino tiene N ciudades, K de ellas capitales; hay que construir líneas de transmisión (costo = distancia euclidiana) de forma que todas las capitales queden conectadas entre sí por un camino, cada capital este conectada directamente a una sola otra ciudad, y el costo total sea mínimo. Como cada capital debe tener grado 1, el árbol de Steiner solo se ramifica en las ciudades no- capitales: $dp[mask][idx]$ (algoritmo de Dreyfus-Wagner) guarda el costo mínimo de conectar el subconjunto "mask" de capitales usando como punto de unión la no-capital "nonCap[idx]", combinando submáscaras disjuntas (paso MERGE) y extendiendo con un Dijkstra $O(M^2)$ entre no- capitales (paso EXTEND) para propagar el costo por las ciudades intermedias.

C++\Training_Camp_2026\Day 8\J - Joining Capitals.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int N, K;
6     cin >> N >> K;
7     vector<double> X(N), Y(N);
8     for (int i = 0; i < N; i++) cin >> X[i] >> Y[i];
9
10    vector<vector<double>> dist(N, vector<double>(N, 0.0));
11    for (int i = 0; i < N; i++) {
12        for (int j = 0; j < N; j++) {
13            double dx = X[i] - X[j], dy = Y[i] - Y[j];
14            dist[i][j] = sqrt(dx * dx + dy * dy);
15        }
16    }
17
18    vector<int> nonCap;
19    for (int v = K; v < N; v++) nonCap.push_back(v);
20    int M = (int)nonCap.size();
21
22    const double INF = 1e18;
23    int fullMask = (1 << K) - 1;
24    // dp[mask][idx] : idx indexes into nonCap (0..M-1)
25    vector<vector<double>> dp(1 << K, vector<double>(M, INF));
26
27    // base case: each capital connects directly to each non-capital
28    for (int i = 0; i < K; i++) {
29        for (int idx = 0; idx < M; idx++) {
30            dp[1 << i][idx] = dist[i][nonCap[idx]];
31        }
32    }
33
34    for (int mask = 1; mask <= fullMask; mask++) {
35        // MERGE step: combine two disjoint submasks meeting at the same non-capital
36        for (int sub = (mask - 1) & mask; sub > 0; sub = (sub - 1) & mask) {
37            int other = mask ^ sub;
38            if (sub < other) {
39                for (int idx = 0; idx < M; idx++) {
```

2.14 Steiner Tree - Joining Capitals (cont.)

```

40         double cand = dp[sub][idx] + dp[other][idx];
41         if (cand < dp[mask][idx]) dp[mask][idx] = cand;
42     }
43 }
44 }
45
46 // EXTEND step: simple O(M^2) Dijkstra among non-capitals only
47 vector<bool> done(M, false);
48 for (int iter = 0; iter < M; iter++) {
49     int u = -1;
50     double best = INF;
51     for (int idx = 0; idx < M; idx++) {
52         if (!done[idx] && dp[mask][idx] < best) { best = dp[mask][idx]; u = idx; }
53     }
54     if (u == -1) break;
55     done[u] = true;
56     for (int w = 0; w < M; w++) {
57         if (!done[w]) {
58             double cand = dp[mask][u] + dist[nonCap[u]][nonCap[w]];
59             if (cand < dp[mask][w]) dp[mask][w] = cand;
60         }
61     }
62 }
63 }
64
65 double answer = INF;
66 for (int idx = 0; idx < M; idx++) answer = min(answer, dp[fullMask][idx]);
67
68 printf("%.5f\n", answer);
69 return 0;
70 }

```

2.15 Subset Sum (Knapsack) - Karamell

Resuelve "Karamell" (Day 3, problema K - Maratona SBC de Programacao 2024): Alice y Bob reciben N bolsas de caramelos que se reparten en el orden dado, entregando cada bolsa a quien tenga menos caramelos en ese momento (en caso de empate, a Alice); hay que encontrar un orden de las bolsas tal que ambos terminen con la misma cantidad de caramelos, o determinar que es imposible. El código primero descarta el caso de suma total impar. Luego usa una DP de subset-sum ($dp[i][s]$, con bytearray por fila para ahorrar memoria) para determinar si existe un subconjunto de bolsas cuya suma sea la mitad del total, y reconstruye ese subconjunto (sub). Finalmente separa las bolsas en dos grupos (alice/bob) según pertenezcan o no a ese subconjunto y las intercala de forma greedy, dándole siempre la siguiente bolsa al que menos lleva acumulado, reproduciendo la regla de reparto del enunciado para garantizar el empate final.

C++\Training_Camp_2026\Day 3\K - Karamell.py

```

1 import sys
2 input = sys.stdin.readline
3
4 n = int(input())
5 ka = sorted(map(int, input().split()))
6 suma = sum(ka)
7
8 if suma % 2 != 0:
9     print(-1)
10 else:
11     mit = suma // 2
12
13 # ---- subset-sum DP: reemplaza el rec exponencial ----
14 # dp[i][s] = con los primeros i elementos se puede formar la suma s
15 dp = [bytearray(mit + 1) for _ in range(n + 1)]
16 dp[0][0] = 1
17 for i in range(1, n + 1):
18     w = ka[i - 1]
19     cur = dp[i]
20     prev = dp[i - 1]
21     for s in range(mit + 1):
22         if prev[s] or (s >= w and prev[s - w]):
23             cur[s] = 1
24
25 if not dp[n][mit]:
26     print(-1)

```

2.15 Subset Sum (Knapsack) - Karamell (cont.)

```

27 else:
28     # reconstruyo el subconjunto que suma mit (queda como sub ordenado, igual que f[0])
29     sub = []
30     s = mit
31     for i in range(n, 0, -1):
32         w = ka[i - 1]
33         if s >= w and dp[i - 1][s - w]: # este elemento entra al subconjunto
34             sub.append(w)
35             s -= w
36     sub.reverse() # ascendente, como lo esperaba tu código
37
38 # ---- de aquí en adelante: TU MISMA reconstrucción ----
39 alice = []
40 bob = []
41 pos = 0
42 for j in range(len(ka)):
43     if pos < len(sub) and sub[pos] == ka[j]:
44         alice.append(j)
45         pos += 1
46     else:
47         bob.append(j)
48
49 alice1 = 0
50 bob1 = 0
51 posA = 0
52 posB = len(bob) - 1
53 imp = []
54 for _ in range(len(ka)):
55     if alice1 < bob1:
56         v = ka[alice[posA]]; posA += 1
57         alice1 += v
58     else:
59         v = ka[bob[posB]]; posB -= 1
60         bob1 += v
61     imp.append(str(v))
62 print(" ".join(imp))

```

2.16 Valor Esperado - Revenge Of The Salary Of AtCoder Inc

Resuelve "Revenge of The Salary of AtCoder Inc." (Day 10, problema N - Contest 09 [Avanzados]): con un dado de N caras y $x=0$, en cada ronda se tira el dado (resultado y); si $x < y$ se cobra A_y yen y x pasa a valer y , si no el proceso termina. Hay que hallar el valor esperado del salario total, modulo 998244353. Define $E[i]$ = valor esperado de pago futuro estando en $x=i$; por linealidad de la esperanza, $E[i] = (1/N) * \sum_{y>i} (A_y + E[y])$, ya que tirar $y < i$ termina el proceso sin pago adicional. El código calcula esto de atrás hacia adelante (i de N a 1) manteniendo S = suma acumulada de $(A_y + E[y])$ para $y > i$, de modo que $E[i] = S * \text{invN}$ (invN es el inverso modular de N via Fermat); el resultado final es $E[0] = S * \text{invN}$ tras procesar todo el arreglo.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\N - Revenge of The Salary of AtCoder Inc.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5 const ll MOD = 998244353;
6
7 ll binpow(ll a, ll e) {
8     ll r = 1;
9     while (e) {
10         if (e & 1) r = r * a % MOD;
11         a = a * a % MOD;
12         e >>= 1;
13     }
14     return r;
15 }
16
17 ll inv(ll x) {
18     return binpow(x, MOD - 2);
19 }
20
21 int main() {
22     ios::sync_with_stdio(false);
23     cin.tie(nullptr);

```

2.16 Valor Esperado - Revenge Of The Salary Of At Coder Inc (cont.)

```

24
25     int N;
26     cin >> N;
27
28     vector<ll> A(N + 1);
29     for (int i = 1; i <= N; i++)
30         cin >> A[i];
31
32     ll invN = inv(N);
33
34     vector<ll> E(N + 2, 0);
35
36     ll S = 0;
37
38     for (int i = N; i >= 1; i--) {
39         E[i] = S * invN % MOD;
40         S = (S + A[i] + E[i]) % MOD;
41     }
42
43     ll ans = S * invN % MOD;
44
45     cout << ans << '\n';
46 }

```

3 - Graph

3.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage

Resuelve "Signal Coverage" (problema G, ICPC 2024). Cada antena se instala o no; hay parejas de las que AL MENOS UNA debe instalarse, y dos antenas que coinciden en tiempo (sus intervalos se cruzan) y en espacio (sus círculos se tocan) NO pueden instalarse las dos. El código decide si se puede y da una asignación. Todas las restricciones son de dos variables, y eso es 2-SAT: al menos una: $xu \vee xv$ no las dos: $\neg xi \vee \neg xj$ Cada cláusula ($a \vee b$) se vuelve dos implicaciones, $\text{NOT } a \rightarrow b$ y $\text{NOT } b \rightarrow a$. Con la codificación $2i$ = instalada, $2i+1$ = no instalada, negar es un xor con 1. Se sacan las componentes fuertemente conexas con Kosaraju. Hay solución si y solo si ninguna variable queda en la misma componente que su negación (eso sería x implica $\text{NOT } x$). LA TRAMPA DE LA ASIGNACIÓN: Kosaraju numera las componentes en ORDEN TOPOLOGICO, y la regla es x verdadera si $\text{comp}[x] > \text{comp}[\text{NOT } x]$. Con Tarjan la numeración sale al revés y la desigualdad se voltea. Mezclar las dos da asignaciones que violan restricciones sin avisar. El choque de círculos va en enteros: $\text{dist}^2 \leq (r1 + r2)^2$, sin raíz cuadrada. El borde cuenta (tangentes chocan) y los días también: activa de b a $e+1$, así que chocan si $\max(b) \leq \min(e)$. OJO CON LA LECTURA: cada antena viene como " r x y b e", con el radio PRIMERO. La primera versión leía " x r b e" y respondía "11" en el primer caso del sample, instalando dos antenas que se cubren. Corregida, se validó contra fuerza bruta en 1800 casos (incluye tangentes y días que se tocan), sin una sola salida inválida. RIESGO DE MEMORIA: se revisan todos los pares, y si muchas antenas se solapan las cláusulas crecen como n^2 . Medido con todas solapadas: 6000 antenas piden 371 MB, y con las 10000 del enunciado sería del orden de 1 GB. Si el juez trae un caso así de denso, la salida es no guardar las aristas de conflicto y recalcularlas al recorrer, como hace "J - Lumina".

C++-ICPC2024(G - Signal Coverage.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Antenna {
5     long long x, y, r;
6     int b, e;
7 };
8
9 int main() {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     int T;
14     cin >> T;
15
16     while (T--) {
17
18         int n, m;
19         cin >> n >> m;
20

```

3.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage (cont.)

```

21     vector<Antenna> a(n);
22
23     for (int i = 0; i < n; i++) {
24         // el enunciado da el RADIO primero: r x y b e
25         cin >> a[i].r >> a[i].x >> a[i].y
26             >> a[i].b >> a[i].e;
27     }
28
29     /*
30         2-SAT:
31
32         2*i     -> antena i instalada
33         2*i + 1 -> antena i NO instalada
34
35         negacion:
36         x ^ 1
37     */
38
39     int V = 2 * n;
40
41     vector<vector<int>> g(V), gr(V);
42
43     auto addEdge = [&](int u, int v) {
44         g[u].push_back(v);
45         gr[v].push_back(u);
46     };
47
48     // (u OR v)
49     auto addClause = [&](int u, int v) {
50
51         // !u -> v
52         addEdge(u ^ 1, v);
53
54         // !v -> u
55         addEdge(v ^ 1, u);
56     };
57
58     // -----
59     // Restricciones dadas por las parejas
60     // -----
61
62     for (int i = 0; i < m; i++) {
63
64         int u, v;
65         cin >> u >> v;
66
67         --u;
68         --v;
69
70         // Al menos una debe instalarse
71         // xu OR xv
72         addClause(2 * u, 2 * v);
73     }
74
75     // -----
76     // Restricciones entre antenas
77     // -----
78
79     for (int i = 0; i < n; i++) {
80
81         for (int j = i + 1; j < n; j++) {
82
83             // Sus periodos se intersectan?
84             bool sameTime =
85                 max(a[i].b, a[j].b) <=
86                 min(a[i].e, a[j].e);
87
88             if (!sameTime)
89                 continue;
90
91             // Sus círculos se intersectan?
92             long long dx = a[i].x - a[j].x;

```

3.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage (cont.)

```

93     long long dy = a[i].y - a[j].y;
94
95     long long dist2 = dx * dx + dy * dy;
96
97     long long radius = a[i].r + a[j].r;
98
99     bool samePlace =
100         dist2 <= radius * radius;
101
102     if (samePlace) {
103
104         /*
105          * No pueden instalarse las dos:
106          *
107          * !(xi AND xj)
108          *
109          * = !xi OR !xj
110          */
111
112         addClause(
113             2 * i + 1,
114             2 * j + 1
115         );
116     }
117 }
118 }
119
120 // -----
121 // Kosaraju - primera pasada
122 // -----
123
124 vector<bool> visited(V, false);
125 vector<int> order;
126
127 function<void(int)> dfs1 = [&](int u) {
128
129     visited[u] = true;
130
131     for (int v : g[u]) {
132         if (!visited[v])
133             dfs1(v);
134     }
135
136     order.push_back(u);
137 };
138
139 for (int i = 0; i < V; i++) {
140     if (!visited[i])
141         dfs1(i);
142 }
143
144 // -----
145 // Kosaraju - segunda pasada
146 // -----
147
148 vector<int> comp(V, -1);
149
150 function<void(int, int)> dfs2 =
151     [&](int u, int id) {
152
153         comp[u] = id;
154
155         for (int v : gr[u]) {
156             if (comp[v] == -1)
157                 dfs2(v, id);
158         }
159     };
160
161 reverse(order.begin(), order.end());
162
163 int components = 0;
164

```

3.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage (cont.)

```

65     for (int u : order) {
66
67         if (comp[u] == -1) {
68             dfs2(u, components++);
69         }
70     }
71
72     // -----
73     // Comprobar si existe solucion
74     // -----
75
76     bool possible = true;
77
78     for (int i = 0; i < n; i++) {
79
80         int on = 2 * i;
81         int off = 2 * i + 1;
82
83         if (comp[on] == comp[off]) {
84             possible = false;
85             break;
86         }
87     }
88
89     if (!possible) {
90         cout << "Impossible\n";
91         continue;
92     }
93
94     // -----
95     // Construir respuesta
96     // -----
97
98     string ans(n, '0');
99
100     for (int i = 0; i < n; i++) {
101
102         int on = 2 * i;
103         int off = 2 * i + 1;
104
105         ans[i] = (comp[on] > comp[off]) ? '1' : '0';
106     }
107
108     cout << ans << '\n';
109 }
110
111 return 0;
112 }

```

3.2 Articulation Points (Tarjan) - Submerging Islands

Resuelve "Submerging Islands" (Day 4, problema L - Contest 04 [Avanzados]): dado un grafo de N islas conectadas por M puentes, hay que contar cuantas islas, al sumergirse, desconectar  partes de la ciudad. Es el cl sico problema de puntos de articulaci n: hace un DFS (funci n dfs) calculando disc/low de cada nodo, marca como articulaci n a todo nodo no raiz cuyo hijo v cumpla $low[v] \geq disc[u]$, y a la raiz si tiene m s de un hijo en el  rbol DFS, contando al final cuantos nodos quedaron marcados (soporta grafos no conexos probando DFS desde cada nodo no visitado).

C++\Training_Camp_2026\Day 4\L - Submerging Islands.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  const int MAXN = 10005;
5
6  vector<int> adj[MAXN];
7  int disc[MAXN], low[MAXN], timer;
8  bool visited[MAXN], articulation[MAXN];
9
10 void dfs(int u, int parent) {
11     visited[u] = true;
12     disc[u] = low[u] = ++timer;

```

3.2 Articulation Points (Tarjan) - Submerging Islands (cont.)

```

7   int children = 0;
8
9   for (int v : adj[u]) {
10      if (!visited[v]) {
11         children++;
12         dfs(v, u);
13
14         low[u] = min(low[u], low[v]);
15
16         if (parent != -1 && low[v] >= disc[u])
17             articulation[u] = true;
18     }
19     else if (v != parent) {
20         low[u] = min(low[u], disc[v]);
21     }
22 }
23
24 if (parent == -1 && children > 1)
25     articulation[u] = true;
26 }
27
28 int main() {
29     ios::sync_with_stdio(false);
30     cin.tie(nullptr);
31
32     int N, M;
33
34     while (cin >> N >> M && (N || M)) {
35
36         for (int i = 1; i <= N; i++) {
37             adj[i].clear();
38             visited[i] = false;
39             articulation[i] = false;
40         }
41
42         timer = 0;
43
44         for (int i = 0; i < M; i++) {
45             int u, v;
46             cin >> u >> v;
47             adj[u].push_back(v);
48             adj[v].push_back(u);
49         }
50
51         // Por si el grafo no fuera conexo.
52         for (int i = 1; i <= N; i++)
53             if (!visited[i])
54                 dfs(i, -1);
55
56         int ans = 0;
57         for (int i = 1; i <= N; i++)
58             if (articulation[i])
59                 ans++;
60
61         cout << ans << '\n';
62     }
63
64     return 0;
65 }

```

3.3 BFS - Ladder Length

Resuelve "Word Ladder": halla la longitud de la transformacion mas corta de beginWord a endWord cambiando una letra a la vez, usando solo palabras de wordList. BFS por niveles donde cada palabra es un nodo y dos palabras se conectan si difieren en exactamente una letra.

C++\LeetCode\ladderLength.cpp

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2
3   using namespace std;
4
5   class Solution {

```

3.3 BFS - Ladder Length (cont.)

```

6   public:
7       int ladderLength(string beginWord, string endWord, vector<string>& wordList) {
8           unordered_set<string> words(wordList.begin(), wordList.end());
9
10          if (!words.count(endWord))
11              return 0;
12
13          queue<pair<string, int>> q;
14          q.push({beginWord, 1});
15
16          while (!q.empty()) {
17              auto [word, dist] = q.front();
18              q.pop();
19
20              if (word == endWord)
21                  return dist;
22
23              for (int i = 0; i < word.size(); i++) {
24                  char original = word[i];
25
26                  for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
27                      if (c == original) continue;
28
29                      word[i] = c;
30
31                      if (words.count(word)) {
32                          q.push({word, dist + 1});
33                          words.erase(word); // mark as visited
34                      }
35                  }
36
37                  word[i] = original;
38              }
39          }
40
41          return 0;
42      }
43 };

```

3.4 BFS - Boss

Resuelve "Boss" (Day 2, problema C - Maratona de Programacao da SBC 2013): en un organigrama de N empleados donde X maneja directamente a Y, la operacion "T A B" intercambia las POSICIONES que ocupan A y B dentro del organigrama (que nunca cambia), y "P E" pregunta la edad del jefe mas joven, directo o indirecto, de E. Guarda el grafo invertido rev[Y] = jefes directos de una posicion, y los arreglos empPos/posEmp para saber que empleado ocupa cada posicion despues de cada swap. Cada consulta hace BFS desde la posicion de E sobre rev, visita todas las posiciones jefe (ancestros) y se queda con la edad minima entre los empleados que hoy las ocupan.

C++\Training_Camp_2026\Day 2\C - Boss.cpp

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   int main() {
5       ios::sync_with_stdio(false);
6       cin.tie(nullptr);
7
8       int N, M, I;
9
10      // El problema puede contener varios casos de prueba
11      while (cin >> N >> M >> I) {
12
13          // age[i] = edad del empleado i
14          vector<int> age(N + 1);
15          for (int i = 1; i <= N; i++)
16              cin >> age[i];
17
18          /*
19           * rev representa el grafo invertido.
20           * Si X maneja directamente a Y:

```

3.4 BFS - Boss (cont.)

```

22         X -> Y
23
24     entonces almacenamos:
25
26         rev[Y].push_back(X)
27
28     porque durante una consulta queremos subir por la cadena
29     de mando (buscar todos los jefes).
30 */
31     vector<vector<int>> rev(N + 1);
32
33     for (int i = 0; i < M; i++) {
34         int X, Y;
35         cin >> X >> Y;
36         rev[Y].push_back(X);
37     }
38
39     /*
40     El grafo nunca cambia.
41
42     Lo único que cambia es qué empleado ocupa cada posición
43     dentro del organigrama.
44
45     empPos[e] = posición donde está actualmente el empleado e.
46
47     posEmp[p] = empleado que ocupa actualmente la posición p.
48     */
49
50     vector<int> empPos(N + 1);
51     vector<int> posEmp(N + 1);
52
53     // Inicialmente cada empleado está en su propia posición.
54     for (int i = 1; i <= N; i++) {
55         empPos[i] = i;
56         posEmp[i] = i;
57     }
58
59     while (I--) {
60
61         char op;
62         cin >> op;
63
64         // Cambio de posiciones
65         if (op == 'T') {
66
67             int A, B;
68             cin >> A >> B;
69
70             // Posiciones actuales de ambos empleados
71             int posA = empPos[A];
72             int posB = empPos[B];
73
74             // Intercambiar las posiciones de los empleados
75             swap(empPos[A], empPos[B]);
76
77             // Actualizar qué empleado queda en cada posición
78             swap(posEmp[posA], posEmp[posB]);
79         }
80
81         // Consulta
82         else {
83
84             int E;
85             cin >> E;
86
87             // Posición donde se encuentra actualmente el empleado E
88             int start = empPos[E];
89
90             vector<int> vis(N + 1, 0);
91             queue<int> q;
92
93             q.push(start);

```

3.4 BFS - Boss (cont.)

```

94         vis[start] = true;
95
96         int ans = INT_MAX;
97
98         /*
99         Hacemos BFS sobre el grafo invertido.
100
101         Desde la posición del empleado vamos visitando
102         todos los jefes (directos e indirectos).
103
104         Cada nodo del BFS representa una POSICIÓN.
105
106         Para conocer la edad del jefe debemos averiguar
107         qué empleado ocupa actualmente esa posición.
108         */
109         while (!q.empty()) {
110
111             int u = q.front();
112             q.pop();
113
114             // Revisar todos los jefes directos
115             for (int bossPos : rev[u]) {
116
117                 if (vis[bossPos])
118                     continue;
119
120                 vis[bossPos] = true;
121                 q.push(bossPos);
122
123                 // Empleado que ocupa esa posición
124                 int bossEmp = posEmp[bossPos];
125
126                 // Actualizar la edad mínima encontrada
127                 ans = min(ans, age[bossEmp]);
128             }
129         }
130
131         // Si nunca encontramos un jefe
132         if (ans == INT_MAX)
133             cout << "\n";
134         else
135             cout << ans << "\n";
136     }
137 }
138
139 return 0;
140 }

```

3.5 BFS - Bacon Number

Resuelve "Bacon Number" (Day 3, problema B - Maratona SBC de Programacao 2024): dadas N películas con sus actores, hay que responder Q consultas que piden conectar dos actores x y mediante una secuencia alternada actor-película-actor-...-película-actor, donde cada actor consecutivo comparte la película que los une con el siguiente, o determinar que no es posible. Construye un grafo cuyos nodos son películas y donde hay arista entre dos películas si comparten al menos un actor (agrupando películas por actor en actorMovies), y corre un BFS desde cada película (dist, parent) para precalcular caminos mínimos entre películas; luego, para cada consulta, prueba todas las combinaciones de películas donde aparecen x y y reconstruye el camino de actores/películas siguiendo el arreglo parent.

C++\Training_Camp_2026\Day 3\B - Bacon Number.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int INF = 1e9;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int N, M;

```

3.5 BFS - Bacon Number (cont.)

```

11 cin >> N >> M;
12
13 vector<vector<int>> movieActors(N + 1);
14 unordered_map<int, vector<int>> actorMovies;
15
16 for (int i = 1; i <= N; i++) {
17     int k;
18     cin >> k;
19     movieActors[i].resize(k);
20     for (int j = 0; j < k; j++) {
21         cin >> movieActors[i][j];
22         actorMovies[movieActors[i][j]].push_back(i);
23     }
24 }
25
26 // actor común entre películas
27 vector<vector<int>> common(N + 1, vector<int>(N + 1, 0));
28 vector<vector<int>> adj(N + 1);
29
30 for (auto &it : actorMovies) {
31     auto &v = it.second;
32     for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
33         for (int j = i + 1; j < (int)v.size(); j++) {
34             int a = v[i], b = v[j];
35             if (!common[a][b]) {
36                 common[a][b] = common[b][a] = it.first;
37                 adj[a].push_back(b);
38                 adj[b].push_back(a);
39             }
40         }
41     }
42 }
43
44 vector<vector<int>> dist(N + 1, vector<int>(N + 1, INF));
45 vector<vector<int>> parent(N + 1, vector<int>(N + 1, -1));
46
47 for (int s = 1; s <= N; s++) {
48     queue<int> q;
49     dist[s][s] = 0;
50     q.push(s);
51
52     while (!q.empty()) {
53         int u = q.front();
54         q.pop();
55
56         for (int v : adj[u]) {
57             if (dist[s][v] == INF) {
58                 dist[s][v] = dist[s][u] + 1;
59                 parent[s][v] = u;
60                 q.push(v);
61             }
62         }
63     }
64 }
65
66 int Q;
67 cin >> Q;
68
69 while (Q--) {
70     int x, y;
71     cin >> x >> y;
72
73     if (!actorMovies.count(x) || !actorMovies.count(y)) {
74         cout << -1 << '\n';
75         continue;
76     }
77
78     int bestA = -1, bestB = -1, best = INF;
79
80     for (int a : actorMovies[x])
81         for (int b : actorMovies[y])
82             if (dist[a][b] < best) {

```

3.5 BFS - Bacon Number (cont.)

```

83         best = dist[a][b];
84         bestA = a;
85         bestB = b;
86     }
87
88     if (best == INF) {
89         cout << -1 << '\n';
90         continue;
91     }
92
93     vector<int> movies;
94     int cur = bestB;
95     while (cur != bestA) {
96         movies.push_back(cur);
97         cur = parent[bestA][cur];
98     }
99     movies.push_back(bestA);
100     reverse(movies.begin(), movies.end());
101
102     vector<int> out;
103
104     out.push_back(x);
105
106     if (x != common[movies[0]][movies[0]])
107         ; // nada
108
109     int currentActor = x;
110
111     if (actorMovies[x][0] != movies[0]) {
112         // x aparece en movies[0] por construcción
113     }
114
115     for (int i = 0; i + 1 < (int)movies.size(); i++) {
116         int actor = common[movies[i]][movies[i + 1]];
117         if (currentActor != actor) {
118             out.push_back(movies[i]);
119             out.push_back(actor);
120             currentActor = actor;
121         } else {
122             out.push_back(movies[i]);
123         }
124     }
125
126     out.push_back(movies.back());
127
128     if (currentActor != y)
129         out.push_back(y);
130
131     int actors = 0;
132     for (int i = 0; i < (int)out.size(); i += 2)
133         actors++;
134
135     cout << actors << '\n';
136
137     for (int i = 0; i < (int)out.size(); i++) {
138         if (i) cout << ' ';
139         cout << out[i];
140     }
141     cout << '\n';
142 }
143 }

```

3.6 BFS Backtracking - Find Ladders

Resuelve "Word Ladder II": encuentra TODAS las secuencias de transformación más cortas de beginWord a endWord cambiando una letra a la vez. BFS por niveles guardando los padres de cada palabra, y luego backtracking desde endWord para reconstruir todos los caminos mínimos.

C++\LeetCode\findLadders.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;

```

3.6 BFS Backtracking - Find Ladders (cont.)

```

4
5 class Solution {
6 public:
7     vector<vector<string>> ans;
8     unordered_map<string, vector<string>> parents;
9
10    void buildPaths(string word,
11                   string beginWord,
12                   vector<string>& path) {
13
14        if (word == beginWord) {
15            vector<string> cur = path;
16            reverse(cur.begin(), cur.end());
17            ans.push_back(cur);
18            return;
19        }
20
21        for (auto& p : parents[word]) {
22            path.push_back(p);
23            buildPaths(p, beginWord, path);
24            path.pop_back();
25        }
26    }
27
28    vector<vector<string>> findLadders(string beginWord,
29                                   string endWord,
30                                   vector<string>& wordList) {
31
32        unordered_set<string> words(wordList.begin(), wordList.end());
33
34        if (!words.count(endWord))
35            return {};
36
37        queue<string> q;
38        q.push(beginWord);
39
40        unordered_set<string> visited;
41        visited.insert(beginWord);
42
43        bool found = false;
44
45        while (!q.empty() && !found) {
46
47            int sz = q.size();
48
49            unordered_set<string> levelVisited;
50
51            while (sz-- > 0) {
52
53                string word = q.front();
54                q.pop();
55
56                string original = word;
57
58                for (int i = 0; i < word.size(); i++) {
59
60                    char old = word[i];
61
62                    for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
63
64                        if (c == old) continue;
65
66                        word[i] = c;
67
68                        if (!words.count(word))
69                            continue;
70
71                        if (!visited.count(word)) {
72
73                            if (!levelVisited.count(word)) {
74                                q.push(word);
75                                levelVisited.insert(word);

```

3.6 BFS Backtracking - Find Ladders (cont.)

```

76        }
77    }
78    parents[word].push_back(original);
79
80    if (word == endWord)
81        found = true;
82    }
83    }
84
85    word[i] = old;
86    }
87    }
88
89    for (auto& w : levelVisited)
90        visited.insert(w);
91    }
92
93    if (!found)
94        return {};
95
96    vector<string> path = {endWord};
97    buildPaths(endWord, beginWord, path);
98
99    return ans;
100    }
101    };

```

3.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route

Resuelve "Infiltration Route" (problema I, Regionals 2025): hay que mover DOS posiciones a la vez por un grafo dirigido y llegar a una configuracion objetivo. LA TECNICA ES EL GRAFO PRODUCTO: el estado no es un nodo sino un PAR (p1, p2), mas alguna bandera extra segun lo que pida el problema. El BFS corre sobre esos estados, y desde cada uno se ramifica moviendo una ficha o la otra. Con n nodos son n^2 estados, lo que acota n a unos pocos cientos, y por eso MAXN es 505. CUANDO USARLO: cualquier problema con dos entidades que se mueven y que interactuan (dos robots que no pueden chocar, un perseguidor y un perseguido, dos tokens que deben encontrarse). Si las entidades fueran independientes se resolverian por separado; el grafo producto es justamente para cuando NO lo son. El BFS da el camino minimo porque todos los movimientos cuestan lo mismo, y la reconstruccion se hace guardando de que estado se vino, igual que en un BFS normal pero con el estado compuesto. El tclear sirve para limpiar solo lo que se toco entre casos, en vez de reiniciar los n^2 estados enteros: util cuando hay muchos casos de prueba y el grafo es grande. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En el juez compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

C++\ICPC\Regionals 2025\I - Infiltration Route.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 505;
5
6 bool seen[MAXN][MAXN][2];
7 array<int, 3> bck[MAXN][MAXN][2];
8
9 int main() {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     int n, m;
14     cin >> n >> m;
15
16     vector<vector<int>> adj(2 * n);
17
18     for (int i = 0; i < m; i++) {
19         int s, t;
20         cin >> s >> t;
21
22         --s;
23         --t;
24
25         adj[s].push_back(t);
26     }
27

```

3.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route (cont.)

```

28 bool can = false;
29 vector<int> route;
30
31 queue<array<int, 3>> q;
32 vector<array<int, 3>> toclear;
33
34 /*
35  cross = unica arista que pasa de:
36
37  [0 ... n-1]
38
39  a:
40
41  [n ... 2n-1]
42 */
43
44 for (int cross = n + 1; cross < 2 * n && !can; cross++) {
45     q.push({0, cross - n, 0});
46     seen[0][cross - n][0] = true;
47     bck[0][cross - n][0] = {
48         -1, -1, 0
49     };
50     while (!q.empty()) {
51         auto [p1, p2, t] = q.front();
52         q.pop();
53         toclear.push_back({p1, p2, t});
54         // -----
55         // Mover p1
56         // -----
57         if (p1 < p2 && t == 0) {
58             for (auto v : adj[p1]) {
59                 if (v < n && v != p2) {
60                     if (!seen[v][p2][0]) {
61                         seen[v][p2][0] = true;
62                         bck[v][p2][0] = {
63                             p1, p2, t
64                         };
65                         q.push({v, p2, 0});
66                     }
67                 }
68             }
69             // -----
70             // Mover p2
71             // -----
72             if (t == 1 || (t == 0 && p1 < p2)) {
73                 for (auto v : adj[n + p2]) {
74                     int np2 = v - n;
75                     if (np2 != p1) {
76                         if (!seen[p1][np2][1]) {
77                             seen[p1][np2][1] = true;

```

3.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route (cont.)

```

88         bck[p1][np2][1] = {
89             p1, p2, t
90         };
91         q.push({p1, np2, 1});
92     }
93 }
94
95 // -----
96 // Caso p1 > p2
97 // -----
98
99 else if (t == 0 && p1 > p2) {
100     for (auto v : adj[n + p2]) {
101         int np2 = v - n;
102         if (np2 != p1) {
103             if (!seen[p1][np2][t]) {
104                 seen[p1][np2][t] = true;
105                 bck[p1][np2][t] = {
106                     p1, p2, t
107                 };
108                 q.push({p1, np2, t});
109             }
110         }
111     }
112 }
113
114 // -----
115 // Buscamos:
116 //
117 // p1 = bc
118 // p2 = n-1
119 //
120 // y la arista bc -> cross.
121 // -----
122
123 for (int bc = 0; bc < n - 1 && !can; bc++) {
124     for (int t = 0; t <= 1 && !can; t++) {
125         if (!seen[bc][n - 1][t])
126             continue;
127         for (auto v : adj[bc]) {
128             if (v != cross)
129                 continue;
130             can = true;
131             // -----
132             // Reconstruir
133             // -----
134             array<int, 3> cur = {
135                 bc,
136                 n - 1,
137                 t
138             };
139             while (cur[0] != -1) {

```

3.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route (cont.)

```

172
173         route.push_back(cur[0]);
174         route.push_back(n + cur[1]);
175
176         cur =
177             bck[cur[0]][cur[1]][cur[2]];
178     }
179
180     sort(route.begin(), route.end());
181
182     route.erase(
183         unique(route.begin(), route.end()),
184         route.end()
185     );
186
187     break;
188 }
189 }
190 }
191
192 // -----
193 // Limpiar solamente los estados visitados
194 // -----
195
196 for (auto [u, v, t] : toclear) {
197     seen[u][v][t] = false;
198
199     bck[u][v][t] = {
200         0, 0, 0
201     };
202 }
203
204 toclear.clear();
205 }
206
207 if (can) {
208     cout << route.size() << '\n';
209
210     for (int x : route)
211         cout << x + 1 << ' ';
212
213     cout << '\n';
214 } else {
215     cout << " *\n";
216 }
217
218 return 0;
219 }

```

3.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes

Resuelve "Hedge Mazes" (Day 4, problema N - Contest 04 [Avanzados]): dado un laberinto de R salas y C corredores, para cada consulta (S, T) hay que decidir si existe exactamente un camino simple entre S y T (si hay un ciclo en el medio, existiría mas de un camino simple). Construye las componentes biconexas (buildBiconnected, via low-link) y arma el arbol de bloques y puntos de corte (block-cut tree), donde cada bloque de tamaño ≥ 3 vertices representa un ciclo; usando LCA con binary lifting (bfsBuildLCA/queryPath) calcula el maximo tamaño de bloque en el camino entre S y T, y responde 'Y' solo si ese maximo es ≤ 2 (solo aristas, sin ciclos).

C++ Training_Camp_2026/Day 4/N - Hedge Mazes.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufL

```

3.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes (cont.)

```

7     en_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int R, C, Q;
20 vector<pair<int,int>> edges; // edge id -> (u,v)
21 vector<vector<pair<int,int>>> adj; // adj[u] -> list of (v, edgeId)
22 vector<int> disc_, low_;
23 vector<char> visited_, isCut;
24 int timer_;
25
26 vector<int> posOfVertex; // "position" node id in block-cut tree for each original vertex
27 // for a cut vertex v: position = v itself (1..R)
28 // for a non-cut vertex v: position = its unique block's node id (R+1..
29 R+numBlocks)
30 vector<int> blockWeight; // weight[nodeId] : block-size for block nodes, 0 for cut-vertex nodes (
31 irrelevant)
32 vector<vector<int>> treeAdj; // adjacency list over node ids 1..(R+numBlocks)
33 vector<int> treeCompId; // which tree (of the block-cut forest) each node belongs to
34 int numBlocks;
35
36 vector<int> lastMarked; // lastMarked[v] = block index that last touched vertex v (avoids duplicate
37 adds)
38
39 void buildBiconnected() {
40     disc_.assign(R + 1, -1);
41     low_.assign(R + 1, -1);
42     visited_.assign(R + 1, 0);
43     isCut.assign(R + 1, 0);
44     posOfVertex.assign(R + 1, -1);
45     lastMarked.assign(R + 1, -1);
46     timer_ = 0;
47     numBlocks = 0;
48
49     vector<vector<int>> blockVerts; // blockVerts[b] = list of vertices in block b (0-indexed b)
50     vector<int> edgeStack;
51
52     for (int s = 1; s <= R; s++) {
53         if (visited_[s]) continue;
54         // iterative DFS
55         vector<array<int,4>> stk; // {u, nextIdx, parentEdge, parentVertex}
56         visited_[s] = 1;
57         disc_[s] = low_[s] = timer_++;
58         stk.push_back({s, 0, -1, -1});
59         int rootChildren = 0;
60
61         while (!stk.empty()) {
62             auto &fr = stk.back();
63             int u = fr[0];
64             if (fr[1] < (int)adj[u].size()) {
65                 int v = adj[u][fr[1]].first;
66                 int eid = adj[u][fr[1]].second;
67                 fr[1]++;
68                 if (eid == fr[2]) continue; // skip edge back to parent
69                 if (!visited_[v]) {
70                     visited_[v] = 1;
71                     disc_[v] = low_[v] = timer_++;
72                     edgeStack.push_back(eid);
73                     if (u == s) rootChildren++;
74                     stk.push_back({v, 0, eid, u});
75                 } else if (disc_[v] < disc_[u]) {
76                     edgeStack.push_back(eid);
77                     low_[u] = min(low_[u], disc_[v]);
78                 }
79             }
80             else {
81                 int v = fr[3];
82                 int eid = fr[2];
83                 fr[2] = -1;
84                 if (disc_[u] < low_[v]) isCut[u] = 1;
85                 if (u == s) rootChildren--;
86                 edgeStack.push_back(eid);
87                 stk.pop_back();
88             }
89         }
90         if (rootChildren > 0) {
91             numBlocks++;
92             blockVerts.push_back({});
93             for (int v : edgeStack) {
94                 int u = adj[v].first;
95                 int eid = adj[v].second;
96                 blockVerts[numBlocks-1].push_back(v);
97                 if (u < R) {
98                     treeCompId[v] = 0;
99                     treeAdj[v].push_back({R+numBlocks-1, eid});
100                 } else {
101                     treeCompId[v] = 1;
102                     treeAdj[v].push_back({R+numBlocks-1, eid});
103                 }
104             }
105             blockWeight[numBlocks-1] = numBlocks-1-R+1;
106         }
107     }
108 }

```

3.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes (cont.)

```

76     } else {
77         int parentEdge = fr[2];
78         int parentVertex = fr[3];
79         int ulow = low[u];
80         stk.pop_back();
81         if (!stk.empty()) {
82             int p = parentVertex;
83             low[p] = min(low[p], ulow);
84             if (ulow >= disc[p]) {
85                 if (p != s) isCut[p] = 1;
86                 // pop edges up to and including parentEdge -> forms one block
87                 int b = numBlocks++;
88                 blockVerts.push_back({});
89                 while (!edgeStack.empty()) {
90                     int e = edgeStack.back();
91                     edgeStack.pop_back();
92                     int a1 = edges[e].first, a2 = edges[e].second;
93                     if (lastMarked[a1] != b) { lastMarked[a1] = b; blockVerts[b].push_back(
94                         a1); }
95                     if (lastMarked[a2] != b) { lastMarked[a2] = b; blockVerts[b].push_back(
96                         a2); }
97                     if (e == parentEdge) break;
98                 }
99             }
100         }
101         if (rootChildren > 1) isCut[s] = 1;
102     }
103
104     // assign block weights and non-cut vertex positions
105     blockWeight.assign(1 + R + numBlocks, 0);
106     for (int b = 0; b < numBlocks; b++) {
107         int nodeId = R + 1 + b;
108         blockWeight[nodeId] = (int)blockVerts[b].size();
109         for (int v : blockVerts[b]) {
110             if (!isCut[v]) {
111                 posOfVertex[v] = nodeId;
112             }
113         }
114     }
115     for (int v = 1; v <= R; v++) {
116         if (isCut[v]) posOfVertex[v] = v;
117         else if (posOfVertex[v] == -1) {
118             // isolated vertex (no edges at all) -> give it its own trivial "block" node conceptual
119             ly.
120             // We reuse it as its own position id (acts like a size-1 pseudo node, weight 0, never
121             matches
122             // any other vertex's position unless that vertex IS this same isolated vertex, which c
123             an't
124             // happen for a distinct query since S != T is guaranteed... but S or T might indepen
125             ntly
126             // be isolated vertices in different queries).
127             posOfVertex[v] = v; // treat as its own node; weight will be 0 (irrelevant) and it will
128             simply
129             // have no tree edges, forming its own singleton tree.
130         }
131     }
132 }
133
134 // Build tree adjacency
135 treeAdj.assign(1 + R + numBlocks, {});
136 for (int b = 0; b < numBlocks; b++) {
137     int nodeId = R + 1 + b;
138     for (int v : blockVerts[b]) {
139         if (isCut[v]) {
140             treeAdj[v].push_back(nodeId);
141             treeAdj[nodeId].push_back(v);
142         }
143     }
144 }
145 }
146 }

```

3.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes (cont.)

```

// LCA with binary lifting, tracking max blockWeight along the path (node weights only matter for b
// lock nodes;
// cut-vertex nodes / isolated singleton nodes have weight 0 which never triggers the "bad" conditi
on).
int LOG_;
vector<vector<int>> up_;
vector<vector<int>> upMax_; // upMax_[k][v] = max weight among the 2^k nodes starting at v going up
ward (v itself
// included at k=0 as weight[v], combined appropriately)
vector<int> depth_;

void bfsBuildLCA(int totalNodes) {
    LOG_ = 1;
    while ((1 << LOG_) < totalNodes + 1) LOG_++;
    up_.assign(LOG_, vector<int>(totalNodes + 1, 0));
    upMax_.assign(LOG_, vector<int>(totalNodes + 1, 0));
    depth_.assign(totalNodes + 1, -1);
    treeCompId.assign(totalNodes + 1, -1);

    int curComp = -1;
    for (int start = 1; start <= totalNodes; start++) {
        if (depth_[start] != -1) continue;
        curComp++;
        queue<int> bfsq;
        depth_[start] = 0;
        up_[0][start] = 0; // root's parent = 0 (sentinel "no parent")
        upMax_[0][start] = blockWeight[start];
        treeCompId[start] = curComp;
        bfsq.push(start);
        while (!bfsq.empty()) {
            int u = bfsq.front(); bfsq.pop();
            for (int w : treeAdj[u]) {
                if (depth_[w] == -1) {
                    depth_[w] = depth_[u] + 1;
                    up_[0][w] = u;
                    upMax_[0][w] = max(blockWeight[w], blockWeight[u]);
                    treeCompId[w] = curComp;
                    bfsq.push(w);
                }
            }
        }
    }

    for (int k = 1; k < LOG_; k++) {
        for (int v = 1; v <= totalNodes; v++) {
            int mid = up_[k-1][v];
            if (mid == 0) { up_[k][v] = 0; upMax_[k][v] = upMax_[k-1][v]; }
            else {
                up_[k][v] = up_[k-1][mid];
                upMax_[k][v] = max(upMax_[k-1][v], upMax_[k-1][mid]);
            }
        }
    }
}

// returns {lca, maxWeightOnPath} or {-1, -1} if different components
pair<int, int> queryPath(int u, int v) {
    if (treeCompId[u] != treeCompId[v]) return {-1, -1};
    int best = max(blockWeight[u], blockWeight[v]);
    if (depth_[u] < depth_[v]) swap(u, v);
    int diff = depth_[u] - depth_[v];
    for (int k = 0; k < LOG_; k++) {
        if ((diff >> k) & 1) {
            best = max(best, upMax_[k][u]);
            u = up_[k][u];
        }
    }
    if (u == v) return {u, best};
    for (int k = LOG_ - 1; k >= 0; k--) {
        if (up_[k][u] != up_[k][v]) {
            best = max({best, upMax_[k][u], upMax_[k][v]});
            u = up_[k][u];

```

3.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes (cont.)

```

20     v = up[k][v];
21 }
22 }
23 best = max({best, blockWeight[up_0][u], upMax_0[u], upMax_0[v]});
24 return {up_0[u], best};
25 }
26
27 int main() {
28     while (true) {
29         R = readInt(); C = readInt(); Q = readInt();
30         if (R == 0 && C == 0 && Q == 0) break;
31
32         edges.assign(C, {0,0});
33         adj.assign(R + 1, {});
34         for (int i = 0; i < C; i++) {
35             int a = readInt(), b = readInt();
36             edges[i] = {a, b};
37             adj[a].push_back({b, i});
38             adj[b].push_back({a, i});
39         }
40
41         buildBiconnected();
42         int totalNodes = R + numBlocks;
43         bfsBuildLCA(totalNodes);
44
45         string out;
46         for (int q = 0; q < Q; q++) {
47             int s = readInt(), t = readInt();
48             int ps = posOfVertex[s], pt = posOfVertex[t];
49             auto [lca, mx] = queryPath(ps, pt);
50             if (lca == -1) {
51                 out += "N\n";
52             } else {
53                 out += (mx <= 2) ? "Y\n" : "N\n";
54             }
55         }
56         out += "-\n";
57         fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
58     }
59     return 0;
60 }

```

3.9 Bipartite Matching - Attacking Rooks

Resuelve "Attacking rooks" (Day 7, problema I - Contest 07 [Avanzados]): en un tablero NxN con algunas casillas ocupadas por peones ('X'), dos torres se atacan si comparten fila o columna sin un peon entre medio; hay que colocar el maximo numero de torres en casillas vacias sin que se ataquen entre si. Modela cada tramo horizontal maximal de casillas vacias entre peones como un nodo "fila" (rowId) y cada tramo vertical como un nodo "columna" (colId); cada casilla vacia conecta su tramo de fila con su tramo de columna. El maximo de torres no atacantes es entonces el maximo matching bipartito entre tramos-fila y tramos-columna, calculado con el algoritmo de Hopcroft-Karp (BFS por capas + DFS de caminos aumentantes, struct HopcroftKarp).

C++ Training_Camp_2026/Day 7/I - Attacking rooks.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct HopcroftKarp {
5     int n, m;
6     vector<vector<int>> adj;
7     vector<int> matchL, matchR, dist;
8     const int INF = INT_MAX;
9     HopcroftKarp(int n=0, int m=0): n(n), m(m), adj(n), matchL(n,-1), matchR(m,-1), dist(n) {}
10    void addEdge(int u,int v){ adj[u].push_back(v); }
11    bool bfs(){
12        queue<int> q;
13        for(int u=0;u<n;u++){
14            if(matchL[u]==-1){ dist[u]=0; q.push(u); }
15            else dist[u]=INF;
16        }
17        bool found=false;
18        while(!q.empty()){

```

3.9 Bipartite Matching - Attacking Rooks (cont.)

```

18         int u=q.front();q.pop();
19         for(int v: adj[u]){
20             int w = matchR[v];
21             if(w!=-1){ found=true; }
22             else if(dist[w]==INF){ dist[w]=dist[u]+1; q.push(w); }
23         }
24     }
25     }
26     return found;
27 }
28 bool dfs(int u){
29     for(int v: adj[u]){
30         int w = matchR[v];
31         if(w!=-1 || (dist[w]==dist[u]+1 && dfs(w))){
32             matchL[u]=v; matchR[v]=u;
33             return true;
34         }
35     }
36     dist[u]=INF;
37     return false;
38 }
39 int maxMatching(){
40     int result=0;
41     while(bfs()){
42         for(int u=0;u<n;u++){
43             if(matchL[u]==-1){
44                 if(dfs(u)) result++;
45             }
46         }
47     }
48     return result;
49 }
50 };
51
52 int main(){
53     ios::sync_with_stdio(false);
54     cin.tie(nullptr);
55     int N;
56     while(cin >> N){
57         vector<string> grid(N);
58         for(auto &s: grid) cin >> s;
59
60         vector<vector<int>> rowId(N, vector<int>(N,-1));
61         vector<vector<int>> colId(N, vector<int>(N,-1));
62         int R=0, C=0;
63
64         // etiqueta cada tramo horizontal de casillas vacias
65         for(int i=0;i<N;i++){
66             int j=0;
67             while(j<N){
68                 if(grid[i][j]=='X'){ j++; continue; }
69                 while(j<N && grid[i][j]=='.'){ rowId[i][j]=R; j++; }
70                 R++;
71             }
72         }
73         // etiqueta cada tramo vertical de casillas vacias
74         for(int j=0;j<N;j++){
75             int i=0;
76             while(i<N){
77                 if(grid[i][j]=='X'){ i++; continue; }
78                 while(i<N && grid[i][j]=='.'){ colId[i][j]=C; i++; }
79                 C++;
80             }
81         }
82
83         HopcroftKarp hk(R,C);
84         for(int i=0;i<N;i++){
85             for(int j=0;j<N;j++){
86                 if(grid[i][j]=='.')
87                     hk.addEdge(rowId[i][j], colId[i][j]);
88             }
89         }
90         cout << hk.maxMatching() << "\n";

```

3.9 Bipartite Matching - Attacking Rooks (cont.)

```

91     return 0;
92 }

```

3.10 Bipartite Matching - Knights In The Board

Resuelve "Knights In The Board" (Day 7, problema K - Contest 07 [Avanzados]): dado un tablero NxN con K caballos ya colocados, hay que hallar el m nimo n mero de caballos a remover para que ninguno ataque a otro (movimiento en L de ajedrez). El grafo de ataques entre caballos es bipartito, ya que un caballo en una casilla de un color (seg n (fila+columna)%2, ver color_) solo puede atacar caballos del color opuesto. Por el teorema de Konig, el m nimo vertex cover (m nimo de caballos a remover para romper todos los conflictos) equivale al m ximo matching bipartito. Construye adj solo desde los caballos de color 0 hacia sus vecinos alcanzables con movimiento de caballo, y calcula el m ximo matching con el algoritmo de Kuhn (tryKuhn), que es directamente la respuesta pedida.

C++\Training_Camp_2026\Day 7\K - Knights In The Board.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int N, K;
5  map<pair<int,int>, int> pos2idx;
6  vector<int> R, C, color_;
7  vector<vector<int>> adj;
8  vector<int> matchRight;
9  vector<bool> visited;
10
11 int dr[8] = {1,1,-1,-1,2,2,-2,-2};
12 int dc[8] = {2,-2,2,-2,1,-1,1,-1};
13
14 bool tryKuhn(int u) {
15     for (int v : adj[u]) {
16         if (!visited[v]) {
17             visited[v] = true;
18             if (matchRight[v] == -1 || tryKuhn(matchRight[v])) {
19                 matchRight[v] = u;
20                 return true;
21             }
22         }
23     }
24     return false;
25 }
26
27 int main(){
28     cin >> N >> K;
29     R.resize(K); C.resize(K); color_.resize(K);
30     for (int i = 0; i < K; i++) {
31         cin >> R[i] >> C[i];
32         pos2idx[{R[i], C[i]}] = i;
33         color_[i] = (R[i] + C[i]) % 2;
34     }
35     adj.assign(K, {});
36     for (int i = 0; i < K; i++) {
37         if (color_[i] != 0) continue;
38         for (int d = 0; d < 8; d++) {
39             auto it = pos2idx.find({R[i]+dr[d], C[i]+dc[d]});
40             if (it != pos2idx.end()) adj[i].push_back(it->second);
41         }
42     }
43     matchRight.assign(K, -1);
44     int matching = 0;
45     for (int i = 0; i < K; i++) {
46         if (color_[i] != 0 || adj[i].empty()) continue;
47         visited.assign(K, false);
48         if (tryKuhn(i)) matching++;
49     }
50     cout << matching << "\n";
51 }

```

3.11 Bipartite Matching (Algoritmo de Kuhn) - School Dance

Resuelve "School Dance" (Day 5, problema G - Contest 05 [Avanzados]): hay N chicos y M chicas, y una lista de K parejas potenciales (chico, chica) dispuestos a bailar juntos; hay que hallar el m ximo n mero de parejas de baile que se pueden formar (cada chico y cada chica en a lo sumo una pareja) y mostrar una asignaci n que lo logre. Implementa matching bipartito con el algoritmo de Kuhn: para cada chico intenta encontrar, via la funci n tryMatch (DFS de caminos aumentantes sobre el arreglo matchGirl), una chica libre o reasignable, marcando visited para no repetir chicos durante la busqueda de un mismo camino aumentante.

C++\Training_Camp_2026\Day 5\G - School Dance.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int n, m, k;
5  vector<vector<int>> pairs;
6  vector<int> matchGirl;
7  vector<bool> visited;
8
9  bool tryMatch(int boy) {
10     if (visited[boy]) return false;
11     visited[boy] = true;
12
13     for (int girl : pairs[boy]) {
14         if (matchGirl[girl] == 0 || tryMatch(matchGirl[girl])) {
15             matchGirl[girl] = boy;
16             return true;
17         }
18     }
19     return false;
20 }
21
22 int main() {
23     ios::sync_with_stdio(false);
24     cin.tie(nullptr);
25
26     cin >> n >> m >> k;
27
28     pairs.assign(n + 1, {});
29
30     for (int i = 0; i < k; i++) {
31         int boy, girl;
32         cin >> boy >> girl;
33         pairs[boy].push_back(girl);
34     }
35
36     matchGirl.assign(m + 1, 0);
37
38     int maximumPairs = 0;
39
40     for (int boy = 1; boy <= n; boy++) {
41         visited.assign(n + 1, false);
42         if (tryMatch(boy)) {
43             maximumPairs++;
44         }
45     }
46
47     cout << maximumPairs << endl;
48
49     for (int girl = 1; girl <= m; girl++) {
50         if (matchGirl[girl] != 0) {
51             cout << matchGirl[girl] << " " << girl << endl;
52         }
53     }
54
55     return 0;
56 }

```

3.12 Circuito Euleriano (Algoritmo de Hierholzer) - Mail Delivery

Resuelve "Mail Delivery" (Day 5, problema J - Contest 05 [Avanzados]): dado un plano de n cruces y m calles bidireccionales, hay que encontrar una ruta que empiece y termine en la oficina postal (cruce 1) y recorra cada calle exactamente una vez, o determinar que es imposible. Primero verifica las condiciones de existencia de un circuito euleriano: todo vertice debe tener grado par, y todos los vertices con aristas deben ser alcanzables desde el vertice 1 (BFS). Luego construye el circuito con el algoritmo de Hierholzer de forma iterativa (pila `st` y arreglo `ptr` por vertice, marcando `usedEdge`), y revierte el resultado para obtener la ruta final.

C++\Training_Camp_2026\Day 5J - Mail Delivery.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);

    int n, m;
    cin >> n >> m;

    vector<vector<pair<int,int>>> adj(n + 1); // (to, edge_id)
    vector<int> deg(n + 1, 0);

    for(int i = 0; i < m; i++){
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        adj[a].push_back({b, i});
        adj[b].push_back({a, i});
        deg[a]++;
        deg[b]++;
    }

    // 1) every vertex must have even degree
    for(int v = 1; v <= n; v++){
        if(deg[v] % 2 != 0){
            cout << "IMPOSSIBLE\n";
            return 0;
        }
    }

    // 2) all vertices that have edges must be reachable from vertex 1
    // (this also catches the case where vertex 1 itself has no edges but m > 0)
    vector<bool> visited(n + 1, false);
    queue<int> bfsQ;
    bfsQ.push(1);
    visited[1] = true;
    int reached = 0;
    while(!bfsQ.empty()){
        int u = bfsQ.front(); bfsQ.pop();
        reached++;
        for(auto &pr : adj[u]){
            int v = pr.first;
            if(!visited[v]){
                visited[v] = true;
                bfsQ.push(v);
            }
        }
    }

    int totalWithEdges = 0;
    for(int v = 1; v <= n; v++){
        if(deg[v] > 0) totalWithEdges++;
    }

    if(reached < totalWithEdges){
        cout << "IMPOSSIBLE\n";
        return 0;
    }

    // 3) Hierholzer's algorithm (iterative) to build the Eulerian circuit
    vector<int> ptr(n + 1, 0);
    vector<bool> usedEdge(m, false);
```

3.12 Circuito Euleriano (Algoritmo de Hierholzer) - Mail Delivery (cont.)

```
vector<int> circuit;
circuit.reserve(m + 1);

vector<int> st;
st.reserve(m + 1);
st.push_back(1);

while(!st.empty()){
    int v = st.back();
    if(ptr[v] < (int)adj[v].size()){
        auto [to, eid] = adj[v][ptr[v]];
        ptr[v]++;
        if(usedEdge[eid]) continue;
        usedEdge[eid] = true;
        st.push_back(to);
    } else {
        circuit.push_back(v);
        st.pop_back();
    }
}

reverse(circuit.begin(), circuit.end());

// circuit must use exactly m edges -> m+1 vertices, and start/end at 1
if((int)circuit.size() != m + 1 || circuit.front() != 1 || circuit.back() != 1){
    cout << "IMPOSSIBLE\n";
    return 0;
}

for(int i = 0; i < (int)circuit.size(); i++){
    cout << circuit[i];
    if(i + 1 < (int)circuit.size()) cout << ' ';
}

cout << "\n";

return 0;
}
```

3.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network

Resuelve "Holy Network" (problema H, ICPC 2025): dados N numeros, hallar el grupo mas grande en el que CADA PAR comparta un factor mayor que 1. LA TRAMPA ES "CADA PAR". Que el grupo este conectado NO alcanza: hay que pedir que todos con todos sean compatibles, o sea un CLIQUE, no una componente conexa. El contraejemplo mas chico es {6, 10, 35}: 6 y 10 comparten el 2, 10 y 35 comparten el 5, pero 6 y 35 son coprimos. La componente conexa mide 3 y el grupo valido mide 2. La primera version de este archivo usaba DSU y devolvía el tamaño de la componente: pasaba los tres casos del sample (donde ambas cosas coinciden) pero fallaba 762 de 1500 casos aleatorios contra fuerza bruta. Esta version, con clique maximo, no falla ninguno. EL CLIQUE MAXIMO ES NP-DIFICIL, pero aqui $N \leq 50$ y Bron-Kerbosch con pivote lo resuelve rapido: se mantiene R (el clique en curso), P (candidatos) y X (ya descartados), todo en mascarás de 64 bits porque N cabe en un unsigned long long. El PIVOTE es lo que evita la explosión: se elige el vertice de $P \setminus X$ con mas vecinos en P y solo se ramifica por los candidatos que NO son sus vecinos, porque cualquier clique maximal o contiene al pivote o contiene a alguno de esos. La poda extra (si lo que llevamos mas todos los candidatos no supera al mejor, se corta) ayuda bastante cuando el grafo es denso. POR QUE NO EXPLOTA CON ESTOS DATOS: cada numero es $\leq 10^{12}$, así que tiene a lo sumo 11 primos distintos ($2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 31$ ya pasa de $2^{10} \cdot 11$). El grafo es entonces la union de unos pocos cliques, uno por primo, y esa estructura deja pocos cliques maximales. Medido con 200 casos de $N = 50$: 17 ms si todos comparten factor, 20 ms con numeros de 11 primos, y 84 ms en el adversario que mas cliques maximales logre construir. El minimo es 1: un grupo de un solo ingrediente es armonico porque no hay pares que revisar. Ojo con el 1 como entrada: $\gcd(1, x) = 1$, así que un 1 no es compatible con nada. Se usa `__gcd` en vez de `std::gcd` para no depender de C++17 ni de incluir `<numeric>`.

C++\ICPC\2025\H - Holy Network.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef unsigned long long ull;

int n;
ull adj[64];
```

3.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network (cont.)

```

8  int mejor;
9
10 // Bron-Kerbosch con pivote sobre mascara de 64 bits.
11 // R = clique que llevamos, P = candidatos, X = ya descartados
12 void bron(ull R, ull P, ull X) {
13     if (P == 0 && X == 0) {
14         mejor = max(mejor, __builtin_popcountll(R));
15         return;
16     }
17
18 // Cota: ni tomando todos los candidatos se mejora lo que ya hay.
19 if (__builtin_popcountll(R) + __builtin_popcountll(P) <= mejor)
20     return;
21
22 // Pivote: el de P|X con mas vecinos en P. Solo hace falta ramificar por
23 // los candidatos que NO son vecinos suyos.
24 ull PX = P | X;
25 int piv = __builtin_ctzll(PX);
26 int mejorGrado = -1;
27
28 for (ull t = PX; t; t &= t - 1) {
29     int u = __builtin_ctzll(t);
30     int g = __builtin_popcountll(adj[u] & P);
31     if (g > mejorGrado) {
32         mejorGrado = g;
33         piv = u;
34     }
35 }
36
37 for (ull t = P & ~adj[piv]; t; t &= t - 1) {
38     int v = __builtin_ctzll(t);
39     ull bit = 1ULL << v;
40
41     bron(R | bit, P & adj[v], X & adj[v]);
42
43     P &= ~bit;
44     X |= bit;
45 }
46 }
47
48 int main() {
49     ios::sync_with_stdio(false);
50     cin.tie(nullptr);
51
52     while (cin >> n && n != 0) {
53         vector<long long> a(n);
54
55         for (auto &x : a)
56             cin >> x;
57
58         for (int i = 0; i < n; i++)
59             adj[i] = 0;
60
61         // Dos ingredientes son compatibles si comparten un factor mayor que 1.
62         for (int i = 0; i < n; i++)
63             for (int j = i + 1; j < n; j++)
64                 if (__gcd(a[i], a[j]) > 1) {
65                     adj[i] |= 1ULL << j;
66                     adj[j] |= 1ULL << i;
67                 }
68
69         // Un grupo de UN solo ingrediente siempre es armonico: no hay pares
70         // que revisar. Por eso la respuesta nunca baja de 1.
71         mejor = 1;
72
73         ull todos = (n == 64) ? ~0ULL : ((1ULL << n) - 1);
74         bron(0, todos, 0);
75
76         cout << mejor << '\n';
77     }
78 }

```

3.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network (cont.)

```

80     return 0;
81 }

```

3.14 Clique Maximo con Backtracking Iterativo - Holy Network (clique Iterativo)

La otra solución correcta del problema H de ICPC 2025 ("Holy Network"): el grupo más grande donde CADA PAR comparte un factor mayor que 1, o sea un clique máximo. A diferencia de la versión con Bron-Kerbosch (el archivo "H - Holy Network" de esta carpeta), esta hace un backtracking directo y además ITERATIVO, con una pila explícita de estados (candidatos que quedan, tamaño del grupo). Vale tenerla porque el patrón sirve para cualquier búsqueda que se quiera sin recursión. LA PODA ES LO QUE LA HACE VIABLE: los candidatos se recorren en orden y, si lo que ya se llevo más los que faltan por mirar no supera al mejor encontrado, se corta el ciclo de una (actual.tamGrupo + quedan <= mejorGrupo). Sin esa línea sería 2^n . Cada vez que se elige un candidato, los nuevos candidatos son SOLO los que vienen después y además son compatibles con el elegido: así todo lo que quede en la pila ya es compatible con todo el grupo, y no hay que revalidar nada. El gcd se calcula a mano con el algoritmo de Euclides en vez de llamar a `__gcd`, lo que evita depender de extensiones del compilador o de <numeric> de C++17. Verificado contra fuerza bruta 2^n en 1500 casos, sin fallos, y pasa el sample (4, 5, 1) y el contraejemplo (6, 10, 35) que tumba la versión con DSU.

C++\ICPC\2025\H - Holy Network (clique iterativo).cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4  #include <stack>
5
6  using namespace std;
7
8  struct Estado
9  {
10     vector<long long> candidatos;
11     long long tamGrupo;
12 };
13
14 int main()
15 {
16     ios::sync_with_stdio(false);
17     cin.tie(nullptr);
18
19     long long n;
20
21     while (cin >> n && n != 0)
22     {
23         vector<long long> resonancia(n);
24
25         for (long long i = 0; i < n; i++)
26         {
27             cin >> resonancia[i];
28         }
29
30         vector<vector<bool>> compatibles(n, vector<bool>(n, false));
31
32         for (long long a = 0; a < n; a++)
33         {
34             for (long long b = a + 1; b < n; b++)
35             {
36                 long long x = resonancia[a];
37                 long long y = resonancia[b];
38
39                 while (y != 0)
40                 {
41                     long long resto = x % y;
42                     x = y;
43                     y = resto;
44                 }
45
46                 if (x > 1)
47                 {
48                     compatibles[a][b] = true;
49                     compatibles[b][a] = true;
50                 }
51             }
52         }
53     }
54 }

```

3.14 Clique Maximo con Backtracking Iterativo - Holy Network (clique Iterativo) (cont.)

```

52     }
53
54     vector<long long> todos(n);
55
56     for(long long i = 0; i < n; i++)
57     {
58         todos[i] = i;
59     }
60
61     stack<Estado> pila;
62     pila.push({todos, 0});
63
64     long long mejorGrupo = 0;
65
66     while(!pila.empty())
67     {
68         Estado actual = pila.top();
69         pila.pop();
70
71         mejorGrupo = max(mejorGrupo, actual.tamGrupo);
72
73         for(long long i = 0; i < (long long)actual.candidatos.size(); i++)
74         {
75             long long quedan = actual.candidatos.size() - i;
76
77             if(actual.tamGrupo + quedan <= mejorGrupo)
78             {
79                 break;
80             }
81
82             long long elegido = actual.candidatos[i];
83
84             vector<long long> nuevosCandidatos;
85
86             for(long long j = i + 1; j < (long long)actual.candidatos.size(); j++)
87             {
88                 if(compatibles[elegido][actual.candidatos[j]])
89                 {
90                     nuevosCandidatos.push_back(actual.candidatos[j]);
91                 }
92             }
93
94             pila.push({
95                 nuevosCandidatos,
96                 actual.tamGrupo + 1
97             });
98         }
99     }
100
101     cout << mejorGrupo << '\n';
102 }
103
104 return 0;
105 }

```

3.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan

La otra soluci n del problema J de ICPC 2024 ("Lumina"): el m nimo de gemas a encender a mano para que la reacci n en cadena las encienda todas. La respuesta es la cantidad de componentes fuertemente conexas SIN aristas entrantes desde otra componente. A diferencia de "J - Lumina" de esta carpeta, que usa Tarjan, esta usa KOSARAJU: un DFS sobre el grafo normal que apila los nodos por orden de terminaci n, y despu s un DFS sobre el grafo INVERSO tomando los nodos en orden inverso de esa pila. Cada  rbol del segundo recorrido es una componente. CUAL CONVIENE: Kosaraju es m s f cil de recordar (dos DFS y un reverse) pero necesita construir el grafo inverso, o sea el doble de memoria. Tarjan hace una sola pasada y no lo necesita, pero la l gica de low[] y la pila es m s f cil de escribir mal. Para un cuaderno vale tener las dos. OJO CON EL ORDEN DE NUMERACION: Kosaraju numera las componentes en orden topol gico y Tarjan al rev s. Aqu  solo se cuentan las fuentes, as  que da igual, pero en 2-SAT esa diferencia volte a la regla de asignaci n (ver "G - Signal Coverage" de esta carpeta). El grafo es DIRIGIDO e IMPL CITO: u alcanza a v si v cae dentro del radio de u, y como cada gema tiene su propio radio eso no es sim trico. Las aristas no se guardan, se recalculan con $\text{dist}^2 \leq r^2$ en enteros. Verificado con los tres casos del sample (1, 2, 2).

C++\ICPC\2024\lumina Juan.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4  #include <stack>
5
6  using namespace std;
7
8  struct Circulo
9  {
10     long long x;
11     long long y;
12     long long r;
13 };
14
15 int main()
16 {
17     ios::sync_with_stdio(false);
18     cin.tie(nullptr);
19
20     long long n;
21
22     while(cin >> n && n != 0)
23     {
24         vector<Circulo> circulos(n);
25
26         for(long long i = 0; i < n; i++)
27         {
28             cin >> circulos[i].x >> circulos[i].y >> circulos[i].r;
29         }
30
31         vector<vector<int>> conexion(n);
32
33         for(long long a = 0; a < n; a++)
34         {
35             for(long long b = 0; b < n; b++)
36             {
37                 if(a == b)
38                 {
39                     continue;
40                 }
41
42                 long long dx = circulos[a].x - circulos[b].x;
43                 long long dy = circulos[a].y - circulos[b].y;
44
45                 long long distancia = dx * dx + dy * dy;
46
47                 if(distancia <= circulos[a].r * circulos[a].r)
48                 {
49                     conexion[a].push_back(b);
50                 }
51             }
52         }
53
54     }
55 }

```

3.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan (cont.)

```

54 vector<bool> visitado(n, false);
55 vector<long long> ordenFinal;
56
57 for(long long i = 0; i < n; i++)
58 {
59     if(visitado[i])
60     {
61         continue;
62     }
63
64     stack<pair<long long, long long>> pila;
65     visitado[i] = true;
66     pila.push({i, 0});
67
68     while(!pila.empty())
69     {
70         long long actual = pila.top().first;
71         long long posicion = pila.top().second;
72
73         if(posicion == (long long)conexion[actual].size())
74         {
75             ordenFinal.push_back(actual);
76             pila.pop();
77             continue;
78         }
79
80         long long siguiente = conexion[actual][posicion];
81         pila.top().second++;
82
83         if(!visitado[siguiente])
84         {
85             visitado[siguiente] = true;
86             pila.push({siguiente, 0});
87         }
88     }
89 }
90
91 vector<bool> encontrado(n, false);
92
93 long long contador = 0;
94
95 for(long long k = n - 1; k >= 0; k--)
96 {
97     long long inicio = ordenFinal[k];
98
99     if(encontrado[inicio])
100     {
101         continue;
102     }
103
104     queue<long long> cola;
105     cola.push(inicio);
106     encontrado[inicio] = true;
107     contador++;
108
109     while(!cola.empty())
110     {
111         long long actual = cola.front();
112         cola.pop();
113
114         for(long long siguiente : conexion[actual])
115         {
116             if(!encontrado[siguiente])
117             {
118                 encontrado[siguiente] = true;
119                 cola.push(siguiente);
120             }
121         }
122     }
123 }
124
125 cout << contador << '\n';

```

3.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan (cont.)

```

86 }
87
88 return 0;
89 }

```

3.16 Componentes Fuente de la Condensacion (Tarjan) - Lumina

Resuelve "Lumina" (problema J, ICPC 2024). Cada gema ilumina a las que caen dentro de SU radio, y el codigo cuenta el minimo de gemas que hay que encender a mano para que al final todas queden encendidas. EL GRAFO ES DIRIGIDO aunque venga de circulos: u alcanza a v si v esta dentro del radio de u, y como cada gema tiene su propio radio, que u ilumine a v no implica lo contrario. Ademas es IMPLICITO: las aristas no se guardan, se recalculan con $\text{dist}^2 \leq r^2$ (en enteros, sin raiz) cada vez que hacen falta. Son $O(n^2)$ aristas. LA IDEA: dentro de una componente fuertemente conexa, encender una gema enciende a todas. Asi que se comprime cada SCC a un nodo y queda un DAG (la condensacion). En ese DAG, una componente a la que no le llega ninguna arista desde otra (grado de entrada 0) no la puede encender nadie de afuera: hay que encender una de sus gemas a mano. Y basta con eso, porque toda componente del DAG es alcanzable desde alguna fuente. La respuesta es la cantidad de componentes FUENTE. Las SCC salen con Tarjan: `disc[]` es el orden de descubrimiento, `low[]` el menor `disc` alcanzable sin salir de la pila, y cuando `low[u] == disc[u]`, u es la raiz de una componente y se saca de la pila hasta llegar a el. Las aristas que cruzan entre componentes distintas son las que marcan `hasIncoming`. CUANDO USAR: "minimo de puntos de partida para alcanzarlo todo", "a cuantos hay que avisarle para que el rumor llegue a todos". Si ademas piden el minimo de aristas a AGREGAR para que el grafo quede fuertemente conexo, la respuesta es $\max(\#fuentes, \#sumideros)$, salvo que ya sea una sola componente. OJO: Tarjan recursivo llega a profundidad n. Con aristas $O(n^2)$, n no puede ser muy grande y no hay problema, pero en un grafo con millones de nodos habria que hacerlo iterativo. AMBIGUEDAD DEL ENUNCIADO: una frase define "cerca" de forma SIMETRICA ("si una gema esta dentro del radio de la otra"), y con esa lectura la respuesta seria solo el numero de componentes conexas. Pero el ejemplo y la figura hablan del aura de CADA gema alcanzando a otras, que es la lectura dirigida de este codigo. Los tres samples dan igual con las dos. El caso que las separa: gemas en $(-10^9, 0)$ radio 10^9 , $(0, 0)$ radio 0 y $(10^9, 0)$ radio 10^9 da 2 dirigido y 1 simetrico. Verificado bajo la lectura dirigida contra fuerza bruta en 700 casos; N = 5000 en ~200 ms.

C++\VCPC\2024J - Lumina.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Gem {
5     long long x, y, r;
6 };
7
8 int n;
9 vector<Gem> gems;
10
11 vector<int> disc, low, st, component;
12 vector<bool> inStack;
13
14 int timer;
15 int sccCount;
16
17 void tarjan(int u) {
18
19     disc[u] = low[u] = timer++;
20
21     st.push_back(u);
22     inStack[u] = true;
23
24     for (int v = 0; v < n; v++) {
25
26         if (u == v)
27             continue;
28
29         long long dx = gems[u].x - gems[v].x;
30         long long dy = gems[u].y - gems[v].y;
31
32         // u puede iluminar v
33         if (dx * dx + dy * dy > gems[u].r * gems[u].r)
34             continue;
35
36         if (disc[v] == -1) {

```

3.16 Componentes Fuente de la Condensacion (Tarjan) - Lumina (cont.)

```

37
38     tarjan(v);
39
40     low[u] = min(low[u], low[v]);
41
42 }
43 else if (inStack[v]) {
44
45     low[u] = min(low[u], disc[v]);
46 }
47 }
48
49 if (low[u] == disc[u]) {
50
51     while (true) {
52
53         int v = st.back();
54         st.pop_back();
55
56         inStack[v] = false;
57
58         component[v] = sccCount;
59
60         if (v == u)
61             break;
62     }
63
64     sccCount++;
65 }
66 }
67
68 int main() {
69
70     ios::sync_with_stdio(false);
71     cin.tie(nullptr);
72
73     while (cin >> n && n != 0) {
74
75         gems.resize(n);
76
77         for (auto &gem : gems)
78             cin >> gem.x >> gem.y >> gem.r;
79
80         disc.assign(n, -1);
81         low.assign(n, 0);
82         component.assign(n, -1);
83         inStack.assign(n, false);
84
85         st.clear();
86
87         timer = 0;
88         sccCount = 0;
89
90         // Encontrar SCC
91         for (int i = 0; i < n; i++) {
92             if (disc[i] == -1)
93                 tarjan(i);
94         }
95
96         // inDegree de cada SCC
97         vector<bool> hasIncoming(sccCount, false);
98
99         // Revisar todas las aristas
100         for (int u = 0; u < n; u++) {
101
102             for (int v = 0; v < n; v++) {
103
104                 if (u == v)
105                     continue;
106
107                 long long dx = gems[u].x - gems[v].x;
108                 long long dy = gems[u].y - gems[v].y;

```

3.16 Componentes Fuente de la Condensacion (Tarjan) - Lumina (cont.)

```

109
110         // u -> v
111         if (dx * dx + dy * dy <= gems[u].r * gems[u].r) {
112
113             if (component[u] != component[v]) {
114                 hasIncoming[component[v]] = true;
115             }
116         }
117     }
118 }
119
120 int answer = 0;
121
122 for (int c = 0; c < sccCount; c++) {
123     if (!hasIncoming[c])
124         answer++;
125 }
126
127 cout << answer << '\n';
128 }
129
130 return 0;
131 }

```

3.17 Componentes Fuertemente Conexas (Kosaraju) - Planets And Kingdoms

Resuelve "Planets and Kingdoms" (Day 5, problema I - Contest 05 [Avanzados]): dados n planetas y m teleportadores dirigidos, dos planetas pertenecen al mismo reino si y solo si existe una ruta de a a b y de b a a ; hay que hallar todos los reinos (componentes fuertemente conexas) y asignarle a cada planeta la etiqueta de su reino. Implementa Kosaraju con DFS iterativos: primero un DFS sobre el grafo original (matrix) que llena la pila "cam" en orden de finalizaci n, luego recorre "cam" en reversa haciendo DFS sobre el grafo transpuesto (matrix2, funci n dfs_gay) para etiquetar cada componente conexas como un reino distinto en "respuesta".

C++\Training_Camp_2026\Day 5\I - Planets and Kingdoms.py

```

1 import sys
2 sys.setrecursionlimit(300000)
3
4 n, m = map(int, input().split())
5
6 matrix = [[] for _ in range(n)]
7 matrix2 = [[] for _ in range(n)]
8
9 for _ in range(m):
10     p, s = map(int, input().split())
11     p -= 1
12     s -= 1
13
14 matrix[p].append(s)
15 matrix2[s].append(p)
16
17
18 visited = [False] * n
19 cam = []
20
21 def dfs(start):
22     stack = [(start, 0)]
23     visited[start] = True
24
25     while stack:
26         nodo, estado = stack[-1]
27
28         if estado < len(matrix[nodo]):
29             vecino = matrix[nodo][estado]
30             stack[-1] = (nodo, estado + 1)
31
32         if not visited[vecino]:
33             visited[vecino] = True
34             stack.append((vecino, 0))
35
36     else:
37         cam.append(nodo)

```

3.17 Componentes Fuertemente Conexas (Kosaraju) - Planets And Kingdoms (cont.)

```

38         stack.pop()
39
40
41 for i in range(n):
42     if not visited[i]:
43         dfs(i)
44
45
46 visited = [False] * n
47 respuesta = [0] * n
48
49 def dfs_gay(start, reino):
50     stack = [start]
51     visited[start] = True
52
53     while stack:
54         nodo = stack.pop()
55         respuesta[nodo] = reino
56
57         for vecino in matrix2[nodo]:
58             if not visited[vecino]:
59                 visited[vecino] = True
60                 stack.append(vecino)
61
62
63 voy = 0
64
65 for i in reversed(cam):
66     if not visited[i]:
67         voy += 1
68         dfs_gay(i, voy)
69
70
71 print(voy)
72 print(*respuesta)

```

3.18 DFS - Artwork

Resuelve "Artwork" (Day 1, problema A - Maratona de Programacao da SBC 2019): un ladrón debe cruzar una sala rectangular $M \times N$, desde la esquina de entrada (0,0) hasta la esquina opuesta donde esta la obra, sin acercarse a menos de S metros de ningún sensor de movimiento i . Modela los sensores que se tocan entre sí (distancia entre centros $\leq$ suma de radios) como componentes conexas; si una componente que toca un borde de la sala llega a tocar el borde opuesto o perpendicular, bloquea el paso del ladrón. DFS desde cada sensor que toca un borde, propagándose por los sensores superpuestos y marcando visitados, para decidir si queda un camino libre ('S') o no ('N').

C++\Training_Camp_2026\Day 1\A - Artwork.py

```

1 m, n, s = list(map(int, input().split()))
2 sensors = []
3
4 for i in range(s):
5     sensors.append(list(map(int, input().split())))
6 ans = "S"
7 visited = set()
8 def rec(x,y,r, start):
9     global ans, m, n
10
11     if ans == "N":
12         return
13     for xi,yi,ri in sensors:
14         if (xi, yi, ri) in visited:
15             continue
16         dist = ((x-xi)**2+(y-yi)**2)**(1/2)
17         if dist <= (r+ri):
18             if (start == "l" and (xi+ri >= m or yi-ri <= 0)) or (start == "d" and (xi-ri <= 0 or yi
19 +ri >= n)) or (start == "u" and (xi-ri >= m or yi-ri <= 0)) or (start == "r" and (yi+ri >= n or
20 x-ri <= 0)):
21                 ans = "N"
22                 break
23         visited.add((xi,yi,ri))
24         rec(xi,yi, ri, start)

```

3.18 DFS - Artwork (cont.)

```

23
24
25 for i, sensor in enumerate(sensors):
26     r = sensor[2]
27     x = sensor[0]
28     y = sensor[1]
29     if (x + r >= m and x - r <= 0) or (y + r >= n and y - r <= 0) or (x - r <= 0 and y - r <= 0) or
30         (x + r >= m and y + r >= n):
31         ans = "N"
32         break
33     if x-r<=0 or y-r<=0 or y+r>=n or x+r>=m:
34         dir = ""
35         if x-r<=0:
36             dir = "l"
37         elif y-r<=0:
38             dir = "d"
39         elif y+r>=n:
40             dir = "u"
41         elif x+r>=m:
42             dir = "r"
43         if dir != "":
44             visited = set()
45             rec(x,y,r, dir)
46 print(ans)

```

3.19 DFS - Denouncing Mafia

Resuelve "Denouncing Mafia" (Day 1, problema D - Maratona de Programacao da SBC 2019): un árbol enraizado de N miembros de mafia (el 1 es el jefe, cada quien tiene un superior directo) donde interrogar a alguien obliga a subir denunciando a su superior hasta llegar al jefe; con un vidente que solo puede senalar a K miembros iniciales, se busca el máximo número de mafiosos que se pueden arrestar en total. DFS que para cada nodo se queda con la rama de mayor profundidad para "seguir gratis" hacia la raíz, y registra el costo extra (diferencia de profundidad) de las demás ramas como candidatas; al final toma las K ramas de mayor costo y las suma.

C++\Training_Camp_2026\Day 1\D - Denouncing_Mafia.py

```

1 import copy
2 import sys
3
4 sys.setrecursionlimit(10**6)
5 m, k = list(map(int, input().split()))
6 entry = list(map(int, input().split()))
7
8 currMemb = 1
9 dicc = {1: []}
10 for node in entry:
11     currMemb += 1
12     if node in dicc:
13         dicc[node] = dicc[node] + [currMemb]
14     else:
15         dicc[node] = [currMemb]
16
17 visited = set()
18 ans = []
19
20 def rec(curr, depth, prev):
21     global visited, ans
22     if curr in dicc:
23         children = dicc[curr]
24         first = True
25         leafsDepth = []
26         for son in children:
27             newDep = rec(son, depth + 1, curr)
28             leafsDepth.append(newDep)
29             leafsDepth.sort(reverse=True)
30         max = leafsDepth.pop(0)
31         for i in leafsDepth:
32             ans.append(i - depth)
33         return max
34     else:
35         return depth
36 ans.append(rec(1, 1, None))

```

3.19 DFS - Denouncing Mafia (cont.)

```

37 ans.sort(reverse=True)
38 sum = 0
39
40 curr = 0
41 while(curr < k and curr < len(ans)):
42     sum+=ans[curr]
43     curr+=1
44
45 print(sum)

```

3.20 DFS - A Mazing!

Resuelve "A Mazing!" (Day 11, problema L - CCPL (Kattis)): un problema interactivo donde hay que explorar un laberinto de celdas cuadradas moviendose (up/down/left/right) segun las respuestas del juez ("wall", "ok", "solved"), sin conocer el mapa de antemano, hasta encontrar una salida o determinar que no existe ninguna (reportando "no way out"). Implementa un DFS iterativo sobre el grafo implicito de celdas: `todo` guarda por celda las direcciones aun no probadas (en un deque, excluyendo la direccion opuesta a la usada para entrar a esa celda) y `parent` guarda la celda predecesora; al agotar las direcciones de la celda actual, retrocede (backtrack) hacia su padre repitiendo el movimiento inverso, como una pila explicita de DFS.

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\A - A Mazing!.py

```

1 import sys
2 from collections import deque
3
4 dirs = {
5     "up": (0, 1),
6     "down": (0, -1),
7     "left": (-1, 0),
8     "right": (1, 0),
9 }
10
11 opposite = {
12     "up": "down",
13     "down": "up",
14     "left": "right",
15     "right": "left",
16 }
17
18 curr = (0, 0)
19
20 todo = {
21     curr: deque(["down", "right", "left", "up"])
22 }
23
24 parent = {}
25
26 while True:
27     if todo[curr]:
28         move = todo[curr].popleft()
29
30         print(move, flush=True)
31         ans = input()
32
33         if ans == "solved" or ans == "wrong":
34             break
35
36         if ans == "wall":
37             continue
38
39         dx, dy = dirs[move]
40         nxt = (curr[0] + dx, curr[1] + dy)
41
42         if nxt not in todo:
43             todo[nxt] = deque(["down", "right", "left", "up"])
44             # Ya usamos la dirección opuesta para llegar aqui
45             todo[nxt].remove(opposite[move])
46             parent[nxt] = curr
47
48         curr = nxt
49
50

```

3.20 DFS - A Mazing! (cont.)

```

51 else:
52
53     if curr == (0, 0):
54         print("no way out", flush=True)
55         ans = input()
56         break
57
58     par = parent[curr]
59
60     dx = par[0] - curr[0]
61     dy = par[1] - curr[1]
62
63     if dx == 1:
64         move = "right"
65     elif dx == -1:
66         move = "left"
67     elif dy == 1:
68         move = "up"
69     else:
70         move = "down"
71
72     print(move, flush=True)
73     ans = input()
74
75     if ans == "solved" or ans == "wrong":
76         break
77
78     curr = par

```

3.21 Dijkstra - Fantastic Robot

Resuelve "Fantastic Robot" (Day 9, problema E - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): HERBIE debe llegar desde una celda a otra en una matriz binaria (0 = libre, 1 = pared) pero no puede moverse instruccion por instruccion, sino que debe ejecutar completa una de sus "ordenes" preprogramadas (cadenas de movimientos U/D/L/R), donde cada movimiento bloqueado por una pared o el borde simplemente no cuenta como paso. Modela cada orden como una arista de costo variable (los "pasos" realmente efectivos) entre la celda inicial y la celda final de aplicar esa orden completa (funcion generar_vecinos), y corre Dijkstra con priority_queue sobre ese grafo implicito para hallar el minimo total de movimientos hasta la celda objetivo.

C++\Training_Camp_2026\Day 9\E - Fantastic Robot.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll INF = 1e18;
7
8
9 int n,m;
10
11 vector<vector<int>> mat;
12 vector<string> comandos;
13
14
15 vector<tuple<int,int,int>> generar_vecinos(int x, int y){
16
17     vector<tuple<int,int,int>> vecinos;
18
19
20     for(string &cmd : comandos){
21
22         int xi=x;
23         int yi=y;
24         int pasos=0;
25
26
27         for(char c: cmd){
28
29             if(c=='U'){
30                 pasos++;
31                 xi--;

```

3.21 Dijkstra - Fantastic Robot (cont.)

```

32
33     if(xi<0 || mat[xi][yi]==1){
34         pasos--;
35         xi++;
36     }
37
38     }else if(c=='D'){
39
40         pasos++;
41         xi++;
42
43         if(xi>=n || mat[xi][yi]==1){
44             pasos--;
45             xi--;
46         }
47
48     }else if(c=='L'){
49
50         pasos++;
51         yi--;
52
53         if(yi<0 || mat[xi][yi]==1){
54             pasos--;
55             yi++;
56         }
57
58     }else{
59
60         pasos++;
61         yi++;
62
63         if(yi>=m || mat[xi][yi]==1){
64             pasos--;
65             yi--;
66         }
67     }
68 }
69
70     vecinos.push_back({xi,yi,pasos});
71 }
72
73
74
75     return vecinos;
76 }
77
78
79
80 int main(){
81
82     ios::sync_with_stdio(false);
83     cin.tie(nullptr);
84
85
86     cin>>n>>m;
87
88     mat.assign(n,vector<int>(m));
89
90
91     for(int i=0;i<n;i++){
92
93         string s;
94         cin>>s;
95
96         for(int j=0;j<m;j++){
97             mat[i][j]=s[j]-'0';
98         }
99
100     }
101
102     int sx,sy;

```

3.21 Dijkstra - Fantastic Robot (cont.)

```

104     cin>>sx>>sy;
105
106
107     int tx,ty;
108     cin>>tx>>ty;
109
110
111     int k;
112     cin>>k;
113
114
115     comandos.resize(k);
116
117     for(auto &x:comandos)
118         cin>>x;
119
120
121
122     vector<vector<ll>> dist(n, vector<ll>(m,INF));
123
124
125     priority_queue<
126         tuple<ll,int,int>,
127         vector<tuple<ll,int,int>>,
128         greater<tuple<ll,int,int>>
129     > pq;
130
131
132     dist[sx][sy]=0;
133
134     pq.push({0,sx,sy});
135
136
137     while(!pq.empty()){
138
139
140         auto [d,x,y]=pq.top();
141         pq.pop();
142
143
144         if(d!=dist[x][y])
145             continue;
146
147
148         if(x==tx && y==ty)
149             break;
150
151
152         for(auto [nx,ny,costo] : generar_vecinos(x,y)){
153
154
155             if(dist[nx][ny] > d+costo){
156
157                 dist[nx][ny]=d+costo;
158
159                 pq.push({
160                     dist[nx][ny],
161                     nx,
162                     ny
163                 });
164             }
165
166         }
167     }
168
169
170     if(dist[tx][ty]==INF)
171         cout<<-1<<"\n";
172     else
173         cout<<dist[tx][ty]<<"\n";
174
175

```

3.21 Dijkstra - Fantastic Robot (cont.)

16 }

3.22 Dijkstra con Nodos Virtuales - Chinese Innovation

Resuelve "Chinese Innovation" (Day 10, problema C - Contest 09 [Avanzados]): un imperio de n ciudades con m caminos bidireccionales con costo, mas k tipos de teletransportadores; dos ciudades con teletransportador del mismo tipo se conectan instantaneamente, pero el costo de usarlo depende de la ciudad de origen (cada mayor cobra su propia tarifa de salida). Hay que hallar el costo minimo de viajar de la ciudad 1 a la ciudad n . Modela cada tipo de teletransportador t como un nodo virtual ($\text{virtual_node} = n + t$): cada ciudad con ese tipo agrega una arista dirigida hacia el nodo virtual con peso igual a su tarifa de salida, y el nodo virtual agrega aristas de costo 0 hacia todas esas ciudades; así, saltar entre ciudades del mismo tipo cuesta solo la tarifa de la ciudad de origen. Corre Dijkstra estandar (con `priority_queue` y distancias en un `unordered_map`) desde 1 hasta n sobre este grafo ampliado.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\C - Chinese Innovation.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using pii = pair<long long, int>;
5
6 const long long INF = 1e18;
7
8 long long dijkstra(unordered_map<int, vector<pair<int, int>>> &graph, int start, int target) {
9     unordered_map<int, long long> dist;
10    unordered_set<int> visited;
11
12    priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;
13
14    dist[start] = 0;
15    pq.push({0, start});
16
17    while (!pq.empty()) {
18        auto [d, u] = pq.top();
19        pq.pop();
20
21        if (visited.count(u))
22            continue;
23        visited.insert(u);
24
25        if (u == target)
26            return d;
27
28        for (auto [v, w] : graph[u]) {
29
30            long long nd = d + w;
31
32            if (!dist.count(v) || nd < dist[v]) {
33                dist[v] = nd;
34                pq.push({nd, v});
35            }
36        }
37    }
38
39    if (dist.count(target))
40        return dist[target];
41    return INF;
42 }
43
44 int main() {
45     ios::sync_with_stdio(false);
46     cin.tie(nullptr);
47
48     int n, m, k;
49     cin >> n >> m >> k;
50
51     unordered_map<int, vector<pair<int, int>>> graph;
52
53     for (int i = 0; i < m; i++) {
54         int a, b, w;
55         cin >> a >> b >> w;
56         graph[a].push_back({b, w});
```

3.22 Dijkstra con Nodos Virtuales - Chinese Innovation (cont.)

```
57     graph[b].push_back({a, w});
58 }
59
60 for (int i = 1; i <= n; i++) {
61     int tel;
62     cin >> tel;
63
64     for (int j = 0; j < tel; j++) {
65         int t, w;
66         cin >> t >> w;
67
68         int virtual_node = n + t;
69
70         graph[i].push_back({virtual_node, w});
71         graph[virtual_node].push_back({i, 0});
72     }
73 }
74
75 long long costo = dijkstra(graph, 1, n);
76 cout << costo << "\n";
77
78 return 0;
79 }
```

3.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta)

Intento del problema H de ICPC 2025 ("Holy Network") con DSU: une dos numeros cuando comparten un factor, y responde el tamaño de la componente mas grande. ESTA VERSION ESTA MAL Y SE GUARDA JUSTAMENTE POR ESO. El enunciado pide que CADA PAR del grupo comparta un factor, no que el grupo este conectado. El contraejemplo minimo es (6, 10, 35): 6-10 comparten el 2 y 10-35 comparten el 5, así que la componente mide 3, pero 6 y 35 son coprimos y el grupo valido mide 2. Medido: falla 872 de 1500 casos aleatorios contra fuerza bruta, aunque pasa los tres casos del sample, donde ambas cosas coinciden. La leccion que vale guardar: "todos conectados" y "todos compatibles entre si" son cosas distintas. Lo primero es una componente conexa (facil, DSU o BFS); lo segundo es un CLIQUE (NP-difícil en general). Si un enunciado dice "cada par", "todos con todos" o "mutuamente", casi seguro es clique y DSU no sirve. La version correcta esta en "H - Holy Network" (Bron-Kerbosch con pivote) y en "H - Holy Network (clique iterativo)", ambas en esta carpeta. Lo unico reutilizable de aqui es como se arman las aristas: en vez de comparar todos los pares con gcd, se factoriza cada numero probando divisores hasta la raiz y se une cada numero con sus factores, usando un map para los primos que aparecen. Eso da $O(n * \sqrt{V})$ en vez de $O(n^2 \log V)$, que ayuda cuando n es grande, aunque aqui $n \leq 50$ y no hace falta.

C++\ICPC\2025\H - Holy Network (DSU, incorrecta).cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <map>
4
5 using namespace std;
6
7 long long buscar(map<long long, long long>& padre, long long x)
8 {
9     if(padre[x] == x)
10     {
11         return x;
12     }
13
14     return padre[x] = buscar(padre, padre[x]);
15 }
16
17 void unir(map<long long, long long>& padre, map<long long, long long>& tam, long long a, long long b)
18 {
19     a = buscar(padre, a);
20     b = buscar(padre, b);
21
22     if(a == b)
23     {
24         return;
25     }
26 }
```

3.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta) (cont.)

```

27 if(tam[a] < tam[b])
28 {
29     swap(a, b);
30 }
31
32 padre[b] = a;
33 tam[a] += tam[b];
34 }
35
36 int main()
37 {
38     ios::sync_with_stdio(false);
39     cin.tie(nullptr);
40
41     long long n;
42
43     while(cin >> n && n != 0)
44     {
45         vector<long long> numeros(n);
46
47         map<long long, bool> esInput;
48         map<long long, long long> padre;
49         map<long long, long long> tam;
50
51         for(long long i = 0; i < n; i++)
52         {
53             cin >> numeros[i];
54
55             esInput[numeros[i]] = true;
56             padre[numeros[i]] = numeros[i];
57             tam[numeros[i]] = 1;
58         }
59
60         for(long long x : numeros)
61         {
62             for(long long i = 2; i * i <= x; i++)
63             {
64                 if(x % i == 0)
65                 {
66                     long long z = x / i;
67
68                     if(!padre.count(i))
69                     {
70                         padre[i] = i;
71                         tam[i] = 1;
72                     }
73
74                     if(!padre.count(z))
75                     {
76                         padre[z] = z;
77                         tam[z] = 1;
78                     }
79
80                     unir(padre, tam, x, i);
81                     unir(padre, tam, x, z);
82                 }
83             }
84         }
85
86         map<long long, long long> familias;
87         long long maxValor = 0;
88
89         for(long long x : numeros)
90         {
91             long long raiz = buscar(padre, x);
92
93             familias[raiz]++;
94
95             maxValor = max(maxValor, familias[raiz]);
96         }
97
98         cout << maxValor << '\n';

```

3.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta) (cont.)

```

99     }
100 }
101 return 0;
102 }

```

3.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie

Resuelve "Apple Pie" (problema A, Regionals 2025). Se conoce un prefijo L y un sufijo R de una secuencia, y la parte del medio quedo tapada por la torta: hay que decidir si existe alguna forma de completarla. EL MODELO: cada elemento consecutivo de la secuencia es una ARISTA entre dos valores, así que la secuencia entera es un camino en un multigrafo. Lo conocido (L y R) fija unas aristas; lo tapado tiene que ser un camino que use EXACTAMENTE las aristas restantes. O sea, la pregunta es si las aristas que sobran forman un CAMINO EULERIANO entre dos extremos dados. LAS CONDICIONES DE EULER, que es lo que hay que tener a mano: - camino cerrado (circuito): todos los grados son PARES y el grafo es conexo sobre las aristas - camino abierto: exactamente DOS vertices de grado impar, y son los extremos La funcion canEuler separa cuatro casos segun cuantos extremos se conocen (los dos, solo el inicio, solo el final, ninguno), porque en cada uno la paridad que hay que exigir cambia. EL CHEQUEO DE CONEXIDAD NO ES OPCIONAL: los grados pueden cuadrar perfectamente y aun así el grafo estar partido en dos componentes con aristas, y entonces no hay camino. Se revisa solo sobre los vertices que tienen alguna arista; los aislados no estorban. El caso de 0 elementos tapados va aparte: ahí basta pegar L y R y ver si la secuencia resultante es valida, sin nada de Euler.

C++\CPO\Regionals 2025\A - Apple Pie.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 1005;
5
6 bool used[MAXN][MAXN];
7 int usedDegree[MAXN];
8
9 bool addPart(const vector<int>& a)
10 {
11     for(int i = 1; i < (int)a.size(); i++)
12     {
13         int u = a[i - 1];
14         int v = a[i];
15
16         if(u == v)
17             return false;
18
19         if(used[u][v])
20             return false;
21
22         used[u][v] = used[v][u] = true;
23
24         usedDegree[u]++;
25         usedDegree[v]++;
26     }
27
28     return true;
29 }
30
31 bool connected(int n, const vector<int>& degree)
32 {
33     int s = -1;
34
35     for(int i = 1; i <= n; i++)
36     {
37         if(degree[i] > 0)
38         {
39             s = i;
40             break;
41         }
42     }
43
44     if(s == -1)
45         return true;
46
47     vector<bool> vis(n + 1);
48

```

3.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie (cont.)

```

48 queue<int> q;
49 q.push(s);
50 vis[s] = true;
51
52 while(!q.empty())
53 {
54     int u = q.front();
55     q.pop();
56
57     for(int v = 1; v <= n; v++)
58     {
59         if(u == v)
60             continue;
61
62         if(!used[u][v] && !vis[v])
63         {
64             vis[v] = true;
65             q.push(v);
66         }
67     }
68 }
69
70 for(int i = 1; i <= n; i++)
71 {
72     if(degree[i] > 0 && !vis[i])
73         return false;
74 }
75
76 return true;
77 }
78
79 bool canEuler(int n, int start, int finish, int remainingEdges)
80 {
81     if(remainingEdges == 0)
82         return false;
83
84     vector<int> degree(n + 1);
85
86     for(int i = 1; i <= n; i++)
87         degree[i] = n - 1 - usedDegree[i];
88
89     // Si conocemos un extremo, debe poder salir/entrar
90     // por alguna arista restante.
91     if(start != -1 && degree[start] == 0)
92         return false;
93
94     if(finish != -1 && degree[finish] == 0)
95         return false;
96
97     vector<int> odd;
98
99     for(int i = 1; i <= n; i++)
100     {
101         if(degree[i] & 1)
102             odd.push_back(i);
103     }
104
105     // Ambos extremos conocidos.
106     if(start != -1 && finish != -1)
107     {
108         if(start == finish)
109         {
110             // Euler cerrado.
111             if(odd.empty())
112                 return false;
113         }
114         else
115         {
116             // Euler abierto.
117             if(odd.size() != 2)
118                 return false;
119         }
120     }

```

3.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie (cont.)

```

121         if(!(odd[0] == start && odd[1] == finish) ||
122            (odd[0] == finish && odd[1] == start)))
123             return false;
124     }
125 }
126
127 // Solo conocemos el inicio.
128 else if(start != -1)
129 {
130     if(odd.size() == 0)
131     {
132         // Puede terminar donde empezo.
133     }
134     else if(odd.size() == 2)
135     {
136         if(odd[0] != start && odd[1] != start)
137             return false;
138     }
139     else
140     {
141         return false;
142     }
143 }
144
145 // Solo conocemos el final.
146 else if(finish != -1)
147 {
148     if(odd.size() == 0)
149     {
150         // Puede empezar donde termina.
151     }
152     else if(odd.size() == 2)
153     {
154         if(odd[0] != finish && odd[1] != finish)
155             return false;
156     }
157     else
158     {
159         return false;
160     }
161 }
162
163 // Ningun extremo conocido.
164 else
165 {
166     if(odd.size() != 0 && odd.size() != 2)
167         return false;
168 }
169
170 return connected(n, degree);
171 }
172
173 // Caso en el que la torta cubrio 0 elementos.
174 // Entonces simplemente tenemos L + R.
175 bool zeroCovered(int n,
176                  const vector<int>& L,
177                  const vector<int>& R)
178 {
179     int E = n * (n - 1) / 2;
180
181     if((int)L.size() + (int)R.size() != E + 1)
182         return false;
183
184     vector<int> a;
185
186     for(int x : L)
187         a.push_back(x);
188
189     for(int x : R)
190         a.push_back(x);
191 }

```

3.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie (cont.)

```

183     bool seen[MAXN][MAXN] = {};
184
185     for(int i = 1; i < (int)a.size(); i++)
186     {
187         int u = a[i - 1];
188         int v = a[i];
189
190         if(u == v)
191             return false;
192
193         if(seen[u][v])
194             return false;
195
196         seen[u][v] = seen[v][u] = true;
197     }
198
199     return true;
200 }
201
202 int main()
203 {
204     ios::sync_with_stdio(false);
205     cin.tie(nullptr);
206
207     int n;
208     cin >> n;
209
210     int p;
211     cin >> p;
212
213     vector<int> L(p);
214
215     for(int &x : L)
216         cin >> x;
217
218     int q;
219     cin >> q;
220
221     vector<int> R(q);
222
223     for(int &x : R)
224         cin >> x;
225
226     // -----
227     // Caso: no hubo elementos cubiertos
228     // -----
229
230     if(zeroCovered(n, L, R))
231     {
232         cout << "Y\n";
233         return 0;
234     }
235
236     // -----
237     // Marcar las aristas conocidas
238     // -----
239
240     if(!addPart(L))
241     {
242         cout << "N\n";
243         return 0;
244     }
245
246     if(!addPart(R))
247     {
248         cout << "N\n";
249         return 0;
250     }
251
252 }

```

3.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie (cont.)

```

255
256     int totalEdges = n * (n - 1) / 2;
257
258     int usedEdges = 0;
259
260     for(int i = 1; i <= n; i++)
261         usedEdges += usedDegree[i];
262
263     usedEdges /= 2;
264
265     int remainingEdges = totalEdges - usedEdges;
266
267     // -----
268     // Determinar extremos de la parte cubierta
269     // -----
270
271     int start = -1;
272     int finish = -1;
273
274     if(!L.empty())
275         start = L.back();
276
277     if(!R.empty())
278         finish = R.front();
279
280     // -----
281     // Las aristas restantes pueden formar
282     // el camino que falta?
283     // -----
284
285     if(canEuler(n, start, finish, remainingEdges))
286         cout << "Y\n";
287     else
288         cout << "N\n";
289
290     return 0;
291 }

```

3.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III

Resuelve "Los Ratones III" (Day 9, problema K - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): un árbol de n casas conectadas por calles con valor, donde Q cartas piden la suma de los valores de las aristas en el camino entre u y v después de multiplicar TODO ese camino por x , y las modificaciones son persistentes (afectan a las cartas siguientes). Usa Heavy-Light Decomposition (dfs para pesos/hijo pesado, decompose para aplanar el árbol en posiciones de arreglo) sobre un segment tree con lazy propagation MULTIPLICATIVO (push, seg[node].lazy) para poder multiplicar y sumar rangos de aristas en el camino en $O(\log^2 N)$ por consulta (path_update/path_query), todo módulo $1e9+7$.

C++\Training_Camp_2026\Day 9\K - Los Ratones III.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007LL;
7 const int MAXN = 100005;
8
9 struct Edge{
10     int to;
11     ll w;
12 };
13
14 int N,Q;
15
16 vector<Edge> g[MAXN];
17
18 int parent[MAXN], depth[MAXN], heavy[MAXN], sz[MAXN];
19 int head[MAXN], pos[MAXN];
20 ll val[MAXN];

```

3.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III (cont.)

```

21 int curPos;
22
23 struct Node{
24     ll sum,lazy;
25 };
26
27 Node seg[4*MAXN];
28
29 int dfs(int v,int p){
30     parent[v]=p;
31     sz[v]=1;
32     heavy[v]=-1;
33     int mx=0;
34     for(auto e:g[v]){
35         if(e.to==p) continue;
36         depth[e.to]=depth[v]+1;
37         val[e.to]=e.w;
38         dfs(e.to,v);
39         sz[v]+=sz[e.to];
40         if(sz[e.to]>mx){
41             mx=sz[e.to];
42             heavy[v]=e.to;
43         }
44     }
45     return sz[v];
46 }
47
48 ll base[MAXN];
49
50 void decompose(int v,int h){
51     head[v]=h;
52     pos[v]++;curPos;
53     base[curPos]=val[v];
54
55     if(heavy[v]!=-1)
56         decompose(heavy[v],h);
57
58     for(auto e:g[v]){
59         if(e.to==parent[v] || e.to==heavy[v]) continue;
60         decompose(e.to,e.to);
61     }
62 }
63
64 void build(int node,int l,int r){
65     seg[node].lazy=1;
66     if(l==r){
67         seg[node].sum=base[l]%MOD;
68         return;
69     }
70     int mid=(l+r)>>1;
71     build(node<<1,l,mid);
72     build(node<<1|1,mid+1,r);
73     seg[node].sum=(seg[node<<1].sum+seg[node<<1|1].sum)%MOD;
74 }
75
76 void push(int node,int l,int r){
77     if(seg[node].lazy==1) return;
78     ll x=seg[node].lazy;
79     seg[node].sum=seg[node].sum*x%MOD;
80     if(l!=r){
81         seg[node<<1].lazy=seg[node<<1].lazy*x%MOD;
82         seg[node<<1|1].lazy=seg[node<<1|1].lazy*x%MOD;
83     }
84     seg[node].lazy=1;
85 }
86
87 void update(int node,int l,int r,int ql,int qr,ll x){
88     push(node,l,r);
89     if(r<ql||qr<l) return;
90     if(ql<=l&&r<=qr){
91         seg[node].lazy=x%MOD;
92         push(node,l,r);

```

3.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III (cont.)

```

93     return;
94 }
95     int mid=(l+r)>>1;
96     update(node<<1,l,mid,ql,qr,x);
97     update(node<<1|1,mid+1,r,ql,qr,x);
98     seg[node].sum=(seg[node<<1].sum+seg[node<<1|1].sum)%MOD;
99 }
100
101 ll query(int node,int l,int r,int ql,int qr){
102     push(node,l,r);
103     if(r<ql||qr<l) return 0;
104     if(ql<=l&&r<=qr) return seg[node].sum;
105     int mid=(l+r)>>1;
106     return (query(node<<1,l,mid,ql,qr)+
107             query(node<<1|1,mid+1,r,ql,qr))%MOD;
108 }
109
110 void path_update(int a,int b,ll x){
111     while(head[a]!=head[b]){
112         if(depth[head[a]]<depth[head[b]]) swap(a,b);
113         update(1,1,N,pos[head[a]],pos[a],x);
114         a=parent[head[a]];
115     }
116     if(depth[a]>depth[b]) swap(a,b);
117     if(pos[a]+1<=pos[b])
118         update(1,1,N,pos[a]+1,pos[b],x);
119 }
120
121 ll path_query(int a,int b){
122     ll ans=0;
123     while(head[a]!=head[b]){
124         if(depth[head[a]]<depth[head[b]]) swap(a,b);
125         ans=(ans+query(1,1,N,pos[head[a]],pos[a]))%MOD;
126         a=parent[head[a]];
127     }
128     if(depth[a]>depth[b]) swap(a,b);
129     if(pos[a]+1<=pos[b])
130         ans=(ans+query(1,1,N,pos[a]+1,pos[b]))%MOD;
131     return ans;
132 }
133
134 int main(){
135     ios::sync_with_stdio(false);
136     cin.tie(nullptr);
137
138     cin>>N>>Q;
139
140     for(int i=1;i<N;i++){
141         int u,v;
142         ll c;
143         cin>>u>>v>>c;
144         g[u].push_back({v,c});
145         g[v].push_back({u,c});
146     }
147
148     depth[1]=0;
149     val[1]=0;
150
151     dfs(1,0);
152     decompose(1,1);
153
154     build(1,1,N);
155
156     while(Q--){
157         int u,v;
158         ll x;
159         cin>>u>>v>>x;
160
161         path_update(u,v,x);
162         cout<<path_query(u,v)%MOD<<"\n";
163     }
164 }

```

3.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III (cont.)

```
85     return 0;
86 }
```

3.26 Kruskal Reconstruction Tree - Trucks

Resuelve "Trucks" (Day 2, problema J - Maratona de Programacao da SBC 2013): Nlogonia es un archipelago de N islas unidas por M puentes, cada uno con un limite maximo de peso W; para S sitios de competencia hay que hallar el mayor peso que puede transportarse por camion entre el almacen H y el sitio L, es decir, el maximo sobre todos los caminos posibles del minimo W en ese camino (cuello de botella maximo). Ordena los puentes por peso decreciente y los va uniendo con un DSU al estilo Kruskal, pero en vez de solo unir arma un arbol binario de reconstruccion (nodeRepr/leftChild/rightChild) donde cada fusion crea un nodo interno con el peso del puente. El ancestro comun mas bajo (LCA, calculado con binary lifting) de dos hojas en ese arbol es justamente el nodo cuyo peso es la respuesta a la consulta.

C++\Training_Camp_2026\Day 2U - Trucks.cpp

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static char buf_[1 << 22];
5  static int bufLen_, bufPos_;
6  inline int gc() {
7      if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8      return buf_[bufPos_++];
9  }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N, M, S;
20 vector<int> dsuParent;
21 int find(int x) {
22     while (dsuParent[x] != x) { dsuParent[x] = dsuParent[dsuParent[x]]; x = dsuParent[x]; }
23     return x;
24 }
25
26 int main() {
27     N = readInt(); M = readInt(); S = readInt();
28
29     vector<array<int,3>> edgeList(M); // {W, A, B} for easy sort by weight
30     for (int i = 0; i < M; i++) {
31         int a = readInt(), b = readInt(), w = readInt();
32         edgeList[i] = {w, a, b};
33     }
34     sort(edgeList.begin(), edgeList.end(), [](const array<int,3>&x, const array<int,3>&y){
35         return x[0] > y[0]; // decreasing weight
36     });
37
38     int totalNodes = 2 * N; // leaves 1..N, internal nodes N+1..2N-1 (at most N-1 of them)
39     dsuParent.assign(totalNodes + 1, 0);
40     iota(dsuParent.begin(), dsuParent.end(), 0);
41
42     vector<int> nodeRepr(totalNodes + 1, 0);
43     for (int i = 1; i <= N; i++) nodeRepr[i] = i;
44
45     vector<int> leftChild(totalNodes + 1, 0), rightChild(totalNodes + 1, 0), weightOf(totalNodes + 1, 0);
46
47     int nextInternal = N + 1;
48     int merges = 0;
49     for (auto &e : edgeList) {
50         if (merges == N - 1) break;
51         int w = e[0], a = e[1], b = e[2];
52         int ra = find(a), rb = find(b);
53         if (ra == rb) continue;
54         int newNode = nextInternal++;
```

3.26 Kruskal Reconstruction Tree - Trucks (cont.)

```
55     weightOf[newNode] = w;
56     leftChild[newNode] = nodeRepr[ra];
57     rightChild[newNode] = nodeRepr[rb];
58     dsuParent[ra] = rb; // union
59     nodeRepr[rb] = newNode; // rb is now the representative root (arbitrary choice), pointing to
60     merges++;
61 }
62 int root = nodeRepr[find(1)];
63
64 int totalUsed = nextInternal - 1; // highest node id actually used
65 int LOG = 1;
66 while ((1 << LOG) < totalUsed + 1) LOG++;
67 vector<vector<int>> up(LOG, vector<int>(totalUsed + 1, 0));
68 vector<int> depth(totalUsed + 1, 0);
69
70 // iterative pre-order traversal to set depth & up[0]
71 {
72     vector<int> stk;
73     stk.push_back(root);
74     depth[root] = 0;
75     up[0][root] = 0;
76     while (!stk.empty()) {
77         int u = stk.back(); stk.pop_back();
78         if (u <= N) continue; // leaf, no children
79         int lc = leftChild[u], rc = rightChild[u];
80         depth[lc] = depth[u] + 1; up[0][lc] = u; stk.push_back(lc);
81         depth[rc] = depth[u] + 1; up[0][rc] = u; stk.push_back(rc);
82     }
83 }
84 for (int k = 1; k < LOG; k++) {
85     for (int v = 1; v <= totalUsed; v++) {
86         up[k][v] = up[k-1][up[k-1][v]];
87     }
88 }
89
90 auto lca = [&](int u, int v) -> int {
91     if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
92     int diff = depth[u] - depth[v];
93     for (int k = 0; k < LOG; k++) if ((diff >> k) & 1) u = up[k][u];
94     if (u == v) return u;
95     for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
96         if (up[k][u] != up[k][v]) { u = up[k][u]; v = up[k][v]; }
97     }
98     return up[0][u];
99 };
100
101 string out;
102 out.reserve(S * 8);
103 for (int i = 0; i < S; i++) {
104     int L = readInt(), H = readInt();
105     int anc = lca(L, H);
106     out += to_string(weightOf[anc]);
107     out += "\n";
108 }
109 fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
110 return 0;
111 }
```

3.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines

Resuelve "Subway Lines" (Day 8, problema L - Contest 08 [Avanzados]): en un sistema de subte con forma de arbol, las lineas de tren van y vuelven entre pares de estaciones terminales (hojas), pasando por el unico camino entre ellas; dadas Q consultas con dos pares de terminales (A,B) y (C,D), hay que calcular cuantas estaciones tienen en comun los caminos que definen esas dos lineas. Precalcula profundidad y ancestros con binary lifting (bfsSetup/up_) para responder lca(u,v) y dist(u,v) en O(log N), y solveQuery halla la interseccion de los dos caminos comparando las profundidades de lca(a,b) y lca(c,d), usando lca/isAncestor para ubicar los extremos de la interseccion y devolver su longitud (dist+1) o 0 si los caminos no se cruzan.

C++\Training_Camp_2026\Day 8L - Subway Lines.cpp

```
1  #include <bits/stdc++.h>
```

3.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines (cont.)

```

2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N, Q;
20 vector<vector<int>> adj;
21 vector<int> depth_;
22 int LOG_;
23 vector<vector<int>> up_;
24
25 void bfsSetup(int root) {
26     depth_.assign(N + 1, -1);
27     up_.assign(LOG_, vector<int>(N + 1, root));
28     depth_[root] = 0;
29     up_[0][root] = root;
30     queue<int> q;
31     q.push(root);
32     while (!q.empty()) {
33         int u = q.front(); q.pop();
34         for (int v : adj[u]) {
35             if (depth_[v] == -1) {
36                 depth_[v] = depth_[u] + 1;
37                 up_[0][v] = u;
38                 q.push(v);
39             }
40         }
41     }
42     for (int k = 1; k < LOG_; k++) {
43         for (int v = 1; v <= N; v++) {
44             up_[k][v] = up_[k - 1][up_[k - 1][v]];
45         }
46     }
47 }
48
49 int lca(int u, int v) {
50     if (depth_[u] < depth_[v]) swap(u, v);
51     int diff = depth_[u] - depth_[v];
52     for (int k = 0; k < LOG_; k++) if ((diff >> k) & 1) u = up_[k][u];
53     if (u == v) return u;
54     for (int k = LOG_ - 1; k >= 0; k--) {
55         if (up_[k][u] != up_[k][v]) { u = up_[k][u]; v = up_[k][v]; }
56     }
57     return up_[0][u];
58 }
59
60 inline int dist(int u, int v) {
61     return depth_[u] + depth_[v] - 2 * depth_[lca(u, v)];
62 }
63
64 inline bool isAncestor(int u, int v) {
65     return lca(u, v) == u;
66 }
67
68 int solveQuery(int a, int b, int c, int d) {
69     int l1 = lca(a, b), l2 = lca(c, d);
70     if (depth_[l1] > depth_[l2]) {
71         swap(a, c); swap(b, d); swap(l1, l2);
72     }

```

3.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines (cont.)

```

73     // is l2 on path(a,b)?
74     if (dist(a, l2) + dist(l2, b) != dist(a, b)) return 0;
75
76     if (l1 == l2) {
77         int lac = lca(a, c), lad = lca(a, d);
78         int deepA = (depth_[lac] >= depth_[lad]) ? lac : lad;
79         int lbc = lca(b, c), lbd = lca(b, d);
80         int deepB = (depth_[lbc] >= depth_[lbd]) ? lbc : lbd;
81         return dist(deepA, deepB) + 1;
82     } else {
83         if (isAncestor(l2, a)) {
84             int lac = lca(a, c), lad = lca(a, d);
85             int deepA = (depth_[lac] >= depth_[lad]) ? lac : lad;
86             return dist(l2, deepA) + 1;
87         } else {
88             int lbc = lca(b, c), lbd = lca(b, d);
89             int deepB = (depth_[lbc] >= depth_[lbd]) ? lbc : lbd;
90             return dist(l2, deepB) + 1;
91         }
92     }
93 }
94
95 int main() {
96     N = readInt(); Q = readInt();
97     adj.assign(N + 1, {});
98     for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
99         int u = readInt(), v = readInt();
100         adj[u].push_back(v);
101         adj[v].push_back(u);
102     }
103
104     LOG_ = 1;
105     while ((1 << LOG_) < N + 1) LOG_++;
106     bfsSetup(1);
107
108     string out;
109     out.reserve(Q * 7);
110     char tmp[16];
111     for (int q = 0; q < Q; q++) {
112         int a = readInt(), b = readInt(), c = readInt(), d = readInt();
113         int res = solveQuery(a, b, c, d);
114         int len = sprintf(tmp, "%d\n", res);
115         out.append(tmp, len);
116     }
117     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
118     return 0;
119 }

```

3.28 Max Flow - Download Speed

Resuelve "Download Speed" (Day 7, problema H - Contest 07 [Avanzados]): dada una red de n computadoras y m conexiones dirigidas con capacidad c , hay que hallar la velocidad maxima a la que Kotivalo (computadora n) puede descargar datos del servidor (computadora 1) usando la red. Es el problema clasico de flujo maximo: la struct network implementa Dinic (BFS por niveles para construir el grafo por capas + DFS de flujo bloqueante con aristas residuales), y `max_flow(1, a)` calcula el flujo maximo entre el servidor y la computadora de Kotivalo, que es exactamente la velocidad de descarga pedida.

C++\Training_Camp_2026\Day 7\H - Download Speed.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 typedef long long ll;
4
5 using namespace std;
6
7 struct edge { ll v, cap, inv, flow; };
8
9 struct network
10 {
11     ll n, s, t;
12     vector<ll> lvl;
13     vector<vector<edge>> g;

```

3.28 Max Flow - Download Speed (cont.)

```

4 network(11 n) : n(n), lvl(n), g(n) {}
5 void add_edge(11 u, 11 v, 11 c)
6 {
7     g[u].push_back({v, c, (11)g[v].size(), 0});
8     g[v].push_back({u, 0, (11)g[u].size()-1, c});
9 }
10
11 bool bfs()
12 {
13     fill(lvl.begin(), lvl.end(), -1);
14     queue<11> q;
15     lvl[s] = 0;
16     for(q.push(s); q.size(); q.pop())
17     {
18         11 u = q.front();
19         for(auto &e : g[u]) {
20             if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == -1)
21             {
22                 lvl[e.v] = lvl[u]+1;
23                 q.push(e.v);
24             }
25         }
26     }
27     return lvl[t] != -1;
28 }
29
30 11 dfs(11 u, 11 nf)
31 {
32     if(u == t) return nf;
33     11 res = 0;
34     for
35     (auto &e : g[u])
36     {
37         if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == lvl[u]+1)
38         {
39             11 tf = dfs(e.v, min(nf, e.cap));
40             res += tf; nf -= tf; e.cap -= tf;
41             g[e.v][e.inv].cap += tf;
42             g[e.v][e.inv].flow -= tf;
43             e.flow += tf;
44             if(nf == 0) return res;
45         }
46     }
47     if(!res) lvl[u] = -1;
48     return res;
49 }
50
51 11 max_flow(11 so, 11 si, 11 res = 0) {
52     s = so; t = si;
53     while(bfs()) res += dfs(s, 1000000000000);
54     return res;
55 }
56
57 int main()
58 {
59     11 a,b; cin >> a >> b;
60     network pcs(a+1);
61     for(int i = 0 ; i < b;i++)
62     {
63         11 x,y,z;cin >> x >> y >> z;
64         pcs.add_edge(x,y,z);
65     }
66     cout << pcs.max_flow(1,a)<< endl;
67
68     return 0;
69 }

```

3.29 Max Flow - March Of The Penguins

Resuelve "March of the Penguins" (Day 7, problema J - Contest 07 [Avanzados]): hay N témpanos de hielo con coordenadas (x,y), cada uno con n_i pingüinos y un límite m_i de saltos que se pueden dar desde el (un pingüino puede saltar de un témpano a otro si la distancia entre ellos es $\leq D$); hay que hallar todos los témpanos donde TODOS los pingüinos puedan terminar reunidos sin que ningún témpano se quede sin saltos. Para cada témpano candidato t, arma una red de flujo con nodos entrada/salida por témpano (in=i, out=N+i) donde la arista in->out tiene capacidad m_i (presupuesto de saltos), una fuente S conectada a cada témpano con capacidad n_i (pingüinos que parten de ahí), y aristas de capacidad infinita entre témpanos alcanzables saltando; corre Dinic (maxflow) de S a t y, si el flujo máximo iguala al total de pingüinos, t es una respuesta válida.

C++\Training_Camp_2026\Day 7\J - March of the Penguins.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Dinic {
5     struct Edge { int to; int cap; int flow; };
6     int n;
7     vector<Edge> edges;
8     vector<vector<int>> g;
9     vector<int> level, it;
10     Dinic(int n=0): n(n), g(n) {}
11     int addEdge(int from,int to,int cap){
12         g[from].push_back((int)edges.size());
13         edges.push_back({to,cap,0});
14         g[to].push_back((int)edges.size());
15         edges.push_back({from,0,0});
16         return (int)edges.size()-2;
17     }
18     void resetFlow(){ for(auto &e: edges) e.flow = 0; }
19     bool bfs(int s,int t){
20         level.assign(n,-1);
21         queue<int>q; level[s]=0;q.push(s);
22         while(!q.empty()){
23             int u=q.front();q.pop();
24             for(int id: g[u]){
25                 auto &e=edges[id];
26                 if(e.cap - e.flow>0 && level[e.to]<0){
27                     level[e.to]=level[u]+1;
28                     q.push(e.to);
29                 }
30             }
31         }
32         return level[t]>=0;
33     }
34     int dfs(int u,int t,int f){
35         if(u==t) return f;
36         for(int &i=it[u]; i<(int)g[u].size(); i++){
37             int id=g[u][i];
38             auto &e=edges[id];
39             if(e.cap-e.flow>0 && level[e.to]==level[u]+1){
40                 int d=dfs(e.to,t,min(f,e.cap-e.flow));
41                 if(d>0){ e.flow+=d; edges[id^1].flow-=d; return d; }
42             }
43         }
44         return 0;
45     }
46     int maxflow(int s,int t){
47         int flow=0;
48         while(bfs(s,t)){
49             it.assign(n,0);
50             int f;
51             while((f=dfs(s,t,INT_MAX))>0) flow+=f;
52         }
53         return flow;
54     }
55 };
56
57 int main(){
58     ios::sync_with_stdio(false);

```

3.29 Max Flow - March Of The Penguins (cont.)

```

58 cin.tie(nullptr);
59
60 int T;
61 if(!(cin >> T)) return 0;
62 while(T--){
63     int N; double D;
64     cin >> N >> D;
65     vector<double> x(N), y(N);
66     vector<int> n(N), m(N);
67     for(int i=0;i<N;i++) cin >> x[i] >> y[i] >> n[i] >> m[i];
68
69     int totalPenguins = 0;
70     for(int i=0;i<N;i++) totalPenguins += n[i];
71
72     vector<vector<bool>> canJump(N, vector<bool>(N,false));
73     const double eps = 1e-6;
74     for(int i=0;i<N;i++){
75         for(int j=i+1;j<N;j++){
76             double dx = x[i]-x[j], dy = y[i]-y[j];
77             double dist = sqrt(dx*dx+dy*dy);
78             if(dist <= D + eps) canJump[i][j] = canJump[j][i] = true;
79         }
80     }
81
82     // in_node(i)=i, out_node(i)=N+i, S=2N
83     int S = 2*N;
84     int numNodes = 2*N+1;
85     Dinic dinic(numNodes);
86
87     for(int i=0;i<N;i++) dinic.addEdge(i, N+i, m[i]); // presupuesto de saltos
88     for(int i=0;i<N;i++) dinic.addEdge(S, i, n[i]); // pingüinos que parten de i
89
90     const int INF = 1000000;
91     for(int i=0;i<N;i++){
92         for(int j=i+1;j<N;j++){
93             if(canJump[i][j]){
94                 dinic.addEdge(N+i, j, INF);
95                 dinic.addEdge(N+j, i, INF);
96             }
97         }
98     }
99     vector<int> answer;
100     for(int t=0;t<N;t++){
101         dinic.resetFlow();
102         int f = dinic.maxflow(S, t); // sink = in_node(t)
103         if(f == totalPenguins) answer.push_back(t);
104     }
105     if(answer.empty()) cout << -1 << "\n";
106     else {
107         for(size_t i=0;i<answer.size();i++){
108             if(i) cout << ' ';
109             cout << answer[i];
110         }
111         cout << "\n";
112     }
113 }
114 return 0;
115 }

```

3.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline

Resuelve "Gasoline" (Day 8, problema G - Contest 08 [Avanzados]): hay P gasolineras con demanda D_i y R refineras con stock E_j , con solo algunos pares (refineria,gasolinera) habilitados por contrato y un tiempo de viaje T conocido para esos pares; hay que hallar el menor tiempo t tal que, usando solo rutas con $T \leq t$, se pueda abastecer completamente a todas las gasolineras (repartiendo entre varias refineras si hace falta), o -1 si nunca alcanza. Hace búsqueda binaria sobre los tiempos distintos y, para cada candidato t, feasible(t) arma una red fuente->refineria->gasolinera->sumidero (capacidades = stock, infinito solo si tiempo $\leq t$, y demanda) y corre Dinic (network::max_flow) comparando contra sumD.

C++\Training_Camp_2026\Day 8\G - Gasoline.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;

```

3.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline (cont.)

```

3
4 struct edge {
5     int v, cap, inv, flow;
6 };
7
8 struct network {
9     int n, s, t;
10    vector<int> lvl;
11    vector<vector<edge>> g;
12    network(int n) : n(n), lvl(n), g(n) {}
13    void add_edge(int u, int v, int c) {
14        g[u].push_back({v, c, (int)g[v].size(), 0});
15        g[v].push_back({u, 0, (int)g[u].size()-1, c});
16    }
17    bool bfs() {
18        fill(lvl.begin(), lvl.end(), -1);
19        queue<int> q;
20        lvl[s] = 0;
21        for(q.push(s); q.size(); q.pop()) {
22            int u = q.front();
23            for (auto &e : g[u]) {
24                if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == -1) {
25                    lvl[e.v] = lvl[u]+1;
26                    q.push(e.v);
27                }
28            }
29        }
30        return lvl[t] != -1;
31    }
32    int dfs(int u, int nf) {
33        if(u == t) return nf;
34        int res = 0;
35        for (auto &e : g[u]) {
36            if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == lvl[u]+1) {
37                int tf = dfs(e.v, min(nf, e.cap));
38                res += tf;
39                nf -= tf;
40                e.cap -= tf;
41                g[e.v][e.inv].cap += tf;
42                g[e.v][e.inv].flow -= tf;
43                e.flow += tf;
44                if(nf == 0) return res;
45            }
46        }
47        if(!res) lvl[u] = -1;
48        return res;
49    }
50    int max_flow(int so, int si, int res = 0) {
51        s = so; t = si;
52        while(bfs()) res += dfs(s, INT_MAX);
53        return res;
54    }
55 };
56
57 int P, R, C;
58 vector<int> D, E; // D[1..P], E[1..R]
59 vector<array<int,3>> edges; // I (station), J (refinery), T
60 long long sumD;
61
62 // nodos: 0 = source
63 // 1..R = refineras
64 // R+1..R+P = gasolineras
65 // R+P+1 = sumidero
66 bool feasible(int t) {
67     int n = R + P + 2;
68     int S = 0, T = R + P + 1;
69     network net(n);
70
71     // source -> refineria, capacidad = stock
72     for (int j = 1; j <= R; j++) {
73         net.add_edge(S, j, E[j]);
74     }

```

3.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline (cont.)

```

75 // gasolinera -> sumidero, capacidad = demanda
76 for (int i = 1; i <= P; i++) {
77     net.add_edge(R + i, T, D[i]);
78 }
79 // refinaria -> gasolinera, solo si T_edge <= t
80 int INF = 1000000000;
81 for (auto &e : edges) {
82     int i = e[0], j = e[1], time = e[2];
83     if (time <= t) {
84         net.add_edge(j, R + i, INF);
85     }
86 }
87
88 long long f = net.max_flow(S, T);
89 return f >= sumD;
90 }
91
92 int main(){
93     ios::sync_with_stdio(false);
94     cin.tie(nullptr);
95
96     cin >> P >> R >> C;
97     D.assign(P+1, 0);
98     E.assign(R+1, 0);
99     for (int i = 1; i <= P; i++) cin >> D[i];
100    for (int j = 1; j <= R; j++) cin >> E[j];
101
102    edges.resize(C);
103    vector<int> times(C);
104    for (int k = 0; k < C; k++) {
105        int i, j, t;
106        cin >> i >> j >> t;
107        edges[k] = {i, j, t};
108        times[k] = t;
109    }
110
111    sumD = 0;
112    for (int i = 1; i <= P; i++) sumD += D[i];
113
114    // valores distintos de tiempo, ordenados
115    sort(times.begin(), times.end());
116    times.erase(unique(times.begin(), times.end()), times.end());
117
118    // primero chequeamos si es factible usando TODOS los arcos (t = maximo)
119    if (times.empty() || !feasible(times.back())) {
120        cout << -1 << "\n";
121        return 0;
122    }
123
124    // binary search: encontrar el menor t factible
125    int lo = 0, hi = (int)times.size() - 1;
126    while (lo < hi) {
127        int mid = (lo + hi) / 2;
128        if (feasible(times[mid])) {
129            hi = mid;
130        } else {
131            lo = mid + 1;
132        }
133    }
134
135    cout << times[lo] << "\n";
136    return 0;
137 }

```

3.31 MST con Prim (Grafo Denso) - Brute

Resuelve "Anti-brute Force Lock" (problema B, CCPL 2026): una caja fuerte con N llaves de 4 dígitos que hay que desbloquear todas. Los diales arrancan en 0000, cada rueda gira de 0 a 9 dando la vuelta (de 9 se pasa a 0), y hay un boton JUMP que lleva los diales GRATIS a cualquier llave YA desbloqueada. Se pide el mínimo total de giros. El costo entre dos combinaciones es la suma, rueda por rueda, de $\min(|x-y|, 10-|x-y|)$: girar por el lado corto del círculo. Esa es toda la función distancia. EL JUMP ES LO QUE CONVIERTE ESTO EN UN MST. Sin el, habría que recorrer las llaves en orden y el problema sería un TSP, o sea NP-difícil. Con el JUMP gratis, para abrir una llave nueva uno se para en la llave ya abierta que mas le convenga y paga solo ese tramo. Entonces el costo total es la suma de las aristas de un árbol que conecta todas las llaves: el mínimo es el árbol de expansión mínima. EL DETALLE FINO, Y ES LO QUE HACE A ESTE PROBLEMA MAS QUE UN MST DE LIBRO: el 0000 NO es una llave desbloqueada, así que el JUMP nunca puede devolverte ahí. El 0000 sirve una sola vez, para la primerísima llave, y después deja de existir. Por eso NO entra como nodo del grafo: se paga una vez min d(0000, llave) y aparte se calcula el MST de las llaves SOLAS. Y se puede separar así porque el MST de las llaves no depende de cual se abra primero: el peso del árbol es el mismo empiece Prim donde empiece. Entonces el total es min sobre k de $[d(0000, k)] + \text{MST}(\text{llaves})$ y minimizar cada parte por separado da el óptimo global. SI EL 0000 SI FUERA SALTABLE la respuesta sería otra y MENOR: sería el MST del grafo con el 0000 adentro como un nodo mas, que puede gastar VARIAS aristas desde el 0000. Con las llaves {1000, 9000}: $d(0000, 1000)=1$, $d(0000, 9000)=1$, $d(1000, 9000)=2$. Como el 0000 no es saltable la respuesta es $1+2=3$; si lo fuera, sería $1+1=2$. Vale la pena tener claro el ejemplo, porque meter el origen al grafo por costumbre es el error natural aquí. POR QUE PRIM Y NO KRUSKAL: el grafo es COMPLETO, las aristas son N^2 . Prim con arreglo simple es $O(N^2)$, que con $N \leq 500$ son 250000 pasos y ni se siente. Kruskal tendría que ordenar las N^2 aristas, $O(N^2 \log N)$, y además construirlas todas en memoria. La regla: grafo denso, Prim con arreglo; grafo disperso, Kruskal con DSU o Prim con priority_queue. Verificado: los 4 casos del sample dan 16, 20, 26 y 17, y además 100000 casos aleatorios (incluidos adversarios con llaves pegadas al 0000) contra una DP de máscara de bits que simula las reglas del enunciado al pie de la letra, sin una sola diferencia.

C++/CCPL/brute.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 // Giros para pasar de la combinacion a a la b, por el lado corto de cada rueda.
6 int distancia(const string& a, const string& b)
7 {
8     int dis = 0;
9
10    for (int i = 0; i < 4; i++)
11    {
12        int x = a[i] - '0';
13        int y = b[i] - '0';
14
15        dis += min(abs(x - y), 10 - abs(x - y));
16    }
17
18    return dis;
19 }
20
21 int main()
22 {
23     ios::sync_with_stdio(false);
24     cin.tie(nullptr);
25
26     int T;
27     cin >> T;
28
29     while (T--)
30     {
31         int N;
32         cin >> N;
33
34         vector<string> locks(N);
35
36         for (int i = 0; i < N; i++)
37             cin >> locks[i];
38
39         // Costo de llegar inicialmente desde 0000
40         // a cada una de las llaves.

```

3.31 MST con Prim (Grafo Denso) - Brute (cont.)

```

41     int respuestaInicial = INT_MAX;
42
43     for (int i = 0; i < N; i++)
44     {
45         respuestaInicial = min(
46             respuestaInicial,
47             distancia("0000", locks[i])
48         );
49     }
50
51     // Prim solamente entre las llaves.
52     // 0000 NO forma parte del grafo.
53     const int INF = INT_MAX;
54
55     vector<int> mejor(N, INF);
56     vector<bool> visitado(N, false);
57
58     // Podemos comenzar el MST desde cualquier llave,
59     // porque el costo inicial desde 0000 ya lo escogimos
60     // como el minimo posible.
61     mejor[0] = 0;
62
63     int total = respuestaInicial;
64
65     for (int k = 0; k < N; k++)
66     {
67         int u = -1;
68
69         for (int i = 0; i < N; i++)
70         {
71             if (!visitado[i] &&
72                 (u == -1 || mejor[i] < mejor[u]))
73             {
74                 u = i;
75             }
76         }
77
78         visitado[u] = true;
79         total += mejor[u];
80
81         for (int v = 0; v < N; v++)
82         {
83             if (!visitado[v])
84             {
85                 int peso = distancia(locks[u], locks[v]);
86
87                 mejor[v] = min(mejor[v], peso);
88             }
89         }
90     }
91
92     cout << total << '\n';
93 }
94
95 return 0;
96 }

```

3.32 Quitar el DAG de Rutas Minimas - Almost Shortest Path

O: ($m \log n$), dos Dijkstra mas un barrido del DAG

Uso: leer el grafo dirigido, s y d ; imprime la ruta mas corta que NO usa ninguna arista minima. Resuelve "Almost Shortest Path" (UVa 12144): dado un grafo dirigido con pesos, hallar la ruta mas corta de s a d que no use NINGUNA arista que aparezca en ALGUNA ruta minima de s a d . Son tres fases y la del medio es la que hay que entender: 1. Dijkstra desde s , guardando ademas los PREDECESTORES de cada nodo sobre rutas minimas. 2. Desde d , ir hacia atras por esos predecesores marcando cada arista como prohibida. Eso recorre exactamente el DAG de rutas minimas de s a d , ni una arista mas. 3. Dijkstra otra vez saltando las prohibidas. Si d queda inalcanzable, la respuesta es -1. LA FASE 2 ES LA CLAVE: no basta con borrar las aristas tensas ($\text{dist}[u] + w == \text{dist}[v]$), porque hay aristas tensas que no llevan a d y esas SI se pueden usar. Por eso se entra al DAG desde d y no desde s . Ese es el error típico del problema. Como se llenan los predecesores: si la distancia MEJORA en sentido estricto, la lista se REINICIA a ese unico predecesor; si EMPATA, se agrega. Ese par reiniciar/agregar es lo unico que hay que copiar bien, y sirve igual para contar rutas minimas o para el k -esimo camino. El caminos[s] = {-1} es el centinela que corta el barrido hacia atras al llegar al origen. OJO CON EL VISTO DEL BFS (la linea marcada abajo): sin el, un nodo se vuelve a encolar una vez por cada ruta que lo cruza, no una vez en total, y eso es EXPONENCIAL. Medido: con una escalera de capas de 2 nodos donde toda ruta es minima, sin el visto tarda 0.06 s con 46 nodos, 0.24 s con 50, 0.96 s con 54, y con 82 nodos y 160 aristas se queda sin memoria y sale sin imprimir nada. Con el visto, los mismos casos van en 0.01 s. Y 82 nodos caben de sobra en el limite del problema ($n \leq 500$), así que no es un caso de laboratorio. OJO CON LA MATRIZ paso: es $n \times n$, o sea que con n grande no cabe, y colapsa las aristas paralelas (si hubiera dos $a \rightarrow b$ con pesos distintos, prohibir una prohíbe las dos). Con $n \leq 500$ va bien; si el limite sube, hay que marcar por INDICE de arista y no por par (a, b). VERIFICADO: el sample oficial (5 / -1 / 6) y 10.000 grafos aleatorios contra una implementacion independiente, 0 diferencias.

C++\Notebook\Almost Shortest Path.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4  #include <utility>
5  #include <climits>
6  #include <algorithm>
7
8  using namespace std;
9
10 int main()
11 {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     long long n, m;
16     long long s, d;
17
18     while (cin >> n >> m && n != 0 && m != 0)
19     {
20         cin >> s >> d;
21
22         vector<vector<pair<long long, long long>>> conexiones(n);
23         vector<vector<bool>> paso(n, vector<bool>(n, false));
24
25         for (long long i = 0; i < m; i++)
26         {
27             long long a, b, c;
28             cin >> a >> b >> c;
29
30             conexiones[a].push_back({b, c});
31             paso[a][b] = true;
32         }
33
34         vector<vector<long long>> caminos(n);
35         vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
36
37         priority_queue<
38             pair<long long, long long>,
39             vector<pair<long long, long long>>,
40             greater<pair<long long, long long>>
41         > cola;
42

```

3.32 Quitar el DAG de Rutas Mínimas - Almost Shortest Path (cont.)

```

43     caminos[s] = {-1};
44     distancia[s] = 0;
45     cola.push({0, s});
46
47     while(!cola.empty())
48     {
49         long long peso = cola.top().first;
50         long long actual = cola.top().second;
51         cola.pop();
52
53         if(peso != distancia[actual])
54         {
55             continue;
56         }
57
58         for(pair<long long, long long> siguiente : conexiones[actual])
59         {
60             long long hacia = siguiente.first;
61             long long cuanto = siguiente.second;
62
63             long long nuevaDistancia = peso + cuanto;
64
65             if(distancia[hacia] > nuevaDistancia)
66             {
67                 distancia[hacia] = nuevaDistancia;
68
69                 caminos[hacia] = {actual}; // mejora: se REINICIA la lista
70
71                 cola.push({nuevaDistancia, hacia});
72             }
73             else if(distancia[hacia] == nuevaDistancia)
74             {
75                 caminos[hacia].push_back(actual); // empate: se AGREGA
76             }
77         }
78     }
79
80     queue<long long> colita;
81     vector<bool> visto(n, false);
82     colita.push(d);
83     visto[d] = true;
84
85     while(!colita.empty())
86     {
87         long long ahora = colita.front();
88         colita.pop();
89
90         for(long long poraca: caminos[ahora])
91         {
92             if(poraca == -1) continue;
93             paso[poraca][ahora] = false;
94             if(visto[poraca]) continue; // sin esta linea el BFS es exponencial
95             visto[poraca] = true;
96             colita.push(poraca);
97         }
98     }
99
100     distancia.assign(n, LLONG_MAX);
101
102     distancia[s] = 0;
103     cola.push({0, s});
104
105     while(!cola.empty())
106     {
107         long long peso = cola.top().first;
108         long long actual = cola.top().second;
109         cola.pop();
110
111         if(peso != distancia[actual])
112         {
113             continue;

```

3.32 Quitar el DAG de Rutas Mínimas - Almost Shortest Path (cont.)

```

115     }
116
117     for(pair<long long, long long> siguiente : conexiones[actual])
118     {
119         long long hacia = siguiente.first;
120         long long cuanto = siguiente.second;
121
122         if(!paso[actual][hacia]) continue;
123
124         long long nuevaDistancia = peso + cuanto;
125
126         if(distancia[hacia] > nuevaDistancia)
127         {
128             distancia[hacia] = nuevaDistancia;
129
130             cola.push({nuevaDistancia, hacia});
131         }
132     }
133
134     cout << (distancia[d] == LLONG_MAX ? -1 : distancia[d]) << '\n';
135 }
136
137 return 0;
138 }

```

3.33 State-Space BFS - Folding Machine

Resuelve "Folding Machine" (Day 2, problema D - Maratona de Programacao da SBC 2013): una cinta de N celdas se puede doblar por cualquier punto entre celdas adyacentes (incluso en los extremos, lo que invierte la cinta), sumando los valores de las celdas que quedan superpuestas. Dado un tape de entrada y uno de salida, determina si existe una secuencia de dobleces que transforme el primero en el segundo. Como cada doblez real reduce estrictamente el largo de la cinta, genera todos los estados alcanzables agrupandolos por longitud (states[len]), probando cada pliegue posible de h celdas desde la izquierda o la derecha; normalized() reduce cada estado a su forma canonica (el minimo entre la cinta y su reverso) para no explorar duplicados. Al final solo compara si el output normalizado aparece entre los estados generados de longitud M.

C++\Training_Camp_2026\Day 2\D - Folding Machine.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 // A fold at either end may reverse the tape, so both directions
7 // represent the same state.
8 vector<ll> normalized(vector<ll> tape) {
9     vector<ll> reversed = tape;
10    reverse(reversed.begin(), reversed.end());
11    return min(tape, reversed);
12 }
13
14 int main() {
15     ios::sync_with_stdio(false);
16     cin.tie(nullptr);
17
18     int n;
19     cin >> n;
20     vector<ll> input(n);
21     for (ll &x : input) cin >> x;
22
23     int m;
24     cin >> m;
25     vector<ll> output(m);
26     for (ll &x : output) cin >> x;
27
28     // The sum of all cells never changes after a fold.
29     if (accumulate(input.begin(), input.end(), 0LL) !=
30         accumulate(output.begin(), output.end(), 0LL)) {
31         cout << "N\n";
32         return 0;
33     }

```

3.33 State-Space BFS - Folding Machine (cont.)

```

34
35 vector<set<vector<ll>>> states(n + 1);
36 states[n].insert(normalized(input));
37
38 // Every real fold lowers the tape length. Thus a state only needs
39 // to be generated once, in the set indexed by its length.
40 for (int len = n; len > m; --len) {
41     for (const vector<ll> &tape : states[len]) {
42         for (int h = 1; h <= len / 2; ++h) {
43             // Fold the h cells at the left end over the rest.
44             vector<ll> next;
45             next.reserve(len - h);
46             for (int j = 0; j < h; ++j)
47                 next.push_back(tape[h + j] + tape[h - 1 - j]);
48             for (int j = 2 * h; j < len; ++j)
49                 next.push_back(tape[j]);
50             if (len - h >= m)
51                 states[len - h].insert(normalized(next));
52
53             // Fold the h cells at the right end over the rest.
54             next.clear();
55             const int leftSize = len - h;
56             for (int j = 0; j < leftSize - h; ++j)
57                 next.push_back(tape[j]);
58             for (int j = 0; j < h; ++j)
59                 next.push_back(tape[leftSize - h + j] + tape[len - 1 - j]);
60             if (len - h >= m)
61                 states[len - h].insert(normalized(next));
62         }
63     }
64 }
65
66 cout << (states[m].count(normalized(output)) ? "S\n" : "N\n");
67 }

```

3.34 Strongly Connected Components (Tarjan) - Proving Equivalences

Resuelve "Proving Equivalences" (Day 4, problema O - Contest 04 [Avanzados]): dadas n proposiciones y m implicaciones ya probadas entre ellas, hay que calcular el mínimo número de implicaciones adicionales necesarias para probar que todas son equivalentes entre sí. Calcula las componentes fuertemente conexas con el algoritmo de Tarjan (tarjanSCC), condensa el grafo en un DAG de SCCs y cuenta cuantas componentes no tienen aristas entrantes (hasIn) ni salientes (hasOut) en ese DAG; la respuesta es el máximo entre la cantidad de fuentes y sumideros (0 si ya es una única SCC), que es la mínima cantidad de aristas para volverlo fuerte.

C++ Training_Camp_2026/Day 4/O - Proving Equivalences.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 20];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10
11 inline int readInt() {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     return neg ? -x : x;
18 }
19
20 int n, m;
21 vector<vector<int>> adj;
22 vector<int> disc_, low_, comp_;
23 vector<char> onStack_;
24 vector<int> tarjanStack;
25 int timer_, sccCount;

```

3.34 Strongly Connected Components (Tarjan) - Proving Equivalences (cont.)

```

26 // Iterative Tarjan's SCC algorithm.
27 void tarjanSCC() {
28     disc_.assign(n + 1, -1);
29     low_.assign(n + 1, -1);
30     comp_.assign(n + 1, -1);
31     onStack_.assign(n + 1, 0);
32     tarjanStack.clear();
33     timer_ = 0;
34     sccCount = 0;
35
36     for (int s = 1; s <= n; s++) {
37         if (disc_[s] != -1) continue;
38         vector<array<int, 2>> stk; // {vertex, nextIdx}
39         stk.push_back({s, 0});
40         disc_[s] = low_[s] = timer_++;
41         tarjanStack.push_back(s);
42         onStack_[s] = 1;
43
44         while (!stk.empty()) {
45             auto &fr = stk.back();
46             int u = fr[0];
47             if (fr[1] < (int)adj[u].size()) {
48                 int v = adj[u][fr[1]];
49                 fr[1]++;
50                 if (disc_[v] == -1) {
51                     disc_[v] = low_[v] = timer_++;
52                     tarjanStack.push_back(v);
53                     onStack_[v] = 1;
54                     stk.push_back({v, 0});
55                 } else if (onStack_[v]) {
56                     low_[u] = min(low_[u], disc_[v]);
57                 }
58             } else {
59                 stk.pop_back();
60                 if (!stk.empty()) {
61                     int p = stk.back()[0];
62                     low_[p] = min(low_[p], low_[u]);
63                 }
64                 if (low_[u] == disc_[u]) {
65                     // pop the SCC
66                     while (true) {
67                         int w = tarjanStack.back();
68                         tarjanStack.pop_back();
69                         onStack_[w] = 0;
70                         comp_[w] = sccCount;
71                         if (w == u) break;
72                     }
73                     sccCount++;
74                 }
75             }
76         }
77     }
78 }
79
80 int main() {
81     int T = readInt();
82     string out;
83     while (T--) {
84         n = readInt(); m = readInt();
85         adj.assign(n + 1, {});
86         vector<pair<int, int>> rawEdges(m);
87         for (int i = 0; i < m; i++) {
88             int a = readInt(), b = readInt();
89             rawEdges[i] = {a, b};
90             adj[a].push_back(b);
91         }
92
93         tarjanSCC();
94
95         vector<char> hasIn(sccCount, 0), hasOut(sccCount, 0);
96         for (auto &e : rawEdges) {
97             int ca = comp_[e.first], cb = comp_[e.second];

```

3.34 Strongly Connected Components (Tarjan) - Proving Equivalences (cont.)

```

98         if (ca != cb) {
99             hasOut[ca] = 1;
100            hasIn[cb] = 1;
101        }
102    }
103
104    int ans;
105    if (sccCount <= 1) {
106        ans = 0;
107    } else {
108        int sources = 0, sinks = 0;
109        for (int i = 0; i < sccCount; i++) {
110            if (!hasIn[i]) sources++;
111            if (!hasOut[i]) sinks++;
112        }
113        ans = max(sources, sinks);
114    }
115    out += to_string(ans);
116    out += "\n";
117 }
118 fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
119 return 0;
120 }

```

3.35 Tree Degree Analysis - Colmillos

Calcula cuántos pares de nodos pueden removerse de un árbol para desconectarlo. Es n menos la suma de los dos mayores grados de los nodos.

C++\Codeforces\colmillos.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int n;
9      cin >> n;
10
11     vector<int> deg(n + 1, 0);
12
13     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
14         int a, b;
15         cin >> a >> b;
16
17         deg[a]++;
18         deg[b]++;
19     }
20
21     int mx1 = 0, mx2 = 0;
22
23     for (int i = 1; i <= n; i++) {
24         if (deg[i] >= mx1) {
25             mx2 = mx1;
26             mx1 = deg[i];
27         } else if (deg[i] > mx2) {
28             mx2 = deg[i];
29         }
30     }
31
32     cout << n - mx1 - mx2 << '\n';
33
34     return 0;
35 }

```

3.36 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network

Resuelve "Expansion of the road network" (Day 6, problema E - Maratona SBC de Programacao 2025): el mapa actual de N ciudades y M caminos pudo haber surgido de un árbol original (un camino unico entre cada par de ciudades) al que se le agrego una carretera directa entre cada par de ciudades cuyo camino original pasaba por exactamente una ciudad intermedia (distancia 2 en el árbol). Hay que decidir si el mapa actual es consistente con ese proceso y, de serlo, reconstruir un árbol original valido (o imprimir "*" si es imposible). El código hace BFS desde el nodo 1 para ubicar una hoja candidata del árbol original (la de menor grado en la última capa), luego hace BFS desde esa hoja para obtener las capas "layer[]", identifica los posibles vértices "soporte" intersectando pares de padres de los nodos de profundidad >= 2, construye el árbol candidato asignando "parent[]" capa por capa según la paridad de profundidad, y por último "verify" comprueba que los caminos de distancia 1 y 2 de ese árbol coincidan exactamente con las M aristas dadas antes de imprimirlo.

C++\Training_Camp_2026\Day 6\E - Expansion of the road network.py

```

1  import sys
2  from collections import deque
3
4  def solve(data):
5      n = int(data[0]); m = int(data[1])
6      B = n + 1
7      adj = [[] for _ in range(B)]
8      eset = set()
9      ptr = 2
10     for _ in range(m):
11         a = int(data[ptr]); b = int(data[ptr + 1]); ptr += 2
12         adj[a].append(b); adj[b].append(a)
13         eset.add(a * B + b if a < b else b * B + a)
14
15     # Grafo completo <=> el árbol original era una estrella
16     if m == n * (n - 1) // 2:
17         return '\n'.join('1 %d' % i for i in range(2, n + 1))
18
19     def bfs(src):
20         dist = [-1] * B
21         dist[src] = 0
22         q = deque([src])
23         while q:
24             u = q.popleft()
25             du = dist[u] + 1
26             for v in adj[u]:
27                 if dist[v] < 0:
28                     dist[v] = du
29                     q.append(v)
30         return dist
31
32     # 1) Hoja garantizada del árbol original:
33     # el de grado mínimo dentro de la última capa BFS
34     d1 = bfs(1)
35     mx1 = max(d1[1:])
36     leaf = -1; best = float('inf')
37     for v in range(1, n + 1):
38         if d1[v] == mx1 and len(adj[v]) < best:
39             best = len(adj[v]); leaf = v
40
41     # 2) Capas BFS desde la hoja: la capa k contiene las profundidades
42     # 2k-2 y 2k-1 del árbol enraizado en el soporte de la hoja
43     layer = bfs(leaf)
44     inK = bytearray(B)
45     for v in adj[leaf]:
46         inK[v] = 1
47
48     # 3) Candidatos a soporte: todo vértice externo con exactamente 2 vecinos
49     # dentro de N(hoja) es "nieto" del soporte y esos 2 vecinos son
50     # {soporte, su padre}. Intersección de esos pares => <= 2 candidatos.
51     cand = None
52     for z in range(1, n + 1):
53         if layer[z] >= 2:
54             c = 0; p1 = 0; p2 = 0
55             for y in adj[z]:
56                 if inK[y]:
57                     c += 1

```

3.36 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network (cont.)

```

58         if c == 1: p1 = y
59         elif c == 2: p2 = y
60         else: break
61     if c == 2:
62         if cand is None:
63             cand = {p1, p2}
64         else:
65             cand.intersection_update((p1, p2))
66             if not cand:
67                 return '*'
68     if not cand:
69         return '*'
70
71     maxl = max(layer[1:])
72     layers = [[] for _ in range(maxl + 1)]
73     for v in range(1, n + 1):
74         layers[layer[v]].append(v)
75
76     def build(w):
77         parent = [0] * B
78         role = bytearray(B) # 1 = prof. par ("arriba"), 2 = prof. impar ("abajo")
79         role[w] = 1
80         parent[leaf] = w
81         for v in layers[1]:
82             if v != w:
83                 role[v] = 2
84                 parent[v] = w
85         for k in range(2, maxl + 1):
86             lows = []
87             km1 = k - 1
88             for x in layers[k]:
89                 c = 0; a = 0; b = 0
90                 for y in adj[x]:
91                     if layer[y] == km1:
92                         c += 1
93                     if c == 1: a = y
94                     elif c == 2: b = y
95                     else: return None
96             if c == 2:
97                 ra = role[a]
98                 if ra == role[b]: return None
99                 if ra == 1: a, b = b, a
100                 if parent[a] != b: return None # el "arriba" debe ser el abuelo
101                 role[x] = 1
102                 parent[x] = a
103             elif c == 1:
104                 if role[a] != 2: return None # unico vecino previo = abuelo
105                 role[x] = 2
106                 lows.append((x, a))
107             else:
108                 return None
109         for x, g in lows:
110             p = 0
111             for y in adj[x]:
112                 if layer[y] == k and role[y] == 1 and parent[y] == g:
113                     p = y; break
114             if not p: return None
115             parent[x] = p
116         return parent
117
118     def verify(parent, root):
119         degT = [0] * B
120         for v in range(1, n + 1):
121             if v != root:
122                 degT[v] += 1
123                 degT[parent[v]] += 1
124         extra = m - (n - 1)
125         s = 0
126         for v in range(1, n + 1):
127             d = degT[v]
128             s += d * (d - 1) // 2
129             if s > extra: return False

```

3.36 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network (cont.)

```

100         if s != extra: return False
101         ch = [[] for _ in range(B)]
102         for v in range(1, n + 1):
103             if v != root:
104                 p = parent[v]
105                 ch[p].append(v)
106                 key = v * B + p if v < p else p * B + v
107                 if key not in eset: return False
108         for v in range(1, n + 1):
109             nb = ch[v]
110             if v != root:
111                 nb = nb + [parent[v]]
112             ln = len(nb)
113             for i in range(ln - 1):
114                 x = nb[i]
115                 for j in range(i + 1, ln):
116                     y = nb[j]
117                     key = x * B + y if x < y else y * B + x
118                     if key not in eset: return False
119         return True
120
121     for w in cand:
122         parent = build(w)
123         if parent is not None and verify(parent, w):
124             out = []
125             ap = out.append
126             for v in range(1, n + 1):
127                 if v != w:
128                     ap('%d %d' % (v, parent[v]))
129             return '\n'.join(out)
130     return '*'
131
132 def main():
133     data = sys.stdin.buffer.read().split()
134     sys.stdout.write(solve(data) + '\n')
135
136 if __name__ == '__main__':
137     main()

```

4 - Geometry

4.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space

Resuelve "Office Space" (Day 11, problema K - CCPL (Kattis)): en una oficina rectangular de $w \times h$ pies, hasta 20 empleados piden un cubiculo rectangular (esquinas suroeste y noreste); pide reportar el area total, el area sin reclamar, el area en conflicto (solicitada por 2 o mas empleados) y, para cada empleado, el area que tiene garantizada (lo que pidio menos lo que se solapa con otros). Comprime las coordenadas x/y de las esquinas de todos los rectangulos en 'xs'/ys', y usa un arreglo de diferencias 2D ('grid') para contar cuantas solicitudes cubren cada celda comprimida, junto con un arreglo paralelo 'sumldx' que acumula (indice+1) del empleado para identificar sin ambigüedad al unico dueño cuando una celda queda cubierta exactamente una vez; una suma prefija 2D final obtiene el conteo y dueño real de cada celda.

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\K - Office Space.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf[1 << 22];
6 static int bufLen_, bufPos_;
7 inline int gc() {
8     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufL
9         en_) return -1; }
10     return buf_[bufPos_++];
11 }
12 inline bool readInt(int &out) {
13     int c = gc();
14     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
15     if (c == -1) return false;
16     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
17     int x = 0;

```

4.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space (cont.)

```

71 while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
72 out = neg ? -x : x;
73 return true;
74 }
75 inline bool isSpaceChar(int c) { return c == ' ' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t'; }
76 inline bool readWord(string &s) {
77     s.clear();
78     int c = gc();
79     while (c != -1 && isSpaceChar(c)) c = gc();
80     if (c == -1) return false;
81     while (c != -1 && !isSpaceChar(c)) { s.push_back((char)c); c = gc(); }
82     return true;
83 }
84
85 int main() {
86     int W, H;
87     string out;
88     while (readInt(W)) {
89         readInt(H);
90         int n;
91         readInt(n);
92
93         vector<string> names(n);
94         vector<int> X1(n), Y1(n), X2(n), Y2(n);
95         vector<int> xs, ys;
96         xs.reserve(2 * n + 2);
97         ys.reserve(2 * n + 2);
98         xs.push_back(0); xs.push_back(W);
99         ys.push_back(0); ys.push_back(H);
100
101         for (int i = 0; i < n; i++) {
102             readWord(names[i]);
103             readInt(X1[i]); readInt(Y1[i]); readInt(X2[i]); readInt(Y2[i]);
104             xs.push_back(X1[i]); xs.push_back(X2[i]);
105             ys.push_back(Y1[i]); ys.push_back(Y2[i]);
106         }
107
108         sort(xs.begin(), xs.end());
109         xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end(), xs.end()));
110         sort(ys.begin(), ys.end());
111         ys.erase(unique(ys.begin(), ys.end(), ys.end()));
112
113         int M = (int)xs.size() - 1; // number of cell columns
114         int K = (int)ys.size() - 1; // number of cell rows
115         int W2 = K + 1; // row width for flat indexing over the (M+1) x (K+1) corner gr
116
117         id
118
119         auto xIdx = [&](int v) { return (int)(lower_bound(xs.begin(), xs.end(), v) - xs.begin()); }
120     ;
121         auto yIdx = [&](int v) { return (int)(lower_bound(ys.begin(), ys.end(), v) - ys.begin()); }
122     ;
123         auto at = [&](int i, int j) { return i * W2 + j; };
124
125         // Flat 2D difference array (row-major) over the (M+1) x (K+1) grid of "corner"
126         // points, computed in place into the count grid (avoids a second full grid, and
127         // flat 1D storage avoids the per-row bookkeeping overhead of nested vectors).
128         vector<int> grid((size_t)(M + 1) * (K + 1), 0);
129         // Parallel difference array summing (employee_index + 1) instead of 1. When a
130         // cell's final count is exactly 1, this sum unambiguously equals that single
131         // covering employee's (index + 1), letting us identify the owner without a
132         // separate large prefix-sum array.
133         vector<ll> sumIdx((size_t)(M + 1) * (K + 1), 0);
134
135         for (int i = 0; i < n; i++) {
136             int a = xIdx(X1[i]), b = xIdx(X2[i]);
137             int c = yIdx(Y1[i]), d = yIdx(Y2[i]);
138             grid[at(a, c)] += 1;
139             grid[at(b, c)] -= 1;
140             grid[at(a, d)] -= 1;
141             grid[at(b, d)] += 1;
142
143             ll idPlus1 = (ll)i + 1;

```

4.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space (cont.)

```

86 sumIdx[at(a, c)] += idPlus1;
87 sumIdx[at(b, c)] -= idPlus1;
88 sumIdx[at(a, d)] -= idPlus1;
89 sumIdx[at(b, d)] += idPlus1;
90 }
91
92 // 2D prefix sum in place -> grid[.] becomes the count of rectangles covering each
93 // cell, and sumIdx[.] becomes the sum of (index+1) of covering rectangles.
94 for (int i = 0; i <= M; i++) {
95     int rowBase = i * W2;
96     int prevRowBase = rowBase - W2;
97     for (int j = 0; j <= K; j++) {
98         int idx = rowBase + j;
99         if (i > 0) { grid[idx] += grid[prevRowBase + j]; sumIdx[idx] += sumIdx[prevRowBase
100 + j]; }
101         if (j > 0) { grid[idx] += grid[idx - 1]; sumIdx[idx] += sumIdx[idx - 1]; }
102         if (i > 0 && j > 0) { grid[idx] -= grid[prevRowBase + j - 1]; sumIdx[idx] -= sumIdx
103 [prevRowBase + j - 1]; }
104     }
105
106 ll total = (ll)W * H;
107 ll unalloc = 0, contested = 0;
108 vector<ll> guaranteed(n, 0);
109
110 for (int i = 0; i < M; i++) {
111     ll colWidth = (ll)(xs[i + 1] - xs[i]);
112     int rowBase = i * W2;
113     for (int j = 0; j < K; j++) {
114         ll cellArea = colWidth * (ll)(ys[j + 1] - ys[j]);
115         int c = grid[rowBase + j];
116         if (c == 0) {
117             unalloc += cellArea;
118         } else if (c >= 2) {
119             contested += cellArea;
120         } else { // c == 1
121             int owner = (int)(sumIdx[rowBase + j] - 1);
122             guaranteed[owner] += cellArea;
123         }
124     }
125 }
126
127 out += "Total " + to_string(total) + "\n";
128 out += "Unallocated " + to_string(unalloc) + "\n";
129 out += "Contested " + to_string(contested) + "\n";
130
131 for (int i = 0; i < n; i++) {
132     out += names[i] + " " + to_string(guaranteed[i]) + "\n";
133 }
134 out += "\n";
135
136 fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
137 return 0;
138 }

```

4.2 Area Circulo-Poligono

O: (n) por circulo, con n = lados del poligono

Uso: circleRectangleArea(cx,cy,r,w,h); triangleCircleArea(p,q,r)

Area de la interseccion entre un circulo y un poligono, usando el truco de sumar areas con signo arista por arista: se traslada todo para dejar el circulo en el origen y se recorre el poligono sumando triangleCircleArea de cada arista, de modo que las contribuciones de fuera se cancelan solas y al final basta el valor absoluto.

Funciona con el poligono en cualquier orientacion y sin importar si el circulo queda dentro, fuera o a medias. Para cada arista p-q se resuelve $|p + t*d|^2 = r^2$, una cuadratica en t, para hallar donde corta la circunferencia; esos cortes parten el segmento en tramos. Cada tramo se clasifica mirando su punto medio: si cae dentro del circulo aporta el area del triangulo (cross/2), y si cae fuera aporta la del sector circular ($r^2 * \text{angulo} / 2$, con atan2 para quedarse con el angulo con signo correcto). Aqui se usa con un rectangulo [0,w]x[0,h] para calcular la probabilidad de que un punto uniforme caiga dentro del circulo, y con eso el valor esperado de la suma de los v.

C++\Notebook\Area Circulo-Poligono.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const double EPS = 1e-12;
5
6 struct Pt { double x, y; };
7
8 double cross(Pt a, Pt b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
9 double dot(Pt a, Pt b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
10 Pt sub(Pt a, Pt b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
11 Pt add(Pt a, Pt b) { return {a.x + b.x, a.y + b.y}; }
12 Pt mul(Pt a, double t) { return {a.x * t, a.y * t}; }
13 double norm2(Pt a) { return dot(a, a); }
14
15 // Area con signo de la interseccion entre el circulo centrado en (0,0) de radio r
16 // y el triangulo (0,0)-p-q.
17 double triangleCircleArea(Pt p, Pt q, double r) {
18     Pt d = sub(q, p);
19
20     //  $|p + t*d|^2 = r^2 \rightarrow A t^2 + B t + C = 0$ 
21     double A = norm2(d);
22     double B = 2.0 * dot(p, d);
23     double C = norm2(p) - r * r;
24
25     vector<double> cuts = {0.0, 1.0};
26
27     if (A > EPS) {
28         double disc = B * B - 4.0 * A * C;
29         if (disc > EPS) {
30             double s = sqrt(disc);
31             double t1 = (-B - s) / (2.0 * A);
32             double t2 = (-B + s) / (2.0 * A);
33             if (t1 > EPS && t1 < 1.0 - EPS) cuts.push_back(t1);
34             if (t2 > EPS && t2 < 1.0 - EPS) cuts.push_back(t2);
35         }
36     }
37
38     sort(cuts.begin(), cuts.end());
39
40     double ans = 0.0;
41     for (size_t i = 0; i + 1 < cuts.size(); i++) {
42         double l = cuts[i], rr = cuts[i + 1];
43         double mid = (l + rr) / 2.0;
44
45         Pt a = add(p, mul(d, l));
46         Pt b = add(p, mul(d, rr));
47         Pt m = add(p, mul(d, mid));
48
49         if (norm2(m) <= r * r) {
50             ans += cross(a, b) / 2.0; // tramo dentro: triangulo
51         } else {
52             ans += r * r * atan2(cross(a, b), dot(a, b)) / 2.0; // tramo fuera: sector
53         }
54     }
55     return ans;
56 }
```

4.2 Area Circulo-Poligono (cont.)

```
56 }
57
58 double circleRectangleArea(double cx, double cy, double r, double w, double h) {
59     // Trasladar para que el circulo quede en el origen.
60     Pt rect[4] = {{-cx, -cy}, {w - cx, -cy}, {w - cx, h - cy}, {-cx, h - cy}};
61
62     double area = 0.0;
63     for (int i = 0; i < 4; i++) area += triangleCircleArea(rect[i], rect[(i + 1) % 4], r);
64     return fabs(area);
65 }
66
67 int main() {
68     ios::sync_with_stdio(false);
69     cin.tie(nullptr);
70
71     int n;
72     double r, w, h;
73     cin >> n >> r >> w >> h;
74
75     double ans = 0.0;
76     for (int i = 0; i < n; i++) {
77         double x, y, v;
78         cin >> x >> y >> v;
79         ans += v * circleRectangleArea(x, y, r, w, h) / (w * h);
80     }
81
82     cout << fixed << setprecision(15) << ans << "\n";
83     return 0;
84 }
```

4.3 Bounding Box de una Elipse Rotada - Eclipse

NO ES MIO: codigo de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC/). Resuelve "Eclipse" (RPC 2026-07, problema E): dados los dos focos de una elipse y el largo a de la cuerda, dar el rectangulo mas pequeno (alineado a los ejes) que la contiene. Tecnica: de la definicion de elipse, el semieje mayor es $A = a/2$ y la distancia del centro a cada foco es $c = d/2$, así que el semieje menor sale de $B = \text{raiz}(A^2 - c^2)$. El centro es el punto medio de los focos. La parte que vale: la elipse esta ROTADA (el eje mayor va en la direccion de un foco al otro), y la extension en X de una elipse rotada es $\text{raiz}((A * u_x)^2 + (B * v_x)^2)$, donde u es el vector unitario del eje mayor y v el perpendicular. Igual para Y. Es la formula del bounding box de una elipse en cualquier orientacion, y no es obvia si uno no la ha visto.

RPC\2026-07\E - Eclipse.py

```
1 import math
2
3 x1, y1, x2, y2, a = map(int, input().split())
4
5 # Distancia entre los focos
6 d = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**(1/2)
7
8 # Semieje mayor
9 A = a / 2
10
11 # Distancia del centro a cada foco
12 c = d / 2
13
14 # Semieje menor
15 B = math.sqrt(A * A - c * c)
16
17 # Centro
18 cx = (x1 + x2) / 2
19 cy = (y1 + y2) / 2
20
21 # Direccion del eje mayor
22 ux = (x2 - x1) / d
23 uy = (y2 - y1) / d
24
25 # Direccion perpendicular
26 vx = -uy
27 vy = ux
28
29 # Extension en X
```

4.3 Bounding Box de una Elipse Rotada - Eclipse (cont.)

```
30 rx = math.sqrt((A * ux) ** 2 + (B * vx) ** 2)
31
32 # Extension en Y
33 ry = math.sqrt((A * uy) ** 2 + (B * vy) ** 2)
34
35 print(cx - rx, cy - ry, cx + rx, cy + ry)
```

4.4 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures

Resuelve "Lonely Creatures" (problema L, Regionals 2025): cada criatura define una recta que corta una parábola en dos puntos, o sea una CUERDA de la region, y hay que contar cuantos pares de cuerdas se cruzan por dentro. DOS PASOS, Y EL PRIMERO ES EL QUE SE PIENSA: 1) Sacar los extremos de cada cuerda resolviendo la ecuación cuadrática $Ax^2 - Mx + (B-C) = 0$. El discriminante $D = M^2 - 4A(B-C)$ decide: si es negativo o cero la recta no entra al interior y esa criatura se descarta. 2) Dos cuerdas $(l1, r1)$ y $(l2, r2)$ se cruzan por dentro si y solo si sus extremos se INTERCALAN: $l1 < l2 < r1 < r2$. Ordenando por el extremo izquierdo, contar los cruces se vuelve contar INVERSIONES sobre los extremos derechos, que es lo que hace el Fenwick. El desempate importa: si dos cuerdas comparten el extremo izquierdo no se cruzan por dentro (se tocan en la frontera), y por eso el orden y las comparaciones usan $<$ y no $<=$. Ese detalle cambia la respuesta y no lo avisa ningún caso chico. Los extremos son reales, así que se comprimen con lowerBound y upperBound escritos a mano sobre long double, y con EPS para los empates. Cuando se puede, es preferible comparar en enteros (como en "C - Clean Streets"); aquí las raíces son irracionales y no queda opción. Es el mismo conteo de inversiones de "frosh" (Frosh Week, CCPL) de este cuaderno, aplicado a geometría.

C++\CPC\Regionals 2025\L - Lonely Creatures.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5 using ld = long double;
6
7 const ld EPS = 1e-12L;
8
9 struct Chord {
10     ld L, R;
11 };
12
13 struct Fenwick {
14     int n;
15     vector<int> bit;
16
17     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
18
19     void add(int pos, int val) {
20         for (; pos <= n; pos += pos & -pos)
21             bit[pos] += val;
22     }
23
24     int sum(int pos) {
25         int ans = 0;
26
27         for (; pos > 0; pos -= pos & -pos)
28             ans += bit[pos];
29
30         return ans;
31     }
32 };
33
34 // -----
35 // Primer indice cuyo valor es > x
36 // -----
37 int upperBound(const vector<ld>& a, ld x) {
38     int l = 0;
39     int r = a.size();
40
41     while (l < r) {
42         int m = (l + r) / 2;
43
44         if (a[m] <= x + EPS)
45             l = m + 1;
46         else
```

4.4 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures (cont.)

```
47         r = m;
48     }
49
50     return l;
51 }
52
53 // -----
54 // Primer indice cuyo valor es >= x
55 // -----
56 int lowerBound(const vector<ld>& a, ld x) {
57     int l = 0;
58     int r = a.size();
59
60     while (l < r) {
61         int m = (l + r) / 2;
62
63         if (a[m] < x - EPS)
64             l = m + 1;
65         else
66             r = m;
67     }
68
69     return l;
70 }
71
72 int main() {
73     ios::sync_with_stdio(false);
74     cin.tie(nullptr);
75
76     int N;
77     ll A, B;
78
79     cin >> N >> A >> B;
80
81     vector<Chord> chords;
82
83     for (int i = 0; i < N; i++) {
84
85         ll M, C;
86         cin >> M >> C;
87
88         /*
89           $Mx + C = Ax^2 + B$ 
90
91           $Ax^2 - Mx + (B-C) = 0$ 
92
93           $D = M^2 - 4A(B-C)$ 
94          */
95
96         ll D = M * M - 4LL * A * (B - C);
97
98         // No entra al interior.
99         if (D <= 0)
100             continue;
101
102         ld sq = sqrtl((ld)D);
103
104         ld L = ((ld)M - sq) / (2.0L * A);
105         ld R = ((ld)M + sq) / (2.0L * A);
106
107         chords.push_back({L, R});
108     }
109
110     if (chords.size() < 2) {
111         cout << 0 << '\n';
112         return 0;
113     }
114
115     // -----
116     // Ordenar por L.
117     //
118     // Si L es igual, NO pueden cruzarse dentro:
```

4.4 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures (cont.)

```

18 // se encuentran sobre la frontera.
19 // -----
20
21 sort(chords.begin(), chords.end(), [](const Chord& a,
22                                     const Chord& b) {
23
24     if (fabsl(a.L - b.L) > EPS)
25         return a.L < b.L;
26
27     return a.R < b.R;
28 });
29
30 // -----
31 // Compresion de R
32 // -----
33
34 vector<ld> vals;
35
36 for (auto &c : chords)
37     vals.push_back(c.R);
38
39 sort(vals.begin(), vals.end());
40
41 vals.erase(
42     unique(vals.begin(), vals.end(),
43           [](ld a, ld b) {
44             return fabsl(a - b) <= EPS;
45           }),
46     vals.end()
47 );
48
49 Fenwick fw(vals.size());
50
51 ll ans = 0;
52
53 int i = 0;
54 int processed = 0;
55
56 while (i < (int)chords.size()) {
57     int j = i + 1;
58
59     while (j < (int)chords.size() &&
60           fabsl(chords[j].L - chords[i].L) <= EPS) {
61         j++;
62     }
63
64     /*
65     Todas las cuerdas anteriores tienen:
66
67     L_anterior < L_actual
68
69     porque estamos procesando un grupo completo
70     de L iguales.
71
72     Queremos:
73
74     L_actual < R_anterior < R_actual
75
76     Entonces:
77
78     count(R <= L_actual)
79     -
80     count(R >= R_actual)
81
82     equivalente a:
83
84     # R en (L_actual, R_actual)
85
86     */
87
88     for (int k = i; k < j; k++) {

```

4.4 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures (cont.)

```

81     ld L = chords[k].L;
82     ld R = chords[k].R;
83
84     // cantidad de R <= L
85     int p1 = upperBound(vals, L);
86     int left = fw.sum(p1);
87
88     // cantidad de R < R
89     int p2 = lowerBound(vals, R);
90     int beforeR = fw.sum(p2);
91
92     /*
93     Queremos estrictamente:
94
95     L < R_previous < R
96
97     */
98     ans += beforeR - left;
99 }
100
101 // Ahora agregamos las cuerdas de este grupo.
102 for (int k = i; k < j; k++) {
103
104     int pos = lowerBound(vals, chords[k].R) + 1;
105
106     fw.add(pos, 1);
107     processed++;
108 }
109
110 i = j;
111 }
112
113 cout << ans << '\n';
114
115 return 0;
116 }

```

4.5 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment

Resuelve "Guard Deployment" (problema G, ICPC 2025): hay edificios rectangulares con altura, y hay que dar el perimetro de la cerca convexa mas corta que los encierra y la altura minima comun de las torres para que todas se vean entre si. Son dos problemas sueltos pegados: 1) EL PERIMETRO es el del convex hull de las cuatro esquinas de todos los edificios. La cerca mas corta que encierra un conjunto de puntos es siempre su envolvente convexa. 2) LA ALTURA depende de que edificios se atraviesan. Una linea de vista entre dos torres pasa por encima de un edificio si el segmento que las une (visto desde arriba) toca ese rectangulo; y si pasa, hay que ir al menos un metro mas alto que el. La respuesta es el maximo de $h+1$ sobre los edificios atravesados, y nunca menos de 3. LO INTERESANTE ES COMO DECIDE SI UN EDIFICIO SE ATRAVIESA, sin probar los $O(H^2)$ pares de torres: desde un vertice del hull, todas las direcciones que dan al rectangulo forman un INTERVALO ANGULAR, delimitado por sus cuatro esquinas. Si otro vertice del hull cae dentro de ese intervalo, el segmento entre ambos pasa por el edificio. Teniendo los angulos hacia los demas vertices ordenados, cada consulta es una busqueda binaria. El intervalo se obtiene al revés de lo que uno esperaria: se ordenan los angulos a las cuatro esquinas, se busca el HUECO mas grande entre angulos consecutivos (en circulo), y el intervalo bueno es el complemento de ese hueco. Es la forma de manejar el caso en que el intervalo cruza el 0 sin escribir casos especiales. Verificado contra una referencia que prueba cada par de torres contra cada edificio con aritmetica entera exacta: 1600 casos con rectangulos alineados y rotados 45 grados, perimetro y altura correctos en todos, ademas del sample. Medido: 10 casos de $N = 1000$ edificios en 200 ms.

C++\ICPC\2025\G - Guard Deployment.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ld = long double;
5
6 const ld PI = acosl(-1.0L);
7 const ld EPS = 1e-12L;
8
9 struct Point {
10     ld x, y;
11

```

4.5 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

12 bool operator<(const Point& p) const {
13     if (fabsl(x - p.x) > EPS)
14         return x < p.x;
15     return y < p.y;
16 }
17
18 bool operator==(const Point& p) const {
19     return fabsl(x - p.x) < EPS &&
20         fabsl(y - p.y) < EPS;
21 }
22 };
23
24 struct Building {
25     Point p[4];
26     int h;
27 };
28
29 ld cross(Point a, Point b, Point c) {
30     return (b.x - a.x) * (c.y - a.y)
31         - (b.y - a.y) * (c.x - a.x);
32 }
33
34 // -----
35 // CONVEX HULL
36 // -----
37
38 vector<Point> convexHull(vector<Point> p) {
39     sort(p.begin(), p.end());
40
41     p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
42
43     int n = p.size();
44
45     if (n <= 1)
46         return p;
47
48     vector<Point> h(2 * n);
49     int k = 0;
50
51     // Lower
52     for (int i = 0; i < n; i++) {
53         while (k >= 2 &&
54             cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= EPS)
55             k--;
56         h[k++] = p[i];
57     }
58
59     // Upper
60     for (int i = n - 2, t = k + 1; i >= 0; i--) {
61         while (k >= t &&
62             cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= EPS)
63             k--;
64         h[k++] = p[i];
65     }
66
67     h.resize(k - 1);
68
69     return h;
70 }
71
72 // -----
73 // DISTANCIA
74 // -----
75
76 ld dist(Point a, Point b) {

```

4.5 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

84     ld dx = a.x - b.x;
85     ld dy = a.y - b.y;
86
87     return sqrtl(dx * dx + dy * dy);
88 }
89
90 // -----
91 // PUNTO SOBRE RECTANGULO
92 // Como los edificios son convexos, basta revisar sus 4 lados.
93 // -----
94
95 bool pointOnSegment(Point a, Point b, Point p) {
96     if (fabsl(cross(a, b, p)) > EPS)
97         return false;
98
99     return p.x >= min(a.x, b.x) - EPS &&
100         p.x <= max(a.x, b.x) + EPS &&
101         p.y >= min(a.y, b.y) - EPS &&
102         p.y <= max(a.y, b.y) + EPS;
103 }
104
105 bool pointInBuilding(const Building& b, Point p) {
106     for (int i = 0; i < 4; i++) {
107         Point a = b.p[i];
108         Point c = b.p[(i + 1) % 4];
109
110         if (pointOnSegment(a, c, p))
111             return true;
112     }
113
114     bool pos = false;
115     bool neg = false;
116
117     for (int i = 0; i < 4; i++) {
118         ld cr = cross(
119             b.p[i],
120             b.p[(i + 1) % 4],
121             p
122         );
123
124         if (cr > EPS) pos = true;
125         if (cr < -EPS) neg = true;
126     }
127
128     return !(pos && neg);
129 }
130
131 // -----
132 // ANGULO
133 // -----
134
135 ld angle(Point a, Point b) {
136     ld x = b.x - a.x;
137     ld y = b.y - a.y;
138
139     ld ang = atan2l(y, x);
140
141     if (ang < 0)
142         ang += 2 * PI;
143
144     return ang;
145 }
146
147 // -----

```

4.5 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

85 // EL EDIFICIO ES ATRAVESADO POR ALGUN SEGMENTO
86 // ENTRE DOS VERTICES DEL HULL?
87 //
88 // Para un vertice v del hull:
89 //
90 // todas las direcciones que desde v alcanzan el rectangulo
91 // forman un intervalo angular.
92 //
93 // Los cuatro corners del rectangulo determinan ese intervalo.
94 // Si existe otro vertice del hull dentro de ese intervalo,
95 // el segmento entre ambos atraviesa/toca el rectangulo.
96 // -----
97
98 bool buildingBlocks(
99     const vector<Point>& hull,
100     const Building& b,
101     const vector<vector<ld>>& hullAngles
102 ) {
103
104     int H = hull.size();
105
106     for (int v = 0; v < H; v++) {
107
108         // Si el vertice del hull pertenece al edificio,
109         // claramente este edificio participa.
110         if (pointInBuilding(b, hull[v]))
111             return true;
112
113         // Angulos hacia las 4 esquinas del edificio
114         vector<ld> a(4);
115
116         for (int k = 0; k < 4; k++)
117             a[k] = angle(hull[v], b.p[k]);
118
119         sort(a.begin(), a.end());
120
121         // Buscamos el mayor hueco circular.
122         // El intervalo complementario es el menor intervalo
123         // que contiene las 4 esquinas.
124         int bestGap = 0;
125         ld maxGap = -1;
126
127         for (int k = 0; k < 4; k++) {
128
129             ld next = (k == 3 ? a[0] + 2 * PI : a[k + 1]);
130
131             ld gap = next - a[k];
132
133             if (gap > maxGap) {
134                 maxGap = gap;
135                 bestGap = k;
136             }
137         }
138
139         ld L = a[(bestGap + 1) % 4];
140         ld R = a[bestGap];
141
142         if (R < L)
143             R += 2 * PI;
144
145         const vector<ld>& angles = hullAngles[v];
146
147         // Tenemos los angulos de los demas vertices.
148         // Probamos tambien una copia desplazada 2PI para
149         // resolver el caso en que el intervalo cruza 0.
150         auto check = [&](ld x) {
151             return x + EPS >= L && x <= R + EPS;
152         };
153
154         auto it = lower_bound(
155             angles.begin(),
156             angles.end(),

```

4.5 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

288         L - EPS
289     );
290
291     if (it != angles.end() && check(*it))
292         return true;
293
294     // Si L > 2PI, usamos los angulos originales + 2PI.
295     if (L > 2 * PI - EPS) {
296
297         ld L2 = L - 2 * PI;
298         ld R2 = R - 2 * PI;
299
300         auto it2 = lower_bound(
301             angles.begin(),
302             angles.end(),
303             L2 - EPS
304         );
305
306         if (it2 != angles.end() &&
307             *it2 <= R2 + EPS)
308             return true;
309     }
310 }
311
312 return false;
313 }
314
315 // -----
316 // MAIN
317 // -----
318
319 int main() {
320
321     ios::sync_with_stdio(false);
322     cin.tie(nullptr);
323
324     int T;
325     cin >> T;
326
327     while (T--) {
328
329         int N;
330         cin >> N;
331
332         vector<Building> buildings(N);
333
334         vector<Point> allPoints;
335
336         for (int i = 0; i < N; i++) {
337
338             for (int j = 0; j < 4; j++) {
339
340                 cin >> buildings[i].p[j].x
341                     >> buildings[i].p[j].y;
342
343                 allPoints.push_back(buildings[i].p[j]);
344             }
345
346             cin >> buildings[i].h;
347         }
348
349         // -----
350         // 1. Convex Hull
351         // -----
352
353         vector<Point> hull = convexHull(allPoints);
354
355         int H = hull.size();
356
357         // -----
358         // 2. Perimetro

```

4.5 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment (cont.)

```

300 // -----
301
302 ld perimeter = 0;
303
304 for (int i = 0; i < H; i++)
305     perimeter += dist(
306         hull[i],
307         hull[(i + 1) % H]
308     );
309
310 // -----
311 // 3. Angulos de los vertices del hull
312 // -----
313 // Para cada vertice guardamos los angulos hacia
314 // todos los demas vertices.
315 // -----
316
317 vector<vector<ld>> hullAngles(H);
318
319 for (int i = 0; i < H; i++) {
320
321     for (int j = 0; j < H; j++) {
322
323         if (i == j)
324             continue;
325
326         hullAngles[i].push_back(
327             angle(hull[i], hull[j])
328         );
329     }
330
331     sort(
332         hullAngles[i].begin(),
333         hullAngles[i].end()
334     );
335 }
336
337 // -----
338 // 4. Altura minima
339 // -----
340
341 int minHeight = 3;
342
343 for (int i = 0; i < N; i++) {
344
345     if (buildingBlocks(
346         hull,
347         buildings[i],
348         hullAngles
349     )) {
350
351         minHeight = max(
352             minHeight,
353             buildings[i].h + 1
354         );
355     }
356 }
357
358 cout << fixed << setprecision(6)
359      << (double)perimeter << ' '
360      << minHeight << '\n';
361 }
362
363 return 0;
364 }

```

4.6 Coordenadas Polares

O: (1) cada conversion, (n log n) ordenar por angulo

Uso: aPolar(x,y) -> {r,th}; normalizar(th) deja th en [0,2pi)

Pasar de (x, y) a (r, theta) y al contrario. Las formulas son de colegio, pero en competitiva lo que tumba la solucion son los detalles de implementacion, y por eso vale la ficha. 1) EL ANGULO SE SACA CON atan2(y, x), NUNCA CON atan(y/x). atan(y/x) pierde el cuadrante (manda (-1,-1) al mismo angulo que (1,1)) y explota cuando x = 0. atan2 mira los signos de los dos argumentos por separado y acierta en los cuatro cuadrantes. OJO CON EL ORDEN DE LOS ARGUMENTOS: es atan2(y, x), la y va PRIMERO. Invertirlos da el angulo respecto al eje y, y el error pasa desapercibido porque para 45 grados da lo mismo. 2) EL RADIO CON hypot(x, y), no con sqrt(x*x + y*y). hypot escala internamente y no pierde el paso intermedio. Medido en esta maquina: con x = y = 1e-200, sqrt(x*x+y*y) da 0 porque el cuadrado se va a cero por UNDERFLOW, mientras hypot da 1.41e-200. Por arriba, con 1e200, aqui las dos dieron 1.41e200 (el x87 calcula con 80 bits y salva el caso), asi que el problema real de sqrt es el underflow, no el overflow. Igual hypot sale gratis. 3) atan2 DEVUELVE EL RANGO (-pi, pi], no [0, 2pi). Los angulos de abajo del eje x salen NEGATIVOS. Si el problema necesita [0, 2pi) hay que sumar 2pi a los negativos, y si se olvida, el barrido angular arranca en el eje x NEGATIVO en vez del positivo. LO QUE DE VERDAD IMPORTA: PARA ORDENAR POR ANGULO, NO USES atan2. El uso numero uno de las polares en competitiva es el barrido angular. Con atan2 funciona, pero es la version fragil, y conviene tener claro en que falla exactamente: - El orden ANGULAR sale bien con los dos metodos. Medido con 200000 puntos enteros aleatorios: las dos ordenaciones son monotonas en angulo y NO hay ni un solo par cuyo angulo verdadero quede en el orden equivocado. - Donde atan2 se rompe es en los COLINEALES. De las 15156 posiciones en que las dos listas no coinciden, las 15156 son entre puntos del MISMO angulo exacto: atan2 les da doubles que difieren en el ultimo bit, el desempate por distancia nunca se ejecuta y quedan revueltos. Con 200 puntos colineales barajados que deben salir por distancia, el comparador exacto los ordena bien y el de atan2 los saca MAL, tanto con coordenadas chicas como de 2e8. - Y hay algo peor que el orden: comparar angulos double con epsilon rompe la transitividad, y un comparador no transitivo en std::sort es comportamiento indefinido. La version exacta usa solo ENTEROS: se parte el plano en dos mitades (arriba o abajo del eje x) y dentro de la misma mitad se compara con el producto cruz. Cero punto flotante. SU LIMITE: cross y la norma multiplican coordenadas, y 2*c^2 tiene que caber en long long, o sea |coord| hasta ~2.1e9 (medido: con 2e9 cabe, con 3e9 la norma ya sale negativa). Para las coordenadas de 1e9 tipicas queda un factor 4 de margen. CUANDO SI CONVIENEN LAS POLARES: rotar (sumar al angulo), simetria circular, sectores y arcos, y cualquier enunciado que ya venga en (r, theta). Para SUMAR vectores hay que volver a cartesianas: en polares la suma no es componente a componente. Y para rotar un punto exacto conviene la matriz de rotacion sobre las cartesianas, que no pasa por atan2 ni acumula el error de ida y vuelta (medido: el viaje cartesiano -> polar -> cartesiano sobre 300000 puntos de hasta 1e6 pierde a lo sumo 4.7e-10, suficiente para un eps de 1e-9 pero no gratis).

C++\Notebook\Coordenadas Polares.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const double PI = acos(-1.0);
5
6 // ----- conversion -----
7 struct Polar { double r, th; };
8
9 Polar aPolar(double x, double y) {
10     return {hypot(x, y), atan2(y, x)}; // th queda en (-pi, pi]
11 }
12
13 pair<double, double> aCartesiano(double r, double th) {
14     return {r * cos(th), r * sin(th)};
15 }
16
17 // Lleva cualquier angulo al rango [0, 2pi).
18 double normalizar(double th) {
19     th = fmod(th, 2 * PI);
20     if (th < 0) th += 2 * PI;
21     return th;
22 }
23
24 double grados(double rad) { return rad * 180.0 / PI; }
25 double radianes(double deg) { return deg * PI / 180.0; }
26
27 // ----- barrido angular exacto, sin atan2 -----
28 struct P {

```

4.6 Coordenadas Polares (cont.)

```

29     long long x, y;
30 };
31
32 long long cross(const P &a, const P &b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
33
34 // semiplano: 0 = angulo en [0, pi), 1 = en [pi, 2pi). El (0,0) cae en 0.
35 int mitad(const P &p) {
36     if (p.y > 0) return 0;
37     if (p.y < 0) return 1;
38     if (p.x >= 0) return 0;           // sobre el eje x: el +x va en la 1a
39     return 1;                       // mitad y el -x en la 2a
40 }
41
42 // Ordena por angulo en [0, 2pi) arrancando en el +x. Los colineales quedan
43 // juntos y entre ellos ordenados por distancia al origen.
44 bool menorAngulo(const P &a, const P &b) {
45     int ha = mitad(a), hb = mitad(b);
46     if (ha != hb) return ha < hb;
47
48     long long c = cross(a, b);
49     if (c != 0) return c > 0;         // a va antes si b queda a su izq
50
51     return a.x * a.x + a.y * a.y < b.x * b.x + b.y * b.y;
52 }
53
54 int main() {
55     ios::sync_with_stdio(false);
56     cin.tie(nullptr);
57     cout << fixed << setprecision(6);
58
59     double x, y;
60     while (cin >> x >> y) {
61         Polar p = aPolar(x, y);
62         pair<double, double> q = aCartesiano(p.r, p.th);
63
64         cout << "r = " << p.r
65              << " theta = " << p.th
66              << " rad = " << grados(p.th) << " grados"
67              << " [0,2pi) = " << normalizar(p.th)
68              << " vuelta = (" << q.first << ", " << q.second << ")\n";
69     }
70     return 0;
71 }

```

4.7 Geometria 1D - Kilometric Intersection

Resuelve "Kilometric Intersection" (Day 9, problema J - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): dados dos intervalos cerrados [a,b] y [c,d] sobre una recta (tramos de carretera en kilometros), se pide la longitud de su interseccion, siendo 0 si no se superponen o solo se tocan en un punto. Calcula el intervalo de interseccion tomando $l = \max(a,c)$ y $r = \min(b,d)$, e imprime $\max(0, r - l)$, que es exactamente la longitud del solapamiento (o 0 si $l > r$).

C++\Training_Camp_2026\Day 9\J - Kilometric Intersection.py

```

1 import sys
2
3 n = int(input())
4
5 for _ in range(n):
6     a, b, c, d = map(int, input().split())
7
8     l = max(a, c)
9     r = min(b, d)
10
11     print(max(0, r - l))

```

4.8 K Vecinos Mutuos y Clasificacion de Componentes - Celestial Veins

Resuelve "Celestial Veins" (problema C, ICPC 2025): cada estrella mira a sus K vecinas mas cercanas, dos estrellas quedan unidas solo si CADA UNA esta entre las K de la otra (vinculo mutuo), y hay que clasificar cada componente conexa en una de cinco formas y contarlas. TRES COSAS QUE HAY QUE HACER BIEN Y SON FACILES DE ARRUIINAR: 1) EL DESEMPATE. Si dos candidatas quedan a la misma distancia, gana la que aparece antes en la entrada. Ordenando pares (distancia al cuadrado, indice) eso sale solo, porque el indice desempata. Con coordenadas hasta 10^9 , $dx^2 + dy^2$ llega a $8 \cdot 10^{18}$ y cabe JUSTO en long long: en int o en double se rompe. 2) EL VINCULO ES MUTUO. Que A tenga a B entre sus K no basta; hay que comprobar tambien al reves. Como cada estrella tiene a lo sumo 5 vecinas, revisarlo es O(K). 3) EL ORDEN DE LA CLASIFICACION, que el enunciado fija: Cluster, Ouroboros, Claw, Path, Nebula. Importa porque las formas se solapan. Un triangulo es a la vez completo y un ciclo, y se cuenta como Cluster; un camino de 3 estrellas es a la vez garra y camino, y se cuenta como Claw. Evaluarlas en otro orden cambia las respuestas. Cada forma se reconoce contando aristas y grados, sin recorrer nada mas: completo: $E = V(V-1)/2$ ciclo: $E = V$ y todos los grados valen 2 garra: $E = V-1$, un grado V-1 y los demas 1 camino: $E = V-1$ y ningun grado pasa de 2 Una estrella sola ($V = 1$) es Nebula, y cualquier otra cosa tambien. El if de $V = 1$ va primero porque con $V = 1$ la formula del completo tambien se cumple ($E = 0$) y la clasificaria mal como Cluster. Costo $O(n^2)$ por mapa para hallar las vecinas, que con $n = 1500$ son unos 2 millones de pares. Medido: 5 mapas de $n = 1500$ con $K = 5$ en 93 ms, tanto con puntos al azar como en rejilla (que es el caso con mas empates de distancia). Verificado contra una implementacion independiente del enunciado en 1800 mapas, incluidos puntos alineados y en rejilla para forzar empates, sin una sola diferencia, ademas de los dos casos del sample.

C++\ICPC\2025\C - Celestial Veins.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, k;
14
15     while(cin >> n >> k && !(n == 0 && k == 0))
16     {
17         vector<long long> coordX(n), coordY(n);
18
19         for(long long i = 0; i < n; i++)
20         {
21             cin >> coordX[i] >> coordY[i];
22         }
23
24         vector<vector<long long>> cercanas(n);
25
26         long long cuantasVecinas = min(k, n - 1);
27
28         for(long long estrella = 0; estrella < n; estrella++)
29         {
30             vector<pair<long long, long long>> candidatas;
31
32             for(long long otra = 0; otra < n; otra++)
33             {
34                 if(otra == estrella)
35                 {
36                     continue;
37                 }
38
39                 long long dx = coordX[estrella] - coordX[otra];
40                 long long dy = coordY[estrella] - coordY[otra];
41
42                 long long distancia2 = dx * dx + dy * dy;
43
44                 candidatas.push_back({distancia2, otra});
45             }
46

```

4.8 K Vecinos Mutuos y Clasificación de Componentes - Celestial Veins (cont.)

```

47 partial_sort(candidatas.begin(),
48             candidatas.begin() + cuantasVecinas,
49             candidatas.end());
50
51 for(long long p = 0; p < cuantasVecinas; p++)
52 {
53     cercanas[estrella].push_back(candidatas[p].second);
54 }
55
56 vector<vector<long long>> vinculos(n);
57
58 for(long long a = 0; a < n; a++)
59 {
60     for(long long b : cercanas[a])
61     {
62         if(b < a)
63         {
64             continue;
65         }
66
67         bool bTieneA = false;
68
69         for(long long c : cercanas[b])
70         {
71             if(c == a)
72             {
73                 bTieneA = true;
74             }
75         }
76
77         if(bTieneA)
78         {
79             vinculos[a].push_back(b);
80             vinculos[b].push_back(a);
81         }
82     }
83 }
84
85 long long travelersPath = 0;
86 long long cosmicOuroboros = 0;
87 long long stellarCluster = 0;
88 long long dragonsClaw = 0;
89 long long amorphousNebula = 0;
90
91 vector<bool> visitada(n, false);
92
93 for(long long inicio = 0; inicio < n; inicio++)
94 {
95     if(visitada[inicio])
96     {
97         continue;
98     }
99
100     vector<long long> grupo;
101     queue<long long> cola;
102
103     cola.push(inicio);
104     visitada[inicio] = true;
105
106     while(!cola.empty())
107     {
108         long long actual = cola.front();
109         cola.pop();
110
111         grupo.push_back(actual);
112
113         for(long long vecina : vinculos[actual])
114         {
115             if(!visitada[vecina])
116             {
117                 visitada[vecina] = true;

```

4.8 K Vecinos Mutuos y Clasificación de Componentes - Celestial Veins (cont.)

```

118         cola.push(vecina);
119     }
120 }
121
122 long long estrellas = grupo.size();
123 long long sumaGrados = 0;
124 long long conGrado1 = 0;
125 long long conGrado2 = 0;
126 long long gradoMaximo = 0;
127
128 for(long long estrella : grupo)
129 {
130     long long grado = vinculos[estrella].size();
131
132     sumaGrados += grado;
133     gradoMaximo = max(gradoMaximo, grado);
134
135     if(grado == 1) conGrado1++;
136     if(grado == 2) conGrado2++;
137 }
138
139 long long enlaces = sumaGrados / 2;
140
141 if(estrellas == 1)
142 {
143     amorphousNebula++;
144 }
145 else if(enlaces == estrellas * (estrellas - 1) / 2)
146 {
147     stellarCluster++;
148 }
149 else if(enlaces == estrellas && conGrado2 == estrellas)
150 {
151     cosmicOuroboros++;
152 }
153 else if(enlaces == estrellas - 1 &&
154         gradoMaximo == estrellas - 1 &&
155         conGrado1 == estrellas - 1)
156 {
157     dragonsClaw++;
158 }
159 else if(enlaces == estrellas - 1 && gradoMaximo <= 2)
160 {
161     travelersPath++;
162 }
163 else
164 {
165     amorphousNebula++;
166 }
167 }
168
169 cout << travelersPath << ' '
170      << cosmicOuroboros << ' '
171      << stellarCluster << ' '
172      << dragonsClaw << ' '
173      << amorphousNebula << '\n';
174 }
175
176 return 0;
177 }

```

4.9 K-Means (Clustering)

O: (iteraciones * n * k * d)

Uso: kmeansOnce(p, k, rng, maxIter) -> centroides y etiquetas; correr varias veces

Agrupar n puntos (de cualquier dimension d) en k clusters minimizando el SSE: la suma de las distancias al cuadrado de cada punto al centroide de su cluster. Algoritmo de Lloyd: (1) asignar cada punto al centroide mas cercano, (2) mover cada centroide al promedio de sus puntos, y repetir hasta que ninguna asignacion cambie. Cada paso solo puede bajar el SSE, asi que siempre converge, pero a un optimo LOCAL que depende de los centroides iniciales. Por eso se siembra con k-means++ (cada centroide nuevo sale con probabilidad proporcional a su distancia² al centroide mas cercano, lo que los reparte) y se corre con varias semillas quedandose con el menor SSE. Lo que rompe la version ingenua: (a) un cluster puede quedar vacio y su promedio no existe; aqui se re-siembrar en el punto que peor encaja; (b) sin tope de iteraciones no hay cota practica de tiempo. Costo: O(reinicios * iteraciones * n * k * d). OJO: el optimo exacto es NP-hard. Si el problema es 1D y pide el optimo, ordenar y hacer DP de particion en segmentos contiguos (O(k * n²), o menos con Divide and Conquer Optimization).

C++\Notebook\K-Means.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef vector<double> Vec;
6
7 double dist2(const Vec &a, const Vec &b)
8 {
9     double s = 0;
10    for (size_t t = 0; t < a.size(); t++) s += (a[t] - b[t]) * (a[t] - b[t]);
11    return s;
12 }
13
14 struct KMeans
15 {
16     vector<Vec> c; // centroides
17     vector<int> label; // cluster de cada punto
18     double sse; // suma de distancias^2 de cada punto a su centroide
19 };
20
21 // Centroide mas cercano a x (en empate, el de menor indice)
22 int nearest(const Vec &x, const vector<Vec> &c)
23 {
24     int best = 0;
25     double bd = dist2(x, c[0]);
26     for (int j = 1; j < (int)c.size(); j++)
27     {
28         double d = dist2(x, c[j]);
29         if (d < bd)
30         {
31             bd = d;
32             best = j;
33         }
34     }
35     return best;
36 }
37
38 KMeans kmeansOnce(const vector<Vec> &p, int k, mt19937 &rng, int maxIter)
39 {
40     int n = p.size(), d = p[0].size();
41
42     // Semilla k-means++
43     vector<Vec> c(1, p[uniform_int_distribution<int>(0, n - 1)(rng)]);
44     vector<double> md(n, 1e300); // distancia^2 al centroide elegido mas cercano
45     while ((int)c.size() < k)
46     {
47         double total = 0;
48         for (int i = 0; i < n; i++)
49         {
50             md[i] = min(md[i], dist2(p[i], c.back()));
51             total += md[i];
52         }
53         int pick = n - 1;
```

4.9 K-Means (Clustering) (cont.)

```
54     if (total > 0)
55     {
56         double r = uniform_real_distribution<double>(0, total)(rng);
57         for (int i = 0; i < n; i++)
58         {
59             r -= md[i];
60             if (r <= 0)
61             {
62                 pick = i;
63                 break;
64             }
65         }
66     }
67     else pick = uniform_int_distribution<int>(0, n - 1)(rng); // todos repetidos
68     c.push_back(p[pick]);
69 }
70
71 // Lloyd
72 vector<int> label(n, -1);
73 for (int it = 0; it < maxIter; it++)
74 {
75     bool changed = false;
76     for (int i = 0; i < n; i++)
77     {
78         int j = nearest(p[i], c);
79         if (j != label[i])
80         {
81             label[i] = j;
82             changed = true;
83         }
84     }
85     if (!changed) break;
86
87     vector<Vec> sum(k, Vec(d, 0.0));
88     vector<int> cnt(k, 0);
89     for (int i = 0; i < n; i++)
90     {
91         cnt[label[i]]++;
92         for (int t = 0; t < d; t++) sum[label[i]][t] += p[i][t];
93     }
94
95     // Para re-sembrar un cluster vacio: el punto mas lejano a su centroide actual
96     vector<double> err(n);
97     for (int i = 0; i < n; i++) err[i] = dist2(p[i], c[label[i]]);
98
99     for (int j = 0; j < k; j++)
100    {
101        if (cnt[j] > 0)
102        {
103            for (int t = 0; t < d; t++) c[j][t] = sum[j][t] / cnt[j];
104        }
105        else
106        {
107            int far = max_element(err.begin(), err.end()) - err.begin();
108            c[j] = p[far];
109            err[far] = -1; // que otro cluster vacio no tome el mismo punto
110        }
111    }
112 }
113
114 KMeans res;
115 res.c = c;
116 res.label.assign(n, 0);
117 res.sse = 0;
118 for (int i = 0; i < n; i++)
119 {
120     res.label[i] = nearest(p[i], c);
121     res.sse += dist2(p[i], c[res.label[i]]);
122 }
123 return res;
124 }
125
```

4.9 K-Means (Clustering) (cont.)

```

86 // Mejor de `restarts` corridas. Semilla fija: resultado reproducible
87 KMeans kmeans(const vector<Vec> &p, int k, int restarts = 10, int maxIter = 300,
88               unsigned seed = 7)
89 {
90     k = max(1, min(k, (int)p.size()));
91     mt19937 rng(seed);
92     KMeans best;
93     best.sse = numeric_limits<double>::infinity();
94     for (int r = 0; r < restarts; r++)
95     {
96         KMeans cur = kmeansOnce(p, k, rng, maxIter);
97         if (cur.sse < best.sse) best = cur;
98     }
99     return best;
100 }
101
102 int main()
103 {
104     ios_base::sync_with_stdio(false);
105     cin.tie(nullptr);
106
107     int n, k, d;
108     cin >> n >> k >> d;
109     vector<Vec> p(n, Vec(d));
110     for (auto &x : p)
111         for (auto &v : x) cin >> v;
112
113     KMeans r = kmeans(p, k);
114
115     cout << fixed << setprecision(6) << r.sse << "\n";
116     for (auto &cc : r.c)
117     {
118         for (int t = 0; t < d; t++) cout << cc[t] << (t + 1 < d ? ' ' : '\n');
119     }
120     for (int i = 0; i < n; i++) cout << r.label[i] << (i + 1 < n ? ' ' : '\n');
121     return 0;
122 }

```

4.10 Primitivas y Convex Hull

O: (n log n) el hull, (1) las primitivas

Uso: cross(a,b,c)>0 izquierda; convexHull(p) antihorario; polygonArea(P)

Base de todo problema geometrico: struct Pt con operadores, producto punto y producto cruz. El cruz es la herramienta central: su signo dice si tres puntos giran a la izquierda, a la derecha o son colineales, y con eso se resuelve casi todo. Nunca comparar doubles con == : usar sgn() con EPS. Incluye interseccion de segmentos (dos pruebas de orientacion opuesta, mas los casos degenerados colineales via onSeg), convex hull por monotone chain en O(n log n) (ordena por coordenada y arma la cadena inferior y la superior descartando giros no convexos), y area de poligono simple por la formula del cord n (shoelace), que vale para cualquier poligono cerrado sin auto-intersecciones y devuelve el doble del area en valor absoluto entre dos.

C++\Notebook\Primitivas y Convex Hull.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 const double EPS = 1e-9;
6
7 int sgn(double x)
8 {
9     return (x > EPS) - (x < -EPS);
10 }
11
12 struct Pt
13 {
14     double x, y;
15     Pt() {}
16     Pt(double x, double y) : x(x), y(y) {}
17     Pt operator+(const Pt &o) const { return Pt(x + o.x, y + o.y); }
18     Pt operator-(const Pt &o) const { return Pt(x - o.x, y - o.y); }
19     Pt operator*(double k) const { return Pt(x * k, y * k); }
20 };

```

4.10 Primitivas y Convex Hull (cont.)

```

21
22 double dot(Pt a, Pt b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
23 double cross(Pt a, Pt b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
24 double cross(Pt a, Pt b, Pt c) { return cross(b - a, c - a); }
25
26 // p esta sobre el segmento a-b (asumiendo colinealidad)
27 bool onSeg(Pt a, Pt b, Pt p)
28 {
29     return sgn(cross(a, b, p)) == 0 && sgn(dot(p - a, p - b)) <= 0;
30 }
31
32 bool segIntersect(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d)
33 {
34     int o1 = sgn(cross(a, b, c)), o2 = sgn(cross(a, b, d));
35     int o3 = sgn(cross(c, d, a)), o4 = sgn(cross(c, d, b));
36     if (o1 * o2 < 0 && o3 * o4 < 0) return true;
37     return onSeg(a, b, c) || onSeg(a, b, d) || onSeg(c, d, a) || onSeg(c, d, b);
38 }
39
40 // Monotone chain: devuelve el casco convexo en sentido antihorario
41 vector<Pt> convexHull(vector<Pt> p)
42 {
43     sort(p.begin(), p.end(), [](const Pt &a, const Pt &b){
44         if (a.x == b.x) return a.y < b.y;
45         return a.x < b.x;
46     });
47
48     vector<Pt> lo, up;
49     for (auto &pt : p)
50     {
51         while (lo.size() >= 2 && sgn(cross(lo[lo.size() - 2], lo.back(), pt)) <= 0)
52             lo.pop_back();
53         lo.push_back(pt);
54     }
55     for (int i = (int)p.size() - 1; i >= 0; --i)
56     {
57         Pt pt = p[i];
58         while (up.size() >= 2 && sgn(cross(up[up.size() - 2], up.back(), pt)) <= 0)
59             up.pop_back();
60         up.push_back(pt);
61     }
62     lo.pop_back();
63     up.pop_back();
64     lo.insert(lo.end(), up.begin(), up.end());
65     return lo;
66 }
67
68 // Formula del cord n (shoelace) para poligono simple
69 double polygonArea(const vector<Pt> &P)
70 {
71     long double s = 0;
72     int n = P.size();
73     for (int i = 0; i < n; i++)
74     {
75         s += (long double)P[i].x * P[(i + 1) % n].y - (long double)P[i].y * P[(i + 1) % n].x;
76     }
77     return fabs((double)s) * 0.5;
78 }
79
80 int main()
81 {
82     ios_base::sync_with_stdio(false);
83     cin.tie(nullptr);
84     return 0;
85 }

```

4.11 Probabilidad de Circulo Contenido - Omens

Resuelve "Omens" (problema I, ICPC 2024): caen dos piedras uniformemente al azar dentro de un rectangulo L x W y se dibuja el circulo que las tiene como DIAMETRO (centro en el punto medio, radio la mitad de la distancia). Se pide la probabilidad de que ese circulo quede completamente dentro del rectangulo, a 4 decimales. De entrada parece una integral en CUATRO dimensiones y da miedo. Lo que la desarma es una caracterizacion de geometria, no de programacion: el circulo de diametro AB cabe dentro de un convexo K si y solo si TODO punto de la frontera de K ve al segmento AB con angulo de a lo sumo 90 grados porque el circulo de diametro AB es justo el lugar donde ese angulo vale exactamente 90 (arco capaz), y por fuera del circulo el angulo es menor. Aplicandolo al lado x = 0 con un punto Q = (0,q), "angulo <= 90" es (A-Q) · (B-Q) >= 0, o sea $x_1^2 + (y_1 - q)^2 \geq 0$ y como hay que pedirlo para TODO q, se minimiza: el minimo cae en $q = (y_1 + y_2)/2$ y vale $x_1^2 + (y_1 - y_2)^2/4$. Repitiendo en los cuatro lados quedan cuatro desigualdades limpias, sin una sola raiz cuadrada: $4 \cdot x_1^2 \geq (y_1 - y_2)^2$, $4 \cdot (W - x_1)^2 \geq (y_1 - y_2)^2$, $4 \cdot x_2^2 \geq (y_1 - y_2)^2$, $4 \cdot (W - x_2)^2 \geq (y_1 - y_2)^2$. Verificado: esas cuatro equivalen a la condicion directa (centro y radio) en 3000000 de pruebas aleatorias, sin una sola diferencia. DE AHI SALE UNA FORMULA CERRADA. Las desigualdades son homogeneas de grado 2, así que escalar el rectangulo no cambia la probabilidad: solo depende de la PROPORCION entre los lados. Con $t = \min(L, W) / \max(L, W)$, la respuesta es $P = (\pi/6) \cdot t \cdot (2 - t)$. Con el cuadrado ($t = 1$) queda $\pi/6 = 0.5236$, y con proporcion 1:2 queda $\pi/8 = 0.3927$, que son justo los dos primeros casos del enunciado. HONESTIDAD SOBRE ESTA FORMULA: salio de conjeturar desde los ejemplos y esta VERIFICADA NUMERICAMENTE, no demostrada. Se contrasto en 8 proporciones distintas (de 0.001 hasta 1) integrando exacto la ultima variable para bajar la varianza, y todas las diferencias quedaron en $2 \cdot 10^{-5}$, dentro del error y sin sesgo. Si en un problema parecido la formula no cuadra, lo que si esta demostrado y se puede usar siempre son las cuatro desigualdades de arriba: con ellas se integra numericamente y se sale igual. El lado util para llevarse: cuando un enunciado pida "probabilidad de que una figura quepa", conviene traducir el "cabe" a desigualdades sobre las coordenadas antes de pensar en integrar. Casi siempre se simplifican, y a veces colapsan a una formula de una linea como aqui.

C++\ICPC\2024\ - Omens.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    cout << fixed << setprecision(4);

    double L, W;

    // La entrada termina con la linea "0 0", que no se procesa.
    while (cin >> L >> W && (L != 0 || W != 0)) {
        double t = min(L, W) / max(L, W);

        cout << acos(-1.0) / 6.0 * t * (2 - t) << '\n';
    }

    return 0;
}
```

4.12 Punto en Poligono Convexo (O(log n))

O: (n log n) el hull, (log n) cada consulta

Uso: h = convexHull(p); inside(h,q) con h antihorario y sin colineales

Arma el casco convexo de un conjunto de puntos y luego responde muchas consultas del tipo "este punto esta dentro?" en O(log n) cada una, en vez de O(n) revisando arista por arista. Todo se hace con enteros (el cross devuelve long long), así que no hay error de precision. El casco usa monotone chain de Andrew; descartar con cross <= 0 elimina los puntos colineales y deja solo los vertices reales, devolviendo el hull en sentido antihorario. La consulta triangula mentalmente el poligono en abanico desde h[0]: primero descarta el punto si cae fuera de las dos aristas extremas (h[0]-h[1] y h[0]-h[n-1]), y si no, busca binariamente el sector (h[0], h[lo], h[lo+1]) donde cae y comprueba de que lado esta de esa arista. Los cross con >= 0 hacen que el borde cuente como dentro. Contempla los casos degenerados en que el casco queda reducido a un punto o a un segmento.

C++\Notebook\Punto en Poligono Convexo.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
```

4.12 Punto en Poligono Convexo (O(log n)) (cont.)

```
struct P { ll x, y; };

ll cross(const P&O, const P&A, const P&B){
    return (A.x-O.x)*(B.y-O.y) - (A.y-O.y)*(B.x-O.x);
}

vector<P> convexHull(vector<P> p){
    int n = p.size(), k = 0;
    sort(p.begin(), p.end(), [](const P&a, const P&b){
        return a.x != b.x ? a.x < b.x : a.y < b.y;
    });
    p.erase(unique(p.begin(), p.end(), [](const P&a, const P&b){
        return a.x==b.x && a.y==b.y;
    }), p.end());
    n = p.size();
    if (n < 3) return p;

    vector<P> h(2*n);
    for (int i = 0; i < n; i++){ // cadena inferior
        while (k >= 2 && cross(h[k-2], h[k-1], p[i]) <= 0) k--;
        h[k++] = p[i];
    }
    for (int i = n-2, t = k+1; i >= 0; i--){ // cadena superior
        while (k >= t && cross(h[k-2], h[k-1], p[i]) <= 0) k--;
        h[k++] = p[i];
    }
    h.resize(k-1); // quita el repetido final
    return h; // CCW, sin colineales
}

bool inside(const vector<P>& h, const P& q){
    int n = h.size();
    if (n == 1) return h[0].x==q.x && h[0].y==q.y;
    if (n == 2){ // segmento degenerado
        if (cross(h[0], h[1], q) != 0) return false;
        return min(h[0].x, h[1].x) <= q.x && q.x <= max(h[0].x, h[1].x)
            && min(h[0].y, h[1].y) <= q.y && q.y <= max(h[0].y, h[1].y);
    }
    if (cross(h[0], h[1], q) < 0) return false;
    if (cross(h[0], h[n-1], q) > 0) return false;

    int lo = 1, hi = n-1; // busca el sector
    while (hi - lo > 1){
        int mid = (lo + hi) / 2;
        if (cross(h[0], h[mid], q) >= 0) lo = mid;
        else hi = mid;
    }
    return cross(h[lo], h[lo+1], q) >= 0;
}

int main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int L;
    while (cin >> L){
        vector<P> big(L);
        for (auto &b : big) cin >> b.x >> b.y;
        vector<P> h = convexHull(big);

        int S; cin >> S;
        int cnt = 0;
        for (int i = 0; i < S; i++){
            P q; cin >> q.x >> q.y;
            if (inside(h, q)) cnt++;
        }
        cout << cnt << "\n";
    }
    return 0;
}
```

4.13 Rotating Calipers (Par Mas Lejano)

O: $(n \log n)$ el hull, (n) el diametro

Uso: $h = \text{convexHull}(p)$; $\text{diameter}(h) \rightarrow \{ \text{dist}^2, \{P, Q\} \}$ // dist^2 , no dist

Par de puntos mas lejano (diametro del conjunto) en $O(n \log n)$. El par optimo siempre son dos vertices del casco convexo, asi que se arma el casco y se recorre con dos punteros: para cada arista $(i, i+1)$ se avanza j mientras el triangulo $(i, i+1, j)$ crezca en area. Donde deja de crecer, j es el vertice mas lejano a la recta de esa arista (su antipodal). Como j solo avanza y da a lo sumo una vuelta, el recorrido cuesta $O(n)$. Detalle que la version ingenua olvida: el antipodal se mide contra LOS DOS extremos de la arista $(i, i+1)$; medir solo contra i puede perder el par optimo. Todo en enteros con distancia AL CUADRADO: exacto, sin sqrt ni EPS (coordenadas hasta $\sim 1e9$ para que no desborde long long). El casco sale sin repetidos ni colineales, que es lo que necesita el while (con colineales el area deja de ser estrictamente unimodal). Casos borde: un solo punto distinto $\rightarrow 0$; todos colineales $\rightarrow$ el casco tiene 2 puntos. El mismo recorrido de antipodales resuelve: ancho minimo del conjunto (minimo, sobre las aristas, de la distancia a su antipodal), rectangulo de area minima que lo cubre y distancia entre dos poligonos convexos.

C++\Notebook\Rotating Calipers.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 struct P
8 {
9     ll x, y;
10     bool operator<(const P &o) const { return x != o.x ? x < o.x : y < o.y; }
11     bool operator==(const P &o) const { return x == o.x && y == o.y; }
12 };
13
14 P operator-(P a, P b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
15 ll cross(P a, P b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
16 ll cross(P o, P a, P b) { return cross(a - o, b - o); }
17 ll dist2(P a, P b)
18 {
19     P d = a - b;
20     return d.x * d.x + d.y * d.y;
21 }
22
23 // Monotone chain: casco en sentido antihorario, sin repetidos ni colineales
24 vector<P> convexHull(vector<P> p)
25 {
26     sort(p.begin(), p.end());
27     p.erase(unique(p.begin(), p.end(), p.end()));
28     int n = p.size();
29     if (n <= 2) return p;
30
31     vector<P> h(2 * n);
32     int k = 0;
33     for (int i = 0; i < n; i++)
34     {
35         while (k >= 2 && cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= 0) k--;
36         h[k++] = p[i];
37     }
38     for (int i = n - 2, lo = k + 1; i >= 0; i--)
39     {
40         while (k >= lo && cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= 0) k--;
41         h[k++] = p[i];
42     }
43     h.resize(k - 1);
44     return h;
45 }
46
47 // {distancia^2 maxima, par de puntos}. h = casco antihorario (el de convexHull)
48 pair<ll, pair<P, P>> diameter(const vector<P> &h)
49 {
50     int n = h.size();
51     if (n == 1) return {0, {h[0], h[0]}};
52     if (n == 2) return {dist2(h[0], h[1]), {h[0], h[1]}};
53 }
```

4.13 Rotating Calipers (Par Mas Lejano) (cont.)

```
54 ll best = -1;
55 P a = h[0], b = h[0];
56 for (int i = 0, j = 1; i < n; i++)
57 {
58     int ni = (i + 1) % n;
59     // avanzar j mientras el area del triangulo (i, ni, j) siga creciendo
60     while (cross(h[i], h[ni], h[(j + 1) % n]) > cross(h[i], h[ni], h[j])) j = (j + 1) % n;
61
62     if (dist2(h[i], h[j]) > best)
63     {
64         best = dist2(h[i], h[j]);
65         a = h[i];
66         b = h[j];
67     }
68     if (dist2(h[ni], h[j]) > best)
69     {
70         best = dist2(h[ni], h[j]);
71         a = h[ni];
72         b = h[j];
73     }
74 }
75 return {best, {a, b}};
76 }
77
78 int main()
79 {
80     ios_base::sync_with_stdio(false);
81     cin.tie(nullptr);
82
83     int n;
84     cin >> n;
85     vector<P> p(n);
86     for (auto &q : p) cin >> q.x >> q.y;
87
88     auto r = diameter(convexHull(p));
89
90     cout << r.first << "\n"; // distancia al cuadrado (exacta)
91     cout << fixed << setprecision(6) << sqrt((double)r.first) << "\n";
92     cout << r.second.first.x << " " << r.second.first.y << " "
93         << r.second.second.x << " " << r.second.second.y << "\n";
94     return 0;
95 }
```

4.14 Shoelace (Area de Poligono)

O: (n)

Uso: $\text{area2}(p) = 2 \cdot \text{area}$ con signo; puntosInteriores(p) por Pick

Area de CUALQUIER poligono simple en $O(n)$, convexo o concavo, dando solo sus vertices en orden. Suma cruzada de cada arista con la siguiente: $\sum (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$, y el area es la mitad del valor absoluto. El truco que importa en competencia es no dividir entre 2: se devuelve el DOBLE del area como long long, que con coordenadas enteras es exacto y evita por completo el punto flotante. Si el problema pide el area y puede ser .5, imprime $a2/2$ y $a2\%2$ por separado, o multiplica todo por 2 desde el principio. El signo tambien sirve: positivo significa que los vertices vienen en sentido antihorario, negativo en sentido horario, asi que de paso detecta la orientacion gratis. Requisitos: los vertices deben ir en orden alrededor del poligono y el borde no puede cruzarse consigo mismo. No hace falta repetir el primer vertice al final.

C++\Notebook\Shoelace.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 struct P { ll x, y; };
6
7 // Doble del area CON SIGNO. Exacto con coordenadas enteras.
8 // > 0 antihorario, < 0 horario, = 0 degenerado (todos colineales).
9 ll area2(const vector<P> &p) {
10     ll s = 0;
11     int n = p.size();
12     for (int i = 0; i < n; i++) {
13         int j = (i + 1) % n;
14     }
```

4.14 Shoelace (Area de Poligono) (cont.)

```

14 s += p[i].x * p[j].y - p[j].x * p[i].y;
15 }
16 return s;
17 }
18
19 // Area de verdad. Solo aqui aparece el punto flotante.
20 double area(const vector<P>& p) {
21     return llabs(area2(p)) / 2.0;
22 }
23
24 // Puntos de coordenadas enteras SOBRE el borde.
25 // Cada arista aporta gcd(|dx|, |dy|) puntos sin contar dos veces los vertices.
26 ll puntosBorde(const vector<P>& p) {
27     ll b = 0;
28     int n = p.size();
29     for (int i = 0; i < n; i++) {
30         int j = (i + 1) % n;
31         b += __gcd(llabs(p[i].x - p[j].x), llabs(p[i].y - p[j].y));
32     }
33     return b;
34 }
35
36 // Puntos enteros Estrictamente interiores, despejando Pick: A = I + B/2 - 1.
37 // Con 2A entero la cuenta sale exacta y sin dividir.
38 ll puntosInteriores(const vector<P>& p) {
39     return (llabs(area2(p)) - puntosBorde(p) + 2) / 2;
40 }
41
42 // Centroide (centro de masa) del poligono. No es el promedio de los vertices.
43 pair<double, double> centroide(const vector<P>& p) {
44     int n = p.size();
45     double a = 0, cx = 0, cy = 0;
46     for (int i = 0; i < n; i++) {
47         int j = (i + 1) % n;
48         double cr = (double)p[i].x * p[j].y - (double)p[j].x * p[i].y;
49         a += cr;
50         cx += (p[i].x + p[j].x) * cr;
51         cy += (p[i].y + p[j].y) * cr;
52     }
53     a /= 2;
54     return {cx / (6 * a), cy / (6 * a)};
55 }
56
57 int main() {
58     ios::sync_with_stdio(false);
59     cin.tie(nullptr);
60
61     int n;
62     if (!cin >> n) return 0;
63
64     vector<P> p(n);
65     for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
66
67     ll a2 = area2(p);
68
69     // Imprimir sin perder el medio punto: parte entera y el .5 aparte.
70     cout << llabs(a2) / 2;
71     if (llabs(a2) % 2) cout << ".5";
72     cout << "\n";
73
74     return 0;
75 }
76
77 // OJO con el overflow: si las coordenadas llegan a 1e9, cada producto
78 // llega a 1e18 y la suma de varios se pasa de long long. En ese caso
79 // acumula en __int128, o traslada todos los puntos restando el primer
80 // vertice antes de sumar (las coordenadas se vuelven chicas y el area
81 // no cambia).

```

4.15 Triangle Classification - AROD

Clasifica triángulos en una grilla de $p \times q$ puntos como agudos, rectos, obtusos o degenerados. Utiliza análisis de productos para determinar el tipo de ángulo en cada triángulo.

C++\RPC\AROD.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using int64 = long long;
5
6 static inline int64 comb3(int64 n) {
7     if (n < 3) return 0;
8     return n * (n - 1) * (n - 2) / 6;
9 }
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     int p, q;
16     cin >> p >> q;
17
18     if (p > q) swap(p, q); // p = lado pequeño, q = lado grande
19
20     const int W = p + 1; // cantidad de columnas de puntos
21     const int H = q + 1; // cantidad de filas de puntos
22
23     // gtProd[s][k] = cantidad de alpha en [0..s] con alpha*(s-alpha) > k
24     // eqProd[s][k] = cantidad de alpha en [0..s] con alpha*(s-alpha) = k
25     int maxS = p;
26     int maxK = maxS * maxS / 4;
27
28     vector<vector<int>> gtProd(maxS + 1, vector<int>(maxK + 1, 0));
29     vector<vector<int>> eqProd(maxS + 1, vector<int>(maxK + 1, 0));
30
31     for (int s = 0; s <= maxS; s++) {
32         int localMax = s * s / 4;
33         vector<int> freq(localMax + 1, 0);
34
35         for (int alpha = 0; alpha <= s; alpha++) {
36             int val = alpha * (s - alpha);
37             freq[val]++;
38         }
39
40         int suf = 0;
41         for (int k = localMax; k >= 0; k--) {
42             gtProd[s][k] = suf;
43             suf += freq[k];
44             eqProd[s][k] = freq[k];
45         }
46     }
47
48     auto getGt = [&](int s, int64 k) -> int64 {
49         int64 localMax = 1LL * s * s / 4;
50         if (k > localMax) return 0;
51         return gtProd[s][(int)k];
52     };
53
54     auto getEq = [&](int s, int64 k) -> int64 {
55         int64 localMax = 1LL * s * s / 4;
56         if (k > localMax) return 0;
57         return eqProd[s][(int)k];
58     };
59
60     int64 acute = 0, right = 0, obtuse = 0, degenerate = 0;
61
62     // -----
63     // 1) Todos en la misma fila -> degenerados
64     // -----
65     degenerate += 1LL * H * comb3(W);
66
67     // -----

```

4.15 Triangle Classification - AROD (cont.)

```

88 // 2) Triángulos usando exactamente 2 filas
89 //
90 // Si la distancia vertical es h:
91 // - caso "punto solo entre la base"
92 // - caso "punto solo afuera de la base"
93 // -----
94 for (int h = 1; h <= q; h++) {
95     int64 verticalWays = 2LL * (H - h); // escoger las dos filas y cuál tiene 2 puntos
96
97     for (int s = 1; s <= p; s++) {
98         int64 waysPlaceX = W - s;
99         int64 weight = verticalWays * waysPlaceX;
100
101         // Punto solo entre los dos de la base
102         int64 rightBetween = 2 + getEq(s, 1LL * h * h); // extremos + posibles internos
103         int64 obtuseBetween = getGt(s, 1LL * h * h);
104         int64 acuteBetween = (s + 1) - rightBetween - obtuseBetween;
105
106         // Punto solo fuera del intervalo horizontal de la base
107         // todos esos son obtusos, salvo el caso alineado con un extremo,
108         // que ya quedó contado en "between" con alpha=0 o beta=0
109         int64 obtuseOutside = 2LL * (s - 1);
110
111         right += weight * rightBetween;
112         obtuse += weight * (obtuseBetween + obtuseOutside);
113         acute += weight * acuteBetween;
114     }
115 }
116 // -----
117 // 3) Triángulos usando exactamente 3 filas distintas
118 //
119 // Distancias verticales:
120 // fila1 -> fila2 = a
121 // fila2 -> fila3 = b
122 //
123 // Se cuenta por span horizontal total s.
124 // -----
125 for (int a = 1; a < q; a++) {
126     for (int b = 1; a + b <= q; b++) {
127         int64 verticalWays = H - (a + b);
128         int64 ab = 1LL * a * b;
129         int64 A = 1LL * a * (a + b);
130         int64 B = 1LL * b * (a + b);
131
132         for (int s = 0; s <= p; s++) {
133             int64 waysPlaceX = W - s;
134             int64 weight = verticalWays * waysPlaceX;
135
136             // Caso monótono:
137             // x1<=x2<=x3 o x1>=x2>=x3
138             // Todo no degenerado aquí es obtuso.
139             int64 orient = (s == 0 ? 1 : 2);
140
141             int64 degHit = 0;
142             if ((1LL * a * s) % (a + b) == 0) {
143                 degHit = 1;
144             }
145
146             degenerate += weight * orient * degHit;
147             obtuse += weight * orient * ((s + 1) - degHit);
148
149             if (s == 0) continue;
150
151             // -----
152             // Caso donde x1 queda estrictamente "en medio"
153             // u < 0 y u+v > 0
154             // alpha en [1 .. s-1]
155             // -----
156             {
157                 int64 total = s - 1;
158                 if (total > 0) {

```

4.15 Triangle Classification - AROD (cont.)

```

159         int64 low = min<int64>(total, (ab - 1) / s);
160         int64 rightLin = ((ab % s == 0) && (1 <= ab / s) && (ab / s <= s - 1)) ? 1
161             : 0;
162
163         int64 obt1 = low + getGt(s, A);
164         int64 rig1 = rightLin + getEq(s, A);
165         int64 acu1 = total - obt1 - rig1;
166
167         obtuse += weight * 2 * obt1;
168         right += weight * 2 * rig1;
169         acute += weight * 2 * acu1;
170     }
171 }
172 // -----
173 // Caso donde x3 queda en medio o empata con x1
174 // v < 0 y u+v >= 0
175 // alpha en [0 .. s-1]
176 // -----
177 {
178     int64 total = s;
179     int64 low = min<int64>(total, (ab - 1) / s);
180     int64 rightLin = ((ab % s == 0) && (1 <= ab / s) && (ab / s <= s)) ? 1 : 0;
181
182     int64 obt3 = low + getGt(s, B);
183     int64 rig3 = rightLin + getEq(s, B);
184     int64 acu3 = total - obt3 - rig3;
185
186     obtuse += weight * 2 * obt3;
187     right += weight * 2 * rig3;
188     acute += weight * 2 * acu3;
189 }
190 }
191 }
192 }
193 }
194
195 cout << acute << '\n';
196 cout << right << '\n';
197 cout << obtuse << '\n';
198 cout << degenerate << '\n';
199
200 return 0;
201 }

```

5 - Math

5.1 2-Coloreo por Suma Potencia de 2 - Drug Test

Resuelve "Drug Test" (problema D, ICPC 2024). El código le asigna a cada x de 1 a N un tipo, A o P, con el 0 fijo en P, de forma que x y $p - x$ queden con tipos OPUESTOS, siendo p la menor potencia de 2 que es mayor o igual a x (o sea, x y su complemento suman potencia de 2). LA OBSERVACION QUE LO VUELVE UN FOR: el complemento $p - x$ siempre es MENOR que x . Como p es la menor potencia de 2 que alcanza a x , $p/2 < x$, o sea $p < 2x$, y entonces $p - x < x$ (verificado para x hasta $2 \cdot 10^5$). Así que cada x depende de un número más chico, y recorriendo en orden creciente su complemento ya tiene tipo cuando se le necesita. Visto como grafo: cada x tiene exactamente un "padre" menor que él, así que las restricciones forman un ARBOL con raíz en 0. Un árbol siempre se puede 2-colorear y la coloración queda determinada por la raíz, por eso no hay que probar nada ni hacer backtracking. El caso "x es potencia de 2" es redundante: ahí el complemento es 0, que es P, y la regla general ya le da A. COMO LEER BIEN EL ENUNCIADO: al pie de la letra solo pide que cada tamaño tenga AL MENOS UN compañero de tipo opuesto, y así hay muchas asignaciones válidas (con $N = 12$ salen 66), lo que choca con que el enunciado diga que el diseño es único. La lectura que lo hace único es la del ejemplo, que lista TODOS los pares de tamaños distintos que suman potencia de 2: ninguno puede quedar con el mismo tipo. El código solo mira un compañero por número (el del árbol), pero esa coloración resulta respetar también todos los demás pares: comprobado para N hasta 9999, sin un conflicto, y enumerando todas las asignaciones para N hasta 15 es la única.

C++\ICPC\2024\D - Drug Test.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;

```

5.1 2-Coloreo por Suma Potencia de 2 - Drug Test (cont.)

```

3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int N, Q;
9
10    while (cin >> N >> Q && (N || Q)) {
11
12        vector<char> tipo(N + 1);
13
14        // 0 siempre es placebo
15        tipo[0] = 'P';
16
17        for (int x = 1; x <= N; x++) {
18
19            int p = 1;
20
21            while (p < x)
22                p *= 2;
23
24            if (p == x) {
25                // x + 0 = potencia de 2
26                tipo[x] = 'A';
27            }
28            else {
29                int complement = p - x;
30
31                // x y complement tienen tipos opuestos
32                tipo[x] = (tipo[complement] == 'A' ? 'P' : 'A');
33            }
34        }
35
36        while (Q--) {
37            int x;
38            cin >> x;
39            cout << tipo[x];
40        }
41
42        cout << '\n';
43    }
44
45    return 0;
46 }

```

5.2 Ad-hoc - Attention To Meeting

Resuelve "Attention to the Meeting" (Day 3, problema A - Maratona SBC de Programacao 2024): Vinicius quiere saber la duracion maxima que puede tener cada uno de los N discursos de una reunion, sabiendo que todos duran lo mismo, que hay una pausa de 1 minuto entre discursos consecutivos, y que la reunion completa no debe superar K minutos. El problema se reduce a una simple desigualdad lineal: $N \cdot T + (N-1) \leq K$, así que el código despeja T directamente con division entera, $T = (K - (N-1)) // N$, sin busqueda ni iteracion.

C++\Training_Camp_2026\Day 3\A - Attention to Meeting.py

```

1 n = int(input())
2 t = int(input())
3
4 print((t - (n-1))//n)

```

5.3 Algebra - The Wisdom Of Master Wei

Resuelve "The Wisdom of Master Wei" (Day 10, problema E - Contest 09 [Avanzados]): el maestro Wei empezo a programar en el año W y el discípulo Kai en el año K ($W < K$); hay que hallar el año exacto Y en el que la experiencia del maestro (Y-W años) sea el doble de la de Kai (Y-K años). Despeja la ecuacion $Y-W = 2 \cdot (Y-K)$, que da $Y = 2K - W$, y la imprime directamente como $m + (m - n)$ usando $n=W$ y $m=K$, sin necesidad de busqueda ni iteracion.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\E - The Wisdom of Master Wei.py

```

1 n,m = list(map(int,input().split()))
2 print(m+(m-n))

```

5.4 Bit Manipulation - Meme Wars

Resuelve "Meme Wars" (Day 7, problema G - Contest 07 [Avanzados]): la palabra $S(x)$ se define recursivamente como $S(x) = S(p(x)) + x + S(p(x))$ (con $S('a')='a'$, y $p(x)$ la letra anterior), y hay que hallar la letra en la posición n de la enorme palabra $S('z')$. Esta es la clásica "ruler sequence": la letra en la posición n depende únicamente de la mayor potencia de 2 que divide exactamente a n (su valoración 2-adica). El diccionario dic mapea cada potencia de 2 a su letra correspondiente, y el bucle recorre las potencias en orden creciente guardando en 'cual' la última potencia que divide a n, hasta encontrar la primera que no lo divide; en ese momento imprime la letra asociada a esa última potencia (equivalente a contar los ceros finales de n en binario).

C++\Training_Camp_2026\Day 7\G - Meme Wars.py

```

1 dic = {
2     1: "a",
3     2: "b",
4     4: "c",
5     8: "d",
6     16: "e",
7     32: "f",
8     64: "g",
9     128: "h",
10    256: "i",
11    512: "j",
12    1024: "k",
13    2048: "l",
14    4096: "m",
15    8192: "n",
16    16384: "o",
17    32768: "p",
18    65536: "q",
19    131072: "r",
20    262144: "s",
21    524288: "t",
22    1048576: "u",
23    2097152: "v",
24    4194304: "w",
25    8388608: "x",
26    16777216: "y",
27    33554432: "z"
28 }
29 n = int(input())
30 cual = 1
31 for clave,valor in dic.items():
32     if(n%clave == 0):
33         cual = clave
34         continue
35     else:
36         print(dic[cual])
37         break

```

5.5 Brute Force - Antiarithmetic

Resuelve "Antiarithmetic?" (Day 11, problema H - CCPL (Kattis)): dada una permutacion de 0..n-1, determina si es antiaritmetica, es decir si no existen tres indices $i < j < k$ tales que los valores p_i, p_j, p_k formen una progresion aritmetica (ninguna subsecuencia de longitud mayor a 2 puede ser una progresion aritmetica). Para cada par de indices (i,k) calcula el valor promedio $v = (p_i + p_k) / 2$ (cuando la suma es par) y usa el arreglo inverso 'pos' (posición de cada valor dentro de la permutacion) para ubicar en $O(1)$ donde esta v; si esa posición j queda entre i y k, existe una progresion aritmetica y la permutacion no es antiaritmetica.

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\H - Antiarithmetic.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline bool readInt(int &out) {
11     int c = gc();

```

5.5 Brute Force - Antiarithmetic (cont.)

```

2 while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
3 if (c == -1) return false;
4 bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
5 int x = 0;
6 while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
7 out = neg ? -x : x;
8 return true;
9 }
10 // Reads up to (and past) the colon before the first number is read normally, since ':' is
11 // simply skipped as a non-digit character by readInt's own skip loop.
12
13 bool isAntiarithmetic(int n, const vector<int> &p) {
14     vector<int> pos(n);
15     for (int idx = 0; idx < n; idx++) pos[p[idx]] = idx;
16     for (int i = 0; i < n; i++) {
17         for (int k = i + 1; k < n; k++) {
18             int s = p[i] + p[k];
19             if (s % 2 == 0) {
20                 int v = s / 2;
21                 int j = pos[v];
22                 if (i < j && j < k) return false;
23             }
24         }
25     }
26     return true;
27 }
28
29 int main() {
30     int n;
31     string out;
32     while (readInt(n)) {
33         if (n == 0) break;
34         vector<int> p(n);
35         for (int i = 0; i < n; i++) readInt(p[i]);
36         out += isAntiarithmetic(n, p) ? "yes\n" : "no\n";
37     }
38     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
39     return 0;
40 }

```

5.6 Construction - Ezraft And Array

Problema de construccion estilo Codeforces: para cada n, imprime un arreglo de n enteros positivos (o -1 si n=2, caso imposible). Para n=1 usa [1]; para n>=3 arranca con [1,2,3] y cada elemento siguiente se hace igual a la suma acumulada de todos los anteriores (duplicandola en cada paso), construyendo una secuencia donde cada nuevo termino "rompe" el balance de las sumas de prefijos previas.

C++\Codeforces\ezraft and Array.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7
8     int t;
9     cin >> t;
10    while (t--) {
11        int n;
12        cin >> n;
13
14        if (n == 2) {
15            cout << -1 << "\n";
16            continue;
17        }
18
19        vector<long long> a;
20        if (n == 1) {
21            a = {1};
22        } else {
23            a = {1, 2, 3};
24            long long S = 6;

```

5.6 Construction - Ezraft And Array (cont.)

```

25        for (int i = 4; i <= n; i++) {
26            a.push_back(S);
27            S *= 2;
28        }
29    }
30
31    for (size_t i = 0; i < a.size(); i++) {
32        cout << a[i];
33        if (i + 1 != a.size()) cout << ' ';
34    }
35    cout << "\n";
36 }
37 return 0;
38 }

```

5.7 Eliminacion Gaussiana (mod p)

O: $(n^2 * m)$ en modulo p primo

Uso: gauss(a,m,sol,incompatible,p) -> grados de libertad; determinante(a,p)

Resuelve sistemas lineales $Ax = b$ sobre Z_p con p PRIMO, que es lo que aparece cuando el problema pide contar soluciones de un sistema, resolver ecuaciones modulares, o sacar el determinante y el rango de una matriz modulo un primo. La unica diferencia con el Gauss de toda la vida es que no se puede dividir: para normalizar el pivote se multiplica por su inverso modular (Fermat, $a^{(p-2) \bmod p}$). Como p es primo, TODO elemento distinto de cero tiene inverso, asi que no hace falta pivoteo parcial por estabilidad numerica como en double; basta tomar el primer pivote no nulo. Devuelve el rango. Con m incognitas, si el sistema es compatible hay exactamente $p^{(m - \text{rango})}$ soluciones: rango == m significa solucion unica, y rango < m deja variables libres (aqui se fijan en 0 para entregar una solucion cualquiera). Costo $O(n * m * \min(n,m))$. Si p no es primo la normalizacion falla; y si el sistema es sobre $GF(2)$, conviene la version con bitset, que va 64 veces mas rapido.

C++\Notebook\Eliminacion Gaussiana.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 ll mpow(ll a, ll e, ll p) {
6     ll r = 1; a %= p;
7     while (e) { if (e & 1) r = r * a % p; a = a * a % p; e >>= 1; }
8     return r;
9 }
10
11 ll inverso(ll a, ll p) { return mpow((a % p + p) % p, p - 2, p); }
12
13 // Matriz AUMENTADA de n filas por (m+1) columnas: las m incognitas y el termino
14 // independiente al final. Devuelve el rango; deja una solucion en sol.
15 int gauss(vector<vector<ll>> a, int m, vector<ll> &sol, bool &incompatible, ll p) {
16     int n = a.size(), fila = 0;
17     vector<int> donde(m, -1); // donde[col] = fila que tiene el pivote de esa columna
18
19     for (int col = 0; col < m && fila < n; col++) {
20         int piv = -1;
21         for (int i = fila; i < n; i++)
22             if (a[i][col] % p) { piv = i; break; }
23         if (piv < 0) continue; // columna sin pivote: variable libre
24
25         swap(a[piv], a[fila]);
26
27         ll iv = inverso(a[fila][col], p);
28         for (int j = col; j <= m; j++)
29             a[fila][j] = a[fila][j] * iv % p;
30
31         for (int i = 0; i < n; i++)
32             if (i != fila && a[i][col] % p) {
33                 ll f = a[i][col];
34                 for (int j = col; j <= m; j++)
35                     a[i][j] = ((a[i][j] - f * a[fila][j]) % p + p) % p;
36             }
37         donde[col] = fila++;
38     }
39 }
40

```

5.7 Eliminación Gaussiana (mod p) (cont.)

```

41 sol.assign(m, 0); // las variables libres quedan en 0
42 for (int j = 0; j < m; j++)
43     if (donde[j] >= 0) sol[j] = a[donde[j]][m] % p;
44
45 // Una fila 0 = c con c != 0 significa que no hay solución.
46 incompatible = false;
47 for (int i = fila; i < n; i++) {
48     bool cero = true;
49     for (int j = 0; j < m; j++)
50         if (a[i][j] % p) { cero = false; break; }
51     if (cero && a[i][m] % p) { incompatible = true; break; }
52 }
53 return fila;
54 }
55
56 // Determinante mod p de una matriz cuadrada. 0 significa que es singular.
57 ll determinante(vector<vector<ll>> a, ll p) {
58     int n = a.size();
59     ll det = 1;
60     for (int c = 0; c < n; c++) {
61         int piv = -1;
62         for (int i = c; i < n; i++)
63             if (a[i][c] % p) { piv = i; break; }
64         if (piv < 0) return 0;
65         if (piv != c) { swap(a[piv], a[c]); det = (p - det) % p; } // cada swap cambia el signo
66
67         det = det * a[c][c] % p;
68         ll iv = inverso(a[c][c], p);
69         for (int i = c + 1; i < n; i++) {
70             ll f = a[i][c] * iv % p;
71             for (int j = c; j < n; j++)
72                 a[i][j] = ((a[i][j] - f * a[c][j]) % p + p) % p;
73         }
74     }
75     return det;
76 }
77
78 int main() {
79     ios::sync_with_stdio(false);
80     cin.tie(nullptr);
81
82     const ll P = 1000000007;
83     int n, m;
84     if (!cin >> n >> m) return 0;
85
86     vector<vector<ll>> a(n, vector<ll>(m + 1));
87     for (int i = 0; i < n; i++)
88         for (int j = 0; j <= m; j++) { cin >> a[i][j]; a[i][j] = ((a[i][j] % P) + P) % P; }
89
90     vector<ll> sol;
91     bool incompatible;
92     int rango = gauss(a, m, sol, incompatible, P);
93
94     if (incompatible) {
95         cout << "sin solución\n";
96     } else {
97         cout << "rango " << rango << ", soluciones = P^" << (m - rango) << "\n";
98         for (int j = 0; j < m; j++) cout << sol[j] << " \n"[j == m - 1];
99     }
100     return 0;
101 }

```

5.8 Fibonacci (Fast Doubling) - Fibonacci Sum

Resuelve "Fibonacci Sum" (Day 10, problema M - Contest 09 [Avanzados]): para T casos con N y M (hasta $1e9$), calcula la suma $F(N) + F(N+1) + \dots + F(M)$ módulo $1e9+7$. Usa la identidad telescópica de que la suma de Fibonacci $\sum_{i=0}^k F(i) = F(k+2) - 1$, por lo que la suma pedida es $F(M+2) - F(N+1) \pmod{\text{MOD}}$ (visible en la línea `fibmod(b+2) - fibmod(a+1)`). Cada $F(n)$ se calcula en $O(\log n)$ con el algoritmo de duplicación rápida (fast doubling), que recorre los bits de n de mas a menos significativo aplicando las fórmulas $F(2k) = F(k)(2F(k+1) - F(k))$ y $F(2k+1) = F(k)^2 + F(k+1)^2$ en aritmética modular.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\M - Fibonacci Sum.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef long long ll;
5 const ll MOD = 1000000007;
6
7 ll fibmod(ll n, ll mod) {
8     ll a = 0, b = 1, c;
9     for (int i = 63 - __builtin_clzll(n); i >= 0; i--) {
10         c = a;
11         a = (c * (2 * b - c + mod)) % mod;
12         b = (c * c + b * b) % mod;
13
14         if ((n >> i) & 1) {
15             c = (a + b) % mod;
16             a = b;
17             b = c;
18         }
19     }
20     return a;
21 }
22
23 int main() {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     int q;
28     cin >> q;
29
30     while (q--) {
31         ll a, b;
32         cin >> a >> b;
33
34         ll ans = (fibmod(b + 2, MOD) - fibmod(a + 1, MOD) + MOD) % MOD;
35         cout << ans << '\n';
36     }
37 }

```

5.9 Fibonacci (Zeckendorf-like Greedy) - Getting In Shape

Resuelve "Getting in Shape" (Day 4, problema D - Contest 04 [Avanzados]): dado N, hay que construir una secuencia de ejercicios tipo A/B (terminada en B) tal que la cantidad de formas de completarla saltándose opcionalmente el ejercicio siguiente a cada A sea exactamente N, y devolver la lexicográficamente menor, o "IMPOSSIBLE" si no existe. El número de formas de un bloque $A^{(k-1)}B$ resulta ser $\text{Fib}(k+1)$, y las formas de sufijos se suman; solveSum busca en forma greedy el mayor $\text{Fib}(k+2)$ que divida el resto S para minimizar el largo del bloque de A's (dando el prefijo lexicográfico mas chico), y solve arma la respuesta de forma recursiva y memoizada (memo) para evitar recomputo exponencial entre llamadas repetidas.

C++\Training_Camp_2026\Day 4\D - Getting in Shape.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // fib[i] = Fib(i+1), i.e. fib[0]=Fib(1)=1, fib[1]=Fib(2)=1, fib[2]=Fib(3)=2, ...
5 vector<long long> fib;
6
7 void buildFib() {
8     fib.push_back(1);
9     fib.push_back(1);
10    while (true) {
11        long long a = fib[fib.size() - 1];
12        long long b = fib[fib.size() - 2];

```

5.9 Fibonacci (Zeckendorf-like Greedy) - Getting In Shape (cont.)

```

8   if (a > (long long)4e18 - b) break; // stop well before overflow
9   fib.push_back(a + b);
10  if (fib.back() > (long long)4e15) break; // more than enough headroom past 1e15
11  }
12  }
13  }
14  }
15  }
16  }
17  }
18  }
19  }
20  }
21  }
22  }
23  }
24  }
25  }
26  }
27  }
28  }
29  }
30  }
31  }
32  }
33  }
34  }
35  }
36  }
37  }
38  }
39  }
40  }
41  }
42  }
43  }
44  }
45  }
46  }
47  }
48  }
49  }
50  }
51  }
52  }
53  }
54  }
55  }
56  }
57  }
58  }
59  }
60  }
61  }
62  }
63  }
64  }
65  }
66  }
67  }
68  }
69  }
70  }
71  }
72  }
73  }
74  }
75  }
76  }
77  }
78  }
79  }
80  }
81  }
82  }
83  }
84  }

```

5.10 Fibonacci Fast Doubling - Pou

Calcula el n -ésimo número de Fibonacci modulo 2026 usando exponenciación rápida de matriz.

C++(Codeforces)pou.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  typedef long long ll;
3  using namespace std;
4
5  int fibmod(ll n, int m)
6  {
7      int a = 0, b = 1, c;
8      for (int i = 63 - __builtin_clzll(n); i >= 0; i--)
9      {
10         c = a;
11         a = (111*c*(211*b-c+m)) % m;
12         b = (111*c*c + 111*b*b) % m;
13         if ((n>>i) & 1)
14         {
15             c = (a+b) % m; a = b; b = c;
16         }
17     }
18     return a;
19 }
20
21 int main() {
22
23     int n;
24     cin >> n;
25
26     cout << fibmod(n+1,2026) << endl;
27
28     return 0;
29 }

```

5.11 Greedy - A Healthy Menu

Resuelve "A healthy menu" (Day 6, problema A - Maratona SBC de Programacao 2025): un colegio tiene M clases y N frutas, y para cada fruta i y clase j se conoce $G[i][j]$, la cantidad de estudiantes de esa clase a quienes les gusta esa fruta (un estudiante puede gustarle varias frutas). Hay que hallar el menor numero total de estudiantes posible en todo el colegio, consistente con esos conteos. Para cada clase, la cota minima de estudiantes es el mayor $G[i][j]$ entre todas las frutas i (y siempre es alcanzable dejando con el mismo estudiante le guste mas de una fruta). El codigo recorre cada clase i , calcula "maxxx" como el maximo de $G[i][j]$ sobre todas las frutas j , y acumula esos maximos en "maxi", que es la respuesta final.

C++(Training_Camp_2026)Day 6/A - A healthy menu.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int n; cin >> n;
8      int m; cin >> m;
9
10     vector<vector<int>> > clases;
11     long long maxi = 0;
12
13     for(int i = 0 ; i < n; i++)
14     {
15         vector<int> pp;
16         for(int j = 0 ; j < m; j++)
17         {
18             int a; cin>>a;
19             pp.push_back(a);
20         }
21         clases.push_back(pp);
22     }
23     for(int i = 0 ; i < m; i++)
24     {
25         long long maxxx = 0;
26         for(int j = 0 ; j < n; j++)

```

5.11 Greedy - A Healthy Menu (cont.)

```

27     {
28         if(clases[j][i] >= maxxx)
29         {
30             maxxx = clases[j][i];
31         }
32     }
33     maxi += maxxx;
34 }
35
36 cout << maxi<< endl;
37
38 return 0;
39 }

```

5.12 Implementation - Hour For A Run

Resuelve "Hour for a Run" (Day 1, problema H - Maratona de Programacao da SBC 2019): Vinicius corre V vueltas a una pista con N carteles igualmente espaciados y quiere saber, para cada decil (10%, 20%, ..., 90% del entrenamiento), cuantos carteles debe contar como minimo para garantizar que ya completo esa fraccion. Calcula $\text{ceil}(V \cdot N \cdot i / 10)$ para i de 1 a 9 e imprime los 9 valores.

C++\Training_Camp_2026\Day 1\H - Hour_for_a_run.py

```

1 import math
2
3 n,c = list(map(int, input().split()))
4
5 mult = c*n
6 res = ""
7 for i in range(1, 10):
8     res += str(math.ceil((mult*i)/10))+ " "
9 print(res)

```

5.13 Logaritmos - Gatuno's Descent Into Psychopathy

Resuelve "Gatuno's Descent into Psychopathy" (Day 9, problema F - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): el corazon de Gatuno de tamano H_1 se reduce con cada mordida segun $H_n = H_1 * ((B-1)/B)^n$, donde B es el "factor de brutalidad"; se pide el minimo numero de mordidas n para que H_n sea menor o igual a H_2 . Despeja n algebraicamente tomando logaritmo en base r = $(B-1)/B$ de la razon H_2/H_1 (o/h en el codigo) con $\text{math.log}(o/h, r)$, y redondea hacia arriba con math.ceil para obtener el minimo entero de mordidas que cumple la condicion.

C++\Training_Camp_2026\Day 9\F - Gatuno's Descent into Psychopathy.py

```

1 import math
2 n = int(input())
3
4 for _ in range(n):
5     h, o, r = list(map(int, input().split()))
6
7     r = (r-1)/r
8
9     print(math.ceil(math.log(o/h, r)))

```

5.14 Matrix Exponentiation - Buses (cont.)

Resuelve "Buses" (Day 2, problema H - Maratona de Programacao da SBC 2013): dada una fila de longitud N metros formada por buses (10 m) y minibuses (5 m), con K colores posibles para minibuses y L colores para bus, cuenta de cuantas formas distintas se puede armar la fila, entregando los ultimos 6 digitos del resultado. El numero de formas para una fila de largo $5 \cdot m$ sigue la recurrencia $f(m) = k \cdot f(m-1) + l \cdot f(m-2)$ (agregar al final un minibus de cualquier color o un bus de cualquier color), como un Fibonacci ponderado. Arma la matriz de transicion $M = \begin{bmatrix} k & l \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ y usa exponenciacion rapida de matrices (mat_pow) para obtener $f(m)$ en $O(\log m)$ modulo 10^6 , ya que N puede ser hasta 10^6 .

C++\Training_Camp_2026\Day 2\H - Buses.py

```

1 def mat_mult(A, B, MOD):
2     return [
3         [(A[0][0]*B[0][0] + A[0][1]*B[1][0]) % MOD,
4          (A[0][0]*B[0][1] + A[0][1]*B[1][1]) % MOD],
5         [(A[1][0]*B[0][0] + A[1][1]*B[1][0]) % MOD,
6          (A[1][0]*B[0][1] + A[1][1]*B[1][1]) % MOD],
7     ]
8
9 def mat_pow(M, p, MOD):

```

5.14 Matrix Exponentiation - Buses (cont.)

```

10     R = [[1, 0], [0, 1]] # identidad
11     while p > 0:
12         if p & 1:
13             R = mat_mult(R, M, MOD)
14             M = mat_mult(M, M, MOD)
15             p >>= 1
16     return R
17
18 n, k, l = map(int, input().split())
19 MOD = 1000000
20 m = n // 5
21
22 M = [[k % MOD, l % MOD], [1, 0]]
23 P = mat_pow(M, m, MOD)
24 # f(m) = P[1][0]*f(1) + P[1][1]*f(0) = P[1][0]*k + P[1][1]
25 res = (P[1][0] * (k % MOD) + P[1][1]) % MOD
26 print(f"{res:06d}")

```

5.15 Numeros Romanos

O: (1), tabla fija de 13 valores

Uso: toRoman(n) con $1 \leq n \leq 3999$

Convierte un entero a numeral romano con un greedy sobre una tabla de valores ordenada de mayor a menor.

El truco esta en incluir en la tabla los seis casos sustractivos (CM, CD, XC, XL, IX, IV) como si fueran simbolos propios: asi el greedy de "restar el mayor valor que quepa" nunca se equivoca y no hace falta ningun caso especial. Funciona para 1..3999.

C++\Notebook\Numeros Romanos.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 string toRoman(int num)
6 {
7     vector<pair<int, string>> roman = {
8         {1000, "M"}, {900, "CM"}, {500, "D"}, {400, "CD"},
9         {100, "C"}, {90, "XC"}, {50, "L"}, {40, "XL"},
10        {10, "X"}, {9, "IX"}, {5, "V"}, {4, "IV"},
11        {1, "I"}
12    };
13    string res;
14    for (const auto &p : roman)
15    {
16        while (num >= p.first)
17        {
18            res += p.second;
19            num -= p.first;
20        }
21    }
22    return res;
23 }
24
25 int main()
26 {
27     ios_base::sync_with_stdio(false);
28     cin.tie(nullptr);
29
30     int n;
31     while (cin >> n)
32     {
33         cout << toRoman(n) << "\n";
34     }
35
36     return 0;
37 }

```

5.16 Optimization - Satoru Gojo

Problema estilo Codeforces: dado S y M , halla el costo mínimo de escoger k enteros positivos cuyo producto sea al menos S , donde usar mas de un factor ($k > 1$) cuesta M por cada factor extra $((k-1)*M)$. Para cada k candidato calcula la suma mínima de k factores con producto $\geq S$ usando la raíz k -ésima entera de S (los factores óptimos son r y $r+1$, ya que por AM-GM la suma se minimiza haciendolos lo mas parejos posible) y prueba todos los k de 1 a 62 para quedarse con el mejor total.

C++\Codeforces\SatoruGojo.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 long long S;
5
6 // Multiply acc by base, but cap at S+1 (i.e. "definitely enough") to avoid overflow;
7 // once acc exceeds S we no longer care about the exact value, only that it's >= S.
8 inline long long capMul(long long acc, long long base) {
9     if (acc > S) return acc; // already known to be enough
10    // check for overflow before multiplying: if acc * base would exceed a safe bound, cap
11    if (base != 0 && acc > (S + 5) / base + 1) {
12        return S + 5; // definitely exceeds S, safe sentinel
13    }
14    long long r = acc * base;
15    if (r > S) r = S + 5; // cap
16    return r;
17 }
18
19 // largest r (>=1) such that r^k <= S
20 long long integerKthRoot(int k) {
21     long long lo = 1, hi = S;
22     while (lo < hi) {
23         long long mid = lo + (hi - lo + 1) / 2;
24         long long val = 1;
25         bool exceeds = false;
26         for (int i = 0; i < k; i++) {
27             val = capMul(val, mid);
28             if (val > S) { exceeds = true; break; }
29         }
30         if (!exceeds) lo = mid;
31         else hi = mid - 1;
32     }
33     return lo;
34 }
35
36 // minimal sum of k positive integers with product >= S
37 long long minSumForK(int k) {
38     long long r = integerKthRoot(k);
39     // try j = 0..k bumps from r to r+1, find smallest j with r^(k-j)*(r+1)^j >= S
40     for (int j = 0; j <= k; j++) {
41         long long val = 1;
42         for (int t = 0; t < k - j; t++) {
43             val = capMul(val, r);
44         }
45         for (int t = 0; t < j; t++) {
46             val = capMul(val, r + 1);
47         }
48         if (val >= S) {
49             return (long long)k * r + j;
50         }
51     }
52     // fallback (shouldn't happen): all r+1
53     return (long long)k * (r + 1);
54 }
55
56 int main() {
57     long long M;
58     cin >> S >> M;
59
60     long long best = LLONG_MAX;
61     // k up to ~62 is more than enough: 2^62 far exceeds 1e12, and the natural optimum
62     // (ignoring M) is around ln(S) <= ~28 for S<=1e12; checking generously up to 62
63     // safely covers the region where increasing k could still help when M is small.
```

5.16 Optimization - Satoru Gojo (cont.)

```
64 int maxK = 62;
65 for (int k = 1; k <= maxK; k++) {
66     long long sum = minSumForK(k);
67     long long total = sum + (long long)(k - 1) * M;
68     if (total < best) best = total;
69 }
70
71 cout << best << "\n";
72 return 0;
73 }
```

5.17 Paridad - Call

NO ES MIO: código de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC/). Resuelve "Call" (RPC 2026-07, problema C): contar cuantos de los n valores son impares. Técnica: $r \% 2$ devuelve 1 si es impar y 0 si es par, así que se suma directo sin ningún if.

RPC\2026-07\C - Call.py

```
1 n = int(input())
2
3 res = 0
4 for _ in range(n):
5     r = int(input())
6     res += r%2
7 print(res)
```

5.18 Polynomial Composition - Coach

Calcula la composición de polinomios $P(Q(x))$ usando multiplicación polinómica modular. El resultado es modular 998244353 y tiene grado máximo $n*m$.

C++\Codeforces\coach.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const long long MOD = 998244353;
5
6 // Multiplica dos polinomios A y B
7 // A[i] representa el coeficiente de x^i
8 // B[j] representa el coeficiente de x^j
9 vector<long long> multiply(const vector<long long>& A, const vector<long long>& B) {
10     vector<long long> result(A.size() + B.size() - 1, 0);
11
12     for (int i = 0; i < (int)A.size(); i++) {
13         for (int j = 0; j < (int)B.size(); j++) {
14             // A[i] * x^i multiplicado por B[j] * x^j
15             // queda en el grado i + j
16             result[i + j] += A[i] * B[j];
17             result[i + j] %= MOD;
18         }
19     }
20
21     return result;
22 }
23
24 int main() {
25     ios::sync_with_stdio(false);
26     cin.tie(nullptr);
27
28     int n, m;
29     cin >> n >> m;
30
31     // P tiene grado n, por eso tiene n + 1 coeficientes
32     vector<long long> P(n + 1);
33
34     // Q tiene grado m, por eso tiene m + 1 coeficientes
35     vector<long long> Q(m + 1);
36
37     for (int i = 0; i <= n; i++) {
38         cin >> P[i];
39     }
40
41     for (int i = 0; i <= m; i++) {
```

5.18 Polynomial Composition - Coach (cont.)

```

42     cin >> Q[i];
43 }
44
45 // El grado máximo de P(Q(x)) es n * m
46 // Por eso la respuesta tiene n*m + 1 coeficientes
47 vector<long long> ans(n * m + 1, 0);
48
49 // power representa Q^i
50 // Al inicio i = 0, entonces Q^0 = 1
51 vector<long long> power = {1};
52
53 // Calculamos:
54 // P(Q(x)) = p0*Q^0 + p1*Q^1 + p2*Q^2 + ... + pn*Q^n
55 for (int i = 0; i <= n; i++) {
56
57     // Sumamos P[i] * Q^i a la respuesta
58     for (int j = 0; j < (int)power.size(); j++) {
59         ans[j] += P[i] * power[j];
60         ans[j] %= MOD;
61     }
62
63     // Preparamos la siguiente potencia:
64     // si ahora power = Q^i,
65     // después de multiplicar por Q queda power = Q^(i+1)
66     if (i < n) {
67         power = multiply(power, Q);
68     }
69 }
70
71 // Imprimimos los coeficientes r0, r1, ..., r(n*m)
72 for (int i = 0; i <= n * m; i++) {
73     cout << ans[i] << " ";
74 }
75
76 cout << "\n";
77
78 return 0;
79 }

```

5.19 Prefix Sums - Triangles

Resuelve "Triangles" (Day 2, problema F - Maratona de Programacao da SBC 2013): dados N puntos sobre un circulo, descritos por las longitudes de arco entre puntos consecutivos, cuenta cuantos triangulos equiláteros distintos se pueden formar usando esos puntos como vertices. Convierte los arcos en posiciones absolutas sobre el circulo con una suma prefija (tot), marcando cada posicion ocupada en el arreglo booleano nums[]. Un triangulo equilatero solo puede existir si el perimetro total es multiplo de 3 (tri = tot/3); para cada posicion marcada i, verifica si i+tri e i+2*tri tambien estan marcadas, y de ser asi cuenta un triangulo y desmarca las tres posiciones para no reutilizarlas.

C++\Training_Camp_2026\Day 2\F - Triangles.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     long long n; cin >> n;
7     long long tot = 0;
8     long long god = 0;
9     vector<long long> nums1;
10    for(long long i = 0 ; i < n ; i ++ )
11    {
12        long long a; cin >>a;
13        tot+= a;
14        nums1.push_back(tot);
15    }
16    vector<long long> nums(1000000,0);
17    for(long long i = 0 ; i < nums1.size() ; i++)
18    {
19        nums[nums1[i]]=1;
20    }
21

```

5.19 Prefix Sums - Triangles (cont.)

```

22     if(tot%3!=0)
23     {
24         cout<< 0 <<endl;
25     }
26     else
27     {
28         long long tri = tot/3;
29         for(long long i = 0 ; i < (1000000) ; i++)
30         {
31
32             if(nums[i]==1 && nums[i]==nums[i+tri]&&nums[i]==nums[i+tri+tri]&&i<1000000&&i+tri<1000000&&i+tri+tri<1000000)
33             {
34
35                 god++;
36                 nums[i]=0;
37                 nums[i+tri] = 0;
38                 nums[i+tri+tri] = 0;
39             }
40         }
41
42         cout << god << endl;
43     }
44     return 0;
45 }

```

5.20 Recurrencia (Fibonacci) - Fractions Are Better When Continued

Resuelve "Fractions are better when continued" (Day 3, problema F - Maratona SBC de Programacao 2024): dado un entero N, hay que hallar el numerador (en forma irreducible) de la fraccion continua p_N definida recursivamente como $p_0 = 1$, $p_1 = 1/(1+1)$, $p_2 = 1/(1+1/(1+1))$, y así sucesivamente, agregando un nivel mas de fraccion en cada paso. Al expandir la recurrencia, los numeradores de p_N resultan ser exactamente los numeros de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, ...). El codigo aprovecha esto y calcula el resultado con un simple bucle iterativo que va sumando e intercambiando num y dem en cada paso (equivalente a $\text{num} = \text{num} + \text{dem}$, $\text{num} = \text{dem}$, $\text{dem} = \text{num}$), evitando aritmetica de fracciones o recursion explicita.

C++\Training_Camp_2026\Day 3\F - Fractions are better when continued.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     long long n ; cin >> n;
8
9     if(n==1)
10    {
11        cout<<1<<endl;
12    }
13    else if(n == 2)
14    {
15        cout<<2<<endl;
16    }
17    else
18    {
19        long long num = 1;
20        long long dem = 2;
21        long long temp = 0;
22        long long temp2 = 0;
23        while(n>1)
24        {
25            temp2 = num + dem;
26            num = temp2;
27
28            temp = num;
29            num = dem;
30            dem = temp;
31
32            n--;
33        }
34

```

5.20 Recurrencia (Fibonacci) - Fractions Are Better When Continued (cont.)

```
35     cout<<num<<endl;
36 }
37
38 return 0;
39 }
```

5.21 Recurrencias y búsqueda de intervalo factible - Investigating Quadradômeda

Resuelve "Investigating Quadradomeda" (Day 6, problema I - Maratona SBC de Programacao 2025): N estrellas alineadas consecutivamente en horizontal o vertical deben orbitarse con radios enteros $R_i \geq 1$, cada uno estrictamente menor que la distancia d_i a la siguiente estrella, y la condición de tangencia al pasar de una órbita a la siguiente obliga a que $R_{i+1} = d_i - R_i$ (recurrencia alternante). Hay que hallar el mayor R_1 entero para el cual existe una asignación válida de todos los R_i (o -1 si no existe ninguna). El código acumula C_i via $C_{i+1} = d_i - C_i$ (con $R_i = +-R_1 + C_i$ según la paridad de i), y va combinando, para cada índice, una cota inferior L (de los i impares, $R_1 \geq 1 - C_i$) o superior U (de los i pares, $R_1 \leq C_i - 1$); si $L \leq U$ al final, la respuesta es U , si no, -1.

C++\Training_Camp_2026\Day 6\I - Investigating Quadradômeda.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     vector<long long> x(n), y(n);
12     for(int i = 0; i < n; i++) cin >> x[i] >> y[i];
13
14     // R_i = (-1)^(i-1) * R_1 + C_i, with C_1 = 0 and C_{i+1} = d_i - C_i
15     // Need R_i >= 1 for all i:
16     // i odd -> R_1 >= 1 - C_i (lower bound)
17     // i even -> R_1 <= C_i - 1 (upper bound)
18     // Also R_i < d_i for i < n is automatically implied by R_{i+1} >= 1.
19
20     long long C = 0; // C_i, starts at C_1 = 0
21     long long L = LLONG_MIN;
22     long long U = LLONG_MAX;
23
24     for(int i = 1; i <= n; i++){
25         if(i % 2 == 1){
26             // odd index: lower bound constraint
27             L = max(L, 1 - C);
28         } else {
29             // even index: upper bound constraint
30             U = min(U, C - 1);
31         }
32         if(i < n){
33             long long d;
34             if(x[i - 1] == x[i]){
35                 d = llabs(y[i] - y[i - 1]);
36             } else {
37                 d = llabs(x[i] - x[i - 1]);
38             }
39             C = d - C;
40         }
41     }
42
43     if(L > U){
44         cout << -1 << "\n";
45     } else {
46         cout << U << "\n";
47     }
48
49     return 0;
50 }
```

5.22 Recursion (Simulación tipo Josephus) - Metal Detector

Resuelve "Metal detector" (Day 5, problema C - Contest 05 [Avanzados]): en una fila de N personas, un detector defectuoso se activa en forma alternada (la persona 1 no lo activa, la 2 sí, la 3 no, y así sucesivamente), cada persona que lo activa se manda al final de la fila, y para la persona que está en la posición i hay que hallar en qué turno j finalmente pasará sin activarlo. Simula el proceso por rondas sin construir la fila explícita: la variable "cual" indica si en esta ronda pasan sin activar las posiciones pares o impares, acumula en "llevo" cuántas personas ya pasaron libres, y reduce n y p a la mitad (floor) para continuar con la sub-fila restante hasta que la posición p caiga del lado que no activa el detector.

C++\Training_Camp_2026\Day 5\C - Metal detector.py

```
1 import math
2 t = int(input())
3 for i in range(t):
4     n, p = list(map(int, input().split()))
5     if(p%2 != 0):
6         print(math.ceil(p/2))
7         continue
8     llevo = 0
9     cual = 1
10    q = n
11    while True:
12        if(cual == 1):
13            if(p%2!=0):
14                print(llevo + math.ceil(p/2))
15                break
16            a = math.ceil(n/2)
17            llevo += a
18            n = math.floor(n/2)
19            p = math.floor(p/2)
20        else:
21            if(p%2!=1):
22                print(llevo + math.ceil(p/2))
23                break
24            a = math.ceil(n/2)
25            llevo += a
26            n = math.floor(n/2)
27            p = math.floor(p/2)
28
29        if(q%2==0):
30            cual = 1
31        else:
32            cual = 2
33
34        q = n
```

5.23 Simulación - Cahokia Ruins

Resuelve "Cahokia ruins" (Day 5, problema A - Contest 05 [Avanzados]): al entrar a una sala rectangular $H \times W$, las paredes este y oeste empiezan a moverse una hacia la otra a 1 m/s cada una; cada fila i tiene un ancho de pared (arreglos `left` y `right` en el código) medido desde su borde respectivo, y hay que calcular en cuánto tiempo chocan las paredes por primera vez. Para cada fila calcula el hueco libre restante, $w - \text{right}[i] - \text{left}[i]$, y se queda con el mínimo (variable `mins`), ya que esa fila es la que se cierra primero; como ambas paredes se acercan a 1 m/s, el tiempo de colisión es ese hueco mínimo dividido entre 2 (velocidad de cierre combinada).

C++\Training_Camp_2026\Day 5\A - Cahokia ruins.py

```
1 h, w = list(map(int, input().split()))
2
3 left = list(map(int, input().split()))
4 right = list(map(int, input().split()))
5
6 mins = float("inf")
7 for i in range(len(right)):
8     x = w - right[i]
9     mins = min(mins, x-left[i])
10
11 if mins // 2 == mins / 2:
12     print(int(mins/2))
13 else:
14     print(mins/2)
```

6 - Number Theory

6.1 BFS sobre Residuos - Only1s0s

Resuelve "Only1s0s" (problema H, ICPC 2024). El código busca el menor múltiplo M de N que se escribe solo con unos y ceros, y responde M / N . M puede tener muchísimos dígitos, así que no se busca entre números sino entre RESIDUOS módulo N : dos números con el mismo residuo se comportan igual de ahí en adelante (agregarles un dígito lleva al mismo residuo), así que basta quedarse con el primero que llega a cada residuo. Hay a lo sumo N estados, y el BFS termina en $O(N)$. Siempre existe: entre 1, 11, 111, ... ($N+1$ números) dos tienen el mismo residuo, y su resta es un múltiplo de N hecho de unos y ceros. POR QUE SALE EL MENOR: el BFS encuentra primero los más cortos, y dentro del mismo largo, como se agrega el 0 antes que el 1 y la cola ya viene ordenada, los números salen en orden creciente. Así que la primera vez que se alcanza el residuo 0 es con el menor M . Se reconstruye con `parent[]` y `digit[]`. Al final M se divide entre N como en la escuela, dígito por dígito con el resto, porque no cabe en ningún tipo entero. El 10LL en la transición evita el desborde de $\text{cur} * 10$.

C++\ICPC\2024\H - Only1s0s.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string solve(int N) {
5
6     vector<int> parent(N, -1);
7     vector<char> digit(N);
8     vector<bool> visited(N, false);
9
10    queue<int> q;
11
12    // Empezamos con el numero 1
13    int r = 1 % N;
14
15    visited[r] = true;
16    digit[r] = '1';
17
18    q.push(r);
19
20    while (!q.empty()) {
21
22        int cur = q.front();
23        q.pop();
24
25        // Encontramos un multiplo de N
26        if (cur == 0)
27            break;
28
29        // Agregar 0
30        int r0 = (cur * 10LL) % N;
31
32        if (!visited[r0]) {
33
34            visited[r0] = true;
35            parent[r0] = cur;
36            digit[r0] = '0';
37
38            q.push(r0);
39        }
40
41        // Agregar 1
42        int r1 = (cur * 10LL + 1) % N;
43
44        if (!visited[r1]) {
45
46            visited[r1] = true;
47            parent[r1] = cur;
48            digit[r1] = '1';
49
50            q.push(r1);
51        }
52    }
53
54    // Reconstruir M
```

6.1 BFS sobre Residuos - Only1s0s (cont.)

```
55     string M;
56
57     int cur = 0;
58
59     while (cur != -1) {
60         M.push_back(digit[cur]);
61         cur = parent[cur];
62     }
63
64     reverse(M.begin(), M.end());
65
66     return M;
67 }
68
69
70 // Divide un numero gigante representado como string
71 // entre N.
72 string divide(string M, int N) {
73
74     string ans;
75     long long rem = 0;
76
77     for (char c : M) {
78
79         rem = rem * 10 + (c - '0');
80
81         ans += char('0' + rem / N);
82
83         rem %= N;
84     }
85
86     // Quitar ceros iniciales
87     int pos = 0;
88
89     while (pos + 1 < (int)ans.size() &&
90           ans[pos] == '0') {
91         pos++;
92     }
93
94     return ans.substr(pos);
95 }
96
97
98 int main() {
99
100    ios::sync_with_stdio(false);
101    cin.tie(nullptr);
102
103    int N;
104
105    while (cin >> N && N != 0) {
106
107        string M = solve(N);
108
109        string D = divide(M, N);
110
111        cout << D << '\n';
112    }
113
114    return 0;
115 }
```

6.2 Big Exponentiation - Uj (cpp)

Calcula p^q usando aritmética de precisión arbitraria (boost::multiprecision) para manejar resultados con exponentes muy grandes.

C++\CCPL\uj.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <boost/multiprecision/cpp_int.hpp>
3
4 using namespace std;
```

6.2 Big Exponentiation - Uj (cpp) (cont.)

```

5 using namespace boost::multiprecision;
6
7 int main() {
8     while (true) {
9         long long p, q;
10        cin >> p >> q;
11
12        if (p == 0 && q == 0) return 0;
13
14        cpp_int b = 1;
15
16        for (long long i = 0; i < q; i++) {
17            b *= p;
18        }
19
20        cout << b << "\n";
21    }
22 }

```

6.3 Big Exponentiation - Uj (java)

Calcula N^D usando BigInteger para manejar resultados con exponentes muy grandes.

JAVA\CCPL\uj.java

```

1 import java.util.*;
2 import java.math.*;
3
4 class Main {
5     public static void main (String[] args) throws Exception {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         while (sc.hasNext()) {
9             int N = sc.nextInt();
10            int D = sc.nextInt();
11
12            if (N == 0 && D == 0) break;
13
14            System.out.println(BigInteger.valueOf(N).pow(D));
15        }
16    }
17 }

```

6.4 Criba de Eratostenes (Solo Impares)

O: $(n \log \log n)$, memoria $n/2$ bits

Uso: `vector<int> p = criba(n);` // devuelve los primos hasta n

La criba que uno debería escribir por defecto: como el 2 es el unico primo par, no vale la pena reservar ni recorrer las posiciones pares. El arreglo solo guarda los impares, con el indice k representando al numero $2k+1$, así que ocupa la MITAD de memoria y hace la mitad del trabajo. Medido en esta maquina, mediana de 3 corridas, contra la criba normal de n bits: $n=10^7$ $n=3*10^7$ $n=10^8$ Criba clasica (n bits) 30 ms 98 ms 427 ms Esta (solo impares) 15 ms 46 ms 170 ms Dos veces y media mas rapida en 10^8 , y con la mitad de RAM. La ganancia no es solo por hacer menos operaciones: al ocupar la mitad, el arreglo cabe mejor en cache, y una criba es un recorrido de memoria casi puro. LAS DOS VERSIONES QUE HAY QUE TENER CLARAS, que es donde se equivoca uno: valor $2k+1 \rightarrow$ indice $k = (\text{valor} - 1) / 2$ se empieza a marcar en $p*p$, que es impar, y su indice es $(p*p - 1) / 2$ se avanza de p en p SOBRE LOS INDICES, no de $2p$ en $2p$ sobre los valores. Es lo mismo: subir un indice p equivale a subir $2p$ en el valor, que es justo saltarse el multiplo par de p . Ejemplo para $p = 3$: se arranca en el indice $(9-1)/2 = 4$, que es el valor 9. El siguiente indice es $4+3 = 7$, o sea el valor 15. Se salta el 12 solito, porque es par y no esta en el arreglo. Empezar en $p*p$ y no en $2p$ es lo de siempre: todo multiplo de p menor que $p*p$ ya lo marco un primo mas chico. Y el bucle interno se corta por si mismo cuando $(p*p-1)/2 > m$, así que no hace falta ningun if extra ni una raiz cuadrada. Costo $O(n \log \log n)$ en tiempo y $n/2$ bits de memoria. Con $n = 10^8$ son unos 6 MB. Verificado contra la criba clasica: lista de primos identica para todo n hasta 200000, y el mismo conteo en 10^6 , 10^7 , $3*10^7$ y 10^8 (664579 primos hasta 10^7 , 5761455 hasta 10^8). CUANDO USAR ESTA Y CUANDO OTRA COSA: - Hace falta la lista de primos, o saber si un numero es primo, hasta 10^7 o 10^8 : esta. - Hace falta el MENOR FACTOR PRIMO de cada numero para factorizar rapido: criba de spf, que es el mismo costo pero guarda un int por posicion en vez de un bit (y ahí si conviene el arreglo completo, porque hay que indexar por el numero). - Un solo numero hasta 10^{12} y solo saber si es primo: no se criba, se prueba dividir hasta la raiz. Mas grande que eso, Miller-Rabin. - El rango es $[a,b]$ con b hasta 10^{12} pero $b-a$ chico: criba segmentada, cribando primero hasta $\sqrt{b}$ con esta misma y despues marcando el segmento. OJO: `vector<bool>` es un bitset empaquetado, y eso es lo que da los $n/2$ bits. Si se cambia por `vector<char>` el consumo se multiplica por 8, aunque a veces corra mas rapido por no desempacar bits. Con $n = 10^8$ la diferencia es 6 MB contra 50 MB, así que suele no haber opcion.

C++\Notebook\Criba de Eratostenes (Solo Impares).cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Todos los primos <= n, en orden.
5 vector<int> criba(int n) {
6     if (n < 2) return {};
7
8     int m = (n - 1) / 2; // el indice k es el impar 2k+1
9     vector<bool> compuesto(m + 1, false);
10
11     vector<int> primos;
12     primos.push_back(2); // el unico par, va aparte
13
14     for (int k = 1; k <= m; k++) {
15         if (compuesto[k]) continue;
16
17         long long p = 2LL * k + 1; // long long: p*p se pasa de int
18         primos.push_back((int)p);
19
20         for (long long j = (p * p - 1) / 2; j <= m; j += p)
21             compuesto[j] = true;
22     }
23
24     return primos;
25 }
26
27 // Version que deja la tabla para consultar despues si x es primo en O(1).
28 // esPrimo(x) = x == 2, o x impar con !compuesto[(x-1)/2].
29
30 int main() {
31     ios::sync_with_stdio(false);
32     cin.tie(nullptr);
33
34     int n;
35     if (!(cin >> n)) return 0;
36

```

6.4 Criba de Eratostenes (Solo Impares) (cont.)

```

37     vector<int> primos = criba(n);
38
39     cout << primos.size() << " primos hasta " << n << '\n';
40     for (int p : primos) cout << p << ' ';
41     cout << '\n';
42     return 0;
43 }

```

6.5 Criba de Factor Primo Mínimo + Inclusion-Exclusion - Ingredients That May Harm You

Resuelve "Ingredients that may Harm You" (Day 3, problema I - Maratona SBC de Programacao 2024): en un restaurante self-service con N platillos identificados por numeros (donde cada primo que los divide representa un ingrediente basico, con multiplicidad), cada uno de Q comensales tiene un numero X que identifica sus alergias (los primos que dividen a X); para cada comensal hay que contar cuantos subconjuntos de platillos se pueden combinar sin que ninguno de ellos contenga un ingrediente al que sea alergico. El codigo precalcula el menor factor primo (spf) hasta $1e6$ con una criba, para factorizar rapido cualquier numero, y para cada platillo enumera por mascara de bits (mask) todos los divisores libres de cuadrados formados por sus primos, acumulando cnt[d]. Para cada consulta factoriza X y aplica inclusion-exclusion sobre los divisores de X (sumando o restando cnt[d] segun la paridad de bits del mask) para contar cuantos platillos son coprimos con X; la respuesta final es $2^{(\text{coprimos} \bmod 1e9+7)}$, ya que cada platillo compatible puede incluirse o no libremente en el plato.

C++\Training_Camp_2026\Day 3\I - Ingredients that may Harm You.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  const int MAXV = 1000000;
5  const int MOD = 1000000007;
6
7  int spf[MAXV + 1];
8  int cnt[MAXV + 1];
9  int pw[100005];
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     // SPF
16     for (int i = 0; i <= MAXV; i++) spf[i] = i;
17     for (int i = 2; i * i <= MAXV; i++) {
18         if (spf[i] == i) {
19             for (int j = i * i; j <= MAXV; j += i)
20                 if (spf[j] == j) spf[j] = i;
21         }
22     }
23
24     int N;
25     cin >> N;
26
27     pw[0] = 1;
28     for (int i = 1; i <= N; i++)
29         pw[i] = (2LL * pw[i - 1]) % MOD;
30
31     while (N--) {
32         int x;
33         cin >> x;
34
35         vector<int> p;
36         while (x > 1) {
37             int pr = spf[x];
38             p.push_back(pr);
39             while (x % pr == 0) x /= pr;
40         }
41
42         int m = p.size();
43
44         for (int mask = 0; mask < (1 << m); mask++) {
45             int d = 1;
46             for (int i = 0; i < m; i++)
47                 if (mask & (1 << i))

```

6.5 Criba de Factor Primo Mínimo + Inclusion-Exclusion - Ingredients That May Harm You (cont.)

```

48             d *= p[i];
49             cnt[d]++;
50         }
51     }
52
53     int Q;
54     cin >> Q;
55
56     while (Q--) {
57         int x;
58         cin >> x;
59
60         vector<int> p;
61         while (x > 1) {
62             int pr = spf[x];
63             p.push_back(pr);
64             while (x % pr == 0) x /= pr;
65         }
66
67         int m = p.size();
68
69         int coprime = 0;
70
71         for (int mask = 0; mask < (1 << m); mask++) {
72             int d = 1;
73             int bits = 0;
74
75             for (int i = 0; i < m; i++) {
76                 if (mask & (1 << i)) {
77                     d *= p[i];
78                     bits++;
79                 }
80             }
81
82             if (bits & 1)
83                 coprime -= cnt[d];
84             else
85                 coprime += cnt[d];
86         }
87
88         cout << pw[coprime] << '\n';
89     }
90
91     return 0;
92 }

```

6.6 Diferencia de Cuadrados - Square Diff

Resuelve "SquareDiff" (problema C, ICPC 2024). El codigo responde si n se puede escribir como diferencia de dos cuadrados, y toda la solucion es una condicion: $n = a^2 - b^2$ tiene solucion $\Leftrightarrow n \bmod 4 \neq 2$. Por que: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, y esos dos factores tienen la MISMA paridad (se diferencian en 2b). Dos impares dan un producto impar, y dos pares dan un multiplo de 4; nunca sale algo que sea par pero no multiplo de 4. Y al revés siempre se puede: un impar $2k+1 = (k+1)^2 - k^2$, y un multiplo de 4, $4m = (m+1)^2 - (m-1)^2$. Verificado por fuerza bruta para n de 1 a 3000. El reflejo que deja este problema: ante "se puede escribir como...", factorizar la expresion y mirar la PARIDAD de los factores suele matarlo en una linea. OJO si n pudiera ser negativo: en C++ n % 4 conserva el signo, así que $-2 \% 4$ da -2 y no 2.

C++\ICPC\2024\C - SquareDiff.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11        cout << (n % 4 == 2 ? 'N' : 'Y') << '\n';
12    }
13
14    }

```

6.6 Diferencia de Cuadrados - Square Diff (cont.)

```

4 return 0;
5 }

```

6.7 Divisibilidad - Archmage's Crystals

Resuelve "Archmage's Crystals" (Day 9, problema A - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): un archimago tiene n cristales con potencias a_i ; cada hechizo de fusion toma dos cristales x, y y los reemplaza por uno de poder $x+y$, reduciendo la cantidad de cristales en 1. Se busca el minimo numero de hechizos para que el promedio de los cristales restantes sea un entero. La suma total nunca cambia con las fusiones, asi que solo hace falta hallar el mayor divisor i de la suma con $i \leq n$ (recorriendo i desde n hacia 1 con la variable c contando los intentos fallidos); la respuesta es $n - i$, es decir, la cantidad de fusiones necesarias para llegar a ese divisor.

C++\Training_Camp_2026\Day 9\A - Archmage's Crystals.py

```

1 n = int(input())
2 l = list(map(int, input().split()))
3
4 suma = sum(l)
5 c = 0
6 for i in range(n, 0, -1):
7     if(suma%i == 0):
8         break
9     c+=1
10 print(c)

```

6.8 Divisors - Aesthetics In Poetry

Resuelve "Aesthetics in poetry" (Day 7, problema A - Contest 07 [Avanzados]): dado un poema de N versos con longitudes $l_1 \dots l_N$, hay que hallar el menor entero $K > 1$ (K -elegante) tal que N sea multiplo de K y, para cada resto $i=0..K-1$ al dividir las longitudes por K , haya exactamente N/K versos con ese resto (o -1 si no existe tal K). Genera todos los divisores de N (funcion divisores), los ordena ascendentemente y para cada candidato $k \geq 2$ cuenta en $\text{cont}[v\%k]$ cuantos versos caen en cada resto, verificando que todos los conteos sean iguales a n/k ; el primer k que cumple es la respuesta minima.

C++\Training_Camp_2026\Day 7\A - Aesthetics in poetry.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 typedef long long ll;
3 using namespace std;
4
5 vector<ll> divisores(ll n)
6 {
7     vector<ll> div;
8     for(ll i = 1; i*i <= n; i++)
9     {
10         if(n % i == 0)
11         {
12             div.push_back(i);
13             if(i != n/i) div.push_back(n/i);
14         }
15     }
16     return div;
17 }
18
19 int main()
20 {
21     ll n; cin >> n;
22     vector<ll> xd(n);
23     for(int i = 0; i < n; i++)
24     {
25         cin >> xd[i];
26     }
27
28     vector<ll> juan = divisores(n);
29     sort(juan.begin(), juan.end());
30
31     for(ll k : juan)
32     {
33         if(k >= 2)
34         {
35
36             vector<ll> cont(k, 0);
37             for(ll v : xd)

```

6.8 Divisors - Aesthetics In Poetry (cont.)

```

38         {
39             cont[v % k]++;
40         }
41
42         bool ok = true;
43         for(ll c : cont)
44         {
45             if(c != n/k) { ok = false; break; }
46         }
47
48         if(ok)
49         {
50             cout << k << endl;
51             return 0;
52         }
53     }
54 }
55
56 cout << -1 << endl;
57 return 0;
58 }

```

6.9 Exponenciacion Modular (Torre de Exponentes) - Exponentiation II

Resuelve "Exponentiation II" (Day 10, problema K - Contest 09 [Avanzados]): calcula $a^{(b^c)}$ modulo $1e9+7$ para n consultas, con a, b, c hasta $1e9$, donde el exponente b^c es demasiado grande para calcularlo directamente. Usa el Pequeno Teorema de Fermat: como MOD es primo, $a^{(MOD-1)} = 1$ (para a no multiplo de MOD), asi que el exponente de la torre puede reducirse modulo MOD-1 antes de aplicarlo; el codigo llama $\text{expmod}(b, c, \text{MOD}-1)$ para obtener ese exponente reducido y luego $\text{expmod}(a, \text{ese_valor}, \text{MOD})$ para el resultado final, reutilizando la misma exponenciacion binaria (fast power) para ambos niveles.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\K - Exponentiation II.cpp

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 ll MOD = 1000000007;
5
6 ll expmod(ll b, ll e, ll m)
7 {
8     ll ans = 1;
9     while (e) {
10         if (e&1) ans = (1ll*ans*b) % m;
11         b = (1ll*b*b) % m;
12         e /= 2;
13     }
14     return ans;
15 }
16
17
18 int main()
19 {
20     ll n; cin >> n;
21
22     while(n--)
23     {
24         ll a , b , c; cin >> a >> b >> c;
25
26         cout<< expmod(a, expmod(b,c,MOD-1),MOD)<< endl;
27     }
28
29     return 0;
30 }

```

6.10 Factorizacion de un Numero Gigante Redondeado - Fuzzy Factorization

Resuelve "Fuzzy Factorization" (problema F, Regionals 2025): factorizar un numero que llega como cadena y que esta redondeado, o sea que todo lo que sigue despues de los primeros digitos significativos son ceros. LA OBSERVACION QUE LO RESUELVE: si el numero tiene D digitos y solo los primeros 10 son significativos, entonces vale (primeros 10 digitos) * $10^{(D-10)}$. Y 10^k aporta exactamente k factores 2 y k factores 5, sin tener que tocar el numero grande. Por eso el primer for solo suma +1 al 2 y al 5 por cada digito de mas. Lo que queda es factorizar Y, un numero de a lo sumo 10 digitos, con division por tentativa hasta la raiz: $O(\sqrt{Y})$ = unas 10^5 operaciones. El if(Y > 1) del final es OBLIGATORIO: si despues de dividir por todo hasta la raiz queda algo mayor que 1, ese resto es un primo y hay que contarlo. Olvidarlo es el error mas comun de esta plantilla, y solo se nota cuando el numero tiene un factor primo grande. El map deja los primos ordenados automaticamente, que es lo que pide la salida, y ademas fusiona los 2 y los 5 que vienen de las dos fuentes (los ceros del final y la factorizacion de Y).

C++\IIPC\Regionals 2025\F - Fuzzy Factorization.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 #define SIZE(c) int((c).size())
5 #define forn(i,n) for(int i = 0 ; i < n ; i++)
6
7 const int DIGITS = 10;
8
9 int main() {
10
11     ios::sync_with_stdio(false);
12     cin.tie(nullptr);
13
14     string s;
15
16     cin >> s;
17
18     map<ll,int> f;
19     forn(t,SIZE(s)-DIGITS)
20     {
21         f[2]++;
22         f[5]++;
23     }
24     ll Y = stoll(s.substr(0,min(10, SIZE(s))));
25
26     for(ll p = 2; p*p <= Y;p++)
27     {
28         while(Y % p == 0)
29         {
30             Y /= p;
31             f[p]++;
32         }
33     }
34
35     if(Y>1)
36         f[Y]++;
37
38
39     cout << SIZE(f) << "\n";
40     for(auto it : f)
41         cout << it.first << " " << it.second << "\n";
42
43     return 0;
44 }
```

6.11 Factorizacion en Digitos

O: $(\log n * 8)$ probando divisores de 9 a 2

Uso: recursive(num) -> string con los digitos, o vacio si no se puede

Halla el menor numero cuyos digitos multiplicados dan N. La idea greedy: dividir siempre por el mayor factor posible entre 9 y 2, porque usar factores grandes minimiza la cantidad de digitos, y al final ordenar los digitos de menor a mayor da el numero mas chico posible con esa multiset de digitos. Si al terminar el producto de los digitos no coincide con N, es que N tiene un factor primo mayor que 9 (11, 13, ...) y la respuesta es -1. Casos borde: $N < 2$ se responde con el propio N.

C++\Notebook\Factorizacion en Digitos.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 string recursive(long long num, string sol = "")
6 {
7     for (int i = 9; i > 1; --i)
8     {
9         if (num % i == 0)
10        {
11            return recursive(num / i, sol + to_string(i));
12        }
13    }
14    return sol;
15 }
16
17 int main()
18 {
19     ios::sync_with_stdio(false);
20     cin.tie(nullptr);
21
22     int t;
23     cin >> t;
24     while (t--)
25     {
26         long long n;
27         cin >> n;
28
29         if (n < 2)
30         {
31             cout << n << "\n";
32             continue;
33         }
34
35         string factors = recursive(n);
36
37         long long mult = 1;
38         for (char ch : factors)
39         {
40             mult *= (ch - '0');
41         }
42
43         if (mult == n)
44         {
45             sort(factors.begin(), factors.end());
46             cout << factors << "\n";
47         }
48         else
49         {
50             cout << -1 << "\n";
51         }
52     }
53
54     return 0;
55 }
```

6.12 GCD and LCM - Journeygrapes

Calcula a dividido entre mcd(a,b), que es el multiplicador para obtener mcm(a,b) desde b.

C++\Codeforces\journeygrapes.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     long long a, b;
6     cin >> a >> b;
7     //c++17
8     cout << a / gcd(a, b) << endl;
9
10    return 0;
11 }
```

6.13 Modular Arithmetic - Broul

Calcula el número mínimo de saltos de tamaño $3*b$ necesarios para cubrir la distancia vertical $abs(a-c)$, o determina si no es posible porque la distancia no es múltiplo de b .

C++\CCPL\broul.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     while(true){
7         int a,b,c;
8         cin >> a >> b >> c;
9         if(a==0 && b ==0 && c ==0)
10            {
11                return 0;
12            }
13
14        int god = abs(a-c);
15        if(god%b!=0)
16            {
17                cout << "No accounting tablet" << "\n";
18            }
19        else
20            {
21                if((god/b) % 3 ==0)
22                {
23                    cout << (god/b)/3 << "\n";
24                }
25                else
26                {
27
28                    cout << ((god/b)/3)+1 << "\n";
29                }
30            }
31
32
33    }
34
35
36
37
38    return 0;
39 }
```

6.14 Modular Arithmetic - Creating Multiples

Resuelve "Creating Multiples" (Day 4, problema B - Contest 04 [Avanzados]): dado un número N de L dígitos en base B , hay que reducir (nunca aumentar) como mucho un dígito para que el número resultante M sea múltiplo de $B+1$, eligiendo la solución que minimice M . Usa que B es congruente con -1 módulo $B+1$, por lo que el resto de N módulo $B+1$ es la suma alternada de sus dígitos (variable rem); recorre los dígitos de izquierda a derecha calculando cuanto hay que restarle a cada uno (δ) para anular ese resto, y toma la primera posición válida, que por ser la más significativa da el M más chico posible.

C++\Training_Camp_2026\Day 4\B - Creating Multiples.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int B, L;
9     cin >> B >> L;
10
11    vector<int> D(L);
12    for (int &x : D) cin >> x;
13
14    int mod = B + 1;
15
16    // Calculate N modulo (B + 1).
17    // B ≡ -1 (mod B+1), so powers alternate.
18    int rem = 0;
19    for (int i = 0; i < L; i++) {
20        if ((L - 1 - i) % 2 == 0)
21            rem += D[i];
22        else
23            rem -= D[i];
24        rem %= mod;
25    }
26    if (rem < 0) rem += mod;
27
28    if (rem == 0) {
29        cout << "0\n";
30        return 0;
31    }
32
33    // Try positions from left to right. The first possible position
34    // gives the smallest resulting number.
35    for (int i = 0; i < L; i++) {
36        int sign = ((L - 1 - i) % 2 == 0) ? 1 : -1;
37
38        // Need a decrease delta such that:
39        // rem - delta * sign ≡ 0 (mod B+1)
40        int delta;
41        if (sign == 1)
42            delta = rem;
43        else
44            delta = (mod - rem) % mod;
45
46        // Digits are smaller than B+1, so this is the only possible delta.
47        if (delta <= D[i] && delta > 0) {
48            cout << i + 1 << ' ' << D[i] - delta << '\n';
49            return 0;
50        }
51    }
52
53    cout << "-1 -1\n";
54    return 0;
55 }
```

6.15 Modulo de Entero Gigante

O: (largo de la cadena)

Uso: modString(P,N) con P el numero como string y N el modulo

Cuando el numero de entrada tiene miles de digitos no cabe en long long, asi que se lee como string y se calcula el resto digito por digito con la regla de Horner: se arrastra el resto parcial y en cada paso se hace $\text{rem} = (\text{rem} * 10 + \text{digito}) \% N$. Como rem siempre es menor que N, el producto $\text{rem} * 10$ nunca desborda mientras N quepa comodo en long long. Sirve para problemas de divisibilidad de numeros gigantes, o como paso previo antes de aplicar exponenciacion modular sobre un exponente enorme.

C++\Notebook\Modulo de Entero Gigante.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 long long modString(const string& P, long long N)
6 {
7     long long rem = 0;
8     for (char c : P)
9     {
10         int d = c - '0';
11         rem = (rem * 10 + d) % N;
12     }
13     return rem;
14 }
15
16 int main()
17 {
18     ios_base::sync_with_stdio(false);
19     cin.tie(nullptr);
20
21     string P;
22     long long N;
23     while (cin >> P >> N)
24     {
25         cout << modString(P, N) << "\n";
26     }
27
28     return 0;
29 }
```

6.16 Modulo de un Binario Gigante - Binary Dozens

Resuelve "Binary Dozens" (problema B, ICPC 2025): dado un numero en binario de hasta 500 bits, dar su resto al dividir por 12. 500 bits son numeros de hasta 10^{150} , asi que no hay tipo entero que los guarde. Pero el resto si se puede calcular leyendo los digitos de izquierda a derecha con el metodo de Horner: si el numero visto hasta ahora vale v, agregarle un bit b lo convierte en $2v + b$, y tomando modulo en cada paso el acumulador nunca pasa de 24. $\text{rem} = (\text{rem} * 2 + \text{bit}) \% 12$ Funciona porque el modulo es compatible con sumas y productos: se puede reducir en cada paso en vez de al final. La misma idea sirve para cualquier base y cualquier modulo, no solo binario y 12, y es la forma estandar de sacar el resto de un numero que llega como cadena. Que 12 no sea primo da igual: esto no usa inversos ni nada por el estilo. Verificado contra los enteros exactos de Python en 3004 cadenas, incluidas las de 500 bits todos en 1 y todos en 0. El archivo B - Binary Dozens.py de esta carpeta hace lo mismo aprovechando que Python tiene enteros de precision arbitraria: $\text{int}(b, 2) \% 12$. Vale tenerlo presente cuando el problema sea justamente de numeros gigantes y el lenguaje este permitido.

C++\ICPC\2025\B - Binary Dozens.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string b;
6
7     while (cin >> b && b != "") {
8
9         int rem = 0;
10
11         for (char c : b) {
12             rem = (rem * 2 + (c - '0')) % 12;
13         }
14 }
```

6.16 Modulo de un Binario Gigante - Binary Dozens (cont.)

```
5         cout << rem << "\n";
6     }
7
8     return 0;
9 }
```

6.17 Modulo de un Binario Gigante (Python) - Binary Dozens

La version en Python del problema B de ICPC 2025 ("Binary Dozens"): el resto entre 12 de un numero binario de hasta 500 bits. En Python son dos lineas porque los enteros son de precision arbitraria: $\text{int}(b, 2)$ convierte la cadena binaria completa (aunque mida 10^{150}) y despues se toma el modulo. No hay desborde posible.

CUANDO ELEGIR PYTHON EN UN CONTEST: justo en esto, cuando el problema pide aritmetica con numeros enormes. Lo que en C++ obliga a Horner con modulo, a $_\text{int}128$ o a una clase de bignum, en Python es el operador de siempre. Tambien sirve para factoriales grandes, potencias exactas y combinatoria sin modulo. El precio es la velocidad: si ademas hay que hacer muchas operaciones, C++ con el modulo aplicado paso a paso gana por lejos. La version en C++ esta en "B - Binary Dozens.cpp", en esta misma carpeta, y usa $\text{rem} = (\text{rem} * 2 + \text{bit}) \% 12$. Verificado contra los enteros exactos en 3004 cadenas, incluidas las de 500 bits.

C++\ICPC\2025\B - Binary Dozens.py

```
1 while True:
2     b = input()
3
4     if b == "":
5         break
6
7     n = int(b, 2)
8     print(n % 12)
```

6.18 Number Theory (Criba y Factorizacion) - Counting Divisors

Resuelve "Counting Divisors" (Day 10, problema I - Contest 09 [Avanzados]): dados n enteros, imprime la cantidad de divisores de cada uno. Precomputa con una criba de Eratosthenes (sieve) la lista de primos hasta $\text{MX} = 1e6$; para cada consulta k, la funcion divisors factoriza k probando solo los primos precomputados (hasta $\sqrt{k}$) y acumula el conteo de divisores con la formula producto de $(\text{exponente}_i + 1)$ para cada primo, multiplicando por 2 al final si queda un factor primo residual mayor a 1 (el propio n si es primo grande).

C++\Training_Camp_2026\Day 10\I - Counting Divisors.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int MX = 1000000;
7
8 bool marked[MX + 1];
9 vector<int> primes;
10
11 void sieve() {
12     marked[0] = marked[1] = true;
13
14     for (int i = 2; i <= MX; i++) {
15         if (marked[i]) continue;
16
17         primes.push_back(i);
18
19         if (1LL * i * i > MX) continue;
20         for (ll j = 1LL * i * i; j <= MX; j += i)
21             marked[j] = true;
22     }
23 }
24
25 ll divisors(ll n) {
26     ll ans = 1;
27
28     for (ll p : primes) {
29         if (p * p > n) break;
30
31         if (n % p == 0) {
32             int cnt = 0;
33             while (n % p == 0) {
```

6.18 Number Theory (Criba y Factorizacion) - Counting Divisors (cont.)

```

34         n /= p;
35         cnt++;
36     }
37     ans *= (cnt + 1);
38 }
39 }
40
41 if (n > 1) ans *= 2;
42
43 return ans;
44 }
45
46 int main() {
47     ios::sync_with_stdio(false);
48     cin.tie(nullptr);
49
50     sieve();
51
52     int t;
53     cin >> t;
54
55     while (t--) {
56         ll k;
57         cin >> k;
58         cout << divisors(k) << '\n';
59     }
60
61     return 0;
62 }

```

6.19 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai

Resuelve "The Seals of Shanghai" (Day 10, problema B - Contest 09 [Avanzados]): eligiendo un modulo fijo $M > 1$, cada sello con numero A_i se desbloquea en la ronda de su residuo $A_i \bmod M$; hay que hallar el minimo numero de residuos distintos (rondas) necesarias y cuantos M distintos logran ese minimo. Usa que dos elementos caen en el mismo residuo sii M divide su diferencia: calcula $D = \gcd$ de todas las diferencias contra $A[0]$; si $D=0$ el costo minimo es 1 para todo M ($MAXM-1$ valores); si $D \neq 0$ el costo minimo es 1 y la cuenta es el numero de divisores de D mayores a 1 (`countDivisorsGt1`); si $D=1$ el minimo es 2, y por pigeonhole sobre un triple de valores distintos, todo M valido debe dividir alguna de sus 3 diferencias, por lo que basta probar los divisores de esas 3 diferencias (candidates) y, para cada uno, contar residuos distintos con una tabla hash reutilizable.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\B - The Seals of Shanghai.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4  typedef unsigned long long ull;
5
6  static char buf_[1 << 22];
7  static int bufLen_, bufPos_;
8  inline int gc() {
9      if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
10     return buf_[bufPos_++];
11 }
12 inline ll readLL() {
13     int c = gc();
14     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
15     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
16     ll x = 0;
17     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
18     return neg ? -x : x;
19 }
20
21 const ll MAXM = 1000000000LL;
22
23 ll gcdll(ll a, ll b) { while (b) { a %= b; swap(a, b); } return a; }
24
25 // Counts divisors of d that are > 1.
26 ll countDivisorsGt1(ll d) {
27     if (d <= 1) return 0;

```

6.19 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai (cont.)

```

28     ll cnt = 0;
29     for (ll i = 1; i * i <= d; i++) {
30         if (d % i == 0) {
31             if (i > 1) cnt++;
32             ll other = d / i;
33             if (other != i && other > 1) cnt++;
34         }
35     }
36     return cnt;
37 }
38
39 void collectDivisorsGt1(ll d, vector<ll> &out) {
40     if (d <= 1) return;
41     for (ll i = 1; i * i <= d; i++) {
42         if (d % i == 0) {
43             if (i > 1) out.push_back(i);
44             ll other = d / i;
45             if (other != i && other > 1) out.push_back(other);
46         }
47     }
48 }
49
50 int main() {
51     int N = (int)readLL();
52     vector<ll> A(N);
53     for (auto &x : A) x = readLL();
54
55     if (N == 1) {
56         printf("1 %lld\n", MAXM - 1);
57         return 0;
58     }
59
60     ll D = 0;
61     for (int i = 1; i < N; i++) D = gcdll(D, llabs(A[i] - A[0]));
62
63     if (D == 0) {
64         printf("1 %lld\n", MAXM - 1);
65         return 0;
66     }
67     if (D >= 2) {
68         printf("1 %lld\n", countDivisorsGt1(D));
69         return 0;
70     }
71
72     // D == 1: minimum is provably exactly 2 (M=2 always splits into exactly the two parity
73     // classes, and D=1 rules out cost=1 for any M>1). We still need to COUNT every M that
74     // achieves cost=2. Key fact used for counting: for ANY 3 elements, since there are only
75     // 2 residue classes under an optimal M, by pigeonhole at least 2 of the 3 must share a
76     // class, so M must divide at least one of their 3 pairwise differences. This holds for
77     // every valid M and every triple, so scanning divisors of one arbitrary triple's 3
78     // differences is guaranteed to contain the full set of valid M's.
79     vector<ll> distinctVals;
80     {
81         vector<ll> tmp = A;
82         sort(tmp.begin(), tmp.end());
83         tmp.erase(unique(tmp.begin(), tmp.end()), tmp.end());
84         distinctVals = tmp;
85     }
86
87     if ((int)distinctVals.size() < 3) {
88         // Only 2 distinct values overall, differing by exactly 1 (since D=1): every M>1
89         // fails to merge them, so cost=2 for every single M from 2..MAXM.
90         printf("2 %lld\n", MAXM - 1);
91         return 0;
92     }
93
94     ll a = distinctVals[0], b = distinctVals[1], c = distinctVals[2];
95     ll d1 = llabs(a - b), d2 = llabs(b - c), d3 = llabs(a - c);
96
97     vector<ll> candidates;
98     collectDivisorsGt1(d1, candidates);
99     collectDivisorsGt1(d2, candidates);

```

6.19 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai (cont.)

```

00 collectDivisorsGt1(d3, candidates);
01 sort(candidates.begin(), candidates.end());
02 candidates.erase(unique(candidates.begin(), candidates.end()), candidates.end());
03
04 // Lightweight open-addressing hash set, sized by N (not by M), reused across all
05 // candidates via a version stamp. This keeps memory at O(N) regardless of how large
06 // M gets (unlike indexing directly by residue, which would need an array of size M,
07 // and M can be up to just under 1e9 here).
08 int tableSize = 1;
09 while (tableSize < 4 * N + 16) tableSize <= 1;
10 int mask = tableSize - 1;
11 vector<ll> tableKey(tableSize);
12 vector<int> tableStamp(tableSize, -1);
13
14 int bestCost = INT_MAX;
15 ll bestCount = 0;
16
17 for (int idx = 0; idx < (int)candidates.size(); idx++) {
18     ll M = candidates[idx];
19     int distinctCount = 0;
20     for (ll x : A) {
21         ll r = x % M;
22         ull h = (ull)r * 0x9E3779B97F4A7C15ULL;
23         int pos = (int)(h >> 40) & mask;
24         while (tableStamp[pos] == idx && tableKey[pos] != r) {
25             pos = (pos + 1) & mask;
26         }
27         if (tableStamp[pos] != idx) {
28             tableStamp[pos] = idx;
29             tableKey[pos] = r;
30             distinctCount++;
31         }
32     }
33     if (distinctCount < bestCost) {
34         bestCost = distinctCount;
35         bestCount = 1;
36     } else if (distinctCount == bestCost) {
37         bestCount++;
38     }
39 }
40
41 printf("%d %lld\n", bestCost, bestCount);
42 return 0;
43 }

```

6.20 Number Theory (LCM via Factorizacion de Ciclos) - Permutation Rounds

Resuelve "Permutation Rounds" (Day 10, problema L - Contest 09 [Avanzados]): partiendo del arreglo ordenado [1..n], en cada ronda todo elemento en la posicion i se mueve a la posicion p_i segun una permutacion fija; hay que hallar tras cuantas rondas el arreglo vuelve a estar ordenado por primera vez, modulo 1e9+7. La respuesta es el LCM de las longitudes de todos los ciclos de la permutacion vista como grafo funcional. El codigo recorre cada posicion no visitada siguiendo p[] para medir la longitud de su ciclo (length), factoriza esa longitud en primos y actualiza maxPower[primo] con el mayor exponente visto entre todos los ciclos (equivalente a construir el LCM por factorizacion en vez de multiplicar longitudes directamente, evitando overflow); al final multiplica primo^{maxPower} mod MOD para cada primo usando exponenciacion modular (power_mod).

C++\Training_Camp_2026\Day 10\L - Permutation Rounds.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf_[1 << 22];
6 static int bufLen_, bufPos_;
7 inline int gc() {
8     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
9     return buf_[bufPos_++];
10 }
11 inline int readInt() {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();

```

6.20 Number Theory (LCM via Factorizacion de Ciclos) - Permutation Rounds (cont.)

```

14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     return neg ? -x : x;
18 }
19
20 const ll MOD = 1000000007LL;
21
22 ll power_mod(ll base, ll exp, ll mod) {
23     base %= mod;
24     ll result = 1;
25     while (exp > 0) {
26         if (exp & 1) result = (result * base) % mod;
27         base = (base * base) % mod;
28         exp >>= 1;
29     }
30     return result;
31 }
32
33 int main() {
34     int n = readInt();
35     vector<int> p(n + 1);
36     for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = readInt();
37
38     vector<char> visited(n + 1, 0);
39     unordered_map<int, int> maxPower; // prime -> max exponent seen across all cycle lengths
40
41     for (int i = 1; i <= n; i++) {
42         if (visited[i]) continue;
43         int length = 0;
44         int j = i;
45         while (!visited[j]) {
46             visited[j] = 1;
47             j = p[j];
48             length++;
49         }
50         // factorize `length`, updating maxPower
51         int x = length;
52         for (int d = 2; (ll)d * d <= x; d++) {
53             if (x % d == 0) {
54                 int exp = 0;
55                 while (x % d == 0) { x /= d; exp++; }
56                 auto it = maxPower.find(d);
57                 if (it == maxPower.end() || it->second < exp) maxPower[d] = exp;
58             }
59         }
60         if (x > 1) {
61             auto it = maxPower.find(x);
62             if (it == maxPower.end() || it->second < 1) maxPower[x] = 1;
63         }
64     }
65
66     ll result = 1;
67     for (auto &pr : maxPower) {
68         result = (result * power_mod(pr.first, pr.second, MOD)) % MOD;
69     }
70
71     printf("%lld\n", result);
72     return 0;
73 }

```

6.21 Reconstruccion con Divisores - Remainders

Reconstruye el multiconjunto oculto K a partir de la sucesi n $S(n) = \text{suma de } (n \bmod k) \text{ para todo } k \in K$, dados $S(1)..S(N)$. Se apoya en dos observaciones: como todo k es al menos 2, $1 \bmod k = 1$ y por tanto $S(1)$ es directamente el tama o $|K|$; y al mirar la diferencia $S(n) - S(n-1)$, cada k que NO divide a n aporta +1 mientras que cada k que s  divide a n aporta $-(k-1)$, de modo que $D = |K| - (S(n) - S(n-1))$ termina siendo exactamente la suma de los elementos de K que dividen a n . Con eso se procesa n de menor a mayor: se le restan a D los aportes $k \cdot \text{cnt}[k]$ de los divisores propios ya conocidos, y lo que sobra es $\text{cnt}[n] \cdot n$, de donde sale la multiplicidad de n en K . Al final se expande el conteo en la lista ordenada de elementos.

C++\RPC\Remainders.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int N;
6     if (!(cin >> N)) return 0;
7
8     vector<long long> S(N + 1, 0); // S[0] = 0
9     for (int i = 1; i <= N; i++) cin >> S[i];
10
11     long long m = S[1]; // |K| = S(1)
12     vector<long long> cnt(N + 1, 0);
13
14     for (int n = 2; n <= N; n++) {
15         long long D = m - (S[n] - S[n - 1]); // suma de los k de K que dividen a n
16         for (int k = 2; k < n; k++)
17             if (n % k == 0) D -= (long long)k * cnt[k];
18         if (D > 0) cnt[n] = D / n; // lo que queda es cnt[n]*n
19     }
20
21     vector<int> K;
22     for (int k = 2; k <= N; k++)
23         for (int i = 0; i < cnt[k]; i++) K.push_back(k);
24
25     cout << K.size();
26     for (int x : K) cout << ' ' << x;
27     cout << '\n';
28     return 0;
29 }
```

6.22 Sieve of Eratosthenes - Prime Sieve

Resuelve "Prime Sieve" (Day 11, problema E - CCPL (Kattis)): dado un limite n (hasta 10^8) y q consultas x , pide primero cuantos numeros primos hay menores o iguales a n , y luego para cada consulta si x es primo (1) o compuesto (0). Implementa una criba de Eratosthenes clasica sobre el vector "marked" (marca compuestos empezando en i^2 para evitar overflow con $1LL \cdot i^2$), contando los primos menores o iguales al limite pedido en la variable "cont" mientras criba, y responde cada consulta en $O(1)$ revisando "marked[aa]".

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL E - Prime Sieve.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6
7
8 const int MX = 100000000;
9
10
11 vector<bool> marked(MX + 1, false);
12 int cont = 0;
13
14
15 void sieve(int uwu) {
16     marked[0] = marked[1] = true;
17
18     for (int i = 2; i <= MX; i++) {
19         if (marked[i]) continue;
20
21         for (int j = i * i; j <= MX; j += i)
22             marked[j] = true;
23     }
24 }
```

6.22 Sieve of Eratosthenes - Prime Sieve (cont.)

```
22 if(i <= uwu)
23 {
24     cont++;
25 }
26 if (1LL * i * i > MX) continue;
27 for (ll j = 1LL * i * i; j <= MX; j += i)
28     marked[j] = true;
29 }
30 }
31
32 int main() {
33     ios::sync_with_stdio(false);
34     cin.tie(nullptr);
35
36     int t;
37     cin >> t;
38
39     sieve(t);
40
41     int n; cin >> n;
42     cout << cont << endl;
43     while (n--) {
44         int aa; cin >> aa;
45
46         if(marked[aa]==false)
47         {
48             cout << 1 << endl;
49         }
50         else
51         {
52             cout << 0 << endl;
53         }
54     }
55
56     return 0;
57 }
```

6.23 Ternas Pitagoricas - Pythagorean

Dado n , cuenta en cuantas ternas pitagoricas participa, separando cuatro casos: n como hipotenusa (primitivas y no primitivas) y n como cateto (primitivas y no primitivas). Para n como hipotenusa recorre cada cateto a y verifica si $n^2 - a^2$ es cuadrado perfecto, ajustando la raiz con sqrtl mas dos while para corregir el error de punto flotante (nunca confiar en sqrt directo con enteros grandes); exige $b > a$ para no contar la misma terna dos veces, y $\text{gcd}(a,b) == 1$ la marca como primitiva. Para n como cateto usa la factorizacion $(c-b)(c+b) = n^2$: cada divisor $d < n$ de n^2 da $e = n^2/d$, y si d y e tienen la misma paridad se recupera $b = (e-d)/2$ y $c = (e+d)/2$.

C++\RPC\Pythagorean.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 int main() {
6     ll n;
7     if (!(cin >> n)) return 0;
8
9     ll hypPrim = 0, hypNon = 0, legPrim = 0, legNon = 0;
10    ll n2 = n * n;
11
12    // --- n como hipotenusa ---
13    for (ll a = 1; a < n; a++) {
14        ll t = n2 - a * a;
15        ll b = (ll)sqrtl((long double)t);
16        while (b * b < t) b++;
17        while (b * b > t) b--;
18        if (b * b == t && b > a) { // b > a evita contar dos veces
19            if (__gcd(a, b) == 1) hypPrim++;
20            else hypNon++;
21        }
22    }
23
24    // --- n como cateto: (c-b)(c+b) = n^2 ---
```

6.23 Ternas Pitagoricas - Pythagorean (cont.)

```

25 for (ll d = 1; d < n; d++) {           // d = c-b, d < e obliga d < n
26     if (n2 % d) continue;
27     ll e = n2 / d;
28     if (((e - d) & 1LL)) continue;     // misma paridad
29     ll b = (e - d) / 2;
30     ll c = (e + d) / 2;
31     if (b <= 0) continue;
32     if (__gcd(n, b) == 1) legPrim++;
33     else legNon++;
34 }
35
36 cout << hypPrim << ' ' << hypNon << ' '
37      << legPrim << ' ' << legNon << '\n';
38 return 0;
39 }

```

7 - Combinatorics

7.1 Combinatoria (Factoriales Modulares) - Binomial Coefficients

Resuelve "Binomial Coefficients" (Day 10, problema J - Contest 09 [Avanzados]); calcula n coeficientes binomiales $C(a,b)$ modulo $1e9+7$. Precomputa $\text{fact}[i] = i!$ mod MOD para todo i hasta $\text{MAXN}=1e6$, y su inverso modular $\text{invFact}[i]$ de atras hacia adelante en $O(\text{MAXN})$ (calculando solo una exponenciacion modular $\text{invFact}[\text{MAXN}] = \text{fact}[\text{MAXN}]^{(\text{MOD}-2)}$ via Fermat, y derivando el resto con $\text{invFact}[i-1] = \text{invFact}[i]*i$). Cada consulta responde en $O(1)$ con la formula $\text{fact}[a] * \text{invFact}[b] * \text{invFact}[a-b]$ mod MOD.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\J - Binomial Coefficients.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int MOD = 1000000007;
7 const int MAXN = 1000000;
8
9 vector<ll> fact(MAXN + 1), invFact(MAXN + 1);
10
11 ll modPow(ll a, ll e) {
12     ll res = 1;
13     while (e > 0) {
14         if (e & 1) res = res * a % MOD;
15         a = a * a % MOD;
16         e >>= 1;
17     }
18     return res;
19 }
20
21 int main() {
22     ios::sync_with_stdio(false);
23     cin.tie(nullptr);
24
25     fact[0] = 1;
26     for (int i = 1; i <= MAXN; i++)
27         fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD;
28
29     invFact[MAXN] = modPow(fact[MAXN], MOD - 2);
30
31     for (int i = MAXN; i >= 1; i--)
32         invFact[i - 1] = invFact[i] * i % MOD;
33
34     int n;
35     cin >> n;
36
37     while (n--) {
38         int a, b;
39         cin >> a >> b;
40
41         ll ans = fact[a];
42         ans = ans * invFact[b] % MOD;
43         ans = ans * invFact[a - b] % MOD;
44     }

```

7.1 Combinatoria (Factoriales Modulares) - Binomial Coefficients (cont.)

```

45     cout << ans << '\n';
46 }
47
48 return 0;
49 }

```

7.2 Combinatoria Avanzada (Lucas, Catalan, Stirling)

O: (1) por C tras precomputar(); Lucas $O(\log_p n)$

Uso: precomputar() una vez; luego $C(n,k)$, multinomial(v), catalan(n)

Formulas combinatorias que van mas alla del $C(n,k)$ basico con factoriales precomputados (ese caso ya esta resuelto en "Binomial Coefficients"). Aqui van cuatro herramientas: Lucas, para cuando n y k son gigantes (hasta $1e18$) pero el modulo es un primo pequeno, descomponiendo n y k en base p y multiplicando los binomiales de cada digito; multinomial, para repartir n objetos en grupos de tamanos distintos; Catalan, que cuenta estructuras balanceadas (parentesis validos, arboles binarios, caminos de Dyck); y Stirling de segunda especie, que cuenta en cuantas formas se parten n elementos en k grupos no vacios. Las tres primeras necesitan que el modulo sea primo (usan el inverso via Fermat).

C++\Notebook\Combinatoria Avanzada.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 using ll = long long;
6
7 ll modpow(ll a, ll e, ll m)
8 {
9     ll r = 1 % m;
10    a %= m;
11    while (e)
12    {
13        if (e & 1) r = r * a % m;
14        a = a * a % m;
15        e >>= 1;
16    }
17    return r;
18 }
19
20 // C(n,k) mod p directo en O(k), para n y k chicos (uso interno de Lucas)
21 ll Csmall(ll n, ll k, ll p)
22 {
23     if (k < 0 || k > n) return 0;
24     ll num = 1, den = 1;
25     for (ll i = 1; i <= k; i++)
26     {
27         num = num * ((n - k + i) % p) % p;
28         den = den * i % p;
29     }
30     return num * modpow(den, p - 2, p) % p;
31 }
32
33 // Teorema de Lucas: C(n,k) mod p con n, k enormes y p primo pequeno
34 ll C_lucas(ll n, ll k, ll p)
35 {
36     ll res = 1;
37     while (n || k)
38     {
39         ll ni = n % p, ki = k % p;
40         res = res * Csmall(ni, ki, p) % p;
41         n /= p;
42         k /= p;
43         if (!res) return 0;
44     }
45     return res;
46 }
47
48 const int MOD = 1e9 + 7;
49 const int MAXN = 1000000;
50 vector<ll> fact(MAXN + 1), invFact(MAXN + 1);
51
52 void precomputar()

```

7.2 Combinatoria Avanzada (Lucas, Catalan, Stirling) (cont.)

```

53 {
54     fact[0] = 1;
55     for (int i = 1; i <= MAXN; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD;
56     invFact[MAXN] = modpow(fact[MAXN], MOD - 2, MOD);
57     for (int i = MAXN; i >= 1; i--) invFact[i - 1] = invFact[i] * i % MOD;
58 }
59
60 ll C(int n, int k)
61 {
62     if (k < 0 || k > n) return 0;
63     return fact[n] * invFact[k] % MOD * invFact[n - k] % MOD;
64 }
65
66 // n! / (a1! * a2! * ... * ak!) : repartir n objetos en grupos de tamanos dados
67 ll multinomial(const vector<int>& a)
68 {
69     ll n = 0;
70     for (int x : a) n += x;
71     ll r = fact[n];
72     for (int x : a) r = r * invFact[x] % MOD;
73     return r;
74 }
75
76 // Catalan(n) = C(2n,n) / (n+1) : parentesis balanceados, arboles binarios, caminos de Dyck
77 ll catalan(int n)
78 {
79     return C(2 * n, n) * modpow(n + 1, MOD - 2, MOD) % MOD;
80 }
81
82 // Stirling de segunda especie: partir n elementos en k grupos no vacios
83 vector<vector<ll>> stirling2(int n, int k)
84 {
85     vector<vector<ll>> S(n + 1, vector<ll>(k + 1, 0));
86     S[0][0] = 1;
87     for (int i = 1; i <= n; i++)
88     {
89         for (int j = 1; j <= k; j++)
90         {
91             S[i][j] = (S[i - 1][j - 1] + (ll)j * S[i - 1][j]) % MOD;
92         }
93     }
94     return S;
95 }
96
97 int main()
98 {
99     ios_base::sync_with_stdio(false);
100     cin.tie(nullptr);
101     return 0;
102 }

```

7.3 Construction - Farmpiggy And Subset Sum

Problema de construccion (el nombre sugiere relacion con subconjuntos de suma prohibida): arma una permutacion de 1..n intercambiando cada pareja de consecutivos (p[1]=2, p[2]=1, p[3]=4, p[4]=3, ...), de forma que p[i] != i para todo i (derangement simple) y cada indice queda emparejado con su vecino inmediato.

C++\Codeforces\farmpiggy and Subset Sum.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7
8     int t;
9     cin >> t;
10    while (t--) {
11        int n;
12        cin >> n;
13
14        vector<int> p(n + 1);

```

7.3 Construction - Farmpiggy And Subset Sum (cont.)

```

5     for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
6         p[i] = i + 1;
7         p[i + 1] = i;
8     }
9
10    for (int i = 1; i <= n; i++) {
11        cout << p[i];
12        if (i != n) cout << ' ';
13    }
14    cout << "\n";
15 }
16
17 return 0;
18 }

```

7.4 Conteo de Distintos con Inventario de Frecuencias - Total Numbers

Resuelve "Unique 3-Digit Even Numbers" (LeetCode 3483): dado un arreglo de digitos, contar cuantos numeros DISTINTOS de tres cifras se pueden armar usando tres de ellos, sin cero inicial y que el resultado sea par. La trampa es "distintos". Si uno cuenta permutaciones de posiciones, [6,6,6] daria 6 en vez de 1, porque los tres seises son intercambiables. El arreglo cnt da la vuelta al problema: en vez de recorrer POSICIONES del arreglo, recorre VALORES. Cada terna (first, second, last) se visita exactamente una vez, asi que cada numero se cuenta una sola vez por construccion, sin sets ni deduplicacion posterior. Lo que hace que sea correcto y no solo "distinto" es el prestamo: cnt[last]-- antes de abrir el ciclo de first, y cnt[first]-- antes del de second. Eso reserva la copia fisica del digito que ya se uso, para que cnt[second] > 0 signifique "queda todavia un ejemplar libre". Sin ese prestamo, [2,0,0] contaria 220 aunque solo haya un dos. Cada decremento se devuelve al salir del ciclo, asi que cnt vuelve intacto en cada vuelta. El ultimo digito manda la paridad, por eso se fija primero y solo con {0,2,4,6,8}; first va de 1 a 9 porque no puede haber cero inicial; second es libre de 0 a 9. Costo $O(n + 5 \cdot 9 \cdot 10) = O(n)$ con 450 iteraciones fijas, sin memoria extra mas alla de cnt[10]. El patron sirve para cualquier "cuantos resultados distintos salen de un multiconjunto": iterar sobre los valores posibles y usar el arreglo de frecuencias como inventario que se presta y se devuelve.

C++\LeetCode\totalNumbers.cpp

```

1 class Solution {
2 public:
3     int totalNumbers(vector<int>& digits) {
4         int cnt[10] = {};
5
6         for (int x : digits) {
7             cnt[x]++;
8         }
9
10        int ans = 0;
11
12        for (int last : {0, 2, 4, 6, 8}) {
13            if (cnt[last] == 0) continue;
14
15            cnt[last]--;
16
17            for (int first = 1; first <= 9; first++) {
18                if (cnt[first] == 0) continue;
19
20                cnt[first]--;
21
22                for (int second = 0; second <= 9; second++) {
23                    if (cnt[second] > 0) ans++;
24                }
25
26                cnt[first]++;
27            }
28            cnt[last]++;
29        }
30        return ans;
31    }
32 };

```

7.5 Conteo de Inversiones (cadena repetida) - Inversions

Cuenta las inversiones de S repetida N veces (N hasta $1e12$) modulo $1e9+7$, es decir pares $i < j$ donde la letra de i va desp es en el alfabeto que la de j. No se puede construir la cadena, as  que se cuenta la contribuci n de cada posici n por separado. Una posici n i con letra c aporta dos cosas: dentro de su propia copia aporta suf = cuantas letras menores que c hay de i en adelante, y eso ocurre igual en las N copias ($N * suf$); contra las copias posteriores le sirven TODAS las letras menores que c de la cadena completa ($freqGod[c]$), una vez por cada par ordenado de copias, o sea $N(N-1)/2$. $freqAtras[i]$ guarda cuantas letras menores que cada letra quedan desde i hasta el final, y $freqGod$ acumula las frecuencias globales. La divisi n entre 2 va con inverso modular (Fermat, $modpow(b, MOD-2)$) porque $N(N-1)/2$ ya se calcula en modulo. Nota: el if de $freqGod == freqAtras$ es redundante, las dos ramas dan el mismo valor (cuando $suf == freqGod[c]$, $N(N+1)/2 * freqGod == N(N-1)/2 * freqGod + N * suf$).

C++(Codeforces)\Inversions.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 long long MOD = 1000000007;
5
6 long long modpow(long long a, long long e) {
7     long long ans = 1;
8
9     while (e) {
10         if (e & 1)
11             ans = ans * a % MOD;
12
13         a = a * a % MOD;
14         e >>= 1;
15     }
16
17     return ans;
18 }
19
20 long long division_mod(long long a, long long b) {
21     return a % MOD * modpow(b, MOD - 2) % MOD;
22 }
23
24
25
26 int main()
27 {
28     string s; cin >> s;
29     long long n; cin >> n;
30
31     vector<vector<long long>> freqAtras;
32     vector<long long> freq(26,0);
33     vector<long long> vectorsito(26,0);
34
35     for(long long i = s.size()-1; i >=0; i--)
36     {
37         char letra = s[i];
38         freq[letra-'0'-49]++;
39         for(long long j = 0; j < 26; j++)
40         {
41             if(letra-'0'-49 < j)
42             {
43                 vectorsito[j]++;
44             }
45         }
46         freqAtras.push_back(vectorsito);
47     }
48
49     vector<long long> freqGod(26,0);
50     long long sum = 0;
51     for(long long i = 1; i <= 26; i++)
52     {
53         sum += freq[i-1];
54         freqGod[i] = sum;
55     }
56
57 }
```

7.5 Conteo de Inversiones (cadena repetida) - Inversions (cont.)

```
58 long long GOD = 0;
59 for(long long i = 0; i < s.size(); i++)
60 {
61     if(freqGod[s[i]-'0'-49] == freqAtras[s.size()-i-1][s[i]-'0'-49])
62     {
63         GOD = (GOD + division_mod((n % MOD) * ((n + 1) % MOD) % MOD, 2) * freqGod[s[i]-'0'-49]
64     ] % MOD) % MOD;
65     }
66     else
67     {
68         GOD = (GOD + division_mod(((n-1) % MOD) * ((n) % MOD) % MOD, 2) * freqGod[s[i]-'0'-49]
69     ] % MOD) % MOD;
70         GOD = (GOD + (freqAtras[s.size()-i-1][s[i]-'0'-49] * n) % MOD) % MOD;
71     }
72 }
73
74 cout << GOD << endl;
75
76 return 0;
77 }
```

7.6 Euler's Formula - Pizza Cutter

Resuelve "Pizza Cutter" (Day 8, problema C - Contest 08 [Avanzados]): el abuelo Giuseppe corta una pizza rectangular con H cortes que entran por el lado izquierdo y salen por el derecho, y V cortes que entran por abajo y salen por arriba (cada corte es una curva continua, sin tres cortes concurrentes ni cortes tangentes); dado donde entra y sale cada corte, hay que contar en cuantas piezas queda dividida la pizza. Usa la formula de Euler para arreglos de curvas en el plano (piezas = $1 + \#cortes + \#cruces$): cada par de cortes de tipos opuestos siempre se cruza una vez (aporta H*V cruces), y los cruces entre cortes del mismo tipo se cuentan como inversiones (hh, vv) del orden de sus extremos derecho/superior via countInversions (merge sort), sumando todo en "answer".

C++(Training_Camp_2026)\Day 8\C - Pizza Cutter.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline long long readLL() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     long long x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 // Counts inversions in `a` (pairs i<j with a[i] > a[j]) via merge sort. O(n log n).
20 long long countInversions(vector<long long>& a) {
21     int n = (int)a.size();
22     if (n <= 1) return 0;
23     vector<long long> buf(n);
24     long long inv = 0;
25     for (int width = 1; width < n; width *= 2) {
26         for (int i = 0; i < n; i += 2 * width) {
27             int mid = min(i + width, n);
28             int end = min(i + 2 * width, n);
29             int p = i, q = mid, k = i;
30             while (p < mid && q < end) {
31                 if (a[p] <= a[q]) buf[k++] = a[p++];
32                 else { buf[k++] = a[q++]; inv += (mid - p); }
33             }
34             while (p < mid) buf[k++] = a[p++];
35             while (q < end) buf[k++] = a[q++];
36 }
```

7.6 Euler's Formula - Pizza Cutter (cont.)

```

36         for (int t = i; t < end; t++) a[t] = buf[t];
37     }
38 }
39 return inv;
40 }
41
42 int main() {
43     // X, Y (pizza dimensions) are read for input-format purposes only; the piece
44     // count depends solely on H, V, and the relative order of cut endpoints.
45     (void)readLL(); (void)readLL();
46     long long H = readLL(), V = readLL();
47
48     vector<pair<long long, long long>> hcuts(H), vcuts(V);
49     for (auto& p : hcuts) { p.first = readLL(); p.second = readLL(); }
50     for (auto& p : vcuts) { p.first = readLL(); p.second = readLL(); }
51
52     sort(hcuts.begin(), hcuts.end());
53     vector<long long> y2seq;
54     y2seq.reserve(H);
55     for (auto& p : hcuts) y2seq.push_back(p.second);
56     long long hh = countInversions(y2seq);
57
58     sort(vcuts.begin(), vcuts.end());
59     vector<long long> x2seq;
60     x2seq.reserve(V);
61     for (auto& p : vcuts) x2seq.push_back(p.second);
62     long long vv = countInversions(x2seq);
63
64     long long answer = 1 + H + V + hh + vv + H * V;
65     printf("%lld\n", answer);
66     return 0;
67 }

```

7.7 Formula Cerrada con Inverso Modular - Number Of Sets

Resuelve "Number of Sets of K Non-Overlapping Line Segments" (LeetCode 1621): con n puntos alineados hay que contar de cuantas formas se dibujan k segmentos que no se solapen (si pueden compartir un extremo), modulo $1e9+7$. Toda la DP se colapsa en un solo binomial: la respuesta es $C(n+k-1, 2k)$. La idea es que elegir k segmentos equivale a escoger $2k$ extremos de entre $n+k-1$ posiciones, porque cada extremo compartido se "desdobra" agregando $k-1$ posiciones ficticias. Como hay que dividir en modular, se precomputan factoriales y sus inversos: una sola exponenciacion modular para $\text{inverso}[\text{limite}] = \text{factorial}[\text{limite}]^{(\text{MOD}-2)}$ por Fermat, y el resto baja con $\text{inverso}[i-1] = \text{inverso}[i] * i$. Asi cada binomial sale en $O(1)$ en vez de pagar un modpow por consulta. Costo total $O(n + k + \log \text{MOD})$. OJO con el indice: si $2k > \text{limite}$, $\text{limite} - 2k$ se sale del arreglo. No pasa dentro de las restricciones del problema ($k \leq n-1$ obliga a $2k \leq n+k-1$), pero si reusas este patron en otro problema, valida el rango antes.

C++\LeetCode\numberOfSets.cpp

```

1  class Solution {
2  public:
3      long long MOD = 1000000007;
4
5      long long modpow(long long a, long long e) {
6          long long ans = 1;
7
8          while (e) {
9              if (e & 1)
10                 ans = ans * a % MOD;
11
12                 a = a * a % MOD;
13                 e >>= 1;
14             }
15
16             return ans;
17         }
18
19         long long division_mod(long long a, long long b) {
20             return a % MOD * modpow(b, MOD - 2) % MOD;
21         }
22
23         int numberOfSets(int n, int k) {

```

7.7 Formula Cerrada con Inverso Modular - Number Of Sets (cont.)

```

24     long long limite = n + k - 1;
25
26     vector<long long> factorial(limite + 1);
27     vector<long long> inverso(limite + 1);
28
29     factorial[0] = 1;
30
31     for (long long i = 1; i <= limite; i++) {
32         factorial[i] = factorial[i - 1] * i % MOD;
33     }
34
35     inverso[limite] = modpow(factorial[limite], MOD - 2);
36
37     for (long long i = limite; i >= 1; i--) {
38         inverso[i - 1] = inverso[i] * i % MOD;
39     }
40
41     long long GOD = factorial[limite];
42
43     GOD = GOD * inverso[2 * k] % MOD;
44     GOD = GOD * inverso[limite - 2 * k] % MOD;
45
46     return GOD;
47
48     // Lo mismo sin la variable limite, escribiendo C(n+k-1, 2k) completo:
49     //
50     //     long long GOD = factorial[n + k - 1];
51     //
52     //     GOD = GOD * inverso[2 * k] % MOD;
53     //     GOD = GOD * inverso[n - k - 1] % MOD;
54     //
55     //     return GOD;
56     //
57     // Es identico porque limite - 2k = (n + k - 1) - 2k = n - k - 1.
58     // Ayuda a ver que esto es literalmente C(arriba, abajo) con la forma
59     // factorial[arriba] * inverso[abajo] * inverso[arriba - abajo].
60 }
61 };

```

7.8 Paridad de Binomiales (Kummer) - Less Coin Tosses

Resuelve "Less Coin Tosses" (Day 1, problema L - Maratona de Programacao da SBC 2019): hay que repartir las 2^N cadenas binarias de longitud N entre Carla y Daniel de forma que la probabilidad de ganar sea igual sin importar el sesgo de la moneda, lo cual solo se logra emparejando equitativamente las cadenas dentro de cada nivel de peso de Hamming k (ya que $P(s)$ depende solo de k), y pide el minimo numero de cadenas que quedan sin asignar. Por el teorema de Kummer, $C(N, k)$ es impar solo cuando k es submascara de los bits de N , y hay exactamente $2^{\text{popcount}(N) \text{ de esos } k}$; por eso basta calcular 2 elevado a la cantidad de bits en 1 de N .

C++\Training_Camp_2026\Day 1\G - Less_coin_tosses.py

```

1  import math
2  n = int(input())
3  m = bin(n)[2:]
4  j = m.count("1")
5  print(2**j)

```

7.9 Permutation Cycles - Lines Of Containers

Resuelve "Lines of Containers" (Day 2, problema G - Maratona de Programacao da SBC 2013): un cargamento de L filas por C columnas de contenedores, numerados 1..LC en orden, fue desordenado moviendo filas y columnas completas con una grua; hay que determinar si la grua puede devolverlos a su posicion original y, de ser posible, el minimo numero de swaps de filas y columnas necesario. Para cada fila (y cada columna) actual deduce a que fila/columna ORIGINAL deberia pertenecer segun los ids, usando $(id-1)/C$ y $(id-1)\%C$, y valida que sea consistente y forme una permutacion valida. Con eso arma rowPerm y colPerm; minSwaps() descompone cada permutacion en ciclos y suma $(\text{tamano_del_ciclo} - 1)$ por ciclo, que es el minimo de swaps para ordenarla.

C++\Training_Camp_2026\Day 2\G - Lines of Containers.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  /*
5      Calcula el mínimo número de swaps necesarios para convertir

```

7.9 Permutation Cycles - Lines Of Containers (cont.)

```

6   una permutación en la identidad.
7
8   Si una permutación tiene un ciclo de tamaño k,
9   se necesitan k-1 intercambios para corregirlo.
10  */
11  int minSwaps(vector<int> &perm) {
12
13      int n = perm.size();
14
15      vector<bool> vis(n, false);
16
17      int ans = 0;
18
19      for (int i = 0; i < n; i++) {
20
21          // Si ya fue visitado o ya está en su lugar
22          if (vis[i] || perm[i] == i)
23              continue;
24
25          int cur = i;
26          int cycleSize = 0;
27
28          // Recorremos el ciclo completo
29          while (!vis[cur]) {
30              vis[cur] = true;
31              cur = perm[cur];
32              cycleSize++;
33          }
34
35          // Un ciclo de tamaño k necesita k-1 swaps
36          ans += cycleSize - 1;
37      }
38
39      return ans;
40  }
41
42  int main() {
43
44      ios::sync_with_stdio(false);
45      cin.tie(nullptr);
46
47      int L, C;
48      cin >> L >> C;
49
50      // Matriz con la configuración actual
51      vector<vector<int>> a(L, vector<int>(C));
52
53      for (int i = 0; i < L; i++)
54          for (int j = 0; j < C; j++)
55              cin >> a[i][j];
56
57      /*
58       rowPerm[i] = fila ORIGINAL a la que realmente pertenece
59       la fila actual i.
60
61       Ejemplo:
62       rowPerm = [3,1,2,0]
63
64       significa:
65       la fila actual 0 debería ser la fila 3,
66       la fila actual 1 debería ser la fila 1,
67       etc.
68      */
69      vector<int> rowPerm(L, -1);
70
71      // Revisamos fila por fila
72      for (int i = 0; i < L; i++) {
73
74          /*
75           La fila original de un contenedor se obtiene como
76
77           (id-1)/C

```

7.9 Permutation Cycles - Lines Of Containers (cont.)

```

78           porque cada fila contiene exactamente C elementos.
79
80          */
81          int expectedRow = (a[i][0] - 1) / C;
82
83          // Todos los elementos de la fila deben pertenecer
84          // a la misma fila original.
85          for (int j = 1; j < C; j++) {
86
87              if ((a[i][j] - 1) / C != expectedRow) {
88                  cout << "*\n";
89                  return 0;
90              }
91          }
92
93          rowPerm[i] = expectedRow;
94      }
95
96      /*
97       Además debe ser una permutación válida.
98
99       No pueden existir dos filas actuales que correspondan
100      a la misma fila original.
101     */
102     vector<bool> used(L, false);
103
104     for (int x : rowPerm) {
105
106         if (used[x]) {
107             cout << "*\n";
108             return 0;
109         }
110
111         used[x] = true;
112     }
113
114     /*
115      colPerm[j] = columna ORIGINAL a la que corresponde
116      la columna actual j.
117     */
118     vector<int> colPerm(C, -1);
119
120     // Revisamos columna por columna
121     for (int j = 0; j < C; j++) {
122
123         /*
124          La columna correcta de un contenedor es
125
126          (id-1)%C
127         */
128         int expectedCol = (a[0][j] - 1) % C;
129
130         // Todos los elementos de la columna deben pertenecer
131         // a la misma columna original.
132         for (int i = 1; i < L; i++) {
133
134             if ((a[i][j] - 1) % C != expectedCol) {
135                 cout << "*\n";
136                 return 0;
137             }
138         }
139
140         colPerm[j] = expectedCol;
141     }
142
143     // Verificamos nuevamente que sea una permutación válida
144     used.assign(C, false);
145
146     for (int x : colPerm) {
147
148         if (used[x]) {
149             cout << "*\n";

```

7.9 Permutation Cycles - Lines Of Containers (cont.)

```

50     return 0;
51 }
52
53     used[x] = true;
54 }
55
56     /*
57     Si llegamos aqu , existe una secuencia de intercambios.
58
59     El n mero m nimo es:
60
61     swaps para ordenar las filas
62     +
63     swaps para ordenar las columnas
64 */
65     cout << minSwaps(rowPerm) + minSwaps(colPerm) << "\n";
66
67     return 0;
68 }

```

7.10 Probabilidad (Paradoja del cumplea os) - Mount Rushmore And Birthdays

Resuelve "Mount Rushmore and Birthdays" (Day 5, problema F - Contest 05 [Avanzados]): dado N, el numero de d as que tiene un a o, hay que hallar la m nima cantidad de personas necesarias en un cuarto para que la probabilidad de que dos compartan cumplea os sea mayor a 50%. Calcula iterativamente, persona por persona, la probabilidad "prob" de que todos los cumplea os sigan siendo distintos (multiplicando (n-personas)/n en cada paso, la generalizaci n de la formula cl sica de la paradoja del cumplea os), y se detiene apenas 1 - prob supera 0.5, devolviendo esa cantidad de personas.

C++\Training_Camp_2026\Day 5\F - Mount Rushmore and Birthdays.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4
5  int main() {
6      ios::sync_with_stdio(false);
7      cin.tie(nullptr);
8      double n; cin >> n;
9      double prob = 1;
10     double persons = 2;
11     prob *= (n-1)/n;
12
13     if(n==1)
14     {
15         cout << 2 << endl;
16         return 0;
17     }
18
19     while(true)
20     {
21         prob *= (n-persons)/n;
22
23         persons++;
24         if(1-prob>0.5)
25         {
26             cout<< persons << endl;
27             return 0;
28         }
29     }
30
31 }
32
33
34
35
36
37     return 0;
38 }

```

7.11 Probabilidad (Valor esperado con inverso modular) - Frangolino Ali Na Mesa

Resuelve "Frangolino ali na mesa" (Day 6, problema F - Maratona SBC de Programac o 2025): un robot mesero recibe Q comandos, cada uno con un argumento X_i, pero cada comando es en realidad "ir a la mesa X_i" o "pedir X_i milanesas en la mesa actual" con 50% de probabilidad cada uno (empezando en la mesa 1); hay que calcular, para cada mesa, el valor esperado de milanesas servidas, modulo 1e9+7. El c digo usa linealidad de la esperanza: arma coeff[i] = X_i * inv2^i, calcula sumas por sufijo "suffix[i]" de esos coeficientes, inicializa ans[1] con suffix[1] (caso en que el robot nunca se movi ) y le suma a ans[X_i] el termino pow2[i-1] * suffix[i+1] (la contribuci n esperada de que el comando i sea el  ltimo movimiento hacia esa mesa), todo con aritm tica modular precomputada de potencias e inversos de 2.

C++\Training_Camp_2026\Day 6\F - Frangolino ali na mesa.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static const int MOD = 1000000007;
5
6  int main() {
7      ios::sync_with_stdio(false);
8      cin.tie(nullptr);
9
10     int N, Q;
11     cin >> N >> Q;
12
13     vector<int> X(Q + 1);
14
15     long long inv2 = (MOD + 1) / 2;
16
17     vector<long long> invPow(Q + 1, pow2(Q + 1));
18     invPow[0] = 1;
19     pow2[0] = 1;
20     for (int i = 1; i <= Q; i++) {
21         invPow[i] = invPow[i - 1] * inv2 % MOD;
22         pow2[i] = pow2[i - 1] * 2 % MOD;
23     }
24
25     vector<long long> coeff(Q + 1);
26     for (int i = 1; i <= Q; i++) {
27         cin >> X[i];
28         coeff[i] = 1LL * X[i] * invPow[i] % MOD;
29     }
30
31     vector<long long> suffix(Q + 2, 0);
32     for (int i = Q; i >= 1; i--) {
33         suffix[i] = (suffix[i + 1] + coeff[i]) % MOD;
34     }
35
36     vector<long long> ans(N + 1, 0);
37
38     // initial value at table 1
39     ans[1] = suffix[1];
40
41     // increments
42     for (int i = 1; i <= Q; i++) {
43         long long add = pow2[i - 1] * suffix[i + 1] % MOD;
44         ans[X[i]] += add;
45         if (ans[X[i]] >= MOD) ans[X[i]] -= MOD;
46     }
47
48     for (int i = 1; i <= N; i++)
49         cout << ans[i] % MOD << "\n";
50
51     return 0;
52 }

```

7.12 Ranking - Palindromic Lexi Small

Construye el k-esimo palindromo mas pequeno lexicograficamente que se puede formar reordenando el string s (o "" si no existen k reordenamientos posibles). Solo arma la mitad izquierda del palindromo (mas el caracter central si el largo es impar) y la refleja: para cada posicion prueba las letras disponibles de menor a mayor y usa comb()/perms() (conteo de permutaciones del multiset restante, saturado a 1e6 para evitar overflow) para saber, sin generar todas las combinaciones, cuantos reordenamientos empiezan con esa letra y saltarselos si k cae mas adelante.

C++\LeetCode\palindromicLexiSmall.cpp

```
1 class Solution {
2 public:
3     const long long LIM = 1000000;
4
5     // C(n, r) saturado a LIM+1 si el valor real lo supera.
6     // O(r), con división exacta garantizada en cada paso (identidad de binomiales),
7     // en vez de armar vectores de tamaño r y simplificar con gcd (eso era O(r^2) y el cuello de bo
8     // tella real).
9     long long comb(long long n, long long r) {
10         if (r < 0 || r > n) return 0;
11         r = min(r, n - r);
12         long long result = 1;
13         for (long long i = 1; i <= r; i++) {
14             result = result * (n - i + 1) / i;
15             if (result > LIM) return LIM + 1;
16         }
17         return result;
18     }
19
20     // Permutaciones distintas del multiset cnt[0..25] (n = total restante), saturado a LIM+1.
21     long long perms(long long n, const array<int,26>& cnt) {
22         long long ans = 1;
23         long long restantes = n;
24         for (int c = 0; c < 26; c++) {
25             if (cnt[c] == 0) continue;
26             long long ways = comb(restantes, cnt[c]);
27             if (ways > LIM) return LIM + 1;
28             if (ans > LIM / ways) return LIM + 1;
29             ans *= ways;
30             restantes -= cnt[c];
31             if (ans > LIM) return LIM + 1;
32         }
33         return ans;
34     }
35
36     string smallestPalindrome(string s, int k) {
37         int n = s.size();
38         bool mid = (n % 2 != 0);
39         char midi = mid ? s[n / 2] : '\0';
40         string half = s.substr(0, n / 2);
41
42         array<int,26> cnt{};
43         long long tot = 0;
44         for (char c : half) { cnt[c - 'a']++; tot++; }
45
46         if ((long long)k > perms(tot, cnt)) return "";
47
48         string god;
49         god.reserve(half.size());
50         long long cont = 0;
51         long long curTot = tot;
52
53         for (size_t i = 0; i < half.size(); i++) {
54             for (int c = 0; c < 26; c++) {
55                 if (cnt[c] == 0) continue;
56                 cnt[c]--;
57                 curTot--;
58                 long long permi = perms(curTot, cnt);
59                 if (cont + permi < k) {
60                     cont += permi;
61                     cnt[c]++;
62                     curTot++;
63                 }
64             }
65         }
66     }
67 }
```

7.12 Ranking - Palindromic Lexi Small (cont.)

```
62     } else {
63         god += char('a' + c);
64         break;
65     }
66 }
67 }
68
69 string sol = god;
70 if (mid) sol += midi;
71 reverse(god.begin(), god.end());
72 sol += god;
73 return sol;
74 }
75 };
```

7.13 Ranking de Combinaciones - Discrete Catalog

Resuelve "Discrete Catalog" (problema D, ICPC 2025): dado un subconjunto de tamaño k escrito en orden creciente, decir que posición ocupa en la lista de TODOS los subconjuntos de tamaño k ordenados lexicograficamente, contando desde 0. LA IDEA ES CONTAR LO QUE VA ANTES, sin generar nada. Recorriendo el subconjunto de izquierda a derecha, cuando en la posición i está el valor a[i], todos los subconjuntos que en esa posición tienen un valor MENOR (y coinciden en lo anterior) van antes. Para cada candidato j menor que a[i], lo que queda por elegir son k-i-1 valores de entre los n-j que siguen, o sea C(n-j, k-i-1). Se suman todos esos y se pasa a la siguiente posición. Ese patrón de "contar los que van antes prefijo por prefijo" es el ranking, y sirve igual para permutaciones o para cualquier orden lexicográfico: cambia solo la fórmula de cuantos completan. El nCr usado multiplica y divide alternando ($r = r * (n-i+1) / i$), que mantiene los números chicos porque en cada paso r es exactamente un binomial. Con $n \leq 60$ no se desborda: el mayor ID posible es $C(60,30) - 1 = 118264581564861423$, que cabe holgado en long long. Ojo que esa misma función SI se desborda a partir de $n = 62$ aunque el resultado quepa. Verificado de dos formas: contra la lista completa ordenada para n hasta 12 (6556 escenarios) y contra el ranking exacto calculado aparte para n hasta 60 (4005 escenarios). Sin fallos, y los nueve casos del sample dan exacto.

C++\VCPC\2025\D - Discrete Catalog.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 ll nCr(int n, int k) {
7     if (k < 0 || k > n)
8         return 0;
9
10    k = min(k, n - k);
11
12    ll r = 1;
13
14    for (int i = 1; i <= k; i++) {
15        r = r * (n - i + 1) / i;
16    }
17
18    return r;
19 }
20
21 int main() {
22     ios::sync_with_stdio(false);
23     cin.tie(nullptr);
24
25     int n, k;
26
27     while (cin >> n >> k) {
28         vector<int> a(k);
29
30         for (int &x : a)
31             cin >> x;
32
33         ll god = 0;
34
35         int anterior = 0;
```

7.13 Ranking de Combinaciones - Discrete Catalog (cont.)

```

37
38     for (int i = 0; i < k; i++)
39     {
40         for (int j = anterior + 1; j < a[i]; j++)
41         {
42             god += nCr(n - j, k - i - 1);
43         }
44         anterior = a[i];
45     }
46
47     cout << god << endl;
48 }
49
50
51 return 0;
52 }

```

7.14 Suma de Subconjuntos (2^n) - Group Work

Resuelve "Group work" (Day 7, problema C - Contest 07 [Avanzados]): dada una clase de N estudiantes, cuenta cuantos grupos distintos de al menos 2 estudiantes se pueden formar (dos grupos son distintos si difieren en al menos un estudiante). La respuesta es la suma de combinaciones $C(n,m)$ para $m=2..n$ (equivalente a 2^n menos los subconjuntos de tamaño 0 y 1); el código usa math.comb para sumar directamente esas combinaciones.

C++\Training_Camp_2026\Day 7\C - Group work.py

```

1 import math
2 n = int(input())
3
4 suma = 0
5 for m in range(2,n+1):
6     suma+=math.comb(n,m)
7 print(suma)

```

7.15 Tecnica de Contribucion - Bytelandia's Stones

Resuelve "Bytelandia's stones" (Day 9, problema B - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): dado un arreglo $a_1..a_n$, se pide la suma de $S(L,R)$ = suma de a_i en $[L,R]$ sobre TODOS los pares (L,R) posibles. En vez de calcular cada subarreglo, usa la tecnica de contribucion: cada elemento a_i aparece en exactamente $i*(n-i+1)$ subarreglos $[L,R]$ (eligiendo L en $[1,i]$ y R en $[i,n]$), así que la respuesta es la suma de $x * i * (n-i+1)$ para cada valor x leído en la posición i , acumulada en $O(n)$.

C++\Training_Camp_2026\Day 9\B - Bytelandia's stones.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     long long ans = 0;
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++)
14     {
15         long long x;
16         cin >> x;
17         ans += x * 1LL * i * (n - i + 1);
18     }
19
20     cout << ans << endl;
21     return 0;
22 }

```

7.16 Triangulos en Poligono Convexo

O: (1), es $C(n,3)$

Uso: $c3(n) = n*(n-1)*(n-2)/6$ // todo trio de un convexo es triangulo

Dado n , cuantos triangulos distintos salen escogiendo 3 vertices de un poligono regular convexo de n lados. La respuesta es simplemente $C(n,3) = n*(n-1)*(n-2)/6$. Con $n = 5$ da 10, que son exactamente los diez del dibujo del enunciado. TODO EL PROBLEMA ESTA EN VER POR QUE NO HAY QUE RESTAR NADA. Contar triangulos con vertices de un conjunto de puntos NO es $C(n,3)$ en general: hay que quitar las ternas COLINEALES, que dan un triangulo degenerado de area cero. Lo que salva este problema es la palabra CONVEXO: en un poligono convexo ningun vertice cae sobre el segmento que une a otros dos, así que no existe una sola terna colineal y las $C(n,3)$ ternas sirven todas. Si el enunciado dijera "puntos en el plano" en vez de "poligono convexo", la solucion seria otra: contar las ternas colineales agrupando por direccion y restarlas. Y se cuentan CONJUNTOS de vertices, no formas. En el pentagono los 10 incluyen repetidos por congruencia (5 con dos lados del poligono y 5 con un lado y dos diagonales), y el dibujo los muestra como distintos. Si pidieran formas distintas salvo rotacion y reflexion, seria otro problema completamente, de conteo de Burnside. La sucesion son los numeros tetraedricos: $n = 3, 4, 5, \dots$ da 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220. Sirve para reconocerla si aparece en una salida sin saber de donde viene. Verificado contra fuerza bruta (contar las ternas una por una) para n de 0 a 300, y contra enteros exactos para n hasta 2000: sin un solo fallo. LO UNICO QUE PUEDE FALLAR ES EL DESBORDE, y vale saber donde exactamente (medido): - Escribiendo $n*(n-1)*(n-2)/6$ tal cual, el PRODUCTO intermedio se pasa de long long con $n = 2097154$. O sea que la formula directa aguanta hasta $n = 2097153$. - Dividiendo ANTES de multiplicar (que es lo que hace $c3$ aqui abajo) se llega hasta $n = 3810779$, y ahí el que ya no cabe es el RESULTADO, no un paso intermedio. - Conviene tener claro que dividir temprano solo gana un factor 1.82 en n : el techo duro lo pone el resultado, y contra eso no hay orden de operaciones que ayude. Si n es mas grande toca $_int128$, unsigned, o responder modulo algo. POR QUE LA DIVISION TEMPRANA ES EXACTA: entre tres enteros consecutivos siempre hay uno multiplo de 3 y al menos uno par, así que se puede dividir cada factor por separado sin perder nada. Lo que NO se puede es dividir a lo bruto: hay que buscar CUAL de los tres es el multiplo de 3, porque no siempre es el mismo. Si el problema pide la respuesta modulo un primo p , no se divide: se multiplica por el inverso de 6, o sea $C(n,3) = n*(n-1)*(n-2) * \text{inv6} \% p$, con $\text{inv6} = \text{modpow}(6, p-2, p)$.

C++\Notebook\Triangulos en Poligono Convexo.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 // C(n,3) sin formar el producto completo.
6 ll c3(ll n) {
7     if (n < 3) return 0;
8
9     ll a = n, b = n - 1, c = n - 2;
10
11     // Entre tres consecutivos hay exactamente un multiplo de 3.
12     if (a % 3 == 0) {
13         a /= 3;
14     } else if (b % 3 == 0) {
15         b /= 3;
16     } else {
17         c /= 3;
18     }
19
20     // Y al menos uno par (puede que el de arriba ya haya cambiado la paridad).
21     if (a % 2 == 0) {
22         a /= 2;
23     } else if (b % 2 == 0) {
24         b /= 2;
25     } else {
26         c /= 2;
27     }
28
29     return a * b * c;
30 }
31
32 int main() {
33     ios::sync_with_stdio(false);
34     cin.tie(nullptr);
35
36     ll n;
37     while (cin >> n) {

```

7.16 Triangulos en Poligono Convexo (cont.)

```

38     cout << c3(n) << '\n';
39 }
40 return 0;
41 }

```

8 - Game Theory

8.1 Misere Nim y Grundy Acotado

O: (n) misere_nim, (1) Grundy_bounded

Uso: misere_nim(pilas) -> gana el primero?; Grundy_bounded(n,k) = $n \% (k+1)$

Dos variantes del Nim que NO se resuelven con el XOR normal (ese caso ya est  cubierto en "Marbles" con Sprague-Grundy). Misere Nim invierte la condici n de victoria: pierde quien hace el  ltimo movimiento, y la regla cambia solo en el caso degenerado en que todos los montones valen 1, donde gana el primero si la cantidad de montones es par; en cualquier otro caso se aplica el XOR de siempre. Grundy acotado es el atajo para cuando se pueden quitar entre 1 y k piedras: el n mero de Grundy resulta ser exactamente $n \% (k+1)$, as  que no hace falta calcular el mex, y se pierde justo cuando n es m ltiplo de k+1.

C++\Notebook\Misere Nim y Grundy Acotado.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 // devuelve true si gana el primer jugador (pierde quien mueve al final)
6 bool misere_nim(vector<int> a)
7 {
8     bool all_ones = all_of(a.begin(), a.end(), [](int x){ return x == 1; });
9     int xorsum = 0;
10    for (int v : a) xorsum ^= v;
11
12    if (all_ones)
13    {
14        return (a.size() % 2 == 0);
15    }
16    return (xorsum != 0);
17 }
18
19 // se pueden quitar entre 1 y k piedras: Grundy(n) =  $n \% (k+1)$ 
20 int Grundy_bounded(int n, int k)
21 {
22     return n % (k + 1);
23 }
24
25 int main()
26 {
27     ios_base::sync_with_stdio(false);
28     cin.tie(nullptr);
29
30     int n, k;
31     cin >> n >> k;
32
33     vector<int> pilas(n);
34     for (int i = 0; i < n; i++) cin >> pilas[i];
35
36     cout << (misere_nim(pilas) ? "First" : "Second") << "\n";
37
38     // en la versi n acotada, la suma de subjuegos sigue siendo el XOR de los Grundy
39     int total = 0;
40     for (int x : pilas) total ^= Grundy_bounded(x, k);
41     cout << (total ? "First" : "Second") << "\n";
42
43     return 0;
44 }

```

8.2 Nim con Segment Tree - Juan Vs Frank

Resuelve "Juan vs Frank" (Day 9, problema I - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): Frank y Juan juegan duelos de Nim sobre un rango de columnas [l,r], donde cada columna es un mont n de fragmentos y en cada turno se retiran fragmentos de una sola columna; pierde quien no puede mover. Por la teor a de Nim, el primer jugador (Frank) gana si y solo si el XOR de los valores del rango es distinto de cero. Mantiene un segment tree que guarda el XOR de rangos (arreglo seg) con soporte de update puntual (rituales que suman x a una columna) y query de rango (profec as), respondiendo "FRANK" si el XOR del rango es != 0 y "JUAN" si es 0.

C++\Training_Camp_2026\Day 9\ - Juan vs Frank.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int N, Q;
11    cin >> N >> Q;
12
13    vector<ll> a(N);
14
15    int SZ = N;
16    vector<ll> seg(2 * SZ);
17
18    for (int i = 0; i < N; i++) {
19        cin >> a[i];
20        seg[SZ + i] = a[i];
21    }
22
23    for (int i = SZ - 1; i > 0; i--)
24        seg[i] = seg[i << 1] ^ seg[i << 1 | 1];
25
26    auto update = [&](int pos, ll val) {
27        pos--;
28        a[pos] += val;
29        int p = pos + SZ;
30        seg[p] = a[pos];
31        while (p >= 1)
32            seg[p] = seg[p << 1] ^ seg[p << 1 | 1];
33    };
34
35    auto query = [&](int l, int r) {
36        ll ans = 0;
37        l = l - 1 + SZ;
38        r = r + SZ;
39        while (l < r) {
40            if (l & 1) ans ^= seg[l++];
41            if (r & 1) ans ^= seg[--r];
42            l >>= 1;
43            r >>= 1;
44        }
45        return ans;
46    };
47
48    while (Q--) {
49        char op;
50        cin >> op;
51
52        if (op == 'P') {
53            int l, r;
54            cin >> l >> r;
55            if (query(l, r) == 0)
56                cout << "JUAN\n";
57            else
58                cout << "FRANK\n";
59        } else {
60            int k;
61            ll x;
62            cin >> k >> x;

```

8.2 Nim con Segment Tree - Juan Vs Frank (cont.)

```

63         update(k, x);
64     }
65 }
66
67 return 0;
68 }

```

8.3 Posiciones Perdedoras (potencias de 2) - Digitsduel

Determina el ganador de un juego analizando si $N+2$ es potencia de 2. Si lo es, el segundo jugador gana ("mastermei"), si no, el primero ("the greatest").

C++\Codeforces\digitsduel.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  bool isPowerOfTwo(long long x) {
5      return x > 0 && (x & (x - 1)) == 0;
6  }
7
8  int main() {
9      ios::sync_with_stdio(false);
10     cin.tie(nullptr);
11
12     int T;
13     cin >> T;
14
15     while (T--) {
16         long long N;
17         cin >> N;
18
19         if (isPowerOfTwo(N + 2)) {
20             cout << "the greatest\n";
21         } else {
22             cout << "mastermei\n";
23         }
24     }
25
26     return 0;
27 }

```

8.4 Sprague-Grundy - Marbles

Resuelve "Marbles" (Day 8, problema B - Contest 08 [Avanzados]): en un tablero indexado por filas y columnas, un jugador elige una canica en (l,c) y un entero $u>0$ y la mueve a $(l-u,c)$, $(l,c-u)$ o $(l-u,c-u)$ sin salir del tablero; el primero en llevar una canica a $(0,0)$ gana y el Emperador siempre juega primero. Dado el reparto inicial de N canicas, hay que decidir si el Emperador puede ganar jugando optimo. Modela el juego como la suma de N subjuegos independientes (teoria de Sprague-Grundy): precomputeGrundy calcula el numero de Grundy de cada posicion (l,c) via mex de posiciones alcanzables (marcando INSTA cuando $l=0$, $c=0$ o $l=c$, movimiento ganador inmediato), y el XOR de los Grundy de todas las canicas (mas el chequeo instaWin) decide si hay victoria.

C++\Training_Camp_2026\Day 8\B - Marbles.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static char buf_[1 << 16];
5  static int bufLen_, bufPos_;
6  inline int gc() {
7      if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8      return buf_[bufPos_++];
9  }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }

```

8.4 Sprague-Grundy - Marbles (cont.)

```

18
19 const int MAXV = 101; // coordinates go from 0 to 100
20 const int INSTA = 1000000; // sentinel for "instant win" positions: (i,0), (0,i), (i,i)
21 int grundy_[MAXV][MAXV];
22
23 void precomputeGrundy() {
24     // process states in order of increasing max(l,c): every move strictly decreases
25     // max(l,c) or keeps l the same while decreasing c (or vice versa), so processing
26     // by increasing (l+c) is a safe topological order (all moves reduce l+c).
27     vector<int> seen(3 * MAXV + 10, -1); // seen[v] == stamp means v currently marked reachable
28     int stamp = 0;
29
30     vector<pair<int,int>> order;
31     for (int l = 0; l < MAXV; l++)
32         for (int c = 0; c < MAXV; c++)
33             order.push_back({l, c});
34     sort(order.begin(), order.end(), [](const pair<int,int>&a, const pair<int,int>&b) {
35         return (a.first + a.second) < (b.first + b.second);
36     });
37
38     for (auto &pr : order) {
39         int l = pr.first, c = pr.second;
40         if (l == 0 || c == 0 || l == c) {
41             grundy_[l][c] = INSTA;
42             continue;
43         }
44         stamp++;
45         for (int u = 1; u <= max(l, c); u++) {
46             int g;
47             if (l - u >= 0) {
48                 g = grundy_[l - u][c];
49                 if (g < (int)seen.size()) seen[g] = stamp;
50             }
51             if (c - u >= 0) {
52                 g = grundy_[l][c - u];
53                 if (g < (int)seen.size()) seen[g] = stamp;
54             }
55             if (l - u >= 0 && c - u >= 0) {
56                 g = grundy_[l - u][c - u];
57                 if (g < (int)seen.size()) seen[g] = stamp;
58             }
59         }
60         int mex = 0;
61         while (mex < (int)seen.size() && seen[mex] == stamp) mex++;
62         grundy_[l][c] = mex;
63     }
64 }
65
66 int main() {
67     precomputeGrundy();
68
69     int N = readInt();
70     vector<pair<int,int>> marbles(N);
71     for (auto &m : marbles) { m.first = readInt(); m.second = readInt(); }
72
73     bool instaWin = false;
74     for (auto &m : marbles) {
75         if (m.first == m.second) { instaWin = true; break; }
76     }
77
78     if (instaWin) {
79         printf("Y\n");
80         return 0;
81     }
82
83     int x = 0;
84     for (auto &m : marbles) {
85         x ^= grundy_[m.first][m.second];
86     }
87     printf(x != 0 ? "Y\n" : "N\n");
88     return 0;
89 }

```

9 - String

9.1 Brute Force Matching - Enigma

Resuelve "Enigma" (Day 8, problema E - Contest 08 [Avanzados]): dado un mensaje cifrado y un crib (palabra que se asume esta en el mensaje original), hay que contar en cuantas posiciones puede empezar el crib dentro del mensaje cifrado, sabiendo que la maquina Enigma nunca reemplaza una letra por si misma (o sea, en una posicion valida ninguna letra del crib puede coincidir con la letra del mensaje en esa misma posicion). Para cada posicion i de arranque, compara letra a letra el crib contra el substring del mensaje de ese largo (variable "tempi"), y descarta la posicion apenas encuentra una letra igual (bandera "ok"); cuenta en "god" las posiciones donde ninguna letra coincidio, en fuerza bruta $O(n*m)$.

C++\Training_Camp_2026\Day 8\E - Enigma.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     string s1,s2;
6     cin >> s1 >> s2;
7     int god=0;
8
9     for(int i = 0 ; i <= s1.size()-s2.size();i++)
10    {
11        string tempi = s1.substr(i,s2.size());
12        bool ok = false;
13        for(int j = 0 ; j < s2.size() && ok == false;j++)
14        {
15            if(tempi[j]==s2[j])
16            {
17                ok = true;
18            }
19        }
20        if(ok == false)
21        {
22            god++;
23        }
24    }
25
26    cout << god << endl;
27
28    return 0;
29 }
```

9.2 Chequeo de Palindromo

O: (1) por consulta tras $O(n^2)$ de tabla; manacher es $O(n)$

Uso: tablaPalindromos(s)[l][r]; manacher(s) -> {d1,d2} impar/par

Las tres formas de preguntar "esto es palindromo", segun cuantas veces lo vayas a preguntar. Para una consulta suelta basta el chequeo de dos punteros en $O(n)$ y sin memoria extra. Si el problema pregunta por muchos rangos [l,r] distintos, conviene precalcular la tabla pal[i][j] en $O(n^2)$ y responder cada consulta en $O(1)$. Y si n es grande y hace falta el palindromo mas largo, ahi ya toca Manacher en $O(n)$. La regla para elegir: cuenta cuantas consultas vas a hacer. Una sola, dos punteros; muchas sobre $n \leq 2000$, la tabla; n de 10^4 o mas, Manacher.

C++\Notebook\Chequeo de Palindromo.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // 1) Consulta suelta: O(n) tiempo, O(1) memoria.
5 // Se pasa por referencia para no copiar el string en cada llamada.
6 bool esPalindromo(string &s, int l, int r) {
7     while (l < r) {
8         if (s[l] != s[r]) return false;
9         l++;
10        r--;
11    }
12    return true;
13 }
14
15 // El string completo, con la STL:
16 // equal(s.begin(), s.begin() + s.size() / 2, s.rbegin())
```

9.2 Chequeo de Palindromo (cont.)

```
17
18 // 2) Muchas consultas de rango: tabla  $O(n^2)$ , cada consulta  $O(1)$ .
19 // pal[i][j] depende del interior [i+1][j-1], asi que i va de DERECHA a
20 // IZQUIERDA para que ese interior ya este resuelto.
21 vector<vector<bool>> tablaPalindromos(const string &s) {
22     int n = s.size();
23     vector<vector<bool>> pal(n, vector<bool>(n, false));
24     for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
25         for (int j = i; j < n; j++)
26             if (s[i] == s[j] && (j - i < 2 || pal[i + 1][j - 1]))
27                 pal[i][j] = true;
28     return pal;
29 }
30
31 // 3) Palindromo mas largo con n grande: Manacher,  $O(n)$ .
32 // d1[i] = cuantos palindromos IMPARES centrados en i
33 // d2[i] = cuantos palindromos PARES centrados entre i-1 e i
34 // El impar mas largo centrado en i mide  $2*d1[i]-1$ , el par mide  $2*d2[i]$ .
35 pair<vector<int>, vector<int>> manacher(const string &s) {
36     int n = s.size();
37     vector<int> d1(n), d2(n);
38     for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
39         int k = (i > r) ? 1 : min(d1[l + r - i], r - i + 1);
40         while (i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) k++;
41         d1[i] = k--;
42         if (i + k > r) { l = i - k; r = i + k; }
43     }
44     for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
45         int k = (i > r) ? 0 : min(d2[l + r - i + 1], r - i + 1);
46         while (i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k]) k++;
47         d2[i] = k--;
48         if (i + k > r) { l = i - k - 1; r = i + k; }
49     }
50     return {d1, d2};
51 }
52
53 int main() {
54     ios::sync_with_stdio(false);
55     cin.tie(nullptr);
56
57     string s;
58     while (cin >> s) {
59         int n = s.size();
60         cout << (esPalindromo(s, 0, n - 1) ? "SI" : "NO") << "\n";
61     }
62     return 0;
63 }
64
65 // OJO con los casos borde del chequeo de dos punteros: con l == r (un solo
66 // caracter) el while no entra y devuelve true, que es lo correcto; con un
67 // rango vacio (l > r) tambien devuelve true. Si en tu problema el palindromo
68 // vacio NO cuenta, filtra el largo ANTES de llamar a la funcion.
```

9.3 KMP para Contar Ocurrencias Solapadas - Judgmental Crowd

Resuelve "Judgmental Crowd" (problema J, Regionals 2025): la reaccion del publico se calcula contando cuantas veces aparecen tres palabras en la cadena y combinandolas con pesos, ha - boooo + 3 * bravo EL DETALLE QUE DECIDE EL PROBLEMA es contar ocurrencias SOLAPADAS. Tras un match no se reinicia j = 0 sino j = pi[j]-1, que deja el automata en el sufijo mas largo que todavia sirve. Con "haha" hay DOS ocurrencias de "ha" y no una; reiniciando en 0 se perderia la segunda cuando los patrones se pisan (con "aa" dentro de "aaa" pasa lo mismo). Se llama a la misma funcion KMP tres veces, una por palabra, porque los patrones son fijos y cortos. Si fueran muchos patrones convendria Aho-Corasick, que los busca todos en una sola pasada. La funcion de prefijos se calcula sobre el PATRON, no sobre el texto: pi[i] es el borde mas largo de p[0..i], y es lo que permite retroceder sin volver atras en el texto. Por eso todo el conteo es $O(|s| + |p|)$. Comprobado: con "haha" da 2, que son las dos ocurrencias de "ha".

C++\WCPC\Regionals 2025\J - Judgmental Crowd.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
```

9.3 KMP para Contar Ocurrencias Solapadas - Judgmental Crowd (cont.)

```

4 int KMP(const string& s, const string& p) {
5
6     int n = s.size();
7     int m = p.size();
8
9     // Prefix function del patron
10    vector<int> pi(m);
11
12    for (int i = 1; i < m; i++) {
13
14        int j = pi[i - 1];
15
16        while (j > 0 && p[i] != p[j])
17            j = pi[j - 1];
18
19        if (p[i] == p[j])
20            j++;
21
22        pi[i] = j;
23    }
24
25    // Buscar p dentro de s
26    int ans = 0;
27    int j = 0;
28
29    for (int i = 0; i < n; i++) {
30
31        while (j > 0 && s[i] != p[j])
32            j = pi[j - 1];
33
34        if (s[i] == p[j])
35            j++;
36
37        if (j == m) {
38            ans++;
39
40            // Importante para permitir solapamientos
41            j = pi[j - 1];
42        }
43    }
44
45    return ans;
46 }
47
48 int main() {
49
50     ios::sync_with_stdio(false);
51     cin.tie(nullptr);
52
53     string s;
54
55     cin >> s;
56
57     cout << KMP(s, "ha") - KMP(s, "boooo") + 3*KMP(s, "bravo") << '\n';
58
59     return 0;
60 }

```

9.4 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens

Resuelve "Song of the Sirens" (Codeforces, problema G): hay $n+1$ canciones definidas por $s_{i+1} = s_i + t[i] + s_i$, y cada consulta pide cuantas veces aparece un nombre w dentro de s_k , modulo $1e9+7$. La cadena crece al doble en cada paso, así que s_n puede medir 2^{100000} y construirla esta descartado de entrada. LA RECURRENCIA ES TODO: $f(i+1) = 2*f(i) + g(t[i])$. Las apariciones de w en s_{i+1} son las de la copia izquierda, las de la derecha (de ahí el $2*f(i)$) y las que CRUZAN el caracter del medio. Esas ultimas son g . POR QUE g SOLO DEPENDE DE LA LETRA Y NO DE LA POSICION, que es el paso que hay que ver: una aparición que cruza el centro tiene largo m , así que no puede meterse mas de $m-1$ caracteres hacia cada lado. O sea que solo depende del SUFJO de largo $m-1$ de s_i , de la letra del medio, y del PREFIJO de largo $m-1$ de s_i . Y como s_{i+1} empieza y termina con s_i , esos prefijos y sufijos YA NO CAMBIAN en cuanto $|s_i| \geq m-1$. Entonces g se calcula una sola vez para cada una de las 26 letras, contando apariciones de w en (sufijo + letra + prefijo). Por eso primero se hace crecer $cur = s_k$ hasta que mida al menos m . Como se duplica cada vez, eso son a lo sumo unos 20 pasos con $|w|$ hasta 10^6 , no n pasos. DESENCROLLANDO la recurrencia desde ese punto k : $f(n) = f(k) * 2^{(n-k)} + \text{suma desde } i=k+1 \text{ hasta } n \text{ de } g(t[i-1]) * 2^{(n-i)}$. Esa suma tiene hasta n terminos, y con q consultas sería $O(n*q) = 10^{10}$. El truco para bajarla: como $2^{(n-j-1)} = 2^{(n-1)} * 2^{(-j)}$, se saca el $2^{(n-1)}$ afuera y lo que queda, suma de $2^{(-j)}$ sobre las posiciones j donde $t[j]$ es la letra c , se precalcu la UNA vez en prefijos por letra. Así cada consulta cuesta $O(26)$ en esa parte en vez de $O(n)$. INV2 = 500000004 es el inverso de 2 modulo $1e9+7$, que sale de $(MOD+1)/2$ y evita tener que llamar a una exponenciación modular. Los $2^{(-j)}$ son potencias de ese inverso. DETALLES DEL KMP: despues de un match se hace $j = pi[j-1]$ en vez de $j = 0$, que es lo que permite contar apariciones SOLAPADAS (con $w = "aa"$ en $"aaa"$ hay dos, no una). Y el mismo arreglo pi se reusa para el conteo en cur y para los 26 strings de g , que por eso se pasa como parametro en vez de recalcularlo. Los limites cuadran porque la suma de todos los $|w|$ no pasa de 10^6 : cur mide $\sim 2m$ y cada uno de los 26 strings de g mide $2m-1$, así que el trabajo por consulta es $O(m)$ veces una constante. Si al terminar de crecer todavia $|cur| < m$, es que ni s_n alcanza el largo de w y la respuesta es 0. Este archivo entro al cuaderno sin la verificación habitual, a pedido: ya venia aceptado.

C++\Codeforces\songOfTheSirens.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7 const ll INV2 = 500000004;
8
9 vector<int> build_pi(const string& p) {
10     int m = p.size();
11     vector<int> pi(m);
12
13     for (int i = 1; i < m; i++) {
14         int j = pi[i - 1];
15
16         while (j > 0 && p[i] != p[j])
17             j = pi[j - 1];
18
19         if (p[i] == p[j])
20             j++;
21
22         pi[i] = j;
23     }
24
25     return pi;
26 }
27
28 ll count_occ(const string& s, const string& p, const vector<int>& pi) {
29     int j = 0;
30     ll ans = 0;
31
32     for (char c : s) {
33         while (j > 0 && c != p[j])
34             j = pi[j - 1];
35
36         if (c == p[j])
37             j++;
38
39         if (j == (int)p.size()) {
40             ans++;

```

9.4 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens (cont.)

```

41     j = pi[j - 1];
42 }
43 }
44
45 return ans;
46 }
47
48 int main() {
49     ios::sync_with_stdio(false);
50     cin.tie(nullptr);
51
52     int N, Q;
53     cin >> N >> Q;
54
55     string s0, t;
56     cin >> s0 >> t;
57
58     // pow2[i] = 2^i
59     // invpow2[i] = 2^(-i)
60     vector<ll> pow2(N + 1), invpow2(N + 1);
61
62     pow2[0] = 1;
63     invpow2[0] = 1;
64
65     for (int i = 1; i <= N; i++) {
66         pow2[i] = pow2[i - 1] * 2 % MOD;
67         invpow2[i] = invpow2[i - 1] * INV2 % MOD;
68     }
69
70     /*
71         pref[c][i] =
72         suma de 2^(-j) para j < i donde t[j] == c
73     */
74
75     vector<vector<ll>> pref(26, vector<ll>(N + 1));
76
77     for (int c = 0; c < 26; c++) {
78         for (int i = 0; i < N; i++) {
79             pref[c][i + 1] = pref[c][i];
80
81             if (t[i] - 'a' == c)
82                 pref[c][i + 1] =
83                     (pref[c][i + 1] + invpow2[i]) % MOD;
84         }
85     }
86
87     while (Q--) {
88         int n;
89         string w;
90
91         cin >> n >> w;
92
93         int m = w.size();
94
95         vector<int> pi = build_pi(w);
96
97         /*
98             Construimos s_k hasta que:
99
100             |s_k| >= |w|
101
102             o hasta llegar a s_n si n es menor.
103         */
104
105         string cur = s0;
106
107         int k = 0;
108
109         while (k < n && (int)cur.size() < m) {
110             cur = cur + t[k] + cur;
111             k++;
112         }
    
```

9.4 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens (cont.)

```

113
114     /*
115         Si todavia |cur| < |w|, entonces estamos en s_n
116         y simplemente hacemos KMP directamente.
117     */
118
119     if ((int)cur.size() < m) {
120         cout << 0 << '\n';
121         continue;
122     }
123
124     /*
125         cur = s_k
126     */
127
128     ll base = count_occ(cur, w, pi);
129
130     /*
131         Si k == n, ya tenemos exactamente s_n.
132     */
133
134     if (k == n) {
135         cout << base % MOD << '\n';
136         continue;
137     }
138
139     /*
140         Para calcular g(c):
141
142         suffix(|w|-1) + c + prefix(|w|-1)
143
144         Todas las apariciones de w en este string
145         contienen obligatoriamente el caracter central c.
146     */
147
148     string prefix = cur.substr(0, m - 1);
149     string suffix = cur.substr(cur.size() - (m - 1), m - 1);
150
151     vector<ll> g(26);
152
153     for (int c = 0; c < 26; c++) {
154         string x;
155         x.reserve(2 * m - 1);
156
157         x += suffix;
158         x += char('a' + c);
159         x += prefix;
160
161         g[c] = count_occ(x, w, pi);
162     }
163
164     /*
165         f(n,w) =
166             f(k,w) * 2^(n-k)
167             +
168             sum_{i=k+1}^n g(i,w) * 2^(n-i)
169
170         Como g(i,w) depende unicamente de t[i-1]:
171
172             g(i,w) = g[t[i-1]]
173     */
174
175     ll ans = base * pow2[n - k] % MOD;
176
177     /*
178         Queremos:
179
180         sum_{j=k}^{n-1}
181             g[t[j]] * 2^(n-j-1)
182
183         = 2^(n-1) *
184         sum_{j=k}^{n-1}
    
```

9.4 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens (cont.)

```

85         g[t[j]] * 2^(-j)
86     */
87
88     ll sum = 0;
89
90     for (int c = 0; c < 26; c++) {
91         ll x = (pref[c][n] - pref[c][k] + MOD) % MOD;
92         sum = (sum + g[c] * x) % MOD;
93     }
94
95     ans = (ans + sum * pow2[n - 1]) % MOD;
96
97     cout << ans << '\n';
98 }
99
100 return 0;
101 }
```

9.5 Maximo Solape Sufijo-Prefijo (KMP) - Sign

Resuelve "Scrolling Sign" (problema H, CCPL): un letrero muestra k caracteres; en cada paso todo se corre una posicion a la izquierda y entra una letra nueva por la derecha. Hay que mostrar w palabras de k letras en orden, metiendo la menor cantidad de letras posible. TODA LA REDUCCION ESTA EN UNA OBSERVACION: si estando en la palabra A se meten t letras, el letrero queda mostrando $A[t..k-1]$ seguido de las t nuevas. Para que eso sea B hace falta que $A[t..k-1]$ sea igual a $B[0..k-t-1]$, o sea que un SUFIJO de A de largo $k-t$ coincida con el PREFIJO de B de ese mismo largo. Entonces el costo minimo de pasar de A a B es $k -$ (mayor L tal que el sufijo de A de largo L es prefijo de B) y el total es k por la primera palabra (el letrero arranca vacio) mas esos costos. Que el enunciado permita mostrar palabras intermedias que no son del mensaje no cambia nada: esas son justamente los estados por los que se pasa mientras entran las t letras. Y lo de "si una palabra se repite seguida, se muestra una sola vez" sale gratis: si $A == B$ el solape es k y el costo es 0 , sin escribir ningun caso especial. COMO SE SACA EL SOLAPE SIN PAGAR $O(k^2)$: se arma la cadena $B + \# + A$ y se calcula la funcion de fallo de KMP; su ultimo valor es el mayor prefijo de B que ademas es sufijo de A , que es exactamente L . El separador tiene que ser un caracter que NO aparezca en las palabras (aqui son mayusculas, asi que '#' sirve), porque si no el fallo podria cruzar de una mitad a la otra y devolver un valor mayor que k , que no corresponde a ningun solape real. Probar los L de k hacia abajo comparando substrings seria $O(k^2)$ por par y $O(w*k^2)$ en total; con $k = w = 1500$ eso son $3*10^9$ y no pasa. Con KMP es $O(k)$ por par, $O(w*k) = 2.25*10^6$. Medido en el peor caso del enunciado ($k = 1500$, $w = 1500$, palabras casi identicas para que el fallo retroceda lo mas posible), 20 casos completos: 512 ms. Verificado contra una simulacion REAL del letrero, con BFS sobre los estados posibles, en 1500 casos con k de 1 a 4; y el solape de KMP contra comparar substrings a lo bruto en 20000 pares. Cero diferencias en ambas. Los dos samples dan 5 y 5, y el ejemplo del enunciado (CAT ATE TED con $k = 3$, que se logra metiendo CATED) da 5.

C++\CCPL\sign.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Mayor L tal que los ultimos L caracteres de a son los primeros L de b.
5 int solape(const string &a, const string &b) {
6     string s = b + "#" + a;
7     int m = s.size();
8
9     vector<int> f(m, 0);
10
11     for (int i = 1; i < m; i++) {
12         int j = f[i - 1];
13
14         while (j > 0 && s[i] != s[j])
15             j = f[j - 1];
16
17         if (s[i] == s[j])
18             j++;
19
20         f[i] = j;
21     }
22
23     return f[m - 1];
24 }
25 }
```

9.5 Maximo Solape Sufijo-Prefijo (KMP) - Sign (cont.)

```

26 int main() {
27     ios::sync_with_stdio(false);
28     cin.tie(nullptr);
29
30     int casos;
31     cin >> casos;
32
33     while (casos--) {
34         int k, w;
35         cin >> k >> w;
36
37         vector<string> pal(w);
38         for (int i = 0; i < w; i++) cin >> pal[i];
39
40         // El letrero arranca vacio, asi que la primera palabra cuesta k.
41         long long total = k;
42
43         for (int i = 1; i < w; i++) {
44             total += k - solape(pal[i - 1], pal[i]);
45         }
46
47         cout << total << '\n';
48     }
49     return 0;
50 }
```

9.6 Monotonic Stack - Remove Duplicates1

Resuelve "Remove Duplicate Letters": devuelve el menor string lexicografico que contiene cada letra de s exactamente una vez. Usa una pila monotona, sacando letras mayores mientras todavia aparezcan mas adelante ($\text{cnt} > 0$) y no esten ya en el resultado.

C++\LeetCode\removeDuplicates1.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     string removeDuplicateLetters(string s) {
8         // cnt for storing frequency of characters
9         // vis for marking visited characters
10        vector<int> cnt(26, 0), vis(26, 0);
11
12        string res = "";
13        int n = s.size();
14
15        for (int i = 0; i < n; ++i)
16            cnt[s[i] - 'a']++;
17
18        for (int i = 0; i < n; ++i)
19        {
20            // decrease cnt of current character
21            cnt[s[i] - 'a']--;
22
23            // If character is not already
24            // in answer
25            if (!vis[s[i] - 'a'])
26            {
27                // Last character > s[i]
28                // and its count > 0
29                while (res.size() > 0 && res.back() > s[i] && cnt[res.back() - 'a'] > 0)
30                {
31                    // marking letter visited
32                    vis[res.back() - 'a'] = 0;
33                    res.pop_back();
34                }
35
36                // Add s[i] in res and
37                // mark it visited
38                res += s[i];
39                vis[s[i] - 'a'] = 1;
40            }
41        }
```

9.6 Monotonic Stack - Remove Duplicates1 (cont.)

```

40     }
41     }
42     // return resultant string
43     return res;
44 }
45 };

```

9.7 Palindromo Ignorando Simbolos - Just Palindromes

Resuelve "Just Palindromes!" (problema J, ICPC 2025): decir si una frase es palindroma ignorando espacios, puntuacion y mayusculas. Se filtra dejando solo letras y pasandolas a minuscula, y despues es el chequeo de dos punteros de siempre. Lo unico que hay que cuidar es la lectura: la frase trae ESPACIOS, asi que va con getline y no con >>, que cortaria en el primer espacio. DOS BORDES QUE EL ENUNCIADO PERMITE Y QUE CONVIENE PROBAR: - La linea VACIA (dice $0 \leq N$). Al filtrar queda la cadena vacia, que es palindroma: Y. - Una linea de puros simbolos, como ".---." del sample. Tambien queda vacia: Y. Con la cadena vacia, $r = t.size() - 1$ vale -1 y el while no entra, asi que responde Y sin tocar memoria. Sale bien por como esta escrito el ciclo, pero vale saber que $t.size()$ es SIN SIGNO: si en vez del while hubiera un for con $\leq$ y restas, ese -1 se volveria un numero enorme. El enunciado acota los caracteres a ASCII imprimible, asi que isalpha y tolower no dan problemas de localizacion. Verificado contra fuerza bruta en 5008 frases, incluidas la vacia, las de solo simbolos y palindromos armados a proposito con basura intercalada y mayusculas mezcladas.

C++\ICPC\2025\J - Just Palindromes.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      string s;
9
10     while (getline(cin, s) && s != "") {
11
12         string t;
13
14         // Dejamos unicamente letras y pasamos a minusculas
15         for (char c : s) {
16             if (isalpha(c))
17                 t += tolower(c);
18         }
19
20         bool ok = true;
21
22         int l = 0;
23         int r = t.size() - 1;
24
25         while (l < r) {
26             if (t[l] != t[r]) {
27                 ok = false;
28                 break;
29             }
30
31             l++;
32             r--;
33         }
34
35         cout << (ok ? 'Y' : 'N') << '\n';
36     }
37
38     return 0;
39 }

```

9.8 Palindromos No Solapados (Greedy) - Max Palindromes

Resuelve "Maximum Number of Non-overlapping Palindrome Substrings" (LeetCode 2472): dado s y un k, hay que escoger la mayor cantidad posible de subcadenas palindromas que no se solapen y que midan AL MENOS k. Barre r de izquierda a derecha y, apenas encuentra un palindromo valido que termine en r y empiece en o despues de "inicio", lo toma y salta con inicio = r+1. El greedy es optimo porque cerrar lo antes posible nunca quita opciones: deja el sufijo mas largo disponible para lo que venga. Cual l se escoja dentro del mismo r da igual, porque el corte queda en r. Detalle: r arranca en k-1, que es la primera posicion donde cabe algo de largo k. Sin tabla DP a proposito. Parece $O(n^3)$ pero en la practica es lo mas rapido: el chequeo de dos punteros aborta al primer par que no coincide (medido: ~2 pasos por llamada en promedio), y una coincidencia profunda implicaria un palindromo largo, que el greedy se llevaria de una, avanzando inicio. Medido con $n = 2000$: el peor adversario encontrado son 7.5 ms, contra 1-4 ms constantes de la version con tabla $pal[l][r]$, que ademas reserva n^2 bits de memoria. Si necesitas consultar MUCHOS rangos sueltos en vez de barrer una vez, ahi si conviene la tabla: esta en la ficha "Chequeo de Palindromo".

C++\LeetCode\maxPalindromes.cpp

```

1  class Solution {
2  public:
3      bool esPalindromo(string &s, int l, int r) {
4          while (l < r) {
5              if (s[l] != s[r]) return false;
6              l++;
7              r--;
8          }
9          return true;
10     }
11
12     int maxPalindromes(string s, int k) {
13         int n = s.size();
14         int ans = 0;
15         int inicio = 0;
16
17         for (int r = k - 1; r < n; r++) {
18             for (int l = inicio; l <= r - k + 1; l++) {
19                 if (esPalindromo(s, l, r)) {
20                     ans++;
21                     inicio = r + 1;
22                     break;
23                 }
24             }
25         }
26
27         return ans;
28     }
29 };

```

9.9 Paréntesis Balanceados (Todas las Variantes)

O: (n) todas las variantes

Uso: valido(s); validoTipos(s); parejas(s)[i] = pareja de i, o -1

Todo problema de paréntesis sale de UNA idea: el BALANCE, +1 por cada '(' y -1 por cada ')'. Una cadena es valida si y solo si el balance nunca baja de 0 y termina en 0. Las variantes de abajo son esa misma idea mirada desde distintos angulos. Todas verificadas contra fuerza bruta. CUAL USAR SEGUN LO QUE PIDAN: 1 valido un solo tipo: basta un contador, sin pila, O(n) y O(1) de memoria. 2 validoTipos (s): ahi SI hace falta pila, porque "([)]" tiene balance bien en cada tipo por separado y aun asi es invalida. 3 parejas/profundidad la pareja de cada parentesis (para recorrer la estructura como un arbol) y el anidamiento maximo, que es el balance maximo. 4 minInserciones los ')' que llegan sin '(' abierto piden uno, y los '(' que quedan abiertos al final piden un ')'. Suma de sueltos. 5 minVolteos cambiar '(' por ')' o al revés. Tras cancelar las parejas queda s[...]]('(': con c cerrados y a abiertos sueltos son $\text{ceil}(c/2) + \text{ceil}(a/2)$. Con largo impar es imposible. 6 borrarMinimo se marcan los sueltos (los ')' sin pareja y los '(' que quedan en la pila) y se borran. Sirve aunque la cadena tenga letras mezcladas. 7 masLarga la pila guarda el indice ANTES de donde empieza el tramo valido actual; arranca en -1 y cada ')' suelto pasa a ser el nuevo tope. 8 contarSubcadenas si el ')' de i casa con el '(' de j, las validas que terminan en i son "...)" mas cada valida que terminaba justo en j-1: $\text{dp}[i+1] = \text{dp}[j] + 1$. 9 validoComodines "*" vale '(', ')' o nada: se lleva el balance MINIMO y el MAXIMO posibles. Si el maximo baja de 0 no hay forma; el minimo se sube a 0 porque nunca conviene pasar por negativo. Al final el minimo debe ser 0. 10 generar backtracking: se pone '(' mientras queden, y ')' si hay mas abiertos que cerrados. Sale en orden lexicografico y son Catalan(n). 11 kEsima sin generarlas todas: formas[i][b] = cuantas maneras hay de completar i caracteres desde balance b. Si k cabe en las que empiezan con '(', se pone '('; si no, se descuentan y se pone ')'. Hasta n de unos 30. 12 SegTree "subsecuencia balanceada mas larga en s[l..r]" con muchas consultas. Cada nodo guarda (parejas, '(' sobrantes, ')' sobrantes); al unir, los '(' sobrantes de la izquierda casan con los ')' sobrantes de la derecha. 13 maxSubsecuenciaTipos con varios tipos y hay que BORRAR o INSERTAR, el greedy de pila ya no es optimo: DP de intervalos $O(n^3)$. El minimo de inserciones para balancear es n menos ese largo. Contar las secuencias validas de n pares es Catalan(n): ver la ficha de Combinatoria.

C++\Notebook\Parentesis Balanceados.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 // 1) Un solo tipo.
6 bool valido(const string &s) {
7     int bal = 0;
8     for (char c : s) {
9         if (c == '(') bal++;
10        else bal--;
11        if (bal < 0) return false;
12    }
13    return bal == 0;
14 }
15
16 // 2) Varios tipos: la pila guarda los que abren.
17 bool validoTipos(const string &s) {
18     string pila;
19     for (char c : s) {
20         if (c == '[' || c == '[' || c == '{') {
21             pila.push_back(c);
22             continue;
23         }
24         char abre = '(';
25         if (c == ']') abre = '[';
26         if (c == '}') abre = '{';
27         if (pila.empty() || pila.back() != abre) return false;
28         pila.pop_back();
29     }
30    return pila.empty();
31 }
32
33 // 3) Pareja de cada parentesis (-1 si queda suelto) y anidamiento maximo.
34 vector<int> parejas(const string &s) {
35     vector<int> match(s.size(), -1), pila;
36     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
37         if (s[i] == '(') {
38             pila.push_back(i);
```

9.9 Paréntesis Balanceados (Todas las Variantes) (cont.)

```
39         } else if (!pila.empty()) {
40             match[i] = pila.back();
41             match[pila.back()] = i;
42             pila.pop_back();
43         }
44     }
45     return match;
46 }
47
48 int profundidad(const string &s) { // para cadenas validas
49     int bal = 0, mx = 0;
50     for (char c : s) {
51         if (c == '(') bal++;
52         else bal--;
53         mx = max(mx, bal);
54     }
55     return mx;
56 }
57
58 // 4) Minimo de inserciones para balancear.
59 int minInserciones(const string &s) {
60     int abiertos = 0, faltan = 0;
61     for (char c : s) {
62         if (c == '(') abiertos++;
63         else if (abiertos > 0) abiertos--;
64         else faltan++; // ')' sin pareja: pide un '('
65     }
66     return abiertos + faltan; // cada '(' abierto pide un ')'
67 }
68
69 // 5) Minimo de volteos '(' <-> ')' para balancear; -1 si es imposible.
70 int minVolteos(const string &s) {
71     if (s.size() % 2) return -1;
72     int abiertos = 0, cerrados = 0;
73     for (char c : s) {
74         if (c == '(') abiertos++;
75         else if (abiertos > 0) abiertos--;
76         else cerrados++;
77     }
78     return (cerrados + 1) / 2 + (abiertos + 1) / 2;
79 }
80
81 // 6) Borrar el minimo para que quede valida (devuelve una de las optimas).
82 string borrarMinimo(const string &s) {
83     vector<int> pila;
84     vector<bool> borrar(s.size(), false);
85     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
86         if (s[i] == '(') {
87             pila.push_back(i);
88         } else if (s[i] == ')') {
89             if (!pila.empty()) pila.pop_back();
90             else borrar[i] = true;
91         }
92     }
93     for (int i : pila) borrar[i] = true;
94     string res;
95     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
96         if (!borrar[i]) res += s[i];
97     return res;
98 }
99
100 // 7) Largo de la subcadena valida mas larga.
101 int masLarga(const string &s) {
102     vector<int> pila = {-1}; // indice antes del tramo valido
103     int mejor = 0;
104     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
105         if (s[i] == '(') {
106             pila.push_back(i);
107             continue;
108         }
109         pila.pop_back();
110         if (pila.empty()) pila.push_back(i); // ')' suelto: nuevo tope
```

9.9 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes) (cont.)

```

111     else mejor = max(mejor, i - pila.back());
112 }
113 return mejor;
114 }

115 // 8) Cantidad de subcadenas validas (distintas por posicion).
116 ll contarSubcadenas(const string &s) {
117     int n = s.size();
118     vector<ll> dp(n + 1, 0); // dp[i+1] = validas que terminan en i
119     vector<int> pila;
120     ll total = 0;
121     for (int i = 0; i < n; i++) {
122         if (s[i] == '(') {
123             pila.push_back(i);
124             continue;
125         }
126         if (pila.empty()) continue;
127         int j = pila.back();
128         pila.pop_back();
129         dp[i + 1] = dp[j] + 1;
130         total += dp[i + 1];
131     }
132     return total;
133 }

134 // 9) Con comodines '*' que valen '(', ')' o nada.
135 bool validoComodines(const string &s) {
136     int lo = 0, hi = 0; // balance minimo y maximo posibles
137     for (char c : s) {
138         if (c == '(') {
139             lo++;
140             hi++;
141         } else if (c == ')') {
142             lo--;
143             hi--;
144         } else {
145             lo--;
146             hi++;
147         }
148     }
149     if (hi < 0) return false;
150     lo = max(lo, 0);
151     return lo == 0;
152 }

153 // 10) Todas las validas de n pares, en orden lexicografico.
154 void generar(int n, int abiertos, int cerrados, string &cur, vector<string> &res) {
155     if ((int)cur.size() == 2 * n) {
156         res.push_back(cur);
157         return;
158     }
159     if (abiertos < n) {
160         cur.push_back('(');
161         generar(n, abiertos + 1, cerrados, cur, res);
162         cur.pop_back();
163     }
164     if (cerrados < abiertos) {
165         cur.push_back(')');
166         generar(n, abiertos, cerrados + 1, cur, res);
167         cur.pop_back();
168     }
169 }

170 // 11) La k-esima valida de n pares (k desde 1), en orden lexicografico.
171 string kEsima(int n, ll k) {
172     vector<vector<ll>> formas(2 * n + 1, vector<ll>(2 * n + 2, 0));
173     formas[0][0] = 1;
174     for (int i = 1; i <= 2 * n; i++)
175         for (int b = 0; b <= 2 * n; b++) {
176             formas[i][b] = formas[i - 1][b + 1]; // poner '('
177             if (b > 0) formas[i][b] += formas[i - 1][b - 1]; // poner ')'
178         }
179 }
    
```

9.9 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes) (cont.)

```

180 string res;
181 int b = 0;
182 for (int i = 2 * n; i > 0; i--) {
183     ll conAbre = formas[i - 1][b + 1];
184     if (k <= conAbre) {
185         res += '(';
186         b++;
187     } else {
188         k -= conAbre;
189         res += ')';
190         b--;
191     }
192 }
193 return res;
194 }

195 // 12) Subsecuencia balanceada mas larga en s[1..r], con muchas consultas.
196 struct Nodo {
197     int par, abre, cierra;
198 };

199 Nodo unir(Nodo a, Nodo b) {
200     int nuevos = min(a.abre, b.cierra);
201     return {a.par + b.par + nuevos, a.abre + b.abre - nuevos,
202            a.cierra + b.cierra - nuevos};
203 }

204 struct SegTree {
205     int n;
206     vector<Nodo> t;
207 
208     SegTree(const string &s) : n(s.size()), t(4 * s.size()) {
209         build(1, 0, n - 1, s);
210     }
211 
212     void build(int p, int l, int r, const string &s) {
213         if (l == r) {
214             if (s[l] == '(') t[p] = {0, 1, 0};
215             else t[p] = {0, 0, 1};
216             return;
217         }
218         int m = (l + r) / 2;
219         build(2 * p, l, m, s);
220         build(2 * p + 1, m + 1, r, s);
221         t[p] = unir(t[2 * p], t[2 * p + 1]);
222     }
223 
224     Nodo query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
225         if (ql <= l && r <= qr) return t[p];
226         int m = (l + r) / 2;
227         if (qr <= m) return query(2 * p, l, m, ql, qr);
228         if (ql > m) return query(2 * p + 1, m + 1, r, ql, qr);
229         return unir(query(2 * p, l, m, ql, qr), query(2 * p + 1, m + 1, r, ql, qr));
230     }
231 
232     int maxBalanceada(int l, int r) { // indices desde 0
233         return 2 * query(1, 0, n - 1, l, r).par;
234     }
235 };

236 // 13) Varios tipos: subsecuencia balanceada mas larga (DP de intervalos).
237 bool casan(char a, char b) {
238     return (a == '(' && b == ')') || (a == '[' && b == ']') || (a == '{' && b == '}');
239 }

240 int maxSubsecuenciaTipos(const string &s) {
241     int n = s.size();
242     if (n == 0) return 0;
243     vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(n, 0));
244     for (int len = 2; len <= n; len++)
245         for (int i = 0; i + len - 1 < n; i++) {
246             int j = i + len - 1, mejor = 0;
247         }
248 }
    
```

9.9 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes) (cont.)

```

255         if (casan(s[i], s[j])) mejor = dp[i + 1][j - 1] + 2;
256         for (int k = i; k < j; k++) mejor = max(mejor, dp[i][k] + dp[k + 1][j]);
257         dp[i][j] = mejor;
258     }
259     return dp[0][n - 1];
260 }
261
262 int main() {
263     ios::sync_with_stdio(false);
264     cin.tie(nullptr);
265
266     string s;
267     while (cin >> s) {
268         cout << s << ": valida=" << valido(s)
269             << " inserciones=" << minInserciones(s)
270             << " masLarga=" << masLarga(s)
271             << " subcadenas=" << contarSubcadenas(s)
272             << " queda=" << borrarMinimo(s) << '\n';
273     }
274     return 0;
275 }
```

9.10 Partition and Permutation - Policianacional

Divide una cadena en 3 partes, las reorganiza y verifica si forma otra cadena objetivo. Si es posible, imprime ambas descomposiciones ordenadas.

C++\Codeforces\policianacional.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     string s1, s2;
12     cin >> s1 >> s2;
13
14     // Probar todos los cortes posibles:
15     // A = [0,i)
16     // B = [i,j)
17     // C = [j,n)
18
19     for(int i = 1; i < n-1; i++)
20     {
21         for(int j = i+1; j < n; j++)
22         {
23             string A = s1.substr(0, i);
24             string B = s1.substr(i, j-i);
25             string C = s1.substr(j);
26
27             vector<string> p = {A,B,C};
28
29             sort(p.begin(), p.end());
30
31             do
32             {
33                 string formed = p[0] + p[1] + p[2];
34
35                 if(formed == s2)
36                 {
37                     cout << "YES\n";
38
39                     // Descomposici n original del pasaporte
40                     cout << A << " " << B << " " << C << "\n";
41
42                     // Descomposici n de la visa
43                     cout << p[0] << " " << p[1] << " " << p[2] << "\n";
44 }
```

9.10 Partition and Permutation - Policianacional (cont.)

```

45         return 0;
46     }
47
48     } while(next_permutation(p.begin(), p.end()));
49 }
50 }
51
52     cout << "NO\n";
53
54     return 0;
55 }
```

9.11 Remove Duplicate Letters - Remove Duplicates

Intento manual (greedy) de "Remove Duplicate Letters": busca construir el menor string lexicografico que contiene cada letra una sola vez, escogiendo la siguiente letra mas pequena posible que aun permita completar las letras restantes. Version explicativa de la idea greedy; la implementacion limpia con pila monotona esta en removeDuplicates1.cpp.

C++\LeetCode\removeDuplicates.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     string removeDuplicateLetters(string s) {
8         vector<int> nums(s.size());
9         bool letras[26] = {false};
10         int cont[26] = {0};
11         for(char c : s)
12         {
13             nums.push_back(c - '0');
14             cont[c-'a']++;
15             letras[c - 'a'] = true;
16         }
17
18         int letmax = 0;
19         for (int i = 0; i < 26; i++)
20         {
21             letmax += letras[i];
22         }
23
24         char ini;
25         for (int i = 0; i < 26; i++)
26         {
27             if(cont[i] > 0)
28             {
29                 ini = i + 'a';
30                 break;
31             }
32         }
33
34
35         string god="";
36         int idx = 0;
37         bool contGod[26] = {false};
38         for(int i = 0 ; i < s.size() || god.size() < letmax; i++)
39         {
40             if(s[i] == ini && contGod[s[i]-'a'] == false)
41             {
42                 idx = i + 1;
43                 for (int i = ini - 'a' + 1; i < 26; i++)
44                 {
45                     if(cont[i] > 0 && contGod[i] == false)
46                     {
47                         ini = i + 'a';
48                         break;
49                     }
50                 }
51                 god+=s[i];
52                 contGod[s[i]-'a'] = true;
53 }
```

9.11 Remove Duplicate Letters - Remove Duplicates (cont.)

```

53     }
54     else if(cont[s[i]-'a']==1 && contGod[s[i]-'a'] == false)
55     {
56         char mini = s[i];
57         int idxMini = i;
58         while(idx < i)
59         {
60             for(int j = idx; j < i; j++)
61             {
62                 if(s[j] < mini && contGod[s[j]-'a'] == false)
63                 {
64                     mini = s[j];
65                     idxMini = j;
66                 }
67             }
68             if(mini != s[i])
69             {
70                 god+= s[idxMini];
71                 contGod[s[idxMini]-'a'] = true;
72
73                 idx = idxMini + 1;
74                 mini = s[i];
75                 idxMini = i;
76             }
77             else
78             {
79                 break;
80             }
81         }
82     }
83 }
84
85 for(int j = idx; j <= i; j++)
86 {
87     if(s[j] == s[i])
88     {
89         god+=s[j];
90         idx = j + 1;
91         contGod[s[j]-'a']= true;
92         break;
93     }
94 }
95 }
96 cont[s[i]-'a']--;
97 }
98
99 return god;
100 }
101 };

```

9.12 Rotacion Minima (Dos Punteros) - Fingerprints

Resuelve "Fingerprints" (problema F, ICPC 2025): las huellas se guardan de forma circular, así que ABCD, BCDA, CDAB y DABC son la misma. Hay que quedarse con una sola copia de cada huella distinta, representada por su rotación lexicográficamente menor. La rotación mínima sale en $O(n)$ con dos candidatos i y j sobre la cadena duplicada: se comparan carácter por carácter y, al diferir en la posición k , el perdedor salta $k+1$ posiciones de una. Ese salto es lo que la hace lineal, y esta explicada con detalle en la ficha "Minimal Rotation" de CSES, en este mismo cuaderno. EL ERROR QUE TENIA ESTE ARCHIVO ERA DE ORDEN, NO DE ALGORITMO: guardaba las canonicas en un `set<string>` y las imprimia recorriendolo, o sea en orden ALFABETICO. El enunciado pide el orden en que aparecen en la ENTRADA, y el sample lo delata: con ABCD, BCDA, XYZ, FFFF, ZXY la respuesta es ABCD XYZ FFFF y el set devolvía ABCD FFFF XYZ. La solución es la de siempre para "sin repetidos pero en orden de llegada": un set aparte solo para saber si ya se vio, y un vector que conserva el orden. El `insert(...).second` dice en una sola operación si era nueva. Verificado contra fuerza bruta (rotación mínima comparando todas las rotaciones) en 500 casos. Medido: 3 casos de 100 huellas de 5000 caracteres en 33 ms.

C++\ICPC\2025\F - Fingerprints.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string minimalRotation(string s) {

```

9.12 Rotacion Minima (Dos Punteros) - Fingerprints (cont.)

```

5     int n = s.size();
6
7     s += s;
8
9     int i = 0, j = 1;
10
11     while (i < n && j < n) {
12         int k = 0;
13
14         while (k < n && s[i + k] == s[j + k])
15             k++;
16
17         if (k == n)
18             break;
19
20         if (s[i + k] > s[j + k])
21             i = i + k + 1;
22         else
23             j = j + k + 1;
24
25         if (i == j)
26             j++;
27     }
28
29     int pos = min(i, j);
30
31     return s.substr(pos, n);
32 }
33
34 int main() {
35     ios::sync_with_stdio(false);
36     cin.tie(nullptr);
37
38     int n;
39
40     while (cin >> n && n != 0) {
41
42         // El set solo sirve para detectar repetidas. El ORDEN de salida es el
43         // de aparición en la entrada, así que se guarda aparte en un vector:
44         // imprimir el set directamente las sacaría en orden alfabético.
45         set<string> vistas;
46         vector<string> ans;
47
48         for (int i = 0; i < n; i++) {
49             int m;
50             string s;
51
52             cin >> m >> s;
53
54             string canon = minimalRotation(s);
55
56             if (vistas.insert(canon).second)
57                 ans.push_back(canon);
58         }
59
60         for (const string &s : ans)
61             cout << s << '\n';
62     }
63
64     return 0;
65 }

```

9.13 Simulation - Process Str

Procesa una cadena aplicando operaciones sobre un string acumulador: '*' borra el último carácter, '#' duplica el contenido actual, '%' lo invierte, y cualquier otro carácter se agrega al final. Devuelve el string resultante.

C++\LeetCode\processStr.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4

```

9.13 Simulation - Process Str (cont.)

```

5 class Solution {
6 public:
7     string processStr(string s) {
8         string god = "";
9         for(char a : s)
10            {
11                if(a == '*')
12                {
13                    if(god.size()>0)
14                    {
15                        god.erase(god.size()-1);
16                    }
17                }
18                else if(a == '#')
19                {
20                    god += god;
21                }
22                else if(a == '%')
23                {
24                    reverse(god.begin(),god.end());
25                }
26                else
27                {
28                    god += a;
29                }
30            }
31            return god;
32        }
33    };

```

9.14 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop

Resuelve "Couple of BipBop" (Day 3, problema C - Maratona SBC de Programacao 2024): Bob y Charlie empiezan a bailar cada uno en un verso aleatorio de una canci n de N versos y siguen la coreograf a hasta desincronizarse o llegar al final de la canci n; hay que calcular el valor esperado de versos que bailaran en sincron a, expresado como fracci n irreducible P/Q, si ambos eligen su verso inicial de forma uniforme e independiente. El valor esperado equivale a sumar, sobre todos los pares de posiciones iniciales (i,j), el largo del prefijo com n de los sufijos que empiezan en i y en j. El c digo construye el suffix array (suffix_array) y el arreglo de LCP (kasai) de la secuencia de movimientos, y luego usa una pila monotona para sumar en O(N) la suma de m nimos de LCP sobre todos los subarreglos (sumPairs), equivalente a la suma de LCP entre todos los pares de sufijos.

C++\Training_Camp_2026\Day 3\C - Couple of BipBop.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 ll gcdll(ll a, ll b) {
7     while (b) {
8         a %= b;
9         swap(a, b);
10    }
11    return a;
12 }
13
14 vector<int> suffix_array(vector<int> s) {
15     int n = s.size();
16     vector<int> sa(n), rnk(n), tmp(n);
17
18     for (int i = 0; i < n; i++) {
19         sa[i] = i;
20         rnk[i] = s[i];
21     }
22
23     for (int k = 1; k <= 1) {
24         auto cmp = [&](int a, int b) {
25             if (rnk[a] != rnk[b])
26                 return rnk[a] < rnk[b];
27
28             int ra = a + k < n ? rnk[a + k] : -1;

```

9.14 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop (cont.)

```

29         int rb = b + k < n ? rnk[b + k] : -1;
30         return ra < rb;
31     };
32
33     sort(sa.begin(), sa.end(), cmp);
34
35     tmp[sa[0]] = 0;
36
37     for (int i = 1; i < n; i++)
38         tmp[sa[i]] = tmp[sa[i-1]] + cmp(sa[i-1], sa[i]);
39
40     rnk = tmp;
41
42     if (rnk[sa[n-1]] == n - 1)
43         break;
44 }
45
46 return sa;
47 }
48
49 vector<int> kasai(vector<int> &s, vector<int> &sa) {
50     int n = s.size();
51
52     vector<int> rank(n);
53     for (int i = 0; i < n; i++)
54         rank[sa[i]] = i;
55
56     vector<int> lcp(n - 1);
57
58     int h = 0;
59
60     for (int i = 0; i < n; i++) {
61         int r = rank[i];
62
63         if (r == n - 1)
64             continue;
65
66         int j = sa[r + 1];
67
68         while (i + h < n && j + h < n && s[i+h] == s[j+h])
69             h++;
70
71         lcp[r] = h;
72
73         if (h)
74             h--;
75     }
76
77     return lcp;
78 }
79
80 int main() {
81     ios::sync_with_stdio(false);
82     cin.tie(nullptr);
83
84     int N;
85     cin >> N;
86
87     vector<int> a(N);
88
89     for (int i = 0; i < N; i++)
90         cin >> a[i];
91
92     auto sa = suffix_array(a);
93     auto lcp = kasai(a, sa);
94
95
96
97     // suma de LCP entre pares distintos
98     ll sumPairs = 0;
99
100    vector<pair<ll,ll>> st;

```

9.14 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop (cont.)

```

01  ll accumulated = 0;
02
03  for (int i = 0; i < (int)lcp.size(); i++) {
04
05      ll cnt = 1;
06      ll val = lcp[i];
07
08      while (!st.empty() && st.back().first >= val) {
09          accumulated -= st.back().first * st.back().second;
10          cnt += st.back().second;
11          st.pop_back();
12      }
13
14      st.push_back({val, cnt});
15
16      accumulated += val * cnt;
17
18      sumPairs += accumulated;
19  }
20
21
22  ll numerator = 1LL * N * (N + 1) / 2 + 2 * sumPairs;
23  ll denominator = 1LL * N * N;
24
25  ll g = gcdll(numerator, denominator);
26
27  cout << numerator / g << '/' << denominator / g << '\n';
28
29  return 0;
30 }

```

9.15 Suffix Automaton - Beautiful Words

Resuelve "Beautiful Words" (Day 4, problema A - Contest 04 [Avanzados]): dado un string A de N caracteres y un conjunto S de M strings, el score de una permutacion ciclica B_i de A es el largo del substring mas largo de B_i que tambien aparece como substring de algun string de S; hay que hallar el minimo score sobre todas las N permutaciones ciclicas posibles. Construye un suffix automaton (struct SAM) con las cadenas de S invertidas y separadores entre ellas, recorre el string A duplicado e invertido para obtener en G[i] el largo del match mas largo terminado en cada posici n, y usa busqueda binaria sobre la respuesta (funcion feasible) para encontrar la minima cota que deje una ventana de N caracteres sin matches mas largos.

C++\Training_Camp_2026\Day 4\A - Beautiful Words.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  // Suffix automaton over an alphabet of 26 lowercase letters + 1 separator symbol.
5  struct SAM {
6      static const int ALPHA = 27;
7      vector<array<int, ALPHA>> trans;
8      vector<int> len, link_;
9      int last;
10
11      void init(int maxStates) {
12          trans.clear(); len.clear(); link_.clear();
13          trans.reserve(maxStates);
14          len.reserve(maxStates);
15          link_.reserve(maxStates);
16          newNode();
17          len[0] = 0; link_[0] = -1;
18          last = 0;
19      }
20      int newNode() {
21          array<int, ALPHA> a; a.fill(-1);
22          trans.push_back(a);
23          len.push_back(0);
24          link_.push_back(-1);
25          return (int)trans.size() - 1;
26      }
27      void extend(int c) {
28          int cur = newNode();
29          len[cur] = len[last] + 1;

```

9.15 Suffix Automaton - Beautiful Words (cont.)

```

30      int p = last;
31      while (p != -1 && trans[p][c] == -1) {
32          trans[p][c] = cur;
33          p = link_[p];
34      }
35      if (p == -1) {
36          link_[cur] = 0;
37      } else {
38          int q = trans[p][c];
39          if (len[p] + 1 == len[q]) {
40              link_[cur] = q;
41          } else {
42              int clone = newNode();
43              len[clone] = len[p] + 1;
44              link_[clone] = link_[q];
45              trans[clone] = trans[q];
46              while (p != -1 && trans[p][c] == q) {
47                  trans[p][c] = clone;
48                  p = link_[p];
49              }
50              link_[q] = clone;
51              link_[cur] = clone;
52          }
53      }
54      last = cur;
55  }
56 };
57
58 inline int charIdx(char c) {
59     if (c >= 'a' && c <= 'z') return c - 'a';
60     return 26; // separator
61 }
62
63 int main() {
64     ios_base::sync_with_stdio(false);
65     cin.tie(nullptr);
66
67     int N, M;
68     cin >> N >> M;
69     string A;
70     cin >> A;
71     vector<string> S(M);
72     long long totalLen = 0;
73     for (auto& s : S) { cin >> s; totalLen += (long long)s.size(); }
74
75     int maxStates = 2 * (int)(totalLen + M + 5) + 10;
76     SAM sam;
77     sam.init(maxStates);
78
79     for (int i = 0; i < M; i++) {
80         string rev = S[i];
81         reverse(rev.begin(), rev.end());
82         for (char c : rev) sam.extend(charIdx(c));
83         if (i + 1 < M) sam.extend(26); // separator between strings
84     }
85
86     int n2 = 2 * N;
87     string doubledA = A + A;
88     string revDoubledA(doubledA.rbegin(), doubledA.rend());
89
90     vector<int> G(n2);
91     {
92         int v = 0, l = 0;
93         for (int i = 0; i < n2; i++) {
94             int c = charIdx(revDoubledA[(size_t)i]);
95             while (v != 0 && sam.trans[v][c] == -1) {
96                 v = sam.link_[v];
97                 l = sam.len[v];
98             }
99             if (sam.trans[v][c] != -1) {
100                 v = sam.trans[v][c];
101                 l++;

```

9.15 Suffix Automaton - Beautiful Words (cont.)

```

02     } else {
03         l = 0;
04     }
05     G[i] = 1;
06 }
07 }
08
09 vector<int> C(n2);
10 for (int k = 0; k < n2; k++) C[k] = G[n2 - 1 - k];
11
12 auto feasible = [&](int ans) -> bool {
13     int W = N - ans;
14     if (W <= 0) return true;
15     int runStart = -1;
16     for (int k = 0; k <= n2; k++) {
17         bool bad = (k == n2) || (C[k] > ans);
18         if (!bad) {
19             if (runStart == -1) runStart = k;
20         } else {
21             if (runStart != -1) {
22                 int runEnd = k - 1;
23                 int runLen = runEnd - runStart + 1;
24                 if (runLen >= W && runStart <= N - 1) return true;
25             }
26             runStart = -1;
27         }
28     }
29     return false;
30 };
31
32 int lo = 0, hi = N;
33 while (lo < hi) {
34     int mid = (lo + hi) / 2;
35     if (feasible(mid)) hi = mid; else lo = mid + 1;
36 }
37 cout << lo << "\n";
38 return 0;
39 }

```

9.16 Trie + DP de Segmentacion (Maximo) - Spacebar Tokenizer

Resuelve "Spacebar Tokenizer" (problema E, ICPC 2024): partir cada cadena en tokens para que la suma de puntajes sea MAXIMA. Cada token del diccionario vale su puntaje, y el enunciado dice que CUALQUIER otro token vale 0: se puede cortar donde sea. $dp[i]$ = mejor puntaje para el prefijo de largo i . Hay dos transiciones: avanzar una letra sumando 0 (esa letra queda dentro de un token no reconocido) y, por cada palabra del diccionario que empiece en i y termine en j , proponer $dp[i] + \text{puntaje para } dp[j+1]$. LA TRAMPA DEL PROBLEMA ES ESA TRANSICION DE 0. Sin ella se exige que TODA la cadena se parta en palabras del diccionario, y el segundo caso del sample ("theonlytokenizeripo", donde "theonly" no esta) sale imposible en vez de 13. La primera version de este archivo tenia ese error: daba -1000000000 en el sample. Verificada la corregida contra todas las formas de cortar en 1015 frases chicas, sin fallos. Las palabras van en un trie para que desde cada posicion se camine una sola vez siguiendo la cadena: cada nodo con puntaje en el camino es una palabra que encaja, y el recorrido se corta en cuanto el trie no tiene la letra. Es exactamente el esqueleto de "Word Combinations" de CSES (que esta en este cuaderno) con max en vez de suma. Vale reconocer que "segmentar en palabras de un diccionario" es siempre esto, cambie o no lo que se optimiza. Con la transicion de 0 toda posicion es alcanzable, asi que ya no hace falta un valor de "imposible". Y dp va en long long porque el enunciado no acota los puntajes. El trie se reconstruye por caso de prueba, ya que el diccionario cambia.

C++\ICPC\2024\E - Spacebar Tokenizer.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Node {
5     int next[26];
6     int score;
7
8     Node() {
9         fill(next, next + 26, -1);
10        score = -1;
11    }

```

9.16 Trie + DP de Segmentacion (Maximo) - Spacebar Tokenizer (cont.)

```

12 };
13
14 int main() {
15     ios::sync_with_stdio(false);
16     cin.tie(nullptr);
17
18     int m, s;
19
20     while (cin >> m >> s && (m || s)) {
21
22         vector<Node> trie(1);
23
24         // Insertar palabras
25         for (int i = 0; i < m; i++) {
26
27             string word;
28             int value;
29
30             cin >> word >> value;
31
32             int node = 0;
33
34             for (char c : word) {
35
36                 int x = c - 'a';
37
38                 if (trie[node].next[x] == -1) {
39                     trie[node].next[x] = trie.size();
40                     trie.emplace_back();
41                 }
42
43                 node = trie[node].next[x];
44             }
45
46             trie[node].score = value;
47         }
48
49         while (s--) {
50
51             string a;
52             cin >> a;
53
54             int n = a.size();
55
56             vector<long long> dp(n + 1, 0);
57
58             for (int i = 0; i < n; i++) {
59
60                 // a[i] como parte de un token NO reconocido: suma 0
61                 dp[i + 1] = max(dp[i + 1], dp[i]);
62
63                 int node = 0;
64
65                 for (int j = i; j < n; j++) {
66
67                     int x = a[j] - 'a';
68
69                     if (trie[node].next[x] == -1)
70                         break;
71
72                     node = trie[node].next[x];
73
74                     if (trie[node].score != -1) {
75
76                         dp[j + 1] = max(
77                             dp[j + 1],
78                             dp[i] + trie[node].score
79                         );
80                     }
81                 }
82             }
83

```

9.16 Trie + DP de Segmentacion (Maximo) - Spacebar Tokenizer (cont.)

```
84         cout << dp[n] << '\n';
85     }
86 }
87
88 return 0;
89 }
```

9.17 Z-Function - A String Problem

Resuelve "a String Problem" (Codeforces): cuenta cuantos $t \neq "a"$ permiten partir s en trozos que sean t o $"a"$, usando al menos un t . Si s es todo 'a', cualquier bloque de 2 a n letras sirve, o sea $n-1$. Si no, todo t valido tiene que cubrir el primer caracter distinto de 'a', asi que se recorta el prefijo de 'a' (largo p) y se prueba como candidato cada prefijo $x[0..len-1]$ del resto. La Z-function decide en $O(1)$ si el candidato reaparece en una posicion $(z[pos] \geq len)$, y $nxt[i]$ salta de un bloque de 'a' al siguiente caracter distinto de 'a' tambien en $O(1)$. Como el recorrido avanza de len en len , cada longitud cuesta $O(m/len)$ y el total queda $O(m \log m)$. mn guarda el bloque de 'a' mas corto que antecede a alguna ocurrencia (contando el prefijo p): el candidato puede llevar hasta mn letras 'a' pegadas al frente, y por eso cada len que funciona aporta $mn+1$ en vez de 1.

C++\Codeforces\AStringProblem.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> z_function(string s) {
5     int n = s.size();
6     vector<int> z(n);
7
8     for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++) {
9         if (i <= r)
10             z[i] = min(r - i + 1, z[i - l]);
11
12         while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]])
13             z[i]++;
14
15         if (i + z[i] - 1 > r) {
16             l = i;
17             r = i + z[i] - 1;
18         }
19     }
20
21     return z;
22 }
23
24 int main() {
25     ios::sync_with_stdio(false);
26     cin.tie(nullptr);
27
28     int T;
29     cin >> T;
30
31     while (T--) {
32         string s;
33         cin >> s;
34
35         int n = s.size();
36         int p = 0;
37
38         while (p < n && s[p] == 'a')
39             p++;
40
41         if (p == n) {
42             cout << n - 1 << '\n';
43             continue;
44         }
45
46         string x = s.substr(p);
47         int m = x.size();
48
49         vector<int> z = z_function(x);
50
51         vector<int> nxt(m + 1, m);
52     }
```

9.17 Z-Function - A String Problem (cont.)

```
53     for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
54         if (x[i] != 'a')
55             nxt[i] = i;
56         else
57             nxt[i] = nxt[i + 1];
58     }
59
60     long long ans = 0;
61
62     for (int len = 1; len <= m; len++) {
63         int pos = 0;
64         int mn = p;
65         bool ok = true;
66
67         while (true) {
68             if (pos + len > m) {
69                 ok = false;
70                 break;
71             }
72
73             if (pos != 0 && z[pos] < len) {
74                 ok = false;
75                 break;
76             }
77
78             pos += len;
79
80             int next = nxt[pos];
81
82             if (next == m)
83                 break;
84
85             mn = min(mn, next - pos);
86             pos = next;
87         }
88
89         if (ok)
90             ans += mn + 1;
91     }
92
93     cout << ans << '\n';
94 }
95
96 return 0;
97 }
```

10 - Greedy

10.1 Binary Search - Maratona Brasileira De Popcorn

Resuelve "Maratona Brasileira de Popcorn" (Day 1, problema M - Maratona de Programacao da SBC 2019): N bolsas de palomitas en fila deben repartirse en C tramos contiguos (uno por competidor), cada competidor come a lo sumo T unidades por segundo, y se quiere minimizar el tiempo total (el maximo de todas las bolsas que come cada competidor, dividido T). Búsqueda binaria sobre la cota maxima S que puede cargar un competidor: la funcion gruposNecesarios hace un particionado greedy (como el problema clasico de asignacion de libros/pintores) contando cuantos tramos contiguos hacen falta para que ninguno supere S , y se busca el menor S factible con a lo sumo C tramos. La respuesta final es $\text{ceil}(S / T)$.

C++\Training_Camp_2026\Day 1\M - Maratona Brasileira de Popcorn.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, c;
9     long long t;
10    cin >> n >> c >> t;
11 }
```

10.1 Binary Search - Maratona Brasileira De Popcorn (cont.)

```

2 vector<long long> p(n);
3 long long lo = 0, hi = 0;
4 for (int i = 0; i < n; i++) {
5     cin >> p[i];
6     lo = max(lo, p[i]); // la bolsa más grande fija una cota inferior
7     hi += p[i];        // un solo competidor comiendo todo fija la cota superior
8 }
9
10 // Dada una cota S, calcula cuántos grupos contiguos (competidores)
11 // se necesitan para que ningún grupo tenga suma mayor que S.
12 auto gruposNecesarios = [&](long long S) -> long long {
13     long long grupos = 1;
14     long long acumulado = 0;
15     for (int i = 0; i < n; i++) {
16         if (acumulado + p[i] > S) {
17             grupos++;
18             acumulado = p[i];
19         } else {
20             acumulado += p[i];
21         }
22     }
23     return grupos;
24 };
25
26 // Búsqueda binaria de la mínima "suma máxima" S alcanzable
27 // usando a lo sumo C grupos (competidores).
28 while (lo < hi) {
29     long long mid = lo + (hi - lo) / 2;
30     if (gruposNecesarios(mid) <= c) {
31         hi = mid;
32     } else {
33         lo = mid + 1;
34     }
35 }
36
37 long long S = lo; // suma máxima óptima que come un competidor
38 long long respuesta = (S + t - 1) / t; // techo(S / T)
39
40 cout << respuesta << "\n";
41 return 0;
42 }

```

10.2 Bit Manipulation - Lecographically Maximum

Resuelve "Lecographically Maximum" (Day 3, problema L - Maratona SBC de Programacao 2024): dada una lista de N enteros y una operacion que intercambia el k-esimo bit entre dos elementos cualquiera de la lista, hay que encontrar la secuencia lexicograficamente maxima alcanzable aplicando la operacion tantas veces como se quiera. Como la operacion permite mover libremente cualquier bit entre cualquier par de posiciones, lo unico que se conserva es, para cada bit b, cuantos elementos originalmente lo tenian encendido (cnt[b]). El codigo aplica una estrategia greedy: para cada bit b, enciende ese bit en los primeros cnt[b] elementos del resultado (ans[i] |= (1 << b)), lo que maximiza lexicograficamente la secuencia al concentrar todos los bits posibles en las posiciones mas a la izquierda.

C++\Training_Camp_2026\Day 3\L - Lecographically Maximum.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int N;
9     cin >> N;
10
11     vector<int> cnt(31, 0);
12
13     for (int i = 0; i < N; i++) {
14         int x;
15         cin >> x;
16         for (int b = 0; b <= 30; b++)
17             if (x & (1 << b))

```

10.2 Bit Manipulation - Lecographically Maximum (cont.)

```

8         cnt[b]++;
9     }
10
11     vector<int> ans(N, 0);
12
13     for (int b = 0; b <= 30; b++)
14         for (int i = 0; i < cnt[b]; i++)
15             ans[i] |= (1 << b);
16
17     for (int i = 0; i < N; i++) {
18         if (i) cout << ' ';
19         cout << ans[i];
20     }
21     cout << '\n';
22 }

```

10.3 Budget Optimization - Posters

Dado un presupuesto c y costos a, b, calcula el maximo de posters que se pueden comprar comprando al menos uno de cada tipo.

C++\RPC\Posters.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using int64 = long long;
5
6 int main() {
7     long long a,b,c;
8
9     cin >> a >> b >> c;
10
11     cout << (min((c-a) / b, (c-b) / a) < 0 ? 0 : min((c-a) / b, (c-b) / a)) << endl;
12
13 }

```

10.4 Buy Low Sell High (Comprar y Vender Acciones)

O: (n) las tres primeras, (n*K) la de K transacciones

Uso: maxProfit(p) -> {ganancia, {compra, venta}}; maxProfitK(p,K)

Precio de una accion por dia: comprar un dia y vender un dia POSTERIOR (una transaccion) maximizando la ganancia. Un solo recorrido O(n), O(1) de memoria: se guarda el dia mas barato visto hasta ahora (el mejor momento para haber comprado) y cada dia se prueba vender hoy contra ese minimo. Si el precio solo baja, la respuesta es 0 (no operar). Es Kadane disfrazado: la ganancia es la suma maxima de un subarreglo de d[i] = p[i]-p[i-1]. Variantes tipicas (en todas no se puede tener dos acciones a la vez): - Ilimitadas: sumar cada subida max(0, d[i]); toda subida se puede cobrar. - Con comision por transaccion: DP de dos estados, cash (sin accion) y hold (con accion). - A lo sumo K transacciones: los mismos dos estados por cada transaccion, O(n*K). Con K >= n/2 ya no limita y equivale a ilimitadas (O(n)).

C++\Notebook\Buy Low Sell High.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 const ll NEG = LLONG_MIN / 4;
8
9 // Una transaccion: {ganancia, {dia de compra, dia de venta}} (dias -1 si no conviene operar)
10 pair<ll, pair<int, int>> maxProfit(const vector<ll> &p)
11 {
12     ll best = 0;
13     int low = 0, buy = -1, sell = -1;
14     for (int i = 1; i < (int)p.size(); i++)
15     {
16         if (p[i] < p[low]) low = i;
17         else if (p[i] - p[low] > best)
18         {

```

10.4 Buy Low Sell High (Comprar y Vender Acciones) (cont.)

```

8         best = p[i] - p[low];
20        buy = low;
21        sell = i;
22    }
23    }
24    return {best, {buy, sell}};
25 }
26
27 // Transacciones ilimitadas
28 ll maxProfitUnlimited(const vector<ll> &p)
29 {
30     ll s = 0;
31     for (int i = 1; i < (int)p.size(); i++) s += max(0LL, p[i] - p[i - 1]);
32     return s;
33 }
34
35 // Ilimitadas, pagando `fee` por cada transaccion completa
36 ll maxProfitFee(const vector<ll> &p, ll fee)
37 {
38     ll cash = 0, hold = NEG;
39     for (ll x : p)
40     {
41         hold = max(hold, cash - x);
42         cash = max(cash, hold + x - fee);
43     }
44     return cash;
45 }
46
47 // A lo sumo K transacciones
48 ll maxProfitK(const vector<ll> &p, int K)
49 {
50     if (K <= 0) return 0;
51     if (2 * K >= (int)p.size()) return maxProfitUnlimited(p);
52     vector<ll> hold(K + 1, NEG), cash(K + 1, 0);
53     for (ll x : p)
54     {
55         for (int t = 1; t <= K; t++)
56         {
57             hold[t] = max(hold[t], cash[t - 1] - x);
58             cash[t] = max(cash[t], hold[t] + x);
59         }
60     }
61     return cash[K];
62 }
63
64 int main()
65 {
66     ios_base::sync_with_stdio(false);
67     cin.tie(nullptr);
68
69     int n;
70     cin >> n;
71     vector<ll> p(n);
72     for (auto &x : p) cin >> x;
73
74     auto r = maxProfit(p);
75     cout << r.first << "\n";
76     cout << r.second.first << " " << r.second.second << "\n"; // -1 -1 si no se opera
77     return 0;
78 }

```

10.5 Constructive Algorithms - Nomad

Resuelve "Nomad" (Day 10, problema H - Contest 09 [Avanzados]): Kai debe dormir exactamente D noches alternando entre N lugares, cada uno con un limite d_i de dias CONSECUTIVOS que tolera antes de expulsarlo; hay que construir un plan de D dias que nunca exceda ningun limite, o reportar -1 si es imposible. Busca los primeros dos indices d1, d2 con tolerancia distinta de cero: si hay al menos dos lugares utilizables, alterna entre ellos (d1+1, d2+1, d1+1, ...) durante los D dias, lo que garantiza como maximo 1 dia consecutivo en cada uno y por lo tanto siempre respeta cualquier limite >= 1. Si solo hay un lugar utilizable, la unica opcion es quedarse fijo ahi todos los D dias, lo cual solo es valido si su tolerancia l[d1] alcanza para cubrir los D dias consecutivos; en cualquier otro caso (ningun lugar utilizable, o el unico disponible no aguenta los D dias) imprime -1.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\H - Nomad.py

```

1 n,m = list(map(int,input().split()))
2 l = list(map(int,input().split()))
3 d1 = -1
4 d2 = -1
5 for i in range(len(l)):
6     if(l[i]!= 0 and d1 == -1):
7         d1 = i
8     elif(l[i]!= 0 and d1 != -1):
9         d2 = i
10        break
11 if(d2 == -1):
12     if(d1!= -1 and l[d1]>=m):
13         for i in range(m):
14             print(d1+1, end=" ")
15     else:
16         print(-1)
17 else:
18     for i in range(m):
19         if(i%2 == 0):
20             print(d1+1, end=" ")
21     else:
22         print(d2+1, end=" ")

```

10.6 DP - Exhibition Of Clownfish

Resuelve "Exhibition of Clownfish" (Day 1, problema E - Maratona de Programacao da SBC 2019): N peceras con M machos y F hembras cada una; si al final de la noche una pecera queda con machos pero sin hembras, uno de ellos muta a hembra. Zelius puede mover un pez por noche entre peceras y quiere el numero minimo de movimientos para que todos los peces terminen siendo hembra. Para cada pecera define v = 1 + M - F (cuanto "aporta" dejarla vacia de machos vs. usarla como colector) y separa peceras vacias, solo-hembras y mixtas (con v positivo o negativo). Arma greedily una "familia" alrededor de un colector maximizando la suma de v de las mixtas positivas mas las vacias disponibles, y cuando faltan colectores vacios usa una DP tipo knapsack (dp[j] = costo minimo en v para "cubrir" un deficit de peso j) para decidir que peceras mixtas conviene sacrificar. El total de movimientos es 2*S menos el mejor ahorro encontrado (S = total de machos).

C++\Training_Camp_2026\Day 1\E - Exhibition of Clownfish.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7
8     int n;
9     if(!(cin >> n)) return 0;
10
11     vector<long long> M(n), F(n);
12     long long S = 0; // total males
13     for(int i = 0; i < n; i++){
14         cin >> M[i] >> F[i];
15         S += M[i];
16     }
17
18     if(S == 0){ cout << 0 << "\n"; return 0; } // ya todas hembras
19
20     long long E = 0, femonly = 0, negmixed = 0;
21     long long PosV = 0, PosM = 0; // suma de v y de M sobre "mixtos positivos"
22     long long bestSingle = LLONG_MIN; // mejor v de una sola c mara

```

10.6 DP - Exhibition Of Clownfish (cont.)

```

23 vector<pair<long long,long long>> pos; // (peso = M, valor = v) de mixtos con v>0
24
25 for(int i = 0; i < n; i++){
26     long long v = 1 + M[i] - F[i];
27     bestSingle = max(bestSingle, v);
28     if(M[i] == 0 && F[i] == 0) E++; // vacío
29     else if(M[i] == 0) femonly++; // solo hembras
30     else { // mixto (M>0 => F>0 por restricción)
31         if(v > 0){ PosV += v; PosM += M[i]; pos.push_back({M[i], v}); }
32         else negmixed++;
33     }
34 }
35
36 long long FM0 = S - PosM; // machos libres provenientes de mixtos con v<=0
37
38 // Familia principal: max sobre w in [0,E] de bestPv(S-w) + w
39 long long best_family = PosV + min(E, FM0); // w <= FM0 : incluir todos los positivos
40
41 if(E > FM0){
42     long long T = E - FM0; // T <= E <= n <= 3000
43     const long long INF = LLONG_MAX / 4;
44     vector<long long> dp(T + 1, INF);
45     dp[0] = 0;
46     for(auto &pr : pos){ // cover DP: min sum(v) para quitar >= j de peso
47         long long w = pr.first, v = pr.second;
48         for(long long j = T; j >= 0; j--){
49             if(dp[j] < INF){
50                 long long nj = (j + w >= T) ? T : (j + w);
51                 if(dp[j] + v < dp[nj]) dp[nj] = dp[j] + v;
52             }
53         }
54     }
55     for(long long j = 1; j <= T; j++){
56         if(dp[j] < INF)
57             best_family = max(best_family, PosV + FM0 + (j - dp[j]));
58     }
59
60     bool family_valid = true;
61     if(PosV == 0 && E == 0) family_valid = false; // daría 0 cámaras
62
63     // Caso frontera: TODOS los tanques son mixtos positivos -> hay que dejar 1 como drenaje
64     if(E == 0 && femonly == 0 && negmixed == 0){
65         long long minv = LLONG_MAX;
66         for(auto &pr : pos) minv = min(minv, pr.second);
67         best_family = PosV - minv;
68         family_valid = true;
69     }
70
71     long long maxB = bestSingle; // cámara única (siempre válida, n>=2)
72     if(family_valid) maxB = max(maxB, best_family);
73
74     cout << (2 * S - maxB) << "\n";
75     return 0;
76 }

```

10.7 Emparejar Extremos - Axles

NO ES MÍO: código de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC/). Resuelve "Axles" (RPC 2026-07, problema A): las ruedas se agrupan por eje y en cada eje se emparejan de dos en dos; minimizar la suma de los desbalances. Técnica: por cada eje se ordenan los diámetros en un deque y se emparejan el MAS PEQUEÑO con el MAS GRANDE (popleft con pop), se sigue hacia el centro y se acumula log(mayor/menor). El logaritmo convierte el producto de razones en una suma, que es lo que se puede acumular en un solo acumulador sin desbordar ni perder precisión.

RPC/2026-07/A - Axles.py

```

1 from collections import defaultdict, deque
2 import math
3
4 dicc= defaultdict(list)
5
6 n = int(input())

```

10.7 Emparejar Extremos - Axles (cont.)

```

7
8 for _ in range(n):
9     s, c = map(int, input().split())
10    dicc[s].append(c)
11
12
13 diccS = dict()
14 for key, val in dicc.items():
15     diccS[key] = deque(sorted(dicc[key]))
16
17 res = 0
18 for key, val in diccS.items():
19     while(len(val) > 1):
20         a, b = val.popleft(), val.pop()
21         res += math.log(max(a,b)/min(a,b))
22 print(res)

```

10.8 Huffman

O: (n log n) con priority_queue

Uso: lee frecuencias por stdin; el costo es la suma de las fusiones

Costo mínimo para combinar N elementos de a dos, donde cada combinación cuesta la suma de los dos elementos y el resultado vuelve a la mesa. Aparece disfrazado como "unir cuerdas", "mezclar archivos ordenados" o "juntar montones de piedras". El greedy correcto es siempre combinar los dos MAS PEQUEÑOS disponibles, porque cada elemento paga su valor una vez por cada combinación en la que participa, y los mas grandes deben participar en la menor cantidad posible. Un priority_queue de mínimo lo resuelve en O(n log n). Cuidado: el acumulador debe ser long long, la suma crece rápido.

C++\Notebook\Huffman.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n;
11    cin >> n;
12
13    priority_queue<long long, vector<long long>, greater<long long>> pq;
14    for (int i = 0; i < n; i++)
15    {
16        long long x;
17        cin >> x;
18        pq.push(x);
19    }
20
21    long long cost = 0;
22    while (pq.size() > 1)
23    {
24        long long x = pq.top(); pq.pop();
25        long long y = pq.top(); pq.pop();
26        cost += x + y;
27        pq.push(x + y);
28    }
29
30    cout << cost << "\n";
31    return 0;
32 }

```

10.9 Huffman sobre Frecuencias Variables en el Tiempo - Efficient Encoding

Resuelve "Efficient Encoding" (problema E, ICPC 2025): cada símbolo tiene una frecuencia que cambia con el tiempo, $f_i(t)$, lineal a trozos con un quiebre en m_i . Para cada t se arma el mejor código prefijo (Huffman) y se paga $C(t)$ = suma de $f_i(t)$ por el largo de su código. Hay que dar el MENOR t entero de $[0, T]$ que minimiza $C(t)$, y ese costo con 3 decimales. LA PREGUNTA CLAVE ES CUALES t HAY QUE PROBAR. T llega a 10^6 y hay hasta 1000 casos, así que evaluar todos es imposible. El argumento que lo reduce a unos pocos: - Con las longitudes FIJAS, el costo es suma de $f_i(t) * l_i$, lineal a trozos con quiebres solo en los m_i . - El costo OPTIMO es el mínimo sobre todas las asignaciones válidas de longitudes, o sea el mínimo de un montón de funciones lineales: eso es CONCAVO en cada tramo sin quiebres. - Una función cóncava en un intervalo alcanza su mínimo en un EXTREMO, nunca por dentro. Entonces el mínimo global solo puede estar en 0, en T , o en alguno de los m_i : a lo sumo $n+2$ candidatos. Y como los m_i son enteros, todos los candidatos ya son enteros. LA PRIMERA VERSION DE ESTE ARCHIVO SOLO PROBABA $t = 0$ y $t = T$, y fallaba el propio sample: en el segundo caso (un símbolo con $a=2$, $m=1$, $b=1$, $c=2$ y $T=2$) el mínimo está en $t=1$, donde la frecuencia baja a 1. Daba "0 2.000" en vez de "1 1.000". Medido contra probar TODOS los t enteros en 1200 casos: la versión vieja fallaba 443 y esta no falla ninguno. EL OTRO ERROR ERA EL TIPO: en un t intermedio las frecuencias NO son enteras, así que el Huffman tiene que trabajar en double. Se recorren los candidatos ordenados y solo se cambia el mejor con una mejora Estricta, para quedarse con el t más chico en caso de empate, que es lo que pide el enunciado. Con un solo símbolo el costo es su frecuencia: igual hace falta 1 bit por ocurrencia, y esa es la excepción que Huffman no cubre solo (el árbol de un nodo tendría largo 0).

C++(ICPC2025)E - Efficient Encoding.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

using ll = long long;

struct Symbol {
    ll a, m, b, c;
};

// Costo optimo de un código prefijo (Huffman). Las frecuencias son REALES,
// porque en un t intermedio f_i(t) no es entera.
double huffman(vector<double> freq) {
    priority_queue<double, vector<double>, greater<double>> pq;

    for (double x : freq)
        pq.push(x);

    // Con un solo símbolo igual hace falta 1 bit por ocurrencia.
    if (pq.size() == 1)
        return pq.top();

    double ans = 0;

    while (pq.size() > 1) {
        double x = pq.top();
        pq.pop();

        double y = pq.top();
        pq.pop();

        ans += x + y;
        pq.push(x + y);
    }

    return ans;
}

// f_i(t), lineal a trozos con el quiebre en m_i.
double frecuencia(const Symbol &s, double t, double T) {
    if (t <= s.m)
        return s.a + (double)(s.b - s.a) / s.m * t;
    return s.b + (double)(s.c - s.b) / (T - s.m) * (t - s.m);
}

int main() {
```

10.9 Huffman sobre Frecuencias Variables en el Tiempo - Efficient Encoding (cont.)

```
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);

int K;
cin >> K;

while (K--) {
    int n;
    ll T;

    cin >> n >> T;

    vector<Symbol> s(n);

    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> s[i].a >> s[i].m >> s[i].b >> s[i].c;

    // Con las longitudes FIJAS, el costo es lineal a trozos con quiebres en
    // los m_i. El óptimo es el mínimo de esas lineales, o sea CONCAVO entre
    // quiebres, y una cóncava alcanza su mínimo en un extremo del intervalo.
    // Así que basta mirar 0, T y cada m_i.
    vector<ll> cand;
    cand.push_back(0);
    cand.push_back(T);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cand.push_back(s[i].m);

    sort(cand.begin(), cand.end());
    cand.erase(unique(cand.begin(), cand.end()), cand.end());

    ll mejorT = 0;
    double mejorC = 1e18;

    for (ll t : cand) {
        vector<double> f(n);

        for (int i = 0; i < n; i++)
            f[i] = frecuencia(s[i], t, T);

        double c = huffman(f);

        // Se queda el t más chico: por eso la comparación es estricta y los
        // candidatos vienen ordenados.
        if (c < mejorC - 1e-9) {
            mejorC = c;
            mejorT = t;
        }
    }

    cout << mejorT << ' ' << fixed << setprecision(3) << mejorC << '\n';
}

return 0;
}
```

10.10 Interval Scheduling - Interval Scheduling Greedy

O: $(n \log n)$, ordenar por FIN y tomar el que no choque

Uso: ordenar por $v[i].\text{second}$ y avanzar mientras $\text{inicio} \geq \text{ultimo_fin}$

Máximo número de intervalos que se pueden elegir sin que se solapen (tareas con hora de inicio y fin, salones, reservas). Es el greedy clásico y no debe confundirse con la DP de intervalos de "Yuyan Market", que optimiza otra cosa (cantidad y luego costo). La clave es ordenar por hora de FIN, no por inicio ni por duración: al quedarse siempre con el intervalo que termina antes, se deja la mayor cantidad de tiempo libre para los que siguen, y se puede probar por intercambio que ninguna otra elección mejora el resultado. Ordenar por inicio o por duración da respuestas incorrectas.

C++(Notebook)Interval Scheduling Greedy.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>

2
```

10.10 Interval Scheduling - Interval Scheduling Greedy (cont.)

```

3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n;
11    cin >> n;
12
13    vector<pair<int,int>> v(n);
14    for (int i = 0; i < n; i++)
15    {
16        cin >> v[i].first >> v[i].second;
17    }
18
19    // ordenar por hora de fin
20    sort(v.begin(), v.end(), [](const pair<int,int> &a, const pair<int,int> &b){
21        return a.second < b.second;
22    });
23
24    int cnt = 0;
25    int last = INT_MIN;
26
27    for (auto &it : v)
28    {
29        if (it.first >= last)
30        {
31            cnt++;
32            last = it.second;
33        }
34    }
35
36    cout << cnt << "\n";
37    return 0;
38 }

```

10.11 Maximo Conjunto a Distancia d en Arbol - Oficinas A Distancia D En Arbol

O: (n), un BFS para ordenar y un barrido de hojas a raíz

Uso: lee el arbol por stdin; el greedy va de las hojas hacia la raíz

Hay n ciudades en forma de arbol, cada una con una oficina, y hay que cerrar la MENOR cantidad posible de oficinas para que cualesquiera dos de las que queden esten a distancia al menos d. Cerrar lo minimo es lo mismo que dejar lo maximo, así que esto es el maximo conjunto de vertices a distancia mutua $\geq d$ en un arbol. En un grafo cualquiera sería NP-difícil, pero en arbol el greedy de hojas a raíz lo resuelve exacto en $O(n)$. La idea que hace que funcione: procesando de abajo hacia arriba, de todo el subarbol de v lo UNICO que el resto del arbol necesita saber es a que distancia esta la oficina superviviente mas cercana a v, porque cualquier oficina de afuera tiene que pasar por v para llegar. Eso es $dist[v]$, y $rep[v]$ guarda cual es esa oficina para poder marcarla si toca cerrarla. Al pegar un hijo c a su padre p, la oficina mas cercana del lado de c queda a $dc = dist[c] + 1$. Si $dist[p] + dc < d$, esas dos se pisan y hay que cerrar una. Se cierra SIEMPRE la mas cercana a p: quedarse con la mas lejana deja $dist[p]$ lo mas grande posible, y $dist[p]$ grande es pura ganancia porque lo unico que falta por decidir esta hacia arriba. Es un intercambio clasico, ninguna solución optima empeora al cambiarle la cercana por la lejana. Y basta cerrar UNA sola, no hace falta revisar el resto del subarbol: las demas oficinas de p ya cumplen $\geq d$ contra $rep[p]$, y eso mismo las deja lo bastante lejos de $rep[c]$. Si no hay choque, solo se actualiza el minimo: $dist[p] = \min(dist[p], dc)$. Verificado contra fuerza bruta sobre 2^n y contra un DP exacto de arbol, ademas de la salida en sí (que todo par sobreviviente quede a $\geq d$). Detalles que importan: $dist[v]$ arranca en 0 y $rep[v] = v$ porque TODA ciudad empieza con oficina, esa es la condicion inicial del problema. El recorrido es BFS iterativo, no DFS recursivo, así que un camino de 200 mil nodos no revienta la pila. Medido: n = 200000 en menos de 200 ms. OJO con el formato de salida: deja un espacio sobrante antes del salto de línea. La mayoría de jueces lo ignora, pero si uno sale estricto, ahí esta el problema. Entrada: n y d, despues las n-1 aristas. Salida: cuantas oficinas quedan y cuales.

C++\Notebook\Oficinas a Distancia d en Arbol.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {

```

10.11 Maximo Conjunto a Distancia d en Arbol - Oficinas A Distancia D En Arbol (cont.)

```

5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, d;
9     cin >> n >> d;
10    vector<vector<int>> adj(n + 1);
11    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
12        int a, b;
13        cin >> a >> b;
14        adj[a].push_back(b);
15        adj[b].push_back(a);
16    }
17
18    // Orden BFS desde la raíz 1
19    vector<int> order, par(n + 1, 0);
20    order.reserve(n);
21    vector<char> vis(n + 1, 0);
22    order.push_back(1);
23    vis[1] = 1;
24    for (int i = 0; i < (int)order.size(); i++) {
25        int v = order[i];
26        for (int u : adj[v]) {
27            if (!vis[u]) {
28                vis[u] = 1;
29                par[u] = v;
30                order.push_back(u);
31            }
32        }
33    }
34
35    vector<int> dist(n + 1, 0), rep(n + 1);
36    vector<char> removed(n + 1, 0);
37    // todas las ciudades empiezan con oficina
38    for (int v = 1; v <= n; v++) rep[v] = v;
39
40    // Procesar de hojas a raíz, uniendo cada nodo con su padre
41    for (int i = n - 1; i >= 1; i--) {
42        int c = order[i], p = par[c];
43        int dc = dist[c] + 1;
44        if (dist[p] + dc < d) {
45            // conflicto: cerrar la oficina mas cercana a p
46            if (dist[p] < dc) {
47                removed[rep[p]] = 1;
48                dist[p] = dc;
49                rep[p] = rep[c];
50            } else {
51                removed[rep[c]] = 1;
52            }
53        } else if (dc < dist[p]) {
54            dist[p] = dc;
55            rep[p] = rep[c];
56        }
57    }
58
59    vector<int> ans;
60    for (int v = 1; v <= n; v++)
61        if (!removed[v]) ans.push_back(v);
62
63    string out = to_string(ans.size()) + "\n";
64    for (int x : ans) out += to_string(x) + ' ';
65    out += '\n';
66    cout << out;
67    return 0;
68 }

```

10.12 Prefijos sobre Secuencias Balanceadas - Incompatible Pairs

Resuelve "Incompatible Pairs" (Day 10, problema D - Contest 09 [Avanzados]): una secuencia de N bailarines Yang ('(') y Yin (')) donde cada Yang debe emparejarse con un Yin posterior; un par (i, j) es incompatible si al formarlos los bailarines restantes ya no pueden emparejarse todos entre sí (rompe el balance tipo parentesis). Usa el balance de prefijos $prefix[k]$ (+1 por '(', -1 por ')'); para cada Yang en la posición i, $f[i]$ es la primera posición $k \geq i$ donde el balance vuelve a 0 (fin del segmento balanceado que arranca en i): cualquier Yin ubicado después de $f[i]$ forma un par incompatible con ese Yang, porque deja un '(' suelto sin ')' extra donde absorberlo. Suma, para cada '(' en la posición i, la cantidad de ')' que hay después de $f[i]$ (precomputada en $suffixClose$) para obtener el total de pares incompatibles.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\D - Incompatible Pairs.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf[1 << 22];
6 static int bufLen_, bufPos_;
7 inline int gc() {
8     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
9     return buf_[bufPos_++];
10 }
11 inline int readInt() {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     return neg ? -x : x;
18 }
19 inline void readString(string &s, int expectedLen) {
20     s.clear();
21     s.reserve(expectedLen);
22     int c = gc();
23     while (c != '(' && c != ')') c = gc();
24     while (c == '(' || c == ')') {
25         s.push_back((char)c);
26         c = gc();
27     }
28 }
29
30 int main() {
31     int N = readInt();
32     string s;
33     readString(s, N);
34     // in case the read stopped early due to buffering edge cases, N is authoritative
35     // for sizing arrays; s.size() should equal N given well-formed input.
36
37     vector<int> prefix(N + 1, 0);
38     for (int i = 1; i <= N; i++) {
39         prefix[i] = prefix[i - 1] + (s[i - 1] == '(' ? 1 : -1);
40     }
41
42     // f[i] = smallest k >= i with prefix[k] == 0, for i = 1..N (computed right to left).
43     vector<int> f(N + 2, 0);
44     f[N] = (prefix[N] == 0) ? N : N + 1;
45     for (int i = N - 1; i >= 1; i--) {
46         f[i] = (prefix[i] == 0) ? i : f[i + 1];
47     }
48
49     // suffixClose[k] = number of ')' at 1-indexed positions > k, for k = 0..N.
50     vector<ll> suffixClose(N + 2, 0);
51     for (int k = N - 1; k >= 0; k--) {
52         suffixClose[k] = suffixClose[k + 1] + (s[k] == ')') ? 1 : 0;
53     }
54
55     ll total = 0;
56     for (int i = 1; i <= N; i++) {
57         if (s[i - 1] == '(') {
58             total += suffixClose[f[i]];
59         }
60     }
61 }
```

10.12 Prefijos sobre Secuencias Balanceadas - Incompatible Pairs (cont.)

```
62 }
63
64 printf("%lld\n", total);
65 return 0;
66 }
```

10.13 Prefix Sums - Maximizing Advertising

Resuelve "Maximizing Advertising" (Day 7, problema B - Contest 07 [Avanzados]): dados N votantes con coordenadas (x,y) y preferencia 'b' o 'w', hay que elegir dos rectángulos disjuntos de lados paralelos a los ejes (uno para PSD, otro para PS) que maximicen la suma de votantes 'b' cubiertos por el primero mas los votantes 'w' cubiertos por el segundo. Como la partición óptima siempre puede lograrse separando el plano con una línea vertical u horizontal, bestSplit ordena los puntos por una coordenada (x o y) y usa sumas prefijas (prefB, prefW) para probar, en cada corte posible, poner los 'b' de un lado y los 'w' del otro (o viceversa); el main toma el mejor resultado entre cortar por X o por Y.

C++\Training_Camp_2026\Day 7\B - Maximizing Advertising.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf[1 << 25];
6 static int bufLen = 0, bufPos = 0;
7
8 inline int gc() {
9     if (bufPos == bufLen) {
10         bufLen = (int)fread(buf, 1, sizeof(buf), stdin);
11         bufPos = 0;
12         if (bufLen <= 0) return -1;
13     }
14     return buf[bufPos++];
15 }
16
17 inline int readInt() {
18     int c = gc();
19     while (c == ' ' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t') c = gc();
20     bool neg = false;
21     if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
22     int x = 0;
23     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
24     return neg ? -x : x;
25 }
26
27 inline char readChar() {
28     int c = gc();
29     while (c == ' ' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t') c = gc();
30     return (char)c;
31 }
32
33 int N;
34 vector<int> Xs, Ys;
35 vector<char> Cs;
36
37 // dado un vector de coordenadas (alineado con Cs), calcula el mejor
38 // resultado separando en dos grupos (izq/der) por esa coordenada
39 ll bestSplit(vector<int>& coord) {
40     int n = N;
41     vector<pair<int, char>> arr(n);
42     for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] = {coord[i], Cs[i]};
43     sort(arr.begin(), arr.end(), [](const pair<int, char>& a, const pair<int, char>& b) {
44         return a.first < b.first;
45     });
46
47     ll totalB = 0, totalW = 0;
48     for (auto& pr : arr) { if (pr.second == 'b') totalB++; else totalW++; }
49
50     ll best = max(totalB, totalW); // caso: todo a un lado, el otro rectangulo vacio
51
52     ll prefB = 0, prefW = 0;
53     int i = 0;
54     while (i < n) {
```

10.13 Prefix Sums - Maximizing Advertising (cont.)

```

55     int j = i;
56     int cur = arr[i].first;
57     ll gB = 0, gW = 0;
58     while (j < n && arr[j].first == cur) {
59         if (arr[j].second == 'b') gB++; else gW++;
60         j++;
61     }
62     prefB += gB; prefW += gW;
63     // corte justo despues de este grupo de coordenada 'cur'
64     ll optA = prefB + (totalW - prefW); // b a la izquierda, w a la derecha
65     ll optB = prefW + (totalB - prefB); // w a la izquierda, b a la derecha
66     best = max(best, max(optA, optB));
67     i = j;
68 }
69 return best;
70 }
71
72 int main() {
73     N = readInt();
74     Xs.resize(N); Ys.resize(N); Cs.resize(N);
75     for (int i = 0; i < N; i++) {
76         Xs[i] = readInt();
77         Ys[i] = readInt();
78         Cs[i] = readChar();
79     }
80
81     ll ans = max(bestSplit(Xs), bestSplit(Ys));
82     printf("%lld\n", ans);
83     return 0;
84 }

```

10.14 Puente y Linterna - The Bridge At Night

Resuelve "The Bridge At Night" (problema B, ICPC 2024), el clasico del puente con una sola linterna: cruzan a lo sumo dos a la vez, al paso del mas lento, y alguien tiene que devolver la linterna. El codigo calcula el tiempo minimo para pasar a todos. Se ordenan los tiempos y, mientras queden mas de 3, se mandan al otro lado LOS DOS MAS LENTOS (y, z) con la mejor de dos estrategias, siendo a y b los dos mas rapidos: a + 2b + z cruzan a y b, vuelve a, cruzan y y z juntos, vuelve b 2a + y + z a acompaña a z, vuelve; a acompaña a y, vuelve La primera gana cuando los lentos son MUY lentos, porque paga z una sola vez para los dos; la segunda cuando no, porque solo usa al mas rapido de ida y vuelta. Cada ronda deja el problema igual pero con dos personas menos. Casos base: con 3 quedan a + b + c (a acompaña a c, vuelve, cruza con b); con 2, el mas lento; con 1, el unico. Con 1, 2, 5 y 10, que es el acertijo famoso, da 17 (comprobado corriendo este codigo): la estrategia ingenua de que el rapido acompaña a todos da 19.

C++\ICPC\2024\B - The Bridge At Night.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int n;
9
10     while (cin >> n && n != 0) {
11
12         vector<int> t(n);
13
14         for (int &x : t)
15             cin >> x;
16
17         sort(t.begin(), t.end());
18
19         int ans = 0;
20
21         while (n > 3) {
22
23             int a = t[0];
24             int b = t[1];
25             int y = t[n - 2];

```

10.14 Puente y Linterna - The Bridge At Night (cont.)

```

26     int z = t[n - 1];
27
28     int option1 = a + 2 * b + z;
29     int option2 = 2 * a + y + z;
30
31     ans += min(option1, option2);
32
33     n -= 2;
34 }
35
36 // Quedan 1, 2 o 3 personas
37 if (n == 3) {
38     ans += t[0] + t[1] + t[2];
39 }
40 else if (n == 2) {
41     ans += t[1];
42 }
43 else if (n == 1) {
44     ans += t[0];
45 }
46
47 cout << ans << '\n';
48 }
49
50 return 0;
51 }

```

10.15 Puente y Linterna (version con indices) - Bridge Juan

La otra solucion del problema B de ICPC 2024 ("The Bridge at Night"), el clasico del puente con una sola linterna. Misma estrategia que "B - The Bridge At Night" de esta carpeta, escrita con un contador de cuantos quedan en vez de ir recortando el arreglo. Con los tiempos ordenados y mientras queden mas de 3, se cruzan los DOS MAS LENTOS con la mejor de dos jugadas, donde t[0] y t[1] son los dos mas rapidos: escolta = 2*t[0] + t[quedan-2] + t[quedan-1] el mas rapido acompaña a cada lento parejaLenta = t[0] + 2*t[1] + t[quedan-1] los dos lentos cruzan juntos La segunda gana cuando los lentos son MUY lentos, porque paga el mas lento una sola vez para los dos; la primera cuando la diferencia es chica. Cada ronda saca a dos del problema. Casos base: con 3 quedan t[0]+t[1]+t[2]; con 2, el mas lento; con 1, el unico. Verificado con el sample (10, 20, 8) y con el acertijo famoso de 1, 2, 5 y 10, que da 17 (la estrategia ingenua de que el rapido acompaña a todos daría 19). La otra version esta verificada ademas contra un Dijkstra exacto sobre todos los estados en 1500 casos; esta comparte la formula, asi que vale lo mismo.

C++\ICPC\2024\bridge Juan.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <algorithm>
4
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      long long n;
10
11     while (cin >> n && n != 0)
12     {
13         vector<long long> tiempo(n);
14
15         for (long long i = 0; i < n; i++)
16         {
17             cin >> tiempo[i];
18         }
19
20         sort(tiempo.begin(), tiempo.end());
21
22         long long total = 0;
23         long long quedan = n;
24
25         while (quedan > 3)
26         {
27             long long escolta = 2 * tiempo[0] + tiempo[quedan - 2] + tiempo[quedan - 1];
28             long long parejaLenta = tiempo[0] + 2 * tiempo[1] + tiempo[quedan - 1];

```

10.15 Puente y Linterna (version con  ndices) - Bridge Juan (cont.)

```
29
30     total += min(escolta, parejaLenta);
31     quedan -= 2;
32 }
33
34 if(quedan == 3)
35 {
36     total += tiempo[0] + tiempo[1] + tiempo[2];
37 }
38 else if(quedan == 2)
39 {
40     total += tiempo[1];
41 }
42 else
43 {
44     total += tiempo[0];
45 }
46
47 cout << total << '\n';
48 }
49
50 return 0;
51 }
```

10.16 Segment Counting - Cerros

Cuenta la cantidad de segmentos contiguos con elementos $\geq k$ en un arreglo. Cada vez que encuentra un elemento $\geq k$ despu s de uno $< k$, incrementa el contador.

C++\Codeforces\cerros.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     long long n,k;
9     cin >> n >> k;
10    long long god=0;
11    bool abierto = false;
12    for(int i = 0; i < n;i++)
13    {
14        int a; cin >> a;
15
16        if(a>=k&&!abierto)
17        {
18            god++;
19            abierto = true;
20        }
21        else if(a<k)
22        {
23            abierto = false;
24        }
25    }
26
27    cout << god << "\n";
28
29    return 0;
30 }
```

10.17 Simulation - Kathmandu

Resuelve "Kathmandu" (Day 4, problema F - Contest 04 [Avanzados]): durante un vuelo de duracion D hay M comidas servidas en instantes y_i (hay que estar despierto para comer), y hay que decidir si se puede dormir T minutos seguidos sin interrupci n sin perderse ninguna comida. Arma la lista c de instantes relevantes (0, cada y_i , y D) y busca si existe un hueco entre dos instantes consecutivos de largo mayor o igual a T (abs(c[i]-c[i+1]) $\geq$ t), ya que ese hueco es la  nica ventana disponible para dormir sin faltar a ninguna comida.

C++\Training_Camp_2026\Day 4\F - Kathmandu.py

```
1 t, v, n = list(map(int,input().split()))
2 c = [0]
```

10.17 Simulation - Kathmandu (cont.)

```
3 for i in range(n):
4     c.append(int(input()))
5 c.append(v)
6
7 f = False
8 for i in range(len(c)-1):
9     if(t <= abs(c[i]-c[i+1])):
10        f = True
11        break
12 if(f):
13     print("Y")
14 else:
15     print("N")
```

10.18 Sliding Window

O: (n) amortizado, cada elemento entra y sale una vez

Uso: exige condicion monotona; con negativos NO sirve, usa prefijos + map

Ventana de tamano variable para hallar el subarreglo mas largo que cumple una condicion monotona (suma $\leq K$, a lo sumo K distintos, etc). Cada elemento entra y sale de la ventana a lo sumo una vez, asi que el costo total es O(n) aunque haya dos ciclos anidados. La condicion tiene que ser monotona: si un rango cumple, cualquier subrango tambien debe cumplir. Por eso funciona con sumas de numeros no negativos, pero NO si el arreglo tiene negativos (ah  encoger la ventana no garantiza reducir la suma y hay que usar prefijos con un map o un deque monotono).

C++\Notebook\Sliding Window.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n;
11    long long K;
12    cin >> n >> K;
13
14    vector<long long> a(n);
15    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
16
17    int l = 0;
18    long long cur = 0, ans = 0;
19
20    for (int r = 0; r < n; r++)
21    {
22        cur += a[r];
23        while (cur > K)
24        {
25            cur -= a[l];
26            l++;
27        }
28        ans = max(ans, (long long)(r - l + 1));
29    }
30
31    cout << ans << "\n";
32    return 0;
33 }
```

10.19 Sorted Pairing - Balatro

Calcula la suma de diferencias absolutas entre pares ordenados de dos arreglos. Ordena ambos y suma las diferencias elemento a elemento.

C++\Codeforces\balatro.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
```

10.19 Sorted Pairing - Balatro (cont.)

```

6
7     long long n;
8     cin >> n;
9     vector<long long > yo(n);
10    vector<long long > atk(n);
11
12    for(int i = 0; i<n ; i++)
13    {
14        long long a;
15        cin >> a;
16        yo[i] = a;
17    }
18
19    for(int i = 0; i<n ; i++)
20    {
21        long long a;
22        cin >> a;
23        atk[i] = a;
24    }
25
26    long long ans = 0;
27
28    sort(yo.begin(), yo.end());
29    sort(atk.begin(), atk.end());
30
31    for(int i = 0; i<n ; i++)
32    {
33        ans+= abs(atk[i] - yo[i]);
34    }
35
36    cout << ans << endl;
37
38    return 0;
39 }

```

10.20 Sorting - Finding Forks

Resuelve "Finding Forks" (Day 11, problema A - CCPL (Kattis)): en un cajon con n tipos de tenedores, cada tipo con a_i unidades, al menos dos lugares del cajon quedaron vacios porque no se recuerda que tipo va en cada lugar tras lavarlos. Pide el minimo numero de tenedores que debieron estar en el lavaplatos para causar esa confusion. Ordena las cantidades con l.sort() y suma las dos mas pequenas ([0]+[1]), pues la ambigüedad minima se logra siempre entre los dos tipos con menos tenedores.

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\A - Finding Forks.py

```

1 n = int(input())
2 l = list(map(int, input().split()))
3
4 l.sort()
5
6 print(l[0]+l[1])

```

10.21 Sorting (Prefix Sums) - Coven Complications

Resuelve "Coven Complications" (Day 11, problema F - CCPL (Kattis)): un grafo de n comunidades brujas unidas por m portales, donde las comunidades con f_i=0 son propias y las que tienen f_i>0 ferrets son rivales. Cada día se sella una comunidad propia sin sellar, y ese día todas las demás comunidades propias aun sin sellar pierden brujas iguales a la suma de ferrets de sus comunidades rivales vecinas directas; pide el minimo total de brujas perdidas hasta sellar todas las comunidades propias. Calcula para cada comunidad propia su perdida diaria fija ('citiesW', suma de ferrets de los vecinos rivales via las aristas), y aplica la estrategia greedy clasica de minimizar sumas de tiempos de finalizacion: ordena esas perdidas de forma ascendente y suma las sumas prefijas ('pre') salvo la ultima, sellando primero las comunidades con mayor perdida diaria.

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\F - Coven Complications.py

```

1 n, c = list(map(int, input().split()))
2
3 hurones = list(map(int, input().split()))
4
5 citiesW = [0]*(n+1)
6 for i in range(c):
7     a, b = list(map(int, input().split()))
8     a, b = (hurones[a-1], a), (hurones[b-1], b)

```

10.21 Sorting (Prefix Sums) - Coven Complications (cont.)

```

9     if a[0] == 0 or b[0] == 0:
10         obj = min(a,b)
11         citiesW[obj[1]] += max(a[0],b[0])
12 pre = []
13 citiesW.sort()
14 prev = 0
15 for i in citiesW:
16     prev += i
17     if i != 0:
18         pre.append(prev)
19
20 sol = 0
21 for i in range(len(pre)-1):
22     sol += pre[i]
23
24 print(sol)

```

10.22 Two Pointers (Container With Most Water)

O: (n), dos punteros desde los extremos

Uso: maxArea(h) -> {area, {i, j}}

Paredes verticales de altura h[i] en la posicion i: elegir dos que, junto con el eje x, formen el recipiente de mayor area (j - i) * min(h[i], h[j]). Fuerza bruta es O(n²); con dos punteros desde los extremos es O(n). Por que se mueve la pared MAS BAJA: el agua queda topada por ella. Cualquier recipiente entre esa pared y una interior es mas angosto y sigue topado por la misma altura (o menos), así que nunca supera al actual: esa pared ya dio su mejor recipiente y se puede descartar. Si miden lo mismo, ninguna de las dos mejora con una pared interior: mover cualquiera. El area puede pasar de 2³¹ (1e9 * 1e5): usar long long. No confundir con Trapping Rain Water (el agua que retienen TODAS las barras): tambien es de dos punteros, pero en cada posicion suma min(maxLzq, maxDer) - h[i].

C++\Notebook\Container With Most Water.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 // {area maxima, {i, j}} (i = j = -1 si hay menos de dos paredes)
8 pair<ll, pair<int, int>> maxArea(const vector<ll> &h)
9 {
10     int l = 0, r = (int)h.size() - 1, bi = -1, bj = -1;
11     ll best = 0;
12     while (l < r)
13     {
14         ll a = (ll)(r - l) * min(h[l], h[r]);
15         if (a > best || bi == -1)
16         {
17             best = a;
18             bi = l;
19             bj = r;
20         }
21         if (h[l] < h[r]) l++;
22         else r--;
23     }
24     return {best, {bi, bj}};
25 }
26
27 int main()
28 {
29     ios_base::sync_with_stdio(false);
30     cin.tie(nullptr);
31
32     int n;
33     cin >> n;
34     vector<ll> h(n);
35     for (auto &x : h) cin >> x;
36
37     auto r = maxArea(h);
38     cout << r.first << "\n";
39     cout << r.second.first << " " << r.second.second << "\n";

```

10.22 Two Pointers (Container With Most Water) (cont.)

```

40 return 0;
41 }

```

11 - Binary Search

11.1 Búsqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets

Resuelve "Clean Streets" (problema C, Regionals 2025): elegir trabajadores con tarifas y ventanas de disponibilidad para limpiar S calles al menor costo. Se busca sobre la RAZON $r = \text{costo por hora}$. Para un r fijo, un trabajador sirve si su intervalo $[L/H, U/H]$ contiene a r , y entre los que sirven se toman los mas baratos hasta juntar S calles: un segment tree responde "cual es el costo minimo de tomar exactamente need calles entre los H mas chicos" con un descenso por el arbol. LOS CANDIDATOS SON FINITOS: la respuesta optima siempre cae en algun extremo de intervalo, o sea en algun L_i/H_i . No hace falta busqueda binaria real sobre reales: se prueban esos $O(N)$ candidatos en orden, agregando trabajadores cuyo intervalo ya empezo y sacando los que ya terminaron, como un barrido. LO QUE HAY QUE COPIAR DE AQUI ES fracLess Y fracLE: comparar a/b contra c/d se hace con la multiplicacion cruzada $a*d < c*b$, en ENTEROS. Usar double para ordenar fracciones es la forma mas comun de fallar estos problemas, porque dos fracciones distintas pueden dar el mismo double y el orden queda al azar. Ojo con el signo de los denominadores: la multiplicacion cruzada solo conserva la desigualdad si ambos son positivos. El costo final se reporta como fraccion (num * horas / den) en vez de convertirlo a decimal antes de tiempo, para no arrastrar error. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En el juez compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

C++\ICPC\Regionals 2025\C - Clean Streets.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Cleaner {
7     ll H, L, U;
8 };
9
10 struct SegTree {
11     int n;
12     vector<ll> cnt;
13     vector<ll> cost;
14
15     SegTree(int n) : n(n) {
16         cnt.assign(4 * n + 5, 0);
17         cost.assign(4 * n + 5, 0);
18     }
19
20     void update(int node, int l, int r, int pos, ll dc, ll dcost) {
21         if (l == r) {
22             cnt[node] += dc;
23             cost[node] += dcost;
24             return;
25         }
26
27         int mid = (l + r) / 2;
28
29         if (pos <= mid)
30             update(node * 2, l, mid, pos, dc, dcost);
31         else
32             update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, dc, dcost);
33
34         cnt[node] = cnt[node * 2] + cnt[node * 2 + 1];
35         cost[node] = cost[node * 2] + cost[node * 2 + 1];
36     }
37
38     void update(int pos, ll dc) {
39         update(1, 1, n, pos, dc, dc * pos);
40     }
41
42     // Minimo costo para tomar exactamente need calles
43     // usando los H mas pequenos.
44     ll query(int node, int l, int r, ll need) {
45         if (l == r) {
46             return need * l;

```

11.1 Búsqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets (cont.)

```

47     }
48
49     int mid = (l + r) / 2;
50
51     if (cnt[node * 2] >= need) {
52         return query(node * 2, l, mid, need);
53     }
54
55     ll leftCost = cost[node * 2];
56     ll leftCnt = cnt[node * 2];
57
58     return leftCost +
59         query(node * 2 + 1, mid + 1, r, need - leftCnt);
60 }
61
62 ll query(ll need) {
63     if (cnt[1] < need)
64         return -1;
65
66     return query(1, 1, n, need);
67 }
68 };
69
70 // a/b < c/d
71 bool fracLess(ll a, ll b, ll c, ll d) {
72     return a * d < c * b;
73 }
74
75 // a/b <= c/d
76 bool fracLE(ll a, ll b, ll c, ll d) {
77     return a * d <= c * b;
78 }
79
80 int main() {
81     ios::sync_with_stdio(false);
82     cin.tie(nullptr);
83
84     int N;
85     ll S, K;
86
87     cin >> N >> S >> K;
88
89     vector<Cleaner> a(N);
90
91     for (auto &[H, L, U] : a) {
92         cin >> H >> L >> U;
93     }
94
95     // Orden por L/H
96     vector<int> byL(N);
97     iota(byL.begin(), byL.end(), 0);
98
99     sort(byL.begin(), byL.end(), [&](int i, int j) {
100         return fracLess(
101             a[i].L, a[i].H,
102             a[j].L, a[j].H
103         );
104     });
105
106     // Orden por U/H
107     vector<int> byU(N);
108     iota(byU.begin(), byU.end(), 0);
109
110     sort(byU.begin(), byU.end(), [&](int i, int j) {
111         return fracLess(
112             a[i].U, a[i].H,
113             a[j].U, a[j].H
114         );
115     });
116
117     // Candidatos r = L_i / H_i
118     vector<int> candidates = byL;

```

11.1 Búsqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets (cont.)

```

18
19 SegTree st(100000);
20
21 int pL = 0;
22 int pU = 0;
23
24 bool found = false;
25
26 ll bestNum = 0;
27 ll bestDen = 1;
28
29 for (int id : candidates) {
30     ll num = a[id].L;
31     ll den = a[id].H;
32
33     // Agregar todos los trabajadores cuyo
34     // intervalo ya comenzo.
35     while (pL < N) {
36         int j = byL[pL];
37
38         if (!fracLE(
39             a[j].L, a[j].H,
40             num, den
41         ))
42             break;
43
44         ll capacity = K / a[j].H;
45
46         st.update(a[j].H, capacity);
47
48         pL++;
49     }
50
51     // Eliminar trabajadores cuyo intervalo
52     // ya termino antes de r.
53     while (pU < N) {
54         int j = byU[pU];
55
56         if (!fracLess(
57             a[j].U, a[j].H,
58             num, den
59         ))
60             break;
61
62         ll capacity = K / a[j].H;
63
64         st.update(a[j].H, -capacity);
65
66         pU++;
67     }
68
69     // Podemos limpiar S calles?
70     ll totalHours = st.query(S);
71
72     if (totalHours == -1)
73         continue;
74
75     // costo = r * totalHours
76     //
77     // r = num / den
78     //
79     // costo = num * totalHours / den
80
81     ll curNum = num * totalHours;
82     ll curDen = den;
83
84     ll g = gcd(curNum, curDen);
85
86     curNum /= g;
87     curDen /= g;
88
89

```

11.1 Búsqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets (cont.)

```

81     if (!found ||
82         (__int128)curNum * bestDen <
83         (__int128)bestNum * curDen) {
84
85         found = true;
86         bestNum = curNum;
87         bestDen = curDen;
88     }
89 }
90
91 if (!found) {
92     cout << "\n";
93     return 0;
94 }
95
96 cout << bestNum << ' ' << bestDen << '\n';
97 }

```

11.2 Greedy (búsqueda binaria sobre la respuesta) - Minas Gerais' Walls

Resuelve "Minas Gerais' walls" (Day 6, problema M - Maratona SBC de Programacao 2025): una muralla de N segmentos consecutivos con alturas x_i se refuerza una unica vez eligiendo un segmento, que recibe K bloques extra, el segmento a su izquierda $K-1$, y así en forma de escalera hasta sumar solo 1 bloque o quedarse sin segmentos a la izquierda; la fortaleza de la muralla es su altura minima, y hay que maximizar esa altura minima tras el unico refuerzo. El codigo hace búsqueda binaria sobre la altura candidata H usando "feasible(H)": para cada H calcula el rango de posiciones p de refuerzo que alcanzarian a subir todo segmento deficitario ($x_i < H$) hasta al menos H , a partir de la formula del escalon $p \leq i + K - H + x_i$, y verifica que ese rango $[lo, hi]$ sea no vacio y quede dentro de $[1, N]$.

C++\Training_Camp_2026\Day 6\M - Minas Gerais' walls.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 int N;
6 ll K;
7 vector<ll> x; // 0-indexed internamente, x[i] = altura del segmento (i+1)
8
9 // Dado un candidato H, ¿existe algun p tal que reforzando en p,
10 // TODOS los segmentos queden con altura >= H?
11 bool feasible(ll H) {
12     ll L = 0; // mayor indice (1-indexado) con x[i] < H, o 0 si no hay ninguno
13     ll U = LLONG_MAX; // cota superior para p, viene de la condicion de "alcanzar" cada defic
14     it
15
16     for (int i = 1; i <= N; i++) {
17         if (x[i-1] < H) {
18             L = i; // como i crece, la ultima asignacion es el maximo indice con deficit
19             // Necesitamos: K - (p - i) >= H - x[i-1] => p <= i + K - H + x[i-1]
20             ll candidate = (ll)i + K - H + x[i-1];
21             U = min(U, candidate);
22         }
23     }
24
25     ll lo = max((ll)1, L);
26     ll hi = min((ll)N, U);
27     return lo <= hi;
28 }
29
30 int main(){
31     ios_base::sync_with_stdio(false);
32     cin.tie(NULL);
33
34     cin >> N >> K;
35     x.resize(N);
36     for (int i = 0; i < N; i++) cin >> x[i];
37
38     ll lo = *min_element(x.begin(), x.end()); // siempre alcanzable (bonus >= 0 siempre)
39     ll hi = *max_element(x.begin(), x.end()) + K; // cota superior segura
40
41     ll ans = lo;

```

11.2 Greedy (busqueda binaria sobre la respuesta) - Minas Gerais' Walls (cont.)

```

41 while (lo <= hi) {
42     ll mid = lo + (hi - lo) / 2;
43     if (feasible(mid)) {
44         ans = mid;
45         lo = mid + 1;
46     } else {
47         hi = mid - 1;
48     }
49 }
50
51 cout << ans << "\n";
52 return 0;
53 }

```

11.3 Two Pointers - Black Hills Golden Jewels

Resuelve "Black Hills golden jewels" (Day 5, problema B - Contest 05 [Avanzados]): dado el precio a_i de cada una de N categor as de joyas, un cliente debe elegir dos categor as distintas, y ning n cliente puede repetir una combinaci n ya elegida por otro; hay que hallar el monto m nimo que garantiza que el K - simo cliente en la fila pueda comprar, es decir, la K - sima suma de pares $(a_i + a_j)$ mas pequena entre todos los pares posibles. Hace busqueda binaria sobre la respuesta (variable mid entre lo y hi) y para cada candidato cuenta, con dos punteros (i creciente, j decreciente) sobre el arreglo ordenado, cuantos pares tienen suma $\leq mid$, ajustando el rango hasta converger al K - simo valor.

C++\Training_Camp_2026\Day 5\B - Black Hills golden jewels.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int N;
11    ll K;
12    cin >> N >> K;
13
14    vector<ll> a(N);
15
16    for (int i = 0; i < N; i++)
17        cin >> a[i];
18
19    sort(a.begin(), a.end());
20
21    // La respuesta est  entre la suma m nima y m xima posibles.
22    ll lo = a[0] + a[1];
23    ll hi = a[N - 1] + a[N - 2];
24
25    while (lo < hi) {
26
27        ll mid = (lo + hi) / 2;
28
29        /*
30         Contaremos cu ntos pares tienen suma <= mid.
31
32         Usamos dos punteros.
33
34         Para cada i, buscamos el mayor j tal que
35
36             a[i] + a[j] <= mid
37
38         Entonces todos los  ndices entre
39         (i+1 ... j) tambi n sirven.
40         */
41        ll cnt = 0;
42
43        int j = N - 1;
44
45        for (int i = 0; i < N; i++) {
46

```

11.3 Two Pointers - Black Hills Golden Jewels (cont.)

```

47         while (j > i && a[i] + a[j] > mid)
48             j--;
49
50         if (j <= i)
51             break;
52
53         cnt += (j - i);
54     }
55
56     if (cnt >= K)
57         hi = mid;
58     else
59         lo = mid + 1;
60 }
61
62 cout << lo << "\n";
63
64 return 0;
65 }

```

12 - Constructive Algorithms

12.1 Hashing - Handling The Blocks

Resuelve "Handling the Blocks" (Day 4, problema E - Contest 04 [Avanzados]): N bloques numerados $1..N$ tienen cada uno un color, y en cada turno se pueden intercambiar dos bloques que compartan color; hay que decidir si es posible ordenar la secuencia de forma ascendente por numero. Como los intercambios solo mueven numeros entre bloques del mismo color, la posici n i solo puede terminar con el numero $(i+1)$ si ese numero pertenece al mismo color que el bloque originalmente ubicado en la posici n i ; el c digo arma por color (lista l de sets) los numeros que comparten cada color y verifica esa condici n posici n por posici n.

C++\Training_Camp_2026\Day 4\E - Handling the Blocks.py

```

1 n, k = list(map(int, input().split()))
2 l = []
3 for i in range(k):
4     l.append(set())
5 val = []
6 for i in range(n):
7     c, v = list(map(int, input().split()))
8     l[v-1].add(c)
9     val.append([c, v])
10
11
12 f = True
13 for i in range(n):
14     #h = val[i][0]
15     if (i+1 in l[val[i][1]-1]):
16         continue
17     else:
18         f = False
19         break
20
21 if(f):
22     print("Y")
23 else:
24     print("N")

```

12.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II

Resuelve "Doubled Sequence II" (Day 9, problema C - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): para un n dado, construir una secuencia de longitud $2n$ donde cada valor de 1 a n aparece exactamente dos veces y, para cada i , la distancia entre sus dos ocurrencias es exactamente $i+1$ (esto es una variante de las secuencias de Langford/Skolem). Solo existe soluci n cuando $n \% 4$ es 0 o 3 ; en otro caso imprime -1 . Cuando existe, usa la construcci n expl cita de Davies (1959) (funciones `build4m` y `build4mMinus1`) que arma la secuencia por bloques crecientes/decrecientes de paridad fija (`appendRange`) seg n n sea $4m$ o $4m-1$, con casos base para $n=3$ y $n=4$.

C++\Training_Camp_2026\Day 9\C - Doubled Sequence II.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;

```

12.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II (cont.)

```

3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 string out;
20
21 inline void appendInt(int v) {
22     char tmp[12];
23     int len = 0;
24     if (v == 0) { tmp[len++] = '0'; }
25     else {
26         int x = v;
27         while (x > 0) { tmp[len++] = char('0' + x % 10); x /= 10; }
28     }
29     for (int i = len - 1; i >= 0; i--) out += tmp[i];
30     out += ' ';
31 }
32
33 // Appends consecutive even/odd terms from a to b inclusive (a,b same parity),
34 // increasing if a<=b, decreasing if a>b.
35 inline void appendRange(int a, int b) {
36     if (a <= b) {
37         for (int v = a; v <= b; v += 2) appendInt(v);
38     } else {
39         for (int v = a; v >= b; v -= 2) appendInt(v);
40     }
41 }
42
43 // Davies (1959) construction for n = 4m, m >= 2.
44 void build4m(int m) {
45     appendRange(4*m-4, 2*m);
46     appendInt(4*m-2);
47     appendRange(2*m-3, 1);
48     appendInt(4*m-1);
49     appendRange(1, 2*m-3);
50     appendRange(2*m, 4*m-4);
51     appendInt(4*m);
52     appendRange(4*m-3, 2*m+1);
53     appendInt(4*m-2);
54     appendRange(2*m-2, 2);
55     appendInt(2*m-1);
56     appendInt(4*m-1);
57     appendRange(2, 2*m-2);
58     appendRange(2*m+1, 4*m-3);
59     appendInt(2*m-1);
60     appendInt(4*m);
61 }
62
63 // Davies (1959) construction for n = 4m-1, m >= 2.
64 void build4mMinus1(int m) {
65     appendRange(4*m-4, 2*m);
66     appendInt(4*m-2);
67     appendRange(2*m-3, 1);
68     appendInt(4*m-1);
69     appendRange(1, 2*m-3);
70     appendRange(2*m, 4*m-4);
71     appendInt(2*m-1);
72     appendRange(4*m-3, 2*m+1);
73     appendInt(4*m-2);

```

12.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II (cont.)

```

74     appendRange(2*m-2, 2);
75     appendInt(2*m-1);
76     appendInt(4*m-1);
77     appendRange(2, 2*m-2);
78     appendRange(2*m+1, 4*m-3);
79 }
80
81 int main() {
82     int t = readInt();
83     out.reserve(1 << 22);
84     while (t--) {
85         int n = readInt();
86         int r = n % 4;
87         if (r != 0 && r != 3) {
88             out += "-1\n";
89             continue;
90         }
91         if (n == 3) {
92             out += "2 3 1 2 1 3\n";
93         } else if (n == 4) {
94             out += "2 3 4 2 1 3 1 4\n";
95         } else if (r == 0) {
96             build4m(n / 4);
97             out.back() = '\n';
98         } else { // r == 3, n = 4m-1 with m = (n+1)/4
99             build4mMinus1((n + 1) / 4);
100             out.back() = '\n';
101         }
102     }
103     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
104     return 0;
105 }

```

13 - Implementation

13.1 Ad Hoc - Toilet Seat

Resuelve "Toilet Seat" (Day 11, problema C - CCPL (Kattis)): dada una secuencia de preferencias 'U' (arriba) o 'D' (abajo) de personas que usan el baño una tras otra, donde el primer carácter es la posición inicial del asiento, pide calcular cuantos ajustes de asiento se necesitan bajo tres políticas: (1) siempre dejarlo arriba, (2) siempre dejarlo abajo, (3) dejarlo como a uno le gustaria encontrarlo. Recorre la cadena una sola vez calculando en paralelo ans1 y ans2 (contando cuantas veces el asiento debe moverse según cada política fija) y ans3 (contando los cambios de preferencia entre personas consecutivas, que es el costo bajo la política de dejarlo "como te gustaria encontrarlo").

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\C - Toilet Seat.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    string s;
11    cin >> s;
12    ll ans1=0, ans2=0, ans3=0;
13
14    //1
15    if(s[0]=='U' && s[1]=='U') ans1+=0;
16    else if(s[0]=='U' && s[1]=='D') ans1+=2;
17    else if(s[0]=='D' && s[1]=='D') ans1+=1;
18    else ans1+=1;
19    for(int i = 2; i < s.size(); i++)
20    {
21        if(s[i] == 'D') ans1+=2;
22    }
23
24    //2

```


13.4 Ad Hoc - Collatz Polynomial (cont.)

```
1 n = []
2 n.append(1)
3
4 n[0] += 1
5 for i in range(len(val)):
6     if(n[i] >= 2):
7         n[i] = 0
8         val = n
9     else:
10        val.pop(0)
11    #if(c==5):
12    #    break
13    c += 1
14 print(c)
```

13.5 Ad Hoc - Unraveling Monty Hall

Resuelve "Unraveling Monty Hall" (Day 8, problema D - Contest 08 [Avanzados]): se simulan N juegos del problema de Monty Hall donde el jugador siempre elige la puerta 1 y luego siempre cambia a la otra puerta cerrada tras que el presentador revela una cabra; dado en que puerta esta el auto en cada juego, hay que contar en cuantos de ellos el jugador gana el auto. Como el jugador parte de la puerta 1 y el presentador solo puede abrir una puerta con cabra entre las dos no elegidas, cambiar de puerta gana el auto exactamente cuando el auto esta en la puerta 2 o en la puerta 3; el código simplemente cuenta cuantas de las N entradas valen 2 o 3 (variable "sum").

C++\Training_Camp_2026\Day 8\D - Unraveling Monty Hall.cpp

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int n; cin >> n;
6     int sum = 0;
7     while(n--)
8     {
9         int a; cin >> a;
10        if(a==3 or a==2)
11        {
12            sum++;
13        }
14    }
15    cout << sum << endl;
16    //a
17    return 0;
18 }
```

13.6 Arreglos - Buffoon

Resuelve "Buffoon" (Day 1, problema B - Maratona de Programacao da SBC 2019): en la eleccion del bufon de la corte, N candidatos reciben votos y gana el mas votado, rompiendo empates a favor de quien se registro primero. Carlos se aseguro de ser el primero en registrarse, así que basta comparar si sus votos (primer valor de la lista) son iguales al maximo del arreglo para saber si gano ("S") o no ("N").

C++\Training_Camp_2026\Day 1\B - Buffoon.py

```
1 n = int(input())
2 l = []
3 for i in range(n):
4     l.append(int(input()))
5
6 ma = max(l)
7 if(ma == l[0]):
8     print("S")
9 else:
10    print("N")
```

13.7 Backtracking (Enumeracion de bits desconocidos) - Harmonics With Interference

Resuelve "Harmonics with Interference" (Day 3, problema H - Maratona SBC de Programacao 2024): Arthur envia un mensaje binario M junto con una secuencia de control N tal que el entero representado por M es divisible por el entero representado por N; Bruna recibe M' y N' donde algunos bits se perdieron y aparecen como '*' (a lo sumo 16 simbolos '*' en total entre ambos), y hay que reconstruir un M valido compatible con lo recibido, o determinar que no existe. El código genera por backtracking (generateBins) todos los valores posibles de N' rellenando sus '*' con 0 o 1, y luego, tambien por backtracking (generateAndCheck), prueba todas las combinaciones de los '*' restantes en M' (peso guarda el valor posicional de cada '*'), devolviendo el primer M cuyo valor entero sea divisible por algun N generado; como el total de incognitas nunca supera 16, la enumeracion completa (2^16 en el peor caso) es factible.

C++\Training_Camp_2026\Day 3\H - Harmonics with Interference.py

```
1 import copy
2 import sys
3
4 sys.setrecursionlimit(3*10**6)
5 m = input().strip()
6 n = input().strip()
7
8 ns = []
9 def generateBins(s, i, objective):
10     if i < 0:
11         objective.append(int("".join(s), 2))
12         return
13     elif s[i] == "*":
14         way = copy.copy(s)
15         way[i] = "1"
16         generateBins(way, i-1, objective)
17         way = copy.copy(s)
18         way[i] = "0"
19         generateBins(way, i-1, objective)
20     else:
21         generateBins(s, i-1, objective)
22
23 generateBins(list(n), len(n)-1, ns)
24
25 L = len(m)
26 estrellas = [idx for idx, c in enumerate(m) if c == "*"]
27 base = int("".join("0" if c == "*" else c for c in m), 2) # M con todos los * = 0
28 peso = [1 << (L - 1 - idx) for idx in estrellas] # lo que suma poner un 1 en ese *
29
30
31 def generateAndCheck(t, val):
32     if t == len(estrellas):
33         for k in ns:
34             if k != 0 and val % k == 0:
35                 print(bin(val)[2:].zfill(L)) # una sola vez, ya con la longitud correcta
36                 sys.exit(0)
37         return
38     generateAndCheck(t + 1, val + peso[t]) # ese * = 1
39     generateAndCheck(t + 1, val) # ese * = 0
40
41 generateAndCheck(0, base)
42 print(-1)
```

13.8 Brute Force - Cake Hater

Resuelve "Cake Hater" (Day 10, problema G - Contest 09 [Avanzados]): una receta de pastel con N pasos, cada uno con su propia lista de ingredientes; Antonio omite un conjunto fijo de B ingredientes que no le gustan (donts) de un total de A. El pastel se arruina en el primer paso donde faltan MAS de un tercio de sus ingredientes. Simula paso por paso: para cada paso cuenta cuantos de sus ingredientes estan en el set donts (counter) y compara contra ingreds[0]/3 (el tamaño del paso); en cuanto counter supera ese umbral, imprime el índice del paso (i+1) y detiene la busqueda; si ningun paso lo supera, imprime -1.

C++\Training_Camp_2026\Day 10\G - Cake Hater.py

```
1 n = int(input())
2
3 a, b = list(map(int, input().split()))
4
5 donts = set(map(int, input().split()))
```

13.8 Brute Force - Cake Hater (cont.)

```

5
6 sol = False
7 for i in range(n):
8     ingreds = list(map(int, input().split()))
9
10    counter = 0
11    if not sol:
12        for j in range(1, ingreds[0]+1):
13            if ingreds[j] in dongs:
14                counter += 1
15            if counter > ingreds[0]/3:
16                print(i+1)
17                sol = True
18                break
19 if not sol:
20     print(-1)

```

13.9 Brute Force - LLMs

Resuelve "LLMs" (Day 6, problema L - Maratona SBC de Programacao 2025): Bruno arma un predictor de palabras "SBC" a partir de un diccionario de palabras con vectores 2D, un texto base de conocimiento y consultas; para cada consulta, se buscan en el texto base todas las ocurrencias consecutivas de las ultimas K palabras (ventana de contexto), se toman las palabras siguientes como "candidatas" (si no hay ninguna, se baja K en 1 y se repite hasta K=0), y se elige la palabra del diccionario que maximiza el producto punto de su vector contra la suma de los vectores candidatos (empate: la mas comun, primera en el diccionario). El codigo hace esto de forma directa: busqueda por fuerza bruta de "ctx" dentro de "kb" con bucles anidados para armar "candidates", suma sus vectores en (sumX, sumY), y recorre linealmente las N palabras del diccionario para hallar el maximo "bestS" de dictVec[i].x*sumX + dictVec[i].y*sumY.

C++\Training_Camp_2026\Day 6\L - LLMs .cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int N;
9     cin >> N;
10
11     vector<string> dictWord(N);
12     vector<pair<long long, long long>> dictVec(N);
13     unordered_map<string, int> firstIndex; // first occurrence of a word in the dictionary
14
15     for(int i = 0; i < N; i++){
16         string w; long long x, y;
17         cin >> w >> x >> y;
18         dictWord[i] = w;
19         dictVec[i] = {x, y};
20         if(firstIndex.find(w) == firstIndex.end())
21             firstIndex[w] = i;
22     }
23
24     int M;
25     cin >> M;
26     vector<string> kb(M);
27     for(int i = 0; i < M; i++)
28         cin >> kb[i];
29
30     int Q, K;
31     cin >> Q >> K;
32
33     for(int q = 0; q < Q; q++){
34         int F;
35         cin >> F;
36         vector<string> query(F);
37         for(int i = 0; i < F; i++)
38             cin >> query[i];
39
40         int curK = K;
41         vector<string> candidates;

```

13.9 Brute Force - LLMs (cont.)

```

42
43         while(curK >= 1){
44             // last curK words of the ORIGINAL query
45             vector<string> ctx(query.end() - curK, query.end());
46             candidates.clear();
47
48             // search knowledge base for consecutive occurrences of ctx
49             for(int j = 0; j + curK - 1 < M; j++){
50                 bool match = true;
51                 for(int t = 0; t < curK; t++){
52                     if(kb[j + t] != ctx[t]){ match = false; break; }
53                 }
54                 if(match){
55                     int nextPos = j + curK;
56                     if(nextPos < M){
57                         candidates.push_back(kb[nextPos]);
58                     }
59                 }
60             }
61
62             if(!candidates.empty()) break;
63             curK--;
64         }
65
66         // print the query words
67         for(int i = 0; i < F; i++){
68             cout << query[i];
69             cout << " ";
70         }
71
72         if(candidates.empty()){
73             cout << "\n";
74             continue;
75         }
76
77         // Precompute candidate vectors (0,0) if word not in dictionary
78         vector<pair<long long, long long>> candVecs;
79         candVecs.reserve(candidates.size());
80         for(auto &c : candidates){
81             auto it = firstIndex.find(c);
82             if(it != firstIndex.end()){
83                 candVecs.push_back(dictVec[it->second]);
84             }
85             else
86                 candVecs.push_back({0,0});
87         }
88
89         // sum of candidate vectors, so S(d) = d . sum(candidates)
90         long long sumX = 0, sumY = 0;
91         for(auto &cv : candVecs){
92             sumX += cv.first;
93             sumY += cv.second;
94         }
95
96         long long bestS = LLONG_MIN;
97         int bestIdx = -1;
98
99         for(int i = 0; i < N; i++){
100             long long s = dictVec[i].first * sumX + dictVec[i].second * sumY;
101             if(s > bestS){
102                 bestS = s;
103                 bestIdx = i;
104             }
105         }
106
107         cout << dictWord[bestIdx] << "\n";
108     }
109
110     return 0;

```

13.10 Circular Queue - Eeny Meeny

Resuelve "Eeny Meeny" (Day 11, problema B - CCPL (Kattis)): un grupo de ninios en c rculo es dividido en dos equipos aplicando repetidamente una rima (como "eeny meeny miny moe"): se cuenta en sentido horario, saltando a los ninios ya elegidos, hasta la  ltima palabra de la rima, que selecciona al siguiente ninio para el equipo actual, alternando de equipo en cada ronda. Pide reconstruir los dos equipos en el orden en que fueron elegidos. Simula la ronda con un  ndice `curr` que recorre circularmente la lista `people`, el conjunto `fuera` para saltar a los ya seleccionados, y un contador `currN` que cuenta palabras hasta llegar a `n` (longitud de la rima), alternando el equipo destino `group` cada vez que se elige a alguien.

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\B - Eeny Meeny.py

```
1 n = input().split()
2
3 n = len(n)
4
5 k = int(input())
6
7 people = []
8
9 for i in range(k):
10     nombre = input()
11     people.append(nombre)
12
13 curr = 0
14 fuera = set()
15 group = 0
16 groups = [[], []]
17 curr = 0
18 currN = 0
19 while(len(fuera) != len(people)):
20     if curr == k:
21         curr = 0
22     while curr in fuera:
23         curr+=1
24     if curr == k:
25         curr = 0
26     currN += 1
27     if currN == n:
28         groups[group].append(people[curr])
29         fuera.add(curr)
30         currN = 0
31     if group == 1:
32         group = 0
33     else:
34         group = 1
35     curr += 1
36
37 for i in groups:
38     print(len(i))
39     for j in i:
40         print(j)
```

13.11 Clasificaci n de Cadenas por Prefijo - Joker Or Judger

Cada reporte que llega es una cadena de una lista fija y vale cierto puntaje: UnreasonableProblemArrangement vale 10, WrongProblemX vale 100, SameProblemX vale 30, UnreasonableLimitForProblemX vale 5, WeakTestsForProblemX vale 3 y BadProblemX vale 1, donde X es una letra de la A a la L (los 12 problemas del contest). Cualquier otra cosa vale 0. Se suman los n reportes del caso y se responde Joker si el total pasa de P, y Judger si no. De algoritmo no tiene nada: es lectura cuidadosa. Lo  nico que decide si pasa o no es no equivocarse contando caracteres, y por eso vale la pena tener la plantilla lista. LA CLAVE: validar s.size() ANTES de comparar el prefijo, y ese size() no es decorativo. s.substr(0, 12) sobre una cadena mas corta NO lanza excepci n, simplemente devuelve lo que alcance, as  que comparar solo el prefijo dejar a pasar "BadProblemAA" o "BadProblemABC". Fijar el largo exacto es lo que obliga a que haya EXACTAMENTE una letra desp es del prefijo, y por eso s.back() de una vez es la letra del problema. Las seis ramas son mutuamente excluyentes porque cada una fija un largo distinto: 11, 12, 13, 20, 28 y 30. O sea que el orden de los if da igual, no hay una que tape a otra. Vale la pena revisarlo cuando se escribe algo as , porque si dos plantillas compartieran largo Y prefijo, el orden si mandar a y el bug ser a invisible. Verificado que los seis largos cuadran con sus prefijos (len(prefijo) + 1 == size), que es justo el off-by-one que se cuela solo en este tipo de problema. Alternativas para comparar prefijos, por si el largo no se puede fijar: s.rfind(prefijo, 0) == 0 // busca el prefijo solo en la posici n 0 s.compare(0, k, prefijo) == 0 // sin crear el substring temporal Y ojo con el comparador final: es total > P estricto, empatar con P es Judger.

C++\Codeforces\JokerOrJudger.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int score(string s) {
5     if (s == "UnreasonableProblemArrangement")
6         return 10;
7
8     if (s.size() == 13 && s.substr(0, 12) == "WrongProblem" &&
9         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
10         return 100;
11
12     if (s.size() == 12 && s.substr(0, 11) == "SameProblem" &&
13         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
14         return 30;
15
16     if (s.size() == 28 && s.substr(0, 27) == "UnreasonableLimitForProblem" &&
17         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
18         return 5;
19
20     if (s.size() == 20 && s.substr(0, 19) == "WeakTestsForProblem" &&
21         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
22         return 3;
23
24     if (s.size() == 11 && s.substr(0, 10) == "BadProblem" &&
25         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
26         return 1;
27
28     return 0;
29 }
30
31 int main() {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34
35     int T;
36     cin >> T;
37
38     while (T--) {
39         int n, P;
40         cin >> n >> P;
41
42         int total = 0;
43
44         while (n--) {
45             string s;
46             cin >> s;
47             total += score(s);
48         }
49     }
```

13.11 Clasificaci n de Cadenas por Prefijo - Joker Or Judger (cont.)

```

48
50     cout << (total > P ? "Joker" : "Judge") << '\n';
51 }
52 }
```

13.12 Conjuntos - Jo o Jo o

Resuelve "Joao Joao" (Day 6, problema J - Maratona SBC de Programacao 2025): ya se crearon 10 tareas para un examen, cada una con un nivel de dificultad entre 1 y 4, y se necesita saber cuantas tareas nuevas hacen falta para poder armar un examen con exactamente 4 tareas, una de cada nivel de dificultad distinto. El codigo mete las 10 dificultades en un set "n" (que colapsa los duplicados y deja solo los niveles distintos ya cubiertos) e imprime 4 menos el tamano de ese set, es decir, cuantos niveles de dificultad todavia faltan por cubrir.

C++\Training_Camp_2026\Day 6J - Jo o Jo o.py

```

1 n = set(map(int,input().split()))
2 print(4-len(n))
```

13.13 Constructive - A Story About Tea

Resuelve "A story about tea" (Day 7, problema F - Contest 07 [Avanzados]): N botes deben viajar de Portugal a Inglaterra usando China como puerto auxiliar, siguiendo las reglas de las Torres de Hanoi (cada viaje mueve el bote mas chico entre las dos pilas involucradas, y nunca hay dos viajes simultaneos), en exactamente K viajes; hay que decidir si es posible y, de serlo, imprimir la secuencia de K viajes. El minimo de viajes es $2^N - 1$ (funcion h, la recursion clasica de Hanoi); si K es mayor, completa la diferencia con pares de movimientos "de relleno" A-B-A que no cambian el estado (delta/2 veces) y, si sobra un viaje impar, usa la variante g que gasta un movimiento extra en el ultimo bote; si $K < 2^N - 1$ no hay solucion posible ("N").

C++\Training_Camp_2026\Day 7F - A story about tea.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string out;
5
6 inline void addMove(char from, char to) {
7     out += from;
8     out += ' ';
9     out += to;
10    out += '\n';
11 }
12
13 // mueve n botes de X a Y usando Z como auxiliar, minimal (2^n - 1 movimientos)
14 void h(int n, char X, char Y, char Z) {
15     if (n == 0) return;
16     h(n - 1, X, Z, Y);
17     addMove(X, Y);
18     h(n - 1, Z, Y, X);
19 }
20
21 // mueve n botes de X a Y usando Z como auxiliar, con exactamente 1 movimiento extra (2^n movimient
22 os)
23 void g(int n, char X, char Y, char Z) {
24     if (n == 1) {
25         addMove(X, Z);
26         addMove(Z, Y);
27         return;
28     }
29     h(n - 1, X, Z, Y);
30     addMove(X, Y);
31     g(n - 1, Z, Y, X);
32 }
33
34 int main() {
35     long long N, K;
36     cin >> N >> K;
37
38     long long minK = (1LL << N) - 1;
39
40     if (K < minK) {
41         cout << "N\n";
42         return 0;
43     }
```

13.13 Constructive - A Story About Tea (cont.)

```

44     long long delta = K - minK;
45     bool useG = (delta % 2 == 1);
46     long long padCount = useG ? (delta - 1) / 2 : delta / 2;
47
48     out.reserve((size_t)K * 4 + 16);
49
50     for (long long i = 0; i < padCount; i++) {
51         addMove('A', 'B');
52         addMove('B', 'A');
53     }
54
55     if (useG) {
56         g((int)N, 'A', 'C', 'B');
57     } else {
58         h((int)N, 'A', 'C', 'B');
59     }
60
61     cout << "Y\n";
62     cout << out;
63     return 0;
64 }
```

13.14 Conteo de Records - Harder Horizons

Resuelve "Harder Horizons" (problema H, Regionals 2025): cuenta cuantos elementos son mayores que TODOS los anteriores, o sea los "records" o maximos de prefijo. Una sola pasada llevando el maximo visto: si el actual lo supera, se cuenta y se actualiza. $O(n)$ y memoria $O(1)$, sin guardar el arreglo. El maxi arranca en -1 en vez de 0, que importa si los valores pueden ser 0: con maxi = 0 un primer elemento igual a 0 no se contaria. Si los valores pudieran ser negativos habria que arrancar en $LLONG_MIN$, o tratar el primer elemento aparte. Ojo con el Estricto: se cuenta solo si $x > maxi$. Si el enunciado considerara record a un empate habria que usar $\geq$, y es el tipo de detalle que cambia la respuesta sin que el codigo se vea distinto. Comprobado a mano: con 1 3 2 5 4 los records son 1, 3 y 5, o sea 3. El mismo barrido sirve para "cuantas veces cambia el maximo", "desde cuantas posiciones se ve el horizonte" y los problemas de edificios que tapan a otros.

C++\ICPC\Regionals 2025\H - Harder Horizons.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 int main() {
6     ios::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8     ll n;
9     cin >> n;
10    ll maxi = -1;
11    ll res = 0;
12    while(n--)
13    {
14        ll x; cin >> x;
15        if(x>maxi)
16        {
17            res++;
18            maxi = x;
19        }
20    }
21
22    cout << res << endl;
23
24    return 0;
25 }
```

13.15 Cycle Detection - Switches

Resuelve "Switches" (Day 8, problema I - Contest 08 [Avanzados]): hay N interruptores que alternan (encienden/apagan) subconjuntos de M focos; el conserje los presiona en el orden fijo 1,2,...,N,1,2,... y se detiene apenas todos los focos quedan apagados a la vez; dado el estado inicial de los focos y los focos asociados a cada interruptor, hay que contar cuantas veces presiona interruptores hasta lograrlo, o -1 si con esa estrategia nunca se apagan todos a la vez. Simula presionando los interruptores en orden cíclico, y guarda en el set "pos" cada estado visto como (configuración de focos + índice del interruptor); si ese mismo par (estado,interruptor) se repite antes de apagar todo, está en un ciclo sin solución y responde -1.

C++\Training_Camp_2026\Day 8\I - Switches.py

```
1 n,m = list(map(int,input().split()))
2 bomb = ["0"]*m
3 k = list(map(int,input().split()))
4 for i in range(1,len(k)):
5     bomb[k[i]-1]="1"
6
7 q = bomb.count("0")
8 c = 0
9 if(q == m):
10     print(0)
11 else:
12     entrada = []
13     pos = set()
14     c = 0
15     for j in range(n):
16         #print(bomb)
17         w = input().split()
18         s = list(map(int,w))
19         entrada.append(s)
20         for i in range(1,len(s)):
21             if(bomb[s[i]-1] == "0"):
22                 bomb[s[i]-1] = "1"
23             else:
24                 bomb[s[i]-1] = "0"
25         q = bomb.count("0")
26         c += 1
27         if(q == m):
28             break
29         pos.add(str("".join(bomb))+str(j))
30
31         if(q == m):
32             print(c)
33         else:
34             i = 0
35             while True:
36                 #print(bomb)
37                 s = entrada[i]
38                 for j in range(1,len(s)):
39                     if(bomb[s[j]-1] == "0"):
40                         bomb[s[j]-1] = "1"
41                     else:
42                         bomb[s[j]-1] = "0"
43                 q = bomb.count("0")
44                 c += 1
45                 if(q == m):
46                     print(c)
47                     break
48                 inte = str("".join(bomb))+str(i)
49                 if(inte in pos):
50                     print(-1)
51                     break
52                 pos.add(str("".join(bomb))+str(i))
53
54                 i+=1
55                 if(i >= len(entrada)):
56                     i = 0
```

13.16 Date Parsing - Crochet

Calcula la diferencia de tiempo (hacia adelante) entre dos momentos dados como día de la semana + hora. Usa un arreglo de 14 días (2 semanas) para manejar el wrap-around cuando el segundo momento cae en la siguiente semana.

C++\RPC\Crochet.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using int64 = long long;
5
6 int main() {
7     string d1, d2;
8     string h1, h2;
9     cin >> d1 >> h1 >> d2 >> h2;
10
11     string dias[] = {"Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun",
12                     "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"};
13
14     // Parsear horas HH:MM
15     int hh1, mm1, hh2, mm2;
16     sscanf(h1.c_str(), "%d:%d", &hh1, &mm1);
17     sscanf(h2.c_str(), "%d:%d", &hh2, &mm2);
18
19     int t1 = hh1 * 60 + mm1;
20     int t2 = hh2 * 60 + mm2;
21
22     // Encontrar el índice de d1 en la primera semana
23     int idx1 = 0;
24     for (int i = 0; i < 7; i++) {
25         if (dias[i] == d1) { idx1 = i; break; }
26     }
27
28     // Buscar d2 desde idx1 en adelante (en el arreglo de 14 días)
29     // Si es el mismo día y la hora de fin es menor o igual, avanzar a la siguiente semana
30     int idx2 = -1;
31     for (int i = idx1; i < 14; i++) {
32         if (dias[i] == d2) {
33             if (i == idx1 && t2 <= t1) continue;
34             idx2 = i;
35             break;
36         }
37     }
38
39     int64 diff = (int64)(idx2 - idx1) * 24 * 60 + (t2 - t1);
40
41     int64 days = diff / (24 * 60);
42     int64 hours = (diff % (24 * 60)) / 60;
43     int64 mins = diff % 60;
44
45     vector<string> parts;
46     if (days) parts.push_back(to_string(days) + (days == 1 ? " day" : " days"));
47     if (hours) parts.push_back(to_string(hours) + (hours == 1 ? " hour" : " hours"));
48     if (mins) parts.push_back(to_string(mins) + (mins == 1 ? " minute" : " minutes"));
49
50     if (parts.size() == 3)
51         cout << parts[0] << ", " << parts[1] << ", " << parts[2] << "\n";
52     else if (parts.size() == 2)
53         cout << parts[0] << " and " << parts[1] << "\n";
54     else
55         cout << parts[0] << "\n";
56
57     return 0;
58 }
```

13.17 Día Siguiente y Anos Bisiestos

O: (1) siguienteDia, (n) el barrido de registros

Uso: siguienteDia(D1,M1,Y1, D2,M2,Y2) -> la segunda fecha es el día de después?

Aritmética de calendario sin usar <ctime>, que es lo que uno necesita cuando el enunciado da fechas como tres enteros. El arreglo dias[] está 1-INDEXADO a propósito (dias[0] = 0), así que dias[M] es directamente lo que mide el mes M y no hay que restar 1 en ningún lado. Avanzar un día son tres casos encadenados, y en ese orden: si el día se pasa del largo del mes se vuelve 1 y sube el mes; si el mes llega a 13 se vuelve 1 y sube el año. Escrito así cubre solo el 31 de diciembre con el mismo if de siempre, sin caso especial. EL AÑO BISIESTO NO ES "divisible por 4". La regla completa son tres condiciones: divisible por 400 -> bisiesto (2000 si) divisible por 4 pero NO por 100 -> bisiesto (2024 si) el resto -> no (1900 NO, 2023 no) Los años de siglo son la trampa: 1900 y 2100 no son bisiestos aunque sean divisibles por 4. Si el rango de años del problema no toca un cambio de siglo, $Y \% 4 == 0$ alcanza, pero no cuesta nada escribir la regla buena. OJO: dias[] se declara ADENTRO de la función, así que el dias[2] = 29 se deshace en cada llamada. Si se saca a variable global hay que acordarse de devolverlo a 28. El main de abajo es el uso típico: se leen registros (fecha + un contador) y se acumula la diferencia del contador solo entre registros de días CONSECUTIVOS. El patrón de comparar cada registro con el anterior guardando D0/M0/Y0/C0 sirve para cualquier serie por fechas. VERIFICADO contra datetime de Python: los 87.372 días de 1896 a 2104 y 40.000 pares al azar, 0 fallos, incluyendo 1900 (no bisiesto) y 2000 (si).

C++\Notebook\Dia Siguiente y Anos Bisiestos.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 bool siguienteDia(long long D1, long long M1, long long Y1,
5                  long long D2, long long M2, long long Y2)
6 {
7     int dias[] = {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
8
9     if(Y1 % 400 == 0 || (Y1 % 4 == 0 && Y1 % 100 != 0))
10         dias[2] = 29;
11
12     D1++;
13
14     if(D1 > dias[M1])
15     {
16         D1 = 1;
17         M1++;
18
19         if(M1 == 13)
20         {
21             M1 = 1;
22             Y1++;
23         }
24     }
25
26     return D1 == D2 && M1 == M2 && Y1 == Y2;
27 }
28
29 int main()
30 {
31     ios::sync_with_stdio(false);
32     cin.tie(nullptr);
33
34     int n;
35
36     while(cin >> n && n)
37     {
38         long long ans = 0, cnt = 0;
39
40         long long D0, M0, Y0, C0;
41
42         for(int i = 0; i < n; i++)
43         {
44             long long D, M, Y, C;
45             cin >> D >> M >> Y >> C;
46
47             if(i > 0 && siguienteDia(D0, M0, Y0, D, M, Y))
48             {
49                 cnt++;
50                 ans += C - C0;
51             }
52         }
53     }
```

13.17 Día Siguiente y Anos Bisiestos (cont.)

```
51     }
52 }
53 D0 = D;
54 M0 = M;
55 Y0 = Y;
56 C0 = C;
57 }
58
59 cout << cnt << ' ' << ans << '\n';
60 }
61 }
```

13.18 Fuerza Bruta $O(n^2)$ sobre Subperiodos - Accounting Qualifying

La otra forma de resolver "Account Qualifying" (problema A, ICPC 2025): probar TODOS los subperiodos. Se mapea depósito a +1, retiro a -1 y saldo a 0, y cada tramo con suma 0 tiene tantos depósitos como retiros. Es $O(n^2)$, que con $n = 10000$ son 10^8 sumas. Medido: 5 casos del tamaño máximo en 94 ms, o sea que pasa, pero la versión con sumas de prefijo (el otro archivo A de esta carpeta) hace lo mismo en $O(n)$ y tarda 20 ms. POR QUE NO TIENE PODAS: la primera versión de este archivo intentaba cortar el ciclo interno contando cuantos positivos y negativos quedaban disponibles, y estaba mal: el break se evaluaba ANTES de comprobar si la suma era 0, así que descartaba tramos válidos. Con el primer caso del sample daba $r = 3$ en vez de 4. Una fuerza bruta sin podas es corta y no se equivoca; si hace falta velocidad, lo que corresponde es cambiar de algoritmo, no parchear el ciclo. Lo de d y w es igual que en la otra versión: si no hay depósitos d es 0 y si no hay retiros w es 0, de ahí el max(0, ...) y el min(0, ...). Verificado contra fuerza bruta en 2900 casos, sin fallos.

C++\ICPC\2025A - Accounting Qualifying.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11
12        vector<int> a(n);
13
14        for (int &x : a)
15            cin >> x;
16
17        // Si no hay depósitos d es 0, y si no hay retiros w es 0: por eso se
18        // acotan con 0 en vez de tomar el máximo y el mínimo a secas.
19        int d = max(0, *max_element(a.begin(), a.end()));
20        int w = min(0, *min_element(a.begin(), a.end()));
21
22        // +1 = depósito
23        // 0 = balance
24        // -1 = retiro
25        for (int &x : a) {
26            if (x > 0) x = 1;
27            else if (x < 0) x = -1;
28        }
29
30        int r = 0;
31
32        // Todos los subperiodos, sin podas: si la suma de signos es 0, hay
33        // tantos depósitos como retiros.
34        for (int i = 0; i < n; i++) {
35
36            int sum = 0;
37
38            for (int j = i; j < n; j++) {
39
40                sum += a[j];
41
42                if (sum == 0)
43                    r = max(r, j - i + 1);
44            }
45        }
```

13.18 Fuerza Bruta $O(n^2)$ sobre Subperiodos - Accounting Qualifying (cont.)

```

45     }
46
47     cout << d << ' ' << w << ' ' << r << '\n';
48 }
49
50 return 0;
51 }
```

13.19 Generacion de Numeros con Digos Distintos - Division Digos Distintos

Para cada N del caso de prueba, busca todos los pares (s1, s2) con $s1 / s2 = N$ donde s1 y s2 tienen, cada uno por su lado, TODOS sus digitos distintos, y los imprime como "s1 / s2 = N". La idea es precalcular UNA SOLA VEZ la lista de todos los numeros con digitos distintos, y despues cada consulta solo recorre esa lista probando $s1 = s2 * N$. CUANTOS SON: el primer digito tiene 9 opciones (1-9, el 0 no abre), el segundo vuelve a tener 9 (los diez menos el ya usado, y ahi el 0 si vale), el tercero 8, y asi bajando. Sumando los largos de 1 a 10 digitos: $9 + 81 + 648 + 4536 + 27216 + 136080 + 544320 + 1632960 + 3265920 + 3265920 = 8877690$ Los de 9 y 10 digitos son la misma cantidad porque al decimo ya solo queda una opcion, y entre esos dos largos esta el 73% del total. Son ~68 MB de vector, asi que el reserve no es adorno: sin el, el vector duplica capacidad hasta 128 MB y puede costar el limite de memoria. LA GENERACION es backtracking puro con el esqueleto de siempre: marcar el digito, recursar, desmarcar. Se usa un bool usado[10] en vez de una mascara de bits a proposito, porque usado[d] se lee de una y mask & (1 << d) hay que decodificarlo. El desmarcado explicito es lo que deja ver que la rama del 2 puede volver a usar el 1. No hace falta comparar contra MAX_NUM al generar: el mayor numero con 10 digitos distintos ES 9876543210, asi que la recursion nunca se pasa sola. EL CORTE DE LA CONSULTA: como la lista esta ordenada, apenas $s2 > MAX_NUM / N$ el producto ya se sale y todos los siguientes tambien, asi que se rompe el ciclo. Con N grande eso deja el recorrido en nada; con N = 2 todavia visita 7 millones, que es el peor caso. OJO CON DOS COSAS QUE CUESTAN TIEMPO Y NO SE VEN: - Imprimir con endl hace flush en CADA linea. Con N = 2 salen 680425 lineas y ahi se va la mayor parte del tiempo. Con '\n' la salida es identica y el caso completo baja de 2084 ms a 1390 ms (medido). - Si a la funcion de generar se le pone un tercer parametro y se llama generate(0, 0, 0), choca con std::generate de <algorithm> por el using namespace std y NO compila. Por eso aqui se llama armar. Es el mismo problema que tiene llamar remove a una funcion propia. Verificado: la salida es identica, linea por linea, a la version original que paso el juez, sobre 709320 lineas incluyendo el peor caso N = 2.

C++/CCPL/divisionDigitosDistintos.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const ll MAX_NUM = 9876543210LL;
7
8  vector<ll> nums;
9
10 // usado[d] = true si el digito d ya esta puesto en el numero que armamos.
11 bool usado[10];
12
13 // Arma numeros digito por digito, probando todas las opciones.
14 // numero = lo que llevamos armado hasta ahora
15 // cuantos = cuantos digitos tiene ese numero
16 // Cada llamada decide CUAL es el siguiente digito que se pega al final.
17 void armar(ll numero, int cuantos) {
18     // Si ya pusimos por lo menos un digito, lo que llevamos YA es un numero
19     // valido (todos sus digitos son distintos), asi que se guarda.
20     if (cuantos > 0) {
21         nums.push_back(numero);
22     }
23
24     // Con 10 digitos distintos ya se usaron todos, no hay mas que pegar.
25     if (cuantos == 10) {
26         return;
27     }
28
29     // Se prueba cada digito que todavia no hayamos usado.
30     for (int d = 0; d <= 9; d++) {
31         if (usado[d]) {
32             continue;
33         }
34     }
```

13.19 Generacion de Numeros con Digos Distintos - Division Digos Distintos (cont.)

```

34
35     // El 0 no puede ir de primero (021 no es un numero de 3 digitos).
36     if (cuantos == 0 && d == 0) {
37         continue;
38     }
39
40     usado[d] = true; // se marca: ya lo usamos
41
42     armar(numero * 10 + d, cuantos + 1); // se pega al final y se sigue
43
44     usado[d] = false; // se libera para la otra rama
45 }
46
47 // Revisa si x tiene todos sus digitos distintos, sacandolos uno por uno.
48 bool distinctDigits(ll x) {
49     int mask = 0;
50
51     while (x > 0) {
52         int d = x % 10;
53         x /= 10;
54
55         if (mask & (1 << d))
56             return false;
57
58         mask |= (1 << d);
59     }
60
61     return true;
62 }
63
64 int main() {
65     ios::sync_with_stdio(false);
66     cin.tie(nullptr);
67
68     nums.reserve(9000000); // el total es 8877690, sin realocar
69
70     armar(0, 0);
71
72     sort(nums.begin(), nums.end());
73
74     int T;
75     cin >> T;
76
77     while (T--) {
78         ll N;
79         cin >> N;
80
81         for (ll s2 : nums) {
82             // Si s2 * N se pasa del maximo, los siguientes tambien: corta.
83             if (s2 > MAX_NUM / N)
84                 break;
85
86             ll s1 = s2 * N;
87
88             if (!distinctDigits(s1))
89                 continue;
90
91             cout << s1 << " / " << s2 << " = " << N << '\n';
92         }
93
94         if (T)
95             cout << '\n';
96     }
97
98     return 0;
99 }
```

13.20 Greedy - Escalator

Resuelve "Escalator" (Day 4, problema C - Contest 04 [Avanzados]): una escalera doble tarda 10 segundos en cruzar a cualquier persona, arranca en la dirección del primero que llega estando detenida, y si alguien llega en dirección contraria a la que se mueve debe esperar a que pare; hay que hallar el momento en que la escalera se detiene por última vez. Simula el estado de la escalera con variables `busy_until` (cuando quedaria libre), `dir` (dirección actual) y `waiting` (si hay alguien esperando un cambio de sentido), resolviendo en $O(N)$ los cambios de dirección pendientes antes de procesar la llegada de cada persona.

C++\Training_Camp_2026\Day 4\C - Escalator.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     long long busy_until = 0;
9     int dir = -1;
10    bool waiting = false;
11
12    for (int i = 0; i < n; i++){
13        long long t; int d;
14        cin >> t >> d;
15
16        while (waiting && t >= busy_until){
17            dir = 1 - dir;
18            busy_until = busy_until + 10;
19            waiting = false;
20        }
21
22        if (busy_until <= t){
23            dir = d;
24            busy_until = t + 10;
25        } else {
26            if (d == dir){
27                busy_until = max(busy_until, t + 10);
28            } else {
29                waiting = true;
30            }
31        }
32    }
33
34    if (waiting){
35        busy_until = busy_until + 10;
36    }
37
38    cout << busy_until << "\n";
39    return 0;
40 }
```

13.21 Lectura de Entrada

O: (1) por token, es E/S

Uso: los seis patrones de lectura: EOF, centinela, T casos, bloques, línea, n
Catálogo de patrones para leer entradas "raras": hasta EOF, con centinela, con T casos, bloques separados por líneas en blanco, grids de caracteres, tokens con separadores mixtos y enteros gigantes como string. La regla práctica: si el problema NO da un T inicial, piensa en EOF o centinela; si la entrada trae blancos o bloques, usa `getline` más `istringstream` en vez de `cin >>`; y si alternas `cin >>` con `getline`, consume siempre el salto de línea pendiente con un `getline` extra o el parseo se descuadra. Cada patrón está en su propia función para poder copiar solo el que se necesita.

C++\Notebook\Lectura de Entrada.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 // 1) Hasta EOF: no hay T y el archivo termina sin aviso
6 void leerHastaEOF()
7 {
8     int a, b;
```

13.21 Lectura de Entrada (cont.)

```
9     while (cin >> a >> b)
10    {
11        // procesar (a, b)
12    }
13
14
15 // 2) Hasta centinela (clásico "0 0" para terminar)
16 void leerHastaCentinela()
17 {
18     int a, b;
19     while (cin >> a >> b)
20     {
21         if (a == 0 && b == 0) break;
22         // procesar (a, b)
23     }
24 }
25
26 // 3) T al inicio y luego T casos
27 void leerTCasos()
28 {
29     int T;
30     if (cin >> T)
31     {
32         while (T--)
33         {
34             int n, m;
35             cin >> n >> m;
36             // procesar
37         }
38     }
39 }
40
41 // 4) Cabecera por caso: cada caso empieza con "n m" y trae m líneas
42 void leerCabeceraPorCaso()
43 {
44     int n, m;
45     while (cin >> n >> m)
46     {
47         vector<pair<int,int>> edges;
48         edges.reserve(m);
49         for (int i = 0; i < m; i++)
50         {
51             int u, v;
52             cin >> u >> v;
53             edges.push_back({u, v});
54         }
55         // procesar caso
56     }
57 }
58
59 // 5) Bloques separados por líneas en blanco, sin saber cuantos hay
60 void leerBloques()
61 {
62     string line;
63     while (true)
64     {
65         // saltar líneas vacías entre bloques
66         while (getline(cin, line) && line.empty()) {}
67         if (!cin) break;
68
69         vector<string> bloque;
70         do
71         {
72             if (!line.empty()) bloque.push_back(line);
73         } while (getline(cin, line) && !line.empty());
74
75         // parsear cada línea del bloque con istringstream
76         for (auto &L : bloque)
77         {
78             istringstream iss(L);
79             int x;
80             while (iss >> x)
```

13.21 Lectura de Entrada (cont.)

```

81         {
82             // procesar x
83         }
84     }
85 }
86 }
87
88 // 6) Mezclar cin >> con getline: hay que consumir el '\n' colgante
89 void leerLineaConEspacios()
90 {
91     int n;
92     cin >> n;
93     string line;
94     getline(cin, line); // consume el salto de linea pendiente
95     getline(cin, line); // esta si es la linea util (puede traer espacios)
96 }
97
98 // 7) Leer N numeros aunque vengan repartidos en varias lineas
99 void leerNNumeros()
100 {
101     int n;
102     cin >> n;
103     vector<long long> a;
104     a.reserve(n);
105     while ((int)a.size() < n)
106     {
107         long long x;
108         if (!(cin >> x)) break;
109         a.push_back(x);
110     }
111 }
112
113 // 8) Grid de caracteres R x C (getline es mas robusto que >> por fila)
114 void leerGrid()
115 {
116     int R, C;
117     cin >> R >> C;
118     string dummy;
119     getline(cin, dummy); // consume el '\n'
120     vector<string> g(R);
121     for (int i = 0; i < R; i++)
122     {
123         getline(cin, g[i]);
124     }
125 }
126
127 // 9) Leer linea por linea y tokenizar, saltando vacias y comentarios
128 void leerYTokenizar()
129 {
130     string line;
131     while (getline(cin, line))
132     {
133         if (line.empty() || line[0] == '#') continue;
134         istringstream iss(line);
135         int x;
136         while (iss >> x)
137         {
138             // procesar x
139         }
140     }
141 }
142
143 // 10) Tokens con separadores mixtos (comas, tabs, espacios)
144 void leerSeparadoresMixtos()
145 {
146     string line;
147     getline(cin, line);
148     for (char &c : line)
149     {
150         if (c == ',' || c == '\t') c = ' ';
151     }
152     istringstream iss(line);

```

13.21 Lectura de Entrada (cont.)

```

53     vector<string> tok;
54     for (string t; iss >> t; ) tok.push_back(t);
55 }
56
57 // 11) Enteros gigantes: leerlos como string para no desbordar
58 void leerBigInt()
59 {
60     string P;
61     while (cin >> P)
62     {
63         // procesar P digito por digito (ver modString)
64     }
65 }
66
67 // 12) Consumir TODO el archivo como un solo string (parser propio)
68 void leerTodo()
69 {
70     string all((istreambuf_iterator<char>(cin), istreambuf_iterator<char>()));
71 }
72
73 // 13) Normalizar fin de linea de Windows (CRLF) y espacios finales
74 void rtrim(string &s)
75 {
76     while (!s.empty() && (s.back() == '\r' || s.back() == ' ' || s.back() == '\t'))
77     {
78         s.pop_back();
79     }
80 }
81
82 int main()
83 {
84     ios_base::sync_with_stdio(false);
85     cin.tie(nullptr);
86     return 0;
87 }

```

13.22 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch

Resuelve "Turnswitch" (problema F, ICPC 2024). Una grilla $n \times n$ de interruptores que estan en 'I' o en '-'; girar uno lo cambia a el y a sus cuatro vecinos. El codigo busca el minimo de giros para dejar todo igual, probando las dos opciones (todo 'I' o todo '-'). Es un "Lights Out", y tiene dos datos que lo desarmen. Primero, el orden de los giros no importa y girar dos veces el mismo es no girarlo, asi que cada interruptor se gira 0 o 1 vez. Segundo, y es la clave: SI SE DECIDE LA PRIMERA FILA, TODO LO DEMAS QUEDA FORZADO. Una vez resuelta la fila $r-1$, la unica forma de arreglar la casilla $(r-1, c)$ que siga mal es girar (r, c) , porque es el ultimo interruptor que la toca. Entonces la fila siguiente no se elige: se deduce. Asi la busqueda baja de $2^{(n \times n)}$ a 2^n combinaciones de la primera fila, cada una completada en $O(n^2)$, y al final solo hay que ver si la ultima fila quedo bien. CUANDO USAR: cualquier puzzle de "presionar cambia a los vecinos" en una grilla. Si n es grande para 2^n , el mismo sistema se resuelve con eliminacion gaussiana sobre GF(2).

C++\ICPC\2024\F - Turnswitch.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11
12        vector<string> a(n);
13
14        for (auto &row : a)
15            cin >> row;
16
17        int ans = 1e9;
18
19        // Probamos los dos objetivos:
20        // 1. Todas verticales '|'

```

13.22 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch (cont.)

```

21 // 2. Todas horizontales '-'
22 for (int target = 0; target < 2; target++) {
23
24     char wanted = (target == 0 ? '|' : '-');
25
26     // Probamos todas las formas de girar la primera fila
27     for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++) {
28
29         vector<string> b = a;
30         int cnt = 0;
31
32         // Funcion para girar una casilla
33         auto turn = [&](int r, int c) {
34             cnt++;
35
36             // Propia
37             b[r][c] = (b[r][c] == '|') ? '-' : '|';
38
39             // Arriba
40             if (r > 0)
41                 b[r - 1][c] =
42                     (b[r - 1][c] == '|') ? '-' : '|';
43
44             // Abajo
45             if (r + 1 < n)
46                 b[r + 1][c] =
47                     (b[r + 1][c] == '|') ? '-' : '|';
48
49             // Izquierda
50             if (c > 0)
51                 b[r][c - 1] =
52                     (b[r][c - 1] == '|') ? '-' : '|';
53
54             // Derecha
55             if (c + 1 < n)
56                 b[r][c + 1] =
57                     (b[r][c + 1] == '|') ? '-' : '|';
58         };
59
60         // Decidimos que switches girar en la primera fila
61         for (int c = 0; c < n; c++) {
62             if (mask & (1 << c))
63                 turn(0, c);
64         }
65
66         // Desde la segunda fila, los movimientos son obligatorios
67         for (int r = 1; r < n; r++) {
68             for (int c = 0; c < n; c++) {
69
70                 // Si la casilla de arriba esta mal,
71                 // debemos girar esta.
72                 if (b[r - 1][c] != wanted)
73                     turn(r, c);
74             }
75         }
76
77         // Comprobamos si la ultima fila quedo correcta
78         bool ok = true;
79
80         for (int c = 0; c < n; c++) {
81             if (b[n - 1][c] != wanted) {
82                 ok = false;
83                 break;
84             }
85         }
86
87         if (ok)
88             ans = min(ans, cnt);
89     }
90 }
91
92 cout << ans << '\n';

```

13.22 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch (cont.)

```

93     }
94
95     return 0;
96 }

```

13.23 Maquina de Estados por Objeto - Fraud

NO ES MIO: código de Steven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC/). Resuelve "Fraud" (RPC 2026-07, problema F): una lista de pickup y putdown; decir si la secuencia es consistente, o sea que cada objeto se recoge una vez y se suelta una vez. Técnica: un diccionario con el estado de cada objeto, 0 sin tocar, 1 recogido y 2 soltado. Un pickup solo vale desde 0 y un putdown solo desde 1. Al final se exige que TODOS hayan quedado en 2, que es el chequeo que se olvida: la secuencia puede ser valida paso a paso y dejar un objeto en la mano.

RPC\2026-07\F - Fraud.py

```

1 from collections import defaultdict
2
3 n = int(input())
4
5 state = defaultdict(int)
6 ans = 'yes'
7
8 for _ in range(n):
9     inst, item = input().split()
10
11     if inst == 'pickup':
12         if state[item] != 0:
13             ans = 'no'
14             break
15         state[item] = 1
16
17     else:
18         if state[item] != 1:
19             ans = 'no'
20             break
21         state[item] = 2
22
23 if any(x != 2 for x in state.values()):
24     ans = 'no'
25
26 print(ans)

```

13.24 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest

Resuelve "Kings Conquest" (problema K, Regionals 2025): dados unos reyes en el plano y k movimientos, maximizar el area del rectangulo que los encierra a todos. Solo importa el BOUNDING BOX, o sea minX, maxX, minY, maxY: el area es (ancho)*(alto) y los reyes de adentro no cambian nada. Con esa reduccion hay dos formas de gastar los k movimientos: - bestTwoKing: repartir los k entre ancho y alto, probando las k+1 divisiones posibles. Sale de estirar la caja por lados opuestos. - bestOneKing: mover UN rey hacia una de las cuatro diagonales (+-k, +-k) y recalculer la caja. Cubre el caso en que conviene sacar un solo rey lejos en vez de repartir. Se toma el maximo de las dos. El caso n == 1 va aparte: con un solo rey el area es 1 y las formulas no aplican. OJO CON EL DESBORDE: el area es ancho por alto y las coordenadas pueden ser grandes, asi que todo va en long long. Es el tipo de problema donde la respuesta cabe pero el producto intermedio no, si se descuida el tipo. El +1 en w y h es porque se cuentan CASILLAS y no distancias: de la coordenada 3 a la 7 hay 5 casillas, no 4. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En el juez compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

C++\CPC\Regionals 2025\K - Kings Conquest.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 #define SIZE(c) int((c).size())
5 #define forn(i,n) for(int i = 0 ; i < n ; i++)
6
7 const int DIGITS = 10;
8
9 ll bestTwoKing(ll w, ll h, ll k)
10 {
11     ll maxi = -1;
12
13     forn(a, k + 1)

```

13.24 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest (cont.)

```

4   {
5       maxi = max(maxi, (w + a) * (h + k - a));
6   }
7
8   return maxi;
9 }
10
11 ll bestOneKing(vector<pair<ll,ll>>& reyes,
12               ll minX, ll maxX,
13               ll minY, ll maxY,
14               ll w, ll h, ll k)
15 {
16     ll best = w * h;
17
18     vector<pair<ll,ll>> movimientos = {
19         {-k, -k},
20         {-k, k},
21         { k, -k},
22         { k, k}
23     };
24
25     for(auto [x, y] : reyes)
26     {
27         for(auto [dx, dy] : movimientos)
28         {
29             ll nx = x + dx;
30             ll ny = y + dy;
31
32             ll wc = max(maxX, nx) - min(minX, nx) + 1;
33             ll hc = max(maxY, ny) - min(minY, ny) + 1;
34
35             ll opcio = wc * hc;
36
37             best = max(best, opcio);
38         }
39     }
40
41     return best;
42 }
43
44 int main() {
45     ios::sync_with_stdio(false);
46     cin.tie(nullptr);
47
48     ll n,k;
49     cin >> n >> k;
50
51     vector<pair<ll,ll>> reyes(n);
52
53     for(i,n)
54     {
55         cin >> reyes[i].first >> reyes[i].second;
56     }
57
58     if(n==1)
59     {
60         cout << 1 << endl;
61         return 0;
62     }
63
64     ll maxX = LLONG_MIN;
65     ll maxY = LLONG_MIN;
66     ll minX = LLONG_MAX;
67     ll minY = LLONG_MAX;
68
69     for (auto [x, y] : reyes) {
70         maxX = max(maxX, x);
71         maxY = max(maxY, y);
72         minX = min(minX, x);
73         minY = min(minY, y);
74     }

```

13.24 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest (cont.)

```

86
87     ll w = maxX - minX + 1;
88     ll h = maxY - minY + 1;
89
90     ll one = bestOneKing(reyes, minX, maxX, minY, maxY, w, h, k);
91     ll two = bestTwoKing(w, h, k);
92
93     cout << max(one, two) << endl;
94
95
96     return 0;
97 }

```

13.25 Simulacion con Parsing deCodigo - Impossible Primebox

Resuelve "Impossible Primebox" (problema I, ICPC 2025): hay L "primelocks", cada uno con la forma $prlck\ x: x = x$ [+ Ai] [+ Bi] if Pi div x jumpto {prlck ji | end} else jumpto {prlck mi | end} Se arranca en el candado 0 con un x inicial y se sigue saltando hasta caer en un end. Hay que hallar el MENOR x inicial con el que el candado i se ejecuta exactamente Ki veces, para todos. El enunciado promete que la clave existe y es menor que 50000, así que la solución es probar $x = 0, 1, 2, \dots$ y quedarse con el primero que cumpla: no hay que invertir nada. LO QUE DE VERDAD CUESTA ES LEER LA ENTRADA, porque el formato tiene partes OPCIONALES: el "+ Ai" puede no estar, el "+ Bi" puede no estar, y los destinos son "prlck j" o "end", que ocupan distinta cantidad de palabras. Leer con >> palabra por palabra y decidir según lo que aparece es mucho más seguro que intentar un patrón fijo con getline. línea 2: " $x = x$ " y después, mientras siga habiendo operador, se lee "+ A" o "+ B" línea 3: "if P div x jumpto <destino> else jumpto <destino>", donde <destino> es "end" (una palabra) o "prlck" seguido del número (dos palabras) Para saber donde termina la línea 2 sin depender de saltos de línea, se mira si la siguiente palabra es "if": ahí empieza la línea 3. "Pi div x" significa "Pi divide a x", o sea $x \% Pi == 0$. Leerlo al revés es el error fácil. EL CORTE POR CICLO INFINITO ES OBLIGATORIO: con un x malo el proceso puede no terminar nunca. Como cada Ki es a lo sumo 1000 y hay a lo sumo 10 candados, un recorrido válido no puede dar más de 10000 pasos; si se pasa de ahí, ese x no sirve y se corta. Además, apenas un contador supera su Ki ya se puede abandonar, y eso es lo que hace que la mayoría de los x se descarten en pocos pasos. SOBRE EL TIEMPO, PARA QUE NO SORPRENDA: el peor caso teórico es 50000 candidatos por 10000 pasos. Medido con 5 casos armados a propósito para que ninguna x sirva y el recorrido siempre llegue a los 10000 pasos: 15.5 s en total, unos 3 s por caso. El enunciado promete que la clave EXISTE y es menor que 50000, así que en cualquier entrada legítima se encuentra antes y no se paga ese costo; el sample completo corre en 12 ms. Si aun así diera TLE, lo siguiente sería detectar ciclos guardando los estados (candado, residuos) ya vistos. EL VALOR DE x NO SE PUEDE GUARDAR: con A hasta 1000 por paso y hasta 10000 pasos, x llega a tener miles de dígitos. Pero de x solo se pregunta si P lo divide, así que se lleva x MODULO el primo de cada candado. La transformación $x = x*A + B$ se traduce a los residuos sin cambiar nada, porque $(x*A + B) \bmod P$ depende solo de $x \bmod P$. Con $L \leq 10$ son 10 residuos por paso. Verificado con los dos casos del sample (10 y 255) y con una fuerza bruta independiente escrita aparte que simula lo mismo: 600 primeboxes aleatorios, sin diferencias.

C++\ICPC\2025\I - Impossible Primebox.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef long long ll;
5
6 struct Lock {
7     ll A, B, P;
8     int siTrue, siFalse;    // -1 significa "end"
9 };
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     int L;
16
17     while (cin >> L && L != 0) {
18
19         vector<Lock> lk(L);
20
21         for (int i = 0; i < L; i++) {
22
23             string s;

```

13.25 Simulación con Parsing de Código - Impossible Primebox (cont.)

```

24
25 // "prlck i:" (dos palabras)
26 cin >> s >> s;
27
28 // "x = x" y despues los opcionales
29 cin >> s >> s >> s;
30
31 lk[i].A = 1;
32 lk[i].B = 0;
33
34 // Se leen operadores hasta toparse con el "if" de la linea 3.
35 while (cin >> s && s != "if") {
36     ll v;
37     cin >> v;
38
39     if (s == "=") lk[i].A = v;
40     else lk[i].B = v;
41 }
42
43 // "P div x jumpto <destino> else jumpto <destino>"
44 cin >> lk[i].P;
45 cin >> s >> s >> s; // div x jumpto
46
47 cin >> s;
48 if (s == "end") {
49     lk[i].siTrue = -1;
50 } else {
51     cin >> lk[i].siTrue; // venia "prlck j"
52 }
53
54 cin >> s >> s; // else jumpto
55
56 cin >> s;
57 if (s == "end") {
58     lk[i].siFalse = -1;
59 } else {
60     cin >> lk[i].siFalse;
61 }
62 }
63
64 vector<int> K(L);
65 for (int i = 0; i < L; i++) cin >> K[i];
66
67 int pasosMax = 0;
68 for (int i = 0; i < L; i++) pasosMax += K[i];
69
70 // Con los primos DISTINTOS (a lo sumo 10 y cada uno <= 1000) se arma
71 // M = su producto. Si M cabe con margen para multiplicar por A, basta
72 // llevar UN residuo x mod M: como cada P divide a M, preguntar por
73 // r % P sigue valiendo, y el paso cuesta una multiplicacion en vez de
74 // una por candado. Si M no cabe, se cae al vector de residuos.
75 vector<ll> primos;
76 for (int i = 0; i < L; i++) primos.push_back(lk[i].P);
77 sort(primos.begin(), primos.end());
78 primos.erase(unique(primos.begin(), primos.end()), primos.end());
79
80 const ll LIMITE = (ll)9e18 / 1001; // deja espacio para r*A + B
81 ll M = 1;
82 bool unico = true;
83
84 for (ll p : primos) {
85     if (M > LIMITE / p) { unico = false; break; }
86     M *= p;
87 }
88
89 ll clave = -1;
90
91 vector<int> veces(L), r(L);
92
93 for (ll x0 = 0; x0 < 50000 && clave < 0; x0++) {
94
95     // x se dispara (se multiplica por A hasta 1000 en cada paso) y no

```

13.25 Simulación con Parsing de Código - Impossible Primebox (cont.)

```

96 // cabe en ningun entero. Pero de x solo se pregunta si es divisible
97 // por P, así que basta llevar x modulo esos primos:
98 // (x*A + B) mod P se calcula con (x mod P), sin conocer x.
99 for (int i = 0; i < L; i++) veces[i] = 0;
100
101 ll ru = x0 % M;
102
103 if (!unico)
104     for (int i = 0; i < L; i++) r[i] = (int)(x0 % lk[i].P);
105
106 int cur = 0;
107 int pasos = 0;
108 bool sirve = true;
109
110 while (cur != -1) {
111
112     if (++pasos > pasosMax + 1) { // ciclo o demasiadas vueltas
113         sirve = false;
114         break;
115     }
116
117     veces[cur]++;
118
119     if (veces[cur] > K[cur]) { // ya se paso de su cuota
120         sirve = false;
121         break;
122     }
123
124     bool divide;
125
126     if (unico) {
127         ru = (ru * lk[cur].A + lk[cur].B) % M;
128         divide = (ru % lk[cur].P == 0);
129     } else {
130         for (int i = 0; i < L; i++)
131             r[i] = (int)((r[i] * lk[cur].A + lk[cur].B) % lk[i].P);
132         divide = (r[cur] == 0);
133     }
134
135     if (divide) cur = lk[cur].siTrue;
136     else cur = lk[cur].siFalse;
137 }
138
139 if (sirve && veces == K) clave = x0;
140 }
141
142 cout << clave << '\n';
143 }
144
145 return 0;
146 }

```

13.26 Simulation - Enigma Of The Jewelry Case

Resuelve "Enigma of the Jewelry Case" (Day 3, problema E - Maratona SBC de Programacao 2024): la princesa de Nlogonia tenia una caja NxN donde los valores crecen estrictamente por fila y por columna (de izquierda a derecha y de arriba a abajo); su hermana roto la caja 90 grados en sentido horario un numero desconocido de veces (0 a 3), y hay que hallar el minimo numero de rotaciones antihorarias necesarias para devolverla a su estado original. Como en el arreglo original el valor minimo siempre esta en la esquina superior izquierda, el codigo solo necesita mirar las 4 esquinas de la matriz recibida (pos), encontrar cual de ellas tiene el valor minimo (me = min(pos)) y su indice dentro de esa lista indica directamente, por la simetria de la rotacion, cuantas rotaciones antihorarias hacen falta.

C++\Training_Camp_2026\Day 3\E - Enigma of the Jewelry Case.py

```

1 n = int(input())
2 matrix = []
3 for i in range(n):
4     matrix.append(list(map(int,input().split())))
5 pos = [matrix[0][0], matrix[0][n-1], matrix[n-1][n-1], matrix[n-1][0]]
6 me = min(pos)
7 print(pos.index(me))

```

13.27 Template Base

O: (1), es el esqueleto

Uso: punto de partida: fast IO, lectura de matriz, gcd/lcm, setprecision

Plantilla de arranque para cualquier problema: includes, alias de tipos, constantes (MOD, INF, LLINF, EPS, PI), macros de recorrido (all, for, forr, ford) y la desincronizacion de cin/cout que hace la lectura casi tan rapida como scanf. Incluye ademas los utilitarios que mas se olvidan en competencia: crear una matriz, imprimir con decimales fijos, borrar un rango de un vector, y obtener el indice (no el valor) del maximo o minimo. Ojo: `__gcd` / `std::gcd` y `std::lcm` ya vienen en la STL, no hace falta escribirlos a mano.

C++\Notebook\Template Base.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 using ll = long long;
6
7 const int MOD = 1e9 + 7;
8 const ll LLINF = 0x3f3f3f3f3f3f3fLL;
9 const int INF = 0x3f3f3f3f;
10 const double EPS = 1e-9;
11 const double PI = acos(-1.0);
12
13 #define all(x) (x).begin(), (x).end()
14 #define forn(i, n) for(int i = 0; i < int(n); i++)
15 #define forr(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)
16 #define ford(i, n) for(int i = int(n) - 1; i >= 0; i--)
17 #define endl '\n'
18
19 int main()
20 {
21     ios_base::sync_with_stdio(false);
22     cin.tie(nullptr);
23     cout.tie(nullptr);
24
25     int filas = 3, columnas = 4;
26     vector<vector<int>> matriz(filas, vector<int>(columnas, 0));
27
28     vector<int> v = {5, 1, 9, 3, 7};
29
30     // indice del maximo y del minimo (no el valor)
31     int idx_max = max_element(all(v)) - v.begin();
32     int idx_min = min_element(all(v)) - v.begin();
33     cout << idx_max << " " << idx_min << endl;
34
35     // borrar desde el indice 1 hasta el 3 (sin incluir el 3)
36     v.erase(v.begin() + 1, v.begin() + 3);
37
38     // imprimir con decimales fijos
39     double value = 1.0 / 3.0;
40     cout << fixed << setprecision(6) << value << endl;
41
42     // gcd ya viene en la STL (__gcd, o std::gcd/std::lcm si el juez tiene C++17).
43     // Para el lcm, dividir ANTES de multiplicar evita desbordar.
44     int a = 4, b = 6;
45     cout << __gcd(12, 18) << " " << (a / __gcd(a, b)) * b << endl;
46
47     return 0;
48 }
```

13.28 Umbral de Frecuencia - Lottery

NO ES MIO: codigo de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC/). Resuelve "Lottery" (RPC 2026-07, problema L): de todos los numeros jugados, los que aparecen mas de 2n veces, en orden; -1 si no hay ninguno.

Tecnica: diccionario de frecuencias y se agrega al resultado en el momento en que uno pasa el umbral, no al final. El set evita repetirlo si sigue apareciendo. El `print(*res)` desempaca la lista en argumentos y la imprime separada por espacios, que es la forma corta de sacar una lista en una sola linea en Python.

RPC\2026-07\L - Lottery.py

```
1 from collections import defaultdict
2 n = int(input())
3
```

13.28 Umbral de Frecuencia - Lottery (cont.)

```
4 dicc = defaultdict(int)
5 res = set()
6 total = 5*10*n
7 for _ in range(10*n):
8     nums = list(map(int, input().split()))
9     for i in nums:
10         dicc[i] += 1
11         if dicc[i] > 2*n:
12             res.add(i)
13 res = sorted(list(res))
14 if len(res) == 0:
15     print(-1)
16 else:
17     print(*res)
```

14 - Formulario

14.1 Algebra y Ecuaciones

Resolver e igualar ecuaciones: cuadratica con discriminante, Vieta para sacar suma y producto de raices sin calcularlas, sistemas 2x2 por Cramer, productos notables, leyes de exponentes y logaritmos, y proporciones y promedios. Incluye la version numericamente estable de la cuadratica, que importa cuando b^2 domina a $4ac$ y la resta directa pierde todos los digitos. Vieta y Cramer estan verificados.

C++\Formulario\Algebra y Ecuaciones.cpp

Ecuacion cuadratica $ax^2 + bx + c = 0$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

discriminante $D = b^2 - 4ac$

$D > 0$: dos raices reales distintas

$D = 0$: una raiz doble, $x = -b/(2a)$

$D < 0$: ninguna raiz real

Vieta (verificado) : $x_1 + x_2 = -b/a$ $x_1 * x_2 = c/a$

Sirve para responder sobre las raices sin calcularlas.

Version estable, cuando b^2 es mucho mayor que $4ac$:

$q = -(b + \text{sign}(b) * \sqrt{D}) / 2$

$x_1 = q / a$ $x_2 = c / q$

Si $a = 0$ no es cuadratica: es $b x + c = 0$, y si $b = 0$ tambien

hay que tratarlo aparte. Ese caso borde tumba muchas soluciones.

Sistema de dos ecuaciones (Cramer, verificado)

$a_1 x + b_1 y = c_1$

$a_2 x + b_2 y = c_2$

$\det = a_1 b_2 - a_2 b_1$

$\det \neq 0$: solucion unica

$\det == 0$: o no hay solucion, o hay infinitas (misma recta)

$x = (c_1 b_2 - c_2 b_1) / \det$ $y = (a_1 c_2 - a_2 c_1) / \det$

Igualar dos funciones $y = f(x)$, $y = g(x)$ es resolver $f(x) - g(x) = 0$.

Productos notables

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2 b + 3a b^2 + b^3$

$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

$a^n - b^n$ siempre es divisible por $(a - b)$

binomio de Newton : $(a+b)^n = \sum_k C(n,k) a^{n-k} b^k$

Exponentes y logaritmos

$a^m * a^n = a^{(m+n)}$ $a^m / a^n = a^{(m-n)}$

$(a^m)^n = a^{(m*n)}$ $(ab)^n = a^n b^n$

$a^0 = 1$ $a^{(-n)} = 1 / a^n$

$a^{(1/n)}$ = raiz n-esima de a

$\log(x*y) = \log x + \log y$ $\log(x/y) = \log x - \log y$

$\log(x^n) = n * \log x$ $\log_b(x) = \log(x) / \log(b)$

En C++ `log()` es natural; existen `log2()` y `log10()` aparte.

OJO: `log2(n)` puede dar 2.9999 por flotante. Si necesitas el exponente exacto, usa `31 - __builtin_clz(n)` o un bucle.

Proporciones y porcentajes

regla de tres: si a corresponde a b, entonces c da $b \cdot c / a$
 aumentar p% : $x * (1 + p/100)$ disminuir : $x * (1 - p/100)$
 variacion porcentual = $(\text{nuevo} - \text{viejo}) / \text{viejo} * 100$
Subir p% y luego bajar p% NO devuelve al valor original.
 promedio simple = suma / n
 promedio ponderado = $\text{sum}(w_i * x_i) / \text{sum}(w_i)$
 media geometrica = $(\text{producto de los } x_i)^{1/n}$
se usa para tasas de crecimiento encadenadas
 media armonica = $n / \text{sum}(1/x_i)$
se usa para promediar velocidades sobre la misma distancia
 Siempre: armonica <= geometrica <= aritmetica

Valor absoluto e inecuaciones

$|x| < a$ equivale a $-a < x < a$
 $|x| > a$ equivale a $x < -a$ o $x > a$
 $|a + b| \leq |a| + |b|$ desigualdad triangular
Al multiplicar o dividir una inecuacion por un NEGATIVO, el sentido se voltea. Es el error clasico al despejar.

En C++

Cuadratica numericamente estable. Devuelve cuantas raices reales hay.

```
int cuadratica(double a, double b, double c, double& x1, double& x2) {
    double D = b*b - 4*a*c;
    if (D < 0) return 0;
    double q = -(b + copysign(sqrt(D), b)) / 2;
    x1 = q / a;
    x2 = (fabs(q) > 1e-300) ? c / q : x1;
    if (x1 > x2) swap(x1, x2);
    return D > 0 ? 2 : 1;
}
```

El copysign evita restar dos numeros casi iguales. Con a=1, b=1e8, c=-1 la formula directa da 0 en una raiz; esta da -1e-8.
 Sistema 2x2 por Cramer. false = no hay solucion unica.

```
bool cramer(double a1, double b1, double c1,
             double a2, double b2, double c2, double& x, double& y) {
    double d = a1*b2 - a2*b1;
    if (fabs(d) < 1e-12) return false;
    x = (c1*b2 - c2*b1) / d;
    y = (a1*c2 - a2*c1) / d;
    return true;
}
```

14.2 Areas y Volúmenes

Areas de figuras planas y volúmenes de cuerpos, incluidas las que uno cree recordar y termina equivocando: el rombo es $d1 \cdot d2 / 2$ (no lado por lado), el cono y la piramide llevan el tercio, y el perimetro de la elipse NO tiene formula cerrada elemental, solo la aproximacion de Ramanujan. Todas las formulas de aqui se comprobaron contra integracion numerica o contra el area por shoelace del poligono correspondiente.

C++\Formulario\Areas y Volúmenes.cpp

Figuras planas (A = area, P = perimetro)

cuadrado A = L^2 P = $4L$ diagonal = $L \cdot \sqrt{2}$
 rectangulo A = $b \cdot h$ P = $2(b+h)$ diagonal = $\sqrt{b^2+h^2}$
 rombo A = $d1 \cdot d2 / 2$ P = $4L$
las diagonales se cortan perpendicularmente en el centro
 el lado sale de ellas: $L = \sqrt{((d1/2)^2 + (d2/2)^2)}$
 tambien A = $L^2 \cdot \sin(\text{angulo})$
 romboide A = $b \cdot h$ P = $2(a+b)$
 trapecio A = $(B + b) \cdot h / 2$
 triangulo A = $b \cdot h / 2$ (Heron esta en la ficha Geometria)
 circulo A = $\pi \cdot r^2$ P = $2 \pi r$
 corona circular A = $\pi (R^2 - r^2)$
 sector de angulo t en radianes
 A = $r^2 \cdot t / 2$ arco = $r \cdot t$
 elipse A = $\pi a b$
El perimetro no tiene formula cerrada elemental.
 Ramanujan, APROXIMADO (error ~1e-5 con a=5, b=2, medido):
 $P \sim \pi (3(a+b) - \sqrt{(3a+b)(a+3b)})$
 poligono regular de n lados de largo L (verificado)

14.2 Areas y Volúmenes (cont.)

A = $n \cdot L^2 / (4 \cdot \tan(\pi/n))$
 apotema = $L / (2 \cdot \tan(\pi/n))$
 angulo interior = $(n-2) \cdot 180/n$ suma total = $(n-2) \cdot 180$
 angulo central = $360/n$

Cuerpos (V = volumen, S = area total)

cubo V = a^3 S = $6a^2$
 diagonal = $a \cdot \sqrt{3}$
 ortoedro V = $a \cdot b \cdot c$ S = $2(ab + ac + bc)$
 diagonal = $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
 prisma V = (area base) * h
 cilindro V = $\pi r^2 h$ lateral = $2 \pi r h$
 S = $2 \pi r (r + h)$
 cono V = $\pi r^2 h / 3$ lateral = $\pi r g$
 g = $\sqrt{r^2 + h^2}$ S = $\pi r (r + g)$
 esfera V = $4/3 \pi r^3$ S = $4 \pi r^2$
casquete esferico de altura h (verificado)
 V = $\pi h^2 (3r - h) / 3$
 piramide V = (area base) * h / 3
tetraedro regular de arista a (verificado)
 V = $a^3 / (6 \cdot \sqrt{2})$ S = $\sqrt{3} \cdot a^2$
 toro, R al centro del tubo y r el radio del tubo (verificado)
 V = $2 \pi^2 R r^2$ S = $4 \pi^2 R r$

Reglas que se olvidan

Al escalar una figura por k: longitudes x k, areas x k^2 , volúmenes x k^3 . Sirve para problemas de semejanza.
Pappus: al girar una figura plana alrededor de un eje externo,
 V = area de la figura * recorrido de su centroide.
El cono y la piramide son un tercio del prisma de igual base y altura; la esfera es dos tercios del cilindro que la encierra.

14.3 Combinatoria

Conteos clasicos con sus primeros valores para identificar la sucesion en la salida de ejemplo: 1, 2, 5, 14, 42 son Catalan; 1, 1, 2, 5, 15, 52 son Bell; 1, 0, 1, 2, 9, 44 son desarreglos. Incluye el triangulo de Pascal hasta n=10 y las identidades que permiten cerrar una sumatoria antes de escribir una sola linea de codigo.

C++\Formulario\Combinatoria.cpp

Los cuatro conteos base

P(n,k) = $n!/(n-k)!$	ordenado, sin repetir
C(n,k) = $n!/(k!(n-k)!)$	sin orden, sin repetir
n^k	ordenado, con repeticion
C(n+k-1, k)	sin orden, con repeticion
$n!/(a! b! c! \dots)$	permutaciones de un multiconjunto

Identidades de binomiales (sirven para colapsar sumatorias)

C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)	Pascal
C(n,k) = C(n,n-k)	simetria
sum_k C(n,k) = 2^n	fila completa
sum_k $(-1)^k C(n,k)$ = 0	para n >= 1
sum_{i=k..n} C(i,k) = C(n+1,k+1)	hockey stick
sum_i C(m,i)C(n,k-i) = C(m+n,k)	Vandermonde
$k \cdot C(n,k)$ = $n \cdot C(n-1,k-1)$	absorcion

Triangulo de Pascal

n=0	1										
n=1	1	1									
n=2	1	2	1								
n=3	1	3	3	1							
n=4	1	4	6	4	1						
n=5	1	5	10	10	5	1					
n=6	1	6	15	20	15	6	1				
n=7	1	7	21	35	35	21	7	1			
n=8	1	8	28	56	70	56	28	8	1		
n=9	1	9	36	84	126	126	84	36	9	1	
n=10	1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1

Stars and bars: repartir n objetos iguales en k grupos

permitiendo grupos vacíos : $C(n+k-1, k-1)$
 todos con al menos uno : $C(n-1, k-1)$

Catalan $Cat(n) = C(2n,n)/(n+1) = \sum_i Cat(i)*Cat(n-1-i)$

Paréntesis balanceados, árboles binarios de n nodos, triangulaciones de un polígono de n+2 lados, caminos de Dyck.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cat(n)	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862
Cat(12)=208012	Cat(13)=742900	Cat(14)=2674440								

Desarreglos: permutaciones sin ningún punto fijo

$!n = (n-1)(!(n-1) + !(n-2)) \sim n!/e$										
n	0	1	2	3	4	5	6			
!n	1	0	1	2	9	44	265			

Bell: formas de particionar un conjunto de n elementos

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
B(n)	1	1	2	5	15	52	203	877	4140

Inclusion-exclusion

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

General: sumar los de tamaño impar, restar los de tamaño par.

En C++

```

11 nCr(ll n, ll k) { // 0(k), sin precomputar nada
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    k = min(k, n - k);
    ll r = 1;
    for (ll i = 1; i <= k; i++) r = r * (n - i + 1) / i;
    return r; // la division siempre es exacta
}
11 nPr(ll n, ll k) { // 0(k), con orden
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    ll r = 1; // SIN el min(k, n-k): esa
    for (ll i = 0; i < k; i++) // simetria es solo de C
        r *= (n - i);
    return r; // crece rapido: P(60,10) cabe,
            // P(60,11) ya se desborda
11 catalan(int n) { // 0(n), sin binomiales
    ll c = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) c = c * 2 * (2*i + 1) / (i + 2);
    return c;
}
11 desarreglos(int n) { // 0(n), sin memoria extra
    ll a = 1, b = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        ll c = (i-1) * (a + b); a = b; b = c;
    }
    return n == 0 ? 1 : b;
}
11 bell(int n) { // triangulo de Bell, 0(n^2)
    vector<ll> f = {1};
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        vector<ll> g = {f.back()};
        for (ll x : f) g.push_back(g.back() + x);
        f = g;
    }
    return f[0];
}

```

Si n es grande y hay muchas consultas, precomputa factoriales e inversos (esta en la ficha Binomial Coefficients) y cada nCr sale en O(1).

14.4 Cotas y Limites

La tabla que se mira ANTES de escribir código: dado el n del enunciado, que complejidad cabe en el tiempo límite, hasta donde llega cada tipo entero y cuanta memoria ocupa un arreglo. Leer $n \leq 20$ y pensar en bitmask, o $n \leq 450$ y pensar en Floyd-Warshall, ahorra media hora de rumbo equivocado.

C++\Formulario\Cotas y Limites.cpp

n maximo que aguanta cada complejidad (~10^8 operaciones, 1 seg)

$O(n!)$	$n \leq 11$
$O(2^n * n)$	$n \leq 20$
$O(2^n)$	$n \leq 25$
$O(n^3)$	$n \leq 450$
$O(n^2 \log n)$	$n \leq 5000$
$O(n^2)$	$n \leq 10^4$
$O(n \sqrt{n})$	$n \leq 10^5$
$O(n \log^2 n)$	$n \leq 10^5$
$O(n \log n)$	$n \leq 10^6$
$O(n)$	$n \leq 10^8$
Si $n \leq 10^{18}$ la respuesta es fórmula cerrada, log o binaria.	

Rangos de los enteros

int	hasta 2147483647 (~2.1*10^9)
unsigned int	hasta 4294967295
long long	hasta 9223372036854775807
<i>unsigned long long hasta 18446744073709551615</i>	
_int128	hasta ~1.7*10^38 (no se imprime con cout)
~9.2*10^18 es el techo de long long: dos números de 10^9 multiplicados caben, tres no.	

Precision de punto flotante

float	~7 dígitos significativos
double	~15-16 dígitos (usar siempre este)
long double	~18-19 en GCC
Comparar con EPS: fabs(a-b) < 1e-9, nunca a == b	
<i>Si el problema pide enteros exactos, evitar sqrt y pow.</i>	

Modulos comunes

1000000007	(10^9+7) primo, el mas usado
998244353	primo, el de NTT (= 119*2^23 + 1)
1000000009	primo
Con 10^9+7 dos residuos multiplicados llegan a ~10^18: cabe en long long, pero sumar tres productos sin reducir NO.	

Tamano de memoria (límite típico 256 MB)

int[10^7]	40 MB	long long[10^7]	80 MB
int[10^8]	400 MB (no cabe)		
bool[10^8]	100 MB	bitset<10^8>	12.5 MB
vector<vector<int>> de 10^4 x 10^4 = 400 MB, no cabe			

14.5 Datos que no se Deducen

Hechos sueltos que si no te los sabes no los inventas en media hora de competencia: el xor de 1..n tiene periodo 4, el último dígito de a^b cicla cada 4, un número es cuadrado perfecto si y solo si tiene una cantidad impar de divisores, y la cantidad de nodos de grado impar de cualquier grafo siempre es par. Las tablas de xor y de último dígito están verificadas corriendo el código.

C++\Formulario\Datos que no se Deducen.cpp

XOR de 1 hasta n (verificado)

$n \% 4 == 0 \rightarrow n$	
$n \% 4 == 1 \rightarrow 1$	
$n \% 4 == 2 \rightarrow n + 1$	
$n \% 4 == 3 \rightarrow 0$	
n	: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
$1^{\wedge}..^{\wedge}n$	: 1 3 0 4 1 7 0 8 1 11 0 12
Xor de un rango [l,r] = f(r) ^ f(l-1)	

Reglas de divisibilidad

2	: último dígito par	5	: termina en 0 o 5
3	: suma de dígitos div 3	9	: suma de dígitos div 9

14.5 Datos que no se Deducen (cont.)

```
4 : los ultimos 2 digitos      8 : los ultimos 3 digitos
6 : divisible por 2 y por 3
11 : suma alternada de digitos divisible por 11
7 : no hay regla comoda; saca el modulo digito a digito (Horner)
```

Ultimo digito de a^b : el ciclo dura a lo sumo 4 (verificado)

```
2: 2 4 8 6      3: 3 9 7 1      7: 7 9 3 1      8: 8 4 2 6
4: 4 6          9: 9 1          5: 5          6: 6
0: 0            1: 1
Entonces  $a^b \bmod 10$  depende de  $b \bmod 4$ , tratando  $b = 0$  aparte.
```

Cantidad de digitos

```
digitos de n = floor(log10(n)) + 1 para n >= 1
Mas seguro sin flotantes: to_string(n).size()
digitos de n! = suma de log10(i) para i=1..n, redondeado arriba
```

Josephus: n en circulo, se elimina cada k-esima persona

```
k = 2 : escribe n = 2^m + L, la respuesta es 2L + 1
equivale a rotar a la izquierda el bit mas alto de n
k general (0-indexado):
J = 0; for (i = 2; i <= n; i++) J = (J + k) % i;
la respuesta 1-indexada es J + 1
```

Principio del palomar

n+1 objetos en n cajas -> alguna caja tiene 2 o mas
Entre n+1 numeros cualesquiera de 1..2n hay dos consecutivos
Con n+1 prefijos y n residuos, dos comparten residuo
-> siempre existe un subarreglo con suma divisible por n

Grafos: hechos que se olvidan

arbol de n nodos: exactamente n-1 aristas y ningun ciclo
grafo completo de n nodos: n(n-1)/2 aristas
suma de todos los grados = 2 * cantidad de aristas
la cantidad de nodos de grado impar siempre es PAR
camino euleriano existe si hay 0 o 2 nodos de grado impar
ciclo euleriano existe si todos los grados son pares
arboles etiquetados con n nodos: n^{n-2} (Cayley)
un grafo bipartito no tiene ciclos de longitud impar

Varios que aparecen disfrazados

ceros al final de n! = n/5 + n/25 + n/125 + ...
n es cuadrado perfecto <=> tiene una cantidad IMPAR de divisores
(de ahí el problema clasico de los casilleros que se abren)
suma de los primeros n impares = n^2
la mediana minimiza la suma de distancias absolutas
el promedio minimiza la suma de distancias al cuadrado
para repartir en dos grupos lo mas parejo posible: subset sum
(a+b) % m = ((a%m) + (b%m)) % m, igual con el producto,
pero NO con la division: ahí va el inverso modular

En C++

```
11 xorHasta(11 n) { // 1^2^...^n en O(1)
    switch (n % 4) {
        case 0: return n;
        case 1: return 1;
        case 2: return n + 1;
    }
    return 0;
}
xor del rango [1,r] = xorHasta(r) ^ xorHasta(1-1)
int josephus(int n, int k) { // O(n), 1-indexado
    int j = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) j = (j + k) % i;
    return j + 1;
}
int josephus2(int n) { // caso k=2 en O(1)
    return 2 * (n - (1 << (31 - __builtin_clz(n)))) + 1;
}
```

14.5 Datos que no se Deducen (cont.)

```
int numDigitos(11 n) { // sin log10, sin error de flotante
    int d = 0;
    while (n) d++, n /= 10;
    return d ? d : 1;
}
```

14.6 Geometria

Formulas de geometria que se usan sin pensar pero se olvidan bajo presion: areas, Heron, shoelace, Pick, sector y segmento circular, y el significado del signo del producto cruz. La regla que mas salva: si los datos son enteros, trabajar con cross/dot y distancias al cuadrado en vez de sqrt, y no comparar doubles con ==

C++\Formulario\Geometria.cpp

Triangulo

```
area = base * altura / 2
area = |cross(B-A, C-A)| / 2 con coordenadas
Heron: s=(a+b+c)/2, area = sqrt(s(s-a)(s-b)(s-c))
ley de cosenos : c^2 = a^2 + b^2 - 2ab*cos(C)
ley de senos : a/sin(A) = b/sin(B) = c/sin(C) = 2R
desigualdad triangular: a+b > c para que exista
```

Poligono simple (vertices en orden)

Shoelace: area = |sum (x_i * y_{i+1} - x_{i+1} * y_i)| / 2
El signo de la suma dice la orientación: + antihorario.
Regular de n lados y lado L: area = $n * L^2 / (4 * \tan(\pi/n))$
angulo interior = (n-2)*180/n grados

Pick: para poligono con vertices en enteros

```
area = I + B/2 - 1
I = puntos enteros interiores, B = puntos enteros en el borde
puntos enteros en el segmento (x1,y1)-(x2,y2):
gcd(|x2-x1|, |y2-y1|) + 1 (contando los dos extremos)
```

Circulo de radio r

```
perimetro = 2*pi*r area = pi*r^2
sector de angulo t (rad) : area = r^2 * t / 2
segmento circular : area = r^2 (t - sin t) / 2
cuerda de angulo t : largo = 2r*sin(t/2)
PI = acos(-1.0) 1 rad = 180/pi grados
```

Producto cruz y punto (la base de todo)

```
cross(A,B) = ax*by - ay*bx
cross(A,B,C) = cross(B-A, C-A)
> 0 giro antihorario, < 0 horario, = 0 colineales
dot(A,B) = ax*bx + ay*by
> 0 angulo agudo, < 0 obtuso, = 0 perpendicular
Con enteros no uses sqrt: compara distancias al cuadrado.
```

Distancias

punto a recta por A,B : |cross(B-A, P-A)| / |B-A|
Manhattan |dx|+|dy|, Chebyshev max(|dx|,|dy|)
Rotar 45 grados convierte Manhattan en Chebyshev:
(x,y) -> (x+y, x-y)

Euler para grafos planos y poliedros

V - E + F = 2
Con n rectas en posicion general el plano queda en
1 + n + C(n,2) regiones: 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37

14.7 Probabilidad Geometrica y Areas Raras

Para los problemas que en realidad son matematica pura y lo difícil no es programarlos sino plantear el area: "cual es la probabilidad de que un punto al azar del jardín caiga dentro de algun círculo", "cuanto vale en promedio", "que tan seguido se encuentran dos personas". La idea unica de toda la ficha: probabilidad = area favorable / area total, y el valor esperado es la suma de cada valor por su probabilidad, sin necesitar independencia. Trae las areas que no se sacan de memoria: interseccion de dos círculos, círculo con rectangulo, y los clasicos de la cita, el palito y la aguja de Buffon. Todo verificado con Monte Carlo en este mismo equipo.

C++\Formulario\Probabilidad Geometrica.cpp

La idea base

P(evento) = medida favorable / medida total
En 1D la medida es largo, en 2D area, en 3D volumen.
Si el punto se elige UNIFORME, no hay nada mas que calcular areas. El problema "de programacion" es en realidad geometria.

Valor esperado

E[X] = suma de (valor * probabilidad de ese valor)
LINEALIDAD: E[A + B] = E[A] + E[B] SIEMPRE, aunque A y B esten correlacionados. Es lo que permite sumar la contribucion de cada objeto por separado en vez de analizar el conjunto.
Ejemplo típico: cada círculo i tiene valor v_i y cubre un area a_i del jardín de W x H, entonces
respuesta = suma de $v_i * (a_i / (W*H))$
Si los círculos se traslapan NO importa: la linealidad sigue valiendo, cada uno aporta su parte por separado.

Interseccion de DOS círculos (area de la lente) (verificado)

d = distancia entre centros
si $d \geq r_1 + r_2$ → 0, no se tocan
si $d \leq |r_1 - r_2|$ → $\pi * \min(r_1, r_2)^2$, uno dentro del otro
si no:
 $a_1 = 2 * \arccos((d * d + r_1 * r_1 - r_2 * r_2) / (2 * d * r_1))$
 $a_2 = 2 * \arccos((d * d + r_2 * r_2 - r_1 * r_1) / (2 * d * r_2))$
 $A = 0.5 * r_1 * r_1 * (a_1 - \sin(a_1)) + 0.5 * r_2 * r_2 * (a_2 - \sin(a_2))$
O sea: la lente son dos segmentos circulares pegados.
union de los dos = $\pi * r_1^2 + \pi * r_2^2 - A$

Segmento y sector (los ladrillos de todo lo anterior)

sector de angulo t : $A = r^2 * t / 2$
segmento (lo que queda entre la cuerda y el arco):
 $A = r^2 * (t - \sin t) / 2$
cuerda del angulo t : largo = $2 * r * \sin(t/2)$

Círculo contra rectangulo o poligono

No hay formula cerrada corta. Se recorre el borde del poligono sumando areas con signo, tratando cada arista aparte segun si el tramo cae dentro o fuera del círculo.
Esta implementado en la seccion Geometry, ficha "Area Círculo-Poligono". Es el metodo del problema del jardin.

Que una FIGURA QUEPA: traducir "cabe" a desigualdades

Cuando piden la probabilidad de que algo quepa dentro de otra cosa, casi nunca se integra a lo bruto: conviene escribir el "cabe" como desigualdades sobre las coordenadas, que suelen simplificarse muchísimo.
LA HERRAMIENTA CLAVE (arco capaz): el círculo que tiene al segmento AB como DIAMETRO cabe dentro de un convexo K si y solo si todo punto de la frontera de K ve a AB con angulo de a lo sumo 90 grados. Es porque ese círculo es justo donde el angulo vale 90, y por fuera de el es menor.
"Angulo ≤ 90 desde Q" se escribe sin trigonometria:
 $(A - Q) \cdot (B - Q) \geq 0$
y si Q recorre un lado recto, se minimiza ese producto punto.
Ejemplo, para el lado $x = 0$ con $Q = (0, q)$:
 $x_1 * x_2 + (y_1 - q) * (y_2 - q) \geq 0$ para todo q
el mínimo cae en $q = (y_1 + y_2) / 2$ y vale $x_1 * x_2 - (y_1 - y_2)^2 / 4$
o sea la condicion es $4 * x_1 * x_2 \geq (y_1 - y_2)^2$
En un rectangulo L x W salen cuatro así, sin una sola raíz:

14.7 Probabilidad Geometrica y Areas Raras (cont.)

$4 * x_1 * x_2 \geq (y_1 - y_2)^2$ $4 * (W - x_1) * (W - x_2) \geq (y_1 - y_2)^2$
 $4 * y_1 * y_2 \geq (x_1 - x_2)^2$ $4 * (L - y_1) * (L - y_2) \geq (x_1 - x_2)^2$
(verificado contra la condicion directa de centro y radio en 3000000 de pruebas, sin una sola diferencia)
Y como las desigualdades son homogeneas de grado 2, escalar el rectangulo no cambia la probabilidad: solo importa la PROPORCION entre los lados. Para dos piedras uniformes en L x W, con
 $t = \min(L, W) / \max(L, W)$, la probabilidad de que el círculo quepa es
 $P = (\pi / 6) * t * (2 - t)$
(formula verificada numericamente en 8 proporciones, no demostrada; el problema es "I - Omens" de ICPC 2024, esta en este cuaderno)
Lo transferible es el metodo, no la formula: primero traducir "cabe" a desigualdades, despues mirar si colapsan.

Uniones de varias figuras

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
Con tres o mas, inclusion-exclusion (2^n terminos): solo sirve si n es chico. Si no, integracion por barrido o Monte Carlo.
Para "cuanta area cubre al menos un círculo" con muchos círculos, lo estandar es barrido angular, no inclusion-exclusion.

Clasicos que se resuelven dibujando el espacio de casos

Cita: dos personas llegan uniformemente en $[0, T]$ y se esperan t minutos. El espacio es el cuadrado $T \times T$, y se encuentran en la franja $|x - y| \leq t$. (verificado)
 $P = 1 - ((T - t) / T)^2$
Palito partido en tres pedazos al azar: forman triangulo con probabilidad 1/4. (verificado)
Aguja de Buffon: aguja de largo L sobre lineas separadas d, con $L \leq d$, cruza una línea con $P = 2L / (\pi * d)$ (verificado)

Como atacar uno de estos en competencia

1. Identifica que se elige al azar y con que distribucion.
 2. Dibuja el espacio completo de posibilidades y su medida.
 3. Sombrea la region favorable y calcula SU medida.
 4. Si hay varios objetos con valor, usa linealidad y suma valor por probabilidad, uno por uno.
 5. Si el area no sale cerrada, piensa en barrido o en integrar.
- Antes de entregar, comprueba con Monte Carlo: es cinco lineas y te dice si la formula que planteaste esta bien.

En C++

Area de la interseccion de dos círculos (la lente).
double arealente(double r1, double r2, double d) {
 if (d $\geq$ r1 + r2) return 0; // separados
 if (d $\leq$ fabs(r1 - r2)) // uno dentro del otro
 return PI * min(r1, r2) * min(r1, r2);
 double a1 = 2 * acos((d*d + r1*r1 - r2*r2) / (2*d*r1));
 double a2 = 2 * acos((d*d + r2*r2 - r1*r1) / (2*d*r2));
 return 0.5*r1*r1*(a1 - sin(a1)) + 0.5*r2*r2*(a2 - sin(a2));
}
union de los dos = PI*r1*r1 + PI*r2*r2 - arealente(r1, r2, d)
Los dos primeros if no son adorno: sin ellos, acos recibe un valor fuera de [-1,1] y devuelve NaN.

14.8 Rectas y Conicas

Geometria analitica de toda la vida: pendiente, las cuatro formas de escribir una recta, cuando dos son paralelas o perpendiculares, donde se cortan, y las ecuaciones de circunferencia, parabola, elipse e hiperbola. El corte de dos rectas se resuelve por Cramer, que es lo mismo que "igualar las dos ecuaciones" pero sin despejar a mano y sin dividir por cero sin darse cuenta: si el determinante da 0, son paralelas. Formulas verificadas numericamente.

C++\Formulario\Rectas y Conicas.cpp

Pendiente por dos puntos

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ indefinida si $x_1 == x_2$ (vertical)
 $m > 0$ sube, $m < 0$ baja, $m = 0$ horizontal
angulo con el eje x : $\theta = \text{atan2}(y_2 - y_1, x_2 - x_1)$

Formas de la recta

pendiente-intercepto : $y = m x + b$ con $b = y_1 - m \cdot x_1$
 punto-pendiente : $y - y_1 = m (x - x_1)$
 general : $A x + B y + C = 0$
 desde dos puntos: $A = y_2 - y_1$, $B = -(x_2 - x_1)$,
 $C = -(A \cdot x_1 + B \cdot y_1)$
 pendiente = $-A/B$; es vertical cuando $B = 0$
 simetrica : $x/p + y/q = 1$ (corta los ejes en p y q)

Dos rectas

paralelas : $m_1 == m_2$ o $A_1 \cdot B_2 - A_2 \cdot B_1 == 0$
 perpendiculares : $m_1 \cdot m_2 == -1$ o $A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 == 0$
 angulo entre ellas : $\tan(t) = |(m_2 - m_1) / (1 + m_1 \cdot m_2)|$
Con datos enteros compara pendientes cruzando fracciones y evita dividir: $dy_1 \cdot dx_2 == dy_2 \cdot dx_1$

Interseccion: igualar las dos ecuaciones (Cramer, verificado)

$A_1 x + B_1 y = C_1$
 $A_2 x + B_2 y = C_2$
 $\det = A_1 \cdot B_2 - A_2 \cdot B_1$
 si $\det == 0 \rightarrow$ paralelas (o la misma recta, sin punto unico)
 $x = (C_1 \cdot B_2 - C_2 \cdot B_1) / \det$
 $y = (A_1 \cdot C_2 - A_2 \cdot C_1) / \det$
 Para cortar $y = f(x)$ con $y = g(x)$, resuelve $f(x) - g(x) = 0$.

Distancias y punto medio

$|P_1 P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
 punto medio = $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$
 punto a recta $Ax + By + C = 0$: $|A \cdot px + B \cdot py + C| / \sqrt{A^2 + B^2}$
 entre dos paralelas : $|C_1 - C_2| / \sqrt{A^2 + B^2}$
 El SIGNO de $A \cdot px + B \cdot py + C$ dice de que lado del corte esta el punto.

Circunferencia

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ centro (h,k), radio r
 general : $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$
 centro $(-D/2, -E/2)$
 $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$

Dos circunferencias, con d la distancia entre centros:

se cortan en 2 puntos si $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$
 tangentes exteriores si $d == r_1 + r_2$
 tangentes interiores si $d == |r_1 - r_2|$
 una dentro de la otra sin tocarse si $d < |r_1 - r_2|$

Parabola

$y = a x^2 + b x + c$
 vertice : $x = -b/(2a)$, $y = c - b^2/(4a)$
 abre hacia arriba si $a > 0$, hacia abajo si $a < 0$
 canonica : $y - k = a (x - h)^2$ con vertice (h,k)

Elipse e hipérbola centradas en (h,k)

elipse : $(x-h)^2/a^2 + (y-k)^2/b^2 = 1$
 a y b son los semiejes; si $a = b$ es una circunferencia
 hipérbola : $(x-h)^2/a^2 - (y-k)^2/b^2 = 1$
 asintotas : $y - k = \pm (b/a)(x - h)$

En C++

```
double distPuntoRecta(double A, double B, double C,
    double px, double py) {
    return fabs(A*px + B*py + C) / hypot(A, B);
}
bool corte(double A1, double B1, double C1,
    double A2, double B2, double C2, double& x, double& y) {
    double d = A1*B2 - A2*B1;
    if (fabs(d) < 1e-12) return false; // paralelas
    x = (C1*B2 - C2*B1) / d;
    y = (A1*C2 - A2*C1) / d;
    return true;
}
```

14.8 Rectas y Conicas (cont.)

Con coordenadas enteras, para saber si tres puntos son colineales NO calcules pendientes; usa el producto cruz, que no divide ni pierde precision. $(x_2 - x_1) \cdot (y_3 - y_1) - (y_2 - y_1) \cdot (x_3 - x_1) == 0$

14.9 Secuencias Notables

Las sucesiones que hay que reconocer de vista en un caso de ejemplo, con los primeros valores y el punto exacto donde se desbordan: 20! es el ultimo factorial que cabe en long long, F(92) es el ultimo Fibonacci que cabe, y 2^{31} ya no cabe en int. Saber el limite de antemano evita el overflow silencioso, que es el bug mas caro en competencia.

C++\Formulario\Secuencias Notables.cpp

Fibonacci F(0)=0, F(1)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2)

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
F(n)	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377	610

F(20)=6765 F(30)=832040 F(40)=102334155
 F(92) = 7540113804746346429 es el ULTIMO que cabe en long long;
 F(93) = 12200160415121876738 ya se pasa (el techo es $9.22 \cdot 10^{18}$).
 Identidades:
 $F(m+n) = F(m)F(n+1) + F(m-1)F(n)$ fast doubling
 $\text{sum}_{\{i < n\}} F(i) = F(n+2) - 1$
 $F(n-1)F(n+1) - F(n)^2 = (-1)^n$ Cassini
 $\text{gcd}(F(m), F(n)) = F(\text{gcd}(m, n))$

Lucas L(0)=2, L(1)=1, misma recurrencia

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L(n)	2	1	3	4	7	11	18	29	47	76	123	199	322	521

$L(n) = F(n-1) + F(n+1)$

Numeros figurados

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
triangular	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66	78	91	105	120
cuadrado	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225
pentagonal	1	5	12	22	35	51	70	92	117	145	176	210	247	287	330
hexagonal	1	6	15	28	45	66	91	120	153	190	231	276	325	378	435

triangular $T(n) = n(n+1)/2$, $T(n) + T(n-1) = n^2$

Factoriales (20! es el ultimo que cabe en long long)

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n!	1	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880

10! = 3628800 13! = 6227020800 (ya se pasa de int)
 11! = 39916800 15! = 1307674368000
 12! = 479001600 20! = 2432902008176640000
 21! desborda long long. Si aparece n! con $n > 20$, es modular.

Potencias de 2

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2^k	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

$2^{20} = 1048576$ ($\sim 10^6$)
 $2^{30} = 1073741824$ ($\sim 10^9$, limite de int)
 $2^{31} = 2147483648$ $2^{32} = 4294967296$
 $2^{62} = 4611686018427387904$ (long long aguanta hasta $2^{63}-1$)

Numeros perfectos (iguales a la suma de sus divisores propios)

6, 28, 496, 8128, 33550336
 Todos los pares son $2^p(p-1) \cdot (2^p - 1)$ con $2^p - 1$ primo (Mersenne).

En C++

Fibonacci por fast doubling: $O(\log n)$, aguanta $n = 10^{18}$.

```
pair<ll,ll> fib(ll n) { // devuelve {F(n), F(n+1)} mod M
    if (!n) return {0, 1};
    pair<ll,ll> p = fib(n >> 1);
    ll a = p.first, b = p.second;
    ll c = a * ((2*b % M - a + M) % M) % M;
    ll d = (a*a + b*b) % M;
    return (n & 1) ? make_pair(d, (c+d) % M) : make_pair(c, d);
}
```

 Los figurados son $O(1)$ directo:

14.9 Secuencias Notables (cont.)

```
11 triangular(11 n) { return n*(n+1)/2; }
11 pentagonal(11 n) { return n*(3*n-1)/2; }
11 hexagonal(11 n) { return n*(2*n-1); }
```

Para factoriales, tabla hasta 20 y listo: mas alla no cabe sin modulo.

14.10 STL Indispensable

Las funciones de la libreria estandar que la gente reimplementa a mano por no saber que existen, y las que se usan mal por un detalle: next_permutation solo recorre las n! si el vector arranca ordenado (verificado: desde {1,2,3} da 6 permutaciones, desde {3,1,2} solo 2), y substr toma (inicio, CANTIDAD) y no (inicio, fin). Tener esta lista a mano ahorra escribir veinte lineas que ya vienen hechas y probadas.

C++\Formulario\STL Indispensable.cpp

Ordenar y buscar (el vector debe estar ordenado para los bound)

```
sort(all(v))          0(n log n)
stable_sort(all(v))   conserva el orden de los iguales
sort(all(v), greater<int>()) descendente
lower_bound(all(v), x) primer elemento >= x
upper_bound(all(v), x) primer elemento > x
    cuantos x hay = upper_bound - lower_bound
    posicion = lower_bound(all(v), x) - v.begin()
binary_search(all(v), x) devuelve solo true/false
nth_element(v.begin(), v.begin()+k, v.end())
    deja el k-esimo en su sitio en O(n) promedio, sin ordenar todo
partial_sort(v.begin(), v.begin()+k, v.end()) solo los k primeros
```

Permutaciones

next_permutation(all(v)) siguiente en orden lexicografico
devuelve false cuando llega a la ultima y reinicia
ORDENA PRIMERO si quieres recorrer las n! (verificado)
prev_permutation(all(v))

Lo que no hay que reimplementar

```
__gcd(a,b)           en C++17 tambien gcd(a,b) y lcm(a,b)
iota(all(v), 0)       llena con 0,1,2,3,...
accumulate(all(v), 0LL) suma (usa 0LL para no desbordar)
max_element / min_element devuelven ITERADOR: resta v.begin()
count(all(v), x)       find(all(v), x) reverse(all(v))
rotate(v.begin(), v.begin()+k, v.end()) rota a la izquierda
fill(all(v), x)         v.assign(n, x) swap(a, b)
minmax_element(all(v)) devuelve los dos de una
is_sorted(all(v)) next(it) prev(it)
```

Conversiones

```
to_string(x) stoi(s) stoll(s) stod(s)
s.substr(i, LARGO) <- cantidad, NO posicion final
s.find(t) devuelve string::npos si no aparece
getline(cin, s) lee la linea entera con espacios
stringstream ss(linea); while (ss >> token) ... partir por espacio
```

Estructuras y cuando usarlas

```
vector<int> v(n, 0)          vector<vector<int>> g(n)
set / multiset               ordenado, O(log n), tiene .lower_bound propio
unordered_set               O(1) promedio, sin orden
map / unordered_map         igual pero clave -> valor
deque                       push_front y push_back en O(1)
priority_queue              max-heap; greater<> para convertirlo en min-heap
bitset<N>                   operaciones de 64 bits por vez, 8x menos memoria
array<int, N>               tamano fijo, sin costo de heap
```

Detalles que sirven

v.reserve(n) evita realocar si sabes el tamano de antemano
emplace_back construye en el sitio, evita una copia
structured bindings: for (auto &[k, val] : mapa) (C++17)
lambda: [](int a, int b){ return a > b; }
capturar por referencia para comparadores con datos externos:
sort(all(idx), [&](int i, int j){ return v[i] < v[j]; });

14.11 Sumas y Series

Las sumas cerradas que mas se repiten, cada una con sus primeros valores para reconocer el patron directamente en el ejemplo del enunciado: si la salida crece 1, 3, 6, 10, 15 es Gauss; 1, 4, 9, 16 son cuadrados; 1, 5, 14, 30 es suma de cuadrados; 1, 9, 36, 100 es suma de cubos. Identificar la sucesion en los casos de prueba suele ser mas rapido que derivar.

C++\Formulario\Sumas y Series.cpp

Gauss: suma de los primeros n enteros

```
1 + 2 + ... + n = n(n+1)/2
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
S(n)   1  3  6 10 15 21 28 36 45 55 66 78
```

Suma de cuadrados

```
1^2 + 2^2 + ... + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
S(n)   1  5 14 30 55 91 140 204 285 385 506 650
```

Suma de cubos = el cuadrado de la suma de Gauss

```
1^3 + 2^3 + ... + n^3 = [n(n+1)/2]^2
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
S(n)   1  9 36 100 225 441 784 1296 2025 3025 4356 6084
```

Impares dan cuadrados perfectos, pares dan n(n+1)

```
1+3+5+...+(2n-1) = n^2          2+4+...+2n = n(n+1)
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
impares  1  4  9 16 25 36 49 64 81 100 121 144
pares    2  6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156
```

Progresion aritmetica (a, a+d, a+2d, ...)

```
termino k : a + (k-1)d
suma de n : n(2a + (n-1)d)/2 = n(primer + ultimo)/2
```

Progresion geometrica (a, ar, ar^2, ...)

```
termino k : a*r^(k-1)
suma de n : a*(r^n - 1)/(r - 1) si r != 1
suma inf : a/(1 - r) si |r| < 1
En modular /(r-1) es inverso modular; si r = 1 mod p no existe.
```

Potencias de 2: la suma es la siguiente menos 1

```
1 + 2 + 4 + ... + 2^n = 2^(n+1) - 1
n      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
2^n    1  2  4  8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096
suma   1  3  7 15 31 63 127 255 511 1023 2047 4095 8191
```

Serie armonica H(n) = 1 + 1/2 + ... + 1/n ~ ln(n) + 0.5772

H(10) ~ 2.93 H(100) ~ 5.19 H(10^6) ~ 14.39
Aparece al contar divisores: sum_{d=1..n} n/d ~ n*ln(n).

Conteos sobre un arreglo de n elementos

```
pares i<j : n(n-1)/2
pares ordenados i!=j : n(n-1)
subarreglos contiguos : n(n+1)/2
subconjuntos : 2^n no vacios: 2^n - 1
```

En C++ (todo O(1); dividir ANTES de multiplicar evita el overflow)

```
11 gauss(11 n) { // 1+2+...+n
    return n % 2 ? (n+1)/2*n : n/2*(n+1);
}
11 sumaCuadrados(11 n) { // 1^2+...+n^2
    11 a = n, b = n+1, c = 2*n+1;
    if (a % 2 == 0) a /= 2; else b /= 2;
    if (a % 3 == 0) a /= 3;
    else if (b % 3 == 0) b /= 3; else c /= 3;
    return a * b * c;
}
11 sumaCubos(11 n) { 11 g = gauss(n); return g * g; }
```

14.11 Sumas y Series (cont.)

```
Con n = 10^9, gauss(n) = 500000000500000000 y cabe en long long;
pero n*(n+1) sin dividir primero YA se desborda.
Suma geometrica modular, O(log n):
ll sumaGeoMod(ll a, ll r, ll n) { // a(r^n-1)/(r-1) mod M
    if (r % M == 1) return a % M * (n % M) % M;
    ll num = (modpow(r, n, M) - 1 + M) % M;
    return a % M * num % M * modpow((r-1) % M, M-2, M) % M;
}
```

14.12 Tabla ASCII

Tabla ASCII de los caracteres imprimibles (32 a 126) en cuatro columnas, mas los valores y trucos que se usan de verdad: c - '0' para el digito, c - 'a' para el indice de la letra, y que 'a' - 'A' = 32 permite cambiar de caso con un xor. Incluye la nota del '\r' de Windows, que rompe comparaciones al leer con getline.

C++\Formulario\Tabla ASCII.cpp

dec	chr	dec	chr	dec	chr	dec	chr
32	SP	56	8	80	P	104	h
33	!	57	9	81	Q	105	i
34	"	58	:	82	R	106	j
35	#	59	;	83	S	107	k
36	\$	60	<	84	T	108	l
37	%	61	=	85	U	109	m
38	&	62	>	86	V	110	n
39	'	63	?	87	W	111	o
40	(	64	@	88	X	112	p
41	)	65	A	89	Y	113	q
42	*	66	B	90	Z	114	r
43	+	67	C	91	[	115	s
44	,	68	D	92	\	116	t
45	-	69	E	93	]	117	u
46	.	70	F	94	^	118	v
47	/	71	G	95	_	119	w
48	0	72	H	96	`	120	x
49	1	73	I	97	a	121	y
50	2	74	J	98	b	122	z
51	3	75	K	99	c	123	{
52	4	76	L	100	d	124	
53	5	77	M	101	e	125	}
54	6	78	N	102	f	126	~
55	7	79	O	103	g		

Lo que de verdad se usa

```
'0' = 48      '9' = 57      digito: c - '0'
'A' = 65      'Z' = 90
'a' = 97      'z' = 122     indice: c - 'a' (0..25)
'a' - 'A' = 32 -> minusc: c | 32, mayuscula: c & ~32
' ' = 32      '\n' = 10    '\0' = 0    '\t' = 9
Cambiar de caso con xor: c ^ 32
```

Cheques de <cctype>

```
isalpha isdigit isalnum isupper islower isspace ispunct
toupper tolower
Rapido sin libreria: (c>='0' && c<='9')
```

Control mas comunes (no imprimibles)

```
0 NUL    9 TAB    10 LF (\n)  13 CR (\r)  27 ESC
Archivos de Windows traen CR+LF: si lees con getline puede
quedar un '\r' al final de la linea. Quitarlo antes de comparar.
```

14.13 Teoria de Numeros

Divisores, phi, gcd, aritmetica modular y CRT, con las tablas hasta 20 para revisar a mano un caso chico. La mitad de los problemas de numeros se resuelven sabiendo que d(n), sigma(n) y phi(n) salen directo de la factorizacion, y que en modular dividir significa multiplicar por el inverso.

C++\Formulario\Teoria de Numeros.cpp

Con la factorizacion n = p1^a1 * p2^a2 * ...

```
cantidad de divisores d(n) = (a1+1)(a2+1)...
suma de divisores sigma(n) = prod (p^(a+1)-1)/(p-1)
```

14.13 Teoria de Numeros (cont.)

```
funcion de Euler phi(n) = n * prod (1 - 1/p)
Ejemplo n=12=2^2*3 : d=3*2=6, sigma=7*4=28, phi=12*(1/2)(2/3)=4
```

Tablas hasta 20

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d(n)	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4	2	6	2	4	4	5	2	6	2	6
sig(n)	1	3	4	7	6	12	8	15	13	18	12	28	14	24	24	31	18	39	20	42
phi(n)	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4	10	4	12	6	8	8	16	6	18	8

gcd y lcm

```
gcd(a,b) * lcm(a,b) = a*b      (dividir antes de multiplicar)
gcd(a,b) = gcd(b, a mod b)     Euclides
gcd(F(m), F(n)) = F(gcd(m,n)) Fibonacci
a y b coprimos <=> gcd(a,b) = 1
```

Modular

```
Fermat : a^(p-1) = 1 mod p      si p primo y p no divide a
inverso : a^(p-2) mod p        si p primo
Euler : a^phi(m) = 1 mod m      si gcd(a,m) = 1
Wilson : (p-1)! = -1 mod p      si y solo si p es primo
(a/b) mod p = a * b^(p-2) mod p
```

OJO: restar en modular siempre ((a-b) % m + m) % m

Teorema chino del resto (CRT)

```
x = r1 mod m1, x = r2 mod m2, con m1, m2 coprimos
-> solucion unica modulo m1*m2
```

Legendre: exponente de p en n!

```
e = n/p + n/p^2 + n/p^3 + ... (divisiones enteras)
Sirve para contar ceros finales de n! (exponente de 5).
```

Primos menores que 100 (hay 25)

```
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89
97
```

Criba: O(n log log n). Cantidad de primos ~ n/ln(n).

```
hasta 10^3 hay 168      hasta 10^6 hay 78498
hasta 10^4 hay 1229     hasta 10^7 hay 664579
hasta 10^5 hay 9592     hasta 10^9 hay ~5.08*10^7
```

En C++ (factorizar en O(sqrt n) da los tres de una)

```
ll numDivisores(ll n) {
    ll r = 1;
    for (ll p = 2; p*p <= n; p++) if (n % p == 0) {
        ll e = 0; while (n % p == 0) n /= p, e++;
        r *= e + 1;
    }
    if (n > 1) r *= 2; // quedo un primo grande
    return r;
}

ll sumaDivisores(ll n) {
    ll r = 1;
    for (ll p = 2; p*p <= n; p++) if (n % p == 0) {
        ll t = 1, q = 1;
        while (n % p == 0) n /= p, q *= p, t += q;
        r *= t;
    }
    if (n > 1) r *= 1 + n;
    return r;
}

ll phi(ll n) {
    ll r = n;
    for (ll p = 2; p*p <= n; p++) if (n % p == 0) {
        while (n % p == 0) n /= p;
        r -= r / p;
    }
}
```

14.13 Teoria de Numeros (cont.)

```

    if (n > 1) r -= r / n;
    return r;
}
ll modpow(ll b, ll e, ll m) {          // O(log e)
    ll r = 1; b %= m;
    while (e) { if (e & 1) r = r*b % m; b = b*b % m; e >>= 1; }
    return r;
}
inverso modular con m primo: modpow(a, m-2, m)
ll legendre(ll n, ll p) {              // exponente de p en n!
    ll e = 0;
    for (ll q = p; q <= n; q *= p) e += n / q;
    return e;
}
Criba lineal, O(n): cada compuesto se tacha UNA sola vez.
vector<int> criba(int n) {
    vector<int> pr; vector<char> c(n+1, 1); c[0] = c[1] = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (c[i]) pr.push_back(i);
        for (int p : pr) {
            if ((ll)i*p > n) break;
            c[i*p] = 0;
            if (i % p == 0) break;
        }
    }
    return pr;
}

```

14.14 Trampas de C++

Los errores que compilan sin una sola advertencia y dan respuesta equivocada: division entera con negativos, overflow porque int*int se calcula en int antes de guardarse en long long, pow devolviendo 9999999999999999 en vez de 10^{15} , y comparadores de sort que rompen el programa por usar <= en vez de <. Todos los valores de aqui estan verificados corriendo el codigo en este mismo equipo.

C++\Formulario\Trampas de C++.cpp

Division y modulo con negativos (verificado)

```

-7 / 2 = -3      1a division trunca HACIA CERO, no hacia abajo
-7 % 2 = -1      el resto se lleva el signo del dividendo
7 / -2 = -3      7 % -2 = 1
floor(-7.0/2) = -4 -> distinto de -7/2
modulo siempre positivo : ((a % m) + m) % m
division hacia abajo : (a - ((a % m) + m) % m) / m
Esto rompe hashing, indices circulares y aritmetica modular.

```

Overflow silencioso (verificado)

```

int a = 100000, b = 100000;
long long x = a * b;          -> 1410065408 MAL
long long x = (long long)a * b; -> 100000000000 bien
La conversion ocurre DESPUES de multiplicar: castea un operando.
1 << 40 -> 0                  1LL << 40 -> 1099511627776
accumulate(v.begin(), v.end(), 0) suma en int, desborda
accumulate(v.begin(), v.end(), 0LL) suma en long long
Regla: si el resultado pasa de  $2^{10^9}$ , todo el camino en 11.

```

pow y sqrt son de punto flotante (verificado que falla)

```

(long long)pow(10,15) = 999999999999999 le falta 1
(long long)pow(5,15) = 30517578124 le falta 1
Para enteros usa exponenciacion binaria propia.
Para raiz entera, redondea y ajusta:
long long r = sqrtl(n);
while (r*r > n) r--;
while ((r+1)*(r+1) <= n) r++;

```

Comparadores de sort

Tiene que ser Estricto: return a < b; nunca a <= b
 Con <= el sort puede salirse del arreglo y tumbiar el programa.
 Descendente: return a > b;
 Por varios campos:
 if (a.x != b.x) return a.x < b.x;

14.14 Trampas de C++ (cont.)

```

return a.y < b.y;

```

Contenedores

m[k] CREA la clave con valor por defecto si no existe.
 Para solo consultar: m.count(k) o m.find(k).
 unique() exige el vector ORDENADO y no borra por si solo:
 sort(all(v)); v.erase(unique(all(v)), v.end());
 En set y map usa el miembro s.lower_bound(x): es O(log n).
 std::lower_bound(s.begin(), s.end(), x) recorre en O(n).
 priority_queue es MAXIMO por defecto. Para minimo:
 priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq;
 Borrar de un vector mientras lo recorres invalida iteradores.

Entrada y salida

cin >> x salta espacios y DEJA el '\n' pendiente. Si despues
 usas getline, lees una linea vacia: consume el salto primero.
 endl hace flush cada vez; dentro de un bucle usa '\n'.
 Al inicio del main:
 ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
 printf de long long es %lld, no %d.
 Si mezclas printf y cout con sync desactivado, el orden se rompe.

Punto flotante

Nunca compares con ==. Usa fabs(a-b) < 1e-9.
 double guarda ~15-16 digitos; por encima de 2^{53} pierde enteros.
 Imprimir con decimales: cout << fixed << setprecision(k)
 Si el problema es de enteros, resuelvelo con enteros.

14.15 Trigonometria

Conversion grados-radianes, la tabla de valores exactos, las identidades que se usan para simplificar antes de programar, y las leyes de senos y cosenos para resolver un triangulo del que solo se conocen algunos lados o angulos. El detalle practico mas importante: en C++ sin, cos y tan reciben RADIANTES, y para sacar el angulo de un vector hay que usar atan2(y,x), no atan(y/x), que pierde el cuadrante. Valores e identidades verificados numericamente.

C++\Formulario\Trigonometria.cpp

Conversion

```

radianes = grados * pi / 180
grados = radianes * 180 / pi
PI = acos(-1.0) (mas exacto que escribir 3.14159...)
En C++ sin/cos/tan reciben RADIANTES, no grados.

```

Valores exactos (verificados)

	0	30	45	60	90
grados	0	30	45	60	90
radianes	0	pi/6	pi/4	pi/3	pi/2
sin	0	1/2	r2/2	r3/2	1
cos	1	r3/2	r2/2	1/2	0
tan	0	r3/3	1	r3	inf
r2 = sqrt(2)	~ 1.4142136		r3 = sqrt(3)		~ 1.7320508

Triangulo rectangulo

sin = cateto opuesto / hipotenusa
 cos = cateto adyacente / hipotenusa
 tan = opuesto / adyacente = sin / cos
 Pitagoras : a^2 + b^2 = c^2
 Ternas enteras comunes: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25

Identidades (verificadas)

```

sin^2 t + cos^2 t = 1
sin(2t) = 2 sin t cos t
cos(2t) = cos^2 t - sin^2 t = 1 - 2 sin^2 t = 2 cos^2 t - 1
sin(a+b) = sin a cos b + cos a sin b
cos(a+b) = cos a cos b - sin a sin b
tan(a+b) = (tan a + tan b) / (1 - tan a tan b)
sin(-t) = -sin t      cos(-t) = cos t
sin(pi - t) = sin t   cos(pi - t) = -cos t
periodo de sin y cos : 2pi      periodo de tan : pi

```

Triangulo cualquiera (verificados con el triangulo 3-4-5)

ley de senos : $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$
 ley de cosenos : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$
 despejando : $\cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$
 si $\cos C > 0$ el angulo es agudo, si < 0 es obtuso
 area = $(1/2) * a * b * \sin C$
 radio circunscrito $R = a*b*c / (4 * \text{area})$
 radio inscrito $r = \text{area} / s$ con s el semiperimetro
 Los angulos suman 180 grados: sabiendo dos, el tercero sale solo.

atan2 contra atan

*atan2(y, x) devuelve el angulo correcto en los cuatro cuadrantes, en el rango $(-\pi, \pi]$. Ejemplo: $\text{atan2}(-1, -1) = -135$ grados. $\text{atan}(y/x)$ pierde el cuadrante y se rompe cuando $x = 0$. Angulo CON SIGNO entre dos vectores: $\text{atan2}(\text{cross}(a,b), \text{dot}(a,b))$
 Para ordenar puntos alrededor de un centro se puede usar *atan2*, pero con enteros es mas exacto comparar por cuadrante y luego por producto cruz, sin tocar flotantes.*

14.16 Trucos de Bits

Identidades de bits con la situacion concreta en la que sirve cada una, que es la parte que no se deduce: $n \& (n-1)$ es "potencia de 2", $n \& -n$ es el avance del Fenwick, y el xor se usa porque $a^a=0$ deja solo lo que aparece un numero impar de veces. Los valores de los builtins estan verificados corriendo el codigo, no de memoria. La trampa mas cara de esta seccion: $1 \ll 40$ da 0 porque el literal 1 es int; hay que escribir $1LL \ll 40$.

C++\Formulario\Trucos de Bits.cpp

Operar el bit k (k empieza en 0)

```
leer      : (n >> k) & 1
prender  : n |= 1LL << k
apagar   : n &= ~(1LL << k)
voltrear : n ^= 1LL << k
mascara de k bits en 1 : (1LL << k) - 1
OJO: 1 << 40 da 0 porque el 1 es int. Usa 1LL << 40.
```

Identidades y para que sirve cada una

```
n & (n-1)  apaga el bit encendido mas bajo
           -> n & (n-1) == 0 dice si n es potencia de 2
           -> contar bits: while (n) { n &= n-1; c++; }
n & -n     deja SOLO el bit mas bajo (lowbit)
           -> es el avance del Fenwick tree: i += i & -i
n | (n+1)  prende el cero mas bajo
n & (n+1)  apaga la cola de unos del final
n ^ (n>>1) codigo Gray: dos consecutivos difieren en 1 bit
           -> recorrer subconjuntos cambiando un elemento
a ^ a = 0  y a ^ 0 = a
           -> el que aparece un numero impar de veces sale solo
           -> xor de rango [l,r] = pre[r] ^ pre[l-1]
a ^ b >= 0 a y b tienen el mismo signo
```

Codigo Gray, primeros valores

```
i      0  1  2  3  4  5  6  7
i^(i>>1) 0  1  3  2  6  7  5  4
binario 000 001 011 010 110 111 101 100
```

Builtins de GCC (verificados con x = 40 = 101000b)

```
__builtin_popcount(40) = 2  bits en 1
__builtin_ctz(40)      = 3  ceros al final = indice del lowbit
__builtin_clz(40)      = 26 ceros al inicio (sobre 32 bits)
__builtin_parity(7)    = 1  1 si la cantidad de bits es impar
Para long long agrega ll: __builtin_popcountll, __builtin_ctzll
PELIGRO: ctz y clz con n = 0 son comportamiento indefinido.
bit mas alto de n = 31 - clz(n) = floor(log2(n))
siguiente potencia de 2 >= n : 1 << (32 - clz(n-1))
```

Subconjuntos

recorrer TODAS las submascaras de m (sin el vacio):
 for (int s = m; s; s = (s-1) & m)

14.16 Trucos de Bits (cont.)

hacerlo para todas las mascaras cuesta 3^n , no 4^n
 complemento dentro de n bits : $m \wedge ((1 \ll n) - 1)$
 recorrer los bits: for (b=0;b<n;b++) if (m >> b & 1) ...
 agregar elemento b: $m | (1 \ll b)$ quitarlo: $m \& \sim(1 \ll b)$

Desplazamientos como aritmetica

```
n << 1 = n*2      n << k = n * 2^k
n >> 1 = n/2 solo si n >= 0
OJO: >> redondea hacia abajo y la division hacia cero:
      -7 >> 1 = -4 pero -7 / 2 = -3
```

Cuando conviene pensar en bitmask

$n \leq 20$ -> DP sobre 2^n estados es viable ($\sim 10^6$)
 $n \leq 25$ -> 2^n cabe, pero ya va justo
 Estado tipico: $dp[\text{mascara}] = \text{mejor valor usando ese subconjunto}$.
 Si el enunciado dice $n \leq 20$, casi siempre es bitmask DP.
 $\text{bitset}\langle N \rangle$ para cribas o DP booleana: 64 veces menos memoria y opera and/or/shift de a 64 bits por vez.

15 - Divide and Conquer

15.1 Conteo de Inversiones con Merge Sort - Frosh Merge Sort

La otra forma de resolver "Frosh Week" (problema F, CCPL), la misma del archivo "frosh" pero sin ninguna estructura de datos. La equivalencia del problema es la misma: el minimo de intercambios de vecinos para ordenar la fila es exactamente el numero de INVERSIONES. LA IDEA, Y ES DE LAS MAS BONITAS QUE HAY: un merge sort ya compara todas las parejas que importan, solo que normalmente tira esa informacion. Al mezclar dos mitades YA ORDENADAS, en el momento en que se toma un elemento de la derecha (R[j]) porque es menor que L[i], ese elemento es menor que L[i] Y QUE TODOS LOS QUE LE SIGUEN EN L, porque L esta ordenada. Como todos ellos estan a la izquierda en el arreglo original, ahi hay $n1 - i$ inversiones de golpe. Esa sola linea, respuesta += $n1 - i$, convierte un ordenamiento en un contador. POR QUE SE PUEDEN SUMAR LAS PARTES: toda inversion (i, j) cae en exactamente uno de tres casos, las dos dentro de la mitad izquierda, las dos dentro de la derecha, o una en cada mitad. Las dos primeras las cuentan las llamadas recursivas y la tercera la cuenta el merge, sin solaparse ni dejar ninguna afuera. De ahi sale el $O(n \log n)$. EL DETALLE QUE PARECE TRIVIAL Y NO LO ES: la comparacion tiene que ser $L[i] \leq R[j]$, con el igual del lado izquierdo. Si se pone $<$, los elementos iguales se toman de la derecha y se cuentan como inversiones, lo que da de mas. En este problema los numeros de estudiante son todos distintos y no se nota, pero en cualquier otro con repetidos si. long long en el contador: con $n = 10^6$ al revés salen casi $5 \cdot 10^{11}$ inversiones. DOS COSAS QUE LE CUESTAN TIEMPO A ESTA VERSION Y NO SE VEN (medido, $n = 10^6$ aleatorio): tal como esta 624 ms agregandole `ios::sync_with_stdio(false)` 452 ms ademas con UN solo buffer en vez de crear L y R 360 ms Lo primero es que leer 10^6 enteros con cin sin desactivar la sincronizacion con stdio cuesta mas que todo el algoritmo. Lo segundo es que crear dos vectores DENTRO de merge significa ~2 millones de asignaciones de memoria; con un unico buffer del tamano del arreglo reservado una sola vez, se hace una. Asi arreglada es la version mas rapida y la que menos memoria usa (~8 MB contra los ~16 MB del Fenwick, que guarda el arreglo, su copia ordenada y el bit de long long). La de Fenwick se queda en el cuaderno porque se generaliza a otras preguntas; esta solo cuenta inversiones. Verificado contra la version de Fenwick con $n = 10^6$ en tres escenarios (aleatorio, invertido y ya ordenado): identicas, 250188280112 en el aleatorio.

C++\CCPL\froshMergeSort.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 long long respuesta = 0;
7
8 void merge(vector<int>& arr, int left, int mid, int right) {
9     int n1 = mid - left + 1;
10    int n2 = right - mid;
11
12
13    vector<int> L(n1);
14    vector<int> R(n2);
15
16    for (int i = 0; i < n1; i++)
```

15.1 Conteo de Inversiones con Merge Sort - Fr sh Merge Sort (cont.)

```

17     L[i] = arr[left + 1];
18     for (int j = 0; j < n2; j++)
19         R[j] = arr[mid + 1 + j];
20
21     int i = 0, j = 0, k = left;
22
23     while (i < n1 && j < n2) {
24         if (L[i] <= R[j]) {
25             arr[k] = L[i];
26             i++;
27         } else {
28             arr[k] = R[j];
29             respuesta += n1 - i;
30             j++;
31         }
32         k++;
33     }
34
35     while (i < n1) {
36         arr[k] = L[i];
37         i++;
38         k++;
39     }
40
41     while (j < n2) {
42         arr[k] = R[j];
43         j++;
44         k++;
45     }
46 }
47
48 void mergeSort(vector<int>& arr, int left, int right) {
49     if (left >= right)
50         return;
51
52     int mid = left + (right - left) / 2;
53
54     mergeSort(arr, left, mid);
55     mergeSort(arr, mid + 1, right);
56
57     merge(arr, left, mid, right);
58 }
59
60 int main() {
61
62     int n = 0;
63
64     while (cin >> n){
65
66         respuesta = 0;
67         vector<int> arr;
68
69         for(int i = 0; i < n; i++){
70             int num = 0;
71             cin >> num;
72             arr.push_back(num);
73         }
74
75         mergeSort(arr, 0, arr.size() - 1);
76         cout << respuesta << endl;
77     }
78
79     return 0;
80 }
81
82 }
```

16.1 Building Roads - DSU (Union-Find)

DSU con compresi n de camino y union por tama o, que juntas dan casi $O(1)$ amortizado por operaci n. Se unen todas las aristas dadas y despu s se recorre $1..n$ preguntando quien es su propio padre: esos son los representantes, uno por componente. Con c componentes hacen falta $c-1$ aristas nuevas, y basta encadenar los representantes en fila. CUANDO USAR DSU: cuando la pregunta es " stos dos est n conectados" o "  cuantas componentes hay" y las aristas solo se AGREGAN, nunca se quitan. Si hay que quitar aristas, DSU no sirve tal cual y toca procesar al rev s en el tiempo, o irse a link-cut trees. Para solo contar componentes un BFS o DFS tambi n alcanza; DSU gana cuando las consultas se intercalan con las uniones, o cuando es la base de Kruskal.

C++\CSES\Graph Algorithms\Building Roads.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  vector<long long> padre;
5  vector<long long> tamano;
6
7  long long encontrar(long long x)
8  {
9      if(padre[x] == x)
10         {
11             return x;
12         }
13
14         return padre[x] = encontrar(padre[x]);
15     }
16
17 void unir(long long a, long long b)
18 {
19     a = encontrar(a);
20     b = encontrar(b);
21
22     if(a == b)
23     {
24         return;
25     }
26
27     if(tamano[a] < tamano[b])
28     {
29         swap(a, b);
30     }
31
32     padre[b] = a;
33     tamano[a] += tamano[b];
34 }
35
36 int main()
37 {
38     ios::sync_with_stdio(false);
39     cin.tie(nullptr);
40
41     long long n, m;
42     cin >> n >> m;
43
44     padre.resize(n + 1);
45     tamano.resize(n + 1, 1);
46
47     for(long long i = 1; i <= n; i++)
48     {
49         padre[i] = i;
50     }
51
52     long long a, b;
53
54     for(long long i = 0; i < m; i++)
55     {
56         cin >> a >> b;
57         unir(a, b);
58     }
59
60     vector<long long> familias;
61 }
```

16.1 Building Roads - DSU (Union-Find) (cont.)

```

62     for(long long i = 1; i <= n; i++)
63     {
64         if(encontrar(i) == i)
65         {
66             familias.push_back(i);
67         }
68     }
69     cout << (familias.size()-1) << '\n';
70
71     for(long long i = 0; i + 1 < familias.size(); i++)
72     {
73         cout << familias[i] << ' ' << familias[i + 1] << '\n';
74     }
75
76     return 0;
77 }

```

16.2 Building Teams - BFS de Bicoloreo (Bipartito)

Bicoloreo por BFS: se pinta el primer nodo de 1 y cada vecino del color opuesto. Si en algun momento aparece una arista entre dos nodos del MISMO color, el grafo tiene un ciclo impar y no es bipartito. El for de afuera reinicia el BFS en cada componente, que es lo que se olvida. CUANDO USAR: cada vez que un problema pida partir en DOS grupos con "estos dos no pueden ir juntos", o preguntar si se puede 2-colorear. Bipartito equivale a no tener ciclos de longitud impar. Y es el prerrequisito para matching bipartito: si el problema habla de emparejar dos conjuntos, lo primero es verificar que el grafo sea bipartito.

C++\CSES\Graph Algorithms\Building Teams.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      long long n, m;
10
11      cin >> n >> m;
12
13      vector<vector<long long>> vecinos(n + 1);
14
15      long long a, b;
16
17      while(m--)
18      {
19          cin >> a >> b;
20
21          vecinos[a].push_back(b);
22          vecinos[b].push_back(a);
23      }
24
25      vector<long long> valores(n + 1, -1);
26
27      for(long long i = 1; i <= n; i++)
28      {
29          if(valores[i] == -1)
30          {
31              queue<long long> cola;
32
33              valores[i] = 1;
34              cola.push(i);
35
36              while(!cola.empty())
37              {
38                  long long actual = cola.front();
39                  cola.pop();
40
41                  for(long long conexion : vecinos[actual])
42                  {
43                      if(valores[conexion] == -1)

```

16.2 Building Teams - BFS de Bicoloreo (Bipartito) (cont.)

```

44          {
45              if(valores[actual] == 1)
46              {
47                  valores[conexion] = 2;
48              }
49              else
50              {
51                  valores[conexion] = 1;
52              }
53
54              cola.push(conexion);
55          }
56          else if(valores[conexion] == valores[actual])
57          {
58              cout << "IMPOSSIBLE\n";
59              return 0;
60          }
61      }
62  }
63  }
64  }
65
66  for(long long i = 1; i <= n; i++)
67  {
68      cout << valores[i];
69
70      if(i < n)
71      {
72          cout << ' ';
73      }
74  }
75
76  cout << '\n';
77
78  return 0;
79 }

```

16.3 Counting Rooms - Flood Fill en Grilla (BFS)

Contar componentes conexas en una grilla. Se barre celda por celda y, al encontrar una libre sin visitar, se lanza un BFS que marca todo su cuarto y se suma uno al total. Marcar la celda como visitada AL ENCOLARLA (no al sacarla) es lo que evita que entre dos veces a la cola. Aquí se reusa la matriz de entrada como arreglo de visitados poniendo 'X': ahorra memoria y una estructura aparte. CUANDO USAR: cualquier problema de grilla que pregunte cuantas regiones, islas, lagos o manchas hay, o el tamaño de la región que contiene a una celda. BFS y DFS dan lo mismo aquí; se prefiere BFS iterativo porque con 1000x1000 celdas un DFS recursivo puede reventar la pila.

C++\CSES\Graph Algorithms\Counting Rooms.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      ios::sync_with_stdio(false);
7      cin.tie(nullptr);
8
9      long long n, m;
10     cin >> n >> m;
11
12     vector<string> matriz(n);
13
14     for(long long i = 0; i < n; i++)
15     {
16         cin >> matriz[i];
17     }
18
19     queue<pair<long long, long long>> cuartos;
20
21     long long numCuartos = 0;
22
23     for(long long i = 0; i < n; i++)

```

16.3 Counting Rooms - Flood Fill en Grilla (BFS) (cont.)

```

24 {
25     for(long long j = 0; j < m; j++)
26     {
27         if(matriz[i][j] == '.')
28         {
29             matriz[i][j] = 'X';
30             cuartos.push({i, j});
31
32             while(!cuartos.empty())
33             {
34                 long long x = cuartos.front().first;
35                 long long y = cuartos.front().second;
36                 cuartos.pop();
37
38                 if(x - 1 >= 0 && matriz[x - 1][y] == '.')
39                 {
40                     matriz[x - 1][y] = 'X';
41                     cuartos.push({x - 1, y});
42                 }
43
44                 if(x + 1 < n && matriz[x + 1][y] == '.')
45                 {
46                     matriz[x + 1][y] = 'X';
47                     cuartos.push({x + 1, y});
48                 }
49
50                 if(y - 1 >= 0 && matriz[x][y - 1] == '.')
51                 {
52                     matriz[x][y - 1] = 'X';
53                     cuartos.push({x, y - 1});
54                 }
55
56                 if(y + 1 < m && matriz[x][y + 1] == '.')
57                 {
58                     matriz[x][y + 1] = 'X';
59                     cuartos.push({x, y + 1});
60                 }
61             }
62
63             numCuartos++;
64         }
65     }
66 }
67
68 cout << numCuartos;
69
70 return 0;
71 }

```

16.4 Course Schedule - Orden Topologico (Kahn)

Orden topologico con el algoritmo de Kahn: se meten a la cola los nodos con grado de entrada 0 (nadie los obliga a esperar), y cada vez que se saca uno se le "quita" la arista a sus vecinos; el que se queda sin prerrequisitos entra a la cola. El orden en que salen de la cola es un orden topologico valido. LO QUE HACE A KAHN MEJOR QUE EL DFS PARA ESTO: detecta el ciclo gratis. Si hay un ciclo, sus nodos nunca llegan a grado 0 y jamas entran a la cola, asi que al final orden tiene MENOS de n nodos. Esa sola comparacion (orden.size() != n) es todo el chequeo de IMPOSSIBLE. CUANDO USAR: prerrequisitos, dependencias, "en que orden se hacen las tareas", y como primer paso de cualquier DP sobre un DAG (ver "Game Routes" y "Longest Flight Route"). Si piden el orden lexicograficamente menor, se cambia la queue por una priority_queue de minimos y ya.

C++\CSES\Graph Algorithms\Course Schedule.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     ios::sync_with_stdio(false);
10    cin.tie(nullptr);

```

16.4 Course Schedule - Orden Topologico (Kahn) (cont.)

```

11
12    long long n, m;
13    cin >> n >> m;
14
15    vector<vector<long long>> conexiones(n);
16    vector<long long> grado(n, 0);
17
18    for(long long i = 0; i < m; i++)
19    {
20        long long a, b;
21        cin >> a >> b;
22
23        a--;
24        b--;
25
26        conexiones[a].push_back(b);
27        grado[b]++;
28    }
29
30    queue<long long> cola;
31
32    for(long long i = 0; i < n; i++)
33    {
34        if(grado[i] == 0)
35        {
36            cola.push(i);
37        }
38    }
39
40    vector<long long> orden;
41
42    while(!cola.empty())
43    {
44        long long actual = cola.front();
45        cola.pop();
46
47        orden.push_back(actual);
48
49        for(long long siguiente : conexiones[actual])
50        {
51            grado[siguiente]--;
52
53            if(grado[siguiente] == 0)
54            {
55                cola.push(siguiente);
56            }
57        }
58    }
59
60    if(orden.size() != n)
61    {
62        cout << "IMPOSSIBLE\n";
63        return 0;
64    }
65
66    for(long long nodo : orden)
67    {
68        cout << nodo + 1 << ' ';
69    }
70
71    cout << '\n';
72
73    return 0;
74 }

```

16.5 Cycle Finding - Bellman-Ford (Ciclo Negativo)

Bellman-Ford usado no para hallar distancias sino para DETECTAR un ciclo negativo y devolverlo. Se relaja n veces; si en la ultima pasada todavia hubo una mejora, esa mejora solo pudo venir de un ciclo negativo, y el nodo donde ocurrio queda guardado. EL TRUCO DE LA RECONSTRUCCION, que es lo que hay que copiar: el nodo donde se detecto la mejora NO tiene por que estar dentro del ciclo, puede ser uno colgado mas adelante. La solucion es subir n veces por el arreglo de padres: despues de n saltos es seguro que ya se entro al ciclo, porque la cadena de padres tiene a lo sumo n nodos antes de enrollarse. Desde ahi se sigue a los padres hasta volver al mismo nodo y ese es el ciclo. Aqui las distancias arrancan TODAS en 0, no en infinito, y es a proposito: equivale a poner un origen virtual conectado a todos con peso 0, asi se encuentran ciclos negativos en cualquier componente y no solo en la que alcanza el nodo 1. CUANDO USAR: detectar ciclos negativos, que es lo unico que Dijkstra no puede hacer. Aparece en arbitraje de monedas (con logaritmos negados) y en sistemas de restricciones de diferencias. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En CSES compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

C++\CSES\Graph Algorithms\Cycle Finding.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main()
7 {
8     ios::sync_with_stdio(false);
9     cin.tie(nullptr);
10
11     long long n, m;
12     cin >> n >> m;
13
14     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
15
16     for(long long i = 0; i < m; i++)
17     {
18         long long a, b, c;
19         cin >> a >> b >> c;
20
21         conexion[--a].push_back({--b, c});
22     }
23
24     vector<long long> distancia(n, 0);
25     vector<long long> padre(n, -1);
26
27     long long ciclo = -1;
28
29     for(long long i = 0; i < n; i++)
30     {
31         ciclo = -1;
32
33         for(long long a = 0; a < n; a++)
34         {
35             for(auto [b, c] : conexion[a])
36             {
37                 if(distancia[a] + c < distancia[b])
38                 {
39                     distancia[b] = distancia[a] + c;
40                     padre[b] = a;
41                     ciclo = b;
42                 }
43             }
44         }
45
46         if(ciclo == -1)
47             break;
48     }
49
50     if(ciclo == -1)
51     {
52         cout << "NO\n";
53         return 0;
54     }
55 }
```

16.5 Cycle Finding - Bellman-Ford (Ciclo Negativo) (cont.)

```
56     for(long long i = 0; i < n; i++)
57         ciclo = padre[ciclo];
58
59     vector<long long> respuesta;
60
61     long long actual = ciclo;
62
63     do
64     {
65         respuesta.push_back(actual);
66         actual = padre[actual];
67     }
68     while(actual != ciclo);
69
70     respuesta.push_back(ciclo);
71
72     cout << "YES\n";
73
74     for(long long i = respuesta.size() - 1; i >= 0; i--)
75         cout << respuesta[i] + 1 << ' ';
76
77     cout << '\n';
78
79     return 0;
80 }
```

16.6 Flight Discount - Dijkstra sobre Grafo de Capas

Dijkstra donde el estado no es solo la ciudad sino el par (ciudad, ya use el descuento). Es la tecnica de GRAFO DE CAPAS o grafo producto: se duplica el grafo, en la capa 0 nada esta usado y en la capa 1 el descuento ya se gasto, y las aristas que aplican el descuento son las unicas que cruzan de una capa a la otra. Un Dijkstra normal sobre ese grafo mas grande resuelve todo. POR QUE NO SE PUEDE MAS BARATO: la respuesta no es "el camino minimo y despues descuento la arista mas cara", porque el mejor camino con descuento puede ser otro camino completamente distinto. Hay que decidir los dos a la vez, y para eso se mete la decision dentro del estado. CUANDO USAR: cada vez que al camino minimo se le agrega un recurso limitado. "Puedes usar k teletransportes", "puedes hacer una arista gratis", "hay que llegar con tanque suficiente". La regla es multiplicar los nodos por los estados del recurso: n*(k+1) nodos, mismo Dijkstra. Si el recurso tiene muchos valores el estado explota; ahi ya toca pensar en otra cosa.

C++\CSES\Graph Algorithms\Flight Discount.cpp

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <array>
5 #include <climits>
6
7 using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     ios::sync_with_stdio(false);
12     cin.tie(nullptr);
13
14     long long n, m;
15
16     cin >> n >> m;
17
18     vector<vector<pair<long long, long long>>> vuelos(n);
19
20     long long a,b,c;
21
22     while(m--)
23     {
24         cin >> a >> b >> c;
25
26         vuelos[--a].push_back({--b,c});
27     }
28
29     //Estados
30     long long USADO = 1, NO_USADO = 0;
```

16.6 Flight Discount - Dijkstra sobre Grafo de Capas (cont.)

```

31
32     vector<vector<long long>> costoMinimo(n, vector<long long>(2, LLONG_MAX));
33
34     priority_queue<array<long long, 3>,
35                 vector<array<long long, 3>>,
36                 greater<array<long long, 3>>> cola;
37
38     costoMinimo[0][NO_USADO] = 0;
39
40     cola.push({0,0,NO_USADO});
41
42     while(!cola.empty())
43     {
44         long long costo, ciudad, estado;
45
46         costo = cola.top()[0];
47         ciudad = cola.top()[1];
48         estado = cola.top()[2];
49
50         cola.pop();
51
52         if(costoMinimo[ciudad][estado] < costo) continue;
53
54         for(pair<long long, long long> vuelo : vuelos[ciudad])
55         {
56             long long adonde = vuelo.first;
57             long long cuanto = vuelo.second;
58
59             if(costoMinimo[adonde][estado] > costo + cuanto)
60             {
61                 costoMinimo[adonde][estado] = costo + cuanto;
62
63                 cola.push({costo+cuanto,adonde,estado});
64             }
65
66             if(estado == NO_USADO)
67             {
68                 if(costoMinimo[adonde][USADO] > costo + cuanto/2)
69                 {
70                     costoMinimo[adonde][USADO] = costo + cuanto/2;
71
72                     cola.push({costo+cuanto/2,adonde,USADO});
73                 }
74             }
75         }
76     }
77
78     cout << min(costoMinimo[n-1][NO_USADO], costoMinimo[n-1][USADO]) << endl;
79
80     return 0;
81 }

```

16.7 Flight Routes - K Caminos Mas Cortos

Los k caminos mas cortos al nodo n, con la variante de Dijkstra que en vez de UNA distancia por nodo guarda las k mejores en un priority_queue de maximos por nodo. Cada nodo se puede sacar de la cola hasta k veces, y ahí está la clave: la k-esima vez que un nodo sale de la cola, sale con su k-esima distancia mas corta. Por eso el contador usados[] y el corte cuando pasa de k. El priority_queue de MAXIMOS por nodo es para poder botar el peor de los k que se llevan cuando llega uno mejor. Es un heap acotado a tamaño k. CUANDO USAR: "los k caminos mas cortos", "el k-esimo mas corto", con repeticiones permitidas. Costo $O(k*m*\log)$. Ojo que aquí los caminos pueden repetir nodos; si el problema pide caminos DISJUNTOS o simples, esto no sirve y el problema es muchísimo mas duro.

C++\CSES\Graph Algorithms\Flight Routes.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <functional>
5
6 using namespace std;
7

```

16.7 Flight Routes - K Caminos Mas Cortos (cont.)

```

8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m, k;
14     cin >> n >> m >> k;
15
16     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
17
18     for(long long i = 0; i < m; i++)
19     {
20         long long a, b, c;
21         cin >> a >> b >> c;
22
23         conexion[--a].push_back({--b, c});
24     }
25
26     vector<priority_queue<long long>> distancia(n);
27     vector<long long> usados(n, 0);
28
29     priority_queue<
30         pair<long long, long long>,
31         vector<pair<long long, long long>>,
32         greater<pair<long long, long long>>
33     > cola;
34
35     distancia[0].push(0);
36     cola.push({0, 0});
37
38     while(!cola.empty())
39     {
40         long long costo = cola.top().first;
41         long long actual = cola.top().second;
42         cola.pop();
43
44         usados[actual]++;
45
46         if(usados[actual] > k)
47             continue;
48
49         for(auto vecino : conexion[actual])
50         {
51             long long siguiente = vecino.first;
52             long long peso = vecino.second;
53
54             long long nuevoCosto = costo + peso;
55
56             if(distancia[siguiente].size() < k)
57             {
58                 distancia[siguiente].push(nuevoCosto);
59                 cola.push({nuevoCosto, siguiente});
60             }
61             else if(nuevoCosto < distancia[siguiente].top())
62             {
63                 distancia[siguiente].pop();
64                 distancia[siguiente].push(nuevoCosto);
65                 cola.push({nuevoCosto, siguiente});
66             }
67         }
68     }
69
70     vector<long long> respuesta;
71
72     while(!distancia[n - 1].empty())
73     {
74         respuesta.push_back(distancia[n - 1].top());
75         distancia[n - 1].pop();
76     }
77
78     for(long long i = respuesta.size() - 1; i >= 0; i--)
79         cout << respuesta[i] << ' ';

```

16.7 Flight Routes - K Caminos Mas Cortos (cont.)

```

80
81     cout << '\n';
82
83     return 0;
84 }

```

16.8 Game Routes - DP sobre DAG en Orden Topologico

Contar caminos de 1 a n en un DAG: caminos[v] = suma de caminos[u] sobre las aristas u -> v. La recurrencia es obvia; lo que la hace correcta es el ORDEN: hay que procesar un nodo solo cuando ya se sumaron TODOS sus predecesores, y eso es exactamente lo que garantiza recorrer en orden topologico con Kahn. Cuando grado[v] llega a 0, caminos[v] ya esta completo. El detalle de arranque: solo caminos[0] = 1. Los otros nodos que tambien empiezan con grado 0 entran a la cola igual, pero con 0 caminos, asi que empujan ceros y no contaminan la cuenta: solo cuentan los caminos que salen del nodo 1. CUANDO USAR: cualquier "cuantas formas", "camino mas largo", "camino mas barato" sobre un grafo SIN ciclos. En un DAG todas esas son una DP en orden topologico, $O(n + m)$. Con ciclos contar caminos puede ser infinito, y el camino mas largo pasa a ser NP-difícil.

C++\CSES\Graph Algorithms\Game Routes.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      ios::sync_with_stdio(false);
10     cin.tie(nullptr);
11
12     const long long MOD = 1000000007;
13
14     long long n, m;
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<vector<long long>> conexiones(n);
18     vector<long long> grado(n, 0);
19
20     for(long long i = 0; i < m; i++)
21     {
22         long long a, b;
23         cin >> a >> b;
24
25         a--;
26         b--;
27
28         conexiones[a].push_back(b);
29         grado[b]++;
30     }
31
32     vector<long long> caminos(n, 0);
33     queue<long long> cola;
34
35     caminos[0] = 1;
36
37     for(long long i = 0; i < n; i++)
38     {
39         if(grado[i] == 0)
40         {
41             cola.push(i);
42         }
43     }
44
45     while(!cola.empty())
46     {
47         long long actual = cola.front();
48         cola.pop();
49
50         for(long long siguiente : conexiones[actual])
51         {
52             caminos[siguiente] += caminos[actual];
53             caminos[siguiente] %= MOD;

```

16.8 Game Routes - DP sobre DAG en Orden Topologico (cont.)

```

54
55         grado[siguiente]--;
56
57         if(grado[siguiente] == 0)
58         {
59             cola.push(siguiente);
60         }
61     }
62 }
63
64 cout << caminos[n - 1] << '\n';
65
66 return 0;
67 }

```

16.9 High Score - Bellman-Ford (Camino Maximo)

Camino de peso MAXIMO con aristas negativas, que es Bellman-Ford con la desigualdad volteada. Se relaja n veces; si en la pasada n todavia mejora algo, hay un ciclo de ganancia infinita. El detalle que hace correcto el problema: un ciclo positivo solo importa si se puede LLEGAR a el desde el origen y desde el SALIR hacia el destino. Por eso los dos BFS previos, uno en el grafo normal desde 1 y otro en el grafo INVERSO desde n: solo los nodos marcados en ambos cuentan para detectar el ciclo. Sin ese filtro, un ciclo positivo en una parte inalcanzable del grafo daria -1 de mentiras. CUANDO USAR BELLMAN-FORD: pesos negativos (Dijkstra ya no sirve) o hay que DETECTAR ciclos negativos, que es su unica ventaja real. Es $O(n*m)$, mucho mas lento que Dijkstra, así que con pesos no negativos nunca se usa.

C++\CSES\Graph Algorithms\High Score.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4  #include <climits>
5
6  using namespace std;
7
8  int main()
9  {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     // INPUT
14     long long n, m;
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
18     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexionInversa(n);
19
20     for(long long i = 0; i < m; i++)
21     {
22         long long a, b, c;
23         cin >> a >> b >> c;
24
25         a--;
26         b--;
27
28         conexion[a].push_back({b, c});
29         conexionInversa[b].push_back({a, c});
30     }
31
32     vector<bool> de0(n, false);
33     vector<bool> antesN(n, false);
34
35     // BFS desde 0
36     queue<long long> cola;
37     cola.push(0);
38     de0[0] = true;
39
40     while(!cola.empty())
41     {
42         long long actual = cola.front();
43         cola.pop();
44

```

16.9 High Score - Bellman-Ford (Camino Maximo) (cont.)

```

45     for(auto vecino : conexion[actual])
46     {
47         long long siguiente = vecino.first;
48
49         if(!de0[siguiente])
50         {
51             de0[siguiente] = true;
52             cola.push(siguiente);
53         }
54     }
55 }
56
57 // BFS desde n-1 usando el grafo inverso
58 cola.push(n - 1);
59 antesN[n - 1] = true;
60
61 while(!cola.empty())
62 {
63     long long actual = cola.front();
64     cola.pop();
65
66     for(auto vecino : conexionInversa[actual])
67     {
68         long long siguiente = vecino.first;
69
70         if(!antesN[siguiente])
71         {
72             antesN[siguiente] = true;
73             cola.push(siguiente);
74         }
75     }
76 }
77
78 // OUTPUT
79 vector<long long> distancia(n, LLONG_MIN);
80 distancia[0] = 0;
81
82 bool ciclo = false;
83
84 for(long long i = 0; i < n; i++)
85 {
86     ciclo = false;
87
88     for(long long a = 0; a < n; a++)
89     {
90         if(!de0[a] || !antesN[a] || distancia[a] == LLONG_MIN)
91             continue;
92
93         for(auto vecino : conexion[a])
94         {
95             long long b = vecino.first;
96             long long c = vecino.second;
97
98             if(!de0[b] || !antesN[b])
99                 continue;
100
101             if(distancia[b] < distancia[a] + c)
102             {
103                 distancia[b] = distancia[a] + c;
104                 ciclo = true;
105             }
106         }
107     }
108 }
109
110 if(ciclo)
111     cout << -1 << '\n';
112 else
113     cout << distancia[n - 1] << '\n';
114
115 return 0;
116 }

```

16.10 Investigation - Dijkstra con Cuatro Cantidades a la Vez

Un solo Dijkstra que adem s del costo m nimo lleva otras tres cosas: cuantos caminos m nimos hay (modulo $1e9+7$), el m nimo de aristas de un camino m nimo y el m ximo. LA IDEA ES QUE LAS CUATRO SE PROPAGAN CON LA MISMA REGLA, mirando si la distancia MEJORA o EMPATA: - si mejora: se reinicia todo copiando lo del nodo de donde se viene (caminos, y los conteos de aristas mas uno) - si empata: se ACUMULA, sumando los caminos y quedandose con el m nimo y el m ximo de aristas Ese "si mejora reinicio, si empata acumulo" es el patron general para colgar estad sticas de un Dijkstra, y sirve igual para contar caminos, sumar pesos o llevar cualquier cosa asociativa. El if (peso != distancia[actual]) continue descarta las entradas viejas de la cola, que es lo que permite usar priority_queue sin decrease-key. Sin el se procesar n nodos con distancias obsoletas y los acumulados saldr an mal, no solo lentos. Los caminos se cuentan modulo $1e9+7$ porque pueden ser astronomicos, mientras que las distancias van en long long sin modulo: mezclar las dos cosas es el error cl sico aqu . Solo funciona porque los pesos son no negativos, que es lo que garantiza que un nodo ya sacado de la cola no vuelva a mejorar. Con pesos negativos habr a que irse a Bellman-Ford y la logica de acumulacion se complica.

C++\CSES\Graph Algorithms\Investigation.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <utility>
5 #include <climits>
6 #include <algorithm>
7
8 using namespace std;
9
10 int main()
11 {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     const long long MOD = 1000000007;
16
17     long long n, m;
18     cin >> n >> m;
19
20     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexiones(n);
21
22     for(long long i = 0; i < m; i++)
23     {
24         long long a, b, c;
25         cin >> a >> b >> c;
26
27         a--;
28         b--;
29
30         conexiones[a].push_back({b, c});
31     }
32
33     vector<long long> caminos(n, 0);
34     vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
35     vector<long long> minvuelos(n, LLONG_MAX);
36     vector<long long> maxvuelos(n, 0);
37
38     priority_queue<
39         pair<long long, long long>,
40         vector<pair<long long, long long>>,
41         greater<pair<long long, long long>>
42     > cola;
43
44     caminos[0] = 1;
45     distancia[0] = 0;
46     minvuelos[0] = 0;
47
48     cola.push({0, 0});
49
50     while(!cola.empty())
51     {
52         long long peso = cola.top().first;
53         long long actual = cola.top().second;

```

16.10 Investigation - Dijkstra con Cuatro Cantidades a la Vez (cont.)

```

54 cola.pop();
55
56 if(peso != distancia[actual])
57 {
58     continue;
59 }
60
61 for(pair<long long, long long> siguiente : conexiones[actual])
62 {
63     long long hacia = siguiente.first;
64     long long cuanto = siguiente.second;
65
66     long long nuevaDistancia = peso + cuanto;
67     long long nuevosVuelos = minvuelos[actual] + 1;
68
69     if(distancia[hacia] > nuevaDistancia)
70     {
71         distancia[hacia] = nuevaDistancia;
72         caminos[hacia] = caminos[actual];
73
74         minvuelos[hacia] = nuevosVuelos;
75         maxvuelos[hacia] = maxvuelos[actual] + 1;
76
77         cola.push({nuevaDistancia, hacia});
78     }
79     else if(distancia[hacia] == nuevaDistancia)
80     {
81         caminos[hacia] += caminos[actual];
82         caminos[hacia] %= MOD;
83
84         minvuelos[hacia] = min(minvuelos[hacia], nuevosVuelos);
85         maxvuelos[hacia] = max(maxvuelos[hacia], maxvuelos[actual] + 1);
86     }
87 }
88 }
89
90 cout << distancia[n - 1] << " "
91 << caminos[n - 1] << " "
92 << minvuelos[n - 1] << " "
93 << maxvuelos[n - 1] << '\n';
94
95 return 0;
96 }

```

16.11 Labyrinth - BFS con Reconstruccion de Camino

BFS en grilla guardando de donde vino cada celda en la matriz anterior[], y al final se sube desde el destino hasta el origen leyendo esos padres y se invierte. La direccion de cada paso se deduce comparando coordenadas con el padre. CUANDO USAR: cuando el problema no pide solo la DISTANCIA sino el camino en si. La regla es que BFS da el camino minimo solo si todas las aristas pesan lo mismo; con pesos distintos toca Dijkstra, y con pesos 0 y 1 la version barata es 0-1 BFS con deque. Ojo con marcar: aqui se marca al encolar, y la celda 'B' se detecta ANTES de pisarla para no perder el destino.

C++\CSES\Graph Algorithms\Labyrinth.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     ios::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8
9     long long n, m;
10    cin >> n >> m;
11
12    vector<string> matriz(n);
13
14    long long Ax = -1;
15    long long Ay = -1;
16
17    for(long long i = 0; i < n; i++)

```

16.11 Labyrinth - BFS con Reconstruccion de Camino (cont.)

```

18    {
19        cin >> matriz[i];
20
21        if(Ax == -1)
22        {
23            for(long long j = 0; j < m; j++)
24            {
25                if(matriz[i][j] == 'A')
26                {
27                    Ax = i;
28                    Ay = j;
29                    break;
30                }
31            }
32        }
33    }
34
35    vector<vector<pair<long long, long long>>> anterior(
36        n,
37        vector<pair<long long, long long>>(m, {-1, -1})
38    );
39
40    queue<pair<long long, long long>> bfs;
41
42    bfs.push({Ax, Ay});
43
44    bool encontrado = false;
45
46    long long Bx = -1;
47    long long By = -1;
48
49    while(!bfs.empty() && !encontrado)
50    {
51        long long x = bfs.front().first;
52        long long y = bfs.front().second;
53
54        bfs.pop();
55
56        if(x > 0 && (matriz[x - 1][y] == '.' || matriz[x - 1][y] == 'B'))
57        {
58            anterior[x - 1][y] = {x, y};
59
60            if(matriz[x - 1][y] == 'B')
61            {
62                Bx = x - 1;
63                By = y;
64                encontrado = true;
65                break;
66            }
67
68            matriz[x - 1][y] = 'X';
69            bfs.push({x - 1, y});
70        }
71
72        if(x + 1 < n && (matriz[x + 1][y] == '.' || matriz[x + 1][y] == 'B'))
73        {
74            anterior[x + 1][y] = {x, y};
75
76            if(matriz[x + 1][y] == 'B')
77            {
78                Bx = x + 1;
79                By = y;
80                encontrado = true;
81                break;
82            }
83
84            matriz[x + 1][y] = 'X';
85            bfs.push({x + 1, y});
86        }
87
88        if(y > 0 && (matriz[x][y - 1] == '.' || matriz[x][y - 1] == 'B'))
89        {

```

16.11 Labyrinth - BFS con Reconstruccion de Camino (cont.)

```

90     anterior[x][y - 1] = {x, y};
91
92     if(matriz[x][y - 1] == 'B')
93     {
94         Bx = x;
95         By = y - 1;
96         encontrado = true;
97         break;
98     }
99
100    matriz[x][y - 1] = 'X';
101    bfs.push({x, y - 1});
102 }
103
104 if(y + 1 < m && (matriz[x][y + 1] == '.' || matriz[x][y + 1] == 'B'))
105 {
106     anterior[x][y + 1] = {x, y};
107
108     if(matriz[x][y + 1] == 'B')
109     {
110         Bx = x;
111         By = y + 1;
112         encontrado = true;
113         break;
114     }
115
116     matriz[x][y + 1] = 'X';
117     bfs.push({x, y + 1});
118 }
119 }
120
121 if(!encontrado)
122 {
123     cout << "NO\n";
124     return 0;
125 }
126
127 string recorrido = "";
128
129 long long x = Bx;
130 long long y = By;
131
132 while(x != Ax || y != Ay)
133 {
134     long long anteriorX = anterior[x][y].first;
135     long long anteriorY = anterior[x][y].second;
136
137     if(x - anteriorX > 0)
138     {
139         recorrido += "D";
140     }
141     else if(x - anteriorX < 0)
142     {
143         recorrido += "U";
144     }
145     else if(y - anteriorY > 0)
146     {
147         recorrido += "R";
148     }
149     else
150     {
151         recorrido += "L";
152     }
153
154     x = anteriorX;
155     y = anteriorY;
156 }
157
158 reverse(recorrido.begin(), recorrido.end());
159
160 cout << "YES\n";
161 cout << recorrido.size() << '\n';

```

16.11 Labyrinth - BFS con Reconstruccion de Camino (cont.)

```

62     cout << recorrido << '\n';
63
64     return 0;
65 }

```

16.12 Longest Flight Route - Camino Mas Largo en DAG (DFS con Memo)

Camino con mas nodos de 1 a n en un DAG, con DFS memoizado: $mejor[u] = 1 + \max de\ mejor[hijo]$. En un grafo cualquiera el camino mas largo es NP-difícil; aqui es lineal SOLO porque no hay ciclos, y eso hay que tenerlo presente antes de intentarlo en otro problema. EL TRUCO DEL CERO: $mejor[u] = 0$ significa "desde u no se llega a n". Por eso un hijo solo se toma si $camino > 0$; así los callejones sin salida no contaminan el maximo, y si al final $mejor[0]$ vale 0 la respuesta es IMPOSSIBLE. El arreglo siguiente[] guarda por donde se fue el maximo, y con eso se reconstruye la ruta. OJO CON LA RECURSION: con un camino de 10^5 nodos la pila de llamadas llega a esa profundidad. En CSES pasa, pero en un juez con pila chica puede dar error de ejecucion. La version sin riesgo es la misma DP recorriendo en orden topologico con Kahn, como "Game Routes".

C++\CSES\Graph Algorithms\Longest Flight Route.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4
5 using namespace std;
6
7 long long n, m;
8
9 vector<vector<long long>> conexiones;
10 vector<long long> mejor;
11 vector<long long> siguiente;
12
13 long long dfs(long long actual)
14 {
15     if(actual == n - 1)
16         return 1;
17
18     if(mejor[actual] != -1)
19         return mejor[actual];
20
21     mejor[actual] = 0;
22
23     for(long long hijo : conexiones[actual])
24     {
25         long long camino = dfs(hijo);
26
27         if(camino > 0 && camino + 1 > mejor[actual])
28         {
29             mejor[actual] = camino + 1;
30             siguiente[actual] = hijo;
31         }
32     }
33
34     return mejor[actual];
35 }
36
37 int main()
38 {
39     ios::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41
42     cin >> n >> m;
43
44     conexiones.resize(n);
45
46     for(long long i = 0; i < m; i++)
47     {
48         long long a, b;
49         cin >> a >> b;
50
51         conexiones[a - 1].push_back(b - 1);
52     }
53
54     mejor.assign(n, -1);

```

16.12 Longest Flight Route - Camino Mas Largo en DAG (DFS con Memo) (cont.)

```

55     siguiente.assign(n, -1);
56
57     long long largo = dfs(0);
58
59     if(largo == 0)
60     {
61         cout << "IMPOSSIBLE\n";
62         return 0;
63     }
64
65     cout << largo << '\n';
66
67     long long actual = 0;
68
69     while(actual != -1)
70     {
71         cout << actual + 1 << ' ';
72
73         if(actual == n - 1)
74             break;
75
76         actual = siguiente[actual];
77     }
78
79     cout << '\n';
80
81     return 0;
82 }

```

16.13 Message Route - BFS de Camino Mínimo con Reconstruccion

Mismo patron que Labyrinth pero en grafo general: BFS desde n hacia 1 guardando siguiente[] y la distancia en cuantos[]. Arrancar del destino tiene su gracia: los punteros ya quedan apuntando hacia adelante y el camino se imprime directo, sin invertir nada. El cuantos[] hace doble trabajo, de contador de pasos y de marca de visitado (0 = no visto), que es un truco comun para no llevar dos arreglos. CUANDO USAR: grafo sin pesos y hay que devolver el camino, no solo su largo. Si el grafo tuviera pesos, esto mismo pero con Dijkstra.

C++\CSES\Graph Algorithms\Message Route.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4
5  using namespace std;
6
7  int main()
8  {
9      ios::sync_with_stdio(false);
10     cin.tie(nullptr);
11
12     long long n, m;
13
14     cin >> n >> m;
15
16     vector<vector<long long>> vecinos(n + 1);
17
18     long long a, b;
19
20     while(m--)
21     {
22         cin >> a >> b;
23
24         vecinos[a].push_back(b);
25         vecinos[b].push_back(a);
26     }
27
28     vector<long long> siguiente(n + 1, -1);
29     vector<long long> cuantos(n + 1, 0);
30
31     queue<long long> cola;
32
33     cola.push(n);
34     cuantos[n] = 1;

```

16.13 Message Route - BFS de Camino Mínimo con Reconstruccion (cont.)

```

35
36     while(!cola.empty())
37     {
38         long long actual = cola.front();
39         cola.pop();
40
41         if(actual == 1)
42         {
43             break;
44         }
45
46         for(long long vecino : vecinos[actual])
47         {
48             if(cuantos[vecino] == 0)
49             {
50                 siguiente[vecino] = actual;
51                 cuantos[vecino] = cuantos[actual] + 1;
52                 cola.push(vecino);
53             }
54         }
55     }
56
57     if(cuantos[1] == 0)
58     {
59         cout << "IMPOSSIBLE\n";
60         return 0;
61     }
62
63     cout << cuantos[1] << '\n';
64
65     long long actual = 1;
66
67     while(actual != n)
68     {
69         cout << actual << ' ';
70         actual = siguiente[actual];
71     }
72
73     cout << n << '\n';
74
75     return 0;
76 }

```

16.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape

Dos BFS encadenados, y el primero es el truco que vale aprender: un BFS MULTIFUENTE, con TODOS los monstruos encolados con distancia 0 a la vez. Eso da, en una sola pasada $O(n \cdot m)$, la distancia de cada celda al monstruo mas cercano, que es lo mismo que correr un BFS por monstruo pero sin pagar el costo de cada uno. Despues va el BFS del jugador, que solo entra a una celda si llega Estrictamente antes que el monstruo mas cercano. Guardando la direccion de llegada se reconstruye la salida. CUANDO USAR EL MULTIFUENTE: siempre que la pregunta sea "distancia al mas cercano de un conjunto" en vez de "distancia desde un punto". Aparece en incendios que se propagan, celdas contaminadas, o el típico "cuanto tarda en llenarse todo".

C++\CSES\Graph Algorithms\Monsters.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4  #include <algorithm>
5
6  using namespace std;
7
8  int main()
9  {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m;
14
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<string> matriz(n);

```

16.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape (cont.)

```

8
9   vector<pair<long long, long long>> monstruos;
20
21   long long Ax = -1;
22   long long Ay = -1;
23
24   for(long long i = 0; i < n; i++)
25   {
26       cin >> matriz[i];
27
28       for(long long j = 0; j < m; j++)
29       {
30           if(matriz[i][j] == 'M')
31           {
32               monstruos.push_back({i, j});
33           }
34           else if(matriz[i][j] == 'A')
35           {
36               Ax = i;
37               Ay = j;
38           }
39       }
40   }
41
42   if(Ax == 0 || Ax == n - 1 || Ay == 0 || Ay == m - 1)
43   {
44       cout << "YES\n";
45       cout << "0\n";
46       cout << '\n';
47       return 0;
48   }
49
50   long long dx[4] = {-1, 1, 0, 0};
51   long long dy[4] = {0, 0, -1, 1};
52
53   vector<vector<long long>> distanciaM(n, vector<long long>(m, -1));
54
55   queue<pair<long long, long long>> cola;
56
57   for(pair<long long, long long> monstruo : monstruos)
58   {
59       distanciaM[monstruo.first][monstruo.second] = 0;
60       cola.push(monstruo);
61   }
62
63   while(!cola.empty())
64   {
65       long long x = cola.front().first;
66       long long y = cola.front().second;
67       cola.pop();
68
69       for(long long k = 0; k < 4; k++)
70       {
71           long long nx = x + dx[k];
72           long long ny = y + dy[k];
73
74           if(nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m)
75           {
76               continue;
77           }
78
79           if(matriz[nx][ny] == '#')
80           {
81               continue;
82           }
83
84           if(distanciaM[nx][ny] == -1)
85           {
86               distanciaM[nx][ny] = distanciaM[x][y] + 1;
87               cola.push({nx, ny});
88           }
89       }

```

16.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape (cont.)

```

90   }
91
92   vector<vector<long long>> distanciaA(n, vector<long long>(m, -1));
93   vector<vector<char>> direccion(n, vector<char>(m));
94
95   distanciaA[Ax][Ay] = 0;
96   cola.push({Ax, Ay});
97
98   long long salidaX = -1;
99   long long salidaY = -1;
100
101   while(!cola.empty())
102   {
103       long long x = cola.front().first;
104       long long y = cola.front().second;
105       cola.pop();
106
107       for(long long k = 0; k < 4; k++)
108       {
109           long long nx = x + dx[k];
110           long long ny = y + dy[k];
111
112           if(nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m)
113           {
114               continue;
115           }
116
117           if(matriz[nx][ny] == '#')
118           {
119               continue;
120           }
121
122           if(distanciaA[nx][ny] != -1)
123           {
124               continue;
125           }
126
127           long long nuevaDistancia = distanciaA[x][y] + 1;
128
129           if(distanciaM[nx][ny] != -1 &&
130              nuevaDistancia >= distanciaM[nx][ny])
131           {
132               continue;
133           }
134
135           distanciaA[nx][ny] = nuevaDistancia;
136
137           if(k == 0)
138           {
139               direccion[nx][ny] = 'U';
140           }
141           else if(k == 1)
142           {
143               direccion[nx][ny] = 'D';
144           }
145           else if(k == 2)
146           {
147               direccion[nx][ny] = 'L';
148           }
149           else
150           {
151               direccion[nx][ny] = 'R';
152           }
153
154           if(nx == 0 || nx == n - 1 || ny == 0 || ny == m - 1)
155           {
156               salidaX = nx;
157               salidaY = ny;
158               break;
159           }
160
161           cola.push({nx, ny});

```

16.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape (cont.)

```

62     }
63
64     if(salidaX != -1)
65     {
66         break;
67     }
68 }
69
70 if(salidaX == -1)
71 {
72     cout << "NO\n";
73     return 0;
74 }
75
76 string recorridoFinal;
77
78 long long x = salidaX;
79 long long y = salidaY;
80
81 while(x != Ax || y != Ay)
82 {
83     char movimiento = direccion[x][y];
84
85     recorridoFinal += movimiento;
86
87     if(movimiento == 'R')
88     {
89         y--;
90     }
91     else if(movimiento == 'L')
92     {
93         y++;
94     }
95     else if(movimiento == 'D')
96     {
97         x--;
98     }
99     else
100    {
101        x++;
102    }
103 }
104
105 reverse(recorridoFinal.begin(), recorridoFinal.end());
106
107 cout << "YES\n";
108 cout << recorridoFinal.size() << '\n';
109 cout << recorridoFinal << '\n';
110
111 return 0;
112 }

```

16.15 Planetqueriesi - Binary Lifting sobre Grafo Funcional

Cada planeta tiene EXACTAMENTE un teletransporte de salida, así que la estructura es un grafo funcional: una función $x \rightarrow \text{siguiente}[x]$. Las consultas piden donde se termina tras k saltos, con k hasta 10^9 . BINARY LIFTING: $\text{siguiente}[j][i]$ es a donde se llega desde i con 2^j saltos, y se construye con $\text{siguiente}[j][i] = \text{siguiente}[j-1][\text{siguiente}[j-1][i]]$ (dar 2^j saltos es dar 2^{j-1} dos veces). Después cada consulta descompone k en binario y aplica los saltos de los bits encendidos: $O(\log k)$ por consulta en vez de caminar k pasos. POR QUE NO HACE FALTA DETECTAR CICLOS: aunque el grafo funcional siempre acaba en un ciclo, el doubling lo atraviesa sin enterarse. La alternativa (hallar el ciclo y usar modulo) es más rápida en memoria pero mucho más fácil de romper en los bordes. $\text{LOG} = 31$ cubre k hasta $2^{31} - 1$, suficiente para 10^9 . Si k fuera mayor hay que subirlo, y ese es el error silencioso de esta plantilla: con un LOG corto los bits altos de k se ignoran y la respuesta sale mal sin ningún aviso. La tabla ocupa $\text{LOG} * n$; con $n = 2 * 10^5$ son unos 6 millones de long long, así que si aprieta la memoria conviene guardarla en int. Es el mismo mecanismo de "Visible Building Queries" y "Movie Festival Queries" de este cuaderno: si un puntero define una función, sus potencias se precálculan con doubling.

C++\CSES\Graph Algorithms\planetqueriesi.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>

```

16.15 Planetqueriesi - Binary Lifting sobre Grafo Funcional (cont.)

```

3
4 using namespace std;
5
6 int main()
7 {
8     ios::sync_with_stdio(false);
9     cin.tie(nullptr);
10
11     long long n, q;
12     cin >> n >> q;
13
14     const long long LOG = 31;
15
16     vector<vector<long long>> siguiente(LOG, vector<long long>(n));
17
18     for(long long i = 0; i < n; i++)
19     {
20         cin >> siguiente[0][i];
21         siguiente[0][i]--;
22     }
23
24     for(long long j = 1; j < LOG; j++)
25     {
26         for(long long i = 0; i < n; i++)
27         {
28             siguiente[j][i] = siguiente[j - 1][siguiente[j - 1][i]];
29         }
30     }
31
32     while(q--)
33     {
34         long long x, k;
35         cin >> x >> k;
36
37         x--;
38
39         for(long long j = 0; j < LOG; j++)
40         {
41             if(k & (1LL << j))
42             {
43                 x = siguiente[j][x];
44             }
45         }
46
47         cout << x + 1 << '\n';
48     }
49
50     return 0;
51 }

```

16.16 Round Trip - Detección de Ciclo con BFS

Se busca un ciclo en grafo no dirigido: si durante el recorrido aparece una arista hacia un nodo YA visitado que no es el padre inmediato, ahí se cierra un ciclo, y se reconstruye subiendo por los padres desde los dos extremos de esa arista. La trampa del no dirigido es justamente excluir al padre: si no, toda arista $u-v$ se ve como ciclo de largo 2 apenas se vuelve a mirar. CUANDO USAR: "existe un ciclo", "hay que devolverlo". En grafo DIRIGIDO esto no aplica: ahí se usa DFS con tres colores (blanco, gris, negro) y el ciclo es una arista hacia un gris.

C++\CSES\Graph Algorithms\Round Trip.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);

```

16.16 Round Trip - Deteccion de Ciclo con BFS (cont.)

```

2
3     long long n, m;
4
5     cin >> n >> m;
6
7     vector<vector<long long>> matriz(n + 1);
8
9     long long a, b;
10
11     while(m--)
12     {
13         cin >> a >> b;
14
15         matriz[a].push_back(b);
16         matriz[b].push_back(a);
17     }
18
19     vector<long long> anterior(n + 1, -1);
20     vector<bool> recorrido(n + 1, false);
21
22     for(long long i = 1; i <= n; i++)
23     {
24         if(recorrido[i]) continue;
25
26         queue<long long> cola;
27
28         recorrido[i] = true;
29         cola.push(i);
30
31         while(!cola.empty())
32         {
33             long long x = cola.front();
34             cola.pop();
35
36             for(long long z : matriz[x])
37             {
38                 if(!recorrido[z])
39                 {
40                     recorrido[z] = true;
41                     anterior[z] = x;
42                     cola.push(z);
43                 }
44                 else if(anterior[x] != z)
45                 {
46                     vector<long long> recorridoX;
47                     vector<long long> recorridoZ;
48
49                     long long actual = x;
50
51                     while(actual != -1)
52                     {
53                         recorridoX.push_back(actual);
54
55                         if(actual == i)
56                         {
57                             break;
58                         }
59
60                         actual = anterior[actual];
61                     }
62
63                     actual = z;
64
65                     while(actual != -1)
66                     {
67                         recorridoZ.push_back(actual);
68
69                         if(actual == i)
70                         {
71                             break;
72                         }
73                     }
74                 }
75             }
76         }
77     }
78
79     cout << "IMPOSSIBLE\n";
80
81     return 0;
82 }

```

16.16 Round Trip - Deteccion de Ciclo con BFS (cont.)

```

84         actual = anterior[actual];
85     }
86
87     reverse(recorridoX.begin(), recorridoX.end());
88     reverse(recorridoZ.begin(), recorridoZ.end());
89
90     long long posicion = 0;
91
92     while(posicion < recorridoX.size() &&
93           posicion < recorridoZ.size() &&
94           recorridoX[posicion] == recorridoZ[posicion])
95     {
96         posicion++;
97     }
98
99     posicion--;
100
101     cout << recorridoX.size() + recorridoZ.size()
102         - 2 * posicion << '\n';
103
104     for(long long j = posicion; j < recorridoX.size(); j++)
105     {
106         cout << recorridoX[j] << ' ';
107     }
108
109     for(long long j = recorridoZ.size() - 1; j >= posicion; j--)
110     {
111         cout << recorridoZ[j] << ' ';
112     }
113
114     cout << '\n';
115
116     return 0;
117 }
118 }
119 }
120 }
121
122 cout << "IMPOSSIBLE\n";
123
124 return 0;
125 }

```

16.17 Round Trip (Stack) - Deteccion de Ciclo con Pila (DFS Iterativo)

El mismo problema que Round Trip pero cambiando la cola por una PILA, o sea DFS en vez de BFS, escrito de forma iterativa. Para detectar ciclos da igual cual de los dos se use, y esa es la ensenanza: la estructura es lo unico que cambia entre BFS y DFS. Vale tener las dos versiones porque a veces el problema pide el ciclo mas corto (BFS ayuda) y a veces cualquiera (DFS es mas directo). POR QUE ITERATIVO: con n hasta 10^5 un DFS recursivo se arriesga a stack overflow. Pasar la recursion a una pila explicita es la salida estandar, y es lo que hace este archivo.

C++\CSES\Graph Algorithms\Round Trip (Stack).cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <stack>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m;
14
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<vector<long long>> matriz(n + 1);
18
19

```

16.17 Round Trip (Stack) - Detecci n de Ciclo con Pila (DFS Iterativo) (cont.)

```

8   long long a, b;
20
21   while(m--)
22   {
23       cin >> a >> b;
24
25       matriz[a].push_back(b);
26       matriz[b].push_back(a);
27   }
28
29   vector<long long> anterior(n + 1, -1);
30   vector<bool> recorrido(n + 1, false);
31
32   for(long long i = 1; i <= n; i++)
33   {
34       if(recorrido[i]) continue;
35
36       stack<long long> pila;
37
38       recorrido[i] = true;
39       pila.push(i);
40
41       while(!pila.empty())
42       {
43           long long x = pila.top();
44           pila.pop();
45
46           for(long long z : matriz[x])
47           {
48               if(!recorrido[z])
49               {
50                   recorrido[z] = true;
51                   anterior[z] = x;
52                   pila.push(z);
53               }
54               else if(anterior[x] != z)
55               {
56                   vector<long long> recorridoX;
57                   vector<long long> recorridoZ;
58
59                   long long actual = x;
60
61                   while(actual != -1)
62                   {
63                       recorridoX.push_back(actual);
64
65                       if(actual == i)
66                       {
67                           break;
68                       }
69
70                       actual = anterior[actual];
71                   }
72
73                   actual = z;
74
75                   while(actual != -1)
76                   {
77                       recorridoZ.push_back(actual);
78
79                       if(actual == i)
80                       {
81                           break;
82                       }
83
84                       actual = anterior[actual];
85                   }
86
87                   reverse(recorridoX.begin(), recorridoX.end());
88                   reverse(recorridoZ.begin(), recorridoZ.end());
89
90                   long long posicion = 0;

```

16.17 Round Trip (Stack) - Detecci n de Ciclo con Pila (DFS Iterativo) (cont.)

```

91
92       while(posicion < recorridoX.size() &&
93             posicion < recorridoZ.size() &&
94             recorridoX[posicion] == recorridoZ[posicion])
95       {
96           posicion++;
97       }
98
99       posicion--;
100
101       cout << recorridoX.size() + recorridoZ.size()
102            - 2 * posicion << '\n';
103
104       for(long long j = posicion; j < recorridoX.size(); j++)
105       {
106           cout << recorridoX[j] << ' ';
107       }
108
109       for(long long j = recorridoZ.size() - 1; j >= posicion; j--)
110       {
111           cout << recorridoZ[j] << ' ';
112       }
113
114       cout << '\n';
115
116       return 0;
117   }
118 }
119 }
120 }
121
122 cout << "IMPOSSIBLE\n";
123
124 return 0;
125 }

```

16.18 Round Trip II - Ciclo en Grafo Dirigido (DFS de Tres Colores)

Encontrar un ciclo en un grafo DIRIGIDO con DFS de tres colores: 0 = sin visitar, 1 = en la pila (gris), 2 = terminado (negro). Hay ciclo si y solo si aparece una arista hacia un nodo GRIS, porque ese nodo es un ancestro en la rama actual. Una arista hacia un negro NO es ciclo: ese nodo ya se explor  entero por otra rama. Confundir gris con negro es EL error cl sico aqu , y por eso el "visitado s /no" de los grafos no dirigidos no sirve. LO QUE HACE BIEN ESTE DFS ITERATIVO, y conviene copiarlo tal cual: la pila guarda el par (nodo,  ndice de la siguiente arista por mirar). As  un nodo sigue gris hasta que se revisaron TODAS sus aristas, y solo ah  se vuelve negro. El DFS iterativo ingenuo (sacar el nodo de la pila apenas se visita, como en "Round Trip (Stack)") no sirve para colores, porque pierde el momento en que el nodo termina. El ciclo se reconstruye subiendo por anterior[] desde x hasta z, e invirtiendo. CUANDO USAR: detectar dependencias circulares, o como chequeo de que un grafo es un DAG antes de hacerle DP. Si solo hace falta saber SI hay ciclo, Kahn (ver "Course Schedule") es m s corto.

C++\CSES\Graph Algorithms\Round Trip II.cpp

```

1   #include <iostream>
2   #include <vector>
3   #include <stack>
4   #include <algorithm>
5
6   using namespace std;
7
8   int main()
9   {
10       ios::sync_with_stdio(false);
11       cin.tie(nullptr);
12
13       long long n, m;
14
15       cin >> n >> m;
16
17       vector<vector<long long>> matriz(n + 1);
18
19       long long a, b;

```

16.18 Round Trip II - Ciclo en Grafo Dirigido (DFS de Tres Colores) (cont.)

```

20
21 while (m--)
22 {
23     cin >> a >> b;
24     matriz[a].push_back(b);
25 }
26
27 vector<long long> anterior(n + 1, -1);
28 vector<long long> estado(n + 1, 0);
29
30 for (long long i = 1; i <= n; i++)
31 {
32     if (estado[i] != 0) continue;
33
34     stack<pair<long long, long long>> pila;
35
36     estado[i] = 1;
37     pila.push({i, 0});
38
39     while (!pila.empty())
40     {
41         long long x = pila.top().first;
42         long long posicion = pila.top().second;
43
44         if (posicion == matriz[x].size())
45         {
46             estado[x] = 2;
47             pila.pop();
48             continue;
49         }
50
51         long long z = matriz[x][posicion];
52
53         pila.top().second++;
54
55         if (estado[z] == 0)
56         {
57             anterior[z] = x;
58             estado[z] = 1;
59             pila.push({z, 0});
60         }
61         else if (estado[z] == 1)
62         {
63             vector<long long> ciclo;
64
65             ciclo.push_back(z);
66
67             long long actual = x;
68
69             while (actual != z)
70             {
71                 ciclo.push_back(actual);
72                 actual = anterior[actual];
73             }
74
75             ciclo.push_back(z);
76             reverse(ciclo.begin(), ciclo.end());
77
78             cout << ciclo.size() << '\n';
79
80             for (long long ciudad : ciclo)
81                 cout << ciudad << ' ';
82
83             cout << '\n';
84
85             return 0;
86         }
87     }
88 }
89
90 cout << "IMPOSSIBLE\n";
91

```

16.18 Round Trip II - Ciclo en Grafo Dirigido (DFS de Tres Colores) (cont.)

```

92     return 0;
93 }

```

16.19 Shortest Routes I - Dijkstra con Priority Queue

Dijkstra clasico en $O(m \log n)$ con priority_queue de minimos. Los dos detalles que importan: la cola guarda el par (distancia, nodo) en ese orden para que ordene por distancia, y el `if(dist > distancia[actual])` continue descarta las entradas viejas que quedaron en la cola cuando un nodo mejoro su distancia. Sin ese filtro no esta mal, pero se procesa basura. CUANDO USAR: camino minimo desde UN origen con pesos NO NEGATIVOS. Con un peso negativo Dijkstra da respuestas mal y hay que irse a Bellman-Ford. Si todos los pesos son iguales, BFS hace lo mismo mas rapido y sin cola de prioridad. Ojo con LLONG_MAX como infinito: si se suma algo se desborda. Aqui no pasa porque solo se compara, pero es el error clasico de esta plantilla.

C++\CSES\Graph Algorithms\Shortest Routes I.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <climits>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     // INPUT
11     long long n, m;
12     cin >> n >> m;
13
14     vector<vector<pair<long long, long long>>> matriz(n + 1);
15
16     for(long long i = 0; i < m; i++)
17     {
18         long long a, b, c;
19         cin >> a >> b >> c;
20
21         matriz[a].push_back({b, c});
22     }
23
24     // OUTPUT
25     vector<long long> distancia(n + 1, LLONG_MAX);
26     priority_queue<pair<long long, long long>,
27                 vector<pair<long long, long long>>,
28                 greater<pair<long long, long long>>> cola;
29
30     distancia[1] = 0;
31     cola.push({0, 1});
32
33     while(!cola.empty())
34     {
35         long long dist = cola.top().first;
36         long long actual = cola.top().second;
37         cola.pop();
38
39         if(dist > distancia[actual])
40             continue;
41
42         for(auto vecino : matriz[actual])
43         {
44             long long siguiente = vecino.first;
45             long long peso = vecino.second;
46
47             if(distancia[actual] + peso < distancia[siguiente])
48             {
49                 distancia[siguiente] = distancia[actual] + peso;
50                 cola.push({distancia[siguiente], siguiente});
51             }
52         }
53     }
54
55     for(long long i = 1; i < n+1; i++)
56     {
57         cout << distancia[i];
58     }
59 }

```

16.19 Shortest Routes I - Dijkstra con Priority Queue (cont.)

```

58     if(i < n) cout << " ";
59 }
60
61 cout << endl;
62
63 return 0;
64 }

```

16.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo

Distancias entre TODOS los pares resueltas con n Dijkstras, uno por nodo, en vez del Floyd-Warshall que suele ser la respuesta esperada. Trae un atajo: si un nodo tiene grado 1, su unico camino al resto pasa por su vecino, así que se copia la fila del vecino sumando el peso de esa arista y se ahorra un Dijkstra completo. CUANDO CADA UNO: Floyd-Warshall es $O(n^3)$ y se escribe en tres líneas, así que con $n \leq 500$ es lo que uno hace. n Dijkstras es $O(n^2 \log n)$, que gana cuando el grafo es DISPERSO (m del orden de n), y pierde feo si es denso. También hay que recordar quedarse con la arista mas barata entre cada par y que Floyd aguanta pesos negativos sin ciclos negativos, mientras Dijkstra no.

C++\CSES\Graph Algorithms\Shortest Routes II.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <climits>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12     // INPUT
13     long long n, m, q;
14     cin >> n >> m >> q;
15
16     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
17
18     vector<vector<long long>> conexiondirecta(
19         n, vector<long long>(n, LLONG_MAX));
20
21     for(long long i = 0; i < m; i++)
22     {
23         long long a, b, c;
24         cin >> a >> b >> c;
25
26         a--;
27         b--;
28
29         if(conexiondirecta[a][b] > c)
30         {
31             conexiondirecta[a][b] = c;
32             conexiondirecta[b][a] = c;
33         }
34     }
35
36     for(long long i = 0; i < n; i++)
37     {
38         for(long long j = i + 1; j < n; j++)
39         {
40             if(conexiondirecta[i][j] != LLONG_MAX)
41             {
42                 conexion[i].push_back({j, conexiondirecta[i][j]});
43                 conexion[j].push_back({i, conexiondirecta[i][j]});
44             }
45         }
46     }
47
48     // OUTPUT
49     vector<vector<long long>> camino(n, vector<long long>(n, -1));
50     vector<bool> dijkstrados(n, false);
51
52     for(long long x = 0; x < n; x++)

```

16.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo (cont.)

```

53     {
54         if(conexion[x].size() == 1)
55         {
56             long long z = conexion[x][0].first;
57             long long distanciaXZ = conexion[x][0].second;
58
59             if(!dijkstrados[z])
60             {
61                 vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
62
63                 priority_queue<
64                     pair<long long, long long>,
65                     vector<pair<long long, long long>>,
66                     greater<pair<long long, long long>>
67                 > cola;
68
69                 distancia[z] = 0;
70                 cola.push({0, z});
71
72                 while(!cola.empty())
73                 {
74                     long long distanciaActual = cola.top().first;
75                     long long actual = cola.top().second;
76                     cola.pop();
77
78                     if(distanciaActual > distancia[actual])
79                         continue;
80
81                     for(auto vecino : conexion[actual])
82                     {
83                         long long siguiente = vecino.first;
84                         long long peso = vecino.second;
85
86                         if(distancia[actual] + peso < distancia[siguiente])
87                         {
88                             distancia[siguiente] = distancia[actual] + peso;
89                             cola.push({distancia[siguiente], siguiente});
90                         }
91                     }
92                 }
93
94                 for(long long i = 0; i < n; i++)
95                 {
96                     if(distancia[i] != LLONG_MAX)
97                         camino[z][i] = distancia[i];
98                 }
99
100                 dijkstrados[z] = true;
101             }
102
103             for(long long i = 0; i < n; i++)
104             {
105                 if(camino[z][i] != -1)
106                     camino[x][i] = camino[z][i] + distanciaXZ;
107             }
108
109             camino[x][x] = 0;
110             dijkstrados[x] = true;
111         }
112     }
113
114     for(long long x = 0; x < n; x++)
115     {
116         if(!dijkstrados[x])
117         {
118             vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
119
120             priority_queue<
121                 pair<long long, long long>,
122                 vector<pair<long long, long long>>,
123                 greater<pair<long long, long long>>
124             > cola;

```

16.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo (cont.)

```

25
26     distancia[x] = 0;
27     cola.push({0, x});
28
29     while(!cola.empty())
30     {
31         long long distanciaActual = cola.top().first;
32         long long actual = cola.top().second;
33         cola.pop();
34
35         if(distanciaActual > distancia[actual])
36             continue;
37
38         for(auto vecino : conexion[actual])
39         {
40             long long siguiente = vecino.first;
41             long long peso = vecino.second;
42
43             if(distancia[actual] + peso < distancia[siguiente])
44             {
45                 distancia[siguiente] = distancia[actual] + peso;
46                 cola.push({distancia[siguiente], siguiente});
47             }
48         }
49     }
50
51     for(long long i = 0; i < n; i++)
52     {
53         if(distancia[i] != LLONG_MAX)
54             camino[x][i] = distancia[i];
55     }
56
57     dijkstrados[x] = true;
58 }
59 }
60
61 // INPUT
62 for(long long i = 0; i < q; i++)
63 {
64     long long a, b;
65     cin >> a >> b;
66
67     cout << camino[a - 1][b - 1] << '\n';
68 }
69
70 return 0;
71 }

```

16.21 Shortest Routes II (Floyd Warshall) - Floyd-Warshall

Floyd-Warshall, la solución canónica de todos-contra-todos: tres for anidados donde el de AFUERA es el nodo intermedio k . Ese orden no es negociable, y es el error número uno de esta plantilla: si k va por dentro, el algoritmo no considera caminos con varios intermedios y da respuestas mal. La invariante es que después de la iteración k ya están todos los caminos que solo usan $\{0..k\}$ como intermedios, y de ahí sale la inducción. Se inicializa $dist[i][i] = 0$ y se guarda la arista MAS BARATA entre cada par, porque puede haber carreteras repetidas. El continue cuando $dist[i][k]$ es infinito no es solo optimización: evita que se sumen dos infinitos y se desborde. ESTE ARCHIVO ES LA OTRA SOLUCIÓN del mismo problema que "Shortest Routes II", que ahí está resuelto con n Dijkstras. Vale la pena tener las dos y ver la diferencia: Floyd es $O(n^3)$ y se escribe en tres líneas, n Dijkstras es $O(n^m \log n)$ y gana solo si el grafo es disperso. Con $n \leq 500$, que es el límite típico, Floyd es lo que uno escribe. CUANDO USAR: $n \leq 500$ y hacen falta todos los pares. También sirve para cierre transitivo (cambiando $\min$ y $+$ por or y and) y para el cuello de botella minimax (cambiando $+$ por max). Aguanta pesos negativos siempre que no haya ciclos negativos.

C++\CSES\Graph Algorithms\Shortest Routes II (Floyd-Warshall).cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main()

```

16.21 Shortest Routes II (Floyd Warshall) - Floyd-Warshall (cont.)

```

7 {
8     ios::sync_with_stdio(false);
9     cin.tie(nullptr);
10
11     long long n, m, q;
12     cin >> n >> m >> q;
13
14     const long long INF = 1e18;
15
16     vector<vector<long long>> dist(n, vector<long long>(n, INF));
17
18     for(long long i = 0; i < n; i++)
19     {
20         dist[i][i] = 0;
21     }
22
23     for(long long i = 0; i < m; i++)
24     {
25         long long a, b, c;
26         cin >> a >> b >> c;
27
28         a--;
29         b--;
30
31         // puede haber varias carreteras entre a y b: me quedo con la menor
32         if(c < dist[a][b])
33         {
34             dist[a][b] = c;
35             dist[b][a] = c;
36         }
37     }
38
39     // Floyd-Warshall
40     for(long long k = 0; k < n; k++) // nodo intermedio
41     {
42         for(long long i = 0; i < n; i++)
43         {
44             if(dist[i][k] == INF) // no llego a k desde i
45             {
46                 continue;
47             }
48
49             for(long long j = 0; j < n; j++)
50             {
51                 if(dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j])
52                 {
53                     dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j];
54                 }
55             }
56         }
57     }
58
59     for(long long i = 0; i < q; i++)
60     {
61         long long a, b;
62         cin >> a >> b;
63
64         a--;
65         b--;
66
67         if(dist[a][b] == INF)
68         {
69             cout << -1 << '\n';
70         }
71         else
72         {
73             cout << dist[a][b] << '\n';
74         }
75     }
76
77     return 0;
78 }

```

17 - CSES: Introductory Problems

17.1 Apple Divisions - Fuerza Bruta 2^n

$n \leq 20$, o sea $2^{20} = \sim 10^6$ subconjuntos: cabe de sobra, así que se prueban todos. La recursión decide para cada posición si el elemento va a un grupo o al otro. EL DETALLE BONITO: no hace falta llevar las dos sumas. Con el total fijo, la diferencia entre grupos es $|\text{total} - 2 \cdot \text{sum}|$, así que basta una sola variable. COMO RECONOCER QUE CABE LA FUERZA BRUTA: mirar n en las restricciones. $n \leq 20$ grita 2^n (o bitmask DP); $n \leq 10$ grita $n!$ (permutaciones); $n \leq 40$ grita meet in the middle. Ese mapeo de n a técnica es de lo más rentable que hay en competitiva. La versión con máscara de bits (for mask = 0 hasta $1 < n$) hace lo mismo sin recursión.

C++\CSES\Introductory Problems\Apple Divisions.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 long long ans = LLONG_MAX;
5 long long total = 0;
6 vector<long long> a;
7
8 void solve(int pos, long long sum) {
9     if (pos == a.size()) {
10         ans = min(ans, abs(total - 2 * sum));
11         return;
12     }
13
14     solve(pos + 1, sum + a[pos]);
15     solve(pos + 1, sum);
16 }
17
18 int main() {
19     int n;
20     cin >> n;
21
22     a.resize(n);
23
24     for (auto &x : a) {
25         cin >> x;
26         total += x;
27     }
28
29     solve(0, 0);
30
31     cout << ans << '\n';
32 }
```

17.2 Bit Strings - Exponenciación Modular Rápida

$2^n \bmod (10^9+7)$ con exponenciación binaria: se eleva al cuadrado y se va recorriendo el exponente bit por bit, $O(\log n)$ multiplicaciones. POR QUE NO $\text{pow}(2, n)$: pow es de double, pierde precisión pasando de 2^{53} y no sabe de módulos. Para exponentes grandes con módulo SIEMPRE esta plantilla. DETALLE DEL TIPO: $\text{res} * a$ puede llegar a $(10^9)^2 = 10^{18}$, que cabe en long long pero NO en int. Si a y res fueran int el producto se desborda antes del módulo. Esta es la razón de que todo en la función sea long long. CUANDO USAR: cualquier respuesta "módulo 10^9+7 " que involucre potencias, y es la base del inverso modular por Fermat, $a^{(p-2) \bmod p}$.

C++\CSES\Introductory Problems\Bit Strings.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const long long MOD = 1e9 + 7;
5
6 long long modpow(long long a, long long b) {
7     long long res = 1;
8
9     while (b) {
10         if (b & 1)
11             res = res * a % MOD;
12
13         a = a * a % MOD;
14         b >>= 1;
15     }
```

17.2 Bit Strings - Exponenciación Modular Rápida (cont.)

```
5     }
6
7     return res;
8 }
9
10 int main() {
11     long long n;
12     cin >> n;
13
14     cout << modpow(2, n) << '\n';
15 }
```

17.3 Chessboard And Queens - Backtracking con Poda por Diagonales

Las 8 reinas con backtracking fila por fila, que es lo que baja el espacio de búsqueda: poniendo una reina por fila, las filas ya no hay que revisarlas. LO QUE VALE COPIAR SON LOS INDICES DE DIAGONAL, que es donde todo el mundo se equivoca: $\text{diag2}[\text{row} + \text{col}] \rightarrow$ las diagonales que bajan hacia la derecha, índice $0..2n-2$; $\text{diag1}[\text{row} - \text{col} + n-1] \rightarrow$ las que bajan hacia la izquierda, con el $+n-1$ para no dar negativo. Marcar, bajar, y DESMARCAR al volver: los tres arreglos se restauran siempre. CUANDO USAR: colocar piezas u objetos con restricciones de conflicto, en tableros chicos. La clave del backtracking útil es que la poda se pueda verificar en $O(1)$ por candidato, y para eso son estos arreglos de ocupado.

C++\CSES\Introductory Problems\Chessboard and Queens.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 char board[8][8];
5 bool col[8], diag1[15], diag2[15];
6 int ans = 0;
7
8 void solve(int row) {
9     if (row == 8) {
10         ans++;
11         return;
12     }
13
14     for (int c = 0; c < 8; c++) {
15         if (board[row][c] == '*')
16             continue;
17
18         if (col[c] || diag1[row - c + 7] || diag2[row + c])
19             continue;
20
21         col[c] = true;
22         diag1[row - c + 7] = true;
23         diag2[row + c] = true;
24
25         solve(row + 1);
26
27         col[c] = false;
28         diag1[row - c + 7] = false;
29         diag2[row + c] = false;
30     }
31 }
32
33 int main() {
34     for (int i = 0; i < 8; i++)
35         for (int j = 0; j < 8; j++)
36             cin >> board[i][j];
37
38     solve(0);
39
40     cout << ans << '\n';
41 }
```

17.4 Coin Piles - Invariantes Arítméticos

Sin simular nada: dos condiciones cerradas. Cada movimiento quita 3 monedas en total, así que $(a+b)$ tiene que ser divisible por 3. Y cada movimiento quita al menos 1 de cada pila, así que ninguna puede ser mas del DOBLE de la otra, $\max(a,b) \leq 2 \cdot \min(a,b)$. Las dos juntas son suficientes. COMO SE LLEGA A ESO: buscar que cantidad se conserva o cambia de forma fija en cada movimiento. Aquí el total baja de 3 en 3 (invariante de divisibilidad) y la diferencia entre pilas esta acotada (invariante de desigualdad). CUANDO USAR: el problema pregunta si un estado es ALCANZABLE, con t casos grandes que hacen imposible simular. Buscar el invariante es lo que convierte una simulación en un par de ifs.

C++\CSES\Introductory Problems\Coin Piles.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int t;
9     cin >> t;
10
11     while (t--) {
12         long long a, b;
13         cin >> a >> b;
14
15         if ((a + b) % 3 == 0 && max(a, b) <= 2 * min(a, b))
16             cout << "YES\n";
17         else
18             cout << "NO\n";
19     }
20 }
```

17.5 Creating Strings - Backtracking sobre Frecuencias

Generar todas las permutaciones DISTINTAS, y el truco esta en recorrer el ALFABETO en cada posición en vez de recorrer las posiciones del string. Como se elige "cual letra va aqui" y cada letra se considera una sola vez por nivel, las repetidas no generan duplicados: no hay que filtrar nada despues. El `freq[i]` -- antes de bajar y el `freq[i]++` al volver es el patron de prestamo de siempre. Y como el alfabeto se recorre de la 'a' a la 'z', las salidas ya vienen en orden lexicografico. ALTERNATIVA: ordenar la cadena y usar `next_permutation` en un do-while, que tambien salta duplicados y es mas corto. Esta version se prefiere cuando hay que podar por algo. CUANDO USAR: "todas las permutaciones distintas" con letras repetidas. Permutar posiciones y meter en un set funciona pero desperdicia trabajo.

C++\CSES\Introductory Problems\Creating Strings.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<string> ans;
5 string s;
6 int freq[26];
7
8 void solve(string cur) {
9     if (cur.size() == s.size()) {
10         ans.push_back(cur);
11         return;
12     }
13
14     for (int i = 0; i < 26; i++) {
15         if (freq[i] == 0) continue;
16
17         freq[i]--;
18         solve(cur + char('a' + i));
19         freq[i]++;
20     }
21 }
22
23 int main() {
24     cin >> s;
25
26     for (char c : s)
27         freq[c - 'a']++;
```

17.5 Creating Strings - Backtracking sobre Frecuencias (cont.)

```
28
29     solve("");
30
31     cout << ans.size() << '\n';
32
33     for (auto &x : ans)
34         cout << x << '\n';
35 }
```

17.6 Digit Queries - Búsqueda por Bloques de Longitud

La cadena infinita 123456789101112... se recorre por BLOQUES segun la cantidad de digitos: hay 9 numeros de 1 dígito, 90 de 2, 900 de 3, o sea $9 \cdot 10^{(d-1)}$ numeros de d digitos, que aportan $d \cdot 9 \cdot 10^{(d-1)}$ caracteres. Se le resta a k bloque por bloque hasta que quepa, y ahí división y modulo dan el numero exacto y la posición dentro de él. CUANDO USAR: cualquier "cual es el k-esimo elemento de esta secuencia infinita" donde la secuencia crece por tramos regulares. El patron es siempre el mismo, saltar tramos completos restando su tamaño y despues aterrizar con división entera y modulo. El while corre a lo sumo 18 veces con k de 10^{18} , así que no hay que optimizar nada. long long en todo: k llega a 10^{18} .

C++\CSES\Introductory Problems\Digit Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int q;
6     cin >> q;
7
8     while (q--) {
9         long long k;
10        cin >> k;
11
12        long long digits = 1;
13        long long count = 9;
14        long long start = 1;
15
16        while (k > digits * count) {
17            k -= digits * count;
18            digits++;
19            count *= 10;
20            start *= 10;
21        }
22
23        long long num = start + (k - 1) / digits;
24        long long pos = (k - 1) % digits;
25
26        string s = to_string(num);
27
28        cout << s[pos] << '\n';
29    }
30 }
```

17.7 Gray Code - Identidad i XOR (i >> 1)

El código Gray de i es exactamente $i \oplus (i \gg 1)$. Eso es todo: no hay recursion ni construcción por niveles, es una sola operación por numero. POR QUE FUNCIONA: al pasar de i a i+1 cambia una racha de bits bajos, y el xor con el desplazamiento hace que ese cambio se reduzca a UN solo bit de diferencia, que es justo la definición del código Gray. La vuelta (de Gray a binario) es acumular xor de todos los bits mas altos, que no es simétrica y conviene recordar que existe. CUANDO USAR: recorrer todos los subconjuntos cambiando UN elemento a la vez. Es útil cuando recalculas desde cero cuesta caro pero agregar o quitar un elemento cuesta $O(1)$, el mismo espíritu de Mo o de los problemas de torres de Hanoi.

C++\CSES\Introductory Problems\Gray Code.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     for (int i = 0; i < (1 << n); i++) {
```

17.7 Gray Code - Identidad i XOR (i >> 1) (cont.)

```

9      int x = i ^ (i >> 1);
10
11      for (int j = n - 1; j >= 0; j--)
12          cout << ((x >> j) & 1);
13
14      cout << '\n';
15  }
16  }

```

17.8 Grid Coloring I - Greedy Local con 4 Colores

Greedy celda por celda: se prueba A, B, C, D y se toma el primero que no choque con el color ORIGINAL de la celda, con la celda de arriba y con la de la izquierda. POR QUE NUNCA SE ATASCA: son 3 restricciones y 4 colores, así que por conteo siempre queda al menos uno libre. Ese argumento es el que hace que no haga falta backtracking. Y por que basta mirar arriba e izquierda: las celdas de abajo y de la derecha todavía no se han decidido, y cuando les toque van a mirar hacia aca. Cada pareja de vecinos se revisa una sola vez, desde el que va despues. CUANDO USAR: coloreos y asignaciones donde el numero de colores supera al de restricciones locales. Si los colores fueran 3 con 3 restricciones, esto ya no cerraria y habria que probar con busqueda.

C++\CSES\Introductory Problems\Grid Coloring I.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int n, m;
6      cin >> n >> m;
7
8      vector<string> grid(n);
9
10     for (auto &row : grid)
11         cin >> row;
12
13     string colors = "ABCD";
14
15     for (int i = 0; i < n; i++) {
16         for (int j = 0; j < m; j++) {
17
18             for (char c : colors) {
19                 if (c == grid[i][j])
20                     continue;
21
22                 if (i > 0 && c == grid[i - 1][j])
23                     continue;
24
25                 if (j > 0 && c == grid[i][j - 1])
26                     continue;
27
28                 grid[i][j] = c;
29                 break;
30             }
31         }
32     }
33
34     for (auto row : grid)
35         cout << row << '\n';
36 }

```

17.9 Grid Path Description - Backtracking con Poda de Zona Encerrada

Backtracking sobre las 48 posiciones del camino, con los '?' abriendo las 4 direcciones y las letras fijas forzando una sola. Sin poda esto no pasa ni de lejos. LA PODA ES TODO EL PROBLEMA: si la celda actual tiene libres arriba y abajo pero ocupadas izquierda y derecha (o al revés), el camino acaba de partir el tablero en dos y una de las mitades queda inalcanzable. Se corta ahí mismo. Esa sola condicion baja el arbol de busqueda de inviable a instantaneo. CUANDO USAR ESTE TIPO DE PODA: en caminos hamiltonianos o recorridos que deben cubrir todo, la poda util casi siempre es de CONECTIVIDAD, o sea detectar temprano que quedo una region a la que ya no se puede llegar. La version fuerte es correr un flood fill en cada nodo; esta version barata mira solo los cuatro vecinos y alcanza.

C++\CSES\Introductory Problems\Grid Path Description.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>

```

17.9 Grid Path Description - Backtracking con Poda de Zona Encerrada (cont.)

```

2  using namespace std;
3
4  string s;
5  bool vis[7][7];
6  int ans = 0;
7
8  int dx[] = {1, -1, 0, 0};
9  int dy[] = {0, 0, 1, -1};
10
11 void dfs(int x, int y, int pos) {
12     if (x == 6 && y == 0) {
13         if (pos == 48)
14             ans++;
15         return;
16     }
17
18     if (pos == 48)
19         return;
20
21     // Si estamos encerrando una zona, no sirve continuar
22     if (x > 0 && x < 6 && !vis[x - 1][y] && !vis[x + 1][y] &&
23         (y == 0 || vis[x][y - 1]) && (y == 6 || vis[x][y + 1]))
24         return;
25
26     if (y > 0 && y < 6 && !vis[x][y - 1] && !vis[x][y + 1] &&
27         (x == 0 || vis[x - 1][y]) && (x == 6 || vis[x + 1][y]))
28         return;
29
30     for (int d = 0; d < 4; d++) {
31         if (s[pos] != '?' && s[pos] != "DURL"[d])
32             continue;
33
34         int nx = x + dx[d];
35         int ny = y + dy[d];
36
37         if (nx < 0 || nx >= 7 || ny < 0 || ny >= 7)
38             continue;
39
40         if (vis[nx][ny])
41             continue;
42
43         vis[nx][ny] = true;
44         dfs(nx, ny, pos + 1);
45         vis[nx][ny] = false;
46     }
47 }
48
49 int main() {
50     cin >> s;
51
52     vis[0][0] = true;
53
54     dfs(0, 0, 0);
55
56     cout << ans << '\n';
57 }

```

17.10 Increasing Array - Greedy de Maximo Prefijo

Greedy: recorriendo de izquierda a derecha, cada elemento que sea menor que el maximo visto tiene que subir hasta ese maximo, y el costo se acumula. Nunca conviene subir un elemento por encima de lo necesario ni bajar ninguno, porque las operaciones solo suman. POR QUE ES OPTIMO: el maximo de prefijo es una cota inferior, cada posicion tiene que llegar por lo menos ahí, y el greedy paga exactamente esa cota. No hay decision que tomar, y eso es lo que distingue a un greedy trivialmente correcto de uno que hay que demostrar. long long en el acumulador: n posiciones con diferencias de hasta 10^9 se pasan de int.

C++\CSES\Introductory Problems\Increasing Array.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main()

```

17.10 Increasing Array - Greedy de Maximo Prefijo (cont.)

```

5 {
6     long long n; cin >> n;
7     long long ant=0;
8     long long god =0;
9     for(int i = 0 ; i < n ; i++)
10    {
11        long long a; cin >> a;
12        if(i!=0)
13        {
14            if(a < ant)
15            {
16                god+= ant-a;
17            }
18            ant = ant;
19            continue;
20        }
21    }
22    ant = a;
23 }
24 cout << god << endl;
25
26 return 0;
27 }
```

17.11 Knight Moves Grid - BFS en Grilla

BFS de caballo sobre la grilla: la distancia en SALTOS es el numero de aristas, y BFS la da porque todos los movimientos cuestan lo mismo. Los 8 movimientos van en los arreglos dx y dy, que es como se evitan 8 bloques de codigo repetido. Se usa dist inicializada en -1 haciendo doble papel de distancia y de visitado, y se marca al ENCOLAR. CUANDO USAR: distancia minima en grilla con pasos de costo uniforme. Si los pasos costaran distinto seria Dijkstra, y con costos 0 y 1 seria 0-1 BFS con deque. OJO: usa auto [x, y] (structured bindings), que necesita C++17. Con un compilador viejo hay que volver a q.front().first y .second.

C++\CSES\Introductory Problems\Knight Moves Grid.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     vector<vector<int>> dist(n, vector<int>(n, -1));
9
10    int dx[] = {2, 2, -2, -2, 1, 1, -1, -1};
11    int dy[] = {1, -1, 1, -1, 2, -2, 2, -2};
12
13    queue<pair<int, int>> q;
14
15    q.push({0, 0});
16    dist[0][0] = 0;
17
18    while (!q.empty()) {
19        auto [x, y] = q.front();
20        q.pop();
21
22        for (int k = 0; k < 8; k++) {
23            int nx = x + dx[k];
24            int ny = y + dy[k];
25
26            if (nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= n)
27                continue;
28
29            if (dist[nx][ny] != -1)
30                continue;
31
32            dist[nx][ny] = dist[x][y] + 1;
33            q.push({nx, ny});
34        }
35    }
36
37    for (int i = 0; i < n; i++) {
```

17.11 Knight Moves Grid - BFS en Grilla (cont.)

```

38     for (int j = 0; j < n; j++)
39         cout << dist[i][j] << ' ';
40     cout << '\n';
41 }
42 }
```

17.12 Mex Grid Construction - Identidad MEX = XOR

Se pide la grilla donde cada celda es el MEX de lo que ya hay a su izquierda en la fila y arriba en la columna, y resulta que eso es EXACTAMENTE $i \wedge j$. Una sola linea, sin construir nada ni calcular ningun MEX. Verificado calculando el MEX de verdad en una grilla de 60x60. DE DONDE SALE: es la tabla de valores de Grundy del Nim con dos montones. La regla de Grundy es "el MEX de los estados alcanzables", y para dos montones da el xor, que es el teorema de Sprague-Grundy en su caso mas chico. Los dos problemas son literalmente la misma tabla. CUANDO SOSPECHARLO: si un problema define una tabla o secuencia como "el MEX de los anteriores", vale la pena calcular los primeros valores a mano y buscar el patron: casi siempre es un xor o algo periodico. Calcular el MEX de verdad suele ser innecesario.

C++\CSES\Introductory Problems\Mex Grid Construction.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     for (int i = 0; i < n; i++) {
9         for (int j = 0; j < n; j++) {
10             cout << (i ^ j) << ' ';
11         }
12         cout << '\n';
13     }
14 }
```

17.13 Missing Number - Suma de Gauss

La suma de 1..n se sabe de formula, $n*(n+1)/2$, asi que el que falta es esa suma menos la suma de lo que llevo. Una sola pasada, memoria $O(1)$, sin ordenar nada. OJO CON EL TIPO: con $n = 2*10^5$ la suma pasa de $2*10^{10}$, o sea que int se desborda. long long. ALTERNATIVA QUE EVITA EL PROBLEMA: hacer XOR de 1..n con XOR de la entrada. Los repetidos se cancelan y queda el que falta, sin sumas grandes y sin riesgo de desbordar. Vale tenerla presente cuando n sea tan grande que hasta long long apriete. CUANDO USAR ESTE PATRON: "falta exactamente uno", "hay exactamente uno repetido". La idea es comparar contra el total que DEBERIA haber.

C++\CSES\Introductory Problems\Missing Number.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     long long n; cin >> n;
7     long long god = 1;
8     long long pre = 0;
9     for(int i = 0 ; i < n - 1 ; i++)
10    {
11        god += i +2;
12        long long a;
13        cin >> a;
14        pre += a;
15    }
16    cout << god-pre << endl;
17
18    return 0;
19 }
```

17.14 Number Spiral - Formula por Capas

La espiral se lee por CAPAS: la capa k son las celdas con $\max(\text{fila}, \text{columna}) = k$, y toda la capa va entre $(k-1)^2+1$ y k^2 . Segun la paridad de k la capa se recorre en un sentido o en el otro, y de ahí salen las cuatro formulas de los ifs. CUANDO USAR: el problema pide el valor en una coordenada de un patron infinito, con t consultas y coordenadas hasta 10^9 . Construir la tabla es imposible, así que hay que encontrar la formula. COMO SE ENCUENTRA: dibujar los primeros 4×4 o 5×5 a mano y buscar que se repite. Aquí lo que se ve es que los cuadrados perfectos caen en la diagonal y que la direccion alterna con la paridad. Sin dibujarlo no sale. long long: y^2 con $y = 10^9$ es 10^{18} .

C++\CSES\Introductory Problems\Number Spiral.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int t;
9     cin >> t;
10
11     while (t--) {
12         long long y, x;
13         cin >> y >> x;
14
15         if (y > x) {
16             if (y % 2 == 0)
17                 cout << y * y - x + 1 << '\n';
18             else
19                 cout << (y - 1) * (y - 1) + x << '\n';
20         } else {
21             if (x % 2 == 0)
22                 cout << (x - 1) * (x - 1) + y << '\n';
23             else
24                 cout << x * x - y + 1 << '\n';
25         }
26     }
27 }
```

17.15 Palindrome Reorder - Conteo de Frecuencias

Un palindromo se puede armar si y solo si a lo sumo UNA letra tiene frecuencia impar, la que quedaria en el centro. Se cuentan frecuencias, se cuentan las impares y si hay mas de una no hay solucion. Para construirlo: media frecuencia de cada letra en orden va a la primera mitad, la letra impar al centro, y la primera mitad invertida al final. Recorrer el alfabeto en orden da la lexicograficamente menor gratis. CUANDO USAR: cualquier problema de anagramas o reordenar caracteres. La frecuencia es lo unico que importa, el orden original de la cadena se puede tirar. El criterio de "a lo sumo una impar" es el que hay que tener memorizado.

C++\CSES\Introductory Problems\Palindrome Reorder.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string s;
6     cin >> s;
7
8     vector<int> freq(26);
9
10    for (char c : s)
11        freq[c - 'A']++;
12
13    int odd = 0;
14    for (int x : freq)
15        odd += x % 2;
16
17    if (odd > 1) {
18        cout << "NO SOLUTION\n";
19        return 0;
20    }
21
22    string half, mid;
```

17.15 Palindrome Reorder - Conteo de Frecuencias (cont.)

```
23
24    for (int i = 0; i < 26; i++) {
25        half += string(freq[i] / 2, 'A' + i);
26
27        if (freq[i] % 2)
28            mid += char('A' + i);
29    }
30
31    string rev = half;
32    reverse(rev.begin(), rev.end());
33
34    cout << half << mid << rev << '\n';
35 }
```

17.16 Permutations - Construcción Directa

En vez de buscar, se CONSTRUYE: primero todos los pares y despues todos los impares. Dos numeros de la misma paridad difieren en al menos 2, así que dentro de cada mitad no hay problema, y en la frontera se juntan el ultimo par con el 1, que para $n \geq 4$ tambien difieren en mas de 1. LOS CASOS IMPOSIBLES: $n = 2$ y $n = 3$ no tienen solucion y hay que responderlo aparte. $n = 1$ si la tiene (un solo numero, sin vecinos que comparar), y confundirse ahí es el error típico. CUANDO PENSAR EN CONSTRUCCION: el enunciado dice "imprima CUALQUIER solucion" o "muestre una que cumpla". Eso casi siempre significa que existe un patron y que buscar con backtracking es perder el tiempo. Y conviene mirar los n chicos a mano: ahí salen los casos imposibles.

C++\CSES\Introductory Problems\Permutations.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     if (n == 2 || n == 3) {
12         cout << "NO SOLUTION\n";
13         return 0;
14     }
15
16     for (int i = 2; i <= n; i += 2)
17         cout << i << ' ';
18
19     for (int i = 1; i <= n; i += 2)
20         cout << i << ' ';
21
22     cout << '\n';
23 }
```

17.17 Rab Game I - Construcción por Rotación de Bloque

Construcción con dos condiciones de imposibilidad: $a + b$ no puede pasar de n, y a y b tienen que ser cero los dos o ninguno, que es lo que verifica $(a == 0) != (b == 0)$. La primera fila es la identidad. La segunda rota un bloque de tamaño $a+b$: se sacan los a primeros y se ponen al final del bloque, y lo que queda despues de m se deja igual. Eso deja exactamente las coincidencias pedidas en cada lado. CUANDO USAR: "construya un ejemplo con exactamente X de esto y Y de aquello". El metodo es siempre el mismo, primero las condiciones que hacen imposible el caso, y despues un bloque chico que se manipula dejando el resto intacto. Rotar es la operacion mas util porque controla las coincidencias de forma exacta.

C++\CSES\Introductory Problems\Rab Game I.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int t;
6     cin >> t;
7
8     while (t--) {
9         int n, a, b;
10        cin >> n >> a >> b;
```

17.17 Rab Game I - Construccion por Rotacion de Bloque (cont.)

```

11
12     if (a + b > n || (a == 0) != (b == 0)) {
13         cout << "NO\n";
14         continue;
15     }
16
17     cout << "YES\n";
18
19     for (int i = 1; i <= n; i++)
20         cout << i << ' ';
21     cout << '\n';
22
23     int m = a + b;
24
25     for (int i = a + 1; i <= m; i++)
26         cout << i << ' ';
27
28     for (int i = 1; i <= a; i++)
29         cout << i << ' ';
30
31     for (int i = m + 1; i <= n; i++)
32         cout << i << ' ';
33
34     cout << '\n';
35 }
36 }

```

17.18 Repetitions - Barrido Lineal de Rachas

Una pasada llevando el largo de la racha actual y el maximo visto. Al cambiar el caracter se cierra la racha y se reinicia en 1. EL BUG CLASICO: la ultima racha nunca se cierra dentro del for, porque no hay un cambio de caracter que la corte. Por eso hay que comparar contra el maximo OTRA VEZ despues del ciclo, y es justamente lo que se olvida. Cada vez que se escribe un barrido de rachas hay que preguntarse quien cierra la ultima. CUANDO USAR: cualquier "cuantos consecutivos iguales", "el bloque mas largo de", en una pasada $O(n)$ y sin memoria.

C++\CSES\Introductory Problems\Repetitions.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     string s; cin >> s;
7     long long maxi = 0;
8     char ant = '-';
9     long long temp = 0;
10    for(int i = 0 ; i < (int) s.size() ; i ++ )
11    {
12        if(s[i]== ant)
13        {
14            temp++;
15        }
16        else
17        {
18            if(temp>maxi)
19            {
20                maxi = temp;
21            }
22            temp =1;
23            ant = s[i];
24        }
25    }
26
27    if(temp>maxi)
28    {
29        maxi = temp;
30    }
31    cout << maxi << endl;
32
33    return 0;
34 }

```

17.19 String Reorder - Greedy Lexicografico con Cota de Factibilidad

Se arma la respuesta caracter por caracter tomando siempre la letra mas chica posible, pero antes de fijarla se verifica que lo que queda TODAVIA se pueda terminar. La cota es la clave: con r caracteres por poner, ninguna letra puede quedar con mas de $(r+1)/2$ copias, porque si no dos de ellas quedarian pegadas por fuerza. POR QUE ESTO ES EL PATRON GENERAL: un greedy lexicografico solo funciona si se puede decidir en $O(1)$ o $O(\text{alfabeto})$ si la eleccion deja el problema resoluble. Sin ese chequeo, tomar siempre la letra mas chica lleva a callejones sin salida. La estructura "elegir el menor + verificar factibilidad del resto" aparece en un monton de problemas de construccion lexicografica. CUANDO USAR: "la cadena lexicograficamente menor que cumple X". Casi nunca hace falta backtracking si se encuentra la cota de factibilidad.

C++\CSES\Introductory Problems\String Reorder.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string s;
6     cin >> s;
7
8     int freq[26] = {};
9
10    for (char c : s)
11        freq[c - 'A']++;
12
13    string ans;
14    char last = '#';
15
16    for (int pos = 0; pos < s.size(); pos++) {
17        bool found = false;
18
19        for (int c = 0; c < 26; c++) {
20            if (freq[c] == 0 || 'A' + c == last)
21                continue;
22
23            freq[c]--;
24
25            int remaining = s.size() - pos - 1;
26            int mx = 0;
27
28            for (int i = 0; i < 26; i++)
29                mx = max(mx, freq[i]);
30
31            if (mx <= (remaining + 1) / 2) {
32                ans += char('A' + c);
33                last = 'A' + c;
34                found = true;
35                break;
36            }
37
38            freq[c]++;
39        }
40
41        if (!found) {
42            cout << -1 << '\n';
43            return 0;
44        }
45    }
46
47    cout << ans << '\n';
48 }

```

17.20 Tower Of Hanoi - Recursion Clasica

La recursion de siempre: mover $n-1$ al auxiliar, mover el disco grande al destino, mover los $n-1$ del auxiliar al destino. El caso base es $n == 0$ y no hace nada. El total es $2^n - 1$ movimientos, que se imprime antes porque se sabe de formula. LO QUE HAY QUE VER: los tres parametros ROTAN en cada llamada. El auxiliar de un nivel es el destino del de abajo. Escribir eso bien es todo el problema, y equivocarse en el orden de los argumentos es el unico error posible. CUANDO USAR: el patron es "resolver dos subproblemas de tamano $n-1$ con los roles cambiados". Es el ejemplo canonico para ver que la recursion que genera 2^n salidas es inevitable cuando la SALIDA misma tiene tamano 2^n .

C++\CSES\Introductory Problems\Tower of Hanoi.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 void hanoi(int n, int origen, int destino, int auxiliar) {
5     if (n == 0) return;
6
7     hanoi(n - 1, origen, auxiliar, destino);
8     cout << origen << ' ' << destino << '\n';
9     hanoi(n - 1, auxiliar, destino, origen);
10 }
11
12 int main() {
13     int n;
14     cin >> n;
15
16     cout << (1 << n) - 1 << '\n';
17
18     hanoi(n, 1, 3, 2);
19 }
```

17.21 Trailing Zeros - Formula de Legendre

Los ceros al final de $n!$ los deciden los factores 5, no los 2, porque un cero necesita un par (2,5) y los 2 sobran siempre. La cuenta es la formula de Legendre: $\text{floor}(n/5) + \text{floor}(n/25) + \text{floor}(n/125) + \dots$, que el while hace dividiendo n entre 5 repetidamente y acumulando. POR QUE HAY QUE SEGUIR DIVIDIENDO: 25 aporta dos cincos, 125 aporta tres. Contar solo $\text{floor}(n/5)$ es el error clasico y se queda corto. CUANDO USAR: exponente de un PRIMO p en $n!$, cambiando el 5 por p . Sirve para saber si un binomial es divisible por algo, para el teorema de Kummer, y para cualquier pregunta de divisibilidad sobre factoriales sin calcular el factorial.

C++\CSES\Introductory Problems\Trailing Zeros.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     long long n;
6     cin >> n;
7
8     long long ans = 0;
9
10    while (n) {
11        n /= 5;
12        ans += n;
13    }
14
15    cout << ans << '\n';
16 }
```

17.22 Two Knights - Conteo por Complemento

Contar por el complemento: total de parejas menos las que se atacan. El total es $C(k^2, 2) = k^2 * (k^2 - 1) / 2$, y las parejas que se atacan son $4 * (k-1) * (k-2)$, porque cada rectangulo de 2×3 aporta exactamente 2 ataques y hay $(k-1) * (k-2)$ de ellos en cada una de las dos orientaciones. Formula verificada contra fuerza bruta para k de 1 a 25. CUANDO CONTAR POR COMPLEMENTO: cuando lo que se pide ("que no se ataquen") es dificil de contar directo pero su negacion ("que se ataquen") es facil y estructurada. Es el primer reflejo que hay que tener en conteo, junto con inclusion-exclusion. long long obligatorio: con $k = 10^4$, $k^2 * (k^2 - 1) / 2$ anda por $5 * 10^{15}$.

C++\CSES\Introductory Problems\Two Knights.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
```

17.22 Two Knights - Conteo por Complemento (cont.)

```
4 int main() {
5     long long n;
6     cin >> n;
7
8     for (long long k = 1; k <= n; k++) {
9         long long total = k * k * (k * k - 1) / 2;
10        long long attack = 4 * (k - 1) * (k - 2);
11
12        cout << total - attack << '\n';
13    }
14 }
```

17.23 Two Sets - Construcccion por Bloques de 4

La suma total es $n * (n+1) / 2$, y para partirla en dos mitades iguales tiene que ser PAR, lo que solo pasa si $n \bmod 4$ es 0 o 3. Ese es todo el criterio de imposibilidad. La construccion aprovecha que cuatro consecutivos se parten perfecto: $\{i, i+3\}$ y $\{i+1, i+2\}$ suman lo mismo. Con $n \bmod 4 == 0$ se cubre todo asi; con $n \bmod 4 == 3$ sobran los tres primeros, que se acomodan a mano como $\{1,2\}$ contra $\{3\}$ y desde el 4 siguen los bloques. CUANDO USAR: reparticiones en grupos de suma igual. Lo primero es siempre la condicion de paridad o divisibilidad de la suma total, que descarta los imposibles de una; despues se busca el bloque chico que se parte solo y se repite.

C++\CSES\Introductory Problems\Two Sets.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     if (n % 4 == 1 || n % 4 == 2) {
9         cout << "NO\n";
10        return 0;
11    }
12
13    vector<int> a, b;
14
15    if (n % 4 == 3) {
16        a.push_back(1);
17        a.push_back(2);
18        b.push_back(3);
19    }
20
21    for (int i = 4; i <= n; i += 4) {
22        a.push_back(i);
23        a.push_back(i + 3);
24        b.push_back(i + 1);
25        b.push_back(i + 2);
26    }
27    else {
28        for (int i = 1; i <= n; i += 4) {
29            a.push_back(i);
30            a.push_back(i + 3);
31            b.push_back(i + 1);
32            b.push_back(i + 2);
33        }
34    }
35
36    cout << "YES\n";
37
38    cout << a.size() << '\n';
39    for (int x : a) cout << x << ' ';
40    cout << '\n';
41
42    cout << b.size() << '\n';
43    for (int x : b) cout << x << ' ';
44    cout << '\n';
45 }
```

17.24 Weird Algorithm - Simulacion Directa

Simular el proceso de Collatz tal cual lo dice el enunciado, sin mas. LO UNICO QUE PUEDE FALLAR: el tipo. Con n hasta 10^6 los valores INTERMEDIOS de la secuencia se van muy por encima de 10^9 , así que con int se desborda y el programa se cuelga o imprime basura. long long y listo. La leccion general: antes de simular, estimar hasta donde crece la variable, no hasta donde crece la ENTRADA. Son dos cosas distintas y esta es la trampa mas comun de los problemas faciles.

C++\CSES\Introductory Problems\Weird Algorithm.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     long long n; cin >> n;
7     cout << n << " ";
8     while(n!=1)
9     {
10         if(n%2==0)
11         {
12             n=n/2;
13         }
14         else
15         {
16             n=(n*3)+1;
17         }
18         cout << n << " ";
19     }
20
21     return 0;
22 }
```

18 - CSES: Range Queries

18.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior

O: (log n) por operacion

Uso: SegmentTree sobre el anterior-igual; Operation guarda el historial

Saber si en [x,y] hay valores repetidos, y la idea es preciosa: para cada posicion i se calcula prev[i], la ultima posicion antes de i con el mismo valor (o 0 si no hay). Entonces el rango [x,y] tiene un repetido si y solo si existe algun i en [x,y] con prev[i] >= x. Eso se convierte en una consulta de MAXIMO de prev[i] sobre el rango, o como esta aqui, de minimo sobre el arreglo complementario. De cualquier forma, el punto es que una pregunta que parecia necesitar contar valores distintos se reduce a un maximo de rango, que un segment tree responde en O(log n) y ONLINE, sin necesidad de Mo. COMPARAR CON "Distinct Values Queries": ese cuenta CUANTOS distintos hay y por eso necesita Mo o un BIT offline. Este solo pregunta SI hay repetidos, que es mucho mas debil, y esa debilidad es justo lo que permite la reduccion a un maximo. Vale la pena mirar los dos juntos: la leccion es que antes de sacar la artilleria conviene ver si el problema pide menos de lo que parece. EL PATRON DE prev[i]: aparece en casi todos los problemas de "distintos en un rango". Se calcula con un map de ultima posicion vista en una pasada. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En CSES compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

C++\CSES\Range Queries\Distinct Value Queries II.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int INF = 1e9;
5
6 struct SegmentTree {
7     int n;
8     vector<int> tree;
9
10     SegmentTree(int n) : n(n), tree(4 * n, INF) {}
11
12     void update(int node, int l, int r, int pos, int val) {
13         if (l == r) {
14             tree[node] = val;
15             return;
16         }
17     }
```

18.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior (cont.)

```
8     int mid = (l + r) / 2;
9
10     if (pos <= mid)
11         update(node * 2, l, mid, pos, val);
12     else
13         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, val);
14
15     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
16 }
17
18 void update(int pos, int val) {
19     update(1, 1, n, pos, val);
20 }
21
22 int query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
23     if (qr < l || r < ql)
24         return INF;
25
26     if (ql <= l && r <= qr)
27         return tree[node];
28
29     int mid = (l + r) / 2;
30
31     return min(
32         query(node * 2, l, mid, ql, qr),
33         query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr)
34     );
35 }
36
37 int query(int l, int r) {
38     return query(1, 1, n, l, r);
39 }
40 };
41
42 struct Operation {
43     int type, x, y;
44 };
45
46 int main() {
47     ios::sync_with_stdio(false);
48     cin.tie(nullptr);
49
50     int n, q;
51     cin >> n >> q;
52
53     vector<int> a(n + 1);
54     vector<int> values;
55
56     for (int i = 1; i <= n; i++) {
57         cin >> a[i];
58         values.push_back(a[i]);
59     }
60
61     vector<Operation> ops(q);
62
63     for (auto &[type, x, y] : ops) {
64         cin >> type >> x >> y;
65
66         if (type == 1)
67             values.push_back(y);
68     }
69
70     sort(values.begin(), values.end());
71     values.erase(unique(values.begin(), values.end()), values.end());
72
73     auto get = [&](int x) {
74         return lower_bound(values.begin(), values.end(), x)
75             - values.begin();
76     };
77
78     for (int i = 1; i <= n; i++)
79         a[i] = get(a[i]);
```

18.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior (cont.)

```

90
91     int m = values.size();
92
93     vector<set<int>> pos(m);
94
95     for (int i = 1; i <= n; i++)
96         pos[a[i]].insert(i);
97
98     vector<int> nxt(n + 1, INF);
99
100    for (int x = 0; x < m; x++) {
101        auto &s = pos[x];
102
103        for (auto it = s.begin(); it != s.end(); ++it) {
104            auto nx = next(it);
105
106            if (nx != s.end())
107                nxt[*it] = *nx;
108        }
109    }
110
111    SegmentTree st(n);
112
113    for (int i = 1; i <= n; i++)
114        st.update(i, nxt[i]);
115
116    for (auto [type, x, y] : ops) {
117
118        if (type == 2) {
119
120            if (st.query(x, y) <= y)
121                cout << "NO\n";
122            else
123                cout << "YES\n";
124        } else {
125
126            int k = x;
127            int newValue = get(y);
128            int oldValue = a[k];
129
130            if (oldValue == newValue)
131                continue;
132
133            // Quitar k del valor anterior
134            {
135                auto &s = pos[oldValue];
136                auto it = s.find(k);
137
138                int prevPos = -1;
139                int nextPos = INF;
140
141                if (it != s.begin()) {
142                    auto p = prev(it);
143                    prevPos = *p;
144                }
145
146                auto nx = next(it);
147
148                if (nx != s.end())
149                    nextPos = *nx;
150
151                if (prevPos != -1)
152                    st.update(prevPos, nextPos);
153
154                st.update(k, INF);
155
156                s.erase(it);
157            }
158
159            // Agregar k al nuevo valor
160            {

```

18.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior (cont.)

```

82         auto &s = pos[newValue];
83
84         auto it = s.lower_bound(k);
85
86         int nextPos = INF;
87
88         if (it != s.end())
89             nextPos = *it;
90
91         if (it != s.begin()) {
92             auto p = prev(it);
93             st.update(*p, k);
94         }
95
96         st.update(k, nextPos);
97
98         s.insert(k);
99     }
100
101     a[k] = newValue;
102 }
103 }
104 }

```

18.2 Distinct Values Queries - Mo's Algorithm

O: $((n+q) \sqrt{n})$ con Mo

Uso: ordenar Query por (bloque de 1, r); add(i) y remove(i) mueven la ventana

CUANDO USAR MO: esta es la pregunta importante, porque Mo no es la primera opción casi nunca. Antes de llegar aquí hay que descartar lo demás, en este orden: - Suma, xor o cualquier operación con INVERSA -> prefix sums, $O(1)$ por consulta. - min, max, gcd, o cualquier operación asociativa e idempotente sin updates -> sparse table, $O(1)$ por consulta. - Operación asociativa CON updates -> segment tree o BIT, $O(\log n)$. Mo entra cuando la respuesta NO se puede combinar a partir de las mitades. "Cuantos valores distintos", "cual es la moda", "cuantos valores aparecen exactamente k veces", "suma de los cuadrados de las frecuencias": de conocer la respuesta de $[l, m]$ y la de $[m+1, r]$ no sale la de $[l, r]$, así que ningún segment tree la aguanta. Lo que sí se puede es pasar de un rango al de al lado metiendo o sacando UN elemento en $O(1)$. Eso es exactamente lo que Mo explota. Las tres condiciones que se tienen que cumplir para usarlo: 1. OFFLINE. Hay que tener las q consultas antes de empezar a responder, porque lo primero que se hace es reordenarlas. Si el problema es interactivo o la consulta i+1 depende de la respuesta i, Mo queda descartado de entrada. 2. SIN actualizaciones al arreglo (existe Mo con updates, pero es $O(n^{5/3})$ y es otra plantilla distinta). 3. add y remove de UN elemento en $O(1)$, o a lo sumo $O(\log n)$. Los límites también mandan: Mo es $O((n+q)\sqrt{n})$, así que vive cómodo en n, q <= $2 \cdot 10^5$ con 1 o 2 segundos. Con n de 10^6 ya no cabe y toca buscar otra cosa. **COMO FUNCIONA:** se mantiene una ventana $[L, R]$ con el conteo cnt[] de cada valor y el total de distintos. Cada consulta se atiende moviendo L y R hasta su posición. Movidos en desorden eso sería $O(n)$ por consulta, pero ordenando por (bloque de l, r) cada puntero se mueve poco: R solo avanza dentro de cada bloque (n por bloque, $\sqrt{n}$ bloques) y L nunca se aleja más de un bloque. De ahí sale el sqrt. El orden de los cuatro while es el canónico: primero los dos que EXPANDEN y después los dos que CONTRAEN, para que la ventana no quede invertida (L por delante de R) en medio del ajuste. Detalles de esta implementación: - B = $\sqrt{n}$ es lo estándar; el tamaño de bloque que minimiza el costo teórico es $n/\sqrt{q}$, que ayuda cuando q es mucho más chico que n. - La compresión de coordenadas NO es opcional aquí: los valores llegan a 10^9 y cnt[] se indexa por valor, así que sin comprimir habría que reservar 10^9 enteros. - remove() se llama igual que std::remove de <algorithm>; con using namespace std compila igual porque ninguna sobrecarga de la STL acepta un solo int, pero es un nombre a evitar. Para este problema puntual existe algo más rápido: offline ordenando las consultas por r y llevando un BIT con la última aparición de cada valor, $O((n+q)\log n)$. Mo se queda porque es la plantilla general: el día que cambien "distintos" por "moda" o por "frecuencia de frecuencias", el BIT no sirve y esto de aquí solo cambia en add y remove.

C++\CSES\Range Queries\Distinct Values Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int B; // tamaño de bloque
5 vector<int> a, cnt;
6 int distinct = 0;
7

```

18.2 Distinct Values Queries - Mo's Algorithm (cont.)

```

8 struct Query { int l, r, idx; };
9
10 void add(int i) { if (cnt[a[i]]++ == 0) distinct++; }
11 void remove(int i) { if (--cnt[a[i]] == 0) distinct--; }
12
13 vector<int> mo(vector<Query>& qs) {
14     sort(qs.begin(), qs.end(), [](const Query& x, const Query& y) {
15         if (x.l / B != y.l / B) return x.l / B < y.l / B; // por bloque de l
16         return x.r < y.r; // luego por r
17     });
18
19     vector<int> ans(qs.size());
20     int L = 0, R = -1; // ventana actual vacia
21     for (auto& q : qs) {
22         while (R < q.r) add(++R);
23         while (L > q.l) add(--L);
24         while (R > q.r) remove(R--);
25         while (L < q.l) remove(L++);
26         ans[q.idx] = distinct;
27     }
28     return ans;
29 }
30
31 int main() {
32     ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
33     int n, q; cin >> n >> q;
34     a.resize(n);
35     for (int& x : a) cin >> x;
36
37     // compresion de coordenadas
38     vector<int> v(a);
39     sort(v.begin(), v.end());
40     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
41     for (int& x : a) x = lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
42     cnt.assign(v.size(), 0);
43
44     B = max(1, (int)sqrt(n));
45     vector<Query> qs(q);
46     for (int i = 0; i < q; i++) {
47         cin >> qs[i].l >> qs[i].r;
48         qs[i].l--; qs[i].r--;
49         qs[i].idx = i;
50     }
51
52     for (int x : mo(qs)) cout << x << '\n';
53 }

```

18.3 Dynamic Range Minimum Queries - Segment Tree (Minimo)

O: (log n) update y query, (n) build

Uso: st.build(1,1,n,a); st.update(1,1,n,pos,v); st.query(1,1,n,l,r)

Segment tree de minimos con actualizacion puntual, en O(log n) cada operacion. El nodo p cubre [l,r] y sus hijos son 2p y 2p+1; por eso el arreglo se reserva de tamaño 4n, que es la cota segura para cualquier n (no solo potencias de 2). CUANDO USAR SEGMENT TREE Y NO OTRA COSA: la operacion es asociativa pero NO tiene inversa (min, max, gcd), así que restar no es opcion y Fenwick queda descartado, y ADEMÁS el arreglo cambia, lo que descarta la sparse table. Ese cruce es exactamente el nicho del segment tree. Es la plantilla de la que salen todas las variantes: cambiando el min por otra operacion asociativa sirve igual, y agregandole lazy se actualizan rangos completos.

C++\CSES\Range Queries\Dynamic Range Minimum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct SegmentTree {
7     int n;
8     vector<ll> tree;
9
10     SegmentTree(int n) : n(n), tree(4 * n) {}
11 }

```

18.3 Dynamic Range Minimum Queries - Segment Tree (Minimo) (cont.)

```

12 void build(int node, int l, int r, vector<ll>& arr) {
13     if (l == r) {
14         tree[node] = arr[l];
15         return;
16     }
17
18     int mid = (l + r) / 2;
19
20     build(node * 2, l, mid, arr);
21     build(node * 2 + 1, mid + 1, r, arr);
22
23     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
24 }
25
26 void update(int node, int l, int r, int pos, ll val) {
27     if (l == r) {
28         tree[node] = val;
29         return;
30     }
31
32     int mid = (l + r) / 2;
33
34     if (pos <= mid)
35         update(node * 2, l, mid, pos, val);
36     else
37         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, val);
38
39     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
40 }
41
42 ll query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
43     if (ql <= l && r <= qr)
44         return tree[node];
45
46     int mid = (l + r) / 2;
47     ll ans = LLONG_MAX;
48
49     if (ql <= mid)
50         ans = min(ans, query(node * 2, l, mid, ql, qr));
51
52     if (qr > mid)
53         ans = min(ans, query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr));
54
55     return ans;
56 }
57
58 int main() {
59     ios::sync_with_stdio(false);
60     cin.tie(nullptr);
61
62     int n, q;
63     cin >> n >> q;
64
65     vector<ll> arr(n + 1);
66
67     for (int i = 1; i <= n; i++)
68         cin >> arr[i];
69
70     SegmentTree st(n);
71
72     st.build(1, 1, n, arr);
73
74     while (q--) {
75         int a, b;
76         ll c;
77         cin >> a >> b >> c;
78
79         if (a == 1) {
80             st.update(1, 1, n, b, c);
81         } else {
82             cout << st.query(1, 1, n, b, c) << '\n';
83         }
84     }
85 }

```

18.3 Dynamic Range Minimum Queries - Segment Tree (Mínimo) (cont.)

```

84     }
85 }
86 }

```

18.4 Dynamic Range Sum Queries - Fenwick Tree (BIT)

O: (log n) add y query, (n log n) construir

Uso: Fenwick fw(n); fw.add(i,x); fw.query(l,r) // 1-INDEXADO

Fenwick (o BIT): sumas de prefijo con actualizacion puntual, ambas en $O(\log n)$, en ~10 lineas. Toda la magia esta en i & -i, que aisla el bit mas bajo encendido: sumando ese valor se sube a los padres (add) y restandolo se baja recorriendo bloques (sum). CUANDO USAR FENWICK EN VEZ DE SEGMENT TREE: si la operacion es SUMA (o cualquiera con inversa) y las actualizaciones son puntuales, Fenwick es la respuesta: menos codigo, menos memoria y mas rapido en la practica. El segment tree se necesita para min, max o gcd, que no se pueden restar, y para lazy propagation. Fenwick es 1-indexado a la fuerza: con i = 0, i & -i es 0 y el for no avanza nunca.

C++\CSES\Range Queries\Dynamic Range Sum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Fenwick {
7     int n;
8     vector<ll> bit;
9
10    Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
11
12    void add(int i, ll x) {
13        for (; i <= n; i += i & -i)
14            bit[i] += x;
15    }
16
17    ll sum(int i) {
18        ll res = 0;
19        for (; i > 0; i -= i & -i)
20            res += bit[i];
21        return res;
22    }
23
24    ll query(int l, int r) {
25        return sum(r) - sum(l - 1);
26    }
27 };
28
29 int main() {
30     ios::sync_with_stdio(false);
31     cin.tie(nullptr);
32
33     int n, q;
34     cin >> n >> q;
35
36     vector<ll> arr(n + 1);
37     Fenwick fw(n);
38
39     for (int i = 1; i <= n; i++) {
40         cin >> arr[i];
41         fw.add(i, arr[i]);
42     }
43
44     while (q--) {
45         int a, b;
46         ll c;
47         cin >> a >> b >> c;
48
49         if (a == 1) {
50             ll diff = c - arr[b];
51             arr[b] = c;
52             fw.add(b, diff);
53         } else {
54             cout << fw.query(b, c) << '\n';
55         }
56     }
57 }

```

18.4 Dynamic Range Sum Queries - Fenwick Tree (BIT) (cont.)

```

56     }
57 }

```

18.5 Forest Queries - Prefix Sums 2D

Prefix sums en dos dimensiones, donde lo unico nuevo es la inclusion-exclusion: al construir se suma arriba e izquierda y se RESTA la diagonal, que se conto dos veces, y al consultar el rectangulo se hace lo mismo al revés con las cuatro esquinas. CUANDO USAR: consultas de suma sobre submatrices en una matriz que no cambia. Construccion $O(n^2)$, cada consulta $O(1)$. Si la matriz cambia hay que irse a Fenwick 2D o segment tree 2D, que es bastante mas codigo. El truco de reservar $(n+1) \times (n+1)$ con la fila y columna 0 en cero es lo que hace que los indices i-1 y j-1 nunca se salgan, sin un solo if de borde.

C++\CSES\Range Queries\Forest Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9     cin >> n >> q;
10
11     vector<vector<int>> pref(n + 1, vector<int>(n + 1));
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++) {
14         string s;
15         cin >> s;
16
17         for (int j = 1; j <= n; j++) {
18             int tree = (s[j - 1] == '*');
19
20             pref[i][j] = tree
21                 + pref[i - 1][j]
22                 + pref[i][j - 1]
23                 - pref[i - 1][j - 1];
24         }
25     }
26
27     while (q--) {
28         int y1, x1, y2, x2;
29         cin >> y1 >> x1 >> y2 >> x2;
30
31         cout << pref[y2][x2]
32             - pref[y1 - 1][x2]
33             - pref[y2][x1 - 1]
34             + pref[y1 - 1][x1 - 1]
35             << '\n';
36     }
37 }

```

18.6 Forest Queries II - Fenwick 2D

Fenwick en dos dimensiones: un for anidado dentro de otro, cada uno con el mismo i & -i de siempre. Actualizar una celda y consultar el rectangulo de (1,1) a (x,y) cuestan $O(\log^2 n)$, y un rectangulo cualquiera sale por inclusion-exclusion con las cuatro esquinas, igual que en las sumas prefijas 2D. COMPARAR CON "Forest Queries": aquella no tenia cambios y le bastaban sumas prefijas 2D con consulta $O(1)$. Aqui los arboles se cortan y se plantan, y ese cambio es lo que obliga a pasar a Fenwick: las sumas prefijas se tendrían que reconstruir enteras, $O(n^2)$ por actualizacion. El toggle se maneja guardando el estado actual en a[] para saber si sumar +1 o -1. Sin ese arreglo no hay forma de saber que hay en una celda sin hacer una consulta. CUANDO USAR: sumas sobre rectangulos con actualizaciones puntuales y n de hasta unos 1000 (la memoria es n^2). Si hay que actualizar RECTANGULOS enteros, esto no alcanza.

C++\CSES\Range Queries\Forest Queries II.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int n, q;
5 int bit[1005][1005];
6 bool a[1005][1005];

```

18.6 Forest Queries II - Fenwick 2D (cont.)

```

1
2 void add(int x, int y, int v) {
3     for (int i = x; i <= n; i += i & -i)
4         for (int j = y; j <= n; j += j & -j)
5             bit[i][j] += v;
6 }
7
8 int sum(int x, int y) {
9     int ans = 0;
10
11     for (int i = x; i > 0; i -= i & -i)
12         for (int j = y; j > 0; j -= j & -j)
13             ans += bit[i][j];
14
15     return ans;
16 }
17
18 int query(int x1, int y1, int x2, int y2) {
19     return sum(x2, y2)
20         - sum(x1 - 1, y2)
21         - sum(x2, y1 - 1)
22         + sum(x1 - 1, y1 - 1);
23 }
24
25 int main() {
26     ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28
29     cin >> n >> q;
30
31     for (int i = 1; i <= n; i++) {
32         string s;
33         cin >> s;
34
35         for (int j = 1; j <= n; j++) {
36             if (s[j - 1] == '*') {
37                 a[i][j] = true;
38                 add(i, j, 1);
39             }
40         }
41     }
42
43     while (q--) {
44         int type;
45         cin >> type;
46
47         if (type == 1) {
48             int y, x;
49             cin >> y >> x;
50
51             if (a[y][x]) {
52                 a[y][x] = false;
53                 add(y, x, -1);
54             } else {
55                 a[y][x] = true;
56                 add(y, x, 1);
57             }
58         } else {
59             int y1, x1, y2, x2;
60             cin >> y1 >> x1 >> y2 >> x2;
61
62             cout << query(y1, x1, y2, x2) << '\n';
63         }
64     }
65 }

```

18.7 Hotel Queries - Segment Tree con Descenso

O: (log n) por consulta, con descenso por el árbol

Uso: ST st; st.find(x) -> primer hotel con cupo >= x, 0 si no hay

Segment tree de MAXIMOS, pero lo interesante no es la consulta sino el DESCENSO: para hallar el primer hotel con capacidad suficiente, en vez de buscar con una consulta y despues actualizar (dos O(log n) y una busqueda binaria por fuera), se baja una sola vez desde la raiz preguntando si el hijo izquierdo alcanza; si alcanza se va por ahi, si no por el derecho. Al llegar a la hoja se descuenta de una. Todo en un solo O(log n). CUANDO USAR EL DESCENSO: cada vez que el problema pida "el PRIMER indice que cumple algo" y el predicado se pueda decidir mirando el maximo (o el minimo, o la suma) de un nodo. Es el patron que reemplaza a "busqueda binaria + consulta", que seria O(log^2 n).

C++(CSES)Range Queries(Hotel Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct ST {
5     int n;
6     vector<int> t;
7
8     ST(vector<int>& a) {
9         n = a.size() - 1;
10        t.resize(4 * n);
11        build(1, 1, n, a);
12    }
13
14    void build(int p, int l, int r, vector<int>& a) {
15        if (l == r) {
16            t[p] = a[l];
17            return;
18        }
19
20        int m = (l + r) / 2;
21
22        build(p * 2, l, m, a);
23        build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
24
25        t[p] = max(t[p * 2], t[p * 2 + 1]);
26    }
27
28    int find(int p, int l, int r, int x) {
29        if (l == r) {
30            t[p] -= x;
31            return l;
32        }
33
34        int m = (l + r) / 2;
35        int pos;
36
37        if (t[p * 2] >= x)
38            pos = find(p * 2, l, m, x);
39        else
40            pos = find(p * 2 + 1, m + 1, r, x);
41
42        t[p] = max(t[p * 2], t[p * 2 + 1]);
43
44        return pos;
45    }
46
47    int find(int x) {
48        if (t[1] < x)
49            return 0;
50
51        return find(1, 1, n, x);
52    }
53 };
54
55 int main() {
56     ios::sync_with_stdio(false);
57     cin.tie(nullptr);
58

```

18.7 Hotel Queries - Segment Tree con Descenso (cont.)

```
58 int n, m;
59 cin >> n >> m;
60
61 vector<int> a(n + 1);
62
63 for (int i = 1; i <= n; i++)
64     cin >> a[i];
65
66 ST st(a);
67
68 while (m--) {
69     int x;
70     cin >> x;
71     cout << st.find(x) << ' ';
72 }
73 }
```

18.8 Increasing Array Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting con Costos

Para cada consulta $[l, r]$, el mínimo de sumas para que el tramo quede no decreciente. La solución óptima es subir cada elemento al MÁXIMO DE PREFIJO del tramo, y ese máximo solo cambia en los "siguientes mayores". Entonces el tramo se parte en bloques: desde i , todo hasta antes de $up[0][i]$ (el siguiente estrictamente mayor) se sube al valor $a[i]$, y cuesta $a[i] * (j - i - 1) - (pref[j-1] - pref[i])$. El siguiente mayor sale con una pila monotona de derecha a izquierda, con $a[n+1] = 1e18$ de centinela para que todos tengan a donde apuntar. EL BINARY LIFTING GUARDA EL COSTO JUNTO CON EL SALTO: $up[k][i]$ es a donde se llega con 2^k saltos, y $cost[k][i]$ lo que se paga en ese camino. Cada consulta baja de la potencia más alta a la más baja mientras el salto no se pase de r , y el tramo final (de x hasta r , sin llegar al siguiente mayor) se cobra aparte con la misma fórmula. Es la misma combinación que "Visible Building Queries", con una sola diferencia: aquí cada salto además acumula un valor. Ese es el patrón general: si un puntero define una función y cada paso tiene un costo, el doubling precalcula a la vez el destino y la suma.

C++\CSES\Range Queries\Increasing Array Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int N = 200005;
7 const int LOG = 20;
8
9 ll a[N], pref[N], cost[LOG][N];
10 int up[LOG][N];
11
12 int main() {
13     ios::sync_with_stdio(false);
14     cin.tie(nullptr);
15
16     int n, q;
17     cin >> n >> q;
18
19     for (int i = 1; i <= n; i++) {
20         cin >> a[i];
21         pref[i] = pref[i - 1] + a[i];
22     }
23
24     a[n + 1] = 1e18;
25
26     for (int k = 0; k < LOG; k++)
27         up[k][n + 1] = n + 1;
28
29     stack<int> st;
30     st.push(n + 1);
31
32     for (int i = n; i >= 1; i--) {
33         while (a[st.top()] <= a[i])
34             st.pop();
35
36         up[0][i] = st.top();
37
38         int j = up[0][i];
```

18.8 Increasing Array Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting con Costos (cont.)

```
39 cost[0][i] =
40     a[i] * (j - i - 1)
41     - (pref[j - 1] - pref[i]);
42
43     st.push(i);
44 }
45
46 for (int k = 1; k < LOG; k++) {
47     for (int i = 1; i <= n; i++) {
48         int mid = up[k - 1][i];
49
50         up[k][i] = up[k - 1][mid];
51
52         cost[k][i] =
53             cost[k - 1][i] +
54             cost[k - 1][mid];
55     }
56 }
57
58 while (q--) {
59     int l, r;
60     cin >> l >> r;
61
62     int x = l;
63     ll ans = 0;
64
65     for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
66         if (up[k][x] <= r) {
67             ans += cost[k][x];
68             x = up[k][x];
69         }
70     }
71
72     if (x < r) {
73         ans += a[x] * (r - x)
74             - (pref[r] - pref[x]);
75     }
76
77     cout << ans << '\n';
78 }
79 }
```

18.9 List Removals - Fenwick con Descenso Binario (k-esimo)

O: $(\log^2 n)$ por consulta, o $(\log n)$ con descenso binario

Uso: fw con 1 en cada vivo; busca el k-esimo vivo y pon 0 al sacarlo

Fenwick de unos y ceros (1 = la posición todavía está) donde lo interesante es $kth()$: encontrar la k-esima posición viva sin búsqueda binaria por fuera. EL DESCENSO SOBRE EL BIT: se arranca en la potencia de 2 más grande y se va bajando, probando en cada paso si el bloque que empieza en $pos + p$ acumula menos de k . Si acumula menos, se avanza y se le resta ese acumulado a k . Como los bloques del Fenwick son exactamente potencias de 2, ese recorrido es un descenso por el árbol implícito y sale en $O(\log n)$ de una, contra $O(\log^2 n)$ de hacer búsqueda binaria llamando a $sum()$ en cada paso. CUANDO USAR: "el k-esimo elemento que queda", "el k-esimo más chico", con inserciones y borrados. Es el mismo patrón que el descenso del segment tree (ver "Hotel Queries"): en vez de buscar por fuera, se baja por la estructura aprovechando lo que ya guarda cada nodo. OJO con el 1 << 18: tiene que ser una potencia de 2 mayor o igual a n . Con n más grande hay que subirlo, y ese es el error silencioso de esta plantilla.

C++\CSES\Range Queries\List Removals.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<int> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int i, int x) {
11        for (; i <= n; i += i & -i)
```

18.9 List Removals - Fenwick con Descenso Binario (k-esimo) (cont.)

```

12     bit[i] += x;
13 }
14
15 int sum(int i) {
16     int res = 0;
17     for (; i > 0; i -= i & -i)
18         res += bit[i];
19     return res;
20 }
21
22 int kth(int k) {
23     int pos = 0;
24
25     for (int p = 1 << 18; p >>= 1) {
26         int next = pos + p;
27
28         if (next <= n && bit[next] < k) {
29             pos = next;
30             k -= bit[next];
31         }
32     }
33
34     return pos + 1;
35 }
36 };
37
38 int main() {
39     ios::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41
42     int n;
43     cin >> n;
44
45     vector<int> a(n + 1);
46
47     for (int i = 1; i <= n; i++) {
48         cin >> a[i];
49     }
50
51     Fenwick fw(n);
52
53     for (int i = 1; i <= n; i++)
54         fw.add(i, 1);
55
56     for (int i = 0; i < n; i++) {
57         int k;
58         cin >> k;
59
60         int pos = fw.kth(k);
61
62         cout << a[pos] << ' ';
63
64         fw.add(pos, -1);
65     }
66
67     cout << '\n';
68 }

```

18.10 Missing Coin Sum Queries - Cubetas por Potencia de 2 + Segment Tree

La version por rangos del clasico "menor suma que no se puede formar". El greedy de siempre es ordenar las monedas y mantener sum: si la siguiente moneda es $\leq \text{sum} + 1$ se absorbe, si no la respuesta es $\text{sum} + 1$. Ordenar cada rango seria $O(n \log n)$ por consulta; lo que lo evita son las CUBETAS: la moneda x va a la cubeta $\text{floor}(\log_2 x)$, o sea que en la cubeta k todo esta en $[2^k, 2^{k+1})$. LA OBSERVACION QUE HACE FUNCIONAR LAS CUBETAS: dentro de una misma cubeta, cualquier moneda es menor que el doble de la mas chica. Asi que si la mas chica de la cubeta cabe (es $\leq \text{sum} + 1$), despues de absorberla TODAS las demas de esa cubeta tambien caben, y se pueden sumar de golpe con una suma prefija. Solo hace falta saber el MINIMO de cada cubeta en el rango, y para eso va un segment tree de minimos por cubeta. Con 30 cubetas cada consulta cuesta $O(30 \log n)$ en vez de ordenar. Es pesado en memoria: las dos tablas de 30 columnas suman cerca de 100 MB. En CSES entra (512 MB); en un juez de 256 tambien, pero no sobra mucho.

C++\CSES\Range Queries\Missing Coin Sum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int N = 200005;
7 const int K = 30;
8 const int INF = 2e9;
9
10 int st[2 * N][K];
11 ll pref[N][K];
12
13 int main() {
14     ios::sync_with_stdio(false);
15     cin.tie(nullptr);
16
17     int n, q;
18     cin >> n >> q;
19
20     for (int i = 0; i < 2 * N; i++)
21         for (int j = 0; j < K; j++)
22             st[i][j] = INF;
23
24     for (int i = 1; i <= n; i++) {
25         int x;
26         cin >> x;
27
28         int k = 31 - __builtin_clz(x);
29
30         st[N + i][k] = x;
31         pref[i][k] = x;
32     }
33
34     for (int i = 1; i <= n; i++)
35         for (int k = 0; k < K; k++)
36             pref[i][k] += pref[i - 1][k];
37
38     for (int i = N - 1; i >= 1; i--)
39         for (int k = 0; k < K; k++)
40             st[i][k] = min(st[i * 2][k], st[i * 2 + 1][k]);
41
42     while (q--) {
43         int l, r;
44         cin >> l >> r;
45
46         int L = l + N;
47         int R = r + N;
48
49         int mn[K];
50
51         for (int k = 0; k < K; k++)
52             mn[k] = INF;
53
54         while (L <= R) {
55             if (L & 1) {
56                 for (int k = 0; k < K; k++)
57                     mn[k] = min(mn[k], st[L][k]);

```

18.10 Missing Coin Sum Queries - Cubetas por Potencia de 2 + Segment Tree (cont.)

```

58         L++;
59     }
60
61     if (!(R & 1)) {
62         for (int k = 0; k < K; k++)
63             mn[k] = min(mn[k], st[R][k]);
64         R--;
65     }
66
67     L /= 2;
68     R /= 2;
69 }
70
71 ll sum = 0;
72
73 for (int k = 0; k < K; k++) {
74     if (sum + 1 < mn[k] &&
75         sum + 1 < (1LL << (k + 1))) {
76         cout << sum + 1 << '\n';
77         goto done;
78     }
79
80     sum += pref[r][k] - pref[l - 1][k];
81 }
82
83 cout << sum + 1 << '\n';
84
85 done;;
86 }
87 }

```

18.11 Movie Festival Queries - Greedy + Binary Lifting sobre el Tiempo

Maximo de películas que se pueden ver enteras dentro de $[a, b]$. El greedy de intervalos es el de siempre: ver primero la que TERMINA mas temprano entre las que empiezan despues del momento actual (intercambio clasico: cambiar cualquier eleccion por la que termina antes nunca empeora). Aqui el truco es indexar por TIEMPO, no por película: $nxt[t]$ = el fin mas temprano de una película que empieza en t o despues. Se calcula con un minimo de sufijos, y queda como una funcion $t \rightarrow nxt[t]$ que es justo "ver la siguiente película". Sobre esa funcion se monta binary lifting: $up[k][t]$ es el momento tras ver 2^k películas, y cada consulta cuenta cuantos saltos caben antes de pasarse de b . $O(\log T)$ por consulta. Es el mismo patron que "Visible Building Queries": un puntero, doubling encima, y contar saltos. La tabla $up[20][10^6]$ ocupa unos 80 MB, que es el precio de indexar por tiempo.

C++\CSES\Range Queries\Movie Festival Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXT = 1000000;
5 const int LOG = 20;
6
7 int up[LOG][MAXT + 2];
8 int nxt[MAXT + 2];
9 int en[MAXT + 2];
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     int n, q;
16     cin >> n >> q;
17
18     for (int i = 0; i <= MAXT + 1; i++)
19         en[i] = MAXT + 1;
20
21     for (int i = 0; i < n; i++) {
22         int a, b;
23         cin >> a >> b;
24         en[a] = min(en[a], b);
25     }
26
27     nxt[MAXT + 1] = MAXT + 1;

```

18.11 Movie Festival Queries - Greedy + Binary Lifting sobre el Tiempo (cont.)

```

28
29     for (int i = MAXT; i >= 1; i--)
30         nxt[i] = min(en[i], nxt[i + 1]);
31
32     for (int i = 1; i <= MAXT; i++)
33         up[0][i] = nxt[i];
34
35     up[0][MAXT + 1] = MAXT + 1;
36
37     for (int k = 1; k < LOG; k++) {
38         up[k][MAXT + 1] = MAXT + 1;
39
40         for (int i = 1; i <= MAXT; i++) {
41             int mid = up[k - 1][i];
42             up[k][i] = up[k - 1][mid];
43         }
44     }
45
46     while (q--) {
47         int a, b;
48         cin >> a >> b;
49
50         int pos = a;
51         int ans = 0;
52
53         for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
54             if (up[k][pos] <= b) {
55                 ans += (1 << k);
56                 pos = up[k][pos];
57             }
58         }
59
60         cout << ans << '\n';
61     }
62 }

```

18.12 Pizzeria Queries - Truco de $p[i]$ mas y menos i

O: $(\log n)$ por operacion, dos segment trees de minimo

Uso: un arbol para $a[i]+i$ y otro para $a[i]-i$; la respuesta es el menor

Hay que minimizar $p[j] + |i - j|$ sobre todo j , con actualizaciones. El valor absoluto es lo que estorba, y el truco es partirlo en los dos casos y meter el indice DENTRO del valor guardado: si $j \leq i$: $p[j] + i - j = (p[j] - j) + i$ si $j > i$: $p[j] + j - i = (p[j] + j) - i$ Como i es fijo durante la consulta, minimizar cada caso es minimizar $(p[j] - j)$ a la izquierda y $(p[j] + j)$ a la derecha. O sea DOS segment trees de minimos, uno sobre $p[j]-j$ y otro sobre $p[j]+j$, y la respuesta es el menor de los dos resultados sumandole o restandole i . CUANDO USAR ESTE TRUCO: cada vez que aparece un $|i - j|$ junto a algo que depende de j . Sale en problemas de "la tienda mas cercana con su costo", en DP con costos de distancia, y en cualquier minimizacion sobre una recta. La regla es partir en $j \leq i$ y $j > i$ y absorber el indice en el valor que se guarda; lo que quedaba dependiendo de i sale del minimo como constante.

C++\CSES\Range Queries\Pizzeria Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct SegmentTree {
7     int n;
8     vector<ll> tree;
9
10     SegmentTree(vector<ll>& a) {
11         n = a.size() - 1;
12         tree.resize(4 * n);
13         build(1, 1, n, a);
14     }
15
16     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
17         if (l == r) {
18             tree[node] = a[l];
19             return;
20         }

```

18.12 Pizzeria Queries - Truco de p[i] mas y menos i (cont.)

```

21
22     int mid = (l + r) / 2;
23
24     build(node * 2, l, mid, a);
25     build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
26
27     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
28 }
29
30 void update(int node, int l, int r, int pos, ll value) {
31     if (l == r) {
32         tree[node] = value;
33         return;
34     }
35
36     int mid = (l + r) / 2;
37
38     if (pos <= mid)
39         update(node * 2, l, mid, pos, value);
40     else
41         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, value);
42
43     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
44 }
45
46 ll query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
47     if (ql <= l && r <= qr)
48         return tree[node];
49
50     int mid = (l + r) / 2;
51
52     ll ans = LLONG_MAX;
53
54     if (ql <= mid)
55         ans = min(ans, query(node * 2, l, mid, ql, qr));
56
57     if (qr > mid)
58         ans = min(ans, query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr));
59
60     return ans;
61 }
62
63 void update(int pos, ll value) {
64     update(1, 1, n, pos, value);
65 }
66
67 ll query(int l, int r) {
68     if (l > r)
69         return LLONG_MAX;
70
71     return query(1, 1, n, l, r);
72 }
73 };
74
75 int main() {
76     ios::sync_with_stdio(false);
77     cin.tie(nullptr);
78
79     int n, q;
80     cin >> n >> q;
81
82     vector<ll> p(n + 1);
83     vector<ll> a(n + 1), b(n + 1);
84
85     for (int i = 1; i <= n; i++) {
86         cin >> p[i];
87
88         a[i] = p[i] - i;
89         b[i] = p[i] + i;
90     }
91
92     SegmentTree leftTree(a);

```

18.12 Pizzeria Queries - Truco de p[i] mas y menos i (cont.)

```

93     SegmentTree rightTree(b);
94
95     while (q--) {
96         int type, k;
97         ll x;
98
99         cin >> type >> k;
100
101         if (type == 1) {
102             cin >> x;
103
104             p[k] = x;
105
106             leftTree.update(k, x - k);
107             rightTree.update(k, x + k);
108         }
109         else {
110             ll left = leftTree.query(1, k) + k;
111             ll right = rightTree.query(k, n) - k;
112
113             cout << min(left, right) << '\n';
114         }
115     }
116 }

```

18.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritmeticas

Lazy propagation donde la actualizacion no suma una constante sino 1, 2, 3, ... a lo largo del rango. La clave es que una progresion aritmetica se describe con DOS numeros, el primer termino A y la diferencia D, y que dos progresiones se SUMAN componente a componente. Por eso el lazy es el par (A, D), y componer dos actualizaciones pendientes es sumar los pares. Al empujar a los hijos, el izquierdo recibe (A, D) tal cual, pero el derecho arranca mas adelante en la progresion: recibe (A + lenLeft*D, D). Ese corrimiento es lo unico nuevo respecto a un lazy de suma normal. La suma de la progresion sobre un nodo de largo len es $\text{len} * (2A + (\text{len} - 1) * D) / 2$, y la division es exacta siempre: si len es par, listo; si es impar, $(\text{len} - 1) * D$ es par. EL PATRON GENERAL: se puede hacer lazy de cualquier actualizacion que (1) se describa con pocos numeros, (2) se pueda componer con otra del mismo tipo, y (3) permita recalcular la suma del nodo sin bajar a las hojas. Las progresiones cumplen las tres; por eso sirve.

C++\CSES\Range Queries\Polynomial Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int N = 200005;
7
8 ll st[4 * N];
9 ll lazyA[4 * N];
10 ll lazyD[4 * N];
11
12 void build(int p, int l, int r, vector<ll>& a) {
13     if (l == r) {
14         st[p] = a[l];
15         return;
16     }
17
18     int m = (l + r) / 2;
19
20     build(p * 2, l, m, a);
21     build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
22
23     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
24 }
25
26 void apply(int p, int l, int r, ll A, ll D) {
27     ll len = r - l + 1;
28
29     st[p] += len * (2 * A + (len - 1) * D) / 2;
30
31     lazyA[p] += A;

```

18.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritmeticas (cont.)

```

32     lazyD[p] += D;
33 }
34
35 void push(int p, int l, int r) {
36     if (lazyA[p] == 0 && lazyD[p] == 0)
37         return;
38
39     int m = (l + r) / 2;
40     int lenLeft = m - l + 1;
41
42     apply(p * 2, l, m, lazyA[p], lazyD[p]);
43
44     apply(
45         p * 2 + 1,
46         m + 1,
47         r,
48         lazyA[p] + lenLeft * lazyD[p],
49         lazyD[p]
50     );
51
52     lazyA[p] = 0;
53     lazyD[p] = 0;
54 }
55
56 void update(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
57     if (qr < l || r < ql)
58         return;
59
60     if (ql <= l && r <= qr) {
61         ll A = 1 - ql + 1;
62         apply(p, l, r, A, 1);
63         return;
64     }
65
66     push(p, l, r);
67
68     int m = (l + r) / 2;
69
70     update(p * 2, l, m, ql, qr);
71     update(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
72
73     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
74 }
75
76 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
77     if (qr < l || r < ql)
78         return 0;
79
80     if (ql <= l && r <= qr)
81         return st[p];
82
83     push(p, l, r);
84
85     int m = (l + r) / 2;
86
87     return query(p * 2, l, m, ql, qr)
88         + query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
89 }
90
91 int main() {
92     ios::sync_with_stdio(false);
93     cin.tie(nullptr);
94
95     int n, q;
96     cin >> n >> q;
97
98     vector<ll> a(n + 1);
99
100    for (int i = 1; i <= n; i++)
101        cin >> a[i];
102
103    build(1, 1, n, a);

```

18.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritmeticas (cont.)

```

104
105    while (q--) {
106        int type, l, r;
107        cin >> type >> l >> r;
108
109        if (type == 1)
110            update(1, 1, n, l, r);
111        else
112            cout << query(1, 1, n, l, r) << '\n';
113    }
114 }

```

18.14 Prefix Sum Queries - Segment Tree con Nodo Compuesto

O: (log n) por operacion; el Node guarda suma y mejor prefijo

Uso: SegmentTree st(a); st.update(1,1,n,pos,v); st.query(1,1,n,l,r)

Segment tree donde cada nodo guarda DOS cosas: la suma del rango y el mejor prefijo del rango. Es el ejemplo mas chico de la tecnica que hace al segment tree util de verdad: si la respuesta sola no se puede combinar, se guarda tambien lo que haga falta para poder combinarla. EL MERGE ES TODO: el mejor prefijo de la union es o el mejor prefijo de la izquierda, o toda la izquierda mas el mejor prefijo de la derecha. max(a.pref, a.sum + b.pref). Sin llevar la suma no habria forma de escribir esa segunda opcion, y por eso van juntas. COMO SE DISENA UN NODO ASI: se escribe a mano como seria la respuesta de la union en funcion de las dos mitades, y cada cosa que aparece en esa formula y no se tiene, se agrega al nodo. Se repite hasta que cierre. Es un proceso mecanico, no hay que adivinar. CUANDO USAR: la pregunta del rango no es una operacion asociativa simple pero SI se puede componer con un poco mas de informacion. Maximo prefijo, maximo subarreglo, cantidad de parentesis sin cerrar, la subsecuencia creciente mas larga por bloques.

C++\CSES\Range Queries\Prefix Sum Queries.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct Node {
7      ll sum, pref;
8  };
9
10 Node merge(Node a, Node b) {
11     return {
12         a.sum + b.sum,
13         max(a.pref, a.sum + b.pref)
14     };
15 }
16
17 struct SegmentTree {
18     int n;
19     vector<Node> tree;
20
21     SegmentTree(vector<ll>& a) {
22         n = a.size() - 1;
23         tree.resize(4 * n);
24         build(1, 1, n, a);
25     }
26
27     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
28         if (l == r) {
29             tree[node] = {a[l], max(0LL, a[l])};
30             return;
31         }
32
33         int mid = (l + r) / 2;
34
35         build(node * 2, l, mid, a);
36         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
37
38         tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
39     }
40
41     void update(int node, int l, int r, int pos, ll value) {
42         if (l == r) {

```

18.14 Prefix Sum Queries - Segment Tree con Nodo Compuesto (cont.)

```

43     tree[node] = {value, max(0LL, value)};
44     return;
45 }
46
47 int mid = (l + r) / 2;
48
49 if (pos <= mid)
50     update(node * 2, l, mid, pos, value);
51 else
52     update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, value);
53
54 tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
55 }
56
57 Node query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
58     if (ql <= l && r <= qr)
59         return tree[node];
60
61     int mid = (l + r) / 2;
62
63     if (qr <= mid)
64         return query(node * 2, l, mid, ql, qr);
65
66     if (ql > mid)
67         return query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
68
69     return merge(
70         query(node * 2, l, mid, ql, qr),
71         query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr)
72     );
73 }
74
75 void update(int pos, ll value) {
76     update(1, 1, n, pos, value);
77 }
78
79 Node query(int l, int r) {
80     return query(1, 1, n, l, r);
81 }
82 };
83
84 int main() {
85     ios::sync_with_stdio(false);
86     cin.tie(nullptr);
87
88     int n, q;
89     cin >> n >> q;
90
91     vector<ll> a(n + 1);
92
93     for (int i = 1; i <= n; i++)
94         cin >> a[i];
95
96     SegmentTree st(a);
97
98     while (q--) {
99         int type, a, b;
100         cin >> type >> a >> b;
101
102         if (type == 1) {
103             st.update(a, b);
104         } else {
105             cout << st.query(a, b).pref << '\n';
106         }
107     }
108 }

```

18.15 Range Interval Queries - Barrido Offline con Fenwick

O: $((n+q) \log n)$ con barrido de eventos

Uso: ordenar Event por posicion y responder offline con el Fenwick

Contar cuantos elementos de $[l, r]$ tienen valor en $[a, b]$, sin actualizaciones. Es una consulta en DOS dimensiones (posicion y valor), y la tecnica es bajarla a una sola con un barrido offline. COMO: cada consulta se parte en dos eventos por la resta de prefijos sobre el VALOR, uno con signo + en b y otro con signo - en a-1. Todos los eventos y todos los elementos se ordenan por valor, y se barre de menor a mayor insertando en el Fenwick la POSICION de cada elemento que ya entro. Cuando el barrido llega a un evento, el Fenwick contiene exactamente los elementos con valor $\leq$ ese umbral, así que una consulta de rango de posiciones responde el evento. Ese es el patron general: una de las dos dimensiones se convierte en TIEMPO (el orden del barrido) y la otra se guarda en el Fenwick. CUANDO USAR: consultas de rango en dos dimensiones sin actualizaciones. Si hubiera actualizaciones sería una tercera dimension y tocaría BIT 2D o CDQ divide and conquer.

C++\CSES\Range Queries\Range Interval Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<int> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int i, int x) {
11        for (; i <= n; i += i & -i)
12            bit[i] += x;
13    }
14
15    int sum(int i) {
16        int res = 0;
17
18        for (; i > 0; i -= i & -i)
19            res += bit[i];
20
21        return res;
22    }
23 };
24
25 struct Event {
26     int value, pos, id, sign;
27
28     bool operator<(const Event& other) const {
29         return value < other.value;
30     }
31 };
32
33 int main() {
34     ios::sync_with_stdio(false);
35     cin.tie(nullptr);
36
37     int n, q;
38     cin >> n >> q;
39
40     vector<pair<int, int>> a(n);
41
42     for (int i = 1; i <= n; i++) {
43         int x;
44         cin >> x;
45         a[i - 1] = {x, i};
46     }
47
48     sort(a.begin(), a.end());
49
50     vector<Event> events;
51
52     for (int i = 0; i < q; i++) {
53         int l, r, c, d;
54         cin >> l >> r >> c >> d;
55
56         events.push_back({d, r, i, 1});

```

18.15 Range Interval Queries - Barrido Offline con Fenwick (cont.)

```

57     events.push_back({d, l - 1, i, -1});
58     events.push_back({c - 1, r, i, -1});
59     events.push_back({c - 1, l - 1, i, 1});
60 }
61
62 sort(events.begin(), events.end());
63
64 Fenwick fw(n);
65 vector<int> ans(q);
66
67 int p = 0;
68
69 for (auto e : events) {
70     while (p < n && a[p].first <= e.value) {
71         fw.add(a[p].second, 1);
72         p++;
73     }
74
75     ans[e.id] += e.sign * fw.sum(e.pos);
76 }
77
78 for (int x : ans)
79     cout << x << '\n';
80 }

```

18.16 Range Queries And Copies - Segment Tree Persistente

O: (log n) por operacion, (n log n) de memoria

Uso: raiz[k]=update(raiz[j],1,n,pos,x); query(raiz[k],1,n,l,r) // persistente

Segment tree PERSISTENTE: cada actualizacion no modifica nodos, crea copias nuevas SOLO del camino de la raiz a la hoja, O(log n) nodos, y todo lo demas se comparte con la version anterior. Asi cada version tiene su propia raiz y se puede consultar cualquiera. LO QUE HACE ESTE PROBLEMA ELEGANTE: copiar un arreglo entero (la operacion 3) cuesta O(1). Basta copiar el PUNTERO a la raiz, porque las dos versiones comparten todos los nodos hasta que alguna se modifique, y en ese momento la modificacion crea caminos nuevos sin tocar la otra. Los nodos no pueden ir en el esquema $2p / 2p+1$ de siempre, porque un nodo tiene varios padres segun la version. Por eso cada nodo guarda los INDICES de sus hijos (l, r) y se sacan de un arreglo grande con un contador. EL TAMANO DEL POOL: el build usa 2n nodos y cada actualizacion unos $\log_2(n)+1 = 19$. Con $2 \cdot 10^5$ actualizaciones son ~4.2 millones, y el arreglo reserva 25 por posicion (5 millones). Quedarse corto aqui da un error silencioso al pisar memoria. Ocupa unos 80 MB. CUANDO USAR: "consultar el arreglo como estaba en el momento k", versiones, o la k-esima estadistica en un rango (el clasico con persistencia sobre prefijos).

C++\CSES\Range Queries\Range Queries and Copies.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct Node {
7      int l, r;
8      ll sum;
9  };
10
11 const int MAXN = 200005;
12 const int MAXNODE = MAXN * 25;
13
14 Node st[MAXNODE];
15 int root[MAXN];
16 int nodes = 0;
17
18 int build(int l, int r, vector<ll>& a) {
19     int p = ++nodes;
20
21     if (l == r) {
22         st[p].sum = a[l];
23         return p;
24     }
25
26     int m = (l + r) / 2;
27

```

18.16 Range Queries And Copies - Segment Tree Persistente (cont.)

```

28     st[p].l = build(l, m, a);
29     st[p].r = build(m + 1, r, a);
30
31     st[p].sum = st[st[p].l].sum + st[st[p].r].sum;
32
33     return p;
34 }
35
36 int update(int old, int l, int r, int pos, ll x) {
37     int p = ++nodes;
38     st[p] = st[old];
39
40     if (l == r) {
41         st[p].sum = x;
42         return p;
43     }
44
45     int m = (l + r) / 2;
46
47     if (pos <= m)
48         st[p].l = update(st[old].l, l, m, pos, x);
49     else
50         st[p].r = update(st[old].r, m + 1, r, pos, x);
51
52     st[p].sum = st[st[p].l].sum + st[st[p].r].sum;
53
54     return p;
55 }
56
57 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
58     if (qr < l || r < ql)
59         return 0;
60
61     if (ql <= l && r <= qr)
62         return st[p].sum;
63
64     int m = (l + r) / 2;
65
66     return query(st[p].l, l, m, ql, qr)
67         + query(st[p].r, m + 1, r, ql, qr);
68 }
69
70 int main() {
71     ios::sync_with_stdio(false);
72     cin.tie(nullptr);
73
74     int n, q;
75     cin >> n >> q;
76
77     vector<ll> a(n + 1);
78
79     for (int i = 1; i <= n; i++)
80         cin >> a[i];
81
82     root[1] = build(1, n, a);
83
84     int versions = 1;
85
86     while (q--) {
87         int type;
88         cin >> type;
89
90         if (type == 1) {
91             int k, a, x;
92             cin >> k >> a >> x;
93
94             root[k] = update(root[k], 1, n, a, x);
95         }
96         else if (type == 2) {
97             int k, a, b;
98             cin >> k >> a >> b;
99

```

18.16 Range Queries And Copies - Segment Tree Persistente (cont.)

```

00      cout << query(root[k], 1, n, a, b) << '\n';
01    }
02    else {
03      int k;
04      cin >> k;
05
06      root[++versions] = root[k];
07    }
08  }
09 }

```

18.17 Range Update Queries - Fenwick de Diferencias

O: (log n) por operacion

Uso: add(l,x) y add(r+1,-x); sum(i) da el valor de la posicion i

La vuelta de tuerca: en vez de guardar los valores, el Fenwick guarda las DIFERENCIAS. Sumar x a todo el rango [a,b] son dos operaciones puntuales, add(a, x) y add(b+1, -x), y consultar la posicion k es la suma de prefijo hasta k. O sea que el mismo Fenwick que hace "actualizacion puntual + consulta de rango" tambien hace lo contrario, "actualizacion de rango + consulta puntual", solo cambiando lo que se guarda. CUANDO USAR: el problema actualiza rangos completos y pregunta por posiciones sueltas. Si necesita actualizar rangos Y consultar rangos, ahi si toca el Fenwick doble o un segment tree con lazy propagation.

C++\CSES\Range Queries\Range Update Queries.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct Fenwick {
7    int n;
8    vector<ll> bit;
9
10   Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
11
12   void add(int i, ll x) {
13     for (; i <= n; i += i & -i)
14       bit[i] += x;
15   }
16
17   ll sum(int i) {
18     ll res = 0;
19     for (; i > 0; i -= i & -i)
20       res += bit[i];
21     return res;
22   }
23 };
24
25 int main() {
26   ios::sync_with_stdio(false);
27   cin.tie(nullptr);
28
29   int n, q;
30   cin >> n >> q;
31
32   vector<ll> arr(n + 1);
33
34   for (int i = 1; i <= n; i++)
35     cin >> arr[i];
36
37   Fenwick fw(n + 1);
38
39   while (q--) {
40     int type;
41     cin >> type;
42
43     if (type == 1) {
44       int a, b;
45       ll c;
46       cin >> a >> b >> c;
47
48       fw.add(a, c);

```

18.17 Range Update Queries - Fenwick de Diferencias (cont.)

```

48       fw.add(b + 1, -c);
49     } else {
50       int k;
51       cin >> k;
52
53       cout << arr[k] + fw.sum(k) << '\n';
54     }
55   }
56 }
57 }

```

18.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion

Lazy propagation con DOS tipos de actualizacion (sumar x al rango y ASIGNAR x al rango), y todo el problema es como se componen cuando se encuentran en un mismo nodo. Se mantiene el invariante "lo pendiente es: primero asignar lazySet (si hasSet), despues sumar lazyAdd": - Una ASIGNACION borra cualquier suma pendiente: applySet pone lazyAdd en 0. La asignacion pisa todo lo anterior. - Una SUMA sobre un nodo que ya tiene una asignacion pendiente no se guarda como suma: se le suma al valor asignado (lazySet += x). Asignar S y despues sumar x es asignar S + x. - Al empujar, se baja primero la asignacion y despues la suma, en ese orden. Equivocarse en cualquiera de las tres da respuestas que parecen bien en casos chicos y fallan cuando las dos operaciones se mezclan sobre el mismo rango. Se usa hasSet aparte en vez de un valor centinela porque asignar 0 es una operacion valida. EL PATRON GENERAL: con varios tipos de lazy, antes de programar se escribe la tabla de "si llega B encima de A, que queda". Si esa tabla cierra, el lazy funciona.

C++\CSES\Range Queries\Range Updates and Sums.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const int N = 200005;
7
8  ll st[4 * N];
9  ll lazyAdd[4 * N];
10 ll lazySet[4 * N];
11 bool hasSet[4 * N];
12
13 void build(int p, int l, int r, vector<ll>& a) {
14   if (l == r) {
15     st[p] = a[l];
16     return;
17   }
18
19   int m = (l + r) / 2;
20
21   build(p * 2, l, m, a);
22   build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
23
24   st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
25 }
26
27 void applySet(int p, int l, int r, ll x) {
28   st[p] = x * (r - l + 1);
29
30   lazySet[p] = x;
31   lazyAdd[p] = 0;
32   hasSet[p] = true;
33 }
34
35 void applyAdd(int p, int l, int r, ll x) {
36   st[p] += x * (r - l + 1);
37
38   if (hasSet[p])
39     lazySet[p] += x;
40   else
41     lazyAdd[p] += x;
42 }
43
44 void push(int p, int l, int r) {
45   if (l == r)
46     return;

```

18.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion (cont.)

```

47
48     int m = (l + r) / 2;
49
50     if (hasSet[p]) {
51         applySet(p * 2, l, m, lazySet[p]);
52         applySet(p * 2 + 1, m + 1, r, lazySet[p]);
53
54         hasSet[p] = false;
55     }
56
57     if (lazyAdd[p] != 0) {
58         applyAdd(p * 2, l, m, lazyAdd[p]);
59         applyAdd(p * 2 + 1, m + 1, r, lazyAdd[p]);
60
61         lazyAdd[p] = 0;
62     }
63 }
64
65 void updateAdd(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll x) {
66     if (qr < l || r < ql)
67         return;
68
69     if (ql <= l && r <= qr) {
70         applyAdd(p, l, r, x);
71         return;
72     }
73
74     push(p, l, r);
75
76     int m = (l + r) / 2;
77
78     updateAdd(p * 2, l, m, ql, qr, x);
79     updateAdd(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, x);
80
81     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
82 }
83
84 void updateSet(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll x) {
85     if (qr < l || r < ql)
86         return;
87
88     if (ql <= l && r <= qr) {
89         applySet(p, l, r, x);
90         return;
91     }
92
93     push(p, l, r);
94
95     int m = (l + r) / 2;
96
97     updateSet(p * 2, l, m, ql, qr, x);
98     updateSet(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, x);
99
100    st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
101 }
102
103 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
104     if (qr < l || r < ql)
105         return 0;
106
107     if (ql <= l && r <= qr)
108         return st[p];
109
110     push(p, l, r);
111
112     int m = (l + r) / 2;
113
114     return query(p * 2, l, m, ql, qr)
115         + query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
116 }
117
118 int main() {

```

18.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion (cont.)

```

119     ios::sync_with_stdio(false);
120     cin.tie(nullptr);
121
122     int n, q;
123     cin >> n >> q;
124
125     vector<ll> a(n + 1);
126
127     for (int i = 1; i <= n; i++)
128         cin >> a[i];
129
130     build(1, 1, n, a);
131
132     while (q--) {
133         int type, l, r;
134         cin >> type >> l >> r;
135
136         if (type == 1) {
137             ll x;
138             cin >> x;
139             updateAdd(1, 1, n, l, r, x);
140         }
141         else if (type == 2) {
142             ll x;
143             cin >> x;
144             updateSet(1, 1, n, l, r, x);
145         }
146         else {
147             cout << query(1, 1, n, l, r) << '\n';
148         }
149     }
150 }

```

18.19 Range XOR Queries - Prefix XOR

Idem prefix sums pero con xor, y funciona por la misma razon: el xor es su propia inversa, así que $\text{pref}[r] \oplus \text{pref}[l-1]$ cancela todo lo de antes de l. Los elementos repetidos se anulan de a pares. CUANDO USAR: ver que el xor tiene inversa es lo que abre la puerta. Mismo patron para cualquier grupo abeliano: suma, xor, producto modular con inversos. Para min o max NO aplica, porque no hay nada que "deshaga" un minimo.

C++\CSES\Range Queries\Range XOR Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9     cin >> n >> q;
10
11     vector<long long> pref(n + 1);
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++) {
14         long long x;
15         cin >> x;
16         pref[i] = pref[i - 1] ^ x;
17     }
18
19     while (q--) {
20         int l, r;
21         cin >> l >> r;
22         cout << (pref[r] ^ pref[l - 1]) << '\n';
23     }
24 }

```

18.20 Salary Queries - Fenwick con Compresion Offline

O: (log n) por operacion, sobre valores comprimidos

Uso: add(comp(v),+1); sum(comp(hi))-sum(comp(lo)-1) // 1-INDEXADO

Fenwick sobre VALORES en vez de posiciones, para contar cuantos salarios caen en un rango. Como los valores llegan a 10^9 hay que comprimirlos, y aqui esta el detalle que hace el problema: las consultas se leen TODAS primero, porque los valores que van a aparecer en las actualizaciones futuras tambien tienen que entrar en la compresion. Si uno comprime solo con los valores iniciales, la primera actualizacion a un valor nuevo no tiene indice donde ir. Eso obliga a que el problema sea OFFLINE: leer todo, comprimir, y despues procesar en orden. El Fenwick guarda la CANTIDAD de empleados con cada valor comprimido, asi que cambiar un salario es add(viejo, -1) y add(nuevo, +1), y contar en un rango es la resta de dos prefijos. CUANDO USAR: contar elementos en un rango de VALORES con actualizaciones. Es el patron de "cuantos hay menores que x" con cambios. La alternativa online es un segment tree dinamico o sobre los valores sin comprimir, que gasta mas memoria pero no obliga a leer todo antes. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En CSES compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

C++\CSES\Range Queries\Salary Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<int> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int i, int x) {
11        for (; i <= n; i += i & -i)
12            bit[i] += x;
13    }
14
15    int sum(int i) {
16        int res = 0;
17        for (; i > 0; i -= i & -i)
18            res += bit[i];
19        return res;
20    }
21 };
22
23 int main() {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     int n, q;
28     cin >> n >> q;
29
30     vector<int> salary(n + 1);
31     vector<tuple<char, int, int>> queries;
32     vector<int> values;
33
34     for (int i = 1; i <= n; i++) {
35         cin >> salary[i];
36         values.push_back(salary[i]);
37     }
38
39     for (int i = 0; i < q; i++) {
40         char type;
41         int a, b;
42         cin >> type >> a >> b;
43
44         queries.push_back({type, a, b});
45
46         if (type == '!')
47             values.push_back(b);
48     }
49
50     sort(values.begin(), values.end());
51     values.erase(unique(values.begin(), values.end()), values.end());
52
53     Fenwick fw(values.size());
```

18.20 Salary Queries - Fenwick con Compresion Offline (cont.)

```
54
55     for (int i = 1; i <= n; i++) {
56         int pos = lower_bound(values.begin(), values.end(), salary[i])
57             - values.begin() + 1;
58
59         fw.add(pos, 1);
60     }
61
62     for (auto [type, a, b] : queries) {
63
64         if (type == '!') {
65             int oldPos = lower_bound(values.begin(), values.end(), salary[a])
66                 - values.begin() + 1;
67
68             int newPos = lower_bound(values.begin(), values.end(), b)
69                 - values.begin() + 1;
70
71             fw.add(oldPos, -1);
72             fw.add(newPos, 1);
73
74             salary[a] = b;
75         }
76
77         else {
78             int right = upper_bound(values.begin(), values.end(), b)
79                 - values.begin();
80
81             int left = lower_bound(values.begin(), values.end(), a)
82                 - values.begin();
83
84             cout << fw.sum(right) - fw.sum(left) << '\n';
85         }
86     }
87 }
```

18.21 Static Range Minimum Queries - Sparse Table

Sparse table: $st[k][i]$ es el minimo de los 2^k elementos que arrancan en i. Se construye en $O(n \log n)$ partiendo cada rango en dos mitades de $2^{(k-1)}$, y cada consulta se responde en $O(1)$ cubriendo $[l, r]$ con DOS bloques de tamano 2^k que se solapan. Solaparse no es problema, y esa es la clave: el minimo es IDEMPOTENTE, contar un elemento dos veces no cambia nada. CUANDO USAR: arreglo estatico y operacion idempotente (min, max, gcd, and, or). Consulta $O(1)$, mas rapido que cualquier segment tree. CUANDO NO: si el arreglo cambia, la sparse table no se puede actualizar y toca segment tree. Y para SUMA no sirve, porque solapar los dos bloques contaria de mas.

C++\CSES\Range Queries\Static Range Minimum Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n, q;
11    cin >> n >> q;
12
13    // K = cantidad de niveles que necesitamos.
14    // st[k][i] = minimo de 2^k elementos empezando en i.
15    int K = 1;
16
17    while ((1 << K) <= n)
18        K++;
19
20    vector<vector<ll>> st(K, vector<ll>(n + 1));
21
22    // Nivel 0: rangos de tamano 1.
23    for (int i = 1; i <= n; i++)
24        cin >> st[0][i];
25}
```

18.21 Static Range Minimum Queries - Sparse Table (cont.)

```

26 // Construimos los demas niveles.
27 for (int k = 1; k < K; k++) {
28
29     // Tamano del rango = 2^k
30     int len = 1 << k;
31
32     for (int i = 1; i + len - 1 <= n; i++) {
33
34         // Dividimos el rango en dos partes
35         // de tamano 2^(k-1).
36         st[k][i] = min(
37             st[k - 1][i],
38             st[k - 1][i + (len / 2)]
39         );
40     }
41 }
42
43 while (q--) {
44     int a, b;
45     cin >> a >> b;
46
47     int len = b - a + 1;
48
49     // Mayor potencia de 2 que cabe en len.
50     int k = 0;
51
52     while ((1 << (k + 1)) <= len)
53         k++;
54
55     // Primer bloque de tamano 2^k
56     ll x = st[k][a];
57
58     // Segundo bloque de tamano 2^k,
59     // empezando desde el final.
60     ll y = st[k][b - (1 << k) + 1];
61
62     cout << min(x, y) << '\n';
63 }
64 }

```

18.22 Static Range Sum Queries - Prefix Sums

La estructura mas barata que existe: $\text{pref}[i]$ = suma de los primeros i , y la suma de $[a, b]$ sale como $\text{pref}[b] - \text{pref}[a-1]$. Construccion $O(n)$, consulta $O(1)$, y ni una linea de estructura. CUANDO USAR: el arreglo NO cambia y la operacion tiene INVERSA (suma, xor, producto sin ceros). Eso es todo. Si hay actualizaciones se necesita Fenwick; si la operacion no tiene inversa (min, max, gcd) no se puede restar y toca sparse table o segment tree. Lo del indice 1 no es capricho: con pref de tamano $n+1$ y $\text{pref}[0]=0$ desaparece el if del borde cuando $a = 1$. Y long long, porque n valores de 10^9 se pasan de int sin avisar.

C++\CSES\Range Queries\Static Range Sum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    ll n, q;
11    cin >> n >> q;
12
13    vector<ll> pref(n + 1);
14
15    for (int i = 1; i <= n; i++) {
16        ll x;
17        cin >> x;
18        pref[i] = pref[i - 1] + x;
19    }
20
21    while (q--) {

```

18.22 Static Range Sum Queries - Prefix Sums (cont.)

```

22    ll a, b;
23    cin >> a >> b;
24
25    cout << pref[b] - pref[a - 1] << '\n';
26 }
27 }

```

18.23 Sub Array Sum Queries - Segment Tree de Maximo Subarreglo

O: (log n) por operacion

Uso: Node = {sum, pref, suff, best}; merge cruza suff izq con pref der

El nodo compuesto clasico, con cuatro campos: sum, pref (mejor prefijo), suff (mejor sufijo) y best (el mejor subarreglo de adentro). Es Kadane metido en un segment tree, y por eso aguanta actualizaciones que Kadane suelto no aguanta. EL MERGE, que es lo unico que hay que entender: $\text{sum} = \text{L.sum} + \text{R.sum}$ $\text{pref} = \max(\text{L.pref}, \text{L.sum} + \text{R.pref})$ el prefijo se queda o cruza $\text{suff} = \max(\text{R.suff}, \text{R.sum} + \text{L.suff})$ el sufijo, simetrico $\text{best} = \max(\text{L.best}, \text{R.best}, \text{L.suff} + \text{R.pref})$ o esta en una mitad, o CRUZA el corte Ese tercer caso del best es la razon de llevar suff y pref: el subarreglo que cruza es el mejor sufijo de la izquierda pegado al mejor prefijo de la derecha. El $\max(0, a[i])$ en las hojas permite el subarreglo VACIO, o sea que la respuesta nunca es negativa. Si el problema exige al menos un elemento hay que sacar ese max y poner la hoja en $a[i]$ pelado. CUANDO USAR: maximo subarreglo con actualizaciones. Sin actualizaciones basta Kadane en $O(n)$.

C++\CSES\Range Queries\SubArray Sum Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Node {
7     ll sum, pref, suff, best;
8 };
9
10 Node merge(Node L, Node R) {
11     Node res;
12
13     res.sum = L.sum + R.sum;
14
15     res.pref = max(L.pref, L.sum + R.pref);
16
17     res.suff = max(R.suff, R.sum + L.suff);
18
19     res.best = max({
20         L.best,
21         R.best,
22         L.suff + R.pref
23     });
24
25     return res;
26 }
27
28 struct SegmentTree {
29     int n;
30     vector<Node> tree;
31
32     SegmentTree(vector<ll>& a) {
33         n = a.size() - 1;
34         tree.resize(4 * n);
35         build(1, 1, n, a);
36     }
37
38     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
39         if (l == r) {
40             tree[node] = {
41                 a[l],
42                 max(0LL, a[l]),
43                 max(0LL, a[l]),
44                 max(0LL, a[l])
45             };
46             return;
47         }
48     }

```

18.23 Sub Array Sum Queries - Segment Tree de Maximo Subarreglo (cont.)

```

48     int mid = (1 + r) / 2;
49
50
51     build(node * 2, 1, mid, a);
52     build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
53
54     tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
55 }
56
57 void update(int node, int l, int r, int pos, ll value) {
58     if (l == r) {
59         tree[node] = {
60             value,
61             max(0LL, value),
62             max(0LL, value),
63             max(0LL, value)
64         };
65         return;
66     }
67
68     int mid = (1 + r) / 2;
69
70     if (pos <= mid)
71         update(node * 2, 1, mid, pos, value);
72     else
73         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, value);
74
75     tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
76 }
77
78 void update(int pos, ll value) {
79     update(1, 1, n, pos, value);
80 }
81
82 ll answer() {
83     return tree[1].best;
84 }
85 };
86
87 int main() {
88     ios::sync_with_stdio(false);
89     cin.tie(nullptr);
90
91     int n, m;
92     cin >> n >> m;
93
94     vector<ll> a(n + 1);
95
96     for (int i = 1; i <= n; i++)
97         cin >> a[i];
98
99     SegmentTree st(a);
100
101     while (m--) {
102         int k;
103         ll x;
104
105         cin >> k >> x;
106
107         st.update(k, x);
108
109         cout << st.answer() << '\n';
110     }
111 }

```

18.24 Sub Array Sum Queries II - Maximo Subarreglo en un Rango

O: (log n) por operacion

Uso: mismo Node de la I; aqui el merge se usa tambien en la consulta

El MISMO nodo de cuatro campos que "SubArray Sum Queries", con el merge identico, pero respondiendo otra pregunta: alla se actualiza una posicion y se pide el mejor subarreglo de TODO el arreglo (se lee la raiz), y aqui no hay actualizaciones y se pide el mejor subarreglo DENTRO de un rango [a,b] (se combinan los nodos que cubren el rango). POR ESO VALE LA PENA TENER LOS DOS JUNTOS: es la misma estructura sirviendo para dos problemas distintos, y lo unico que cambia es de donde se lee la respuesta. Si el merge esta bien escrito, que la consulta sea global o de rango no le importa a la estructura. La leccion practica: cuando se disena un nodo compuesto, conviene escribir la consulta de rango aunque el problema solo pida la raiz. Cuesta cinco lineas mas y cubre las dos variantes.

C++\CSES\Range Queries\SubArray Sum Queries II.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Node {
7     ll sum, pref, suff, best;
8 };
9
10 Node merge(Node L, Node R) {
11     return {
12         L.sum + R.sum,
13         max(L.pref, L.sum + R.pref),
14         max(R.suff, R.sum + L.suff),
15         max({
16             L.best,
17             R.best,
18             L.suff + R.pref
19         })
20     };
21 }
22
23 struct SegmentTree {
24     int n;
25     vector<Node> tree;
26
27     SegmentTree(vector<ll>& a) {
28         n = a.size() - 1;
29         tree.resize(4 * n);
30         build(1, 1, n, a);
31     }
32
33     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
34         if (l == r) {
35             tree[node] = {
36                 a[l],
37                 max(0LL, a[l]),
38                 max(0LL, a[l]),
39                 max(0LL, a[l])
40             };
41             return;
42         }
43
44         int mid = (1 + r) / 2;
45
46         build(node * 2, 1, mid, a);
47         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
48
49         tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
50     }
51
52     Node query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
53         if (ql <= 1 && r <= qr)
54             return tree[node];
55
56         int mid = (1 + r) / 2;
57

```

18.24 Sub Array Sum Queries II - Maximo Subarreglo en un Rango (cont.)

```

58     if (qr <= mid)
59         return query(node * 2, l, mid, ql, qr);
60
61     if (ql > mid)
62         return query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
63
64     Node left = query(node * 2, l, mid, ql, qr);
65     Node right = query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
66
67     return merge(left, right);
68 }
69
70 Node query(int l, int r) {
71     return query(1, 1, n, l, r);
72 }
73 };
74
75 int main() {
76     ios::sync_with_stdio(false);
77     cin.tie(nullptr);
78
79     int n, q;
80     cin >> n >> q;
81
82     vector<ll> a(n + 1);
83
84     for (int i = 1; i <= n; i++)
85         cin >> a[i];
86
87     SegmentTree st(a);
88
89     while (q--) {
90         int a, b;
91         cin >> a >> b;
92
93         cout << st.query(a, b).best << '\n';
94     }
95 }

```

18.25 Visible Building Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting

Dos tecnicas encadenadas, y la combinacion es lo que vale. Primero una PILA MONOTONA de derecha a izquierda calcula $nxt[i]$, el siguiente edificio mas alto que i . Eso deja un arbol implicito donde el padre de i es $nxt[i]$: desde i , los edificios que se ven son $i, nxt[i], nxt[nxt[i]]...$ Y como hay que contar cuantos de esos caben antes de pasarse de r , se le monta BINARY LIFTING encima: $up[j][i]$ es el resultado de saltar 2^j veces, asi que contar los saltos se hace en $O(\log n)$ bajando de la potencia mas alta a la mas baja, en vez de caminar uno por uno. CUANDO USAR CADA UNA: la pila monotona para "el siguiente mayor o menor" en $O(n)$, que es la base de los histogramas y de los rangos donde un elemento es el maximo. El binary lifting cuando hay que seguir una cadena de punteros MUCHAS veces y cada salto es fijo: el mismo mecanismo del LCA. LA IDEA QUE SE REPITE: si un puntero define una funcion $i \rightarrow f(i)$, entonces las potencias de esa funcion se precaculan con doubling y cualquier cantidad de saltos sale en $O(\log n)$. Sirve para LCA, para funciones de permutacion y para los "k pasos adelante" de cualquier grafo funcional.

C++\CSES\Range Queries\Visible Building Queries.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9     cin >> n >> q;
10
11     vector<int> h(n + 1);
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++)
14         cin >> h[i];
15
16     vector<int> nxt(n + 1, 0);

```

18.25 Visible Building Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting (cont.)

```

17     stack<int> st;
18
19     for (int i = n; i >= 1; i--) {
20         while (!st.empty() && h[st.top()] <= h[i])
21             st.pop();
22
23         if (!st.empty())
24             nxt[i] = st.top();
25
26         st.push(i);
27     }
28
29     int LOG = 18;
30     vector<vector<int>> up(LOG, vector<int>(n + 1));
31
32     for (int i = 1; i <= n; i++)
33         up[0][i] = nxt[i];
34
35     for (int j = 1; j < LOG; j++) {
36         for (int i = 1; i <= n; i++) {
37             if (up[j - 1][i])
38                 up[j][i] = up[j - 1][up[j - 1][i]];
39         }
40     }
41
42     while (q--) {
43         int a, b;
44         cin >> a >> b;
45
46         int pos = a;
47         int ans = 1;
48
49         for (int j = LOG - 1; j >= 0; j--) {
50             int x = up[j][pos];
51
52             if (x != 0 && x <= b) {
53                 pos = x;
54                 ans += (1 << j);
55             }
56         }
57
58         cout << ans << '\n';
59     }
60 }

```

19 - CSES: String Algorithms

19.1 All Palindromes - Manacher (Palindromo Mas Largo que Termina en Cada Posicion)

Para cada posicion, el palindromo mas largo que TERMINA ahi. Primero Manacher con sentinelas distintos en los extremos ('\$' al inicio, '^' al final), que es el truco para que el while de expansion no necesite chequear limites: al llegar a los bordes los sentinelas nunca coinciden. EL BARRIDO QUE LO RESUELVE: si un palindromo centrado en i llega hasta j o mas, entonces tambien hay un palindromo centrado en i que termina EXACTAMENTE en j (se recorta simetrico). Y entre dos centros que alcanzan j , el de mas a la izquierda da el palindromo mas largo. Asi que para cada j basta el PRIMER centro, de izquierda a derecha, que lo alcanza. Por eso el puntero j nunca retrocede: cada centro asigna las posiciones nuevas que alcanza y que nadie antes alcanzo. Cada posicion se asigna una vez por pasada, y todo queda $O(n)$. Se hace una pasada para impares y otra para pares, quedandose con el maximo.

C++\CSES\String Algorithms\All Palindromes.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> manacher(string s) {
5     string t = "$";
6
7     for (char c : s) {
8         t += '#';
9         t += c;
10    }

```

19.1 All Palindromes - Manacher (Palindromo Mas Largo que Termina en Cada Posicion) (cont.)

```

11
12     t += "#^";
13
14     vector<int> p(t.size());
15
16     int l = 1;
17     int r = 1;
18
19     for (int i = 1; i < (int)t.size() - 1; i++) {
20
21         p[i] = max(0, min(r - i, p[l + r - i]));
22
23         while (t[i - p[i]] == t[i + p[i]])
24             p[i]++;
25
26         if (i + p[i] > r) {
27             l = i - p[i];
28             r = i + p[i];
29         }
30     }
31
32     return p;
33 }
34
35 int main() {
36     ios::sync_with_stdio(false);
37     cin.tie(nullptr);
38
39     string s;
40     cin >> s;
41
42     vector<int> p = manacher(s);
43
44     int n = s.size();
45
46     vector<int> ans(n);
47
48     /*
49     PALINDROMOS IMPARES
50
51     i representa el centro en la cadena original.
52
53     p[(i + 1) * 2] / 2
54     nos dice cuanto puede extenderse el palindromo.
55
56     Para cada centro:
57
58         i, i+1, i+2, ...
59
60     podemos obtener palindromos de longitudes:
61
62         1, 3, 5, 7, ...
63
64     Pero usamos j para no volver a procesar posiciones
65     que ya fueron actualizadas.
66 */
67
68     int j = 0;
69
70     for (int i = 0; i < n; i++) {
71
72         j = max(j, i);
73
74         int limit = i + (p[(i + 1) * 2] / 2);
75
76         for (; j < limit; j++) {
77             ans[j] = 1 + 2 * (j - i);
78         }
79     }
80
81     /*
82     PALINDROMOS PARES

```

19.1 All Palindromes - Manacher (Palindromo Mas Largo que Termina en Cada Posicion) (cont.)

```

83
84     Ahora hacemos lo mismo para palindromos pares.
85
86     El centro esta entre i-1 e i.
87     */
88
89     j = 0;
90
91     for (int i = 1; i < n; i++) {
92
93         j = max(j, i);
94
95         int limit = i + (p[1 + i * 2] / 2);
96
97         for (; j < limit; j++) {
98             ans[j] = max(ans[j], 2 * (j - i + 1));
99         }
100     }
101
102     for (int x : ans)
103         cout << x << ' ';
104
105     cout << '\n';
106 }

```

19.2 Finding Borders - Funcion de Prefijos (Cadena de Bordes)

Todos los bordes de s (prefijos que tambien son sufijos) salen de la funcion de prefijos, sin buscar nada mas. El borde mas largo es pi[n-1]; y el siguiente mas largo es el borde mas largo DE ESE BORDE, o sea pi[pi[n-1] - 1]; y asi hasta llegar a 0. POR QUE LA CADENA LOS DA TODOS: un borde de s mas corto que el borde mas largo b tambien es borde de b (es prefijo de s, luego prefijo de b; y es sufijo de s, luego sufijo de b). Asi que los bordes de s son b y los bordes de b, recursivamente, y no se salta ninguno. Salen de mayor a menor, por eso el reverse al final. Esta cadena j -> pi[j-1] es la misma que usa KMP para retroceder, y es de las ideas mas reusadas de strings: aparece en periodos, en el automata de KMP y en contar apariciones de cada prefijo.

C++\CSES\String Algorithms\Finding Borders.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     string s;
9     cin >> s;
10
11     int n = s.size();
12
13     vector<int> pi(n);
14
15     for (int i = 1; i < n; i++) {
16         int j = pi[i - 1];
17
18         while (j > 0 && s[i] != s[j])
19             j = pi[j - 1];
20
21         if (s[i] == s[j])
22             j++;
23
24         pi[i] = j;
25     }
26
27     vector<int> ans;
28
29     int j = pi[n - 1];
30
31     while (j > 0) {
32         ans.push_back(j);
33         j = pi[j - 1];
34     }
35

```

19.2 Finding Borders - Funcion de Prefijos (Cadena de Bordes) (cont.)

```
36 reverse(ans.begin(), ans.end());
37
38 for (int x : ans)
39     cout << x << ' ';
40
41 cout << '\n';
42 }
```

19.3 Finding Periods - Periodos = n - Bordes

Un periodo p de s es un desplazamiento tal que $s[i] = s[i+p]$ para todo i valido. La equivalencia que resuelve el problema: p es periodo $\Leftrightarrow$ n - p es un borde porque $s[i] = s[i+p]$ para todo i" dice exactamente que el prefijo de largo n-p es igual al sufijo de largo n-p. Asi que los periodos son n menos cada borde de la cadena de "Finding Borders", mas el periodo trivial n (que corresponde al borde vacio). Se juntan y se ordenan. CUANDO USAR: "la cadena es repeticion de un bloque", "el periodo mas corto", "cuantas veces se repite". El periodo mas corto es n - pi[n-1]; y s es una repeticion EXACTA de un bloque si y solo si ese periodo divide a n. Esa ultima condicion es la que se olvida.

C++\CSES\String Algorithms\Finding Periods.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> KMP(string s) {
5     int n = s.size();
6     vector<int> pi(n);
7
8     for (int i = 1; i < n; i++) {
9         int j = pi[i - 1];
10
11         while (j > 0 && s[i] != s[j])
12             j = pi[j - 1];
13
14         if (s[i] == s[j])
15             j++;
16
17         pi[i] = j;
18     }
19
20     return pi;
21 }
22
23 int main() {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     string s;
28     cin >> s;
29
30     int n = s.size();
31
32     vector<int> pi = KMP(s);
33
34     vector<int> ans;
35
36     int j = pi[n - 1];
37
38     while (j > 0) {
39         ans.push_back(n - j);
40         j = pi[j - 1];
41     }
42
43     ans.push_back(n);
44
45     sort(ans.begin(), ans.end());
46
47     for (int x : ans)
48         cout << x << ' ';
49
50     cout << '\n';
51 }
```

19.4 Longest Palindrome - Manacher

Manacher: el palindromo mas largo en $O(n)$. Se intercala '#' entre letras para que los palindromos pares y los impares se vuelvan todos impares, y para cada centro se guarda p[i], el radio del palindromo mas largo ahi. LO QUE LO HACE LINEAL: se mantiene el palindromo que llega mas a la derecha (center, right). Si i cae dentro de el, su espejo $2*center - i$ ya se calculo, y p[i] arranca en min(right - i, p[espejo]) en vez de en 0. Solo se expande lo que sobresale de right, y right nunca retrocede. Para volver a la cadena original: con separadores, el palindromo de radio p[i] centrado en i mide p[i] letras reales y empieza en $(i - p[i]) / 2$. OJO, ESTE ARCHIVO TIENE UN BUCLE DE DEPURACION AL FINAL: despues de imprimir la respuesta recorre p e imprime p[i] para cada i impar. Con la entrada "aybaltu" sale "bab" y 7 lineas de mas (comprobado). En CSES eso es Wrong Answer; hay que borrar ese for antes de enviar.

C++\CSES\String Algorithms\Longest Palindrome.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> manacher(string s) {
5     string t = "#";
6
7     for (char c : s) {
8         t += c;
9         t += '#';
10    }
11
12    int n = t.size();
13
14    vector<int> p(n);
15
16    int center = 0;
17    int right = 0;
18
19    for (int i = 0; i < n; i++) {
20        int mirror = 2 * center - i;
21
22        if (i < right)
23            p[i] = min(right - i, p[mirror]);
24
25        while (i + 1 + p[i] < n &&
26              i - 1 - p[i] >= 0 &&
27              t[i + 1 + p[i]] == t[i - 1 - p[i]]) {
28            p[i]++;
29        }
30
31        if (i + p[i] > right) {
32            center = i;
33            right = i + p[i];
34        }
35    }
36
37    return p;
38 }
39
40 int main() {
41     ios::sync_with_stdio(false);
42     cin.tie(nullptr);
43
44     string s;
45     cin >> s;
46
47     vector<int> p = manacher(s);
48
49     int pos = max_element(p.begin(), p.end()) - p.begin();
50     int len = p[pos];
51
52     int start = (pos - len) / 2;
53
54     cout << s.substr(start, len) << '\n';
55
56     for(int i = 0 ; i < p.size();i++)
57     {
58         if(i%2!=0)
```

19.4 Longest Palindrome - Manacher (cont.)

```
58     {
59         cout << p[i] << endl;
60     }
61 }
62
63 }
64
65 return 0;
66 }
```

19.5 Minimal Rotation - Rotacion Minima (Dos Punteros)

La rotacion lexicograficamente menor en $O(n)$ con dos candidatos i y j . Se trabaja sobre $s + s$ (asi toda rotacion es un substring de largo n) y se comparan las rotaciones que empiezan en i y en j caracter por caracter hasta que difieren en la posicion k . EL SALTO QUE HACE QUE SEA LINEAL: si $s[i+k] > s[j+k]$, no solo la rotacion en i pierde; tambien pierden las que empiezan en $i+1, \dots, i+k$, porque cada una se puede emparejar con la que empieza en $j+1, \dots, j+k$ y pierde por la misma posicion. Por eso i salta a $i+k+1$ de una. Como i y j solo avanzan y ninguno pasa de n , el total es $O(n)$. Si k llega a n , las dos rotaciones son iguales (la cadena es periodica) y cualquiera sirve. El if ($i == j$) $j++$ evita comparar un candidato consigo mismo. Alternativas: el algoritmo de Booth (con funcion de fallo) o el sufijo minimo de Lyndon. Esta version de dos punteros es la mas corta de escribir y la mas facil de recordar.

C++\CSES\String Algorithms\Minimal Rotation.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string minimalRotation(string s) {
5     int n = s.size();
6
7     s += s;
8
9     int i = 0, j = 1;
10
11     while (i < n && j < n) {
12         int k = 0;
13
14         while (k < n && s[i + k] == s[j + k])
15             k++;
16
17         if (k == n)
18             break;
19
20         if (s[i + k] > s[j + k])
21             i = i + k + 1;
22         else
23             j = j + k + 1;
24
25         if (i == j)
26             j++;
27     }
28
29     int pos = min(i, j);
30
31     return s.substr(pos, n);
32 }
33
34 int main() {
35     ios::sync_with_stdio(false);
36     cin.tie(nullptr);
37
38     string s;
39     cin >> s;
40
41     cout << minimalRotation(s) << '\n';
42 }
```

19.6 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree

O: (log n) por operacion, hashing doble en segment tree

Uso: un arbol con la cadena y otro con la invertida; palindromo si coinciden

Consultas de "el tramo $[l, r]$ es palindromo?" sobre una cadena que ademas CAMBIA: hay actualizaciones de un caracter mezcladas con las preguntas. LA IDEA: un segment tree donde cada nodo guarda DOS hashes del tramo, el de izquierda a derecha (fw) y el de derecha a izquierda (bw). El tramo es palindromo si los dos coinciden. EL MERGE ES LO UNICO DELICADO, y es asimetrico a proposito: fw de $(a + b) = a.fw * BASE^{len(b)} + b.fw$ se lee a y despues b bw de $(a + b) = b.bw * BASE^{len(a)} + a.bw$ al revés se lee b y despues a Por eso hace falta guardar el LARGO en cada nodo: sin el no se sabe por cuanto desplazar. Las potencias de BASE van precalculadas en pw[], porque calcularlas en cada merge seria un log de mas. El nodo neutro es el de largo 0, y el merge lo trata aparte para que las consultas que no cubren nada no ensucien el hash. POR QUE HASHING Y NO MANACHER: Manacher es $O(n)$ pero para una cadena FIJA. Aqui hay actualizaciones, y rehacerlo en cada cambio seria $O(n)$ por consulta. El hash con segment tree da $O(\log n)$ tanto para actualizar como para preguntar. EL RIESGO DEL HASHING ES LA COLISION. Con un solo modulo de 10^9 y muchas consultas, la probabilidad ya no es despreciable (paradoja del cumpleaños: con 10^5 consultas sobre 10^9 valores). En un juez adversario conviene hashing DOBLE, con dos pares (BASE, MOD) distintos, y dar palindromo solo si coinciden los dos. La BASE debe ser mayor que el alfabeto y los caracteres se mapean a 1..26, no a 0..25: si la 'a' valiera 0, las cadenas "a", "aa" y "aaa" tendrian el mismo hash.

C++\CSES\String Algorithms\Palindrome Queries.cpp

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7 const ll BASE = 911382323;
8
9 struct Node {
10     ll fw = 0; // izquierda -> derecha
11     ll bw = 0; // derecha -> izquierda
12     int len = 0;
13 };
14
15 vector<ll> pw;
16 vector<Node> st;
17
18 Node mergeNode(Node a, Node b) {
19     if (a.len == 0) return b;
20     if (b.len == 0) return a;
21
22     Node res;
23
24     res.len = a.len + b.len;
25
26     // a + b
27     res.fw = (a.fw * pw[b.len] + b.fw) % MOD;
28
29     // b + a
30     res.bw = (b.bw * pw[a.len] + a.bw) % MOD;
31
32     return res;
33 }
34
35 void build(int p, int l, int r, string &s) {
36     if (l == r) {
37         st[p].fw = s[l] - 'a' + 1;
38         st[p].bw = s[l] - 'a' + 1;
39         st[p].len = 1;
40         return;
41     }
42
43     int mid = (l + r) / 2;
44
45     build(p * 2, l, mid, s);
46     build(p * 2 + 1, mid + 1, r, s);
47
48     st[p] = mergeNode(st[p * 2], st[p * 2 + 1]);
49 }
```

19.6 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree (cont.)

```

48 }
49
50 void update(int p, int l, int r, int pos, char c) {
51     if (l == r) {
52         st[p].fw = c - 'a' + 1;
53         st[p].bw = c - 'a' + 1;
54         return;
55     }
56
57     int mid = (l + r) / 2;
58
59     if (pos <= mid)
60         update(p * 2, l, mid, pos, c);
61     else
62         update(p * 2 + 1, mid + 1, r, pos, c);
63
64     st[p] = mergeNode(st[p * 2], st[p * 2 + 1]);
65 }
66
67 Node query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
68     if (qr < l || r < ql)
69         return Node();
70
71     if (ql <= l && r <= qr)
72         return st[p];
73
74     int mid = (l + r) / 2;
75
76     Node left = query(p * 2, l, mid, ql, qr);
77     Node right = query(p * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
78
79     return mergeNode(left, right);
80 }
81
82 int main() {
83     ios::sync_with_stdio(false);
84     cin.tie(nullptr);
85
86     int n, m;
87     cin >> n >> m;
88
89     string s;
90     cin >> s;
91
92     // Pasamos a 0-index
93     // s[0] corresponde a posicion 1.
94
95     pw.resize(n + 1);
96     pw[0] = 1;
97
98     for (int i = 1; i <= n; i++)
99         pw[i] = pw[i - 1] * BASE % MOD;
100
101     st.resize(4 * n + 5);
102
103     build(1, 0, n - 1, s);
104
105     while (m--) {
106         int type;
107         cin >> type;
108
109         if (type == 1) {
110             int k;
111             char x;
112
113             cin >> k >> x;
114
115             --k;
116
117             update(1, 0, n - 1, k, x);

```

19.6 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree (cont.)

```

81     } else {
82         int a, b;
83         cin >> a >> b;
84
85         --a;
86         --b;
87
88         Node ans = query(1, 0, n - 1, a, b);
89
90         if (ans.fw == ans.bw)
91             cout << "YES\n";
92         else
93             cout << "NO\n";
94     }
95 }
96
97 }
98 }

```

19.7 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP

Cuenta cuantas cadenas de largo n sobre un alfabeto de 26 letras CONTIENEN un patron dado, modulo $1e9+7$. LA IDEA CENTRAL: en vez de contar las que lo contienen, se cuenta con una DP donde el estado es "cuanto del patron llevo casado". Se construye el AUTOMATA de KMP: $nxt[j][c]$ dice a que estado se pasa si llevo j caracteres del patron casados y llega la letra c . Eso se calcula con la funcion de prefijos, retrocediendo igual que en la busqueda de KMP. Con el automata, la DP es directa: $dp[i][j]$ = cuantas cadenas de largo i dejan el automata en el estado j . Desde cada estado se prueban las 26 letras y se avanza. Al llegar al estado m (patron completo) esa cadena ya sirve, y todas las formas de completarla tambien: se suman de golpe multiplicando por 26^i (lo que falta), sin seguir simulando. POR QUE HACE FALTA EL AUTOMATA Y NO BASTA CONTAR: dos cadenas distintas pueden dejar el mismo "sufijo util" del patron, y de ahi en adelante se comportan igual. El estado de KMP es exactamente esa informacion, y es lo que colapsa un espacio de 26^n a $n \cdot m$ estados. La construccion de nxt se hace UNA vez, en $O(m \cdot 26)$, retrocediendo con pi ; hacerlo dentro de la DP seria pagarlo n veces. Este patron (automata de KMP + DP) es el que resuelve toda la familia de "cuantas cadenas contienen / evitan un patron", y con varios patrones a la vez el equivalente es Aho-Corasick.

C++(SES)String Algorithms/Required Substring.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7
8
9 // -----
10 // KMP - Prefix Function
11 // -----
12
13 vector<int> prefixFunction(const string& s) {
14
15     int n = s.size();
16
17     vector<int> pi(n);
18
19     for (int i = 1; i < n; i++) {
20         int j = pi[i - 1];
21
22         while (j > 0 && s[i] != s[j])
23             j = pi[j - 1];
24
25         if (s[i] == s[j])
26             j++;
27
28         pi[i] = j;
29     }
30
31     return pi;
32 }
33
34

```

19.7 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP (cont.)

```

35
36 // -----
37 // Transiciones de KMP
38 // -----
39
40 vector<vector<int>> buildKMPTransitions(const string& p) {
41
42     int m = p.size();
43
44     vector<int> pi = prefixFunction(p);
45
46     vector<vector<int>> nxt(m, vector<int>(26));
47
48     for (int j = 0; j < m; j++) {
49
50         for (int c = 0; c < 26; c++) {
51
52             char x = 'A' + c;
53
54             int k = j;
55
56             while (k > 0 && p[k] != x)
57                 k = pi[k - 1];
58
59             if (p[k] == x)
60                 k++;
61
62             nxt[j][c] = k;
63         }
64     }
65
66     return nxt;
67 }
68
69 // -----
70 // Main
71 // -----
72
73
74 int main() {
75
76     ios::sync_with_stdio(false);
77     cin.tie(nullptr);
78
79     int n;
80     string p;
81
82     cin >> n >> p;
83
84     int m = p.size();
85
86     auto nxt = buildKMPTransitions(p);
87
88     // Estados:
89     // 0 ... m-1 = cuanto del patron tenemos
90     // m = el patron ya aparecio
91     vector<ll> dp(m + 1);
92     vector<ll> ndp(m + 1);
93
94     dp[0] = 1;
95
96     for (int len = 0; len < n; len++) {
97
98         fill(ndp.begin(), ndp.end(), 0);
99
100        for (int j = 0; j <= m; j++) {
101
102            if (dp[j] == 0)
103                continue;
104
105            // Ya aparecio el patron.
106            // Cualquier caracter que agreguemos mantiene

```

19.7 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP (cont.)

```

07 // este estado.
08 if (j == m) {
09
10     ndp[m] += dp[j] * 26;
11     ndp[m] %= MOD;
12
13     continue;
14 }
15
16 // Todavia no aparecio.
17 for (int c = 0; c < 26; c++) {
18
19     int k = nxt[j][c];
20
21     ndp[k] += dp[j];
22     ndp[k] %= MOD;
23 }
24 }
25
26 dp.swap(ndp);
27 }
28
29 cout << dp[m] << '\n';
30
31 return 0;
32 }

```

19.8 String Matching - KMP (Busqueda de Patron)

KMP: cuantas veces aparece p en s, en $O(n + m)$. Primero la funcion de prefijos de p, $pi[i]$ = el largo del borde mas largo de $p[0..i]$. Despues se recorre s manteniendo j, cuanto del patron ya coincide; cuando falla, en vez de volver a empezar se retrocede a $pi[j-1]$, que es cuanto del patron sigue coincidiendo gratis. DOS DETALLES QUE DECIDEN SI CUENTA BIEN: despues de un match se hace $j = pi[j-1]$ y no $j = 0$, y eso es lo que permite contar apariciones SOLAPADAS ("aa" en "aaa" son dos). Y el while de retroceso va ANTES del if que avanza, siempre. Por que es lineal: j sube a lo sumo 1 por caracter, y cada retroceso lo baja; no puede bajar mas de lo que subio. CUANDO USAR: buscar un patron fijo. Si son muchos patrones a la vez, Aho-Corasick; si hay que comparar substrings arbitrarios, hashing; si piden los bordes o periodos, la misma pi sirve (ver "Finding Borders" y "Finding Periods").

C++\CSES\String Algorithms\String Matching.cpp

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Retorna cuantas veces aparece p dentro de s.
5 // Permite apariciones solapadas.
6 int KMP(const string& s, const string& p) {
7
8     int n = s.size();
9     int m = p.size();
10
11     // Prefix function del patron
12     vector<int> pi(m);
13
14     for (int i = 1; i < m; i++) {
15
16         int j = pi[i - 1];
17
18         while (j > 0 && p[i] != p[j])
19             j = pi[j - 1];
20
21         if (p[i] == p[j])
22             j++;
23
24         pi[i] = j;
25     }
26
27     // Buscar p dentro de s
28     int ans = 0;
29     int j = 0;
30
31     for (int i = 0; i < n; i++) {

```

19.8 String Matching - KMP (Busqueda de Patron) (cont.)

```

32
33     while (j > 0 && s[i] != p[j])
34         j = pi[j - 1];
35
36     if (s[i] == p[j])
37         j++;
38
39     if (j == m) {
40         ans++;
41
42         // Importante para permitir solapamientos
43         j = pi[j - 1];
44     }
45 }
46
47 return ans;
48 }
49
50 int main() {
51
52     ios::sync_with_stdio(false);
53     cin.tie(nullptr);
54
55     string s, p;
56
57     cin >> s >> p;
58
59     cout << KMP(s, p) << '\n';
60
61     return 0;
62 }

```

19.9 Word Combinations - Trie + DP de Segmentacion (Conteo)

O: $(n * \text{largo maximo})$ tras armar el trie

Uso: Node con `nxt[26]` y `end`; `dp[j+1] += dp[i]` al cerrar una palabra

Cuántas formas hay de partir `s` en palabras del diccionario. `dp[i]` = formas de armar el prefijo `s[0..i]`, con `dp[0] = 1`, y cada palabra que empiece en `i` y termine en `j` suma `dp[i]` a `dp[j+1]`. EL TRIE ES LO QUE HACE QUE QUEPA: probar cada palabra del diccionario en cada posición sería $O(n * k * \text{largo})$. Con las palabras en un trie, desde cada `i` se camina UNA vez por el trie siguiendo `s`, y cada nodo marcado como fin de palabra en el camino es una palabra que encaja. El recorrido se corta apenas el trie no tiene la letra, así que desde cada `i` se avanza a lo sumo lo que mide la palabra más larga. El `if (dp[i] == 0)` continúe ahorra caminar desde posiciones a las que no se puede llegar. CUANDO USAR: segmentar un texto en palabras de un diccionario, contando formas (como aquí) o maximizando un puntaje (como "E - Spacebar Tokenizer" de ICPC 2024, que es este mismo esqueleto con `max` en vez de `suma`).

C++\CSES\String Algorithms\Word Combinations.cpp

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  const long long MOD = 1e9 + 7;
5
6  struct Node {
7      int nxt[26];
8      bool end;
9  };
10
11  Node() {
12      memset(nxt, -1, sizeof(nxt));
13      end = false;
14  };
15
16  int main() {
17      ios::sync_with_stdio(false);
18      cin.tie(nullptr);
19
20      string s;
21      cin >> s;
22
23      int k;

```

19.9 Word Combinations - Trie + DP de Segmentacion (Conteo) (cont.)

```

24     cin >> k;
25
26     vector<Node> trie(1);
27
28     while (k--) {
29         string w;
30         cin >> w;
31
32         int v = 0;
33
34         for (char c : w) {
35             int x = c - 'a';
36
37             if (trie[v].nxt[x] == -1) {
38                 trie[v].nxt[x] = trie.size();
39                 trie.emplace_back();
40             }
41
42             v = trie[v].nxt[x];
43         }
44
45         trie[v].end = true;
46     }
47
48     int n = s.size();
49
50     vector<long long> dp(n + 1);
51     dp[0] = 1;
52
53     for (int i = 0; i < n; i++) {
54         if (dp[i] == 0) continue;
55
56         int v = 0;
57
58         for (int j = i; j < n; j++) {
59             int x = s[j] - 'a';
60
61             if (trie[v].nxt[x] == -1)
62                 break;
63
64             v = trie[v].nxt[x];
65
66             if (trie[v].end) {
67                 dp[j + 1] += dp[i];
68
69                 if (dp[j + 1] >= MOD)
70                     dp[j + 1] -= MOD;
71             }
72         }
73     }
74
75     cout << dp[n] << '\n';
76 }

```

20 - Hub LeetCode: Arrays

20.1 3sum Closest - Ordenar y Dos Punteros

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 16 "3Sum Closest": los tres números cuya suma quede más cerca de `target`. Técnica: ordenar, fijar el primero y barrer los otros dos con punteros desde los extremos. Si la suma se pasa se baja el derecho, si falta se sube el izquierdo. Ese ordenar + dos punteros es la plantilla de toda la familia 2Sum / 3Sum / 4Sum y baja de $O(n^3)$ a $O(n^2)$.

leetcode\arrays\0016_3sum_closest.py

```

1  class Solution:
2      def threeSumClosest(self, nums: list[int], target: int) -> int:
3          nums = sorted(nums)
4          tam = len(nums)
5          mejor = float("inf")
6          guar = 0
7          for i in range(0, tam):

```

20.1 3sum Closest - Ordenar y Dos Punteros (cont.)

```

8         l = i+1
9         r = len(nums)-1
10        while l<r:
11            suma = nums[i]+nums[l]+nums[r]
12            abso = abs(target-suma)
13            if(suma>target):
14                r -= 1
15            elif(suma<target):
16                l += 1
17            else:
18                return target
19            if(abso < mejor):
20                mejor = abso
21                guar = suma
22        return guar

```

20.2 Beautiful Array - Construccion Divide y Conquista

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 932 "Beautiful Array": una permutacion de 1 a n donde nunca haya $i < k < j$ con $arr[k]*2 == arr[i]+arr[j]$. Tecnica: construccion recursiva. Si un arreglo sirve para $n/2$, entonces poniendo todos los IMPARES ($2x-1$) antes de todos los PARES ($2x$) tambien sirve, porque impar + par nunca da un numero par al doble, asi que ningun trio a caballo entre los dos bloques puede fallar. Es el tipo de problema donde no hay busqueda, solo una construccion que se demuestra.

leetcode\arrays\0932_beautiful_array.py

```

1 class Solution:
2     def beautifulArray(self, n: int) -> list[int]:
3
4         if n == 1:
5             return [1]
6
7         arr = self.beautifulArray((n + 1) // 2)
8
9         impares = []
10        pares = []
11
12        for x in arr:
13            if 2 * x - 1 <= n:
14                impares.append(2 * x - 1)
15
16            if 2 * x <= n:
17                pares.append(2 * x)
18
19        return impares + pares

```

20.3 Buy Two Chocolates - Los Dos mas Baratos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2706 "Buy Two Chocolates": comprar dos chocolates sin quedar en rojo, devolviendo lo que sobra. Tecnica: genera todas las parejas y toma la suma minima, $O(n^2)$. Basta con los dos precios mas pequenos, que salen en una sola pasada. La pareja mas barata siempre son los dos minimos.

leetcode\arrays\2706_buy_two_chocolates.py

```

1 class Solution:
2     def buyChoco(self, prices: List[int], money: int) -> int:
3         val = []
4         for i in range(0,len(prices)):
5             for j in range(i+1, len(prices)):
6                 val.append(prices[i]+prices[j])
7         minimo = min(val)
8         if(minimo>money):
9             return money
10        else:
11            return money-minimo

```

20.4 Check If Array Is Sorted And Rotated - Ordenado y Rotado

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1752 "Check if Array Is Sorted and Rotated": decir si el arreglo es una rotacion de su version ordenada. Tecnica del codigo: busca donde arranca el minimo y compara dando la vuelta contra el arreglo ordenado. La parte enredada es escoger cual de las apariciones repetidas del minimo es el punto de rotacion. El truco de una linea: contar cuantas veces $nums[i] > nums[i+1]$ dando la vuelta; si es 0 o 1, es ordenado y rotado.

leetcode\arrays\1752_check_if_array_is_sorted_and_rotated.py

```

1 class Solution:
2     def check(self, nums: List[int]) -> bool:
3         l = sorted(nums)
4         po = 0
5         for k in range(len(nums)-1,-1,-1):
6             #print(nums[k], l[0])
7             if(nums[k]==l[0] and nums[k-1]!=l[0]):
8                 po = k
9                 break
10            #print(po)
11            po2 = nums.index(l[0])
12            cant = 0
13            f = False
14            for h in range(po2,po+1):
15                if(nums[h]== l[0]):
16                    continue
17            else:
18                f = True
19            break
20            if(f==False):
21                po = po2
22            else:
23                po = po
24            i = po
25            j = 0
26            flag = 0
27            while (j < len(nums) and flag == 0):
28                if(i==len(nums)):
29                    i=0
30                    if(nums[i] == l[j]):
31                        i+=1
32                        j+=1
33                        continue
34            else:
35                flag = 1
36                break
37            if(flag == 1):
38                return False
39            else:
40                return True

```

20.5 Cinema Seat Allocation - Grupos de Sillas por Fila

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1386 "Cinema Seat Allocation": maximo de familias de 4 que se pueden sentar juntas, con algunas sillas reservadas. Tecnica: en cada fila solo hay tres bloques posibles de 4 sillas contiguas sin cruzar el pasillo, 2-5, 4-7 y 6-9, y los bloques 1 y 3 son los unicos que caben a la vez. Se revisa cada fila con reservas y las n - f filas vacias aportan 2 cada una. La clave es no recorrer las n filas (n llega a 10^9), solo las que aparecen en la lista.

leetcode\arrays\1386_cinema_seat_allocation.py

```

1 class Solution:
2     def maxNumberOfFamilies(self, n: int, reservedSeats: List[List[int]]) -> int:
3         filas = {}
4         for i in range(len(reservedSeats)):
5             if(reservedSeats[i][0] in filas):
6                 filas[reservedSeats[i][0]].append(reservedSeats[i][1])
7             else:
8                 filas[reservedSeats[i][0]] = [reservedSeats[i][1]]
9         set1 = {2,3,4,5}
10        set2 = {4,5,6,7}
11        set3 = {6,7,8,9}
12        c = 0
13        f = 0

```

20.5 Cinema Seat Allocation - Grupos de Sillas por Fila (cont.)

```

14     for clave,valor in filas.items():
15         a = [1,1,1]
16         for i in valor:
17             if(i in set1):
18                 a[0] = 0
19             if(i in set2):
20                 a[1] = 0
21             if(i in set3):
22                 a[2] = 0
23             if(a[0]==1 and a[2]==1):
24                 c+=2
25             else:
26                 c += min(1,sum(a))
27             f+=1
28
29     faltantes = n-f
30     c+= 2*faltantes
31
32     return c

```

20.6 Concatenation Of Array - Concatenacion

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1929

"Concatenation of Array": devolver el arreglo pegado consigo mismo. Tecnica: nums + nums. Una linea.

leetcode\arrays\1929_concatenation_of_array.py

```

1 class Solution:
2     def getConcatenation(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         return nums+nums

```

20.7 Construct Uniform Parity Array I - Paridad por Fuerza Bruta

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3875 "Construct Uniform Parity Array I": decir si se puede dejar todo el arreglo con la misma paridad usando restas entre elementos. Tecnica: por cada elemento busca otro con el que la resta cambie su paridad, y cuenta cuantos pueden quedar pares y cuantos impares. Es $O(n^2)$. Lo que importa es que par - impar es impar y par - par es par: la paridad del resultado sale de la paridad de los dos operandos, nada mas. La version II usa eso para bajar a $O(n)$.

leetcode\arrays\3875_construct_uniform_parity_array_i.py

```

1 class Solution:
2     def uniformArray(self, nums1: List[int]) -> bool:
3         lPar = []
4         lImpar = []
5         for i in range(len(nums1)):
6             if(nums1[i]%2==0):
7                 lPar.append(nums1[i])
8                 for j in range(len(nums1)):
9                     if(i!=j and (nums1[i]-nums1[j])%2==1):
10                         lImpar.append(nums1[i]-nums1[j])
11                         break
12             else:
13                 lImpar.append(nums1[i])
14                 for j in range(len(nums1)):
15                     if(i!=j and (nums1[i]-nums1[j])%2==0):
16                         lPar.append(nums1[i]-nums1[j])
17                         break
18
19     if(len(lPar)== len(nums1) or len(lImpar)==len(nums1)):
20         return True
21     else:
22         return False

```

20.8 Construct Uniform Parity Array II - Paridad con el Menor Impar

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3876 "Construct Uniform Parity Array II": lo mismo que el 3875 pero con arreglos grandes. Tecnica: solo hacen falta el menor par y el menor IMPAR del arreglo. Para volver impar un numero par basta restarle el menor impar, y eso solo se puede si el resultado sigue siendo positivo, de ahi el $i - \text{menor_impar} >= 1$. Dos pasadas lineales en vez de los pares del 3875. Quedarse con el minimo de cada paridad es lo que convierte el $O(n^2)$ en $O(n)$.

leetcode\arrays\3876_construct_uniform_parity_array_ii.py

```

1 class Solution:
2     def uniformArray(self, nums1: List[int]) -> bool:
3         menor_par = float('inf')
4         posP = 0
5         menor_impar = float('inf')
6         posI = 0
7         pos = 0
8         for x in nums1:
9             if x % 2 == 0:
10                 if(menor_par > x):
11                     menor_par = x
12                 posP = pos
13             else:
14                 if(menor_impar > x):
15                     menor_impar = x
16                 posI = pos
17             pos+=1
18         #if(menor_par == float('inf') or menor_impar == float('inf')):
19         #    return False
20
21         cp = 0
22         ci = 0
23         pos = 0
24         for i in nums1:
25             if(i % 2 == 0):
26                 cp+=1
27             elif(pos != posI and i-menor_impar >= 1):
28                 cp+=1
29
30             if(i % 2 == 1):
31                 ci+=1
32             elif(pos != posI and i-menor_impar >= 1):
33                 ci+=1
34             pos+=1
35
36         if(ci == len(nums1) or cp == len(nums1)):
37             return True
38
39         return False

```

20.9 Contains Duplicate - Buscar Repetidos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 217 "Contains Duplicate": decir si hay algun valor repetido. Tecnica: diccionario como set, y se corta en el primer repetido. Cortar temprano es la unica gracia; tambien sale con $\text{len}(\text{set}(\text{nums})) != \text{len}(\text{nums})$.

leetcode\arrays\0217_contains_duplicate.py

```

1 class Solution:
2     def containsDuplicate(self, nums: List[int]) -> bool:
3         l = {}
4         for i in range(len(nums)):
5             if nums[i] in l:
6                 return True
7             else:
8                 l[nums[i]] = 1
9         return False

```

20.10 Count Subarrays With Majority Element I - Contar por Bloques Iguales

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3737 "Count Subarrays With Majority Element I": cuantos subarreglos tienen a target como elemento mayoritario. Técnica del código: cuenta los bloques consecutivos de target y suma las combinaciones internas de cada bloque. OJO: eso cuenta los subarreglos formados SOLO por target, no todos los que lo tienen por mayoría. Pasa la versión I porque los límites son chicos y los casos de prueba lo permiten, pero el método no es el del enunciado. Lo correcto es mapear target a +1 y el resto a -1 y contar subarreglos con suma positiva, que es contar inversiones sobre las sumas de prefijos.

leetcode/arrays/3737_count_subarrays_with_majority_element_i.py

```
1 import math
2
3 class Solution:
4     def countMajoritySubarrays(self, nums: List[int], target: int) -> int:
5         conteo = nums.count(target)
6         valF = 0
7         valF += conteo
8         j = 0
9         while j < len(nums):
10             c = 0
11             k = j
12             if(nums[j]==target):
13                 while k < len(nums):
14                     if(nums[k]==target):
15                         c+=1
16                     else:
17                         k+=1
18                         break
19                     k+=1
20             j=k
21             for i in range(1,c+1):
22                 valF += c-i
23             j+=1
24
25
26
27         return valF
```

20.11 Daily Temperatures - Siguiente Día mas Caliente

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 739 "Daily Temperatures": para cada día, cuantos días faltan para uno más caliente. Técnica del código: búsqueda hacia adelante con un cache por temperatura, reusando el resultado de la vez anterior que apareció ese mismo valor. Es ingenioso pero en el peor caso sigue siendo $O(n^2)$ y cuesta leerlo. Esto es el problema de PILA MONOTONA por excelencia: se lleva una pila de índices con temperaturas decrecientes y cuando llega una más alta se resuelven todos los de la pila que sean menores. $O(n)$ y diez líneas. La versión de pila está en stack/1019 de esta misma carpeta.

leetcode/arrays/0739_daily_temperatures.py

```
1 class Solution:
2
3     def calculo(self, temperatures, i):
4         j = i+1
5         c = 0
6         f = False
7         while j < len(temperatures):
8             if(temperatures[i]>= temperatures[j]):
9                 c+=1
10            else:
11                c+=1
12                f = True
13                break
14            j+=1
15        if(f):
16            return c
17        else:
18            return 0
19
20
21        def dailyTemperatures(self, temperatures: List[int]) -> List[int]:
```

20.11 Daily Temperatures - Siguiente Día mas Caliente (cont.)

```
22
23         ma = max(temperatures)
24         fin = []
25         dic = {}
26         i = 0
27         while i < len(temperatures)-1:
28             if(temperatures[i]== ma):
29                 fin.append(0)
30             elif(temperatures[i] not in dic):
31                 dic[temperatures[i]] = [i]
32                 val = self.calculo(temperatures, i)
33                 fin.append(val)
34                 dic[temperatures[i]].append(val)
35             else:
36                 rest = (dic[temperatures[i]][1])-(i-dic[temperatures[i]][0])
37                 if(rest>1):
38                     dic[temperatures[i]] = [i,rest]
39                     fin.append(rest)
40                 else:
41                     val = self.calculo(temperatures, i)
42                     fin.append(val)
43                     dic[temperatures[i]].append(val)
44             i+=1
45
46         fin.append(0)
47         return fin
```

20.12 Destroying Asteroids - Greedy Creciente

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2126 "Destroying Asteroids": la nave absorbe la masa de cada asteroide que destruye; decir si puede con todos. Técnica: ordenar y atacar del más pequeño al más grande. Si en ese orden no alcanza para alguno, no alcanza en ningún orden, porque cualquier otro orden llega ahí con la misma masa o menos. Ese argumento de intercambio es lo que justifica el greedy.

leetcode/arrays/2126_destroying_asteroids.py

```
1 class Solution:
2     def asteroidsDestroyed(self, mass: int, asteroids: List[int]) -> bool:
3         asteroids = sorted(asteroids)
4
5         for i in asteroids:
6             if(mass>=i):
7                 mass+=i
8             else:
9                 return False
10        return True
```

20.13 Digit Frequency Score - Frecuencia de Dígitos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3945 "Digit Frequency Score": sumar cada dígito multiplicado por cuantas veces aparece. Técnica: diccionario de frecuencias sobre los caracteres y suma de dígito por frecuencia. OJO: reusa el nombre v para el número y para el valor del diccionario. No rompe nada porque el primero ya no se usa, pero es de esas cosas que en un problema más largo sí muerden.

leetcode/arrays/3945_digit_frequency_score.py

```
1 class Solution:
2     def digitFrequencyScore(self, n: int) -> int:
3         v = str(n)
4         dicc = {}
5         for i in v:
6             if(i in dicc):
7                 dicc[i]+=1
8             else:
9                 dicc[i]=1
10        value = 0
11        for c,v in dicc.items():
12            value += (int(c)*v)
13
14        return value
```


20.25 Kth Largest Element In An Array - Counting Sort Partial

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 215 "Kth Largest Element in an Array": el k-esimo mas grande. Técnica: frecuencias en un diccionario y barrido del maximo hacia abajo acumulando hasta pasar de k. Es $O(n + \text{rango})$. OJO: ma arranca en 0, así que con todos los valores negativos el barrido empieza mal. Con los datos del problema no falla, pero el ma debería inicializarse en -infinito. Con un heap de tamaño k es $O(n \log k)$, y con quickselect $O(n)$ promedio.

leetcode\arrays\0215_kth_largest_element_in_an_array.py

```
1 class Solution:
2     def findKthLargest(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         mi = float("inf")
4         ma = 0
5         dic = {}
6         for i in nums:
7             if(i>ma):
8                 ma = i
9             if(i<mi):
10                mi = i
11            if(i in dic):
12                dic[i]+=1
13            else:
14                dic[i]=1
15        c = 0
16        for i in range(ma,mi-1,-1):
17            try:
18                c += dic[i]
19                if(c>=k):
20                    break
21            except:
22                continue
23        return i
```

20.26 Last Stone Weight - Simulacion con los Dos Mayores

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1046 "Last Stone Weight": choque de las dos piedras mas pesadas hasta que quede una. Técnica: max() y remove() en un while. Es $O(n^2)$ porque cada max recorre todo. Es el ejercicio de HEAP MAXIMO: con heapq y los valores negados, cada choque cuesta $O(\log n)$ y el total queda $O(n \log n)$. Ver heap/0373 en esta misma carpeta para ese truco del signo.

leetcode\arrays\1046_last_stone_weight.py

```
1 class Solution:
2     def lastStoneWeight(self, stones: List[int]) -> int:
3         while (len(stones)>1):
4             ma1 = max(stones)
5             stones.remove(ma1)
6             ma2 = max(stones)
7             stones.remove(ma2)
8             if(ma1==ma2):
9                 continue
10            else:
11                stones.append(abs(ma1-ma2))
12        if(len(stones)==0):
13            return 0
14        else:
15            return stones[0]
```

20.27 Left And Righ Sum Differences - Sumas a Izquierda y Derecha

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2574 "Left and Right Sum Differences": para cada posición, el valor absoluto de la suma de lo que hay a su izquierda menos lo de su derecha. Técnica: sum() de los dos pedazos en cada posición, o sea $O(n^2)$. Con sumas de prefijos es $O(n)$: la izquierda es pref[i] y la derecha es total - pref[i+1]. Es el ejemplo mas simple de para que sirven los prefijos.

leetcode\arrays\2574_left_and_righ_sum_differences.py

```
1 class Solution:
2     def leftRightDifference(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         f = []
4         for i in range(len(nums)):
5             ll = sum(nums[0:i])
6             rr = sum(nums[i+1:len(nums)])
```

20.27 Left And Righ Sum Differences - Sumas a Izquierda y Derecha (cont.)

```
7         f.append(abs(ll-rr))
8         return f
```

20.28 Magical String - Secuencia Autodescriptiva

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 481 "Magical String": la cadena de 1 y 2 donde los grupos de iguales tienen las longitudes que la cadena misma describe; contar los 1 entre los primeros n. Técnica: se construye hacia adelante leyendo con un puntero chi la cantidad que toca escribir, y una bandera alterna si el bloque es de 1 o de 2. La cadena se va alimentando de si misma, y ese puntero que persigue al final es toda la idea. El if de i <= n es para no contar los 1 que se pasan del limite.

leetcode\arrays\0481_magical_string.py

```
1 class Solution:
2     def magicalString(self, n: int) -> int:
3         chi = 2
4         cant = 1
5         s = "122"
6         F = True
7         i = 3
8         while i < n:
9             if(F):
10                can = int(s[chi])
11                chi+=1
12                so = "1"*can
13                s += so
14                i += can
15                if(i<=n):
16                    cant += can
17            else:
18                cant += 1
19                F = False
20            else:
21                can = int(s[chi])
22                chi+=1
23                so = "2"*can
24                s += so
25                i += can
26                F = True
27
28        return cant
```

20.29 Majority Element - Elemento Mayoritario

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 169 "Majority Element": el que aparece mas de n/2 veces. Técnica: diccionario de frecuencias y se toma el maximo. $O(n)$ tiempo, $O(n)$ memoria. El algoritmo de Boyer-Moore lo hace con $O(1)$ de memoria: se lleva un candidato y un contador, se suma si coincide y se resta si no; cuando llega a 0 se cambia de candidato. Vale la pena conocerlo, aparece en maraton.

leetcode\arrays\0169_majority_element.py

```
1 class Solution:
2     def majorityElement(self, nums: List[int]) -> int:
3         l = {}
4         for i in range(len(nums)):
5             if (nums[i] in l):
6                 l[nums[i]]+=1
7             else:
8                 l[nums[i]]=1
9         mas = 0
10        v = 0
11        for i,j in l.items():
12            if(j > mas):
13                mas = j
14                v = i
15
16        return v
```

20.30 Max Consecutive Ones - Racha Maxima

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 485 "Max Consecutive Ones": la racha mas larga de unos. Tecnica: un contador que se reinicia en cada cero. El if del final es porque si el arreglo termina en 1, la ultima racha nunca se comparo adentro del ciclo. Ese caso del final es el error clasico de todos los problemas de rachas.

leetcode\arrays\0485_max_consecutive_ones.py

```
1 class Solution:
2     def findMaxConsecutiveOnes(self, nums: List[int]) -> int:
3         ma = 0
4         co = 0
5         for i in range(len(nums)):
6             if(nums[i]==1):
7                 co += 1
8             else:
9                 if(co>ma):
10                    ma = co
11                    co = 0
12             if(nums[-1]== 1 and co>ma):
13                 ma = co
14         return ma
```

20.31 Maximum Ice Cream Bars - Greedy del mas Barato Primero

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1833 "Maximum Ice Cream Bars": cuantos helados se pueden comprar con las monedas. Tecnica: ordenar por precio y comprar del mas barato hasta que no alcance. Es el greedy correcto porque todos los helados valen lo mismo para la respuesta (solo cuenta la cantidad).

leetcode\arrays\1833_maximum_ice_cream_bars.py

```
1 class Solution:
2     def maxIceCream(self, costs: List[int], coins: int) -> int:
3         s = sorted(costs)
4         c = 0
5         cant = 0
6         for i in s:
7             c+=i
8             if(c > coins):
9                 break
10
11         cant+=1
12         return cant
```

20.32 Maximum Product Of Two Elements In An Array - Los Dos Mayores

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1464 "Maximum Product of Two Elements in an Array": maximizar (a-1)*(b-1). Tecnica: ordenar y tomar los dos ultimos. Como los valores son positivos, los dos mayores dan el producto mayor sin tener que probar nada. Con una pasada guardando los dos maximos sale en O(n) sin ordenar.

leetcode\arrays\1464_maximum_product_of_two_elements_in_an_array.py

```
1 class Solution:
2     def maxProduct(self, nums: List[int]) -> int:
3         t = sorted(nums)
4         return (t[len(t)-1]-1)*(t[len(t)-2]-1)
```

20.33 Maximum Total Subarray Value I - Observacion que Colapsa el Problema

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3689 "Maximum Total Subarray Value I": escoger k subarreglos y sumar (max - min) de cada uno; maximizar. Tecnica: tres lineas. El mejor subarreglo posible es el arreglo COMPLETO, que da max - min, y como los subarreglos se pueden repetir, la respuesta es (max - min) * k. Otra vez: leer bien antes de programar. Aqui no hay que escoger nada.

leetcode\arrays\3689_maximum_total_subarray_value_i.py

```
1 class Solution:
2     def maxTotalValue(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         ma = max(nums)
4         mi = min(nums)
5         p = ma - mi
6         return p*k
```

20.34 Median Of Two Sorted Arrays - Avanzar hasta la Mitad

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 4 "Median of Two Sorted Arrays": la mediana de dos arreglos ordenados. Tecnica: dos punteros que avanzan como en un merge, pero sin construir el arreglo fusionado, solo contando hasta llegar a la posición del medio y guardando el anterior para el caso par. Es O(n+m). El problema en realidad pide O(log(n+m)), que se logra con binaria sobre el punto de corte de uno de los dos arreglos; esa version es bastante mas difícil de escribir bien.

leetcode\arrays\0004_median_of_two_sorted_arrays.py

```
1 class Solution:
2     def findMedianSortedArrays(self, nums1: List[int], nums2: List[int]) -> float:
3
4         i = 0
5         j = 0
6         val = 0
7         if (len(nums1) == 0 and len(nums2)==0):
8             actual = 0
9         elif(len(nums1)== 0):
10            actual = nums2[j]
11            j+=1
12        elif(len(nums2)==0):
13            actual = nums1[i]
14            i+=1
15
16        elif nums1[i] < nums2[j]:
17            actual = nums1[i]
18            i += 1
19        else:
20            actual = nums2[j]
21            j += 1
22
23        p = (len(nums1) + len(nums2)) // 2
24
25        while True:
26            ant = actual
27
28            if i < len(nums1) and j < len(nums2):
29
30                if nums1[i] < nums2[j]:
31
32                    if actual <= nums1[i]:
33                        actual = nums1[i]
34                        i += 1
35
36                else:
37
38                    if actual <= nums2[j]:
39                        actual = nums2[j]
40                        j += 1
41
42            elif i < len(nums1):
43
44                if actual <= nums1[i]:
45                    actual = nums1[i]
46                    i += 1
47
48            elif j < len(nums2):
49
50                if actual <= nums2[j]:
51                    actual = nums2[j]
52                    j += 1
53
54            val += 1
55
56            if val >= p:
57                break
58
59            if (len(nums1) + len(nums2)) % 2 == 1:
60                return actual
61
62        else:
63
```

20.34 Median Of Two Sorted Arrays - Avanzar hasta la Mitad (cont.)

```
84
85
86     return (actual+ant)/2
```

20.35 Merge Intervals - Fusionar Intervalos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 56 "Merge Intervals": unir los intervalos que se traslapan. Técnica: ordenar por inicio y barrer con un intervalo abierto; si el siguiente empieza antes de que el actual termine, se estira el final al máximo, y si no, se cierra y se abre uno nuevo. Ordenar por inicio es lo que garantiza que solo hay que mirar el intervalo anterior. Es el molde de casi todos los problemas de intervalos.

leetcode\arrays\0056_merge_intervals.py

```
1 class Solution:
2     def merge(self, intervals: List[List[int]]) -> List[List[int]]:
3         a= sorted(intervals)
4         final = []
5         ini = a[0][0]
6         fin = a[0][1]
7         for i in a:
8             if(ini == i[0] and fin == i[1]):
9                 continue
10            else:
11                if(i[0]>= ini and i[0]<= fin):
12                    if(i[1]>fin):
13                        fin = i[1]
14            else:
15                final.append([ini,fin])
16                ini = i[0]
17                fin = i[1]
18        final.append([ini,fin])
19        return final
```

20.36 Minimum Absolute Difference - Diferencia Mínima en Ordenado

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1200 "Minimum Absolute Difference": todos los pares con la diferencia absoluta mínima. Técnica: ordenar. La diferencia mínima SIEMPRE esta entre dos vecinos del arreglo ordenado, así que basta una pasada para hallarla y otra para recolectar los pares que la alcanzan. Esa observación es la que convierte un problema de pares ($O(n^2)$) en uno lineal.

leetcode\arrays\1200_minimum_absolute_difference.py

```
1 class Solution:
2     def minimumAbsDifference(self, arr: List[int]) -> List[List[int]]:
3         a = sorted(arr)
4         mi = float("inf")
5         for i in range(1,len(arr)):
6             if(a[i]-a[i-1] < mi):
7                 mi = a[i]-a[i-1]
8
9         fin = []
10        for i in range(1,len(arr)):
11            if(a[i]-a[i-1] == mi):
12                fin.append([a[i-1], a[i]])
13        return fin
```

20.37 Minimum Cost Of Buying Candies With Discount - Greedy de Tercias

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2144 "Minimum Cost of Buying Candies With Discount": por cada dos dulces comprados, el tercero (mas barato de los tres) es gratis. Técnica: ordenar y recorrer DE MAYOR A MENOR pagando dos y saltando el tercero. Así el regalo siempre cae en el dulce mas caro posible, que es lo que minimiza el total. El contador t es el que lleva la cuenta de dos pagados, uno gratis.

leetcode\arrays\2144_minimum_cost_of_buying_candies_with_discount.py

```
1 class Solution:
2     def minimumCost(self, cost: List[int]) -> int:
3         cost = sorted(cost)
4         c = 0
5         i = len(cost)-1
6         t = 0
```

20.37 Minimum Cost Of Buying Candies With Discount - Greedy de Tercias (cont.)

```
7         while i>=0:
8             if t==2:
9                 t=0
10                i-=1
11                continue
12                c+=cost[i]
13                t += 1
14                i-=1
15        return(c)
```

20.38 Minimum Element After Replacement With Digit Sum - Suma de Dígitos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3300 "Minimum Element After Replacement With Digit Sum": el mínimo después de cambiar cada número por la suma de sus dígitos. Técnica: pasar a string, sumar los dígitos y quedarse con el mínimo. Una pasada.

leetcode\arrays\3300_minimum_element_after_replacement_with_digit_sum.py

```
1 class Solution:
2     def minElement(self, nums: List[int]) -> int:
3         me = 999999999999999
4         for i in nums:
5             h = str(i)
6             ca = 0
7             for j in h:
8                 ca += int(j)
9             if(ca<me):
10                me = ca
11        return me
```

20.39 Missing Number - Numero Faltante

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 268 "Missing Number": el número de 0 a n que falta. Técnica: ordenar y buscar la primera posición donde $\text{nums}[i] \neq i$. Es $O(n \log n)$ por el sort. Sale en $O(n)$ sin ordenar de dos formas: la suma de Gauss $n*(n+1)/2$ menos la suma real, o el XOR de todos los índices contra todos los valores.

leetcode\arrays\0268_missing_number.py

```
1 class Solution:
2     def missingNumber(self, nums: List[int]) -> int:
3         nu = len(nums)
4         nums.sort()
5         for i in range(0,nu):
6             if(i == nums[i]):
7                 continue
8             else:
9                 return i
10        return nu
```

20.40 Pascal's Triangle - Triangulo de Pascal

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 118 "Pascal's Triangle": las primeras numRows filas del triángulo. Técnica: cada fila sale de la anterior sumando vecinos, con un 1 en cada punta. Es la recurrencia $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$ construida hacia abajo, sin factoriales y sin división. Así se construye la tabla de binomiales cuando hay que consultarla muchas veces.

leetcode\arrays\0118_pascal's_triangle.py

```
1 class Solution:
2     def generate(self, numRows: int) -> List[List[int]]:
3         numFilas = numRows
4
5         matriz = []
6
7         fila = [1]
8
9         cont = 0
10
11        while cont < numFilas:
12
13            matriz.append(fila)
14
15            nueva = [1]
16
```

20.40 Pascal's Triangle - Triangulo de Pascal (cont.)

```

17         for i in range(len(fila) - 1):
18
19             nueva.append(fila[i] + fila[i + 1])
20
21         nueva.append(1)
22
23         fila = nueva
24         cont+=1
25
26
27
28     return(matriz)

```

20.41 Plus One - Sumar Uno a un Numero por Digits

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 66 "Plus One": sumar 1 a un numero dado como arreglo de digitos. Tecnica: aca arma el entero completo multiplicando por potencias de 10, le suma 1 y lo vuelve a partir en digitos. En Python funciona porque los enteros son de tamaño ilimitado. En C++ o Java esto se desborda y hay que hacerlo con acarreo de atras hacia adelante; ese es el metodo que vale la pena tener presente.

leetcode\arrays\0066_plus_one.py

```

1 class Solution:
2     def plusOne(self, digits: List[int]) -> List[int]:
3         c = len(digits)-1
4         v = 0
5         for i in digits:
6             v+= (i*10**c)
7             c-=1
8         v+=1
9         va = str(v)
10        l = []
11        for i in va:
12            l.append(int(i))
13        return l

```

20.42 Rank Transform Of An Array - Compresion de Coordinadas

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1331 "Rank Transform of an Array": reemplazar cada valor por su puesto en el orden. Tecnica: sorted(set(arr)) y un diccionario valor -> puesto. Eso es exactamente COMPRESION DE COORDENADAS, que es la herramienta para meter valores gigantes en un arreglo o un Fenwick. El notebook tiene la version en C++ (sort + unique + lower_bound).

leetcode\arrays\1331_rank_transform_of_an_array.py

```

1 class Solution:
2     def arrayRankTransform(self, arr: List[int]) -> List[int]:
3         k = sorted(list(set(arr)))
4         dic = {}
5
6         for i in range(len(k)):
7             dic[k[i]] = i+1
8         f = []
9         for i in range(len(arr)):
10            f.append(dic[arr[i]])
11        return f

```

20.43 Reduction Operations To Make The Array Elements Equal - Contar por Escalones

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1887 "Reduction Operations To Make the Array Elements Equal": operaciones para igualar todo al minimo, bajando cada vez el maximo al siguiente valor distinto. Tecnica: ordenar y en cada cambio de valor sumar cuantos elementos quedan a la derecha. Cada uno de esos va a tener que bajar ese escalon. Contar por escalones en vez de simular es lo que lo vuelve $O(n \log n)$.

leetcode\arrays\1887_reduction_operations_to_make_the_array_elements_equal.py

```

1 class Solution:
2     def reductionOperations(self, nums: List[int]) -> int:
3         a = sorted(nums)
4         c = 0
5         k = a[0]

```

20.43 Reduction Operations To Make The Array Elements Equal - Contar por Escalones (cont.)

```

6         for i in range(1,len(a)):
7             if(a[i]!=a[i-1]):
8                 c += len(a)-i
9         return c

```

20.44 Remove Covered Intervals - Intervalos Cubiertos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1288 "Remove Covered Intervals": cuantos intervalos quedan despues de borrar los que estan contenidos en otro. Tecnica: comparar todos los pares, $O(n^2)$. La version buena: ordenar por inicio creciente y, en empate, por final DECRECIENTE. Asi basta recordar el mayor final visto, y todo intervalo con final menor o igual esta cubierto. $O(n \log n)$ y sin comparar pares. Ese criterio de desempate es el detalle que la gente olvida.

leetcode\arrays\1288_remove_covered_intervals.py

```

1 class Solution:
2     def removeCoveredIntervals(self, intervals: List[List[int]]) -> int:
3         n = len(intervals)
4         deleted = set()
5         for i in range(len(intervals)):
6             for j in range(len(intervals)):
7                 if i != j:
8                     if intervals[i][0] <= intervals[j][0] and intervals[i][1] >= intervals[j][1] and
9                     n -= 1
10                    deleted.add((intervals[j][0], intervals[j][1]))
11        return n

```

20.45 Remove Duplicates From Sorted Array - Quitar Repetidos en Ordenado

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 26 "Remove Duplicates from Sorted Array": dejar cada valor una vez, en el sitio. Tecnica: recorrer DE ATRAS hacia adelante y hacer pop cuando el actual es igual al anterior. Ir al reves es lo que permite borrar sin danar los indices que faltan. pop(i) es $O(n)$, así que en total es $O(n^2)$. Con dos punteros (uno de escritura y uno de lectura) queda en $O(n)$ sin borrar nada.

leetcode\arrays\0026_remove_duplicates_from_sorted_array.py

```

1 class Solution:
2     def removeDuplicates(self, nums: List[int]) -> int:
3         cont = 0
4         for i in range(len(nums)-1,0,-1):
5             if(nums[i]==nums[i-1]):
6                 nums.pop(i)
7         return len(nums)

```

20.46 Remove Element - Filtrar en el Sitio

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 27 "Remove Element": quitar todas las apariciones de val y devolver cuantos quedaron. Tecnica: remove() en un while hasta que no quede ninguno, y despues rellena el final. OJO: rellena con el string "_" en un arreglo de enteros. Funciona porque el juez solo revisa los primeros k elementos, pero es un tipo mezclado. Lo limpio es el puntero de escritura: se recorre el arreglo y se copia hacia adelante solo lo que no es val.

leetcode\arrays\0027_remove_element.py

```

1 class Solution:
2     def removeElement(self, nums: List[int], val: int) -> int:
3         cont2 = 0
4         cont = 0
5         i = 0
6         while i < len(nums):
7             if(nums[i]==val):
8                 nums.remove(val)
9                 cont+=1
10                continue
11            cont2+=1
12            i+=1
13        i=0
14        while i < cont:
15            nums.append("_")
16            i+=1
17
18        return cont2

```

20.47 Search Insert Position - Búsqueda Lineal

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 35 "Search Insert Position": donde esta el target, o donde habría que insertarlo. Técnica: recorrer hasta el primer valor mayor o igual. Es $O(n)$. El problema pide $O(\log n)$: es binaria, y este es justo el lower_bound de C++. Vale la pena hacerlo con binaria porque es el esqueleto que desp es se usa para todo.

leetcode/arrays/0035_search_insert_position.py

```
1 class Solution:
2     def searchInsert(self, nums: List[int], target: int) -> int:
3         for i in range(len(nums)):
4             if(nums[i]==target or nums[i]>target):
5                 return i
6         return len(nums)
```

20.48 Set Mismatch - Repetido y Faltante

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 645 "Set Mismatch": en un arreglo de 1 a n, cual valor se duplico y cual falta. Técnica: ordenar y mirar los vecinos. Si dos son iguales, ese es el repetido; si la diferencia es mayor que 1, el faltante es el de la mitad. Los if del final cubren cuando falta el 1 o el n, que no tienen vecino de un lado. Sin ordenar tambien sale con las sumas: la suma real menos la de Gauss da repetido - faltante.

leetcode/arrays/0645_set_mismatch.py

```
1 class Solution:
2     def findErrorNums(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         nums = sorted(nums)
4         f = []
5         r = 0
6         fa = 0
7         for i in range(1,len(nums)):
8             if(nums[i]== nums[i-1]):
9                 r = nums[i]
10            elif(nums[i]-1!= nums[i-1]):
11                fa = nums[i]-1
12
13        if(fa == 0):
14            if(nums[0]== 1):
15                fa = nums[0]+1
16            else:
17                fa = 1
18
19        f = [r,fa]
20        return f
```

20.49 Shuffle The Array - Intercalar Dos Mitades

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1470 "Shuffle the Array": intercalar la primera mitad con la segunda. Técnica: cortar por la mitad y meter alternando. Directo.

leetcode/arrays/1470_shuffle_the_array.py

```
1 class Solution:
2     def shuffle(self, nums: List[int], n: int) -> List[int]:
3         l = []
4         nums2 = nums[len(nums)//2:len(nums)]
5
6         for i in range(len(nums)//2):
7             l.append(nums[i])
8             l.append(nums2[i])
9         return l
```

20.50 Single Number - El que Aparece Una Vez

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 136 "Single Number": el unico elemento que no esta repetido. Técnica: diccionario de frecuencias y se busca el que da 1. El truco elegante es el XOR de todo el arreglo: $a \oplus a = 0$, así que los pares se cancelan y queda el impar. Es $O(1)$ de memoria y una sola línea; ese es el que piden.

leetcode/arrays/0136_single_number.py

```
1 class Solution:
2     def singleNumber(self, nums: List[int]) -> int:
3         dic = {}
4         for i in nums:
```

20.50 Single Number - El que Aparece Una Vez (cont.)

```
5         if(i in dic):
6             dic[i]+=1
7         else:
8             dic[i] = 1
9         for clave,val in dic.items():
10            if(val == 1):
11                return clave
```

20.51 Smallest Index With Digit Sum Equal To Index - Suma de D gitos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3550 "Smallest Index With Digit Sum Equal To Index": el primer indice donde la suma de d gitos del valor es igual al indice. Técnica: sum(map(int, str(x))) por elemento, que es la forma corta de sumar d gitos en Python.

leetcode/arrays/3550_smallest_index_with_digit_sum_equal_to_index.py

```
1 class Solution:
2     def smallestIndex(self, nums: List[int]) -> int:
3         for i in range(len(nums)):
4             val = sum(list(map(int,str(nums[i]))))
5             if(val == i):
6                 return i
7         return -1
```

20.52 Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum - Prefijo Secuencial

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2996 "Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum": se suma el prefijo mas largo donde cada numero es el anterior mas 1, y se busca el menor entero ausente que sea al menos esa suma. Técnica: una pasada para medir el prefijo secuencial y sumar, y desp es subir de uno en uno hasta encontrar un valor que no este en el set. OJO: deja un print(c).

leetcode/arrays/2996_smallest_missing_integer_greater_than_sequential_prefix_sum.py

```
1 class Solution:
2     def missingInteger(self, nums: List[int]) -> int:
3         c = [nums[0]]
4         v = nums[0]
5         i = 1
6         while i<len(nums):
7             if(nums[i]-1 == nums[i-1]):
8                 v += nums[i]
9             else:
10                c.append(v)
11                break
12            i+=1
13        c.append(v)
14        print(c)
15        mas = max(c)
16        k = set(nums)
17        while True:
18            if(mas not in k):
19                return mas
20            mas += 1
```

20.53 Smallest Missing Multiple Of K - Buscar el Primer Multiplo Ausente

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3718 "Smallest Missing Multiple of K": el menor multiplo de k que no esta en el arreglo. Técnica: set con los valores y probar k, 2k, 3k, ... hasta que falte uno. El ciclo prueba todos los enteros y filtra con $m \% k \neq 0$; saltando de k en k dar a lo mismo y k veces mas rapido.

leetcode/arrays/3718_smallest_missing_multiple_of_k.py

```
1 class Solution:
2     def missingMultiple(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         t = set(nums)
4         m = 1
5         while True:
6             if(m%k==0 and m not in t):
7                 return m
8             m+=1
```

20.54 Smallest Stable Index I - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3909 "Smallest Stable Index I": la version chica del 3904. Tecnica: la misma, pero guardando los dos arreglos completos, maximos por prefijo y minimos por sufijo, y comparandolos posición por posición. Se lee mas facil que la version II. OJO: usa insert(0, ...) para llenar el arreglo de minimos, que es O(n) cada vez y deja el total en O(n^2). Con append y luego [: -1] queda lineal.

leetcode\arrays\3909_smallest_stable_index_i.py

```
1 class Solution:
2     def firstStableIndex(self, nums: list[int], k: int) -> int:
3         mayor = 0
4         mayores = []
5         for i in nums:
6             if i > mayor:
7                 mayor = i
8             mayores.append(mayor)
9         nums2 = nums[::-1]
10        menor = float('inf')
11        menores = []
12        for i in nums2:
13            if i < menor:
14                menor = i
15            menores.insert(0, menor)
16
17        for i in range(len(nums)):
18            if(mayores[i]-menores[i] <= k):
19                return i
20        return -1
```

20.55 Smallest Stable Index II - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3904 "Smallest Stable Index II": el primer indice donde (maximo del prefijo) menos (minimo del sufijo) no pasa de k. Tecnica: se precalcu la el minimo de cada SUFIJO recorriendo de derecha a izquierda, y despues se barre de izquierda a derecha llevando el maximo del prefijo en una variable. Con eso cada indice se responde en O(1). Ese par prefijo-maximo / sufijo-minimo es una herramienta que aparece muchisimo. OJO: menores queda al revés (se lleno con append recorriendo hacia atras), de ahi el indice len(menores)-1-i, que es facil de equivocar.

leetcode\arrays\3904_smallest_stable_index_ii.py

```
1 class Solution:
2     def firstStableIndex(self, nums: list[int], k: int) -> int:
3         menor = float('inf')
4         menores = []
5         for i in range(len(nums)-1,-1,-1):
6             if nums[i] < menor:
7                 menor = nums[i]
8             menores.append(menor)
9
10        mayor = 0
11        for i in range(len(nums)):
12            if nums[i] > mayor:
13                mayor = nums[i]
14            if(mayor-menores[len(menores)-1-i] <= k):
15                return i
16        return -1
```

20.56 Summary Ranges - Agrupar Rangos Consecutivos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 228 "Summary Ranges": resumir un arreglo ordenado en rangos como "0->2". Tecnica: barrer y cortar cada vez que el siguiente no es el actual mas 1. El try/except es lo que maneja el final del arreglo, donde nums[i+1] se sale. Depender del except para cerrar el ultimo rango es fragil; queda mas claro con un for hasta n-1 y el cierre afuera del ciclo.

leetcode\arrays\0228_summary_ranges.py

```
1 class Solution:
2     def summaryRanges(self, nums: List[int]) -> List[str]:
3
4
5
6         resultado = []
7
```

20.56 Summary Ranges - Agrupar Rangos Consecutivos (cont.)

```
8         if len(nums) == 0:
9
10            return ([])
11
12        else:
13
14            a = nums[0]
15
16            try:
17
18                for i in range(len(nums)):
19
20                    b = nums[i + 1]
21
22                    if b == nums[i] + 1:
23
24                        continue
25
26                    else:
27
28                        if a == nums[i]:
29
30                            resultado.append(str(a))
31
32                        else:
33
34                            resultado.append(f"{a}->{nums[i]}")
35
36                        a = b
37
38            except:
39
40                if a == nums[-1]:
41
42                    resultado.append(str(a))
43
44                else:
45
46                    resultado.append(f"{a}->{nums[-1]}")
47
48            return (resultado)
```

20.57 Two Sum - Fuerza Bruta O(n^2)

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1 "Two Sum": los indices de los dos numeros que suman target. Tecnica: dos ciclos anidados probando todas las parejas. La version buena es un diccionario valor -> indice en una sola pasada: para cada numero se pregunta si target - numero ya se vio. Eso es O(n) y es el patron que hay que tener de memoria.

leetcode\arrays\0001_two_sum.py

```
1 class Solution:
2     def twoSum(self, nums: List[int], target: int) -> List[int]:
3         for i in range(len(nums)):
4             for j in range(len(nums)):
5                 if((nums[i]+nums[j])==target and i!=j):
6                     return [i, j]
```

20.58 Valid Mountain Array - Verificar Sube y Baja

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 941 "Valid Mountain Array": decir si el arreglo sube estrictamente y luego baja estrictamente. Tecnica: una bandera subiendo que solo puede cambiar una vez. Si vuelve a subir despues de haber bajado, no es montana; si alguna diferencia es 0, tampoco (tiene que ser estricto). Los casos que hay que cuidar son los que el codigo pone al inicio y al final: menos de 3 elementos, y que nunca haya bajado.

leetcode\arrays\0941_valid_mountain_array.py

```
1 class Solution:
2     def validMountainArray(self, arr: List[int]) -> bool:
3         subiendo = True
4         if len(arr) < 3:
5             return False
```

20.58 Valid Mountain Array - Verificar Sube y Baja (cont.)

```
6         if arr[0] > arr[1]:
7             return False
8         for i in range(1, len(arr)):
9             diff = arr[i] - arr[i-1]
10            if diff == 0:
11                return False
12            elif subiendo and diff < 0:
13                subiendo = False
14            elif not subiendo and diff > 0:
15                return False
16        if subiendo:
17            return False
18        return True
```

21 - Hub LeetCode: Binary Search

21.1 Binary Search - Búsqueda Binaria

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 704 "Binary Search": buscar un valor en un arreglo ordenado. Técnica: la binaria de libro con $ini \leq fin$ y los saltos $mitad+1$ / $mitad-1$. Es la plantilla mas corta y la que hay que tener en la cabeza; los dos archivos anteriores son la version complicada del mismo esqueleto.

leetcode\binary_search\0704_binary_search.py

```
1 class Solution:
2     def search(self, nums: List[int], target: int) -> int:
3         ini = 0
4         fin = len(nums)-1
5         while ini <= fin:
6             mitad = (ini+fin)//2
7             if(nums[mitad]==target):
8                 return mitad
9             elif(nums[mitad]<target):
10                ini = mitad+1
11            else:
12                fin = mitad-1
13        return -1
```

21.2 Count Elements With At Least K Greater Values - Ordenar y Buscar

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3759 "Count Elements With At Least K Greater Values": cuantos elementos tienen al menos k elementos estrictamente mayores. Técnica: ordenar y para cada posición buscar con binaria el primer valor mayor que el actual; si desde ahí quedan k o mas, cuenta. El break cuando faltan k o menos elementos es la poda. Ordenado, también sale de un tirón: cuenta cuantos hay estrictamente mayores por frecuencias.

leetcode\binary_search\3759_count_elements_with_at_least_k_greater_values.py

```
1 class Solution:
2     def countElements(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         if(k==0):
4             return len(nums)
5         nums.sort()
6         contF = 0
7         for i in range(len(nums)):
8             cont=0
9             if(len(nums)-i <= k):
10                break
11            else:
12                j = i
13                fi = len(nums)-1
14                while j <= fi:
15                    mitad = (j+fi)//2
16                    if(nums[i]<nums[mitad]):
17                        if(len(nums)-mitad >= k):
18                            contF+=1
19                            break
20                else:
21                    fi = mitad -1
22            else:
23                j = mitad + 1
24        return contF
```

21.3 Find Minimum In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 153 "Find Minimum in Rotated Sorted Array": el mínimo de un ordenado y rotado. Técnica: binaria comparando el medio contra los extremos. Si $nums[ini] > nums[m]$ el punto de rotación está a la izquierda; si $nums[fin] < nums[m]$ está a la derecha; si no hay desorden el trozo ya está ordenado y el mínimo es $nums[ini]$. La versión canónica es más corta: while $ini < fin$, si $nums[m] > nums[fin]$ entonces $ini = m+1$, si no $fin = m$; al salir $nums[ini]$ es el mínimo.

leetcode\binary_search\0153_find_minimum_in_rotated_sorted_array.py

```
1 class Solution:
2     def findMin(self, nums: List[int]) -> int:
3         n = len(nums)
4         ini = 0
5         fin = n-1
6         while (ini<fin):
7             m = (fin+ini)//2
8             if(nums[ini]>nums[m]):
9                 fin = m
10            elif(nums[fin]<nums[m]):
11                ini = m
12            else:
13                break
14
15            if(fin-ini==1):
16                break
17            if(nums[ini] > nums[fin]):
18                return (nums[fin])
19        else:
20            return(nums[ini])
```

21.4 Peak Index In A Mountain Array - Binaria sobre Monotonía

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 852 "Peak Index in a Mountain Array": la posición del pico de un arreglo que sube y luego baja. Técnica: binaria comparando con el vecino. Si $arr[m] > arr[m+1]$ el pico está en m o antes; si $arr[m] > arr[m-1]$ está en m o después. No hace falta que el arreglo esté ordenado, basta que la condición sea monótona, y esa es la idea que se lleva uno. OJO: los dos if no son excluyentes y $arr[mitad-1]$ con $mitad = 0$ lee el último elemento (los índices negativos de Python no dan error). Con el arreglo del problema no falla, pero el invariante es frágil.

leetcode\binary_search\0852_peak_index_in_a_mountain_array.py

```
1 class Solution:
2     def peakIndexInMountainArray(self, arr: List[int]) -> int:
3         ini = 0
4         fin = len(arr)-1
5         while ini < fin:
6             mitad = (ini+fin)//2
7             if(arr[mitad]>arr[mitad+1]):
8                 fin = mitad
9             if(arr[mitad]>arr[mitad-1]):
10                ini = mitad
11        return mitad
```

21.5 Search In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 33 "Search in Rotated Sorted Array": buscar un valor en un arreglo ordenado que fue rotado. Técnica del código: binaria con casos, y cuando no puede decidir de qué lado está el objetivo encoge los dos extremos de uno en uno. OJO: ese $ini += 1$ / $fin -= 1$ hace que en el peor caso sea $O(n)$, no $O(\log n)$. Además deja un print adentro del ciclo. La forma limpia: mirar si $nums[ini] \leq nums[m]$ para saber cuál mitad está ordenada, y ahí decidir con un solo if.

leetcode\binary_search\0033_search_in_rotated_sorted_array.py

```
1 class Solution:
2     def search(self, nums: List[int], target: int) -> int:
3         ini = 0
4         fin = len(nums)-1
5         if(nums[ini]==target):
6             return ini
7         elif(nums[fin]==target):
8             return fin
9
10        ant = 0
```

21.5 Search In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado (cont.)

```

11     ant2 = ini
12     ant3 = fin
13     m=0
14     while ini < fin:
15         m = (fin+ini)//2
16         print(ini,fin,m)
17         if(nums[m]==target or nums[ini]== target or nums[fin]==target):
18             break
19         if(target>nums[ini] and target<nums[m]):
20             fin = m
21         elif(target>nums[m] and target<nums[fin]):
22             ini = m
23         else:
24             ini += 1
25             fin -= 1
26
27     if(ant2 == ini and ant3 == fin):
28         break
29
30     ant = m
31     ant2 = ini
32     ant3 = fin
33     if(nums[m]==target):
34         return m
35     elif(nums[ini]==target):
36         return ini
37     elif(nums[fin]==target):
38         return fin
39     else:
40         return -1

```

22 - Hub LeetCode: Binary Tree

22.1 Construct Binary Tree From Inorder And Postorder Traversal - Divide y Conquista sobre Rec...

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 106 "Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal": reconstruir el árbol a partir de sus recorridos inorden y postorden. Técnica: el ÚLTIMO de postorden es la raíz. Se busca en inorden y eso parte los dos recorridos en izquierda y derecha, y se repite. La cantidad de nodos de la izquierda es lo que dice donde cortar el postorden. OJO: inorder.index() es O(n), así que en el peor caso queda O(n^2). Con un diccionario valor -> posición baja a O(n).

leetcode\binary_tree\0106_construct_binary_tree_from_inorder_and_postorder_traversal.py

```

1 # Definition for a binary tree node.
2 # class TreeNode:
3 #     def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.left = left
6 #         self.right = right
7
8 class Solution:
9
10     def construir(self, inorder, postorder):
11         if len(inorder) == 0:
12             return None
13         padre = postorder[-1]
14         nodo = TreeNode(padre)
15
16         pos = inorder.index(padre)
17
18         inorder_izq = inorder[:pos]
19         inorder_der = inorder[pos + 1:]
20         cantidad_izq = len(inorder_izq)
21
22         postorder_izq = postorder[:cantidad_izq]
23         postorder_der = postorder[cantidad_izq:-1]
24         nodo.left = self.construir(inorder_izq, postorder_izq)
25         nodo.right = self.construir(inorder_der, postorder_der)
26
27         return nodo
28

```

22.1 Construct Binary Tree From Inorder And Postorder Traversal - Divide y Conquista sobre Recorridos (cont.)

```

29     def buildTree(self, inorder: list[int], postorder: list[int]) -> TreeNode | None:
30
31         return self.construir(inorder, postorder)

```

22.2 Counts Nodex Equal To Average Of Subtree - DFS que Sube Informacion

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2265 "Count Nodes Equal to Average of Subtree": cuantos nodos valen exactamente el promedio entero de su subárbol. Técnica: DFS que devuelve DOS valores hacia arriba, la suma y la cantidad de nodos del subárbol. Con eso el promedio sale en el padre sin volver a recorrer nada. Es el patrón típico de DFS que retorna un resumen. OJO: usa -1 como marca de no hay hijo y un contador global. Con valores negativos en el árbol la marca se confundiría con un valor real.

leetcode\binary_tree\2265_counts_nodex_equal_to_average_of_subtree.py

```

1 # Definition for a binary tree node.
2 # class TreeNode:
3 #     def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.left = left
6 #         self.right = right
7 cont = 0
8 class Solution:
9
10     def dfs(self,nodo):
11         global cont
12         if(nodo == None):
13             return -1, -1
14         else:
15             val1, cant1 = self.dfs(nodo.left)
16             val2, cant2 = self.dfs(nodo.right)
17             if(val1 == -1 and val2 == -1):
18                 cont+=1
19                 return nodo.val, 1
20             elif(val1 != -1 and val2 != -1):
21                 val = (val1+val2+nodo.val)//(cant1+cant2+1)
22                 if(val == nodo.val):
23                     cont+=1
24                 return val1+val2+nodo.val, cant1+cant2+1
25             else:
26                 if(val1 != -1):
27                     val = (val1 + nodo.val) // (cant1 + 1)
28                     if val == nodo.val:
29                         cont += 1
30                     return val1 + nodo.val, cant1 + 1
31                 else:
32                     val = (val2 + nodo.val) // (cant2 + 1)
33                     if val == nodo.val:
34                         cont += 1
35                     return val2 + nodo.val, cant2 + 1
36
37     def averageOfSubtree(self, root: TreeNode) -> int:
38         global cont
39         cont = 0
40         self.dfs(root)
41         return cont

```

22.3 Maximum Depth Of Binary Tree - DFS en Arbol Binario

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 104 "Maximum Depth of Binary Tree": profundidad del árbol. Técnica: dos funciones mutuamente recursivas que bajan por derecha e izquierda guardando la profundidad de cada hoja en una lista, y al final se toma el máximo. OJO: es dar la vuelta larga. Lo normal es una sola línea recursiva: 0 si el nodo es None, si no 1 + max(maxDepth(izq), maxDepth(der)).

leetcode\binary_tree\0104_maximum_depth_of_binary_tree.py

```

1 # Definition for a binary tree node.
2 # class TreeNode:
3 #     def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.left = left
6 #         self.right = right

```

22.3 Maximum Depth Of Binary Tree - DFS en Arbol Binario (cont.)

```

1 class Solution:
2     def der(self, root, cont, l):
3         if root.right == None:
4             l.append(cont)
5             return cont
6         root = root.right
7         cont += 1
8         self.der(root, cont, l)
9         self.izq(root, cont, l)
10
11     def izq(self, root, cont, l):
12         if root.left == None:
13             l.append(cont)
14             return cont
15         root = root.left
16         cont += 1
17         self.izq(root, cont, l)
18         self.der(root, cont, l)
19
20     def maxDepth(self, root: Optional[TreeNode]) -> int:
21         l = []
22         if root == None:
23             return 0
24         cont = 1
25         if root.left == None and root.right == None:
26             return cont
27         self.der(root, cont, l)
28         self.izq(root, cont, l)
29         return (max(l))

```

23 - Hub LeetCode: Bit Manipulation

23.1 Minimum Number Of Flips To Reverse Binary String - Comparar un Binario con su Reverso

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3750 "Minimum Number of Flips to Reverse Binary String": cuantos bits hay que cambiar para que el binario de n sea igual a su reverso. Técnica: `bin(n)[2:]` da el binario sin el 0b, el reverso sale con `[::-1]`, y se cuentan las posiciones donde no coinciden. Sin bitmask ni desplazamientos, todo por string.

leetcode/bit_manipulation/3750_minimum_number_of_flips_to_reverse_binary_string.py

```

1 class Solution:
2     def minimumFlips(self, n: int) -> int:
3         bi = bin(n)[2:]
4         bini = bi[::-1]
5         cont = 0
6         for i in range(len(bi)):
7             if bi[i] != bini[i]:
8                 cont += 1
9         return cont

```

24 - Hub LeetCode: Combinatorics

24.1 Count The Number Of Computer Unlocking Permutations - Factorial con un Filtro

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3577 "Count the Number of Computer Unlocking Permutations": en cuantos ordenes se pueden desbloquear todos los computadores. Técnica: si el primero no es el de complejidad ESTRICTAMENTE menor, no hay ninguna forma y la respuesta es 0. Si sí, los otros n-1 van en cualquier orden, o sea $(n-1)! \bmod 1e9+7$. Todo el problema es darse cuenta de que solo importa el mínimo.

leetcode/combinatorics/3577_count_the_number_of_computer_unlocking_permutations.py

```

1 class Solution(object):
2     def countPermutations(self, complexity):
3         import math
4         menor = complexity[0]
5         for i in range(1, len(complexity)):
6             if complexity[i] <= menor:
7                 return 0
8         return math.factorial(len(complexity)-1) % ((10**9)+7)

```

24.2 Distribute Candies Among Children I - Fuerza Bruta con Poda

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2928 "Distribute Candies Among Children I": repartir n dulces entre 3 niños sin que ninguno reciba más de limit. Técnica: dos ciclos anidados sobre lo que recibe el primero y el segundo; el tercero queda determinado. Los continue son la poda, si con lo que ya se dio más $2*limit$ no se alcanza n, no hay caso. OJO: deja cuatro prints de depuración adentro del ciclo, y con eso se vuelve lentísimo. También se puede por inclusión-exclusión: $C(n+2, 2)$ menos los casos donde alguno pasa limit.

leetcode/combinatorics/2928_distribute_candies_among_children_i.py

```

1 class Solution:
2     def distributeCandies(self, n: int, limit: int) -> int:
3         cont = 0
4         for val1 in range(limit+1):
5             if val1+2*limit < n:
6                 continue
7             else:
8                 for val2 in range(limit+1):
9                     if val1+val2+limit < n or (val1==val2 and val1== n-val1-val2) or n-val1-val2 < 0:
10                         continue
11                     else:
12                         print(val1)
13                         print(val2)
14                         print(n-val1-val2)
15                         print("-----")
16                         cont += 1
17         for i in range(limit+1):
18             if i*3 == n:
19                 cont += 1
20         return cont

```

24.3 Number Of Sets Of K Non Overlapping Line Segments - Stars and Bars

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1621 "Number of Sets of K Non-Overlapping Line Segments": cuantas formas hay de dibujar k segmentos que no se traslapen sobre n puntos. Técnica: una sola línea, $\text{comb}(n+k-1, 2k) \bmod 1e9+7$. Sale de stars and bars: los 2k extremos de los segmentos se eligen entre n+k-1 posiciones porque dos segmentos SI pueden compartir un punto de borde, y ese k-1 extra es justo la holgura de los puntos compartidos. La lección es que a veces la DP se vuelve un coeficiente binomial y nada más.

leetcode/combinatorics/1621_number_of_sets_of_k_non-overlapping_line_segments.py

```

1 class Solution:
2     def numberOfSets(self, n: int, k: int) -> int:
3         return math.comb(n+k-1, 2*k) % (10**9+7)

```

24.4 Unique 3 Digit Event Numbers - Conteo con Frecuencias

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3483 "Unique 3-Digit Event Numbers": cuantos números distintos de 3 cifras se pueden armar con los dígitos dados, que sean pares y no empiecen por 0. Técnica: arreglo de frecuencias y tres ciclos, uno por posición, restando y devolviendo la frecuencia al entrar y salir (backtracking barato). El set al final quita los repetidos. Este mismo problema está resuelto en C++ en la carpeta LeetCode del notebook.

leetcode/combinatorics/3483_unique_3-digit_event_numbers.py

```

1 class Solution:
2     def totalNumbers(self, digits: List[int]) -> int:
3         res = set()
4         fre = [0]*10
5         for i in digits:
6             fre[i] += 1
7
8         for C in range(0, 10, 2):
9             if fre[C] == 0:
10                 continue
11             fre[C] -= 1
12             for A in range(1, 10):
13                 if fre[A] == 0:
14                     continue
15                 fre[A] -= 1
16                 for B in range(0, 10):

```

24.4 Unique 3 Digit Event Numbers - Conteo con Frecuencias (cont.)

```
11 if(fre[B]==0):
12     continue
13     res.add(int(str(A)+str(B)+str(C)))
20     fre[A]+=1
21     fre[C]+=1
22     return len(res)
```

25 - Hub LeetCode: DP

25.1 Climbing Stairs - Memoizacion

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 70 "Climbing Stairs": de cuantas formas se sube una escalera de n subiendo 1 o 2. Tecnica: Fibonacci con memoizacion, arreglo vis donde 0 significa sin calcular. Es el ejemplo mas corto de DP top-down: recursion normal mas una tabla que guarda lo ya hecho. Bottom-up con dos variables gasta $O(1)$ de memoria.

leetcode/dp/0070_climbing_stairs.py

```
1 class Solution:
2     def fibo(self,n,vis):
3         if(vis[n]!=0):
4             return vis[n]
5         if(n==0 or n==1):
6             return 1
7         a = self.fibo(n-1,vis)+self.fibo(n-2,vis)
8         vis[n] = a
9         return a
10
11 def climbStairs(self, n: int) -> int:
12     vis = [0]*(n+1)
13     return self.fibo(n,vis)
```

25.2 Distinct Subsequences I - DP en Dos Cadenas

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 115 "Distinct Subsequences": cuantas subsecuencias de s son iguales a t. Tecnica: $dp[i][j]$ = de cuantas formas se forma $t[j]$ usando $s[i]$. Si las letras coinciden hay dos opciones, usarla o no, y se SUMAN; si no coinciden solo queda avanzar en s. Los $dp[i][n] = 1$ son el caso base, t ya se termino. Va de atras hacia adelante, que es lo natural cuando el estado son sufijos.

leetcode/dp/0115_distinct_subsequences_i.py

```
1 class Solution:
2     def numDistinct(self, s: str, t: str) -> int:
3         m, n = len(s), len(t)
4         if m < n:
5             return 0
6
7         dp = [[0] * (n + 1) for _ in range(m + 1)]
8         for i in range(m + 1):
9             dp[i][n] = 1
10
11         for i in range(m - 1, -1, -1):
12             for j in range(n - 1, -1, -1):
13                 if s[i] == t[j]:
14                     dp[i][j] = dp[i + 1][j + 1] + dp[i + 1][j]
15                 else:
16                     dp[i][j] = dp[i + 1][j]
17
18         return dp[0][0]
```

25.3 Distinct Subsequences II - DP con Resta de Repetidos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 940 "Distinct Subsequences II": cuantas subsecuencias DISTINTAS tiene una cadena. Tecnica: cada letra nueva duplica las subsecuencias (con y sin ella), asi que $dp = dp * 2$. Para no contar repetidas se RESTA el dp de la vez anterior que aparecio esa misma letra. El -1 del final quita la subsecuencia vacia. Cinco lineas, pero el patron duplicar y restar la aparicion previa vale mucho.

leetcode/dp/0940_distinct_subsequences_ii.py

```
1 class Solution(object):
2     def distinctSubseqII(self, S):
3         dp = [1]
```

25.3 Distinct Subsequences II - DP con Resta de Repetidos (cont.)

```
4         last = {}
5         for i, x in enumerate(S):
6             dp.append(dp[-1] * 2)
7             if x in last:
8                 dp[-1] -= dp[last[x]]
9             last[x] = i
10
11         return (dp[-1] - 1) % (10**9 + 7)
```

25.4 Find X Value Of Array I - DP sobre Residuos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3524 "Find X Value of Array I": para cada residuo, cuantos subarreglos tienen producto congruente con ese residuo modulo k. Tecnica: $dp[i][r]$ = cuantos subarreglos que TERMINAN en i dejan residuo r. Cada uno se extiende de $dp[i-1]$ multiplicando por $nums[i] \bmod k$, mas el que empieza en i. Al final se acumula. Es la version sin segment tree del 3525 que esta en la carpeta segment_tree. OJO: usa try/except en vez de revisar si es 0.

leetcode/dp/3524_find_x_value_of_array_i.py

```
1 class Solution:
2     def resultArray(self, nums: List[int], k: int) -> List[int]:
3         result = [0] * k
4         dp = {}
5         for i in range(0, len(nums)):
6             dp[i] = [0]*k
7             dp[i][nums[i]%k] += 1
8             for j in range(k):
9                 try:
10                     if(dp[i-1][j] != 0):
11                         res = (j*(nums[i]%k))%k
12                         dp[i][res] += dp[i-1][j]
13                 except:
14                     a = 1
15             for j in range(k):
16                 result[j] += dp[i][j]
17
18         return result
```

25.5 Maximum Score Of Non Overlapping Intervals - DP de Intervalos con Binaria

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3414 "Maximum Score of Non-Overlapping Intervals": escoger hasta 4 intervalos que no se traslapen maximizando el peso, y devolver los indices mas pequenos en orden lexicografico. Tecnica: ordenar por extremo DERECHO y $dp[i][j]$ = mejor puntaje usando los primeros i intervalos con j escogidos. Para saltar a los compatibles se usa bisect_left, que encuentra el primer intervalo que termina antes de que empiece el actual. El desempate lexicografico se arrastra en una lista de indices paralela a la dp, que es la parte molesta del problema.

leetcode/dp/3414_maximum_score_of_non-overlapping_intervals.py

```
1 class Solution:
2     def maximumWeight(self, intervals: List[List[int]]) -> List[int]:
3         n = len(intervals)
4         arr = [
5             (intervals[i][1], intervals[i][0], intervals[i][2], i)
6             for i in range(n)
7         ]
8         # Sort by right endpoint.
9         arr.sort(key=lambda x: x[0])
10
11         dp = [[0] * 5 for _ in range(n + 1)]
12         indices = [[[0] for _ in range(5)] for _ in range(n + 1)]
13
14         for i in range(n):
15             r, l, weight, idx = arr[i]
16             # Use binary search to find intervals whose right endpoints are smaller than l.
17             k = bisect_left(arr, (l, ), hi=i)
18
19             for j in range(1, 5):
20                 s1 = dp[i][j]
21                 s2 = dp[k][j - 1] + weight
22                 if s1 > s2:
23                     dp[i + 1][j] = dp[i][j]
24                     indices[i + 1][j] = indices[i][j].copy()
```

25.5 Maximum Score Of Non Overlapping Intervals - DP de Intervalos con Binaria (cont.)

```
25         continue
26
27         new_index = indices[k][j - 1].copy()
28         new_index.append(idx)
29         new_index.sort()
30         if s1 == s2 and indices[i][j] < new_index:
31             new_index = indices[i][j].copy()
32         dp[i + 1][j] = s2
33         indices[i + 1][j] = new_index
34
35     return indices[n][4]
```

26 - Hub LeetCode: Game Theory

26.1 Divisor Game - Paridad

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1025 "Divisor Game": se resta un divisor propio de n y pierde quien no puede mover. Tecnica: con n par siempre se puede restar 1 y dejarle un impar al rival; con n impar todos los divisores son impares y toca dejarle un par. Asi que gana el primero si n es par.

leetcode/game_theory/1025_divisor_game.py

```
1 class Solution:
2     def divisorGame(self, n: int) -> bool:
3         if(n%2 == 0):
4             return True
5         else:
6             return False
```

26.2 Find The Winning Player In Coin Game - Simulacion de Turnos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3222 "Find the Winning Player in Coin Game": cada turno se toma una moneda de 75 y cuatro de 10, y pierde quien no alcanza a completar los 115. Tecnica: simular el turno mientras queden $x \geq 1$ y $y \geq 4$, alternando una bandera. Quien no puede mover pierde, así que decide la paridad de la cantidad de turnos. Sale directo con $\min(x, y // 4)$ pero la simulacion es igual de valida.

leetcode/game_theory/3222_find_the_winning_player_in_coin_game.py

```
1 class Solution:
2     def winningPlayer(self, x: int, y: int) -> str:
3         j = True
4         while True:
5             if(x>=1 and y>=4):
6                 x-=1
7                 y-=4
8                 j = not j
9             else:
10                break
11            if(j):
12                return "Bob"
13            else:
14                return "Alice"
```

26.3 Nim Game - Posiciones Perdedoras

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 292 "Nim Game": se quitan 1, 2 o 3 piedras por turno y pierde quien no puede mover. Tecnica: quien recibe un multiplo de 4 pierde, porque el rival siempre puede completar 4 entre los dos turnos. Todo el problema es $n \% 4 \neq 0$.

leetcode/game_theory/0292_nim_game.py

```
1 class Solution:
2     def canWinNim(self, n: int) -> bool:
3         if(n %4 == 0):
4             return False
5         else:
6             return True
```

27 - Hub LeetCode: Geometry

27.1 Angle Between Hands Of A Clock - Angulos de un Reloj

NO ES MIO: codigo de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1344 "Angle Between Hands of a Clock": angulo menor entre las manecillas. Tecnica: el minutero avanza 6 grados por minuto; la hora avanza 30 grados por hora PERO tambien se mueve con los minutos, de ahi el $(\text{hour} + \text{minutes}/60)$. Al final se toma el menor entre la diferencia y 360 menos la diferencia.

leetcode/geometry/1344_angle_between_hands_of_a_clock.py

```
1 class Solution:
2     def angleClock(self, hour: int, minutes: int) -> float:
3         minAng = (360/60)*minutes
4         hourAng = ((360/12)*((hour+minutes/60)%24))%360
5
6         return min(abs(minAng-hourAng),abs(hourAng-minAng), 360-abs(minAng-hourAng), 360-abs(hourAn
7             g-minAng))
```

27.2 Circle And Rectangle Overlapping - Punto mas Cercano en un Rectangulo

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1401 "Circle and Rectangle Overlapping": decir si un circulo toca un rectangulo. Tecnica: el truco es el CLAMP. Se recorta el centro del circulo al rectangulo con $\max(x1, \min(cx, x2))$, lo que da el punto del rectangulo mas cercano al centro; si ese punto queda a distancia $\leq r$, hay traslape. Dos lineas y cero casos especiales. Este clamp es muy reutilizable en geometria de cajas.

leetcode/geometry/1401_circle_and_rectangle_overlapping.py

```
1 class Solution:
2     def checkOverlap(self, r: int, cx: int, cy: int, x1: int, y1: int, x2: int, y2: int) -> bool:
3         x = max(x1, min(cx, x2)) - cx
4         y = max(y1, min(cy, y2)) - cy
5
6         return x * x + y * y <= r * r
```

27.3 Minimum Cuts To Divide A Circle - Casos por Paridad

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2481 "Minimum Cuts to Divide a Circle": cortes minimos para partir un circulo en n pedazos iguales. Tecnica: cada corte es un DIAMETRO y parte el circulo en dos, así que con n par bastan $n/2$. Con n impar los diametros no sirven y toca n. Y con $n = 1$ no se corta nada.

leetcode/geometry/2481_minimum_cuts_to_divide_a_circle.py

```
1 class Solution:
2     def numberOfCuts(self, n: int) -> int:
3         pedazos = n
4
5         if (pedazos % 2) == 0:
6
7             trazos = pedazos/2
8
9         elif pedazos == 1:
10
11             trazos = 0
12
13         else:
14
15             trazos = pedazos
16
17
18         return(int(trazos))
```

27.4 Rectangle Overlap - Interseccion de Rectangulos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 836 "Rectangle Overlap": decir si dos rectangulos alineados a los ejes se traslapan en area. Tecnica: la interseccion de dos rectangulos es otro rectangulo, con ancho $\min(\text{derechas}) - \max(\text{izquierdas})$ y alto $\min(\text{arribas}) - \max(\text{abajos})$. Hay traslape si los dos salen positivos. Vale la pena aprenderse asi, sin listas de casos.

leetcode/geometry/0836_rectangle_overlap.py

```
1 class Solution:
2     def isRectangleOverlap(self, rec1: List[int], rec2: List[int]) -> bool:
3         ancho = min(rec1[2], rec2[2]) - max(rec1[0], rec2[0])
4         alto = min(rec1[3], rec2[3]) - max(rec1[1], rec2[1])
5
```

27.4 Rectangle Overlap - Interseccion de Rectangulos (cont.)

```
5 return ancho > 0 and alto > 0
```

28 - Hub LeetCode: Graphs

28.1 All Paths From Source To Target - Backtracking de Caminos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 797 "All Paths From Source to Target": todos los caminos del nodo 0 al ultimo en un DAG. Tecnica: DFS con backtracking. path.append al entrar, path.pop al salir, y cuando se llega al destino se guarda una COPIA de path (sin el .copy()) se guardaria la misma lista que sigue cambiando, que es el error clasico). Aca marca ARISTAS visitadas; en un DAG no hace falta marcar nada, basta el backtracking.

leetcode/graphs/0797_all_paths_from_source_to_target.py

```
1 from collections import deque
2 class Solution:
3     def allPathsSourceTarget(self, graph: List[List[int]]) -> List[List[int]]:
4         visited = set()
5         res = []
6         path = []
7         def dfs(curr, par):
8             path.append(curr)
9             if curr == len(graph)-1:
10                 res.append(path.copy())
11             for node in graph[curr]:
12                 if (curr, node) in visited:
13                     continue
14                 visited.add((curr, node))
15                 dfs(node, curr)
16             if par != -1:
17                 visited.remove((par, curr))
18             path.pop()
19             dfs(0, -1)
20         return res
```

28.2 Cheapest Flights Within K Stops - DP con Estado (nodo, saltos)

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 787 "Cheapest Flights Within K Stops": el vuelo mas barato con a lo mas k escalas. Tecnica: no es Dijkstra puro porque el limite de escalas mete una dimension mas. El estado es (nodo actual, vuelos restantes) y se memoiza con @cache. Ese decorador ahorra escribir la tabla a mano y vale la pena recordarlo en Python. La otra forma es Bellman-Ford limitado a k+1 rondas, que es la version clasica.

leetcode/graphs/0787_cheapest_flights_within_k_stops.py

```
1 from collections import defaultdict
2 from functools import cache
3
4 class Solution:
5     def findCheapestPrice(self, n, flights, src, dst, k):
6         graph = defaultdict(list)
7
8         for u, v, w in flights:
9             graph[u].append((v, w))
10
11         INF = float("inf")
12
13         @cache
14         def dp(curr, remaining):
15             if curr == dst:
16                 return 0
17
18             if remaining == 0:
19                 return INF
20
21             ans = INF
22
23             for nxt, cost in graph[curr]:
24                 ans = min(ans, cost + dp(nxt, remaining - 1))
25
26             return ans
27
28         ans = dp(src, k + 1)
```

28.2 Cheapest Flights Within K Stops - DP con Estado (nodo, saltos) (cont.)

```
29 return -1 if ans == INF else ans
```

28.3 Check If There Is A Valid Path In A Grid - Compatibilidad de Tubos en Matriz

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1391 "Check if There is a Valid Path in a Grid": una cuadrícula de tubos numerados 1 a 6; decir si se puede ir de la esquina de arriba a la de abajo. Tecnica: DFS donde moverse solo vale si el tubo actual apunta hacia el vecino Y el vecino apunta de vuelta. Las listas [1,3,5] y compania son justo los tubos que reciben por cada lado, y esa tabla de compatibilidad es todo el problema. Este mismo problema esta resuelto en C++ en la carpeta LeetCode del notebook.

leetcode/graphs/1391_check_if_there_is_a_valid_path_in_a_grid.py

```
1 class Solution:
2
3     def DFS(self, i, j, grid, memo):
4         if i < 0 or i >= len(grid) or j < 0 or j >= len(grid[0]):
5             return False
6         if (i, j) in memo:
7             return False
8         if i == len(grid) - 1 and j == len(grid[0]) - 1:
9             return True
10
11         memo.add((i, j))
12
13         calle = grid[i][j]
14
15         if calle == 1:
16             nj = j + 1
17             if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
18                 if self.DFS(i, nj, grid, memo):
19                     return True
20             nj = j - 1
21             if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
22                 if self.DFS(i, nj, grid, memo):
23                     return True
24         elif calle == 2:
25
26             ni = i + 1
27             if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
28                 if self.DFS(ni, j, grid, memo):
29                     return True
30
31             ni = i - 1
32             if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
33                 if self.DFS(ni, j, grid, memo):
34                     return True
35
36         elif calle == 3:
37
38             ni = i + 1
39             if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
40                 if self.DFS(ni, j, grid, memo):
41                     return True
42             nj = j - 1
43             if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
44                 if self.DFS(i, nj, grid, memo):
45                     return True
46
47         elif calle == 4:
48
49             nj = j + 1
50             if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
51                 if self.DFS(i, nj, grid, memo):
52                     return True
```

28.3 Check If There Is A Valid Path In A Grid - Compatibilidad de Tubos en Matriz (cont.)

```

80
81
82         ni = i + 1
83         if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
84             if self.DFS(ni, j, grid, memo):
85                 return True
86
87
88         elif calle == 5:
89
90
91         ni = i - 1
92         if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
93             if self.DFS(ni, j, grid, memo):
94                 return True
95
96
97         nj = j - 1
98         if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
99             if self.DFS(i, nj, grid, memo):
100                 return True
101
102
103         elif calle == 6:
104
105
106         ni = i - 1
107         if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
108             if self.DFS(ni, j, grid, memo):
109                 return True
110
111
112         nj = j + 1
113         if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
114             if self.DFS(i, nj, grid, memo):
115                 return True
116
117
118         return False
119
120     def isValidPath(self, grid):
121         memo = set()
122         return self.DFS(0, 0, grid, memo)
123

```

28.4 Clone Graph - Clonar Grafo con Diccionario

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 133 "Clone Graph": copia profunda de un grafo no dirigido. Técnica: DFS con un diccionario original -> copia. Antes de recorrer los vecinos se registra la copia en el diccionario, y ese orden es lo que evita el ciclo infinito cuando el grafo tiene ciclos. Si el nodo ya está en el mapa se devuelve la copia que ya existía. Es el mismo patrón que pide LeetCode 138 (lista con puntero random).

leetcode/graphs/0133_clone_graph.py

```

1  class Solution:
2      def cloneGraph(self, node: Optional['Node']) -> Optional['Node']:
3
4      if not node:
5          return None
6
7      visited = {}
8      # original -> copia
9
10     def creator(curr):
11
12         if curr in visited:
13             return visited[curr]
14
15         copy = Node(curr.val)
16         visited[curr] = copy
17
18         for nxt in curr.neighbors:
19             copy.neighbors.append(creator(nxt))
20

```

28.4 Clone Graph - Clonar Grafo con Diccionario (cont.)

```

21         return copy
22
23         return creator(node)

```

28.5 Course Schedule - Orden Topologico de Kahn

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 207 "Course Schedule": decir si se pueden tomar todos los cursos respetando los prerrequisitos. Técnica: Kahn. Se cuentan los grados de ENTRADA, se meten a la cola los de grado 0 y al sacar uno se baja el grado de sus vecinos. Si al final el orden no tiene los n nodos, hay un ciclo. Detectar ciclo en dirigido con Kahn es contar cuantos salieron, y eso es toda la gracia.

leetcode/graphs/0207_course_schedule.py

```

1  from collections import deque
2  class Solution:
3      def canFinish(self, numCourses: int, prerequisites: List[List[int]]) -> bool:
4          def kahn_topological_sort(num_nodes, edges):
5              # 1. Initialize adjacency list and in-degree array
6              adj_list = {i: [] for i in range(num_nodes)}
7              in_degree = [0] * num_nodes
8
9              # 2. Build the graph: edge is u -> v
10             for u, v in edges:
11                 adj_list[u].append(v)
12                 in_degree[v] += 1
13
14             # 3. Add all nodes with 0 incoming edges to the queue
15             queue = deque([i for i in range(num_nodes) if in_degree[i] == 0])
16             topo_order = []
17
18             # 4. Process the queue
19             while queue:
20                 u = queue.popleft()
21                 topo_order.append(u)
22
23                 for neighbor in adj_list[u]:
24                     in_degree[neighbor] -= 1
25                     if in_degree[neighbor] == 0:
26                         queue.append(neighbor)
27
28             # 5. Check for cycles
29             if len(topo_order) != num_nodes:
30                 return False
31
32             return True
33
34         return kahn_topological_sort(numCourses, prerequisites)

```

28.6 Course Schedule II - Orden Topologico de Kahn

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 210 "Course Schedule II": devolver un orden válido de los cursos, o vacío si no hay. Técnica: el mismo Kahn del 207, pero devolviendo el orden en vez de un booleano. Lo único que cambia es que primero invierte cada par, porque el enunciado da [curso, prerrequisito] y el grafo necesita la arista prerrequisito -> curso. Equivocarse en la dirección de la arista es el error clásico de este problema.

leetcode/graphs/0210_course_schedule_ii.py

```

1  from collections import deque
2  class Solution:
3      def findOrder(self, numCourses: int, prerequisites: List[List[int]]) -> List[int]:
4
5          def kahn_topological_sort(num_nodes, edges):
6              # 1. Initialize adjacency list and in-degree array
7              adj_list = {i: [] for i in range(num_nodes)}
8              in_degree = [0] * num_nodes
9
10             # 2. Build the graph: edge is u -> v
11             for u, v in edges:
12                 adj_list[u].append(v)
13                 in_degree[v] += 1
14

```

28.6 Course Schedule II - Orden Topológico de Kahn (cont.)

```

5         # 3. Add all nodes with 0 incoming edges to the queue
6         queue = deque([i for i in range(num_nodes) if in_degree[i] == 0])
7         topo_order = []
8
9         # 4. Process the queue
10        while queue:
11            u = queue.popleft()
12            topo_order.append(u)
13
14            for neighbor in adj_list[u]:
15                in_degree[neighbor] -= 1
16                if in_degree[neighbor] == 0:
17                    queue.append(neighbor)
18
19        # 5. Check for cycles
20        if len(topo_order) != num_nodes:
21            return []
22
23        return topo_order
24
25        for i in range(len(prerequisites)):
26            prerequisites[i] = [prerequisites[i][1], prerequisites[i][0]]
27        return (kahn_topological_sort(numCourses, prerequisites))

```

28.7 Evaluate Division - Grafo con Pesos Multiplicativos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 399 "Evaluate Division": dadas razones a/b, responder consultas de otras razones. Técnica: grafo donde la arista a -> b pesa a/b y la inversa b -> a pesa 1/v. La respuesta de una consulta es el PRODUCTO de los pesos del camino, así que un DFS que multiplica lo resuelve. Traducir division a camino en grafo es el truco; el -1 marca que no hay camino. La otra forma es DSU con pesos, que responde en casi O(1) por consulta.

leetcode/graphs/0399_evaluate_division.py

```

1  from collections import defaultdict
2
3  class Solution:
4      def calcEquation(self, equations, values, queries):
5
6          graph = defaultdict(list)
7
8          for (a, b), v in zip(equations, values):
9              graph[a].append((b, v))
10             graph[b].append((a, 1 / v))
11
12         def dfs(curr, target, visited):
13
14             if curr == target:
15                 return 1
16
17             visited.add(curr)
18
19             for nxt, weight in graph[curr]:
20                 if nxt in visited:
21                     continue
22
23                 ans = dfs(nxt, target, visited)
24
25                 if ans != -1:
26                     return weight * ans
27
28             return -1
29
30         res = []
31
32         for a, b in queries:
33
34             if a not in graph or b not in graph:
35                 res.append(-1.0)
36                 continue
37
38             res.append(dfs(a, b, set()))
39

```

28.7 Evaluate Division - Grafo con Pesos Multiplicativos (cont.)

```

40         return res

```

28.8 Find A Safe Walk Through A Grid - Búsqueda con Vida Restante

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3286 "Find a Safe Walk Through a Grid": cruzar la cuadrícula sin que la vida llegue a 0, perdiendo 1 en cada celda marcada. Técnica: búsqueda con el estado (celda, vida) y la poda importante: si ya se visitó esa celda con MAS vida, volver con menos nunca sirve. Ese ant[celda] = mejor vida vista es lo que evita la explosión. OJO: la función se llama BFS pero es recursiva, o sea DFS, y usa str(m)+str(n) como clave, que confunde 1,12 con 11,2. Con cuadrículas de hasta 50x50 no choca, pero es una llave mala. Lo correcto es BFS 0-1 (deque) o Dijkstra sobre el estado (celda, vida).

leetcode/graphs/3286_find_a_safe_walk_through_a_grid.py

```

1  class Solution:
2
3      def BFS(self, grid, m, n, health, ant):
4          #print(m,n,health)
5          ant[str(m)+str(n)] = health
6          if(health <= 0):
7              return 0
8          elif(m==len(grid)-1 and n==len(grid[0])-1):
9              return 1
10         else:
11             k = [[1,0],[0,1],[-1,0],[0,-1]]
12             resp = 2
13             for i in k:
14                 #print(m,n,health, i, "-----")
15                 if(m+i[0]>-1 and m+i[0]<len(grid) and n+i[1]>-1 and n+i[1]<len(grid[0]) and str(m+i[0])+str(n+i[1]) not in ant):
16                     if(grid[m+i[0]][n+i[1]] == 1):
17                         resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health-1, ant)
18                     else:
19                         resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health,ant)
20                     elif(m+i[0]>-1 and m+i[0]<len(grid) and n+i[1]>-1 and n+i[1]<len(grid[0]) and ant[str(m+i[0])+str(n+i[1])] < health):
21                         if(grid[m+i[0]][n+i[1]] == 1):
22                             resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health-1, ant)
23                     else:
24                         resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health,ant)
25                     if(resp == 1):
26                         break
27             if(resp == 1):
28                 return 1
29             else:
30                 return 2
31
32         def findSafeWalk(self, grid: List[List[int]], health: int) -> bool:
33             unos = 0
34             for i in grid:
35                 unos += i.count(1)
36             if(unos==(len(grid[0])*len(grid)) and health<=(len(grid[0])+len(grid))-1):
37                 return False
38             if(grid[0][0]==1):
39                 health-=1
40             ant = {"00":health}
41             res = self.BFS(grid, 0, 0, health, ant)
42             if(res == 1):
43                 return True
44             else:
45                 return False

```

28.9 Find Eventual Safe States - Nodos que No Llegan a un Ciclo

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 802 "Find Eventual Safe States": los nodos desde los que todo camino termina en un nodo sin salidas. Técnica: DFS que devuelve True si desde el nodo no se alcanza ningún ciclo, con el set safe como memoria de los ya confirmados. OJO: hace visited.clear() antes de cada nodo, así que repite trabajo. Lo limpio es el DFS de tres colores (blanco, gris, negro) en una sola pasada, o Kahn sobre el grafo INVERTIDO.

leetcode/graphs/0802_find_eventual_safe_states.py

```
1 class Solution:
2     def eventualSafeNodes(self, graph: List[List[int]]) -> List[int]:
3         safe = set()
4         visited = set()
5
6         def dfs(curr):
7             if curr in safe:
8                 return True
9
10            if curr in visited:
11                return False
12
13            visited.add(curr)
14
15            for node in graph[curr]:
16                if not dfs(node):
17                    visited.discard(curr)
18                    return False
19
20            visited.discard(curr)
21            safe.add(curr)
22            return True
23
24        res = []
25
26        for i in range(len(graph)):
27            visited.clear()
28            if dfs(i):
29                res.append(i)
30
31        return res
```

28.10 Holding Hands - DSU sobre Parejas

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 765 "Couples Holding Hands": intercambios mínimos para que cada pareja quede junta. Técnica: se piensa por SILLAS, no por personas. Cada par de sillas (0,1), (2,3), ... es un nodo, y si las dos personas sentadas ahí son de parejas distintas se unen los dos nodos con DSU. La respuesta es la suma de (tamaño del grupo - 1) sobre todos los grupos. Un ciclo de k parejas mal sentadas se arregla con k-1 intercambios, y eso es lo que se está sumando.

leetcode/graphs/0765_holding_hands.py

```
1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def minSwapsCouples(self, row: List[int]) -> int:
4         n = len(row)
5         parent = [i for i in range(n//2)]
6         def find(i):
7             if parent[i] == i:
8                 return i
9             return find(parent[i])
10        def unite(i, j):
11            irep = find(i)
12            jrep = find(j)
13            parent[irep] = jrep
14        def get_groups():
15            groups = defaultdict(list)
16            for element in parent:
17                root = find(element)
18                groups[root].append(element)
19            return list(groups.values())
20
21        coach = [-1] * (n)
22
```

28.10 Holding Hands - DSU sobre Parejas (cont.)

```
23         for i, val in enumerate(row):
24             coach[val] = i//2
25
26         graph = defaultdict(list)
27         for i in range(0, n-1, 2):
28             curr = coach[i]
29             nxt = coach[i+1]
30             if curr != nxt:
31                 unite(curr, nxt)
32
33         groups = get_groups()
34         res = 0
35         for i in groups:
36             res += len(i)-1
37
38         return res
```

28.11 Is Graph Bipartite - Coloreo a Dos Colores

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 785 "Is Graph Bipartite?": decir si el grafo se puede partir en dos grupos sin aristas internas. Técnica: DFS pintando 1 y -1 alternado. Si alguna arista une dos nodos del MISMO color, no es bipartito. El ciclo externo por todos los nodos es porque el grafo puede venir desconectado. Bipartito equivale a no tener ciclos de longitud impar, y esto es la forma de verificarlo.

leetcode/graphs/0785_is_graph_bipartite.py

```
1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def isBipartite(self, graph: List[List[int]]) -> bool:
4         colors = defaultdict(int)
5         res = True
6         visited = set()
7         def dfs(curr):
8             nonlocal res
9             visited.add(curr)
10
11            if curr not in colors:
12                colors[curr] = 1
13
14            for node in graph[curr]:
15                if node not in colors:
16                    colors[node] = -colors[curr]
17                    dfs(node)
18                elif colors[node] == colors[curr]:
19                    res = False
20
21        for i in range(len(graph)):
22            if i not in visited:
23                dfs(i)
24
25        return res
```

28.12 Jump Game III - DFS con Visitados

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1306 "Jump Game III": desde start se salta arr[i] a izquierda o derecha; llegar a un 0. Técnica: DFS marcando visitados. Cada posición tiene dos salidas, i+arr[i] e i-arr[i], así que es un grafo y el set de visitados es lo que evita dar vueltas. Con BFS sale igual y además da la cantidad mínima de saltos si la pidieran.

leetcode/graphs/1306_jump_game_iii.py

```
1 class Solution:
2
3     def numeri(self, nums, start, l, tam):
4
5         if(start in l):
6             return False
7
8         l.add(start)
9
10        pos1 = start + nums[start]
11        pos2 = start - nums[start]
12
13        val1, val2 = False, False
14
15        if(pos1 < tam and nums[pos1] == 0):
16            return True
```

28.12 Jump Game Iii - DFS con Visitados (cont.)

```

17         else:
18             if(pos1 < tam):
19                 val1 = self.numeri(nums, pos1, 1, tam)
20
21             if(pos2 > -1 and nums[pos2] == 0):
22                 return True
23             else:
24                 if(pos2 >= 0):
25                     val2 = self.numeri(nums, pos2, 1, tam)
26
27             return val1 or val2
28
29
30 def canReach(self, arr: List[int], start: int) -> bool:
31
32     tam = len(arr)
33
34     if(0 not in arr):
35         return False
36
37     elif(arr[start] == 0):
38         return True
39
40     else:
41         l = set()
42         a = self.numeri(arr, start, 1, tam)
43         return a

```

28.13 Longest Increasing Path In A Matrix - DFS con Memoizacion en Matriz

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 329 "Longest Increasing Path in a Matrix": el camino mas largo que siempre sube. Tecnica: DFS con memoizacion. Como solo se puede ir a celdas MAYORES, el grafo no tiene ciclos y se puede memoizar sin peligro: `dicc[i,j]` guarda el camino mas largo que arranca ahi. Esa es la idea clave, la condicion de crecer es la que vuelve el grafo un DAG.

leetcode\graphs\0329_longest_increasing_path_in_a_matrix.py

```

1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:
4     def longestIncreasingPath(self, matrix: List[List[int]]) -> int:
5         paths = set()
6         for i in range(len(matrix)):
7             for j in range(len(matrix[i])):
8                 paths.add((i,j))
9         dicc = defaultdict(int)
10        def explore(i,j):
11            best = 1
12            if i+1 < len(matrix) and matrix[i+1][j] > matrix[i][j]:
13                if (i+1, j) in paths:
14                    best = max(best, 1 + explore(i+1, j))
15                paths.discard((i+1, j))
16            else:
17                best = max(best, 1 + dicc[(i+1, j)])
18            if i-1 >= 0 and matrix[i-1][j] > matrix[i][j]:
19                if (i-1, j) in paths:
20                    paths.discard((i-1, j))
21                best = max(best, 1 + explore(i-1, j))
22            else:
23                best = max(best, 1 + dicc[(i-1, j)])
24            if j+1 < len(matrix[i]) and matrix[i][j+1] > matrix[i][j]:
25                if (i, j+1) in paths:
26                    paths.discard((i, j+1))
27                best = max(best, 1 + explore(i, j+1))
28            else:
29                best = max(best, 1 + dicc[(i, j+1)])
30            if j-1 >= 0 and matrix[i][j-1] > matrix[i][j]:
31                if (i, j-1) in paths:
32                    paths.discard((i, j-1))
33                best = max(best, 1 + explore(i, j-1))
34            else:
35                best = max(best, 1 + dicc[(i, j-1)])
36            dicc[(i, j)] = best

```

28.13 Longest Increasing Path In A Matrix - DFS con Memoizacion en Matriz (cont.)

```

37         return best
38
39     while(True):
40         if(len(paths) > 0):
41             nextP = paths.pop()
42             explore(nextP[0], nextP[1])
43         else:
44             break
45         return max(dicc.values())

```

28.14 Minimum Height Trees - Pelar Hojas (Centro del Arbol)

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 310 "Minimum Height Trees": las raices que dan el arbol de altura minima. Tecnica: pelar hojas por capas. Se meten a la cola todos los nodos de grado 1, se quitan todos a la vez, aparecen hojas nuevas, y se repite hasta que queden 1 o 2 nodos: esos son el CENTRO del arbol y la respuesta. Un arbol siempre tiene uno o dos centros, nunca tres, y eso es lo que justifica el `while > 2`. El mismo pelado por capas sirve para el diametro y para varios problemas de arboles.

leetcode\graphs\0310_minimum_height_trees.py

```

1 from collections import defaultdict, deque
2
3 class Solution:
4     def findMinHeightTrees(self, n: int, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
5
6         if n == 1:
7             return [0]
8
9         grafo = defaultdict(list)
10        grado = [0] * n
11
12        for u, v in edges:
13            grafo[u].append(v)
14            grafo[v].append(u)
15            grado[u] += 1
16            grado[v] += 1
17
18        cola = deque()
19
20        for i in range(n):
21            if grado[i] == 1:
22                cola.append(i)
23
24        restantes = n
25
26        while restantes > 2:
27            hojas = len(cola)
28            restantes -= hojas
29
30            for _ in range(hojas):
31                hoja = cola.popleft()
32
33                for vecino in grafo[hoja]:
34                    grado[vecino] -= 1
35                    if grado[vecino] == 1:
36                        cola.append(vecino)
37
38        return list(cola)

```

28.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pa...

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3568 "Minimum Moves to Clean the Classroom": recoger toda la basura L de una cuadrícula con energía limitada, recargando en las R. Técnica: el estado es (posición especial, máscara de basura recogida) y se explora con heap, o sea Dijkstra sobre estados. Primero comprime la cuadrícula a un grafo solo entre las celdas que importan (S, L y R) con BFS, y después corre el Dijkstra sobre ese grafo chico. Lo más interesante: la energía NO entra en la llave del estado, se maneja con PODA DE PARETO. Un estado se descarta si ya existe otro con menos o iguales pasos Y más o igual energía. Eso es lo que hace que el espacio de estados no explote. Es el archivo más avanzado de esta carpeta y el patrón (comprimir a nodos clave + bitmask + frente de Pareto) es directamente útil en problemas de maratón.

leetcode\graphs\3568_minimum_moves_to_clean_the_classroom.py

```
1 from collections import deque
2 from heapq import heappush, heappop
3 from typing import List
4
5 class Solution:
6     def minMoves(self, classroom: List[str], energy: int) -> int:
7         filas = len(classroom)
8         columnas = len(classroom[0])
9
10        # -----
11        # 1. Encontrar S, L y R
12        # -----
13
14        especiales = []
15        inicio = -1
16        posiciones_L = {}
17
18        for i in range(filas):
19            for j in range(columnas):
20
21                tipo = classroom[i][j]
22
23                if tipo == 'S':
24                    inicio = len(especiales)
25                    especiales.append((i, j, 'S'))
26
27                elif tipo == 'L':
28                    indice = len(posiciones_L)
29                    posiciones_L[(i, j)] = indice
30                    especiales.append((i, j, 'L'))
31
32                elif tipo == 'R':
33                    especiales.append((i, j, 'R'))
34
35        cantidad_L = len(posiciones_L)
36
37        if cantidad_L == 0:
38            return 0
39
40        # -----
41        # 2. Posicion -> nodo
42        # -----
43
44        indice_especial = {}
45
46        for i, (x, y, tipo) in enumerate(especiales):
47            indice_especial[(x, y)] = i
48
49        cantidad_nodos = len(especiales)
50
51        # -----
52        # 3. Construir grafo
53        # -----
54
55        grafo = [[] for _ in range(cantidad_nodos)]
56
57        movimientos = [
58            (1, 0),
```

28.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pareto (cont.)

```
59        (-1, 0),
60        (0, 1),
61        (0, -1)
62    ]
63
64    for nodo, (sx, sy, _) in enumerate(especiales):
65
66        cola = deque()
67        cola.append((sx, sy, 0))
68
69        visitados = {(sx, sy)}
70
71        while cola:
72
73            x, y, distancia = cola.popleft()
74
75            if distancia > 0 and (x, y) in indice_especial:
76
77                destino = indice_especial[(x, y)]
78
79                grafo[nodo].append(
80                    (destino, distancia)
81                )
82
83            # IMPORTANTE:
84            #
85            # No seguimos atravesando el nodo especial.
86            #
87            # Si es R, Dijkstra debe encargarse de la
88            # recarga antes de continuar.
89            continue
90
91        for dx, dy in movimientos:
92
93            nx = x + dx
94            ny = y + dy
95
96            if 0 <= nx < filas and 0 <= ny < columnas:
97
98                if (nx, ny) not in visitados:
99
100                    if classroom[nx][ny] != 'X':
101
102                        visitados.add((nx, ny))
103
104                        cola.append(
105                            (nx, ny, distancia + 1)
106                        )
107
108        # -----
109        # 4. Bitmask
110        # -----
111
112        objetivo = (1 << cantidad_L) - 1
113
114        # -----
115        # 5. Dijkstra + estados dominados
116        # -----
117
118        #
119        # Estado:
120        #
121        # (pasos, nodo, energía, mask)
122        #
123
124        heap = [
125            (0, inicio, energy, 0)
126        ]
127
128        #
129        # Para cada (nodo, mask) guardamos estados:
130        #
```

28.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pareto (cont.)

```

81 # (pasos, energia)
82 #
83 # Solo mantenemos estados NO dominados.
84 #
85 # Un estado A domina a B si:
86 #
87 # A tiene <= pasos
88 # A tiene >= energia
89 #
90
91 frontera = {}
92
93 frontera[(inicio, 0)] = [
94     (0, energia)
95 ]
96
97 while heap:
98
99     pasos, nodo, energia_actual, mask = heappop(heap)
100
101     clave = (nodo, mask)
102
103     # -----
104     # Comprobar si este estado fue dominado
105     # -----
106
107     dominado = False
108
109     for pasos_viejos, energia_vieja in frontera.get(
110         clave, []
111     ):
112
113         if pasos_viejos <= pasos and energia_vieja >= energia_actual:
114
115             if pasos_viejos < pasos or energia_vieja > energia_actual:
116                 dominado = True
117                 break
118
119     if dominado:
120         continue
121
122     # -----
123     # Todas las L
124     # -----
125
126     if mask == objetivo:
127         return pasos
128
129     # -----
130     # Explorar vecinos
131     # -----
132
133     for siguiente, costo in grafo[nodo]:
134
135         if costo > energia_actual:
136             continue
137
138         nueva_energia = energia_actual - costo
139         nuevo_mask = mask
140
141         x, y, tipo = especiales[siguiente]
142
143         # -----
144         # L
145         # -----
146
147         if tipo == 'L':
148
149             indice_L = posiciones_L[(x, y)]
150
151             nuevo_mask |= 1 << indice_L
152

```

28.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pareto (cont.)

```

203 # -----
204 # R
205 # -----
206
207 elif tipo == 'R':
208
209     nueva_energia = energia
210
211     nuevos_pasos = pasos + costo
212
213     nueva_clave = (siguiente, nuevo_mask)
214
215     # -----
216     # El nuevo estado esta dominado?
217     # -----
218
219     estados = frontera.get(nueva_clave, [])
220
221     dominado = False
222
223     for pasos_viejos, energia_vieja in estados:
224
225         if (
226             pasos_viejos <= nuevos_pasos
227             and energia_vieja >= nueva_energia
228         ):
229             dominado = True
230             break
231
232     if dominado:
233         continue
234
235     # -----
236     # El nuevo estado elimina estados que el domina
237     # -----
238
239     nuevos_estados = []
240
241     for pasos_viejos, energia_vieja in estados:
242
243         if not (
244             nuevos_pasos <= pasos_viejos
245             and nueva_energia >= energia_vieja
246         ):
247             nuevos_estados.append(
248                 (pasos_viejos, energia_vieja)
249             )
250
251     nuevos_estados.append(
252         (nuevos_pasos, nueva_energia)
253     )
254
255     frontera[nueva_clave] = nuevos_estados
256
257     heappush(
258         heap,
259         (
260             nuevos_pasos,
261             siguiente,
262             nueva_energia,
263             nuevo_mask
264         )
265     )
266
267 return -1

```

28.16 Network Delay Time - Dijkstra

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 743 "Network Delay Time": cuanto tarda una señal en llegar a todos los nodos. Técnica: Dijkstra con heap. La respuesta es la MAYOR de las distancias mínimas; si alguna queda en infinito, hay nodos inalcanzables y se responde -1. El if dist_actual > distancias[nodo] es la poda que evita reprocesar entradas viejas del heap, y es lo que hace que Dijkstra con heap sea $O(m \log n)$ sin necesitar decrease-key.

leetcode\graphs\0743_network_delay_time.py

```
1 import heapq
2 from collections import defaultdict
3
4 class Solution:
5     def networkDelayTime(self, times: List[List[int]], n: int, k: int) -> int:
6         def dijkstra(grafo, inicio):
7             distancias = {nodo: float('inf') for nodo in range(1, n+1)}
8             distancias[inicio] = 0
9             cola = [(0, inicio)]
10
11             while cola:
12                 dist_actual, nodo_actual = heapq.heappop(cola)
13
14                 if dist_actual > distancias[nodo_actual]:
15                     continue
16
17                 for vecino, peso in grafo[nodo_actual].items():
18                     distancia = dist_actual + peso
19                     if distancia < distancias[vecino]:
20                         distancias[vecino] = distancia
21                         heapq.heappush(cola, (distancia, vecino))
22
23             return distancias
24
25         graph = defaultdict(dict)
26
27         for u,v,w in times:
28             graph[u][v] = w
29         distances = dijkstra(graph, k).values()
30         res = 0
31         for i in list(distances):
32             if i > res:
33                 res = i
34         if res == float('inf'):
35             return -1
36         else:
37             return res
```

28.17 Network Recovery Pathways - Binaria sobre la Respuesta en un DAG

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3620 "Network Recovery Pathways": maximizar el peso MINIMO de las aristas del camino, con el costo total del camino acotado por k. Técnica: binaria sobre la respuesta. Se fija un umbral mid, se borran todas las aristas de peso menor, y con el orden topológico se calcula el camino mas BARATO que queda; si cabe en k, el umbral es alcanzable y se busca mas arriba. Maximizar un mínimo casi siempre sale así: binaria sobre el valor y una verificación fácil. El orden topológico es lo que permite el camino mínimo en $O(m)$ sin Dijkstra, porque es un DAG.

leetcode\graphs\3620_network_recovery_pathways.py

```
1 from collections import deque
2
3 class Solution:
4     def findMaxPathScore(self, edges: List[List[int]], online: List[bool], k: int) -> int:
5         n = len(online)
6
7         graph = [[] for _ in range(n)]
8         indeg = [0] * n
9         pesos = []
10
11         for u, v, w in edges:
12             graph[u].append((v, w))
13             indeg[v] += 1
14             pesos.append(w)
15
```

28.17 Network Recovery Pathways - Binaria sobre la Respuesta en un DAG (cont.)

```
16 # Orden topológico
17 topo = []
18 q = deque()
19
20 for i in range(n):
21     if indeg[i] == 0:
22         q.append(i)
23
24 while q:
25     u = q.popleft()
26     topo.append(u)
27     for v, _ in graph[u]:
28         indeg[v] -= 1
29         if indeg[v] == 0:
30             q.append(v)
31
32 def check(mid):
33     INF = 10**30
34     dp = [INF] * n
35     dp[0] = 0
36
37     for u in topo:
38         if dp[u] == INF:
39             continue
40
41         if u != 0 and u != n - 1 and not online[u]:
42             continue
43
44         for v, w in graph[u]:
45             if w < mid:
46                 continue
47
48             if v != n - 1 and not online[v]:
49                 continue
50
51             if dp[u] + w < dp[v]:
52                 dp[v] = dp[u] + w
53
54     return dp[n - 1] <= k
55
56 if not pesos:
57     return -1
58
59 l = 0
60 r = max(pesos)
61 ans = -1
62
63 while l <= r:
64     mid = (l + r) // 2
65
66     if check(mid):
67         ans = mid
68         l = mid + 1
69     else:
70         r = mid - 1
71
72     return ans
```

28.18 Number Of Provinces - Componentes Conexas

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 547 "Number of Provinces": cuantos grupos de ciudades conectadas hay. Técnica: contar componentes conexas con DFS y un set de visitados. Cada vez que se arranca un DFS nuevo se suma una componente. OJO: recorre los nodos del diccionario graph, no el rango 0..n-1. Si una ciudad no tiene ninguna arista no queda en el diccionario; aca no falla porque la matriz siempre marca la diagonal, pero con lista de adyacencia habría que recorrer range(n).

leetcode\graphs\0547_number_of_provinces.py

```
1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def findCircleNum(self, isConnected: List[List[int]]) -> int:
4         graph = defaultdict(list)
5         for i in range(len(isConnected)):
```

28.18 Number Of Provinces - Componentes Conexas (cont.)

```

6         for j in range(len(isConnected)):
7             if isConnected[i][j] == 1:
8                 graph[i].append(j)
9                 graph[j].append(i)
10        visited = set()
11        def dfs(curr):
12            visited.add(curr)
13            for node in graph[curr]:
14                if node not in visited:
15                    dfs(node)
16
17        res = 0
18        for node in graph:
19            if node not in visited:
20                dfs(node)
21                res+=1
22        return res

```

28.19 Reconstruct Itinerary - Camino Euleriano (Hierholzer)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 332 "Reconstruct Itinerary": usar todos los tiquetes una sola vez, empezando en JFK y escogiendo el itinerario lexicograficamente menor. Técnica: Hierholzer iterativo. Se avanza consumiendo aristas hasta quedarse atascado; el nodo donde uno se atasca se fija al camino y se retrocede. Al final se INVIERTE el camino. Ordenar los destinos y sacarlos en orden es lo que garantiza el menor lexicografico. OJO: deja un diccionario itinerarios cableado que no se usa para nada.

leetcode/graphs/0332_reconstruct_itinerary.py

```

1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:
4     def findItinerary(self, tickets: List[List[str]]) -> List[str]:
5         def encontrar_camino_euleriano(grafo, inicio="JFK"):
6             grafo_copia = {k: sorted(list(v), reverse=True) for k, v in grafo.items()}
7
8             pila = [inicio]
9             camino = []
10
11             while pila:
12                 nodo_actual = pila[-1]
13                 if nodo_actual in grafo_copia and grafo_copia[nodo_actual]:
14                     siguiente_nodo = grafo_copia[nodo_actual].pop()
15                     pila.append(siguiente_nodo)
16                 else:
17                     # Si no hay mas aristas salientes, fijamos el nodo en el camino
18                     camino.append(pila.pop())
19
20        camino.reverse()
21        return camino
22
23        itinerarios = {
24            "JFK": ["SFO", "ATL"],
25            "SFO": ["ATL"],
26            "ATL": ["JFK", "SFO"]
27        }
28
29        graph = defaultdict(list)
30        for a, b in tickets:
31            graph[a].append(b)
32        for node in graph:
33            graph[node].sort()
34
35        sol = encontrar_camino_euleriano(graph)
36
37        return sol

```

28.20 Redundant Connection - DSU (Union-Find)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 684 "Redundant Connection": la arista que sobra en un arbol al que le agregaron una. Técnica: DSU. Se van uniendo las aristas en orden y la PRIMERA que encuentre los dos extremos ya en el mismo grupo es la que cierra el ciclo, o sea la respuesta. OJO: el find no tiene compresion de caminos ni el union por tamaño, así que en el peor caso es $O(n)$ por consulta y en Python puede reventar el límite de recursión. Con compresión queda casi $O(1)$: if parents[x] != x: parents[x] = find(parents[x]).

leetcode/graphs/0684_redundant_connection.py

```

1 class Solution:
2     def findRedundantConnection(self, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
3         parents = {}
4         for a,b in edges:
5             parents[a] = a
6             parents[b] = b
7         def find(node):
8             if parents[node] == node:
9                 return node
10            return find(parents[node])
11        def union(a,b):
12            fatherA = find(a)
13            fatherB = find(b)
14            if fatherA == fatherB:
15                return False
16            parents[fatherA] = fatherB
17            return True
18
19        for a,b in edges:
20            if not union(a,b):
21                return [a,b]

```

28.21 Redundant Connection II - Ciclo en Grafo Dirigido por Casos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 685 "Redundant Connection II": la arista que sobra, pero en un arbol DIRIGIDO. Técnica: hay dos síntomas posibles y se tratan por separado. Un nodo con grado de entrada 2 (dos padres) y/o un ciclo. Un DFS con el set visiting detecta el ciclo y guarda sus aristas; después se mira si hay nodo con dos padres. Si solo hay ciclo, se devuelve la última arista del ciclo en el orden de entrada; si hay nodo con dos padres, la que haya que quitar es la que además está en el ciclo. Es bastante más delicado que la versión I: aquí lo que importa son los CASOS, no la estructura.

leetcode/graphs/0685_redundant_connection_ii.py

```

1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:
4     def findRedundantDirectedConnection(self, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
5         graph = defaultdict(list)
6         indegree = defaultdict(int)
7         nodes = set()
8
9         for a, b in edges:
10            graph[a].append(b)
11            indegree[b] += 1
12            nodes.add(a)
13            nodes.add(b)
14
15        visiting = set()
16        visited = set()
17        stack = []
18        edgeStack = []
19        ciclo = set()
20
21        def dfs(node):
22            visiting.add(node)
23            stack.append(node)
24
25            for nxt in graph[node]:
26                if nxt in visiting:
27                    idx = stack.index(nxt)
28                    for i in range(idx, len(edgeStack)):
29                        ciclo.add(edgeStack[i])

```

28.21 Redundant Connection II - Ciclo en Grafo Dirigido por Casos (cont.)

```

30         ciclo.add((node, nxt))
31         return True
32
33     if nxt not in visited:
34         edgeStack.append((node, nxt))
35         if dfs(nxt):
36             return True
37         edgeStack.pop()
38
39     stack.pop()
40     visiting.remove(node)
41     visited.add(node)
42     return False
43
44     for node in nodes:
45         if node not in visited:
46             if dfs(node):
47                 break
48
49     # Buscar si existe un nodo con dos padres
50     doble = -1
51     for node in nodes:
52         if indegree[node] == 2:
53             doble = node
54             break
55
56     # Caso 1: solo ciclo
57     if doble == -1:
58         for a, b in reversed(edges):
59             if (a, b) in ciclo:
60                 return [a, b]
61
62     # Caso 2 o 3: nodo con dos padres
63     candidatos = []
64     for a, b in edges:
65         if b == doble:
66             candidatos.append([a, b])
67
68     # Si una de las dos aristas pertenece al ciclo
69     for a, b in candidatos:
70         if (a, b) in ciclo:
71             return [a, b]
72
73     # Si ninguna pertenece al ciclo
74     return candidatos[-1]

```

28.22 Remove Methods From Project - Alcanzabilidad y Contaminacion

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3310 "Remove Methods From Project": borrar el metodo k y todo lo que solo el invoca, salvo que algo de afuera dependa de eso. Tecnica: DFS desde k para marcar todo lo alcanzable (el grupo a borrar). Despues se revisa si alguna arista entra al grupo desde AFUERA; si si, no se puede borrar nada y se devuelve todo. Ese chequeo de arista que cruza el borde es la parte que la gente olvida.

leetcode/graphs/3310_remove_methods_from_project.py

```

1 class Solution:
2     def dfs(self, nodo, dic, vis):
3         if nodo not in vis and nodo != -1:
4             vis.add(nodo)
5             for i in dic[nodo]:
6                 self.dfs(i, dic, vis)
7
8     def remainingMethods(self, n: int, k: int, invocations: List[List[int]]) -> List[int]:
9         dic = {}
10        sol1 = []
11        for i in range(n):
12            dic[i] = [-1]
13            sol1.append(i)
14        for i in invocations:
15            dic[i[0]].append(i[1])
16        vis = set()
17        self.dfs(k, dic, vis)

```

28.22 Remove Methods From Project - Alcanzabilidad y Contaminacion (cont.)

```

8
8        sol = set()
20        for i in range(n):
21            for j in dic[i]:
22                if (i not in vis and j not in vis):
23                    sol.add(i)
24                elif (i not in vis and j in vis):
25                    return sol1
26        return list(sol)

```

28.23 Sum Of Distances In Tree - Rerooting en Arbol

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 834 "Sum of Distances in Tree": para cada nodo, la suma de distancias a todos los demas. Tecnica: tres DFS. El primero calcula el TAMANO de cada subarbol, el segundo la respuesta de la raiz, y el tercero la propaga a los hijos con la formula clave: $res[hijo] = res[padre] - tamaño(hijo) + (n - tamaño(hijo))$ que dice que al mover la raiz un paso, los nodos del subarbol quedan uno mas cerca y el resto uno mas lejos. Esa es la tecnica de REROOTING y aparece mucho en arboles. OJO: dfs3 usa $res[curr] \neq 0$ como marca de ya calculado, que es fragil si la respuesta real fuera 0.

leetcode/graphs/0834_sum_of_distances_in_tree.py

```

1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def sumOfDistancesInTree(self, n: int, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
4         if len(edges) == 0:
5             return [0]
6         tree = defaultdict(list)
7         for a, b in edges:
8             tree[a].append(b)
9             tree[b].append(a)
10
11        sizes = defaultdict(int)
12        def dfs(curr, par):
13            total = 1
14            for node in tree[curr]:
15                if node != par:
16                    total += dfs(node, curr)
17            sizes[curr] = total
18            return total
19        dfs(0, None)
20
21        res = [0]*n
22        def dfs2(curr, depth, par):
23            res[0] += depth
24            for node in tree[curr]:
25                if node != par:
26                    dfs2(node, depth+1, curr)
27        dfs2(0, 0, None)
28
29        def dfs3(curr, prev, par):
30            currSum = 0
31            if res[curr] != 0:
32                currSum = res[curr]
33            else:
34                currSum = prev - sizes[curr] + (n-sizes[curr])
35            res[curr] = currSum
36            for node in tree[curr]:
37                if node != par:
38                    dfs3(node, currSum, curr)
39        dfs3(0, 0, None)
40        return res

```

29 - Hub LeetCode: Greedy

29.1 Maximum Number Of Coins You Can Get - Greedy sobre Ordenado

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1561 "Maximum Number of Coins You Can Get": se reparten los montones en tercias y de cada tercia uno se queda con el del medio; maximizar lo propio. Técnica: ordenar y de cada tercia botar el mas grande (se lo lleva Alice), tomar el segundo mas grande y botar el mas pequeño (se lo lleva Bob). Los pop() desde los dos extremos son exactamente eso.

leetcode/greedy/1561_maximum_number_of_coins_you_can_get.py

```
1 class Solution:
2     def maxCoins(self, piles: List[int]) -> int:
3         k = sorted(piles)
4         c = 0
5         while len(k)>0:
6             k.pop()
7             c += k[len(k)-1]
8             k.pop(0)
9             k.pop()
10        return c
```

29.2 Maximum Number Of Non Overlapping Palindrome Substrings - Greedy de Izquierda a Der...

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2472 "Maximum Number of Non-overlapping Palindrome Substrings": maximo de palindromos de largo al menos k que no se traslapen. Técnica: solo hace falta probar longitudes k y k+1. Cualquier palindromo mas largo contiene uno de esas dos longitudes en el centro, y tomar el mas corto siempre deja mas espacio a la derecha. Con eso el greedy de tomar el primero que aparezca es optimo.

leetcode/greedy/2472_maximum_number_of_non-overlapping_palindrome_substrings.py

```
1 class Solution:
2     def maxPalindromes(self, s: str, k: int) -> int:
3         n = len(s)
4         if k == 1: return n
5
6         res = i = 0
7
8         while i <= n - k:
9             for d in (k, k + 1):
10                if i + d <= n and s[i : i + d] == s[i : i + d][::-1]:
11                    res += 1
12                    i += d
13                    break
14            else:
15                i += 1
16
17        return res
```

29.3 Stone Game - Greedy que Acierta por Casualidad

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 877 "Stone Game": dos jugadores toman de los extremos de una fila de montones y gana quien junte mas piedras. Técnica del código: ordena los montones y los reparte alternando de mayor a menor. OJO: eso NO es el juego, en el juego solo se puede tomar de los EXTREMOS. Pasa porque con una cantidad par de montones el primero siempre gana y la respuesta es True siempre, como dice el comentario del final. Sirve de ejemplo de que pasar no es lo mismo que estar bien.

leetcode/greedy/0877_stone_game.py

```
1 class Solution:
2     def stoneGame(self, piles: List[int]) -> bool:
3         piles = sorted(piles)
4         A = 0
5         B = 0
6         va = True
7         i = len(piles)-1
8         while i > -1:
9             if(va):
10                A += piles[i]
11                va = not va
12            else:
13                B += piles[i]
14                va = not va
```

29.3 Stone Game - Greedy que Acierta por Casualidad (cont.)

```
5         i -= 1
6         if(A > B):
7             return True
8         else:
9             return False
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22        #return True always
```

30 - Hub LeetCode: Heap

30.1 Construct Target Array With Multiple Sums - Deshacer el Proceso al Reves

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1354 "Construct Target Array With Multiple Sums": desde un arreglo de unos, cada paso reemplaza un elemento por la suma total; decir si se llega al objetivo. Técnica: ir AL REVES. El mayor del arreglo tuvo que ser el ultimo escrito, así que antes valia mayor - (suma del resto); con un heap maximo se devuelve ese paso y se repite. El modulo evita hacer las restas una por una cuando el resto es pequeño. OJO: deja un print de depuración adentro del ciclo y varios cortes ad hoc.

leetcode/heap/1354_construct_target_array_with_multiple_sums.py

```
1 import heapq
2 class Solution:
3     def isPossible(self, target: List[int]) -> bool:
4         tam = []
5         for i in target:
6             heapq.heappush(tam, i*-1)
7
8         if(len(target) == 1 and 1 in target):
9             return True
10        elif(len(target) == 1 and 1 not in target):
11            return False
12
13        cantidad = 0
14        suma = sum(tam)
15        ant = tam.copy()
16        while cantidad != len(target):
17            mayor = heapq.heappop(tam)
18            suma -= mayor
19            if(mayor == suma):
20                break
21            me = (-mayor) % (-suma)
22            if(me == 0):
23                me = -suma
24            elif(me < 0):
25                break
26            heapq.heappush(tam, me*-1)
27            cantidad = tam.count(-1)
28            print(mayor, suma, me, tam, ant)
29            suma -= me
30            if(tam == ant):
31                break
32            ant = tam.copy()
33
34        if(cantidad != len(target)):
35            return False
36        else:
37            return True
```

30.2 Find K Pairs With Smallest Sums - Heap Maximo de Tamano k

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 373 "Find K Pairs with Smallest Sums": los k pares (a, b) de menor suma. Técnica: heap de tamaño k con los signos invertidos (Python solo trae heap mínimo, así que se guarda -valor para simular un máximo) y un diccionario suma -> lista de pares para poder reconstruir cuales eran. OJO: arranca con un caso especial cableado, if nums1 == nums2 and 3 not in nums1 responde [[1,1]]*k. Eso es un parche para un caso de prueba, no parte de la solución.

leetcode/heap/0373_find_k_pairs_with_smallest_sums.py

```
1 import heapq
2 class Solution:
```

30.2 Find K Pairs With Smallest Sums - Heap Maximo de Tamano k (cont.)

```

3 def kSmallestPairs(self, nums1: List[int], nums2: List[int], k: int) -> List[List[int]]:
4
5     if(nums1 == nums2 and 3 not in nums1):
6         return [[1,1]]*k
7
8     tam = []
9     h = []
10    dic = {}
11    may = 0
12    for i in nums1:
13        for j in nums2:
14            l = i+j
15            if(len(tam)<k or l <= may):
16                if(l==may):
17                    may = l
18                elif(len(tam)>k and may >= l):
19                    may = -heapq.heappop(tam)
20                #tam.append(l)
21                heapq.heappush(tam, l*-1)
22                if(l not in dic):
23                    dic[l] = [[i,j]]
24                else:
25                    dic[l].append([i,j])
26            else:
27                break
28
29    for i in range(len(tam)):
30        tam[i] *= -1
31    #print(tam)
32    tam = sorted(tam)
33    fi = []
34    i = 0
35    while i < len(tam):
36        q = dic[tam[i]]
37        if(len(q) == 1):
38            fi.append(q[0])
39            i+=1
40        else:
41            for j in range(len(q)):
42                fi.append(q[j])
43                i+=1
44
45    return fi[:k]

```

30.3 Maximum Number Of Eaten Apples - Heap por Fecha de Vencimiento

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1705 "Maximum Number of Eaten Apples": cada dia aparecen manzanas que se danan en cierta fecha y se puede comer una por dia; maximizar cuantas se comen. Tecnica: heap minimo con la pareja (dia en que se dana, cuantas quedan). Cada dia se come de las que vencen PRIMERO, que es el greedy correcto: guardar una que vence lejos nunca es peor que guardar una que vence ya. OJO: usa try/except para detectar el heap vacio en vez de revisar el tamano.

leetcode/heap/1705_maximum_number_of_eaten_apples.py

```

1 import heapq
2
3 class Solution:
4     def eatenApples(self, apples: List[int], days: List[int]) -> int:
5         heap = []
6         d = 0
7         c = 0
8         while True:
9             if(d<len(days)):
10                 heapq.heappush(heap, (days[d]+d, apples[d]))
11             if (not heap):
12                 break
13             try:
14                 menor,quedan = heapq.heappop(heap)
15                 while menor<=d or quedan < 1:
16                     menor,quedan = heapq.heappop(heap)
17                 quedan -= 1
18                 c+= 1
19             except:
20                 heapq.heappush(heap, (menor,quedan))

```

30.3 Maximum Number Of Eaten Apples - Heap por Fecha de Vencimiento (cont.)

```

20 except:
21     d+=1
22     continue
23     d+=1
24     return c

```

31 - Hub LeetCode: Linked List

31.1 Add Two Numbers - Suma con Acarreo en Lista Ligada

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2 "Add Two Numbers": sumar dos numeros guardados en listas ligadas, con el digito menos significativo primero. Tecnica: recorrer las dos listas a la vez sumando digito por digito, y en una segunda pasada propagar el acarreo (si pasa de 9 se le resta 10 y se suma 1 al siguiente). Si el acarreo se sale por el final, se agrega un digito mas. Lo normal es hacerlo en UNA pasada con una variable carry, sin la lista intermedia.

leetcode/linked_list/0002_add_two_numbers.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def addTwoNumbers(self, l1: Optional[ListNode], l2: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         f = []
9         cabeza1 = l1
10        cabeza2 = l2
11        while True:
12            if(cabeza1 and cabeza2):
13                v = cabeza1.val + cabeza2.val
14                f.append(v)
15                cabeza1 = cabeza1.next
16                cabeza2 = cabeza2.next
17            elif(cabeza1):
18                v = cabeza1.val
19                f.append(v)
20                cabeza1 = cabeza1.next
21            elif(cabeza2):
22                v = cabeza2.val
23                f.append(v)
24                cabeza2 = cabeza2.next
25            else:
26                break
27
28        k = []
29        i = 0
30        while (i < len(f)):
31            if(f[i]<=9):
32                k.append(f[i])
33            else:
34                k.append(f[i]-10)
35                if(i==len(f)-1):
36                    f.append(1)
37                else:
38                    f[i+1] += 1
39                i+=1
40        final = ListNode()
41        final.val = k[0]
42        cabeza = final
43        for i in range(1, len(k)):
44            nuevo = ListNode()
45            nuevo.val = k[i]
46            cabeza.next = nuevo
47            cabeza = cabeza.next
48
49        return final

```

31.2 Copy List With Random Pointer - Atajo de Libreria

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 138 "Copy List with Random Pointer": copia profunda de una lista con un puntero extra que apunta a cualquier nodo. Técnica del código: copy.deepcopy(head). Una línea y pasa. OJO: se salta el ejercicio. Lo que se buscaba es la técnica del diccionario nodo viejo -> nodo nuevo en una primera pasada, y en la segunda conectar next y random usando ese mapa. Ese patron si sirve para clonar grafos (LeetCode 133 es el mismo).

leetcode\linked_list\0138_copy_list_with_random_pointer.py

```
1 import copy
2 class Solution:
3     def copyRandomList(self, head: 'Optional[Node]') -> 'Optional[Node]':
4         return copy.deepcopy(head)
```

31.3 Insertion Sort List - Insertion Sort en Lista Ligada

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 147 "Insertion Sort List": ordenar una lista ligada con insercion. Técnica: se va armando una lista ordenada aparte y cada nodo se inserta buscando su lugar desde el inicio. Guardar siguiente ANTES de mover actual.next es lo unico delicado, si no se pierde el resto de la lista. Es $O(n^2)$. En lista ligada el que si sirve en serio es merge sort, que baja a $O(n \log n)$ sin necesitar acceso por indice.

leetcode\linked_list\0147_insertion_sort_list.py

```
1 class Solution:
2     def insertionSortList(self, head: ListNode | None) -> ListNode | None:
3
4         if head is None:
5             return None
6
7         ordenada = None
8         actual = head
9
10        while actual:
11            siguiente = actual.next
12            if ordenada is None or actual.val < ordenada.val:
13                actual.next = ordenada
14                ordenada = actual
15            else:
16                p = ordenada
17
18                while p.next and p.next.val < actual.val:
19                    p = p.next
20
21                actual.next = p.next
22                p.next = actual
23
24                actual = siguiente
25
26        return ordenada
```

31.4 Linked List Cycle - Liebre y Tortuga

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 141 "Linked List Cycle": decir si la lista tiene un ciclo. Técnica: dos punteros, uno avanza de a uno y el otro de a dos. Si hay ciclo se encuentran; si no, el rapido llega al final. Es el algoritmo de Floyd y gasta $O(1)$ de memoria, que es la ventaja sobre el set de visitados (como dice el comentario del autor). El mismo truco encuentra el INICIO del ciclo: al encontrarse, se manda uno a la cabeza y se avanzan los dos de a uno hasta que coincidan.

leetcode\linked_list\0141_linked_list_cycle.py

```
1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, x):
4 #         self.val = x
5 #         self.next = None
6
7 class Solution:
8     def hasCycle(self, head: Optional[ListNode]) -> bool:
9         slow = head
10        fast = head
11
12        #Puedo hacer el de visitados y sale, pero para practicar eso
13        #uno mas rapido que otro
```

31.4 Linked List Cycle - Liebre y Tortuga (cont.)

```
14
15        while fast != None and fast.next != None:
16            slow = slow.next
17            fast = fast.next.next
18
19            if slow == fast:
20                return True
21
22        return False
```

31.5 Merge Two Sorted Lists - Fusion de Listas Ligadas

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 21 "Merge Two Sorted Lists": mezclar dos listas ligadas ordenadas. Técnica del código: cirugía de punteros en el sitio, insertando los nodos de una lista dentro de la otra segun cual cabeza sea menor, y al final se pega la cola que sobro. OJO: es dificil de seguir y tiene casos simetricos duplicados. El truco que lo vuelve corto es el NODO CENTINELA: se crea un ListNode(0) falso, se van colgando nodos de la lista menor y al final se devuelve centinela.next. Asi desaparecen todos los if de bordes.

leetcode\linked_list\0021_merge_two_sorted_lists.py

```
1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def mergeTwoLists(self, list1: Optional[ListNode], list2: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(list1 == None and list2 == None):
9             return list1
10        elif(list1 == None):
11            return list2
12        elif(list2 == None):
13            return list1
14        h1 = list1
15        h2 = list2
16        cabeza1 = list1
17        cabeza2 = list2
18        if(cabeza1.val <= cabeza2.val):
19            ant = cabeza1
20            ant2 = cabeza2
21            while (cabeza1 != None):
22                if(cabeza2 == None):
23                    return list1
24                if(cabeza1.val >= cabeza2.val):
25                    cabeza1 = ant
26                    cabeza2 = cabeza2.next
27                    ant2.next = cabeza1.next
28                    cabeza1.next = ant2
29                    ant2 = cabeza2
30            ant = cabeza1
31            cabeza1 = cabeza1.next
32
33        cabeza1 = h1
34        while (cabeza1.next != None):
35            cabeza1 = cabeza1.next
36        cabeza1.next = cabeza2
37        return list1
38    else:
39        ant = cabeza1
40        ant2 = cabeza2
41        while (cabeza2 != None):
42            if(cabeza1 == None):
43                return list2
44            if(cabeza2.val >= cabeza1.val):
45                cabeza2 = ant2
46                cabeza1 = cabeza1.next
47                ant.next = cabeza2.next
48                cabeza2.next = ant
49                ant = cabeza1
50            ant2 = cabeza2
```

31.5 Merge Two Sorted Lists - Fusion de Listas Ligadas (cont.)

```

51         cabeza2 = cabeza2.next
52     cabeza2 = h2
53     while (cabeza2.next != None):
54         cabeza2 = cabeza2.next
55     cabeza2.next = cabeza1
56     return list2

```

31.6 Odd Even Linked List - Separar en Dos Listas

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 328 "Odd Even Linked List": reordenar para que queden primero las posiciones impares y despues las pares, conservando el orden relativo. Tecnica: se arman dos listas mientras se recorre, una con las posiciones impares y otra con las pares, y al final se pega la de pares al final de la de impares. La variable voy lleva la posicion, no el valor, que es lo que puede confundir al leerlo. El caso de un solo nodo va aparte porque ahí la lista de pares nunca se crea.

leetcode/linked_list/0328_odd_even_linked_list.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def oddEvenList(self, head: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(head is None):
9             return head
10        voy = 1
11        impar = ListNode(head.val)
12        p = impar
13        while head != None:
14            head = head.next
15            if(head is None):
16                break
17            voy += 1
18            if(voy % 2 == 0 and voy == 2):
19                par = ListNode(head.val)
20                q = par
21            elif(voy % 2 == 0):
22                new2 = ListNode(head.val)
23                par.next = new2
24                par = par.next
25            else:
26                new2 = ListNode(head.val)
27                impar.next = new2
28                impar = impar.next
29        if(voy != 1):
30            impar.next = q
31            return p
32        else:
33            return impar

```

31.7 Palindrome Linked List - Palindromo en Lista Ligada

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 234 "Palindrome Linked List": decir si la lista se lee igual al reves. Tecnica: se mide el largo, se parte a la mitad y se guardan la primera mitad en orden y la segunda al reves (con insert(0, ...)), y se comparan. La bandera flag maneja el caso de largo impar, donde el elemento del centro se ignora. OJO: deja dos prints, y el insert(0, ...) es O(n) cada vez, así que esa parte es O(n^2). La version O(1) de memoria: liebre y tortuga para hallar el medio, invertir la segunda mitad en el sitio y comparar.

leetcode/linked_list/0234_palindrome_linked_list.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def isPalindrome(self, head: Optional[ListNode]) -> bool:
8         num2 = 0
9         punt = head
10        while(punt != None):
11            punt = punt.next

```

31.7 Palindrome Linked List - Palindromo en Lista Ligada (cont.)

```

12        num2+=1
13        if(num2%2==0):
14            num=num2/2
15            flag = False
16        else:
17            num=int(num2/2)
18            flag = True
19        punt1 = head
20        p1 = []
21        p2 = []
22        cont = 0
23        while(cont < num2):
24            if(flag == False):
25                if(cont >= num):
26                    p2.insert(0,punt1.val)
27            else:
28                p1.append(punt1.val)
29            cont += 1
30            if(cont > num):
31                p2.insert(0,punt1.val)
32            elif(cont<num):
33                p1.append(punt1.val)
34            punt1 = punt1.next
35            cont+=1
36        print(p1)
37        print(p2)
38        if(p1 == p2 or num2==1):
39            return True
40        else:
41            return False

```

31.8 Remove Duplicates From Sorted List - Recorrido de Lista Ligada

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 83 "Remove Duplicates from Sorted List": quitar los repetidos de una lista ordenada. Tecnica: como esta ordenada, los repetidos estan pegados, así que basta recordar el ultimo valor visto y solo copiar cuando cambia. Aca construye una lista NUEVA en vez de saltarse nodos. En el sitio seria mas barato: si nodo.val == nodo.next.val entonces nodo.next = nodo.next.next.

leetcode/linked_list/0083_remove_duplicates_from_sorted_list.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def deleteDuplicates(self, head: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(head is None):
9             return head
10        voy = head.val
11        new = ListNode(head.val)
12        p = new
13        while head != None:
14            if(head.val != voy):
15                voy = head.val
16                new2 = ListNode(head.val)
17                new.next = new2
18                new = new.next
19            head = head.next
20        return p

```

31.9 Reverse Linked List - Invertir Lista Ligada

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 206 "Reverse Linked List": invertir la lista. Tecnica del código: pasar los valores a un arreglo y reconstruir la lista al reves. Funciona pero gasta O(n) de memoria. La forma clasica, que vale la pena tener de memoria, son tres punteros: prev = None y en cada paso guardar nxt = act.next, apuntar act.next = prev, y correr prev = act, act = nxt. Al final prev es la nueva cabeza. Es O(1) de memoria y cinco lineas.

leetcode/linked_list/0206_reverse_linked_list.py

```

1 # Definition for singly-linked list.

```

31.9 Reverse Linked List - Invertir Lista Ligada (cont.)

```

1 # class ListNode:
2 #     def __init__(self, val=0, next=None):
3 #         self.val = val
4 #         self.next = next
5
6 class Solution:
7     def reverseList(self, head: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(head is None):
9             return head
10
11         nodos = []
12         while head != None:
13             nodos.append(head.val)
14             head = head.next
15
16         prev = ListNode(nodos[len(nodos)-1])
17         q = prev
18         for i in range(len(nodos)-2,-1,-1):
19             act = ListNode(nodos[i])
20             prev.next = act
21             prev = prev.next
22
23         return q

```

32 - Hub LeetCode: Math

32.1 Counts Commas In Range I - Conteo por Magnitud

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3870 "Count Commas in Range I": cuantas comas de separador de miles se escriben en total al listar los numeros hasta n. Técnica: la cantidad de comas de un numero depende solo de cuantos digitos tiene (una cada tres digitos). El ciclo cuenta cuantos grupos de tres tiene n y multiplica por cuantos numeros hay desde 1000. OJO: es la version I, donde todos los numeros del rango caben en la misma banda de magnitud. Cuando el rango cruza varias bandas hay que sumar banda por banda, y eso es el 3871.

leetcode/math/3870_counts_commas_in_range_i.py

```

1 class Solution:
2     def countCommas(self, n: int) -> int:
3         if(len(str(n))<=3):
4             return 0
5         else:
6             k = 1000
7             c = 1
8             ja = 0
9             while True:
10                 if(n//k == 0):
11                     break
12                 if(ja==3):
13                     c+=1
14                     ja = 0
15                 k*=10
16                 ja+=1
17             k=1000
18             return int((n-k+1)*c)

```

32.2 Counts Commas In Range II - Conteo por Bandas de Magnitud

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3871 "Count Commas in Range II": la misma cuenta de comas, pero con rangos grandes. Técnica: bajar por bandas. Se toma la potencia de 10 mas cercana por debajo de n, se cuenta cuantos numeros hay de ahí a n (todos con la misma cantidad de comas, (digitos-1)//3), se suma y se repite con n = potencia - 1 hasta llegar por debajo de 1000. Ese partir el rango en tramos donde la respuesta es constante es la idea reutilizable.

leetcode/math/3871_counts_commas_in_range_ii.py

```

1 class Solution:
2     def countCommas(self, n: int) -> int:
3         cont = 0
4         num = int("1"+"0"*(len(str(n))-1))
5         while num > 999:
6             div = (len(str(num))-1)//3
7             cont+=(n-num+1)*div

```

32.2 Counts Commas In Range II - Conteo por Bandas de Magnitud (cont.)

```

8         n=num-1
9         num = int("1"+"0"*(len(str(num))-2))
10        return cont

```

32.3 Palindrome Number - Palindromo con Dos Punteros

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 9 "Palindrome Number": decir si un entero se lee igual al revés. Técnica: pasarlo a string y comparar el caracter i con el de la otra punta hasta la mitad. OJO: los negativos nunca son palindromos por el signo, y aca el '-' se compara como un caracter mas, así que -121 da False por casualidad y no por la regla.

leetcode/math/0009_palindrome_number.py

```

1 class Solution:
2     def isPalindrome(self, x: int) -> bool:
3         b = str(x)
4         i = 0
5         while i < len(b)/2:
6             if(b[i]==b[len(b)-1-i]):
7                 i+=1
8             continue
9         else:
10            return False
11        return True

```

32.4 Roman To Integer - Numeros Romanos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 13 "Roman to Integer": convertir un numero romano a entero. Técnica: dos diccionarios, uno de simbolos sueltos y otro de los seis pares restadores (IV, IX, XL, XC, CD, CM). Primero se consumen los pares y despues se suma lo que sobra. La forma clasica es un solo barrido: si el valor actual es menor que el siguiente, se resta. Sale mas corto y no hace falta el segundo diccionario.

leetcode/math/0013_roman_to_integer.py

```

1 class Solution:
2     def romanToInt(self, s: str) -> int:
3         dic = {"I":1, "V":5, "X":10, "L":50, "C":100, "D":500, "M":1000}
4         dic2 = {"IV":4, "IX":9, "XL":40, "XC":90, "CD":400, "CM":900}
5         s = list(s)
6         i = 0
7         cont = 0
8         while i < len(s):
9             try:
10                 su = str(s[i])+str(s[i+1])
11                 cont +=dic2[su]
12                 s.pop(i+1)
13                 s.pop(i)
14                 continue
15             except:
16                 a=0
17                 i+=1
18             for i in s:
19                 cont+=dic[i]
20        return cont

```

32.5 Smallest Divisible Digit Product I - Fuerza Bruta

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3345 "Smallest Divisible Digit Product I": el menor numero mayor o igual que n cuyo producto de digitos sea multiplo de t. Técnica: probar n, n+1, n+2, ... calculando math.prod de los digitos. Con los limites del problema (t hasta 10) la respuesta esta muy cerca, así que la fuerza bruta alcanza. Sirve de recordatorio de math.prod, que ahorra escribir el ciclo del producto.

leetcode/math/3345_smallest_divisible_digit_product_i.py

```

1 import math
2 class Solution:
3     def smallestNumber(self, n: int, t: int) -> int:
4         while True:
5             s = str(n)
6             u = math.prod(list(map(int,s)))
7             if(u%t == 0):
8                 break

```

32.5 Smallest Divisible Digit Product I - Fuerza Bruta (cont.)

```
9         n += 1
10    return n
```

32.6 Sqrt(x) - Raiz Entera

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 69 "Sqrt(x)": la parte entera de la raiz cuadrada, sin usar sqrt. Tecnica: probar $i = 0, 1, 2, \dots$ hasta que i^2 pase de x . Es $O(\sqrt{x})$, suficiente aqui. Con busqueda binaria entre 0 y x queda en $O(\log x)$, que es la version que uno quiere si el limite sube. Cuidado con sqrt() de punto flotante, que en los bordes se equivoca en 1.

leetcode/math/0069_sqrt(x).py

```
1 class Solution:
2     def mySqrt(self, x: int) -> int:
3         for i in range(x//2+2):
4             k = i*i
5             if(k>x):
6                 return i-1
7             elif(k==x):
8                 return i
9             else:
10                continue
11    return 1
```

32.7 Sum Of Square Numbers - Dos Punteros sobre Cuadrados

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 633 "Sum of Square Numbers": decir si c se puede escribir como $a^2 + b^2$. Tecnica: se avanza a^2 desde 0 y se baja b^2 desde floor(sqrt(c)) al mismo tiempo, probando en cada paso si el complemento es un cuadrado perfecto. Es la idea de dos punteros desde los extremos, aunque escrita de forma poco obvia. La version clara: mientras $a \leq b$, si $a^2 + b^2 == c$ listo, si es menor sube a , si no baja b .

leetcode/math/0633_sum_of_square_numbers.py

```
1 import math
2 class Solution:
3     def judgeSquareSum(self, c: int) -> bool:
4         if(c == 0):
5             return True
6         b1 = math.floor(math.sqrt(c))
7         for a2 in range(b1):
8             a1 = math.floor(math.sqrt(c-(b1*b1)))
9             b2 = math.floor(math.sqrt(c-(a2*a2)))
10
11            if(((a1*a1)+(b1*b1)) == c):
12                return True
13            elif(((a2*a2)+(b2*b2)) == c):
14                return True
15            b1 -= 1
16    return False
```

32.8 Total Waviness Of Numbers In Range I - Fuerza Bruta sobre Digitos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3751 "Total Waviness of Numbers in Range I": contar los picos y valles de los digitos de todos los numeros del rango. Tecnica: recorrer el rango entero y en cada numero mirar las ternas de digitos consecutivos: es pico si el del medio es mayor que sus dos vecinos, valle si es menor. Es la version I, con rango chico. La II pediria digit DP, o sea contar por posicion en vez de recorrer numero por numero.

leetcode/math/3751_total_waviness_of_numbers_in_range_i.py

```
1 class Solution:
2     def totalWaviness(self, num1: int, num2: int) -> int:
3         cont=0
4         for i in range(num1,num2+1,1):
5             a = str(i)
6             for j in range(1,len(a)-1,1):
7                 if(a[j-1]<a[j] and a[j+1] < a[j]):
8                     cont+=1
9                 elif(a[j-1]>a[j] and a[j+1] > a[j]):
10                    cont+=1
11    return cont
```

33 - Hub LeetCode: Matrix

33.1 Image Overlap - Conteo de Desplazamientos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 835 "Image Overlap": deslizando una imagen binaria sobre otra, maximo de unos que se superponen. Tecnica: en vez de probar cada traslacion, se saca la lista de posiciones con 1 de cada imagen y para cada par se anota el desplazamiento (dr, dc) en un diccionario. El desplazamiento que mas veces aparece ES la respuesta. $O(u_1 \cdot u_2)$ con u = cantidad de unos.

leetcode/matrix/0835_image_overlap.py

```
1 class Solution:
2     def largestOverlap(self, img1, img2):
3         n = len(img1)
4
5         ones1 = [(r, c) for r in range(n) for c in range(n) if img1[r][c] == 1]
6         ones2 = [(r, c) for r in range(n) for c in range(n) if img2[r][c] == 1]
7
8         frequency = {}
9         maxOverlap = 0
10
11        for r1, c1 in ones1:
12            for r2, c2 in ones2:
13                dr = r1 - r2
14                dc = c1 - c2
15
16                key = (dr, dc)
17                frequency[key] = frequency.get(key, 0) + 1
18                maxOverlap = max(maxOverlap, frequency[key])
19
20    return maxOverlap
```

33.2 Island Perimeter - Recorrido de Matriz

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 463 "Island Perimeter": perimetro de la isla dibujada con 1 en una matriz. Tecnica: por cada celda de tierra se cuentan sus vecinos de tierra y se aporta 4 - vecinos. No hace falta DFS ni marcar visitados, es un solo barrido.

leetcode/matrix/0463_island_perimeter.py

```
1 class Solution(object):
2     def islandPerimeter(self, grid):
3         n = len(grid)
4         m = len(grid[0])
5         p = 0
6         for i in range(len(grid)):
7             for j in range(len(grid[0])):
8                 if(grid[i][j]==1):
9                     l = 0
10                    if(i != 0 and grid[i-1][j] == 1):
11                        l+=1
12                    if(i != n-1 and grid[i+1][j] == 1):
13                        l+=1
14                    if(j != 0 and grid[i][j-1] == 1):
15                        l+=1
16                    if(j != m-1 and grid[i][j+1] == 1):
17                        l+=1
18                    if(l==0):
19                        p+=4
20                    elif(l==1):
21                        p+=3
22                    elif(l==2):
23                        p+=2
24                    elif(l==3):
25                        p+=1
26    return p
```

34 - Hub LeetCode: Prefix Sum

34.1 Continuous Subarray Sum - Residuos de Prefijos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 523 "Continuous Subarray Sum": decir si hay un subarreglo de largo al menos 2 con suma múltiplo de k. Técnica: la suma de $[i+1..j]$ es múltiplo de k si los prefijos i y j dejan el MISMO residuo. Se guarda en un diccionario el residuo -> primera posición donde apareció, y se exige que la distancia sea al menos 2. El dic arranca con {0: -1} para cubrir el prefijo vacío. Guardar solo la PRIMERA aparición es lo que maximiza la distancia.

leetcode/prefix_sum/0523_continuous_subarray_sum.py

```
1 class Solution:
2     def checkSubarraySum(self, nums: List[int], k: int) -> bool:
3         if(len(nums)==1):
4             return False
5         dic = {0: -1}
6         res = 0
7         ini = 0
8         for i in range(len(nums)):
9             ini += nums[i]
10            res = ini%k
11            if(res not in dic):
12                dic[res] = i
13            else:
14                if i - dic[res] >= 2:
15                    return True
16            return False
```

34.2 Make Sum Divisible By P - Residuos de Prefijos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1590 "Make Sum Divisible by P": quitar el subarreglo mas corto para que lo que queda sea múltiplo de p. Técnica: si la suma total deja residuo f, el subarreglo que se quita tiene que dejar residuo f también. Con prefijos: se busca un residuo anterior igual a (suma_actual - f) mod p en un diccionario residuo -> última posición. El (suma - f) % p en Python ya sale positivo. La condición longitud < len(nums) es porque no se puede quitar todo el arreglo.

leetcode/prefix_sum/1590_make_sum_divisible_by_p.py

```
1 class Solution:
2     def minSubarray(self, nums: List[int], p: int) -> int:
3         j = sum(nums)
4         f = j % p
5         if(j%p == 0):
6             return 0
7         dic = {0: -1} #esto es que ya encontro
8         suma = 0
9         g = []
10        for pos in range(len(nums)):
11            actual = nums[pos]
12            suma += actual%p
13            suma %= p #voy mirando cuanto me aporta cada numero
14
15            n = (suma - f)%p #Esta ecuacion me dice cuanto hace falta para poder eliminarlo
16            if(n in dic):
17                longitud = pos - dic[n]
18                if longitud < len(nums): #El ejercicio dice que no puedo quitar todos los numeros
19                    g.append(longitud)
20            dic[suma] = pos
21
22            if(len(g) == 0):
23                return -1
24            return min(g)
```

34.3 Minimum Operations To Reduce X To Zero - Prefijos y Sufijos

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1658 "Minimum Operations to Reduce X to Zero": se quitan elementos solo de los extremos hasta sumar exactamente x; mínimo de operaciones. Técnica: lo que se quita es un PREFIJO mas un SUFIJO. Se arman las dos sumas acumuladas y dos diccionarios suma -> primera posición, y para cada prefijo se busca el sufijo que complete x. La condición $i + pos + 2 \leq n$ evita que se traslapen. La otra forma es sliding window sobre el subarreglo del medio, que debe sumar total - x.

leetcode/prefix_sum/1658_minimum_operations_to_reduce_x_to_zero.py

```
1 class Solution:
```

34.3 Minimum Operations To Reduce X To Zero - Prefijos y Sufijos (cont.)

```
2     def minOperations(self, nums: List[int], x: int) -> int:
3         suma1 = []
4         suma2 = []
5         posiciones1 = {}
6         posiciones2 = {}
7
8         s1 = 0
9         s2 = 0
10
11        for i in range(len(nums)):
12            s1 += nums[i]
13            s2 += nums[len(nums)-i-1]
14
15            suma1.append(s1)
16            suma2.append(s2)
17
18            if s1 not in posiciones1:
19                posiciones1[s1] = i
20
21            if s2 not in posiciones2:
22                posiciones2[s2] = i
23
24        mejor = float("inf")
25
26        for i in range(len(suma1)):
27
28            if x-suma1[i] in posiciones2:
29                pos = posiciones2[x-suma1[i]]
30
31                if i + pos + 2 <= len(nums):
32                    best = i + pos + 2
33                    if best < mejor:
34                        mejor = best
35
36            if x-suma2[i] in posiciones1:
37                pos = posiciones1[x-suma2[i]]
38
39                if i + pos + 2 <= len(nums):
40                    best = i + pos + 2
41                    if best < mejor:
42                        mejor = best
43
44            if x-suma1[i] == 0:
45                best = i + 1
46                if best < mejor:
47                    mejor = best
48
49            if x-suma2[i] == 0:
50                best = i + 1
51                if best < mejor:
52                    mejor = best
53
54        if mejor == float("inf"):
55            return -1
56
57        return mejor
```

34.4 Ways To Make A Fair Array - Prefijos Pares e Impares por Separado

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1664 "Ways to Make a Fair Array": cuantos índices se pueden borrar para que la suma de posiciones pares quede igual a la de impares. Técnica: DOS arreglos de prefijos, uno de las posiciones pares y otro de las impares. Al borrar un índice, todo lo que está a la derecha CAMBIA de paridad, así que la suma par nueva es (par hasta i) + (impar desde i+1 hasta el final). Ese cruce es todo el problema.

leetcode/prefix_sum/1664_ways_to_make_a_fair_array.py

```
1 class Solution:
2     def waysToMakeFair(self, nums: List[int]) -> int:
3         par = [0]
4         sumap = 0
5         impar = [0]
6         sumai = 0
```

34.4 Ways To Make A Fair Array - Prefijos Pares e Impares por Separado (cont.)

```

1   for i in range(len(nums)):
2       if(i%2==0):
3           sumap += nums[i]
4       else:
5           sumai += nums[i]
6       par.append(sumap)
7       impar.append(sumai)
8   van = 0
9   for i in range(len(nums)):
10      sumap = par[i] + impar[-1] - impar[i+1]
11      sumai = impar[i] + par[-1] - par[i+1]
12      if(sumap == sumai):
13          van += 1
14
15  return van

```

35 - Hub LeetCode: Queue

35.1 Design Circular Queue - Cola Circular con Arreglo Fijo

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 622 "Design Circular Queue": cola de capacidad fija con enqueue, dequeue, front y rear. Técnica: arreglo de tamaño k con dos índices, ini y rea, que dan la vuelta al llegar a k. El tamaño se guarda aparte, y eso es lo que permite distinguir vacía de llena sin desperdiciar una casilla. Rear() usa rea-1 porque rea apunta a la siguiente libre.

leetcode/queue/0622_design_circular_queue.py

```

1   class MyCircularQueue:
2
3       def __init__(self, k: int):
4           self.lista = [0]*k
5           self.tam = 0
6           self.k = k
7           self.ini = 0
8           self.rea = 0
9
10      def enqueue(self, value: int) -> bool:
11          if(self.tam < self.k):
12              self.lista[self.rea] = value
13              self.tam += 1
14              self.rea += 1
15              if(self.rea == self.k):
16                  self.rea = 0
17              return True
18          else:
19              return False
20
21      def dequeue(self) -> bool:
22          if(self.tam > 0):
23              self.tam -= 1
24              self.ini += 1
25              if(self.ini == self.k):
26                  self.ini = 0
27              return True
28          else:
29              return False
30
31      def front(self) -> int:
32          if(self.tam > 0):
33              return self.lista[self.ini]
34          else:
35              return -1
36
37      def rear(self) -> int:
38          if(self.tam > 0):
39              return self.lista[self.rea-1]
40          else:
41              return -1
42
43      def isEmpty(self) -> bool:
44          if(self.tam > 0):
45              return False
46          else:

```

35.1 Design Circular Queue - Cola Circular con Arreglo Fijo (cont.)

```

47      return True
48
49      def isFull(self) -> bool:
50          if(self.tam == self.k):
51              return True
52          else:
53              return False
54
55
56
57  # Your MyCircularQueue object will be instantiated and called as such:
58  # obj = MyCircularQueue(k)
59  # param_1 = obj.enqueue(value)
60  # param_2 = obj.dequeue()
61  # param_3 = obj.front()
62  # param_4 = obj.rear()
63  # param_5 = obj.isEmpty()
64  # param_6 = obj.isFull()

```

35.2 Implement Queue Using Stacks - Cola

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 232 "Implement Queue using Stacks": cola con push, pop, peek y empty. Técnica del código: una sola lista con append al final y pop(0) al inicio. OJO: el problema pide hacerlo con DOS PILAS y aca usa una lista, o sea se salta el ejercicio. pop(0) en Python es O(n). Lo que se buscaba: una pila de entrada y una de salida, y cuando la de salida esta vacía se voltea la de entrada encima; eso da O(1) amortizado.

leetcode/queue/0232_implement_queue_using_stacks.py

```

1   class MyQueue:
2
3       def __init__(self):
4           self.stack = []
5
6       def push(self, x: int) -> None:
7           self.stack.append(x)
8
9       def pop(self) -> int:
10          k = self.stack[0]
11          self.stack.pop(0)
12          return k
13
14      def peek(self) -> int:
15          return self.stack[0]
16
17
18      def empty(self) -> bool:
19          return len(self.stack)==0
20
21
22
23  # Your MyQueue object will be instantiated and called as such:
24  # obj = MyQueue()
25  # obj.push(x)
26  # param_2 = obj.pop()
27  # param_3 = obj.peek()
28  # param_4 = obj.empty()

```

35.3 Number Of Students Unable To Eat Lunch - Simulación de Cola

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1700 "Number of Students Unable to Eat Lunch": los que no comen porque el sandwich de arriba no les gusta y se van al final de la fila. Técnica: simular la fila con pop(0) y append. El contador c cuenta rechazos seguidos, y cuando llega al tamaño de la fila significa que ya nadie más puede comer. También sale contando cuantos quieren cada tipo, sin simular.

leetcode/queue/1700_number_of_students_unable_to_eat_lunch.py

```

1   class Solution:
2       def countStudents(self, students: List[int], sandwiches: List[int]) -> int:
3           c = -1
4           while c != len(students):
5               if(students[0]==sandwiches[0]):
6                   students.pop(0)

```

35.3 Number Of Students Unable To Eat Lunch - Simulacion de Cola (cont.)

```

1         sandwiches.pop(0)
2         c = 0
3     else:
4         student = students[0]
5         students.pop(0)
6         students.append(student)
7         c += 1
8     return c

```

35.4 Time Needed To Buy Tickets - Simulacion de Cola

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2073 "Time Needed to Buy Tickets": segundos hasta que la persona en la posicion k termine de comprar, con la fila rotando. Tecnica: rotar la lista con pop(0) y append restando uno, y mover k con ella. Sale directo sin simular sumando por persona min(tickets[i], tickets[k]) y un +1 para los que van despues de k, pero la simulacion es facil de escribir bajo presion.

leetcode/queue/2073_time_needed_to_buy_tickets.py

```

1 class Solution:
2     def timeRequiredToBuy(self, tickets: List[int], k: int) -> int:
3         c = 0
4         while tickets[k] != 0:
5             j = tickets[0]
6             if(j>0):
7                 c+=1
8             tickets.pop(0)
9             tickets.append(j-1)
10            k -= 1
11            if(k < 0):
12                k = len(tickets)-1
13        return c

```

36 - Hub LeetCode: Segment Tree

36.1 Find X Value Of Array li - Segment Tree con Nodo Compuesto

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3525 "Find X Value of Array li": con actualizaciones de una posicion, contar cuantos prefijos de un sufijo del arreglo tienen producto congruente con x modulo k. Tecnica: segment tree donde cada nodo guarda DOS cosas, prod (producto del segmento mod k) y freq[r] (cuantos prefijos del segmento dan residuo r). El merge multiplica el prod del hijo izquierdo por cada residuo del derecho, y ese es el truco que hace la informacion combinable. Cuesta O(k) por merge, así que el total queda O(n*k*log n). El mas interesante de esta carpeta: es la plantilla de segment tree con nodo que no es un solo numero, justo lo que hace falta cuando la consulta no es una suma.

leetcode/segment_tree/3525_find_x_value_of_array_li.py

```

1 class Solution:
2     def resultArray(self, nums: List[int], k: int, queries: List[List[int]]) -> List[int]:
3         class Node:
4             __slots__ = ('prod', 'freq')
5             def __init__(self):
6                 self.prod = 1
7                 self.freq = [0] * k
8
9         n = len(nums)
10        tree = [Node() for _ in range(4 * n)]
11
12        def merge(L: Node, R: Node) -> Node:
13            res = Node()
14            res.prod = (L.prod * R.prod) % k
15            res.freq = L.freq[:]
16            for r in range(k):
17                if R.freq[r]:
18                    nr = (L.prod * r) % k
19                    res.freq[nr] += R.freq[r]
20            return res
21
22        def build(v: int, tl: int, tr: int) -> None:
23            if tl == tr:
24                tree[v].prod = nums[tl] % k
25                tree[v].freq[tree[v].prod] = 1

```

36.1 Find X Value Of Array li - Segment Tree con Nodo Compuesto (cont.)

```

26            return
27            tm = (tl + tr) // 2
28            build(v * 2, tl, tm)
29            build(v * 2 + 1, tm + 1, tr)
30            tree[v] = merge(tree[v * 2], tree[v * 2 + 1])
31
32        def update(v: int, tl: int, tr: int, pos: int, val: int) -> None:
33            if tl == tr:
34                tree[v].prod = val % k
35                tree[v].freq = [0] * k
36                tree[v].freq[tree[v].prod] = 1
37                return
38            tm = (tl + tr) // 2
39            if pos <= tm:
40                update(v * 2, tl, tm, pos, val)
41            else:
42                update(v * 2 + 1, tm + 1, tr, pos, val)
43            tree[v] = merge(tree[v * 2], tree[v * 2 + 1])
44
45        def query(v: int, tl: int, tr: int, l: int, r: int) -> Node:
46            if l > r:
47                return Node()
48            if l == tl and r == tr:
49                return tree[v]
50            tm = (tl + tr) // 2
51            return merge(query(v * 2, tl, tm, l, min(r, tm)),
52                        query(v * 2 + 1, tm + 1, tr, max(l, tm + 1), r))
53
54        build(1, 0, n - 1)
55        ans = []
56        for idx, val, start, x in queries:
57            update(1, 0, n - 1, idx, val)
58            res = query(1, 0, n - 1, start, n - 1)
59            ans.append(res.freq[x])
60        return ans

```

37 - Hub LeetCode: Sliding Window

37.1 Find The Largest Almost Missing Integer - Contar en Cuantas Ventanas Aparece

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3471 "Find the Largest Almost Missing Integer": el mayor valor que aparece en exactamente UNA de las ventanas de tamaño k. Tecnica: para cada ventana se saca el set de sus valores y se cuenta en cuantas ventanas aparece cada uno; despues se toma el maximo de los que dan 1. El set por ventana es lo que evita contar dos veces un valor repetido dentro de la misma ventana. Es O(n*k) por rehacer el set en cada paso; con un diccionario incremental seria O(n).

leetcode/sliding_window/3471_find_the_largest_almost_missing_integer.py

```

1 class Solution:
2     def largestInteger(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         lista = {}
4         i = 0
5         while i<(len(nums)-k+1):
6             ka = list(set(nums[i:i+k]))
7             for j in ka:
8                 if(j in lista):
9                     lista[j]+=1
10            else:
11                lista[j]=1
12            i+=1
13        unicos = []
14        for clave,valor in lista.items():
15            if(valor == 1):
16                unicos.append(clave)
17        if(len(unicos)==0):
18            return -1
19        return max(unicos)

```

37.2 Find Two Non Overlapping Subarrays Each With Target Sum - Dos Ventanas sin Traslape

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1477 "Find Two Non-overlapping Sub-arrays Each With Target Sum": dos subarreglos que sumen target cada uno y que juntos sean lo mas cortos posible. Técnica: primero una ventana deslizante saca TODOS los subarreglos con suma target (los valores son positivos, por eso la ventana funciona). Despues se ordenan por donde terminan y con un puntero se va guardando el mas corto que termina ANTES de que empiece el actual. Ese mejor-hasta-ahora es lo que evita comparar todos los pares.

leetcode/sliding_window/1477_find_two_non-overlapping_subarrays_each_with_target_sum.py

```
1 class Solution:
2     def minSumOfLengths(self, arr: list[int], target: int) -> int:
3         rango = {}
4         c = []
5         can = 0
6         van = 0
7         i = 0
8         while i < len(arr):
9             can += arr[i]
10            van += 1
11            if can <= target:
12                if can == target:
13                    if can in rango:
14                        rango[can].append([van, i-van+1,i])
15                        c.append(van)
16                    else:
17                        rango[can] = [[van,i-van+1,i]]
18                        c.append(van)
19            else:
20                voy = van
21                for j in range(i-voy+1,i+1):
22                    can -= arr[j]
23                    van -= 1
24                    if can <= target:
25                        break
26                if can == target:
27                    if can in rango:
28                        rango[can].append([van,i-van+1,i])
29                        c.append(van)
30                    else:
31                        rango[can] = [[van,i-van+1,i]]
32                        c.append(van)
33                i+=1
34            if len(c)<2:
35                return -1
36            l = sorted(rango[target], key=lambda x: x[2])
37
38            mini = float("inf")
39            mejor = float("inf")
40            p = 0
41
42            for actual in l:
43
44                longitud, inicio, fin = actual
45
46                while p < len(l) and l[p][2] < inicio:
47                    mejor = min(mejor, l[p][0])
48                    p += 1
49
50                if mejor != float("inf"):
51                    mini = min(mini, longitud + mejor)
52            if(mini==float("inf")):
53                return -1
54            return mini
```

37.3 Length Of Longest Subarray With At Most K Frequency - Ventana con Frecuencias

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2958 "Length of Longest Subarray With at Most K Frequency": el subarreglo mas largo donde ningun valor aparece mas de k veces. Técnica: ventana deslizante con diccionario de frecuencias. Cuando un valor llega a k+1 se encoge por la izquierda hasta que deje de pasarse. La bandera f es para no volver a contar el elemento de la derecha mientras la ventana se encoge; con el patron normal (un while adentro del for) no hace falta.

leetcode/sliding_window/2958_length_of_longest_subarray_with_at_most_k_frequency.py

```
1 class Solution:
2     def maxSubarrayLength(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         ini = 0
4         fin = 1
5         dic = {nums[ini]: 1}
6         cap = []
7         f = True
8         while fin < len(nums):
9             if(nums[fin] in dic and f):
10                dic[nums[fin]] += 1
11            elif(f):
12                dic[nums[fin]] = 1
13            if dic[nums[fin]] == (k+1):
14                cap.append(fin-ini)
15                dic[nums[ini]] -= 1
16                ini += 1
17                f = False
18            else:
19                fin+=1
20                f = True
21            cap.append(fin-ini)
22            return max(cap)
```

37.4 Longest Substring Without Repeating Characters - Ventana Deslizante con Set

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3 "Longest Substring Without Repeating Characters": la subcadena mas larga sin letras repetidas. Técnica: dos punteros y un set con las letras de la ventana. Si la letra de la derecha ya esta, se encoge por la izquierda quitando del set; si no, se agrega y se estira. OJO: deja dos prints, y el clamp fin = len(s)-1 al final del ciclo es fragil; la version limpia recorre fin de 0 a n-1 y mueve ini con un while adentro.

leetcode/sliding_window/0003_longest_substring_without_repeating_characters.py

```
1 class Solution:
2     def lengthOfLongestSubstring(self, s: str) -> int:
3         ini = 0
4         fin = 1
5         resp = 0
6         l = set()
7         if(len(s)==0):
8             return 0
9         elif(len(s)==1):
10            return 1
11        l.add(s[ini])
12        while(ini<len(s)):
13            print(ini, fin)
14            if(s[fin] in l):
15                l.remove(s[ini])
16                ini += 1
17                continue
18            l.add(s[fin])
19            print(l)
20            if(fin-ini > resp):
21                resp = (fin-ini)
22            fin += 1
23            if(fin >= len(s)):
24                fin = len(s)-1
25            return resp+1
```

37.5 Maximum Length Substring With Two Occurrences - Ventana con Frecuencias

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3090 "Maximum Length Substring With Two Occurrences": la subcadena mas larga donde ninguna letra aparece mas de dos veces. Técnica: el mismo molde del 2958 pero con k fijo en 2. Diccionario de frecuencias, y cuando una letra llega a 3 se encoge por la izquierda hasta que vuelva a 2.

leetcode/sliding_window/3090_maximum_length_substring_with_two_occurrences.py

```
1 class Solution:
2     def maximumLengthSubstring(self, s: str) -> int:
3         dic = {}
4         inicio = 0
5         fin = 0
6         tam = []
7         while fin < len(s):
8             if(s[fin] not in dic):
9                 dic[s[fin]] = 1
10            else:
11                dic[s[fin]]+=1
12            if(dic[s[fin]] > 2):
13                tam.append(fin-inicio)
14                while dic[s[fin]] > 2:
15                    dic[s[inicio]]-=1
16                    inicio += 1
17            fin += 1
18            if(len(tam)==0):
19                return fin
20            tam.append(fin-inicio)
21            return max(tam)
```

37.6 Shortest And Lexicographically Smallest Beautiful String - Ventana con Conteo Exacto

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2904 "Shortest And Lexicographically Smallest Beautiful String": la subcadena mas corta con exactamente k unos, y entre las de ese largo la menor alfabeticamente. Técnica: ventana deslizante que crece por la derecha y en cuanto tiene k unos se encoge por la izquierda guardando todas las de largo mínimo. Al final un min() sobre las candidatas resuelve el desempate lexicografico. Guardar los rangos y no las cadenas evita cortar strings dentro del ciclo.

leetcode/sliding_window/2904_shortest_and_lexicographically_smallest_beautiful_string.py

```
1 class Solution:
2     def shortestBeautifulSubstring(self, s: str, k: int) -> str:
3         if len(s) == 0:
4             return ""
5
6         inicio = 0
7         fin = 0
8         cont = 0
9         resp = []
10        menor = 999999999999999
11
12        while fin < len(s):
13
14            if s[fin] == "1":
15                cont += 1
16
17            while cont == k:
18
19                tam = fin - inicio + 1
20
21                if tam < menor:
22                    menor = tam
23                    resp = [[inicio, fin]]
24
25                elif tam == menor:
26                    resp.append([inicio, fin])
27
28                if s[inicio] == "1":
29                    cont -= 1
30
31                inicio += 1
32
33        return min(resp)
```

37.6 Shortest And Lexicographically Smallest Beautiful String - Ventana con Conteo Exacto (cont.)

```
34        fin += 1
35
36        if len(resp) == 0:
37            return ""
38
39        r = []
40
41        for i in resp:
42            r.append(s[i[0]:i[1] + 1])
43
44        return min(r)
```

38 - Hub LeetCode: Sorting

38.1 Merge Sorted Array - Merge Sort

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 88 "Merge Sorted Array": mezclar dos arreglos ya ordenados dentro del primero. Técnica: aca hace merge sort completo de la concatenacion. Lo que vale del archivo es la plantilla limpia de merge sort. OJO: los arreglos YA venian ordenados, así que basta la funcion combinar() sola en O(n+m) en vez de volver a ordenar todo.

leetcode/sorting/0088_merge_sorted_array.py

```
1 class Solution:
2
3     def combinar(self, izquierda, derecha):
4
5         resultado = []
6
7         i = 0
8         j = 0
9
10        while i < len(izquierda) and j < len(derecha):
11
12            if izquierda[i] <= derecha[j]:
13                resultado.append(izquierda[i])
14                i += 1
15            else:
16                resultado.append(derecha[j])
17                j += 1
18
19        while i < len(izquierda):
20            resultado.append(izquierda[i])
21            i += 1
22
23        while j < len(derecha):
24            resultado.append(derecha[j])
25            j += 1
26
27        return resultado
28
29        def merge_sort(self, arr):
30
31            if len(arr) <= 1:
32                return arr
33
34            mitad = len(arr) // 2
35
36            izquierda = self.merge_sort(arr[:mitad])
37            derecha = self.merge_sort(arr[mitad:])
38
39            return self.combinar(izquierda, derecha)
40
41        def merge(self, nums1: list[int], m: int, nums2: list[int], n: int) -> None:
42            resultado = self.merge_sort(nums1[:m] + nums2[:n])
43
44            for i in range(m + n):
45                nums1[i] = resultado[i]
```

38.2 Reverse Pairs - Contar en la Fusión del Merge Sort

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 493 "Reverse Pairs": contar pares $i < j$ con $\text{nums}[i] > 2 * \text{nums}[j]$. Técnica: la de contar inversiones, pero con el 2. Durante el merge sort, al fusionar dos mitades YA ordenadas, un puntero j avanza mientras $\text{izquierda}[i] > 2 * \text{derecha}[j]$ y suma j pares de golpe. Es $O(n \log n)$ y el patrón sirve para cualquier condición monótona. El puntero j NO se reinicia en cada i , y eso es lo que lo deja lineal por fusión.

leetcode/sorting/0493_reverse_pairs.py

```
1 class Solution:
2     def reversePairs(self, nums: List[int]) -> int:
3
4         def merge_sort(arr):
5             if len(arr) <= 1:
6                 return 0
7
8             mitad = len(arr) // 2
9
10            izquierda = arr[:mitad]
11            derecha = arr[mitad:]
12
13            cantidad = merge_sort(izquierda)
14            cantidad += merge_sort(derecha)
15
16            # Contar reverse pairs
17            j = 0
18
19            for i in range(len(izquierda)):
20                while j < len(derecha) and izquierda[i] > 2 * derecha[j]:
21                    j += 1
22
23            cantidad += j
24
25            # Merge
26            i = 0
27            j = 0
28            k = 0
29
30            while i < len(izquierda) and j < len(derecha):
31
32                if izquierda[i] <= derecha[j]:
33                    arr[k] = izquierda[i]
34                    i += 1
35                else:
36                    arr[k] = derecha[j]
37                    j += 1
38
39                k += 1
40
41            while i < len(izquierda):
42                arr[k] = izquierda[i]
43                i += 1
44                k += 1
45
46            while j < len(derecha):
47                arr[k] = derecha[j]
48                j += 1
49                k += 1
50
51            return cantidad
52
53            return merge_sort(nums)
```

38.3 Sort An Array - Counting Sort

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 912 "Sort an Array": ordenar, sin usar el sort de la librería. Técnica: counting sort con diccionario de frecuencias y un barrido del mínimo al máximo. Es $O(n + \text{rango})$, así que solo conviene cuando el rango de valores es chico; acá los valores llegan a $5 * 10^4$ y cabe. Con valores grandes y dispersos esto se vuelve lentísimo.

leetcode/sorting/0912_sort_an_array.py

```
1 class Solution:
```

38.3 Sort An Array - Counting Sort (cont.)

```
2     def sortArray(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         mi = float("inf")
4         ma = 0
5         dic = {}
6         for i in nums:
7             if i > ma:
8                 ma = i
9             if i < mi:
10                mi = i
11            if i in dic:
12                dic[i] += 1
13            else:
14                dic[i] = 1
15
16        fin = [0] * len(nums)
17        va = 0
18        for i in range(mi, ma + 1):
19            try:
20                c = dic[i]
21                for j in range(c):
22                    fin[va] = i
23                    va += 1
24            except:
25                continue
26        return fin
```

39 - Hub LeetCode: Stack

39.1 Build An Array With Stack Operations - Simulación de Pila

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1441 "Build an Array With Stack Operations": la lista de Push y Pop para construir el arreglo objetivo leyendo 1, 2, 3, ..., n . Técnica: recorrer de 1 a n haciendo Push siempre, y si el número no está en el objetivo, inmediatamente un Pop. El set es solo para consultar en $O(1)$. OJO: deja un print(g) al inicio.

leetcode/stack/1441_build_an_array_with_stack_operations.py

```
1 class Solution:
2     def buildArray(self, target: List[int], n: int) -> List[str]:
3         g = set(target)
4         print(g)
5         res = []
6         num = []
7         for i in range(1, n + 1):
8             if target == num:
9                 return res
10            res.append("Push")
11            num.append(i)
12            if i not in g:
13                res.append("Pop")
14                num = num[0:len(num)-1]
15        return res
```

39.2 Evaluate Reverse Polish Notation - Evaluación en Notación Polaca

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 150 "Evaluate Reverse Polish Notation": evaluar una expresión en notación postfix. Técnica: pila de números. Si el token es número se empuja; si es operador se sacan los DOS de arriba, se opera y se devuelve el resultado. Al final queda uno solo. El orden importa, $\text{lit}[-2]$ es el izquierdo y $\text{lit}[-1]$ el derecho. La división usa $\text{int}(a/b)$ y no a/b porque el problema pide trunca hacia cero y // de Python redondea hacia abajo.

leetcode/stack/0150_evaluate_reverse_polish_notation.py

```
1 class Solution:
2     def evalRPN(self, tokens: List[str]) -> int:
3         lit = []
4         ope = set(["+", "-", "*", "/"])
5         for i in range(len(tokens)):
6             if tokens[i] not in ope:
7                 lit.append(int(tokens[i]))
8             else:
9                 if tokens[i] == "+":
10                    v = lit[-2] + lit[-1]
```

39.2 Evaluate Reverse Polish Notation - Evaluación en Notación Polaca (cont.)

```

11         lit = lit[0:len(lit)-2]
12         lit.append(v)
13     elif(tokens[i]=="-"):
14         v = lit[-2]-lit[-1]
15         lit = lit[0:len(lit)-2]
16         lit.append(v)
17     elif(tokens[i]=="*"):
18         v = lit[-2]*lit[-1]
19         lit = lit[0:len(lit)-2]
20         lit.append(v)
21     elif(tokens[i]=="/"):
22         v = int(lit[-2]/lit[-1])
23         lit = lit[0:len(lit)-2]
24         lit.append(v)
25     return lit[0]

```

39.3 Exclusive Time Of Functions - Pila de Llamadas

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 636 "Exclusive Time of Functions": tiempo propio de cada función, sin contar lo que gasta en las que llama. Técnica: pila con los ids de las funciones abiertas y una variable val con el instante del último evento. En cada start se le cobra a la de la cima el tiempo transcurrido, y en cada end se le cobra el tramo final y se saca. El +1 y el val = fin+1 son porque los timestamps son unidades completas y no instantes. OJO: arma la respuesta recorriendo el diccionario en orden de inserción, no por id de función. Si la primera función que arranca no es la 0, el resultado sale en el orden equivocado.

leetcode\stack\0636_exclusive_time_of_functions.py

```

1 class Solution:
2     def exclusiveTime(self, n: int, logs: List[str]) -> List[int]:
3         dic = {}
4         val = 0
5         stack = []
6         for i in range(len(logs)):
7             partes = logs[i].split(":")
8             if(partes[1]== "start"):
9                 if(partes[0] not in dic):
10                     dic[partes[0]]=0
11                 if(int(partes[2])!=val):
12                     dic[stack[-1]] += int(partes[2])-val
13                 stack.append(partes[0])
14                 val = int(partes[2])
15             else:
16                 time = int(partes[2]) - val + 1
17                 dic[stack[-1]] += time
18                 stack.pop()
19                 val = int(partes[2])+1
20
21         f = []
22         for clave,val in dic.items():
23             f.append(val)
24
25         return f

```

39.4 Largest Rectangle In Histogram - Pila Monotona (version enredada)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 84 "Largest Rectangle in Histogram": el rectángulo de área máxima bajo el histograma. Técnica del código: dos pasadas con pila guardando para cada altura los rangos donde sobrevive, y después cruza los rangos en diccionarios. OJO, ESTE ARCHIVO NO SIRVE DE PLANTILLA: tiene un caso cableado, if heights[0] == 7303, que responde otra cosa para pasar un caso de prueba específico, y deja prints adentro del ciclo. Lo correcto es la pila monotona de una sola pasada: se mantiene la pila con alturas crecientes y al sacar una se calcula su área con el ancho hasta el índice actual. Son 12 líneas.

leetcode\stack\0084_largest_rectangle_in_histogram.py

```

1 from collections import Counter
2 class Solution:
3     def largestRectangleArea(self, heights: List[int]) -> int:
4         mi = min(heights)
5         fic = Counter(heights)
6         valores = set(list(fic.values()))

```

39.4 Largest Rectangle In Histogram - Pila Monotona (version enredada) (cont.)

```

7         if(len(fic) == 1):
8             return heights[0]*len(heights)
9
10        if(heights[0]==7303):
11            may = 0
12            es = 0
13            print(fic)
14            for i,j in fic.items():
15                if(j>may):
16                    may = j
17                es = i
18            elif(j == may and es<i):
19                may = j
20                es = i
21            return es*(may)
22
23        dic = {}
24        stack = []
25        pos = []
26        for i in range(len(heights)):
27            if(len(stack) == 0):
28                stack.append(heights[i])
29                pos.append(i)
30            else:
31                j = len(stack)-1
32                while j>-1:
33                    if(stack[j]>heights[i]):
34                        if(stack[j] not in dic):
35                            dic[stack[j]] = [[pos[j],i-1]]
36                        else:
37                            dic[stack[j]].append([pos[j],i-1])
38                stack.pop()
39                pos.pop()
40            else:
41                break
42            j-=1
43            stack.append(heights[i])
44            pos.append(i)
45
46        j = len(stack)-1
47        while j>-1:
48            if(stack[j] not in dic):
49                dic[stack[j]] = [[pos[j],len(heights)-1]]
50            else:
51                dic[stack[j]].append([pos[j],len(heights)-1])
52            stack.pop()
53            pos.pop()
54            j-=1
55
56        stack = []
57        pos = []
58        for i in range(len(heights)-1,-1,-1):
59            if(len(stack) == 0):
60                stack.append(heights[i])
61                pos.append(i)
62            else:
63                j = len(stack)-1
64                while j>-1:
65                    if(stack[j]>heights[i]):
66                        if(stack[j] not in dic):
67                            dic[stack[j]] = [[pos[j],i+1]]
68                        else:
69                            dic[stack[j]].append([pos[j],i+1])
70                stack.pop()
71                pos.pop()
72            else:
73                break
74            j-=1

```

39.4 Largest Rectangle In Histogram - Pila Monotona (version enredada) (cont.)

```

78         stack.append(heights[i])
79         pos.append(i)
80
81
82     #print(stack)
83     j = len(stack)-1
84     while j>-1:
85         if(stack[j] not in dic):
86             dic[stack[j]] = [[pos[j],0]]
87         else:
88             dic[stack[j]].append([pos[j],0])
89         stack.pop()
90         pos.pop()
91         j-=1
92
93
94
95
96
97
98     #dic[mi] = [[0,len(heights)-1]]
99
100     dicF = {}
101     for clave,val in dic.items():
102         for i in range(len(val)):
103             resp = [val[i][0],val[i][1]]
104             for j in range(i,len(val)):
105                 if(val[i][0]==val[j][0]):
106                     resp = [val[i][1], val[j][1]]
107             if(clave not in dicF):
108                 dicF[clave] = [resp]
109             else:
110                 dicF[clave].append(resp)
111
112
113
114
115     may = 0
116     for clave,val in dicF.items():
117         for cubo in val:
118             rest = (abs(cubo[1]-cubo[0])+1) * clave
119             print(clave, cubo, rest)
120             if(rest>may):
121                 may = rest
122
123
124     return may

```

39.5 Next Greater Node In Linked List - Siguiente Mayor con Pila

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1019 "Next Greater Node In Linked List": para cada nodo, el primer valor mayor que aparece despues. Tecnica: pila monotona decreciente que guarda valores Y posiciones. Cuando llega uno mas grande, se le resuelve la respuesta a todos los de la pila que sean menores. Cada elemento entra y sale una vez, así que es O(n). El patron next greater element se usa en muchísimos problemas; este es la version de lista ligada, pero con arreglo es identico.

leetcode/stack/1019_next_greater_node_in_linked_list.py

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def nextLargerNodes(self, head: Optional[ListNode]) -> List[int]:
8         lista = []
9         stack = []
10        stackpos = []
11        p = 0
12        c = head
13        while c != None:
14            lista.append(0)
15            while True:
16                if(len(stack) != 0 and stack[-1] < c.val):
17                    lista[stackpos[-1]] = c.val

```

39.5 Next Greater Node In Linked List - Siguiente Mayor con Pila (cont.)

```

8         stack.pop()
9         stackpos.pop()
10        else:
11            break
12        stack.append(c.val)
13        stackpos.append(p)
14        p+= 1
15        c = c.next
16
17    return lista

```

39.6 Remove Duplicate Letters - Pila Monotona Lexicografica

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 316 "Remove Duplicate Letters": dejar una sola copia de cada letra y que el resultado sea el lexicograficamente menor. Tecnica: pila monotona con dos apoyos, un Counter de lo que FALTA por ver y un set de lo que ya esta en la pila. Se saca de la pila mientras la cima sea mayor que la letra actual Y todavia quede otra copia de esa cima mas adelante. Ese conteo de lo que falta es la clave. Es el molde de todos los problemas de subsecuencia lexicograficamente minima.

leetcode/stack/0316_remove_duplicate_letters.py

```

1 from collections import Counter
2
3 class Solution:
4     def removeDuplicateLetters(self, s: str) -> str:
5
6         count = Counter(s)
7         stack = []
8         seen = set()
9
10        for c in s:
11
12            count[c] -= 1
13
14            if c in seen:
15                continue
16
17            while (
18                stack and
19                c < stack[-1] and
20                count[stack[-1]] > 0
21            ):
22                seen.remove(stack.pop())
23
24            stack.append(c)
25            seen.add(c)
26
27    return "".join(stack)

```

39.7 Valid Parentheses - Pila de Parentesis

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 20 "Valid Parentheses": decir si una cadena de (), [], {} esta bien balanceada. Tecnica: pila. Al abrir se empuja un código (1, 2, 3) y al cerrar se exige que la cima sea el que corresponde. Al final la pila tiene que quedar vacia. El try/except cubre el caso de cerrar con la pila vacia, que es un cierre sin apertura. En el notebook esta la version en C++ con las 13 variantes de este problema.

leetcode/stack/0020_valid_parentheses.py

```

1 class Solution:
2     def isValid(self, s: str) -> bool:
3         cola = []
4
5         for i in range(len(s)):
6             try:
7                 if(s[i]== "("):
8                     cola.append(1)
9                 elif(s[i]== "["):
10                    cola.append(2)
11                elif(s[i]== "{"):
12                    cola.append(3)
13                elif(s[i]== ")" and cola[len(col)-1]==1):

```

39.7 Valid Parentheses - Pila de Parentesis (cont.)

```

14         cola.pop(len(cola)-1)
15         elif(s[i]== "]"and cola[len(cola)-1]==2):
16             cola.pop(len(cola)-1)
17         elif(s[i]== "]"and cola[len(cola)-1]==3):
18             cola.pop(len(cola)-1)
19         elif(s[i]== ")"):
20             break
21         elif(s[i]== "]"):
22             break
23         elif(s[i]== "}"):
24             break
25     except:
26         return False
27     if(len(cola)==0):
28         return True
29     else:
30         return False

```

40 - Hub LeetCode: String

40.1 Brace Expansion II - Expansion Recursiva de Llaves

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1096 "Brace Expansion II": expandir una expresion con llaves y comas anidadas. Tecnica: se busca la PRIMERA llave que cierra y su llave que abre mas cercana hacia atras (rfind). Eso aisla el grupo mas interno, se reemplaza por cada opcion separada por comas y se vuelve a llamar. El set junta y quita duplicados y el sorted ordena al final. Atacar siempre el grupo mas interno es lo que hace que la recursion sea tan corta.

leetcode(string)\1096_brace_expansion_ii.py

```

1 class Solution:
2     def braceExpansionII(self, expression):
3         ans = set()
4
5         def dfs(s):
6             r = s.find('}')
7
8             # No braces left
9             if r == -1:
10                 ans.add(s)
11                 return
12
13             # Find matching '{'
14             l = s.rfind('{', 0, r)
15
16             left = s[:l]
17             right = s[r + 1:]
18
19             # Content inside { }
20             inside = s[l + 1:r]
21
22             for part in inside.split(','):
23                 dfs(left + part + right)
24
25         dfs(expression)
26         return sorted(ans)

```

40.2 Concatenate Non Zero Digits And Multiplpy By Sum I - Manejo de Digitos

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3754 "Concatenate Non-Zero Digits and Multiply by Sum I": pegar los digitos que no son 0 y multiplicar ese numero por la suma de sus digitos. Tecnica: armar el string sin ceros, sumar los digitos y multiplicar. El try/except cubre el caso de que no quede ningun digito (n era todo ceros), donde int("") falla.

leetcode(string)\3754_concatenate_non_zero_digits_and_multiply_by_sum_i.py

```

1 class Solution:
2     def sumAndMultiply(self, n: int) -> int:
3         h = ""
4         j = str(n)
5         for i in j:
6             if(i!="0"):
7                 h+=i

```

40.2 Concatenate Non Zero Digits And Multiplpy By Sum I - Manejo de Digitos (cont.)

```

8         sums = 0
9         for i in h:
10             sums+=int(i)
11         try:
12             return int(h)*sums
13         except:
14             return 0

```

40.3 Counts The Number Of Special Characters I - Sets de Letras

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3120 "Count the Number of Special Characters I": cuantas letras aparecen en minuscula y tambien en mayuscula. Tecnica: un set con todos los caracteres y para cada minuscula se pregunta si su upper() tambien esta. Dos lineas.

leetcode(string)\3120_counts_the_number_of_special_characters_i.py

```

1 class Solution:
2     def numberOfSpecialChars(self, word: str) -> int:
3
4         w = set(word)
5         c = 0
6         for i in w:
7             if(i.islower() and i.upper() in w ):
8                 c+=1
9         return c

```

40.4 Counts The Number Of Special Characters II - Orden de Primera y Ultima Aparicion

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3121 "Count the Number of Special Characters II": igual que la I, pero exigiendo que la ULTIMA minuscula aparezca antes de la PRIMERA mayuscula. Tecnica: un barrido con varios sets (l, u, esta, ya) que va sumando cuando encuentra la mayuscula despues de la minuscula y RESTANDO si despues vuelve a aparecer la minuscula, que romperia el orden. Ese descuento es el corazon del problema. Sale mas claro guardando ultima posicion de la minuscula y primera de la mayuscula y comparando.

leetcode(string)\3121_counts_the_number_of_special_characters_ii.py

```

1 class Solution:
2     def numberOfSpecialChars(self, word: str) -> int:
3         l = set()
4         u = set()
5         c = 0
6         esta = set()
7         ya = set()
8         for i in word:
9             if(i.islower() and i not in l):
10                 l.add(i)
11             elif(i in esta and i not in ya):
12                 c-=1
13                 ya.add(i)
14             elif(i.isupper() and i.lower() in l and i not in u):
15                 c+=1
16                 esta.add(i.lower())
17             if(i.isupper()):
18                 u.add(i)
19         return c

```

40.5 Detect Capital - Casos de Mayusculas

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 520 "Detect Capital": decir si el uso de mayusculas es valido (todas, ninguna, o solo la primera). Tecnica: comparar la palabra contra su upper() y su lower(); si coincide con alguno, listo. El tercer caso es primera en mayuscula y ninguna otra. En Python los tres casos son word.isupper() or word.islower() or word.istitle().

leetcode(string)\0520_detect_capital.py

```

1 class Solution:
2     def detectCapitalUse(self, word: str) -> bool:
3         gr = word.upper()
4         pe = word.lower()
5         if(word == gr):
6             return True
7         elif(word == pe):
8             return True
9         else:

```

40.5 Detect Capital - Casos de Mayusculas (cont.)

```

1 if(word[0] == word[0].upper()):
2     c = 0
3     for i in range(1,len(word)):
4         if(word[i] == word[i].upper()):
5             c+=1
6         if(c == 0):
7             return True
8         return False

```

40.6 Evaluate The Bracket Pairs Of A String - Sustitucion de Plantilla

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1807 "Evaluate the Bracket Pairs of a String": reemplazar cada (clave) por su valor, o por ? si no se conoce. Tecnica: diccionario con el conocimiento y un barrido que al ver un parentesis lee hasta el cierre y sustituye. Un solo recorrido, O(n).

leetcode/string/1807_evaluate_the_bracket_pairs_of_a_string.py

```

1 class Solution:
2     def evaluate(self, s: str, knowledge: list[list[str]]) -> str:
3         dic = {}
4         for i in knowledge:
5             dic[i[0]] = i[1]
6         res = ""
7         i=0
8         while i < len(s):
9             if(s[i]=="("):
10                ini = i+1
11                fin = i+2
12                pal = s[ini]
13                while (s[fin] != ")"):
14                    pal += s[fin]
15                    fin += 1
16                if(pal in dic):
17                    res += dic[pal]
18                else:
19                    res += "?"
20                i = fin
21            else:
22                res+= s[i]
23                i+=1
24            return res

```

40.7 Find The Index Of The First Occurrence In A String - Búsqueda de Subcadena

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 28 "Find the Index of the First Occurrence in a String": la posicion de la primera aparicion de needle en haystack. Tecnica: haystack.index(needle) y listo. Sirve como recordatorio de que en Python la busqueda de subcadena viene de fabrica; en C++ es s.find(t). Si pidieran hacerlo a mano, es KMP, que esta en el notebook.

leetcode/string/0028_find_the_index_of_the_first_occurrence_in_a_string.py

```

1 class Solution:
2     def strStr(self, haystack: str, needle: str) -> int:
3         try:
4             p = haystack.index(needle)
5             return p
6         except:
7             return -1

```

40.8 Find The Length Of The Longest Common Prefix - Prefijos en un Set

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3043 "Find the Length of the Longest Common Prefix": el prefijo comun mas largo entre cualquier numero del primer arreglo y cualquiera del segundo. Tecnica: se meten TODOS los prefijos de los numeros del primer arreglo en un set y se busca cual aparece tambien en el set del segundo. Eso evita comparar todos los pares. OJO: compara con int(i) para quedarse con el mayor, pero lo que se busca es el mas LARGO. Con numeros de la misma cantidad de digitos coincide, pero el criterio correcto es len(). Con un trie esto es el ejercicio natural, y sale mas claro.

leetcode/string/3043_find_the_length_of_the_longest_common_prefix.py

```

1 class Solution:
2     def longestCommonPrefix(self, arr1: List[int], arr2: List[int]) -> int:
3
4         v1 = set()
5         for i in arr1:

```

40.8 Find The Length Of The Longest Common Prefix - Prefijos en un Set (cont.)

```

6         k = str(i)
7         l = ""
8         for j in k:
9             l += j
10            v1.add(l)
11        v2 = set()
12        for i in arr2:
13            k = str(i)
14            l = ""
15            for j in k:
16                l += j
17                v2.add(l)
18        v1 = sorted(v1)
19        c = 0
20        for i in v1:
21            if(i in v2 and c<int(i)):
22                c = int(i)
23
24        if(c==0):
25            return 0
26        else:
27            return len(str(c))

```

40.9 Length Of Last Word - Split

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 58 "Length of Last Word": el largo de la ultima palabra. Tecnica: split() sin argumentos ya ignora los espacios de sobra, asi que basta len(l[-1]).

leetcode/string/0058_length_of_last_word.py

```

1 class Solution:
2     def lengthOfLastWord(self, s: str) -> int:
3         l = s.split()
4         return len(l[-1])

```

40.10 License Key Formatting - Agrupar de Atras hacia Adelante

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 482 "License Key Formatting": reagrupar la llave en bloques de k separados por guion, donde solo el PRIMER grupo puede ser mas corto. Tecnica: como el grupo corto queda al inicio, primero se cuenta cuantos caracteres utiles hay y se saca el residuo modulo k; ese residuo es el tamaño del primer bloque. Despues los demas van de k en k. Sale mas limpio construyendo el resultado al REVES de a k y volteandolo al final.

leetcode/string/0482_license_key_formatting.py

```

1 class Solution:
2     def licenseKeyFormatting(self, s: str, k: int) -> str:
3         c = 0
4         for i in s:
5             if(i != "-"):
6                 c+=1
7         cant = c%k
8         fin = ""
9         if(cant!= 0):
10            c = 0
11            voy = 0
12            for i in range(len(s)):
13                if(s[i] != "-"):
14                    try:
15                        fin += s[i].upper()
16                    except:
17                        fin += s[i]
18                c+=1
19            voy = i
20            if(c==cant):
21                fin+="-"
22                break
23        else:
24            c = 0
25            voy = 0
26            for i in range(len(s)):
27                if(s[i] != "-"):
28                    try:

```

40.10 License Key Formatting - Agrupar de Atras hacia Adelante (cont.)

```

29         fin += s[i].upper()
30     except:
31         fin += s[i]
32     c+=1
33     voy = i
34     if(c==k):
35         fin+="-"
36         break
37     c = 0
38     for i in range(voy+1, len(s)):
39         if(s[i] != "-"):
40             try:
41                 fin += s[i].upper()
42             except:
43                 fin += s[i]
44         c+=1
45         if(c==k):
46             fin += "-"
47             c = 0
48     try:
49         if(fin[-1]=="-"):
50             return fin[0:-1]
51     else:
52         return fin
53 except:
54     return fin

```

40.11 Longest Common Prefix - Prefijo Comun por Columnas

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 14 "Longest Common Prefix": el prefijo comun mas largo de un arreglo de cadenas. Tecnica: comparar por COLUMNAS. Se mira la letra i de todas las palabras y en el primer desacuerdo se corta. El try/except cubre la palabra que se acaba antes.

leetcode(string)\0014_longest_common_prefix.py

```

1 class Solution(object):
2     def longestCommonPrefix(self, strs):
3
4         num = len(strs)
5         pr = ""
6         for i in range(len(strs[0])):
7             l = strs[0][i]
8             try:
9                 cont = 0
10                for j in range(num):
11                    if(strs[j][i] == l):
12                        cont+=1
13                if(cont==num):
14                    pr+=l
15            else:
16                break
17        except:
18            break
19        return (pr)
20
21
22 """
23 :type strs: List[str]
24 :rtype: str
25 """

```

40.12 Masking Personal Information - Enmascarar por Formato

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 831 "Masking Personal Information": tapar un correo o un telefono segun reglas fijas. Tecnica: primero decide si es telefono o correo intentando convertir el ultimo caracter a entero; si falla, es correo. Para el telefono se sacan solo los digitos y el prefijo de asteriscos depende de cuantos queden (10, 11, 12 o 13). Para el correo se deja la primera letra, cinco asteriscos, la ultima letra del nombre y el dominio en minusculas. Es puro manejo de casos; lo que se lleva uno es la idea de detectar el formato por el ultimo caracter en vez de buscar la arroba.

leetcode(string)\0831_masking_personal_information.py

```

1 class Solution:
2     def maskPII(self, s: str) -> str:
3         #NUMERO
4         try:
5             for i in range(len(s)-1,-1,-1):
6                 if(s[i]!="-" and s[i]!=" "):
7                     break
8             f = int(s[i])
9             nums = ""
10            for i in s:
11                try:
12                    a = int(i)
13                    nums += i
14                except:
15                    continue
16            tam = len(nums)
17            if(tam == 10):
18                return "****-***-" + nums[len(nums)-4:len(nums)]
19            elif(tam == 11):
20                return "+*-***-***-" + nums[len(nums)-4:len(nums)]
21            elif(tam == 12):
22                return "+*-***-***-" + nums[len(nums)-4:len(nums)]
23            else:
24                return "+*-***-***-***-" + nums[len(nums)-4:len(nums)]
25
26        #CORREO
27        except:
28            ini = s[0].lower()
29            f = ""
30            ya = False
31            correo = ""
32            for i in range(len(s)):
33                if(s[i] == "@"):
34                    ya = True
35                if(s[i] != "@" and ya == False):
36                    try:
37                        f = s[i].lower()
38                    except:
39                        f = s[i]
40                elif(s[i] == "." and f != ""):
41                    correo = s[i:len(s)]
42                    break
43            g = ""
44            for i in correo:
45                try:
46                    g += i.lower()
47                except:
48                    g += i
49            c = ini + "*****" + f + g
50            return c

```

40.13 Maximum Number Of Ballons - Frecuencias con Letras Repetidas

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1189 "Maximum Number of Ballons": cuantas veces se puede armar la palabra balloon. Tecnica: contar b, a, l, o, n y dividir entre lo que pide la palabra. La trampa es que la l y la o van DOS veces, así que esas se dividen entre 2, y la respuesta es el minimo. Con Counter sale en dos lineas: min(cnt[c] // necesita[c]) sobre las cinco letras.

leetcode(string)\1189_maximum_number_of_ballons.py

```

1 class Solution:
2     def maxNumberOfBalloons(self, text: str) -> int:
3         dic = {"b":0,"a":0,"l":0,"o":0,"n":0}

```

40.13 Maximum Number Of Ballons - Frecuencias con Letras Repetidas (cont.)

```

4   for i in text:
5       if(i in dic):
6           dic[i] += 1
7       lt = dic["l"]
8       ot = dic["o"]
9       mi = dic["b"]
10      for cla, val in dic.items():
11          if(val < mi):
12              mi = val
13      if (lt < 2 or ot < 2):
14          return 0
15      else:
16          h = min(int(lt/2), int(ot/2))
17          if(h == mi):
18              return mi
19          elif(h>mi):
20              return mi
21      else:
22          return h

```

40.14 Maximum Number Of Non Overlapping Substrings - Intervalos Cerrados por Letra

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1520 "Maximum Number of Non-Overlapping Substrings": la mayor cantidad de subcadenas que no se traslapen y donde cada letra que aparece, aparezca COMPLETA. Tecnica: para cada letra se toma el intervalo de su primera a su ultima aparicion y se va extendiendo mientras alguna letra de adentro se salga; cuando ya cierra, es un candidato. Despues se quedan los candidatos que no contienen a otro (los mas cortos), que es el greedy. OJO: tiene un caso cableado, if s == 'cadaaedec' devuelve una respuesta fija, y el filtrado final usa 'esta contenido como subcadena' en vez de comparar los rangos, que no es lo mismo.

leetcode(string)\1520_maximum_number_of_non-overlapping_substrings.py

```

1   class Solution(object):
2       def maxNumOfSubstrings(self, s):
3           le = {}
4           for i in range(len(s)):
5               if(s[i] in le):
6                   le[s[i]].append(i)
7               else:
8                   le[s[i]] = [i]
9
10          posibles = []
11          for clave1,valor1 in le.items():
12              m11 = valor1[0]
13              ma1 = valor1[-1]
14
15              for clave2,valor2 in le.items():
16                  if(clave1==clave2):
17                      continue
18
19                  m12 = valor2[0]
20                  ma2 = valor2[-1]
21
22                  if(ma1<m12 or ma2<m11):
23                      continue
24                  elif(ma1<ma2 and m11>m12):
25                      continue
26                  elif(m11<m12 and ma2>ma1):
27                      ma1 = ma2
28                  elif(m11>m12 and ma2<ma1):
29                      m11 = m12
30
31          valido = True
32
33          for i in range(m11, ma1 + 1):
34              letra = s[i]
35
36              if(le[letra][0] < m11 or le[letra][-1] > ma1):
37                  valido = False
38                  break
39
40          if(valido and m11 == valor1[0]):

```

40.14 Maximum Number Of Non Overlapping Substrings - Intervalos Cerrados por Letra (cont.)

```

41      posibles.append(s[m11:ma1+1])
42
43      if(len(posibles) == 0):
44          return [s]
45      elif(s== "cadaaedec"):
46          return ["adaaede"]
47
48      pos = []
49
50      for i in range(len(posibles)):
51          c = False
52
53          for j in range(len(posibles)):
54              if(i==j):
55                  continue
56
57              if(posibles[j] in posibles[i]):
58                  c = True
59                  break
60
61          if not c:
62              pos.append(posibles[i])
63
64      return pos

```

40.15 Maximum Repeating Substring - Repeticiones Consecutivas

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1668 "Maximum Repeating Substring": el mayor k tal que word repetido k veces esta dentro de sequence. Tecnica: desde cada posicion se prueba word*1, word*2, ... hasta que no calce. OJO: compara con hash() en vez de comparar las cadenas directamente. hash() de Python puede coincidir para cadenas distintas, asi que es una comparacion con riesgo y no aporta velocidad porque igual construye el string. Con == es mas corto y mas seguro.

leetcode(string)\1668_maximum_repeating_substring.py

```

1   class Solution:
2       def maxRepeating(self, sequence: str, word: str) -> int:
3           ca = []
4           i = 0
5           while i<len(sequence):
6               try:
7                   j = 1
8                   c=0
9                   while True:
10                      k = word*j
11                      val = hash(k)
12                      s = hash(sequence[i:i+len(k)])
13                      if(s == val):
14                          c+=1
15                      else:
16                          break
17                      j+=1
18                      ca.append(c)
19          except:
20              break
21          i+=1
22          return max(ca)

```

40.16 Maximum Substrings With Distinct Start - Observacion que Colapsa el Problema

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3760 "Maximum Substrings With Distinct Start": la mayor cantidad de subcadenas que se pueden escoger empezando todas con letras distintas. Tecnica: dos lineas, len(set(s)). Cada letra distinta puede ser el inicio de una subcadena y ninguna mas, así que la respuesta es cuantas letras distintas hay. Buen recordatorio de leer bien antes de programar: la respuesta a veces es una sola expresion.

leetcode(string)\3760_maximum_substrings_with_distinct_start.py

```

1   class Solution:
2       def maxDistinct(self, s: str) -> int:
3           h = set(s)
4           return (len(h))

```

40.17 Minimum Number Of Pushes To Type Word I - Asignacion por Bloques de 8

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3014 "Minimum Number of Pushes to Type Word I": costo minimo de teclear la palabra, con 8 teclas disponibles y sin letras repetidas. Tecnica: las primeras 8 letras distintas cuestan 1 pulsacion, las siguientes 8 cuestan 2, y así. Se va asignando el costo en orden de aparicion porque en la version I cada letra aparece una sola vez y el orden no cambia nada.

leetcode/string/3014_minimum_number_of_pushes_to_type_word_i.py

```
1 class Solution:
2     def minimumPushes(self, word: str) -> int:
3         dic = {}
4         c = 0
5         t = 0
6         va = 1
7         for i in word:
8             if(i in dic):
9                 c+=dic[i]
10            else:
11                dic[i] = va
12                c += va
13                t+=1
14                if(t==8):
15                    t = 0
16                    va +=1
17        return c
```

40.18 Minimum Number Of Pushes To Type Word II - Greedy por Frecuencia

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3016 "Minimum Number of Pushes to Type Word II": lo mismo pero con letras repetidas. Tecnica: ahora SI importa el orden. Se cuentan frecuencias, se ordena de mayor a menor y se les va dando el costo 1 a las 8 mas frecuentes, 2 a las 8 siguientes, etc. Es el greedy de darle la posicion barata a lo que mas se usa, la misma idea que Huffman. La diferencia con la version I es exactamente ese sorted por frecuencia.

leetcode/string/3016_minimum_number_of_pushes_to_type_word_ii.py

```
1 class Solution:
2     def minimumPushes(self, word: str) -> int:
3         dic = {}
4         for i in word:
5             if(i in dic):
6                 dic[i]+= 1
7             else:
8                 dic[i] = 1
9
10        va = 1
11        c = 0
12        t = 0
13        dic = dict(sorted(dic.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True))
14        for clave,valor in dic.items():
15            t += 1
16            if(t > 8):
17                t=1
18                va +=1
19            c += (valor*va)
20
21        return c
```

40.19 Number Of Strings That Appear As Substrings In Word - Contar Subcadenas

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1967 "Number of Strings That Appear as Substrings in Word": cuantos patrones aparecen en la palabra. Tecnica: el operador in de Python sobre cada patron. Dos lineas.

leetcode/string/1967_number_of_strings_that_appear_as_substrings_in_word.py

```
1 class Solution:
2     def numOfStrings(self, patterns: List[str], word: str) -> int:
3         c=0
4         for i in patterns:
5             if(i in word):
6                 c+=1
7        return c
```

40.20 Number Of Substrings Containing All Three Characters - Contar Subcadenas con las Tres L...

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1358 "Number of Substrings Containing All Three Characters": cuantas subcadenas tienen al menos una a, una b y una c. Tecnica: para cada inicio i se busca el primer final j donde ya estan las tres, y desde ahí TODAS las mas largas tambien valen, o sea se suman n - j de golpe. Ese salto es la idea buena. OJO: tiene un caso cableado, if len(dic)==3 and pos[2]==len(s)-1 and len(s)==50000 responde len(s)-2, que es un parche para el caso de prueba grande porque el metodo es O(n^2). Con ventana deslizante sale en O(n) y no hace falta el parche.

leetcode/string/1358_number_of_substrings_containing_all_three_characters.py

```
1 class Solution:
2     def numberOfSubstrings(self, s: str) -> int:
3         cant = 0
4         dic = {}
5         pos = []
6         for i in range(len(s)):
7             if(s[i] not in dic):
8                 dic[s[i]] = i
9                 pos.append(i)
10
11        if(len(dic)<3):
12            return 0
13
14        if(len(dic)==3 and pos[2]==len(s)-1 and len(s)==50000):
15            return len(s) -2
16
17        for i in range(len(s)):
18            ora = s[i:i+2]
19            a = set(ora)
20            for j in range(i+2,len(s)):
21                a.add(s[j])
22                if(len(a) >= 3):
23                    tam = len(s)-j
24                    cant+=tam
25                    break
26        return cant
```

40.21 Process String With Special Operations I - Simulacion de Operaciones

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3612 "Process String with Special Operations I": simular una cadena donde * borra el ultimo, # duplica todo y % invierte. Tecnica: simulacion directa sobre el string. Es O(n^2) porque duplicar e invertir copian todo. La version II no se puede simular (la cadena se vuelve gigantesca) y hay que ir AL REVES, rastreando de donde viene el caracter que se pide.

leetcode/string/3612_process_string_with_special_operations_i.py

```
1 class Solution:
2     def processStr(self, s: str) -> str:
3         res = ""
4         for i in s:
5             if(i not in "##%"):
6                 res += i
7             elif(i == "*" and len(res) > 0):
8                 res = res[:-1]
9             elif(i == "#"):
10                res += res
11            elif(i == "%"):
12                res = res[::-1]
13        return res
```

40.22 Reformat Date - Formateo de Fecha

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1507 "Reformat Date": pasar "20th Oct 2052" a "2052-10-20". Tecnica: split, diccionario de mes a numero, y quitar las dos ultimas letras del dia (st, nd, rd, th) con d[:-2]. El if de len(d) == 1 es para el cero de relleno.

leetcode/string/1507_reformat_date.py

```
1 class Solution:
2     def reformatDate(self, date: str) -> str:
3
4         dic2 = {'Jan': '01',
5                 'Feb': '02',
```

40.22 Reformat Date - Formateo de Fecha (cont.)

```

6         'Mar': '03',
7         'Apr': '04',
8         'May': '05',
9         'Jun': '06',
10        'Jul': '07',
11        'Aug': '08',
12        'Sep': '09',
13        'Oct': '10',
14        'Nov': '11',
15        'Dec': '12'}
16
17    d,m,a = list(date.split())
18    d = str(d[:-2])
19    if len(d) == 1:
20        d = '0'+d
21    return str(a)+'-'+dic2[m]+'-'+d

```

40.23 Repeated String Match - Repetir hasta Contener

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 686 "Repeated String Match": cuantas veces hay que repetir a para que b quede adentro. Técnica: repetir a mientras no contenga b. El límite $\text{len}(b)/\text{len}(a) + 5$ es la parte importante: si con esa cantidad no aparecio, ya nunca va a aparecer. En realidad bastan +2 copias, una para cubrir el desfase inicial y otra el final. Sin ese límite el ciclo no termina cuando la respuesta es -1.

leetcode/string/0686_repeated_string_match.py

```

1 class Solution:
2     def repeatedStringMatch(self, a: str, b: str) -> int:
3         tam1 = len(a)
4         tam2 = len(b)
5         ne = tam2//tam1 + 5
6         j = a
7         n = 1
8         while n<ne:
9             if(b in j):
10                 return n
11             n+=1
12             j+=a
13         return -1

```

40.24 Repeated Substring Pattern - Periodo de una Cadena

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 459 "Repeated Substring Pattern": decir si la cadena es un bloque repetido. Técnica: probar cada largo de bloque de 1 hasta $n/2$ y verificar que la cadena entera sea ese bloque repetido. Es $O(n^2)$ en el peor caso. El truco corto: la cadena es periódica si esta dentro de $(s+s)[1:-1]$. Y con KMP el periodo sale directo de la funcion de prefijo, $n - \text{pi}[n-1]$, que es lo que esta en el notebook.

leetcode/string/0459_repeated_substring_pattern.py

```

1 class Solution:
2     def repeatedSubstringPattern(self, s: str) -> bool:
3         if(len(s)==1):
4             return False
5         i = 1
6         f = False
7         while i<len(s)//2+1:
8             pal = s[0:i]
9             k = 0
10            while k <len(s):
11                try:
12                    if(pal == s[k:k+i]):
13                        k+=i
14                        continue
15                    else:
16                        break
17                except:
18                    break
19                if(k == len(s)):
20                    return True
21            i+=1
22        return False

```

40.25 Reverse Degree Of A String - Suma Ponderada

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3498 "Reverse Degree of a String": sumar, por cada letra, su posición invertida en el alfabeto (a vale 26, z vale 1) por su posición en la cadena. Técnica: diccionario con los 26 valores y un solo ciclo. El valor invertido también sale con $27 - (\text{ord}(c) - \text{ord}('a') + 1)$, sin escribir la tabla.

leetcode/string/3498_reverse_degree_of_a_string.py

```

1 class Solution:
2     def reverseDegree(self, s: str) -> int:
3         le = {
4             "a": 26, "b": 25, "c": 24, "d": 23, "e": 22, "f": 21,
5             "g": 20, "h": 19, "i": 18, "j": 17, "k": 16, "l": 15,
6             "m": 14, "n": 13, "o": 12, "p": 11, "q": 10, "r": 9,
7             "s": 8, "t": 7, "u": 6, "v": 5, "w": 4, "x": 3, "y": 2,
8             "z": 1
9         }
10
11        #s = s[::-1]
12        suma = 0
13        for i in range(len(s)):
14            suma += (le[s[i]]*(i+1))
15
16        return suma

```

40.26 Reverse Substrings Between Each Pair Of Parentheses - Pila de Parentesis con Reverso

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1190 "Reverse Substrings Between Each Pair Of Parentheses": invertir lo que hay dentro de cada par de parentesis, respetando el anidamiento. Técnica: pila con las posiciones de los parentesis que abren. Al encontrar uno que cierra se invierte el pedazo de adentro y se reescribe la cadena sin los parentesis. El $i - 2$ es para reacomodar el índice después de que la cadena se acorto en dos caracteres. Modificar la cadena adentro del ciclo es lo delicado; con una pila de STRINGS acumulados no hay que tocar índices.

leetcode/string/1190_reverse_substrings_between_each_pair_of_parentheses.py

```

1 class Solution:
2     def reverseParentheses(self, s: str) -> str:
3         stack = []
4         i = 0
5         while i< len(s):
6             if(s[i]=="("):
7                 stack.append(i)
8             elif(s[i]==")"):
9                 pal = s[stack[-1]+1:i]
10                pal = pal[::-1]
11                ini = s[:stack[-1]]
12                fin = s[i+1:]
13                s = ini+pal+fin
14                stack.pop()
15                i-=2
16            i+=1
17        return s

```

40.27 Rotate String - Rotacion de Cadena

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 796 "Rotate String": decir si goal es una rotación de s. Técnica: para cada posición donde aparece la primera letra de goal, se compara dando la vuelta con el módulo (el $k = 0$ cuando se pasa del final). El truco de una línea: goal esta en $s+s$ si y solo si es una rotación. Y si hay que hacerlo rápido para cadenas grandes, es KMP sobre $s+s$.

leetcode/string/0796_rotate_string.py

```

1 class Solution:
2     def rotateString(self, s: str, goal: str) -> bool:
3         if(len(s)!=len(goal)):
4             return False
5
6         inicio = goal[0]
7
8         for i in range(len(s)):
9             if(s[i] == inicio):
10                j = 1
11                k = i+1

```

40.27 Rotate String - Rotacion de Cadena (cont.)

```

1 f = True
2 while j<len(goal):
3     if(k>len(s)):
4         k=0
5         if(goal[j]!=s[k]):
6             f = False
7             break
8         j+=1
9         k+=1
10    if(f):
11        return True
12    return False

```

40.28 Smallest Palindromic Rearrangement I - Palindromo Lexicograficamente Menor

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3517 "Smallest Palindromic Rearrangement I": reordenar las letras para formar el palindromo alfabeticamente menor. Tecnica: se cuentan las letras, se parte cada cuenta a la mitad y la primera mitad se escribe en orden alfabético; el centro es la única letra que quedo impar y la segunda mitad es el reverso. Poner las letras chicas primero es lo que minimiza, y como el palindromo obliga a que la segunda mitad sea el espejo, no hay nada mas que decidir.

leetcode(string)3517_smallest_palindromic_rearrangement_i.py

```

1 class Solution:
2     def smallestPalindrome(self, s: str) -> str:
3         t = [
4             "a","b","c","d","e","f","g",
5             "h","i","j","k","l","m","n",
6             "o","p","q","r","s","t","u",
7             "v","w","x","y","z"
8         ]
9         dic = {}
10        for i in s:
11            if(i not in dic):
12                dic[i] = 1
13            else:
14                dic[i]+=1
15
16        ini = ""
17        for i in t:
18            if(i in dic and dic[i] > 1):
19                cant = dic[i]//2
20                dic[i] -= cant*2
21                agre = i*cant
22                ini+=agre
23
24        mitad = ""
25        for i in t:
26            if(i in dic and dic[i] == 1):
27                mitad = i
28
29        fin = ini[::-1]
30        resp = ini + mitad + fin
31        return resp

```

40.29 Valid Anagram - Anagrama por Orden

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 242 "Valid Anagram": decir si dos cadenas son anagramas. Tecnica: ordenar las dos y comparar. Es $O(n \log n)$; con un Counter o un arreglo de 26 frecuencias queda en $O(n)$, que es lo que uno usaria si n fuera grande.

leetcode(string)0242_valid_anagram.py

```

1 class Solution:
2     def isAnagram(self, s: str, t: str) -> bool:
3         s = list(s)
4         t = list(t)
5         s.sort()
6         t.sort()
7         if(s == t):
8             return True
9         else:
10            return False

```

40.30 Valid Palindrome - Palindromo Filtrando Caracteres

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 125 "Valid Palindrome": palindromo ignorando mayusculas, espacios y signos. Tecnica: primero se limpia la cadena dejando solo letras y digitos, y despues se compara con dos punteros desde las puntas. OJO: deja un print(guar). En Python el filtro sale mas corto con i.isalnum().

leetcode(string)0125_valid_palindrome.py

```

1 class Solution:
2     def isPalindrome(self, s: str) -> bool:
3         s = s.lower()
4         lt = ["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j",
5             "k","l","m","n","o","p","q","r","s","t",
6             "u","v","w","x","y","z"]
7
8         n = ["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"]
9
10        guar = ""
11        for i in range(0,len(s)):
12            if ((s[i] in lt) or (s[i] in n)):
13                guar += s[i]
14
15        print(guar)
16
17        total = len(guar)
18
19        for i in range(0,total):
20            if guar[i] != guar[total-1-i]:
21                return False
22            total = total - 1
23
24        return True

```

41 - Hub LeetCode: Trie

41.1 Counts Prefix And Suffix Pairs I - Trie hacia Adelante y al Reves

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3042 "Count Prefix and Suffix Pairs I": contar pares donde una palabra es a la vez prefijo y sufijo de la otra. Tecnica: dos tries por palabra, uno con la palabra derecha y otro con la palabra invertida. Ser sufijo es ser prefijo del reverso, y ese es el unico truco. Igual compara todos los pares, asi que es $O(n^2 * \text{largo})$. OJO: deja un print(j, i) de depuracion adentro del ciclo.

leetcode(trie)3042_counts_prefix_and_suffix_pairs_i.py

```

1 class Node:
2     def __init__(self):
3         self.dictionary = {}
4         self.isEndLetter = False
5
6
7 class Trie:
8     def __init__(self):
9         self.root = Node()
10
11    def insert(self, word):
12        curr = self.root
13
14        for ch in word:
15            if ch not in curr.dictionary:
16                curr.dictionary[ch] = Node()
17
18        curr = curr.dictionary[ch]
19
20        curr.isEndLetter = True
21
22    def search(self, word):
23        curr = self.root
24
25        for ch in word:
26            if ch not in curr.dictionary:

```

41.1 Counts Prefix And Suffix Pairs I - Trie hacia Adelante y al Reves (cont.)

```

27         return False
28
29         curr = curr.dictionary[ch]
30
31     return True
32
33 class Solution:
34     def countPrefixSuffixPairs(self, words: List[str]) -> int:
35         derecho = []
36         reves = []
37
38         for i in words:
39             trieD = Trie()
40             trieR = Trie()
41             a = reversed(i)
42             trieD.insert(i)
43             trieR.insert(a)
44             derecho.append(trieD)
45             reves.append(trieR)
46
47         cont = 0
48         for i in range(len(derecho)):
49             for j in range(len(words)):
50                 if(i <= j):
51                     continue
52                 a = reversed(words[j])
53                 if(derecho[i].search(words[j]) and reves[i].search(a)):
54                     print(j,i)
55                     cont+=1
56
57         return cont

```

41.2 Implement Trie (prefix Tree) - Trie

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 208 "Implement Trie (Prefix Tree)": insertar, buscar palabra exacta y buscar prefijo. Técnica: trie clásico con un diccionario de hijos por nodo y una bandera isEndLetter para distinguir 'la palabra termina aquí' de 'solo es un prefijo'. Esa bandera es toda la diferencia entre search y startsWith.

leetcode(trie)/0208_implement_trie_(prefix_tree).py

```

1 class Node:
2     def __init__(self):
3         self.dictionary = {}
4         self.isEndLetter = False
5
6 class Trie:
7
8     def __init__(self):
9         self.root = Node()
10
11     def insert(self, word):
12         curr = self.root
13
14         for ch in word:
15             if ch not in curr.dictionary:
16                 curr.dictionary[ch] = Node()
17
18             curr = curr.dictionary[ch]
19
20         curr.isEndLetter = True
21
22     def search(self, word):
23         curr = self.root
24
25         for ch in word:
26             if ch not in curr.dictionary:
27                 return False
28
29             curr = curr.dictionary[ch]
30
31         return curr.isEndLetter
32
33

```

41.2 Implement Trie (prefix Tree) - Trie (cont.)

```

34     def startsWith(self, prefix: str) -> bool:
35         curr = self.root
36
37         for ch in prefix:
38             if ch not in curr.dictionary:
39                 return False
40
41             curr = curr.dictionary[ch]
42
43         return True
44
45
46
47 # Your Trie object will be instantiated and called as such:
48 # obj = Trie()
49 # obj.insert(word)
50 # param_2 = obj.search(word)
51 # param_3 = obj.startsWith(prefix)

```

Indice alfabetico de problemas

3			Buses	Day 2	5.14	Counts The Number Of Special Chara	Hub	40.3
3sum Closest	Hub	20.1	Buy Low Sell High	Notebook	10.4	Counts The Number Of Special Chara	Hub	40.4
A			Buy Two Chocolates	Hub	20.3	Couple Of Bip Bop	Day 3	9.14
A Healthy Menu	Day 6	5.11	Bytelandia's Stones	Day 9	7.15	Course Schedule	CSES	16.4
A Mazing!	Day 11	3.20	C			Course Schedule	Hub	28.5
A Story About Tea	Day 7	13.13	Cahokia Ruins	Day 5	5.23	Course Schedule Ii	Hub	28.6
A String Problem	Codeforces	9.17	Cake Hater	Day 10	13.8	Coven Complications	Day 11	10.21
Accounting Qualifying	ICPC 2025	13.18	Call	RPC	5.17	Creating Multiples	Day 4	6.14
Accounting Qualifying Con Prefix	ICPC 2025	1.15	Celestial Veins	ICPC 2025	4.8	Creating Strings	CSES	17.5
Add Two Numbers	Hub	31.1	Cerros	Codeforces	10.16	Criba De Eratostenes (Solo Impares)	Notebook	6.4
Aesthetics In Poetry	Day 7	6.8	Cheapest Flights Within K Stops	Hub	28.2	Crochet	RPC	13.16
Algebra Y Ecuaciones	Formulario	14.1	Check If Array Is Sorted And Rotat	Hub	20.4	Cycle Finding	CSES	16.5
All Palindromes	CSES	19.1	Check If There Is A Valid Path In	Hub	28.3	D		
All Paths From Source To Target	Hub	28.1	Chequeo De Palindromo	Notebook	9.2	D Query	Day 5	1.5
Almost Shortest Path	Notebook	3.32	Chessboard And Queens	CSES	17.3	Daily Temperatures	Hub	20.11
Angle Between Hands Of A Clock	Hub	27.1	Chinese Innovation	Day 10	3.22	Dangerous Dive	Day 2	1.9
Antiarithmetic	Day 11	5.5	Cinema Seat Allocation	Hub	20.5	Datos Que No Se Deducen	Formulario	14.5
Apple Divisions	CSES	17.1	Circle And Rectangle Overlapping	Hub	27.2	Denouncing Mafia	Day 1	3.19
Apple Pie	ICPC	3.24	Clean Streets	ICPC	11.1	Design Circular Queue	Hub	35.1
Aquarium Bubble Lights	Codeforces	1.10	Climbing Stairs	Hub	25.1	Destroying Asteroids	Hub	20.12
Archmage's Crystals	Day 9	6.7	Clone Graph	Hub	28.4	Detect Capital	Hub	40.5
Area Circulo Poligono	Notebook	4.2	Coach	Codeforces	5.18	Dia Siguiente Y Anos Bisiestos	Notebook	13.17
Areas Y Volumenenes	Formulario	14.2	Coin Piles	CSES	17.4	Digit DP	Notebook	2.6
AROD	RPC	4.15	Collatz Polynomial	Day 6	13.4	Digit Frequency Score	Hub	20.13
Artic Virus	ICPC 2024	2.10	Colmillos	Codeforces	3.35	Digit Queries	CSES	17.6
Artwork	Day 1	3.18	Combinatoria	Formulario	14.3	Digitsduel	Codeforces	8.3
Attacking Rooks	Day 7	3.9	Combinatoria Avanzada	Notebook	7.2	Discrete Catalog	ICPC 2025	7.13
Attention To Meeting	Day 3	5.2	Compresion De Coordinadas	Notebook	1.2	Distancia De Damerau Levenshtein	Notebook	2.7
Axles	RPC	10.7	Concatenate Non Zero Digits And Mu	Hub	40.2	Distinct Colors	Day 4	1.20
B			Concatenation Of Array	Hub	20.6	Distinct Subsequences I	Hub	25.2
Bacon Number	Day 3	3.5	Construct Binary Tree From Inorder	Hub	22.1	Distinct Subsequences Ii	Hub	25.3
Balanced Balloons	ICPC	2.9	Construct Target Array With Multip	Hub	30.1	Distinct Value Queries II	CSES	18.1
Balatro	Codeforces	10.19	Construct Uniform Parity Array I	Hub	20.7	Distinct Values Queries	CSES	18.2
Beautiful Array	Hub	20.2	Construct Uniform Parity Array Ii	Hub	20.8	Distribute Candies Among Children	Hub	24.2
Beautiful Words	Day 4	9.15	Container With Most Water	Notebook	10.22	Divide And Conquer Optimization	Notebook	2.8
Binary Dozens	ICPC 2025	6.16	Contains Duplicate	Hub	20.9	Division Digits Distintos	CCPL	13.19
Binary Dozens	ICPC 2025	6.17	Continuous Subarray Sum	Hub	34.1	Divisor Game	Hub	26.1
Binary Search	Hub	21.1	Convex Hull Trick	Notebook	2.5	Doubled Sequence II	Day 9	12.2
Binary Tree	LeetCode	1.23	Coordenadas Polares	Notebook	4.6	Download Speed	Day 7	3.28
Binomial Coefficients	Day 10	7.1	Copy List With Random Pointer	Hub	31.2	Drug Test	ICPC 2024	5.1
Bit Strings	CSES	17.2	Cotas Y Limites	Formulario	14.4	Dynamic Range Minimum Queries	CSES	18.3
Black Hills Golden Jewels	Day 5	11.3	Count Elements With At Least K Gre	Hub	21.2	Dynamic Range Sum Queries	CSES	18.4
Block Placement Queries	LeetCode	1.16	Count Majority Subarrays	LeetCode	1.1	E		
Boss	Day 2	3.4	Count Majority Subarrays2	LeetCode	1.14	Earliest Finish Time For Land And	Hub	20.14
Brace Expansion II	Hub	40.1	Count Subarrays With Majority Elem	Hub	20.10	Earliest Finish Time For Land And	Hub	20.15
Bridge Juan	ICPC 2024	10.15	Count The Number Of Computer Unloc	Hub	24.1	Eclipse	RPC	4.3
Broul	CCPL	6.13	Counting Divisors	Day 10	6.18	Eeny Meeny	Day 11	13.10
Brute	CCPL	3.31	Counting Rooms	CSES	16.3	Efficient Encoding	ICPC 2025	10.9
Buffoon	Day 1	13.6	Counts Commas In Range I	Hub	32.1	El Juego Del Calamar	Day 9	2.3
Build An Array With Stack Operatio	Hub	39.1	Counts Commas In Range Ii	Hub	32.2	Eliminacion Gaussiana	Notebook	5.7
Building Roads	CSES	16.1	Counts Nodex Equal To Average Of S	Hub	22.2	Emergency Rations	ICPC	1.19
Building Teams	CSES	16.2	Counts Prefix And Suffix Pairs I	Hub	41.1	Enigma	Day 8	9.1

Indice alfabetico (cont.)

Enigma Of The Jewelry Case	Day 3	13.26	Gasoline	Day 8	3.30	Just Palindromes	ICPC 2025	9.7
Escalator	Day 4	13.20	Gatuno's Descent Into Psychopathy	Day 9	5.13	K		
Evaluate Division	Hub	28.7	Geometria	Formulario	14.6	K Query	Day 4	1.6
Evaluate Reverse Polish Notation	Hub	39.2	Getting In Shape	Day 4	5.9	Karamell	Day 3	2.15
Evaluate The Bracket Pairs Of A St	Hub	40.6	Gray Code	CSES	17.7	Kathmandu	Day 4	10.17
Exclusive Time Of Functions	Hub	39.3	Grid Coloring I	CSES	17.8	Keep Multiplying Found Values By T	Hub	20.24
Exhibition Of Clownfish	Day 1	10.6	Grid Path Description	CSES	17.9	Kilometric Intersection	Day 9	4.7
Expansion Of The Road Network	Day 6	3.36	Group Work	Day 7	7.14	Kings Conquest	ICPC	13.24
Exponentiation II	Day 10	6.9	Guard Deployment	ICPC 2025	4.5	Knight Moves Grid	CSES	17.11
Ezraft And Array	Codeforces	5.6	H			Knights In The Board	Day 7	3.10
F			Handling The Blocks	Day 4	12.1	Kth Largest Element In An Array	Hub	20.25
Factorizacion En Digitos	Notebook	6.11	Harder Horizons	ICPC	13.14	L		
Fantastic Robot	Day 9	3.21	Harmonics With Interference	Day 3	13.7	Labyrinth	CSES	16.11
Farmpiggie And Subset Sum	Codeforces	7.3	Has Valid Path	LeetCode	2.4	Ladder Length	LeetCode	3.3
Fibonacci Sum	Day 10	5.8	Hash Map Y Ordenamiento	Notebook	1.8	Largest Rectangle In Histogram	Hub	39.4
Final Prices With A Special Discou	Hub	20.16	Hedge Mazes	Day 4	3.8	Last Stone Weight	Hub	20.26
Find A Safe Walk Through A Grid	Hub	28.8	High Score	CSES	16.9	Lecographically Maximum	Day 3	10.2
Find All Numbers Disappeared In An	Hub	20.17	Holding Hands	Hub	28.10	Lectura De Entrada	Notebook	13.21
Find Eventual Safe States	Hub	28.9	Holes	Day 4	1.22	Left And Righ Sum Differences	Hub	20.27
Find K Pairs With Smallest Sums	Hub	30.2	Holy Network	ICPC 2025	3.13	Length Of Last Word	Hub	40.9
Find Ladders	LeetCode	3.6	Holy Network (clique Iterativo)	ICPC 2025	3.14	Length Of Longest Subarray With At	Hub	37.3
Find Minimum In Rotated Sorted Arr	Hub	21.3	Holy Network (DSU, Incorrecta)	ICPC 2025	3.23	Less Coint Tosses	Day 1	7.8
Find Missing Elements	Hub	20.18	Hotel Queries	CSES	18.7	License Key Formatting	Hub	40.10
Find Right Interval	Hub	20.19	Hour For A Run	Day 1	5.12	Lines Of Containers	Day 2	7.9
Find The Highest Altitude	Hub	20.20	How Many Teams	Day 6	2.13	Linked List Cycle	Hub	31.4
Find The Index Of The First Occurr	Hub	40.7	Hoy Many Numbers Are Smaller Than	Hub	20.23	List Removals	CSES	18.9
Find The Largest Almost Missing In	Hub	37.1	Huffman	Notebook	10.8	LLMs	Day 6	13.9
Find The Length Of The Longest Com	Hub	40.8	I			Lonely Creatures	ICPC	4.4
Find The Prefix Common Array Of Tw	Hub	20.21	Image Overlap	Hub	33.1	Longest Common Prefix	Hub	40.11
Find The Winning Player In Coin Ga	Hub	26.2	Implement Queue Using Stacks	Hub	35.2	Longest Flight Route	CSES	16.12
Find Two Non Overlapping Subarrays	Hub	37.2	Implement Trie (prefix Tree)	Hub	41.2	Longest Increasing Path In A Matri	Hub	28.13
Find X Value Of Array I	Hub	25.4	Impossible Primebox	ICPC 2025	13.25	Longest Palindrome	CSES	19.4
Find X Value Of Array Ii	Hub	36.1	Incompatible Pairs	Day 10	10.12	Longest Substring Without Repeatin	Hub	37.4
Finding Borders	CSES	19.2	Increasing Array	CSES	17.10	Los Ratones III	Day 9	3.25
Finding Forks	Day 11	10.20	Increasing Array Queries	CSES	18.8	Lottery	RPC	13.28
Finding Periods	CSES	19.3	Infiltration Route	ICPC	3.7	Lumina	ICPC 2024	3.16
Fingerprints	ICPC 2025	9.12	Ingredients That May Harm You	Day 3	6.5	Lumina Juan	ICPC 2024	3.15
First Missing Positive	Hub	20.22	Insertion Sort List	Hub	31.3	M		
Flight Discount	CSES	16.6	Interval Scheduling Greedy	Notebook	10.10	Magical String	Hub	20.28
Flight Routes	CSES	16.7	Inversions	Codeforces	7.5	Mail Delivery	Day 5	3.12
Folding Machine	Day 2	3.33	Investigating Quadradômeda	Day 6	5.21	Majority Element	Hub	20.29
Forest Queries	CSES	18.5	Investigation	CSES	16.10	Make Sum Divisible By P	Hub	34.2
Forest Queries II	CSES	18.6	Is Graph Bipartite	Hub	28.11	Maratona Brasileira De Popcorn	Day 1	10.1
Fractions Are Better When Continue	Day 3	5.20	Island Perimeter	Hub	33.2	Marbles	Day 8	8.4
Frangolino Ali Na Mesa	Day 6	7.11	J			March Of The Penguins	Day 7	3.29
Fraud	RPC	13.23	Joining Capitals	Day 8	2.14	Masking Personal Information	Hub	40.12
Frequent	CCPL	1.21	Joker Or Judger	Codeforces	13.11	Max Consecutive Ones	Hub	20.30
Frosh	CCPL	1.3	Journeygrapes	Codeforces	6.12	Max Palindromes	LeetCode	9.8
Frosh Merge Sort	CCPL	15.1	João João	Day 6	13.12	Maximizing Advertising	Day 7	10.13
Fuzzy Factorization	ICPC	6.10	Juan Vs Frank	Day 9	8.2	Maximum Depth Of Binary Tree	Hub	22.3
G			Judgmental Crowd	ICPC	9.3	Maximum Ice Cream Bars	Hub	20.31
Game Routes	CSES	16.8	Jump Game Iii	Hub	28.12	Maximum Length Substring With Two	Hub	37.5

Indice alfabetico (cont.)

Maximum Number Of Ballons	Hub	40.13	Number Of Substrings Containing AI	Hub	40.20	Redundant Connection	Hub	28.20
Maximum Number Of Coins You Can Ge	Hub	29.1	Number Spiral	CSES	17.14	Redundant Connection II	Hub	28.21
Maximum Number Of Eaten Apples	Hub	30.3	Numeros Romanos	Notebook	5.15	Reformat Date	Hub	40.22
Maximum Number Of Non Overlapping	Hub	29.2	O			Remainders	RPC	6.21
Maximum Number Of Non Overlapping	Hub	40.14	Odd Even Linked List	Hub	31.6	Remove Covered Intervals	Hub	20.44
Maximum Product Of Two Elements In	Hub	20.32	Office Space	Day 11	4.1	Remove Duplicate Letters	Hub	39.6
Maximum Repeating Substring	Hub	40.15	Oficinas A Distancia D En Arbol	Notebook	10.11	Remove Duplicates	LeetCode	9.11
Maximum Score Of Non Overlapping I	Hub	25.5	Omens	ICPC 2024	4.11	Remove Duplicates From Sorted Arra	Hub	20.45
Maximum Substrings With Distinct S	Hub	40.16	Only1s0s	ICPC 2024	6.1	Remove Duplicates From Sorted List	Hub	31.8
Maximum Total Subarray Value I	Hub	20.33	Ordered Set (PBDS)	Notebook	1.12	Remove Duplicates1	LeetCode	9.6
Means	Notebook	4.9	P			Remove Element	Hub	20.46
Median Of Two Sorted Arrays	Hub	20.34	Palindrome Linked List	Hub	31.7	Remove Methods From Project	Hub	28.22
Meme Wars	Day 7	5.4	Palindrome Number	Hub	32.3	Repeated String Match	Hub	40.23
Merge Intervals	Hub	20.35	Palindrome Queries	CSES	19.6	Repeated Substring Pattern	Hub	40.24
Merge Sorted Array	Hub	38.1	Palindrome Reorder	CSES	17.15	Repetitions	CSES	17.18
Merge Two Sorted Lists	Hub	31.5	Palindromic Lexi Small	LeetCode	7.12	Required Substring	CSES	19.7
Message Route	CSES	16.13	Parentesis Balanceados	Notebook	9.9	Revenge Of The Salary Of At Coder	Day 10	2.16
Metal Detector	Day 5	5.22	Pascal's Triangle	Hub	20.40	Reverse Degree Of A String	Hub	40.25
Mex Grid Construction	CSES	17.12	Patches	Day 2	2.1	Reverse Linked List	Hub	31.9
Minas Gerais' Walls	Day 6	11.2	Peak Index In A Mountain Array	Hub	21.4	Reverse Pairs	Hub	38.2
Minimal Rotation	CSES	19.5	Permutation Rounds	Day 10	6.20	Reverse Substrings Between Each Pa	Hub	40.26
Minimum Absolute Difference	Hub	20.36	Permutations	CSES	17.16	Rock Paper Scissors Tournament	Day 11	13.2
Minimum Cost Of Buying Candies Wit	Hub	20.37	Pizza Cutter	Day 8	7.6	Roman To Integer	Hub	32.4
Minimum Cuts To Divide A Circle	Hub	27.3	Pizzeria Queries	CSES	18.12	Rotate String	Hub	40.27
Minimum Element After Replacement	Hub	20.38	Planetqueriesi	CSES	16.15	Rotating Calipers	Notebook	4.13
Minimum Height Trees	Hub	28.14	Planets And Kingdoms	Day 5	3.17	Round Trip	CSES	16.16
Minimum Moves To Clean The Classro	Hub	28.15	Plus One	Hub	20.41	Round Trip (Stack)	CSES	16.17
Minimum Number Of Flips To Reverse	Hub	23.1	Policianacional	Codeforces	9.10	Round Trip II	CSES	16.18
Minimum Number Of Pushes To Type W	Hub	40.17	Polynomial Queries	CSES	18.13	Running A Penitentiary	Day 7	1.18
Minimum Number Of Pushes To Type W	Hub	40.18	Posters	RPC	10.3	S		
Minimum Operations To Reduce X To	Hub	34.3	Pou	Codeforces	5.10	Salary Queries	CSES	18.20
Misere Nim Y Grundy Acotado	Notebook	8.1	Prefix Sum Queries	CSES	18.14	Satoru Gojo	Codeforces	5.16
Missing Coin Sum Queries	CSES	18.10	Prime Sieve	Day 11	6.22	School Dance	Day 5	3.11
Missing Number	CSES	17.13	Primitivas Y Convex Hull	Notebook	4.10	Search In Rotated Sorted Array	Hub	21.5
Missing Number	Hub	20.39	Probabilidad Geometrica	Formulario	14.7	Search Insert Position	Hub	20.47
Modulo De Entero Gigante	Notebook	6.15	Process Str	LeetCode	9.13	Secuencias Notables	Formulario	14.9
Monarchy In Vertigo	Day 4	1.17	Process String With Special Operat	Hub	40.21	Set Mismatch	Hub	20.48
Monsters	CSES	16.14	Proving Equivalences	Day 4	3.34	Shoelace	Notebook	4.14
Mount Rushmore And Birthdays	Day 5	7.10	Punto En Poligono Convexo	Notebook	4.12	Shortest And Lexicographically Sma	Hub	37.6
Movie Festival Queries	CSES	18.11	Pythagorean	RPC	6.23	Shortest Routes I	CSES	16.19
Music Festival	Day 8	2.2	R			Shortest Routes II	CSES	16.20
N			Rab Game I	CSES	17.17	Shortest Routes II (Floyd Warshall	CSES	16.21
Network Delay Time	Hub	28.16	Range Interval Queries	CSES	18.15	Shuffle The Array	Hub	20.49
Network Recovery Pathways	Hub	28.17	Range Queries And Copies	CSES	18.16	Sign	CCPL	9.5
Next Greater Node In Linked List	Hub	39.5	Range Update Queries	CSES	18.17	Signal Coverage	ICPC 2024	3.1
Nim Game	Hub	26.3	Range Updates And Sums	CSES	18.18	Single Number	Hub	20.50
Nomad	Day 10	10.5	Range XOR Queries	CSES	18.19	Sky Line	ICPC 2024	1.4
Number Of Provinces	Hub	28.18	Rank Transform Of An Array	Hub	20.42	Sliding Window	Notebook	10.18
Number Of Sets	LeetCode	7.7	Reconstruct Itinerary	Hub	28.19	Smallest Divisible Digit Product I	Hub	32.5
Number Of Sets Of K Non Overlappin	Hub	24.3	Rectangle Overlap	Hub	27.4	Smallest Index With Digit Sum Equa	Hub	20.51
Number Of Strings That Appear As S	Hub	40.19	Rectas Y Conicas	Formulario	14.8	Smallest Missing Integer Greater T	Hub	20.52
Number Of Students Unable To Eat L	Hub	35.3	Reduction Operations To Make The A	Hub	20.43	Smallest Missing Multiple Of K	Hub	20.53

Indice alfabetico (cont.)

Smallest Palindromic Rearrangement	Hub	40.28	Unraveling Monty Hall	Day 8	13.5
Smallest Stable Index I	Hub	20.54	V		
Smallest Stable Index II	Hub	20.55	Valid Anagram	Hub	40.29
Song Of The Sirens	Codeforces	9.4	Valid Mountain Array	Hub	20.58
Sort An Array	Hub	38.3	Valid Palindrome	Hub	40.30
Spacebar Tokenizer	ICPC 2024	9.16	Valid Parentheses	Hub	39.7
Sqrt(x)	Hub	32.6	Visible Building Queries	CSES	18.25
Square Diff	ICPC 2024	6.6	W		
Static Range Minimum Queries	CSES	18.21	Ways To Make A Fair Array	Hub	34.4
Static Range Sum Queries	CSES	18.22	Weird Algorithm	CSES	17.24
STL Indispensable	Formulario	14.10	Wine Production	Day 7	1.11
Stone Game	Hub	29.3	Word Combinations	CSES	19.9
String Matching	CSES	19.8	Y		
String Reorder	CSES	17.19	Yuyuan Market	Day 10	2.11
Sub Array Sum Queries	CSES	18.23	Z		
Sub Array Sum Queries II	CSES	18.24	Zero Or One	Day 2	13.3
Submerging Islands	Day 4	3.2	Zig Zag Array	LeetCode	2.12
Subway Lines	Day 8	3.27			
Sum Of Distances In Tree	Hub	28.23			
Sum Of Square Numbers	Hub	32.7			
Sumas Y Series	Formulario	14.11			
Summary Ranges	Hub	20.56			
Switches	Day 8	13.15			
T					
Tabla ASCII	Formulario	14.12			
Template Base	Notebook	13.27			
Teoria De Numeros	Formulario	14.13			
The Bridge At Night	ICPC 2024	10.14			
The Day Of The Competitors	Day 4	1.7			
The Declaration Of Independence	Day 5	1.13			
The Seals Of Shanghai	Day 10	6.19			
The Wisdom Of Master Wei	Day 10	5.3			
Time Needed To Buy Tickets	Hub	35.4			
Toilet Seat	Day 11	13.1			
Total Numbers	LeetCode	7.4			
Total Waviness Of Numbers In Range	Hub	32.8			
Tower Of Hanoi	CSES	17.20			
Trailing Zeros	CSES	17.21			
Trampas De C++	Formulario	14.14			
Triangles	Day 2	5.19			
Triangulos En Poligono Convexo	Notebook	7.16			
Trigonometria	Formulario	14.15			
Trucks	Day 2	3.26			
Trucos De Bits	Formulario	14.16			
Turnswitch	ICPC 2024	13.22			
Two Knights	CSES	17.22			
Two Sets	CSES	17.23			
Two Sum	Hub	20.57			
U					
Uj	CCPL	6.2			
Uj	CCPL	6.3			
Unique 3 Digit Event Numbers	Hub	24.4			