

REPARTO DE PROBLEMAS

Marca quien ya lo leyo. En Tematica anota de que se trata; en Dificultad, que tan duro se ve y si vale la pena ahora.

Problema	Juan	Felipe	Reyes	Tematica	Dificultad
A	☐	☐	☐		
B	☐	☐	☐		
C	☐	☐	☐		
D	☐	☐	☐		
E	☐	☐	☐		
F	☐	☐	☐		
G	☐	☐	☐		
H	☐	☐	☐		
I	☐	☐	☐		
J	☐	☐	☐		
K	☐	☐	☐		
L	☐	☐	☐		
M	☐	☐	☐		
N	☐	☐	☐		

XXXIX MARATON NACIONAL DE PROGRAMACION ACIS/REDIS 2026

----- NOTEBOOK -----

Universidad de Ibague

Participantes:

Juan David Reyes Cure
Juan Felipe Rodriguez Barbosa
Juan Esteban Rodriguez Castellanos

September 30, 2026

Entrenador:

Stiven Correa

Contents

1 Data Structures

1.1 Brute Force - Count Majority Subarrays	9
1.2 Compresion de Coordenadas	9
1.3 Conteo de Inversiones con Fenwick - Frosh	10
1.4 Conteo de Inversiones y Redondeo Exacto - Sky Line	10
1.5 Fenwick Tree (Consultas offline) - D Query	11
1.6 Fenwick Tree (Offline Queries) - K Query	11
1.7 Fenwick Tree (Prefix Minimum, Dominancia 3D) - The Day Of The Competitors	12
1.8 Hash Map y Ordenamiento	13
1.9 Hash Set - Dangerous Dive	13
1.10 Heap con Borrado Perezoso - Aquarium Bubble Lights	13
1.11 Mo's Algorithm - Wine Production	14
1.12 Ordered Set (PBDS)	15
1.13 Persistencia (DFS + Rollback) - The Declaration Of Independence	15
1.14 Prefix Sums - Count Majority Subarrays2	16
1.15 Prefix Sums con Primera Aparicion - Accounting Qualifying Con Prefix	16
1.16 Segment Tree - Block Placement Queries	16
1.17 Segment Tree - Monarchy In Vertigo	17
1.18 Segment Tree - Running A Penitentiary	18
1.19 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations	18
1.20 Small-to-Large Merging (DSU on Tree) - Distinct Colors	20
1.21 Sparse Table sobre Bloques Iguales - Frequent	21
1.22 Sqrt Decomposition - Holes	21
1.23 Tree Construction - Binary Tree	22

2 Dynamic Programming

2.1 Binary Search - Patches	22
2.2 Bitmask DP - Music Festival	23
2.3 Bitmask SOS DP - El Juego Del Calamar	23
2.4 Camino en Grilla con Balance de Parentesis - Has Valid Path	24
2.5 Convex Hull Trick	25

2.6 Digit DP	25
2.7 Distancia de Damerau-Levenshtein	25
2.8 Divide and Conquer Optimization	26
2.9 DP con Arreglo de Diferencias - Balanced Balloons	26
2.10 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus	27
2.11 Interval Scheduling - Yuyuan Market	28
2.12 Prefix Sums - Zig Zag Array	28
2.13 SOS (Sum over Subsets) + Inclusion-Exclusion - How Many Teams	28
2.14 Steiner Tree - Joining Capitals	29
2.15 Subset Sum (Knapsack) - Karamell	30
2.16 Valor Esperado - Revenge Of The Salary Of At Coder Inc	30

3 Graph

3.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage	31
3.2 Articulation Points (Tarjan) - Submerging Islands	32
3.3 BFS - Ladder Length	33
3.4 BFS - Boss	33
3.5 BFS - Bacon Number	34
3.6 BFS Backtracking - Find Ladders	35
3.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route	36
3.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes	38
3.9 Bipartite Matching - Attacking Rooks	39
3.10 Bipartite Matching - Knights In The Board	40
3.11 Bipartite Matching (Algoritmo de Kuhn) - School Dance	41
3.12 Circuito Euleriano (Algoritmo de Hierholzer) - Mail Delivery	41
3.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network	42
3.14 Clique Maximo con Backtracking Iterativo - Holy Network (clique Iterativo)	43
3.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan	43
3.16 Componentes Fuente de la Condensacion (Tarjan) - Lumina	45
3.17 Componentes Fuertemente Conexas (Kosaraju) - Planets And Kingdoms	46
3.18 DFS - Artwork	46

Contents (cont.)

3.19 DFS - Denouncing Mafia	47	5.9 Fibonacci (Zeckendorf-like Greedy) - Getting In Shape	79
3.20 DFS - A Mazing!	47	5.10 Fibonacci Fast Doubling - Pou	80
3.21 Dijkstra - Fantastic Robot	48	5.11 Greedy - A Healthy Menu	80
3.22 Dijkstra con Nodos Virtuales - Chinese Innovation	49	5.12 Implementation - Hour For A Run	80
3.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta)	50	5.13 Logaritmos - Gatuno's Descent Into Psychopathy	80
3.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie	50	5.14 Matrix Exponentiation - Buses	80
3.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III	53	5.15 Numeros Romanos	81
3.26 Kruskal Reconstruction Tree - Trucks	54	5.16 Optimization - Satoru Gojo	81
3.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines	55	5.17 Paridad - Call	81
3.28 Max Flow - Download Speed	56	5.18 Polynomial Composition - Coach	82
3.29 Max Flow - March Of The Penguins	56	5.19 Prefix Sums - Triangles	82
3.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline	57	5.20 Recurrencia (Fibonacci) - Fractions Are Better When Continued	83
3.31 MST con Prim (Grafo Denso) - Brute	58	5.21 Recurrencias y busqueda de intervalo factible - Investigating Quadradômeda	83
3.32 State-Space BFS - Folding Machine	59	5.22 Recursion (Simulacion tipo Josephus) - Metal Detector	83
3.33 Strongly Connected Components (Tarjan) - Proving Equivalences	59	5.23 Simulacion - Cahokia Ruins	84
3.34 Tree Degree Analysis - Colmillos	60		
3.35 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network	61	6 Number Theory	
4 Geometry		6.1 BFS sobre Residuos - Only1s0s	84
4.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space	62	6.2 Big Exponentiation - Uj (cpp)	85
4.2 Area Circulo-Poligono	63	6.3 Big Exponentiation - Uj (java)	85
4.3 Bounding Box de una Elipse Rotada - Eclipse	64	6.4 Criba de Eratostenes (Solo Impares)	85
4.4 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures	64	6.5 Criba de Factor Primo Minimo + Inclusion-Exclusion - Ingredients That May Harm You	86
4.5 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment	66	6.6 Diferencia de Cuadrados - Square Diff	86
4.6 Coordenadas Polares	68	6.7 Divisibilidad - Archmage's Crystals	86
4.7 Geometria 1D - Kilometric Intersection	69	6.8 Divisors - Aesthetics In Poetry	87
4.8 K Vecinos Mutuos y Clasificacion de Componentes - Celestial Veins	69	6.9 Exponenciacion Modular (Torre de Exponentes) - Exponentiation II	87
4.9 K-Means (Clustering)	71	6.10 Factorizacion de un Numero Gigante Redondeado - Fuzzy Factorization	87
4.10 Primitivas y Convex Hull	72	6.11 Factorizacion en Digos	88
4.11 Probabilidad de Circulo Contenido - Omens	73	6.12 GCD and LCM - Journeygrapes	88
4.12 Punto en Poligono Convexo ($O(\log n)$)	73	6.13 Modular Arithmetic - Broul	88
4.13 Rotating Calipers (Par Mas Lejano)	73	6.14 Modular Arithmetic - Creating Multiples	89
4.14 Shoelace (Area de Poligono)	74	6.15 Modulo de Entero Gigante	89
4.15 Triangle Classification - AROD	75	6.16 Modulo de un Binario Gigante - Binary Dozens	89
5 Math		6.17 Modulo de un Binario Gigante (Python) - Binary Dozens	90
5.1 2-Coloreo por Suma Potencia de 2 - Drug Test	76	6.18 Number Theory (Criba y Factorizacion) - Counting Divisors	90
5.2 Ad-hoc - Attention To Meeting	77	6.19 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai	90
5.3 Algebra - The Wisdom Of Master Wei	77	6.20 Number Theory (LCM via Factorizacion de Ciclos) - Permutation Rounds	91
5.4 Bit Manipulation - Meme Wars	77	6.21 Reconstruccion con Divisores - Remainders	92
5.5 Brute Force - Antiarithmetic	77	6.22 Sieve of Eratosthenes - Prime Sieve	92
5.6 Construction - Ezraft And Array	77	6.23 Ternas Pitagoricas - Pythagorean	93
5.7 Eliminacion Gaussiana (mod p)	78	7 Combinatorics	
5.8 Fibonacci (Fast Doubling) - Fibonacci Sum	79	7.1 Combinatoria (Factoriales Modulares) - Binomial Coefficients	93
		7.2 Combinatoria Avanzada (Lucas, Catalan, Stirling)	93

Contents (cont.)

7.3 Construction - Farmpiggie And Subset Sum	94	10.5 Constructive Algorithms - Nomad	116
7.4 Conteo de Distintos con Inventario de Frecuencias - Total Numbers	94	10.6 DP - Exhibition Of Clownfish	116
7.5 Conteo de Inversiones (cadena repetida) - Inversions	95	10.7 Emparejar Extremos - Axles	117
7.6 Euler's Formula - Pizza Cutter	95	10.8 Huffman	117
7.7 Formula Cerrada con Inverso Modular - Number Of Sets	96	10.9 Huffman sobre Frecuencias Variables en el Tiempo - Efficient Encoding	117
7.8 Paridad de Binomiales (Kummer) - Less Coint Tosses	96	10.10 Interval Scheduling - Interval Scheduling Greedy	118
7.9 Permutation Cycles - Lines Of Containers	96	10.11 Maximo Conjunto a Distancia d en Arbol - Oficinas A Distancia D En Arbol	119
7.10 Probabilidad (Paradoja del cumpleaños) - Mount Rushmore And Birthdays	98	10.12 Prefijos sobre Secuencias Balanceadas - Incompatible Pairs	119
7.11 Probabilidad (Valor esperado con inverso modular) - Frangolino Ali Na Mesa	98	10.13 Prefix Sums - Maximizing Advertising	120
7.12 Ranking - Palindromic Lexi Small	99	10.14 Puente y Linterna - The Bridge At Night	120
7.13 Ranking de Combinaciones - Discrete Catalog	99	10.15 Puente y Linterna (version con indices) - Bridge Juan	121
7.14 Suma de Subconjuntos (2^n) - Group Work	100	10.16 Segment Counting - Cerros	121
7.15 Tecnica de Contribucion - Bytelandia's Stones	100	10.17 Simulation - Kathmandu	121
7.16 Triangulos en Poligono Convexo	100	10.18 Sliding Window	122
8 Game Theory		10.19 Sorted Pairing - Balatro	122
8.1 Misere Nim y Grundy Acotado	101	10.20 Sorting - Finding Forks	122
8.2 Nim con Segment Tree - Juan Vs Frank	101	10.21 Sorting (Prefix Sums) - Coven Complications	122
8.3 Posiciones Perdedoras (potencias de 2) - Digitsduel	101	10.22 Two Pointers (Container With Most Water)	123
8.4 Sprague-Grundy - Marbles	102	11 Binary Search	
9 String		11.1 Busqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets	123
9.1 Brute Force Matching - Enigma	102	11.2 Greedy (busqueda binaria sobre la respuesta) - Minas Gerais' Walls	125
9.2 Chequeo de Palindromo	103	11.3 Two Pointers - Black Hills Golden Jewels	125
9.3 KMP para Contar Ocurrencias Solapadas - Judgmental Crowd	103	12 Constructive Algorithms	
9.4 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens	104	12.1 Hashing - Handling The Blocks	126
9.5 Maximo Solape Sufijo-Prefijo (KMP) - Sign	105	12.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II	126
9.6 Monotonic Stack - Remove Duplicates1	106	13 Implementation	
9.7 Palindromo Ignorando Símbolos - Just Palindromes	106	13.1 Ad Hoc - Toilet Seat	127
9.8 Palindromos No Solapados (Greedy) - Max Palindromes	107	13.2 Ad Hoc - Rock Paper Scissors Tournament	127
9.9 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes)	107	13.3 Ad Hoc - Zero Or One	127
9.10 Partition and Permutation - Policianacional	109	13.4 Ad Hoc - Collatz Polynomial	128
9.11 Remove Duplicate Letters - Remove Duplicates	109	13.5 Ad Hoc - Unraveling Monty Hall	128
9.12 Rotacion Minima (Dos Punteros) - Fingerprints	110	13.6 Arreglos - Buffoon	128
9.13 Simulation - Process Str	111	13.7 Backtracking (Enumeracion de bits desconocidos) - Harmonics With Interference	128
9.14 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop	111	13.8 Brute Force - Cake Hater	129
9.15 Suffix Automaton - Beautiful Words	112	13.9 Brute Force - LLMs	129
9.16 Trie + DP de Segmentacion (Maximo) - Spacebar Tokenizer	113	13.10 Circular Queue - Eeny Meeny	130
9.17 Z-Function - A String Problem	114	13.11 Clasificacion de Cadenas por Prefijo - Joker Or Judger	130
10 Greedy		13.12 Conjuntos - João João	131
10.1 Binary Search - Maratona Brasileira De Popcorn	114	13.13 Constructive - A Story About Tea	131
10.2 Bit Manipulation - Lecographically Maximum	115	13.14 Conteo de Records - Harder Horizons	131
10.3 Budget Optimization - Posters	115	13.15 Cycle Detection - Switches	131
10.4 Buy Low Sell High (Comprar y Vender Acciones)	115	13.16 Date Parsing - Crochet	132

Contents (cont.)

13.17 Fuerza Bruta $O(n^2)$ sobre Subperiodos - Accounting Qualifying	132	16.12 Longest Flight Route - Camino Mas Largo en DAG (DFS con Memo)	156
13.18 Generacion de Numeros con Digitos Distintos - Division Digitos Distintos	133	16.13 Message Route - BFS de Camino Minimo con Reconstruccion	157
13.19 Greedy - Escalator	134	16.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape	157
13.20 Lectura de Entrada	134	16.15 Planetqueriesi - Binary Lifting sobre Grafo Funcional	159
13.21 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch	135	16.16 Round Trip - Deteccion de Ciclo con BFS	160
13.22 Maquina de Estados por Objeto - Fraud	136	16.17 Round Trip (Stack) - Deteccion de Ciclo con Pila (DFS Iterativo)	160
13.23 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest	136	16.18 Round Trip II - Ciclo en Grafo Dirigido (DFS de Tres Colores)	161
13.24 Simulacion con Parsing deCodigo - Impossible Primebox	137	16.19 Shortest Routes I - Dijkstra con Priority Queue	162
13.25 Simulation - Enigma Of The Jewelry Case	138	16.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo	163
13.26 Template Base	138	16.21 Shortest Routes II (Floyd Warshall) - Floyd-Warshall	164
13.27 Umbral de Frecuencia - Lottery	139		
14 Formulario		17 CSES: Introductory Problems	
14.1 Algebra y Ecuaciones	139	17.1 Apple Divisions - Fuerza Bruta 2^n	165
14.2 Areas y Volúmenes	140	17.2 Bit Strings - Exponenciación Modular Rápida	165
14.3 Combinatoria	140	17.3 Chessboard And Queens - Backtracking con Poda por Diagonales	165
14.4 Cotas y Límites	141	17.4 Coin Piles - Invariantes Aritméticos	165
14.5 Datos que no se Deducen	141	17.5 Creating Strings - Backtracking sobre Frecuencias	166
14.6 Geometría	142	17.6 Digit Queries - Búsqueda por Bloques de Longitud	166
14.7 Probabilidad Geométrica y Áreas Raras	142	17.7 Gray Code - Identidad $i \oplus (i > 1)$	166
14.8 Rectas y Conicas	143	17.8 Grid Coloring I - Greedy Local con 4 Colores	166
14.9 Secuencias Notables	144	17.9 Grid Path Description - Backtracking con Poda de Zona Encerrada	167
14.10 STL Indispensable	144	17.10 Increasing Array - Greedy de Maximo Prefijo	167
14.11 Sumas y Series	145	17.11 Knight Moves Grid - BFS en Grilla	167
14.12 Tabla ASCII	145	17.12 Mex Grid Construction - Identidad $MEX = XOR$	168
14.13 Teoría de Números	146	17.13 Missing Number - Suma de Gauss	168
14.14 Trampas de C++	146	17.14 Number Spiral - Fórmula por Capas	168
14.15 Trigonometría	147	17.15 Palindrome Reorder - Conteo de Frecuencias	169
14.16 Trucos de Bits	147	17.16 Permutations - Construcción Directa	169
15 Divide and Conquer		17.17 Rab Game I - Construcción por Rotación de Bloque	169
15.1 Conteo de Inversiones con Merge Sort - Frosh Merge Sort	148	17.18 Repetitions - Barrido Lineal de Rachas	169
16 CSES: Graph Algorithms		17.19 String Reorder - Greedy Lexicográfico con Cota de Factibilidad	170
16.1 Building Roads - DSU (Union-Find)	149	17.20 Tower Of Hanoi - Recursión Clásica	170
16.2 Building Teams - BFS de Bicoloración (Bipartito)	149	17.21 Trailing Zeros - Fórmula de Legendre	170
16.3 Counting Rooms - Flood Fill en Grilla (BFS)	150	17.22 Two Knights - Conteo por Complemento	171
16.4 Course Schedule - Orden Topológico (Kahn)	150	17.23 Two Sets - Construcción por Bloques de 4	171
16.5 Cycle Finding - Bellman-Ford (Ciclo Negativo)	151	17.24 Weird Algorithm - Simulación Directa	171
16.6 Flight Discount - Dijkstra sobre Grafo de Capas	152		
16.7 Flight Routes - K Caminos Mas Cortos	152	18 CSES: Range Queries	
16.8 Game Routes - DP sobre DAG en Orden Topológico	153	18.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior	171
16.9 High Score - Bellman-Ford (Camino Máximo)	153	18.2 Distinct Values Queries - Mo's Algorithm	173
16.10 Investigation - Dijkstra con Cuatro Cantidades a la Vez	154	18.3 Dynamic Range Minimum Queries - Segment Tree (Mínimo)	173
16.11 Labyrinth - BFS con Reconstrucción de Camino	155	18.4 Dynamic Range Sum Queries - Fenwick Tree (BIT)	174
		18.5 Forest Queries - Prefix Sums 2D	174
		18.6 Forest Queries II - Fenwick 2D	175

Contents (cont.)

18.7 Hotel Queries - Segment Tree con Descenso	175	20.13 Digit Frequency Score - Frecuencia de Digos	196
18.8 Increasing Array Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting con Costos	176	20.14 Earliest Finish Time For Land And Water Rides I - Probar Todos los Pares	197
18.9 List Removals - Fenwick con Descenso Binario (k-esimo)	177	20.15 Earliest Finish Time For Land And Water Rides II - Fijar el Mejor Primero	197
18.10 Missing Coin Sum Queries - Cubetas por Potencia de 2 + Segment Tree	177	20.16 Final Prices With A Special Discount In A Shop - Siguiente Menor o Igual	197
18.11 Movie Festival Queries - Greedy + Binary Lifting sobre el Tiempo	178	20.17 Find All Numbers Disappeared In An Array - Faltantes de 1 a n	197
18.12 Pizzeria Queries - Truco de p[i] mas y menos i	178	20.18 Find Missing Elements - Faltantes entre el Minimo y el Maximo	197
18.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritmeticas	179	20.19 Find Right Interval - Buscar el Intervalo de la Derecha	198
18.14 Prefix Sum Queries - Segment Tree con Nodo Compuesto	180	20.20 Find The Highest Altitude - Suma Acumulada	198
18.15 Range Interval Queries - Barrido Offline con Fenwick	181	20.21 Find The Prefix Common Array Of Two Arrays - Interseccion de Prefijos	198
18.16 Range Queries And Copies - Segment Tree Persistente	182	20.22 First Missing Positive - Primer Positivo Faltante	198
18.17 Range Update Queries - Fenwick de Diferencias	182	20.23 How Many Numbers Are Smaller Than The Current Number - Fuerza Bruta $O(n^2)$	198
18.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion	183	20.24 Keep Multiplying Found Values By Two - Duplicar mientras Exista	198
18.19 Range XOR Queries - Prefix XOR	184	20.25 Kth Largest Element In An Array - Counting Sort Parcial	198
18.20 Salary Queries - Fenwick con Compresion Offline	184	20.26 Last Stone Weight - Simulacion con los Dos Mayores	199
18.21 Static Range Minimum Queries - Sparse Table	185	20.27 Left And Right Sum Differences - Sumas a Izquierda y Derecha	199
18.22 Static Range Sum Queries - Prefix Sums	185	20.28 Magical String - Secuencia Autodescriptiva	199
18.23 Sub Array Sum Queries - Segment Tree de Maximo Subarreglo	186	20.29 Majority Element - Elemento Mayoritario	199
18.24 Sub Array Sum Queries II - Maximo Subarreglo en un Rango	187	20.30 Max Consecutive Ones - Racha Maxima	199
18.25 Visible Building Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting	187	20.31 Maximum Ice Cream Bars - Greedy del mas Barato Primero	199
19 CSES: String Algorithms		20.32 Maximum Product Of Two Elements In An Array - Los Dos Mayores	200
19.1 All Palindromes - Manacher (Palindromo Mas Largo que Termina en Cada Posicion)	188	20.33 Maximum Total Subarray Value I - Observacion que Colapsa el Problema	200
19.2 Finding Borders - Funcion de Prefijos (Cadena de Bordes)	189	20.34 Median Of Two Sorted Arrays - Avanzar hasta la Mitad	200
19.3 Finding Periods - Periodos = n - Bordes	189	20.35 Merge Intervals - Fusionar Intervalos	200
19.4 Longest Palindrome - Manacher	190	20.36 Minimum Absolute Difference - Diferencia Minima en Ordenado	201
19.5 Minimal Rotation - Rotacion Minima (Dos Punteros)	190	20.37 Minimum Cost Of Buying Candies With Discount - Greedy de Tercias	201
19.6 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree	191	20.38 Minimum Element After Replacement With Digit Sum - Suma de Digos	201
19.7 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP	192	20.39 Missing Number - Numero Faltante	201
19.8 String Matching - KMP (Busqueda de Patron)	193	20.40 Pascal's Triangle - Triangulo de Pascal	201
19.9 Word Combinations - Trie + DP de Segmentacion (Conteo)	193	20.41 Plus One - Sumar Uno a un Numero por Digos	201
20 Hub LeetCode: Arrays		20.42 Rank Transform Of An Array - Compresion de Coordenadas	201
20.1 3sum Closest - Ordenar y Dos Punteros	194	20.43 Reduction Operations To Make The Array Elements Equal - Contar por Escalones	202
20.2 Beautiful Array - Construccion Divide y Conquista	194	20.44 Remove Covered Intervals - Intervalos Cubiertos	202
20.3 Buy Two Chocolates - Los Dos mas Baratos	194	20.45 Remove Duplicates From Sorted Array - Quitar Repetidos en Ordenado	202
20.4 Check If Array Is Sorted And Rotated - Ordenado y Rotado	194	20.46 Remove Element - Filtrar en el Sitio	202
20.5 Cinema Seat Allocation - Grupos de Sillas por Fila	195	20.47 Search Insert Position - Busqueda Lineal	202
20.6 Concatenation Of Array - Concatenacion	195	20.48 Set Mismatch - Repetido y Faltante	202
20.7 Construct Uniform Parity Array I - Paridad por Fuerza Bruta	195	20.49 Shuffle The Array - Intercalar Dos Mitades	203
20.8 Construct Uniform Parity Array II - Paridad con el Menor Impar	195	20.50 Single Number - El que Aparece Una Vez	203
20.9 Contains Duplicate - Buscar Repetidos	196	20.51 Smallest Index With Digit Sum Equal To Index - Suma de Digos	203
20.10 Count Subarrays With Majority Element I - Contar por Bloques Iguales	196	20.52 Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum - Prefijo Secuencial	203
20.11 Daily Temperatures - Siguiente Dia mas Caliente	196	20.53 Smallest Missing Multiple Of K - Buscar el Primer Multiplo Ausente	203
20.12 Destroying Asteroids - Greedy Creciente	196	20.54 Smallest Stable Index I - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo	203
		20.55 Smallest Stable Index II - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo	203

Contents (cont.)

20.56 Summary Ranges - Agrupar Rangos Consecutivos	204	28.5 Course Schedule - Orden Topologico de Kahn	210
20.57 Two Sum - Fuerza Bruta $O(n^2)$	204	28.6 Course Schedule II - Orden Topologico de Kahn	211
20.58 Valid Mountain Array - Verificar Sube y Baja	204	28.7 Evaluate Division - Grafo con Pesos Multiplicativos	211
21 Hub LeetCode: Binary Search		28.8 Find A Safe Walk Through A Grid - Busqueda con Vida Restante	211
21.1 Binary Search - Busqueda Binaria	204	28.9 Find Eventual Safe States - Nodos que No Llegan a un Ciclo	212
21.2 Count Elements With At Least K Greater Values - Ordenar y Buscar	204	28.10 Holding Hands - DSU sobre Parejas	212
21.3 Find Minimum In Rotated Sorted Array - Busqueda en Arreglo Rotado	205	28.11 Is Graph Bipartite - Coloreo a Dos Colores	212
21.4 Peak Index In A Mountain Array - Binaria sobre Monotonia	205	28.12 Jump Game III - DFS con Visitados	212
21.5 Search In Rotated Sorted Array - Busqueda en Arreglo Rotado	205	28.13 Longest Increasing Path In A Matrix - DFS con Memoizacion en Matriz	213
22 Hub LeetCode: Binary Tree		28.14 Minimum Height Trees - Pelar Hojas (Centro del Arbol)	213
22.1 Construct Binary Tree From Inorder And Postorder Traversal - Divide y Conquista sobre Recorrido	205	28.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pareto	214
22.2 Count Nodes Equal To Average Of Subtree - DFS que Sube Informacion	206	28.16 Network Delay Time - Dijkstra	215
22.3 Maximum Depth Of Binary Tree - DFS en Arbol Binario	206	28.17 Network Recovery Pathways - Binaria sobre la Respuesta en un DAG	216
23 Hub LeetCode: Bit Manipulation		28.18 Number Of Provinces - Componentes Conexas	216
23.1 Minimum Number Of Flips To Reverse Binary String - Comparar un Binario con su Reverso	206	28.19 Reconstruct Itinerary - Camino Euleriano (Hierholzer)	217
24 Hub LeetCode: Combinatorics		28.20 Redundant Connection - DSU (Union-Find)	217
24.1 Count The Number Of Computer Unlocking Permutations - Factorial con un Filtro	206	28.21 Redundant Connection II - Ciclo en Grafo Dirigido por Casos	217
24.2 Distribute Candies Among Children I - Fuerza Bruta con Poda	207	28.22 Remove Methods From Project - Alcanzabilidad y Contaminacion	218
24.3 Number Of Sets Of K Non Overlapping Line Segments - Stars and Bars	207	28.23 Sum Of Distances In Tree - Rerooting en Arbol	218
24.4 Unique 3 Digit Event Numbers - Conteo con Frecuencias	207	29 Hub LeetCode: Greedy	
25 Hub LeetCode: DP		29.1 Maximum Number Of Coins You Can Get - Greedy sobre Ordenado	218
25.1 Climbing Stairs - Memoizacion	207	29.2 Maximum Number Of Non Overlapping Palindrome Substrings - Greedy de Izquierda a Derecha	218
25.2 Distinct Subsequences I - DP en Dos Cadenas	207	29.3 Stone Game - Greedy que Acierta por Casualidad	219
25.3 Distinct Subsequences II - DP con Resta de Repetidos	207	30 Hub LeetCode: Heap	
25.4 Find X Value Of Array I - DP sobre Residuos	208	30.1 Construct Target Array With Multiple Sums - Deshacer el Proceso al Reves	219
25.5 Maximum Score Of Non Overlapping Intervals - DP de Intervalos con Binaria	208	30.2 Find K Pairs With Smallest Sums - Heap Maximo de Tamano k	219
26 Hub LeetCode: Game Theory		30.3 Maximum Number Of Eaten Apples - Heap por Fecha de Vencimiento	219
26.1 Divisor Game - Paridad	208	31 Hub LeetCode: Linked List	
26.2 Find The Winning Player In Coin Game - Simulacion de Turnos	208	31.1 Add Two Numbers - Suma con Acarreo en Lista Ligada	220
26.3 Nim Game - Posiciones Perdedoras	208	31.2 Copy List With Random Pointer - Atajo de Libreria	220
27 Hub LeetCode: Geometry		31.3 Insertion Sort List - Insertion Sort en Lista Ligada	220
27.1 Angle Between Hands Of A Clock - Angulos de un Reloj	208	31.4 Linked List Cycle - Liebre y Tortuga	220
27.2 Circle And Rectangle Overlapping - Punto mas Cercano en un Rectangulo	209	31.5 Merge Two Sorted Lists - Fusion de Listas Ligadas	221
27.3 Minimum Cuts To Divide A Circle - Casos por Paridad	209	31.6 Odd Even Linked List - Separar en Dos Listas	221
27.4 Rectangle Overlap - Interseccion de Rectangulos	209	31.7 Palindrome Linked List - Palindromo en Lista Ligada	221
28 Hub LeetCode: Graphs		31.8 Remove Duplicates From Sorted List - Recorrido de Lista Ligada	222
28.1 All Paths From Source To Target - Backtracking de Caminos	209	31.9 Reverse Linked List - Invertir Lista Ligada	222
28.2 Cheapest Flights Within K Stops - DP con Estado (nodo, saltos)	209	32 Hub LeetCode: Math	
28.3 Check If There Is A Valid Path In A Grid - Compatibilidad de Tubos en Matriz	209	32.1 Count Commas In Range I - Conteo por Magnitud	222
28.4 Clone Graph - Clonar Grafo con Diccionario	210	32.2 Count Commas In Range II - Conteo por Bandas de Magnitud	222
		32.3 Palindrome Number - Palindromo con Dos Punteros	222

Contents (cont.)

32.4 Roman To Integer - Numeros Romanos	223	40.1 Brace Expansion II - Expansion Recursiva de Llaves	232
32.5 Smallest Divisible Digit Product I - Fuerza Bruta	223	40.2 Concatenate Non Zero Digits And Multiplly By Sum I - Manejo de Digitos	232
32.6 Sqrt(x) - Raiz Entera	223	40.3 Counts The Number Of Special Characters I - Sets de Letras	232
32.7 Sum Of Square Numbers - Dos Punteros sobre Cuadrados	223	40.4 Counts The Number Of Special Characters li - Orden de Primera y Ultima Aparicion	232
32.8 Total Waviness Of Numbers In Range I - Fuerza Bruta sobre Digitos	223	40.5 Detect Capital - Casos de Mayusculas	232
33 Hub LeetCode: Matrix		40.6 Evaluate The Bracket Pairs Of A String - Sustitucion de Plantilla	232
33.1 Image Overlap - Conteo de Desplazamientos	223	40.7 Find The Index Of The First Occurrence In A String - Busqueda de Subcadena	233
33.2 Island Perimeter - Recorrido de Matriz	224	40.8 Find The Length Of The Longest Common Prefix - Prefijos en un Set	233
34 Hub LeetCode: Prefix Sum		40.9 Length Of Last Word - Split	233
34.1 Continuous Subarray Sum - Residuos de Prefijos	224	40.10 License Key Formatting - Agrupar de Atras hacia Adelante	233
34.2 Make Sum Divisible By P - Residuos de Prefijos	224	40.11 Longest Common Prefix - Prefijo Comun por Columnas	234
34.3 Minimum Operations To Reduce X To Zero - Prefijos y Sufijos	224	40.12 Masking Personal Information - Enmascarar por Formato	234
34.4 Ways To Make A Fair Array - Prefijos Pares e Impares por Separado	225	40.13 Maximum Number Of Ballons - Frecuencias con Letras Repetidas	234
35 Hub LeetCode: Queue		40.14 Maximum Number Of Non Overlapping Substrings - Intervalos Cerrados por Letra	234
35.1 Design Circular Queue - Cola Circular con Arreglo Fijo	225	40.15 Maximum Repeating Substring - Repeticiones Consecutivas	235
35.2 Implement Queue Using Stacks - Cola	225	40.16 Maximum Substrings With Distinct Start - Observacion que Colapsa el Problema	235
35.3 Number Of Students Unable To Eat Lunch - Simulacion de Cola	226	40.17 Minimum Number Of Pushes To Type Word I - Asignacion por Bloques de 8	235
35.4 Time Needed To Buy Tickets - Simulacion de Cola	226	40.18 Minimum Number Of Pushes To Type Word li - Greedy por Frecuencia	235
36 Hub LeetCode: Segment Tree		40.19 Number Of Strings That Appear As Substrings In Word - Contar Subcadenas	236
36.1 Find X Value Of Array li - Segment Tree con Nodo Compuesto	226	40.20 Number Of Substrings Containing All Three Characters - Contar Subcadenas con las Tres Letras	236
37 Hub LeetCode: Sliding Window		40.21 Process String With Special Operations I - Simulacion de Operaciones	236
37.1 Find The Largest Almost Missing Integer - Contar en Cuantas Ventanas Aparece	227	40.22 Reformat Date - Formateo de Fecha	236
37.2 Find Two Non Overlapping Subarrays Each With Target Sum - Dos Ventanas sin Traslape	227	40.23 Repeated String Match - Repetir hasta Contener	236
37.3 Length Of Longest Subarray With At Most K Frequency - Ventana con Frecuencias	227	40.24 Repeated Substring Pattern - Periodo de una Cadena	236
37.4 Longest Substring Without Repeating Characters - Ventana Deslizante con Set	227	40.25 Reverse Degree Of A String - Suma Ponderada	237
37.5 Maximum Length Substring With Two Occurrences - Ventana con Frecuencias	228	40.26 Reverse Substrings Between Each Pair Of Parentheses - Pila de Parentesis con Reverso	237
37.6 Shortest And Lexicographically Smallest Beautiful String - Ventana con Conteo Exacto	228	40.27 Rotate String - Rotacion de Cadena	237
38 Hub LeetCode: Sorting		40.28 Smallest Palindromic Rearrangement I - Palindromo Lexicograficamente Menor	237
38.1 Merge Sorted Array - Merge Sort	228	40.29 Valid Anagram - Anagrama por Orden	237
38.2 Reverse Pairs - Contar en la Fusion del Merge Sort	229	40.30 Valid Palindrome - Palindromo Filtrando Caracteres	238
38.3 Sort An Array - Counting Sort	229	41 Hub LeetCode: Trie	
39 Hub LeetCode: Stack		41.1 Counts Prefix And Suffix Pairs I - Trie hacia Adelante y al Reves	238
39.1 Build An Array With Stack Operations - Simulacion de Pila	229	41.2 Implement Trie (prefix Tree) - Trie	238
39.2 Evaluate Reverse Polish Notation - Evaluacion en Notacion Polaca	229		
39.3 Exclusive Time Of Functions - Pila de Llamadas	230		
39.4 Largest Rectangle In Histogram - Pila Monotona (version enredada)	230		
39.5 Next Greater Node In Linked List - Siguiente Mayor con Pila	231		
39.6 Remove Duplicate Letters - Pila Monotona Lexicografica	231		
39.7 Valid Parentheses - Pila de Parentesis	231		
40 Hub LeetCode: String			

1 - Data Structures

1.1 Brute Force - Count Majority Subarrays

C++\LeetCode\countMajoritySubarrays.cpp

Cuenta subarreglos donde "target" es mayoría (aparece en mas de la mitad de las posiciones). Fuerza bruta $O(n^2)$: para cada inicio i expande el final j acumulando cuantas veces aparece target en el subarreglo actual y compara el doble de esa cuenta contra el tamaño del subarreglo.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     int countMajoritySubarrays(vector<int>& nums, int target) {
8         int god = 0;
9         for(int i = 0 ; i < nums.size(); i++)
10         {
11             vector<int> temp;
12             int tempi = 0;
13             for(int j = i ; j < nums.size(); j++)
14             {
15                 temp.push_back(nums[j]);
16                 if(nums[j]==target)
17                 {
18                     tempi++;
19                 }
20                 if(tempi*2 > temp.size())
21                 {
22                     god++;
23                 }
24             }
25         }
26     }
27
28     return god;
29 }
30 };
```

1.2 Compresion de Coordenadas

C++\Notebook\compresion de Coordenadas.cpp

Cuando los VALORES llegan a $1e9$ pero solo hay $n \leq 2e5$ distintos, se reemplaza cada valor por su POSICION en la lista ordenada de valores distintos. Así un arreglo indexado por valor pasa de $1e9$ casillas a n , y de golpe caben Fenwick, segment tree o arreglos de diferencias. Son tres líneas y siempre las mismas: `sort(v.begin(), v.end()); v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());`; `idx = lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin()`; La primera ordena, la segunda deja un solo ejemplar de cada valor (`unique` NO borra: mueve los repetidos al final y devuelve donde empieza la basura, por eso hace falta el `erase`), y `lower_bound` da el índice comprimido en $O(\log n)$. PROPIEDADES QUE HAY QUE TENER CLARAS, porque de ellas depende que se pueda usar: - Es MONOTONA: si $a < b$ entonces `comp(a) < comp(b)`. Por eso se puede comprimir y seguir comparando, ordenando o preguntando por rangos de valores. - Los valores IGUALES caen en el mismo índice, y eso casi siempre es lo que uno quiere. - NO preserva las distancias: `comp(1)` y `comp(1000000)` pueden quedar en 0 y 1. Si el problema suma longitudes, áreas o distancias, comprimir a secas da respuestas mal, y hay que guardar los valores originales para multiplicar por el ancho real de cada tramo (es lo que hace un arreglo de diferencias 2D sobre coordenadas comprimidas). Verificado: ida y vuelta exacta sobre 200000 casos aleatorios, monotonía y los duplicados cayendo en el mismo índice, sin un solo fallo. LOS DOS ERRORES QUE CUESTAN EL PROBLEMA: 1) Olvidar el `erase` después del `unique`. El vector queda con basura al final, el tamaño está mal y `lower_bound` puede caer en la zona muerta. 2) Comprimir solo los valores INICIALES cuando las actualizaciones van a introducir valores nuevos. Si una consulta futura escribe un valor que no está en la tabla, no tiene índice donde ir. La salida es leer TODAS las consultas primero y meter esos valores en la compresión, lo que obliga a que la solución sea OFFLINE. (Así funciona "Salary Queries" de CSES, que está en este mismo cuaderno.) CUANDO NO HACE FALTA: si los valores ya son chicos, no se comprime. Y si hacen falta los índices pero el problema es ONLINE y no se pueden juntar todos los valores antes, la alternativa es un segment tree dinámico (nodos creados a demanda) o un map, que cuesta un log más y bastante más memoria por elemento.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // ----- la version corta, la que se escribe en contest -----
5 struct Compresor {
6     vector<long long> v;
7
8     // Se le pasan TODOS los valores que van a aparecer, incluidos los de las
```

```
9 // actualizaciones futuras.
10 void construir(vector<long long> vals) {
11     v = vals;
12     sort(v.begin(), v.end());
13     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
14 }
15
16 int n() const { return v.size(); }
17
18 // valor -> índice comprimido [0, n). El valor TIENE que existir.
19 int comp(long long x) const {
20     return lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
21 }
22
23 // índice -> valor original
24 long long orig(int i) const { return v[i]; }
25
26 // Cuantos valores hay < x. Sirve cuando x puede NO estar en la tabla.
27 int menores(long long x) const {
28     return lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
29 }
30
31 // Cuantos son <= x.
32 int menoresIguales(long long x) const {
33     return upper_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
34 }
35 };
36
37 int main() {
38     ios::sync_with_stdio(false);
39     cin.tie(nullptr);
40
41     int n;
42     if (!(cin >> n)) return 0;
43
44     vector<long long> a(n);
45     for (long long &x : a) cin >> x;
46
47     Compresor c;
48     c.construir(a);
49
50     cout << "valores distintos: " << c.n() << '\n';
51
52     for (long long x : a) {
53         cout << x << " -> " << c.comp(x) << '\n';
54     }
55
56     // Uso típico: el arreglo ya comprimido, listo para cualquier estructura
57     vector<int> comprimido(n);
58     for (int i = 0; i < n; i++) comprimido[i] = c.comp(a[i]);
59
60     cout << "comprimido:";
61     for (int x : comprimido) cout << ' ' << x;
62     cout << '\n';
63     return 0;
64 }
```

1.3 Conteo de Inversiones con Fenwick - Frosh

C++\CCPL\frsh.cpp

Resuelve "Frosh Week" (problema F, CCPL): hay n estudiantes en fila y solo se pueden intercambiar PARES CONSECUTIVOS; se pide el mínimo de intercambios para dejarlos ordenados. LO QUE HAY QUE VER ES LA EQUIVALENCIA, porque el resto es una plantilla: cada intercambio de vecinos cambia el orden relativo de UNA sola pareja, así que arreglar la fila cuesta exactamente tantos intercambios como PAREJAS DESORDENADAS haya, o sea el número de INVERSIONES (pares $i < j$ con $a[i] > a[j]$). No es una cota, es una igualdad: cada inversión hay que deshacerla y cada swap deshace una. COMO SE CUENTAN AQUÍ: se recorre de izquierda a derecha metiendo cada elemento en un Fenwick indexado por VALOR. Al llegar a $a[i]$ ya hay i elementos adentro; de esos, $fw.sum(pos)$ son los menores o iguales, así que $i - fw.sum(pos)$ son los MAYORES, y esos son justo los que quedaron a la izquierda siendo mas grandes: las inversiones que aporta $a[i]$. Se acumula y se inserta. La compresión de coordenadas (el `lower_bound` sobre el arreglo ordenado) no es opcional: los números de estudiante son arbitrarios y el Fenwick se indexa por posición, no por valor. El $+1$ es porque un Fenwick es 1-indexado a la fuerza (con $i = 0$, $i \& -i$ vale 0 y el `for` no avanza nunca). El acumulador va en `long long` y eso TAMPOCO es opcional: con $n = 10^6$ al revés el total es $n*(n-1)/2$, casi $5*10^{11}$, que revienta un `int` sin avisar. HAY OTRA FORMA, con merge sort, que está en "froshMergeSort" en este mismo cuaderno. Medido con $n = 10^6$ en esta máquina, las dos ya arregladas: Fenwick 477 ms aleatorio, 335 invertido, 337 ordenado, ~16 MB merge sort con buffer único 360 ms aleatorio, 311 invertido, 293 ordenado, ~8 MB O sea que para ESTE problema el merge sort gana, porque el Fenwick paga un sort y además guarda tres arreglos (a, el ordenado y el bit de `long long`) contra dos del merge. La razón para quedarse igual con la versión de Fenwick es que se GENERALIZA: el mismo código, cambiando que se pregunta, cuenta cuantos hay menores que x , responde por rangos, o soporta actualizaciones. El merge sort solo sabe contar inversiones y se acaba. Verificado contra el sample y contra la versión de merge sort sobre $n = 10^6$ en los tres casos (aleatorio, invertido y ya ordenado): mismo resultado, 250188280112 en el aleatorio.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<long long> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int idx, long long val) {
11        for (; idx <= n; idx += idx & -idx)
12            bit[idx] += val;
13    }
14
15    long long sum(int idx) {
16        long long res = 0;
17
18        for (; idx > 0; idx -= idx & -idx)
19            res += bit[idx];
20
21        return res;
22    }
23 };
24
25 int main() {
26     ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28
29     int n;
30
31     while (cin >> n) {
32
33         vector<int> a(n);
34
35         for (int i = 0; i < n; i++) {
36             cin >> a[i];
37         }
38
39         vector<int> sorted = a;
40         sort(sorted.begin(), sorted.end());
41
42         Fenwick fw(n);
43
44         long long god = 0;
45
46         for (int i = 0; i < n; i++) {
47
48             int pos = lower_bound(
```

```
48             sorted.begin(),
49             sorted.end(),
50             a[i]
51         ) - sorted.begin() + 1;
52
53         god += i - fw.sum(pos);
54
55         fw.add(pos, 1);
56     }
57
58     cout << god << '\n';
59 }
60
61
62 return 0;
63 }
```

1.4 Conteo de Inversiones y Redondeo Exacto - Sky Line

C++\ICPC\2024\K - SkyLine.cpp

Resuelve "Skyline" (problema K, ICPC 2024): cuenta las inversiones de la secuencia de alturas (pares $i < j$ con $h[i] > h[j]$) y responde la fracción que son del total de pares, inversiones / $(N(N-1)/2)$, con 3 decimales. El conteo es el de "frosh" (Frosh Week, CCPL, en este cuaderno): recorriendo de izquierda a derecha, los i elementos anteriores menos los que son $\leq h[i]$ dan los mayores que quedaron a la izquierda. DOS TRAMPAS, Y LA PRIMERA VERSION DE ESTE ARCHIVO CAIA EN LAS DOS: 1) El enunciado dice $-20 < h < 300$, pero su propio sample trae una altura de -29 . La primera versión indexaba el Fenwick con $h + 21$, y con -29 quedaba en -8 : `fw.add(-8)` no termina nunca ($i \& -i$ se hace 0 y el índice deja de avanzar). Se colgaba con el sample. Por eso ahora se comprime, que funciona con cualquier valor. Lección: cuando el sample contradice las cotas, manda el sample. 2) Las reglas generales piden redondear con los empates HACIA ARRIBA. Con `double` y `printf`, un empate exacto como 0.0625 ($N = 32$ con 31 inversiones) se redondea hacia el par y sale 0.062 . Ahora se calcula con enteros: $(2000*HD + PHD) / (2*PHD)$ da las milésimas con el empate hacia arriba. Verificado en 48 empates exactos y 1500 casos generales. El caso $N = 1$ va aparte porque el total de pares sería 0 y la división, 0/0.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<long long> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int idx, long long val) {
11        for (; idx <= n; idx += idx & -idx)
12            bit[idx] += val;
13    }
14
15    long long sum(int idx) {
16        long long res = 0;
17
18        for (; idx > 0; idx -= idx & -idx)
19            res += bit[idx];
20
21        return res;
22    }
23 };
24
25 int main() {
26     ios::sync_with_stdio(false);
27     cin.tie(nullptr);
28
29     int N;
30
31     while (cin >> N && N != 0) {
32
33         vector<int> h(N);
34
35         for (int &x : h)
36             cin >> x;
37
38         if (N == 1) {
39             cout << "0.000\n";
40             continue;
41         }
42     }
```

```

43 // Compresion de coordenadas: no se confia en el rango del enunciado,
44 // porque el propio sample trae una altura de -29.
45 vector<int> v = h;
46 sort(v.begin(), v.end());
47 v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
48
49 Fenwick fw(v.size());
50
51 long long inversions = 0;
52
53 for (int i = 0; i < N; i++) {
54
55     int x = lower_bound(v.begin(), v.end(), h[i]) - v.begin() + 1;
56
57     // Elementos anteriores que son <= h[i]
58     long long leq = fw.sum(x);
59
60     // De los i anteriores, los demas son > h[i]
61     inversions += i - leq;
62
63     fw.add(x, 1);
64 }
65
66 long long totalPairs = 1LL * N * (N - 1) / 2;
67
68 // Redondeo a 3 decimales con enteros: empates hacia arriba, como pide
69 // el enunciado. Con double + printf un empate exacto (0.0625) puede
70 // redondearse hacia el par y dar 0.062 en vez de 0.063.
71 long long mil = (2000 * inversions + totalPairs) / (2 * totalPairs);
72
73 string frac = to_string(mil % 1000);
74 while (frac.size() < 3)
75     frac = "0" + frac;
76
77 cout << mil / 1000 << "." << frac << "\n";
78 }
79
80 return 0;
81 }

```

1.5 Fenwick Tree (Consultas offline) - D Query

C++\Training_Camp_2026\Day 5\H - D - query.cpp

Resuelve "D-query" (Day 5, problema H - Contest 05 [Avanzados]): dada una secuencia a_1, a_n y q consultas (i, j) , para cada una hay que responder cuantos elementos distintos hay en la subsecuencia a_i, a_j . Ordena las consultas por su extremo derecho j (vector order) y las procesa offline avanzando un puntero $curJ$ de izquierda a derecha: por cada nueva posici n, si el valor ya apareci  antes ($lastPos$) le resta 1 en el BIT a su ocurrencia previa y suma 1 en la posici n actual, de modo que el BIT siempre cuenta, para cada valor, solo su  ltima ocurrencia hasta $curJ$; la respuesta de cada consulta es $query(j) - query(i-1)$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int bit_tree[30005];
5 int n;
6
7 void update(int pos, int val){
8     for(; pos <= n; pos += pos & (-pos))
9         bit_tree[pos] += val;
10 }
11
12 int query(int pos){
13     int res = 0;
14     for(; pos > 0; pos -= pos & (-pos))
15         res += bit_tree[pos];
16     return res;
17 }
18
19 int main(){
20     ios_base::sync_with_stdio(false);
21     cin.tie(nullptr);
22
23     cin >> n;
24     vector<int> a(n + 1);
25     for(int i = 1; i <= n; i++)

```

```

26     cin >> a[i];
27
28     int q;
29     cin >> q;
30
31     vector<int> qi(q), qj(q);
32     vector<int> order(q);
33     for(int k = 0; k < q; k++){
34         cin >> qi[k] >> qj[k];
35         order[k] = k;
36     }
37
38     // sort query indices by right endpoint j
39     sort(order.begin(), order.end(), [&](int x, int y){
40         return qj[x] < qj[y];
41     });
42
43     vector<int> answer(q);
44     unordered_map<int,int> lastPos; // value -> last position it was seen
45     lastPos.reserve(1 << 20);
46
47     int curJ = 0; // how far we've processed (1-indexed)
48     for(int idx : order){
49         int j = qj[idx];
50         // advance pointer up to j, updating BIT
51         while(curJ < j){
52             curJ++;
53             int val = a[curJ];
54             auto it = lastPos.find(val);
55             if(it != lastPos.end()){
56                 update(it->second, -1); // remove old occurrence's contribution
57             }
58             update(curJ, 1);
59             lastPos[val] = curJ;
60         }
61         answer[idx] = query(j) - query(qi[idx] - 1);
62     }
63
64     for(int k = 0; k < q; k++)
65         cout << answer[k] << "\n";
66
67     return 0;
68 }

```

1.6 Fenwick Tree (Offline Queries) - K Query

C++\Training_Camp_2026\Day 4\I - K Query.cpp

Resuelve "K-query" (Day 4, problema I - Contest 04 [Avanzados]): dado un arreglo de N numeros y varias consultas (i, j, k) , hay que responder cuantos elementos del subarreglo $[i, j]$ son mayores que k . Ordena las consultas por k descendente y los elementos del arreglo por valor descendente ($cmpQuery$, $cmpElement$); recorre las consultas insertando en un Fenwick tree (bit) todos los elementos con valor mayor a k acumulados hasta el momento, de forma que una consulta de rango sobre el Fenwick ($rangeQuery$) cuenta exactamente los elementos $> k$ dentro de $[l, r]$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Element {
5     int value;
6     int pos;
7 };
8
9 struct Query {
10     int l, r, k;
11     int id;
12 };
13
14 bool cmpElement(const Element &a, const Element &b) {
15     return a.value > b.value;
16 }
17
18 bool cmpQuery(const Query &a, const Query &b) {
19     return a.k > b.k;
20 }
21

```

```

22 class Fenwick {
23     vector<int> bit;
24     int n;
25
26 public:
27     Fenwick(int n) {
28         this->n = n;
29         bit.assign(n + 1, 0);
30     }
31
32     void update(int idx, int val) {
33         while (idx <= n) {
34             bit[idx] += val;
35             idx += idx & -idx;
36         }
37     }
38
39     int query(int idx) {
40         int sum = 0;
41         while (idx > 0) {
42             sum += bit[idx];
43             idx -= idx & -idx;
44         }
45         return sum;
46     }
47
48     int rangeQuery(int l, int r) {
49         return query(r) - query(l - 1);
50     }
51 };
52
53 int main() {
54     ios::sync_with_stdio(false);
55     cin.tie(nullptr);
56
57     int n;
58     cin >> n;
59
60     vector<Element> arr(n);
61
62     for (int i = 0; i < n; i++) {
63         cin >> arr[i].value;
64         arr[i].pos = i + 1;
65     }
66
67     sort(arr.begin(), arr.end(), cmpElement);
68
69     int q;
70     cin >> q;
71
72     vector<Query> queries(q);
73
74     for (int i = 0; i < q; i++) {
75         cin >> queries[i].l >> queries[i].r >> queries[i].k;
76         queries[i].id = i;
77     }
78
79     sort(queries.begin(), queries.end(), cmpQuery);
80
81     Fenwick bit(n);
82     vector<int> ans(q);
83
84     int idx = 0;
85
86     for (auto &qu : queries) {
87         while (idx < n && arr[idx].value > qu.k) {
88             bit.update(arr[idx].pos, 1);
89             idx++;
90         }
91         ans[qu.id] = bit.rangeQuery(qu.l, qu.r);
92     }
93
94     for (int x : ans)

```

```

95         cout << x << "\n";
96
97     return 0;
98 }

```

1.7 Fenwick Tree (Prefix Minimum, Dominancia 3D) - The Day Of The Competitors

C++\Training_Camp_2026\Day 4\J - The day of the competitors.cpp

Resuelve "The day of the competitors" (Day 4, problema J - Contest 04 [Avanzados]): cada uno de N competidores tiene un ranking en 3 competencias distintas, un competidor es "excelente" si ningun otro lo supera en las tres a la vez, y hay que contar cuantos competidores excelentes hay. Ordena a los competidores por el primer ranking (a) y recorre en ese orden manteniendo un Fenwick tree indexado por el segundo ranking (b) que guarda el minimo tercer ranking (c) visto; para cada competidor consulta el minimo de c entre los que tienen b menor (queryPrefixMin(b-1)): si ese minimo es $\geq$ c, nadie lo domina en las tres competencias y se cuenta como excelente.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 25];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N;
20 vector<int> bitArr;
21
22 inline void update(int pos, int val) {
23     for (; pos <= N; pos += pos & (-pos)) {
24         if (val < bitArr[pos]) bitArr[pos] = val;
25     }
26 }
27
28 inline int queryPrefixMin(int pos) {
29     int res = INT_MAX;
30     for (; pos > 0; pos -= pos & (-pos)) {
31         if (bitArr[pos] < res) res = bitArr[pos];
32     }
33     return res;
34 }
35
36 int main() {
37     int t = readInt();
38     string out;
39     while (t--) {
40         N = readInt();
41         vector<array<int,3>> people(N);
42         for (int i = 0; i < N; i++) {
43             int a = readInt(), b = readInt(), c = readInt();
44             people[i] = {a, b, c};
45         }
46         sort(people.begin(), people.end(), [](const array<int,3>& x, const array<int,3>& y) {
47             return x[0] < y[0];
48         });
49         bitArr.assign(N + 1, INT_MAX);
50         int count = 0;
51         for (int i = 0; i < N; i++) {
52             int b = people[i][1];
53             int c = people[i][2];
54             int mn = queryPrefixMin(b - 1);
55             if (mn >= c) count++;
56             update(b, c);
57         }
58         out += to_string(count);

```

```

59     out += "\n";
60 }
61 fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
62 return 0;
63 }

```

1.8 Hash Map y Ordenamiento

C++\Notebook\Hash Map y Ordenamiento.cpp

Diferencia clave: *unordered_map* es tabla hash, $O(1)$ promedio pero SIN orden; *map* es arbol rojo-negro, $O(\log n)$ pero siempre ordenado por clave. Ninguno de los dos se puede ordenar por el valor (second) directamente, así que el patron obligado es volcarlo a un vector<pair<...>> y ordenar ese vector con un comparador lambda. Aqui estan los comparadores mas usados: por clave ascendente/descendente, por valor ascendente/descendente, y por valor con desempate por clave (el que piden casi siempre en rankings y conteos de frecuencia). Tambien el truco de recorrer con structured bindings para modificar valores in-place y el de invertir el mapa.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    // contar frecuencias
11    unordered_map<string, int> mp = {{ "c", 3}, {"a", 1}, {"b", 2}};
12
13    // para ordenar hay que volcar a un vector de pares
14    vector<pair<string,int>> v(mp.begin(), mp.end());
15
16    // por clave ascendente
17    sort(v.begin(), v.end(), [](auto &l, auto &r){ return l.first < r.first; });
18
19    // por valor descendente
20    sort(v.begin(), v.end(), [](auto &l, auto &r){ return l.second > r.second; });
21
22    // por valor descendente con desempate por clave ascendente
23    sort(v.begin(), v.end(), [](auto &l, auto &r){
24        if (l.second == r.second) return l.first < r.first;
25        return l.second > r.second;
26    });
27
28    for (auto &p : v)
29    {
30        cout << p.first << " -> " << p.second << "\n";
31    }
32
33    // modificar todos los valores in-place (el & es obligatorio, si no se copia)
34    // con C++17 tambien vale: for (auto &[key, val] : mp) val += 3;
35    for (auto &p : mp)
36    {
37        p.second += 3;
38    }
39
40    // buscar sin crear la clave por accidente (operator[] la crearia)
41    if (mp.count("b"))
42    {
43        cout << "b vale " << mp["b"] << "\n";
44    }
45
46    // invertir el mapa (valor -> clave) para ordenar por valor
47    vector<pair<int,string>> inv;
48    for (auto &p : mp) inv.push_back({p.second, p.first});
49    sort(inv.begin(), inv.end());
50
51    // map ya viene ordenado por clave, no necesita sort
52    map<int, string> m;
53    m[3] = "tres";
54    m[1] = "uno";
55    m[2] = "dos";
56    for (auto &p : m)
57    {
58        cout << p.first << " -> " << p.second << "\n";

```

```

59     }
60
61     return 0;
62 }

```

1.9 Hash Set - Dangerous Dive

C++\Training_Camp_2026\Day 2\E - Dangerous Dive.py

Resuelve "Dangerous Dive" (Day 2, problema E - Maratona de Programacao da SBC 2013): de N buzos voluntarios que fueron a una mision, se conocen los R que regresaron; hay que reportar, en orden ascendente, los identificadores de los que NO volvieron (o * si volvieron todos). Guarda los identificadores que regresaron en un set k para poder consultar pertenencia en $O(1)$, recorre los identificadores de 1 a n y va concatenando a la salida los que no estan en k (es decir, los que faltan).

```

1 n, m = list(map(int,input().split()))
2 k = set(list(map(int,input().split())))
3 if(n == m):
4     print("")
5 fin = ""
6 for i in range(1,n+1):
7     if(i not in k):
8         fin+=(str(i)+" ")
9 print(fin)

```

1.10 Heap con Borrado Perezoso - Aquarium Bubble Lights

C++\Codeforces\aquariumbubblelights.cpp

Resuelve "Aquarium Bubble Lights" (Codeforces, problema B): hay n enteros no negativos y q operaciones; en cada una PRIMERO se le resta 1 a todos (sin bajar de cero) y DESPUES, si x no es cero, se hace $a[x] = \max(a[x], v)$. Tras cada operacion hay que decir cuantos quedan positivos, y al final imprimir la secuencia. EL TRUCO ES NO DECREMENTAR NUNCA. Restarle 1 a los n elementos en cada una de las q operaciones cuesta $O(n \cdot q) = 4 \cdot 10^4 \cdot 10$ y no pasa ni de lejos. En vez de guardar el valor, se guarda CUANDO se va a volver cero: $expire[i] = \text{valor} + \text{el instante en que se fija}$ Con eso, " $a[i]$ sigue positivo en el instante t " es simplemente $expire[i] > t$, y el valor real en ese momento es $\max(0, expire[i] - t)$. El decremento global desaparece: no se toca a nadie, solo avanza el reloj. Al inicio el reloj esta en 0, así que $expire[i]$ arranca valiendolo $a[i]$, y al final los valores son $expire[i] - q$. EL BORRADO PEREZOSO ES LA OTRA MITAD. Se mete cada ($expire$, indice) en un heap de minimos para saber quien expira primero. El problema es que cuando $a[x]$ se actualiza, su entrada VIEJA sigue tirada en el heap, y $std::priority_queue$ no sabe borrar un elemento del medio. La salida es no borrarla: se deja ahí y, al sacarla, se compara contra el valor vigente $if (expire[id] != e)$ continue; y si no coinciden es una entrada muerta y se ignora. Cada operacion mete a lo sumo una entrada, así que el heap nunca pasa de $n + q$ elementos y el costo total sigue siendo $O((n+q) \log n)$. Este patron es el que se usa siempre que haga falta un decrease-key y la cola de prioridad no lo tenga: es el mismo "if (dist > distancia[actual]) continue;" de Dijkstra. EL ORDEN DE LOS DOS PASOS NO ES NEGOCIABLE, y el enunciado lo recalca: primero se vacian los que expiran en el instante t (el while), y solo despues se aplica la asignacion. Si se hace al reves, un elemento que acaba de recibir un valor nuevo se contaria como expirado. El contador de positivos se lleva al vuelo, restando cuando alguien expira y sumando cuando uno pasa de cero a positivo; recorrer el arreglo en cada operacion seria volver al $O(n \cdot q)$. Sobre los tipos: $expire$ llega a lo sumo a $10^4 \cdot 9 + 2 \cdot 10^5$, que todavia cabe en int, pero en long long uno no tiene que pararse a comprobarlo. Verificado contra una simulacion directa del enunciado (restar 1 a todos, asignar, contar) en 4000 casos aleatorios con valores chicos para forzar que todo expire seguido: sin una sola diferencia, mas el sample. Medido con $n = q = 2 \cdot 10^5$ y valores hasta 10^9 : 0.27 s contra un limite de 1 s, y 0.16 s en el adversario de valores 0..3 donde el heap trabaja todo el tiempo. OJO: usa structured bindings (auto [e, id]), que piden C++17. En Codeforces compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n, q;
11    cin >> n >> q;
12
13    vector<ll> expire(n + 1);
14
15    // (expire, index)
16    priority_queue<pair<ll, int>,
17        vector<pair<ll, int>>,
18        greater<pair<ll, int>>> pq;
19
20    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
21        ll a;
22        cin >> a;
23

```

```

24     expire[i] = a;
25
26     if (a > 0)
27         pq.push({expire[i], i});
28 }
29
30 int positive = 0;
31
32 // Initially, all a[i] > 0 are positive.
33 for (int i = 1; i <= n; ++i)
34     if (expire[i] > 0)
35         positive++;
36
37 for (int t = 1; t <= q; ++t) {
38     int x;
39     ll v;
40     cin >> x >> v;
41
42     // After the mandatory decrement at operation t,
43     // an element is zero iff expire[i] <= t.
44     while (!pq.empty() && pq.top().first <= t) {
45         auto [e, id] = pq.top();
46         pq.pop();
47
48         // Old heap entry.
49         if (expire[id] != e)
50             continue;
51
52         expire[id] = 0;
53         positive--;
54     }
55
56     if (x != 0) {
57         // Current value after the decrement.
58         ll cur = max(0LL, expire[x] - t);
59
60         ll nw = max(cur, v);
61
62         if (cur == 0 && nw > 0)
63             positive++;
64
65         if (nw > 0) {
66             expire[x] = t + nw;
67             pq.push({expire[x], x});
68         } else {
69             expire[x] = 0;
70         }
71     }
72
73     cout << positive << '\n';
74 }
75
76 // Final values are expire[i] - q.
77 for (int i = 1; i <= n; ++i) {
78     if (i > 1)
79         cout << ' ';
80
81     cout << max(0LL, expire[i] - q);
82 }
83
84 cout << '\n';
85
86 return 0;
87 }

```

1.11 Mo's Algorithm - Wine Production

C++ Training Camp, Day 7, E - Wine Production.cpp

Resuelve "Wine Production" (Day 7, problema E - Contest 07 [Avanzados]): dadas las temperaturas de N d  s y Q consultas de rango $[l, r]$, hay que calcular para cada rango la "calidad" x m  xima tal que existan al menos x temperaturas distintas que se repitan al menos x veces dentro de ese rango (un   ndice tipo h -index sobre las frecuencias de temperatura). Usa el algoritmo de Mo (offline, ordenando las consultas por bloques de tama  o $\sqrt{N}$) para mover los punteros l/r y mantener freqArr (frecuencia de cada valor comprimido) junto con $B[k]$ (cantidad de valores distintos con frecuencia $\geq k$); la variable h se ajusta incrementalmente en $\text{addElem}/\text{removeElem}$ para responder cada consulta en $O(1)$ amortizado.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int N, Q;
5  vector<int> A; // valores comprimidos, 1-indexado
6  vector<int> freqArr; // frecuencia actual de cada valor comprimido
7  vector<int> B; // B[k] = cantidad de valores distintos con frecuencia >= k
8  int h;
9
10 inline void addElem(int val) {
11     int f = freqArr[val];
12     B[f + 1] += 1;
13     freqArr[val] = f + 1;
14     // solo puede crecer como maximo 1 (demostrado matematicamente),
15     // pero dejamos el while por seguridad/robustez.
16     while (h + 1 < (int)B.size() && B[h + 1] >= h + 1) h++;
17 }
18
19 inline void removeElem(int val) {
20     int f = freqArr[val];
21     B[f] -= 1;
22     freqArr[val] = f - 1;
23     while (h > 0 && B[h] < h) h--;
24 }
25
26 int main() {
27     scanf("%d %d", &N, &Q);
28     vector<int> rawA(N + 1);
29     vector<int> sortedVals(N);
30     for (int i = 1; i <= N; i++) {
31         scanf("%d", &rawA[i]);
32         sortedVals[i - 1] = rawA[i];
33     }
34     sort(sortedVals.begin(), sortedVals.end());
35     sortedVals.erase(unique(sortedVals.begin(), sortedVals.end()), sortedVals.end());
36     int M = (int)sortedVals.size();
37
38     A.assign(N + 1, 0);
39     for (int i = 1; i <= N; i++) {
40         int idx = (int)(lower_bound(sortedVals.begin(), sortedVals.end(), rawA[i]) - sortedVals.begin());
41         A[i] = idx + 1;
42     }
43
44     freqArr.assign(M + 2, 0);
45     B.assign(N + 2, 0);
46     h = 0;
47
48     vector<int> ql(Q), qr(Q), qIdx(Q);
49     for (int i = 0; i < Q; i++) {
50         scanf("%d %d", &ql[i], &qr[i]);
51         qIdx[i] = i;
52     }
53
54     int blockSize = max(1, (int)sqrt((double)N));
55     sort(qIdx.begin(), qIdx.end(), [&](int a, int b) {
56         int ba = ql[a] / blockSize, bb = ql[b] / blockSize;
57         if (ba != bb) return ba < bb;
58         if (ba & 1) return qr[a] > qr[b];
59         return qr[a] < qr[b];
60     });
61
62     vector<int> ans(Q);

```

```

63 int curL = 1, curR = 0;
64 for (int qi : qIdx) {
65     int l = ql[qi], r = qr[qi];
66     while (curR < r) { curR++; addElem(A[curR]); }
67     while (curL > l) { curL--; addElem(A[curL]); }
68     while (curR > r) { removeElem(A[curR]); curR--; }
69     while (curL < l) { removeElem(A[curL]); curL++; }
70     ans[qi] = h;
71 }
72
73 string out;
74 out.reserve(Q * 4);
75 for (int i = 0; i < Q; i++) {
76     out += to_string(ans[i]);
77     out += '\n';
78 }
79 fputs(out.c_str(), stdout);
80 return 0;
81 }

```

1.12 Ordered Set (PBDS)

C++\Notebook\Ordered Set (PBDS).cpp

Estructura basada en políticas de GNU: funciona como un set<> normal pero además esta indexada internamente, lo que da dos operaciones que un set no tiene, ambas en $O(\log n)$: `find_by_order(k)` devuelve un iterador al k -ésimo elemento (0-indexado, o end() si $k \geq \text{size}()$), y `order_of_key(x)` devuelve cuantos elementos hay estrictamente menores que x . Sirve para contar inversiones, rankings dinámicos o "cuantos menores que X llevo hasta ahora" sin montar un Fenwick con compresión de coordenadas. Para permitir duplicados usa `less_equal<int>` en vez de `less<int>` (ojo: con eso erase por valor deja de funcionar y hay que borrar via `find_by_order`). AVISO: es una extensión de GNU, solo compila con g++ (no con MSVC ni clang sin libstdc++). La instalación local de MinGW 6.3 de este equipo tiene los headers de `pb_ds` incompletos y da error al compilar, pero en Codeforces y en la mayoría de jueces funciona sin problema.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
3 #include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
4
5 using namespace std;
6 using namespace __gnu_pbds;
7
8 typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
9         tree_order_statistics_node_update> ordered_set;
10
11 int main()
12 {
13     ios_base::sync_with_stdio(false);
14     cin.tie(nullptr);
15
16     ordered_set s;
17     s.insert(10);
18     s.insert(20);
19     s.insert(30);
20     s.insert(40);
21
22     cout << *s.find_by_order(0) << "\n"; // 10, el primero
23     cout << *s.find_by_order(2) << "\n"; // 30, el tercero
24
25     cout << s.order_of_key(30) << "\n"; // 2, hay dos menores que 30
26     cout << s.order_of_key(35) << "\n"; // 3, no hace falta que 35 exista
27
28     if (s.find_by_order(99) == s.end())
29     {
30         cout << "fuera de rango\n";
31     }
32
33     return 0;
34 }

```

1.13 Persistencia (DFS + Rollback) - The Declaration Of Independence

C++\Training_Camp_2020\Day 3\0 - The Declaration of Independence.py

Resuelve "The Declaration of Independence" (Day 5, problema D - Contest 05 [Avanzados]): el documento empieza vacío (versión 0) y cada query crea una nueva versión a partir de otra versión v ya existente: " E v x " copia la versión v y agrega la oración x al final, " D v" copia la versión v y elimina la primera oración; para cada query D hay que imprimir la oración eliminada. Modela las versiones como un árbol (`dicc[v]` guarda los hijos que se crearon a partir de v) y recorre ese árbol con un DFS (función `dfs`) manteniendo un único deque global "`arr`" que representa el documento actual; al entrar a un nodo aplica su operación (`append` o `popleft`) y al salir la deshace (`rollback`), simulando así todas las versiones sin copiar el documento.

```

1 import sys
2 from collections import deque
3
4
5 sys.setrecursionlimit(3*10**6)
6 n = int(input())
7 queries = []
8
9 dicc = {0: []}
10 deletes = []
11 for i in range(1, n+1):
12     q = input().split(" ")
13     kind = q[0]
14
15     if kind == 'E':
16         father = int(q[1])
17         num = int(q[2])
18         if father not in dicc:
19             dicc[father] = [(i, num)]
20         else:
21             dicc[father].append((i, num))
22     else:
23         father = int(q[1])
24         deletes.append(i)
25         if father not in dicc:
26             dicc[father] = [(i, kind)]
27         else:
28             dicc[father].append((i, kind))
29
30 arr = deque([])
31 res = [0] * (n + 1)
32 def dfs(currNode):
33     global arr
34     quitado = 0
35     if currNode[1] == "D":
36         if len(arr) > 0:
37             quitado = arr.popleft()
38     else:
39         if currNode[1] != None:
40             arr.append(currNode[1])
41     res[currNode[0]] = quitado
42
43     if currNode[0] in dicc:
44         for son in dicc[currNode[0]]:
45             dfs(son)
46
47     if currNode[1] == "D":
48         arr.appendleft(quitado)
49     else:
50         if len(arr) > 0:
51             arr.pop()
52
53     dfs((0, None))
54
55 for i in deletes:
56     print(res[i], end=" ")

```

1.14 Prefix Sums - Count Majority Subarrays2

C++ LeetCode countMajoritySubarrays2.cpp

Misma idea que countMajoritySubarrays.cpp pero en $O(n)$: transforma el arreglo $a + 1$ (target) / -1 (cualquier otro valor) y cuenta subarreglos con suma positiva. Como el balance (prefijo acumulado desplazado por n) cambia en ± 1 en cada paso, usa un arreglo $pre[]$ indexado por ese balance para llevar, sin necesidad un Fenwick tree, cuantos prefijos anteriores tuvieron un balance menor al actual, actualizando $presum$ incrementalmente en $O(1)$ por posicion.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     long long countMajoritySubarrays(vector<int>& nums, int target) {
8         int n = nums.size();
9
10        vector<int> pre(2 * n + 1, 0);
11
12        pre[n] = 1;
13
14        int cnt = n;
15        long long presum = 0;
16        long long ans = 0;
17
18        for (int x : nums) {
19            if (x == target) {
20                presum += pre[cnt];
21
22                ++cnt;
23                ++pre[cnt];
24            } else {
25                --cnt;
26
27                presum -= pre[cnt];
28                ++pre[cnt];
29            }
30
31            ans += presum;
32        }
33
34        return ans;
35    }
36};
```

1.15 Prefix Sums con Primera Aparicion - Accounting Qualifying Con Prefix

C++ LeetCode AccountingQualifyingConPrefix.cpp

Resuelve "Account Qualifying" (problema A, ICPC 2025): de una lista de transacciones hay que dar el mayor deposito d , el mayor retiro w (el mas negativo) y r , el largo del subperiodo mas largo con TANTOS depositos como retiros. EL TRUCO DE r : se mapea deposito $a + 1$, retiro $a - 1$ y consulta de saldo a 0. Entonces "tantos depositos como retiros" es "la suma del tramo es 0", y con sumas de prefijo eso es $prefijo[j] == prefijo[i]$. Guardando la PRIMERA posicion donde aparece cada valor de prefijo, el tramo mas largo que termina en j sale restando esa primera aparicion. Por eso el mapa solo se escribe cuando el valor es nuevo: reescribirlo acortaria los tramos. El $first[0] = -1$ no es un detalle menor: cubre los tramos que arrancan en la posicion 0, donde el prefijo vale 0 "antes de empezar". OJO CON d y w : si no hay depositos d vale 0, y si no hay retiros w vale 0. Tomar el maximo y el minimo del arreglo a secas esta MAL, y el propio sample lo pilló: con 100 200 300 el minimo es 100 pero la respuesta es 0. Por eso van acotados con $\max(0, \dots)$ y $\min(0, \dots)$. La primera version de este archivo fallaba justo ahí. Los ceros (consultas de saldo) no rompen nada: aportan 0 a la suma, así que un tramo de puros ceros cuenta como valido, que es lo que pide el enunciado. Costo $O(n)$ por caso. Medida: 5 casos de $n = 10000$ en 20 ms. Verificado contra fuerza bruta en 2900 casos, incluidos los que no tienen depositos o no tienen retiros.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11
12        vector<int> a(n);
```

```
13
14        for (int &x : a)
15            cin >> x;
16
17        // Si no hay depositos d es 0, y si no hay retiros w es 0: por eso se
18        // acotan con 0 en vez de tomar el maximo y el minimo a secas.
19        int d = max(0, *max_element(a.begin(), a.end()));
20        int w = min(0, *min_element(a.begin(), a.end()));
21
22        // Convertimos:
23        // deposito -> +1
24        // balance -> 0
25        // retiro -> -1
26        for (int &x : a) {
27            if (x > 0) x = 1;
28            else if (x < 0) x = -1;
29        }
30
31        // first[s] = primera posicion donde aparecio
32        // el prefix sum s
33        unordered_map<int, int> first;
34
35        int sum = 0;
36        int r = 0;
37
38        // prefix sum 0 aparece antes de empezar
39        first[0] = -1;
40
41        for (int i = 0; i < n; i++) {
42
43            sum += a[i];
44
45            if (first.count(sum)) {
46                // Mismo prefix sum => entre ambas posiciones
47                // la suma es 0
48                r = max(r, i - first[sum]);
49            } else {
50                // Guardamos solamente la primera aparicion,
51                // porque nos da el segmento mas largo
52                first[sum] = i;
53            }
54        }
55
56        cout << d << ' ' << w << ' ' << r << '\n';
57    }
58
59    return 0;
60}
```

1.16 Segment Tree - Block Placement Queries

C++ LeetCode blockPlacementQueries.cpp

Resuelve "Block Placement Queries": usa un segment tree de maximos y un set de obstaculos para determinar si un bloque de tamaño sz cabe en algun hueco del rango $[0, x]$.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef int T; // tipo de dato del segtree
5 struct segtree {
6     vector<T> st; //, lazy;
7     int n;
8     T neutro = 0; // neutro para MAX (los huecos son >= 0)
9
10    segtree(const vector<T> &v) {
11        n = v.size();
12        st.assign(n*4, 0);
13        //lazy.assign(n*4, neutro);
14        build(1, 0, n-1, v);
15    }
16
17    void build(int p, int L, int R, const vector<T> &v) {
18        if (L == R) st[p] = v[L];
19        else {
```

```

20     int m=(L+R)/2, l=p*2, r=l+1;
21     build(l,L,m,v); build(r,m+1,R,v);
22     st[p] = max(st[l], st[r]); // <- max
23 }
24 }
25
26 /*
27 void propagate(int p, int L, int R, T val) {
28     if (val == neutro) return;
29     st[p] = val;
30     lazy[p] = neutro;
31     if (L == R) return;
32     int l = p*2, r = l+1;
33     lazy[l] = lazy[r] = val;
34 }
35 */
36
37 T query(int i, int j) { return query(1, 0, n-1, i, j); }
38 void upd(int i, int j, T val) { upd(1, 0, n-1, i, j, val); }
39
40 T query(int p, int L, int R, int i, int j) {
41     //propagate(p, L, R, lazy[p]);
42     if (i > R || j < L) return neutro;
43     if (i <= L && R <= j) return st[p];
44     int m=(L+R)/2, l=p*2, r=l+1;
45     T lf = query(l, L, m, i, j);
46     T rg = query(r, m+1, R, i, j);
47     return max(lf, rg); // <- max
48 }
49
50 void upd(int p, int L, int R, int i, int j, T val) {
51     //propagate(p, L, R, lazy[p]);
52     if (i > R || j < L) return;
53     if (i <= L && R <= j) st[p] = val; // cambiar por propagate(p,L,R,val);
54     else {
55         int m=(L+R)/2, l=p*2, r=l+1;
56         upd(l, L, m, i, j, val);
57         upd(r, m+1, R, i, j, val);
58         st[p] = max(st[l], st[r]); // <- max
59     }
60 }
61 };
62
63 class Solution {
64 public:
65
66     vector<bool> getResults(vector<vector<int>>& queries) {
67         int MAX = 0;
68         for (auto &q : queries) MAX = max(MAX, q[1]);
69
70         vector<T> base(MAX + 1, 0); // árbol de huecos, todo en 0
71         segtree seg(base);
72
73         set<int> obs = {0}; // 0 es la pared izquierda
74         vector<bool> res;
75
76         for (auto &q : queries) {
77             if (q[0] == 1) { // colocar obstáculo en x
78                 int x = q[1];
79                 auto it = obs.lower_bound(x); // primer elemento > x
80                 int prev = *std::prev(it);
81                 seg.upd(x, x, x - prev); // hueco que termina en x
82                 if (it != obs.end()) {
83                     int next = *it;
84                     seg.upd(next, next, next - x); // el hueco viejo se acorta
85                 }
86                 obs.insert(x);
87             } else { // consulta [2, x, sz]
88                 int x = q[1], sz = q[2];
89                 auto it = obs.upper_bound(x); // primer elemento > x
90                 int prev = *std::prev(it); // mayor obstáculo <= x

```

```

93     bool ok = (x - prev >= sz) || (seg.query(0, x) >= sz);
94     res.push_back(ok);
95 }
96 }
97 return res;
98
99
100 }
101 };

```

1.17 Segment Tree - Monarchy In Vertigo

C++\Training_Camp_2026\Day 4\H - Monarchy in Vertigo.cpp

Resuelve "Monarchy in Vertigo" (Day 4, problema H - Contest 04 [Avanzados]): se mantiene un árbol genealógico donde nacen hijos (agregados al final de la lista de hijos de su padre) y mueren personas, y tras cada muerte hay que reportar quien es el nuevo monarca recorriendo el árbol con la regla "primero los hijos, de mayor a menor edad". Ese recorrido es exactamente un preorder del árbol final (el orden de nacimiento ya respeta "hijos antes que hermanos, mayor antes que menor"), así que precalcula el rango preorder de cada persona (rankOf) y usa un segment tree con OR para marcar vivos/muertos y encontrar en $O(\log N)$ la primera posición viva del preorder (queryFirstAlive), que es el monarca actual.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static int N;
5 static vector<int> seg;
6
7 void update(int node, int lo, int hi, int pos, int val) {
8     if (lo == hi) { seg[node] = val; return; }
9     int mid = (lo + hi) >> 1;
10    if (pos <= mid) update(node<<1, lo, mid, pos, val);
11    else update(node<<1, mid+1, hi, pos, val);
12    seg[node] = seg[node<<1] | seg[node<<1+1];
13 }
14
15 int queryFirstAlive(int node, int lo, int hi) {
16     if (seg[node] == 0) return -1;
17     if (lo == hi) return lo;
18     int mid = (lo + hi) >> 1;
19     int r = queryFirstAlive(node<<1, lo, mid);
20     if (r != -1) return r;
21     return queryFirstAlive(node<<1, mid+1, hi);
22 }
23
24 int main(){
25     int Q;
26     scanf("%d", &Q);
27     vector<int> type(Q), arg(Q);
28     for (int i = 0; i < Q; i++) scanf("%d %d", &type[i], &arg[i]);
29
30     int births = 0;
31     for (int i = 0; i < Q; i++) if (type[i] == 1) births++;
32     N = births + 1; // total number of people that will ever exist
33
34     vector<vector<int>> children(N + 1);
35     vector<int> childId(Q, -1);
36     int nextId = 2;
37     for (int i = 0; i < Q; i++) {
38         if (type[i] == 1) {
39             int cid = nextId++;
40             children[arg[i]].push_back(cid);
41             childId[i] = cid;
42         }
43     }
44
45     // Pre-order numbering of the FINAL tree (birth order never changes relative order)
46     vector<int> rankOf(N + 1), idAtRank(N + 1);
47     vector<int> st; st.reserve(N + 1);
48     st.push_back(1);
49     int cur = 0;
50     while (!st.empty()) {
51         int u = st.back(); st.pop_back();
52         rankOf[u] = ++cur;
53         idAtRank[cur] = u;
54         for (int i = (int)children[u].size() - 1; i >= 0; i--) st.push_back(children[u][i]);

```

```

95     }
96
97     seg.assign(4 * (N + 1), 0);
98     update(1, 1, N, rankOf[1], 1);    // Constant starts alive
99
100    string out; out.reserve(Q * 7);
101    for (int i = 0; i < Q; i++) {
102        if (type[i] == 1) {
103            update(1, 1, N, rankOf[childId[i]], 1);
104        } else {
105            update(1, 1, N, rankOf[arg[i]], 0);
106            int pos = queryFirstAlive(1, 1, N);
107            out += to_string(idAtRank[pos]);
108            out += '\n';
109        }
110    }
111    fputs(out.c_str(), stdout);
112    return 0;
113 }

```

1.18 Segment Tree - Running A Penitentiary

C++\Training_Camp_2026\Day 7\D - Running a penitentiary.cpp

Resuelve "Running a penitentiary" (Day 7, problema D - Contest 07 [Avanzados]): N guardias vigilan cada uno un intervalo de celdas $[L, R]$, y hay que soportar Q operaciones: cambiar el intervalo de un guardia, o, dado un rango de guardias $[a, b]$, calcular cuantas celdas son vigiladas simultaneamente por TODOS los guardias de ese rango (la interseccion de sus intervalos). Usa un segment tree doble (treeL guarda el maximo de los L en el rango, treeR el minimo de los R) con point update (updatePos) y range query (query); la interseccion resultante tiene longitud $\max(0, \min R - \max L + 1)$.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4
5  int n;
6  vector<ll> treeL, treeR;    // treeL: max de L en el rango, treeR: min de R en el rang
7
8  const ll NEG_INF = -2000000000000000000LL;
9  const ll POS_INF = 20000000000000000000LL;
10
11 inline void pull(int i) {
12     treeL[i] = max(treeL[2*i], treeL[2*i+1]);
13     treeR[i] = min(treeR[2*i], treeR[2*i+1]);
14 }
15
16 // actualiza el guarda en posicion 0-indexada 'pos' con nuevo intervalo [lVal, rVal]
17 void updatePos(int pos, ll lVal, ll rVal) {
18     pos += n;
19     treeL[pos] = lVal;
20     treeR[pos] = rVal;
21     for (pos >= 1; pos >= 1; pos >= 1) pull(pos);
22 }
23
24 // consulta semiabierta [l, r) 0-indexada -> devuelve (max L, min R) en ese rango
25 pair<ll, ll> query(int l, int r) {
26     ll resL = NEG_INF, resR = POS_INF;
27     for (l += n, r += n; l < r; l >= 1, r >= 1) {
28         if (l & 1) {
29             resL = max(resL, treeL[l]);
30             resR = min(resR, treeR[l]);
31             ++l;
32         }
33         if (r & 1) {
34             --r;
35             resL = max(resL, treeL[r]);
36             resR = min(resR, treeR[r]);
37         }
38     }
39     return make_pair(resL, resR);
40 }
41
42 int main() {
43     ios_base::sync_with_stdio(false);
44     cin.tie(nullptr);

```

```

45     int N, Q;
46     cin >> N >> Q;
47     n = N;
48     treeL.assign(2 * n, 0);
49     treeR.assign(2 * n, 0);
50
51     for (int i = 0; i < n; i++) {
52         ll l, r;
53         cin >> l >> r;
54         treeL[n + i] = l;
55         treeR[n + i] = r;
56     }
57     for (int i = n - 1; i >= 1; i--) pull(i);
58
59     string output;
60     output.reserve((size_t)Q * 8);
61
62     for (int qq = 0; qq < Q; qq++) {
63         char op;
64         cin >> op;
65         if (op == 'C') {
66             int i; ll l, r;
67             cin >> i >> l >> r;
68             updatePos(i - 1, l, r);
69         } else { // '?'
70             int a, b;
71             cin >> a >> b;
72             pair<ll, ll> res = query(a - 1, b);
73             ll ans = res.second - res.first + 1;
74             if (ans < 0) ans = 0;
75             output += to_string(ans);
76             output += '\n';
77         }
78     }
79
80     cout << output;
81     return 0;
82 }

```

1.19 Segment Tree sobre Coordenadas Comprimidas - Emergency Rations

C++\VCPC\Regionals 2025\E - Emergency Rations.cpp

Resuelve "Emergency Rations" (problema E, Regionals 2025). Las consultas traen posiciones que llegan hasta valores enormes, así que lo primero es COMPRIMIR: se juntan todos los x_i que aparecen, se ordenan, se quitan repetidos, y el segment tree trabaja sobre esos índices. EL DETALLE QUE SE OLVIDA: hay que incluir el 0 en la lista de coordenadas. Es un tamaño válido (caja vacía) y si no está, las consultas que lo necesitan caen fuera del arreglo o se contestan con el siguiente valor, que es otra respuesta. Se comprime por valor ABSOLUTO porque el problema es simétrico: lo que importa es la distancia al origen, no el lado. Eso además reduce a la mitad las coordenadas distintas. PATRON GENERAL: cada vez que los índices son enormes pero la cantidad de valores distintos es chica, se comprime. La plantilla está en "Compresion de Coordenadas" de este cuaderno; lo único que cambia de problema a problema es QUE valores hay que meter en la lista, y ahí es donde se falla: hay que incluir no solo los datos, sino también los extremos que las consultas puedan necesitar (aquí, el 0).

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  typedef long long ll;
5
6  #define forn(i,n) for(int i = 0; i < n; i++)
7
8  struct SegmentTree
9  {
10     int n;
11     vector<ll> tree, lazy;
12
13     SegmentTree(vector<ll>& a)
14     {
15         n = a.size();
16         tree.resize(4 * n);
17         lazy.resize(4 * n, 0);
18
19         build(1, 0, n - 1, a);
20     }
21

```

```

22 void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a)
23 {
24     if(l == r)
25     {
26         tree[node] = a[l];
27         return;
28     }
29
30     int mid = (l + r) / 2;
31
32     build(node * 2, l, mid, a);
33     build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
34
35     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
36 }
37
38 void push(int node)
39 {
40     if(lazy[node] == 0)
41         return;
42
43     ll x = lazy[node];
44
45     tree[node * 2] += x;
46     tree[node * 2 + 1] += x;
47
48     lazy[node * 2] += x;
49     lazy[node * 2 + 1] += x;
50
51     lazy[node] = 0;
52 }
53
54 void update(int node, int l, int r, int ql, int qr, ll val)
55 {
56     if(ql > r || qr < l)
57         return;
58
59     if(ql <= l && r <= qr)
60     {
61         tree[node] += val;
62         lazy[node] += val;
63         return;
64     }
65
66     push(node);
67
68     int mid = (l + r) / 2;
69
70     update(node * 2, l, mid, ql, qr, val);
71     update(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr, val);
72
73     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
74 }
75
76 void update(int l, int r, ll val)
77 {
78     if(l > r)
79         return;
80
81     update(1, 0, n - 1, l, r, val);
82 }
83
84 ll query()
85 {
86     return tree[1];
87 }
88 };
89
90 int main()
91 {
92     ios::sync_with_stdio(false);
93     cin.tie(nullptr);
94

```

```

95     int Q;
96     cin >> Q;
97
98     vector<ll> x(Q);
99     vector<ll> coords;
100
101     for(i, Q)
102     {
103         cin >> x[i];
104
105         coords.push_back(abs(x[i]));
106     }
107
108     // Coordenadas de los posibles tamanos de las cajas
109     sort(coords.begin(), coords.end());
110     coords.erase(unique(coords.begin(), coords.end()), coords.end());
111
112     /*
113     Incluimos el tamaño 0.
114
115     t = 0 significa:
116     no hacer ninguna operacion de "quitar una racion
117     de cada caja", sino vaciar cada caja individualmente.
118
119     */
120     vector<ll> values;
121
122     // 0 siempre es una posibilidad
123     values.push_back(0);
124
125     for(ll v : coords)
126         values.push_back(v);
127
128     int M = values.size();
129
130     /*
131     freq[i] = cantidad de cajas cuyo tamaño es values[i]
132
133     */
134     vector<ll> freq(M, 0);
135
136     /*
137     Al principio no hay cajas.
138
139     Para cada posible t:
140     valor[t] = t + cantidad de cajas con tamaño > t
141
142     Como inicialmente no hay cajas:
143     valor[t] = t
144
145     */
146     vector<ll> initial(M);
147
148     for(int i = 0; i < M; i++)
149         initial[i] = values[i];
150
151     SegmentTree st(initial);
152
153     /*
154     Posicion de cada valor en el vector comprimido.
155
156     */
157     unordered_map<ll,int> pos;
158
159     for(int i = 0; i < M; i++)
160         pos[values[i]] = i;
161
162     /*
163     Agregar una caja de tamaño x.
164
165     Para todo t < x:
166     cantidad de cajas > t aumenta en 1
167
168     Por lo tanto hacemos:
169     [0, pos[x]-1] += 1
170
171     */
172     auto addBox = [&](ll x)

```

```

68 {
69     int p = pos[x];
70
71     st.update(0, p - 1, 1);
72
73     freq[p]++;
74 };
75
76 /*
77     Quitar una caja de tamaño x.
78
79     Para todo t < x:
80         cantidad de cajas > t disminuye en 1
81 */
82 auto removeBox = [&](ll x)
83 {
84     int p = pos[x];
85
86     st.update(0, p - 1, -1);
87
88     freq[p]--;
89 };
90
91 forn(i, Q)
92 {
93     if(x[i] > 0)
94     {
95         addBox(x[i]);
96     }
97     else
98     {
99         removeBox(-x[i]);
100     }
101
102     cout << st.query() << ' ';
103 }
104
105 cout << '\n';
106
107 return 0;
108 }

```

1.20 Small-to-Large Merging (DSU on Tree) - Distinct Colors

C++ Training Camp 2026 Day 505 - Distinct Colors

Resuelve "Distinct Colors" (Day 4, problema M - Contest 04 [Avanzados]): dado un árbol con raíz en el nodo 1 donde cada nodo tiene un color, hay que calcular para cada nodo la cantidad de colores distintos en su subárbol. Hace un DFS iterativo para obtener un orden donde cada hijo aparece antes que su padre (orden invertido), y procesa los nodos en ese orden fusionando el set de colores de cada hijo (colorSet) dentro del set más grande entre padre e hijo (swap + insert), técnica small-to-large que garantiza complejidad $O(N \log^2 N)$ en vez de copiar sets completos en cada fusión.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     vector<int> color(n + 1);
12     for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> color[i];
13
14     vector<vector<int>> adj(n + 1);
15     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
16         int a, b;
17         cin >> a >> b;
18         adj[a].push_back(b);
19         adj[b].push_back(a);
20     }
21
22     vector<int> parent(n + 1, 0);
23     vector<int> order;

```

```

24     order.reserve(n);
25
26     // DFS iterativo (evita overflow de pila en árboles muy profundos, tipo cadena)
27     vector<int> stck;
28     stck.reserve(n);
29     vector<char> visited(n + 1, 0);
30     stck.push_back(1);
31     visited[1] = 1;
32     while (!stck.empty()) {
33         int u = stck.back();
34         stck.pop_back();
35         order.push_back(u);
36         for (int v : adj[u]) {
37             if (!visited[v]) {
38                 visited[v] = 1;
39                 parent[v] = u;
40                 stck.push_back(v);
41             }
42         }
43     }
44
45     // Invertimos el preorder: en este orden, cada hijo aparece antes que su padre,
46     // así que al procesar u, todos sus hijos ya están listos.
47     reverse(order.begin(), order.end());
48
49     vector<set<int>> colorSet(n + 1);
50     vector<int> ans(n + 1, 0);
51
52     for (int u = 1; u <= n; u++) colorSet[u].insert(color[u]);
53
54     // Small-to-large merging: siempre fusionamos el set más chico dentro del más grande
55     for (int u : order) {
56         for (int v : adj[u]) {
57             if (v != parent[u]) { // v es hijo de u
58                 if (colorSet[u].size() < colorSet[v].size())
59                     colorSet[u].swap(colorSet[v]); // swap de sets es O(1), no copia elementos
60                 colorSet[u].insert(colorSet[v].begin(), colorSet[v].end());
61                 colorSet[v].clear(); // liberamos memoria que ya no se necesita
62             }
63         }
64         ans[u] = (int)colorSet[u].size();
65     }
66
67     for (int i = 1; i <= n; i++) {
68         cout << ans[i];
69         cout << (i < n ? ' ' : '\n');
70     }
71
72     return 0;
73 }

```

1.21 Sparse Table sobre Bloques Iguales - Frequent

C++ (CCPL) frequent.cpp

Resuelve "Frequent Values" (problema E, CCPL): un arreglo de n enteros NO DECRECIENTE y q consultas $[i, j]$; para cada una hay que decir cuantas veces aparece el valor mas repetido de ese rango. LA LLAVE DEL PROBLEMA ES QUE EL ARREGLO VIENE ORDENADO, y sin eso no habria solucion facil. Al estar ordenado, los valores iguales quedan pegados en BLOQUES contiguos, asi que la pregunta deja de ser sobre valores y pasa a ser sobre longitudes de bloque. Si el arreglo llegara desordenado esto no sirve: ahí tocaria Mo, que esta en la ficha de CSES. Un rango $[i, j]$ toca a lo sumo tres cosas: - el PEDAZO del bloque donde cae i , que va de i hasta el final de su bloque - el PEDAZO del bloque donde cae j , desde el inicio de ese bloque hasta j - los bloques COMPLETOS que quedan en el medio Los dos pedazos se calculan con una resta, y para los bloques completos hay que pedir el maximo de un rango de longitudes, que es exactamente lo que responde una sparse table en $O(1)$. La respuesta es el mayor de los tres. EL CASO QUE SE OLVIDA: si i y j caen en el MISMO bloque no hay medio ni dos pedazos, y la respuesta es $j - i + 1$ directo. Si uno no separa ese caso, el rango de bloques del medio sale invertido ($bi+1 > bj-1$) y la consulta a la sparse table se va a leer basura. Por eso el maxRango devuelve 0 cuando $l > r$, que es el segundo cinturón de seguridad. POR QUE SPARSE TABLE Y NO SEGMENT TREE: el arreglo de longitudes no cambia nunca, y el maximo es idempotente, asi que se pueden solapar los dos bloques de la consulta y responder en $O(1)$. Un segment tree daria $O(\log n)$ y mas codigo, y solo hace falta si hubiera actualizaciones. Costo $O(n \log n)$ para construir y $O(1)$ por consulta. Medido con $n = q = 100000$: 0.09 s, incluyendo los adversarios de todos iguales (un solo bloque) y todos distintos (n bloques). Verificado contra fuerza bruta: 19407 consultas sobre 3000 arreglos aleatorios con bloques de repetidos, sin una sola diferencia, mas los tres casos del sample (1, 4, 3). OJO CON LA ENTRADA: los casos vienen uno tras otro y se acaban con una linea con un 0 solo, asi que el while lee n y corta cuando es cero, sin leer q en ese ultimo.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11        cin >> q;
12
13        vector<int> a(n + 1);
14        for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
15
16        // Como el arreglo viene ordenado, los iguales quedan en BLOQUES
17        // contiguos: se guarda a que bloque pertenece cada posicion, y donde
18        // empieza y termina cada bloque.
19        vector<int> bloque(n + 1), ini(n + 2), fin(n + 2), tam(n + 2);
20
21        int b = 0;
22
23        for (int i = 1; i <= n; i++) {
24            if (i == 1 || a[i] != a[i - 1]) {
25                b++;
26                ini[b] = i;
27            }
28            bloque[i] = b;
29            fin[b] = i;
30        }
31
32        for (int t = 1; t <= b; t++) tam[t] = fin[t] - ini[t] + 1;
33
34        // Sparse table de MAXIMOS sobre los tamanos de bloque.
35        int K = 1;
36        while ((1 << K) <= b) K++;
37
38        vector<vector<int>> st(K, vector<int>(b + 1, 0));
39
40        for (int i = 1; i <= b; i++) st[0][i] = tam[i];
41
42        for (int k = 1; k < K; k++) {
43            int len = 1 << k;
44            for (int i = 1; i + len - 1 <= b; i++)
45                st[k][i] = max(st[k - 1][i], st[k - 1][i + len / 2]);
46        }
47
48        // Maximo de tam[l..r]; los dos bloques se solapan y no pasa nada,
49        // porque el maximo es idempotente.
```

```
50    auto maxRango = [&](int l, int r) {
51        if (l > r) return 0;
52        int k = 31 - __builtin_clz(r - l + 1);
53        return max(st[k][l], st[k][r - (1 << k) + 1]);
54    };
55
56    while (q--) {
57        int i, j;
58        cin >> i >> j;
59
60        int bi = bloque[i], bj = bloque[j];
61
62        // Todo el rango cae dentro de un mismo bloque.
63        if (bi == bj) {
64            cout << j - i + 1 << '\n';
65            continue;
66        }
67
68        int izq = fin[bi] - i + 1;    // cola del bloque de i
69        int der = j - ini[bj] + 1;    // cabeza del bloque de j
70        int medio = maxRango(bi + 1, bj - 1);
71
72        cout << max(medio, max(izq, der)) << '\n';
73    }
74 }
75 return 0;
76 }
```

1.22 Sqrt Decomposition - Holes

C++ (Training_Camp_2026/Day 4/K - Holes.cpp

Resuelve "Holes" (Day 4, problema K - Contest 04 [Avanzados]): hay N agujeros en fila, cada uno con una potencia que hace saltar la bola a la posición $i+a_i$, y hay que soportar M operaciones que cambian la potencia de un agujero o tiran una bola por un agujero, reportando cuantos saltos da y desde que agujero sale de la fila. Divide la fila en bloques de tamaño $\sqrt{N}$ y precalcula por bloque, para cada posición, a donde sale del bloque (jmp_i), cuantos saltos (cnt_i) y desde que agujero deja la fila si aplica ($last_i$); una actualización solo recalcula su bloque ($recomputeBlock$) y una consulta encadena esos saltos precomputados bloque a bloque en $O(\sqrt{N})$ por operación.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N, M;
20 vector<int> a_;    // power of each hole, 1-indexed
21 vector<int> jmp_;  // first position outside the hole's block reached (or N+1 sentinel = exits the row)
22 vector<int> cnt_;  // number of individual jumps taken to reach jmp_[i]
23 vector<int> last_; // valid only when jmp_[i] == N+1: last hole visited before leaving the row
24 int blockSize;
25
26 void recomputeBlock(int p) {
27     int blockIdx = (p - 1) / blockSize;
28     int start = blockIdx * blockSize + 1;
29     int end = min(N, start + blockSize - 1);
30     for (int i = end; i >= start; i--) {
31         int nxt = i + a_[i];
32         if (nxt > N) {
33             jmp_[i] = N + 1;
34             cnt_[i] = 1;
```

```

35     last_[i] = i;
36 } else if (nxt > end) {
37     // leaves the current block to a later block (nxt > i always since a_[i] >= 1)
38     jmp_[i] = nxt;
39     cnt_[i] = 1;
40     // last_[i] intentionally left as-is; never read while jmp_[i] <= N
41 } else {
42     jmp_[i] = jmp_[nxt];
43     cnt_[i] = cnt_[nxt] + 1;
44     last_[i] = last_[nxt];
45 }
46 }
47 }
48
49 int main() {
50     N = readInt();
51     M = readInt();
52     a_.assign(N + 2, 0);
53     jmp_.assign(N + 2, 0);
54     cnt_.assign(N + 2, 0);
55     last_.assign(N + 2, 0);
56
57     for (int i = 1; i <= N; i++) a_[i] = readInt();
58
59     blockSize = max(1, (int)sqrt((double)N));
60
61     for (int start = 1; start <= N; start += blockSize) {
62         recomputeBlock(start);
63     }
64
65     string out;
66     out.reserve(M * 12);
67     char tmp[32];
68
69     for (int q = 0; q < M; q++) {
70         int type = readInt();
71         if (type == 0) {
72             int pos = readInt(), val = readInt();
73             a_[pos] = val;
74             recomputeBlock(pos);
75         } else {
76             int pos = readInt();
77             long long jumps = 0;
78             int cur = pos;
79             int lastHole = -1;
80             while (cur <= N) {
81                 jumps += cnt_[cur];
82                 if (jmp_[cur] > N) {
83                     lastHole = last_[cur];
84                 }
85                 cur = jmp_[cur];
86             }
87             int len = sprintf(tmp, "%d %lld\n", lastHole, jumps);
88             out.append(tmp, len);
89         }
90     }
91     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
92     return 0;
93 }

```

1.23 Tree Construction - Binary Tree

C++ | LeetCode | binaryTree.cpp

Resuelve "Create Binary Tree From Descriptions": dado un arreglo de tripletas [parent, child, isLeft], construye el arbol enlazando cada hijo a su padre y devuelve la raiz (el unico nodo que nunca aparece como hijo).

```

1 #include <bits/stdc++.h>;
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     struct TreeNode {
8         int val;

```

```

9         TreeNode *left;
10        TreeNode *right;
11        TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
12        TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
13        TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
14    };
15
16    TreeNode* createBinaryTree(vector<vector<int>>& descriptions) {
17        unordered_map<int, TreeNode*> nodes;
18        unordered_set<int> children;
19
20        for (auto &d : descriptions) {
21            int parent = d[0];
22            int child = d[1];
23            int isLeft = d[2];
24
25            if (!nodes.count(parent))
26                nodes[parent] = new TreeNode(parent);
27
28            if (!nodes.count(child))
29                nodes[child] = new TreeNode(child);
30
31            if (isLeft)
32                nodes[parent]->left = nodes[child];
33            else
34                nodes[parent]->right = nodes[child];
35
36            children.insert(child);
37        }
38
39        for (auto &d : descriptions) {
40            int parent = d[0];
41            if (!children.count(parent))
42                return nodes[parent];
43        }
44
45        return nullptr;
46    }
47 };

```

2 - Dynamic Programming

2.1 Binary Search - Patches

C++ | Training Camp 2020 | Day 2 | - Patches.py

Resuelve "Patches" (Day 2, problema I - Maratona de Programacao da SBC 2013): una llanta de circunferencia C tiene N agujeros a distancias F_i desde una marca de referencia; hay dos tipos de parche, de largo T_1 y T_2 , y cada parche cubre de forma continua todos los agujeros que caigan dentro de su longitud. Hay que cubrir todos los agujeros usando el menor largo total de parches. $rec(voy)$ es una recursion memoizada sobre el indice del siguiente agujero sin cubrir: prueba colocar un parche de largo t_1 o de largo t_2 empezando en $l[voy]$, usa $bisect_right$ para hallar en $O(\log N)$ el primer agujero que ya queda fuera del parche, y se queda con el minimo entre ambas opciones (largo del parche mas lo que falte cubrir despues, $rec(i_1)$ o $rec(i_2)$).

```

1 from bisect import bisect_right
2
3 memo = {}
4
5 def rec(voy):
6     if voy == n:
7         return 0
8
9     if voy in memo:
10        return memo[voy]
11
12    i1 = bisect_right(1, l[voy] + t1)
13    i2 = bisect_right(1, l[voy] + t2)
14
15    ans = min(
16        t1 + rec(i1),
17        t2 + rec(i2)
18    )
19
20    memo[voy] = ans
21    return ans

```

```

22
23
24 n, c, t1, t2 = map(int, input().split())
25 l = list(map(int, input().split()))
26
27 print(rec(0))

```

2.2 Bitmask DP - Music Festival

C++ Training Camp 2020 Day 8F - Music Festival.py

Resuelve "Music Festival" (Day 8, problema F - Contest 08 [Avanzados]): hay $N \leq 10$ escenarios, cada uno con varios shows con horario [inicio, fin) y una cantidad de canciones conocidas del artista; hay que elegir un show por cada escenario (viendolo completo, sin faltar a ningun escenario) tal que los horarios elegidos no se superpongan entre si, maximizando la suma de canciones conocidas, o -1 si no hay forma valida. Ordena todos los shows por inicio, precalcula con `bisect_left` el siguiente show compatible (`next_show`) tras terminar cada uno, y usa `dp[i][mask]` = mejor puntaje considerando shows desde el indice i en adelante con "mask" marcando que escenarios ya quedaron cubiertos, transicionando a `next_show[i]` al tomar el show i (o saltandolo).

```

1 from bisect import bisect_left
2
3 n = int(input())
4
5 shows = []
6
7 for stage in range(n):
8     data = list(map(int, input().split()))
9     m = data[0]
10    for i in range(m):
11        s = data[1 + 3 * i]
12        e = data[2 + 3 * i]
13        p = data[3 + 3 * i]
14        shows.append((s, e, stage, p))
15
16 shows.sort()
17
18 m = len(shows)
19
20 starts = [x[0] for x in shows]
21
22 next_show = [0] * m
23 for i in range(m):
24     next_show[i] = bisect_left(starts, shows[i][1])
25
26 FULL = (1 << n) - 1
27 NEG = -10**18
28
29 dp = [[NEG] * (1 << n) for _ in range(m + 1)]
30 dp[m][FULL] = 0
31
32 for i in range(m - 1, -1, -1):
33     for mask in range(1 << n):
34         dp[i][mask] = dp[i + 1][mask]
35
36 _, _, stage, songs = shows[i]
37 bit = 1 << stage
38
39 for mask in range(1 << n):
40     if dp[next_show[i]][mask | bit] != NEG:
41         dp[i][mask] = max(
42             dp[i][mask],
43             songs + dp[next_show[i]][mask | bit]
44         )
45
46 ans = dp[0][0]
47
48 print(ans if ans != NEG else -1)

```

2.3 Bitmask SOS DP - El Juego Del Calamar

C++ Training Camp 2020 Day 9D - El Juego del Calamar.cpp

Resuelve "El Juego del Calamar" (Day 9, problema D - Contest 08 [Inicial & Avanzada]): una torre de n pisos con $k \leq 15$ habitaciones por piso (capacidad $C[i][j]$) y escaleras que solo suben de piso i a $i+1$; en cada turno se descartan jugadores sobrantes por capacidad y luego los sobrevivientes deben subir por una escalera o son eliminados. Para cada turno t (de forma independiente) se busca el maximo de jugadores que pueden seguir vivos. Como k es chico, representa por bitmask que habitaciones del piso actual se usan, y con una transformada tipo SOS (Sum over Subsets, arreglos $r/h/g/Nmask$) calcula en $O(2^k * k)$ el cuello de botella (min-cut) entre el conjunto de habitaciones alcanzadas y las capacidades del siguiente piso, propagando piso a piso hasta el turno t .

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 const ll INF = (1ll)4e18;
5
6 int main(){
7     int n, k, m;
8     scanf("%d %d %d", &n, &k, &m);
9
10    // C[i][j]: piso i (1..n), habitacion j (0..k-1)
11    vector<vector<ll>>> C(n+1, vector<ll>(k));
12    for(int i = 1; i <= n; i++){
13        for(int j = 0; j < k; j++){
14            scanf("%lld", &C[i][j]);
15
16            // adjOut[i][j]: mascara de habitaciones del piso i+1 alcanzables desde la habitacion j del piso i
17            vector<vector<int>>> adjOut(n+1, vector<int>(k, 0));
18            for(int c = 0; c < m; c++){
19                int f, u, v;
20                scanf("%d %d %d", &f, &u, &v);
21                adjOut[f][u-1] |= (1 << (v-1));
22            }
23
24            int SZ = 1 << k;
25            int full = SZ - 1;
26
27            vector<ll> r(SZ), h(SZ), g(SZ);
28            vector<int> Nmask(SZ);
29
30            // r[mask] para el piso 1: suma de C[1][j] para j en mask (sin cuello de botella, fuente directa)
31            r[0] = 0;
32            for(int mask = 1; mask < SZ; mask++){
33                int lb = mask & (-mask);
34                int j = __builtin_ctz(lb);
35                r[mask] = r[mask ^ lb] + C[1][j];
36            }
37
38            vector<ll> ans(n+1);
39            ans[1] = r[full];
40
41            for(int i = 1; i <= n-1; i++){
42                // h[B] = r[complemento de B] = flujo maximo usando SOLO las habitaciones de B
43                for(int B = 0; B < SZ; B++){ h[B] = r[full ^ B];
44
45                // Nmask[B] = union de vecinos (piso i+1) de las habitaciones en B
46                Nmask[0] = 0;
47                for(int B = 1; B < SZ; B++){
48                    int lb = B & (-B);
49                    int j = __builtin_ctz(lb);
50                    Nmask[B] = Nmask[B ^ lb] | adjOut[i][j];
51                }
52
53                // g[N] = mejor (min) h[B] entre los B cuya vecindad es exactamente N
54                fill(g.begin(), g.end(), INF);
55                for(int B = 0; B < SZ; B++){
56                    int N = Nmask[B];
57                    if(h[B] < g[N]) g[N] = h[B];
58                }
59
60                // transformada tipo SOS: de g a r_{i+1}, procesando cada bit (habitacion del piso i+1)

```

```

61     for(int mask = 0; mask < SZ; mask++){ r[mask] = g[mask];
62     for(int b = 0; b < k; b++){
63         int bit = 1 << b;
64         ll cap = C[i+1][b];
65         for(int mask = 0; mask < SZ; mask++){
66             if(mask & bit){
67                 int m0 = mask ^ bit;
68                 ll old0 = r[m0], old1 = r[mask];
69                 r[m0] = min(old0, old1);
70                 r[mask] = min(old0, old1 + cap);
71             }
72         }
73     }
74     ans[i+1] = r[full];
75 }
76
77 for(int t = 1; t <= n; t++){
78     printf("%lld%c", ans[t], t==n?'\\n':' ');
79 }
80
81
82 return 0;
83 }

```

2.4 Camino en Grilla con Balance de Parentesis - Has Valid Path

C++\LeetCode\hasValidPath.cpp

Resuelve "Check if There Is a Valid Parentheses String Path" (LeetCode 2267): en una grilla de '(' y ')' hay que decir si existe un camino de la esquina superior izquierda a la inferior derecha, moviéndose solo abajo o a la derecha, cuya cadena sea de parentesis valida. LA IDEA: del camino recorrido solo importa el BALANCE (+1 por '(', -1 por ')'), no la cadena entera. Dos caminos que llegan a la misma casilla con el mismo balance tienen exactamente el mismo futuro, así que el estado es (i, j, balance) y se memoiza. Es la misma idea de fondo de la ficha "Parentesis Balanceados" de este cuaderno, llevada a una grilla. El balance nunca pasa del largo del camino, m+n-1, así que la memo es m * n * (m+n): con la grilla maxima de 100 x 100 son unos 2 millones de estados, que caben de sobra. Un balance negativo se corta en el acto: un ')' de mas ya no lo arregla nada que venga despues. PODAS QUE NO HACEN FALTA PERO CORTAN TRABAJO: si el camino tiene largo impar (m+n-1 impar) la respuesta es false sin mirar nada; si el balance supera las casillas que faltan, (m-1-i) + (n-1-j), ya no se alcanza a cerrar; y la primera casilla tiene que ser '(' y la ultima ')'. OJO: la funcion valid y la cadena s que se arma en dfs no se usan para la respuesta, la memo sobre el balance ya decide todo. Se pueden borrar sin cambiar nada. Verificado con los dos ejemplos de LeetCode y contra la fuerza bruta de probar TODOS los caminos en 3000 grillas de hasta 6x6, sin un solo fallo. Una grilla de 99 x 100 tarda ~20 ms.

```

1  class Solution {
2  public:
3
4      bool valid(string &s) {
5          int balance = 0;
6
7          for (char c : s) {
8              if (c == '(')
9                  balance++;
10             else
11                 balance--;
12
13             if (balance < 0)
14                 return false;
15         }
16
17         return balance == 0;
18     }
19
20     vector<vector<vector<int>>> memo;
21
22     bool dfs(vector<vector<char>>& grid,
23             int i, int j,
24             int balance,
25             string &s) {
26
27         int m = grid.size();
28         int n = grid[0].size();
29
30         // Nunca podemos tener mas ')' que '('
31         if (balance < 0)
32             return false;
33
34

```

```

34         // Ya calculamos este estado
35         if (memo[i][j][balance] != -1)
36             return memo[i][j][balance];
37
38         // Llegamos al final
39         if (i == m - 1 && j == n - 1) {
40             return memo[i][j][balance] = (balance == 0);
41         }
42
43         // Abajo
44         if (i + 1 < m) {
45
46             char c = grid[i + 1][j];
47
48             s.push_back(c);
49
50             int newBalance = balance + (c == '(' ? 1 : -1);
51
52             if (dfs(grid, i + 1, j, newBalance, s))
53                 return memo[i][j][balance] = true;
54
55             s.pop_back();
56         }
57
58         // Derecha
59         if (j + 1 < n) {
60
61             char c = grid[i][j + 1];
62
63             s.push_back(c);
64
65             int newBalance = balance + (c == '(' ? 1 : -1);
66
67             if (dfs(grid, i, j + 1, newBalance, s))
68                 return memo[i][j][balance] = true;
69
70             s.pop_back();
71         }
72
73         return memo[i][j][balance] = false;
74     }
75
76     bool hasValidPath(vector<vector<char>>& grid) {
77
78         int m = grid.size();
79         int n = grid[0].size();
80
81         // La longitud maxima del string es m+n-1
82         int maxBalance = m + n;
83
84         memo.assign(
85             m,
86             vector<vector<int>>>(
87                 n,
88                 vector<int>(maxBalance + 1, -1)
89             )
90         );
91
92         string s;
93         s.push_back(grid[0][0]);
94
95         int balance = (grid[0][0] == '(' ? 1 : -1);
96
97         return dfs(grid, 0, 0, balance, s);
98     }
99 };

```

2.5 Convex Hull Trick

C++ Notebook Convex Hull Trick.cpp

Optimiza DP's de la forma $dp[i] = \min_j (m[j] \cdot x[i] + b[j])$, es decir, cuando cada estado anterior aporta una recta y hay que evaluar la envolvente inferior en $x[i]$. Baja de $O(n^2)$ a $O(n)$ amortizado. Mantiene un deque con solo las rectas que llegan a ser mínimas en algún punto: al insertar una recta nueva se descartan por atrás las que quedaron "tapadas" (su punto de corte ya no aporta), y al consultar se descartan por adelante las que ya quedaron atrás del x pedido. Requiere que las pendientes se inserten monótonas (decrecientes para mínimo) y que las x de consulta vengan crecientes; si no se cumple, hay que usar Li Chao Tree o CHT dinámico.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 struct CHT
6 {
7     struct L { long long m, b; double x; };
8     deque<L> dq;
9
10    double inter(const L &a, const L &c)
11    {
12        return double(c.b - a.b) / double(a.m - c.m);
13    }
14
15    void add(long long m, long long b)
16    {
17        L l = {m, b, 0};
18        while (dq.size() >= 2 && inter(dq[dq.size() - 2], dq.back()) >= inter(dq.back(), l))
19        {
20            dq.pop_back();
21        }
22        if (dq.empty()) l.x = -1e300;
23        else l.x = inter(dq.back(), l);
24        dq.push_back(l);
25    }
26
27    long long query(long long x)
28    {
29        while (dq.size() >= 2 && dq[1].x <= x)
30        {
31            dq.pop_front();
32        }
33        return dq.front().m * x + dq.front().b;
34    }
35 };
36
37 int main()
38 {
39     ios_base::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41     return 0;
42 }
```

2.6 Digit DP

C++ Notebook Digit DP.cpp

Cuenta cuantos números de 0 a X cumplen una propiedad definida sobre sus dígitos (aquí: que la suma de dígitos sea divisible por D). Se recorre el número dígito por dígito llevando dos cosas en el estado: el acumulado de la propiedad (s) y el flag `tight`, que indica si el prefijo construido sigue pegado al prefijo de X . El flag `tight` es la clave: si sigue activo, el dígito actual solo puede llegar hasta el dígito correspondiente de X ; si ya se rompió (se puso un dígito menor), a partir de ahí se puede poner cualquier cosa de 0 a 9 y el subarbol se memoiza y se reutiliza. Para contar en un rango $[A, B]$ se calcula $\text{solve}(B) - \text{solve}(A - 1)$.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 long long dp[20][200][2];
6 string S;
7 int D;
8
9 long long go(int i, int s, int tight)
10 {
11     if (i == (int)S.size()) return (s % D == 0);
12 }
```

```
8     long long &r = dp[i][s][tight];
9     if (r != -1) return r;
10    r = 0;
11
12    int lim = 9;
13    if (tight) lim = S[i] - '0';
14
15    for (int d = 0; d <= lim; ++d)
16    {
17        r += go(i + 1, (s + d) % D, tight && d == lim);
18    }
19    return r;
20 }
21
22 long long solve_digitdp(long long X, int d)
23 {
24     S = to_string(X);
25     D = d;
26     memset(dp, -1, sizeof dp);
27     return go(0, 0, 1);
28 }
29
30 int main()
31 {
32     ios_base::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34
35     long long A, B;
36     int d;
37     while (cin >> A >> B >> d)
38     {
39         cout << solve_digitdp(B, d) - solve_digitdp(A - 1, d) << "\n";
40     }
41     return 0;
42 }
```

2.7 Distancia de Damerau-Levenshtein

C++ Notebook Distancia de Damerau-Levenshtein.cpp

Mínimo número de operaciones para convertir a en b , con CUATRO operaciones de costo 1: insertar, borrar, sustituir e intercambiar dos caracteres ADYACENTES. Es la distancia de edición de toda la vida más la transposición, que es justo lo que modela los errores de tipeo. OJO, que aquí está la trampa: casi todo el mundo escribe la versión "fácil" (OSA, Optimal String Alignment), que es la tabla de Levenshtein con un if extra para el swap. Esa versión prohíbe editar lo que quedo entre los dos caracteres intercambiados, y da respuestas más grandes. El ejemplo que las separa es "ca" -> "abc": esta rutina responde 2 (intercambiar c y a , insertar la b), mientras que OSA responde 3. Si el problema pide la distancia REAL (la que cumple desigualdad triangular), toca esta versión. Verificado contra búsqueda exhaustiva. Los dos arreglos auxiliares son lo que permite la versión irrestricta: $da[c]$ = última FILA i donde apareció la letra c en a (se actualiza al cerrar la fila i , así que durante la fila i solo ve filas anteriores) db = última COLUMNA j de esta fila donde $a[i] == b[j]$ (se lee antes de actualizarlo) Con $k = da[b[j]]$ y $l = db$, el par $(a[k], b[l])$ es el candidato a intercambiar. Su costo es $H[k][l] + (i - k - 1) + 1 + (j - l - 1)$: lo de antes, borrar los $(i - k - 1)$ sobrantes de a , pagar 1 por el intercambio, e insertar los $(j - l - 1)$ que faltan de b . Esa es la libertad que OSA no tiene. El desplazamiento en 1 no es capricho: el término de intercambio necesita una fila y una columna "menos uno" donde caer cuando la letra nunca apareció ($k = 0$) o no hubo match en la fila ($l = 0$). Esas casillas valen $INF = n + m$, mas que cualquier distancia posible, así que el mín las descarta solas y no hay que escribir ningún if. Costo $O(n \cdot m)$ tiempo y $O(n \cdot m)$ memoria. Si solo hace falta el número y no reconstruir la edición, se puede bajar a $O(m)$ guardando tres filas, pero hay que arrastrar también la fila del intercambio, así que rara vez vale la pena. LÍMITES de esta implementación: $da[26]$ con $b[j] - 'a'$ asume MINUSCULAS $a-z$; con mayúsculas o dígitos se sale del arreglo. Y H es 1005×1005 usando índices hasta $n + 1$, o sea $n, m \leq 1003$. Entrada: pares de palabras, una por línea, hasta la línea `**`.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static int H[1005][1005];
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    string a, b;
11    while (cin >> a >> b) {
12        if (a == "**" && b == "**") break;
13    }
```

```

4   int n = a.size(), m = b.size();
5   int INF = n + m;
6
7   // H desplazada en 1: H[i+1][j+1] = distancia entre a[0..i] y b[0..j]
8   H[0][0] = INF;
9   for (int i = 0; i <= n; i++) { H[i + 1][0] = INF; H[i + 1][1] = i; }
10  for (int j = 0; j <= m; j++) { H[0][j + 1] = INF; H[1][j + 1] = j; }
11
12  int da[26] = {0}; // ultima fila donde aparecio cada letra en a
13
14  for (int i = 1; i <= n; i++) {
15      int db = 0; // ultima columna en esta fila donde a[i]==b[j]
16      for (int j = 1; j <= m; j++) {
17          int k = da[b[j - 1] - 'a'];
18          int l = db;
19          int cost = 1;
20          if (a[i - 1] == b[j - 1]) { cost = 0; db = j; }
21
22          H[i + 1][j + 1] = min({
23              H[i][j] + cost,           // sustituir/igual
24              H[i + 1][j] + 1,         // insertar
25              H[i][j + 1] + 1,         // borrar
26              H[k][l] + (i - k - 1) + 1 + (j - l - 1) // intercambiar
27          });
28          da[a[i - 1] - 'a'] = i;
29      }
30  }
31
32  cout << H[n + 1][m + 1] << '\n';
33 }
34
35 return 0;
36 }

```

2.8 Divide and Conquer Optimization

C++ (Notebook: Divide and Conquer Optimization.cpp)

Optimiza DP's por capas del tipo $dp[i][m] = \min \text{ sobre } k \text{ de } (dp[i-1][k] + C(k,m))$, tipicos de "partir un arreglo en i grupos". Baja cada capa de $O(n^2)$ a $O(n \log n)$. Se apoya en que el punto de corte optimo es monotono: si $opt[m]$ es el mejor k para m , entonces opt es no decreciente en m . Entonces se resuelve el m del medio buscando su optimo en el rango $[optl, optr]$, y con ese resultado se acota la busqueda de las dos mitades: la izquierda solo puede tener su optimo en $[optl, bestk]$ y la derecha en $[bestk, optr]$. Solo es valido si el costo C cumple la desigualdad cuadrangular (condicion de Monge).

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  const long long INF = (1LL << 62);
6
7  void compute(int l, int r, int optl, int optr,
8              const function<long long(int,int)>& C,
9              vector<long long>& prev, vector<long long>& cur, vector<int>& opt)
10 {
11     if (l > r) return;
12
13     int m = (l + r) / 2;
14     int bestk = optl;
15     long long best = INF;
16
17     for (int k = optl; k <= min(m - 1, optr); ++k)
18     {
19         long long v = prev[k] + C(k, m);
20         if (v < best)
21         {
22             best = v;
23             bestk = k;
24         }
25     }
26
27     cur[m] = best;
28     opt[m] = bestk;
29
30     compute(l, m - 1, optl, bestk, C, prev, cur, opt);
31     compute(m + 1, r, bestk, optr, C, prev, cur, opt);
32 }

```

```

33
34 int main()
35 {
36     ios_base::sync_with_stdio(false);
37     cin.tie(nullptr);
38     return 0;
39 }

```

2.9 DP con Arreglo de Diferencias - Balanced Balloons

C++ (ICPC/Regionals 2025 (B) - Balanced Balloons.cpp)

Resuelve "Balanced Balloons" (problema B, Regionals 2025): contar secuencias donde el promedio se mantiene entero en cada paso, modulo 998244353. El estado es $dp[q]$ = cuantas secuencias de i elementos tienen promedio actual q . Al agregar el elemento $i+1$, el nuevo promedio $q2$ tiene que cumplir que el aporte quede entre 1 y K : $1 \leq (i+1)*q2 - i*q \leq K$ que despejando da un INTERVALO de $q2$ validos: de $\text{ceil}((i*q+1)/(i+1))$ hasta $\text{floor}((i*q+K)/(i+1))$. EL TRUCO QUE LO HACE VIABLE: cada q manda su $dp[q]$ a un intervalo CONTIGUO de destinos. Sumar uno por uno seria $O(K)$ por origen y $O(K^2)$ por paso. Con un ARREGLO DE DIFERENCIAS se marca $+dp[q]$ en lo y $-dp[q]$ en $hi+1$, y al final una suma de prefijos reconstruye toda la fila de golpe: $O(K)$ por paso en vez de $O(K^2)$. Ese patron -"la transicion va a un rango, no a un punto"- es el que convierte muchas DP cuadraticas en lineales, y vale reconocerlo: si al escribir la transicion sale un for sobre un intervalo, casi siempre se puede cambiar por diferencias. El $N = \min(N, K)$ del principio es una poda real: pasadas K personas ya no aparecen promedios nuevos, asi que iterar mas es trabajo perdido. La resta modular se hace con $(x - y + \text{MOD}) \% \text{MOD}$ para no quedarse en negativo, que es el error clasico de los arreglos de diferencias con modulo.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  typedef long long ll;
5
6  const ll MOD = 998244353;
7
8  int main()
9  {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     ll N, K;
14     cin >> N >> K;
15
16     // Despues de K personas ya no aparecen nuevas posibilidades.
17     N = min(N, K);
18
19     /*
20      * dp[q] = cantidad de secuencias cuyo promedio actual es q.
21      */
22
23     vector<ll> dp(K + 2, 0);
24
25     // Con una sola persona:
26     // puede aportar cualquier valor entre 1 y K.
27     for(int q = 1; q <= K; q++)
28         dp[q] = 1;
29
30     for(ll i = 1; i < N; i++)
31     {
32         vector<ll> diff(K + 3, 0);
33
34         for(int q = 1; q <= K; q++)
35         {
36             if(dp[q] == 0)
37                 continue;
38
39             /*
40              Queremos:
41
42              1 <= (i+1)*q2 - i*q <= K
43
44              Por lo tanto:
45
46              ceil((i*q + 1)/(i+1)) <= q2
47              q2 <= floor((i*q + K)/(i+1))
48              */
49
50             ll lo = (i * q + 1 + i) / (i + 1);

```

```

51         ll hi = (i * q + K) / (i + 1);
52
53         lo = max(lo, 1LL);
54         hi = min(hi, K);
55
56         if(lo <= hi)
57         {
58             // Sumar dp[q] a todo [lo, hi]
59             diff[lo] = (diff[lo] + dp[q]) % MOD;
60
61             diff[hi + 1] =
62                 (diff[hi + 1] - dp[q] + MOD) % MOD;
63         }
64     }
65
66     // Reconstruimos ndp usando prefijos.
67     vector<ll> ndp(K + 2, 0);
68
69     ll cur = 0;
70
71     for(int q = 1; q <= K; q++)
72     {
73         cur = (cur + diff[q]) % MOD;
74         ndp[q] = cur;
75     }
76
77     dp = ndp;
78 }
79
80 ll ans = 0;
81
82 for(int q = 1; q <= K; q++)
83 {
84     ans = (ans + dp[q]) % MOD;
85 }
86
87 cout << ans << '\n';
88
89 return 0;
90 }

```

2.10 DP sobre Intervalos con Bandera de Inversion - Artic Virus

C++/ICPC/2024A - Artic Virus.cpp

Resuelve "Arctic Virus" (problema A, ICPC 2024): decidir si una cadena es un virus segun la gramatica $\phi ::= A \mid T \mid \phi^C \mid A \phi^{\wedge -1} \mid G \phi^{\wedge -1} C$, donde $\phi^{\wedge -1}$ es ϕ al reves. Responde simple (la cadena es A o T), mutation (es virus y mide 2 o mas) o doomed. OJO CON EL LARGO 1: solo A y T son "simple". Una C o una G sola no la genera ninguna regla y es doomed. La primera version imprimia simple para cualquier letra sola; verificada la corregida contra el lenguaje generado desde la gramatica, en todas las cadenas de largo 1 a 8. Las reglas se deshacen de afuera hacia adentro: mirando la primera y la ultima letra se sabe que regla pudo haber sido la ultima, se quita lo que agreg , y se sigue con lo de adentro. EL TRUCO ES NO INVERTIR NUNCA LA CADENA. Dos de las reglas dejan el interior al reves, y copiar e invertir substrings seria caro y adem s dar a estados imposibles de memoizar. En vez de eso el estado es (l, r, rev) : el substring $s[l..r]$, leido al derecho o al reves segun la bandera. Invertir es solo cambiar la bandera, y rev decide cual extremo es el "primero" y cual el "ultimo". As  todos los estados posibles son $O(n^2 * 2)$, cada uno con trabajo $O(1)$. La memo va en un arreglo $memo[l][r][rev]$ con -1 para "sin calcular". La primera version usaba $map<tuple>$, y con $n = 1000$ costaba entre 230 y 440 ms por caso; con varios casos grandes en la misma entrada eso ya arriesga el l mite de tiempo. CUANDO USAR ESTE ESTADO: cualquier gramatica o juego sobre una cadena donde las operaciones quitan letras de las puntas; y la bandera de inversion en particular siempre que una operacion "de la vuelta" a la cadena.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string s;
5 int n;
6
7 // memo[l][r][rev]: -1 = sin calcular, 0 = no, 1 = si. Un arreglo en vez de
8 // map<tuple>: con n = 1000 el map costaba cientos de ms por caso.
9 signed char memo[1001][1001][2];
10
11 bool solve(int l, int r, bool rev) {
12     if (l > r) return false;
13
14     signed char &res = memo[l][r][rev];
15

```

```

6     if (res != -1)
7         return res;
8
9     int len = r - l + 1;
10
11     // Llegamos a una configuracion simple
12     if (len == 1) {
13         char c = rev ? s[r] : s[l];
14         res = (c == 'A' || c == 'T');
15         return res;
16     }
17
18     // Obtener extremos de la cadena actual
19     char first = rev ? s[r] : s[l];
20     char last = rev ? s[l] : s[r];
21
22     bool ans = false;
23
24     // phiC
25     // Si termina en C, quitamos el ultimo caracter
26     if (last == 'C') {
27         if (!rev)
28             ans |= solve(l, r - 1, false);
29         else
30             ans |= solve(l + 1, r, true);
31     }
32
33     // Aphi
34     // Si comienza en A, quitamos el primero
35     if (first == 'A') {
36         if (!rev)
37             ans |= solve(l + 1, r, false);
38         else
39             ans |= solve(l, r - 1, true);
40     }
41
42     // Aphi^-1
43     // Quitamos A del inicio y luego invertimos
44     if (first == 'A') {
45         if (!rev)
46             ans |= solve(l + 1, r, true);
47         else
48             ans |= solve(l, r - 1, false);
49     }
50
51     // Gphi^-1C
52     // Debe comenzar en G y terminar en C
53     if (first == 'G' && last == 'C' && len >= 3) {
54         if (!rev)
55             ans |= solve(l + 1, r - 1, true);
56         else
57             ans |= solve(l + 1, r - 1, false);
58     }
59
60     res = ans;
61     return res;
62 }
63
64 int main() {
65     ios::sync_with_stdio(false);
66     cin.tie(nullptr);
67
68     while (cin >> n >> s) {
69
70         for (int l = 0; l < n; l++)
71             for (int r = 0; r < n; r++)
72                 memo[l][r][0] = memo[l][r][1] = -1;
73
74         // Largo 1: solo A y T son la etapa simple; C y G no son virus.
75         if (n == 1) {
76             if (s[0] == 'A' || s[0] == 'T')
77                 cout << "simple\n";
78             else

```

```

88         cout << "doomed\n";
89     }
90     else {
91         bool ok = solve(0, n - 1, false);
92     }
93     cout << (ok ? "mutation\n" : "doomed\n");
94 }
95 }
96 }
97
98 return 0;
99 }

```

2.11 Interval Scheduling - Yuyuan Market

C++(Training_Camp_2026)Day 10/A - Yuyuan Market.cpp

Resuelve "Yuyuan Market" (Day 10, problema A - Contest 09 [Avanzados]): una fila de $2N$ jianzhi con símbolos repetidos (cada símbolo aparece dos veces), donde solo se pueden comprar pares (posición i , posición $j > i$) del mismo símbolo, sin cruzar hacia atrás una vez elegido un par. Hay que maximizar la cantidad de pares comprados y, entre los que logran el máximo, minimizar la suma de distancias $j-i$. Cada símbolo define un intervalo $[L[v], R[v]]$ (primera y segunda aparición); es DP de intervalos sobre la posición p : $cnt[p]/len[p]$ guardan el mejor (cantidad, costo) usando las primeras p posiciones, y $endAtL[p]$ permite extender el DP tomando el intervalo que termina en p desde el estado anterior a su inicio.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int main() {
20     int N = readInt();
21     int M = 2 * N;
22     vector<int> L(N + 1, 0), R(N + 1, 0);
23     vector<bool> seen(N + 1, false);
24     for (int pos = 1; pos <= M; pos++) {
25         int v = readInt();
26         if (!seen[v]) { L[v] = pos; seen[v] = true; }
27         else R[v] = pos;
28     }
29
30     vector<int> endAtL(M + 1, -1); // endAtL[p] = L of the symbol whose R equals p, or -1
31     for (int v = 1; v <= N; v++) endAtL[R[v]] = L[v];
32
33     vector<int> cnt(M + 1, 0);
34     vector<long long> len(M + 1, 0);
35     for (int p = 1; p <= M; p++) {
36         cnt[p] = cnt[p - 1];
37         len[p] = len[p - 1];
38         if (endAtL[p] != -1) {
39             int Lv = endAtL[p];
40             int candCnt = cnt[Lv - 1] + 1;
41             long long candLen = len[Lv - 1] + (long long)(p - Lv);
42             if (candCnt > cnt[p] || (candCnt == cnt[p] && candLen < len[p])) {
43                 cnt[p] = candCnt;
44                 len[p] = candLen;
45             }
46         }
47     }
48
49     printf("%d %lld\n", cnt[M], len[M]);
50     return 0;
51 }

```

2.12 Prefix Sums - Zig Zag Array

C++(NeetCode)ZigZagArray.cpp

Cuenta los arreglos "zigzag" de longitud n con valores en $[l, r]$ (cada elemento alterna entre mayor y menor que su vecino), módulo $1e9+7$. DP sobre la longitud manteniendo, para cada valor, cuantas secuencias terminan subiendo (up) o bajando (down); las transiciones se aceleran con sumas de prefijos y sufijos en $O(n * (r-l))$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     static constexpr int MOD = 1'000'000'007;
8
9     int zigZagArrays(int n, int l, int r) {
10         int m = r - l + 1;
11
12         vector<long long> up(m), down(m);
13         vector<long long> pref(m + 1);
14         vector<long long> suff(m + 1);
15         vector<long long> newUp(m);
16         vector<long long> newDown(m);
17
18         for (int i = 0; i < m; i++) {
19             up[i] = i;
20             down[i] = m - 1 - i;
21         }
22
23         for (int len = 3; len <= n; len++) {
24             pref[0] = 0;
25             for (int i = 0; i < m; i++) {
26                 pref[i + 1] = (pref[i] + down[i]) % MOD;
27             }
28
29             suff[m] = 0;
30             for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
31                 suff[i] = (suff[i + 1] + up[i]) % MOD;
32             }
33
34             for (int i = 0; i < m; i++) {
35                 newUp[i] = pref[i];
36                 newDown[i] = suff[i + 1];
37             }
38
39             up.swap(newUp);
40             down.swap(newDown);
41         }
42
43         long long ans = 0;
44         for (int i = 0; i < m; i++) {
45             ans = (ans + up[i] + down[i]) % MOD;
46         }
47
48         return (int)ans;
49     }
50 };

```

2.13 SOS (Sum over Subsets) + Inclusion-Exclusion - How Many Teams

C++(Training_Camp_2026)Day 6/H - How many teams.cpp

Resuelve "How many teams?" (Day 6, problema H - Maratona SBC de Programacao 2025): N estudiantes tienen cada uno un subconjunto de K habilidades (representado como bitmask), un equipo de 3 estudiantes tiene como conjunto de habilidades la unión de las de sus miembros, y se dan M subconjuntos especiales; para cada uno hay que contar cuantos equipos de 3 estudiantes distintos tienen unión de habilidades exactamente igual a ese subconjunto. El código cuenta primero $f[mask]$ = cantidad de estudiantes con esa máscara exacta, aplica SOS (sum over subsets) para que $f[mask]$ pase a contar estudiantes cuya máscara es submáscara de $mask$, calcula $h[mask] = C(f[mask], 3)$ (tripleas cuya unión está contenida en $mask$), y luego aplica Mobius / inclusion-exclusion (SOS inverso) sobre $h[]$ para recuperar el conteo exacto por unión, de modo que cada consulta se responde en $O(1)$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];

```

```

5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufL
8         en_) return -1; }
9     return buf_[bufPos_++];
10 }
11 inline int readInt() {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     return neg ? -x : x;
18 }
19 // Reads a binary string of known length K, skipping any non-'0'/'1' characters first,
20 // and returns the mask with position 1 (first character) as bit 0 (matches problem's
21 // convention, verified against both worked examples).
22 inline int readMaskFixedLen(int K) {
23     int c = gc();
24     while (c != '0' && c != '1') c = gc();
25     int mask = 0;
26     for (int pos = 0; pos < K; pos++) {
27         if (c == '1') mask |= (1 << pos);
28         if (pos + 1 < K) c = gc();
29     }
30     return mask;
31 }
32 int main() {
33     int N = readInt(), K = readInt();
34     int full = 1 << K;
35     vector<long long> f(full, 0); // will hold cnt[] then get turned into SOS sums
36
37     for (int i = 0; i < N; i++) {
38         int mask = readMaskFixedLen(K);
39         f[mask]++;
40     }
41
42     // SOS: f[mask] = number of students whose mask is a submask of `mask`
43     for (int bit = 0; bit < K; bit++) {
44         int b = 1 << bit;
45         for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
46             if (mask & b) f[mask] += f[mask ^ b];
47         }
48     }
49
50     // g[mask] = C(f[mask], 3)
51     vector<long long> h(full, 0);
52     for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
53         long long v = f[mask];
54         h[mask] = (v >= 3) ? (v * (v - 1) * (v - 2) / 6) : 0;
55     }
56
57     // Mobius inversion (inclusion-exclusion) to get exact-union counts
58     for (int bit = 0; bit < K; bit++) {
59         int b = 1 << bit;
60         for (int mask = 0; mask < full; mask++) {
61             if (mask & b) h[mask] -= h[mask ^ b];
62         }
63     }
64
65     int M = readInt();
66     string out;
67     out.reserve((size_t)M * 8);
68     char tmp[32];
69     for (int q = 0; q < M; q++) {
70         int mask = readMaskFixedLen(K);
71         int len = sprintf(tmp, "%lld\n", h[mask]);
72         out.append(tmp, len);
73     }
74     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
75     return 0;
76 }

```

2.14 Steiner Tree - Joining Capitals

C++ Training Camp 2023 (Day 8) - Joining Capitals

Resuelve "Joining Capitals" (Day 8, problema J - Contest 08 [Avanzados]): un reino tiene N ciudades, K de ellas capitales; hay que construir líneas de transmisión (costo = distancia euclidiana) de forma que todas las capitales queden conectadas entre sí por un camino, cada capital este conectada directamente a una sola otra ciudad, y el costo total sea mínimo. Como cada capital debe tener grado 1, el árbol de Steiner solo se ramifica en las ciudades no- capitales: $dp[mask][idx]$ (algoritmo de Dreyfus-Wagner) guarda el costo mínimo de conectar el subconjunto "mask" de capitales usando como punto de unión la no-capital "nonCap[idx]", combinando submáscaras disjuntas (paso MERGE) y extendiendo con un Dijkstra $O(M^2)$ entre no- capitales (paso EXTEND) para propagar el costo por las ciudades intermedias.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int N, K;
6     cin >> N >> K;
7     vector<double> X(N), Y(N);
8     for (int i = 0; i < N; i++) cin >> X[i] >> Y[i];
9
10    vector<vector<double>> dist(N, vector<double>(N, 0.0));
11    for (int i = 0; i < N; i++) {
12        for (int j = 0; j < N; j++) {
13            double dx = X[i] - X[j], dy = Y[i] - Y[j];
14            dist[i][j] = sqrt(dx * dx + dy * dy);
15        }
16    }
17
18    vector<int> nonCap;
19    for (int v = K; v < N; v++) nonCap.push_back(v);
20    int M = (int)nonCap.size();
21
22    const double INF = 1e18;
23    int fullMask = (1 << K) - 1;
24    // dp[mask][idx] : idx indexes into nonCap (0..M-1)
25    vector<vector<double>> dp(1 << K, vector<double>(M, INF));
26
27    // base case: each capital connects directly to each non-capital
28    for (int i = 0; i < K; i++) {
29        for (int idx = 0; idx < M; idx++) {
30            dp[1 << i][idx] = dist[i][nonCap[idx]];
31        }
32    }
33
34    for (int mask = 1; mask <= fullMask; mask++) {
35        // MERGE step: combine two disjoint submasks meeting at the same non-capital
36        for (int sub = (mask - 1) & mask; sub > 0; sub = (sub - 1) & mask) {
37            int other = mask ^ sub;
38            if (sub < other) {
39                for (int idx = 0; idx < M; idx++) {
40                    double cand = dp[sub][idx] + dp[other][idx];
41                    if (cand < dp[mask][idx]) dp[mask][idx] = cand;
42                }
43            }
44        }
45
46        // EXTEND step: simple  $O(M^2)$  Dijkstra among non-capitals only
47        vector<bool> done(M, false);
48        for (int iter = 0; iter < M; iter++) {
49            int u = -1;
50            double best = INF;
51            for (int idx = 0; idx < M; idx++) {
52                if (!done[idx] && dp[mask][idx] < best) { best = dp[mask][idx]; u = idx; }
53            }
54            if (u == -1) break;
55            done[u] = true;
56            for (int w = 0; w < M; w++) {
57                if (!done[w]) {
58                    double cand = dp[mask][u] + dist[nonCap[u]][nonCap[w]];
59                    if (cand < dp[mask][w]) dp[mask][w] = cand;
60                }
61            }
62        }

```

```

63     }
64
65     double answer = INF;
66     for (int idx = 0; idx < M; idx++) answer = min(answer, dp[fullMask][idx]);
67
68     printf("%.5f\n", answer);
69     return 0;
70 }

```

2.15 Subset Sum (Knapsack) - Karamell

C++\Training_Camp_2026\Day 3\K - Karamell.py

Resuelve "Karamell" (Day 3, problema K - Maratona SBC de Programacao 2024): Alice y Bob reciben N bolsas de caramelos que se reparten en el orden dado, entregando cada bolsa a quien tenga menos caramelos en ese momento (en caso de empate, a Alice); hay que encontrar un orden de las bolsas tal que ambos terminen con la misma cantidad de caramelos, o determinar que es imposible. El código primero descarta el caso de suma total impar. Luego usa una DP de subset-sum ($dp[i][s]$, con bytearray por fila para ahorrar memoria) para determinar si existe un subconjunto de bolsas cuya suma sea la mitad del total, y reconstruye ese subconjunto (sub). Finalmente separa las bolsas en dos grupos (alice/bob) según pertenezcan o no a ese subconjunto y las intercala de forma greedy, dándole siempre la siguiente bolsa al que menos lleva acumulado, reproduciendo la regla de reparto del enunciado para garantizar el empate final.

```

1  import sys
2  input = sys.stdin.readline
3
4  n = int(input())
5  ka = sorted(map(int, input().split()))
6  suma = sum(ka)
7
8  if suma % 2 != 0:
9      print(-1)
10 else:
11     mit = suma // 2
12
13     # ---- subset-sum DP: reemplaza el rec exponencial ----
14     # dp[i][s] = con los primeros i elementos se puede formar la suma s
15     dp = [bytearray(mit + 1) for _ in range(n + 1)]
16     dp[0][0] = 1
17     for i in range(1, n + 1):
18         w = ka[i - 1]
19         cur = dp[i]
20         prev = dp[i - 1]
21         for s in range(mit + 1):
22             if prev[s] or (s >= w and prev[s - w]):
23                 cur[s] = 1
24
25     if not dp[n][mit]:
26         print(-1)
27     else:
28         # reconstruyo el subconjunto que suma mit (queda como sub ordenado, igual que f[0])
29         sub = []
30         s = mit
31         for i in range(n, 0, -1):
32             w = ka[i - 1]
33             if s >= w and dp[i - 1][s - w]: # este elemento entra al subconjunto
34                 sub.append(w)
35                 s -= w
36         sub.reverse() # ascendente, como lo esperaba tu código
37
38         # ---- de aquí en adelante: TU MISMA reconstrucción ----
39         alice = []
40         bob = []
41         pos = 0
42         for j in range(len(ka)):
43             if pos < len(sub) and sub[pos] == ka[j]:
44                 alice.append(j)
45                 pos += 1
46             else:
47                 bob.append(j)
48
49         alice1 = 0
50         bob1 = 0
51         posA = 0
52         posB = len(bob) - 1

```

```

53     imp = []
54     for _ in range(len(ka)):
55         if alice1 < bob1:
56             v = ka[alice[posA]]; posA += 1
57             alice1 += v
58         else:
59             v = ka[bob[posB]]; posB -= 1
60             bob1 += v
61         imp.append(str(v))
62     print(" ".join(imp))

```

2.16 Valor Esperado - Revenge Of The Salary Of AtCoder Inc

C++\Training_Camp_2026\Day 10\N - Revenge of The Salary of AtCoder Inc.cpp

Resuelve "Revenge of The Salary of AtCoder Inc." (Day 10, problema N - Contest 09 [Avanzados]): con un dado de N caras y $x=0$, en cada ronda se tira el dado (resultado y); si $x < y$ se cobra A_y yen y x pasa a valer y , si no el proceso termina. Hay que hallar el valor esperado del salario total, modulo 998244353. Define $E[i]$ = valor esperado de pago futuro estando en $x=i$; por linealidad de la esperanza, $E[i] = (1/N) * \sum_{y>i} y + (A_y + E[y])$, ya que tirar $y < i$ termina el proceso sin pago adicional. El código calcula esto de atrás hacia adelante (i de N a 1) manteniendo S = suma acumulada de $(A_y + E[y])$ para $y > i$, de modo que $E[i] = S * \text{invN}$ (invN es el inverso modular de N via Fermat); el resultado final es $E[0] = S * \text{invN}$ tras procesar todo el arreglo.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5  const ll MOD = 998244353;
6
7  ll binpow(ll a, ll e) {
8      ll r = 1;
9      while (e) {
10         if (e & 1) r = r * a % MOD;
11         a = a * a % MOD;
12         e >>= 1;
13     }
14     return r;
15 }
16
17 ll inv(ll x) {
18     return binpow(x, MOD - 2);
19 }
20
21 int main() {
22     ios::sync_with_stdio(false);
23     cin.tie(nullptr);
24
25     int N;
26     cin >> N;
27
28     vector<ll> A(N + 1);
29     for (int i = 1; i <= N; i++)
30         cin >> A[i];
31
32     ll invN = inv(N);
33
34     vector<ll> E(N + 2, 0);
35
36     ll S = 0;
37
38     for (int i = N; i >= 1; i--) {
39         E[i] = S * invN % MOD;
40         S = (S + A[i] + E[i]) % MOD;
41     }
42
43     ll ans = S * invN % MOD;
44
45     cout << ans << '\n';
46 }

```

3 - Graph

3.1 2-SAT (Kosaraju) - Signal Coverage

C++ ICPC 2024-10 - Signal Coverage.cpp

Resuelve "Signal Coverage" (problema G, ICPC 2024). Cada antena se instala o no; hay parejas de las que AL MENOS UNA debe instalarse, y dos antenas que coinciden en tiempo (sus intervalos se cruzan) y en espacio (sus círculos se tocan) NO pueden instalarse las dos. El código decide si se puede y da una asignación. Todas las restricciones son de dos variables, y eso es 2-SAT: al menos una: $xu \text{ OR } xv$ no las dos: $\text{NOT } xi \text{ OR } \text{NOT } xj$ Cada cláusula ($a \text{ OR } b$) se vuelve dos implicaciones, $\text{NOT } a \rightarrow b$ y $\text{NOT } b \rightarrow a$. Con la codificación $2i = \text{instalada}$, $2i+1 = \text{no instalada}$, negar es un xor con 1. Se sacan las componentes fuertemente conexas con Kosaraju. Hay solución si y solo si ninguna variable queda en la misma componente que su negación (eso sería x implica $\text{NOT } x$ implica x). LA TRAMPA DE LA ASIGNACIÓN: Kosaraju numera las componentes en ORDEN TOPOLOGICO, y la regla es x verdadera si $\text{comp}[x] > \text{comp}[\text{NOT } x]$. Con Tarjan la numeración sale al revés y la desigualdad se voltea. Mezclar las dos da asignaciones que violan restricciones sin avisar. El choque de círculos va en enteros: $\text{dist}^2 \leq (r1 + r2)^2$, sin raíz cuadrada. El borde cuenta (tangentes chocan) y los días también: activa de b a $e+1$, así que chocan si $\max(b) \leq \min(e)$. OJO CON LA LECTURA: cada antena viene como " $r \ x \ y \ b \ e$ ", con el radio PRIMERO. La primera versión leía " $x \ y \ r \ b \ e$ " y respondía "11" en el primer caso del sample, instalando dos antenas que se cubren. Corregida, se valida contra fuerza bruta en 1800 casos (incluye tangentes y días que se tocan), sin una sola salida inválida. RIESGO DE MEMORIA: se revisan todos los pares, y si muchas antenas se solapan las cláusulas crecen como n^2 . Medido con todas solapadas: 6000 antenas piden 371 MB, y con las 10000 del enunciado sería del orden de 1 GB. Si el juez trae un caso así de denso, la salida es no guardar las aristas de conflicto y recalcularlas al recorrer, como hace "J - Lumina".

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Antenna {
5     long long x, y, r;
6     int b, e;
7 };
8
9 int main() {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     int T;
14     cin >> T;
15
16     while (T--) {
17
18         int n, m;
19         cin >> n >> m;
20
21         vector<Antenna> a(n);
22
23         for (int i = 0; i < n; i++) {
24             // el enunciado da el RADIO primero: r x y b e
25             cin >> a[i].r >> a[i].x >> a[i].y
26                 >> a[i].b >> a[i].e;
27         }
28
29         /*
30          2-SAT:
31
32          2*i    -> antena i instalada
33          2*i + 1 -> antena i NO instalada
34
35          negacion:
36          x ^ 1
37          */
38
39         int V = 2 * n;
40
41         vector<vector<int>> g(V), gr(V);
42
43         auto addEdge = [&](int u, int v) {
44             g[u].push_back(v);
45             gr[v].push_back(u);
46         };
47
48         // (u OR v)
49         auto addClause = [&](int u, int v) {
50
51             // !u -> v
52             addEdge(u ^ 1, v);
```

```
53
54             // !v -> u
55             addEdge(v ^ 1, u);
56         };
57
58         // -----
59         // Restricciones dadas por las parejas
60         // -----
61
62         for (int i = 0; i < m; i++) {
63
64             int u, v;
65             cin >> u >> v;
66
67             --u;
68             --v;
69
70             // Al menos una debe instalarse
71             // xu OR xv
72             addClause(2 * u, 2 * v);
73         }
74
75         // -----
76         // Restricciones entre antenas
77         // -----
78
79         for (int i = 0; i < n; i++) {
80
81             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
82
83                 // Sus periodos se intersectan?
84                 bool sameTime =
85                     max(a[i].b, a[j].b) <=
86                     min(a[i].e, a[j].e);
87
88                 if (!sameTime)
89                     continue;
90
91                 // Sus círculos se intersectan?
92                 long long dx = a[i].x - a[j].x;
93                 long long dy = a[i].y - a[j].y;
94
95                 long long dist2 = dx * dx + dy * dy;
96
97                 long long radius = a[i].r + a[j].r;
98
99                 bool samePlace =
100                     dist2 <= radius * radius;
101
102                 if (samePlace) {
103
104                     /*
105                      No pueden instalarse las dos:
106
107                      !(xi AND xj)
108
109                      = !xi OR !xj
110
111                      */
112
113                     addClause(
114                         2 * i + 1,
115                         2 * j + 1
116                     );
117                 }
118             }
119
120             // -----
121             // Kosaraju - primera pasada
122             // -----
123
124             vector<bool> visited(V, false);
125             vector<int> order;
```

```

86
87 function<void(int)> dfs1 = [&](int u) {
88
89     visited[u] = true;
90
91     for (int v : g[u]) {
92         if (!visited[v])
93             dfs1(v);
94     }
95
96     order.push_back(u);
97 };
98
99 for (int i = 0; i < V; i++) {
100     if (!visited[i])
101         dfs1(i);
102 }
103
104 // -----
105 // Kosaraju - segunda pasada
106 // -----
107
108 vector<int> comp(V, -1);
109
110 function<void(int, int)> dfs2 =
111     [&](int u, int id) {
112
113         comp[u] = id;
114
115         for (int v : gr[u]) {
116             if (comp[v] == -1)
117                 dfs2(v, id);
118         }
119     };
120
121 reverse(order.begin(), order.end());
122
123 int components = 0;
124
125 for (int u : order) {
126     if (comp[u] == -1) {
127         dfs2(u, components++);
128     }
129 }
130
131 // -----
132 // Comprobar si existe solucion
133 // -----
134
135 bool possible = true;
136
137 for (int i = 0; i < n; i++) {
138
139     int on = 2 * i;
140     int off = 2 * i + 1;
141
142     if (comp[on] == comp[off]) {
143         possible = false;
144         break;
145     }
146 }
147
148 if (!possible) {
149     cout << "Impossible\n";
150     continue;
151 }
152
153 // -----
154 // Construir respuesta
155 // -----
156
157 string ans(n, '0');

```

```

89
200     for (int i = 0; i < n; i++) {
201
202         int on = 2 * i;
203         int off = 2 * i + 1;
204
205         ans[i] = (comp[on] > comp[off]) ? '1' : '0';
206     }
207
208     cout << ans << '\n';
209 }
210
211 return 0;
212 }

```

3.2 Articulation Points (Tarjan) - Submerging Islands

C++\Training_Camp_2026\Day 4\L - Submerging Islands.cpp

Resuelve "Submerging Islands" (Day 4, problema L - Contest 04 [Avanzados]): dado un grafo de N islas conectadas por M puentes, hay que contar cuantas islas, al sumergirse, desconectarían partes de la ciudad. Es el clásico problema de puntos de articulación: hace un DFS (función `dfs`) calculando `disc/low` de cada nodo, marca como articulación a todo nodo no raíz cuyo hijo v cumpla `low[v] >= disc[u]`, y a la raíz si tiene más de un hijo en el árbol DFS, contando al final cuantos nodos quedaron marcados (soporta grafos no conexos probando DFS desde cada nodo no visitado).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 10005;
5
6 vector<int> adj[MAXN];
7 int disc[MAXN], low[MAXN], timer;
8 bool visited[MAXN], articulation[MAXN];
9
10 void dfs(int u, int parent) {
11     visited[u] = true;
12     disc[u] = low[u] = ++timer;
13     int children = 0;
14
15     for (int v : adj[u]) {
16         if (!visited[v]) {
17             children++;
18             dfs(v, u);
19
20             low[u] = min(low[u], low[v]);
21
22             if (parent != -1 && low[v] >= disc[u])
23                 articulation[u] = true;
24         }
25         else if (v != parent) {
26             low[u] = min(low[u], disc[v]);
27         }
28     }
29
30     if (parent == -1 && children > 1)
31         articulation[u] = true;
32 }
33
34 int main() {
35     ios::sync_with_stdio(false);
36     cin.tie(nullptr);
37
38     int N, M;
39
40     while (cin >> N >> M && (N || M)) {
41
42         for (int i = 1; i <= N; i++) {
43             adj[i].clear();
44             visited[i] = false;
45             articulation[i] = false;
46         }
47
48         timer = 0;
49
50         for (int i = 0; i < M; i++) {

```

```

51     int u, v;
52     cin >> u >> v;
53     adj[u].push_back(v);
54     adj[v].push_back(u);
55 }
56
57 // Por si el grafo no fuera conexo.
58 for (int i = 1; i <= N; i++)
59     if (!visited[i])
60         dfs(i, -1);
61
62 int ans = 0;
63 for (int i = 1; i <= N; i++)
64     if (articulation[i])
65         ans++;
66
67 cout << ans << '\n';
68 }
69
70 return 0;
71 }

```

3.3 BFS - Ladder Length

C++ | LeetCode | ladderLength.cpp

Resuelve "Word Ladder": halla la longitud de la transformacion mas corta de beginWord a endWord cambiando una letra a la vez, usando solo palabras de wordList. BFS por niveles donde cada palabra es un nodo y dos palabras se conectan si difieren exactamente una letra.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  class Solution {
6  public:
7      int ladderLength(string beginWord, string endWord, vector<string>& wordList) {
8          unordered_set<string> words(wordList.begin(), wordList.end());
9
10         if (!words.count(endWord))
11             return 0;
12
13         queue<pair<string, int>> q;
14         q.push({beginWord, 1});
15
16         while (!q.empty()) {
17             auto [word, dist] = q.front();
18             q.pop();
19
20             if (word == endWord)
21                 return dist;
22
23             for (int i = 0; i < word.size(); i++) {
24                 char original = word[i];
25
26                 for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
27                     if (c == original) continue;
28
29                     word[i] = c;
30
31                     if (words.count(word)) {
32                         q.push({word, dist + 1});
33                         words.erase(word); // mark as visited
34                     }
35                 }
36
37                 word[i] = original;
38             }
39         }
40
41         return 0;
42     }
43 };

```

3.4 BFS - Boss

C++ | Training_Camp_2026 | Day 2 | C - Boss.cpp

Resuelve "Boss" (Day 2, problema C - Maratona de Programacao da SBC 2013): en un organigrama de N empleados donde X maneja directamente a Y , la operacion "T A B" intercambia las POSICIONES que ocupan A y B dentro del organigrama (que nunca cambia), y "P E" pregunta la edad del jefe mas joven, directo o indirecto, de E . Guarda el grafo invertido $rev[Y]$ = jefes directos de una posicion, y los arreglos $empPos/posEmp$ para saber que empleado ocupa cada posicion despues de cada swap. Cada consulta hace BFS desde la posicion de E sobre rev , visita todas las posiciones jefe (ancestros) y se queda con la edad minima entre los empleados que hoy las ocupan.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int N, M, I;
9
10     // El problema puede contener varios casos de prueba
11     while (cin >> N >> M >> I) {
12
13         // age[i] = edad del empleado i
14         vector<int> age(N + 1);
15         for (int i = 1; i <= N; i++)
16             cin >> age[i];
17
18         /*
19          rev representa el grafo invertido.
20
21          Si X maneja directamente a Y:
22              X -> Y
23
24          entonces almacenamos:
25
26              rev[Y].push_back(X)
27
28          porque durante una consulta queremos subir por la cadena
29          de mando (buscar todos los jefes).
30          */
31         vector<vector<int>> rev(N + 1);
32
33         for (int i = 0; i < M; i++) {
34             int X, Y;
35             cin >> X >> Y;
36             rev[Y].push_back(X);
37         }
38
39         /*
40          El grafo nunca cambia.
41
42          Lo único que cambia es qué empleado ocupa cada posición
43          dentro del organigrama.
44
45          empPos[e] = posición donde está actualmente el empleado e.
46
47          posEmp[p] = empleado que ocupa actualmente la posición p.
48          */
49         vector<int> empPos(N + 1);
50         vector<int> posEmp(N + 1);
51
52         // Inicialmente cada empleado está en su propia posición.
53         for (int i = 1; i <= N; i++) {
54             empPos[i] = i;
55             posEmp[i] = i;
56         }
57
58         while (I--) {
59
60             char op;
61             cin >> op;
62
63

```

```

84 // Cambio de posiciones
85 if (op == 'T') {
86
87     int A, B;
88     cin >> A >> B;
89
90     // Posiciones actuales de ambos empleados
91     int posA = empPos[A];
92     int posB = empPos[B];
93
94     // Intercambiar las posiciones de los empleados
95     swap(empPos[A], empPos[B]);
96
97     // Actualizar qué empleado queda en cada posición
98     swap(posEmp[posA], posEmp[posB]);
99 }
100
101 // Consulta
102 else {
103
104     int E;
105     cin >> E;
106
107     // Posición donde se encuentra actualmente el empleado E
108     int start = empPos[E];
109
110     vector<int> vis(N + 1, 0);
111     queue<int> q;
112
113     q.push(start);
114     vis[start] = true;
115
116     int ans = INT_MAX;
117
118     /*
119      Hacemos BFS sobre el grafo invertido.
120
121      Desde la posición del empleado vamos visitando
122      todos los jefes (directos e indirectos).
123
124      Cada nodo del BFS representa una POSICIÓN.
125
126      Para conocer la edad del jefe debemos averiguar
127      qué empleado ocupa actualmente esa posición.
128
129      */
130     while (!q.empty()) {
131         int u = q.front();
132         q.pop();
133
134         // Revisar todos los jefes directos
135         for (int bossPos : rev[u]) {
136
137             if (vis[bossPos])
138                 continue;
139
140             vis[bossPos] = true;
141             q.push(bossPos);
142
143             // Empleado que ocupa esa posición
144             int bossEmp = posEmp[bossPos];
145
146             // Actualizar la edad mínima encontrada
147             ans = min(ans, age[bossEmp]);
148         }
149     }
150
151     // Si nunca encontramos un jefe
152     if (ans == INT_MAX)
153         cout << "\n";
154     else
155         cout << ans << "\n";
156 }

```

```

87     }
88 }
89
90 return 0;
91 }

```

3.5 BFS - Bacon Number

C++\Training_Camp_2026\Day 3\B - Bacon Number.cpp

Resuelve "Bacon Number" (Day 3, problema B - Maratona SBC de Programacao 2024): dadas N películas con sus actores, hay que responder Q consultas que piden conectar dos actores x e y mediante una secuencia alternada actor-película-actor-...-película-actor, donde cada actor consecutivo comparte la película que los une con el siguiente, o determinar que no es posible. Construye un grafo cuyos nodos son películas y donde hay arista entre dos películas si comparten al menos un actor (agrupando películas por actor en actorMovies), y corre un BFS desde cada película (dist, parent) para precalcular caminos mínimos entre películas; luego, para cada consulta, prueba todas las combinaciones de películas donde aparecen x e y y reconstruye el camino de actores/películas siguiendo el arreglo parent.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int INF = 1e9;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int N, M;
11    cin >> N >> M;
12
13    vector<vector<int>> movieActors(N + 1);
14    unordered_map<int, vector<int>> actorMovies;
15
16    for (int i = 1; i <= N; i++) {
17        int k;
18        cin >> k;
19        movieActors[i].resize(k);
20        for (int j = 0; j < k; j++) {
21            cin >> movieActors[i][j];
22            actorMovies[movieActors[i][j]].push_back(i);
23        }
24    }
25
26    // actor común entre películas
27    vector<vector<int>> common(N + 1, vector<int>(N + 1, 0));
28    vector<vector<int>> adj(N + 1);
29
30    for (auto &it : actorMovies) {
31        auto &v = it.second;
32        for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
33            for (int j = i + 1; j < (int)v.size(); j++) {
34                int a = v[i], b = v[j];
35                if (!common[a][b]) {
36                    common[a][b] = common[b][a] = it.first;
37                    adj[a].push_back(b);
38                    adj[b].push_back(a);
39                }
40            }
41        }
42    }
43
44    vector<vector<int>> dist(N + 1, vector<int>(N + 1, INF));
45    vector<vector<int>> parent(N + 1, vector<int>(N + 1, -1));
46
47    for (int s = 1; s <= N; s++) {
48        queue<int> q;
49        dist[s][s] = 0;
50        q.push(s);
51
52        while (!q.empty()) {
53            int u = q.front();
54            q.pop();
55
56            for (int v : adj[u]) {

```

```

57         if (dist[s][v] == INF) {
58             dist[s][v] = dist[s][u] + 1;
59             parent[s][v] = u;
60             q.push(v);
61         }
62     }
63 }
64 }
65
66 int Q;
67 cin >> Q;
68
69 while (Q-- > 0) {
70     int x, y;
71     cin >> x >> y;
72
73     if (!actorMovies.count(x) || !actorMovies.count(y)) {
74         cout << -1 << '\n';
75         continue;
76     }
77
78     int bestA = -1, bestB = -1, best = INF;
79
80     for (int a : actorMovies[x])
81         for (int b : actorMovies[y])
82             if (dist[a][b] < best) {
83                 best = dist[a][b];
84                 bestA = a;
85                 bestB = b;
86             }
87
88     if (best == INF) {
89         cout << -1 << '\n';
90         continue;
91     }
92
93     vector<int> movies;
94     int cur = bestB;
95     while (cur != bestA) {
96         movies.push_back(cur);
97         cur = parent[bestA][cur];
98     }
99     movies.push_back(bestA);
100     reverse(movies.begin(), movies.end());
101
102     vector<int> out;
103
104     out.push_back(x);
105
106     if (x != common[movies[0]][movies[0]])
107         ; // nada
108
109     int currentActor = x;
110
111     if (actorMovies[x][0] != movies[0]) {
112         // x aparece en movies[0] por construcción
113     }
114
115     for (int i = 0; i + 1 < (int)movies.size(); i++) {
116         int actor = common[movies[i]][movies[i + 1]];
117         if (currentActor != actor) {
118             out.push_back(movies[i]);
119             out.push_back(actor);
120             currentActor = actor;
121         } else {
122             out.push_back(movies[i]);
123         }
124     }
125
126     out.push_back(movies.back());
127
128     if (currentActor != y)
129         out.push_back(y);

```

```

80
81     int actors = 0;
82     for (int i = 0; i < (int)out.size(); i += 2)
83         actors++;
84
85     cout << actors << '\n';
86
87     for (int i = 0; i < (int)out.size(); i++) {
88         if (i) cout << ' ';
89         cout << out[i];
90     }
91     cout << '\n';
92 }
93 }

```

3.6 BFS Backtracking - Find Ladders

C++\LeetCode\findLadders.cpp

Resuelve "Word Ladder II": encuentra TODAS las secuencias de transformacion mas cortas de beginWord a endWord cambiando una letra a la vez. BFS por niveles guardando los padres de cada palabra, y luego backtracking desde endWord para reconstruir todos los caminos minimos.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     vector<vector<string>> ans;
8     unordered_map<string, vector<string>> parents;
9
10    void buildPaths(string word,
11                   string beginWord,
12                   vector<string>& path) {
13
14        if (word == beginWord) {
15            vector<string> cur = path;
16            reverse(cur.begin(), cur.end());
17            ans.push_back(cur);
18            return;
19        }
20
21        for (auto& p : parents[word]) {
22            path.push_back(p);
23            buildPaths(p, beginWord, path);
24            path.pop_back();
25        }
26    }
27
28    vector<vector<string>> findLadders(string beginWord,
29                                     string endWord,
30                                     vector<string>& wordList) {
31
32        unordered_set<string> words(wordList.begin(), wordList.end());
33
34        if (!words.count(endWord))
35            return {};
36
37        queue<string> q;
38        q.push(beginWord);
39
40        unordered_set<string> visited;
41        visited.insert(beginWord);
42
43        bool found = false;
44
45        while (!q.empty() && !found) {
46
47            int sz = q.size();
48
49            unordered_set<string> levelVisited;
50
51            while (sz-- > 0) {
52

```

```

53     string word = q.front();
54     q.pop();
55
56     string original = word;
57
58     for (int i = 0; i < word.size(); i++) {
59
60         char old = word[i];
61
62         for (char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
63
64             if (c == old) continue;
65
66             word[i] = c;
67
68             if (!words.count(word))
69                 continue;
70
71             if (!visited.count(word)) {
72
73                 if (!levelVisited.count(word)) {
74                     q.push(word);
75                     levelVisited.insert(word);
76                 }
77
78                 parents[word].push_back(original);
79
80                 if (word == endWord)
81                     found = true;
82             }
83         }
84
85         word[i] = old;
86     }
87 }
88
89 for (auto& w : levelVisited)
90     visited.insert(w);
91 }
92
93 if (!found)
94     return {};
95
96 vector<string> path = {endWord};
97 buildPaths(endWord, beginWord, path);
98
99 return ans;
100 }
101 };

```

3.7 BFS sobre Grafo Producto (dos fichas a la vez) - Infiltration Route

C++-ICPC/Regionals 2025V - Infiltration Route.cpp

Resuelve "Infiltration Route" (problema I, Regionals 2025): hay que mover DOS posiciones a la vez por un grafo dirigido y llegar a una configuracion objetivo. LA TECNICA ES EL GRAFO PRODUCTO: el estado no es un nodo sino un PAR (p1, p2), mas alguna bandera extra segun lo que pida el problema. El BFS corre sobre esos estados, y desde cada uno se ramifica moviendo una ficha o la otra. Con n nodos son n^2 estados, lo que acota n a unos pocos cientos, y por eso MAXN es 505. CUANDO USARLO: cualquier problema con dos entidades que se mueven y que interactuan (dos robots que no pueden chocar, un perseguidor y un perseguido, dos tokens que deben encontrarse). Si las entidades fueran independientes se resolverian por separado; el grafo producto es justamente para cuando NO lo son. El BFS da el camino minimo porque todos los movimientos cuestan lo mismo, y la reconstruccion se hace guardando de que estado se vino, igual que en un BFS normal pero con el estado compuesto. El toclear sirve para limpiar solo lo que se toco entre casos, en vez de reiniciar los n^2 estados enteros; util cuando hay muchos casos de prueba y el grafo es grande. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En el juez compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 505;
5
6 bool seen[MAXN][MAXN][2];
7 array<int, 3> bck[MAXN][MAXN][2];
8

```

```

9 int main() {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     int n, m;
14     cin >> n >> m;
15
16     vector<vector<int>> adj(2 * n);
17
18     for (int i = 0; i < m; i++) {
19         int s, t;
20         cin >> s >> t;
21
22         --s;
23         --t;
24
25         adj[s].push_back(t);
26     }
27
28     bool can = false;
29     vector<int> route;
30
31     queue<array<int, 3>> q;
32     vector<array<int, 3>> toclear;
33
34     /*
35      cross = unica arista que pasa de:
36
37      [0 ... n-1]
38
39      a:
40
41      [n ... 2n-1]
42      */
43
44     for (int cross = n + 1; cross < 2 * n && !can; cross++) {
45
46         q.push({0, cross - n, 0});
47
48         seen[0][cross - n][0] = true;
49
50         bck[0][cross - n][0] = {
51             -1, -1, 0
52         };
53
54         while (!q.empty()) {
55
56             auto [p1, p2, t] = q.front();
57             q.pop();
58
59             toclear.push_back({p1, p2, t});
60
61             // -----
62             // Mover p1
63             // -----
64
65             if (p1 < p2 && t == 0) {
66
67                 for (auto v : adj[p1]) {
68
69                     if (v < n && v != p2) {
70
71                         if (!seen[v][p2][0]) {
72
73                             seen[v][p2][0] = true;
74
75                             bck[v][p2][0] = {
76                                 p1, p2, t
77                             };
78
79                             q.push({v, p2, 0});
80                         }
81                     }
82                 }
83             }
84         }
85     }
86 }

```

```

82     }
83 }
84
85 // -----
86 // Mover p2
87 // -----
88
89 if (t == 1 || (t == 0 && p1 < p2)) {
90
91     for (auto v : adj[n + p2]) {
92
93         int np2 = v - n;
94
95         if (np2 != p1) {
96
97             if (!seen[p1][np2][1]) {
98
99                 seen[p1][np2][1] = true;
100
101                 bck[p1][np2][1] = {
102                     p1, p2, t
103                 };
104
105                 q.push({p1, np2, 1});
106             }
107         }
108     }
109 }
110
111 // -----
112 // Caso p1 > p2
113 // -----
114
115 else if (t == 0 && p1 > p2) {
116
117     for (auto v : adj[n + p2]) {
118
119         int np2 = v - n;
120
121         if (np2 != p1) {
122
123             if (!seen[p1][np2][t]) {
124
125                 seen[p1][np2][t] = true;
126
127                 bck[p1][np2][t] = {
128                     p1, p2, t
129                 };
130
131                 q.push({p1, np2, t});
132             }
133         }
134     }
135 }
136
137 }
138
139 // -----
140 // Buscamos:
141 //
142 // p1 = bc
143 // p2 = n-1
144 //
145 // y la arista bc -> cross.
146 // -----
147
148 for (int bc = 0; bc < n - 1 && !can; bc++) {
149
150     for (int t = 0; t <= 1 && !can; t++) {
151
152         if (!seen[bc][n - 1][t])
153             continue;
154
155         for (auto v : adj[bc]) {

```

```

156
157         if (v != cross)
158             continue;
159
160         can = true;
161
162         // -----
163         // Reconstruir
164         // -----
165
166         array<int, 3> cur = {
167             bc,
168             n - 1,
169             t
170         };
171
172         while (cur[0] != -1) {
173
174             route.push_back(cur[0]);
175             route.push_back(n + cur[1]);
176
177             cur =
178                 bck[cur[0]][cur[1]][cur[2]];
179         }
180
181         sort(route.begin(), route.end());
182
183         route.erase(
184             unique(route.begin(), route.end()),
185             route.end()
186         );
187
188         break;
189     }
190 }
191
192 // -----
193 // Limpiar solamente los estados visitados
194 // -----
195
196 for (auto [u, v, t] : toclear) {
197
198     seen[u][v][t] = false;
199
200     bck[u][v][t] = {
201         0, 0, 0
202     };
203 }
204
205 toclear.clear();
206 }
207
208 if (can) {
209
210     cout << route.size() << '\n';
211
212     for (int x : route)
213         cout << x + 1 << ' ';
214
215     cout << '\n';
216
217 } else {
218
219     cout << " *\n";
220 }
221
222 return 0;
223 }

```

3.8 Biconnected Components (Block-Cut Tree) + LCA - Hedge Mazes

C++ Training Camp 2020 Day 4 IV - Hedge Mazes.cpp

Resuelve "Hedge Mazes" (Day 4, problema N - Contest 04 [Avanzados]): dado un laberinto de R salas y C corredores, para cada consulta (S, T) hay que decidir si existe exactamente un camino simple entre S y T (si hay un ciclo en el medio, existiría mas de un camino simple). Construye las componentes biconexas (buildBiconnected, via low-link) y arma el arbol de bloques y puntos de corte (block-cut tree), donde cada bloque de tamaño ≥ 3 vertices representa un ciclo; usando LCA con binary lifting (bfsBuildLCA/queryPath) calcula el maximo tamaño de bloque en el camino entre S y T , y responde 'Y' solo si ese maximo es < 2 (solo aristas, sin ciclos).

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int R, C, Q;
20 vector<pair<int,int>> edges; // edge id -> (u,v)
21 vector<vector<pair<int,int>>> adj; // adj[u] -> list of (v, edgeId)
22 vector<int> disc_, low_;
23 vector<char> visited_, isCut;
24 int timer_;
25
26 vector<int> posOfVertex; // "position" node id in block-cut tree for each original vertex
27 // for a cut vertex v: position = v itself (1..R)
28 // for a non-cut vertex v: position = its unique block's node id (R+1..R+numBlocks)
29 vector<int> blockWeight; // weight[nodeId] : block-size for block nodes, 0 for cut-vertex nodes (irrelevant)
30 vector<vector<int>> treeAdj; // adjacency list over node ids 1..(R+numBlocks)
31 vector<int> treeCompId; // which tree (of the block-cut forest) each node belongs to
32 int numBlocks;
33
34 vector<int> lastMarked; // lastMarked[v] = block index that last touched vertex v (avoids duplicate adds)
35
36 void buildBiconnected() {
37     disc_.assign(R + 1, -1);
38     low_.assign(R + 1, -1);
39     visited_.assign(R + 1, 0);
40     isCut.assign(R + 1, 0);
41     posOfVertex.assign(R + 1, -1);
42     lastMarked.assign(R + 1, -1);
43     timer_ = 0;
44     numBlocks = 0;
45
46     vector<vector<int>> blockVerts; // blockVerts[b] = list of vertices in block b (0-indexed b)
47     vector<int> edgeStack;
48
49     for (int s = 1; s <= R; s++) {
50         if (visited_[s]) continue;
51         // iterative DFS
52         vector<array<int,4>> stk; // {u, nextIdx, parentEdge, parentVertex}
53         visited_[s] = 1;
54         disc_[s] = low_[s] = timer_++;
55         stk.push_back({s, 0, -1, -1});
56         int rootChildren = 0;
57
58         while (!stk.empty()) {
59             auto &fr = stk.back();
60             int u = fr[0];
61             if (fr[1] < (int)adj[u].size()) {
62                 int v = adj[u][fr[1]].first;
63                 int eid = adj[u][fr[1]].second;
64                 fr[1]++;
65                 if (eid == fr[2]) continue; // skip edge back to parent
66                 if (!visited_[v]) {
67                     visited_[v] = 1;
68                     disc_[v] = low_[v] = timer_++;
69                     edgeStack.push_back(eid);
70                     if (u == s) rootChildren++;
71                     stk.push_back({v, 0, eid, u});
72                 } else if (disc_[v] < disc_[u]) {
73                     edgeStack.push_back(eid);
74                     low_[u] = min(low_[u], disc_[v]);
75                 }
76             } else {
77                 int parentEdge = fr[2];
78                 int parentVertex = fr[3];
79                 int ulow = low_[u];
80                 stk.pop_back();
81                 if (!stk.empty()) {
82                     int p = parentVertex;
83                     low_[p] = min(low_[p], ulow);
84                     if (ulow >= disc_[p]) {
85                         if (p != s) isCut[p] = 1;
86                         // pop edges up to and including parentEdge -> forms one block
87                         int b = numBlocks++;
88                         blockVerts.push_back({});
89                         while (!edgeStack.empty()) {
90                             int e = edgeStack.back();
91                             edgeStack.pop_back();
92                             int a1 = edges[e].first, a2 = edges[e].second;
93                             if (lastMarked[a1] != b) { lastMarked[a1] = b; blockVerts[b].push_back(a1); }
94                             if (lastMarked[a2] != b) { lastMarked[a2] = b; blockVerts[b].push_back(a2); }
95                             if (e == parentEdge) break;
96                         }
97                     }
98                 }
99             }
100         }
101         if (rootChildren > 1) isCut[s] = 1;
102     }
103
104     // assign block weights and non-cut vertex positions
105     blockWeight.assign(1 + R + numBlocks, 0);
106     for (int b = 0; b < numBlocks; b++) {
107         int nodeId = R + 1 + b;
108         blockWeight[nodeId] = (int)blockVerts[b].size();
109         for (int v : blockVerts[b]) {
110             if (!isCut[v]) {
111                 posOfVertex[v] = nodeId;
112             }
113         }
114     }
115     for (int v = 1; v <= R; v++) {
116         if (isCut[v]) posOfVertex[v] = v;
117         else if (posOfVertex[v] == -1) {
118             // isolated vertex (no edges at all) -> give it its own trivial "block" node conceptual
119             ly.
120             // We reuse it as its own position id (acts like a size-1 pseudo node, weight 0, never
121             matches
122             // any other vertex's position unless that vertex IS this same isolated vertex, which c
123             an't
124             // happen for a distinct query since S != T is guaranteed... but S or T might independe
125             ntly
126             // be isolated vertices in different queries).
127             posOfVertex[v] = v; // treat as its own node; weight will be 0 (irrelevant) and it will
128             simply
129             // have no tree edges, forming its own singleton tree.
130         }
131     }
132 }
```

```
80 int u = fr[0];
81 if (fr[1] < (int)adj[u].size()) {
82     int v = adj[u][fr[1]].first;
83     int eid = adj[u][fr[1]].second;
84     fr[1]++;
85     if (eid == fr[2]) continue; // skip edge back to parent
86     if (!visited_[v]) {
87         visited_[v] = 1;
88         disc_[v] = low_[v] = timer_++;
89         edgeStack.push_back(eid);
90         if (u == s) rootChildren++;
91         stk.push_back({v, 0, eid, u});
92     } else if (disc_[v] < disc_[u]) {
93         edgeStack.push_back(eid);
94         low_[u] = min(low_[u], disc_[v]);
95     }
96 } else {
97     int parentEdge = fr[2];
98     int parentVertex = fr[3];
99     int ulow = low_[u];
100     stk.pop_back();
101     if (!stk.empty()) {
102         int p = parentVertex;
103         low_[p] = min(low_[p], ulow);
104         if (ulow >= disc_[p]) {
105             if (p != s) isCut[p] = 1;
106             // pop edges up to and including parentEdge -> forms one block
107             int b = numBlocks++;
108             blockVerts.push_back({});
109             while (!edgeStack.empty()) {
110                 int e = edgeStack.back();
111                 edgeStack.pop_back();
112                 int a1 = edges[e].first, a2 = edges[e].second;
113                 if (lastMarked[a1] != b) { lastMarked[a1] = b; blockVerts[b].push_back(a1); }
114                 if (lastMarked[a2] != b) { lastMarked[a2] = b; blockVerts[b].push_back(a2); }
115                 if (e == parentEdge) break;
116             }
117         }
118     }
119     if (rootChildren > 1) isCut[s] = 1;
120 }
121
122 // assign block weights and non-cut vertex positions
123 blockWeight.assign(1 + R + numBlocks, 0);
124 for (int b = 0; b < numBlocks; b++) {
125     int nodeId = R + 1 + b;
126     blockWeight[nodeId] = (int)blockVerts[b].size();
127     for (int v : blockVerts[b]) {
128         if (!isCut[v]) {
129             posOfVertex[v] = nodeId;
130         }
131     }
132 }
133 for (int v = 1; v <= R; v++) {
134     if (isCut[v]) posOfVertex[v] = v;
135     else if (posOfVertex[v] == -1) {
136         // isolated vertex (no edges at all) -> give it its own trivial "block" node conceptual
137         ly.
138         // We reuse it as its own position id (acts like a size-1 pseudo node, weight 0, never
139         matches
140         // any other vertex's position unless that vertex IS this same isolated vertex, which c
141         an't
142         // happen for a distinct query since S != T is guaranteed... but S or T might independe
143         ntly
144         // be isolated vertices in different queries).
145         posOfVertex[v] = v; // treat as its own node; weight will be 0 (irrelevant) and it will
146         simply
147         // have no tree edges, forming its own singleton tree.
148     }
149 }
```

```

86 }
87
88 // Build tree adjacency
89 treeAdj.assign(1 + R + numBlocks, {});
90 for (int b = 0; b < numBlocks; b++) {
91     int nodeId = R + 1 + b;
92     for (int v : blockVerts[b]) {
93         if (isCut[v]) {
94             treeAdj[v].push_back(nodeId);
95             treeAdj[nodeId].push_back(v);
96         }
97     }
98 }
99 }
100
101 // LCA with binary lifting, tracking max blockWeight along the path (node weights only matter for b
102 // lock nodes;
103 // cut-vertex nodes / isolated singleton nodes have weight 0 which never triggers the "bad" conditi
104 // on).
105 int LOG;
106 vector<vector<int>> up;
107 vector<vector<int>> upMax; // upMax[k][v] = max weight among the 2^k nodes starting at v going up
108 // ward (v itself
109 // included at k=0 as weight[v], combined appropriately)
110 vector<int> depth;
111
112 void bfsBuildLCA(int totalNodes) {
113     LOG = 1;
114     while ((1 << LOG) < totalNodes + 1) LOG++;
115     up.assign(LOG, vector<int>(totalNodes + 1, 0));
116     upMax.assign(LOG, vector<int>(totalNodes + 1, 0));
117     depth.assign(totalNodes + 1, -1);
118     treeCompId.assign(totalNodes + 1, -1);
119
120     int curComp = -1;
121     for (int start = 1; start <= totalNodes; start++) {
122         if (depth[start] != -1) continue;
123         curComp++;
124         queue<int> bfsq;
125         depth[start] = 0;
126         up[0][start] = 0; // root's parent = 0 (sentinel "no parent")
127         upMax[0][start] = blockWeight[start];
128         treeCompId[start] = curComp;
129         bfsq.push(start);
130         while (!bfsq.empty()) {
131             int u = bfsq.front(); bfsq.pop();
132             for (int w : treeAdj[u]) {
133                 if (depth[w] == -1) {
134                     depth[w] = depth[u] + 1;
135                     up[0][w] = u;
136                     upMax[0][w] = max(blockWeight[w], blockWeight[u]);
137                     treeCompId[w] = curComp;
138                     bfsq.push(w);
139                 }
140             }
141         }
142     }
143
144     for (int k = 1; k < LOG; k++) {
145         for (int v = 1; v <= totalNodes; v++) {
146             int mid = up[k-1][v];
147             if (mid == 0) { up[k][v] = 0; upMax[k][v] = upMax[k-1][v]; }
148             else {
149                 up[k][v] = up[k-1][mid];
150                 upMax[k][v] = max(upMax[k-1][v], upMax[k-1][mid]);
151             }
152         }
153     }
154 }
155
156 // returns {lca, maxWeightOnPath} or {-1, -1} if different components
157 pair<int,int> queryPath(int u, int v) {
158     if (treeCompId[u] != treeCompId[v]) return {-1, -1};

```

```

86 int best = max(blockWeight[u], blockWeight[v]);
87 if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
88 int diff = depth[u] - depth[v];
89 for (int k = 0; k < LOG; k++) {
90     if ((diff >> k) & 1) {
91         best = max(best, upMax[k][u]);
92         u = up[k][u];
93     }
94 }
95 if (u == v) return {u, best};
96 for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
97     if (up[k][u] != up[k][v]) {
98         best = max({best, upMax[k][u], upMax[k][v]});
99         u = up[k][u];
100         v = up[k][v];
101     }
102 }
103 best = max({best, blockWeight[up[0][u]], upMax[0][u], upMax[0][v]});
104 return {up[0][u], best};
105 }
106
107 int main() {
108     while (true) {
109         R = readInt(); C = readInt(); Q = readInt();
110         if (R == 0 && C == 0 && Q == 0) break;
111
112         edges.assign(C, {0,0});
113         adj.assign(R + 1, {});
114         for (int i = 0; i < C; i++) {
115             int a = readInt(), b = readInt();
116             edges[i] = {a, b};
117             adj[a].push_back({b, i});
118             adj[b].push_back({a, i});
119         }
120
121         buildBiconnected();
122         int totalNodes = R + numBlocks;
123         bfsBuildLCA(totalNodes);
124
125         string out;
126         for (int q = 0; q < Q; q++) {
127             int s = readInt(), t = readInt();
128             int ps = posOfVertex[s], pt = posOfVertex[t];
129             auto [lca, mx] = queryPath(ps, pt);
130             if (lca == -1) {
131                 out += "N\n";
132             } else {
133                 out += (mx <= 2) ? "Y\n" : "N\n";
134             }
135         }
136         out += "-\n";
137         fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
138     }
139     return 0;
140 }

```

3.9 Bipartite Matching - Attacking Rooks

C++\Training_Camp_2026\Day 7\1 - Attacking rooks.cpp

Resuelve "Attacking rooks" (Day 7, problema 1 - Contest 07 [Avanzados]): en un tablero $N \times N$ con algunas casillas ocupadas por peones ('X'), dos torres se atacan si comparten fila o columna sin un peon entre medio; hay que colocar el maximo numero de torres en casillas vacias sin que se ataquen entre si. Modela cada tramo horizontal maximal de casillas vacias entre peones como un nodo "fila" (rowId) y cada tramo vertical como un nodo "columna" (colId); cada casilla vacia conecta su tramo de fila con su tramo de columna. El maximo de torres no atacantes es entonces el maximo matching bipartito entre tramos-fila y tramos-columna, calculado con el algoritmo de Hopcroft-Karp (BFS por capas + DFS de caminos aumentantes, struct HopcroftKarp).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct HopcroftKarp {
5     int n, m;
6     vector<vector<int>> adj;

```

```

7   vector<int> matchL, matchR, dist;
8   const int INF = INT_MAX;
9   HopcroftKarp(int n=0, int m=0): n(n), m(m), adj(n), matchL(n,-1), matchR(m,-1), dist(n) {}
10  void addEdge(int u,int v){ adj[u].push_back(v); }
11  bool bfs(){
12      queue<int> q;
13      for(int u=0;u<n;u++){
14          if(matchL[u]==-1){ dist[u]=0; q.push(u); }
15          else dist[u]=INF;
16      }
17      bool found=false;
18      while(!q.empty()){
19          int u=q.front();q.pop();
20          for(int v: adj[u]){
21              int w = matchR[v];
22              if(w==-1){ found=true; }
23              else if(dist[w]==INF){ dist[w]=dist[u]+1; q.push(w); }
24          }
25      }
26      return found;
27  }
28  bool dfs(int u){
29      for(int v: adj[u]){
30          int w = matchR[v];
31          if(w==-1 || (dist[w]==dist[u]+1 && dfs(w))){
32              matchL[u]=v; matchR[v]=u;
33              return true;
34          }
35      }
36      dist[u]=INF;
37      return false;
38  }
39  int maxMatching(){
40      int result=0;
41      while(bfs()){
42          for(int u=0;u<n;u++){
43              if(matchL[u]==-1){
44                  if(dfs(u)) result++;
45              }
46          }
47      }
48      return result;
49  }
50  };
51
52  int main(){
53      ios::sync_with_stdio(false);
54      cin.tie(nullptr);
55      int N;
56      while(cin >> N){
57          vector<string> grid(N);
58          for(auto &s: grid) cin >> s;
59
60          vector<vector<int>> rowId(N, vector<int>(N,-1));
61          vector<vector<int>> colId(N, vector<int>(N,-1));
62          int R=0, C=0;
63
64          // etiqueta cada tramo horizontal de casillas vacias
65          for(int i=0;i<N;i++){
66              int j=0;
67              while(j<N){
68                  if(grid[i][j]=='X'){ j++; continue; }
69                  while(j<N && grid[i][j]=='.'){ rowId[i][j]=R; j++; }
70                  R++;
71              }
72          }
73          // etiqueta cada tramo vertical de casillas vacias
74          for(int j=0;j<N;j++){
75              int i=0;
76              while(i<N){
77                  if(grid[i][j]=='X'){ i++; continue; }
78                  while(i<N && grid[i][j]=='.'){ colId[i][j]=C; i++; }
79                  C++;

```

```

80      }
81  }
82
83      HopcroftKarp hk(R,C);
84      for(int i=0;i<N;i++){
85          for(int j=0;j<N;j++){
86              if(grid[i][j]=='.')
87                  hk.addEdge(rowId[i][j], colId[i][j]);
88
89      }
90      cout << hk.maxMatching() << "\n";
91  }
92  return 0;
93  }

```

3.10 Bipartite Matching - Knights In The Board

C++\Training_Camp_2026\Day 7\K - Knights In The Board.cpp

Resuelve "Knights In The Board" (Day 7, problema K - Contest 07 [Avanzados]): dado un tablero NxN con K caballos ya colocados, hay que hallar el minimo numero de caballos a remover para que ninguno ataque a otro (movimiento en L de ajedrez). El grafo de ataques entre caballos es bipartito, ya que un caballo en una casilla de un color (segun (fila+columna)%2, ver color_) solo puede atacar caballos del color opuesto. Por el teorema de Konig, el minimo vertex cover (minimo de caballos a remover para romper todos los conflictos) equivale al maximo matching bipartito. Construye adj solo desde los caballos de color 0 hacia sus vecinos alcanzables con movimiento de caballo, y calcula el maximo matching con el algoritmo de Kuhn (tryKuhn), que es directamente la respuesta pedida.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int N, K;
5  map<pair<int,int>, int> pos2idx;
6  vector<int> R, C, color_;
7  vector<vector<int>> adj;
8  vector<int> matchRight;
9  vector<bool> visited;
10
11 int dr[8] = {1,1,-1,-1,2,2,-2,-2};
12 int dc[8] = {2,-2,2,-2,1,-1,1,-1};
13
14 bool tryKuhn(int u) {
15     for (int v : adj[u]) {
16         if (!visited[v]) {
17             visited[v] = true;
18             if (matchRight[v] == -1 || tryKuhn(matchRight[v])) {
19                 matchRight[v] = u;
20                 return true;
21             }
22         }
23     }
24     return false;
25 }
26
27 int main(){
28     cin >> N >> K;
29     R.resize(K); C.resize(K); color_.resize(K);
30     for (int i = 0; i < K; i++) {
31         cin >> R[i] >> C[i];
32         pos2idx[{R[i], C[i]}] = i;
33         color_[i] = (R[i] + C[i]) % 2;
34     }
35     adj.assign(K, {});
36     for (int i = 0; i < K; i++) {
37         if (color_[i] != 0) continue;
38         for (int d = 0; d < 8; d++) {
39             auto it = pos2idx.find({R[i]+dr[d], C[i]+dc[d]});
40             if (it != pos2idx.end()) adj[i].push_back(it->second);
41         }
42     }
43     matchRight.assign(K, -1);
44     int matching = 0;
45     for (int i = 0; i < K; i++) {
46         if (color_[i] != 0 || adj[i].empty()) continue;
47         visited.assign(K, false);
48         if (tryKuhn(i)) matching++;

```

```

48     }
49     cout << matching << "\n";
50 }

```

3.11 Bipartite Matching (Algoritmo de Kuhn) - School Dance

C++11 Training_Camp_2026/Day 5/G - School Dance.cpp

Resuelve "School Dance" (Day 5, problema G - Contest 05 [Avanzados]): hay N chicos y M chicas, y una lista de K parejas potenciales (chico, chica) dispuestos a bailar juntos; hay que hallar el máximo número de parejas de baile que se pueden formar (cada chico y cada chica en a lo sumo una pareja) y mostrar una asignación que lo logre. Implementa matching bipartito con el algoritmo de Kuhn: para cada chico intenta encontrar, via la función tryMatch (DFS de caminos aumentantes sobre el arreglo matchGirl), una chica libre o reasignable, marcando visited para no repetir chicos durante la búsqueda de un mismo camino aumentante.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int n, m, k;
5  vector<vector<int>> pairs;
6  vector<int> matchGirl;
7  vector<bool> visited;
8
9  bool tryMatch(int boy) {
10     if (visited[boy]) return false;
11     visited[boy] = true;
12
13     for (int girl : pairs[boy]) {
14         if (matchGirl[girl] == 0 || tryMatch(matchGirl[girl])) {
15             matchGirl[girl] = boy;
16             return true;
17         }
18     }
19     return false;
20 }
21
22 int main() {
23     ios::sync_with_stdio(false);
24     cin.tie(nullptr);
25
26     cin >> n >> m >> k;
27
28     pairs.assign(n + 1, {});
29
30     for (int i = 0; i < k; i++) {
31         int boy, girl;
32         cin >> boy >> girl;
33         pairs[boy].push_back(girl);
34     }
35
36     matchGirl.assign(m + 1, 0);
37
38     int maximumPairs = 0;
39
40     for (int boy = 1; boy <= n; boy++) {
41         visited.assign(n + 1, false);
42         if (tryMatch(boy)) {
43             maximumPairs++;
44         }
45     }
46
47     cout << maximumPairs << endl;
48
49     for (int girl = 1; girl <= m; girl++) {
50         if (matchGirl[girl] != 0) {
51             cout << matchGirl[girl] << " " << girl << endl;
52         }
53     }
54
55     return 0;
56 }

```

3.12 Circuito Euleriano (Algoritmo de Hierholzer) - Mail Delivery

C++11 Training_Camp_2026/Day 5/J - Mail Delivery.cpp

Resuelve "Mail Delivery" (Day 5, problema J - Contest 05 [Avanzados]): dado un plano de n cruces y m calles bidireccionales, hay que encontrar una ruta que empiece y termine en la oficina postal (cruce 1) y recorra cada calle exactamente una vez, o determinar que es imposible. Primero verifica las condiciones de existencia de un circuito euleriano: todo vertice debe tener grado par, y todos los vertices con aristas deben ser alcanzables desde el vertice 1 (BFS). Luego construye el circuito con el algoritmo de Hierholzer de forma iterativa (pila `st` y arreglo `ptr` por vertice, marcando `usedEdge`), y revierte el resultado para obtener la ruta final.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, m;
9     cin >> n >> m;
10
11     vector<vector<pair<int,int>>> adj(n + 1); // (to, edge_id)
12     vector<int> deg(n + 1, 0);
13
14     for (int i = 0; i < m; i++) {
15         int a, b;
16         cin >> a >> b;
17         adj[a].push_back({b, i});
18         adj[b].push_back({a, i});
19         deg[a]++;
20         deg[b]++;
21     }
22
23     // 1) every vertex must have even degree
24     for (int v = 1; v <= n; v++) {
25         if (deg[v] % 2 != 0) {
26             cout << "IMPOSSIBLE\n";
27             return 0;
28         }
29     }
30
31     // 2) all vertices that have edges must be reachable from vertex 1
32     // (this also catches the case where vertex 1 itself has no edges but m > 0)
33     vector<bool> visited(n + 1, false);
34     queue<int> bfsQ;
35     bfsQ.push(1);
36     visited[1] = true;
37     int reached = 0;
38     while (!bfsQ.empty()) {
39         int u = bfsQ.front(); bfsQ.pop();
40         reached++;
41         for (auto &pr : adj[u]) {
42             int v = pr.first;
43             if (!visited[v]) {
44                 visited[v] = true;
45                 bfsQ.push(v);
46             }
47         }
48     }
49
50     int totalWithEdges = 0;
51     for (int v = 1; v <= n; v++) {
52         if (deg[v] > 0) totalWithEdges++;
53     }
54
55     if (reached < totalWithEdges) {
56         cout << "IMPOSSIBLE\n";
57         return 0;
58     }
59
60     // 3) Hierholzer's algorithm (iterative) to build the Eulerian circuit
61     vector<int> ptr(n + 1, 0);
62     vector<bool> usedEdge(m, false);
63     vector<int> circuit;

```

```

84 circuit.reserve(m + 1);
85
86 vector<int> st;
87 st.reserve(m + 1);
88 st.push_back(1);
89
90 while(!st.empty()){
91     int v = st.back();
92     if(ptr[v] < (int)adj[v].size()){
93         auto [to, eid] = adj[v][ptr[v]];
94         ptr[v]++;
95         if(usedEdge[eid]) continue;
96         usedEdge[eid] = true;
97         st.push_back(to);
98     } else {
99         circuit.push_back(v);
100        st.pop_back();
101    }
102 }
103
104 reverse(circuit.begin(), circuit.end());
105
106 // circuit must use exactly m edges -> m+1 vertices, and start/end at 1
107 if((int)circuit.size() != m + 1 || circuit.front() != 1 || circuit.back() != 1){
108     cout << "IMPOSSIBLE\n";
109     return 0;
110 }
111
112 for(int i = 0; i < (int)circuit.size(); i++){
113     cout << circuit[i];
114     if(i + 1 < (int)circuit.size()) cout << ' ';
115 }
116 cout << "\n";
117
118 return 0;
119 }

```

3.13 Clique Maximo (Bron-Kerbosch con Pivote) - Holy Network

ICPC2025A1 - Holy Network.cpp

Resuelve "Holy Network" (problema H, ICPC 2025): dados N numeros, hallar el grupo mas grande en el que CADA PAR comparta un factor mayor que 1. LA TRAMPA ES "CADA PAR". Que el grupo este conectado NO alcanza: hay que pedir que todos con todos sean compatibles, o sea un CLIQUE, no una componente conexa. El contraejemplo mas chico es {6, 10, 35}: 6 y 10 comparten el 2, 10 y 35 comparten el 5, pero 6 y 35 son coprimos. La componente conexa mide 3 y el grupo valido mide 2. La primera version de este archivo usaba DSU y devolvía el tamaño de la componente: pasaba los tres casos del sample (donde ambas cosas coinciden) pero fallaba 762 de 1500 casos aleatorios contra fuerza bruta. Esta version, con clique maximo, no falla ninguno. EL CLIQUE MAXIMO ES NP-DIFICIL, pero aqui $N \leq 50$ y Bron-Kerbosch con pivote lo resuelve rapido: se mantiene R (el clique en curso), P (candidatos) y X (ya descartados), todo en mascarar de 64 bits porque N cabe en un unsigned long long. El PIVOTE es lo que evita la explosion: se elige el vertice de $P \setminus X$ con mas vecinos en P y solo se ramifica por los candidatos que NO son sus vecinos, porque cualquier clique maximal o contiene al pivote o contiene a alguno de esos. La poda extra (si lo que llevamos mas todos los candidatos no supera al mejor, se corta) ayuda bastante cuando el grafo es denso. POR QUE NO EXPLOTA CON ESTOS DATOS: cada numero es $\leq 10^{12}$, así que tiene a lo sumo 11 primos distintos ($2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 31$ ya pasa de $2 \cdot 10^{11}$). El grafo es entonces la union de unos pocos cliques, uno por primo, y esa estructura deja pocos cliques maximales. Medido con 200 casos de $N = 50$: 17 ms si todos comparten factor, 20 ms con numeros de 11 primos, y 84 ms en el adversario que mas cliques maximales logre construir. El mínimo es 1: un grupo de un solo ingrediente es armonico porque no hay pares que revisar. Ojo con el 1 como entrada: $\gcd(1, x) = 1$, así que un 1 no es compatible con nada. Se usa `__gcd` en vez de `std::gcd` para no depender de C++17 ni de incluir `<numeric>`.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef unsigned long long ull;
5
6 int n;
7 ull adj[64];
8 int mejor;
9
10 // Bron-Kerbosch con pivote sobre mascarar de 64 bits.
11 // R = clique que llevamos, P = candidatos, X = ya descartados
12 void bron(ull R, ull P, ull X) {
13     if (P == 0 && X == 0) {
14         mejor = max(mejor, __builtin_popcountll(R));

```

```

6         return;
7     }
8
9     // Cota: ni tomando todos los candidatos se mejora lo que ya hay.
10    if (__builtin_popcountll(R) + __builtin_popcountll(P) <= mejor)
11        return;
12
13    // Pivote: el de P \ X con mas vecinos en P. Solo hace falta ramificar por
14    // los candidatos que NO son vecinos suyos.
15    ull PX = P | X;
16    int piv = __builtin_ctzll(PX);
17    int mejorGrado = -1;
18
19    for (ull t = PX; t; t &= t - 1) {
20        int u = __builtin_ctzll(t);
21        int g = __builtin_popcountll(adj[u] & P);
22        if (g > mejorGrado) {
23            mejorGrado = g;
24            piv = u;
25        }
26    }
27
28    for (ull t = P & ~adj[piv]; t; t &= t - 1) {
29        int v = __builtin_ctzll(t);
30        ull bit = 1ULL << v;
31
32        bron(R | bit, P & adj[v], X & adj[v]);
33
34        P &= ~bit;
35        X |= bit;
36    }
37
38    int main() {
39        ios::sync_with_stdio(false);
40        cin.tie(nullptr);
41
42        while (cin >> n && n != 0) {
43
44            vector<long long> a(n);
45
46            for (auto &x : a)
47                cin >> x;
48
49            for (int i = 0; i < n; i++)
50                adj[i] = 0;
51
52            // Dos ingredientes son compatibles si comparten un factor mayor que 1.
53            for (int i = 0; i < n; i++)
54                for (int j = i + 1; j < n; j++)
55                    if (__gcd(a[i], a[j]) > 1) {
56                        adj[i] |= 1ULL << j;
57                        adj[j] |= 1ULL << i;
58                    }
59
60            // Un grupo de UN solo ingrediente siempre es armonico: no hay pares
61            // que revisar. Por eso la respuesta nunca baja de 1.
62            mejor = 1;
63
64            ull todos = (n == 64) ? ~0ULL : ((1ULL << n) - 1);
65            bron(0, todos, 0);
66
67            cout << mejor << '\n';
68        }
69
70        return 0;
71    }

```

3.14 Clique Maximo con Backtracking Iterativo - Holy Network (clique Iterativo)

C++\ICPC\2025\1 - Holy Network (clique Iterativo).cpp

La otra solución correcta del problema H de ICPC 2025 ("Holy Network"): el grupo mas grande donde CADA PAR comparte un factor mayor que 1, o sea un clique maximo. A diferencia de la version con Bron-Kerbosch (el archivo "H - Holy Network" de esta carpeta), esta hace un backtracking directo y ademas ITERATIVO, con una pila explicita de estados (candidatos que quedan, tamaño del grupo). Vale tenerla porque el patron sirve para cualquier busqueda que se quiera sin recursion. LA PODA ES LO QUE LA HACE VIABLE: los candidatos se recorren en orden y, si lo que ya se llevo mas los que faltan por mirar no supera al mejor encontrado, se corta el ciclo de una (actual.tamGrupo + quedan <= mejorGrupo). Sin esa linea seria 2^n . Cada vez que se elige un candidato, los nuevos candidatos son SOLO los que vienen despues y ademas son compatibles con el elegido: así todo lo que quede en la pila ya es compatible con todo el grupo, y no hay que revalidar nada. El gcd se calcula a mano con el algoritmo de Euclides en vez de llamar a __gcd, lo que evita depender de extensiones del compilador o de <numeric> de C++17. Verificado contra fuerza bruta 2^n en 1500 casos, sin fallos, y pasa el sample (4, 5, 1) y el contraejemplo {6, 10, 35} que tumba la version con DSU.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4 #include <stack>
5
6 using namespace std;
7
8 struct Estado
9 {
10     vector<long long> candidatos;
11     long long tamGrupo;
12 };
13
14 int main()
15 {
16     ios::sync_with_stdio(false);
17     cin.tie(nullptr);
18
19     long long n;
20
21     while(cin >> n && n != 0)
22     {
23         vector<long long> resonancia(n);
24
25         for(long long i = 0; i < n; i++)
26         {
27             cin >> resonancia[i];
28         }
29
30         vector<vector<bool>> compatibles(n, vector<bool>(n, false));
31
32         for(long long a = 0; a < n; a++)
33         {
34             for(long long b = a + 1; b < n; b++)
35             {
36                 long long x = resonancia[a];
37                 long long y = resonancia[b];
38
39                 while(y != 0)
40                 {
41                     long long resto = x % y;
42                     x = y;
43                     y = resto;
44                 }
45
46                 if(x > 1)
47                 {
48                     compatibles[a][b] = true;
49                     compatibles[b][a] = true;
50                 }
51             }
52         }
53
54         vector<long long> todos(n);
55
56         for(long long i = 0; i < n; i++)
57         {
```

```
58             todos[i] = i;
59         }
60
61         stack<Estado> pila;
62         pila.push({todos, 0});
63
64         long long mejorGrupo = 0;
65
66         while(!pila.empty())
67         {
68             Estado actual = pila.top();
69             pila.pop();
70
71             mejorGrupo = max(mejorGrupo, actual.tamGrupo);
72
73             for(long long i = 0; i < (long long)actual.candidatos.size(); i++)
74             {
75                 long long quedan = actual.candidatos.size() - i;
76
77                 if(actual.tamGrupo + quedan <= mejorGrupo)
78                 {
79                     break;
80                 }
81
82                 long long elegido = actual.candidatos[i];
83
84                 vector<long long> nuevosCandidatos;
85
86                 for(long long j = i + 1; j < (long long)actual.candidatos.size(); j++)
87                 {
88                     if(compatibles[elegido][actual.candidatos[j]])
89                     {
90                         nuevosCandidatos.push_back(actual.candidatos[j]);
91                     }
92                 }
93
94                 pila.push({
95                     nuevosCandidatos,
96                     actual.tamGrupo + 1
97                 });
98             }
99         }
100
101         cout << mejorGrupo << '\n';
102     }
103
104     return 0;
105 }
```

3.15 Componentes Fuente con Kosaraju - Lumina Juan

C++\ICPC\2024\Lumina Juan.cpp

La otra solución del problema J de ICPC 2024 ("Lumina"): el mínimo de gemas a encender a mano para que la reacción en cadena las encienda todas. La respuesta es la cantidad de componentes fuertemente conexas SIN aristas entrantes desde otra componente. A diferencia de "J - Lumina" de esta carpeta, que usa Tarjan, esta usa KOSARAJU: un DFS sobre el grafo normal que apila los nodos por orden de terminación, y después un DFS sobre el grafo INVERSO tomando los nodos en orden inverso de esa pila. Cada árbol del segundo recorrido es una componente. CUAL CONVIENE: Kosaraju es mas facil de recordar (dos DFS y un reverse) pero necesita construir el grafo inverso, o sea el doble de memoria. Tarjan hace una sola pasada y no lo necesita, pero la logica de low[] y la pila es mas facil de escribir mal. Para un cuaderno vale tener las dos. OJO CON EL ORDEN DE NUMERACION: Kosaraju numera las componentes en orden topologico y Tarjan al reves. Aquí solo se cuentan las fuentes, así que da igual, pero en 2-SAT esa diferencia volteia la regla de asignación (ver "G - Signal Coverage" de esta carpeta). El grafo es DIRIGIDO e IMPLICITO: u alcanza a v si v cae dentro del radio de u, y como cada gema tiene su propio radio eso no es simétrico. Las aristas no se guardan, se recalculan con $\text{dist}^2 \leq r^2$ en enteros. Verificado con los tres casos del sample (1, 2, 2).

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <stack>
5
6 using namespace std;
7
8 struct Circulo
9 {
```

```

0   long long x;
1   long long y;
2   long long r;
3   };
4
5   int main()
6   {
7       ios::sync_with_stdio(false);
8       cin.tie(nullptr);
9
10      long long n;
11
12      while(cin >> n && n != 0)
13      {
14          vector<Circulo> circulos(n);
15
16          for(long long i = 0; i < n; i++)
17          {
18              cin >> circulos[i].x >> circulos[i].y >> circulos[i].r;
19          }
20
21          vector<vector<int>> conexion(n);
22
23          for(long long a = 0; a < n; a++)
24          {
25              for(long long b = 0; b < n; b++)
26              {
27                  if(a == b)
28                  {
29                      continue;
30                  }
31
32                  long long dx = circulos[a].x - circulos[b].x;
33                  long long dy = circulos[a].y - circulos[b].y;
34
35                  long long distancia = dx * dx + dy * dy;
36
37                  if(distancia <= circulos[a].r * circulos[a].r)
38                  {
39                      conexion[a].push_back(b);
40                  }
41              }
42          }
43
44          vector<bool> visitado(n, false);
45          vector<long long> ordenFinal;
46
47          for(long long i = 0; i < n; i++)
48          {
49              if(visitado[i])
50              {
51                  continue;
52              }
53
54              stack<pair<long long, long long>> pila;
55              visitado[i] = true;
56              pila.push({i, 0});
57
58              while(!pila.empty())
59              {
60                  long long actual = pila.top().first;
61                  long long posicion = pila.top().second;
62
63                  if(posicion == (long long)conexion[actual].size())
64                  {
65                      ordenFinal.push_back(actual);
66                      pila.pop();
67                      continue;
68                  }
69
70                  long long siguiente = conexion[actual][posicion];
71                  pila.top().second++;
72

```

```

83                  if(!visitado[siguiente])
84                  {
85                      visitado[siguiente] = true;
86                      pila.push({siguiente, 0});
87                  }
88              }
89          }
90
91          vector<bool> encontrado(n, false);
92
93          long long contador = 0;
94
95          for(long long k = n - 1; k >= 0; k--)
96          {
97              long long inicio = ordenFinal[k];
98
99              if(encontrado[inicio])
100              {
101                  continue;
102              }
103
104              queue<long long> cola;
105              cola.push(inicio);
106              encontrado[inicio] = true;
107              contador++;
108
109              while(!cola.empty())
110              {
111                  long long actual = cola.front();
112                  cola.pop();
113
114                  for(long long siguiente : conexion[actual])
115                  {
116                      if(!encontrado[siguiente])
117                      {
118                          encontrado[siguiente] = true;
119                          cola.push(siguiente);
120                      }
121                  }
122              }
123          }
124
125          cout << contador << '\n';
126      }
127
128      return 0;
129  }

```

3.16 Componentes Fuente de la Condensacion (Tarjan) - Lumina

Resuelve "Lumina" (problema J, ICPC 2024). Cada gema ilumina a las que caen dentro de SU radio, y el código cuenta el mínimo de gemas que hay que encender a mano para que al final todas queden encendidas. EL GRAFO ES DIRIGIDO aunque venga de círculos: u alcanza a v si v está dentro del radio de u, y como cada gema tiene su propio radio, que u ilumine a v no implica lo contrario. Además es IMPLICITO: las aristas no se guardan, se recalculan con $\text{dist}^2 \leq r^2$ (en enteros, sin raíz) cada vez que hacen falta. Son $O(n^2)$ aristas. LA IDEA: dentro de una componente fuertemente conexa, encender una gema enciende a todas. Así que se comprime cada SCC a un nodo y queda un DAG (la condensación). En ese DAG, una componente a la que no le llega ninguna arista desde otra (grado de entrada 0) no la puede encender nadie de afuera: hay que encender una de sus gemas a mano. Y basta con eso, porque toda componente del DAG es alcanzable desde alguna fuente. La respuesta es la cantidad de componentes FUENTE. Las SCC salen con Tarjan: `disc[]` es el orden de descubrimiento, `low[]` el menor `disc` alcanzable sin salir de la pila, y cuando `low[u] == disc[u]`, u es la raíz de una componente y se saca de la pila hasta llegar a él. Las aristas que cruzan entre componentes distintas son las que marcan `hasIncoming`. CUANDO USAR: "mínimo de puntos de partida para alcanzarlo todo", "a cuantos hay que avisarle para que el rumor llegue a todos". Si además piden el mínimo de aristas a AGREGAR para que el grafo quede fuertemente conexo, la respuesta es $\max(\#fuentes, \#sumideros)$, salvo que ya sea una sola componente. OJO: Tarjan recursivo llega a profundidad n. Con aristas $O(n^2)$, n no puede ser muy grande y no hay problema, pero en un grafo con millones de nodos habría que hacerlo iterativo. AMBIGÜEDAD DEL ENUNCIADO: una frase define "cerca" de forma SIMÉTRICA ("si una gema está dentro del radio de la otra"), y con esa lectura la respuesta sería solo el número de componentes conexas. Pero el ejemplo y la figura hablan del aura de CADA gema alcanzando a otras, que es la lectura dirigida de este código. Los tres samples dan igual con las dos. El caso que las separa: gemas en $(-10^9, 0)$ radio 10^9 , $(0, 0)$ radio 0 y $(10^9, 0)$ radio 10^9 da 2 dirigido y 1 simétrico. Verificado bajo la lectura dirigida contra fuerza bruta en 700 casos; $N = 5000$ en ~200 ms.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Gem {
5     long long x, y, r;
6 };
7
8 int n;
9 vector<Gem> gems;
10
11 vector<int> disc, low, st, component;
12 vector<bool> inStack;
13
14 int timer;
15 int sccCount;
16
17 void tarjan(int u) {
18     disc[u] = low[u] = timer++;
19     st.push_back(u);
20     inStack[u] = true;
21
22     for (int v = 0; v < n; v++) {
23         if (u == v) continue;
24
25         long long dx = gems[u].x - gems[v].x;
26         long long dy = gems[u].y - gems[v].y;
27
28         // u puede iluminar v
29         if (dx * dx + dy * dy > gems[u].r * gems[u].r) continue;
30
31         if (disc[v] == -1) {
32             tarjan(v);
33             low[u] = min(low[u], low[v]);
34         }
35         else if (inStack[v]) {
36             low[u] = min(low[u], disc[v]);
37         }
38     }
39 }
```

```
40 if (low[u] == disc[u]) {
41     while (true) {
42         int v = st.back();
43         st.pop_back();
44
45         inStack[v] = false;
46         component[v] = sccCount;
47
48         if (v == u) break;
49     }
50     sccCount++;
51 }
52 }
53
54 int main() {
55     ios::sync_with_stdio(false);
56     cin.tie(nullptr);
57
58     while (cin >> n && n != 0) {
59         gems.resize(n);
60
61         for (auto &gem : gems)
62             cin >> gem.x >> gem.y >> gem.r;
63
64         disc.assign(n, -1);
65         low.assign(n, 0);
66         component.assign(n, -1);
67         inStack.assign(n, false);
68
69         st.clear();
70
71         timer = 0;
72         sccCount = 0;
73
74         // Encontrar SCC
75         for (int i = 0; i < n; i++) {
76             if (disc[i] == -1)
77                 tarjan(i);
78         }
79
80         // inDegree de cada SCC
81         vector<bool> hasIncoming(sccCount, false);
82
83         // Revisar todas las aristas
84         for (int u = 0; u < n; u++) {
85             for (int v = 0; v < n; v++) {
86                 if (u == v) continue;
87
88                 long long dx = gems[u].x - gems[v].x;
89                 long long dy = gems[u].y - gems[v].y;
90
91                 // u -> v
92                 if (dx * dx + dy * dy <= gems[u].r * gems[u].r) {
93                     if (component[u] != component[v]) {
94                         hasIncoming[component[v]] = true;
95                     }
96                 }
97             }
98         }
99
100         int answer = 0;
101     }
```

```

82     for (int c = 0; c < sccCount; c++) {
83         if (!hasIncoming[c])
84             answer++;
85     }
86
87     cout << answer << '\n';
88 }
89
90 return 0;
91 }

```

3.17 Componentes Fuertemente Conexas (Kosaraju) - Planets And Kingdoms

C++\Training_Camp_2026\Day 5\I - Planets and Kingdoms.py

Resuelve "Planets and Kingdoms" (Day 5, problema I - Contest 05 [Avanzados]): dados n planetas y m teleportadores dirigidos, dos planetas pertenecen al mismo reino si y solo si existe una ruta de a a b y de b a a ; hay que hallar todos los reinos (componentes fuertemente conexas) y asignarle a cada planeta la etiqueta de su reino. Implementa Kosaraju con DFS iterativos: primero un DFS sobre el grafo original (matrix) que llena la pila "cam" en orden de finalización, luego recorre "cam" en reversa haciendo DFS sobre el grafo transpuesto (matrix2, funcion dfs_gay) para etiquetar cada componente conexa como un reino distinto en "respuesta".

```

1  import sys
2  sys.setrecursionlimit(300000)
3
4  n, m = map(int, input().split())
5
6  matrix = [[] for _ in range(n)]
7  matrix2 = [[] for _ in range(n)]
8
9  for _ in range(m):
10     p, s = map(int, input().split())
11     p -= 1
12     s -= 1
13
14     matrix[p].append(s)
15     matrix2[s].append(p)
16
17
18 visited = [False] * n
19 cam = []
20
21 def dfs(start):
22     stack = [(start, 0)]
23     visited[start] = True
24
25     while stack:
26         nodo, estado = stack[-1]
27
28         if estado < len(matrix[nodo]):
29             vecino = matrix[nodo][estado]
30             stack[-1] = (nodo, estado + 1)
31
32             if not visited[vecino]:
33                 visited[vecino] = True
34                 stack.append((vecino, 0))
35
36         else:
37             cam.append(nodo)
38             stack.pop()
39
40
41 for i in range(n):
42     if not visited[i]:
43         dfs(i)
44
45
46 visited = [False] * n
47 respuesta = [0] * n
48
49 def dfs_gay(start, reino):
50     stack = [start]
51     visited[start] = True
52
53     while stack:

```

```

54     nodo = stack.pop()
55     respuesta[nodo] = reino
56
57     for vecino in matrix2[nodo]:
58         if not visited[vecino]:
59             visited[vecino] = True
60             stack.append(vecino)
61
62
63 voy = 0
64
65 for i in reversed(cam):
66     if not visited[i]:
67         voy += 1
68         dfs_gay(i, voy)
69
70
71 print(voy)
72 print(*respuesta)

```

3.18 DFS - Artwork

C++\Training_Camp_2026\Day 1\A - Artwork.py

Resuelve "Artwork" (Day 1, problema A - Maratona de Programacao da SBC 2019): un ladrón debe cruzar una sala rectangular $M \times N$, desde la esquina de entrada (0,0) hasta la esquina opuesta donde esta la obra, sin acercarse a menos de S metros de ningun sensor de movimiento i . Modela los sensores que se tocan entre sí (distancia entre centros $\leq$ suma de radios) como componentes conexas; si una componente que toca un borde de la sala llega a tocar el borde opuesto o perpendicular, bloquea el paso del ladrón. DFS desde cada sensor que toca un borde, propagandose por los sensores superpuestos y marcando visitados, para decidir si queda un camino libre ('S') o no ('N').

```

1  m, n, s = list(map(int, input().split()))
2  sensors = []
3
4  for i in range(s):
5       sensors.append(list(map(int, input().split())))
6  ans = "S"
7  visited = set()
8  def rec(x,y,r, start):
9       global ans, m, n
10
11       if ans == "N":
12           return
13       for xi,yi,ri in sensors:
14           if (xi, yi, ri) in visited:
15               continue
16           dist = ((x-xi)**2+(y-yi)**2)**(1/2)
17           if dist <= (r+ri):
18               if (start == "l" and (xi+ri >= m or yi-ri <= 0)) or (start == "d" and (xi-ri <= 0 or yi
19               +ri >= n)) or (start == "u" and (xi-ri >= m or yi-ri <= 0)) or (start == "r" and (yi+ri >= n or
20               x-ri <= 0)):
21                   ans = "N"
22                   break
23           visited.add((xi,yi,ri))
24           rec(xi,yi, ri, start)
25
26 for i, sensor in enumerate(sensors):
27     r = sensor[2]
28     x = sensor[0]
29     y = sensor[1]
30     if (x + r >= m and x - r <= 0) or (y + r >= n and y - r <= 0) or (x - r <= 0 and y - r <= 0) or
31     (x + r >= m and y + r >= n):
32         ans = "N"
33         break
34     if x-r<=0 or y-r<=0 or y+r>=n or x+r>=m:
35         dir = ""
36         if x-r<=0:
37             dir = "l"
38         elif y-r<=0:
39             dir = "d"
40         elif y+r>=n:
41             dir = "u"
42         elif x+r>=m:
43             dir = "r"

```

```

42     if dir != "":
43         visited = set()
44         rec(x,y,r, dir)
45 print(ans)

```

3.19 DFS - Denouncing Mafia

C++\Training_Camp_2026\Day 1\D - Denouncing_Mafia.py

Resuelve "Denouncing Mafia" (Day 1, problema D - Maratona de Programacao da SBC 2019): un arbol enraizado de N miembros de mafia (el 1 es el jefe, cada quien tiene un superior directo) donde interrogar a alguien obliga a subir denunciando a su superior hasta llegar al jefe; con un vidente que solo puede senalar a K miembros iniciales, se busca el maximo numero de mafiosos que se pueden arrestar en total. DFS que para cada nodo se queda con la rama de mayor profundidad para "seguir gratis" hacia la raiz, y registra el costo extra (diferencia de profundidad) de las demas ramas como candidatas; al final toma las K ramas de mayor costo y las suma.

```

1 import copy
2 import sys
3
4 sys.setrecursionlimit(10**6)
5 m, k = list(map(int, input().split()))
6 entry = list(map(int, input().split()))
7
8 currMemb = 1
9 dicc = {1: []}
10 for node in entry:
11     currMemb += 1
12     if node in dicc:
13         dicc[node] = dicc[node] + [currMemb]
14     else:
15         dicc[node] = [currMemb]
16
17 visited = set()
18 ans = []
19
20 def rec(curr, depth, prev):
21     global visited, ans
22     if curr in dicc:
23         children = dicc[curr]
24         first = True
25         leafsDepth = []
26         for son in children:
27             newDep = rec(son, depth + 1, curr)
28             leafsDepth.append(newDep)
29             leafsDepth.sort(reverse=True)
30             max = leafsDepth.pop(0)
31             for i in leafsDepth:
32                 ans.append(i - depth)
33             return max
34     else:
35         return depth
36 ans.append(rec(1, 1, None))
37 ans.sort(reverse=True)
38 sum = 0
39
40 curr = 0
41 while(curr < k and curr < len(ans)):
42     sum+=ans[curr]
43     curr+=1
44
45 print(sum)

```

3.20 DFS - A Mazing!

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL - A Mazing!.py

Resuelve "A Mazing!" (Day 11, problema L - CCPL (Kattis)): un problema interactivo donde hay que explorar un laberinto de celdas cuadradas moviendose (up/down/left/right) segun las respuestas del juez ("wall", "ok", "solved"), sin conocer el mapa de antemano, hasta encontrar una salida o determinar que no existe ninguna (reportando "no way out"). Implementa un DFS iterativo sobre el grafo implicito de celdas: `todo` guarda por celda las direcciones aun no probadas (en un deque, excluyendo la direccion opuesta a la usada para entrar a esa celda) y `parent` guarda la celda predecesora; al agotar las direcciones de la celda actual, retrocede (backtrack) hacia su padre repitiendo el movimiento inverso, como una pila explicita de DFS.

```

1 import sys
2 from collections import deque
3

```

```

4 dirs = {
5     "up": (0, 1),
6     "down": (0, -1),
7     "left": (-1, 0),
8     "right": (1, 0),
9 }
10
11 opposite = {
12     "up": "down",
13     "down": "up",
14     "left": "right",
15     "right": "left",
16 }
17
18 curr = (0, 0)
19
20 todo = {
21     curr: deque(["down", "right", "left", "up"])
22 }
23
24 parent = {}
25
26 while True:
27
28     if todo[curr]:
29         move = todo[curr].popleft()
30
31         print(move, flush=True)
32         ans = input()
33
34         if ans == "solved" or ans == "wrong":
35             break
36
37         if ans == "wall":
38             continue
39
40         dx, dy = dirs[move]
41         nxt = (curr[0] + dx, curr[1] + dy)
42
43         if nxt not in todo:
44             todo[nxt] = deque(["down", "right", "left", "up"])
45             # Ya usamos la direcci3n opuesta para llegar aqui
46             todo[nxt].remove(opposite[move])
47             parent[nxt] = curr
48
49         curr = nxt
50
51     else:
52
53         if curr == (0, 0):
54             print("no way out", flush=True)
55             ans = input()
56             break
57
58         par = parent[curr]
59
60         dx = par[0] - curr[0]
61         dy = par[1] - curr[1]
62
63         if dx == 1:
64             move = "right"
65         elif dx == -1:
66             move = "left"
67         elif dy == 1:
68             move = "up"
69         else:
70             move = "down"
71
72         print(move, flush=True)
73         ans = input()
74
75         if ans == "solved" or ans == "wrong":
76             break

```

```

77
78     curr = par

```

3.21 Dijkstra - Fantastic Robot

C++ Training_Camp_2020/Day 9/E - Fantastic Robot.cpp

Resuelve "Fantastic Robot" (Day 9, problema E - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): HERBIE debe llegar desde una celda a otra en una matriz binaria (0 = libre, 1 = pared) pero no puede moverse instrucción por instrucción, sino que debe ejecutar completa una de sus "ordenes" preprogramadas (cadenas de movimientos U/D/L/R), donde cada movimiento bloqueado por una pared o el borde simplemente no cuenta como paso. Modela cada orden como una arista de costo variable (los "pasos" realmente efectivos) entre la celda inicial y la celda final de aplicar esa orden completa (funcion generar_vecinos), y corre Dijkstra con priority_queue sobre ese grafo implícito para hallar el mínimo total de movimientos hasta la celda objetivo.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const ll INF = 1e18;
7
8
9  int n,m;
10
11 vector<vector<int>> mat;
12 vector<string> comandos;
13
14
15 vector<tuple<int,int,int>> generar_vecinos(int x, int y){
16
17     vector<tuple<int,int,int>> vecinos;
18
19     for(string &cmd : comandos){
20
21         int xi=x;
22         int yi=y;
23         int pasos=0;
24
25
26         for(char c: cmd){
27
28             if(c=='U'){
29                 pasos++;
30                 xi--;
31
32                 if(xi<0 || mat[xi][yi]==1){
33                     pasos--;
34                     xi++;
35                 }
36
37             }else if(c=='D'){
38
39                 pasos++;
40                 xi++;
41
42                 if(xi>n || mat[xi][yi]==1){
43                     pasos--;
44                     xi--;
45                 }
46
47             }else if(c=='L'){
48
49                 pasos++;
50                 yi--;
51
52                 if(yi<0 || mat[xi][yi]==1){
53                     pasos--;
54                     yi++;
55                 }
56
57             }else{
58
59                 pasos++;
60                 yi++;
61

```

```

62
63         if(yi>m || mat[xi][yi]==1){
64             pasos--;
65             yi--;
66         }
67     }
68 }
69
70
71     vecinos.push_back({xi,yi,pasos});
72 }
73
74
75     return vecinos;
76 }
77
78
79
80 int main(){
81
82     ios::sync_with_stdio(false);
83     cin.tie(nullptr);
84
85     cin>>n>>m;
86
87     mat.assign(n,vector<int>(m));
88
89     for(int i=0;i<n;i++){
90
91         string s;
92         cin>>s;
93
94         for(int j=0;j<m;j++){
95             mat[i][j]=s[j]-'0';
96         }
97
98     int sx,sy;
99     cin>>sx>>sy;
100
101     int tx,ty;
102     cin>>tx>>ty;
103
104     int k;
105     cin>>k;
106
107     comandos.resize(k);
108
109     for(auto &x:comandos)
110         cin>>x;
111
112
113     vector<vector<ll>> dist(n, vector<ll>(m,INF));
114
115     priority_queue<
116         tuple<ll,int,int>,
117         vector<tuple<ll,int,int>>,
118         greater<tuple<ll,int,int>>
119     > pq;
120
121     dist[sx][sy]=0;
122
123     pq.push({0,sx,sy});
124

```

```

85
86
87 while(!pq.empty()){
88
89
90     auto [d,x,y]=pq.top();
91     pq.pop();
92
93
94     if(d!=dist[x][y])
95         continue;
96
97
98     if(x==tx && y==ty)
99         break;
100
101
102     for(auto [nx,ny,costo] : generar_vecinos(x,y)){
103
104
105         if(dist[nx][ny] > d+costo){
106
107             dist[nx][ny]=d+costo;
108
109             pq.push({
110                 dist[nx][ny],
111                 nx,
112                 ny
113             });
114         }
115     }
116
117
118     if(dist[tx][ty]==INF)
119         cout<<-1<<"\n";
120     else
121         cout<<dist[tx][ty]<<"\n";
122
123 }

```

3.22 Dijkstra con Nodos Virtuales - Chinese Innovation

C++ Training_Camp_2020_Day 10/C - Chinese Innovation.cpp

Resuelve "Chinese Innovation" (Day 10, problema C - Contest 09 [Avanzados]): un imperio de n ciudades con m caminos bidireccionales con costo, mas k tipos de teletransportadores; dos ciudades con teletransportador del mismo tipo se conectan instantaneamente, pero el costo de usarlo depende de la ciudad de origen (cada mayor cobra su propia tarifa de salida). Hay que hallar el costo mínimo de viajar de la ciudad 1 a la ciudad n . Modela cada tipo de teletransportador t como un nodo virtual ($\text{virtual_node} = n + t$): cada ciudad con ese tipo agrega una arista dirigida hacia el nodo virtual con peso igual a su tarifa de salida, y el nodo virtual agrega aristas de costo 0 hacia todas esas ciudades; así, saltar entre ciudades del mismo tipo cuesta solo la tarifa de la ciudad de origen. Corre Dijkstra estandar (con *priority_queue* y distancias en un *unordered_map*) desde 1 hasta n sobre este grafo ampliado.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using pii = pair<long long, int>;
5
6 const long long INF = 1e18;
7
8 long long dijkstra(unordered_map<int, vector<pair<int, int>>> &graph, int start, int target) {
9     unordered_map<int, long long> dist;
10    unordered_set<int> visited;
11
12    priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;
13
14    dist[start] = 0;
15    pq.push({0, start});
16
17    while (!pq.empty()) {
18        auto [d, u] = pq.top();

```

```

8        pq.pop();
9
10        if (visited.count(u))
11            continue;
12        visited.insert(u);
13
14        if (u == target)
15            return d;
16
17        for (auto [v, w] : graph[u]) {
18            long long nd = d + w;
19
20            if (!dist.count(v) || nd < dist[v]) {
21                dist[v] = nd;
22                pq.push({nd, v});
23            }
24        }
25    }
26
27    if (dist.count(target))
28        return dist[target];
29    return INF;
30 }
31
32 int main() {
33     ios::sync_with_stdio(false);
34     cin.tie(nullptr);
35
36     int n, m, k;
37     cin >> n >> m >> k;
38
39     unordered_map<int, vector<pair<int, int>>> graph;
40
41     for (int i = 0; i < m; i++) {
42         int a, b, w;
43         cin >> a >> b >> w;
44         graph[a].push_back({b, w});
45         graph[b].push_back({a, w});
46     }
47
48     for (int i = 1; i <= n; i++) {
49         int tel;
50         cin >> tel;
51
52         for (int j = 0; j < tel; j++) {
53             int t, w;
54             cin >> t >> w;
55
56             int virtual_node = n + t;
57
58             graph[i].push_back({virtual_node, w});
59             graph[virtual_node].push_back({i, 0});
60         }
61     }
62
63     long long costo = dijkstra(graph, 1, n);
64     cout << costo << "\n";
65
66     return 0;
67 }

```

3.23 DSU (enfoque INCORRECTO para este problema) - Holy Network (DSU, Incorrecta)

C++ (ICPC/Regionals 2025VA - Holy Network (DSU, incorrecta).cpp

Intento del problema H de ICPC 2025 ("Holy Network") con DSU: une dos numeros cuando comparten un factor, y responde el tamaño de la componente mas grande. ESTA VERSION ESTA MAL Y SE GUARDA JUSTAMENTE POR ESO. El enunciado pide que CADA PAR del grupo comparta un factor, no que el grupo este conectado. El contraejemplo minimo es {6, 10, 35}: 6-10 comparten el 2 y 10-35 comparten el 5, así que la componente mide 3, pero 6 y 35 son coprimos y el grupo valido mide 2. Medido: falla 872 de 1500 casos aleatorios contra fuerza bruta, aunque pasa los tres casos del sample, donde ambas cosas coinciden. La leccion que vale guardar: "todos conectados" y "todos compatibles entre si" son cosas distintas. Lo primero es una componente conexa (facil, DSU o BFS); lo segundo es un CLIQUE (NP-difícil en general). Si un enunciado dice "cada par", "todos con todos" o "mutuamente", casi seguro es clique y DSU no sirve. La version correcta esta en "H - Holy Network" (Bron-Kerbosch con pivote) y en "H - Holy Network (clique iterativo)", ambas en esta carpeta. Lo unico reutilizable de aqui es como se arman las aristas: en vez de comparar todos los pares con gcd, se factoriza cada numero probando divisores hasta la raíz y se une cada numero con sus factores, usando un map para los primos que aparecen. Eso da $O(n * \sqrt{V})$ en vez de $O(n^2 \log V)$, que ayuda cuando n es grande, aunque aqui $n \leq 50$ y no hace falta.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <map>
4
5 using namespace std;
6
7 long long buscar(map<long long, long long>& padre, long long x)
8 {
9     if(padre[x] == x)
10     {
11         return x;
12     }
13
14     return padre[x] = buscar(padre, padre[x]);
15 }
16
17 void unir(map<long long, long long>& padre, map<long long, long long>& tam, long long a, long long b)
18 {
19     a = buscar(padre, a);
20     b = buscar(padre, b);
21
22     if(a == b)
23     {
24         return;
25     }
26
27     if(tam[a] < tam[b])
28     {
29         swap(a, b);
30     }
31
32     padre[b] = a;
33     tam[a] += tam[b];
34 }
35
36 int main()
37 {
38     ios::sync_with_stdio(false);
39     cin.tie(nullptr);
40
41     long long n;
42
43     while(cin >> n && n != 0)
44     {
45         vector<long long> numeros(n);
46
47         map<long long, bool> esInput;
48         map<long long, long long> padre;
49         map<long long, long long> tam;
50
51         for(long long i = 0; i < n; i++)
52         {
53             cin >> numeros[i];
54
55             esInput[numeros[i]] = true;
```

```
56         padre[numeros[i]] = numeros[i];
57         tam[numeros[i]] = 1;
58     }
59
60     for(long long x : numeros)
61     {
62         for(long long i = 2; i * i <= x; i++)
63         {
64             if(x % i == 0)
65             {
66                 long long z = x / i;
67
68                 if(!padre.count(i))
69                 {
70                     padre[i] = i;
71                     tam[i] = 1;
72                 }
73
74                 if(!padre.count(z))
75                 {
76                     padre[z] = z;
77                     tam[z] = 1;
78                 }
79
80                 unir(padre, tam, x, i);
81                 unir(padre, tam, x, z);
82             }
83         }
84     }
85
86     map<long long, long long> familias;
87     long long maxValor = 0;
88
89     for(long long x : numeros)
90     {
91         long long raiz = buscar(padre, x);
92
93         familias[raiz]++;
94
95         maxValor = max(maxValor, familias[raiz]);
96     }
97
98     cout << maxValor << '\n';
99 }
100
101 return 0;
102 }
```

3.24 Existencia de Camino Euleriano con Aristas Ocultas - Apple Pie

C++ (ICPC/Regionals 2025VA - Apple Pie.cpp

Resuelve "Apple Pie" (problema A, Regionals 2025). Se conoce un prefijo L y un sufijo R de una secuencia, y la parte del medio quedo tapada por la torta: hay que decidir si existe alguna forma de completarla. EL MODELO: cada elemento consecutivo de la secuencia es una ARISTA entre dos valores, así que la secuencia entera es un camino en un multigrafo. Lo conocido (L y R) fija unas aristas; lo tapado tiene que ser un camino que use EXACTAMENTE las aristas restantes. O sea, la pregunta es si las aristas que sobran forman un CAMINO EULERIANO entre dos extremos dados. LAS CONDICIONES DE EULER, que es lo que hay que tener a mano: - camino cerrado (circuito): todos los grados son PARES y el grafo es conexo sobre las aristas - camino abierto: exactamente DOS vertices de grado impar, y son los extremos La función canEuler separa cuatro casos segun cuantos extremos se conocen (los dos, solo el inicio, solo el final, ninguno), porque en cada uno la paridad que hay que exigir cambia. EL CHEQUEO DE CONEXIDAD NO ES OPCIONAL: los grados pueden cuadrar perfectamente y aun así el grafo estar partido en dos componentes con aristas, y entonces no hay camino. Se revisa solo sobre los vertices que tienen alguna arista; los aislados no estorban. El caso de 0 elementos tapados va aparte: ahí basta pegar L y R y ver si la secuencia resultante es valida, sin nada de Euler.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 1005;
5
6 bool used[MAXN][MAXN];
7 int usedDegree[MAXN];
8
9 bool addPart(const vector<int>& a)
10 {
```

```

11 for(int i = 1; i < (int)a.size(); i++)
12 {
13     int u = a[i - 1];
14     int v = a[i];
15
16     if(u == v)
17         return false;
18
19     if(used[u][v])
20         return false;
21
22     used[u][v] = used[v][u] = true;
23
24     usedDegree[u]++;
25     usedDegree[v]++;
26 }
27
28 return true;
29 }
30
31 bool connected(int n, const vector<int>& degree)
32 {
33     int s = -1;
34
35     for(int i = 1; i <= n; i++)
36     {
37         if(degree[i] > 0)
38         {
39             s = i;
40             break;
41         }
42     }
43
44     if(s == -1)
45         return true;
46
47     vector<bool> vis(n + 1);
48
49     queue<int> q;
50     q.push(s);
51     vis[s] = true;
52
53     while(!q.empty())
54     {
55         int u = q.front();
56         q.pop();
57
58         for(int v = 1; v <= n; v++)
59         {
60             if(u == v)
61                 continue;
62
63             if(!used[u][v] && !vis[v])
64             {
65                 vis[v] = true;
66                 q.push(v);
67             }
68         }
69     }
70
71     for(int i = 1; i <= n; i++)
72     {
73         if(degree[i] > 0 && !vis[i])
74             return false;
75     }
76
77     return true;
78 }
79
80 bool canEuler(int n, int start, int finish, int remainingEdges)
81 {
82     if(remainingEdges == 0)
83         return false;

```

```

84     vector<int> degree(n + 1);
85
86     for(int i = 1; i <= n; i++)
87         degree[i] = n - 1 - usedDegree[i];
88
89     // Si conocemos un extremo, debe poder salir/entrar
90     // por alguna arista restante.
91     if(start != -1 && degree[start] == 0)
92         return false;
93
94     if(finish != -1 && degree[finish] == 0)
95         return false;
96
97     vector<int> odd;
98
99     for(int i = 1; i <= n; i++)
100     {
101         if(degree[i] & 1)
102             odd.push_back(i);
103     }
104
105     // Ambos extremos conocidos.
106     if(start != -1 && finish != -1)
107     {
108         if(start == finish)
109         {
110             // Euler cerrado.
111             if(odd.empty())
112                 return false;
113         }
114         else
115         {
116             // Euler abierto.
117             if(odd.size() != 2)
118                 return false;
119
120             if(!((odd[0] == start && odd[1] == finish) ||
121                 (odd[0] == finish && odd[1] == start)))
122                 return false;
123         }
124     }
125
126     // Solo conocemos el inicio.
127     else if(start != -1)
128     {
129         if(odd.size() == 0)
130         {
131             // Puede terminar donde empezo.
132         }
133         else if(odd.size() == 2)
134         {
135             if(odd[0] != start && odd[1] != start)
136                 return false;
137         }
138         else
139         {
140             return false;
141         }
142     }
143
144     // Solo conocemos el final.
145     else if(finish != -1)
146     {
147         if(odd.size() == 0)
148         {
149             // Puede empezar donde termina.
150         }
151         else if(odd.size() == 2)
152         {
153             if(odd[0] != finish && odd[1] != finish)
154                 return false;
155         }
156     }

```

```

67     else
68     {
69         return false;
70     }
71 }
72 // Ningun extremo conocido.
73 else
74 {
75     if(odd.size() != 0 && odd.size() != 2)
76         return false;
77 }
78
79 return connected(n, degree);
80 }
81
82 // Caso en el que la torta cubrio 0 elementos.
83 // Entonces simplemente tenemos L + R.
84 bool zeroCovered(int n,
85                  const vector<int>& L,
86                  const vector<int>& R)
87 {
88     int E = n * (n - 1) / 2;
89
90     if((int)L.size() + (int)R.size() != E + 1)
91         return false;
92
93     vector<int> a;
94
95     for(int x : L)
96         a.push_back(x);
97
98     for(int x : R)
99         a.push_back(x);
100
101     bool seen[MAXN][MAXN] = {};
102
103     for(int i = 1; i < (int)a.size(); i++)
104     {
105         int u = a[i - 1];
106         int v = a[i];
107
108         if(u == v)
109             return false;
110
111         if(seen[u][v])
112             return false;
113
114         seen[u][v] = seen[v][u] = true;
115     }
116
117     return true;
118 }
119
120 int main()
121 {
122     ios::sync_with_stdio(false);
123     cin.tie(nullptr);
124
125     int n;
126     cin >> n;
127
128     int p;
129     cin >> p;
130
131     vector<int> L(p);
132
133     for(int &x : L)
134         cin >> x;
135
136     int q;

```

```

230     cin >> q;
231
232     vector<int> R(q);
233
234     for(int &x : R)
235         cin >> x;
236
237     // -----
238     // Caso: no hubo elementos cubiertos
239     // -----
240
241     if(zeroCovered(n, L, R))
242     {
243         cout << "Y\n";
244         return 0;
245     }
246
247     // -----
248     // Marcar las aristas conocidas
249     // -----
250
251     if(!addPart(L))
252     {
253         cout << "N\n";
254         return 0;
255     }
256
257     if(!addPart(R))
258     {
259         cout << "N\n";
260         return 0;
261     }
262
263     int totalEdges = n * (n - 1) / 2;
264
265     int usedEdges = 0;
266
267     for(int i = 1; i <= n; i++)
268         usedEdges += usedDegree[i];
269
270     usedEdges /= 2;
271
272     int remainingEdges = totalEdges - usedEdges;
273
274     // -----
275     // Determinar extremos de la parte cubierta
276     // -----
277
278     int start = -1;
279     int finish = -1;
280
281     if(L.empty())
282         start = L.back();
283
284     if(R.empty())
285         finish = R.front();
286
287     // -----
288     // Las aristas restantes pueden formar
289     // el camino que falta?
290     // -----
291
292     if(canEuler(n, start, finish, remainingEdges))
293         cout << "Y\n";
294     else
295         cout << "N\n";
296
297     return 0;

```

```
303 }
```

3.25 Heavy-Light Decomposition - Los Ratones III

C++ Training Camp 2012 Day 9 K - Los Ratones III.cpp

Resuelve "Los Ratones III" (Day 9, problema K - Contest 08 [Inicial & Avanzada]): un árbol de n casas conectadas por calles con valor, donde Q cartas piden la suma de los valores de las aristas en el camino entre u y v después de multiplicar TODO ese camino por x , y las modificaciones son persistentes (afectan a las cartas siguientes). Usa Heavy-Light Decomposition (dfs para pesos/hijo pesado, decompose para aplanar el árbol en posiciones de arreglo) sobre un segment tree con lazy propagation MULTIPLICATIVO (push, seg[node].lazy) para poder multiplicar y sumar rangos de aristas en el camino en $O(\log^2 N)$ por consulta (path_update/path_query), todo módulo $1e9+7$.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007LL;
7 const int MAXN = 100005;
8
9 struct Edge{
10     int to;
11     ll w;
12 };
13
14 int N,Q;
15
16 vector<Edge> g[MAXN];
17
18 int parent[MAXN], depth[MAXN], heavy[MAXN], sz[MAXN];
19 int head[MAXN], pos[MAXN];
20 ll val[MAXN];
21 int curPos;
22
23 struct Node{
24     ll sum,lazy;
25 };
26
27 Node seg[4*MAXN];
28
29 int dfs(int v,int p){
30     parent[v]=p;
31     sz[v]=1;
32     heavy[v]=-1;
33     int mx=0;
34     for(auto e:g[v]){
35         if(e.to==p) continue;
36         depth[e.to]=depth[v]+1;
37         val[e.to]=e.w;
38         dfs(e.to,v);
39         sz[v]+=sz[e.to];
40         if(sz[e.to]>mx){
41             mx=sz[e.to];
42             heavy[v]=e.to;
43         }
44     }
45     return sz[v];
46 }
47
48 ll base[MAXN];
49
50 void decompose(int v,int h){
51     head[v]=h;
52     pos[v]++;curPos;
53     base[curPos]=val[v];
54
55     if(heavy[v]!=-1)
56         decompose(heavy[v],h);
57
58     for(auto e:g[v]){
59         if(e.to==parent[v] || e.to==heavy[v]) continue;
60         decompose(e.to,e.to);
61     }
62 }
```

```
63
64 void build(int node,int l,int r){
65     seg[node].lazy=1;
66     if(l==r){
67         seg[node].sum=base[l]%MOD;
68         return;
69     }
70     int mid=(l+r)>>1;
71     build(node<<1,l,mid,r);
72     build(node<<1|1,mid+1,r);
73     seg[node].sum=(seg[node<<1].sum+seg[node<<1|1].sum)%MOD;
74 }
75
76 void push(int node,int l,int r){
77     if(seg[node].lazy==1) return;
78     ll x=seg[node].lazy;
79     seg[node].sum=seg[node].sum*x%MOD;
80     if(l!=r){
81         seg[node<<1].lazy=seg[node<<1].lazy*x%MOD;
82         seg[node<<1|1].lazy=seg[node<<1|1].lazy*x%MOD;
83     }
84     seg[node].lazy=1;
85 }
86
87 void update(int node,int l,int r,int ql,int qr,ll x){
88     push(node,l,r);
89     if(r<ql || qr<l) return;
90     if(ql<=l&&r<=qr){
91         seg[node].lazy=x%MOD;
92         push(node,l,r);
93         return;
94     }
95     int mid=(l+r)>>1;
96     update(node<<1,l,mid,ql,qr,x);
97     update(node<<1|1,mid+1,r,ql,qr,x);
98     seg[node].sum=(seg[node<<1].sum+seg[node<<1|1].sum)%MOD;
99 }
100
101 ll query(int node,int l,int r,int ql,int qr){
102     push(node,l,r);
103     if(r<ql || qr<l) return 0;
104     if(ql<=l&&r<=qr) return seg[node].sum;
105     int mid=(l+r)>>1;
106     return (query(node<<1,l,mid,ql,qr)+
107             query(node<<1|1,mid+1,r,ql,qr))%MOD;
108 }
109
110 void path_update(int a,int b,ll x){
111     while(head[a]!=head[b]){
112         if(depth[head[a]]<depth[head[b]]) swap(a,b);
113         update(1,1,N,pos[head[a]],pos[a],x);
114         a=parent[head[a]];
115     }
116     if(depth[a]>depth[b]) swap(a,b);
117     if(pos[a]+1<=pos[b])
118         update(1,1,N,pos[a]+1,pos[b],x);
119 }
120
121 ll path_query(int a,int b){
122     ll ans=0;
123     while(head[a]!=head[b]){
124         if(depth[head[a]]<depth[head[b]]) swap(a,b);
125         ans=(ans+query(1,1,N,pos[head[a]],pos[a]))%MOD;
126         a=parent[head[a]];
127     }
128     if(depth[a]>depth[b]) swap(a,b);
129     if(pos[a]+1<=pos[b])
130         ans=(ans+query(1,1,N,pos[a]+1,pos[b]))%MOD;
131     return ans;
132 }
133
134 int main(){
135     ios::sync_with_stdio(false);
```

```

86 cin.tie(nullptr);
87
88 cin>>N>>Q;
89
90 for(int i=1;i<N;i++){
91     int u,v;
92     ll c;
93     cin>>u>>v>>c;
94     g[u].push_back({v,c});
95     g[v].push_back({u,c});
96 }
97
98 depth[1]=0;
99 val[1]=0;
100
101 dfs(1,0);
102 decompose(1,1);
103
104 build(1,1,N);
105
106 while(Q--){
107     int u,v;
108     ll x;
109     cin>>u>>v>>x;
110
111     path_update(u,v,x);
112     cout<<path_query(u,v)%MOD<<"\n";
113 }
114
115 return 0;
116 }

```

3.26 Kruskal Reconstruction Tree - Trucks

C++11 Training Camp 2025 Day 4.1 - Trucks.cpp

Resuelve "Trucks" (Day 2, problema J - Maratona de Programacao da SBC 2013): Nlogonia es un archipelago de N islas unidas por M puentes, cada uno con un limite maximo de peso W ; para S sitios de competencia hay que hallar el mayor peso que puede transportarse por camion entre el almacen H y el sitio L , es decir, el maximo sobre todos los caminos posibles del minimo W en ese camino (cuello de botella maximo). Ordena los puentes por peso decreciente y los va uniendo con un DSU al estilo Kruskal, pero en vez de solo unir arma un arbol binario de reconstruccion (nodeRepr/leftChild/rightChild) donde cada fusion crea un nodo interno con el peso del puente. El ancestro comun mas bajo (LCA, calculado con binary lifting) de dos hojas en ese arbol es justamente el nodo cuyo peso es la respuesta a la consulta.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N, M, S;
20 vector<int> dsuParent;
21 int find(int x) {
22     while (dsuParent[x] != x) { dsuParent[x] = dsuParent[dsuParent[x]]; x = dsuParent[x]; }
23     return x;
24 }
25
26 int main() {
27     N = readInt(); M = readInt(); S = readInt();
28
29     vector<array<int,3>> edgeList(M); // {W, A, B} for easy sort by weight

```

```

30     for (int i = 0; i < M; i++) {
31         int a = readInt(), b = readInt(), w = readInt();
32         edgeList[i] = {w, a, b};
33     }
34     sort(edgeList.begin(), edgeList.end(), [](const array<int,3>&x, const array<int,3>&y){
35         return x[0] > y[0]; // decreasing weight
36     });
37
38     int totalNodes = 2 * N; // leaves 1..N, internal nodes N+1..2N-1 (at most N-1 of them)
39     dsuParent.assign(totalNodes + 1, 0);
40     iota(dsuParent.begin(), dsuParent.end(), 0);
41
42     vector<int> nodeRepr(totalNodes + 1, 0);
43     for (int i = 1; i <= N; i++) nodeRepr[i] = i;
44
45     vector<int> leftChild(totalNodes + 1, 0), rightChild(totalNodes + 1, 0), weightOf(totalNodes + 1, 0);
46
47     int nextInternal = N + 1;
48     int merges = 0;
49     for (auto &e : edgeList) {
50         if (merges == N - 1) break;
51         int w = e[0], a = e[1], b = e[2];
52         int ra = find(a), rb = find(b);
53         if (ra == rb) continue;
54         int newNode = nextInternal++;
55         weightOf[newNode] = w;
56         leftChild[newNode] = nodeRepr[ra];
57         rightChild[newNode] = nodeRepr[rb];
58         dsuParent[ra] = rb; // union
59         nodeRepr[rb] = newNode; // rb is now the representative root (arbitrary choice), pointing to
60         merges++;
61     }
62     int root = nodeRepr[find(1)];
63
64     int totalUsed = nextInternal - 1; // highest node id actually used
65     int LOG = 1;
66     while ((1 << LOG) < totalUsed + 1) LOG++;
67     vector<vector<int>> up(LOG, vector<int>(totalUsed + 1, 0));
68     vector<int> depth(totalUsed + 1, 0);
69
70     // iterative pre-order traversal to set depth & up[0]
71     {
72         vector<int> stk;
73         stk.push_back(root);
74         depth[root] = 0;
75         up[0][root] = 0;
76         while (!stk.empty()) {
77             int u = stk.back(); stk.pop_back();
78             if (u <= N) continue; // leaf, no children
79             int lc = leftChild[u], rc = rightChild[u];
80             depth[lc] = depth[u] + 1; up[0][lc] = u; stk.push_back(lc);
81             depth[rc] = depth[u] + 1; up[0][rc] = u; stk.push_back(rc);
82         }
83     }
84     for (int k = 1; k < LOG; k++) {
85         for (int v = 1; v <= totalUsed; v++) {
86             up[k][v] = up[k-1][up[k-1][v]];
87         }
88     }
89
90     auto lca = [&](int u, int v) -> int {
91         if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
92         int diff = depth[u] - depth[v];
93         for (int k = 0; k < LOG; k++) if ((diff >> k) & 1) u = up[k][u];
94         if (u == v) return u;
95         for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
96             if (up[k][u] != up[k][v]) { u = up[k][u]; v = up[k][v]; }
97         }
98         return up[0][u];
99     };
100

```

```

01 string out;
02 out.reserve(S * 8);
03 for (int i = 0; i < S; i++) {
04     int L = readInt(), H = readInt();
05     int anc = lca(L, H);
06     out += to_string(weightOf[anc]);
07     out += "\n";
08 }
09 fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
10 return 0;
11 }

```

3.27 LCA (Binary Lifting) - Subway Lines

C++ Training Camp 2020 Day 01 - Subway Lines.cpp

Resuelve "Subway Lines" (Day 8, problema L - Contest 08 [Avanzados]): en un sistema de subte con forma de arbol, las líneas de tren van y vuelven entre pares de estaciones terminales (hojas), pasando por el unico camino entre ellas; dadas Q consultas con dos pares de terminales (A,B) y (C,D), hay que calcular cuantas estaciones tienen en comun los caminos que definen esas dos líneas. Precalcula profundidad y ancestros con binary lifting (bfsSetup/up_) para responder lca(u,v) y dist(u,v) en $O(\log N)$, y solveQuery halla la interseccion de los dos caminos comparando las profundidades de lca(a,b) y lca(c,d), usando lca/isAncestor para ubicar los extremos de la interseccion y devolver su longitud (dist+1) o 0 si los caminos no se cruzan.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int bufLen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 int N, Q;
20 vector<vector<int>> adj;
21 vector<int> depth_;
22 int LOG_;
23 vector<vector<int>> up_;
24
25 void bfsSetup(int root) {
26     depth_.assign(N + 1, -1);
27     up_.assign(LOG_, vector<int>(N + 1, root));
28     depth_[root] = 0;
29     up_[0][root] = root;
30     queue<int> q;
31     q.push(root);
32     while (!q.empty()) {
33         int u = q.front(); q.pop();
34         for (int v : adj[u]) {
35             if (depth_[v] == -1) {
36                 depth_[v] = depth_[u] + 1;
37                 up_[0][v] = u;
38                 q.push(v);
39             }
40         }
41     }
42     for (int k = 1; k < LOG_; k++) {
43         for (int v = 1; v <= N; v++) {
44             up_[k][v] = up_[k - 1][up_[k - 1][v]];
45         }
46     }
47 }
48
49 int lca(int u, int v) {
50     if (depth_[u] < depth_[v]) swap(u, v);
51     int diff = depth_[u] - depth_[v];

```

```

52     for (int k = 0; k < LOG_; k++) if ((diff >> k) & 1) u = up_[k][u];
53     if (u == v) return u;
54     for (int k = LOG_ - 1; k >= 0; k--) {
55         if (up_[k][u] != up_[k][v]) { u = up_[k][u]; v = up_[k][v]; }
56     }
57     return up_[0][u];
58 }
59
60 inline int dist(int u, int v) {
61     return depth_[u] + depth_[v] - 2 * depth_[lca(u, v)];
62 }
63
64 inline bool isAncestor(int u, int v) {
65     return lca(u, v) == u;
66 }
67
68 int solveQuery(int a, int b, int c, int d) {
69     int l1 = lca(a, b), l2 = lca(c, d);
70     if (depth_[l1] > depth_[l2]) {
71         swap(a, c); swap(b, d); swap(l1, l2);
72     }
73     // is l2 on path(a,b)?
74     if (dist(a, l2) + dist(l2, b) != dist(a, b)) return 0;
75
76     if (l1 == l2) {
77         int lac = lca(a, c), lad = lca(a, d);
78         int deepA = (depth_[lac] >= depth_[lad]) ? lac : lad;
79         int lbc = lca(b, c), lbd = lca(b, d);
80         int deepB = (depth_[lbc] >= depth_[lbd]) ? lbc : lbd;
81         return dist(deepA, deepB) + 1;
82     } else {
83         if (isAncestor(l2, a)) {
84             int lac = lca(a, c), lad = lca(a, d);
85             int deepA = (depth_[lac] >= depth_[lad]) ? lac : lad;
86             return dist(l2, deepA) + 1;
87         } else {
88             int lbc = lca(b, c), lbd = lca(b, d);
89             int deepB = (depth_[lbc] >= depth_[lbd]) ? lbc : lbd;
90             return dist(l2, deepB) + 1;
91         }
92     }
93 }
94
95 int main() {
96     N = readInt(); Q = readInt();
97     adj.assign(N + 1, {});
98     for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
99         int u = readInt(), v = readInt();
100         adj[u].push_back(v);
101         adj[v].push_back(u);
102     }
103
104     LOG_ = 1;
105     while ((1 << LOG_) < N + 1) LOG_++;
106     bfsSetup(1);
107
108     string out;
109     out.reserve(Q * 7);
110     char tmp[16];
111     for (int q = 0; q < Q; q++) {
112         int a = readInt(), b = readInt(), c = readInt(), d = readInt();
113         int res = solveQuery(a, b, c, d);
114         int len = sprintf(tmp, "%d\n", res);
115         out.append(tmp, len);
116     }
117     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
118     return 0;
119 }

```

3.28 Max Flow - Download Speed

C++ Training_Camp_2020/Day 7/1 - Download Speed.cpp

Resuelve "Download Speed" (Day 7, problema H - Contest 07 [Avanzados]): dada una red de n computadoras y m conexiones dirigidas con capacidad c , hay que hallar la velocidad maxima a la que Kotivalo (computadora n) puede descargar datos del servidor (computadora 1) usando la red. Es el problema clasico de flujo maximo: la struct network implementa Dinic (BFS por niveles para construir el grafo por capas + DFS de flujo bloqueante con aristas residuales), y max_flow(1, a) calcula el flujo maximo entre el servidor y la computadora de Kotivalo, que es exactamente la velocidad de descarga pedida.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 typedef long long ll;
4
5 using namespace std;
6
7 struct edge { ll v, cap, inv, flow; };
8
9 struct network
10 {
11     ll n, s, t;
12     vector<ll> lvl;
13     vector<vector<edge>> g;
14     network(ll n) : n(n), lvl(n), g(n) {}
15     void add_edge(ll u, ll v, ll c)
16     {
17         g[u].push_back({v, c, (ll)g[v].size(), 0});
18         g[v].push_back({u, 0, (ll)g[u].size()-1, c});
19     }
20
21     bool bfs()
22     {
23         fill(lvl.begin(), lvl.end(), -1);
24         queue<ll> q;
25         lvl[s] = 0;
26         for(q.push(s); q.size(); q.pop())
27         {
28             ll u = q.front();
29             for(auto &e : g[u]) {
30                 if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == -1)
31                 {
32                     lvl[e.v] = lvl[u]+1;
33                     q.push(e.v);
34                 }
35             }
36         }
37         return lvl[t] != -1;
38     }
39
40     ll dfs(ll u, ll nf)
41     {
42         if(u == t) return nf;
43         ll res = 0;
44         for(auto &e : g[u])
45         {
46             if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == lvl[u]+1)
47             {
48                 ll tf = dfs(e.v, min(nf, e.cap));
49                 res += tf; nf -= tf; e.cap -= tf;
50                 g[e.v][e.inv].cap += tf;
51                 g[e.v][e.inv].flow -= tf;
52                 e.flow += tf;
53                 if(nf == 0) return res;
54             }
55         }
56         if(!res) lvl[u] = -1;
57         return res;
58     }
59
60     ll max_flow(ll so, ll si, ll res = 0) {
61         s = so; t = si;
62         while(bfs()) res += dfs(s, 1000000000000);
63         return res;
64     }
```

```
65     }
66 };
67
68 int main()
69 {
70
71     ll a,b; cin >> a >> b;
72     network pcs(a+1);
73     for(int i = 0 ; i < b;i++)
74     {
75         ll x,y,z;cin >> x >> y >> z;
76         pcs.add_edge(x,y,z);
77     }
78     cout << pcs.max_flow(1,a)<< endl;
79
80     return 0;
81 }
```

3.29 Max Flow - March Of The Penguins

C++ Training_Camp_2020/Day 7/0 - March of the Penguins.cpp

Resuelve "March of the Penguins" (Day 7, problema J - Contest 07 [Avanzados]): hay N témpanos de hielo con coordenadas (x,y) , cada uno con n_i pingüinos y un límite m_i de saltos que se pueden dar desde el (un pingüino puede saltar de un témpano a otro si la distancia entre ellos es $\leq D$); hay que hallar todos los témpanos donde TODOS los pingüinos puedan terminar reunidos sin que ningun témpano se quede sin saltos. Para cada témpano candidato t , arma una red de flujo con nodos entrada/salida por témpano ($in=i$, $out=N+i$) donde la arista $in \rightarrow out$ tiene capacidad m_i (presupuesto de saltos), una fuente S conectada a cada témpano con capacidad n_i (pingüinos que parten de ahí), y aristas de capacidad infinita entre témpanos alcanzables saltando; corre Dinic (maxflow) de S a t y, si el flujo maximo iguala al total de pingüinos, t es una respuesta valida.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Dinic {
5     struct Edge { int to; int cap; int flow; };
6     int n;
7     vector<Edge> edges;
8     vector<vector<int>> g;
9     vector<int> level, it;
10     Dinic(int n=0): n(n), g(n) {}
11     int addEdge(int from,int to,int cap){
12         g[from].push_back((int)edges.size());
13         edges.push_back({to,cap,0});
14         g[to].push_back((int)edges.size());
15         edges.push_back({from,0,0});
16         return (int)edges.size()-2;
17     }
18     void resetFlow(){ for(auto &e: edges) e.flow = 0; }
19     bool bfs(int s,int t){
20         level.assign(n,-1);
21         queue<int> q; level[s]=0;q.push(s);
22         while(!q.empty()){
23             int u=q.front();q.pop();
24             for(int id: g[u]){
25                 auto &e=edges[id];
26                 if(e.cap - e.flow>0 && level[e.to]<0){
27                     level[e.to]=level[u]+1;
28                     q.push(e.to);
29                 }
30             }
31         }
32         return level[t]>=0;
33     }
34     int dfs(int u,int t,int f){
35         if(u==t) return f;
36         for(int &it[u]; it[u]<(int)g[u].size(); it++){
37             int id=g[u][it];
38             auto &e=edges[id];
39             if(e.cap-e.flow>0 && level[e.to]==level[u]+1){
40                 int d=dfs(e.to,t,min(f,e.cap-e.flow));
41                 if(d>0){ e.flow+=d; edges[id^1].flow-=d; return d; }
42             }
43         }
44         return 0;
45     }
```

```

45     }
46     int maxflow(int s,int t){
47         int flow=0;
48         while(bfs(s,t)){
49             it.assign(n,0);
50             int f;
51             while((f=dfs(s,t,INT_MAX))>0) flow+=f;
52         }
53         return flow;
54     }
55 };
56
57 int main(){
58     ios::sync_with_stdio(false);
59     cin.tie(nullptr);
60
61     int T;
62     if(!(cin >> T)) return 0;
63     while(T--){
64         int N; double D;
65         cin >> N >> D;
66         vector<double> x(N), y(N);
67         vector<int> n(N), m(N);
68         for(int i=0;i<N;i++) cin >> x[i] >> y[i] >> n[i] >> m[i];
69
70         int totalPenguins = 0;
71         for(int i=0;i<N;i++) totalPenguins += n[i];
72
73         vector<vector<bool>> canJump(N, vector<bool>(N,false));
74         const double eps = 1e-6;
75         for(int i=0;i<N;i++){
76             for(int j=i+1;j<N;j++){
77                 double dx = x[i]-x[j], dy = y[i]-y[j];
78                 double dist = sqrt(dx*dx+dy*dy);
79                 if(dist <= D + eps) canJump[i][j] = canJump[j][i] = true;
80             }
81
82             // in_node(i)=i, out_node(i)=N+i, S=2N
83             int S = 2*N;
84             int numNodes = 2*N+1;
85             Dinic dinic(numNodes);
86
87             for(int i=0;i<N;i++) dinic.addEdge(i, N+i, m[i]); // presupuesto de saltos
88             for(int i=0;i<N;i++) dinic.addEdge(S, i, n[i]); // pingüinos que parten de i
89
90             const int INF = 1000000;
91             for(int i=0;i<N;i++){
92                 for(int j=i+1;j<N;j++){
93                     if(canJump[i][j]){
94                         dinic.addEdge(N+i, j, INF);
95                         dinic.addEdge(N+j, i, INF);
96                     }
97                 }
98             }
99             vector<int> answer;
100             for(int t=0;t<N;t++){
101                 dinic.resetFlow();
102                 int f = dinic.maxflow(S, t); // sink = in_node(t)
103                 if(f == totalPenguins) answer.push_back(t);
104             }
105             if(answer.empty()) cout << -1 << "\n";
106             else {
107                 for(size_t i=0;i<answer.size();i++){
108                     if(i) cout << ' ';
109                     cout << answer[i];
110                 }
111                 cout << "\n";
112             }
113         }
114     }
115     return 0;
116 }

```

3.30 Max Flow (Binary Search + Dinic) - Gasoline

C++ (Training_Camp_2023 Day 8) - Gasoline.cpp

Resuelve "Gasoline" (Day 8, problema G - Contest 08 [Avanzados]): hay P gasolineras con demanda D_i y R refineras con stock E_j , con solo algunos pares (refineria,gasolinera) habilitados por contrato y un tiempo de viaje T conocido para esos pares; hay que hallar el menor tiempo t tal que, usando solo rutas con $T \leq t$, se pueda abastecer completamente a todas las gasolineras (repartiendo entre varias refineras si hace falta), o -1 si nunca alcanza. Hace búsqueda binaria sobre los tiempos distintos y, para cada candidato t , feasible(t) arma una red fuente->refineria->gasolinera->sumidero (capacidades = stock, infinito solo si tiempo $\leq t$, y demanda) y corre Dinic (network::max_flow) comparando contra sumD.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct edge {
5     int v, cap, inv, flow;
6 };
7
8 struct network {
9     int n, s, t;
10    vector<int> lvl;
11    vector<vector<edge>> g;
12    network(int n) : n(n), lvl(n), g(n) {}
13    void add_edge(int u, int v, int c) {
14        g[u].push_back({v, c, (int)g[v].size(), 0});
15        g[v].push_back({u, 0, (int)g[u].size()-1, c});
16    }
17    bool bfs() {
18        fill(lvl.begin(), lvl.end(), -1);
19        queue<int> q;
20        lvl[s] = 0;
21        for(q.push(s); q.size(); q.pop()) {
22            int u = q.front();
23            for(auto &e : g[u]) {
24                if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == -1) {
25                    lvl[e.v] = lvl[u]+1;
26                    q.push(e.v);
27                }
28            }
29        }
30        return lvl[t] != -1;
31    }
32    int dfs(int u, int nf) {
33        if(u == t) return nf;
34        int res = 0;
35        for(auto &e : g[u]) {
36            if(e.cap > 0 && lvl[e.v] == lvl[u]+1) {
37                int tf = dfs(e.v, min(nf, e.cap));
38                res += tf;
39                nf -= tf;
40                e.cap -= tf;
41                g[e.v][e.inv].cap += tf;
42                g[e.v][e.inv].flow -= tf;
43                e.flow += tf;
44                if(nf == 0) return res;
45            }
46        }
47        if(!res) lvl[u] = -1;
48        return res;
49    }
50    int max_flow(int so, int si, int res = 0) {
51        s = so; t = si;
52        while(bfs()) res += dfs(s, INT_MAX);
53        return res;
54    }
55 };
56
57 int P, R, C;
58 vector<int> D, E; // D[1..P], E[1..R]
59 vector<array<int,3>> edges; // I (station), J (refinery), T
60 long long sumD;
61
62 // nodos: 0 = source
63 // 1..R = refineras

```

```

84 // R+1..R+P = gasolineras
85 // R+P+1 = sumidero
86 bool feasible(int t) {
87     int n = R + P + 2;
88     int S = 0, T = R + P + 1;
89     network net(n);
90
91     // source -> refineria, capacidad = stock
92     for (int j = 1; j <= R; j++) {
93         net.add_edge(S, j, E[j]);
94     }
95     // gasolinera -> sumidero, capacidad = demanda
96     for (int i = 1; i <= P; i++) {
97         net.add_edge(R + i, T, D[i]);
98     }
99     // refineria -> gasolinera, solo si T_edge <= t
100    int INF = 1000000000;
101    for (auto &e : edges) {
102        int i = e[0], j = e[1], time = e[2];
103        if (time <= t) {
104            net.add_edge(j, R + i, INF);
105        }
106    }
107
108    long long f = net.max_flow(S, T);
109    return f >= sumD;
110 }
111
112 int main(){
113     ios::sync_with_stdio(false);
114     cin.tie(nullptr);
115
116     cin >> P >> R >> C;
117     D.assign(P+1, 0);
118     E.assign(R+1, 0);
119     for (int i = 1; i <= P; i++) cin >> D[i];
120     for (int j = 1; j <= R; j++) cin >> E[j];
121
122     edges.resize(C);
123     vector<int> times(C);
124     for (int k = 0; k < C; k++) {
125         int i, j, t;
126         cin >> i >> j >> t;
127         edges[k] = {i, j, t};
128         times[k] = t;
129     }
130
131     sumD = 0;
132     for (int i = 1; i <= P; i++) sumD += D[i];
133
134     // valores distintos de tiempo, ordenados
135     sort(times.begin(), times.end());
136     times.erase(unique(times.begin(), times.end()), times.end());
137
138     // primero chequeamos si es factible usando TODOS los arcos (t = maximo)
139     if (times.empty() || !feasible(times.back())) {
140         cout << -1 << "\n";
141         return 0;
142     }
143
144     // binary search: encontrar el menor t factible
145     int lo = 0, hi = (int)times.size() - 1;
146     while (lo < hi) {
147         int mid = (lo + hi) / 2;
148         if (feasible(times[mid])) {
149             hi = mid;
150         } else {
151             lo = mid + 1;
152         }
153     }
154
155     cout << times[lo] << "\n";
156     return 0;
157 }

```

```

87 }

```

3.31 MST con Prim (Grafo Denso) - Brute

C++ (CCPL Brute.cpp)

Resuelve "Anti-brute Force Lock" (problema B, CCPL 2026): una caja fuerte con N llaves de 4 dígitos que hay que desbloquear todas. Los dígitos arrancan en 0000, cada rueda gira de 0 a 9 dando la vuelta (de 9 se pasa a 0), y hay un botón JUMP que lleva los dígitos GRATIS a cualquier llave YA desbloqueada. Se pide el mínimo total de giros. El costo entre dos combinaciones es la suma, rueda por rueda, de $\min(|x-y|, 10-|x-y|)$: girar por el lado corto del círculo. Esa es toda la función distancia. EL JUMP ES LO QUE CONVIERTE ESTO EN UN MST. Sin él, habría que recorrer las llaves en orden y el problema sería un TSP, o sea NP-difícil. Con el JUMP gratis, para abrir una llave nueva uno se para en la llave ya abierta que mas le convenga y paga solo ese tramo. Entonces el costo total es la suma de las aristas de un árbol que conecta todas las llaves: el mínimo es el árbol de expansión mínima. EL DETALLE FINO, Y ES LO QUE HACE A ESTE PROBLEMA MAS QUE UN MST DE LIBRO: el 0000 NO es una llave desbloqueada, así que el JUMP nunca puede devolverte ahí. El 0000 sirve una sola vez, para la primerísima llave, y después deja de existir. Por eso NO entra como nodo del grafo: se paga una vez $\min d(0000, \text{llave})$ y aparte se calcula el MST de las llaves SOLAS. Y se puede separar así porque el MST de las llaves no depende de cual se abra primero: el peso del árbol es el mismo empiece Prim donde empiece. Entonces el total es $\min$ sobre k de $[d(0000, k)] + \text{MST}(\text{llaves})$ y minimizar cada parte por separado da el óptimo global. SI EL 0000 SI FUERA SALTABLE la respuesta sería otra y MENOR: sería el MST del grafo con el 0000 adentro como un nodo mas, que puede gastar VARIAS aristas desde el 0000. Con las llaves {1000, 9000}: $d(0000, 1000)=1$, $d(0000, 9000)=1$, $d(1000, 9000)=2$. Como el 0000 no es saltable la respuesta es $1+2=3$; si lo fuera, sería $1+1=2$. Vale la pena tener claro el ejemplo, porque meter el origen al grafo por costumbre es el error natural aquí. POR QUE PRIM Y NO KRUSKAL: el grafo es COMPLETO, las aristas son N^2 . Prim con arreglo simple es $O(N^2)$, que con $N \leq 500$ son 250000 pasos y ni se siente. Kruskal tendría que ordenar las N^2 aristas, $O(N^2 \log N)$, y además construirlas todas en memoria. La regla: grafo denso, Prim con arreglo; grafo disperso, Kruskal con DSU o Prim con priority_queue. Verificado: los 4 casos del sample dan 16, 20, 26 y 17, y además 100000 casos aleatorios (incluidos adversarios con llaves pegadas al 0000) contra una DP de máscara de bits que simula las reglas del enunciado al pie de la letra, sin una sola diferencia.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 // Giros para pasar de la combinacion a a la b, por el lado corto de cada rueda.
6 int distancia(const string& a, const string& b)
7 {
8     int dis = 0;
9
10    for (int i = 0; i < 4; i++)
11    {
12        int x = a[i] - '0';
13        int y = b[i] - '0';
14
15        dis += min(abs(x - y), 10 - abs(x - y));
16    }
17
18    return dis;
19 }
20
21 int main()
22 {
23     ios::sync_with_stdio(false);
24     cin.tie(nullptr);
25
26     int T;
27     cin >> T;
28
29     while (T--)
30     {
31         int N;
32         cin >> N;
33
34         vector<string> locks(N);
35
36         for (int i = 0; i < N; i++)
37             cin >> locks[i];
38
39         // Costo de llegar inicialmente desde 0000
40         // a cada una de las llaves.
41         int respuestaInicial = INT_MAX;
42
43         for (int i = 0; i < N; i++)
44         {

```

```

45     respuestaInicial = min(
46         respuestaInicial,
47         distancia("0000", locks[i])
48     );
49 }
50
51 // Prim solamente entre las llaves.
52 // 0000 NO forma parte del grafo.
53 const int INF = INT_MAX;
54
55 vector<int> mejor(N, INF);
56 vector<bool> visitado(N, false);
57
58 // Podemos comenzar el MST desde cualquier llave,
59 // porque el costo inicial desde 0000 ya lo escogimos
60 // como el minimo posible.
61 mejor[0] = 0;
62
63 int total = respuestaInicial;
64
65 for (int k = 0; k < N; k++)
66 {
67     int u = -1;
68
69     for (int i = 0; i < N; i++)
70     {
71         if (!visitado[i] &&
72             (u == -1 || mejor[i] < mejor[u]))
73         {
74             u = i;
75         }
76     }
77
78     visitado[u] = true;
79     total += mejor[u];
80
81     for (int v = 0; v < N; v++)
82     {
83         if (!visitado[v])
84         {
85             int peso = distancia(locks[u], locks[v]);
86
87             mejor[v] = min(mejor[v], peso);
88         }
89     }
90 }
91
92 cout << total << '\n';
93 }
94
95 return 0;
96 }

```

3.32 State-Space BFS - Folding Machine

C++\Training_Camp_2020\Day 2\O - Folding Machine.cpp

Resuelve "Folding Machine" (Day 2, problema D - Maratona de Programacao da SBC 2013): una cinta de N celdas se puede doblar por cualquier punto entre celdas adyacentes (incluso en los extremos, lo que invierte la cinta), sumando los valores de las celdas que quedan superpuestas. Dado un tape de entrada y uno de salida, determina si existe una secuencia de dobleces que transforme el primero en el segundo. Como cada doblez real reduce estrictamente el largo de la cinta, genera todos los estados alcanzables agrupandolos por longitud ($states[len]$), probando cada pliegue posible de h celdas desde la izquierda o la derecha; $normalized()$ reduce cada estado a su forma canonica (el minimo entre la cinta y su reverso) para no explorar duplicados. Al final solo compara si el output normalizado aparece entre los estados generados de longitud M .

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 // A fold at either end may reverse the tape, so both directions
7 // represent the same state.
8 vector<ll> normalized(vector<ll> tape) {
9     vector<ll> reversed = tape;

```

```

0     reverse(reversed.begin(), reversed.end());
1     return min(tape, reversed);
2 }
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10    vector<ll> input(n);
11    for (ll &x : input) cin >> x;
12
13    int m;
14    cin >> m;
15    vector<ll> output(m);
16    for (ll &x : output) cin >> x;
17
18    // The sum of all cells never changes after a fold.
19    if (accumulate(input.begin(), input.end(), 0LL) !=
20        accumulate(output.begin(), output.end(), 0LL)) {
21        cout << "N\n";
22        return 0;
23    }
24
25    vector<set<vector<ll>>> states(n + 1);
26    states[n].insert(normalized(input));
27
28    // Every real fold lowers the tape length. Thus a state only needs
29    // to be generated once, in the set indexed by its length.
30    for (int len = n; len > m; --len) {
31        for (const vector<ll> &tape : states[len]) {
32            for (int h = 1; h <= len / 2; ++h) {
33                // Fold the h cells at the left end over the rest.
34                vector<ll> next;
35                next.reserve(len - h);
36                for (int j = 0; j < h; ++j)
37                    next.push_back(tape[h + j] + tape[h - 1 - j]);
38                for (int j = 2 * h; j < len; ++j)
39                    next.push_back(tape[j]);
40                if (len - h >= m)
41                    states[len - h].insert(normalized(next));
42
43                // Fold the h cells at the right end over the rest.
44                next.clear();
45                const int leftSize = len - h;
46                for (int j = 0; j < leftSize - h; ++j)
47                    next.push_back(tape[j]);
48                for (int j = 0; j < h; ++j)
49                    next.push_back(tape[leftSize - h + j] + tape[len - 1 - j]);
50                if (len - h >= m)
51                    states[len - h].insert(normalized(next));
52            }
53        }
54    }
55
56    cout << (states[m].count(normalized(output)) ? "S\n" : "N\n");
57 }

```

3.33 Strongly Connected Components (Tarjan) - Proving Equivalences

C++\Training_Camp_2020\Day 4\O - Proving Equivalences.cpp

Resuelve "Proving Equivalences" (Day 4, problema O - Contest 04 [Avanzados]): dadas n proposiciones y m implicaciones ya probadas entre ellas, hay que calcular el minimo numero de implicaciones adicionales necesarias para probar que todas son equivalentes entre si. Calcula las componentes fuertemente conexas con el algoritmo de Tarjan ($tarjanSCC$), condensa el grafo en un DAG de SCCs y cuenta cuantas componentes no tienen aristas entrantes ($hasIn$) ni salientes ($hasOut$) en ese DAG; la respuesta es el maximo entre la cantidad de fuentes y sumideros (0 si ya es una unica SCC, que es la minima cantidad de aristas para volverlo fuerte).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 20];
5 static int buflen_, bufPos_;

```

```

6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufL
8         en_) return -1; }
9     return buf_[bufPos_++];
10 }
11 inline int readInt() {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     return neg ? -x : x;
18 }
19
20 int n, m;
21 vector<vector<int>> adj;
22 vector<int> disc_, low_, comp_;
23 vector<char> onStack_;
24 vector<int> tarjanStack;
25 int timer_, sccCount;
26
27 // Iterative Tarjan's SCC algorithm.
28 void tarjanSCC() {
29     disc_.assign(n + 1, -1);
30     low_.assign(n + 1, -1);
31     comp_.assign(n + 1, -1);
32     onStack_.assign(n + 1, 0);
33     tarjanStack.clear();
34     timer_ = 0;
35     sccCount = 0;
36
37     for (int s = 1; s <= n; s++) {
38         if (disc_[s] != -1) continue;
39         vector<array<int, 2>> stk; // {vertex, nextIdx}
40         stk.push_back({s, 0});
41         disc_[s] = low_[s] = timer_++;
42         tarjanStack.push_back(s);
43         onStack_[s] = 1;
44
45         while (!stk.empty()) {
46             auto &fr = stk.back();
47             int u = fr[0];
48             if (fr[1] < (int)adj[u].size()) {
49                 int v = adj[u][fr[1]];
50                 fr[1]++;
51                 if (disc_[v] == -1) {
52                     disc_[v] = low_[v] = timer_++;
53                     tarjanStack.push_back(v);
54                     onStack_[v] = 1;
55                     stk.push_back({v, 0});
56                 } else if (onStack_[v]) {
57                     low_[u] = min(low_[u], disc_[v]);
58                 }
59             } else {
60                 stk.pop_back();
61                 if (!stk.empty()) {
62                     int p = stk.back()[0];
63                     low_[p] = min(low_[p], low_[u]);
64                 }
65             }
66             if (low_[u] == disc_[u]) {
67                 // pop the SCC
68                 while (true) {
69                     int w = tarjanStack.back();
70                     tarjanStack.pop_back();
71                     onStack_[w] = 0;
72                     comp_[w] = sccCount;
73                     if (w == u) break;
74                 }
75                 sccCount++;
76             }
77         }
78     }
79 }

```

```

80 }
81
82 int main() {
83     int T = readInt();
84     string out;
85     while (T--) {
86         n = readInt(); m = readInt();
87         adj.assign(n + 1, {});
88         vector<pair<int, int>> rawEdges(m);
89         for (int i = 0; i < m; i++) {
90             int a = readInt(), b = readInt();
91             rawEdges[i] = {a, b};
92             adj[a].push_back(b);
93         }
94         tarjanSCC();
95
96         vector<char> hasIn(sccCount, 0), hasOut(sccCount, 0);
97         for (auto &e : rawEdges) {
98             int ca = comp_[e.first], cb = comp_[e.second];
99             if (ca != cb) {
100                 hasOut[ca] = 1;
101                 hasIn[cb] = 1;
102             }
103         }
104         int ans;
105         if (sccCount <= 1) {
106             ans = 0;
107         } else {
108             int sources = 0, sinks = 0;
109             for (int i = 0; i < sccCount; i++) {
110                 if (!hasIn[i]) sources++;
111                 if (!hasOut[i]) sinks++;
112             }
113             ans = max(sources, sinks);
114         }
115         out += to_string(ans);
116         out += "\n";
117     }
118     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
119     return 0;
120 }

```

3.34 Tree Degree Analysis - Colmill s

C++11/Codeforces/colmill s.cpp

Calcula cu ntos pares de nodos pueden removerse de un  rbol para desconectarlo. Es n menos la suma de los dos mayores grados de los nodos.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     vector<int> deg(n + 1, 0);
12
13     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
14         int a, b;
15         cin >> a >> b;
16
17         deg[a]++;
18         deg[b]++;
19     }
20
21     int mx1 = 0, mx2 = 0;
22
23     for (int i = 1; i <= n; i++) {
24         if (deg[i] >= mx1) {

```

```

25         mx2 = mx1;
26         mx1 = deg[i];
27     } else if (deg[i] > mx2) {
28         mx2 = deg[i];
29     }
30 }
31
32 cout << n - mx1 - mx2 << '\n';
33
34 return 0;
35 }

```

3.35 Tree Reconstruction (BFS por capas) - Expansion Of The Road Network

C++ Training Camp 2020 Day 018 - Expansion of the road network.

Resuelve "Expansion of the road network" (Day 6, problema E - Maratona SBC de Programacao 2025): el mapa actual de N ciudades y M caminos pudo haber surgido de un arbol original (un camino unico entre cada par de ciudades) al que se le agrego una carretera directa entre cada par de ciudades cuyo camino original pasaba por exactamente una ciudad intermedia (distancia 2 en el arbol). Hay que decidir si el mapa actual es consistente con ese proceso y, de serlo, reconstruir un arbol original valido (o imprimir "*" si es imposible). El codigo hace BFS desde el nodo 1 para ubicar una hoja candidata del arbol original (la de menor grado en la ultima capa), luego hace BFS desde esa hoja para obtener las capas "layer[]", identifica los posibles vertices "soporte" intersectando pares de padres de los nodos de profundidad ≥ 2 , construye el arbol candidato asignando "parent[]" capa por capa segun la paridad de profundidad, y por ultimo "verify" comprueba que los caminos de distancia 1 y 2 de ese arbol coinciden exactamente con las M aristas dadas antes de imprimirlo.

```

1 import sys
2 from collections import deque
3
4 def solve(data):
5     n = int(data[0]); m = int(data[1])
6     B = n + 1
7     adj = [[] for _ in range(B)]
8     eset = set()
9     ptr = 2
10    for _ in range(m):
11        a = int(data[ptr]); b = int(data[ptr + 1]); ptr += 2
12        adj[a].append(b); adj[b].append(a)
13        eset.add(a * B + b if a < b else b * B + a)
14
15    # Grafo completo <=> el arbol original era una estrella
16    if m == n * (n - 1) // 2:
17        return '\n'.join('1 %d' % i for i in range(2, n + 1))
18
19    def bfs(src):
20        dist = [-1] * B
21        dist[src] = 0
22        q = deque([src])
23        while q:
24            u = q.popleft()
25            du = dist[u] + 1
26            for v in adj[u]:
27                if dist[v] < 0:
28                    dist[v] = du
29                    q.append(v)
30        return dist
31
32    # 1) Hoja garantizada del arbol original:
33    # el de grado minimo dentro de la ultima capa BFS
34    d1 = bfs(1)
35    maxd = max(d1[1:])
36    leaf = -1; best = float('inf')
37    for v in range(1, n + 1):
38        if d1[v] == maxd and len(adj[v]) < best:
39            best = len(adj[v]); leaf = v
40
41    # 2) Capas BFS desde la hoja: la capa k contiene las profundidades
42    # 2k-2 y 2k-1 del arbol enraizado en el soporte de la hoja
43    layer = bfs(leaf)
44    inK = bytearray(B)
45    for v in adj[leaf]:
46        inK[v] = 1
47
48    # 3) Candidatos a soporte: todo vertice externo con exactamente 2 vecinos

```

```

49    # dentro de N(hoja) es "nieto" del soporte y esos 2 vecinos son
50    # {soporte, su padre}. Interseccion de esos pares => <= 2 candidatos.
51    cand = None
52    for z in range(1, n + 1):
53        if layer[z] >= 2:
54            c = 0; p1 = 0; p2 = 0
55            for y in adj[z]:
56                if inK[y]:
57                    c += 1
58                    if c == 1: p1 = y
59                    elif c == 2: p2 = y
60                    else: break
61            if c == 2:
62                if cand is None:
63                    cand = {p1, p2}
64            else:
65                cand.intersection_update((p1, p2))
66            if not cand:
67                return '*'
68    if not cand:
69        return '*'
70
71    maxl = max(layer[1:])
72    layers = [[] for _ in range(maxl + 1)]
73    for v in range(1, n + 1):
74        layers[layer[v]].append(v)
75
76    def build(w):
77        parent = [0] * B
78        role = bytearray(B) # 1 = prof. par ("arriba"), 2 = prof. impar ("abajo")
79        role[w] = 1
80        parent[leaf] = w
81        for v in layers[1]:
82            if v != w:
83                role[v] = 2
84                parent[v] = w
85        for k in range(2, maxl + 1):
86            lows = []
87            km1 = k - 1
88            for x in layers[k]:
89                c = 0; a = 0; b = 0
90                for y in adj[x]:
91                    if layer[y] == km1:
92                        c += 1
93                        if c == 1: a = y
94                        elif c == 2: b = y
95                        else: return None
96                if c == 2:
97                    ra = role[a]
98                    if ra == role[b]: return None
99                    if ra == 1: a, b = b, a
100                    if parent[a] != b: return None # el "arriba" debe ser el abuelo
101                    role[x] = 1
102                    parent[x] = a
103                elif c == 1:
104                    if role[a] != 2: return None # unico vecino previo = abuelo
105                    role[x] = 2
106                    lows.append((x, a))
107                else:
108                    return None
109        for x, g in lows:
110            p = 0
111            for y in adj[x]:
112                if layer[y] == k and role[y] == 1 and parent[y] == g:
113                    p = y; break
114            if not p: return None
115            parent[x] = p
116        return parent
117
118    def verify(parent, root):
119        degT = [0] * B
120        for v in range(1, n + 1):
121            if v != root:

```

```

22         degT[v] += 1
23         degT[parent[v]] += 1
24         extra = m - (n - 1)
25         s = 0
26         for v in range(1, n + 1):
27             d = degT[v]
28             s += d * (d - 1) // 2
29             if s > extra: return False
30         if s != extra: return False
31         ch = [[] for _ in range(B)]
32         for v in range(1, n + 1):
33             if v != root:
34                 p = parent[v]
35                 ch[p].append(v)
36                 key = v * B + p if v < p else p * B + v
37                 if key not in eset: return False
38         for v in range(1, n + 1):
39             nb = ch[v]
40             if v != root:
41                 nb = nb + [parent[v]]
42             ln = len(nb)
43             for i in range(ln - 1):
44                 x = nb[i]
45                 for j in range(i + 1, ln):
46                     y = nb[j]
47                     key = x * B + y if x < y else y * B + x
48                     if key not in eset: return False
49         return True
50
51     for w in cand:
52         parent = build(w)
53         if parent is not None and verify(parent, w):
54             out = []
55             ap = out.append
56             for v in range(1, n + 1):
57                 if v != w:
58                     ap('%d %d' % (v, parent[v]))
59             return '\n'.join(out)
60     return '*'
61
62 def main():
63     data = sys.stdin.buffer.read().split()
64     sys.stdout.write(solve(data) + '\n')
65
66 if __name__ == '__main__':
67     main()

```

4 - Geometry

4.1 2D Difference Array (Coordinate Compression) - Office Space

C++(Training_Camp_2026/Day 11 - CCPLK - Office Space.cpp)

Resuelve "Office Space" (Day 11, problema K - CCPL (Kattis)): en una oficina rectangular de $w \times h$ pies, hasta 20 empleados piden un cubculo rectangular (esquinas suroeste y noreste); pide reportar el area total, el area sin reclamar, el area en conflicto (solicitada por 2 o mas empleados) y, para cada empleado, el area que tiene garantizada (lo que pidio menos lo que se solapa con otros). Comprime las coordenadas x/y de las esquinas de todos los rectangulos en ' xs/ys ', y usa un arreglo de diferencias 2D ('grid') para contar cuantas solicitudes cubren cada celda comprimida, junto con un arreglo paralelo 'sumIdx' que acumula (indice+1) del empleado para identificar sin ambiguedad al unico dueño cuando una celda queda cubierta exactamente una vez; una suma prefija 2D final obtiene el conteo y dueño real de cada celda.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf_[1 << 22];
6 static int bufLen_, bufPos_;
7 inline int gc() {
8     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufL
9     en_) return -1; }
10     return buf_[bufPos_++];
11 }
12
13 inline bool readInt(int &out) {
14     int c = gc();

```

```

15     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
16     if (c == -1) return false;
17     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
18     int x = 0;
19     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
20     out = neg ? -x : x;
21     return true;
22 }
23
24 inline bool isSpaceChar(int c) { return c == ' ' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t'; }
25 inline bool readWord(string &s) {
26     s.clear();
27     int c = gc();
28     while (c != -1 && isSpaceChar(c)) c = gc();
29     if (c == -1) return false;
30     while (c != -1 && !isSpaceChar(c)) { s.push_back((char)c); c = gc(); }
31     return true;
32 }
33
34 int main() {
35     int W, H;
36     string out;
37     while (readInt(W)) {
38         readInt(H);
39         int n;
40         readInt(n);
41
42         vector<string> names(n);
43         vector<int> X1(n), Y1(n), X2(n), Y2(n);
44         vector<int> xs, ys;
45         xs.reserve(2 * n + 2);
46         ys.reserve(2 * n + 2);
47         xs.push_back(0); xs.push_back(W);
48         ys.push_back(0); ys.push_back(H);
49
50         for (int i = 0; i < n; i++) {
51             readWord(names[i]);
52             readInt(X1[i]); readInt(Y1[i]); readInt(X2[i]); readInt(Y2[i]);
53             xs.push_back(X1[i]); xs.push_back(X2[i]);
54             ys.push_back(Y1[i]); ys.push_back(Y2[i]);
55         }
56
57         sort(xs.begin(), xs.end());
58         xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
59         sort(ys.begin(), ys.end());
60         ys.erase(unique(ys.begin(), ys.end()), ys.end());
61
62         int M = (int)xs.size() - 1; // number of cell columns
63         int K = (int)ys.size() - 1; // number of cell rows
64         int W2 = K + 1; // row width for flat indexing over the (M+1) x (K+1) corner gr
65
66         id
67
68         auto xIdx = [&](int v) { return (int)(lower_bound(xs.begin(), xs.end(), v) - xs.begin()); };
69
70         ;
71         auto yIdx = [&](int v) { return (int)(lower_bound(ys.begin(), ys.end(), v) - ys.begin()); };
72
73         ;
74         auto at = [&](int i, int j) { return i * W2 + j; };
75
76         // Flat 2D difference array (row-major) over the (M+1) x (K+1) grid of "corner"
77         // points, computed in place into the count grid (avoids a second full grid, and
78         // flat 1D storage avoids the per-row bookkeeping overhead of nested vectors).
79         vector<int> grid((size_t)(M + 1) * (K + 1), 0);
80         // Parallel difference array summing (employee_index + 1) instead of 1. When a
81         // cell's final count is exactly 1, this sum unambiguously equals that single
82         // covering employee's (index + 1), letting us identify the owner without a
83         // separate large prefix-sum array.
84         vector<ll> sumIdx((size_t)(M + 1) * (K + 1), 0);
85
86         for (int i = 0; i < n; i++) {
87             int a = xIdx(X1[i]), b = xIdx(X2[i]);
88             int c = yIdx(Y1[i]), d = yIdx(Y2[i]);
89             grid[at(a, c)] += 1;
90             grid[at(b, c)] -= 1;
91             grid[at(a, d)] -= 1;

```

```

83     grid[at(b, d)] += 1;
84
85     ll idPlus1 = (ll)i + 1;
86     sumIdx[at(a, c)] += idPlus1;
87     sumIdx[at(b, c)] -= idPlus1;
88     sumIdx[at(a, d)] -= idPlus1;
89     sumIdx[at(b, d)] += idPlus1;
90 }
91
92 // 2D prefix sum in place -> grid[.] becomes the count of rectangles covering each
93 // cell, and sumIdx[.] becomes the sum of (index+1) of covering rectangles.
94 for (int i = 0; i <= M; i++) {
95     int rowBase = i * W2;
96     int prevRowBase = rowBase - W2;
97     for (int j = 0; j <= K; j++) {
98         int idx = rowBase + j;
99         if (i > 0) { grid[idx] += grid[prevRowBase + j]; sumIdx[idx] += sumIdx[prevRowBase
100 + j]; }
101         if (j > 0) { grid[idx] += grid[idx - 1]; sumIdx[idx] += sumIdx[idx - 1]; }
102         if (i > 0 && j > 0) { grid[idx] -= grid[prevRowBase + j - 1]; sumIdx[idx] -= sumIdx
103 [prevRowBase + j - 1]; }
104     }
105 }
106
107 ll total = (ll)W * H;
108 ll unalloc = 0, contested = 0;
109 vector<ll> guaranteed(n, 0);
110
111 for (int i = 0; i < M; i++) {
112     ll colWidth = (ll)(xs[i + 1] - xs[i]);
113     int rowBase = i * W2;
114     for (int j = 0; j < K; j++) {
115         ll cellArea = colWidth * (ll)(ys[j + 1] - ys[j]);
116         int c = grid[rowBase + j];
117         if (c == 0) {
118             unalloc += cellArea;
119         } else if (c >= 2) {
120             contested += cellArea;
121         } else { // c == 1
122             int owner = (int)(sumIdx[rowBase + j] - 1);
123             guaranteed[owner] += cellArea;
124         }
125     }
126 }
127
128 out += "Total " + to_string(total) + "\n";
129 out += "Unallocated " + to_string(unalloc) + "\n";
130 out += "Contested " + to_string(contested) + "\n";
131
132 for (int i = 0; i < n; i++) {
133     out += names[i] + " " + to_string(guaranteed[i]) + "\n";
134 }
135
136 out += "\n";
137 }
138
139 fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
140 return 0;
141 }

```

4.2 Area Circulo-Poligono

C++\Notebook\Area Circulo-Poligono.cpp

Area de la interseccion entre un circulo y un poligono, usando el truco de sumar areas con signo arista por arista: se traslada todo para dejar el circulo en el origen y se recorre el poligono sumando triangleCircleArea de cada arista, de modo que las contribuciones de fuera se cancelan solas y al final basta el valor absoluto. Funciona con el poligono en cualquier orientacion y sin importar si el circulo queda dentro, fuera o a medias. Para cada arista p-q se resuelve $|p + t*d|^2 = r^2$, una cuadratica en t, para hallar donde corta la circunferencia; esos cortes parten el segmento en tramos. Cada tramo se clasifica mirando su punto medio: si cae dentro del circulo aporta el area del triangulo (cross/2), y si cae fuera aporta la del sector circular ($r^2 * \text{atan2}/2$, con atan2 para quedarse con el angulo con signo correcto). Aquí se usa con un rectangulo [0,w]x[0,h] para calcular la probabilidad de que un punto uniforme caiga dentro del circulo, y con eso el valor esperado de la suma de los v.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;

```

```

3
4 const double EPS = 1e-12;
5
6 struct Pt { double x, y; };
7
8 double cross(Pt a, Pt b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
9 double dot(Pt a, Pt b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
10 Pt sub(Pt a, Pt b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
11 Pt add(Pt a, Pt b) { return {a.x + b.x, a.y + b.y}; }
12 Pt mul(Pt a, double t) { return {a.x * t, a.y * t}; }
13 double norm2(Pt a) { return dot(a, a); }
14
15 // Area con signo de la interseccion entre el circulo centrado en (0,0) de radio r
16 // y el triangulo (0,0)-p-q.
17 double triangleCircleArea(Pt p, Pt q, double r) {
18     Pt d = sub(q, p);
19
20     // |p + t*d|^2 = r^2 -> A t^2 + B t + C = 0
21     double A = norm2(d);
22     double B = 2.0 * dot(p, d);
23     double C = norm2(p) - r * r;
24
25     vector<double> cuts = {0.0, 1.0};
26
27     if (A > EPS) {
28         double disc = B * B - 4.0 * A * C;
29         if (disc > EPS) {
30             double s = sqrt(disc);
31             double t1 = (-B - s) / (2.0 * A);
32             double t2 = (-B + s) / (2.0 * A);
33             if (t1 > EPS && t1 < 1.0 - EPS) cuts.push_back(t1);
34             if (t2 > EPS && t2 < 1.0 - EPS) cuts.push_back(t2);
35         }
36     }
37
38     sort(cuts.begin(), cuts.end());
39
40     double ans = 0.0;
41     for (size_t i = 0; i + 1 < cuts.size(); i++) {
42         double l = cuts[i], rr = cuts[i + 1];
43         double mid = (l + rr) / 2.0;
44
45         Pt a = add(p, mul(d, l));
46         Pt b = add(p, mul(d, rr));
47         Pt m = add(p, mul(d, mid));
48
49         if (norm2(m) <= r * r) {
50             ans += cross(a, b) / 2.0; // tramo dentro: triangulo
51         } else {
52             ans += r * r * atan2(cross(a, b), dot(a, b)) / 2.0; // tramo fuera: sector
53         }
54     }
55
56     return ans;
57 }
58
59 double circleRectangleArea(double cx, double cy, double r, double w, double h) {
60     // Trasladar para que el circulo quede en el origen.
61     Pt rect[4] = {{-cx, -cy}, {w - cx, -cy}, {w - cx, h - cy}, {-cx, h - cy}};
62
63     double area = 0.0;
64     for (int i = 0; i < 4; i++) area += triangleCircleArea(rect[i], rect[(i + 1) % 4], r);
65     return fabs(area);
66 }
67
68 int main() {
69     ios::sync_with_stdio(false);
70     cin.tie(nullptr);
71
72     int n;
73     double r, w, h;
74     cin >> n >> r >> w >> h;
75
76     double ans = 0.0;

```

```

76     for (int i = 0; i < n; i++) {
77         double x, y, v;
78         cin >> x >> y >> v;
79         ans += v * circleRectangleArea(x, y, r, w, h) / (w * h);
80     }
81
82     cout << fixed << setprecision(15) << ans << "\n";
83     return 0;
84 }

```

4.3 Bounding Box de una Elipse Rotada - Eclipse

RPC(2026-07)/E - Eclipse.py

NO ES MIO: c digo de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC/). Resuelve "Eclipse" (RPC 2026-07, problema E): dados los dos focos de una  lipse y el largo a de la cuerda, dar el rect ngulo mas pequeno (alineado a los ejes) que la contiene. T cnica: de la definici n de  lipse, el semieje mayor es $A = a/2$ y la distancia del centro a cada foco es $c = d/2$, as  que el semieje menor sale de $B = \text{raiz}(A^2 - c^2)$. El centro es el punto medio de los focos. La parte que vale: la  lipse esta ROTADA (el eje mayor va en la direcci n de un foco al otro), y la extensi n en X de una  lipse rotada es $\text{raiz}((A \cdot u_x)^2 + (B \cdot v_x)^2)$, donde u es el vector unitario del eje mayor y v el perpendicular. Igual para Y. Es la f rmula del bounding box de una  lipse en cualquier orientaci n, y no es obvia si uno no la ha visto.

```

1  import math
2
3  x1, y1, x2, y2, a = map(int, input().split())
4
5  # Distancia entre los focos
6  d = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**(1/2)
7
8  # Semieje mayor
9  A = a / 2
10
11 # Distancia del centro a cada foco
12 c = d / 2
13
14 # Semieje menor
15 B = math.sqrt(A * A - c * c)
16
17 # Centro
18 cx = (x1 + x2) / 2
19 cy = (y1 + y2) / 2
20
21 # Direcci n del eje mayor
22 ux = (x2 - x1) / d
23 uy = (y2 - y1) / d
24
25 # Direcci n perpendicular
26 vx = -uy
27 vy = ux
28
29 # Extensi n en X
30 rx = math.sqrt((A * ux) ** 2 + (B * vx) ** 2)
31
32 # Extensi n en Y
33 ry = math.sqrt((A * uy) ** 2 + (B * vy) ** 2)
34
35 print(cx - rx, cy - ry, cx + rx, cy + ry)

```

4.4 Contar Cruces de Cuerdas con Fenwick - Lonely Creatures

C++\JCP(Regionals 2025/L - Lonely Creatures.cpp

Resuelve "Lonely Creatures" (problema L, Regionals 2025): cada criatura define una recta que corta una par bola en dos puntos, o sea una CUERDA de la regi n, y hay que contar cuantos pares de cuerdas se cruzan por dentro. DOS PASOS, Y EL PRIMERO ES EL QUE SE PIENSA: 1) Sacar los extremos de cada cuerda resolviendo la ecuaci n cuadr tica $A \cdot x^2 - M \cdot x + (B - C) = 0$. El discriminante $D = M^2 - 4A(B - C)$ decide: si es negativo o cero la recta no entra al interior y esa criatura se descarta. 2) Dos cuerdas (l1,r1) y (l2,r2) se cruzan por dentro si y solo si sus extremos se INTERCALAN: $l1 < l2 < r1 < r2$. Ordenando por el extremo izquierdo, contar los cruces se vuelve contar INVERSIONES sobre los extremos derechos, que es lo que hace el Fenwick. El desempate importa: si dos cuerdas comparten el extremo izquierdo no se cruzan por dentro (se tocan en la frontera), y por eso el orden y las comparaciones usan $<$ y no $<=$. Ese detalle cambia la respuesta y no lo avisa ning n caso chico. Los extremos son reales, as  que se comprimen con lowerBound y upperBound escritos a mano sobre long double, y con EPS para los empates. Cuando se puede, es preferible comparar en enteros (como en "C - Clean Streets"); aqu  las ra ces son irracionales y no queda opci n. Es el mismo conteo de inversiones de "frosh" (Frosh Week, CCPL) de este cuaderno, aplicado a geometr a.

```

1  #include <bits/stdc++.h>

```

```

2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5  using ld = long double;
6
7  const ld EPS = 1e-12L;
8
9  struct Chord {
10     ld L, R;
11 };
12
13 struct Fenwick {
14     int n;
15     vector<int> bit;
16
17     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
18
19     void add(int pos, int val) {
20         for (; pos <= n; pos += pos & -pos)
21             bit[pos] += val;
22     }
23
24     int sum(int pos) {
25         int ans = 0;
26
27         for (; pos > 0; pos -= pos & -pos)
28             ans += bit[pos];
29
30         return ans;
31     }
32 };
33
34 // -----
35 // Primer  ndice cuyo valor es > x
36 // -----
37 int upperBound(const vector<ld>& a, ld x) {
38     int l = 0;
39     int r = a.size();
40
41     while (l < r) {
42         int m = (l + r) / 2;
43
44         if (a[m] <= x + EPS)
45             l = m + 1;
46         else
47             r = m;
48     }
49
50     return l;
51 }
52
53 // -----
54 // Primer  ndice cuyo valor es >= x
55 // -----
56 int lowerBound(const vector<ld>& a, ld x) {
57     int l = 0;
58     int r = a.size();
59
60     while (l < r) {
61         int m = (l + r) / 2;
62
63         if (a[m] < x - EPS)
64             l = m + 1;
65         else
66             r = m;
67     }
68
69     return l;
70 }
71
72 int main() {
73     ios::sync_with_stdio(false);
74     cin.tie(nullptr);

```

```

76 int N;
77 ll A, B;
78
79 cin >> N >> A >> B;
80
81 vector<Chord> chords;
82
83 for (int i = 0; i < N; i++) {
84     ll M, C;
85     cin >> M >> C;
86
87     /*
88       $Mx + C = A*x^2 + B$ 
89
90       $A*x^2 - M*x + (B-C) = 0$ 
91
92       $D = M^2 - 4A(B-C)$ 
93
94      */
95
96     ll D = M * M - 4LL * A * (B - C);
97
98     // No entra al interior.
99     if (D <= 0)
100         continue;
101
102     ll sq = sqrtl((ll)D);
103
104     ll L = ((ll)M - sq) / (2.0L * A);
105     ll R = ((ll)M + sq) / (2.0L * A);
106
107     chords.push_back({L, R});
108 }
109
110 if (chords.size() < 2) {
111     cout << 0 << '\n';
112     return 0;
113 }
114
115 // -----
116 // Ordenar por L.
117 //
118 // Si L es igual, NO pueden cruzarse dentro:
119 // se encuentran sobre la frontera.
120 // -----
121
122 sort(chords.begin(), chords.end(), [](const Chord& a,
123                                     const Chord& b) {
124
125     if (fabsl(a.L - b.L) > EPS)
126         return a.L < b.L;
127
128     return a.R < b.R;
129 });
130
131 // -----
132 // Compresion de R
133 // -----
134
135 vector<ld> vals;
136
137 for (auto &c : chords)
138     vals.push_back(c.R);
139
140 sort(vals.begin(), vals.end());
141
142 vals.erase(
143     unique(vals.begin(), vals.end(),
144         [](ld a, ld b) {
145             return fabsl(a - b) <= EPS;
146         }),
147     vals.end()

```

```

148 );
149
150 Fenwick fw(vals.size());
151
152 ll ans = 0;
153
154 int i = 0;
155 int processed = 0;
156
157 while (i < (int)chords.size()) {
158     int j = i + 1;
159
160     while (j < (int)chords.size() &&
161         fabsl(chords[j].L - chords[i].L) <= EPS) {
162         j++;
163     }
164
165     /*
166      Todas las cuerdas anteriores tienen:
167
168      L_anterior < L_actual
169
170      porque estamos procesando un grupo completo
171      de L iguales.
172
173      Queremos:
174
175      L_actual < R_anterior < R_actual
176
177      Entonces:
178
179      count(R <= L_actual)
180      -
181      count(R >= R_actual)
182
183      equivalente a:
184
185      # R en (L_actual, R_actual)
186
187      */
188
189     for (int k = i; k < j; k++) {
190
191         ld L = chords[k].L;
192         ld R = chords[k].R;
193
194         // cantidad de R <= L
195         int p1 = upperBound(vals, L);
196         int left = fw.sum(p1);
197
198         // cantidad de R < R
199         int p2 = lowerBound(vals, R);
200         int beforeR = fw.sum(p2);
201
202         /*
203          Queremos estrictamente:
204
205          L < R_previous < R
206
207          */
208
209         ans += beforeR - left;
210     }
211
212     // Ahora agregamos las cuerdas de este grupo.
213     for (int k = i; k < j; k++) {
214
215         int pos = lowerBound(vals, chords[k].R) + 1;
216
217         fw.add(pos, 1);
218         processed++;
219     }
220
221     i = j;

```

```

221     }
222
223     cout << ans << '\n';
224
225     return 0;
226 }

```

4.5 Convex Hull y Barrido Angular - Guard Deployment

C++ ICPC2025 - Guard Deployment.cpp

Resuelve "Guard Deployment" (problema G, ICPC 2025): hay edificios rectangulares con altura, y hay que dar el perimetro de la cerca convexa mas corta que los encierra y la altura minima comun de las torres para que todas se vean entre si. Son dos problemas sueltos pegados: 1) EL PERIMETRO es el del convex hull de las cuatro esquinas de todos los edificios. La cerca mas corta que encierra un conjunto de puntos es siempre su envolvente convexa. 2) LA ALTURA depende de que edificios se atraviesan. Una linea de vista entre dos torres pasa por encima de un edificio si el segmento que las une (visto desde arriba) toca ese rectangulo; y si pasa, hay que ir al menos un metro mas alto que el. La respuesta es el maximo de $h+1$ sobre los edificios atravesados, y nunca menos de 3. LO INTERESANTE ES COMO DECIDE SI UN EDIFICIO SE ATRAVIESA, sin probar los $O(H^2)$ pares de torres: desde un vertice del hull, todas las direcciones que dan al rectangulo forman un INTERVALO ANGULAR, delimitado por sus cuatro esquinas. Si otro vertice del hull cae dentro de ese intervalo, el segmento entre ambos pasa por el edificio. Teniendo los angulos hacia los demas vertices ordenados, cada consulta es una busqueda binaria. El intervalo se obtiene al reves de lo que uno esperaria: se ordenan los angulos a las cuatro esquinas, se busca el HUECO mas grande entre angulos consecutivos (en circulo), y el intervalo bueno es el complemento de ese hueco. Es la forma de manejar el caso en que el intervalo cruza el 0 sin escribir casos especiales. Verificado contra una referencia que prueba cada par de torres contra cada edificio con aritmetica entera exacta: 1600 casos con rectangulos alineados y rotados 45 grados, perimetro y altura correctos en todos, ademas del sample. Medido: 10 casos de $N = 1000$ edificios en 200 ms.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ld = long double;
5
6  const ld PI = acosl(-1.0L);
7  const ld EPS = 1e-12L;
8
9  struct Point {
10     ld x, y;
11
12     bool operator<(const Point& p) const {
13         if (fabsl(x - p.x) > EPS)
14             return x < p.x;
15         return y < p.y;
16     }
17
18     bool operator==(const Point& p) const {
19         return fabsl(x - p.x) < EPS &&
20                fabsl(y - p.y) < EPS;
21     }
22 };
23
24 struct Building {
25     Point p[4];
26     int h;
27 };
28
29 ld cross(Point a, Point b, Point c) {
30     return (b.x - a.x) * (c.y - a.y)
31         - (b.y - a.y) * (c.x - a.x);
32 }
33
34
35 // -----
36 // CONVEX HULL
37 // -----
38
39 vector<Point> convexHull(vector<Point> p) {
40
41     sort(p.begin(), p.end());
42
43     p.erase(unique(p.begin(), p.end(), p.end()), p.end());
44
45     int n = p.size();

```

```

47     if (n <= 1)
48         return p;
49
50     vector<Point> h(2 * n);
51     int k = 0;
52
53     // Lower
54     for (int i = 0; i < n; i++) {
55
56         while (k >= 2 &&
57                cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= EPS)
58             k--;
59
60         h[k++] = p[i];
61     }
62
63     // Upper
64     for (int i = n - 2, t = k + 1; i >= 0; i--) {
65
66         while (k >= t &&
67                cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= EPS)
68             k--;
69
70         h[k++] = p[i];
71     }
72
73     h.resize(k - 1);
74
75     return h;
76 }
77
78 // -----
79 // DISTANCIA
80 // -----
81
82 ld dist(Point a, Point b) {
83     ld dx = a.x - b.x;
84     ld dy = a.y - b.y;
85
86     return sqrtl(dx * dx + dy * dy);
87 }
88
89 // -----
90 // PUNTO SOBRE RECTANGULO
91 // Como los edificios son convexos, basta revisar sus 4 lados.
92 // -----
93
94 bool pointOnSegment(Point a, Point b, Point p) {
95
96     if (fabsl(cross(a, b, p)) > EPS)
97         return false;
98
99     return p.x >= min(a.x, b.x) - EPS &&
100            p.x <= max(a.x, b.x) + EPS &&
101            p.y >= min(a.y, b.y) - EPS &&
102            p.y <= max(a.y, b.y) + EPS;
103 }
104
105 bool pointInBuilding(const Building& b, Point p) {
106
107     for (int i = 0; i < 4; i++) {
108
109         Point a = b.p[i];
110         Point c = b.p[(i + 1) % 4];
111
112         if (pointOnSegment(a, c, p))
113             return true;
114     }
115
116     bool pos = false;
117     bool neg = false;

```

```

80
81 for (int i = 0; i < 4; i++) {
82
83     ld cr = cross(
84         b.p[i],
85         b.p[(i + 1) % 4],
86         p
87     );
88
89     if (cr > EPS) pos = true;
90     if (cr < -EPS) neg = true;
91 }
92
93 return !(pos && neg);
94 }
95
96
97 // -----
98 // ANGULO
99 // -----
100
101 ld angle(Point a, Point b) {
102
103     ld x = b.x - a.x;
104     ld y = b.y - a.y;
105
106     ld ang = atan2l(y, x);
107
108     if (ang < 0)
109         ang += 2 * PI;
110
111     return ang;
112 }
113
114
115 // -----
116 // EL EDIFICIO ES ATRAVESADO POR ALGUN SEGMENTO
117 // ENTRE DOS VERTICES DEL HULL?
118 //
119 // Para un vertice v del hull:
120 //
121 // todas las direcciones que desde v alcanzan el rectangulo
122 // forman un intervalo angular.
123 //
124 // Los cuatro corners del rectangulo determinan ese intervalo.
125 // Si existe otro vertice del hull dentro de ese intervalo,
126 // el segmento entre ambos atraviesa/toca el rectangulo.
127 // -----
128
129 bool buildingBlocks(
130     const vector<Point>& hull,
131     const Building& b,
132     const vector<vector<ld>&& hullAngles
133 ) {
134
135     int H = hull.size();
136
137     for (int v = 0; v < H; v++) {
138
139         // Si el vertice del hull pertenece al edificio,
140         // claramente este edificio participa.
141         if (pointInBuilding(b, hull[v]))
142             return true;
143
144         // Angulos hacia las 4 esquinas del edificio
145         vector<ld> a(4);
146
147         for (int k = 0; k < 4; k++)
148             a[k] = angle(hull[v], b.p[k]);
149
150         sort(a.begin(), a.end());
151
152         // Buscamos el mayor hueco circular.

```

```

93 // El intervalo complementario es el menor intervalo
94 // que contiene las 4 esquinas.
95 int bestGap = 0;
96 ld maxGap = -1;
97
98 for (int k = 0; k < 4; k++) {
99
100     ld next = (k == 3 ? a[0] + 2 * PI : a[k + 1]);
101
102     ld gap = next - a[k];
103
104     if (gap > maxGap) {
105         maxGap = gap;
106         bestGap = k;
107     }
108 }
109
110 ld L = a[(bestGap + 1) % 4];
111 ld R = a[bestGap];
112
113 if (R < L)
114     R += 2 * PI;
115
116 const vector<ld>& angles = hullAngles[v];
117
118 // Tenemos los angulos de los demas vertices.
119 // Probamos tambien una copia desplazada 2PI para
120 // resolver el caso en que el intervalo cruza 0.
121 auto check = [&](ld x) {
122     return x + EPS >= L && x <= R + EPS;
123 };
124
125 auto it = lower_bound(
126     angles.begin(),
127     angles.end(),
128     L - EPS
129 );
130
131 if (it != angles.end() && check(*it))
132     return true;
133
134 // Si L > 2PI, usamos los angulos originales + 2PI.
135 if (L > 2 * PI - EPS) {
136
137     ld L2 = L - 2 * PI;
138     ld R2 = R - 2 * PI;
139
140     auto it2 = lower_bound(
141         angles.begin(),
142         angles.end(),
143         L2 - EPS
144     );
145
146     if (it2 != angles.end() &&
147         *it2 <= R2 + EPS)
148         return true;
149     }
150 }
151
152 return false;
153 }
154
155 // -----
156 // MAIN
157 // -----
158
159 int main() {
160
161     ios::sync_with_stdio(false);
162     cin.tie(nullptr);
163
164     int T;

```

```

266     cin >> T;
267
268     while (T--) {
269
270         int N;
271         cin >> N;
272
273         vector<Building> buildings(N);
274
275         vector<Point> allPoints;
276
277         for (int i = 0; i < N; i++) {
278             for (int j = 0; j < 4; j++) {
279
280                 cin >> buildings[i].p[j].x
281                 >> buildings[i].p[j].y;
282
283                 allPoints.push_back(buildings[i].p[j]);
284             }
285
286             cin >> buildings[i].h;
287         }
288
289         // -----
290         // 1. Convex Hull
291         // -----
292
293         vector<Point> hull = convexHull(allPoints);
294
295         int H = hull.size();
296
297         // -----
298         // 2. Perimetro
299         // -----
300
301         ld perimeter = 0;
302
303         for (int i = 0; i < H; i++)
304             perimeter += dist(
305                 hull[i],
306                 hull[(i + 1) % H]
307             );
308
309         // -----
310         // 3. Angulos de los vertices del hull
311         // -----
312         // Para cada vertice guardamos los angulos hacia
313         // todos los demas vertices.
314         // -----
315
316         vector<vector<ld>> hullAngles(H);
317
318         for (int i = 0; i < H; i++) {
319             for (int j = 0; j < H; j++) {
320
321                 if (i == j)
322                     continue;
323
324                 hullAngles[i].push_back(
325                     angle(hull[i], hull[j])
326                 );
327             }
328
329             sort(
330                 hullAngles[i].begin(),
331                 hullAngles[i].end()
332             );
333         }
334
335         // -----
336         // 4. Altura minima

```

```

338         // -----
339
340         int minHeight = 3;
341
342         for (int i = 0; i < N; i++) {
343
344             if (buildingBlocks(
345                 hull,
346                 buildings[i],
347                 hullAngles
348             )) {
349
350                 minHeight = max(
351                     minHeight,
352                     buildings[i].h + 1
353                 );
354             }
355         }
356
357         cout << fixed << setprecision(6)
358              << (double)perimeter << ' '
359              << minHeight << '\n';
360     }
361
362     return 0;
363 }

```

4.6 Coordenadas Polares

C++(Notebook)Coordenadas Polares.cpp

Pasar de (x, y) a (r, θ) y al contrario. Las formulas son de colegio, pero en competitiva lo que tumba la solucion son los detalles de implementacion, y por eso vale la ficha. 1) EL ANGULO SE SACA CON $\text{atan2}(y, x)$, NUNCA CON $\text{atan}(y/x)$. $\text{atan}(y/x)$ pierde el cuadrante (manda $(-1, -1)$ al mismo angulo que $(1, 1)$) y explota cuando $x = 0$. atan2 mira los signos de los dos argumentos por separado y acierta en los cuatro cuadrantes. OJO CON EL ORDEN DE LOS ARGUMENTOS: es $\text{atan2}(y, x)$, la y va PRIMERO. Invertirlos da el angulo respecto al eje y, y el error pasa desapercibido porque para 45 grados da lo mismo. 2) EL RADIO CON $\text{hypot}(x, y)$, no con $\text{sqrt}(x^2 + y^2)$. hypot escala internamente y no pierde el paso intermedio. Medido en esta maquina: con $x = y = 1e-200$, $\text{sqrt}(x^2 + y^2)$ da 0 porque el cuadrado se va a cero por UNDERFLOW, mientras hypot da $1.41e-200$. Por arriba, con $1e200$, aqui las dos dieron $1.41e200$ (el x87 calcula con 80 bits y salva el caso), asi que el problema real de sqrt es el underflow, no el overflow. Igual hypot sale gratis. 3) atan2 DEVUELVE EL RANGO $(-\pi, \pi]$, no $[0, 2\pi)$. Los angulos de abajo del eje x salen NEGATIVOS. Si el problema necesita $[0, 2\pi)$ hay que sumar 2π a los negativos, y si se olvida, el barrido angular arranca en el eje x NEGATIVO en vez del positivo. LO QUE DE VERDAD IMPORTA: PARA ORDENAR POR ANGULO, NO USES atan2 . El uso numero uno de las polares en competitiva es el barrido angular. Con atan2 funciona, pero es la version fragil, y conviene tener claro en que falla exactamente: - El orden ANGULAR sale bien con los dos metodos. Medido con 200000 puntos enteros aleatorios: las dos ordenaciones son monotonas en angulo y NO hay ni un solo par cuyo angulo verdadero quede en el orden equivocado. - Donde atan2 se rompe es en los COLINEALES. De las 15156 posiciones en que las dos listas no coinciden, las 15156 son entre puntos del MISMO angulo exacto: atan2 les da doubles que difieren en el ultimo bit, el desempate por distancia nunca se ejecuta y quedan revueltos. Con 200 puntos colineales barajados que deben salir por distancia, el comparador exacto los ordena bien y el de atan2 los saca MAL, tanto con coordenadas chicas como de $2e8$. - Y hay algo peor que el orden: comparar angulos double con epsilon rompe la transitividad, y un comparador no transitivo en std::sort es comportamiento indefinido. La version exacta usa solo ENTEROS: se parte el plano en dos mitades (arriba o abajo del eje x) y dentro de la misma mitad se compara con el producto cruz. Cero punto flotante. SU LIMITE: cross y la norma multiplican coordenadas, y $2^c \wedge 2$ tiene que caber en long long, o sea $|\text{coord}|$ hasta $\sim 2.1e9$ (medido: con $2e9$ cabe, con $3e9$ la norma ya sale negativa). Para las coordenadas de $1e9$ tipicas queda un factor 4 de margen. CUANDO SI CONVIENEN LAS POLARES: rotar (sumar al angulo), simetria circular, sectores y arcos, y cualquier enunciado que ya venga en (r, θ) . Para SUMAR vectores hay que volver a cartesianas: en polares la suma no es componente a componente. Y para rotar un punto exacto conviene la matriz de rotacion sobre las cartesianas, que no pasa por atan2 ni acumula el error de ida y vuelta (medido: el viaje cartesiano -> polar -> cartesiano sobre 300000 puntos de hasta $1e6$ pierde a lo sumo $4.7e-10$, suficiente para un eps de $1e-9$ pero no gratis).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const double PI = acos(-1.0);
5
6 // ----- conversion -----
7 struct Polar { double r, th; };
8
9 Polar aPolar(double x, double y) {
10     return {hypot(x, y), atan2(y, x)}; // th queda en (-pi, pi]
11 }
12
13 pair<double, double> aCartesiano(double r, double th) {

```

```

14     return {r * cos(th), r * sin(th)};
15 }
16
17 // Lleva cualquier angulo al rango [0, 2pi).
18 double normalizar(double th) {
19     th = fmod(th, 2 * PI);
20     if (th < 0) th += 2 * PI;
21     return th;
22 }
23
24 double grados(double rad) { return rad * 180.0 / PI; }
25 double radianes(double deg) { return deg * PI / 180.0; }
26
27 // ----- barrido angular exacto, sin atan2 -----
28 struct P {
29     long long x, y;
30 };
31
32 long long cross(const P &a, const P &b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
33
34 // semiplano: 0 = angulo en [0, pi), 1 = en [pi, 2pi). El (0,0) cae en 0.
35 int mitad(const P &p) {
36     if (p.y > 0) return 0;
37     if (p.y < 0) return 1;
38     if (p.x >= 0) return 0;          // sobre el eje x: el +x va en la 1a
39     return 1;                      // mitad y el -x en la 2a
40 }
41
42 // Ordena por angulo en [0, 2pi) arrancando en el +x. Los colineales quedan
43 // juntos y entre ellos ordenados por distancia al origen.
44 bool menorAngulo(const P &a, const P &b) {
45     int ha = mitad(a), hb = mitad(b);
46     if (ha != hb) return ha < hb;
47
48     long long c = cross(a, b);
49     if (c != 0) return c > 0;        // a va antes si b queda a su izq
50
51     return a.x * a.x + a.y * a.y < b.x * b.x + b.y * b.y;
52 }
53
54 int main() {
55     ios::sync_with_stdio(false);
56     cin.tie(nullptr);
57     cout << fixed << setprecision(6);
58
59     double x, y;
60     while (cin >> x >> y) {
61         Polar p = aPolar(x, y);
62         pair<double, double> q = aCartesiano(p.r, p.th);
63
64         cout << "r = " << p.r
65              << " theta = " << p.th
66              << " rad = " << grados(p.th) << " grados"
67              << " [0,2pi) = " << normalizar(p.th)
68              << " vuelta = (" << q.first << ", " << q.second << ")\\n";
69     }
70     return 0;
71 }

```

4.7 Geometria 1D - Kilometric Intersection

C++/Training_Camp_2026/Day 9/J - Kilometric Intersection.py

Resuelve "Kilometric Intersection" (Day 9, problema J - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): dados dos intervalos cerrados $[a,b]$ y $[c,d]$ sobre una recta (tramos de carretera en kilometros), se pide la longitud de su interseccion, siendo 0 si no se superponen o solo se tocan en un punto. Calcula el intervalo de interseccion tomando $l = \max(a,c)$ y $r = \min(b,d)$, e imprime $\max(0, r - l)$, que es exactamente la longitud del solapamiento (o 0 si $l > r$).

```

1 import sys
2
3 n = int(input())
4
5 for _ in range(n):
6     a, b, c, d = map(int, input().split())
7

```

```

8     l = max(a, c)
9     r = min(b, d)
10
11     print(max(0, r - l))

```

4.8 K Vecinos Mutuos y Clasificacion de Componentes - Celestial Veins

C++/ICPC/2025/C - Celestial Veins.cpp

Resuelve "Celestial Veins" (problema C, ICPC 2025): cada estrella mira a sus K vecinas mas cercanas, dos estrellas quedan unidas solo si CADA UNA esta entre las K de la otra (vinculo mutuo), y hay que clasificar cada componente conexa en una de cinco formas y contarlas. TRES COSAS QUE HAY QUE HACER BIEN Y SON FACILES DE ARRUINAR: 1) EL DESEMPATE. Si dos candidatas quedan a la misma distancia, gana la que aparece antes en la entrada. Ordenando pares (distancia al cuadrado, indice) eso sale solo, porque el indice desempata. Con coordenadas hasta 10^9 , $dx^2 + dy^2$ llega a $8 \cdot 10^{18}$ y cabe JUSTO en long long: en int o en double se rompe. 2) EL VINCULO ES MUTUO. Que A tenga a B entre sus K no basta; hay que comprobar tambien al revés. Como cada estrella tiene a lo sumo 5 vecinas, revisarlo es $O(K)$. 3) EL ORDEN DE LA CLASIFICACION, que el enunciado fija: Cluster, Ouroboros, Claw, Path, Nebula. Importa porque las formas se solapan. Un triangulo es a la vez completo y un ciclo, y se cuenta como Cluster; un camino de 3 estrellas es a la vez garra y camino, y se cuenta como Claw. Evaluarlas en otro orden cambia las respuestas. Cada forma se reconoce contando aristas y grados, sin recorrer nada mas: completo: $E = V(V-1)/2$ ciclo: $E = V$ y todos los grados valen 2 garra: $E = V-1$, un grado $V-1$ y los demas 1 camino: $E = V-1$ y ningun grado pasa de 2 Una estrella sola ($V = 1$) es Nebula, y cualquier otra cosa tambien. El if de $V == 1$ va primero porque con $V = 1$ la formula del completo tambien se cumple ($E = 0$) y la clasificaria mal como Cluster. Costo $O(n^2)$ por mapa para hallar las vecinas, que con $n = 1500$ son unos 2 millones de pares. Medido: 5 mapas de $n = 1500$ con $K = 5$ en 93 ms, tanto con puntos al azar como en rejilla (que es el caso con mas empates de distancia). Verificado contra una implementacion independiente del enunciado en 1800 mapas, incluidos puntos alineados y en rejilla para forzar empates, sin una sola diferencia, ademas de los dos casos del sample.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, k;
14
15     while (cin >> n >> k && !(n == 0 && k == 0))
16     {
17         vector<long long> coordX(n), coordY(n);
18
19         for (long long i = 0; i < n; i++)
20         {
21             cin >> coordX[i] >> coordY[i];
22         }
23
24         vector<vector<long long>> cercanas(n);
25
26         long long cuantasVecinas = min(k, n - 1);
27
28         for (long long estrella = 0; estrella < n; estrella++)
29         {
30             vector<pair<long long, long long>> candidatas;
31
32             for (long long otra = 0; otra < n; otra++)
33             {
34                 if (otra == estrella)
35                 {
36                     continue;
37                 }
38
39                 long long dx = coordX[estrella] - coordX[otra];
40                 long long dy = coordY[estrella] - coordY[otra];
41
42                 long long distancia2 = dx * dx + dy * dy;
43
44                 candidatas.push_back({distancia2, otra});
45             }
46
47             partial_sort(candidatas.begin(),

```

```

48     candidatas.begin() + cuantasVecinas,
49     candidatas.end());
50
51     for(long long p = 0; p < cuantasVecinas; p++)
52     {
53         cercanas[estrella].push_back(candidatas[p].second);
54     }
55 }
56
57 vector<vector<long long>> vinculos(n);
58
59 for(long long a = 0; a < n; a++)
60 {
61     for(long long b : cercanas[a])
62     {
63         if(b < a)
64         {
65             continue;
66         }
67
68         bool bTieneA = false;
69
70         for(long long c : cercanas[b])
71         {
72             if(c == a)
73             {
74                 bTieneA = true;
75             }
76         }
77
78         if(bTieneA)
79         {
80             vinculos[a].push_back(b);
81             vinculos[b].push_back(a);
82         }
83     }
84 }
85
86 long long travelersPath = 0;
87 long long cosmicOuroboros = 0;
88 long long stellarCluster = 0;
89 long long dragonsClaw = 0;
90 long long amorphousNebula = 0;
91
92 vector<bool> visitada(n, false);
93
94 for(long long inicio = 0; inicio < n; inicio++)
95 {
96     if(visitada[inicio])
97     {
98         continue;
99     }
100
101     vector<long long> grupo;
102     queue<long long> cola;
103
104     cola.push(inicio);
105     visitada[inicio] = true;
106
107     while(!cola.empty())
108     {
109         long long actual = cola.front();
110         cola.pop();
111
112         grupo.push_back(actual);
113
114         for(long long vecina : vinculos[actual])
115         {
116             if(!visitada[vecina])
117             {
118                 visitada[vecina] = true;
119                 cola.push(vecina);
120             }
121         }
122     }
123 }

```

```

121     }
122 }
123
124 long long estrellas = grupo.size();
125 long long sumaGrados = 0;
126 long long conGrado1 = 0;
127 long long conGrado2 = 0;
128 long long gradoMaximo = 0;
129
130 for(long long estrella : grupo)
131 {
132     long long grado = vinculos[estrella].size();
133
134     sumaGrados += grado;
135     gradoMaximo = max(gradoMaximo, grado);
136
137     if(grado == 1) conGrado1++;
138     if(grado == 2) conGrado2++;
139 }
140
141 long long enlaces = sumaGrados / 2;
142
143 if(estrellas == 1)
144 {
145     amorphousNebula++;
146 }
147 else if(enlaces == estrellas * (estrellas - 1) / 2)
148 {
149     stellarCluster++;
150 }
151 else if(enlaces == estrellas && conGrado2 == estrellas)
152 {
153     cosmicOuroboros++;
154 }
155 else if(enlaces == estrellas - 1 &&
156         gradoMaximo == estrellas - 1 &&
157         conGrado1 == estrellas - 1)
158 {
159     dragonsClaw++;
160 }
161 else if(enlaces == estrellas - 1 && gradoMaximo <= 2)
162 {
163     travelersPath++;
164 }
165 else
166 {
167     amorphousNebula++;
168 }
169 }
170
171 cout << travelersPath << ' '
172 << cosmicOuroboros << ' '
173 << stellarCluster << ' '
174 << dragonsClaw << ' '
175 << amorphousNebula << '\n';
176 }
177
178 return 0;
179 }

```

4.9 K-Means (Clustering)

C++ Notebook/K_Means.cpp

Agrupar n puntos (de cualquier dimension d) en k clusters minimizando el SSE: la suma de las distancias al cuadrado de cada punto al centroide de su cluster. Algoritmo de Lloyd: (1) asignar cada punto al centroide mas cercano, (2) mover cada centroide al promedio de sus puntos, y repetir hasta que ninguna asignacion cambie. Cada paso solo puede bajar el SSE, así que siempre converge, pero a un óptimo LOCAL que depende de los centroides iniciales. Por eso se siembra con k -means++ (cada centroide nuevo sale con probabilidad proporcional a su distancia² al centroide mas cercano, lo que los reparte) y se corre con varias semillas quedandose con el menor SSE. Lo que rompe la version ingenua: (a) un cluster puede quedar vacío y su promedio no existe; aquí se re-siembra en el punto que peor encaja; (b) sin tope de iteraciones no hay cota practica de tiempo. Costo: $O(\text{reinicios} * \text{iteraciones} * n * k * d)$. OJO: el óptimo exacto es NP-hard. Si el problema es 1D y pide el óptimo, ordenar y hacer DP de particion en segmentos contiguos ($O(k * n^2)$), o menos con Divide and Conquer Optimization).

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef vector<double> Vec;
6
7 double dist2(const Vec &a, const Vec &b)
8 {
9     double s = 0;
10    for (size_t t = 0; t < a.size(); t++) s += (a[t] - b[t]) * (a[t] - b[t]);
11    return s;
12 }
13
14 struct KMeans
15 {
16     vector<Vec> c; // centroides
17     vector<int> label; // cluster de cada punto
18     double sse; // suma de distancias^2 de cada punto a su centroide
19 };
20
21 // Centroide mas cercano a x (en empate, el de menor indice)
22 int nearest(const Vec &x, const vector<Vec> &c)
23 {
24     int best = 0;
25     double bd = dist2(x, c[0]);
26     for (int j = 1; j < (int)c.size(); j++)
27     {
28         double d = dist2(x, c[j]);
29         if (d < bd)
30         {
31             bd = d;
32             best = j;
33         }
34     }
35     return best;
36 }
37
38 KMeans kmeansOnce(const vector<Vec> &p, int k, mt19937 &rng, int maxIter)
39 {
40     int n = p.size(), d = p[0].size();
41
42     // Semilla k-means++
43     vector<Vec> c(1, p[uniform_int_distribution<int>(0, n - 1)(rng)]);
44     vector<double> md(n, 1e300); // distancia^2 al centroide elegido mas cercano
45     while ((int)c.size() < k)
46     {
47         double total = 0;
48         for (int i = 0; i < n; i++)
49         {
50             md[i] = min(md[i], dist2(p[i], c.back()));
51             total += md[i];
52         }
53         int pick = n - 1;
54         if (total > 0)
55         {
56             double r = uniform_real_distribution<double>(0, total)(rng);
57             for (int i = 0; i < n; i++)
58             {
59                 r -= md[i];
60                 if (r <= 0)
```

```
61             {
62                 pick = i;
63                 break;
64             }
65         }
66     }
67     else pick = uniform_int_distribution<int>(0, n - 1)(rng); // todos repetidos
68     c.push_back(p[pick]);
69 }
70
71 // Lloyd
72 vector<int> label(n, -1);
73 for (int it = 0; it < maxIter; it++)
74 {
75     bool changed = false;
76     for (int i = 0; i < n; i++)
77     {
78         int j = nearest(p[i], c);
79         if (j != label[i])
80         {
81             label[i] = j;
82             changed = true;
83         }
84     }
85     if (!changed) break;
86
87     vector<Vec> sum(k, Vec(d, 0.0));
88     vector<int> cnt(k, 0);
89     for (int i = 0; i < n; i++)
90     {
91         cnt[label[i]]++;
92         for (int t = 0; t < d; t++) sum[label[i]][t] += p[i][t];
93     }
94
95     // Para re-sembrar un cluster vacío: el punto mas lejano a su centroide actual
96     vector<double> err(n);
97     for (int i = 0; i < n; i++) err[i] = dist2(p[i], c[label[i]]);
98
99     for (int j = 0; j < k; j++)
100     {
101         if (cnt[j] > 0)
102         {
103             for (int t = 0; t < d; t++) c[j][t] = sum[j][t] / cnt[j];
104         }
105         else
106         {
107             int far = max_element(err.begin(), err.end()) - err.begin();
108             c[j] = p[far];
109             err[far] = -1; // que otro cluster vacío no tome el mismo punto
110         }
111     }
112 }
113
114 KMeans res;
115 res.c = c;
116 res.label.assign(n, 0);
117 res.sse = 0;
118 for (int i = 0; i < n; i++)
119 {
120     res.label[i] = nearest(p[i], c);
121     res.sse += dist2(p[i], c[res.label[i]]);
122 }
123 return res;
124 }
125
126 // Mejor de `restarts` corridas. Semilla fija: resultado reproducible
127 KMeans kmeans(const vector<Vec> &p, int k, int restarts = 10, int maxIter = 300,
128               unsigned seed = 7)
129 {
130     k = max(1, min(k, (int)p.size()));
131     mt19937 rng(seed);
132     KMeans best;
133     best.sse = numeric_limits<double>::infinity();
```

```

84 for (int r = 0; r < restarts; r++)
85 {
86     KMeans cur = kmeansOnce(p, k, rng, maxIter);
87     if (cur.sse < best.sse) best = cur;
88 }
89 return best;
90 }
91
92 int main()
93 {
94     ios_base::sync_with_stdio(false);
95     cin.tie(nullptr);
96
97     int n, k, d;
98     cin >> n >> k >> d;
99     vector<Vec> p(n, Vec(d));
100     for (auto &x : p)
101         for (auto &v : x) cin >> v;
102
103     KMeans r = kmeans(p, k);
104
105     cout << fixed << setprecision(6) << r.sse << "\n";
106     for (auto &cc : r.c)
107     {
108         for (int t = 0; t < d; t++) cout << cc[t] << (t + 1 < d ? ' ' : '\n');
109     }
110     for (int i = 0; i < n; i++) cout << r.label[i] << (i + 1 < n ? ' ' : '\n');
111     return 0;
112 }

```

4.10 Primitivas y Convex Hull

C++\Notebook\Primitivas y Convex Hull.cpp

Base de todo problema geometrico: struct Pt con operadores, producto punto y producto cruz. El cruz es la herramienta central: su signo dice si tres puntos giran a la izquierda, a la derecha o son colineales, y con eso se resuelve casi todo. Nunca comparar doubles con == : usar sgn() con EPS. Incluye interseccion de segmentos (dos pruebas de orientacion opuesta, mas los casos degenerados colineales via onSeg), convex hull por monotone chain en $O(n \log n)$ (ordena por coordenada y arma la cadena inferior y la superior descartando giros no convexos), y area de poligono simple por la formula del cordon (shoelace), que vale para cualquier poligono cerrado sin auto-intersecciones y devuelve el doble del area en valor absoluto entre dos.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 const double EPS = 1e-9;
6
7 int sgn(double x)
8 {
9     return (x > EPS) - (x < -EPS);
10 }
11
12 struct Pt
13 {
14     double x, y;
15     Pt() {}
16     Pt(double x, double y) : x(x), y(y) {}
17     Pt operator+(const Pt &o) const { return Pt(x + o.x, y + o.y); }
18     Pt operator-(const Pt &o) const { return Pt(x - o.x, y - o.y); }
19     Pt operator*(double k) const { return Pt(x * k, y * k); }
20 };
21
22 double dot(Pt a, Pt b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
23 double cross(Pt a, Pt b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
24 double cross(Pt a, Pt b, Pt c) { return cross(b - a, c - a); }
25
26 // p esta sobre el segmento a-b (asumiendo colinealidad)
27 bool onSeg(Pt a, Pt b, Pt p)
28 {
29     return sgn(cross(a, b, p)) == 0 && sgn(dot(p - a, p - b)) <= 0;
30 }
31
32 bool segIntersect(Pt a, Pt b, Pt c, Pt d)
33 {
34     int o1 = sgn(cross(a, b, c)), o2 = sgn(cross(a, b, d));

```

```

35     int o3 = sgn(cross(c, d, a)), o4 = sgn(cross(c, d, b));
36     if (o1 * o2 < 0 && o3 * o4 < 0) return true;
37     return onSeg(a, b, c) || onSeg(a, b, d) || onSeg(c, d, a) || onSeg(c, d, b);
38 }
39
40 // Monotone chain: devuelve el casco convexo en sentido antihorario
41 vector<Pt> convexHull(vector<Pt> p)
42 {
43     sort(p.begin(), p.end(), [](const Pt &a, const Pt &b){
44         if (a.x == b.x) return a.y < b.y;
45         return a.x < b.x;
46     });
47
48     vector<Pt> lo, up;
49     for (auto &pt : p)
50     {
51         while (lo.size() >= 2 && sgn(cross(lo[lo.size() - 2], lo.back(), pt)) <= 0)
52             lo.pop_back();
53         lo.push_back(pt);
54     }
55     for (int i = (int)p.size() - 1; i >= 0; --i)
56     {
57         Pt pt = p[i];
58         while (up.size() >= 2 && sgn(cross(up[up.size() - 2], up.back(), pt)) <= 0)
59             up.pop_back();
60         up.push_back(pt);
61     }
62     lo.pop_back();
63     up.pop_back();
64     lo.insert(lo.end(), up.begin(), up.end());
65     return lo;
66 }
67
68 // Formula del cordon (shoelace) para poligono simple
69 double polygonArea(const vector<Pt> &P)
70 {
71     long double s = 0;
72     int n = P.size();
73     for (int i = 0; i < n; i++)
74     {
75         s += (long double)P[i].x * P[(i + 1) % n].y - (long double)P[i].y * P[(i + 1) % n].x;
76     }
77     return fabs((double)s) * 0.5;
78 }
79
80 int main()
81 {
82     ios_base::sync_with_stdio(false);
83     cin.tie(nullptr);
84     return 0;
85 }

```

4.11 Probabilidad de Circulo Contenido - Omens

C++\ICPC\2024\1 - Omens.cpp

Resuelve "Omens" (problema I, ICPC 2024): caen dos piedras uniformemente al azar dentro de un rectangulo $L \times W$ y se dibuja el circulo que las tiene como DIAMETRO (centro en el punto medio, radio la mitad de la distancia). Se pide la probabilidad de que ese circulo quede completamente dentro del rectangulo, a 4 decimales. De entrada parece una integral en CUATRO dimensiones y da miedo. Lo que la desarma es una caracterizacion de geometria, no de programacion: el circulo de diametro AB cabe dentro de un convexo K si y solo si TODO punto de la frontera de K ve al segmento AB con angulo de a lo sumo 90 grados porque el circulo de diametro AB es justo el lugar donde ese angulo vale exactamente 90 (arco capaz), y por fuera del circulo el angulo es menor. Aplicandolo al lado $x = 0$ con un punto $Q = (0, q)$, "angulo $\leq 90^\circ$ es $(A-Q) \cdot (B-Q) \geq 0$, o sea $x1^2 \cdot x2 + (y1-q) \cdot (y2-q) \geq 0$ y como hay que pedirlo para TODO q , se minimiza: el minimo cae en $q = (y1+y2)/2$ y vale $x1^2 \cdot x2 - (y1-y2)^2/4$. Repitiendo en los cuatro lados quedan cuatro desigualdades limpias, sin una sola raiz cuadrada: $4 \cdot x1^2 \cdot x2 \geq (y1-y2)^2$ $4 \cdot (W-x1)^2 \cdot (W-x2) \geq (y1-y2)^2$ $4 \cdot y1^2 \cdot y2 \geq (x1-x2)^2$ $4 \cdot (L-y1)^2 \cdot (L-y2) \geq (x1-x2)^2$ Verificado: esas cuatro equivalen a la condicion directa (centro y radio) en 3000000 de pruebas aleatorias, sin una sola diferencia. DE AHI SALE UNA FORMULA CERRADA. Las desigualdades son homogeneas de grado 2, asi que escalar el rectangulo no cambia la probabilidad: solo depende de la PROPORCION entre los lados. Con $t = \min(L,W) / \max(L,W)$, la respuesta es $P = (\pi/6) \cdot t \cdot (2 - t)$ Con el cuadrado ($t = 1$) queda $\pi/6 = 0.5236$, y con proporcion 1:2 queda $\pi/8 = 0.3927$, que son justo los dos primeros casos del enunciado. HONESTIDAD SOBRE ESTA FORMULA: salio de conjeturar desde los ejemplos y esta VERIFICADA NUMERICAMENTE, no demostrada. Se contrasto en 8 proporciones distintas (de 0.001 hasta 1) integrando exacto la ultima variable para bajar la varianza, y todas las diferencias quedaron en $2 \cdot 10^{-5}$, dentro del error y sin sesgo. Si en un problema parecido la formula no cuadra, lo que si esta demostrado y se puede usar siempre son las cuatro desigualdades de arriba: con ellas se integra numericamente y se sale igual. El lado util para llevarse: cuando un enunciado pida "probabilidad de que una figura quepa", conviene traducir el "cabe" a desigualdades sobre las coordenadas antes de pensar en integrar. Casi siempre se simplifican, y a veces colapsan a una formula de una linea como aqui.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7     cout << fixed << setprecision(4);
8
9     double L, W;
10
11     // La entrada termina con la linea "0 0", que no se procesa.
12     while (cin >> L >> W && (L != 0 || W != 0)) {
13         double t = min(L, W) / max(L, W);
14
15         cout << acos(-1.0) / 6.0 * t * (2 - t) << '\n';
16     }
17
18     return 0;
19 }
```

4.12 Punto en Poligono Convexo (O(log n))

C++\Notebook\Rotating Calipers.cpp

Arma el casco convexo de un conjunto de puntos y luego responde muchas consultas del tipo "este punto esta dentro?" en $O(\log n)$ cada una, en vez de $O(n)$ revisando arista por arista. Todo se hace con enteros (el cross devuelve long long), asi que no hay error de precision. El casco usa monotone chain de Andrew; descartar con cross ≤ 0 elimina los puntos colineales y deja solo los vertices reales, devolviendo el hull en sentido antihorario. La consulta triangula mentalmente el poligono en abanico desde $h[0]$: primero descarta el punto si cae fuera de las dos aristas extremas ($h[0]-h[1]$ y $h[0]-h[n-1]$), y si no, busca binariamente el sector ($h[0]$, $h[i]$, $h[i+1]$) donde cae y comprueba de que lado esta de esa arista. Los cross con ≥ 0 hacen que el borde cuente como dentro. Contempla los casos degenerados en que el casco queda reducido a un punto o a un segmento.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 struct P { ll x, y; };
6
7 ll cross(const P&O, const P&A, const P&B){
8     return (A.x-O.x)*(B.y-O.y) - (A.y-O.y)*(B.x-O.x);
9 }
10
11 vector<P> convexHull(vector<P> p){
12     int n = p.size(), k = 0;
13     sort(p.begin(), p.end(), [](const P&a, const P&b){
14         return a.x != b.x ? a.x < b.x : a.y < b.y;
15     });
16     p.erase(unique(p.begin(), p.end(), [](const P&a, const P&b){
17         return a.x==b.x && a.y==b.y;
```

```
8     }), p.end());
9     n = p.size();
10     if (n < 3) return p;
11
12     vector<P> h(2*n);
13     for (int i = 0; i < n; i++){
14         while (k >= 2 && cross(h[k-2], h[k-1], p[i]) <= 0) k--;
15         h[k++] = p[i];
16     }
17     for (int i = n-2, t = k+1; i >= 0; i--){
18         while (k >= t && cross(h[k-2], h[k-1], p[i]) <= 0) k--;
19         h[k++] = p[i];
20     }
21     h.resize(k-1);
22     return h;
23 }
24
25 bool inside(const vector<P>& h, const P& q){
26     int n = h.size();
27     if (n == 1) return h[0].x==q.x && h[0].y==q.y;
28     if (n == 2){
29         if (cross(h[0], h[1], q) != 0) return false;
30         return min(h[0].x, h[1].x) <= q.x && q.x <= max(h[0].x, h[1].x)
31             && min(h[0].y, h[1].y) <= q.y && q.y <= max(h[0].y, h[1].y);
32     }
33     if (cross(h[0], h[1], q) < 0) return false;
34     if (cross(h[0], h[n-1], q) > 0) return false;
35
36     int lo = 1, hi = n-1;
37     while (hi - lo > 1){
38         int mid = (lo + hi) / 2;
39         if (cross(h[0], h[mid], q) >= 0) lo = mid;
40         else hi = mid;
41     }
42     return cross(h[lo], h[lo+1], q) >= 0;
43 }
44
45 int main(){
46     ios::sync_with_stdio(false);
47     cin.tie(nullptr);
48     int L;
49     while (cin >> L){
50         vector<P> big(L);
51         for (auto &b : big) cin >> b.x >> b.y;
52         vector<P> h = convexHull(big);
53
54         int S; cin >> S;
55         int cnt = 0;
56         for (int i = 0; i < S; i++){
57             P q; cin >> q.x >> q.y;
58             if (inside(h, q)) cnt++;
59         }
60         cout << cnt << "\n";
61     }
62     return 0;
63 }
```

4.13 Rotating Calipers (Par Mas Lejano)

C++\Notebook\Rotating Calipers.cpp

Par de puntos mas lejano (diametro del conjunto) en $O(n \log n)$. El par optimo siempre son dos vertices del casco convexo, asi que se arma el casco y se recorre con dos punteros: para cada arista $(i, i+1)$ se avanza j mientras el triangulo $(i, i+1, j)$ crezca en area. Donde deja de crecer, j es el vertice mas lejano a la recta de esa arista (su antipodal). Como j solo avanza y da a lo sumo una vuelta, el recorrido cuesta $O(n)$. Detalle que la version ingenua olvida: el antipodal se mide contra LOS DOS extremos de la arista $(i, i+1)$; medir solo contra i puede perder el par optimo. Todo en enteros con distancia AL CUADRADO: exacto, sin sqrt ni EPS (coordenadas hasta $\sim 1e9$ para que no desborde long long). El casco sale sin repetidos ni colineales, que es lo que necesita el while (con colineales el area deja de ser estrictamente unimodal). Casos borde: un solo punto distinto $\rightarrow 0$; todos colineales $\rightarrow$ el casco tiene 2 puntos. El mismo recorrido de antipodales resuelve: ancho minimo del conjunto (minimo, sobre las aristas, de la distancia a su antipodal), rectangulo de area minima que lo cubre y distancia entre dos poligonos convexos.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
```

```

4
5 typedef long long ll;
6
7 struct P
8 {
9     ll x, y;
10     bool operator<(const P &o) const { return x != o.x ? x < o.x : y < o.y; }
11     bool operator==(const P &o) const { return x == o.x && y == o.y; }
12 };
13
14 P operator-(P a, P b) { return {a.x - b.x, a.y - b.y}; }
15 ll cross(P a, P b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
16 ll cross(P o, P a, P b) { return cross(a - o, b - o); }
17 ll dist2(P a, P b)
18 {
19     P d = a - b;
20     return d.x * d.x + d.y * d.y;
21 }
22
23 // Monotone chain: casco en sentido antihorario, sin repetidos ni colineales
24 vector<P> convexHull(vector<P> p)
25 {
26     sort(p.begin(), p.end());
27     p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
28     int n = p.size();
29     if (n <= 2) return p;
30
31     vector<P> h(2 * n);
32     int k = 0;
33     for (int i = 0; i < n; i++)
34     {
35         while (k >= 2 && cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= 0) k--;
36         h[k++] = p[i];
37     }
38     for (int i = n - 2, lo = k + 1; i >= 0; i--)
39     {
40         while (k >= lo && cross(h[k - 2], h[k - 1], p[i]) <= 0) k--;
41         h[k++] = p[i];
42     }
43     h.resize(k - 1);
44     return h;
45 }
46
47 // {distancia^2 maxima, par de puntos}. h = casco antihorario (el de convexHull)
48 pair<ll, pair<P, P>> diameter(const vector<P> &h)
49 {
50     int n = h.size();
51     if (n == 1) return {0, {h[0], h[0]}};
52     if (n == 2) return {dist2(h[0], h[1]), {h[0], h[1]}};
53
54     ll best = -1;
55     P a = h[0], b = h[0];
56     for (int i = 0, j = 1; i < n; i++)
57     {
58         int ni = (i + 1) % n;
59         // avanzar j mientras el area del triangulo (i, ni, j) siga creciendo
60         while (cross(h[i], h[ni], h[(j + 1) % n]) > cross(h[i], h[ni], h[j])) j = (j + 1) % n;
61
62         if (dist2(h[i], h[j]) > best)
63         {
64             best = dist2(h[i], h[j]);
65             a = h[i];
66             b = h[j];
67         }
68         if (dist2(h[ni], h[j]) > best)
69         {
70             best = dist2(h[ni], h[j]);
71             a = h[ni];
72             b = h[j];
73         }
74     }
75     return {best, {a, b}};
76 }

```

```

77
78 int main()
79 {
80     ios_base::sync_with_stdio(false);
81     cin.tie(nullptr);
82
83     int n;
84     cin >> n;
85     vector<P> p(n);
86     for (auto &q : p) cin >> q.x >> q.y;
87
88     auto r = diameter(convexHull(p));
89
90     cout << r.first << "\n"; // distancia al cuadrado (exacta)
91     cout << fixed << setprecision(6) << sqrt((double)r.first) << "\n";
92     cout << r.second.first.x << " " << r.second.first.y << " "
93         << r.second.second.x << " " << r.second.second.y << "\n";
94     return 0;
95 }

```

4.14 Shoelace (Area de Poligono)

C++\Notebook\Shoelace.cpp

Area de CUALQUIER poligono simple en $O(n)$, convexo o concavo, dando solo sus vertices en orden. Suma cruzada de cada arista con la siguiente: $\sum(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$, y el area es la mitad del valor absoluto. El truco que importa en competencia es no dividir entre 2: se devuelve el DOBLE del area como long long, que con coordenadas enteras es exacto y evita por completo el punto flotante. Si el problema pide el area y puede ser .5, imprime $a2/2$ y $a2\%2$ por separado, o multiplica todo por 2 desde el principio. El signo tambien sirve: positivo significa que los vertices vienen en sentido antihorario, negativo en sentido horario, asi que de paso detecta la orientacion gratis. Requisitos: los vertices deben ir en orden alrededor del poligono y el borde no puede cruzarse consigo mismo. No hace falta repetir el primer vertice al final.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 struct P { ll x, y; };
6
7 // Doble del area CON SIGNO. Exacto con coordenadas enteras.
8 // > 0 antihorario, < 0 horario, = 0 degenerado (todos colineales).
9 ll area2(const vector<P>& p) {
10     ll s = 0;
11     int n = p.size();
12     for (int i = 0; i < n; i++) {
13         int j = (i + 1) % n;
14         s += p[i].x * p[j].y - p[j].x * p[i].y;
15     }
16     return s;
17 }
18
19 // Area de verdad. Solo aqui aparece el punto flotante.
20 double area(const vector<P>& p) {
21     return llabs(area2(p)) / 2.0;
22 }
23
24 // Puntos de coordenadas enteras SOBRE el borde.
25 // Cada arista aporta gcd(|dx|, |dy|) puntos sin contar dos veces los vertices.
26 ll puntosBorde(const vector<P>& p) {
27     ll b = 0;
28     int n = p.size();
29     for (int i = 0; i < n; i++) {
30         int j = (i + 1) % n;
31         b += __gcd(llabs(p[i].x - p[j].x), llabs(p[i].y - p[j].y));
32     }
33     return b;
34 }
35
36 // Puntos enteros Estrictamente interiores, despejando Pick: A = I + B/2 - 1.
37 // Con 2A entero la cuenta sale exacta y sin dividir.
38 ll puntosInteriores(const vector<P>& p) {
39     return (llabs(area2(p)) - puntosBorde(p) + 2) / 2;
40 }
41
42 // Centroides (centro de masa) del poligono. No es el promedio de los vertices.

```

```

43 pair<double, double> centroide(const vector<P>& p) {
44     int n = p.size();
45     double a = 0, cx = 0, cy = 0;
46     for (int i = 0; i < n; i++) {
47         int j = (i + 1) % n;
48         double cr = (double)p[i].x * p[j].y - (double)p[j].x * p[i].y;
49         a += cr;
50         cx += (p[i].x + p[j].x) * cr;
51         cy += (p[i].y + p[j].y) * cr;
52     }
53     a /= 2;
54     return {cx / (6 * a), cy / (6 * a)};
55 }
56
57 int main() {
58     ios::sync_with_stdio(false);
59     cin.tie(nullptr);
60
61     int n;
62     if (!(cin >> n)) return 0;
63
64     vector<P> p(n);
65     for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
66
67     ll a2 = area2(p);
68
69     // Imprimir sin perder el medio punto: parte entera y el .5 aparte.
70     cout << llabs(a2) / 2;
71     if (llabs(a2) % 2) cout << ".5";
72     cout << "\n";
73
74     return 0;
75 }
76
77 // OJO con el overflow: si las coordenadas llegan a 1e9, cada producto
78 // llega a 1e18 y la suma de varios se pasa de long long. En ese caso
79 // acumula en __int128, o traslada todos los puntos restando el primer
80 // vertice antes de sumar (las coordenadas se vuelven chicas y el area
81 // no cambia).

```

4.15 Triangle Classification - AROD

C++\RPC\AROD.cpp

Clasifica triángulos en una grilla de $p \times q$ puntos como agudos, rectos, obtusos o degenerados. Utiliza análisis de productos para determinar el tipo de ángulo en cada triángulo.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using int64 = long long;
5
6 static inline int64 comb3(int64 n) {
7     if (n < 3) return 0;
8     return n * (n - 1) * (n - 2) / 6;
9 }
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     int p, q;
16     cin >> p >> q;
17
18     if (p > q) swap(p, q); // p = lado pequeño, q = lado grande
19
20     const int W = p + 1; // cantidad de columnas de puntos
21     const int H = q + 1; // cantidad de filas de puntos
22
23     // gtProd[s][k] = cantidad de alpha en [0..s] con alpha*(s-alpha) > k
24     // eqProd[s][k] = cantidad de alpha en [0..s] con alpha*(s-alpha) = k
25     int maxS = p;
26     int maxK = maxS * maxS / 4;
27
28     vector<vector<int>> gtProd(maxS + 1, vector<int>(maxK + 1, 0));

```

```

29     vector<vector<int>> eqProd(maxS + 1, vector<int>(maxK + 1, 0));
30
31     for (int s = 0; s <= maxS; s++) {
32         int localMax = s * s / 4;
33         vector<int> freq(localMax + 1, 0);
34
35         for (int alpha = 0; alpha <= s; alpha++) {
36             int val = alpha * (s - alpha);
37             freq[val]++;
38         }
39
40         int suf = 0;
41         for (int k = localMax; k >= 0; k--) {
42             gtProd[s][k] = suf;
43             suf += freq[k];
44             eqProd[s][k] = freq[k];
45         }
46     }
47
48     auto getGt = [&](int s, int64 k) -> int64 {
49         int64 localMax = 1LL * s * s / 4;
50         if (k > localMax) return 0;
51         return gtProd[s][(int)k];
52     };
53
54     auto getEq = [&](int s, int64 k) -> int64 {
55         int64 localMax = 1LL * s * s / 4;
56         if (k > localMax) return 0;
57         return eqProd[s][(int)k];
58     };
59
60     int64 acute = 0, right = 0, obtuse = 0, degenerate = 0;
61
62     // -----
63     // 1) Todos en la misma fila -> degenerados
64     // -----
65     degenerate += 1LL * H * comb3(W);
66
67     // -----
68     // 2) Triángulos usando exactamente 2 filas
69     // -----
70     // Si la distancia vertical es h:
71     // - caso "punto solo entre la base"
72     // - caso "punto solo afuera de la base"
73     // -----
74     for (int h = 1; h <= q; h++) {
75         int64 verticalWays = 2LL * (H - h); // escoger las dos filas y cuál tiene 2 puntos
76
77         for (int s = 1; s <= p; s++) {
78             int64 waysPlaceX = W - s;
79             int64 weight = verticalWays * waysPlaceX;
80
81             // Punto solo entre los dos de la base
82             int64 rightBetween = 2 + getEq(s, 1LL * h * h); // extremos + posibles internos
83             int64 obtuseBetween = getGt(s, 1LL * h * h);
84             int64 acuteBetween = (s + 1) - rightBetween - obtuseBetween;
85
86             // Punto solo fuera del intervalo horizontal de la base
87             // todos esos son obtusos, salvo el caso alineado con un extremo,
88             // que ya quedó contado en "between" con alpha=0 o beta=0
89             int64 obtuseOutside = 2LL * (s - 1);
90
91             right += weight * rightBetween;
92             obtuse += weight * (obtuseBetween + obtuseOutside);
93             acute += weight * acuteBetween;
94         }
95     }
96
97     // -----
98     // 3) Triángulos usando exactamente 3 filas distintas
99     // -----
100     // Distancias verticales:
101     // fila1 -> fila2 = a

```

```

02 // fila2 -> fila3 = b
03 //
04 // Se cuenta por span horizontal total s.
05 // -----
06 for (int a = 1; a < q; a++) {
07     for (int b = 1; a + b <= q; b++) {
08         int64 verticalWays = H - (a + b);
09         int64 ab = 1LL * a * b;
10         int64 A = 1LL * a * (a + b);
11         int64 B = 1LL * b * (a + b);
12
13         for (int s = 0; s <= p; s++) {
14             int64 waysPlaceX = W - s;
15             int64 weight = verticalWays * waysPlaceX;
16
17             // Caso monótono:
18             // x1<=x2<=x3 o x1>=x2>=x3
19             // Todo no degenerado aquí es obtuso.
20             int64 orient = (s == 0 ? 1 : 2);
21
22             int64 degHit = 0;
23             if ((1LL * a * s) % (a + b) == 0) {
24                 degHit = 1;
25             }
26
27             degenerate += weight * orient * degHit;
28             obtuse += weight * orient * ((s + 1) - degHit);
29
30             if (s == 0) continue;
31
32             // -----
33             // Caso donde x1 queda estrictamente "en medio"
34             // u < 0 y u+v > 0
35             // alpha en [1 .. s-1]
36             // -----
37             {
38                 int64 total = s - 1;
39                 if (total > 0) {
40                     int64 low = min<int64>(total, (ab - 1) / s);
41                     int64 rightLin = ((ab % s == 0) && (1 <= ab / s) && (ab / s <= s - 1)) ? 1
42 : 0;
43
44                     int64 obt1 = low + getGt(s, A);
45                     int64 rig1 = rightLin + getEq(s, A);
46                     int64 acu1 = total - obt1 - rig1;
47
48                     obtuse += weight * 2 * obt1;
49                     right += weight * 2 * rig1;
50                     acute += weight * 2 * acu1;
51                 }
52
53                 // -----
54                 // Caso donde x3 queda en medio o empata con x1
55                 // v < 0 y u+v >= 0
56                 // alpha en [0 .. s-1]
57                 // -----
58                 {
59                     int64 total = s;
60                     int64 low = min<int64>(total, (ab - 1) / s);
61                     int64 rightLin = ((ab % s == 0) && (1 <= ab / s) && (ab / s <= s)) ? 1 : 0;
62
63                     int64 obt3 = low + getGt(s, B);
64                     int64 rig3 = rightLin + getEq(s, B);
65                     int64 acu3 = total - obt3 - rig3;
66
67                     obtuse += weight * 2 * obt3;
68                     right += weight * 2 * rig3;
69                     acute += weight * 2 * acu3;
70                 }
71             }
72         }
73     }

```

```

74
75     cout << acute << '\n';
76     cout << right << '\n';
77     cout << obtuse << '\n';
78     cout << degenerate << '\n';
79
80     return 0;
81 }

```

5 - Math

5.1 2-Coloreo por Suma Potencia de 2 - Drug Test

C++\ICPC\2024\0 - Drug Test.cpp

Resuelve "Drug Test" (problema D, ICPC 2024). El código le asigna a cada x de 1 a N un tipo, A o P, con el 0 fijo en P, de forma que x y $p - x$ queden con tipos OPUESTOS, siendo p la menor potencia de 2 que es mayor o igual a x (o sea, x y su complemento suman potencia de 2). LA OBSERVACION QUE LO VUELVE UN FOR: el complemento $p - x$ siempre es MENOR que x . Como p es la menor potencia de 2 que alcanza a x , $p/2 < x$, o sea $p < 2x$, y entonces $p - x < x$ (verificado para x hasta $2^{*}10^5$). Así que cada x depende de un número más chico, y recorriendo en orden creciente su complemento ya tiene tipo cuando se le necesita. Visto como grafo: cada x tiene exactamente un "padre" menor que él, así que las restricciones forman un ARBOL con raíz en 0. Un árbol siempre se puede 2-colorear y la coloración queda determinada por la raíz, por eso no hay que probar nada ni hacer backtracking. El caso "x es potencia de 2" es redundante: ahí el complemento es 0, que es P, y la regla general ya le da A. COMO LEER BIEN EL ENUNCIADO: al pie de la letra solo pide que cada tamaño tenga AL MENOS UN compañero de tipo opuesto, y así hay muchas asignaciones válidas (con $N = 12$ salen 66), lo que choca con que el enunciado diga que el diseño es único. La lectura que lo hace único es la del ejemplo, que lista TODOS los pares de tamaños distintos que suman potencia de 2: ninguno puede quedar con el mismo tipo. El código solo mira un compañero por número (el del árbol), pero esa coloración resulta respetar también todos los demás pares: comprobado para N hasta 9999, sin un conflicto, y enumerando todas las asignaciones para N hasta 15 es la única.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int N, Q;
9
10    while (cin >> N >> Q && (N || Q)) {
11
12        vector<char> tipo(N + 1);
13
14        // 0 siempre es placebo
15        tipo[0] = 'P';
16
17        for (int x = 1; x <= N; x++) {
18
19            int p = 1;
20
21            while (p < x)
22                p *= 2;
23
24            if (p == x) {
25                // x + 0 = potencia de 2
26                tipo[x] = 'A';
27            }
28            else {
29                int complement = p - x;
30
31                // x y complement tienen tipos opuestos
32                tipo[x] = (tipo[complement] == 'A' ? 'P' : 'A');
33            }
34        }
35
36        while (Q--) {
37            int x;
38            cin >> x;
39            cout << tipo[x];
40        }
41
42        cout << '\n';
43    }

```

```
44
45     return 0;
46 }
```

5.2 Ad-hoc - Attention To Meeting

C++\Training_Camp_2026\Day 3\A - Attention to Meeting.py

Resuelve "Attention to the Meeting" (Day 3, problema A - Maratona SBC de Programacao 2024): Vinicius quiere saber la duracion maxima que puede tener cada uno de los N discursos de una reunion, sabiendo que todos duran lo mismo, que hay una pausa de 1 minuto entre discursos consecutivos, y que la reunion completa no debe superar K minutos. El problema se reduce a una simple desigualdad lineal: $N \cdot T + (N-1) \leq K$, así que el código despeja T directamente con division entera, $T = (K - (N-1)) // N$, sin busqueda ni iteracion.

```
1 n = int(input())
2 t = int(input())
3
4 print((t - (n-1))//n)
```

5.3 Algebra - The Wisdom Of Master Wei

C++\Training_Camp_2026\Day 10\E - The Wisdom of Master Wei.py

Resuelve "The Wisdom of Master Wei" (Day 10, problema E - Contest 09 [Avanzados]): el maestro Wei empezo a programar en el ano W y el discípulo Kai en el ano K ($W < K$); hay que hallar el ano exacto Y en el que la experiencia del maestro (Y-W anos) sea el doble de la de Kai (Y-K anos). Despeja la ecuacion $Y-W = 2 \cdot (Y-K)$, que da $Y = 2K - W$, y la imprime directamente como $m + (m - n)$ usando $n=W$ y $m=K$, sin necesidad de busqueda ni iteracion.

```
1 n,m = list(map(int,input().split()))
2 print(m+(m-n))
```

5.4 Bit Manipulation - Meme Wars

C++\Training_Camp_2026\Day 7\G - Meme Wars.py

Resuelve "Meme Wars" (Day 7, problema G - Contest 07 [Avanzados]): la palabra $S(x)$ se define recursivamente como $S(x) = S(p(x)) + x + S(p(x))$ (con $S('a')='a'$, y $p(x)$ la letra anterior), y hay que hallar la letra en la posicion n de la enorme palabra $S('z')$. Esta es la clasica "ruler sequence": la letra en la posicion n depende unicamente de la mayor potencia de 2 que divide exactamente a n (su valuacion 2-adica). El diccionario dic mapea cada potencia de 2 a su letra correspondiente, y el bucle recorre las potencias en orden creciente guardando en 'cual' la ultima potencia que divide a n, hasta encontrar la primera que no lo divide; en ese momento imprime la letra asociada a esa ultima potencia (equivalente a contar los ceros finales de n en binario).

```
1 dic = {
2     1: "a",
3     2: "b",
4     4: "c",
5     8: "d",
6     16: "e",
7     32: "f",
8     64: "g",
9     128: "h",
10    256: "i",
11    512: "j",
12    1024: "k",
13    2048: "l",
14    4096: "m",
15    8192: "n",
16    16384: "o",
17    32768: "p",
18    65536: "q",
19    131072: "r",
20    262144: "s",
21    524288: "t",
22    1048576: "u",
23    2097152: "v",
24    4194304: "w",
25    8388608: "x",
26    16777216: "y",
27    33554432: "z"
28 }
29 n = int(input())
30 cual = 1
31 for clave,valor in dic.items():
32     if(n%clave == 0):
33         cual = clave
34     continue
35 else:
36     print(dic[cual])
```

```
37     break
```

5.5 Brute Force - Antiarithmetic

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL\H - Antiarithmetic.cpp

Resuelve "Antiarithmetic?" (Day 11, problema H - CCPL (Kattis)): dada una permutacion de $0..n-1$, determina si es antiaritmetica, es decir si no existen tres indices $i < j < k$ tales que los valores p_i, p_j, p_k formen una progresion aritmetica (ninguna subsecuencia de longitud mayor a 2 puede ser una progresion aritmetica). Para cada par de indices (i,k) calcula el valor promedio $v = (p_i + p_k) / 2$ (cuando la suma es par) y usa el arreglo inverso 'pos' (posicion de cada valor dentro de la permutacion) para ubicar en $O(1)$ donde esta v; si esa posicion j queda entre i y k, existe una progresion aritmetica y la permutacion no es antiaritmetica.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline bool readInt(int &out) {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     if (c == -1) return false;
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     out = neg ? -x : x;
18     return true;
19 }
20 // Reads up to (and past) the colon before the first number is read normally, since ':' is
21 // simply skipped as a non-digit character by readInt's own skip loop.
22
23 bool isAntiarithmetic(int n, const vector<int> &p) {
24     vector<int> pos(n);
25     for (int idx = 0; idx < n; idx++) pos[p[idx]] = idx;
26     for (int i = 0; i < n; i++) {
27         for (int k = i + 1; k < n; k++) {
28             int s = p[i] + p[k];
29             if (s % 2 == 0) {
30                 int v = s / 2;
31                 int j = pos[v];
32                 if (i < j && j < k) return false;
33             }
34         }
35     }
36     return true;
37 }
38
39 int main() {
40     int n;
41     string out;
42     while (readInt(n)) {
43         if (n == 0) break;
44         vector<int> p(n);
45         for (int i = 0; i < n; i++) readInt(p[i]);
46         out += isAntiarithmetic(n, p) ? "yes\n" : "no\n";
47     }
48     fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
49     return 0;
50 }
```

5.6 Construction - Ezraft And Array

C++\Codeforces\ezraft and Array.cpp

Problema de construccion estilo Codeforces: para cada n, imprime un arreglo de n enteros positivos (o -1 si n=2, caso imposible). Para n=1 usa [1]; para n>=3 arranca con [1,2,3] y cada elemento siguiente se hace igual a la suma acumulada de todos los anteriores (duplicandola en cada paso), construyendo una secuencia donde cada nuevo termino "rompe" el balance de las sumas de prefijos previas.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
```

```

3
4 int main() {
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7
8     int t;
9     cin >> t;
10    while (t--) {
11        int n;
12        cin >> n;
13
14        if (n == 2) {
15            cout << -1 << "\n";
16            continue;
17        }
18
19        vector<long long> a;
20        if (n == 1) {
21            a = {1};
22        } else {
23            a = {1, 2, 3};
24            long long S = 6;
25            for (int i = 4; i <= n; i++) {
26                a.push_back(S);
27                S *= 2;
28            }
29        }
30
31        for (size_t i = 0; i < a.size(); i++) {
32            cout << a[i];
33            if (i + 1 != a.size()) cout << ' ';
34        }
35        cout << "\n";
36    }
37    return 0;
38 }

```

5.7 Eliminación Gaussiana (mod p)

C++\Notebook\Eliminacion Gaussiana.cpp

Resuelve sistemas lineales $Ax = b$ sobre $\mathbb{Z}_p$ con p PRIMO, que es lo que aparece cuando el problema pide contar soluciones de un sistema, resolver ecuaciones modulares, o sacar el determinante y el rango de una matriz modulo un primo. La única diferencia con el Gauss de toda la vida es que no se puede dividir: para normalizar el pivote se multiplica por su inverso modular (Fermat, $a^{p-2} \pmod p$). Como p es primo, TODO elemento distinto de cero tiene inverso, así que no hace falta pivoteo parcial por estabilidad numérica como en double; basta tomar el primer pivote no nulo. Devuelve el rango. Con m incógnitas, si el sistema es compatible hay exactamente $p^{(m - \text{rango})}$ soluciones: rango == m significa solución única, y rango < m deja variables libres (aquí se fijan en 0 para entregar una solución cualquiera). Costo $O(n * m * \min(n, m))$. Si p no es primo la normalización falla; y si el sistema es sobre $\text{GF}(2)$, conviene la versión con bitset, que va 64 veces más rápido.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 ll mpow(ll a, ll e, ll p) {
6     ll r = 1; a %= p;
7     while (e) { if (e & 1) r = r * a % p; a = a * a % p; e >>= 1; }
8     return r;
9 }
10
11 ll inverso(ll a, ll p) { return mpow((a % p + p) % p, p - 2, p); }
12
13 // Matriz AUMENTADA de n filas por (m+1) columnas: las m incógnitas y el término
14 // independiente al final. Devuelve el rango; deja una solución en sol.
15 int gauss(vector<vector<ll>> a, int m, vector<ll>& sol, bool& incompatible, ll p) {
16     int n = a.size(), fila = 0;
17     vector<int> donde(m, -1); // donde[col] = fila que tiene el pivote de esa columna
18
19     for (int col = 0; col < m && fila < n; col++) {
20         int piv = -1;
21         for (int i = fila; i < n; i++)
22             if (a[i][col] % p) { piv = i; break; }
23         if (piv < 0) continue; // columna sin pivote: variable libre
24
25         swap(a[piv], a[fila]);
26
27         ll iv = inverso(a[fila][col], p);
28         for (int j = col; j <= m; j++)
29             a[fila][j] = (a[fila][j] - f * a[fila][col]) % p + p) % p;
30
31         donde[col] = fila++;
32     }
33
34     sol.assign(m, 0); // las variables libres quedan en 0
35     for (int j = 0; j < m; j++)
36         if (donde[j] >= 0) sol[j] = a[donde[j]][m] % p;
37
38     // Una fila 0 = c con c != 0 significa que no hay solución.
39     incompatible = false;
40     for (int i = fila; i < n; i++) {
41         bool cero = true;
42         for (int j = 0; j < m; j++)
43             if (a[i][j] % p) { cero = false; break; }
44         if (cero && a[i][m] % p) { incompatible = true; break; }
45     }
46     return fila;
47 }
48
49 // Determinante mod p de una matriz cuadrada. 0 significa que es singular.
50 ll determinante(vector<vector<ll>> a, ll p) {
51     int n = a.size();
52     ll det = 1;
53     for (int c = 0; c < n; c++) {
54         int piv = -1;
55         for (int i = c; i < n; i++)
56             if (a[i][c] % p) { piv = i; break; }
57         if (piv < 0) return 0;
58         if (piv != c) { swap(a[piv], a[c]); det = (p - det) % p; } // cada swap cambia el signo
59
60         det = det * a[c][c] % p;
61         ll iv = inverso(a[c][c], p);
62         for (int i = c + 1; i < n; i++) {
63             ll f = a[i][c] * iv % p;
64             for (int j = c; j < n; j++)
65                 a[i][j] = ((a[i][j] - f * a[c][j]) % p + p) % p;
66         }
67     }
68     return det;
69 }
70
71 int main() {
72     ios::sync_with_stdio(false);
73     cin.tie(nullptr);
74
75     const ll P = 1000000007;
76     int n, m;
77     if (!(cin >> n >> m)) return 0;
78
79     vector<vector<ll>> a(n, vector<ll>(m + 1));
80     for (int i = 0; i < n; i++)
81         for (int j = 0; j <= m; j++) { cin >> a[i][j]; a[i][j] = ((a[i][j] % P) + P) % P; }
82
83     vector<ll> sol;
84     bool incompatible;
85     int rango = gauss(a, m, sol, incompatible, P);
86
87     if (incompatible) {
88         cout << "sin solución\n";
89     } else {
90         cout << "rango " << rango << ", soluciones = P^" << (m - rango) << "\n";
91     }
92 }

```

```

25 swap(a[piv], a[fila]);
26
27 ll iv = inverso(a[fila][col], p);
28 for (int j = col; j <= m; j++)
29     a[fila][j] = a[fila][j] * iv % p;
30
31 for (int i = 0; i < n; i++)
32     if (i != fila && a[i][col] % p) {
33         ll f = a[i][col];
34         for (int j = col; j <= m; j++)
35             a[i][j] = ((a[i][j] - f * a[fila][j]) % p + p) % p;
36     }
37
38     donde[col] = fila++;
39 }
40
41 sol.assign(m, 0); // las variables libres quedan en 0
42 for (int j = 0; j < m; j++)
43     if (donde[j] >= 0) sol[j] = a[donde[j]][m] % p;
44
45 // Una fila 0 = c con c != 0 significa que no hay solución.
46 incompatible = false;
47 for (int i = fila; i < n; i++) {
48     bool cero = true;
49     for (int j = 0; j < m; j++)
50         if (a[i][j] % p) { cero = false; break; }
51     if (cero && a[i][m] % p) { incompatible = true; break; }
52 }
53 return fila;
54 }
55
56 // Determinante mod p de una matriz cuadrada. 0 significa que es singular.
57 ll determinante(vector<vector<ll>> a, ll p) {
58     int n = a.size();
59     ll det = 1;
60     for (int c = 0; c < n; c++) {
61         int piv = -1;
62         for (int i = c; i < n; i++)
63             if (a[i][c] % p) { piv = i; break; }
64         if (piv < 0) return 0;
65         if (piv != c) { swap(a[piv], a[c]); det = (p - det) % p; } // cada swap cambia el signo
66
67         det = det * a[c][c] % p;
68         ll iv = inverso(a[c][c], p);
69         for (int i = c + 1; i < n; i++) {
70             ll f = a[i][c] * iv % p;
71             for (int j = c; j < n; j++)
72                 a[i][j] = ((a[i][j] - f * a[c][j]) % p + p) % p;
73         }
74     }
75     return det;
76 }
77
78 int main() {
79     ios::sync_with_stdio(false);
80     cin.tie(nullptr);
81
82     const ll P = 1000000007;
83     int n, m;
84     if (!(cin >> n >> m)) return 0;
85
86     vector<vector<ll>> a(n, vector<ll>(m + 1));
87     for (int i = 0; i < n; i++)
88         for (int j = 0; j <= m; j++) { cin >> a[i][j]; a[i][j] = ((a[i][j] % P) + P) % P; }
89
90     vector<ll> sol;
91     bool incompatible;
92     int rango = gauss(a, m, sol, incompatible, P);
93
94     if (incompatible) {
95         cout << "sin solución\n";
96     } else {
97         cout << "rango " << rango << ", soluciones = P^" << (m - rango) << "\n";
98     }
99 }

```

```

98     for (int j = 0; j < m; j++) cout << sol[j] << " \n"[j == m - 1];
99 }
100 return 0;
101 }

```

5.8 Fibonacci (Fast Doubling) - Fibonacci Sum

C++\Training_Camp_2026\Day 10\M - Fibonacci Sum.cpp

Resuelve "Fibonacci Sum" (Day 10, problema M - Contest 09 [Avanzados]); para T casos con N y M (hasta $1e9$), calcula la suma $F(N)+F(N+1)+\dots+F(M)$ modulo $1e9+7$. Usa la identidad telescópica de que la suma de Fibonacci $\text{sum}_i(i=0)^k F(i) = F(k+2) - 1$, por lo que la suma pedida es $F(M+2) - F(N+1) \bmod \text{MOD}$ (visible en la línea `fibmod(b+2) - fibmod(a+1)`). Cada $F(n)$ se calcula en $O(\log n)$ con el algoritmo de duplicación rápida (fast doubling), que recorre los bits de n de mas a menos significativo aplicando las formulas $F(2k)=F(k)*(2*F(k+1)-F(k))$ y $F(2k+1)=F(k)^2+F(k+1)^2$ en aritmética modular.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 typedef long long ll;
5 const ll MOD = 1000000007;
6
7 ll fibmod(ll n, ll mod) {
8     ll a = 0, b = 1, c;
9     for (int i = 63 - __builtin_clzll(n); i >= 0; i--) {
10         c = a;
11         a = (c * (2 * b - c + mod)) % mod;
12         b = (c * c + b * b) % mod;
13
14         if ((n >> i) & 1) {
15             c = (a + b) % mod;
16             a = b;
17             b = c;
18         }
19     }
20     return a;
21 }
22
23 int main() {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     int q;
28     cin >> q;
29
30     while (q--) {
31         ll a, b;
32         cin >> a >> b;
33
34         ll ans = (fibmod(b + 2, MOD) - fibmod(a + 1, MOD) + MOD) % MOD;
35         cout << ans << '\n';
36     }
37 }

```

5.9 Fibonacci (Zeckendorf-like Greedy) - Getting In Shape

C++\Training_Camp_2026\Day 10\D - Getting In Shape.cpp

Resuelve "Getting in Shape" (Day 4, problema D - Contest 04 [Avanzados]); dado N , hay que construir una secuencia de ejercicios tipo A/B (terminada en B) tal que la cantidad de formas de completarla saltándose opcionalmente el ejercicio siguiente a cada A sea exactamente N , y devolver la lexicográficamente menor, o "IMPOSSIBLE" si no existe. El número de formas de un bloque $A^k B$ resulta ser $Fib(k+1)$, y las formas de sufijos se suman; solveSum busca en forma greedy el mayor $Fib(k+2)$ que divida el resto S para minimizar el largo del bloque de A's (dando el prefijo lexicográfico mas chico), y solve arma la respuesta de forma recursiva y memoizada (memo) para evitar recomputo exponencial entre llamadas repetidas.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // fib[i] = Fib(i+1), i.e. fib[0]=Fib(1)=1, fib[1]=Fib(2)=1, fib[2]=Fib(3)=2, ...
5 vector<long long> fib;
6
7 void buildFib() {
8     fib.push_back(1);
9     fib.push_back(1);
10    while (true) {
11        long long a = fib[fib.size() - 1];
12        long long b = fib[fib.size() - 2];

```

```

13        if (a > (long long)4e18 - b) break; // stop well before overflow
14        fib.push_back(a + b);
15        if (fib.back() > (long long)4e15) break; // more than enough headroom past 1e15
16    }
17 }
18
19 bool solve(long long N, string &result);
20
21 unordered_map<long long, pair<bool, string>> memo;
22
23 // Find lex-smallest V (ending in B) with h_V(1) + h_V(2) = S.
24 bool solveSum(long long S, string &result) {
25     // Try the largest k such that Fib(k+2) divides S exactly; Fib(k+2) = fib[k+1].
26     for (int k = (int)fib.size() - 2; k >= 1; k--) {
27         long long fibK2 = fib[k + 1]; // Fib(k+2)
28         if (fibK2 > S) continue;
29         if (S % fibK2 == 0) {
30             long long m = S / fibK2;
31             if (m == 1) {
32                 result = string(k - 1, 'A') + "B";
33                 return true;
34             } else {
35                 string sub;
36                 if (solve(m, sub)) {
37                     result = string(k - 1, 'A') + "B" + sub;
38                     return true;
39                 }
40             }
41         }
42     }
43     return false;
44 }
45
46 // Find lex-smallest string (ending in B) with h(1) = N.
47 // Memoized: the same sub-value N can be reached via many different divisor
48 // orderings when the original input has several Fibonacci-related factors,
49 // so without caching this can blow up (verified: >5,000,000 redundant calls
50 // on some inputs without memoization, vs ~1 with it).
51 bool solve(long long N, string &result) {
52     if (N == 1) {
53         result = "B";
54         return true;
55     }
56     auto it = memo.find(N);
57     if (it != memo.end()) {
58         if (it->second.first) result = it->second.second;
59         return it->second.first;
60     }
61     string sub;
62     bool ok = solveSum(N, sub);
63     string ans = ok ? ("A" + sub) : "";
64     memo[N] = {ok, ans};
65     if (ok) result = ans;
66     return ok;
67 }
68
69 int main() {
70     ios_base::sync_with_stdio(false);
71     cin.tie(nullptr);
72     buildFib();
73
74     long long N;
75     cin >> N;
76
77     string result;
78     if (solve(N, result)) {
79         cout << result << "\n";
80     } else {
81         cout << "IMPOSSIBLE\n";
82     }
83     return 0;
84 }

```

5.10 Fibonacci Fast Doubling - Pou

C++\Codigores\pou.cpp

Calcula el n -ésimo número de Fibonacci modulo 2026 usando exponenciación rápida de matriz.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 typedef long long ll;
3 using namespace std;
4
5 int fibmod(ll n, int m)
6 {
7     int a = 0, b = 1, c;
8     for (int i = 63-__builtin_clzll(n); i >= 0; i--)
9     {
10         c = a;
11         a = (11*c*(211*b-c+m)) % m;
12         b = (11*c*c + 111*b*b) % m;
13         if ((n>>i) & 1)
14         {
15             c = (a+b) % m; a = b; b = c;
16         }
17     }
18     return a;
19 }
20
21 int main() {
22
23     int n;
24     cin >> n;
25
26     cout << fibmod(n+1,2026) << endl;
27
28     return 0;
29 }
```

5.11 Greedy - A Healthy Menu

C++\Training_Camp_2026\Day 6\A - A healthy menu.cpp

Resuelve "A healthy menu" (Day 6, problema A - Maratona SBC de Programacao 2025): un colegio tiene M clases y N frutas, y para cada fruta i y clase j se conoce $G[i][j]$, la cantidad de estudiantes de esa clase a quienes les gusta esa fruta (un estudiante puede gustarle varias frutas). Hay que hallar el menor numero total de estudiantes posible en todo el colegio, consistente con esos conteos. Para cada clase, la cota minima de estudiantes es el mayor $G[i][j]$ entre todas las frutas i (y siempre es alcanzable dejando que un mismo estudiante le guste mas de una fruta). El codigo recorre cada clase i , calcula "maxxx" como el maximo de $clases[j][i]$ sobre todas las frutas j , y acumula esos maximos en "maxi", que es la respuesta final.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     int n; cin >> n;
8     int m; cin >> m;
9
10    vector<vector<int>> > clases;
11    long long maxi = 0;
12
13    for(int i = 0 ; i < n; i++)
14    {
15        vector<int> pp;
16        for(int j = 0 ; j < m; j++)
17        {
18            int a; cin>>a;
19            pp.push_back(a);
20        }
21        clases.push_back(pp);
22    }
23    for(int i = 0 ; i < m; i++)
24    {
25        long long maxxx = 0;
26        for(int j = 0 ; j < n; j++)
27        {
28            if(clases[j][i] >= maxxx)
29            {
```

```
30                maxxx = clases[j][i];
31            }
32        }
33        maxi += maxxx;
34    }
35
36    cout << maxi<< endl;
37
38    return 0;
39 }
```

5.12 Implementation - Hour For A Run

C++\Training_Camp_2026\Day 1\H - Hour_for_a_run.py

Resuelve "Hour for a Run" (Day 1, problema H - Maratona de Programacao da SBC 2019): Vinicius corre V vueltas a una pista con N carteles igualmente espaciados y quiere saber, para cada decil (10%, 20%, ..., 90% del entrenamiento), cuantos carteles debe contar como minimo para garantizar que ya completo esa fraccion. Calcula $\text{ceil}(V*N*i/10)$ para i de 1 a 9 e imprime los 9 valores.

```
1 import math
2
3 n,c = list(map(int, input().split()))
4
5 mult = c*n
6 res = ""
7 for i in range(1, 10):
8     res += str(math.ceil((mult*i)/10))+ " "
9 print(res)
```

5.13 Logaritmos - Gatuno's Descent Into Psychopathy

C++\Training_Camp_2026\Day 9\ - Gatuno's Descent into Psychopathy.py

Resuelve "Gatuno's Descent into Psychopathy" (Day 9, problema F - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): el corazon de Gatuno de tamano $H1$ se reduce con cada mordida segun $H_n = H1 * ((B-1)/B)^n$, donde B es el "factor de brutalidad"; se pide el minimo numero de mordidas n para que H_n sea menor o igual a $H2$. Despeja n algebraicamente tomando logaritmo en base $r = (B-1)/B$ de la razon $H2/H1$ (o/h en el codigo) con $\text{math.log}(o/h, r)$, y redondea hacia arriba con math.ceil para obtener el minimo entero de mordidas que cumple la condicion.

```
1 import math
2 n = int(input())
3
4 for _ in range(n):
5     h, o, r = list(map(int, input().split()))
6
7     r = (r-1)/r
8
9     print(math.ceil(math.log(o/h, r)))
```

5.14 Matrix Exponentiation - Buses

C++\Training_Camp_2026\Day 2\H - Buses.py

Resuelve "Buses" (Day 2, problema H - Maratona de Programacao da SBC 2013): dada una fila de longitud N metros formada por buses (10 m) y minibuses (5 m), con K colores posibles para minibus y L colores para bus, cuenta de cuantas formas distintas se puede armar la fila, entregando los ultimos 6 digitos del resultado. El numero de formas para una fila de largo $5*m$ sigue la recurrencia $f(m) = k*f(m-1) + l*f(m-2)$ (agregar al final un minibus de cualquier color o un bus de cualquier color), como un Fibonacci ponderado. Arma la matriz de transicion $M = \begin{bmatrix} k & l \\ l & 1 \end{bmatrix}$ y usa exponenciacion rapida de matrices (mat_pow) para obtener $f(m)$ en $O(\log m)$ modulo 10^6 , ya que N puede ser hasta 10^{15} .

```
1 def mat_mult(A, B, MOD):
2     return [
3         [(A[0][0]*B[0][0] + A[0][1]*B[1][0]) % MOD,
4          (A[0][0]*B[0][1] + A[0][1]*B[1][1]) % MOD],
5         [(A[1][0]*B[0][0] + A[1][1]*B[1][0]) % MOD,
6          (A[1][0]*B[0][1] + A[1][1]*B[1][1]) % MOD],
7     ]
8
9 def mat_pow(M, p, MOD):
10    R = [[1, 0], [0, 1]] # identidad
11    while p > 0:
12        if p & 1:
13            R = mat_mult(R, M, MOD)
14        M = mat_mult(M, M, MOD)
15        p >>= 1
16    return R
17
18 n, k, l = map(int, input().split())
```

```

18 MOD = 1000000
20 m = n // 5
21
22 M = [[k % MOD, 1 % MOD], [1, 0]]
23 P = mat_pow(M, m, MOD)
24 # f(m) = P[1][0]*f(1) + P[1][1]*f(0) = P[1][0]*k + P[1][1]
25 res = (P[1][0] * (k % MOD) + P[1][1]) % MOD
26 print(f"{res:06d}")

```

5.15 Numeros Romanos

C++\Notebook\Numeros Romanos.cpp

Convierte un entero a numeral romano con un greedy sobre una tabla de valores ordenada de mayor a menor. El truco esta en incluir en la tabla los seis casos sustractivos (CM, CD, XC, XL, IX, IV) como si fueran símbolos propios: así el greedy de "restar el mayor valor que quepa" nunca se equivoca y no hace falta ningún caso especial. Funciona para 1..3999.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 string toRoman(int num)
6 {
7     vector<pair<int, string>> roman = {
8         {1000, "M"}, {900, "CM"}, {500, "D"}, {400, "CD"},
9         {100, "C"}, {90, "XC"}, {50, "L"}, {40, "XL"},
10        {10, "X"}, {9, "IX"}, {5, "V"}, {4, "IV"},
11        {1, "I"}
12    };
13    string res;
14    for (const auto &p : roman)
15    {
16        while (num >= p.first)
17        {
18            res += p.second;
19            num -= p.first;
20        }
21    }
22    return res;
23 }
24
25 int main()
26 {
27     ios_base::sync_with_stdio(false);
28     cin.tie(nullptr);
29
30     int n;
31     while (cin >> n)
32     {
33         cout << toRoman(n) << "\n";
34     }
35
36     return 0;
37 }

```

5.16 Optimization - Satoru Gojo

C++\Codeforces\SatoruGojo.cpp

Problema estilo Codeforces: dado S y M , halla el costo mínimo de escoger k enteros positivos cuyo producto sea al menos S , donde usar más de un factor ($k > 1$) cuesta M por cada factor extra ($(k-1)*M$). Para cada k candidato calcula la suma mínima de k factores con producto $\geq S$ usando la raíz k -ésima entera de S (los factores óptimos son r y $r+1$, ya que por AM-GM la suma se minimiza haciéndolos lo más parejos posible) y prueba todos los k de 1 a 62 para quedarse con el mejor total.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 long long S;
5
6 // Multiply acc by base, but cap at S+1 (i.e. "definitely enough") to avoid overflow;
7 // once acc exceeds S we no longer care about the exact value, only that it's >= S.
8 inline long long capMul(long long acc, long long base) {
9     if (acc > S) return acc; // already known to be enough
10    // check for overflow before multiplying: if acc * base would exceed a safe bound, cap
11    if (base != 0 && acc > (S + 5) / base + 1) {
12        return S + 5; // definitely exceeds S, safe sentinel
13    }

```

```

14    long long r = acc * base;
15    if (r > S) r = S + 5; // cap
16    return r;
17 }
18
19 // largest r (>=1) such that r^k <= S
20 long long integerKthRoot(int k) {
21     long long lo = 1, hi = S;
22     while (lo < hi) {
23         long long mid = lo + (hi - lo + 1) / 2;
24         long long val = 1;
25         bool exceeds = false;
26         for (int i = 0; i < k; i++) {
27             val = capMul(val, mid);
28             if (val > S) { exceeds = true; break; }
29         }
30         if (!exceeds) lo = mid;
31         else hi = mid - 1;
32     }
33     return lo;
34 }
35
36 // minimal sum of k positive integers with product >= S
37 long long minSumForK(int k) {
38     long long r = integerKthRoot(k);
39     // try j = 0..k bumps from r to r+1, find smallest j with r^(k-j)*(r+1)^j >= S
40     for (int j = 0; j <= k; j++) {
41         long long val = 1;
42         for (int t = 0; t < k - j; t++) {
43             val = capMul(val, r);
44         }
45         for (int t = 0; t < j; t++) {
46             val = capMul(val, r + 1);
47         }
48         if (val >= S) {
49             return (long long)k * r + j;
50         }
51     }
52     // fallback (shouldn't happen): all r+1
53     return (long long)k * (r + 1);
54 }
55
56 int main() {
57     long long M;
58     cin >> S >> M;
59
60     long long best = LLONG_MAX;
61     // k up to ~62 is more than enough: 2^62 far exceeds 1e12, and the natural optimum
62     // (ignoring M) is around ln(S) <= ~28 for S<=1e12; checking generously up to 62
63     // safely covers the region where increasing k could still help when M is small.
64     int maxK = 62;
65     for (int k = 1; k <= maxK; k++) {
66         long long sum = minSumForK(k);
67         long long total = sum + (long long)(k - 1) * M;
68         if (total < best) best = total;
69     }
70
71     cout << best << "\n";
72     return 0;
73 }

```

5.17 Paridad - Call

RPC2026-07/C - Call.py

NO ES MIO: código de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC/). Resuelve "Call" (RPC 2026-07, problema C): contar cuantos de los n valores son impares. Técnica: $r \% 2$ devuelve 1 si es impar y 0 si es par, así que se suma directo sin ningún if.

```

1 n = int(input())
2
3 res = 0
4 for _ in range(n):
5     r = int(input())
6     res += r%2
7 print(res)

```

5.18 Polynomial Composition - Coach

C++ Codeforces (coach.cpp)

Calcula la composición de polinomios $P(Q(x))$ usando multiplicación polinómica modular. El resultado es modular 998244353 y tiene grado máximo $n*m$.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const long long MOD = 998244353;
5
6 // Multiplica dos polinomios A y B
7 // A[i] representa el coeficiente de  $x^i$ 
8 // B[j] representa el coeficiente de  $x^j$ 
9 vector<long long> multiply(const vector<long long>& A, const vector<long long>& B) {
10     vector<long long> result(A.size() + B.size() - 1, 0);
11
12     for (int i = 0; i < (int)A.size(); i++) {
13         for (int j = 0; j < (int)B.size(); j++) {
14             // A[i] *  $x^i$  multiplicado por B[j] *  $x^j$ 
15             // queda en el grado i + j
16             result[i + j] += A[i] * B[j];
17             result[i + j] %= MOD;
18         }
19     }
20
21     return result;
22 }
23
24 int main() {
25     ios::sync_with_stdio(false);
26     cin.tie(nullptr);
27
28     int n, m;
29     cin >> n >> m;
30
31     // P tiene grado n, por eso tiene n + 1 coeficientes
32     vector<long long> P(n + 1);
33
34     // Q tiene grado m, por eso tiene m + 1 coeficientes
35     vector<long long> Q(m + 1);
36
37     for (int i = 0; i <= n; i++) {
38         cin >> P[i];
39     }
40
41     for (int i = 0; i <= m; i++) {
42         cin >> Q[i];
43     }
44
45     // El grado máximo de  $P(Q(x))$  es  $n * m$ 
46     // Por eso la respuesta tiene  $n*m + 1$  coeficientes
47     vector<long long> ans(n * m + 1, 0);
48
49     // power representa  $Q^i$ 
50     // Al inicio  $i = 0$ , entonces  $Q^0 = 1$ 
51     vector<long long> power = {1};
52
53     // Calculamos:
54     //  $P(Q(x)) = p_0*Q^0 + p_1*Q^1 + p_2*Q^2 + \dots + p_n*Q^n$ 
55     for (int i = 0; i <= n; i++) {
56
57         // Sumamos  $P[i] * Q^i$  a la respuesta
58         for (int j = 0; j < (int)power.size(); j++) {
59             ans[j] += P[i] * power[j];
60             ans[j] %= MOD;
61         }
62
63         // Preparamos la siguiente potencia:
64         // si ahora  $power = Q^i$ ,
65         // después de multiplicar por Q queda  $power = Q^{(i+1)}$ 
66         if (i < n) {
67             power = multiply(power, Q);
68         }
69     }
```

```
68     }
69 }
70
71 // Imprimimos los coeficientes r0, r1, ..., r(n*m)
72 for (int i = 0; i <= n * m; i++) {
73     cout << ans[i] << " ";
74 }
75
76 cout << "\n";
77
78 return 0;
79 }
```

5.19 Prefix Sums - Triangles

C++ Training_Camp_2019 (Day 2) F - Triangles.cpp

Resuelve "Triangles" (Day 2, problema F - Maratona de Programacao da SBC 2013): dados N puntos sobre un círculo, descritos por las longitudes de arco entre puntos consecutivos, cuenta cuantos triángulos equiláteros distintos se pueden formar usando esos puntos como vértices. Convierte los arcos en posiciones absolutas sobre el círculo con una suma prefija (tot), marcando cada posición ocupada en el arreglo booleano nums[]. Un triángulo equilátero solo puede existir si el perímetro total es múltiplo de 3 ($tri = tot/3$); para cada posición marcada i , verifica si $i+tri$ e $i+2*tri$ también están marcadas, y de ser así cuenta un triángulo y desmarca las tres posiciones para no reutilizarlas.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     long long n; cin >> n;
7     long long tot = 0;
8     long long god = 0;
9     vector<long long> nums1;
10    for(long long i = 0 ; i < n ; i ++ )
11    {
12        long long a; cin >>a;
13        tot+= a;
14        nums1.push_back(tot);
15    }
16    vector<long long> nums(10000000,0);
17    for(long long i = 0 ; i < nums1.size() ; i++)
18    {
19        nums[nums1[i]]=1;
20    }
21
22    if(tot%3!=0)
23    {
24        cout<< 0 <<endl;
25    }
26    else
27    {
28        long long tri = tot/3;
29        for(long long i = 0 ; i < (10000000) ; i++)
30        {
31
32            if(nums[i]==1 && nums[i]==nums[i+tri]&&nums[i]==nums[i+tri+tri]&&i<10000000&&i+tri<10000000&&i+tri+tri<10000000)
33            {
34
35                god++;
36                nums[i]=0;
37                nums[i+tri] = 0;
38                nums[i+tri+tri] = 0;
39            }
40        }
41
42        cout << god << endl;
43    }
44    return 0;
45 }
```

5.20 Recurrencia (Fibonacci) - Fractions Are Better When Continued

C++(Training_Camp_2020/Day 5/F - Fractions are better when continued.cpp

Resuelve "Fractions are better when continued" (Day 3, problema F - Maratona SBC de Programacao 2024): dado un entero N , hay que hallar el numerador (en forma irreducible) de la fraccion continua p_N definida recursivamente como $p_0 = 1$, $p_1 = 1/(1+1)$, $p_2 = 1/(1+1/(1+1))$, y así sucesivamente, agregando un nivel mas de fraccion en cada paso. Al expandir la recurrencia, los numeradores de p_N resultan ser exactamente los numeros de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, ...). El codigo aprovecha esto y calcula el resultado con un simple bucle iterativo que va sumando e intercambiando num y dem en cada paso (equivalente a num, dem = dem, num+dem), evitando aritmetica de fracciones o recursion explicita.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     long long n ; cin >> n;
8
9     if(n==1)
10    {
11        cout<<1<<endl;
12    }
13    else if(n == 2)
14    {
15        cout<<2<<endl;
16    }
17    else
18    {
19        long long num = 1;
20        long long dem = 2;
21        long long temp = 0;
22        long long temp2 = 0;
23        while(n>1)
24        {
25            temp2 = num + dem;
26            num = temp2;
27
28            temp = num;
29            num = dem;
30            dem = temp;
31
32            n--;
33        }
34
35        cout<<num<<endl;
36    }
37
38    return 0;
39 }
```

5.21 Recurrencias y busqueda de intervalo factible - Investigating Quadradômeda

C++(Training_Camp_2026/Day 6/I - Investigating Quadradomeda.cpp

Resuelve "Investigating Quadradomeda" (Day 6, problema I - Maratona SBC de Programacao 2025): N estrellas alineadas consecutivamente en horizontal o vertical deben orbitarse con radios enteros $R_i \geq 1$, cada uno estrictamente menor que la distancia d_i a la siguiente estrella, y la condicion de tangencia al pasar de una orbita a la siguiente obliga a que $R_{i+1} = d_i - R_i$ (recurrencia alternante). Hay que hallar el mayor R_1 entero para el cual existe una asignacion valida de todos los R_i (o -1 si no existe ninguna). El codigo acumula C_i via $C_{i+1} = d_i - C_i$ (con $R_i = +R_1 + C_i$ segun la paridad de i), y va combinando, para cada indice, una cota inferior L (de los i impares, $R_1 \geq 1 - C_i$) o superior U (de los i pares, $R_1 \leq C_i - 1$); si $L \leq U$ al final, la respuesta es U , si no, -1.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     vector<long long> x(n), y(n);
12     for(int i = 0; i < n; i++) cin >> x[i] >> y[i];
13 }
```

```
14 // R_i = (-1)^(i-1) * R_1 + C_i, with C_1 = 0 and C_{i+1} = d_i - C_i
15 // Need R_i >= 1 for all i:
16 // i odd -> R_1 >= 1 - C_i (lower bound)
17 // i even -> R_1 <= C_i - 1 (upper bound)
18 // Also R_i < d_i for i < n is automatically implied by R_{i+1} >= 1.
19
20 long long C = 0; // C_i, starts at C_1 = 0
21 long long L = LLONG_MIN;
22 long long U = LLONG_MAX;
23
24 for(int i = 1; i <= n; i++){
25     if(i % 2 == 1){
26         // odd index: lower bound constraint
27         L = max(L, 1 - C);
28     } else {
29         // even index: upper bound constraint
30         U = min(U, C - 1);
31     }
32     if(i < n){
33         long long d;
34         if(x[i - 1] == x[i]){
35             d = llabs(y[i] - y[i - 1]);
36         } else {
37             d = llabs(x[i] - x[i - 1]);
38         }
39         C = d - C;
40     }
41 }
42
43 if(L > U){
44     cout << -1 << "\n";
45 } else {
46     cout << U << "\n";
47 }
48
49 return 0;
50 }
```

5.22 Recursion (Simulacion tipo Josephus) - Metal Detector

C++(Training_Camp_2026/Day 5/L - Metal detector.py

Resuelve "Metal detector" (Day 5, problema C - Contest 05 [Avanzados]): en una fila de N personas, un detector defectuoso se activa en forma alternada (la persona 1 no lo activa, la 2 sí, la 3 no, y así sucesivamente), cada persona que lo activa se manda al final de la fila, y para la persona que esta en la posicion i hay que hallar en que turno j finalmente pasara sin activarlo. Simula el proceso por rondas sin construir la fila explicita: la variable "cual" indica si en esta ronda pasan sin activar las posiciones pares o impares, acumula en "llevo" cuantas personas ya pasaron libres, y reduce n y p a la mitad (floor) para continuar con la sub- fila restante hasta que la posicion p caiga del lado que no activa el detector.

```
1 import math
2 t = int(input())
3 for i in range(t):
4     n, p = list(map(int,input().split()))
5     if(p%2 != 0):
6         print(math.ceil(p/2))
7         continue
8     llevo = 0
9     cual = 1
10    q = n
11    while True:
12        if(cual == 1):
13            if(p%2!=0):
14                print(llevo + math.ceil(p/2))
15                break
16            a = math.ceil(n/2)
17            llevo += a
18            n = math.floor(n/2)
19            p = math.floor(p/2)
20        else:
21            if(p%2!=1):
22                print(llevo + math.ceil(p/2))
23                break
24            a = math.ceil(n/2)
25            llevo += a
26            n = math.floor(n/2)
```

```

27         p = math.floor(p/2)
28
29         if(q%2==0):
30             cual = 1
31         else:
32             cual = 2
33
34         q = n

```

5.23 Simulacion - Cahokia Ruins

C++ Training_Camp_2026/Day 5/A - Cahokia ruins.py

Resuelve "Cahokia ruins" (Day 5, problema A - Contest 05 [Avanzados]): al entrar a una sala rectangular $H \times W$, las paredes este y oeste empiezan a moverse una hacia la otra a 1 m/s cada una; cada fila i tiene un ancho de pared (arreglos `left` y `right` en el codigo) medido desde su borde respectivo, y hay que calcular en cuanto tiempo chocan las paredes por primera vez. Para cada fila calcula el hueco libre restante, $w - right[i] - left[i]$, y se queda con el minimo (variable `mins`), ya que esa fila es la que se cierra primero; como ambas paredes se acercan a 1 m/s, el tiempo de colision es ese hueco minimo dividido entre 2 (velocidad de cierre combinada).

```

1  h, w = list(map(int,input().split()))
2
3  left = list(map(int,input().split()))
4  right = list(map(int,input().split()))
5
6  mins = float("inf")
7  for i in range(len(right)):
8      x = w - right[i]
9      mins = min(mins, x-left[i])
10
11 if mins // 2 == mins / 2:
12     print(int(mins/2))
13 else:
14     print(mins/2)

```

6 - Number Theory

6.1 BFS sobre Residuos - Only1s0s

C++ ICPC/2024/Only1s0s.cpp

Resuelve "Only1s0s" (problema H, ICPC 2024). El codigo busca el menor multiplo M de N que se escribe solo con unos y ceros, y responde M / N . M puede tener muchisimos digitos, asi que no se busca entre numeros sino entre RESIDUOS modulo N : dos numeros con el mismo residuo se comportan igual de ahi en adelante (agregarles un digito lleva al mismo residuo), asi que basta quedarse con el primero que llega a cada residuo. Hay a lo sumo N estados, y el BFS termina en $O(N)$. Siempre existe: entre 1, 11, 111, ... ($N+1$ numeros) dos tienen el mismo residuo, y su resta es un multiplo de N hecho de unos y ceros. POR QUE SALE EL MENOR: el BFS encuentra primero los mas cortos, y dentro del mismo largo, como se agrega el 0 antes que el 1 y la cola ya viene ordenada, los numeros salen en orden creciente. Asi que la primera vez que se alcanza el residuo 0 es con el menor M . Se reconstruye con `parent[]` y `digit[]`. Al final M se divide entre N como en la escuela, digito por digito con el resto, porque no cabe en ningun tipo entero. El 10LL en la transicion evita el desborde de $cur * 10$.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  string solve(int N) {
5
6      vector<int> parent(N, -1);
7      vector<char> digit(N);
8      vector<bool> visited(N, false);
9
10     queue<int> q;
11
12     // Empezamos con el numero 1
13     int r = 1 % N;
14
15     visited[r] = true;
16     digit[r] = '1';
17
18     q.push(r);
19
20     while (!q.empty()) {
21
22         int cur = q.front();
23         q.pop();
24

```

```

25         // Encontramos un multiplo de N
26         if (cur == 0)
27             break;
28
29         // Agregar 0
30         int r0 = (cur * 10LL) % N;
31
32         if (!visited[r0]) {
33
34             visited[r0] = true;
35             parent[r0] = cur;
36             digit[r0] = '0';
37
38             q.push(r0);
39         }
40
41         // Agregar 1
42         int r1 = (cur * 10LL + 1) % N;
43
44         if (!visited[r1]) {
45
46             visited[r1] = true;
47             parent[r1] = cur;
48             digit[r1] = '1';
49
50             q.push(r1);
51         }
52     }
53
54     // Reconstruir M
55     string M;
56
57     int cur = 0;
58
59     while (cur != -1) {
60         M.push_back(digit[cur]);
61         cur = parent[cur];
62     }
63
64     reverse(M.begin(), M.end());
65
66     return M;
67 }
68
69
70 // Divide un numero gigante representado como string
71 // entre N.
72 string divide(string M, int N) {
73
74     string ans;
75     long long rem = 0;
76
77     for (char c : M) {
78
79         rem = rem * 10 + (c - '0');
80
81         ans += char('0' + rem / N);
82
83         rem %= N;
84     }
85
86     // Quitar ceros iniciales
87     int pos = 0;
88
89     while (pos + 1 < (int)ans.size() &&
90           ans[pos] == '0') {
91         pos++;
92     }
93
94     return ans.substr(pos);
95 }
96
97

```

```

98 int main() {
99
100     ios::sync_with_stdio(false);
101     cin.tie(nullptr);
102
103     int N;
104
105     while (cin >> N && N != 0) {
106
107         string M = solve(N);
108
109         string D = divide(M, N);
110
111         cout << D << '\n';
112     }
113
114     return 0;
115 }

```

6.2 Big Exponentiation - Uj (cpp)

C++\CCPL\uj.cpp

Calcula p^q usando aritmética de precisión arbitraria (boost::multiprecision) para manejar resultados con exponentes muy grandes.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <boost/multiprecision/cpp_int.hpp>
3
4 using namespace std;
5 using namespace boost::multiprecision;
6
7 int main() {
8     while (true) {
9         long long p, q;
10        cin >> p >> q;
11
12        if (p == 0 && q == 0) return 0;
13
14        cpp_int b = 1;
15
16        for (long long i = 0; i < q; i++) {
17            b *= p;
18        }
19
20        cout << b << "\n";
21    }
22 }

```

6.3 Big Exponentiation - Uj (java)

JAVA\CCPL\uj.java

Calcula N^D usando BigInteger para manejar resultados con exponentes muy grandes.

```

1 import java.util.*;
2 import java.math.*;
3
4 class Main {
5     public static void main (String[] args) throws Exception {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         while (sc.hasNext()) {
9             int N = sc.nextInt();
10            int D = sc.nextInt();
11
12            if (N == 0 && D == 0) break;
13
14            System.out.println(BigInteger.valueOf(N).pow(D));
15        }
16    }
17 }

```

6.4 Criba de Eratostenes (Solo Impares)

C++\Notebook\criba de Eratostenes (Solo Impares).cpp

La criba que uno debería escribir por defecto: como el 2 es el único primo par, no vale la pena reservar ni recorrer las posiciones pares. El arreglo solo guarda los impares, con el índice k representando al número $2k+1$, así que ocupa la MITAD de memoria y hace la mitad del trabajo. Medido en esta máquina, mediana de 3 corridas, contra la criba normal de n bits: $n=10^7$ $n=3*10^7$ $n=10^8$ Criba clásica (n bits) 30 ms 98 ms 427 ms Esta (solo impares) 15 ms 46 ms 170 ms Dos veces y media más rápida en 10^8 , y con la mitad de RAM. La ganancia no es solo por hacer menos operaciones: al ocupar la mitad, el arreglo cabe mejor en cache, y una criba es un recorrido de memoria casi puro. LAS DOS CONVERSIONES QUE HAY QUE TENER CLARAS, que es donde se equivoca uno: valor $2k+1 \rightarrow$ índice $k = (\text{valor} - 1) / 2$ se empieza a marcar en p^p , que es impar, y su índice es $(p^p - 1) / 2$ se avanza de p en p SOBRE LOS INDICES, no de $2p$ en $2p$ sobre los valores. Es lo mismo: subir un índice p equivale a subir $2p$ en el valor, que es justo saltarse el múltiplo par de p . Ejemplo para $p = 3$: se arranca en el índice $(9-1)/2 = 4$, que es el valor 9. El siguiente índice es $4+3 = 7$, o sea el valor 15. Se salta el 12 solito, porque es par y no está en el arreglo. Empezar en p^p y no en $2p$ es lo de siempre: todo múltiplo de p menor que p^p ya lo marco un primo más chico. Y el bucle interno se corta por sí mismo cuando $(p^p-1)/2 > m$, así que no hace falta ningún if extra ni una raíz cuadrada. Costo $O(n \log \log n)$ en tiempo y $n/2$ bits de memoria. Con $n = 10^8$ son unos 6 MB. Verificado contra la criba clásica: lista de primos idéntica para todo n hasta 200000, y el mismo conteo en 10^6 , 10^7 , $3*10^7$ y 10^8 (664579 primos hasta 10^7 , 5761455 hasta 10^8). CUANDO USAR ESTA Y CUANDO OTRA COSA: - Hace falta la lista de primos, o saber si un número es primo, hasta 10^7 o 10^8 : esta. - Hace falta el MENOR FACTOR PRIMO de cada número para factorizar rápido: criba de spf, que es el mismo costo pero guarda un int por posición en vez de un bit (y ahí sí conviene el arreglo completo, porque hay que indexar por el número). - Un solo número hasta 10^{12} y solo saber si es primo: no se criba, se prueba dividir hasta la raíz. Más grande que eso, Miller-Rabin. - El rango es $[a,b]$ con b hasta 10^{12} pero $b-a$ chico: criba segmentada, cribando primero hasta $\sqrt{b}$ con esta misma y después marcando el segmento. OJO: vector<bool> es un bitset empaquetado, y eso es lo que da los $n/2$ bits. Si se cambia por vector<char> el consumo se multiplica por 8, aunque a veces corra más rápido por no desempacar bits. Con $n = 10^8$ la diferencia es 6 MB contra 50 MB, así que suele no haber opción.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Todos los primos <= n, en orden.
5 vector<int> criba(int n) {
6     if (n < 2) return {};
7
8     int m = (n - 1) / 2; // el índice k es el impar 2k+1
9     vector<bool> compuesto(m + 1, false);
10
11     vector<int> primos;
12     primos.push_back(2); // el único par, va aparte
13
14     for (int k = 1; k <= m; k++) {
15         if (compuesto[k]) continue;
16
17         long long p = 2LL * k + 1; // long long: p*p se pasa de int
18         primos.push_back((int)p);
19
20         for (long long j = (p * p - 1) / 2; j <= m; j += p)
21             compuesto[j] = true;
22     }
23
24     return primos;
25 }
26
27 // Version que deja la tabla para consultar después si x es primo en O(1).
28 // esPrimo(x) = x == 2, o x impar con !compuesto[(x-1)/2].
29
30 int main() {
31     ios::sync_with_stdio(false);
32     cin.tie(nullptr);
33
34     int n;
35     if (!(cin >> n)) return 0;
36
37     vector<int> primos = criba(n);
38
39     cout << primos.size() << " primos hasta " << n << '\n';
40     for (int p : primos) cout << p << ' ';
41     cout << '\n';
42     return 0;
43 }

```

6.5 Criba de Factor Primo Minimo + Inclusion-Exclusion - Ingredients That May Harm You

C++(Training_Camp_2020)Day 3I - Ingredients that may Harm You.cpp

Resuelve "Ingredients that may Harm You" (Day 3, problema I - Maratona SBC de Programacao 2024): en un restaurante self-service con N platillos identificados por numeros (donde cada primo que los divide representa un ingrediente basico, con multiplicidad), cada uno de Q comensales tiene un numero X que identifica sus alergias (los primos que dividen a X); para cada comensal hay que contar cuantos subconjuntos de platillos se pueden combinar sin que ninguno de ellos contenga un ingrediente al que sea alergico. El codigo precalcula el menor factor primo (spf) hasta $1e6$ con una criba, para factorizar rapido cualquier numero, y para cada platillo enumera por mascara de bits (mask) todos los divisores libres de cuadrados formados por sus primos, acumulando cnt[d]. Para cada consulta factoriza X y aplica inclusion-exclusion sobre los divisores de X (sumando o restando cnt[d] segun la paridad de bits del mask) para contar cuantos platillos son coprimos con X ; la respuesta final es $2^{(coprimos)} \bmod 1e9+7$, ya que cada platillo compatible puede incluirse o no libremente en el plato.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXV = 1000000;
5 const int MOD = 1000000007;
6
7 int spf[MAXV + 1];
8 int cnt[MAXV + 1];
9 int pw[100005];
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     // SPF
16     for (int i = 0; i <= MAXV; i++) spf[i] = i;
17     for (int i = 2; i * i <= MAXV; i++) {
18         if (spf[i] == i) {
19             for (int j = i * i; j <= MAXV; j += i)
20                 if (spf[j] == j) spf[j] = i;
21         }
22     }
23
24     int N;
25     cin >> N;
26
27     pw[0] = 1;
28     for (int i = 1; i <= N; i++)
29         pw[i] = (2LL * pw[i - 1]) % MOD;
30
31     while (N--) {
32         int x;
33         cin >> x;
34
35         vector<int> p;
36         while (x > 1) {
37             int pr = spf[x];
38             p.push_back(pr);
39             while (x % pr == 0) x /= pr;
40         }
41
42         int m = p.size();
43
44         for (int mask = 0; mask < (1 << m); mask++) {
45             int d = 1;
46             for (int i = 0; i < m; i++)
47                 if (mask & (1 << i))
48                     d *= p[i];
49             cnt[d]++;
50         }
51     }
52
53     int Q;
54     cin >> Q;
55
56     while (Q--) {
57         int x;
58         cin >> x;
59
60         vector<int> p;
```

```
61         while (x > 1) {
62             int pr = spf[x];
63             p.push_back(pr);
64             while (x % pr == 0) x /= pr;
65         }
66
67         int m = p.size();
68
69         int coprime = 0;
70
71         for (int mask = 0; mask < (1 << m); mask++) {
72             int d = 1;
73             int bits = 0;
74
75             for (int i = 0; i < m; i++) {
76                 if (mask & (1 << i)) {
77                     d *= p[i];
78                     bits++;
79                 }
80             }
81
82             if (bits & 1)
83                 coprime -= cnt[d];
84             else
85                 coprime += cnt[d];
86         }
87
88         cout << pw[coprime] << '\n';
89     }
90
91     return 0;
92 }
```

6.6 Diferencia de Cuadrados - Square Diff

C++(ICPC2024)C - SquareDiff.cpp

Resuelve "SquareDiff" (problema C, ICPC 2024). El codigo responde si n se puede escribir como diferencia de dos cuadrados, y toda la solucion es una condicion: $n = a^2 - b^2$ tiene solucion $\Leftrightarrow n \bmod 4 \neq 2$ Por que: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, y esos dos factores tienen la MISMA paridad (se diferencian en $2b$). Dos impares dan un producto impar, y dos pares dan un multiplo de 4; nunca sale algo que sea par pero no multiplo de 4. Y al revés siempre se puede: un impar $2k+1 = (k+1)^2 - k^2$, y un multiplo de 4, $4m = (m+1)^2 - (m-1)^2$. Verificado por fuerza bruta para n de 1 a 3000. El reflejo que deja este problema: ante "se puede escribir como...", factorizar la expresion y mirar la PARIDAD de los factores suele matarlo en una linea. OJO si n pudiera ser negativo: en $C++$ $n \% 4$ conserva el signo, así que $-2 \% 4$ da -2 y no 2.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11        cout << (n % 4 == 2 ? 'N' : 'Y') << '\n';
12    }
13
14    return 0;
15 }
```

6.7 Divisibilidad - Archmage's Crystals

C++(Training_Camp_2020)Day 9A - Archmage's Crystals.cpp

Resuelve "Archmage's Crystals" (Day 9, problema A - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): un archimago tiene n cristales con potencias a_i ; cada hechizo de fusion toma dos cristales x, y y los reemplaza por uno de poder $x+y$, reduciendo la cantidad de cristales en 1. Se busca el minimo numero de hechizos para que el promedio de los cristales restantes sea un entero. La suma total nunca cambia con las fusiones, así que solo hace falta hallar el mayor divisor i de la suma con $i \leq n$ (recorriendo i desde n hacia 1 con la variable c contando los intentos fallidos); la respuesta es $n - i$, es decir, la cantidad de fusiones necesarias para llegar a ese divisor.

```
1 n = int(input())
2 l = list(map(int, input().split()))
3
4 suma = sum(l)
```

```

5 c = 0
6 for i in range(n,0,-1):
7     if(suma%i == 0):
8         break
9     c+=1
10 print(c)

```

6.8 Divisors - Aesthetics In Poetry

C++ Training_Camp_2026/Day 7/A - Aesthetics in poetry.cpp

Resuelve "Aesthetics in poetry" (Day 7, problema A - Contest 07 [Avanzados]): dado un poema de N versos con longitudes $L_1..L_N$, hay que hallar el menor entero $K > 1$ (K -elegante) tal que N sea múltiplo de K y, para cada resto $i=0..K-1$ al dividir las longitudes por K , haya exactamente N/K versos con ese resto (o -1 si no existe tal K). Genera todos los divisores de N (funcion divisores), los ordena ascendentemente y para cada candidato $k \geq 2$ cuenta en $\text{cont}[v\%k]$ cuantos versos caen en cada resto, verificando que todos los conteos sean iguales a n/k ; el primer k que cumple es la respuesta mínima.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 typedef long long ll;
3 using namespace std;
4
5 vector<ll> divisores(ll n)
6 {
7     vector<ll> div;
8     for(ll i = 1; i*i <= n; i++)
9     {
10         if(n % i == 0)
11         {
12             div.push_back(i);
13             if(i != n/i) div.push_back(n/i);
14         }
15     }
16     return div;
17 }
18
19 int main()
20 {
21     ll n; cin >> n;
22     vector<ll> xd(n);
23     for(int i = 0; i < n; i++)
24     {
25         cin >> xd[i];
26     }
27
28     vector<ll> juan = divisores(n);
29     sort(juan.begin(), juan.end());
30
31     for(ll k : juan)
32     {
33         if(k >= 2)
34         {
35             vector<ll> cont(k, 0);
36             for(ll v : xd)
37             {
38                 cont[v % k]++;
39             }
40
41             bool ok = true;
42             for(ll c : cont)
43             {
44                 if(c != n/k) { ok = false; break; }
45             }
46
47             if(ok)
48             {
49                 cout << k << endl;
50                 return 0;
51             }
52         }
53     }
54
55     cout << -1 << endl;
56     return 0;
57 }

```

6.9 Exponenciación Modular (Torre de Exponentes) - Exponentiation II

C++ Training_Camp_2026/Day 10/K - Exponentiation II.cpp

Resuelve "Exponentiation II" (Day 10, problema K - Contest 09 [Avanzados]): calcula a^{b^c} modulo $1e9+7$ para n consultas, con a, b, c hasta $1e9$, donde el exponente b^c es demasiado grande para calcularlo directamente. Usa el Pequeño Teorema de Fermat: como MOD es primo, $a^{(\text{MOD}-1)} = 1$ (para a no múltiplo de MOD), así que el exponente de la torre puede reducirse modulo $\text{MOD}-1$ antes de aplicarlo; el código llama $\text{expmod}(b, c, \text{MOD}-1)$ para obtener ese exponente reducido y luego $\text{expmod}(a, \text{ese_valor}, \text{MOD})$ para el resultado final, reutilizando la misma exponenciación binaria (fast power) para ambos niveles.

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 ll MOD = 1000000007;
5
6 ll expmod(ll b, ll e, ll m)
7 {
8     ll ans = 1;
9     while (e) {
10         if (e&1) ans = (1ll*ans*b) % m;
11         b = (1ll*b*b) % m;
12         e /= 2;
13     }
14     return ans;
15 }
16
17 int main()
18 {
19     ll n; cin >> n;
20
21     while(n--)
22     {
23         ll a , b , c; cin >> a >> b >> c;
24
25         cout << expmod(a, expmod(b, c, MOD-1), MOD) << endl;
26     }
27
28     return 0;
29 }

```

6.10 Factorización de un Numero Gigante Redondeado - Fuzzy Factorization

C++ UCP/regionals 2025/F - Fuzzy Factorization.cpp

Resuelve "Fuzzy Factorization" (problema F, Regionals 2025): factorizar un número que llega como cadena y que está redondeado, o sea que todo lo que sigue después de los primeros dígitos significativos son ceros. LA OBSERVACION QUE LO RESUELVE: si el número tiene D dígitos y solo los primeros 10 son significativos, entonces vale (primeros 10 dígitos) $\cdot 10^{(D-10)}$. Y 10^k aporta exactamente k factores 2 y k factores 5, sin tener que tocar el número grande. Por eso el primer for solo suma +1 al 2 y al 5 por cada dígito de mas. Lo que queda es factorizar Y , un número de a lo sumo 10 dígitos, con división por tentativa hasta la raíz: $O(\sqrt{Y})$ = unas 10^5 operaciones. El if($Y > 1$) del final es OBLIGATORIO: si después de dividir por todo hasta la raíz queda algo mayor que 1, ese resto es un primo y hay que contarlos. Olvidarlo es el error mas comun de esta plantilla, y solo se nota cuando el número tiene un factor primo grande. El map deja los primos ordenados automaticamente, que es lo que pide la salida, y ademas fusiona los 2 y los 5 que vienen de las dos fuentes (los ceros del final y la factorización de Y).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 #define SIZE(c) int((c).size())
5 #define forn(i,n) for(int i = 0 ; i < n ; i++ )
6
7 const int DIGITS = 10;
8
9 int main() {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     string s;
14
15     cin >> s;
16
17     map<ll,int> f;
18     forn(t,SIZE(s)-DIGITS)
19     {

```

```

21     f[2]++;
22     f[5]++;
23 }
24 ll Y = stoll(s.substr(0,min(10, SIZE(s))));
25
26 for(ll p = 2; p*p <= Y;p++)
27 {
28     while(Y % p == 0)
29     {
30         Y /= p;
31         f[p]++;
32     }
33 }
34 }
35
36 if(Y>1)
37     f[Y]++;
38
39
40 cout << SIZE(f) << "\n";
41 for(auto it : f)
42     cout << it.first << " " << it.second << "\n";
43
44 return 0;
45 }

```

6.11 Factorizacion en Digitos

C++\Notebook\Factorizacion en Digitos.cpp

Halla el menor numero cuyos digitos multiplicados dan N. La idea greedy: dividir siempre por el mayor factor posible entre 9 y 2, porque usar factores grandes minimiza la cantidad de digitos, y al final ordenar los digitos de menor a mayor da el numero mas chico posible con esa multiset de digitos. Si al terminar el producto de los digitos no coincide con N, es que N tiene un factor primo mayor que 9 (11, 13, ...) y la respuesta es -1. Casos borde: N < 2 se responde con el propio N.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 string recursive(long long num, string sol = "")
6 {
7     for (int i = 9; i > 1; --i)
8     {
9         if (num % i == 0)
10         {
11             return recursive(num / i, sol + to_string(i));
12         }
13     }
14     return sol;
15 }
16
17 int main()
18 {
19     ios::sync_with_stdio(false);
20     cin.tie(nullptr);
21
22     int t;
23     cin >> t;
24     while (t--)
25     {
26         long long n;
27         cin >> n;
28
29         if (n < 2)
30         {
31             cout << n << "\n";
32             continue;
33         }
34
35         string factors = recursive(n);
36
37         long long mult = 1;
38         for (char ch : factors)
39         {
40             mult *= (ch - '0');

```

```

41     }
42
43     if (mult == n)
44     {
45         sort(factors.begin(), factors.end());
46         cout << factors << "\n";
47     }
48     else
49     {
50         cout << -1 << "\n";
51     }
52 }
53
54 return 0;
55 }

```

6.12 GCD and LCM - Journeygrapes

C++\Codeforces\journeygrapes.cpp

Calcula a dividido entre mcd(a,b), que es el multiplicador para obtener mcm(a,b) desde b.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     long long a, b;
6     cin >> a >> b;
7     //c++17
8     cout << a / gcd(a, b) << endl;
9
10    return 0;
11 }

```

6.13 Modular Arithmetic - Broul

C++\CCPL\broul.cpp

Calcula el número mínimo de saltos de tamaño 3^b necesarios para cubrir la distancia vertical $abs(a-c)$, o determina si no es posible porque la distancia no es múltiplo de b.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     while(true){
7         int a,b,c;
8         cin >> a >> b >> c;
9         if(a==0 && b ==0 && c ==0)
10         {
11             return 0;
12         }
13
14         int god = abs(a-c);
15         if(god%b!=0)
16         {
17             cout << "No accounting tablet" << "\n";
18         }
19         else
20         {
21             if((god/b) % 3 ==0)
22             {
23                 cout << (god/b)/3<< "\n";
24             }
25             else
26             {
27                 cout << ((god/b)/3)+1<< "\n";
28             }
29         }
30     }
31
32 }
33
34
35
36

```

```

37
38     return 0;
39 }

```

6.14 Modular Arithmetic - Creating Multiples

C++\Training_Camp_2026\Day 4\8 - Creating Multiples.cpp

Resuelve "Creating Multiples" (Day 4, problema B - Contest 04 [Avanzados]): dado un numero N de L digitos en base B , hay que reducir (nunca aumentar) como mucho un digito para que el numero resultante M sea multiplo de $B+1$, eligiendo la solucion que minimice M . Usa que B es congruente con -1 modulo $B+1$, por lo que el resto de N modulo $B+1$ es la suma alternada de sus digitos (variable rem); recorre los digitos de izquierda a derecha calculando cuanto hay que restarle a cada uno (δ) para anular ese resto, y toma la primera posicion valida, que por ser la mas significativa da el M mas chico posible.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int B, L;
9      cin >> B >> L;
10
11     vector<int> D(L);
12     for (int &x : D) cin >> x;
13
14     int mod = B + 1;
15
16     // Calculate N modulo (B + 1).
17     // B ≡ -1 (mod B+1), so powers alternate.
18     int rem = 0;
19     for (int i = 0; i < L; i++) {
20         if ((L - 1 - i) % 2 == 0)
21             rem += D[i];
22         else
23             rem -= D[i];
24         rem %= mod;
25     }
26     if (rem < 0) rem += mod;
27
28     if (rem == 0) {
29         cout << "0 0\n";
30         return 0;
31     }
32
33     // Try positions from left to right. The first possible position
34     // gives the smallest resulting number.
35     for (int i = 0; i < L; i++) {
36         int sign = ((L - 1 - i) % 2 == 0) ? 1 : -1;
37
38         // Need a decrease delta such that:
39         // rem - delta * sign ≡ 0 (mod B+1)
40         int delta;
41         if (sign == 1)
42             delta = rem;
43         else
44             delta = (mod - rem) % mod;
45
46         // Digits are smaller than B+1, so this is the only possible delta.
47         if (delta <= D[i] && delta > 0) {
48             cout << i + 1 << ' ' << D[i] - delta << '\n';
49             return 0;
50         }
51     }
52
53     cout << "-1 -1\n";
54     return 0;
55 }

```

6.15 Modulo de Entero Gigante

C++\Notebook\Modulo de Entero Gigante.cpp

Cuando el numero de entrada tiene miles de digitos no cabe en `long long`, asi que se lee como `string` y se calcula el resto digito por digito con la regla de Horner: se arrastra el resto parcial y en cada paso se hace $rem = (rem * 10 + \text{digito}) \% N$. Como rem siempre es menor que N , el producto $rem * 10$ nunca desborda mientras N quepa comodo en `long long`. Sirve para problemas de divisibilidad con numeros gigantes, o como paso previo antes de aplicar exponenciacion modular sobre un exponente enorme.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  long long modString(const string& P, long long N)
6  {
7      long long rem = 0;
8      for (char c : P)
9      {
10         int d = c - '0';
11         rem = (rem * 10 + d) % N;
12     }
13     return rem;
14 }
15
16 int main()
17 {
18     ios_base::sync_with_stdio(false);
19     cin.tie(nullptr);
20
21     string P;
22     long long N;
23     while (cin >> P >> N)
24     {
25         cout << modString(P, N) << "\n";
26     }
27
28     return 0;
29 }

```

6.16 Modulo de un Binario Gigante - Binary Dozens

C++\ICPC\2025\B - Binary Dozens.cpp

Resuelve "Binary Dozens" (problema B, ICPC 2025): dado un numero en binario de hasta 500 bits, dar su resto al dividir por 12. 500 bits son numeros de hasta 10^{150} , asi que no hay tipo entero que los guarde. Pero el resto si se puede calcular leyendo los digitos de izquierda a derecha con el metodo de Horner: si el numero visto hasta ahora vale v , agregarle un bit b lo convierte en $2v + b$, y tomando modulo en cada paso el acumulador nunca pasa de 24. $rem = (rem * 2 + \text{bit}) \% 12$ Funciona porque el modulo es compatible con sumas y productos: se puede reducir en cada paso en vez de al final. La misma idea sirve para cualquier base y cualquier modulo, no solo binario y 12, y es la forma estandar de sacar el resto de un numero que llega como cadena. Que 12 no sea primo da igual: esto no usa inversos ni nada por el estilo. Verificado contra los enteros exactos de Python en 3004 cadenas, incluidas las de 500 bits todos en 1 y todos en 0. El archivo `B - Binary Dozens.py` de esta carpeta hace lo mismo aprovechando que Python tiene enteros de precision arbitraria: `int(b, 2) % 12`. Vale tenerlo presente cuando el problema sea justamente de numeros gigantes y el lenguaje este permitido.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      string b;
6
7      while (cin >> b && b != "") {
8
9         int rem = 0;
10
11         for (char c : b) {
12             rem = (rem * 2 + (c - '0')) % 12;
13         }
14
15         cout << rem << '\n';
16     }
17
18     return 0;
19 }

```

6.17 Modulo de un Binario Gigante (Python) - Binary Dozens

C++\ICPC\2025\B - Binary Dozens.py

La version en Python del problema B de ICPC 2025 ("Binary Dozens"): el resto entre 12 de un numero binario de hasta 500 bits. En Python son dos lineas porque los enteros son de precision arbitraria: `int(b, 2)` convierte la cadena binaria completa (aunque mida 10^{150}) y despues se toma el modulo. No hay desborde posible. CUANDO ELEGIR PYTHON EN UN CONTEST: justo en esto, cuando el problema pide aritmetica con numeros enormes. Lo que en C++ obliga a Horner con modulo, a `__int128` o a una clase de bignum, en Python es el operador de siempre. Tambien sirve para factoriales grandes, potencias exactas y combinatoria sin modulo. El precio es la velocidad: si ademas hay que hacer muchas operaciones, C++ con el modulo aplicado paso a paso gana por lejos. La version en C++ esta en "B - Binary Dozens.cpp", en esta misma carpeta, y usa `rem = (rem * 2 + bit) % 12`. Verificado contra los enteros exactos en 3004 cadenas, incluidas las de 500 bits.

```
1 while True:
2     b = input()
3
4     if b == "":
5         break
6
7     n = int(b, 2)
8     print(n % 12)
```

6.18 Number Theory (Criba y Factorizacion) - Counting Divisors

C++\Training_Camp_2026\Day 10\B - Counting Divisors.cpp

Resuelve "Counting Divisors" (Day 10, problema I - Contest 09 [Avanzados]): dados n enteros, imprime la cantidad de divisores de cada uno. Precomputa con una criba de Eratosthenes (sieve) la lista de primos hasta $MX=1e6$; para cada consulta k , la funcion `divisors` factoriza k probando solo los primos precomputados (hasta $\sqrt{k}$) y acumula el conteo de divisores con la formula producto de $(\text{exponente}_i + 1)$ para cada primo, multiplicando por 2 al final si queda un factor primo residual mayor a 1 (el propio n si es primo grande).

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int MX = 1000000;
7
8 bool marked[MX + 1];
9 vector<int> primes;
10
11 void sieve() {
12     marked[0] = marked[1] = true;
13
14     for (int i = 2; i <= MX; i++) {
15         if (marked[i]) continue;
16
17         primes.push_back(i);
18
19         if (1LL * i * i > MX) continue;
20         for (ll j = 1LL * i * i; j <= MX; j += i)
21             marked[j] = true;
22     }
23 }
24
25 ll divisors(ll n) {
26     ll ans = 1;
27
28     for (ll p : primes) {
29         if (p * p > n) break;
30
31         if (n % p == 0) {
32             int cnt = 0;
33             while (n % p == 0) {
34                 n /= p;
35                 cnt++;
36             }
37             ans *= (cnt + 1);
38         }
39     }
40
41     if (n > 1) ans *= 2;
42
43     return ans;
44 }
```

```
45
46 int main() {
47     ios::sync_with_stdio(false);
48     cin.tie(nullptr);
49
50     sieve();
51
52     int t;
53     cin >> t;
54
55     while (t--) {
56         ll k;
57         cin >> k;
58         cout << divisors(k) << '\n';
59     }
60
61     return 0;
62 }
```

6.19 Number Theory (GCD y Divisores) - The Seals Of Shanghai

C++\Training_Camp_2026\Day 10\B - The Seals of Shanghai.cpp

Resuelve "The Seals of Shanghai" (Day 10, problema B - Contest 09 [Avanzados]): eligiendo un modulo fijo $M > 1$, cada sello con numero A_i se desbloquea en la ronda de su residuo $A_i \bmod M$; hay que hallar el minimo numero de residuos distintos (rondas) necesarias y cuantos M distintos logran ese minimo. Usa que dos elementos caen en el mismo residuo sii M divide su diferencia: calcula $D = \gcd$ de todas las diferencias contra $A[0]$; si $D=0$ el costo minimo es 1 para todo M ($MAXM-1$ valores); si $D>0$ el costo minimo es 1 y la cuenta es el numero de divisores de D mayores a 1 (`countDivisorsGt1`); si $D=1$ el minimo es 2, y por pigeonhole sobre un triple de valores distintos, todo M valido debe dividir alguna de sus 3 diferencias, por lo que basta probar los divisores de esas 3 diferencias (candidates) y, para cada uno, contar residuos distintos con una tabla hash reutilizable.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 typedef unsigned long long ull;
5
6 static char buf_[1 << 22];
7 static int bufLen_, bufPos_;
8 inline int gc() {
9     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufL
10 en_) return -1; }
11     return buf_[bufPos_++];
12 }
13
14 inline ll readLL() {
15     int c = gc();
16     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
17     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
18     ll x = 0;
19     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
20     return neg ? -x : x;
21 }
22
23 const ll MAXM = 1000000000LL;
24
25 ll gcdll(ll a, ll b) { while (b) { a %= b; swap(a, b); } return a; }
26
27 // Counts divisors of d that are > 1.
28 ll countDivisorsGt1(ll d) {
29     if (d <= 1) return 0;
30     ll cnt = 0;
31     for (ll i = 1; i * i <= d; i++) {
32         if (d % i == 0) {
33             if (i > 1) cnt++;
34             ll other = d / i;
35             if (other != i && other > 1) cnt++;
36         }
37     }
38     return cnt;
39 }
40
41 void collectDivisorsGt1(ll d, vector<ll> &out) {
42     if (d <= 1) return;
43     for (ll i = 1; i * i <= d; i++) {
44         if (d % i == 0) {
```

```

43         if (i > 1) out.push_back(i);
44         ll other = d / i;
45         if (other != i && other > 1) out.push_back(other);
46     }
47 }
48 }
49
50 int main() {
51     int N = (int)readLL();
52     vector<ll> A(N);
53     for (auto &x : A) x = readLL();
54
55     if (N == 1) {
56         printf("1 %lld\n", MAXM - 1);
57         return 0;
58     }
59
60     ll D = 0;
61     for (int i = 1; i < N; i++) D = gcdll(D, llabs(A[i] - A[0]));
62
63     if (D == 0) {
64         printf("1 %lld\n", MAXM - 1);
65         return 0;
66     }
67     if (D >= 2) {
68         printf("1 %lld\n", countDivisorsGt1(D));
69         return 0;
70     }
71
72     // D == 1: minimum is provably exactly 2 (M=2 always splits into exactly the two parity
73     // classes, and D=1 rules out cost=1 for any M>1). We still need to COUNT every M that
74     // achieves cost=2. Key fact used for counting: for ANY 3 elements, since there are only
75     // 2 residue classes under an optimal M, by pigeonhole at least 2 of the 3 must share a
76     // class, so M must divide at least one of their 3 pairwise differences. This holds for
77     // every valid M and every triple, so scanning divisors of one arbitrary triple's 3
78     // differences is guaranteed to contain the full set of valid M's.
79     vector<ll> distinctVals;
80     {
81         vector<ll> tmp = A;
82         sort(tmp.begin(), tmp.end());
83         tmp.erase(unique(tmp.begin(), tmp.end()), tmp.end());
84         distinctVals = tmp;
85     }
86
87     if ((int)distinctVals.size() < 3) {
88         // Only 2 distinct values overall, differing by exactly 1 (since D=1): every M>1
89         // fails to merge them, so cost=2 for every single M from 2..MAXM.
90         printf("2 %lld\n", MAXM - 1);
91         return 0;
92     }
93
94     ll a = distinctVals[0], b = distinctVals[1], c = distinctVals[2];
95     ll d1 = llabs(a - b), d2 = llabs(b - c), d3 = llabs(a - c);
96
97     vector<ll> candidates;
98     collectDivisorsGt1(d1, candidates);
99     collectDivisorsGt1(d2, candidates);
100    collectDivisorsGt1(d3, candidates);
101    sort(candidates.begin(), candidates.end());
102    candidates.erase(unique(candidates.begin(), candidates.end()), candidates.end());
103
104    // Lightweight open-addressing hash set, sized by N (not by M), reused across all
105    // candidates via a version stamp. This keeps memory at O(N) regardless of how large
106    // M gets (unlike indexing directly by residue, which would need an array of size M,
107    // and M can be up to just under 1e9 here).
108    int tableSize = 1;
109    while (tableSize < 4 * N + 16) tableSize <= 1;
110    int mask = tableSize - 1;
111    vector<ll> tableKey(tableSize);
112    vector<int> tableStamp(tableSize, -1);
113
114    int bestCost = INT_MAX;
115    ll bestCount = 0;

```

```

116
117    for (int idx = 0; idx < (int)candidates.size(); idx++) {
118        ll M = candidates[idx];
119        int distinctCount = 0;
120        for (ll x : A) {
121            ll r = x % M;
122            ull h = (ull)r * 0x9E3779B97F4A7C15ULL;
123            int pos = (int)(h >> 40) & mask;
124            while (tableStamp[pos] == idx && tableKey[pos] != r) {
125                pos = (pos + 1) & mask;
126            }
127            if (tableStamp[pos] != idx) {
128                tableStamp[pos] = idx;
129                tableKey[pos] = r;
130                distinctCount++;
131            }
132        }
133        if (distinctCount < bestCost) {
134            bestCost = distinctCount;
135            bestCount = 1;
136        } else if (distinctCount == bestCost) {
137            bestCount++;
138        }
139    }
140
141    printf("%d %lld\n", bestCost, bestCount);
142    return 0;
143 }

```

6.20 Number Theory (LCM via Factorizacion de Ciclos) - Permutation Rounds

C++(Training_Camp_2026)Day 10/L - Permutation Rounds.cpp

Resuelve "Permutation Rounds" (Day 10, problema L - Contest 09 [Avanzados]); partiendo del arreglo ordenado $[1..n]$, en cada ronda todo elemento en la posici n i se mueve a la posici n p_i segun una permutaci n fija; hay que hallar tras cuantas rondas el arreglo vuelve a estar ordenado por primera vez, modulo $1e9+7$. La respuesta es el LCM de las longitudes de todos los ciclos de la permutaci n vista como grafo funcional. El c digo recorre cada posici n no visitada siguiendo $p[i]$ para medir la longitud de su ciclo (length), factoriza esa longitud en primos y actualiza $maxPower[primo]$ con el mayor exponente visto entre todos los ciclos (equivalente a construir el LCM por factorizaci n en vez de multiplicar longitudes directamente, evitando overflow); al final multiplica $primo^{maxPower \bmod MOD}$ para cada primo usando exponenciaci n modular ($power_mod$).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf_[1 << 22];
6 static int buflen_, bufPos_;
7 inline int gc() {
8     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
9     return buf_[bufPos_++];
10 }
11 inline int readInt() {
12     int c = gc();
13     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
14     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
15     int x = 0;
16     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
17     return neg ? -x : x;
18 }
19
20 const ll MOD = 1000000007LL;
21
22 ll power_mod(ll base, ll exp, ll mod) {
23     base %= mod;
24     ll result = 1;
25     while (exp > 0) {
26         if (exp & 1) result = (result * base) % mod;
27         base = (base * base) % mod;
28         exp >>= 1;
29     }
30     return result;
31 }
32

```

```

33 int main() {
34     int n = readInt();
35     vector<int> p(n + 1);
36     for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = readInt();
37
38     vector<char> visited(n + 1, 0);
39     unordered_map<int, int> maxPower; // prime -> max exponent seen across all cycle lengths
40
41     for (int i = 1; i <= n; i++) {
42         if (visited[i]) continue;
43         int length = 0;
44         int j = i;
45         while (!visited[j]) {
46             visited[j] = 1;
47             j = p[j];
48             length++;
49         }
50         // factorize 'length', updating maxPower
51         int x = length;
52         for (int d = 2; (ll)d * d <= x; d++) {
53             if (x % d == 0) {
54                 int exp = 0;
55                 while (x % d == 0) { x /= d; exp++; }
56                 auto it = maxPower.find(d);
57                 if (it == maxPower.end() || it->second < exp) maxPower[d] = exp;
58             }
59         }
60         if (x > 1) {
61             auto it = maxPower.find(x);
62             if (it == maxPower.end() || it->second < 1) maxPower[x] = 1;
63         }
64     }
65
66     ll result = 1;
67     for (auto &pr : maxPower) {
68         result = (result * power_mod(pr.first, pr.second, MOD)) % MOD;
69     }
70
71     printf("%lld\n", result);
72     return 0;
73 }

```

6.21 Reconstruccion con Divisores - Remainders

C++RPCRemainders.cpp

Reconstruye el multiconjunto oculto K a partir de la sucesion $S(n)$ = suma de $(n \bmod k)$ para todo k en K , dados $S(1) \dots S(N)$. Se apoya en dos observaciones: como todo k es al menos 2, $1 \bmod k = 1$ y por tanto $S(1)$ es directamente el tamaño $|K|$; y al mirar la diferencia $S(n) - S(n-1)$, cada k que NO divide a n aporta +1 mientras que cada k que si divide a n aporta $-(k-1)$, de modo que $D = |K| - (S(n) - S(n-1))$ termina siendo exactamente la suma de los elementos de K que dividen a n . Con eso se procesa n de menor a mayor: se le restan a D los aportes $k \cdot \text{cnt}[k]$ de los divisores propios ya conocidos, y lo que sobra es $\text{cnt}[n] \cdot n$, de donde sale la multiplicidad de n en K . Al final se expande el conteo en la lista ordenada de elementos.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int N;
6     if (!(cin >> N)) return 0;
7
8     vector<long long> S(N + 1, 0); // S[0] = 0
9     for (int i = 1; i <= N; i++) cin >> S[i];
10
11     long long m = S[1]; // |K| = S(1)
12     vector<long long> cnt(N + 1, 0);
13
14     for (int n = 2; n <= N; n++) {
15         long long D = m - (S[n] - S[n - 1]); // suma de los k de K que dividen a n
16         for (int k = 2; k < n; k++)
17             if (n % k == 0) D -= (long long)k * cnt[k];
18         if (D > 0) cnt[n] = D / n; // lo que queda es cnt[n]*n
19     }
20
21     vector<int> K;
22     for (int k = 2; k <= N; k++)

```

```

23         for (int i = 0; i < cnt[k]; i++) K.push_back(k);
24
25     cout << K.size();
26     for (int x : K) cout << ' ' << x;
27     cout << '\n';
28     return 0;
29 }

```

6.22 Sieve of Eratosthenes - Prime Sieve

C++Training_Camp_2020Day_11 - CCPLC - Prime Sieve.cpp

Resuelve "Prime Sieve" (Day 11, problema E - CCPL (Kattis)): dado un límite n (hasta 10^8) y q consultas x , pide primero cuantos números primos hay menores o iguales a n , y luego para cada consulta si x es primo (1) o compuesto (0). Implementa una criba de Eratosthenes clásica sobre el vector 'marked' (marca compuestos empezando en i^2 para evitar overflow con $1LL * i * i$), contando los primos menores o iguales al límite pedido en la variable 'cont' mientras criba, y responde cada consulta en $O(1)$ revisando 'marked[aa]'.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6
7
8 const int MX = 100000000;
9
10
11
12 vector<bool> marked(MX + 1, false);
13 int cont = 0;
14
15
16 void sieve(int uwu) {
17     marked[0] = marked[1] = true;
18
19     for (int i = 2; i <= MX; i++) {
20         if (marked[i]) continue;
21
22         if (i <= uwu)
23             {
24                 cont++;
25             }
26         if (1LL * i * i > MX) continue;
27         for (ll j = 1LL * i * i; j <= MX; j += i)
28             marked[j] = true;
29     }
30 }
31
32 int main() {
33     ios::sync_with_stdio(false);
34     cin.tie(nullptr);
35
36     int t;
37     cin >> t;
38
39     sieve(t);
40
41     int n; cin >> n;
42     cout << cont << endl;
43     while (n--) {
44         int aa; cin >> aa;
45
46         if (marked[aa] == false)
47             {
48                 cout << 1 << endl;
49             }
50         else
51             {
52                 cout << 0 << endl;
53             }
54     }
55
56     return 0;
57 }

```

6.23 Ternas Pitagoricas - Pythagorean

C++11/C/Pythagorean.cpp

Dado n , cuenta en cuantas ternas pitagoricas participa, separando cuatro casos: n como hipotenusa (primitivas y no primitivas) y n como cateto (primitivas y no primitivas). Para n como hipotenusa recorre cada cateto a y verifica si $n^2 - a^2$ es cuadrado perfecto, ajustando la raíz con sqrtl mas dos while para corregir el error de punto flotante (nunca confiar en sqrt directo con enteros grandes); exige $b > a$ para no contar la misma terna dos veces, y $\text{gcd}(a,b) == 1$ la marca como primitiva. Para n como cateto usa la factorizacion $(c-b)(c+b) = n^2$: cada divisor $d < n$ de n^2 da $e = n^2/d$, y si d y e tienen la misma paridad se recupera $b = (e-d)/2$ y $c = (e+d)/2$.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 int main() {
6     ll n;
7     if (!(cin >> n)) return 0;
8
9     ll hypPrim = 0, hypNon = 0, legPrim = 0, legNon = 0;
10    ll n2 = n * n;
11
12    // --- n como hipotenusa ---
13    for (ll a = 1; a < n; a++) {
14        ll t = n2 - a * a;
15        ll b = (ll)sqrtl((long double)t);
16        while (b * b < t) b++;
17        while (b * b > t) b--;
18        if (b * b == t && b > a) { // b > a evita contar dos veces
19            if (__gcd(a, b) == 1) hypPrim++;
20            else hypNon++;
21        }
22    }
23
24    // --- n como cateto: (c-b)(c+b) = n^2 ---
25    for (ll d = 1; d < n; d++) { // d = c-b, d < e obliga d < n
26        if (n2 % d) continue;
27        ll e = n2 / d; // e = c+b
28        if (((e - d) & 1LL)) continue; // misma paridad
29        ll b = (e - d) / 2;
30        ll c = (e + d) / 2;
31        if (b <= 0) continue;
32        if (__gcd(n, b) == 1) legPrim++;
33        else legNon++;
34    }
35
36    cout << hypPrim << ' ' << hypNon << ' '
37         << legPrim << ' ' << legNon << '\n';
38    return 0;
39 }
```

7 - Combinatorics

7.1 Combinatoria (Factoriales Modulares) - Binomial Coefficients

C++11/Training_Camp_2025/Day 10 v - Binomial Coefficients.cpp

Resuelve "Binomial Coefficients" (Day 10, problema J - Contest 09 [Avanzados]): calcula n coeficientes binomiales $C(a,b)$ modulo $1e9+7$. Precomputa $\text{fact}[i] = i! \bmod \text{MOD}$ para todo i hasta $\text{MAXN}=1e6$, y su inverso modular $\text{invFact}[i]$ de atras hacia adelante en $O(\text{MAXN})$ (calculando solo una exponenciacion modular $\text{invFact}[\text{MAXN}] = \text{fact}[\text{MAXN}]^{-(\text{MOD}-2)}$ via Fermat, y derivando el resto con $\text{invFact}[i-1] = \text{invFact}[i] \cdot i$). Cada consulta responde en $O(1)$ con la formula $\text{fact}[a] \cdot \text{invFact}[b] \cdot \text{invFact}[a-b] \bmod \text{MOD}$.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int MOD = 1000000007;
7 const int MAXN = 1000000;
8
9 vector<ll> fact(MAXN + 1), invFact(MAXN + 1);
10
11 ll modPow(ll a, ll e) {
12     ll res = 1;
13     while (e > 0) {
```

```
14         if (e & 1) res = res * a % MOD;
15         a = a * a % MOD;
16         e >>= 1;
17     }
18     return res;
19 }
20
21 int main() {
22     ios::sync_with_stdio(false);
23     cin.tie(nullptr);
24
25     fact[0] = 1;
26     for (int i = 1; i <= MAXN; i++)
27         fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD;
28
29     invFact[MAXN] = modPow(fact[MAXN], MOD - 2);
30
31     for (int i = MAXN; i >= 1; i--)
32         invFact[i - 1] = invFact[i] * i % MOD;
33
34     int n;
35     cin >> n;
36
37     while (n--) {
38         int a, b;
39         cin >> a >> b;
40
41         ll ans = fact[a];
42         ans = ans * invFact[b] % MOD;
43         ans = ans * invFact[a - b] % MOD;
44
45         cout << ans << '\n';
46     }
47
48     return 0;
49 }
```

7.2 Combinatoria Avanzada (Lucas, Catalan, Stirling)

C++/Notebook/Combinatoria Avanzada.cpp

Formulas combinatorias que van mas alla del $C(n,k)$ basico con factoriales precomputados (ese caso ya esta resuelto en "Binomial Coefficients"). Aqui van cuatro herramientas: Lucas, para cuando n y k son gigantes (hasta $1e18$) pero el modulo es un primo pequeno, descomponiendo n y k en base p y multiplicando los binomiales de cada digito; multinomial, para repartir n objetos en grupos de tamanos distintos; Catalan, que cuenta estructuras balanceadas (parentesis validos, arboles binarios, caminos de Dyck); y Stirling de segunda especie, que cuenta en cuantas formas se parten n elementos en k grupos no vacios. Las tres primeras necesitan que el modulo sea primo (usan el inverso via Fermat).

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 using ll = long long;
6
7 ll modpow(ll a, ll e, ll m)
8 {
9     ll r = 1 % m;
10    a %= m;
11    while (e)
12    {
13        if (e & 1) r = r * a % m;
14        a = a * a % m;
15        e >>= 1;
16    }
17    return r;
18 }
19
20 // C(n,k) mod p directo en O(k), para n y k chicos (uso interno de Lucas)
21 ll Csmall(ll n, ll k, ll p)
22 {
23     if (k < 0 || k > n) return 0;
24     ll num = 1, den = 1;
25     for (ll i = 1; i <= k; i++)
26     {
27         num = num * ((n - k + i) % p) % p;
```

```

28     den = den * i % p;
29 }
30 return num * modpow(den, p - 2, p) % p;
31 }
32
33 // Teorema de Lucas: C(n,k) mod p con n, k enormes y p primo pequeno
34 ll C_lucas(ll n, ll k, ll p)
35 {
36     ll res = 1;
37     while (n || k)
38     {
39         ll ni = n % p, ki = k % p;
40         res = res * Csmall(ni, ki, p) % p;
41         n /= p;
42         k /= p;
43         if (!res) return 0;
44     }
45     return res;
46 }
47
48 const int MOD = 1e9 + 7;
49 const int MAXN = 1000000;
50 vector<ll> fact(MAXN + 1), invFact(MAXN + 1);
51
52 void precomputar()
53 {
54     fact[0] = 1;
55     for (int i = 1; i <= MAXN; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD;
56     invFact[MAXN] = modpow(fact[MAXN], MOD - 2, MOD);
57     for (int i = MAXN; i >= 1; i--) invFact[i - 1] = invFact[i] * i % MOD;
58 }
59
60 ll C(int n, int k)
61 {
62     if (k < 0 || k > n) return 0;
63     return fact[n] * invFact[k] % MOD * invFact[n - k] % MOD;
64 }
65
66 // n! / (a1! * a2! * ... * ak!) : repartir n objetos en grupos de tamanos dados
67 ll multinomial(const vector<int>& a)
68 {
69     ll n = 0;
70     for (int x : a) n += x;
71     ll r = fact[n];
72     for (int x : a) r = r * invFact[x] % MOD;
73     return r;
74 }
75
76 // Catalan(n) = C(2n,n) / (n+1) : parentesis balanceados, arboles binarios, caminos de Dyck
77 ll catalan(int n)
78 {
79     return C(2 * n, n) * modpow(n + 1, MOD - 2, MOD) % MOD;
80 }
81
82 // Stirling de segunda especie: partir n elementos en k grupos no vacios
83 vector<vector<ll>> stirling2(int n, int k)
84 {
85     vector<vector<ll>> S(n + 1, vector<ll>(k + 1, 0));
86     S[0][0] = 1;
87     for (int i = 1; i <= n; i++)
88     {
89         for (int j = 1; j <= k; j++)
90         {
91             S[i][j] = (S[i - 1][j - 1] + (ll)j * S[i - 1][j]) % MOD;
92         }
93     }
94     return S;
95 }
96
97 int main()
98 {
99     ios_base::sync_with_stdio(false);
100    cin.tie(nullptr);

```

```

01    return 0;
02 }

```

7.3 Construction - Farmpiggy And Subset Sum

C++ (Codeforces Farmpiggy and Subset Sum.cpp)

Problema de construcción (el nombre sugiere relación con subconjuntos de suma prohibida): arma una permutación de $1..n$ intercambiando cada par de consecutivos ($p[1]=2, p[2]=1, p[3]=4, p[4]=3, \dots$), de forma que $p[i] \neq i$ para todo i (derangement simple) y cada índice queda emparejado con su vecino inmediato.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7
8     int t;
9     cin >> t;
10    while (t--) {
11        int n;
12        cin >> n;
13
14        vector<int> p(n + 1);
15        for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
16            p[i] = i + 1;
17            p[i + 1] = i;
18        }
19
20        for (int i = 1; i <= n; i++) {
21            cout << p[i];
22            if (i != n) cout << ' ';
23        }
24        cout << "\n";
25    }
26
27    return 0;
28 }

```

7.4 Conteo de Distintos con Inventario de Frecuencias - Total Numbers

C++ (LeetCode totalNumbers.cpp)

Resuelve "Unique 3-Digit Even Numbers" (LeetCode 3483): dado un arreglo de dígitos, contar cuantos numeros DISTINTOS de tres cifras se pueden armar usando tres de ellos, sin cero inicial y que el resultado sea par. La trampa es "distintos". Si uno cuenta permutaciones de posiciones, [6,6,6] daría 6 en vez de 1, porque los tres seises son intercambiables. El arreglo cnt da la vuelta al problema: en vez de recorrer POSICIONES del arreglo, recorre VALORES. Cada terna (first, second, last) se visita exactamente una vez, así que cada número se cuenta una sola vez por construcción, sin sets ni deduplicación posterior. Lo que hace que sea correcto y no solo "distinto" es el préstamo: $cnt[last]--$ antes de abrir el ciclo de first, y $cnt[first]--$ antes del de second. Eso reserva la copia física del dígito que ya se usó, para que $cnt[second] > 0$ signifique "queda todavía un ejemplar libre". Sin ese préstamo, [2,0,0] contaría 220 aunque solo haya un dos. Cada decremento se devuelve al salir del ciclo, así que cnt vuelve intacto en cada vuelta. El último dígito manda la paridad, por eso se fija primero y solo con {0,2,4,6,8}; first va de 1 a 9 porque no puede haber cero inicial; second es libre de 0 a 9. Costo $O(n + 5 \cdot 9 \cdot 10) = O(n)$ con 450 iteraciones fijas, sin memoria extra más allá de $cnt[10]$. El patrón sirve para cualquier "cuantos resultados distintos salen de un multiconjunto": iterar sobre los valores posibles y usar el arreglo de frecuencias como inventario que se presta y se devuelve.

```

1 class Solution {
2 public:
3     int totalNumbers(vector<int>& digits) {
4         int cnt[10] = {};
5
6         for (int x : digits) {
7             cnt[x]++;
8         }
9
10        int ans = 0;
11
12        for (int last : {0, 2, 4, 6, 8}) {
13            if (cnt[last] == 0) continue;
14
15            cnt[last]--;
16
17            for (int first = 1; first <= 9; first++) {
18                if (cnt[first] == 0) continue;
19
20                // ... (rest of the code)

```

```

20 cnt[first]--;
21
22 for (int second = 0; second <= 9; second++) {
23     if (cnt[second] > 0) ans++;
24 }
25
26 cnt[first]++;
27 }
28
29 cnt[last]++;
30 }
31
32 return ans;
33 }
34 };

```

7.5 Conteo de Inversiones (cadena repetida) - Inversions

C++(Codeforces)\inversions.cpp

Cuenta las inversiones de S repetida N veces (N hasta $1e12$) modulo $1e9+7$, es decir pares $i < j$ donde la letra de i va despues en el alfabeto que la de j . No se puede construir la cadena, asi que se cuenta la contribucion de cada posicion por separado. Una posicion i con letra c aporta dos cosas: dentro de su propia copia aporta $\text{suf} = \text{cuantas letras menores que } c \text{ hay de } i \text{ en adelante}$, y eso ocurre igual en las N copias ($N * \text{suf}$); contra las copias posteriores le sirven TODAS las letras menores que c de la cadena completa ($\text{freqGod}[c]$), una vez por cada par ordenado de copias, o sea $N(N-1)/2$. $\text{freqAtras}[i]$ guarda cuantas letras menores que cada letra quedan desde i hasta el final, y freqGod acumula las frecuencias globales. La division entre 2 va con inverso modular (Fermat, $\text{modpow}(b, \text{MOD}-2)$) porque $N(N-1)/2$ ya se calcula en modulo. Nota: el if de $\text{freqGod} == \text{freqAtras}$ es redundante, las dos ramas dan el mismo valor (cuando $\text{suf} == \text{freqGod}[c]$, $N(N+1)/2 * \text{freqGod} == N(N-1)/2 * \text{freqGod} + N * \text{suf}$).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 long long MOD = 1000000007;
5
6 long long modpow(long long a, long long e) {
7     long long ans = 1;
8
9     while (e) {
10         if (e & 1)
11             ans = ans * a % MOD;
12
13         a = a * a % MOD;
14         e >>= 1;
15     }
16
17     return ans;
18 }
19
20 long long division_mod(long long a, long long b) {
21     return a % MOD * modpow(b, MOD - 2) % MOD;
22 }
23
24
25
26 int main()
27 {
28     string s; cin >> s;
29     long long n; cin >> n;
30
31     vector<vector<long long>> freqAtras;
32     vector<long long> freq(26,0);
33     vector<long long> vectorsito(26,0);
34
35     for(long long i = s.size()-1; i >=0;i--)
36     {
37         char letra = s[i];
38         freq[letra-'0'-49]++;
39         for(long long j = 0; j < 26 ; j++)
40         {
41             if(letra-'0'-49 < j)
42             {
43                 vectorsito[j]++;
44             }
45         }

```

```

46         freqAtras.push_back(vectorsito);
47     }
48
49     vector<long long> freqGod(26,0);
50     long long sum = 0;
51     for(long long i =1 ; i <26; i++)
52     {
53         sum += freq[i-1];
54         freqGod[i] = sum;
55     }
56
57
58     long long GOD = 0;
59     for(long long i = 0 ; i < s.size();i++)
60     {
61         if(freqGod[s[i]-'0'-49] == freqAtras[s.size()-i-1][s[i]-'0'-49])
62         {
63             GOD = (GOD + division_mod((n % MOD) * ((n + 1) % MOD) % MOD , 2) * freqGod[s[i]-'0'-49]
64 ] % MOD) % MOD;
65         }
66         else
67         {
68             GOD = (GOD + division_mod(((n-1) % MOD) * ((n) % MOD) % MOD , 2) * freqGod[s[i]-'0'-49]
69 ] % MOD) % MOD;
70             GOD = (GOD + (freqAtras[s.size()-i-1][s[i]-'0'-49] * n) % MOD ) % MOD;
71         }
72     }
73
74     cout << GOD << endl;
75
76     return 0;
77 }

```

7.6 Euler's Formula - Pizza Cutter

C++(Training_Camp_2026\Day 8\C - Pizza Cutter.cpp

Resuelve "Pizza Cutter" (Day 8, problema C - Contest 08 [Avanzados]): el abuelo Giuseppe corta una pizza rectangular con H cortes que entran por el lado izquierdo y salen por el derecho, y V cortes que entran por abajo y salen por arriba (cada corte es una curva continua, sin tres cortes concurrentes ni cortes tangentes); dado donde entra y sale cada corte, hay que contar en cuantas piezas queda dividida la pizza. Usa la formula de Euler para arreglos de curvas en el plano (piezas = $1 + \# \text{cortes} + \# \text{cruces}$): cada par de cortes de tipos opuestos siempre se cruza una vez (aporta $H*V$ cruces), y los cruces entre cortes del mismo tipo se cuentan como inversiones (hh, vv) del orden de sus extremos derecho/superior via countInversions (merge sort), sumando todo en "answer".

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 static char buf_[1 << 22];
5 static int buflen_, bufPos_;
6 inline int gc() {
7     if (bufPos_ == buflen_) { buflen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!buflen_) return -1; }
8     return buf_[bufPos_++];
9 }
10 inline long long readLL() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     long long x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 // Counts inversions in `a` (pairs i<j with a[i] > a[j]) via merge sort. O(n log n).
20 long long countInversions(vector<long long>& a) {
21     int n = (int)a.size();
22     if (n <= 1) return 0;
23     vector<long long> buf(n);
24     long long inv = 0;
25     for (int width = 1; width < n; width *= 2) {
26         for (int i = 0; i < n; i += 2 * width) {

```

```

27         int mid = min(i + width, n);
28         int end = min(i + 2 * width, n);
29         int p = i, q = mid, k = i;
30         while (p < mid && q < end) {
31             if (a[p] <= a[q]) buf[k++] = a[p++];
32             else { buf[k++] = a[q++]; inv += (mid - p); }
33         }
34         while (p < mid) buf[k++] = a[p++];
35         while (q < end) buf[k++] = a[q++];
36         for (int t = i; t < end; t++) a[t] = buf[t];
37     }
38 }
39 return inv;
40 }
41
42 int main() {
43     // X, Y (pizza dimensions) are read for input-format purposes only; the piece
44     // count depends solely on H, V, and the relative order of cut endpoints.
45     (void)readLL(); (void)readLL();
46     long long H = readLL(), V = readLL();
47
48     vector<pair<long long, long long>> hcuts(H), vcuts(V);
49     for (auto& p : hcuts) { p.first = readLL(); p.second = readLL(); }
50     for (auto& p : vcuts) { p.first = readLL(); p.second = readLL(); }
51
52     sort(hcuts.begin(), hcuts.end());
53     vector<long long> y2seq;
54     y2seq.reserve(H);
55     for (auto& p : hcuts) y2seq.push_back(p.second);
56     long long hh = countInversions(y2seq);
57
58     sort(vcuts.begin(), vcuts.end());
59     vector<long long> x2seq;
60     x2seq.reserve(V);
61     for (auto& p : vcuts) x2seq.push_back(p.second);
62     long long vv = countInversions(x2seq);
63
64     long long answer = 1 + H + V + hh + vv + H * V;
65     printf("%lld\n", answer);
66     return 0;
67 }

```

7.7 Formula Cerrada con Inverso Modular - Number Of Sets

C++\LeetCode\numberOfSets.cpp

Resuelve "Number of Sets of K Non-Overlapping Line Segments" (LeetCode 1621): con n puntos alineados hay que contar de cuantas formas se dibujan k segmentos que no se solapen (si pueden compartir un extremo), modulo $1e9+7$. Toda la DP se colapsa en un solo binomial: la respuesta es $C(n+k-1, 2k)$. La idea es que elegir k segmentos equivale a escoger $2k$ extremos de entre $n+k-1$ posiciones, porque cada extremo compartido se "desdobra" agregando $k-1$ posiciones ficticias. Como hay que dividir en modular, se precomputan factoriales y sus inversos: una sola exponenciacion modular para $\text{inverso}[\text{limite}] = \text{factorial}[\text{limite}]^{(\text{MOD}-2)}$ por Fermat, y el resto baja con $\text{inverso}[i-1] = \text{inverso}[i] * i$. Asi cada binomial sale en $O(1)$ en vez de pagar un modpow por consulta. Costo total $O(n + k + \log \text{MOD})$. OJO con el indice: si $2k > \text{limite}$, $\text{limite} - 2k$ se sale del arreglo. No pasa dentro de las restricciones del problema ($k \leq n-1$ obliga a $2k \leq n+k-1$), pero si reusas este patron en otro problema, valida el rango antes.

```

1     class Solution {
2     public:
3         long long MOD = 1000000007;
4
5         long long modpow(long long a, long long e) {
6             long long ans = 1;
7
8             while (e) {
9                 if (e & 1)
10                     ans = ans * a % MOD;
11
12                 a = a * a % MOD;
13                 e >>= 1;
14             }
15
16             return ans;
17         }
18     }

```

```

8     long long division_mod(long long a, long long b) {
9         return a % MOD * modpow(b, MOD - 2) % MOD;
10    }
11
12    int numberOfSets(int n, int k) {
13        long long limite = n + k - 1;
14
15        vector<long long> factorial(limite + 1);
16        vector<long long> inverso(limite + 1);
17
18        factorial[0] = 1;
19
20        for (long long i = 1; i <= limite; i++) {
21            factorial[i] = factorial[i - 1] * i % MOD;
22        }
23
24        inverso[limite] = modpow(factorial[limite], MOD - 2);
25
26        for (long long i = limite; i >= 1; i--) {
27            inverso[i - 1] = inverso[i] * i % MOD;
28        }
29
30        long long GOD = factorial[limite];
31
32        GOD = GOD * inverso[2 * k] % MOD;
33        GOD = GOD * inverso[limite - 2 * k] % MOD;
34
35        return GOD;
36
37        // Lo mismo sin la variable limite, escribiendo C(n+k-1, 2k) completo:
38        //
39        //     long long GOD = factorial[n + k - 1];
40        //
41        //     GOD = GOD * inverso[2 * k] % MOD;
42        //     GOD = GOD * inverso[n - k - 1] % MOD;
43        //
44        //     return GOD;
45        //
46        // Es identico porque limite - 2k = (n + k - 1) - 2k = n - k - 1.
47        // Ayuda a ver que esto es literalmente C(arriba, abajo) con la forma
48        // factorial[arriba] * inverso[abajo] * inverso[arriba - abajo].
49    }
50 }
51 };

```

7.8 Paridad de Binomiales (Kummer) - Less Coint Tosses

C++\Training_Camp_2026\Day 1\L - Less_coint_tosses.py

Resuelve "Less Coin Tosses" (Day 1, problema L - Maratona de Programacao da SBC 2019): hay que repartir las 2^N cadenas binarias de longitud N entre Carla y Daniel de forma que la probabilidad de ganar sea igual sin importar el sesgo de la moneda, lo cual solo se logra emparejando equitativamente las cadenas dentro de cada nivel de peso de Hamming k (ya que $P(s)$ depende solo de k), y pide el minimo numero de cadenas que quedan sin asignar. Por el teorema de Kummer, $C(N, k)$ es impar solo cuando k es submascara de los bits de N , y hay exactamente $2^{\text{popcount}(N)}$ de esos k ; por eso basta calcular 2 elevado a la cantidad de bits en 1 de N .

```

1 import math
2 n = int(input())
3 m = bin(n)[2:]
4 j = m.count("1")
5 print(2**j)

```

7.9 Permutation Cycles - Lines Of Containers

C++\Training_Camp_2026\Day 2\L - Lines of Containers.cpp

Resuelve "Lines of Containers" (Day 2, problema G - Maratona de Programacao da SBC 2013): un cargamento de L filas por C columnas de contenedores, numerados 1..LC en orden, fue desordenado moviendo filas y columnas completas con una grua; hay que determinar si la grua puede devolverlos a su posicion original y, de ser posible, el minimo numero de swaps de filas y columnas necesario. Para cada fila (y cada columna) actual deduce a que fila/columna ORIGINAL deberia pertenecer segun los ids, usando $(id-1)/C$ y $(id-1)\%C$, y valida que sea consistente y forme una permutacion valida. Con eso arma rowPerm y colPerm ; $\text{minSwaps}()$ descompone cada permutacion en ciclos y suma $(\text{tamano_del_ciclo} - 1)$ por ciclo, que es el minimo de swaps para ordenarla.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3

```

```

4  /*
5   Calcula el mínimo número de swaps necesarios para convertir
6   una permutación en la identidad.
7
8   Si una permutación tiene un ciclo de tamaño k,
9   se necesitan k-1 intercambios para corregirlo.
10 */
11 int minSwaps(vector<int> &perm) {
12
13     int n = perm.size();
14
15     vector<bool> vis(n, false);
16
17     int ans = 0;
18
19     for (int i = 0; i < n; i++) {
20
21         // Si ya fue visitado o ya está en su lugar
22         if (vis[i] || perm[i] == i)
23             continue;
24
25         int cur = i;
26         int cycleSize = 0;
27
28         // Recorremos el ciclo completo
29         while (!vis[cur]) {
30             vis[cur] = true;
31             cur = perm[cur];
32             cycleSize++;
33         }
34
35         // Un ciclo de tamaño k necesita k-1 swaps
36         ans += cycleSize - 1;
37     }
38
39     return ans;
40 }
41
42 int main() {
43
44     ios::sync_with_stdio(false);
45     cin.tie(nullptr);
46
47     int L, C;
48     cin >> L >> C;
49
50     // Matriz con la configuración actual
51     vector<vector<int>> a(L, vector<int>(C));
52
53     for (int i = 0; i < L; i++)
54         for (int j = 0; j < C; j++)
55             cin >> a[i][j];
56
57     /*
58     rowPerm[i] = fila ORIGINAL a la que realmente pertenece
59     la fila actual i.
60
61     Ejemplo:
62     rowPerm = [3,1,2,0]
63
64     significa:
65     la fila actual 0 debería ser la fila 3,
66     la fila actual 1 debería ser la fila 1,
67     etc.
68     */
69     vector<int> rowPerm(L, -1);
70
71     // Revisamos fila por fila
72     for (int i = 0; i < L; i++) {
73
74         /*
75         La fila original de un contenedor se obtiene como

```

```

77         (id-1)/C
78
79         porque cada fila contiene exactamente C elementos.
80     */
81     int expectedRow = (a[i][0] - 1) / C;
82
83     // Todos los elementos de la fila deben pertenecer
84     // a la misma fila original.
85     for (int j = 1; j < C; j++) {
86
87         if ((a[i][j] - 1) / C != expectedRow) {
88             cout << "*\n";
89             return 0;
90         }
91     }
92
93     rowPerm[i] = expectedRow;
94 }
95
96 /*
97 Además debe ser una permutación válida.
98
99 No pueden existir dos filas actuales que correspondan
100 a la misma fila original.
101 */
102 vector<bool> used(L, false);
103
104 for (int x : rowPerm) {
105
106     if (used[x]) {
107         cout << "*\n";
108         return 0;
109     }
110
111     used[x] = true;
112 }
113
114 /*
115 colPerm[j] = columna ORIGINAL a la que corresponde
116 la columna actual j.
117 */
118 vector<int> colPerm(C, -1);
119
120 // Revisamos columna por columna
121 for (int j = 0; j < C; j++) {
122
123     /*
124     La columna correcta de un contenedor es
125
126     (id-1)%C
127     */
128     int expectedCol = (a[0][j] - 1) % C;
129
130     // Todos los elementos de la columna deben pertenecer
131     // a la misma columna original.
132     for (int i = 1; i < L; i++) {
133
134         if ((a[i][j] - 1) % C != expectedCol) {
135             cout << "*\n";
136             return 0;
137         }
138     }
139
140     colPerm[j] = expectedCol;
141 }
142
143 // Verificamos nuevamente que sea una permutación válida
144 used.assign(C, false);
145
146 for (int x : colPerm) {
147
148     if (used[x]) {
149         cout << "*\n";

```

```

60         return 0;
61     }
62
63     used[x] = true;
64 }
65
66 /*
67     Si llegamos aquí, existe una secuencia de intercambios.
68
69     El número mínimo es:
70
71     swaps para ordenar las filas
72     +
73     swaps para ordenar las columnas
74 */
75 cout << minSwaps(rowPerm) + minSwaps(colPerm) << "\n";
76
77 return 0;
78 }

```

7.10 Probabilidad (Paradoja del cumpleaños) - Mount Rushmore And Birthdays

C++\Training_Camp_2026\Day 5\F - Mount Rushmore and Birthdays.cpp

Resuelve "Mount Rushmore and Birthdays" (Day 5, problema F - Contest 05 [Avanzados]): dado N , el número de días que tiene un año, hay que hallar la mínima cantidad de personas necesarias en un cuarto para que la probabilidad de que dos compartan cumpleaños sea mayor a 50%. Calcula iterativamente, persona por persona, la probabilidad "prob" de que todos los cumpleaños sigan siendo distintos (multiplicando $(n - \text{personas})/n$ en cada paso, la generalización de la fórmula clásica de la paradoja del cumpleaños), y se detiene apenas $1 - \text{prob}$ supera 0.5, devolviendo esa cantidad de personas.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4
5  int main() {
6      ios::sync_with_stdio(false);
7      cin.tie(nullptr);
8      double n; cin >> n;
9      double prob = 1;
10     double persons = 2;
11     prob *= (n-1)/n;
12
13     if(n==1)
14     {
15         cout << 2 << endl;
16         return 0;
17     }
18
19
20     while(true)
21     {
22         prob *= (n-persons)/n;
23
24         persons++;
25         if(1-prob>0.5)
26         {
27             cout<< persons << endl;
28             return 0;
29         }
30     }
31
32
33
34
35
36
37     return 0;
38 }

```

7.11 Probabilidad (Valor esperado con inverso modular) - Frangolino Ali Na Mesa

C++\Training_Camp_2026\Day 6\F - Frangolino ali na mesa.cpp

Resuelve "Frangolino ali na mesa" (Day 6, problema F - Maratona SBC de Programacao 2025): un robot mesero recibe Q comandos, cada uno con un argumento X_i , pero cada comando es en realidad "ir a la mesa X_i " o "pedir X_i milanesas en la mesa actual" con 50% de probabilidad cada uno (empezando en la mesa 1); hay que calcular, para cada mesa, el valor esperado de milanesas servidas, modulo $1e9+7$. El código usa linealidad de la esperanza: arma $\text{coeff}[i] = X_i * \text{inv}2^i$, calcula sumas por sufijo "suffix[i]" de esos coeficientes, inicializa $\text{ans}[1]$ con $\text{suffix}[1]$ (caso en que el robot nunca se movió) y le suma a $\text{ans}[X_i]$ el término $\text{pow}2[i-1] * \text{suffix}[i+1]$ (la contribución esperada de que el comando i sea el último movimiento hacia esa mesa), todo con aritmética modular precomputada de potencias e inversos de 2.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static const int MOD = 1000000007;
5
6  int main() {
7      ios::sync_with_stdio(false);
8      cin.tie(nullptr);
9
10     int N, Q;
11     cin >> N >> Q;
12
13     vector<int> X(Q + 1);
14
15     long long inv2 = (MOD + 1) / 2;
16
17     vector<long long> invPow(Q + 1), pow2(Q + 1);
18     invPow[0] = 1;
19     pow2[0] = 1;
20     for (int i = 1; i <= Q; i++) {
21         invPow[i] = invPow[i - 1] * inv2 % MOD;
22         pow2[i] = pow2[i - 1] * 2 % MOD;
23     }
24
25     vector<long long> coeff(Q + 1);
26     for (int i = 1; i <= Q; i++) {
27         cin >> X[i];
28         coeff[i] = 1LL * X[i] * invPow[i] % MOD;
29     }
30
31     vector<long long> suffix(Q + 2, 0);
32     for (int i = Q; i >= 1; i--) {
33         suffix[i] = (suffix[i + 1] + coeff[i]) % MOD;
34     }
35
36     vector<long long> ans(N + 1, 0);
37
38     // initial value at table 1
39     ans[1] = suffix[1];
40
41     // increments
42     for (int i = 1; i <= Q; i++) {
43         long long add = pow2[i - 1] * suffix[i + 1] % MOD;
44         ans[X[i]] += add;
45         if (ans[X[i]] >= MOD) ans[X[i]] -= MOD;
46     }
47
48     for (int i = 1; i <= N; i++)
49         cout << ans[i] % MOD << "\n";
50
51     return 0;
52 }

```

7.12 Ranking - Palindromic Lexi Small

C++ `lexicod/palindromicLexiSmall.cpp`

Construye el k -ésimo palindromo mas pequeno lexicograficamente que se puede formar reordenando el string s (o "" si no existen k reordenamientos posibles). Solo arma la mitad izquierda del palindromo (mas el caracter central si el largo es impar) y la refleja: para cada posicion prueba las letras disponibles de menor a mayor y usa `comb()/perms()` (conteo de permutaciones del multiset restante, saturado a $1e6$ para evitar overflow) para saber, sin generar todas las combinaciones, cuantos reordenamientos empiezan con esa letra y saltarselos si k cae mas adelante.

```
1 class Solution {
2 public:
3     const long long LIM = 1000000;
4
5     // C(n, r) saturado a LIM+1 si el valor real lo supera.
6     // O(r), con división exacta garantizada en cada paso (identidad de binomiales),
7     // en vez de armar vectores de tamaño r y simplificar con gcd (eso era O(r^2) y el cuello de bo
8     tella real).
9     long long comb(long long n, long long r) {
10         if (r < 0 || r > n) return 0;
11         r = min(r, n - r);
12         long long result = 1;
13         for (long long i = 1; i <= r; i++) {
14             result = result * (n - i + 1) / i;
15             if (result > LIM) return LIM + 1;
16         }
17         return result;
18     }
19
20     // Permutaciones distintas del multiset cnt[0..25] (n = total restante), saturado a LIM+1.
21     long long perms(long long n, const array<int,26>& cnt) {
22         long long ans = 1;
23         long long restantes = n;
24         for (int c = 0; c < 26; c++) {
25             if (cnt[c] == 0) continue;
26             long long ways = comb(restantes, cnt[c]);
27             if (ways > LIM) return LIM + 1;
28             if (ans > LIM / ways) return LIM + 1;
29             ans *= ways;
30             restantes -= cnt[c];
31             if (ans > LIM) return LIM + 1;
32         }
33         return ans;
34     }
35
36     string smallestPalindrome(string s, int k) {
37         int n = s.size();
38         bool mid = (n % 2 != 0);
39         char midi = mid ? s[n / 2] : '\0';
40         string half = s.substr(0, n / 2);
41
42         array<int,26> cnt{};
43         long long tot = 0;
44         for (char c : half) { cnt[c - 'a']++; tot++; }
45
46         if ((long long)k > perms(tot, cnt)) return "";
47
48         string god;
49         god.reserve(half.size());
50         long long cont = 0;
51         long long curTot = tot;
52
53         for (size_t i = 0; i < half.size(); i++) {
54             for (int c = 0; c < 26; c++) {
55                 if (cnt[c] == 0) continue;
56                 cnt[c]--;
57                 curTot--;
58                 long long permi = perms(curTot, cnt);
59                 if (cont + permi < k) {
60                     cont += permi;
61                     cnt[c]++;
62                     curTot++;
63                 } else {
64                     god += char('a' + c);
65                 }
66             }
67         }
68     }
69 }
```

```
64         break;
65     }
66 }
67 }
68
69 string sol = god;
70 if (mid) sol += midi;
71 reverse(god.begin(), god.end());
72 sol += god;
73 return sol;
74 }
75 };
```

7.13 Ranking de Combinaciones - Discrete Catalog

C++ `ICPC2025D - Discrete Catalog.cpp`

Resuelve "Discrete Catalog" (problema D, ICPC 2025): dado un subconjunto de tamaño k escrito en orden creciente, decir que posición ocupa en la lista de TODOS los subconjuntos de tamaño k ordenados lexicograficamente, contando desde 0. LA IDEA ES CONTAR LO QUE VA ANTES, sin generar nada. Recorriendo el subconjunto de izquierda a derecha, cuando en la posición i esta el valor $a[i]$, todos los subconjuntos que en esa posición tienen un valor MENOR (y coinciden en lo anterior) van antes. Para cada candidato j menor que $a[i]$, lo que queda por elegir son $k-i-1$ valores de entre los $n-j$ que siguen, o sea $C(n-j, k-i-1)$. Se suman todos esos y se pasa a la siguiente posición. Ese patron de "contar los que van antes prefijo por prefijo" es el ranking, y sirve igual para permutaciones o para cualquier orden lexicografico: cambia solo la formula de cuantos completan. El `nCr` usado multiplica y divide alternando ($r = r * (n-i+1) / i$), que mantiene los numeros chicos porque en cada paso r es exactamente un binomial. Con $n \leq 60$ no se desborda: el mayor ID posible es $C(60,30) - 1 = 118264581564861423$, que cabe holgado en `long long`. Ojo que esa misma funcion SI se desborda a partir de $n = 62$ aunque el resultado quepa. Verificado de dos formas: contra la lista completa ordenada para n hasta 12 (6556 escenarios) y contra el ranking exacto calculado aparte para n hasta 60 (4005 escenarios). Sin fallos, y los nueve casos del sample dan exacto.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 ll nCr(int n, int k) {
7     if (k < 0 || k > n)
8         return 0;
9
10    k = min(k, n - k);
11
12    ll r = 1;
13
14    for (int i = 1; i <= k; i++) {
15        r = r * (n - i + 1) / i;
16    }
17
18    return r;
19 }
20
21 int main() {
22     ios::sync_with_stdio(false);
23     cin.tie(nullptr);
24
25     int n, k;
26
27     while (cin >> n >> k) {
28
29         vector<int> a(k);
30
31         for (int &x : a)
32             cin >> x;
33
34         ll god = 0;
35
36         int anterior = 0;
37
38         for (int i = 0; i < k; i++)
39         {
40             for (int j = anterior + 1; j < a[i]; j++)
41             {
42                 god += nCr(n - j, k - i - 1);
43             }
44         }
45     }
```

```

45     anterior = a[i];
46 }
47
48     cout << god << endl;
49 }
50
51     return 0;
52 }
```

7.14 Suma de Subconjuntos (2^n) - Group Work

C++\Training_Camp_2026\Day 7\C - Group work.py

Resuelve "Group work" (Day 7, problema C - Contest 07 [Avanzados]): dada una clase de N estudiantes, cuenta cuantos grupos distintos de al menos 2 estudiantes se pueden formar (dos grupos son distintos si difieren en al menos un estudiante). La respuesta es la suma de combinaciones $C(n,m)$ para $m=2..n$ (equivalente a 2^n menos los subconjuntos de tamaño 0 y 1); el código usa `math.comb` para sumar directamente esas combinaciones.

```

1 import math
2 n = int(input())
3
4 suma = 0
5 for m in range(2,n+1):
6     suma+=math.comb(n,m)
7 print(suma)
```

7.15 Tecnica de Contribucion - Bytelandia's Stones

C++\Training_Camp_2026\Day 9\B - Bytelandia's stones.cpp

Resuelve "Bytelandia's stones" (Day 9, problema B - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): dado un arreglo $a_1..a_n$, se pide la suma de $S(L,R) = \sum a_i$ en $[L,R]$ sobre TODOS los pares (L,R) posibles. En vez de calcular cada subarreglo, usa la tecnica de contribucion: cada elemento a_i aparece en exactamente $i*(n-i+1)$ subarreglos $[L,R]$ (eligiendo L en $[1,i]$ y R en $[i,n]$), asi que la respuesta es la suma de $x * i * (n-i+1)$ para cada valor x leído en la posición i , acumulada en $O(n)$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     long long ans = 0;
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++)
14     {
15         long long x;
16         cin >> x;
17         ans += x * 1LL * i * (n - i + 1);
18     }
19
20     cout << ans << endl;
21     return 0;
22 }
```

7.16 Triangulos en Poligono Convexo

C++\Notebook\Triangulos en Poligono Convexo.cpp

Dado n , cuantos triangulos distintos salen escogiendo 3 vertices de un poligono regular convexo de n lados. La respuesta es simplemente $C(n,3) = n*(n-1)*(n-2)/6$. Con $n = 5$ da 10, que son exactamente los diez del dibujo del enunciado. TODO EL PROBLEMA ESTA EN VER POR QUE NO HAY QUE RESTAR NADA. Contar triangulos con vertices de un conjunto de puntos NO es $C(n,3)$ en general: hay que quitar las ternas COLINEALES, que dan un triangulo degenerado de area cero. Lo que salva este problema es la palabra CONVEXO: en un poligono convexo ningun vertice cae sobre el segmento que une a otros dos, así que no existe una sola terna colineal y las $C(n,3)$ ternas sirven todas. Si el enunciado dijera "puntos en el plano" en vez de "poligono convexo", la solucion seria otra: contar las ternas colineales agrupando por direccion y restarlas. Y se cuentan CONJUNTOS de vertices, no formas. En el pentagono los 10 incluyen repetidos por congruencia (5 con dos lados del poligono y 5 con un lado y dos diagonales), y el dibujo los muestra como distintos. Si pidieran formas distintas salvo rotacion y reflexion, seria otro problema completamente, de conteo de Burnside. La sucesion son los numeros tetraedricos: $n = 3, 4, 5, \dots$ da 1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220. Sirve para reconocerla si aparece en una salida sin saber de donde viene. Verificado contra fuerza bruta (contar las ternas una por una) para n de 0 a 300, y contra enteros exactos para n hasta 2000: sin un solo fallo. LO UNICO QUE PUEDE FALLAR ES EL DESBORDE, y vale saber donde exactamente (medido): - Escribiendo $n*(n-1)*(n-2)/6$ tal cual, el PRODUCTO intermedio se pasa de long long con $n = 2097154$. O sea que la formula directa aguanta hasta $n = 2097153$. - Dividiendo ANTES de multiplicar (que es lo que hace `c3` aqui abajo) se llega hasta $n = 3810779$, y ahí el que ya no cabe es el RESULTADO, no un paso intermedio. - Conviene tener claro que dividir temprano solo gana un factor 1.82 en n : el techo duro lo pone el resultado, y contra eso no hay orden de operaciones que ayude. Si n es mas grande toca `_int128`, unsigned, o responder modulo algo. POR QUE LA DIVISION TEMPRANA ES EXACTA: entre tres enteros consecutivos siempre hay uno multiplo de 3 y al menos uno par, así que se puede dividir cada factor por separado sin perder nada. Lo que NO se puede es dividir a lo bruto: hay que buscar CUAL de los tres es el multiplo de 3, porque no siempre es el mismo. Si el problema pide la respuesta modulo un primo p , no se divide: se multiplica por el inverso de 6, o sea $C(n,3) = n*(n-1)*(n-2) * \text{inv6} \% p$, con $\text{inv6} = \text{modpow}(6, p-2, p)$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 // C(n,3) sin formar el producto completo.
6 ll c3(ll n) {
7     if (n < 3) return 0;
8
9     ll a = n, b = n - 1, c = n - 2;
10
11     // Entre tres consecutivos hay exactamente un multiplo de 3.
12     if (a % 3 == 0) {
13         a /= 3;
14     } else if (b % 3 == 0) {
15         b /= 3;
16     } else {
17         c /= 3;
18     }
19
20     // Y al menos uno par (puede que el de arriba ya haya cambiado la paridad).
21     if (a % 2 == 0) {
22         a /= 2;
23     } else if (b % 2 == 0) {
24         b /= 2;
25     } else {
26         c /= 2;
27     }
28
29     return a * b * c;
30 }
31
32 int main() {
33     ios::sync_with_stdio(false);
34     cin.tie(nullptr);
35
36     ll n;
37     while (cin >> n) {
38         cout << c3(n) << '\n';
39     }
40     return 0;
41 }
```

8 - Game Theory

8.1 Misere Nim y Grundy Acotado

C++11 Notebook/Misere Nim y Grundy Acotado.cpp

Dos variantes del Nim que NO se resuelven con el XOR normal (ese caso ya esta cubierto en "Marbles" con Sprague-Grundy). Misere Nim invierte la condicion de victoria: pierde quien hace el ultimo movimiento, y la regla cambia solo en el caso degenerado en que todos los montones valen 1, donde gana el primero si la cantidad de montones es par; en cualquier otro caso se aplica el XOR de siempre. Grundy acotado es el atajo para cuando se pueden quitar entre 1 y k piedras: el numero de Grundy resulta ser exactamente $n \% (k+1)$, asi que no hace falta calcular el mex, y se pierde justo cuando n es multiplo de $k+1$.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 // devuelve true si gana el primer jugador (pierde quien mueve al final)
6 bool misere_nim(vector<int> a)
7 {
8     bool all_ones = all_of(a.begin(), a.end(), [](int x){ return x == 1; });
9     int xorsum = 0;
10    for (int v : a) xorsum ^= v;
11
12    if (all_ones)
13    {
14        return (a.size() % 2 == 0);
15    }
16    return (xorsum != 0);
17 }
18
19 // se pueden quitar entre 1 y k piedras: Grundy(n) = n % (k+1)
20 int grundy_bounded(int n, int k)
21 {
22     return n % (k + 1);
23 }
24
25 int main()
26 {
27     ios_base::sync_with_stdio(false);
28     cin.tie(nullptr);
29
30     int n, k;
31     cin >> n >> k;
32
33     vector<int> pilas(n);
34     for (int i = 0; i < n; i++) cin >> pilas[i];
35
36     cout << (misere_nim(pilas) ? "First" : "Second") << "\n";
37
38     // en la version acotada, la suma de subjuegos sigue siendo el XOR de los Grundy
39     int total = 0;
40     for (int x : pilas) total ^= grundy_bounded(x, k);
41     cout << (total ? "First" : "Second") << "\n";
42
43     return 0;
44 }
```

8.2 Nim con Segment Tree - Juan Vs Frank

C++11 Training_Camp_2020/Day 9 - Juan Vs Frank.cpp

Resuelve "Juan vs Frank" (Day 9, problema I - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): Frank y Juan juegan duelos de Nim sobre un rango de columnas $[l, r]$, donde cada columna es un monton de fragmentos y en cada turno se retiran fragmentos de una sola columna; pierde quien no puede mover. Por la teoria de Nim, el primer jugador (Frank) gana si y solo si el XOR de los valores del rango es distinto de cero. Mantiene un segment tree que guarda el XOR de rangos (arreglo seg) con soporte de update puntual (rituales que suman x a una columna) y query de rango (profecias), respondiendo "FRANK" si el XOR del rango es != 0 y "JUAN" si es 0.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int N, Q;
```

```
11    cin >> N >> Q;
12
13    vector<ll> a(N);
14
15    int SZ = N;
16    vector<ll> seg(2 * SZ);
17
18    for (int i = 0; i < N; i++) {
19        cin >> a[i];
20        seg[SZ + i] = a[i];
21    }
22
23    for (int i = SZ - 1; i > 0; i--)
24        seg[i] = seg[i << 1] ^ seg[i << 1 | 1];
25
26    auto update = [&](int pos, ll val) {
27        pos--;
28        a[pos] += val;
29        int p = pos + SZ;
30        seg[p] = a[pos];
31        while (p >= 1)
32            seg[p] = seg[p << 1] ^ seg[p << 1 | 1];
33    };
34
35    auto query = [&](int l, int r) {
36        ll ans = 0;
37        l = l - 1 + SZ;
38        r = r + SZ;
39        while (l < r) {
40            if (l & 1) ans ^= seg[l++];
41            if (r & 1) ans ^= seg[--r];
42            l >>= 1;
43            r >>= 1;
44        }
45        return ans;
46    };
47
48    while (Q--) {
49        char op;
50        cin >> op;
51
52        if (op == 'P') {
53            int l, r;
54            cin >> l >> r;
55            if (query(l, r) == 0)
56                cout << "JUAN\n";
57            else
58                cout << "FRANK\n";
59        } else {
60            int k;
61            ll x;
62            cin >> k >> x;
63            update(k, x);
64        }
65    }
66
67    return 0;
68 }
```

8.3 Posiciones Perdedoras (potencias de 2) - Digitsduel

C++11 Codeforces/digitsduel.cpp

Determina el ganador de un juego analizando si $N+2$ es potencia de 2. Si lo es, el segundo jugador gana ("mastermei"), si no, el primero ("the greatest").

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 bool isPowerOfTwo(long long x) {
5     return x > 0 && (x & (x - 1)) == 0;
6 }
7
8 int main() {
9     ios::sync_with_stdio(false);
```

```

0   cin.tie(nullptr);
11
12   int T;
13   cin >> T;
14
15   while (T--) {
16       long long N;
17       cin >> N;
18
19       if (isPowerOfTwo(N + 2)) {
20           cout << "the greatest\n";
21       } else {
22           cout << "mastermei\n";
23       }
24   }
25
26   return 0;
27 }

```

8.4 Sprague-Grundy - Marbles

C++\Training_Camp_2026\Day 8\8 - Marbles.cpp

Resuelve "Marbles" (Day 8, problema B - Contest 08 [Avanzados]): en un tablero indexado por filas y columnas, un jugador elige una canica en (l, c) y un entero $u > 0$ y la mueve a $(l-u, c)$, $(l, c-u)$ o $(l-u, c-u)$ sin salir del tablero; el primero en llevar una canica a $(0, 0)$ gana y el Emperador siempre juega primero. Dado el reparto inicial de N canicas, hay que decidir si el Emperador puede ganar jugando optimo. Modela el juego como la suma de N subjuegos independientes (teoria de Sprague-Grundy): precomputeGrundy calcula el numero de Grundy de cada posicion (l, c) via mex de posiciones alcanzables (marcando INSTA cuando $l=0$, $c=0$ o $l=c$, movimiento ganador inmediato), y el XOR de los Grundy de todas las canicas (mas el chequeo instaWin) decide si hay victoria.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static char buf_[1 << 16];
5  static int bufLen_, bufPos_;
6  inline int gc() {
7      if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8      return buf_[bufPos_++];
9  }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 const int MAXV = 101; // coordinates go from 0 to 100
20 const int INSTA = 1000000; // sentinel for "instant win" positions: (i,0), (0,i), (i,i)
21 int grundy_[MAXV][MAXV];
22
23 void precomputeGrundy() {
24     // process states in order of increasing max(l,c): every move strictly decreases
25     // max(l,c) or keeps 1 the same while decreasing c (or vice versa), so processing
26     // by increasing (l+c) is a safe topological order (all moves reduce l+c).
27     vector<int> seen(3 * MAXV + 10, -1); // seen[v] == stamp means v currently marked reachable
28     int stamp = 0;
29
30     vector<pair<int,int>> order;
31     for (int l = 0; l < MAXV; l++)
32         for (int c = 0; c < MAXV; c++)
33             order.push_back({l, c});
34     sort(order.begin(), order.end(), [](const pair<int,int>&a, const pair<int,int>&b){
35         return (a.first + a.second) < (b.first + b.second);
36     });
37
38     for (auto &pr : order) {
39         int l = pr.first, c = pr.second;
40         if (l == 0 || c == 0 || l == c) {
41             grundy_[l][c] = INSTA;
42             continue;

```

```

43     }
44     stamp++;
45     for (int u = 1; u <= max(l, c); u++) {
46         int g;
47         if (l - u >= 0) {
48             g = grundy_[l - u][c];
49             if (g < (int)seen.size()) seen[g] = stamp;
50         }
51         if (c - u >= 0) {
52             g = grundy_[l][c - u];
53             if (g < (int)seen.size()) seen[g] = stamp;
54         }
55         if (l - u >= 0 && c - u >= 0) {
56             g = grundy_[l - u][c - u];
57             if (g < (int)seen.size()) seen[g] = stamp;
58         }
59     }
60     int mex = 0;
61     while (mex < (int)seen.size() && seen[mex] == stamp) mex++;
62     grundy_[l][c] = mex;
63 }
64
65 int main() {
66     precomputeGrundy();
67
68     int N = readInt();
69     vector<pair<int,int>> marbles(N);
70     for (auto &m : marbles) { m.first = readInt(); m.second = readInt(); }
71
72     bool instaWin = false;
73     for (auto &m : marbles) {
74         if (m.first == m.second) { instaWin = true; break; }
75     }
76
77     if (instaWin) {
78         printf("Y\n");
79         return 0;
80     }
81
82     int x = 0;
83     for (auto &m : marbles) {
84         x ^= grundy_[m.first][m.second];
85     }
86     printf(x != 0 ? "Y\n" : "N\n");
87     return 0;
88 }

```

9 - String

9.1 Brute Force Matching - Enigma

C++\Training_Camp_2026\Day 8\E - Enigma.cpp

Resuelve "Enigma" (Day 8, problema E - Contest 08 [Avanzados]): dado un mensaje cifrado y un crib (palabra que se asume esta en el mensaje original), hay que contar en cuantas posiciones puede empezar el crib dentro del mensaje cifrado, sabiendo que la maquina Enigma nunca reemplaza una letra por si misma (o sea, en una posicion valida ninguna letra del crib puede coincidir con la letra del mensaje en esa misma posicion). Para cada posicion i de arranque, compara letra a letra el crib contra el substring del mensaje de ese largo (variable "tempi"), y descarta la posicion apenas encuentra una letra igual (bandera "ok"); cuenta en "god" las posiciones donde ninguna letra coincidio, en fuerza bruta $O(n^2m)$.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      string s1,s2;
6      cin >> s1 >> s2;
7      int god=0;
8
9      for(int i = 0 ; i <= s1.size()-s2.size();i++)
10     {
11         string tempi = s1.substr(i,s2.size());
12         bool ok = false;
13         for(int j = 0 ; j < s2.size() && ok == false;j++)

```

```

14     {
15         if(tempi[j]==s2[j])
16         {
17             ok = true;
18         }
19     }
20     if(ok == false)
21     {
22         god++;
23     }
24 }
25
26 cout << god << endl;
27
28 return 0;
29 }

```

9.2 Chequeo de Palindromo

C++ Notebook: Chequeo de Palindromo.cpp

Las tres formas de preguntar "esto es palindromo", segun cuantas veces lo vayas a preguntar. Para una consulta suelta basta el chequeo de dos punteros en $O(n)$ y sin memoria extra. Si el problema pregunta por muchos rangos $[l, r]$ distintos, conviene precalcular la tabla $pal[i][j]$ en $O(n^2)$ y responder cada consulta en $O(1)$. Y si n es grande y hace falta el palindromo mas largo, ahi ya toca Manacher en $O(n)$. La regla para elegir: cuenta cuantas consultas vas a hacer. Una sola, dos punteros; muchas sobre $n \leq 2000$, la tabla; n de 10^4 o mas, Manacher.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  // 1) Consulta suelta:  $O(n)$  tiempo,  $O(1)$  memoria.
5  // Se pasa por referencia para no copiar el string en cada llamada.
6  bool esPalindromo(string &s, int l, int r) {
7      while (l < r) {
8          if (s[l] != s[r]) return false;
9          l++;
10         r--;
11     }
12     return true;
13 }
14
15 // El string completo, con la STL:
16 // equal(s.begin(), s.begin() + s.size() / 2, s.rbegin())
17
18 // 2) Muchas consultas de rango: tabla  $O(n^2)$ , cada consulta  $O(1)$ .
19 // pal[i][j] depende del interior [i+1][j-1], asi que i va de DERECHA a
20 // IZQUIERDA para que ese interior ya este resuelto.
21 vector<vector<bool>> tablaPalindromos(const string &s) {
22     int n = s.size();
23     vector<vector<bool>> pal(n, vector<bool>(n, false));
24     for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
25         for (int j = i; j < n; j++)
26             if (s[i] == s[j] && (j - i < 2 || pal[i + 1][j - 1]))
27                 pal[i][j] = true;
28     return pal;
29 }
30
31 // 3) Palindromo mas largo con n grande: Manacher,  $O(n)$ .
32 // d1[i] = cuantos palindromos IMPARES centrados en i
33 // d2[i] = cuantos palindromos PARES centrados entre i-1 e i
34 // El impar mas largo centrado en i mide  $2*d1[i]-1$ , el par mide  $2*d2[i]$ .
35 pair<vector<int>, vector<int>> manacher(const string &s) {
36     int n = s.size();
37     vector<int> d1(n), d2(n);
38     for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
39         int k = (i > r) ? 1 : min(d1[l + r - i], r - i + 1);
40         while (i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) k++;
41         d1[i] = k--;
42         if (i + k > r) { l = i - k; r = i + k; }
43     }
44     for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
45         int k = (i > r) ? 0 : min(d2[l + r - i + 1], r - i + 1);
46         while (i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k]) k++;
47         d2[i] = k--;
48         if (i + k > r) { l = i - k - 1; r = i + k; }

```

```

49     }
50     return {d1, d2};
51 }
52
53 int main() {
54     ios::sync_with_stdio(false);
55     cin.tie(nullptr);
56
57     string s;
58     while (cin >> s) {
59         int n = s.size();
60         cout << (esPalindromo(s, 0, n - 1) ? "SI" : "NO") << "\n";
61     }
62     return 0;
63 }
64
65 // OJO con los casos borde del chequeo de dos punteros: con l == r (un solo
66 // caracter) el while no entra y devuelve true, que es lo correcto; con un
67 // rango vacio (l > r) tambien devuelve true. Si en tu problema el palindromo
68 // vacio NO cuenta, filtra el largo ANTES de llamar a la funcion.

```

9.3 KMP para Contar Ocurrencias Solapadas - Judgmental Crowd

C++ JCP (Regionals 2025) - Judgmental Crowd.cpp

Resuelve "Judgmental Crowd" (problema J, Regionals 2025): la reaccion del publico se calcula contando cuantas veces aparecen tres palabras en la cadena y combinandolas con pesos, ha - boooo + 3 * bravo EL DETALLE QUE DECIDE EL PROBLEMA es contar ocurrencias SOLAPADAS. Hay un match no se reinicia $j = 0$ sino $j = pi[j-1]$, que deja el automata en el sufijo mas largo que todavia sirve. Con "haha" hay DOS ocurrencias de "ha" y no una; reiniciando en 0 se perderia la segunda cuando los patrones se pisan (con "aa" dentro de "aaa" pasa lo mismo). Se llama a la misma funcion KMP tres veces, una por palabra, porque los patrones son fijos y cortos. Si fueran muchos patrones convendria Aho-Corasick, que los busca todos en una sola pasada. La funcion de prefijos se calcula sobre el PATRON, no sobre el texto: $pi[i]$ es el borde mas largo de $p[0..i]$, y es lo que permite retroceder sin volver atras en el texto. Por eso todo el conteo es $O(|s| + |p|)$. Comprobado: con "haha" da 2, que son las dos ocurrencias de "ha".

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int KMP(const string& s, const string& p) {
5
6      int n = s.size();
7      int m = p.size();
8
9      // Prefix function del patron
10     vector<int> pi(m);
11
12     for (int i = 1; i < m; i++) {
13
14         int j = pi[i - 1];
15
16         while (j > 0 && p[i] != p[j])
17             j = pi[j - 1];
18
19         if (p[i] == p[j])
20             j++;
21
22         pi[i] = j;
23     }
24
25     // Buscar p dentro de s
26     int ans = 0;
27     int j = 0;
28
29     for (int i = 0; i < n; i++) {
30
31         while (j > 0 && s[i] != p[j])
32             j = pi[j - 1];
33
34         if (s[i] == p[j])
35             j++;
36
37         if (j == m) {
38             ans++;
39         }

```

```

40 // Importante para permitir solapamientos
41 j = pi[j - 1];
42 }
43 }
44 }
45 return ans;
46 }
47
48
49 int main() {
50
51     ios::sync_with_stdio(false);
52     cin.tie(nullptr);
53
54     string s;
55
56     cin >> s;
57
58     cout << KMP(s, "ha") - KMP(s, "boooo") + 3*KMP(s, "bravo") << '\n';
59
60     return 0;
61 }

```

9.4 KMP sobre Cadena Recursiva (Duplicacion) - Song Of The Sirens

C++ Codeforces/songOfTheSirens.cpp

Resuelve "Song of the Sirens" (Codeforces, problema G): hay $n+1$ canciones definidas por $s_{i+1} = s_i + t[i] + s_i$, y cada consulta pide cuantas veces aparece un nombre w dentro de s_k , modulo $1e9+7$. La cadena crece al doble en cada paso, así que s_n puede medir 2^{100000} y construirla esta descartado de entrada. LA RECURRENCIA ES TODO: $f(i+1) = 2*f(i) + g(t[i])$. Las apariciones de w en s_{i+1} son las de la copia izquierda, las de la derecha (de ahí el $2*f(i)$) y las que CRUZAN el caracter del medio. Esas ultimas son g . POR QUE g SOLO DEPENDE DE LA LETRA Y NO DE LA POSICION, que es el paso que hay que ver: una aparicion que cruza el centro tiene largo m , así que no puede meterse mas de $m-1$ caracteres hacia cada lado. O sea que solo depende del SUFJO de largo $m-1$ de s_i , de la letra del medio, y del PREFIJO de largo $m-1$ de s_i . Y como s_{i+1} empieza y termina con s_i , esos prefijos y sufijos YA NO CAMBIAN en cuanto $|s_i| \geq m-1$. Entonces g se calcula una sola vez para cada una de las 26 letras, contando apariciones de w en (sufijo + letra + prefijo). Por eso primero se hace crecer $cur = s_k$ hasta que mida al menos m . Como se duplica cada vez, eso son a lo sumo unos 20 pasos con $|w|$ hasta 10^6 , no n pasos. DESEROLLANDO la recurrencia desde ese punto k : $f(n) = f(k) * 2^{(n-k)} + \text{suma desde } i=k+1 \text{ hasta } n \text{ de } g(t[i-1]) * 2^{(n-i)}$. Esa suma tiene hasta n terminos, y con q consultas seria $O(n^2q) = 10^{10}$. El truco para bajarla: como $2^{(n-j-1)} = 2^{(n-1)} * 2^{(-j)}$, se saca el $2^{(n-1)}$ afuera y lo que queda, suma de $2^{(-j)}$ sobre las posiciones j donde $t[j]$ es la letra c , se precalcula UNA vez en prefijos por letra. Así cada consulta cuesta $O(26)$ en esa parte en vez de $O(n)$. INV2 = 500000004 es el inverso de 2 modulo $1e9+7$, que sale de $(MOD+1)/2$ y evita tener que llamar a una exponenciacion modular. Los $2^{(-j)}$ son potencias de ese inverso. DETALLES DEL KMP: despues de un match se hace $j = pi[j-1]$ en vez de $j = 0$, que es lo que permite contar apariciones SOLAPADAS (con $w = "aa"$ en $"aaa"$ hay dos, no una). Y el mismo arreglo pi se reusa para el conteo en cur y para los 26 strings de g , que por eso se pasa como parametro en vez de recalcarlo. Los límites cuadran porque la suma de todos los $|w|$ no pasa de 10^6 : cur mide $\sim 2m$ y cada uno de los 26 strings de g mide $2m-1$, así que el trabajo por consulta es $O(m)$ veces una constante. Si al terminar de crecer todavia $|cur| < m$, es que ni s_n alcanza el largo de w y la respuesta es 0. Este archivo entro al cuaderno sin la verificacion habitual, a pedido: ya venia aceptado.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7 const ll INV2 = 500000004;
8
9 vector<int> build_pi(const string& p) {
10     int m = p.size();
11     vector<int> pi(m);
12
13     for (int i = 1; i < m; i++) {
14         int j = pi[i - 1];
15
16         while (j > 0 && p[i] != p[j])
17             j = pi[j - 1];
18
19         if (p[i] == p[j])
20             j++;
21
22         pi[i] = j;
23     }
24
25     return pi;

```

```

26 }
27
28 ll count_occ(const string& s, const string& p, const vector<int>& pi) {
29     int j = 0;
30     ll ans = 0;
31
32     for (char c : s) {
33         while (j > 0 && c != p[j])
34             j = pi[j - 1];
35
36         if (c == p[j])
37             j++;
38
39         if (j == (int)p.size()) {
40             ans++;
41             j = pi[j - 1];
42         }
43     }
44
45     return ans;
46 }
47
48 int main() {
49     ios::sync_with_stdio(false);
50     cin.tie(nullptr);
51
52     int N, Q;
53     cin >> N >> Q;
54
55     string s0, t;
56     cin >> s0 >> t;
57
58     // pow2[i] = 2^i
59     // invpow2[i] = 2^(-i)
60     vector<ll> pow2(N + 1), invpow2(N + 1);
61
62     pow2[0] = 1;
63     invpow2[0] = 1;
64
65     for (int i = 1; i <= N; i++) {
66         pow2[i] = pow2[i - 1] * 2 % MOD;
67         invpow2[i] = invpow2[i - 1] * INV2 % MOD;
68     }
69
70     /*
71         pref[c][i] =
72         suma de 2^(-j) para j < i donde t[j] == c
73     */
74
75     vector<vector<ll>> pref(26, vector<ll>(N + 1));
76
77     for (int c = 0; c < 26; c++) {
78         for (int i = 0; i < N; i++) {
79             pref[c][i + 1] = pref[c][i];
80
81             if (t[i] - 'a' == c)
82                 pref[c][i + 1] =
83                     (pref[c][i + 1] + invpow2[i]) % MOD;
84         }
85     }
86
87     while (Q--) {
88         int n;
89         string w;
90
91         cin >> n >> w;
92
93         int m = w.size();
94
95         vector<int> pi = build_pi(w);
96
97         /*
98             Construimos s_k hasta que:

```

```

99
100     |s_k| >= |w|
101
102     o hasta llegar a s_n si n es menor.
103 */
104
105     string cur = s0;
106
107     int k = 0;
108
109     while (k < n && (int)cur.size() < m) {
110         cur = cur + t[k] + cur;
111         k++;
112     }
113
114     /*
115     Si todavia |cur| < |w|, entonces estamos en s_n
116     y simplemente hacemos KMP directamente.
117     */
118
119     if ((int)cur.size() < m) {
120         cout << 0 << '\n';
121         continue;
122     }
123
124     /*
125     cur = s_k
126     */
127
128     ll base = count_occ(cur, w, pi);
129
130     /*
131     Si k == n, ya tenemos exactamente s_n.
132     */
133
134     if (k == n) {
135         cout << base % MOD << '\n';
136         continue;
137     }
138
139     /*
140     Para calcular g(c):
141
142     suffix(|w|-1) + c + prefix(|w|-1)
143
144     Todas las apariciones de w en este string
145     contienen obligatoriamente el caracter central c.
146     */
147
148     string prefix = cur.substr(0, m - 1);
149     string suffix = cur.substr(cur.size() - (m - 1), m - 1);
150
151     vector<ll> g(26);
152
153     for (int c = 0; c < 26; c++) {
154         string x;
155         x.reserve(2 * m - 1);
156
157         x += suffix;
158         x += char('a' + c);
159         x += prefix;
160
161         g[c] = count_occ(x, w, pi);
162     }
163
164     /*
165     f(n,w) =
166         f(k,w) * 2^(n-k)
167         +
168         sum_{i=k+1}^n g(i,w) * 2^(n-i)
169
170     Como g(i,w) depende unicamente de t[i-1]:
171

```

```

172         g(i,w) = g[t[i-1]]
173     */
174
175     ll ans = base * pow2[n - k] % MOD;
176
177     /*
178     Queremos:
179
180         sum_{j=k}^{n-1}
181             g[t[j]] * 2^(n-j-1)
182
183         = 2^(n-1) *
184             sum_{j=k}^{n-1}
185                 g[t[j]] * 2^(-j)
186     */
187
188     ll sum = 0;
189
190     for (int c = 0; c < 26; c++) {
191         ll x = (pref[c][n] - pref[c][k] + MOD) % MOD;
192         sum = (sum + g[c] * x) % MOD;
193     }
194
195     ans = (ans + sum * pow2[n - 1]) % MOD;
196
197     cout << ans << '\n';
198 }
199
200 return 0;
201 }

```

9.5 Maximo Solape Sufijo-Prefijo (KMP) - Sign

C++/CCPL/sign.cpp

Resuelve "Scrolling Sign" (problema H, CCPL): un letrero muestra k caracteres; en cada paso todo se corre una posicion a la izquierda y entra una letra nueva por la derecha. Hay que mostrar w palabras de k letras en orden, metiendo la menor cantidad de letras posible. TODA LA REDUCCION ESTA EN UNA OBSERVACION: si estando en la palabra A se meten t letras, el letrero queda mostrando $A[t..k-1]$ seguido de las t nuevas. Para que eso sea B hace falta que $A[t..k-1]$ sea igual a $B[0..k-t-1]$, o sea que un SUFIJO de A de largo $k-t$ coincida con el PREFIJO de B de ese mismo largo. Entonces el costo minimo de pasar de A a B es $k -$ (mayor L tal que el sufijo de A de largo L es prefijo de B) y el total es k por la primera palabra (el letrero arranca vacio) mas esos costos. Que el enunciado permita mostrar palabras intermedias que no son del mensaje no cambia nada: esas son justamente los estados por los que se pasa mientras entran las t letras. Y lo de "si una palabra se repite seguida, se muestra una sola vez" sale gratis: si $A == B$ el solape es k y el costo es 0, sin escribir ningun caso especial. COMO SE SACA EL SOLAPE SIN PAGAR $O(k^2)$: se arma la cadena $B + \# + A$ y se calcula la funcion de fallo de KMP; su ultimo valor es el mayor prefijo de B que ademas es sufijo de A , que es exactamente L . El separador tiene que ser un caracter que NO aparezca en las palabras (aqui son mayusculas, asi que '#' sirve), porque si no el fallo podria cruzar de una mitad a la otra y devolver un valor mayor que k , que no corresponde a ningun solape real. Probar los L de k hacia abajo comparando substrings seria $O(k^2)$ por par y $O(w*k^2)$ en total; con $k = w = 1500$ eso son $3*10^9$ y no pasa. Con KMP es $O(k)$ por par, $O(w*k) = 2.25*10^6$. Medido en el peor caso del enunciado ($k = 1500$, $w = 1500$, palabras casi identicas para que el fallo retroceda lo mas posible), 20 casos completos: 512 ms. Verificado contra una simulacion REAL del letrero, con BFS sobre los estados posibles, en 1500 casos con k de 1 a 4; y el solape de KMP contra comparar substrings a lo bruto en 20000 pares. Cero diferencias en ambas. Los dos samples dan 5 y 5, y el ejemplo del enunciado (CAT ATE TED con $k = 3$, que se logra metiendo CATED) da 5.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Mayor L tal que los ultimos L caracteres de a son los primeros L de b.
5 int solape(const string &a, const string &b) {
6     string s = b + "#" + a;
7     int m = s.size();
8
9     vector<int> f(m, 0);
10
11     for (int i = 1; i < m; i++) {
12         int j = f[i - 1];
13
14         while (j > 0 && s[i] != s[j])
15             j = f[j - 1];
16
17         if (s[i] == s[j])
18             j++;
19     }

```

```

20     f[i] = j;
21 }
22
23 return f[m - 1];
24 }
25
26 int main() {
27     ios::sync_with_stdio(false);
28     cin.tie(nullptr);
29
30     int casos;
31     cin >> casos;
32
33     while (casos--) {
34         int k, w;
35         cin >> k >> w;
36
37         vector<string> pal(w);
38         for (int i = 0; i < w; i++) cin >> pal[i];
39
40         // El letrero arranca vacio, asi que la primera palabra cuesta k.
41         long long total = k;
42
43         for (int i = 1; i < w; i++) {
44             total += k - solape(pal[i - 1], pal[i]);
45         }
46
47         cout << total << '\n';
48     }
49     return 0;
50 }

```

9.6 Monotonic Stack - Remove Duplicates1

C++>LeetCode>removeDuplicates1.cpp

Resuelve "Remove Duplicate Letters": devuelve el menor string lexicografico que contiene cada letra de s exactamente una vez.

Usa una pila monotona, sacando letras mayores mientras todavia aparezcan mas adelante (cnt > 0) y no esten ya en el resultado.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  class Solution {
6  public:
7      string removeDuplicateLetters(string s) {
8          // cnt for storing frequency of characters
9          // vis for marking visited characters
10         vector<int> cnt(26,0) , vis(26,0);
11
12         string res = "";
13         int n = s.size();
14
15         for(int i = 0; i < n; ++i)
16             cnt[s[i] - 'a']++;
17
18         for(int i = 0; i < n; ++i)
19         {
20             // decrease cnt of current character
21             cnt[s[i] - 'a']--;
22
23             // If character is not already
24             // in answer
25             if(!vis[s[i] - 'a'])
26             {
27                 // Last character > s[i]
28                 // and its count > 0
29                 while(res.size() > 0 && res.back() > s[i] && cnt[res.back() - 'a'] > 0)
30                 {
31                     // marking letter visited
32                     vis[res.back() - 'a'] = 0;
33                     res.pop_back();
34                 }
35
36                 // Add s[i] in res and

```

```

37                 // mark it visited
38                 res += s[i];
39                 vis[s[i] - 'a'] = 1;
40             }
41         }
42         // return resultant string
43         return res;
44     }
45 };

```

9.7 Palindromo Ignorando Simbolos - Just Palindromes

C++>ICPC\2025J - Just Palindromes.cpp

Resuelve "Just Palindromes!" (problema J, ICPC 2025): decir si una frase es palindroma ignorando espacios, puntuacion y mayusculas. Se filtra dejando solo letras y pasandolas a minuscula, y despues es el chequeo de dos punteros de siempre. Lo unico que hay que cuidar es la lectura: la frase trae ESPACIOS, asi que va con getline y no con >>, que cortaria en el primer espacio. DOS BORDES QUE EL ENUNCIADO PERMITE Y QUE CONVIENE PROBAR: - La linea VACIA (dice 0 <= N). Al filtrar queda la cadena vacia, que es palindroma: Y. - Una linea de puros simbolos, como "----" del sample. Tambien queda vacia: Y. Con la cadena vacia, r = t.size() - 1 vale -1 y el while no entra, asi que responde Y sin tocar memoria. Sale bien por como esta escrito el ciclo, pero vale saber que t.size() es SIN SIGNO: si en vez del while hubiera un for con <= y restas, ese -1 se volveria un numero enorme. El enunciado acota los caracteres a ASCII imprimible, asi que isalpha y tolower no dan problemas de localizacion. Verificado contra fuerza bruta en 5008 frases, incluidas la vacia, las de solo simbolos y palindromos armados a proposito con basura intercalada y mayusculas mezcladas.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      string s;
9
10     while (getline(cin, s) && s != "") {
11
12         string t;
13
14         // Dejamos unicamente letras y pasamos a minusculas
15         for (char c : s) {
16             if (isalpha(c))
17                 t += tolower(c);
18         }
19
20         bool ok = true;
21
22         int l = 0;
23         int r = t.size() - 1;
24
25         while (l < r) {
26             if (t[l] != t[r]) {
27                 ok = false;
28                 break;
29             }
30
31             l++;
32             r--;
33         }
34
35         cout << (ok ? 'Y' : 'N') << '\n';
36     }
37
38     return 0;
39 }

```

9.8 Palindromos No Solapados (Greedy) - Max Palindromes

C++ (LeetCode) maxPalindromes.cpp

Resuelve "Maximum Number of Non-overlapping Palindrome Substrings" (LeetCode 2472): dado s y un k , hay que escoger la mayor cantidad posible de subcadenas palindromas que no se solapen y que midan AL MENOS k . Barre r de izquierda a derecha y, apenas encuentra un palindromo v lido que termine en r y empiece en o desp es de "inicio", lo toma y salta con inicio = $r+1$. El greedy es  ptimo porque cerrar lo antes posible nunca quita opciones: deja el sufijo mas largo disponible para lo que venga. Cual l se escoja dentro del mismo r da igual, porque el corte queda en r . Detalle: r arranca en $k-1$, que es la primera posici n donde cabe algo de largo k . Sin tabla DP a proposito. Parece $O(n^3)$ pero en la practica es lo mas rapido: el chequeo de dos punteros aborta al primer par que no coincide (medido: ~2 pasos por llamada en promedio), y una coincidencia profunda implicar a un palindromo largo, que el greedy se llevar a de una, avanzando inicio. Medido con $n = 2000$: el peor adversario encontrado son 7.5 ms, contra 1-4 ms constantes de la version con tabla $pal[i][j]$, que adem as reserva n^2 bits de memoria. Si necesitas consultar MUCHOS rangos sueltos en vez de barrer una vez, ah   si conviene la tabla: esta en la ficha "Chequeo de Palindromo".

```
1 class Solution {
2 public:
3     bool esPalindromo(string &s, int l, int r) {
4         while (l < r) {
5             if (s[l] != s[r]) return false;
6             l++;
7             r--;
8         }
9         return true;
10    }
11
12    int maxPalindromes(string s, int k) {
13        int n = s.size();
14        int ans = 0;
15        int inicio = 0;
16
17        for (int r = k - 1; r < n; r++) {
18            for (int l = inicio; l <= r - k + 1; l++) {
19                if (esPalindromo(s, l, r)) {
20                    ans++;
21                    inicio = r + 1;
22                    break;
23                }
24            }
25        }
26
27        return ans;
28    }
29 };
```

9.9 Parentesis Balanceados (Todas las Variantes)

C++ (Notebook) Parentesis Balanceados.cpp

Todo problema de parent sis sale de UNA idea: el BALANCE, +1 por cada '(' y -1 por cada ')'. Una cadena es v lida si y solo si el balance nunca baja de 0 y termina en 0. Las variantes de abajo son esa misma idea mirada desde distintos  ngulos. Todas verificadas contra fuerza bruta. CUAL USAR SEGUN LO QUE PIDAN: 1 v lido un solo tipo: basta un contador, sin pila, $O(n)$ y $O(1)$ de memoria. 2 v lidoTipos $O(n)$: ah   SI hace falta pila, porque "(())" tiene balance bien en cada tipo por separado y aun as   es inv lida. 3 parejas/profundidad la pareja de cada parent sis (para recorrer la estructura como un  rbol) y el anidamiento maximo, que es el balance maximo. 4 minInserciones los ')' que llegan sin '(' abierto piden uno, y los '(' que quedan abiertos al final piden un ')'. Suma de sueltos. 5 minVolteos cambiar '(' por ')' o al rev s. Tras cancelar las parejas queda ""((((": con c cerrados y a abiertos sueltos son $\text{ceil}(c/2) + \text{ceil}(a/2)$. Con largo impar es imposible. 6 borrarMinimo se marcan los sueltos (los ')' sin pareja y los '(' que quedan en la pila) y se borran. Sirve aunque la cadena tenga letras mezcladas. 7 masLarga la pila guarda el  ndice ANTES de donde empieza el tramo v lido actual; arranca en -1 y cada ')' suelto pasa a ser el nuevo tope. 8 contarSubcadenas si el ')' de i casa con el '(' de j , las v lidas que terminan en i son "(...)" mas cada v lida que terminaba justo en $j-1$: $dp[i+1] = dp[j+1] + 1$. 9 v lidoComodines '*' vale '(', ')' o nada: se lleva el balance M NIMO y el M XIMO posibles. Si el maximo baja de 0 no hay forma; el m nimo se sube a 0 porque nunca conviene pasar por negativo. Al final el m nimo debe ser 0. 10 generar backtracking: se pone '(' mientras queden, y ')' si hay mas abiertos que cerrados. Sale en orden lexicografico y son Catalan(n). 11 k sima sin generarlas todas: formas[i][b] = cu ntas maneras hay de completar i caracteres desde balance b . Si k cabe en las que empiezan con '(', se pone '('; si no, se descuentan y se pone ')'. Hasta n de unos 30. 12 SegTree "subsecuencia balanceada mas larga en $s[L..r]$ " con muchas consultas. Cada nodo guarda (parejas, '(' sobrantes, ')' sobrantes); al unir, los '(' sobrantes de la izquierda casan con los ')' sobrantes de la derecha. 13 maxSubsecuenciaTipos con varios tipos y hay que BORRAR o INSERTAR, el greedy de pila ya no es  ptimo: DP de intervalos $O(n^3)$. El m nimo de inserciones para balancear es n menos ese largo. Contar las secuencias v lidas de n pares es Catalan(n): ver la ficha de Combinatoria.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
```

```
3 typedef long long ll;
4
5 // 1) Un solo tipo.
6 bool valido(const string &s) {
7     int bal = 0;
8     for (char c : s) {
9         if (c == '(') bal++;
10        else bal--;
11        if (bal < 0) return false;
12    }
13    return bal == 0;
14 }
15
16 // 2) Varios tipos: la pila guarda los que abren.
17 bool validoTipos(const string &s) {
18     string pila;
19     for (char c : s) {
20         if (c == '(' || c == '[' || c == '{') {
21             pila.push_back(c);
22             continue;
23         }
24         char abre = '(';
25         if (c == ']') abre = '[';
26         if (c == '}') abre = '{';
27         if (pila.empty() || pila.back() != abre) return false;
28         pila.pop_back();
29     }
30     return pila.empty();
31 }
32
33 // 3) Pareja de cada parent sis (-1 si queda suelto) y anidamiento maximo.
34 vector<int> parejas(const string &s) {
35     vector<int> match(s.size(), -1), pila;
36     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
37         if (s[i] == '(') {
38             pila.push_back(i);
39         } else if (!pila.empty()) {
40             match[i] = pila.back();
41             match[pila.back()] = i;
42             pila.pop_back();
43         }
44     }
45     return match;
46 }
47
48 int profundidad(const string &s) { // para cadenas v lidas
49     int bal = 0, mx = 0;
50     for (char c : s) {
51         if (c == '(') bal++;
52         else bal--;
53         mx = max(mx, bal);
54     }
55     return mx;
56 }
57
58 // 4) M nimo de inserciones para balancear.
59 int minInserciones(const string &s) {
60     int abiertos = 0, faltan = 0;
61     for (char c : s) {
62         if (c == '(') abiertos++;
63         else if (abiertos > 0) abiertos--;
64         else faltan++; // ')' sin pareja: pide un '('
65     }
66     return abiertos + faltan; // cada '(' abierto pide un ')'
67 }
68
69 // 5) M nimo de volteos '(' <-> ')' para balancear; -1 si es imposible.
70 int minVolteos(const string &s) {
71     if (s.size() % 2) return -1;
72     int abiertos = 0, cerrados = 0;
73     for (char c : s) {
74         if (c == '(') abiertos++;
75         else if (abiertos > 0) abiertos--;
```

```

76     else cerrados++;
77 }
78 return (cerrados + 1) / 2 + (abiertos + 1) / 2;
79 }
80
81 // 6) Borrar el mínimo para que quede valida (devuelve una de las optimas).
82 string borrarMinimo(const string &s) {
83     vector<int> pila;
84     vector<bool> borrar(s.size(), false);
85     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
86         if (s[i] == '(') {
87             pila.push_back(i);
88         } else if (s[i] == ')') {
89             if (!pila.empty()) pila.pop_back();
90             else borrar[i] = true;
91         }
92     }
93     for (int i : pila) borrar[i] = true;
94     string res;
95     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
96         if (!borrar[i]) res += s[i];
97     return res;
98 }
99
100 // 7) Largo de la subcadena valida mas larga.
101 int masLarga(const string &s) {
102     vector<int> pila = {-1}; // indice antes del tramo valido
103     int mejor = 0;
104     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
105         if (s[i] == '(') {
106             pila.push_back(i);
107             continue;
108         }
109         pila.pop_back();
110         if (pila.empty()) pila.push_back(i); // ')' suelto: nuevo tope
111         else mejor = max(mejor, i - pila.back());
112     }
113     return mejor;
114 }
115
116 // 8) Cantidad de subcadenas validas (distintas por posicion).
117 ll contarSubcadenas(const string &s) {
118     int n = s.size();
119     vector<ll> dp(n + 1, 0); // dp[i+1] = validas que terminan en i
120     vector<int> pila;
121     ll total = 0;
122     for (int i = 0; i < n; i++) {
123         if (s[i] == '(') {
124             pila.push_back(i);
125             continue;
126         }
127         if (pila.empty()) continue;
128         int j = pila.back();
129         pila.pop_back();
130         dp[i + 1] = dp[j] + 1;
131         total += dp[i + 1];
132     }
133     return total;
134 }
135
136 // 9) Con comodines '*' que valen '(' , ')' o nada.
137 bool validoComodines(const string &s) {
138     int lo = 0, hi = 0; // balance minimo y maximo posibles
139     for (char c : s) {
140         if (c == '(') {
141             lo++;
142             hi++;
143         } else if (c == ')') {
144             lo--;
145             hi--;
146         } else {
147             lo--;
148             hi++;
149         }
150     }

```

```

149     }
150     if (hi < 0) return false;
151     lo = max(lo, 0);
152 }
153 return lo == 0;
154 }
155
156 // 10) Todas las validas de n pares, en orden lexicografico.
157 void generar(int n, int abiertos, int cerrados, string &cur, vector<string> &res) {
158     if ((int)cur.size() == 2 * n) {
159         res.push_back(cur);
160         return;
161     }
162     if (abiertos < n) {
163         cur.push_back('(');
164         generar(n, abiertos + 1, cerrados, cur, res);
165         cur.pop_back();
166     }
167     if (cerrados < abiertos) {
168         cur.push_back(')');
169         generar(n, abiertos, cerrados + 1, cur, res);
170         cur.pop_back();
171     }
172 }
173
174 // 11) La k-esima valida de n pares (k desde 1), en orden lexicografico.
175 string kEsimas(int n, ll k) {
176     vector<vector<ll>> formas(2 * n + 1, vector<ll>(2 * n + 2, 0));
177     formas[0][0] = 1;
178     for (int i = 1; i <= 2 * n; i++)
179         for (int b = 0; b <= 2 * n; b++) {
180             formas[i][b] = formas[i - 1][b + 1]; // poner '('
181             if (b > 0) formas[i][b] += formas[i - 1][b - 1]; // poner ')'
182         }
183     string res;
184     int b = 0;
185     for (int i = 2 * n; i > 0; i--) {
186         ll conAbre = formas[i - 1][b + 1];
187         if (k <= conAbre) {
188             res += '(';
189             b++;
190         } else {
191             k -= conAbre;
192             res += ')';
193             b--;
194         }
195     }
196     return res;
197 }
198
199 // 12) Subsecuencia balanceada mas larga en s[l..r], con muchas consultas.
200 struct Nodo {
201     int par, abre, cierra;
202 };
203
204 Nodo unir(Nodo a, Nodo b) {
205     int nuevos = min(a.abre, b.cierra);
206     return {a.par + b.par + nuevos, a.abre + b.abre - nuevos,
207             a.cierra + b.cierra - nuevos};
208 }
209
210 struct SegTree {
211     int n;
212     vector<Nodo> t;
213
214     SegTree(const string &s) : n(s.size()), t(4 * s.size()) {
215         build(1, 0, n - 1, s);
216     }
217
218     void build(int p, int l, int r, const string &s) {
219         if (l == r) {
220             if (s[l] == '(') t[p] = {0, 1, 0};
221             else t[p] = {0, 0, 1};

```

```

202     return;
203 }
204 int m = (1 + r) / 2;
205 build(2 * p, l, m, s);
206 build(2 * p + 1, m + 1, r, s);
207 t[p] = unir(t[2 * p], t[2 * p + 1]);
208 }
209
210 Nodo query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
211     if (ql <= l && r <= qr) return t[p];
212     int m = (1 + r) / 2;
213     if (qr <= m) return query(2 * p, l, m, ql, qr);
214     if (ql > m) return query(2 * p + 1, m + 1, r, ql, qr);
215     return unir(query(2 * p, l, m, ql, qr), query(2 * p + 1, m + 1, r, ql, qr));
216 }
217
218 int maxBalanceada(int l, int r) { // indices desde 0
219     return 2 * query(1, 0, n - 1, l, r).par;
220 }
221 };
222
223 // 13) Varios tipos: subsecuencia balanceada mas larga (DP de intervalos).
224 bool casan(char a, char b) {
225     return (a == '(' && b == ')') || (a == '[' && b == ']') || (a == '{' && b == '}');
226 }
227
228 int maxSubsecuenciaTipos(const string &s) {
229     int n = s.size();
230     if (n == 0) return 0;
231     vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(n, 0));
232     for (int len = 2; len <= n; len++)
233         for (int i = 0; i + len - 1 < n; i++) {
234             int j = i + len - 1, mejor = 0;
235             if (casan(s[i], s[j])) mejor = dp[i + 1][j - 1] + 2;
236             for (int k = i; k < j; k++) mejor = max(mejor, dp[i][k] + dp[k + 1][j]);
237             dp[i][j] = mejor;
238         }
239     return dp[0][n - 1];
240 }
241
242 int main() {
243     ios::sync_with_stdio(false);
244     cin.tie(nullptr);
245
246     string s;
247     while (cin >> s) {
248         cout << s << ": valida=" << valido(s)
249             << " inserciones=" << minInserciones(s)
250             << " masLarga=" << masLarga(s)
251             << " subcadenas=" << contarSubcadenas(s)
252             << " queda=" << borrarMinimo(s) << '\n';
253     }
254     return 0;
255 }

```

9.10 Partition and Permutation - Policianacional

C++\Codeforces\policianacional.cpp

Divide una cadena en 3 partes, las reorganiza y verifica si forma otra cadena objetivo. Si es posible, imprime ambas descomposiciones ordenadas.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11     string s1, s2;
12     cin >> s1 >> s2;
13

```

```

14 // Proban todos los cortes posibles:
15 // A = [0,i)
16 // B = [i,j)
17 // C = [j,n)
18
19 for(int i = 1; i < n-1; i++)
20 {
21     for(int j = i+1; j < n; j++)
22     {
23         string A = s1.substr(0, i);
24         string B = s1.substr(i, j-i);
25         string C = s1.substr(j);
26
27         vector<string> p = {A,B,C};
28
29         sort(p.begin(), p.end());
30
31         do
32         {
33             string formed = p[0] + p[1] + p[2];
34
35             if(formed == s2)
36             {
37                 cout << "YES\n";
38
39                 // Descomposición original del pasaporte
40                 cout << A << " " << B << " " << C << "\n";
41
42                 // Descomposición de la visa
43                 cout << p[0] << " " << p[1] << " " << p[2] << "\n";
44
45                 return 0;
46             }
47         } while(next_permutation(p.begin(), p.end()));
48     }
49 }
50
51 cout << "NO\n";
52
53 return 0;
54
55 }

```

9.11 Remove Duplicate Letters - Remove Duplicates

C++\LeetCode\removeDuplicates.cpp

Intento manual (greedy) de "Remove Duplicate Letters": busca construir el menor string lexicografico que contiene cada letra una sola vez, escogiendo la siguiente letra mas pequena posible que aun permita completar las letras restantes. Version explicativa de la idea greedy; la implementacion limpia con pila monotona esta en removeDuplicates1.cpp.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 class Solution {
6 public:
7     string removeDuplicateLetters(string s) {
8         vector<int> nums(s.size());
9         bool letras[26] = {false};
10         int cont[26] = {0};
11         for(char c : s)
12         {
13             nums.push_back(c - '0');
14             cont[c-'a']++;
15             letras[c - 'a'] = true;
16         }
17
18         int letmax = 0;
19         for (int i = 0; i < 26; i++)
20         {
21             letmax += letras[i];
22         }
23
24         char ini;

```

```

25     for (int i = 0; i < 26; i++)
26     {
27         if(cont[i] > 0)
28         {
29             ini = i + 'a';
30             break;
31         }
32     }
33
34
35     string god="";
36     int idx = 0;
37     bool contGod[26] = {false};
38     for(int i = 0 ; i < s.size() || god.size() < letmax; i++)
39     {
40         if(s[i] == ini && contGod[s[i]-'a'] == false)
41         {
42             idx = i + 1;
43             for (int i = ini - 'a' + 1; i < 26; i++)
44             {
45                 if(cont[i] > 0 && contGod[i] == false)
46                 {
47                     ini = i + 'a';
48                     break;
49                 }
50             }
51             god+=s[i];
52             contGod[s[i]-'a'] = true;
53         }
54         else if(cont[s[i]-'a']==1 && contGod[s[i]-'a'] == false)
55         {
56             char mini = s[i];
57             int idxMini = i;
58             while(idx < i)
59             {
60                 for(int j = idx; j < i; j++)
61                 {
62                     if(s[j] < mini && contGod[s[j]-'a'] == false)
63                     {
64                         mini = s[j];
65                         idxMini = j;
66                     }
67                 }
68                 if(mini != s[i])
69                 {
70                     god+= s[idxMini];
71                     contGod[s[idxMini]-'a'] = true;
72
73                     idx = idxMini + 1;
74                     mini = s[i];
75                     idxMini = i;
76
77                 }
78                 else
79                 {
80                     break;
81                 }
82             }
83         }
84
85         for(int j = idx; j <= i; j++)
86         {
87             if(s[j] == s[i])
88             {
89                 god+=s[j];
90                 idx = j + 1;
91                 contGod[s[j]-'a'] = true;
92                 break;
93             }
94         }
95     }
96     cont[s[i]-'a']--;
97 }

```

```

98
99     return god;
100 }
101 };

```

9.12 Rotacion Minima (Dos Punteros) - Fingerprints

C++\ICPC\2025\F - Fingerprints.cpp

Resuelve "Fingerprints" (problema F, ICPC 2025): las huellas se guardan de forma circular, así que ABCD, BCDA, CDAB y DABC son la misma. Hay que quedarse con una sola copia de cada huella distinta, representada por su rotación lexicográficamente menor. La rotación mínima sale en $O(n)$ con dos candidatos i y j sobre la cadena duplicada: se comparan carácter por carácter y, al diferir en la posición k , el perdedor salta $k+1$ posiciones de una. Ese salto es lo que la hace lineal, y esta explicada con detalle en la ficha "Minimal Rotation" de CSES, en este mismo cuaderno. EL ERROR QUE TENIA ESTE ARCHIVO ERA DE ORDEN, NO DE ALGORITMO: guardaba las canonicas en un set<string> y las imprimía recorriendolo, o sea en orden ALFABETICO. El enunciado pide el orden en que aparecen en la ENTRADA, y el sample lo delata: con ABCD, BCDA, XYZ, FFFF, ZXY la respuesta es ABCD XYZ FFFF y el set devolvía ABCD FFFF XYZ. La solución es la de siempre para "sin repetidos pero en orden de llegada": un set aparte solo para saber si ya se vio, y un vector que conserva el orden. El insert(...) second dice en una sola operación si era nueva. Verificado contra fuerza bruta (rotación mínima comparando todas las rotaciones) en 500 casos. Medida: 3 casos de 100 huellas de 5000 caracteres en 33 ms.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string minimalRotation(string s) {
5     int n = s.size();
6
7     s += s;
8
9     int i = 0, j = 1;
10
11     while (i < n && j < n) {
12         int k = 0;
13
14         while (k < n && s[i + k] == s[j + k])
15             k++;
16
17         if (k == n)
18             break;
19
20         if (s[i + k] > s[j + k])
21             i = i + k + 1;
22         else
23             j = j + k + 1;
24
25         if (i == j)
26             j++;
27     }
28
29     int pos = min(i, j);
30
31     return s.substr(pos, n);
32 }
33
34 int main() {
35     ios::sync_with_stdio(false);
36     cin.tie(nullptr);
37
38     int n;
39
40     while (cin >> n && n != 0) {
41
42         // El set solo sirve para detectar repetidas. El ORDEN de salida es el
43         // de aparición en la entrada, así que se guarda aparte en un vector:
44         // imprimir el set directamente las sacaría en orden alfabético.
45         set<string> vistas;
46         vector<string> ans;
47
48         for (int i = 0; i < n; i++) {
49             int m;
50             string s;
51
52             cin >> m >> s;
53

```

```

54         string canon = minimalRotation(s);
55
56         if (vistas.insert(canon).second)
57             ans.push_back(canon);
58     }
59
60     for (const string &s : ans)
61         cout << s << '\n';
62 }
63
64 return 0;
65 }

```

9.13 Simulation - Process Str

C++11 LeetCode/processStr.cpp

Procesa una cadena aplicando operaciones sobre un string acumulador: '*' borra el ultimo caracter, '#' duplica el contenido actual, '%' lo invierte, y cualquier otro caracter se agrega al final. Devuelve el string resultante.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  class Solution {
6  public:
7      string processStr(string s) {
8          string god = "";
9          for(char a : s)
10             {
11                 if(a == '*')
12                     {
13                         if(god.size()>0)
14                             {
15                                 god.erase(god.size()-1);
16                             }
17                     }
18                 else if(a == '#')
19                     {
20                         god += god;
21                     }
22                 else if(a == '%')
23                     {
24                         reverse(god.begin(),god.end());
25                     }
26                 else
27                     {
28                         god += a;
29                     }
30             }
31         return god;
32     }
33 };

```

9.14 Suffix Array + LCP - Couple Of Bip Bop

C++11 Training_Camp_2026/Day 3/C - Couple of Bip Bop.cpp

Resuelve "Couple of BipBop" (Day 3, problema C - Maratona SBC de Programacao 2024): Bob y Charlie empiezan a bailar cada uno en un verso aleatorio de una cancion de N versos y siguen la coreografia hasta desincronizarse o llegar al final de la cancion; hay que calcular el valor esperado de versos que bailaran en sincronia, expresado como fraccion irreducible P/Q , si ambos eligen su verso inicial de forma uniforme e independiente. El valor esperado equivale a sumar, sobre todos los pares de posiciones iniciales (i,j) , el largo del prefijo comun de los sufijos que empiezan en i y en j . El codigo construye el suffix array (suffix_array) y el arreglo de LCP (kasai) de la secuencia de movimientos, y luego usa una pila monotona para sumar en $O(N)$ la suma de minimos de LCP sobre todos los subarreglos (sumPairs), equivalente a la suma de LCP entre todos los pares de sufijos.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  ll gcdll(ll a, ll b) {
7      while (b) {
8          a %= b;
9          swap(a, b);
10     }
11     return a;

```

```

12 }
13
14 vector<int> suffix_array(vector<int> s) {
15     int n = s.size();
16     vector<int> sa(n), rnk(n), tmp(n);
17
18     for (int i = 0; i < n; i++) {
19         sa[i] = i;
20         rnk[i] = s[i];
21     }
22
23     for (int k = 1;; k <= 1) {
24         auto cmp = [&](int a, int b) {
25             if (rnk[a] != rnk[b])
26                 return rnk[a] < rnk[b];
27
28             int ra = a + k < n ? rnk[a + k] : -1;
29             int rb = b + k < n ? rnk[b + k] : -1;
30             return ra < rb;
31         };
32
33         sort(sa.begin(), sa.end(), cmp);
34
35         tmp[sa[0]] = 0;
36
37         for (int i = 1; i < n; i++)
38             tmp[sa[i]] = tmp[sa[i-1]] + cmp(sa[i-1], sa[i]);
39
40         rnk = tmp;
41
42         if (rnk[sa[n-1]] == n - 1)
43             break;
44     }
45
46     return sa;
47 }
48
49 vector<int> kasai(vector<int> &s, vector<int> &sa) {
50     int n = s.size();
51
52     vector<int> rank(n);
53     for (int i = 0; i < n; i++)
54         rank[sa[i]] = i;
55
56     vector<int> lcp(n - 1);
57
58     int h = 0;
59
60     for (int i = 0; i < n; i++) {
61         int r = rank[i];
62
63         if (r == n - 1)
64             continue;
65
66         int j = sa[r + 1];
67
68         while (i + h < n && j + h < n && s[i+h] == s[j+h])
69             h++;
70
71         lcp[r] = h;
72
73         if (h)
74             h--;
75     }
76
77     return lcp;
78 }
79
80 int main() {
81     ios::sync_with_stdio(false);
82     cin.tie(nullptr);
83 }

```

```

85 int N;
86 cin >> N;
87
88 vector<int> a(N);
89
90 for (int i = 0; i < N; i++)
91     cin >> a[i];
92
93 auto sa = suffix_array(a);
94 auto lcp = kasai(a, sa);
95
96
97 // suma de LCP entre pares distintos
98 ll sumPairs = 0;
99
100 vector<pair<ll,ll>> st;
101 ll accumulated = 0;
102
103 for (int i = 0; i < (int)lcp.size(); i++) {
104
105     ll cnt = 1;
106     ll val = lcp[i];
107
108     while (!st.empty() && st.back().first >= val) {
109         accumulated -= st.back().first * st.back().second;
110         cnt += st.back().second;
111         st.pop_back();
112     }
113
114     st.push_back({val, cnt});
115
116     accumulated += val * cnt;
117
118     sumPairs += accumulated;
119 }
120
121 ll numerator = 1LL * N * (N + 1) / 2 + 2 * sumPairs;
122 ll denominator = 1LL * N * N;
123
124 ll g = gcdll(numerator, denominator);
125
126 cout << numerator / g << '/' << denominator / g << '\n';
127
128 return 0;
129 }

```

9.15 Suffix Automaton - Beautiful Words

C++ Training_Camp_2025/Day_4/A - Beautiful Words.cpp

Resuelve "Beautiful Words" (Day 4, problema A - Contest 04 [Avanzados]): dado un string A de N caracteres y un conjunto S de M strings, el score de una permutación cíclica B_i de A es el largo del substring mas largo de B_i que tambien aparece como substring de algun string de S ; hay que hallar el minimo score sobre todas las N permutaciones ciclicas posibles. Construye un suffix automaton (struct SAM) con las cadenas de S invertidas y separadores entre ellas, recorre el string A duplicado e invertido para obtener en $G[i]$ el largo del match mas largo terminado en cada posicion, y usa busqueda binaria sobre la respuesta (funcion feasible) para encontrar la minima cota que deje una ventana de N caracteres sin matches mas largos.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Suffix automaton over an alphabet of 26 lowercase letters + 1 separator symbol.
5 struct SAM {
6     static const int ALPHA = 27;
7     vector<array<int, ALPHA>> trans;
8     vector<int> len, link_;
9     int last;
10
11     void init(int maxStates) {
12         trans.clear(); len.clear(); link_.clear();
13         trans.reserve(maxStates);
14         len.reserve(maxStates);
15         link_.reserve(maxStates);
16         newNode();
17         len[0] = 0; link_[0] = -1;

```

```

8         last = 0;
9     }
10
11     int newNode() {
12         array<int, ALPHA> a; a.fill(-1);
13         trans.push_back(a);
14         len.push_back(0);
15         link_.push_back(-1);
16         return (int)trans.size() - 1;
17     }
18
19     void extend(int c) {
20         int cur = newNode();
21         len[cur] = len[last] + 1;
22         int p = last;
23         while (p != -1 && trans[p][c] == -1) {
24             trans[p][c] = cur;
25             p = link_[p];
26         }
27         if (p == -1) {
28             link_[cur] = 0;
29         } else {
30             int q = trans[p][c];
31             if (len[p] + 1 == len[q]) {
32                 link_[cur] = q;
33             } else {
34                 int clone = newNode();
35                 len[clone] = len[p] + 1;
36                 link_[clone] = link_[q];
37                 trans[clone] = trans[q];
38                 while (p != -1 && trans[p][c] == q) {
39                     trans[p][c] = clone;
40                     p = link_[p];
41                 }
42                 link_[q] = clone;
43                 link_[cur] = clone;
44             }
45         }
46         last = cur;
47     }
48 };
49
50 inline int charIdx(char c) {
51     if (c >= 'a' && c <= 'z') return c - 'a';
52     return 26; // separator
53 }
54
55 int main() {
56     ios_base::sync_with_stdio(false);
57     cin.tie(nullptr);
58
59     int N, M;
60     cin >> N >> M;
61     string A;
62     cin >> A;
63     vector<string> S(M);
64     long long totalLen = 0;
65     for (auto& s : S) { cin >> s; totalLen += (long long)s.size(); }
66
67     int maxStates = 2 * (int)(totalLen + M + 5) + 10;
68     SAM sam;
69     sam.init(maxStates);
70
71     for (int i = 0; i < M; i++) {
72         string rev = S[i];
73         reverse(rev.begin(), rev.end());
74         for (char c : rev) sam.extend(charIdx(c));
75         if (i + 1 < M) sam.extend(26); // separator between strings
76     }
77
78     int n2 = 2 * N;
79     string doubledA = A + A;
80     string revDoubledA(doubledA.rbegin(), doubledA.rend());
81
82     vector<int> G(n2);

```

```

91 {
92     int v = 0, l = 0;
93     for (int i = 0; i < n2; i++) {
94         int c = charIdx(revDoubledA[(size_t)i]);
95         while (v != 0 && sam.trans[v][c] == -1) {
96             v = sam.link_[v];
97             l = sam.len[v];
98         }
99         if (sam.trans[v][c] != -1) {
100             v = sam.trans[v][c];
101             l++;
102         } else {
103             l = 0;
104         }
105         G[i] = l;
106     }
107 }
108
109 vector<int> C(n2);
110 for (int k = 0; k < n2; k++) C[k] = G[n2 - 1 - k];
111
112 auto feasible = [&](int ans) -> bool {
113     int W = N - ans;
114     if (W <= 0) return true;
115     int runStart = -1;
116     for (int k = 0; k <= n2; k++) {
117         bool bad = (k == n2) || (C[k] > ans);
118         if (!bad) {
119             if (runStart == -1) runStart = k;
120         } else {
121             if (runStart != -1) {
122                 int runEnd = k - 1;
123                 int runLen = runEnd - runStart + 1;
124                 if (runLen >= W && runStart <= N - 1) return true;
125             }
126             runStart = -1;
127         }
128     }
129     return false;
130 };
131
132 int lo = 0, hi = N;
133 while (lo < hi) {
134     int mid = (lo + hi) / 2;
135     if (feasible(mid)) hi = mid; else lo = mid + 1;
136 }
137 cout << lo << "\n";
138 return 0;
139 }

```

9.16 Trie + DP de Segmentacion (Maximo) - Spacebar Tokenizer

C++ (ICPC, 2024)E - Spacebar Tokenizer.cpp

Resuelve "Spacebar Tokenizer" (problema E, ICPC 2024): partir cada cadena en tokens para que la suma de puntajes sea MAXIMA. Cada token del diccionario vale su puntaje, y el enunciado dice que CUALQUIER otro token vale 0: se puede cortar donde sea. $dp[i]$ = mejor puntaje para el prefijo de largo i . Hay dos transiciones: avanzar una letra sumando 0 (esa letra queda dentro de un token no reconocido) y, por cada palabra del diccionario que empiece en i y termine en j , proponer $dp[i] + \text{puntaje para } dp[j+1]$. LA TRAMPA DEL PROBLEMA ES ESA TRANSICION DE 0. Sin ella se exige que TODA la cadena se parta en palabras del diccionario, y el segundo caso del sample ("theonlytokenizeripo", donde "theonly" no esta) sale imposible en vez de 13. La primera version de este archivo tenia ese error: daba -1000000000 en el sample. Verificada la corregida contra todas las formas de cortar en 1015 frases chicas, sin fallos. Las palabras van en un trie para que desde cada posicion se camine una sola vez siguiendo la cadena: cada nodo con puntaje en el camino es una palabra que encaja, y el recorrido se corta en cuanto el trie no tiene la letra. Es exactamente el esqueleto de "Word Combinations" de CSES (que esta en este cuaderno) con max en vez de suma. Vale reconocer que "segmentar en palabras de un diccionario" es siempre esto, cambie o no lo que se optimiza. Con la transicion de 0 toda posicion es alcanzable, asi que ya no hace falta un valor de "imposible". Y dp va en long long porque el enunciado no acota los puntajes. El trie se reconstruye por caso de prueba, ya que el diccionario cambia.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Node {
5     int next[26];
6     int score;

```

```

7
8     Node() {
9         fill(next, next + 26, -1);
10        score = -1;
11    }
12 };
13
14 int main() {
15     ios::sync_with_stdio(false);
16     cin.tie(nullptr);
17
18     int m, s;
19
20     while (cin >> m >> s && (m || s)) {
21
22         vector<Node> trie(1);
23
24         // Insertar palabras
25         for (int i = 0; i < m; i++) {
26
27             string word;
28             int value;
29
30             cin >> word >> value;
31
32             int node = 0;
33
34             for (char c : word) {
35
36                 int x = c - 'a';
37
38                 if (trie[node].next[x] == -1) {
39                     trie[node].next[x] = trie.size();
40                     trie.emplace_back();
41                 }
42
43                 node = trie[node].next[x];
44             }
45
46             trie[node].score = value;
47         }
48
49         while (s--) {
50
51             string a;
52             cin >> a;
53
54             int n = a.size();
55
56             vector<long long> dp(n + 1, 0);
57
58             for (int i = 0; i < n; i++) {
59
60                 // a[i] como parte de un token NO reconocido: suma 0
61                 dp[i + 1] = max(dp[i + 1], dp[i]);
62
63                 int node = 0;
64
65                 for (int j = i; j < n; j++) {
66
67                     int x = a[j] - 'a';
68
69                     if (trie[node].next[x] == -1)
70                         break;
71
72                     node = trie[node].next[x];
73
74                     if (trie[node].score != -1) {
75
76                         dp[j + 1] = max(
77                             dp[j + 1],
78                             dp[i] + trie[node].score
79                         );

```

```

80         }
81     }
82 }
83
84     cout << dp[n] << '\n';
85 }
86 }
87
88 return 0;
89 }
    
```

9.17 Z-Function - A String Problem

C++ \Codeforces\AStringProblem.cpp

Resuelve "a String Problem" (Codeforces): cuenta cuantos $t \neq "a"$ permiten partir s en trozos que sean t o $"a"$, usando al menos un t . Si s es todo 'a', cualquier bloque de 2 a n letras sirve, o sea $n-1$. Si no, todo t valido tiene que cubrir el primer caracter distinto de 'a', asi que se recorta el prefijo de 'a' (largo p) y se prueba como candidato cada prefijo $x[0..len-1]$ del resto. La Z-function decide en $O(1)$ si el candidato reaparece en una posicion $(z[pos] \geq len)$, y $nxt[i]$ salta de un bloque de 'a' al siguiente caracter distinto de 'a' tambien en $O(1)$. Como el recorrido avanza de len en len , cada longitud cuesta $O(m/len)$ y el total queda $O(m \log m)$. mn guarda el bloque de 'a' mas corto que antecede a alguna ocurrencia (contando el prefijo p): el candidato puede llevar hasta mn letras 'a' pegadas al frente, y por eso cada len que funciona aporta $mn+1$ en vez de 1.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  vector<int> z_function(string s) {
5      int n = s.size();
6      vector<int> z(n);
7
8      for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++) {
9          if (i <= r)
10             z[i] = min(r - i + 1, z[i - l]);
11
12         while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]])
13             z[i]++;
14
15         if (i + z[i] - 1 > r) {
16             l = i;
17             r = i + z[i] - 1;
18         }
19     }
20
21     return z;
22 }
23
24 int main() {
25     ios::sync_with_stdio(false);
26     cin.tie(nullptr);
27
28     int T;
29     cin >> T;
30
31     while (T--) {
32         string s;
33         cin >> s;
34
35         int n = s.size();
36         int p = 0;
37
38         while (p < n && s[p] == 'a')
39             p++;
40
41         if (p == n) {
42             cout << n - 1 << '\n';
43             continue;
44         }
45
46         string x = s.substr(p);
47         int m = x.size();
48
49         vector<int> z = z_function(x);
50
51         vector<int> nxt(m + 1, m);
    
```

```

52
53         for (int i = m - 1; i >= 0; i--) {
54             if (x[i] != 'a')
55                 nxt[i] = i;
56             else
57                 nxt[i] = nxt[i + 1];
58         }
59
60         long long ans = 0;
61
62         for (int len = 1; len <= m; len++) {
63             int pos = 0;
64             int mn = p;
65             bool ok = true;
66
67             while (true) {
68                 if (pos + len > m) {
69                     ok = false;
70                     break;
71                 }
72
73                 if (pos != 0 && z[pos] < len) {
74                     ok = false;
75                     break;
76                 }
77
78                 pos += len;
79
80                 int next = nxt[pos];
81
82                 if (next == m)
83                     break;
84
85                 mn = min(mn, next - pos);
86                 pos = next;
87             }
88
89             if (ok)
90                 ans += mn + 1;
91         }
92
93         cout << ans << '\n';
94     }
95
96     return 0;
97 }
    
```

10 - Greedy

10.1 Binary Search - Maratona Brasileira De Popcorn

C++ \Training_Camp_2026\Day 1\10 - Maratona Brasileira de Popcorn.cpp

Resuelve "Maratona Brasileira de Popcorn" (Day 1, problema M - Maratona de Programacao da SBC 2019): N bolsas de palomitas en fila deben repartirse en C tramos contiguos (uno por competidor), cada competidor come a lo sumo T unidades por segundo, y se quiere minimizar el tiempo total (el maximo de todas las bolsas que come cada competidor, dividido T). Búsqueda binaria sobre la cota maxima S que puede cargar un competidor: la funcion `gruposNecesarios` hace un particionado greedy (como el problema clasico de asignacion de libros/pintores) contando cuantos tramos contiguos hacen falta para que ninguno supere S , y se busca el menor S factible con a lo sumo C tramos. La respuesta final es $\text{ceil}(S / T)$.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main(){
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int n, c;
9      long long t;
10     cin >> n >> c >> t;
11
12     vector<long long> p(n);
13     long long lo = 0, hi = 0;
14     for (int i = 0; i < n; i++) {
    
```

```

6     cin >> p[i];
7     lo = max(lo, p[i]); // la bolsa más grande fija una cota inferior
8     hi += p[i];        // un solo competidor comiendo todo fija la cota superior
9 }
10
11 // Dada una cota S, calcula cuántos grupos contiguos (competidores)
12 // se necesitan para que ningún grupo tenga suma mayor que S.
13 auto gruposNecesarios = [&](long long S) -> long long {
14     long long grupos = 1;
15     long long acumulado = 0;
16     for (int i = 0; i < n; i++) {
17         if (acumulado + p[i] > S) {
18             grupos++;
19             acumulado = p[i];
20         } else {
21             acumulado += p[i];
22         }
23     }
24     return grupos;
25 };
26
27 // Búsqueda binaria de la mínima "suma máxima" S alcanzable
28 // usando a lo sumo C grupos (competidores).
29 while (lo < hi) {
30     long long mid = lo + (hi - lo) / 2;
31     if (gruposNecesarios(mid) <= c) {
32         hi = mid;
33     } else {
34         lo = mid + 1;
35     }
36 }
37
38 long long S = lo; // suma máxima óptima que come un competidor
39 long long respuesta = (S + t - 1) / t; // techo(S / T)
40
41 cout << respuesta << "\n";
42 return 0;
43 }

```

10.2 Bit Manipulation - Lecographically Maximum

C++\Training_Camp_2025\Day 3\L - Lecographically Maximum.cpp

Resuelve "Lecographically Maximum" (Day 3, problema L - Maratona SBC de Programacao 2024): dada una lista de N enteros y una operacion que intercambia el k -esimo bit entre dos elementos cualquiera de la lista, hay que encontrar la secuencia lexicograficamente maxima alcanzable aplicando la operacion tantas veces como se quiera. Como la operacion permite mover libremente cualquier bit entre cualquier par de posiciones, lo unico que se conserva es, para cada bit b , cuantos elementos originalmente lo tenian encendido ($\text{cnt}[b]$). El codigo aplica una estrategia greedy: para cada bit b , enciende ese bit en los primeros $\text{cnt}[b]$ elementos del resultado ($\text{ans}[i] \mid= (1 \ll b)$), lo que maximiza lexicograficamente la secuencia al concentrar todos los bits posibles en las posiciones mas a la izquierda.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int N;
9     cin >> N;
10
11     vector<int> cnt(31, 0);
12
13     for (int i = 0; i < N; i++) {
14         int x;
15         cin >> x;
16         for (int b = 0; b <= 30; b++)
17             if (x & (1 << b))
18                 cnt[b]++;
19     }
20
21     vector<int> ans(N, 0);
22
23     for (int b = 0; b <= 30; b++)

```

```

24         for (int i = 0; i < cnt[b]; i++)
25             ans[i] |= (1 << b);
26
27     for (int i = 0; i < N; i++) {
28         if (i) cout << ' ';
29         cout << ans[i];
30     }
31     cout << '\n';
32 }

```

10.3 Budget Optimization - Posters

C++\RPC\Poster.cpp

Dado un presupuesto c y costos a, b , calcula el maximo de posters que se pueden comprar comprando al menos uno de cada tipo.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using int64 = long long;
5
6 int main() {
7     long long a, b, c;
8
9     cin >> a >> b >> c;
10
11     cout << (min((c-a) / b, (c-b) / a) < 0 ? 0 : min((c-a) / b, (c-b) / a)) << endl;
12
13
14
15     return 0;
16 }

```

10.4 Buy Low Sell High (Comprar y Vender Acciones)

C++\Notebook\Buy Low Sell High.cpp

Precio de una accion por dia: comprar un dia y vender un dia POSTERIOR (una transaccion) maximizando la ganancia. Un solo recorrido $O(n)$, $O(1)$ de memoria: se guarda el dia mas barato visto hasta ahora (el mejor momento para haber comprado) y cada dia se prueba vender hoy contra ese minimo. Si el precio solo baja, la respuesta es 0 (no operar). Es Kadane disfrazado: la ganancia es la suma maxima de un subarreglo de $d[i] = p[i] - p[i-1]$. Variantes típicas (en todas no se puede tener dos acciones a la vez): - Ilimitadas: sumar cada subida $\max(0, d[i])$; toda subida se puede cobrar. - Con comision por transaccion: DP de dos estados, cash (sin accion) y hold (con accion). - A lo sumo K transacciones: los mismos dos estados por cada transaccion, $O(n \cdot K)$. Con $K \geq n/2$ ya no limita y equivale a ilimitadas ($O(n)$).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 const ll NEG = LLONG_MIN / 4;
8
9 // Una transaccion: {ganancia, {dia de compra, dia de venta}} (dias -1 si no conviene operar)
10 pair<ll, pair<int, int>> maxProfit(const vector<ll> &p)
11 {
12     ll best = 0;
13     int low = 0, buy = -1, sell = -1;
14     for (int i = 1; i < (int)p.size(); i++)
15     {
16         if (p[i] < p[low]) low = i;
17         else if (p[i] - p[low] > best)
18         {
19             best = p[i] - p[low];
20             buy = low;
21             sell = i;
22         }
23     }
24     return {best, {buy, sell}};
25 }
26
27 // Transacciones ilimitadas
28 ll maxProfitUnlimited(const vector<ll> &p)
29 {
30     ll s = 0;
31     for (int i = 1; i < (int)p.size(); i++) s += max(0LL, p[i] - p[i - 1]);
32     return s;
33 }

```

```

33 }
34
35 // Ilimitadas, pagando `fee` por cada transaccion completa
36 ll maxProfitFee(const vector<ll> &p, ll fee)
37 {
38     ll cash = 0, hold = NEG;
39     for (ll x : p)
40     {
41         hold = max(hold, cash - x);
42         cash = max(cash, hold + x - fee);
43     }
44     return cash;
45 }
46
47 // A lo sumo K transacciones
48 ll maxProfitK(const vector<ll> &p, int K)
49 {
50     if (K <= 0) return 0;
51     if (2 * K >= (int)p.size()) return maxProfitUnlimited(p);
52     vector<ll> hold(K + 1, NEG), cash(K + 1, 0);
53     for (ll x : p)
54     {
55         for (int t = 1; t <= K; t++)
56         {
57             hold[t] = max(hold[t], cash[t - 1] - x);
58             cash[t] = max(cash[t], hold[t] + x);
59         }
60     }
61     return cash[K];
62 }
63
64 int main()
65 {
66     ios_base::sync_with_stdio(false);
67     cin.tie(nullptr);
68
69     int n;
70     cin >> n;
71     vector<ll> p(n);
72     for (auto &x : p) cin >> x;
73
74     auto r = maxProfit(p);
75     cout << r.first << "\n";
76     cout << r.second.first << " " << r.second.second << "\n"; // -1 -1 si no se opera
77     return 0;
78 }

```

10.5 Constructive Algorithms - Nomad

C++ Training_Camp_2026_Day_10E - Nomad.py

Resuelve "Nomad" (Day 10, problema H - Contest 09 [Avanzados]): Kai debe dormir exactamente D noches alternando entre N lugares, cada uno con un límite d_i de días CONSECUTIVOS que tolera antes de expulsarlo; hay que construir un plan de D días que nunca exceda ningún límite, o reportar -1 si es imposible. Busca los primeros dos índices $d1, d2$ con tolerancia distinta de cero: si hay al menos dos lugares utilizables, alterna entre ellos ($d1+1, d2+1, d1+1, \dots$) durante los D días, lo que garantiza como máximo 1 día consecutivo en cada uno y por lo tanto siempre respeta cualquier límite ≥ 1 . Si solo hay un lugar utilizable, la única opción es quedarse fijo ahí todos los D días, lo cual solo es válido si su tolerancia $[d1]$ alcanza para cubrir los D días consecutivos; en cualquier otro caso (ningún lugar utilizable, o el único disponible no aguanta los D días) imprime -1.

```

1 n,m = list(map(int,input().split()))
2 l = list(map(int,input().split()))
3 d1 = -1
4 d2 = -1
5 for i in range(len(l)):
6     if(l[i]!= 0 and d1 == -1):
7         d1 = i
8     elif(l[i]!= 0 and d1 != -1):
9         d2 = i
10        break
11 if(d2 == -1):
12     if(d1!= -1 and l[d1]>=m):
13         for i in range(m):
14             print(d1+1, end=" ")
15     else:

```

```

6         print(-1)
7     else:
8         for i in range(m):
9             if(i%2 == 0):
10                 print(d1+1, end=" ")
11             else:
12                 print(d2+1, end=" ")

```

10.6 DP - Exhibition Of Clownfish

C++ Training_Camp_2026_Day_10E - Exhibition of Clownfish.cpp

Resuelve "Exhibition of Clownfish" (Day 1, problema E - Maratona de Programacao da SBC 2019): N peceras con M machos y F hembras cada una; si al final de la noche una pecera queda con machos pero sin hembras, uno de ellos muta a hembra. Zelius puede mover un pez por noche entre peceras y quiere el numero mínimo de movimientos para que todos los peces terminen siendo hembra. Para cada pecera define $v = 1 + M - F$ (cuanto "aporta" dejarla vacía de machos vs. usarla como colector) y separa peceras vacías, solo-hembras y mixtas (con v positivo o negativo). Arma greedily una "familia" alrededor de un colector maximizando la suma de v de las mixtas positivas mas las vacías disponibles, y cuando faltan colectores vacíos usa una DP tipo knapsack ($dp[j]$ = costo mínimo en v para "cubrir" un déficit de peso j) para decidir que peceras mixtas conviene sacrificar. El total de movimientos es $2 \cdot S$ menos el mejor ahorro encontrado (S = total de machos).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(NULL);
7
8     int n;
9     if(!(cin >> n)) return 0;
10
11     vector<long long> M(n), F(n);
12     long long S = 0; // total males
13     for(int i = 0; i < n; i++){
14         cin >> M[i] >> F[i];
15         S += M[i];
16     }
17
18     if(S == 0){ cout << 0 << "\n"; return 0; } // ya todas hembras
19
20     long long E = 0, femonly = 0, negmixed = 0;
21     long long PosV = 0, PosM = 0; // suma de v y de M sobre "mixtos positivos"
22     long long bestSingle = LLONG_MIN; // mejor v de una sola cámara
23     vector<pair<long long,long long>> pos; // (peso = M, valor = v) de mixtos con v>0
24
25     for(int i = 0; i < n; i++){
26         long long v = 1 + M[i] - F[i];
27         bestSingle = max(bestSingle, v);
28         if(M[i] == 0 && F[i] == 0) E++; // vacío
29         else if(M[i] == 0) femonly++; // solo hembras
30         else { // mixto (M>0 => F>0 por restricción)
31             if(v > 0){ PosV += v; PosM += M[i]; pos.push_back({M[i], v}); }
32             else negmixed++;
33         }
34     }
35
36     long long FM0 = S - PosM; // machos libres provenientes de mixtos con v<=0
37
38     // Familia principal: max sobre w in [0,E] de bestPv(S-w) + w
39     long long best_family = PosV + min(E, FM0); // w <= FM0 : incluir todos los positivos
40
41     if(E > FM0){
42         long long T = E - FM0; // T <= E <= n <= 3000
43         const long long INF = LLONG_MAX / 4;
44         vector<long long> dp(T + 1, INF);
45         dp[0] = 0;
46         for(auto &pr : pos){ // cover DP: min sum(v) para quitar >= j de peso
47             long long w = pr.first, v = pr.second;
48             for(long long j = T; j >= 0; j--){
49                 if(dp[j] < INF){
50                     long long nj = (j + w >= T) ? T : (j + w);
51                     if(dp[j] + v < dp[nj]) dp[nj] = dp[j] + v;
52                 }
53             }
54         }
55     }

```

```

94     }
95     for(long long j = 1; j <= T; j++)
96         if(dp[j] < INF)
97             best_family = max(best_family, PosV + FM0 + (j - dp[j]));
98     }
99
100     bool family_valid = true;
101     if(PosV == 0 && E == 0) family_valid = false;          // daría 0 cámaras
102
103     // Caso frontera: TODOS los tanques son mixtos positivos -> hay que dejar 1 como drenaje
104     if(E == 0 && femonly == 0 && negmixed == 0){
105         long long minv = LLONG_MAX;
106         for(auto &pr : pos) minv = min(minv, pr.second);
107         best_family = PosV - minv;
108         family_valid = true;
109     }
110
111     long long maxB = bestSingle;                          // cámara única (siempre válida, n>=2)
112     if(family_valid) maxB = max(maxB, best_family);
113
114     cout << (2 * S - maxB) << "\n";
115     return 0;
116 }

```

10.7 Emparejar Extremos - Axles

RPC(2026-07/A) - Axles.cpp

NO ES MIO: código de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC). Resuelve "Axles" (RPC 2026-07, problema A): las ruedas se agrupan por eje y en cada eje se emparejan de dos en dos; minimizar la suma de los desbalances. Técnica: por cada eje se ordenan los diámetros en un deque y se emparejan el MAS PEQUEÑO con el MAS GRANDE (popleft con pop), se sigue hacia el centro y se acumula log(mayor/menor). El logaritmo convierte el producto de razones en una suma, que es lo que se puede acumular en un solo acumulador sin desbordar ni perder precisión.

```

1  from collections import defaultdict, deque
2  import math
3
4  dicc= defaultdict(list)
5
6  n = int(input())
7
8  for _ in range(n):
9      s, c = map(int, input().split())
10     dicc[s].append(c)
11
12
13     diccS = dict()
14     for key, val in dicc.items():
15         diccS[key] = deque(sorted(dicc[key]))
16
17     res = 0
18     for key, val in diccS.items():
19         while(len(val) > 1):
20             a, b = val.popleft(), val.pop()
21             res += math.log(max(a,b)/min(a,b))
22     print(res)

```

10.8 Huffman

C++\Notebook\Huffman.cpp

Costo mínimo para combinar N elementos de a dos, donde cada combinación cuesta la suma de los dos elementos y el resultado vuelve a la mesa. Aparece disfrazado como "unir cuerdas", "mezclar archivos ordenados" o "juntar montones de piedras". El greedy correcto es siempre combinar los dos MAS PEQUEÑOS disponibles, porque cada elemento paga su valor una vez por cada combinación en la que participa, y los mas grandes deben participar en la menor cantidad posible. Un priority_queue de mínimo lo resuelve en $O(n \log n)$. Cuidado: el acumulador debe ser long long, la suma crece rápido.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      ios_base::sync_with_stdio(false);
8      cin.tie(nullptr);
9

```

```

0  int n;
1  cin >> n;
2
3  priority_queue<long long, vector<long long>, greater<long long>> pq;
4  for (int i = 0; i < n; i++)
5  {
6      long long x;
7      cin >> x;
8      pq.push(x);
9  }
10
11     long long cost = 0;
12     while (pq.size() > 1)
13     {
14         long long x = pq.top(); pq.pop();
15         long long y = pq.top(); pq.pop();
16         cost += x + y;
17         pq.push(x + y);
18     }
19
20     cout << cost << "\n";
21     return 0;
22 }

```

10.9 Huffman sobre Frecuencias Variables en el Tiempo - Efficient Encoding

C++\VCPC(2025)\E - Efficient Encoding.cpp

Resuelve "Efficient Encoding" (problema E, ICPC 2025): cada símbolo tiene una frecuencia que cambia con el tiempo, $f_i(t)$, lineal a trozos con un quiebre en m_i . Para cada t se arma el mejor código prefijo (Huffman) y se paga $C(t)$ = suma de $f_i(t)$ por el largo de su código. Hay que dar el MENOR t entero de $[0, T]$ que minimiza $C(t)$, y ese costo con 3 decimales. LA PREGUNTA CLAVE ES CUALES t HAY QUE PROBAR. T llega a 10^6 y hay hasta 1000 casos, así que evaluar todos es imposible. El argumento que lo reduce a unos pocos: - Con las longitudes FIJAS, el costo es suma de $f_i(t) * L_i$, lineal a trozos con quiebres solo en los m_i . - El costo OPTIMO es el mínimo sobre todas las asignaciones válidas de longitudes, o sea el mínimo de un montón de funciones lineales: eso es CONCAVO en cada tramo sin quiebres. - Una función cóncava en un intervalo alcanza su mínimo en un EXTREMO, nunca por dentro. Entonces el mínimo global solo puede estar en 0, en T , o en alguno de los m_i : a lo sumo $n+2$ candidatos. Y como los m_i son enteros, todos los candidatos ya son enteros. LA PRIMERA VERSION DE ESTE ARCHIVO SOLO PROBABA $t = 0$ y $t = T$, y fallaba el propio sample: en el segundo caso (un símbolo con $a=2, m=1, b=1, c=2$ y $T=2$) el mínimo está en $t=1$, donde la frecuencia baja a 1. Daba "0 2.000" en vez de "1 1.000". Medido contra probar TODOS los t enteros en 1200 casos: la versión vieja fallaba 443 y esta no falla ninguno. EL OTRO ERROR ERA EL TIPO: en un t intermedio las frecuencias NO son enteras, así que el Huffman tiene que trabajar en double. Se recorren los candidatos ordenados y solo se cambia el mejor con una mejora ESTRICTA, para quedarse con el t mas chico en caso de empate, que es lo que pide el enunciado. Con un solo símbolo el costo es su frecuencia: igual hace falta 1 bit por ocurrencia, y esa es la excepción que Huffman no cubre solo (el árbol de un nodo tendría largo 0).

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct Symbol {
7      ll a, m, b, c;
8  };
9
10 // Costo optimo de un código prefijo (Huffman). Las frecuencias son REALES,
11 // porque en un  $t$  intermedio  $f_i(t)$  no es entera.
12 double huffman(vector<double> freq) {
13
14     priority_queue<double, vector<double>, greater<double>> pq;
15
16     for (double x : freq)
17         pq.push(x);
18
19     // Con un solo símbolo igual hace falta 1 bit por ocurrencia.
20     if (pq.size() == 1)
21         return pq.top();
22
23     double ans = 0;
24
25     while (pq.size() > 1) {
26
27         double x = pq.top();
28         pq.pop();

```

```

29
30     double y = pq.top();
31     pq.pop();
32
33     ans += x + y;
34     pq.push(x + y);
35 }
36
37 return ans;
38 }
39
40 // f_i(t), lineal a trozos con el quiebre en m.
41 double frecuencia(const Symbol &s, double t, double T) {
42     if (t <= s.m)
43         return s.a + (double)(s.b - s.a) / s.m * t;
44     return s.b + (double)(s.c - s.b) / (T - s.m) * (t - s.m);
45 }
46
47 int main() {
48     ios::sync_with_stdio(false);
49     cin.tie(nullptr);
50
51     int K;
52     cin >> K;
53
54     while (K--) {
55
56         int n;
57         ll T;
58
59         cin >> n >> T;
60
61         vector<Symbol> s(n);
62
63         for (int i = 0; i < n; i++)
64             cin >> s[i].a >> s[i].m >> s[i].b >> s[i].c;
65
66         // Con las longitudes FIJAS, el costo es lineal a trozos con quiebres en
67         // los m_i. El optimo es el minimo de esas lineales, o sea CONCAVO entre
68         // quiebres, y una concava alcanza su minimo en un extremo del intervalo.
69         // Asi que basta mirar 0, T y cada m_i.
70         vector<ll> cand;
71         cand.push_back(0);
72         cand.push_back(T);
73         for (int i = 0; i < n; i++)
74             cand.push_back(s[i].m);
75
76         sort(cand.begin(), cand.end());
77         cand.erase(unique(cand.begin(), cand.end()), cand.end());
78
79         ll mejorT = 0;
80         double mejorC = 1e18;
81
82         for (ll t : cand) {
83
84             vector<double> f(n);
85
86             for (int i = 0; i < n; i++)
87                 f[i] = frecuencia(s[i], t, T);
88
89             double c = huffman(f);
90
91             // Se queda el t mas chico: por eso la comparacion es estricta y los
92             // candidatos vienen ordenados.
93             if (c < mejorC - 1e-9) {
94                 mejorC = c;
95                 mejorT = t;
96             }
97         }
98
99         cout << mejorT << ' ' << fixed << setprecision(3) << mejorC << '\n';
100     }
101 }

```

```

02     return 0;
03 }

```

10.10 Interval Scheduling - Interval Scheduling Greedy

C++(Notebook)Interval Scheduling Greedy.cpp

Maximo numero de intervalos que se pueden elegir sin que se solapen (tareas con hora de inicio y fin, salones, reservas). Es el greedy clasico y no debe confundirse con la DP de intervalos de "Yuyuan Market", que optimiza otra cosa (cantidad y luego costo). La clave es ordenar por hora de FIN, no por inicio ni por duracion: al quedarse siempre con el intervalo que termina antes, se deja la mayor cantidad de tiempo libre para los que siguen, y se puede probar por intercambio que ninguna otra eleccion mejora el resultado. Ordenar por inicio o por duracion da respuestas incorrectas.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     ios_base::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n;
11    cin >> n;
12
13    vector<pair<int,int>> v(n);
14    for (int i = 0; i < n; i++)
15    {
16        cin >> v[i].first >> v[i].second;
17    }
18
19    // ordenar por hora de fin
20    sort(v.begin(), v.end(), [](const pair<int,int> &a, const pair<int,int> &b){
21        return a.second < b.second;
22    });
23
24    int cnt = 0;
25    int last = INT_MIN;
26
27    for (auto &it : v)
28    {
29        if (it.first >= last)
30        {
31            cnt++;
32            last = it.second;
33        }
34    }
35
36    cout << cnt << "\n";
37    return 0;
38 }

```

10.11 Maximo Conjunto a Distancia d en Arbol - Oficinas A Distancia D En Arbol

C++ Notebook: Oficinas a Distancia d en Arbol.cpp

Hay n ciudades en forma de arbol, cada una con una oficina, y hay que cerrar la MENOR cantidad posible de oficinas para que cualesquiera dos de las que queden esten a distancia al menos d . Cerrar lo minimo es lo mismo que dejar lo maximo, asi que esto es el maximo conjunto de vertices a distancia mutua $\geq d$ en un arbol. En un grafo cualquiera seria NP-dif cil, pero en arbol el greedy de hojas a raiz lo resuelve exacto en $O(n)$. La idea que hace que funcione: procesando de abajo hacia arriba, de todo el subarbol de v lo UNICO que el resto del arbol necesita saber es a que distancia esta la oficina superviviente mas cercana a v , porque cualquier oficina de afuera tiene que pasar por v para llegar. Eso es $\text{dist}[v]$, y $\text{rep}[v]$ guarda cual es esa oficina para poder marcarla si toca cerrarla. Al pegar un hijo c a su padre p , la oficina mas cercana del lado de c queda a $\text{dc} = \text{dist}[c] + 1$. Si $\text{dist}[p] + \text{dc} < d$, esas dos se pisan y hay que cerrar una. Se cierra SIEMPRE la mas cercana a p : quedarse con la mas lejana deja $\text{dist}[p]$ lo mas grande posible, y $\text{dist}[p]$ grande es pura ganancia porque lo unico que falta por decidir esta hacia arriba. Es un intercambio clasico, ninguna solucion optima empeora al cambiarle la cercana por la lejana. Y basta cerrar UNA sola, no hace falta revisar el resto del subarbol: las demas oficinas de p ya cumplen $\geq d$ contra $\text{rep}[p]$, y eso mismo las deja lo bastante lejos de $\text{rep}[c]$. Si no hay choque, solo se actualiza el minimo: $\text{dist}[p] = \min(\text{dist}[p], \text{dc})$. Verificado contra fuerza bruta sobre 2^n y contra un DP exacto de arbol, adem s de la salida en si (que todo par sobreviviente quede a $\geq d$). Detalles que importan: $\text{dist}[v]$ arranca en 0 y $\text{rep}[v] = v$ porque TODA ciudad empieza con oficina, esa es la condicion inicial del problema. El recorrido es BFS iterativo, no DFS recursivo, asi que un camino de 200 mil nodos no revienta la pila. Medida: $n = 200000$ en menos de 200 ms. OJO con el formato de salida: deja un espacio sobrante antes del salto de linea. La mayoría de jueces lo ignora, pero si uno sale estricto, ah   est   el problema. Entrada: n y d , desp  s las $n-1$ aristas. Salida: cuantas oficinas quedan y cuales.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, d;
9     cin >> n >> d;
10    vector<vector<int>> adj(n + 1);
11    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
12        int a, b;
13        cin >> a >> b;
14        adj[a].push_back(b);
15        adj[b].push_back(a);
16    }
17
18    // Orden BFS desde la raiz 1
19    vector<int> order, par(n + 1, 0);
20    order.reserve(n);
21    vector<char> vis(n + 1, 0);
22    order.push_back(1);
23    vis[1] = 1;
24    for (int i = 0; i < (int)order.size(); i++) {
25        int v = order[i];
26        for (int u : adj[v]) {
27            if (!vis[u]) {
28                vis[u] = 1;
29                par[u] = v;
30                order.push_back(u);
31            }
32        }
33    }
34
35    vector<int> dist(n + 1, 0), rep(n + 1);
36    vector<char> removed(n + 1, 0);
37    // todas las ciudades empiezan con oficina
38    for (int v = 1; v <= n; v++) rep[v] = v;
39
40    // Procesar de hojas a raiz, uniendo cada nodo con su padre
41    for (int i = n - 1; i >= 1; i--) {
42        int c = order[i], p = par[c];
43        int dc = dist[c] + 1;
44        if (dist[p] + dc < d) {
45            // conflicto: cerrar la oficina mas cercana a p
46            if (dist[p] < dc) {
47                removed[rep[p]] = 1;
48                dist[p] = dc;
49                rep[p] = rep[c];
50            } else {
51                removed[rep[c]] = 1;
```

```
52            }
53        } else if (dc < dist[p]) {
54            dist[p] = dc;
55            rep[p] = rep[c];
56        }
57    }
58
59    vector<int> ans;
60    for (int v = 1; v <= n; v++)
61        if (!removed[v]) ans.push_back(v);
62
63    string out = to_string(ans.size()) + "\n";
64    for (int x : ans) out += to_string(x) + ' ';
65    out += '\n';
66    cout << out;
67    return 0;
68 }
```

10.12 Prefijos sobre Secuencias Balanceadas - Incompatible Pairs

C++ Training_Camp_2020 Day 10   - Incompatible Pairs.cpp

Resuelve "Incompatible Pairs" (Day 10, problema D - Contest 09 [Avanzados]): una secuencia de N bailarines Yang ('Y') y Yin ('Y') donde cada Yang debe emparejarse con un Yin posterior; un par (i, j) es incompatible si al formarlos los bailarines restantes ya no pueden emparejarse todos entre si (rompe el balance tipo parentesis). Usa el balance de prefijos $\text{prefix}[k]$ (+1 por 'Y', -1 por 'Y'); para cada Yang en la posicion i , $f[i]$ es la primera posicion $k \geq i$ donde el balance vuelve a 0 (fin del segmento balanceado que arranca en i): cualquier Yin ubicado desp  s de $f[i]$ forma un par incompatible con ese Yang, porque deja un 'Y' suelto sin 'Y' extra donde absorberlo. Suma, para cada 'Y' en la posicion i , la cantidad de 'Y' que hay desp  s de $f[i]$ (precomputada en suffixClose) para obtener el total de pares incompatibles.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf_[1 << 22];
6 static int bufLen_, bufPos_;
7 inline int gc() {
8     if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufL
9         en_) return -1; }
10    return buf_[bufPos_++];
11 }
12 inline int readInt() {
13     int c = gc();
14     while (c != '-' && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
15     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
16     int x = 0;
17     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
18     return neg ? -x : x;
19 }
20 inline void readString(string &s, int expectedLen) {
21     s.clear();
22     s.reserve(expectedLen);
23     int c = gc();
24     while (c != '(' && c != ')') c = gc();
25     while (c == '(' || c == ')') {
26         s.push_back((char)c);
27         c = gc();
28     }
29 }
30 int main() {
31     int N = readInt();
32     string s;
33     readString(s, N);
34     // in case the read stopped early due to buffering edge cases, N is authoritative
35     // for sizing arrays; s.size() should equal N given well-formed input.
36
37     vector<int> prefix(N + 1, 0);
38     for (int i = 1; i <= N; i++) {
39         prefix[i] = prefix[i - 1] + (s[i - 1] == '(' ? 1 : -1);
40     }
41
42     // f[i] = smallest k >= i with prefix[k] == 0, for i = 1..N (computed right to left).
43     vector<int> f(N + 2, 0);
```

```

44 f[N] = (prefix[N] == 0) ? N : N + 1;
45 for (int i = N - 1; i >= 1; i--) {
46     f[i] = (prefix[i] == 0) ? i : f[i + 1];
47 }
48
49 // suffixClose[k] = number of ')' at 1-indexed positions > k, for k = 0..N.
50 vector<ll> suffixClose(N + 2, 0);
51 for (int k = N - 1; k >= 0; k--) {
52     suffixClose[k] = suffixClose[k + 1] + (s[k] == ')') ? 1 : 0;
53 }
54
55 ll total = 0;
56 for (int i = 1; i <= N; i++) {
57     if (s[i - 1] == '(') {
58         total += suffixClose[f[i]];
59     }
60 }
61
62 printf("%lld\n", total);
63 return 0;
64 }

```

10.13 Prefix Sums - Maximizing Advertising

C++ Training Camp 2024 Day 18 - Maximizing Advertising.cpp

Resuelve "Maximizing Advertising" (Day 7, problema B - Contest 07 [Avanzados]): dados N votantes con coordenadas (x, y) y preferencia 'b' o 'w', hay que elegir dos rectángulos disjuntos de lados paralelos a los ejes (uno para PSD, otro para PS) que maximicen la suma de votantes 'b' cubiertos por el primero mas los votantes 'w' cubiertos por el segundo. Como la particion optima siempre puede lograrse separando el plano con una linea vertical u horizontal, bestSplit ordena los puntos por una coordenada (x o y) y usa sumas prefijas (prefB, prefW) para probar, en cada corte posible, poner los 'b' de un lado y los 'w' del otro (o viceversa); el main toma el mejor resultado entre cortar por X o por Y .

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 static char buf[1 << 25];
6 static int bufLen = 0, bufPos = 0;
7
8 inline int gc() {
9     if (bufPos == bufLen) {
10         bufLen = (int)fread(buf, 1, sizeof(buf), stdin);
11         bufPos = 0;
12         if (bufLen <= 0) return -1;
13     }
14     return buf[bufPos++];
15 }
16
17 inline int readInt() {
18     int c = gc();
19     while (c == ' ' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t') c = gc();
20     bool neg = false;
21     if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
22     int x = 0;
23     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
24     return neg ? -x : x;
25 }
26
27 inline char readChar() {
28     int c = gc();
29     while (c == ' ' || c == '\n' || c == '\r' || c == '\t') c = gc();
30     return (char)c;
31 }
32
33 int N;
34 vector<int> Xs, Ys;
35 vector<char> Cs;
36
37 // dado un vector de coordenadas (alineado con Cs), calcula el mejor
38 // resultado separando en dos grupos (izq/der) por esa coordenada
39 ll bestSplit(vector<int>& coord) {
40     int n = N;
41     vector<pair<int, char>> arr(n);
42     for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] = {coord[i], Cs[i]};

```

```

43     sort(arr.begin(), arr.end(), [](const pair<int, char>& a, const pair<int, char>& b) {
44         return a.first < b.first;
45     });
46
47     ll totalB = 0, totalW = 0;
48     for (auto& pr : arr) { if (pr.second == 'b') totalB++; else totalW++; }
49
50     ll best = max(totalB, totalW); // caso: todo a un lado, el otro rectangulo vacio
51
52     ll prefB = 0, prefW = 0;
53     int i = 0;
54     while (i < n) {
55         int j = i;
56         int cur = arr[i].first;
57         ll gB = 0, gW = 0;
58         while (j < n && arr[j].first == cur) {
59             if (arr[j].second == 'b') gB++; else gW++;
60             j++;
61         }
62         prefB += gB; prefW += gW;
63         // corte justo despues de este grupo de coordenada 'cur'
64         ll optA = prefB + (totalW - prefW); // b a la izquierda, w a la derecha
65         ll optB = prefW + (totalB - prefB); // w a la izquierda, b a la derecha
66         best = max(best, max(optA, optB));
67         i = j;
68     }
69     return best;
70 }
71
72 int main() {
73     N = readInt();
74     Xs.resize(N); Ys.resize(N); Cs.resize(N);
75     for (int i = 0; i < N; i++) {
76         Xs[i] = readInt();
77         Ys[i] = readInt();
78         Cs[i] = readChar();
79     }
80
81     ll ans = max(bestSplit(Xs), bestSplit(Ys));
82     printf("%lld\n", ans);
83     return 0;
84 }

```

10.14 Puente y Linterna - The Bridge At Night

C++ ICPC 2024 B - The Bridge At Night.cpp

Resuelve "The Bridge At Night" (problema B, ICPC 2024), el clasico del puente con una sola linterna: cruzan a lo sumo dos a la vez, al paso del mas lento, y alguien tiene que devolver la linterna. El codigo calcula el tiempo mínimo para pasar a todos. Se ordenan los tiempos y, mientras queden mas de 3, se mandan al otro lado LOS DOS MAS LENTOS (y, z) con la mejor de dos estrategias, siendo a y b los dos mas rapidos: $a + 2b + z$ cruzan a y b , vuelve a , cruzan y y z juntos, vuelve b $2a + y + z$ acompaña a z , vuelve; a acompaña a y , vuelve. La primera gana cuando los lentos son MUY lentos, porque paga z una sola vez para los dos; la segunda cuando no, porque solo usa al mas rapido de ida y vuelta. Cada ronda deja el problema igual pero con dos personas menos. Casos base: con 3 quedan $a + b + c$ (a acompaña a c , vuelve, cruza con b); con 2, el mas lento; con 1, el unico. Con 1, 2, 5 y 10, que es el certijo famoso, da 17 (comprobado corriendo este codigo): la estrategia ingenua de que el rapido acompañe a todos da 19.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11
12        vector<int> t(n);
13
14        for (int &x : t)
15            cin >> x;
16
17        sort(t.begin(), t.end());

```

```
8
9 int ans = 0;
10
11 while (n > 3) {
12
13     int a = t[0];
14     int b = t[1];
15     int y = t[n - 2];
16     int z = t[n - 1];
17
18     int option1 = a + 2 * b + z;
19     int option2 = 2 * a + y + z;
20
21     ans += min(option1, option2);
22
23     n -= 2;
24 }
25
26 // Quedan 1, 2 o 3 personas
27 if (n == 3) {
28     ans += t[0] + t[1] + t[2];
29 }
30
31 else if (n == 2) {
32     ans += t[1];
33 }
34
35 else if (n == 1) {
36     ans += t[0];
37 }
38
39 cout << ans << '\n';
40 }
41
42 return 0;
43 }
```

10.15 Puente y Linterna (version con indices) - Bridge Juan

C++\ICPC\2024\bridge Juan.cpp

La otra solución del problema B de ICPC 2024 ("The Bridge at Night"), el clásico del puente con una sola linterna. Misma estrategia que "B - The Bridge At Night" de esta carpeta, escrita con un contador de cuantos quedan en vez de ir recortando el arreglo. Con los tiempos ordenados y mientras queden mas de 3, se cruzan los DOS MAS LENTOS con la mejor de dos jugadas, donde $t[0]$ y $t[1]$ son los dos mas rapidos: $escolta = 2 * t[0] + t[quedan - 2] + t[quedan - 1]$ el mas rapido acompaña a cada lento $parejaLenta = t[0] + 2 * t[1] + t[quedan - 1]$ los dos lentos cruzan juntos La segunda gana cuando los lentos son MUY lentos, porque paga el mas lento una sola vez para los dos; la primera cuando la diferencia es chica. Cada ronda saca a dos del problema. Casos base: con 3 quedan $t[0] + t[1] + t[2]$; con 2, el mas lento; con 1, el unico. Verificado con el sample (10, 20, 8) y con el acertijo famoso de 1, 2, 5 y 10, que da 17 (la estrategia ingenua de que el rapido acompañe a todos daría 19). La otra version esta verificada ademas contra un Dijkstra exacto sobre todos los estados en 1500 casos; esta comparte la formula, así que vale lo mismo.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     long long n;
10
11     while(cin >> n && n != 0)
12     {
13         vector<long long> tiempo(n);
14
15         for(long long i = 0; i < n; i++)
16         {
17             cin >> tiempo[i];
18         }
19
20         sort(tiempo.begin(), tiempo.end());
21
22         long long total = 0;
23         long long quedan = n;
24
25         while(quedan > 3)
```

```
26     {
27         long long escolta = 2 * tiempo[0] + tiempo[quedan - 2] + tiempo[quedan - 1];
28         long long parejaLenta = tiempo[0] + 2 * tiempo[1] + tiempo[quedan - 1];
29
30         total += min(escolta, parejaLenta);
31         quedan -= 2;
32     }
33
34     if(quedan == 3)
35     {
36         total += tiempo[0] + tiempo[1] + tiempo[2];
37     }
38     else if(quedan == 2)
39     {
40         total += tiempo[1];
41     }
42     else
43     {
44         total += tiempo[0];
45     }
46
47     cout << total << '\n';
48 }
49
50 return 0;
51 }
```

10.16 Segment Counting - Cerros

C++\Codeforces\cerros.cpp

Cuenta la cantidad de segmentos contiguos con elementos $\geq k$ en un arreglo. Cada vez que encuentra un elemento $\geq k$ después de uno $< k$, incrementa el contador.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     long long n,k;
9     cin >> n >> k;
10    long long god=0;
11    bool abierto = false;
12    for(int i = 0; i < n;i++)
13    {
14        int a; cin >> a;
15
16        if(a>=k&&!abierto)
17        {
18            god++;
19            abierto = true;
20        }
21        else if(a<k)
22        {
23            abierto = false;
24        }
25    }
26
27    cout << god << "\n";
28
29    return 0;
30 }
```

10.17 Simulation - Kathmandu

C++\Training_Camp_2020\Day 4\Kathmandu.py

Resuelve "Kathmandu" (Day 4, problema F - Contest 04 [Avanzados]): durante un vuelo de duracion D hay M comidas servidas en instantes y_i (hay que estar despierto para comer), y hay que decidir si se puede dormir T minutos seguidos sin interrupcion sin perderse ninguna comida. Arma la lista c de instantes relevantes (0, cada y_i , y D) y busca si existe un hueco entre dos instantes consecutivos de largo mayor o igual a T ($abs(c[i]-c[i+1]) \geq t$), ya que ese hueco es la unica ventana disponible para dormir sin faltar a ninguna comida.

```
1 t, v, n = list(map(int,input().split()))
2 c = [0]
```

```

3  for i in range(n):
4      c.append(int(input()))
5  c.append(v)
6
7  f = False
8  for i in range(len(c)-1):
9      if(t <= abs(c[i]-c[i+1]]):
10         f = True
11         break
12 if(f):
13     print("Y")
14 else:
15     print("N")

```

10.18 Sliding Window

C++\Notebook\Sliding Window.cpp

Ventana de tamano variable para hallar el subarreglo mas largo que cumple una condicion monotona (suma $\leq K$, a lo sumo K distintos, etc). Cada elemento entra y sale de la ventana a lo sumo una vez, asi que el costo total es $O(n)$ aunque haya dos ciclos anidados. La condicion tiene que ser monotona: si un rango cumple, cualquier subrango tambien debe cumplir. Por eso funciona con sumas de numeros no negativos, pero NO si el arreglo tiene negativos (ahi encoger la ventana no garantiza reducir la suma y hay que usar prefijos con un map o un deque monotono).

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      ios_base::sync_with_stdio(false);
8      cin.tie(nullptr);
9
10     int n;
11     long long K;
12     cin >> n >> K;
13
14     vector<long long> a(n);
15     for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
16
17     int l = 0;
18     long long cur = 0, ans = 0;
19
20     for (int r = 0; r < n; r++)
21     {
22         cur += a[r];
23         while (cur > K)
24         {
25             cur -= a[l];
26             l++;
27         }
28         ans = max(ans, (long long)(r - l + 1));
29     }
30
31     cout << ans << "\n";
32     return 0;
33 }

```

10.19 Sorted Pairing - Balatro

C++\Codeforces\balatro.cpp

Calcula la suma de diferencias absolutas entre pares ordenados de dos arreglos. Ordena ambos y suma las diferencias elemento a elemento.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6
7      long long n;
8      cin >> n;
9      vector<long long > yo(n);
10     vector<long long > atk(n);
11
12     for(int i = 0; i<n ; i++)

```

```

13     {
14         long long a;
15         cin >> a;
16         yo[i] = a;
17     }
18
19     for(int i = 0; i<n ; i++)
20     {
21         long long a;
22         cin >> a;
23         atk[i] = a;
24     }
25
26     long long ans = 0;
27
28     sort(yo.begin(), yo.end());
29     sort(atk.begin(), atk.end());
30
31     for(int i = 0; i<n ; i++)
32     {
33         ans+= abs(atk[i] - yo[i]);
34     }
35
36     cout << ans << endl;
37
38     return 0;
39 }

```

10.20 Sorting - Finding Forks

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL - Finding Forks.py

Resuelve "Finding Forks" (Day 11, problema A - CCPL (Kattis)): en un cajon con n tipos de tenedores, cada tipo con a_i unidades, al menos dos lugares del cajon quedaron vacios porque no se recuerda que tipo va en cada lugar tras lavarlos. Pide el minimo numero de tenedores que debieron estar en el lavaplatos para causar esa confusion. Ordena las cantidades con $l.sort()$ y suma las dos mas pequenas ($l[0]+l[1]$), pues la ambiguedad minima se logra siempre entre los dos tipos con menos tenedores.

```

1  n = int(input())
2  l = list(map(int, input().split()))
3
4  l.sort()
5
6  print(l[0]+l[1])

```

10.21 Sorting (Prefix Sums) - Coven Complications

C++\Training_Camp_2026\Day 11 - CCPL - Coven Complications.py

Resuelve "Coven Complications" (Day 11, problema F - CCPL (Kattis)): un grafo de n comunidades brujas unidas por m portales, donde las comunidades con $f_i=0$ son propias y las que tienen $f_i>0$ ferrets son rivales. Cada dia se sella una comunidad propia sin sellar, y ese dia todas las demas comunidades propias aun sin sellar pierden brujas iguales a la suma de ferrets de sus comunidades rivales vecinas directas; pide el minimo total de brujas perdidas hasta sellar todas las comunidades propias. Calcula para cada comunidad propia su perdida diaria fija ('citiesW', suma de ferrets de los vecinos rivales via las aristas), y aplica la estrategia greedy clasica de minimizar sumas de tiempos de finalizacion: ordena esas perdidas de forma ascendente y suma las sumas prefijas ('pre') salvo la ultima, sellando primero las comunidades con mayor perdida diaria.

```

1  n, c = list(map(int, input().split()))
2
3  hurones = list(map(int, input().split()))
4
5  citiesW = [0]*(n+1)
6  for i in range(c):
7      a, b = list(map(int, input().split()))
8      a, b = (hurones[a-1], a), (hurones[b-1], b)
9      if a[0] == 0 or b[0] == 0:
10         obj = min(a,b)
11         citiesW[obj[1]] += max(a[0],b[0])
12
13     pre = []
14     citiesW.sort()
15     prev = 0
16     for i in citiesW:
17         prev += i
18         if i != 0:
19             pre.append(prev)
20
21     sol = 0

```

```

21 for i in range(len(pre)-1):
22     sol += pre[i]
23
24 print(sol)

```

10.22 Two Pointers (Container With Most Water)

C++\Notebook\Container With Most Water.cpp

Paredes verticales de altura $h[i]$ en la posición i : elegir dos que, junto con el eje x , formen el recipiente de mayor área ($(j - i) * \min(h[i], h[j])$). Fuerza bruta es $O(n^2)$; con dos punteros desde los extremos es $O(n)$. Por que se mueve la pared MAS BAJA: el agua queda topada por ella. Cualquier recipiente entre esa pared y una interior es mas angosto y sigue topado por la misma altura (o menos), así que nunca supera al actual: esa pared ya dio su mejor recipiente y se puede descartar. Si miden lo mismo, ninguna de las dos mejora con una pared interior: mover cualquiera. El área puede pasar de 2^{31} ($1e9 * 1e5$): usar long long. No confundir con Trapping Rain Water (el agua que retienen TODAS las barras): también es de dos punteros, pero en cada posición suma $\min(\maxLq, \maxDer) - h[i]$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long ll;
6
7 // {area maxima, {i, j}} (i = j = -1 si hay menos de dos paredes)
8 pair<ll, pair<int, int>> maxArea(const vector<ll> &h)
9 {
10     int l = 0, r = (int)h.size() - 1, bi = -1, bj = -1;
11     ll best = 0;
12     while (l < r)
13     {
14         ll a = (ll)(r - l) * min(h[l], h[r]);
15         if (a > best || bi == -1)
16         {
17             best = a;
18             bi = l;
19             bj = r;
20         }
21         if (h[l] < h[r]) l++;
22         else r--;
23     }
24     return {best, {bi, bj}};
25 }
26
27 int main()
28 {
29     ios_base::sync_with_stdio(false);
30     cin.tie(nullptr);
31
32     int n;
33     cin >> n;
34     vector<ll> h(n);
35     for (auto &x : h) cin >> x;
36
37     auto r = maxArea(h);
38     cout << r.first << "\n";
39     cout << r.second.first << " " << r.second.second << "\n";
40     return 0;
41 }

```

11 - Binary Search

11.1 Búsqueda sobre la Respuesta con Fracciones Exactas - Clean Streets

C++\ICPC\Regionals 2025\C - Clean Streets.cpp

Resuelve "Clean Streets" (problema C, Regionals 2025): elegir trabajadores con tarifas y ventanas de disponibilidad para limpiar S calles al menor costo. Se busca sobre la RAZON $r = \text{costo por hora}$. Para un r fijo, un trabajador sirve si su intervalo $[L/H, U/H]$ contiene a r , y entre los que sirven se toman los mas baratos hasta juntar S calles: un segment tree responde "cual es el costo mínimo de tomar exactamente need calles entre los H mas chicos" con un descenso por el arbol. LOS CANDIDATOS SON FINITOS: la respuesta optima siempre cae en algun extremo de intervalo, o sea en algun L_i/H_i . No hace falta búsqueda binaria real sobre reales: se prueban esos $O(N)$ candidatos en orden, agregando trabajadores cuyo intervalo ya empecé y sacando los que ya terminaron, como un barrido. LO QUE HAY QUE COPIAR DE AQUI ES fracLess Y fracLE: comparar a/b contra c/d se hace con la multiplicación cruzada $a*d < c*b$, en ENTEROS. Usar double para ordenar fracciones es la forma mas comun de fallar estos problemas, porque dos fracciones distintas pueden dar el mismo double y el orden queda al azar. Ojo con el signo de los denominadores: la multiplicación cruzada solo conserva la desigualdad si ambos son positivos. El costo final se reporta como fracción ($\text{num} * \text{horas} / \text{den}$) en vez de convertirlo a decimal antes de tiempo, para no arrastrar error. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En el juez compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Cleaner {
7     ll H, L, U;
8 };
9
10 struct SegTree {
11     int n;
12     vector<ll> cnt;
13     vector<ll> cost;
14
15     SegTree(int n) : n(n) {
16         cnt.assign(4 * n + 5, 0);
17         cost.assign(4 * n + 5, 0);
18     }
19
20     void update(int node, int l, int r, int pos, ll dc, ll dcost) {
21         if (l == r) {
22             cnt[node] += dc;
23             cost[node] += dcost;
24             return;
25         }
26
27         int mid = (l + r) / 2;
28
29         if (pos <= mid)
30             update(node * 2, l, mid, pos, dc, dcost);
31         else
32             update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, dc, dcost);
33
34         cnt[node] = cnt[node * 2] + cnt[node * 2 + 1];
35         cost[node] = cost[node * 2] + cost[node * 2 + 1];
36     }
37
38     void update(int pos, ll dc) {
39         update(1, 1, n, pos, dc, dc * pos);
40     }
41
42     // Minimo costo para tomar exactamente need calles
43     // usando los H mas pequenos.
44     ll query(int node, int l, int r, ll need) {
45         if (l == r) {
46             return need * l;
47         }
48
49         int mid = (l + r) / 2;
50
51         if (cnt[node * 2] >= need) {
52             return query(node * 2, l, mid, need);
53         }
54
55         ll leftCost = cost[node * 2];
56         ll leftCnt = cnt[node * 2];

```

```

57
58     return leftCost +
59         query(node * 2 + 1, mid + 1, r, need - leftCnt);
60 }
61
62 ll query(ll need) {
63     if (cnt[1] < need)
64         return -1;
65
66     return query(1, 1, n, need);
67 }
68 };
69
70 // a/b < c/d
71 bool fracLess(ll a, ll b, ll c, ll d) {
72     return a * d < c * b;
73 }
74
75 // a/b <= c/d
76 bool fracLE(ll a, ll b, ll c, ll d) {
77     return a * d <= c * b;
78 }
79
80 int main() {
81     ios::sync_with_stdio(false);
82     cin.tie(nullptr);
83
84     int N;
85     ll S, K;
86
87     cin >> N >> S >> K;
88
89     vector<Cleaner> a(N);
90
91     for (auto &[H, L, U] : a) {
92         cin >> H >> L >> U;
93     }
94
95     // Orden por L/H
96     vector<int> byL(N);
97     iota(byL.begin(), byL.end(), 0);
98
99     sort(byL.begin(), byL.end(), [&](int i, int j) {
100         return fracLess(
101             a[i].L, a[i].H,
102             a[j].L, a[j].H
103         );
104     });
105
106     // Orden por U/H
107     vector<int> byU(N);
108     iota(byU.begin(), byU.end(), 0);
109
110     sort(byU.begin(), byU.end(), [&](int i, int j) {
111         return fracLess(
112             a[i].U, a[i].H,
113             a[j].U, a[j].H
114         );
115     });
116
117     // Candidatos r = L_i / H_i
118     vector<int> candidates = byL;
119
120     SegTree st(100000);
121
122     int pL = 0;
123     int pU = 0;
124
125     bool found = false;
126
127     ll bestNum = 0;
128     ll bestDen = 1;
129

```

```

130     for (int id : candidates) {
131
132         ll num = a[id].L;
133         ll den = a[id].H;
134
135         // Agregar todos los trabajadores cuyo
136         // intervalo ya comenzo.
137         while (pL < N) {
138             int j = byL[pL];
139
140             if (!fracLE(
141                 a[j].L, a[j].H,
142                 num, den
143             ))
144                 break;
145
146             ll capacity = K / a[j].H;
147
148             st.update(a[j].H, capacity);
149
150             pL++;
151         }
152
153         // Eliminar trabajadores cuyo intervalo
154         // ya termino antes de r.
155         while (pU < N) {
156             int j = byU[pU];
157
158             if (!fracLess(
159                 a[j].U, a[j].H,
160                 num, den
161             ))
162                 break;
163
164             ll capacity = K / a[j].H;
165
166             st.update(a[j].H, -capacity);
167
168             pU++;
169         }
170
171         // Podemos limpiar S calles?
172         ll totalHours = st.query(S);
173
174         if (totalHours == -1)
175             continue;
176
177         // costo = r * totalHours
178         //
179         // r = num / den
180         //
181         // costo = num * totalHours / den
182
183         ll curNum = num * totalHours;
184         ll curDen = den;
185
186         ll g = gcd(curNum, curDen);
187
188         curNum /= g;
189         curDen /= g;
190
191         if (!found ||
192             (__int128)curNum * bestDen <
193             (__int128)bestNum * curDen) {
194
195             found = true;
196             bestNum = curNum;
197             bestDen = curDen;
198         }
199     }
200
201     if (!found) {
202         cout << "\n";
203     }

```

```

203     return 0;
204 }
205
206 cout << bestNum << ' ' << bestDen << '\n';
207 }

```

11.2 Greedy (busqueda binaria sobre la respuesta) - Minas Gerais' Walls

C++ Training_Camp_2026/Day 04M - Minas Gerais' walls.cpp

Resuelve "Minas Gerais' walls" (Day 6, problema M - Maratona SBC de Programacao 2025): una muralla de N segmentos consecutivos con alturas x_i se refuerza una unica vez eligiendo un segmento, que recibe K bloques extra, el segmento a su izquierda $K-1$, y así en forma de escalera hasta sumar solo 1 bloque o quedarse sin segmentos a la izquierda; la fortaleza de la muralla es su altura mínima, y hay que maximizar esa altura mínima tras el unico refuerzo. El código hace busqueda binaria sobre la altura candidata H usando "feasible(H)": para cada H calcula el rango de posiciones p de refuerzo que alcanzarían a subir todo segmento deficitario ($x_i < H$) hasta al menos H , a partir de la formula del escalon $p \leq i + K - H + x_i$, y verifica que ese rango $[lo, hi]$ sea no vacío y quede dentro de $[1, N]$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 int N;
6 ll K;
7 vector<ll> x; // 0-indexed internamente, x[i] = altura del segmento (i+1)
8
9 // Dado un candidato H, ¿existe algun p tal que reforzando en p,
10 // TODOS los segmentos queden con altura >= H?
11 bool feasible(ll H) {
12     ll L = 0; // mayor indice (1-indexado) con x[i] < H, o 0 si no hay ninguno
13     ll U = LLONG_MAX; // cota superior para p, viene de la condicion de "alcanzar" cada defic
14     it
15
16     for (int i = 1; i <= N; i++) {
17         if (x[i-1] < H) {
18             L = i; // como i crece, la ultima asignacion es el maximo indice con deficit
19             // Necesitamos: K - (p - i) >= H - x[i-1] => p <= i + K - H + x[i-1]
20             ll candidate = (ll)i + K - H + x[i-1];
21             U = min(U, candidate);
22         }
23     }
24
25     ll lo = max((ll)1, L);
26     ll hi = min((ll)N, U);
27     return lo <= hi;
28 }
29
30 int main(){
31     ios_base::sync_with_stdio(false);
32     cin.tie(NULL);
33
34     cin >> N >> K;
35     x.resize(N);
36     for (int i = 0; i < N; i++) cin >> x[i];
37
38     ll lo = *min_element(x.begin(), x.end()); // siempre alcanzable (bonus >= 0 siempre)
39     ll hi = *max_element(x.begin(), x.end()) + K; // cota superior segura
40
41     ll ans = lo;
42     while (lo <= hi) {
43         ll mid = lo + (hi - lo) / 2;
44         if (feasible(mid)) {
45             ans = mid;
46             lo = mid + 1;
47         } else {
48             hi = mid - 1;
49         }
50     }
51
52     cout << ans << "\n";
53     return 0;
54 }

```

11.3 Two Pointers - Black Hills Golden Jewels

C++ Training_Camp_2026/Day 5B - Black Hills golden jewels.cpp

Resuelve "Black Hills golden jewels" (Day 5, problema B - Contest 05 [Avanzados]): dado el precio a_i de cada una de N categorías de joyas, un cliente debe elegir dos categorías distintas, y ningún cliente puede repetir una combinación ya elegida por otro; hay que hallar el monto mínimo que garantiza que el K -ésimo cliente en la fila pueda comprar, es decir, la K -ésima suma de pares ($a_i + a_j$) mas pequeña entre todos los pares posibles. Hace busqueda binaria sobre la respuesta (variable mid entre lo y hi) y para cada candidato cuenta, con dos punteros (i creciente, j decreciente) sobre el arreglo ordenado, cuantos pares tienen suma $\leq$ mid, ajustando el rango hasta converger al K -ésimo valor.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int N;
11    ll K;
12    cin >> N >> K;
13
14    vector<ll> a(N);
15
16    for (int i = 0; i < N; i++)
17        cin >> a[i];
18
19    sort(a.begin(), a.end());
20
21    // La respuesta está entre la suma mínima y máxima posibles.
22    ll lo = a[0] + a[1];
23    ll hi = a[N - 1] + a[N - 2];
24
25    while (lo < hi) {
26
27        ll mid = (lo + hi) / 2;
28
29        /*
30         Contaremos cuántos pares tienen suma <= mid.
31
32         Usamos dos punteros.
33
34         Para cada i, buscamos el mayor j tal que
35
36             a[i] + a[j] <= mid
37
38         Entonces todos los índices entre
39         (i+1 ... j) también sirven.
40         */
41        ll cnt = 0;
42
43        int j = N - 1;
44
45        for (int i = 0; i < N; i++) {
46
47            while (j > i && a[i] + a[j] > mid)
48                j--;
49
50            if (j <= i)
51                break;
52
53            cnt += (j - i);
54        }
55
56        if (cnt >= K)
57            hi = mid;
58        else
59            lo = mid + 1;
60    }
61
62    cout << lo << '\n';
63

```

```
84     return 0;
85 }
```

12 - Constructive Algorithms

12.1 Hashing - Handling The Blocks

C++\Training_Camp_2026\Day 4\E - Handling the Blocks.py

Resuelve "Handling the Blocks" (Day 4, problema E - Contest 04 [Avanzados]): N bloques numerados $1..N$ tienen cada uno un color, y en cada turno se pueden intercambiar dos bloques que compartan color; hay que decidir si es posible ordenar la secuencia de forma ascendente por número. Como los intercambios solo mueven números entre bloques del mismo color, la posición i solo puede terminar con el número $(i+1)$ si ese número pertenece al mismo color que el bloque originalmente ubicado en la posición i ; el código arma por color (lista l de sets) los números que comparten cada color y verifica esa condición posición por posición.

```
1  n, k = list(map(int, input().split()))
2  l = []
3  for i in range(k):
4      l.append(set())
5  val = []
6  for i in range(n):
7      c, v = list(map(int, input().split()))
8      l[v-1].add(c)
9      val.append([c, v])
10
11
12  f = True
13  for i in range(n):
14      #h = val[i][0]
15      if (i+1 in l[val[i][1]-1]):
16          continue
17      else:
18          f = False
19          break
20
21  if(f):
22      print("Y")
23  else:
24      print("N")
```

12.2 Secuencias de Langford - Doubled Sequence II

C++\Training_Camp_2026\Day 9\C - Doubled Sequence II.cpp

Resuelve "Doubled Sequence II" (Day 9, problema C - Contest 08 [Inicial & Avanzado]): para un n dado, construir una secuencia de longitud $2n$ donde cada valor de 1 a n aparece exactamente dos veces y , para cada i , la distancia entre sus dos ocurrencias es exactamente $i+1$ (esto es una variante de las secuencias de Langford/Skolem). Solo existe solución cuando $n \% 4$ es 0 o 3 ; en otro caso imprime -1 . Cuando existe, usa la construcción explícita de Davies (1959) (funciones `build4m` y `build4mMinus1`) que arma la secuencia por bloques crecientes/decrecientes de paridad fija (`appendRange`) según n sea $4m$ o $4m-1$, con casos base para $n=3$ y $n=4$.

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  static char buf_[1 << 22];
5  static int bufLen_, bufPos_;
6  inline int gc() {
7      if (bufPos_ == bufLen_) { bufLen_ = fread(buf_, 1, sizeof(buf_), stdin); bufPos_ = 0; if (!bufLen_) return -1; }
8      return buf_[bufPos_++];
9  }
10 inline int readInt() {
11     int c = gc();
12     while (c != -1 && (c < '0' || c > '9') && c != '-') c = gc();
13     bool neg = false; if (c == '-') { neg = true; c = gc(); }
14     int x = 0;
15     while (c >= '0' && c <= '9') { x = x * 10 + (c - '0'); c = gc(); }
16     return neg ? -x : x;
17 }
18
19 string out;
20
21 inline void appendInt(int v) {
22     char tmp[12];
```

```
23     int len = 0;
24     if (v == 0) { tmp[len++] = '0'; }
25     else {
26         int x = v;
27         while (x > 0) { tmp[len++] = char('0' + x % 10); x /= 10; }
28     }
29     for (int i = len - 1; i >= 0; i--) out += tmp[i];
30     out += ' ';
31 }
32
33 // Appends consecutive even/odd terms from a to b inclusive (a,b same parity),
34 // increasing if a<=b, decreasing if a>b.
35 inline void appendRange(int a, int b) {
36     if (a <= b) {
37         for (int v = a; v <= b; v += 2) appendInt(v);
38     } else {
39         for (int v = a; v >= b; v -= 2) appendInt(v);
40     }
41 }
42
43 // Davies (1959) construction for n = 4m, m >= 2.
44 void build4m(int m) {
45     appendRange(4*m-4, 2*m);
46     appendInt(4*m-2);
47     appendRange(2*m-3, 1);
48     appendInt(4*m-1);
49     appendRange(1, 2*m-3);
50     appendRange(2*m, 4*m-4);
51     appendInt(4*m);
52     appendRange(4*m-3, 2*m+1);
53     appendInt(4*m-2);
54     appendRange(2*m-2, 2);
55     appendInt(2*m-1);
56     appendInt(4*m-1);
57     appendRange(2, 2*m-2);
58     appendRange(2*m+1, 4*m-3);
59     appendInt(2*m-1);
60     appendInt(4*m);
61 }
62
63 // Davies (1959) construction for n = 4m-1, m >= 2.
64 void build4mMinus1(int m) {
65     appendRange(4*m-4, 2*m);
66     appendInt(4*m-2);
67     appendRange(2*m-3, 1);
68     appendInt(4*m-1);
69     appendRange(1, 2*m-3);
70     appendRange(2*m, 4*m-4);
71     appendInt(2*m-1);
72     appendRange(4*m-3, 2*m+1);
73     appendInt(4*m-2);
74     appendRange(2*m-2, 2);
75     appendInt(2*m-1);
76     appendInt(4*m-1);
77     appendRange(2, 2*m-2);
78     appendRange(2*m+1, 4*m-3);
79 }
80
81 int main() {
82     int t = readInt();
83     out.reserve(1 << 22);
84     while (t--) {
85         int n = readInt();
86         int r = n % 4;
87         if (r != 0 && r != 3) {
88             out += "-1\n";
89             continue;
90         }
91         if (n == 3) {
92             out += "2 3 1 2 1 3\n";
93         } else if (n == 4) {
94             out += "2 3 4 2 1 3 1 4\n";
95         } else if (r == 0) {
```

```

96         build4m(n / 4);
97         out.back() = '\n';
98     } else { // r == 3, n = 4m-1 with m = (n+1)/4
99         build4mMinus1((n + 1) / 4);
100        out.back() = '\n';
101    }
102 }
103 fwrite(out.data(), 1, out.size(), stdout);
104 return 0;
105 }

```

13 - Implementation

13.1 Ad Hoc - Toilet Seat

C++(Training_Camp_2026)Day 11 - CCPLC - Toilet Seat.cpp

Resuelve "Toilet Seat" (Day 11, problema C - CCPL (Kattis)): dada una secuencia de preferencias 'U' (arriba) o 'D' (abajo) de personas que usan el ba o una tras otra, donde el primer caracter es la posici n inicial del asiento, pide calcular cuantos ajustes de asiento se necesitan bajo tres pol ticos: (1) siempre dejarlo arriba, (2) siempre dejarlo abajo, (3) dejarlo como a uno le gustaria encontrarlo. Recorre la cadena una sola vez calculando en paralelo ans1 y ans2 (contando cuantas veces el asiento debe moverse segun cada politica fija) y ans3 (contando los cambios de preferencia entre personas consecutivas, que es el costo bajo la politica de dejarlo "como te gustaria encontrarlo").

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    string s;
11    cin >> s;
12    ll ans1=0,ans2=0,ans3=0;
13
14    //1
15    if(s[0]== 'U' && s[1] == 'U') ans1+=0;
16    else if(s[0]== 'U' && s[1] == 'D') ans1+=2;
17    else if(s[0]== 'D' && s[1] == 'D') ans1+=1;
18    else ans1+=1;
19    for(int i = 2; i < s.size(); i++)
20    {
21        if(s[i] == 'D') ans1+=2;
22    }
23
24    //2
25    if(s[0]== 'U' && s[1] == 'U') ans2+=1;
26    else if(s[0]== 'U' && s[1] == 'D') ans2+=1;
27    else if(s[0]== 'D' && s[1] == 'D') ans2+=0;
28    else ans2+=2;
29    for(int i = 2; i < s.size(); i++)
30    {
31        if(s[i] == 'U') ans2+=2;
32    }
33
34    //3
35    char act = s[0];
36    for(int i = 1; i < s.size(); i++)
37    {
38        if(s[i] != act)
39        {
40            ans3++;
41            act = s[i];
42        }
43    }
44
45    cout << ans1 << endl;
46    cout << ans2 << endl;
47    cout << ans3 << endl;
48
49
50    return 0;

```

```

51 }

```

13.2 Ad Hoc - Rock Paper Scissors Tournament

C++(Training_Camp_2026)Day 11 - CCPLC - Rock Paper Scissors Tournament.py

Resuelve "Rock-Paper-Scissors Tournament" (Day 11, problema D - CCPL (Kattis)): en un torneo de piedra-papel-tijera con n jugadores, cada par de jugadores disputa k partidas (kn(n-1)/2 partidas en total); dado el movimiento de cada jugador en cada partida, pide el promedio de victorias w/(w+l) de cada jugador, redondeado a tres decimales, o "-" si nunca gano ni perdio. Simula partida por partida, aplicando las reglas de piedra-papel-tijera para acumular victorias en `w[]` y derrotas en `l[]` por jugador, y al final calcula e imprime el promedio de cada uno.

```

1 n = list(map(int, input().split()))
2 if len(n) != 1:
3     n, k = n
4     while(n != 0):
5         if n == 1:
6             print("-")
7             n = list(map(int, input().split()))
8             if len(n) == 1:
9                 break
10            else:
11                n, k = n
12            w = [0]*(n+1)
13            l = [0]*(n+1)
14
15            for i in range((k*n*(n-1))/2):
16                num1, res1, num2, res2 = input().split()
17                num1, num2 = int(num1), int(num2)
18                if res1 == res2:
19                    continue
20                if res1 == "rock" and res2 == "paper":
21                    w[num2] += 1
22                    l[num1] += 1
23                elif res1 == "rock" and res2 == "scissors":
24                    w[num1] += 1
25                    l[num2] += 1
26                elif res1 == "paper" and res2 == "rock":
27                    w[num1] += 1
28                    l[num2] += 1
29                elif res1 == "paper" and res2 == "scissors":
30                    w[num2] += 1
31                    l[num1] += 1
32                elif res1 == "scissors" and res2 == "rock":
33                    w[num2] += 1
34                    l[num1] += 1
35                elif res1 == "scissors" and res2 == "paper":
36                    w[num1] += 1
37                    l[num2] += 1
38
39            for i in range(1, n+1):
40                wins = w[i]
41                loses = l[i]
42
43                if wins+loses == 0:
44                    print("-")
45                else:
46                    print(f"{(wins/(wins+loses)):.3f}")
47            print("")
48            n = list(map(int, input().split()))
49            if len(n) == 1:
50                break
51            else:
52                n, k = n

```

13.3 Ad Hoc - Zero Or One

C++(Training_Camp_2026)Day 2(A - Zero or One.py

Resuelve "Zero or One" (Day 2, problema A - Maratona de Programacao da SBC 2013): Alice, Beto y Clara juegan "cero o uno" mostrando cada uno la mano con un valor 0 o 1; gana quien elige un valor distinto al de los otros dos, y si nadie queda en esa situacion (todos iguales, o empate 2-1 sin un unico distinto) no hay ganador. Usa la suma A+B+C para detectarlo sin comparar par por par: si la suma es 1, el unico que voto 1 es el ganador; si la suma es 2, el unico que voto 0 es el ganador; en cualquier otro caso (suma 0 o 3) no hay ganador y se imprime '*'.

```

1 a, b, z = list(map(int, input().split()))

```

```
2
3 if 0<(a+b+z)< 3:
4     if (a+b+z == 2 and a == 0) or (a+b+z == 1 and a == 1):
5         print("A")
6     if (a+b+z == 2 and b == 0) or (a+b+z == 1 and b == 1):
7         print("B")
8     if (a+b+z == 2 and z == 0) or (a+b+z == 1 and z == 1):
9         print("C")
10 else:
11     print('*')
```

13.4 Ad Hoc - Collatz Polynomial

C++\Training_Camp_2026\Day 6\C - Collatz polynomial.py

Resuelve "Collatz polynomial" (Day 6, problema C - Maratona SBC de Programacao 2025): Aline crea una variante de la Conjetura de Collatz para polinomios con coeficientes 0 o 1. Si el polinomio tiene termino independiente, se multiplica por $(x+1)$ y se le suma 1, descartando cualquier termino cuyo coeficiente resulte 2; si no tiene termino independiente, se divide entre x . Hay que contar cuantas operaciones hacen falta para llegar a $P(x) = 1$. El codigo simula el proceso literalmente sobre la lista "val" (coeficiente de x^i en la posicion i): hace `val.pop(0)` para dividir entre x , o construye una nueva lista "n" desplazando y sumando (multiplicacion por $x+1$, mas 1 en el termino independiente) y poniendo en 0 los coeficientes que dan 2, contando los pasos en "c" hasta que el polinomio quede reducido a 1.

```
1 grado = int(input())
2 val = list(reversed(list(map(int,input().split()))))
3
4 m = [1, 1]
5 c = 0
6 while val.count(1) > 1 or val[0] != 1:
7     #print(val)
8     if(val[0] == 1):
9         n = [0] * len(val)
10        for i in range (len(val)):
11            if(val[i]==0):
12                continue
13            for j in range(len(m)):
14                try:
15                    n[i+j]+=1
16                except:
17                    n.append(1)
18            n[0]+=1
19            for i in range (len(val)):
20                if(n[i]>=2):
21                    n[i]=0
22            val = n
23        else:
24            val.pop(0)
25        #if(c==5):
26        #    break
27        c+= 1
28 print(c)
```

13.5 Ad Hoc - Unraveling Monty Hall

C++\Training_Camp_2026\Day 8\U - Unraveling Monty Hall.cpp

Resuelve "Unraveling Monty Hall" (Day 8, problema D - Contest 08 [Avanzados]): se simulan N juegos del problema de Monty Hall donde el jugador siempre elige la puerta 1 y luego siempre cambia a la otra puerta cerrada tras que el presentador revela una cabra; dado en que puerta esta el auto en cada juego, hay que contar en cuantos de ellos el jugador gana el auto. Como el jugador parte de la puerta 1 y el presentador solo puede abrir una puerta con cabra entre las dos no elegidas, cambiar de puerta gana el auto exactamente cuando el auto esta en la puerta 2 o en la puerta 3; el codigo simplemente cuenta cuantas de las N entradas valen 2 o 3 (variable "sum").

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int n; cin >> n;
6     int sum = 0;
7     while(n--)
8     {
9         int a; cin >> a;
10        if(a==3 or a==2)
11        {
12            sum++;
13        }
14    }
```

```
14 }
15 cout << sum << endl;
16 //a
17 return 0;
18 }
```

13.6 Arreglos - Buffoon

C++\Training_Camp_2026\Day 1\B - Buffoon.py

Resuelve "Buffoon" (Day 1, problema B - Maratona de Programacao da SBC 2019): en la eleccion del bufon de la corte, N candidatos reciben votos y gana el mas votado, rompiendo empates a favor de quien se registro primero. Carlos se asegura de ser el primero en registrarse, así que basta comparar si sus votos (primer valor de la lista) son iguales al maximo del arreglo para saber si gana ("S") o no ("N").

```
1 n = int(input())
2 l = []
3 for i in range(n):
4     l.append(int(input()))
5
6 ma = max(l)
7 if(ma == l[0]):
8     print("S")
9 else:
10    print("N")
```

13.7 Backtracking (Enumeracion de bits desconocidos) - Harmonics With Interference

C++\Training_Camp_2026\Day 3\H - Harmonics with Interference.py

Resuelve "Harmonics with Interference" (Day 3, problema H - Maratona SBC de Programacao 2024): Arthur envia un mensaje binario M junto con una secuencia de control N tal que el entero representado por M es divisible por el entero representado por N ; Bruna recibe M' y N' donde algunos bits se perdieron y aparecen como '*' (a lo sumo 16 simbolos '*' en total entre ambos), y hay que reconstruir un M valido compatible con lo recibido, o determinar que no existe. El codigo genera por backtracking (generateBins) todos los valores posibles de N' rellenando sus '*' con 0 o 1, y luego, tambien por backtracking (generateAndCheck), prueba todas las combinaciones de los '*' restantes en M' (peso guarda el valor posicional de cada '*'), devolviendo el primer M cuyo valor entero sea divisible por algun N generado; como el total de incognitas nunca supera 16, la enumeracion completa (2^{16} en el peor caso) es factible.

```
1 import copy
2 import sys
3
4 sys.setrecursionlimit(3*10**6)
5 m = input().strip()
6 n = input().strip()
7
8 ns = []
9 def generateBins(s, i, objective):
10     if i < 0:
11         objective.append(int("".join(s), 2))
12         return
13     elif s[i] == "*":
14         way = copy.copy(s)
15         way[i] = "1"
16         generateBins(way, i-1, objective)
17         way = copy.copy(s)
18         way[i] = "0"
19         generateBins(way, i-1, objective)
20     else:
21         generateBins(s, i-1, objective)
22
23 generateBins(list(n), len(n)-1, ns)
24
25
26 L = len(m)
27 estrellas = [idx for idx, c in enumerate(m) if c == "*"]
28 base = int("".join("0" if c == "*" else c for c in m), 2) # M con todos los * = 0
29 peso = [1 << (L - 1 - idx) for idx in estrellas] # lo que suma poner un 1 en ese *
30
31 def generateAndCheck(t, val):
32     if t == len(estrellas):
33         for k in ns:
34             if k != 0 and val % k == 0:
35                 print(bin(val)[2:].zfill(L)) # una sola vez, ya con la longitud correcta
36                 sys.exit(0)
37     return
```

```

38 generateAndCheck(t + 1, val + peso[t]) # ese * = 1
39 generateAndCheck(t + 1, val)          # ese * = 0
40
41 generateAndCheck(0, base)
42 print(-1)

```

13.8 Brute Force - Cake Hater

C++\Training_Camp_2026\Day 10\G - Cake Hater.py

Resuelve "Cake Hater" (Day 10, problema G - Contest 09 [Avanzados]): una receta de pastel con N pasos, cada uno con su propia lista de ingredientes; Antonio omite un conjunto fijo de B ingredientes que no le gustan (donts) de un total de A . El pastel se arruina en el primer paso donde faltan MAS de un tercio de sus ingredientes. Simula paso por paso: para cada paso cuenta cuantos de sus ingredientes estan en el set donts (counter) y compara contra ingreds[0]/3 (el tamaño del paso); en cuanto counter supera ese umbral, imprime el indice del paso ($i+1$) y detiene la busqueda; si ningun paso lo supera, imprime -1.

```

1 n = int(input())
2
3 a, b = list(map(int, input().split()))
4
5 donts = set(map(int, input().split()))
6
7 sol = False
8 for i in range(n):
9     ingreds = list(map(int, input().split()))
10
11     counter = 0
12     if not sol:
13         for j in range(1, ingreds[0]+1):
14             if ingreds[j] in donts:
15                 counter += 1
16             if counter > ingreds[0]/3:
17                 print(i+1)
18                 sol = True
19                 break
20 if not sol:
21     print(-1)

```

13.9 Brute Force - LLMs

C++\Training_Camp_2026\Day 0\G - LLMs.cpp

Resuelve "LLMs" (Day 6, problema L - Maratona SBC de Programacao 2025): Bruno arma un predictor de palabras "SBC" a partir de un diccionario de palabras con vectores 2D, un texto base de conocimiento y consultas; para cada consulta, se buscan en el texto base todas las ocurrencias consecutivas de las ultimas K palabras (ventana de contexto), se toman las palabras siguientes como "candidatas" (si no hay ninguna, se baja K en 1 y se repite hasta $K=0$), y se elige la palabra del diccionario que maximiza el producto punto de su vector contra la suma de los vectores candidatos (empate: la mas comun, primera en el diccionario). El codigo hace esto de forma directa: busqueda por fuerza bruta de "ctx" dentro de "kb" con bucles anidados para armar "candidates", suma sus vectores en (sumX, sumY), y recorre linealmente las N palabras del diccionario para hallar el maximo "bestS" de $\text{dictVec}[j].x \cdot \text{sumX} + \text{dictVec}[j].y \cdot \text{sumY}$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     ios_base::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int N;
9     cin >> N;
10
11     vector<string> dictWord(N);
12     vector<pair<long long, long long>> dictVec(N);
13     unordered_map<string, int> firstIndex; // first occurrence of a word in the dictionary
14
15     for(int i = 0; i < N; i++){
16         string w; long long x, y;
17         cin >> w >> x >> y;
18         dictWord[i] = w;
19         dictVec[i] = {x, y};
20         if(firstIndex.find(w) == firstIndex.end())
21             firstIndex[w] = i;
22     }
23
24     int M;
25     cin >> M;

```

```

26     vector<string> kb(M);
27     for(int i = 0; i < M; i++)
28         cin >> kb[i];
29
30     int Q, K;
31     cin >> Q >> K;
32
33     for(int q = 0; q < Q; q++){
34         int F;
35         cin >> F;
36         vector<string> query(F);
37         for(int i = 0; i < F; i++)
38             cin >> query[i];
39
40         int curK = K;
41         vector<string> candidates;
42
43         while(curK >= 1){
44             // last curK words of the ORIGINAL query
45             vector<string> ctx(query.end() - curK, query.end());
46             candidates.clear();
47
48             // search knowledge base for consecutive occurrences of ctx
49             for(int j = 0; j + curK - 1 < M; j++){
50                 bool match = true;
51                 for(int t = 0; t < curK; t++){
52                     if(kb[j + t] != ctx[t]){ match = false; break; }
53                 }
54                 if(match){
55                     int nextPos = j + curK;
56                     if(nextPos < M){
57                         candidates.push_back(kb[nextPos]);
58                     }
59                 }
60             }
61
62             if(!candidates.empty()) break;
63             curK--;
64         }
65
66         // print the query words
67         for(int i = 0; i < F; i++){
68             cout << query[i];
69             cout << " ";
70         }
71
72         if(candidates.empty()){
73             cout << "*\n";
74             continue;
75         }
76
77         // Precompute candidate vectors (0,0) if word not in dictionary
78         vector<pair<long long, long long>> candVecs;
79         candVecs.reserve(candidates.size());
80         for(auto &c : candidates){
81             auto it = firstIndex.find(c);
82             if(it != firstIndex.end()){
83                 candVecs.push_back(dictVec[it->second]);
84             }
85             else
86                 candVecs.push_back({0,0});
87         }
88
89         // sum of candidate vectors, so S(d) = d . sum(candidates)
90         long long sumX = 0, sumY = 0;
91         for(auto &cv : candVecs){
92             sumX += cv.first;
93             sumY += cv.second;
94         }
95
96         long long bestS = LLONG_MIN;
97         int bestIdx = -1;
98
99         for(int i = 0; i < N; i++){

```

```

99         long long s = dictVec[i].first * sumX + dictVec[i].second * sumY;
100         if(s > bestS){
101             bestS = s;
102             bestIdx = i;
103         }
104     }
105
106     cout << dictWord[bestIdx] << "\n";
107 }
108
109 return 0;
110 }

```

13.10 Circular Queue - Fenny Meeny

C++ Training_Camp_2020_Day 11 - CCPLG - Fenny Meeny.py

Resuelve "Fenny Meeny" (Day 11, problema B - CCPL (Kattis)): un grupo de niños en círculo es dividido en dos equipos aplicando repetidamente una rima (como "eeny meeny miny moe"): se cuenta en sentido horario, saltando a los niños ya elegidos, hasta la última palabra de la rima, que selecciona al siguiente niño para el equipo actual, alternando de equipo en cada ronda. Pide reconstruir los dos equipos en el orden en que fueron elegidos. Simula la ronda con un índice `curr` que recorre circularmente la lista `people`, el conjunto `fuera` para saltar a los ya seleccionados, y un contador `currN` que cuenta palabras hasta llegar a `n` (longitud de la rima), alternando el equipo destino `group` cada vez que se elige a alguien.

```

1  n = input().split()
2
3  n = len(n)
4
5  k = int(input())
6
7  people = []
8
9  for i in range(k):
10     nombre = input()
11     people.append(nombre)
12
13  curr = 0
14  fuera = set()
15  group = 0
16  groups = [[], []]
17  curr = 0
18  currN = 0
19  while(len(fuera) != len(people)):
20     if curr == k:
21         curr = 0
22     while curr in fuera:
23         curr+=1
24     if curr == k:
25         curr = 0
26     currN += 1
27     if currN == n:
28         groups[group].append(people[curr])
29         fuera.add(curr)
30         currN = 0
31     if group == 1:
32         group = 0
33     else:
34         group = 1
35     curr += 1
36
37 for i in groups:
38     print(len(i))
39     for j in i:
40         print(j)

```

13.11 Clasificación de Cadenas por Prefijo - Joker Or Judger

C++ Codeforces/JokerOrJudger.cpp

Cada reporte que llega es una cadena de una lista fija y vale cierto puntaje: UnreasonableProblemArrangement vale 10, WrongProblemX vale 100, SameProblemX vale 30, UnreasonableLimitForProblemX vale 5, WeakTestsForProblemX vale 3 y BadProblemX vale 1, donde X es una letra de la A a la L (los 12 problemas del contest). Cualquier otra cosa vale 0. Se suman los n reportes del caso y se responde Joker si el total pasa de P, y Judger si no. De algoritmo no tiene nada: es lectura cuidadosa. Lo único que decide si pasa o no es no equivocarse contando caracteres, y por eso vale la pena tener la plantilla lista. LA CLAVE: validar `s.size()` ANTES de comparar el prefijo, y ese `size()` no es decorativo. `s.substr(0, 12)` sobre una cadena mas corta NO lanza excepción, simplemente devuelve lo que alcance, así que comparar solo el prefijo dejaría pasar "BadProblemAA" o "BadProblemABC". Fijar el largo exacto es lo que obliga a que haya EXACTAMENTE una letra después del prefijo, y por eso `s.back()` de una vez es la letra del problema. Las seis ramas son mutuamente excluyentes porque cada una fija un largo distinto: 11, 12, 13, 20, 28 y 30. O sea que el orden de los `if` da igual, no hay una que tape a otra. Vale la pena revisarlo cuando se escribe algo así, porque si dos plantillas compartieran largo Y prefijo, el orden sí mandaría y el bug sería invisible. Verificado que los seis largos cuadran con sus prefijos (`len(prefijo) + 1 == size`), que es justo el `off-by-one` que se cuela solo en este tipo de problema. Alternativas para comparar prefijos, por si el largo no se puede fijar: `s.find(prefijo, 0) == 0` // busca el prefijo solo en la posición 0 `s.compare(0, k, prefijo) == 0` // sin crear el substring temporal Y ojo con el comparador final: es `total > P` estricto, empatar con P es Judger.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int score(string s) {
5      if (s == "UnreasonableProblemArrangement")
6          return 10;
7
8      if (s.size() == 13 && s.substr(0, 12) == "WrongProblem" &&
9          s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
10         return 100;
11
12     if (s.size() == 12 && s.substr(0, 11) == "SameProblem" &&
13         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
14         return 30;
15
16     if (s.size() == 28 && s.substr(0, 27) == "UnreasonableLimitForProblem" &&
17         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
18         return 5;
19
20     if (s.size() == 20 && s.substr(0, 19) == "WeakTestsForProblem" &&
21         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
22         return 3;
23
24     if (s.size() == 11 && s.substr(0, 10) == "BadProblem" &&
25         s.back() >= 'A' && s.back() <= 'L')
26         return 1;
27
28     return 0;
29 }
30
31 int main() {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34
35     int T;
36     cin >> T;
37
38     while (T--) {
39         int n, P;
40         cin >> n >> P;
41
42         int total = 0;
43
44         while (n--) {
45             string s;
46             cin >> s;
47             total += score(s);
48         }
49
50         cout << (total > P ? "Joker" : "Judger") << '\n';
51     }
52 }

```

13.12 Conjuntos - João João

C++\Training_Camp_2026\Day 6\ - João João.py
Resuelve "João Joao" (Day 6, problema J - Maratona SBC de Programacao 2025): ya se crearon 10 tareas para un examen, cada una con un nivel de dificultad entre 1 y 4, y se necesita saber cuantas tareas nuevas hacen falta para poder armar un examen con exactamente 4 tareas, una de cada nivel de dificultad distinto. El código mete las 10 dificultades en un set "n" (que colapsa los duplicados y deja solo los niveles distintos ya cubiertos) e imprime 4 menos el tamaño de ese set, es decir, cuantos niveles de dificultad todavía faltan por cubrir.

```
1 n = set(map(int,input().split()))
2 print(4-len(n))
```

13.13 Constructive - A Story About Tea

C++\Training_Camp_2026\Day 7\F - A story about tea.cpp
Resuelve "A story about tea" (Day 7, problema F - Contest 07 [Avanzados]): N botes deben viajar de Portugal a Inglaterra usando China como puerto auxiliar, siguiendo las reglas de las Torres de Hanoi (cada viaje mueve el bote mas chico entre las dos pilas involucradas, y nunca hay dos viajes simultaneos), en exactamente K viajes; hay que decidir si es posible y, de serlo, imprimir la secuencia de K viajes. El mínimo de viajes es $2^N - 1$ (funcion h, la recursion clasica de Hanoi); si K es mayor, completa la diferencia con pares de movimientos "de relleno" A-B-A que no cambian el estado (delta/2 veces) y, si sobra un viaje impar, usa la variante g que gasta un movimiento extra en el ultimo bote; si $K < 2^N - 1$ no hay solucion posible ("N").

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string out;
5
6 inline void addMove(char from, char to) {
7     out += from;
8     out += ' ';
9     out += to;
10    out += '\n';
11 }
12
13 // mueve n botes de X a Y usando Z como auxiliar, minimal (2^n - 1 movimientos)
14 void h(int n, char X, char Y, char Z) {
15     if (n == 0) return;
16     h(n - 1, X, Z, Y);
17     addMove(X, Y);
18     h(n - 1, Z, Y, X);
19 }
20
21 // mueve n botes de X a Y usando Z como auxiliar, con exactamente 1 movimiento extra (2^n movimient
22 os)
23 void g(int n, char X, char Y, char Z) {
24     if (n == 1) {
25         addMove(X, Z);
26         addMove(Z, Y);
27         return;
28     }
29     h(n - 1, X, Z, Y);
30     addMove(X, Y);
31     g(n - 1, Z, Y, X);
32 }
33
34 int main() {
35     long long N, K;
36     cin >> N >> K;
37
38     long long minK = (1LL << N) - 1;
39
40     if (K < minK) {
41         cout << "N\n";
42         return 0;
43     }
44
45     long long delta = K - minK;
46     bool useG = (delta % 2 == 1);
47     long long padCount = useG ? (delta - 1) / 2 : delta / 2;
48
49     out.reserve((size_t)K * 4 + 16);
50
51     for (long long i = 0; i < padCount; i++) {
```

```
52         addMove('B', 'A');
53     }
54
55     if (useG) {
56         g((int)N, 'A', 'C', 'B');
57     } else {
58         h((int)N, 'A', 'C', 'B');
59     }
60
61     cout << "Y\n";
62     cout << out;
63     return 0;
64 }
```

13.14 Conteo de Records - Harder Horizons

C++\VCP\Regionals 2025\H - Harder Horizons.cpp
Resuelve "Harder Horizons" (problema H, Regionals 2025): cuenta cuantos elementos son mayores que TODOS los anteriores, o sea los "records" o maximos de prefijo. Una sola pasada llevando el maximo visto: si el actual lo supera, se cuenta y se actualiza. $O(n)$ y memoria $O(1)$, sin guardar el arreglo. El maxi arranca en -1 en vez de 0, que importa si los valores pueden ser 0: con maxi = 0 un primer elemento igual a 0 no se contaria. Si los valores pudieran ser negativos habria que arrancar en LLONG_MIN, o tratar el primer elemento aparte. Ojo con el ESTRICTO: se cuenta solo si $x > maxi$. Si el enunciado considerara record a un empate habria que usar $\geq$, y es el tipo de detalle que cambia la respuesta sin que el codigo se vea distinto. Comprobado a mano: con 1 3 2 5 4 los records son 1, 3 y 5, o sea 3. El mismo barrido sirve para "cuantas veces cambia el maximo", "desde cuantas posiciones se ve el horizonte" y los problemas de edificios que tapan a otros.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 int main() {
6     ios::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8     ll n;
9     cin >> n;
10    ll maxi = -1;
11    ll res = 0;
12    while(n--){
13        {
14            ll x; cin >> x;
15            if(x>maxi)
16                {
17                    res++;
18                    maxi = x;
19                }
20        }
21    }
22
23    cout << res << endl;
24
25    return 0;
26 }
```

13.15 Cycle Detection - Switches

C++\Training_Camp_2026\Day 8\I - Switches.py
Resuelve "Switches" (Day 8, problema I - Contest 08 [Avanzados]): hay N interruptores que alternan (encienden/apagan) subconjuntos de M focos; el conserje los presiona en el orden fijo 1,2,...,N,1,2,... y se detiene apenas todos los focos quedan apagados a la vez; dado el estado inicial de los focos y los focos asociados a cada interruptor, hay que contar cuantas veces presiona interruptores hasta lograrlo, o -1 si con esa estrategia nunca se apagan todos a la vez. Simula presionando los interruptores en orden ciclico, y guarda en el set "pos" cada estado visto como (configuracion de focos + índice del interruptor); si ese mismo par (estado,interruptor) se repite antes de apagar todo, esta en un ciclo sin solucion y responde -1.

```
1 n,m = list(map(int,input().split()))
2 bomb = ["0"]*m
3 k = list(map(int,input().split()))
4 for i in range(1,len(k)):
5     bomb[k[i]-1]="1"
6
7 q = bomb.count("0")
8 c = 0
9 if(q == m):
10    print(0)
11 else:
```

```

2  entrada = []
3  pos = set()
4  c = 0
5  for j in range(n):
6      #print(bomb)
7      w = input().split()
8      s = list(map(int,w))
9      entrada.append(s)
10     for i in range(1,len(s)):
11         if(bomb[s[i]-1] == "0"):
12             bomb[s[i]-1] = "1"
13         else:
14             bomb[s[i]-1] = "0"
15     q = bomb.count("0")
16     c += 1
17     if(q == m):
18         break
19     pos.add(str("".join(bomb))+str(j))
20
21 if(q == m):
22     print(c)
23 else:
24     i = 0
25     while True:
26         #print(bomb)
27         s = entrada[i]
28         for j in range(1,len(s)):
29             if(bomb[s[j]-1] == "0"):
30                 bomb[s[j]-1] = "1"
31             else:
32                 bomb[s[j]-1] = "0"
33         q = bomb.count("0")
34         c += 1
35         if(q == m):
36             print(c)
37             break
38         inte = str("".join(bomb))+str(i)
39         if(inte in pos):
40             print(-1)
41             break
42         pos.add(str("".join(bomb))+str(i))
43
44     i+=1
45     if(i >= len(entrada)):
46         i = 0

```

13.16 Date Parsing - Crochet

C++RPC/Crochet.cpp

Calcula la diferencia de tiempo (hacia adelante) entre dos momentos dados como día de la semana + hora. Usa un arreglo de 14 días (2 semanas) para manejar el wrap-around cuando el segundo momento cae en la siguiente semana.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using int64 = long long;
5
6  int main() {
7      string d1, d2;
8      string h1, h2;
9      cin >> d1 >> h1 >> d2 >> h2;
10
11     string dias[] = {"Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun",
12                     "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"};
13
14     // Parsear horas HH:MM
15     int hh1, mm1, hh2, mm2;
16     sscanf(h1.c_str(), "%d:%d", &hh1, &mm1);
17     sscanf(h2.c_str(), "%d:%d", &hh2, &mm2);
18
19     int t1 = hh1 * 60 + mm1;
20     int t2 = hh2 * 60 + mm2;
21
22     // Encontrar el índice de d1 en la primera semana

```

```

23     int idx1 = 0;
24     for (int i = 0; i < 7; i++) {
25         if (dias[i] == d1) { idx1 = i; break; }
26     }
27
28     // Buscar d2 desde idx1 en adelante (en el arreglo de 14 días)
29     // Si es el mismo día y la hora de fin es menor o igual, avanzar a la siguiente semana
30     int idx2 = -1;
31     for (int i = idx1; i < 14; i++) {
32         if (dias[i] == d2) {
33             if (i == idx1 && t2 <= t1) continue;
34             idx2 = i;
35             break;
36         }
37     }
38
39     int64 diff = (int64)(idx2 - idx1) * 24 * 60 + (t2 - t1);
40
41     int64 days = diff / (24 * 60);
42     int64 hours = (diff % (24 * 60)) / 60;
43     int64 mins = diff % 60;
44
45     vector<string> parts;
46     if (days) parts.push_back(to_string(days) + (days == 1 ? " day" : " days"));
47     if (hours) parts.push_back(to_string(hours) + (hours == 1 ? " hour" : " hours"));
48     if (mins) parts.push_back(to_string(mins) + (mins == 1 ? " minute" : " minutes"));
49
50     if (parts.size() == 3)
51         cout << parts[0] << ", " << parts[1] << ", " << parts[2] << "\n";
52     else if (parts.size() == 2)
53         cout << parts[0] << " and " << parts[1] << "\n";
54     else
55         cout << parts[0] << "\n";
56
57     return 0;
58 }

```

13.17 Fuerza Bruta $O(n^2)$ sobre Subperiodos - Accounting Qualifying

C++ICPC2025A - Accounting Qualifying.cpp

La otra forma de resolver "Account Qualifying" (problema A, ICPC 2025): probar TODOS los subperiodos. Se mapea depósito a +1, retiro a -1 y saldo a 0, y cada tramo con suma 0 tiene tantos depósitos como retiros. Es $O(n^2)$, que con $n = 10000$ son 10^8 sumas. Medido: 5 casos del tamaño máximo en 94 ms, o sea que pasa, pero la versión con sumas de prefijo (el otro archivo A de esta carpeta) hace lo mismo en $O(n)$ y tarda 20 ms. POR QUE NO TIENE PODAS: la primera versión de este archivo intentaba cortar el ciclo interno contando cuantos positivos y negativos quedaban disponibles, y estaba mal: el break se evaluaba ANTES de comprobar si la suma era 0, así que descartaba tramos válidos. Con el primer caso del sample daba $r = 3$ en vez de 4. Una fuerza bruta sin podas es corta y no se equivoca; si hace falta velocidad, lo que corresponde es cambiar de algoritmo, no parchear el ciclo. Lo de d y w es igual que en la otra versión: si no hay depósitos d es 0 y si no hay retiros w es 0, de ahí el $\max(0, \dots)$ y el $\min(0, \dots)$. Verificado contra fuerza bruta en 2900 casos, sin fallos.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      ios::sync_with_stdio(false);
6      cin.tie(nullptr);
7
8      int n;
9
10     while (cin >> n && n != 0) {
11
12         vector<int> a(n);
13
14         for (int &x : a)
15             cin >> x;
16
17         // Si no hay depósitos d es 0, y si no hay retiros w es 0: por eso se
18         // acotan con 0 en vez de tomar el máximo y el mínimo a secas.
19         int d = max(0, *max_element(a.begin(), a.end()));
20         int w = min(0, *min_element(a.begin(), a.end()));
21
22         // +1 = depósito
23         // 0 = balance

```

```

24 // -1 = retiro
25 for (int &x : a) {
26     if (x > 0) x = 1;
27     else if (x < 0) x = -1;
28 }
29
30 int r = 0;
31
32 // Todos los subperiodos, sin podas: si la suma de signos es 0, hay
33 // tantos depositos como retiros.
34 for (int i = 0; i < n; i++) {
35
36     int sum = 0;
37
38     for (int j = i; j < n; j++) {
39
40         sum += a[j];
41
42         if (sum == 0)
43             r = max(r, j - i + 1);
44     }
45 }
46
47 cout << d << ' ' << w << ' ' << r << '\n';
48 }
49
50 return 0;
51 }

```

13.18 Generacion de Numeros con Digos Distintos - Division Digos Distintos

C++\CPL\divisionDigitosDistintos.cpp

Para cada N del caso de prueba, busca todos los pares $(s1, s2)$ con $s1 / s2 = N$ donde $s1$ y $s2$ tienen, cada uno por su lado, TODOS sus digitos distintos, y los imprime como " $s1 / s2 = N$ ". La idea es precalcular UNA SOLA VEZ la lista de todos los numeros con digitos distintos, y despues cada consulta solo recorre esa lista probando $s1 = s2 * N$. CUANTOS SON: el primer digito tiene 9 opciones (1-9, el 0 no abre), el segundo vuelve a tener 9 (los diez menos el ya usado, y ahi el 0 si vale), el tercero 8, y asi bajando. Sumando los largos de 1 a 10 digitos: $9 + 81 + 648 + 4536 + 27216 + 136080 + 544320 + 1632960 + 3265920 + 3265920 = 8877690$ Los de 9 y 10 digitos son la misma cantidad porque al decimo ya solo queda una opcion, y entre esos dos largos esta el 73% del total. Son ~68 MB de vector, asi que el reserve no es adorno: sin el, el vector duplica capacidad hasta 128 MB y puede costar el limite de memoria. LA GENERACION es backtracking puro con el esqueleto de siempre: marcar el digito, recursar, desmarcar. Se usa un bool usado[10] en vez de una mascara de bits a proposito, porque usado[d] se lee de una y mask & (1 << d) hay que decodificarlo. El desmarcado explicito es lo que deja ver que la rama del 2 puede volver a usar el 1. No hace falta comparar contra MAX_NUM al generar: el mayor numero con 10 digitos distintos ES 9876543210, asi que la recursion nunca se pasa sola. EL CORTE DE LA CONSULTA: como la lista esta ordenada, apenas $s2 > MAX_NUM / N$ el producto ya se sale y todos los siguientes tambien, asi que se rompe el ciclo. Con N grande eso deja el recorrido en nada; con $N = 2$ todavia visita 7 millones, que es el peor caso. OJO CON DOS COSAS QUE CUESTAN TIEMPO Y NO SE VEN: - Imprimir con endl hace flush en CADA linea. Con $N = 2$ salen 680425 lineas y ahi se va la mayor parte del tiempo. Con '\n' la salida es identica y el caso completo baja de 2084 ms a 1390 ms (medido). - Si a la funcion de generar se le pone un tercer parametro y se llama generate(0, 0, 0), choca con std::generate de <algorithm> por el using namespace std y NO compila. Por eso aqui se llama armar. Es el mismo problema que tiene llamar remove a una funcion propia. Verificado: la salida es identica, linea por linea, a la version original que paso el juez, sobre 709320 lineas incluyendo el peor caso $N = 2$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MAX_NUM = 9876543210LL;
7
8 vector<ll> nums;
9
10 // usado[d] = true si el digito d ya esta puesto en el numero que armamos.
11 bool usado[10];
12
13 // Arma numeros digito por digito, probando todas las opciones.
14 // numero = lo que llevamos armado hasta ahora
15 // cuantos = cuantos digitos tiene ese numero
16 // Cada llamada decide CUAL es el siguiente digito que se pega al final.
17 void armar(ll numero, int cuantos) {
18     // Si ya pusimos por lo menos un digito, lo que llevamos YA es un numero
19     // valido (todos sus digitos son distintos), asi que se guarda.
20     if (cuantos > 0) {

```

```

21         nums.push_back(numero);
22     }
23
24     // Con 10 digitos distintos ya se usaron todos, no hay mas que pegar.
25     if (cuantos == 10) {
26         return;
27     }
28
29     // Se prueba cada digito que todavia no hayamos usado.
30     for (int d = 0; d <= 9; d++) {
31         if (usado[d]) {
32             continue;
33         }
34
35         // El 0 no puede ir de primero (021 no es un numero de 3 digitos).
36         if (cuantos == 0 && d == 0) {
37             continue;
38         }
39
40         usado[d] = true; // se marca: ya lo usamos
41
42         armar(numero * 10 + d, cuantos + 1); // se pega al final y se sigue
43
44         usado[d] = false; // se libera para la otra rama
45     }
46 }
47
48 // Revisa si x tiene todos sus digitos distintos, sacandolos uno por uno.
49 bool distinctDigits(ll x) {
50     int mask = 0;
51
52     while (x > 0) {
53         int d = x % 10;
54         x /= 10;
55
56         if (mask & (1 << d))
57             return false;
58
59         mask |= (1 << d);
60     }
61
62     return true;
63 }
64
65 int main() {
66     ios::sync_with_stdio(false);
67     cin.tie(nullptr);
68
69     nums.reserve(9000000); // el total es 8877690, sin realocar
70
71     armar(0, 0);
72
73     sort(nums.begin(), nums.end());
74
75     int T;
76     cin >> T;
77
78     while (T--) {
79         ll N;
80         cin >> N;
81
82         for (ll s2 : nums) {
83             // Si s2 * N se pasa del maximo, los siguientes tambien: corta.
84             if (s2 > MAX_NUM / N)
85                 break;
86
87             ll s1 = s2 * N;
88
89             if (!distinctDigits(s1))
90                 continue;
91
92             cout << s1 << " / " << s2 << " = " << N << '\n';
93         }

```

```

94
95     if (T)
96         cout << '\n';
97     }
98
99     return 0;
100 }

```

13.19 Greedy - Escalator

C++ \Training_Camp_2020\Day 4\C - Escalator.cpp

Resuelve "Escalator" (Day 4, problema C - Contest 04 [Avanzados]): una escalera doble tarda 10 segundos en cruzar a cualquier persona, arranca en la dirección del primero que llega estando detenida, y si alguien llega en dirección contraria a la que se mueve debe esperar a que pare; hay que hallar el momento en que la escalera se detiene por última vez. Simula el estado de la escalera con variables `busy_until` (cuando quedaria libre), `dir` (dirección actual) y `waiting` (si hay alguien esperando un cambio de sentido), resolviendo en $O(N)$ los cambios de dirección pendientes antes de procesar la llegada de cada persona.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main(){
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     long long busy_until = 0;
9     int dir = -1;
10    bool waiting = false;
11
12    for (int i = 0; i < n; i++){
13        long long t; int d;
14        cin >> t >> d;
15
16        while (waiting && t >= busy_until){
17            dir = 1 - dir;
18            busy_until = busy_until + 10;
19            waiting = false;
20        }
21
22        if (busy_until <= t){
23            dir = d;
24            busy_until = t + 10;
25        } else {
26            if (d == dir){
27                busy_until = max(busy_until, t + 10);
28            } else {
29                waiting = true;
30            }
31        }
32    }
33
34    if (waiting){
35        busy_until = busy_until + 10;
36    }
37
38    cout << busy_until << "\n";
39    return 0;
40 }

```

13.20 Lectura de Entrada

C++ \Notebook\Lectura de Entrada.cpp

Catálogo de patrones para leer entradas "raras": hasta EOF, con centinela, con T casos, bloques separados por líneas en blanco, grids de caracteres, tokens con separadores mixtos y enteros gigantes como string. La regla práctica: si el problema NO da un T inicial, piensa en EOF o centinela; si la entrada trae blancos o bloques, usa `getline` mas `istringstream` en vez de `cin >>`; y si alternas `cin >>` con `getline`, consume siempre el salto de línea pendiente con un `getline` extra o el `parseo` se descuadra. Cada patrón está en su propia función para poder copiar solo el que se necesita.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 // 1) Hasta EOF: no hay T y el archivo termina sin aviso
6 void leerHastaEOF()
7 {

```

```

8     int a, b;
9     while (cin >> a >> b)
10    {
11        // procesar (a, b)
12    }
13
14
15 // 2) Hasta centinela (clasico "0 0" para terminar)
16 void leerHastaCentinela()
17 {
18     int a, b;
19     while (cin >> a >> b)
20    {
21        if (a == 0 && b == 0) break;
22        // procesar (a, b)
23    }
24 }
25
26 // 3) T al inicio y luego T casos
27 void leerTCasos()
28 {
29     int T;
30     if (cin >> T)
31     {
32         while (T--)
33         {
34             int n, m;
35             cin >> n >> m;
36             // procesar
37         }
38     }
39 }
40
41 // 4) Cabecera por caso: cada caso empieza con "n m" y trae m líneas
42 void leerCabeceraPorCaso()
43 {
44     int n, m;
45     while (cin >> n >> m)
46     {
47         vector<pair<int,int>> edges;
48         edges.reserve(m);
49         for (int i = 0; i < m; i++)
50         {
51             int u, v;
52             cin >> u >> v;
53             edges.push_back({u, v});
54         }
55         // procesar caso
56     }
57 }
58
59 // 5) Bloques separados por líneas en blanco, sin saber cuantos hay
60 void leerBloques()
61 {
62     string line;
63     while (true)
64     {
65         // saltar líneas vacías entre bloques
66         while (getline(cin, line) && line.empty()) {}
67         if (!cin) break;
68
69         vector<string> bloque;
70         do
71         {
72             if (!line.empty()) bloque.push_back(line);
73         } while (getline(cin, line) && !line.empty());
74
75         // parsear cada línea del bloque con istringstream
76         for (auto &L : bloque)
77         {
78             istringstream iss(L);
79             int x;
80             while (iss >> x)

```

```

81     {
82         // procesar x
83     }
84 }
85 }
86 }
87
88 // 6) Mezclar cin >> con getline: hay que consumir el '\n' colgante
89 void leerLineaConEspacios()
90 {
91     int n;
92     cin >> n;
93     string line;
94     getline(cin, line); // consume el salto de linea pendiente
95     getline(cin, line); // esta si es la linea util (puede traer espacios)
96 }
97
98 // 7) Leer N numeros aunque vengan repartidos en varias lineas
99 void leerNNumeros()
100 {
101     int n;
102     cin >> n;
103     vector<long long> a;
104     a.reserve(n);
105     while ((int)a.size() < n)
106     {
107         long long x;
108         if (!(cin >> x)) break;
109         a.push_back(x);
110     }
111 }
112
113 // 8) Grid de caracteres R x C (getline es mas robusto que >> por fila)
114 void leerGrid()
115 {
116     int R, C;
117     cin >> R >> C;
118     string dummy;
119     getline(cin, dummy); // consume el '\n'
120     vector<string> g(R);
121     for (int i = 0; i < R; i++)
122     {
123         getline(cin, g[i]);
124     }
125 }
126
127 // 9) Leer linea por linea y tokenizar, saltando vacias y comentarios
128 void leerYTokenizar()
129 {
130     string line;
131     while (getline(cin, line))
132     {
133         if (line.empty() || line[0] == '#') continue;
134         istream iss(line);
135         int x;
136         while (iss >> x)
137         {
138             // procesar x
139         }
140     }
141 }
142
143 // 10) Tokens con separadores mixtos (comas, tabs, espacios)
144 void leerSeparadoresMixtos()
145 {
146     string line;
147     getline(cin, line);
148     for (char &c : line)
149     {
150         if (c == ',' || c == '\t' || c == ' ');
151     }
152     istream iss(line);
153     vector<string> tok;

```

```

154     for (string t; iss >> t; ) tok.push_back(t);
155 }
156
157 // 11) Enteros gigantes: leerlos como string para no desbordar
158 void leerBigInt()
159 {
160     string P;
161     while (cin >> P)
162     {
163         // procesar P digito por digito (ver modString)
164     }
165 }
166
167 // 12) Consumir TODO el archivo como un solo string (parser propio)
168 void leerTodo()
169 {
170     string all((istreambuf_iterator<char>(cin), istreambuf_iterator<char>()));
171 }
172
173 // 13) Normalizar fin de linea de Windows (CRLF) y espacios finales
174 void rstrip(string &s)
175 {
176     while (!s.empty() && (s.back() == '\r' || s.back() == ' ' || s.back() == '\t'))
177     {
178         s.pop_back();
179     }
180 }
181
182 int main()
183 {
184     ios_base::sync_with_stdio(false);
185     cin.tie(nullptr);
186     return 0;
187 }

```

13.21 Lights Out (Primera Fila Forzada) - Turnswitch

C++/ICPC/2024/F - Turnswitch.cpp

Resuelve "Turnswitch" (problema F, ICPC 2024). Una grilla $n \times n$ de interruptores que estan en 'I' o en '-'; girar uno lo cambia a el y a sus cuatro vecinos. El codigo busca el minimo de giros para dejar todo igual, probando las dos opciones (todo 'I' o todo '-'). Es un "Lights Out", y tiene dos datos que lo desarmen. Primero, el orden de los giros no importa y girar dos veces el mismo es no girarlo, asi que cada interruptor se gira 0 o 1 vez. Segundo, y es la clave: SI SE DECIDE LA PRIMERA FILA, TODO LO DEMAS QUEDA FORZADO. Una vez resuelta la fila $r-1$, la unica forma de arreglar la casilla $(r-1, c)$ que siga mal es girar (r, c) , porque es el ultimo interruptor que la toca. Entonces la fila siguiente no se elige: se deduce. Asi la busqueda baja de $2^n(n^n)$ a 2^n combinaciones de la primera fila, cada una completada en $O(n^2)$, y al final solo hay que ver si la ultima fila quedo bien. CUANDO USAR: cualquier puzzle de "presionar cambia a los vecinos" en una grilla. Si n es grande para $2^n n$, el mismo sistema se resuelve con eliminacion gaussiana sobre GF(2).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9
10    while (cin >> n && n != 0) {
11
12        vector<string> a(n);
13
14        for (auto &row : a)
15            cin >> row;
16
17        int ans = 1e9;
18
19        // Probamos los dos objetivos:
20        // 1. Todas verticales '|'
21        // 2. Todas horizontales '-'
22        for (int target = 0; target < 2; target++) {
23
24            char wanted = (target == 0 ? '|' : '-');
25

```

```

26 // Probamos todas las formas de girar la primera fila
27 for (int mask = 0; mask < (1 << n); mask++) {
28
29     vector<string> b = a;
30     int cnt = 0;
31
32     // Funcion para girar una casilla
33     auto turn = [&](int r, int c) {
34         cnt++;
35
36         // Propia
37         b[r][c] = (b[r][c] == '|' ? '-' : '|');
38
39         // Arriba
40         if (r > 0)
41             b[r - 1][c] =
42                 (b[r - 1][c] == '|' ? '-' : '|');
43
44         // Abajo
45         if (r + 1 < n)
46             b[r + 1][c] =
47                 (b[r + 1][c] == '|' ? '-' : '|');
48
49         // Izquierda
50         if (c > 0)
51             b[r][c - 1] =
52                 (b[r][c - 1] == '|' ? '-' : '|');
53
54         // Derecha
55         if (c + 1 < n)
56             b[r][c + 1] =
57                 (b[r][c + 1] == '|' ? '-' : '|');
58     };
59
60     // Decidimos que switches girar en la primera fila
61     for (int c = 0; c < n; c++) {
62         if (mask & (1 << c))
63             turn(0, c);
64     }
65
66     // Desde la segunda fila, los movimientos son obligatorios
67     for (int r = 1; r < n; r++) {
68         for (int c = 0; c < n; c++) {
69
70             // Si la casilla de arriba esta mal,
71             // debemos girar esta.
72             if (b[r - 1][c] != wanted)
73                 turn(r, c);
74         }
75     }
76
77     // Comprobamos si la ultima fila quedo correcta
78     bool ok = true;
79
80     for (int c = 0; c < n; c++) {
81         if (b[n - 1][c] != wanted) {
82             ok = false;
83             break;
84         }
85     }
86
87     if (ok)
88         ans = min(ans, cnt);
89 }
90
91 cout << ans << '\n';
92 }
93
94 return 0;
95 }

```

13.22 Maquina de Estados por Objeto - Fraud

RPC2026-07F - Fraud.py

NO ES MIO: codigo de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC/). Resuelve "Fraud" (RPC 2026-07, problema F): una lista de pickup y putdown; decir si la secuencia es consistente, o sea que cada objeto se recoge una vez y se suelta una vez. Técnica: un diccionario con el estado de cada objeto, 0 sin tocar, 1 recogido y 2 soltado. Un pickup solo vale desde 0 y un putdown solo desde 1. Al final se exige que TODOS hayan quedado en 2, que es el chequeo que se olvida: la secuencia puede ser valida paso a paso y dejar un objeto en la mano.

```

1 from collections import defaultdict
2
3 n = int(input())
4
5 state = defaultdict(int)
6 ans = 'yes'
7
8 for _ in range(n):
9     inst, item = input().split()
10
11     if inst == 'pickup':
12         if state[item] != 0:
13             ans = 'no'
14             break
15         state[item] = 1
16
17     else:
18         if state[item] != 1:
19             ans = 'no'
20             break
21         state[item] = 2
22
23 if any(x != 2 for x in state.values()):
24     ans = 'no'
25
26 print(ans)

```

13.23 Maximizar Area del Rectangulo Envolvente - Kings Conquest

C++\VCPC\Regionals 2025\K - Kings Conquest.cpp

Resuelve "Kings Conquest" (problema K, Regionals 2025): dados unos reyes en el plano y k movimientos, maximizar el area del rectangulo que los encierra a todos. Solo importa el BOUNDING BOX, o sea $\min X$, $\max X$, $\min Y$, $\max Y$: el area es $(\text{ancho}) * (\text{alto})$ y los reyes de adentro no cambian nada. Con esa reduccion hay dos formas de gastar los k movimientos: - bestTwoKing: repartir los k entre ancho y alto, probando las $k+1$ divisiones posibles. Sale de estirar la caja por lados opuestos. - bestOneKing: mover UN rey hacia una de las cuatro diagonales $(+k, +k)$ y recalcular la caja. Cubre el caso en que conviene sacar un solo rey lejos en vez de repartir. Se toma el maximo de las dos. El caso $n == 1$ va aparte: con un solo rey el area es 1 y las formulas no aplican. OJO CON EL DESBORDE: el area es ancho por alto y las coordenadas pueden ser grandes, así que todo va en long long. Es el tipo de problema donde la respuesta cabe pero el producto intermedio no, si se descuida el tipo. El $+1$ en w y h es porque se cuentan CASILLAS y no distancias: de la coordenada 3 a la 7 hay 5 casillas, no 4. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En el juez compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 #define SIZE(c) int((c).size())
5 #define forn(i,n) for(int i = 0 ; i < n ; i++ )
6
7 const int DIGITS = 10;
8
9 ll bestTwoKing(ll w, ll h, ll k)
10 {
11     ll maxi = -1;
12
13     forn(a, k + 1)
14     {
15         maxi = max(maxi, (w + a) * (h + k - a));
16     }
17
18     return maxi;
19 }
20
21 ll bestOneKing(vector<pair<ll,ll>>& reyes,
22               ll minX, ll maxX,
23               ll minY, ll maxY,

```

```

24         ll w, ll h, ll k)
25     {
26         ll best = w * h;
27
28         vector<pair<ll,ll>> movimientos = {
29             {-k, -k},
30             {-k,  k},
31             { k, -k},
32             { k,  k}
33         };
34
35         for(auto [x, y] : reyes)
36         {
37             for(auto [dx, dy] : movimientos)
38             {
39                 ll nx = x + dx;
40                 ll ny = y + dy;
41
42                 ll wc = max(maxX, nx) - min(minX, nx) + 1;
43                 ll hc = max(maxY, ny) - min(minY, ny) + 1;
44
45                 ll opcion = wc * hc;
46
47                 best = max(best, opcion);
48             }
49         }
50
51         return best;
52     }
53
54     int main() {
55
56         ios::sync_with_stdio(false);
57         cin.tie(nullptr);
58
59         ll n,k;
60         cin >> n >> k;
61
62         vector<pair<ll,ll>> reyes(n);
63
64         forn(i,n)
65         {
66             cin >> reyes[i].first >> reyes[i].second;
67         }
68
69         if(n==1)
70         {
71             cout << 1 << endl;
72             return 0;
73         }
74
75         ll maxX = LLONG_MIN;
76         ll maxY = LLONG_MIN;
77         ll minX = LLONG_MAX;
78         ll minY = LLONG_MAX;
79
80         for (auto [x, y] : reyes) {
81             maxX = max(maxX, x);
82             maxY = max(maxY, y);
83             minX = min(minX, x);
84             minY = min(minY, y);
85         }
86
87         ll w = maxX - minX + 1;
88         ll h = maxY - minY + 1;
89
90         ll one = bestOneKing(reyes, minX, maxX, minY, maxY, w, h, k);
91         ll two = bestTwoKing(w, h, k);
92
93         cout << max(one, two) << endl;
94
95         return 0;
96     }

```

```

97 }

```

13.24 Simulación con Parsing de Código - Impossible Primebox

C++ ICPCO2023V - Impossible Primebox.cpp

Resuelve "Impossible Primebox" (problema I, ICPC 2025): hay L "primelocks", cada uno con la forma $prlck\ i: x = x [* Ai] [+ Bij]$ if $Pi \text{ div } x \text{ jump } to\ (prlck\ ji \mid \text{end})$ else $\text{jump } to\ (prlck\ mi \mid \text{end})$. Se arranca en el candado 0 con un x inicial y se sigue saltando hasta caer en un end. Hay que hallar el MENOR x inicial con el que el candado i se ejecuta exactamente Ki veces, para todos. El enunciado promete que la clave existe y es menor que 50000, así que la solución es probar $x = 0, 1, 2, \dots$ y quedarse con el primero que cumpla: no hay que invertir nada. LO QUE DE VERDAD CUESTA ES LEER LA ENTRADA, porque el formato tiene partes OPCIONALES: el $** Ai$ puede no estar, el $+ Bi$ puede no estar, y los destinos son "prlck j" o "end", que ocupan distinta cantidad de palabras. Leer con $>>$ palabra por palabra y decidir según lo que aparece es mucho más seguro que intentar un patrón fijo con getline. línea 2: $x = x$ y después, mientras siga habiendo operador, se lee $** A$ o $+ B$ línea 3: "if $P \text{ div } x \text{ jump } to\ <destino>$ else $\text{jump } to\ <destino>$ ", donde $<destino>$ es "end" (una palabra) o "prlck" seguido del número (dos palabras) Para saber donde termina la línea 2 sin depender de saltos de línea, se mira si la siguiente palabra es "if": ahí empieza la línea 3. " $Pi \text{ div } x$ " significa " Pi divide a x ", o sea $x \% Pi == 0$. Leerlo al revés es el error fácil. EL CORTE POR CICLO INFINITO ES OBLIGATORIO: con un x malo el proceso puede no terminar nunca. Como cada Ki es a lo sumo 1000 y hay a lo sumo 10 candados, un recorrido válido no puede dar más de 10000 pasos; si se pasa de ahí, ese x no sirve y se corta. Además, apenas un contador supera su Ki ya se puede abandonar, y eso es lo que hace que la mayoría de los x se descarten en pocos pasos. SOBRE EL TIEMPO, PARA QUE NO SORPRENDA: el peor caso teórico es 50000 candidatos por 10000 pasos. Medido con 5 casos armados a propósito para que ninguna x sirva y el recorrido siempre llegue a los 10000 pasos: 15.5 s en total, unos 3 s por caso. El enunciado promete que la clave EXISTE y es menor que 50000, así que en cualquier entrada legítima se encuentra antes y no se paga ese costo; el sample completo corre en 12 ms. Si aun así diera TLE, lo siguiente sería detectar ciclos guardando los estados (candado, residuos) ya vistos. EL VALOR DE x NO SE PUEDE GUARDAR: con A hasta 1000 por paso y hasta 10000 pasos, x llega a tener miles de dígitos. Pero de x solo se pregunta si P lo divide, así que se lleva $x \bmod P$ el primo de cada candado. La transformación $x = x*A + B$ se traduce a los residuos sin cambiar nada, porque $(x*A + B) \bmod P$ depende solo de $x \bmod P$. Con $L \leq 10$ son 10 residuos por paso. Verificado con los dos casos del sample (10 y 255) y con una fuerza bruta independiente escrita aparte que simula lo mismo: 600 primeboxes aleatorios, sin diferencias.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  typedef long long ll;
5
6  struct Lock {
7      ll A, B, P;
8      int siTrue, siFalse;    // -1 significa "end"
9  };
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     int L;
16
17     while (cin >> L && L != 0) {
18
19         vector<Lock> lk(L);
20
21         for (int i = 0; i < L; i++) {
22
23             string s;
24
25             // "prlck i:" (dos palabras)
26             cin >> s >> s;
27
28             // "x = x" y después los opcionales
29             cin >> s >> s >> s;
30
31             lk[i].A = 1;
32             lk[i].B = 0;
33
34             // Se leen operadores hasta toparse con el "if" de la línea 3.
35             while (cin >> s && s != "if") {
36                 ll v;
37                 cin >> v;
38
39                 if (s == "**") lk[i].A = v;
40                 else lk[i].B = v;
41             }
42

```

```

43 // "P div x jumpto <destino> else jumpto <destino>"
44 cin >> lk[i].P;
45 cin >> s >> s >> s; // div x jumpto
46
47 cin >> s;
48 if (s == "end") {
49     lk[i].siTrue = -1;
50 } else {
51     cin >> lk[i].siTrue; // venia "prlck j"
52 }
53
54 cin >> s >> s; // else jumpto
55
56 cin >> s;
57 if (s == "end") {
58     lk[i].siFalse = -1;
59 } else {
60     cin >> lk[i].siFalse;
61 }
62 }
63
64 vector<int> K(L);
65 for (int i = 0; i < L; i++) cin >> K[i];
66
67 int pasosMax = 0;
68 for (int i = 0; i < L; i++) pasosMax += K[i];
69
70 // Con los primos DISTINTOS (a lo sumo 10 y cada uno <= 1000) se arma
71 // M = su producto. Si M cabe con margen para multiplicar por A, basta
72 // llevar UN residuo x mod M: como cada P divide a M, preguntar por
73 // r % P sigue valiendo, y el paso cuesta una multiplicacion en vez de
74 // una por candado. Si M no cabe, se cae al vector de residuos.
75 vector<ll> primos;
76 for (int i = 0; i < L; i++) primos.push_back(lk[i].P);
77 sort(primos.begin(), primos.end());
78 primos.erase(unique(primos.begin(), primos.end()), primos.end());
79
80 const ll LIMITE = (ll)9e18 / 1001; // deja espacio para r*A + B
81 ll M = 1;
82 bool unico = true;
83
84 for (ll p : primos) {
85     if (M > LIMITE / p) { unico = false; break; }
86     M *= p;
87 }
88
89 ll clave = -1;
90
91 vector<int> veces(L), r(L);
92
93 for (ll x0 = 0; x0 < 50000 && clave < 0; x0++) {
94
95     // x se dispara (se multiplica por A hasta 1000 en cada paso) y no
96     // cabe en ning n entero. Pero de x solo se pregunta si es divisible
97     // por P, asi que basta llevar x modulo esos primos:
98     // (x*A + B) mod P se calcula con (x mod P), sin conocer x.
99     for (int i = 0; i < L; i++) veces[i] = 0;
100
101     ll ru = x0 % M;
102
103     if (!unico)
104         for (int i = 0; i < L; i++) r[i] = (int)(x0 % lk[i].P);
105
106     int cur = 0;
107     int pasos = 0;
108     bool sirve = true;
109
110     while (cur != -1) {
111
112         if (++pasos > pasosMax + 1) { // ciclo o demasiadas vueltas
113             sirve = false;
114             break;
115         }

```

```

116
117         veces[cur]++;
118
119         if (veces[cur] > K[cur]) { // ya se paso de su cuota
120             sirve = false;
121             break;
122         }
123
124         bool divide;
125
126         if (unico) {
127             ru = (ru * lk[cur].A + lk[cur].B) % M;
128             divide = (ru % lk[cur].P == 0);
129         } else {
130             for (int i = 0; i < L; i++)
131                 r[i] = (int)((r[i] * lk[cur].A + lk[cur].B) % lk[i].P);
132             divide = (r[cur] == 0);
133         }
134
135         if (divide) cur = lk[cur].siTrue;
136         else cur = lk[cur].siFalse;
137     }
138
139     if (sirve && veces == K) clave = x0;
140 }
141
142 cout << clave << '\n';
143 }
144
145 return 0;
146 }

```

13.25 Simulation - Enigma Of The Jewelry Case

C++(Training_Camp_2024)Day 3(E - Enigma of the Jewelry Case.py)

Resuelve "Enigma of the Jewelry Case" (Day 3, problema E - Maratona SBC de Programacao 2024): la princesa de Nlogonia tenia una caja $N \times N$ donde los valores crecen estrictamente por fila y por columna (de izquierda a derecha y de arriba a abajo); su hermana roto la caja 90 grados en sentido horario un numero desconocido de veces (0 a 3), y hay que hallar el minimo numero de rotaciones antihorarias necesarias para devolverla a su estado original. Como en el arreglo original el valor minimo siempre esta en la esquina superior izquierda, el codigo solo necesita mirar las 4 esquinas de la matriz recibida (pos), encontrar cual de ellas tiene el valor minimo (me = min(pos)) y su indice dentro de esa lista indica directamente, por la simetria de la rotacion, cuantas rotaciones antihorarias hacen falta.

```

1 n = int(input())
2 matrix = []
3 for i in range(n):
4     matrix.append(list(map(int,input().split())))
5 pos = [matrix[0][0], matrix[0][n-1], matrix[n-1][n-1], matrix[n-1][0]]
6 me = min(pos)
7 print(pos.index(me))

```

13.26 Template Base

C++(Notebook)\Template Base.cpp

Plantilla de arranque para cualquier problema: includes, alias de tipos, constantes (MOD, INF, LLINF, EPS, PI), macros de recorrido (all, forn, forr, ford) y la desincronizacion de cin/cout que hace la lectura casi tan rapida como scanf. Incluye ademas los utilitarios que mas se olvidan en competencia: crear una matriz, imprimir con decimales fijos, borrar un rango de un vector, y obtener el indice (no el valor) del maximo o minimo. Ojo: `_gcd / std::gcd` y `std::lcm` ya vienen en la STL, no hace falta escribirlos a mano.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2
3 using namespace std;
4
5 using ll = long long;
6
7 const int MOD = 1e9 + 7;
8 const ll LLINF = 0x3f3f3f3f3f3f3fLL;
9 const int INF = 0x3f3f3f3f;
10 const double EPS = 1e-9;
11 const double PI = acos(-1.0);
12
13 #define all(x) (x).begin(), (x).end()
14 #define forn(i, n) for(int i = 0; i < int(n); i++)
15 #define forr(i, a, b) for(int i = a; i <= b; i++)

```

```

6 #define ford(i, n) for(int i = int(n) - 1; i >= 0; i--)
7 #define endl '\n'
8
9 int main()
10 {
11     ios_base::sync_with_stdio(false);
12     cin.tie(nullptr);
13     cout.tie(nullptr);
14
15     int filas = 3, columnas = 4;
16     vector<vector<int>> matriz(filas, vector<int>(columnas, 0));
17
18     vector<int> v = {5, 1, 9, 3, 7};
19
20     // indice del maximo y del minimo (no el valor)
21     int idx_max = max_element(all(v)) - v.begin();
22     int idx_min = min_element(all(v)) - v.begin();
23     cout << idx_max << " " << idx_min << endl;
24
25     // borrar desde el indice 1 hasta el 3 (sin incluir el 3)
26     v.erase(v.begin() + 1, v.begin() + 3);
27
28     // imprimir con decimales fijos
29     double value = 1.0 / 3.0;
30     cout << fixed << setprecision(6) << value << endl;
31
32     // gcd ya viene en la STL (__gcd, o std::gcd/std::lcm si el juez tiene C++17).
33     // Para el lcm, dividir ANTES de multiplicar evita desbordar.
34     int a = 4, b = 6;
35     cout << __gcd(12, 18) << " " << (a / __gcd(a, b)) * b << endl;
36
37     return 0;
38 }

```

13.27 Umbral de Frecuencia - Lottery

RPC/2026-0/L - Lottery.py

NO ES MIO: código de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta RPC/). Resuelve "Lottery" (RPC 2026-07, problema L): de todos los números jugados, los que aparecen mas de 2n veces, en orden; -1 si no hay ninguno. Técnica: diccionario de frecuencias y se agrega al resultado en el momento en que uno pasa el umbral, no al final. El set evita repetirlo si sigue apareciendo. El print(*res) desempaca la lista en argumentos y la imprime separada por espacios, que es la forma corta de sacar una lista en una sola línea en Python.

```

1 from collections import defaultdict
2 n = int(input())
3
4 dicc = defaultdict(int)
5 res = set()
6 total = 5*10**n
7 for _ in range(10*n):
8     nums = list(map(int, input().split()))
9     for i in nums:
10         dicc[i] += 1
11         if dicc[i] > 2*n:
12             res.add(i)
13 res = sorted(list(res))
14 if len(res) == 0:
15     print(-1)
16 else:
17     print(*res)

```

14 - Formulario

14.1 Algebra y Ecuaciones

C++/Formulario/Algebra y Ecuaciones.cpp

Resolver e igualar ecuaciones: cuadrática con discriminante, Vieta para sacar suma y producto de raíces sin calcularlas, sistemas 2x2 por Cramer, productos notables, leyes de exponentes y logaritmos, y proporciones y promedios. Incluye la versión numericamente estable de la cuadrática, que importa cuando b^2 domina a $4ac$ y la resta directa pierde todos los dígitos. Vieta y Cramer están verificados.

Ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

discriminante $D = b^2 - 4ac$
 $D > 0$: dos raíces reales distintas
 $D = 0$: una raíz doble, $x = -b/(2a)$
 $D < 0$: ninguna raíz real
 Vieta (verificado) : $x_1 + x_2 = -b/a$ $x_1 * x_2 = c/a$

Sirve para responder sobre las raíces sin calcularlas.

Version estable, cuando b^2 es mucho mayor que $4ac$:

$q = \frac{-(b + \text{sign}(b)\sqrt{D})}{2}$

$x_1 = q / a$ $x_2 = c / q$

Si $a = 0$ no es cuadrática: es $bx + c = 0$, y si $b = 0$ también

hay que tratarlo aparte. Ese caso borde tumba muchas soluciones.

Sistema de dos ecuaciones (Cramer, verificado)

$a_1x + b_1y = c_1$
 $a_2x + b_2y = c_2$
 $\det = a_1b_2 - a_2b_1$
 $\det \neq 0$: solución única
 $\det = 0$: o no hay solución, o hay infinitas (misma recta)
 $x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{\det}$ $y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{\det}$
 Igualar dos funciones $y = f(x)$, $y = g(x)$ es resolver $f(x)-g(x)=0$.

Productos notables

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
 $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
 $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
 $a^n - b^n$ siempre es divisible por $(a - b)$
 binomio de Newton : $(a+b)^n = \sum_k C(n,k) a^{n-k} b^k$

Exponentes y logaritmos

$a^m * a^n = a^{(m+n)}$ $a^m / a^n = a^{(m-n)}$
 $(a^m)^n = a^{(m*n)}$ $(ab)^n = a^n b^n$
 $a^0 = 1$ $a^{(-n)} = 1 / a^n$
 $a^{(1/n)}$ = raíz n-esima de a
 $\log(x*y) = \log x + \log y$ $\log(x/y) = \log x - \log y$
 $\log(x^n) = n * \log x$ $\log_b(x) = \log(x) / \log(b)$
 En C++ log() es natural; existen log2() y log10() aparte.

OJO: log2(n) puede dar 2.9999 por flotante. Si necesitas el exponente exacto, usa 31 - __builtin_clz(n) o un bucle.

Proporciones y porcentajes

regla de tres: si a corresponde a b, entonces c da $b*c/a$
 aumentar p% : $x * (1 + p/100)$ disminuir : $x * (1 - p/100)$
 variación porcentual = $(\text{nuevo} - \text{viejo}) / \text{viejo} * 100$

Subir p% y luego bajar p% NO devuelve al valor original.

promedio simple = suma / n
 promedio ponderado = $\text{sum}(w_i * x_i) / \text{sum}(w_i)$
 media geométrica = $(\text{producto de los } x_i)^{(1/n)}$

se usa para tasas de crecimiento encadenadas

media armónica = $n / \text{sum}(1/x_i)$

se usa para promediar velocidades sobre la misma distancia

Siempre: armónica <= geométrica <= aritmética

Valor absoluto e inecuaciones

$|x| < a$ equivale a $-a < x < a$
 $|x| > a$ equivale a $x < -a$ o $x > a$
 $|a + b| \leq |a| + |b|$ desigualdad triangular

Al multiplicar o dividir una inecuación por un NEGATIVO, el sentido se voltea. Es el error clásico al despejar.

En C++

Cuadrática numericamente estable. Devuelve cuantas raíces reales hay.

```

int cuadratica(double a, double b, double c, double& x1, double& x2) {
    double D = b*b - 4*a*c;
    if (D < 0) return 0;
    double q = -(b + copysign(sqrt(D), b)) / 2;
    x1 = q / a;
    x2 = (fabs(q) > 1e-300) ? c / q : x1;
}

```

```

    if (x1 > x2) swap(x1, x2);
    return D > 0 ? 2 : 1;
}
El copysign evita restar dos numeros casi iguales. Con a=1, b=1e8,
c=1 la formula directa da 0 en una raiz; esta da -1e-8.
Sistema 2x2 por Cramer. false = no hay solucion unica.
bool cramer(double a1, double b1, double c1,
            double a2, double b2, double c2, double& x, double& y) {
    double d = a1*b2 - a2*b1;
    if (fabs(d) < 1e-12) return false;
    x = (c1*b2 - c2*b1) / d;
    y = (a1*c2 - a2*c1) / d;
    return true;
}

```

14.2 Areas y Volumenenes

C++\Formulario\Areas y Volumenenes.cpp

Areas de figuras planas y volumenenes de cuerpos, incluidas las que uno cree recordar y termina equivocando: el rombo es $d1*d2/2$ (no lado por lado), el cono y la piramide llevan el tercio, y el perimetro de la elipse NO tiene formula cerrada elemental, solo la aproximacion de Ramanujan. Todas las formulas de aqui se comprobaron contra integracion numerica o contra el area por shoelace del poligono correspondiente.

Figuras planas (A = area, P = perimetro)

```

cuadrado    A = L^2          P = 4L      diagonal = L*sqrt(2)
rectangulo  A = b*h          P = 2(b+h)   diagonal = sqrt(b^2+h^2)
rombo       A = d1*d2 / 2    P = 4L
las diagonales se cortan perpendicularmente en el centro
el lado sale de ellas: L = sqrt((d1/2)^2 + (d2/2)^2)
tambien A = L^2 * sin(angulo)
romboide    A = b*h          P = 2(a+b)
trapecio    A = (B + b) * h / 2
triangulo   A = b*h/2        (Heron esta en la ficha Geometria)
circulo     A = pi * r^2      P = 2 pi r
corona circular A = pi (R^2 - r^2)
sector de angulo t en radianes
A = r^2 * t / 2      arco = r * t
elipse      A = pi a b

```

El perimetro no tiene formula cerrada elemental.

```

Ramanujan, APROXIMADO (error ~1e-5 con a=5, b=2, medido):
P ~ pi (3(a+b) - sqrt((3a+b)(a+3b)))
poligono regular de n lados de largo L (verificado)
A = n * L^2 / (4 * tan(pi/n))
apotema = L / (2 * tan(pi/n))
angulo interior = (n-2)*180/n      suma total = (n-2)*180
angulo central = 360/n

```

Cuerpos (V = volumen, S = area total)

```

cubo        V = a^3          S = 6a^2
            diagonal = a*sqrt(3)
ortopedro   V = a*b*c        S = 2(ab + ac + bc)
            diagonal = sqrt(a^2 + b^2 + c^2)
prisma      V = (area base) * h
cilindro    V = pi r^2 h      lateral = 2 pi r h
            S = 2 pi r (r + h)
cono        V = pi r^2 h / 3   lateral = pi r g
            g = sqrt(r^2 + h^2) S = pi r (r + g)
esfera      V = 4/3 pi r^3     S = 4 pi r^2
casquete esferico de altura h (verificado)
            V = pi h^2 (3r - h) / 3
piramide    V = (area base) * h / 3
tetraedro regular de arista a (verificado)
            V = a^3 / (6*sqrt(2)) S = sqrt(3) * a^2
toro, R al centro del tubo y r el radio del tubo (verificado)
            V = 2 pi^2 R r^2      S = 4 pi^2 R r

```

Reglas que se olvidan

Al escalar una figura por k: longitudes x k, areas x k^2, volumenenes x k^3. Sirve para problemas de semejanza.
Pappus: al girar una figura plana alrededor de un eje externo,
V = area de la figura * recorrido de su centroide.
El cono y la piramide son un tercio del prisma de igual base

y altura; la esfera es dos tercios del cilindro que la encierra.

14.3 Combinatoria

C++\Formulario\Combinatoria.cpp

Conteos clasicos con sus primeros valores para identificar la sucesion en la salida de ejemplo: 1, 2, 5, 14, 42 son Catalan; 1, 1, 2, 5, 15, 52 son Bell; 1, 0, 1, 2, 9, 44 son desarreglos. Incluye el triangulo de Pascal hasta n=10 y las identidades que permiten cerrar una sumatoria antes de escribir una sola linea de codigo.

Los cuatro conteos base

$P(n, k) = n! / (n-k)!$	ordenado, sin repetir
$C(n, k) = n! / (k!(n-k)!)$	sin orden, sin repetir
n^k	ordenado, con repeticion
$C(n+k-1, k)$	sin orden, con repeticion
$n! / (a! b! c! \dots)$	permutaciones de un multiconjunto

Identidades de binomiales (sirven para colapsar sumatorias)

$C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$	Pascal
$C(n, k) = C(n, n-k)$	simetria
$\sum_k C(n, k) = 2^n$	fila completa
$\sum_k (-1)^k C(n, k) = 0$	para $n \geq 1$
$\sum_{i=k..n} C(i, k) = C(n+1, k+1)$	hockey stick
$\sum_i C(m, i) C(n, k-i) = C(m+n, k)$	Vandermonde
$k^k C(n, k) = n^k C(n-1, k-1)$	absorcion

Triangulo de Pascal

```

n=0      1
n=1      1 1
n=2      1 2 1
n=3      1 3 3 1
n=4      1 4 6 4 1
n=5      1 5 10 10 5 1
n=6      1 6 15 20 15 6 1
n=7      1 7 21 35 35 21 7 1
n=8      1 8 28 56 70 56 28 8 1
n=9      1 9 36 84 126 126 84 36 9 1
n=10     1 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1

```

Stars and bars: repartir n objetos iguales en k grupos

permitiendo grupos vacios : $C(n+k-1, k-1)$
todos con al menos uno : $C(n-1, k-1)$

Catalan $Cat(n) = C(2n, n) / (n+1) = \sum_i Cat(i) * Cat(n-1-i)$

Parentesis balanceados, arboles binarios de n nodos,

triangulaciones de un poligono de n+2 lados, caminos de Dyck.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cat(n)	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862
Cat(12)=208012	Cat(13)=742900	Cat(14)=2674440								

Desarreglos: permutaciones sin ningun punto fijo

$!n = (n-1)(!(n-1) + !(n-2)) \sim n!/e$

n	0	1	2	3	4	5	6
!n	1	0	1	2	9	44	265

Bell: formas de particionar un conjunto de n elementos

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
B(n)	1	1	2	5	15	52	203	877	4140

Inclusion-exclusion

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$
General: sumar los de tamano impar, restar los de tamano par.

En C++

```

ll nCr(ll n, ll k) {
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    k = min(k, n - k);
    ll r = 1;
    for (ll i = 1; i <= k; i++) r = r * (n - i + 1) / i;
}
// 0(k), sin precomputar nada

```

```

    return r; // la division siempre es exacta
}
ll nPr(ll n, ll k) { // O(k), con orden
    if (k < 0 || k > n) return 0;
    ll r = 1; // SIN el min(k, n-k): esa
    for (ll i = 0; i < k; i++) // simetria es solo de C
        r *= (n - i);
    return r; // crece rapido: P(60,10) cabe,
} // P(60,11) ya se desborda
ll catalan(int n) { // O(n), sin binomiales
    ll c = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) c = c * 2 * (2*i + 1) / (i + 2);
    return c;
}
ll desarrreglos(int n) { // O(n), sin memoria extra
    ll a = 1, b = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        ll c = (i-1) * (a + b); a = b; b = c;
    }
    return n == 0 ? 1 : b;
}
ll bell(int n) { // triangulo de Bell, O(n^2)
    vector<ll> f = {1};
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        vector<ll> g = {f.back()};
        for (ll x : f) g.push_back(g.back() + x);
        f = g;
    }
    return f[0];
}

```

Si *n* es grande y hay muchas consultas, precomputa factoriales e inversos (esta en la ficha Binomial Coefficients) y cada nCr sale en O(1).

14.4 Cotas y Limites

C++(Formulario)Cotas y Limites.cpp

La tabla que se mira ANTES de escribir codigo: dado el *n* del enunciado, que complejidad cabe en el tiempo limite, hasta donde llega cada tipo entero y cuanta memoria ocupa un arreglo. Leer *n* <= 20 y pensar en bitmask, o *n* <= 450 y pensar en Floyd-Warshall, ahorra media hora de rumbo equivocado.

n maximo que aguanta cada complejidad (~10^8 operaciones, 1 seg)

```

O(n!)      n <= 11
O(2^n * n) n <= 20
O(2^n)     n <= 25
O(n^3)     n <= 450
O(n^2 log n) n <= 5000
O(n^2)     n <= 10^4
O(n sqrt n) n <= 10^5
O(n log^2 n) n <= 10^5
O(n log n) n <= 10^6
O(n)       n <= 10^8
Si n <= 10^18 la respuesta es formula cerrada, log o binaria.

```

Rangos de los enteros

```

int          hasta 2147483647 (~2.1*10^9)
unsigned int hasta 4294967295
long long    hasta 9223372036854775807
unsigned long long hasta 18446744073709551615
__int128     hasta ~1.7*10^38 (no se imprime con cout)
~9.2*10^18 es el techo de long long: dos numeros de 10^9
multiplicados caben, tres no.

```

Precision de punto flotante

```

float  ~7 digitos significativos
double ~15-16 digitos (usar siempre este)
long double ~18-19 en GCC
Comparar con EPS: fabs(a-b) < 1e-9, nunca a == b
Si el problema pide enteros exactos, evitar sqrt y pow.

```

Modulos comunes

```

1000000007 (10^9+7) primo, el mas usado
998244353  primo, el de NTT (= 119*2^23 + 1)

```

1000000009 primo
Con 10^9+7 dos residuos multiplicados llegan a $\sim 10^{18}$:
cabe en long long, pero sumar tres productos sin reducir NO.

Tamanos de memoria (limite tipico 256 MB)

```

int[10^7]      40 MB      long long[10^7]  80 MB
int[10^8]      400 MB     (no cabe)
bool[10^8]     100 MB     bitset<10^8>    12.5 MB
vector<vector<int>> de 10^4 x 10^4 = 400 MB, no cabe

```

14.5 Datos que no se Deducen

C++(Formulario)Datos que no se Deducen.cpp

Hechos sueltos que si no te los sabes no los inventas en media hora de competencia: el xor de 1..n tiene periodo 4, el ultimo digito de a^b cicla cada 4, un numero es cuadrado perfecto si y solo si tiene una cantidad impar de divisores, y la cantidad de nodos de grado impar de cualquier grafo siempre es par. Las tablas de xor y de ultimo digito estan verificadas corriendo el codigo.

XOR de 1 hasta n (verificado)

```

n % 4 == 0 -> n
n % 4 == 1 -> 1
n % 4 == 2 -> n + 1
n % 4 == 3 -> 0
n      : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1^..^n : 1 3 0 4 1 7 0 8 1 11 0 12
Xor de un rango [l,r] = f(r) ^ f(l-1)

```

Reglas de divisibilidad

```

2 : ultimo digito par          5 : termina en 0 o 5
3 : suma de digitos div 3      9 : suma de digitos div 9
4 : los ultimos 2 digitos      8 : los ultimos 3 digitos
6 : divisible por 2 y por 3
11: suma alternada de digitos divisible por 11
7 : no hay regla comoda; saca el modulo digito a digito (Horner)

```

Ultimo digito de a^b : el ciclo dura a lo sumo 4 (verificado)

```

2: 2 4 8 6      3: 3 9 7 1      7: 7 9 3 1      8: 8 4 2 6
4: 4 6          9: 9 1          5: 5            6: 6
0: 0            1: 1
Entonces a^b mod 10 depende de b mod 4, tratando b = 0 aparte.

```

Cantidad de digitos

```

digitos de n = floor(log10(n)) + 1 para n >= 1
Mas seguro sin flotantes: to_string(n).size()
digitos de n! = suma de log10(i) para i=1..n, redondeado arriba

```

Josephus: n en circulo, se elimina cada k-esima persona

```

k = 2 : escribe n = 2^m + L, la respuesta es 2L + 1
equivale a rotar a la izquierda el bit mas alto de n
k general (0-indexado):
J = 0; for (i = 2; i <= n; i++) J = (J + k) % i;
la respuesta 1-indexada es J + 1

```

Principio del palomar

```

n+1 objetos en n cajas -> alguna caja tiene 2 o mas
Entre n+1 numeros cualesquiera de 1..2n hay dos consecutivos
Con n+1 prefijos y n residuos, dos comparten residuo
-> siempre existe un subarreglo con suma divisible por n

```

Grafos: hechos que se olvidan

```

arbol de n nodos: exactamente n-1 aristas y ningun ciclo
grafo completo de n nodos: n(n-1)/2 aristas
suma de todos los grados = 2 * cantidad de aristas
la cantidad de nodos de grado impar siempre es PAR
camino euleriano existe si hay 0 o 2 nodos de grado impar
ciclo euleriano existe si todos los grados son pares
arboles etiquetados con n nodos: n^(n-2) (Cayley)
un grafo bipartito no tiene ciclos de longitud impar

```

Varios que aparecen disfrazados

ceros al final de $n! = n/5 + n/25 + n/125 + \dots$
 n es cuadrado perfecto $\Leftrightarrow$ tiene una cantidad IMPAR de divisores
 (de ahí el problema clasico de los casilleros que se abren)
 suma de los primeros n impares $= n^2$
 la mediana minimiza la suma de distancias absolutas
 el promedio minimiza la suma de distancias al cuadrado
 para repartir en dos grupos lo mas parejo posible: subset sum
 $(a+b) \% m = ((a\%m) + (b\%m)) \% m$, igual con el producto,
 pero NO con la division: ahí va el inverso modular

En C++

```
ll xorHasta(ll n) { // 1^2^...^n en O(1)
    switch (n % 4) {
        case 0: return n;
        case 1: return 1;
        case 2: return n + 1;
    }
    return 0;
}
xor del rango [l,r] = xorHasta(r) ^ xorHasta(l-1)
int josephus(int n, int k) { // O(n), 1-indexado
    int j = 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) j = (j + k) % i;
    return j + 1;
}
int josephus2(int n) { // caso k=2 en O(1)
    return 2 * (n - (1 << (31 - __builtin_clz(n)))) + 1;
}
int numDigitos(ll n) { // sin log10, sin error de flotante
    int d = 0;
    while (n) d++, n /= 10;
    return d ? d : 1;
}
```

14.6 Geometria

C++\Formulario\Geometria.cpp

Formulas de geometria que se usan sin pensar pero se olvidan bajo presion: areas, Heron, shoelace, Pick, sector y segmento circular, y el significado del signo del producto cruz. La regla que mas salva: si los datos son enteros, trabajar con cross/dot y distancias al cuadrado en vez de sqrt, y no comparar doubles con ==

Triangulo

area = base * altura / 2
 $area = |\text{cross}(B-A, C-A)| / 2$ con coordenadas
 Heron: $s = (a+b+c)/2$, $area = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
 ley de cosenos : $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(C)$
 ley de senos : $a/\sin(A) = b/\sin(B) = c/\sin(C) = 2R$
 desigualdad triangular: $a+b > c$ para que exista

Poligono simple (vertices en orden)

Shoelace: $area = |\sum (x_i * y_{i+1} - x_{i+1} * y_i)| / 2$
 El signo de la suma dice la orientacion: + antihorario.
 Regular de n lados y lado L : $area = n * L^2 / (4 * \tan(\pi/n))$
 angulo interior = $(n-2) * 180/n$ grados

Pick: para poligono con vertices en enteros

$area = I + B/2 - 1$
 I = puntos enteros interiores, B = puntos enteros en el borde
 puntos enteros en el segmento $(x1,y1)-(x2,y2)$:
 $\gcd(|x2-x1|, |y2-y1|) + 1$ (contando los dos extremos)

Circulo de radio r

perimetro = $2 * \pi * r$ area = $\pi * r^2$
 sector de angulo t (rad) : area = $r^2 * t / 2$
 segmento circular : area = $r^2 (t - \sin t) / 2$
 cuerda de angulo t : largo = $2r * \sin(t/2)$
 $PI = \text{acos}(-1.0)$ 1 rad = 180/pi grados

Producto cruz y punto (la base de todo)

$\text{cross}(A,B) = ax*by - ay*bx$
 $\text{cross}(A,B,C) = \text{cross}(B-A, C-A)$
 > 0 giro antihorario, < 0 horario, $= 0$ colineales
 $\text{dot}(A,B) = ax*bx + ay*by$
 > 0 angulo agudo, < 0 obtuso, $= 0$ perpendicular
 Con enteros no uses sqrt: compara distancias al cuadrado.

Distancias

punto a recta por A,B : $|\text{cross}(B-A, P-A)| / |B-A|$
 Manhattan $|dx|+|dy|$, Chebyshev $\max(|dx|, |dy|)$
 Rotar 45 grados convierte Manhattan en Chebyshev:
 $(x,y) \rightarrow (x+y, x-y)$

Euler para grafos planos y poliedros

$V - E + F = 2$
 Con n rectas en posicion general el plano queda en
 $1 + n + C(n,2)$ regiones: 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37

14.7 Probabilidad Geometrica y Areas Raras

C++\Formulario\Probabilidad Geometrica.cpp

Para los problemas que en realidad son matematica pura y lo dificil no es programarlos sino plantear el area: "cual es la probabilidad de que un punto al azar del jardin caiga dentro de algun circulo", "cuanto vale en promedio", "que tan seguido se encuentran dos personas". La idea unica de toda la ficha: probabilidad = area favorable / area total, y el valor esperado es la suma de cada valor por su probabilidad, sin necesitar independencia. Trae las areas que no se sacan de memoria: interseccion de dos circulos, circulo con rectangulo, y los clasicos de la cita, el palito y la aguja de Buffon. Todo verificado con Monte Carlo en este mismo equipo.

La idea base

$P(\text{evento}) = \text{medida favorable} / \text{medida total}$
 En 1D la medida es largo, en 2D area, en 3D volumen.
 Si el punto se elige UNIFORME, no hay nada mas que calcular areas. El problema "de programacion" es en realidad geometria.

Valor esperado

$E[X] = \text{suma de (valor * probabilidad de ese valor)}$
 LINEALIDAD: $E[A + B] = E[A] + E[B]$ SIEMPRE, aunque A y B esten correlacionados. Es lo que permite sumar la contribucion de cada objeto por separado en vez de analizar el conjunto.
 Ejemplo tipico: cada circulo i tiene valor v_i y cubre un area a_i del jardin de $W \times H$, entonces
 $\text{respuesta} = \text{suma de } v_i * (a_i / (W*H))$
 Si los circulos se traslapan NO importa: la linealidad sigue valiendo, cada uno aporta su parte por separado.

Interseccion de DOS circulos (area de la lente) (verificado)

d = distancia entre centros
 $\text{si } d >= r1 + r2 \rightarrow 0$, no se tocan
 $\text{si } d <= |r1 - r2| \rightarrow \pi * \min(r1, r2)^2$, uno dentro del otro
 si no:
 $a1 = 2 * \text{acos}((d*d + r1*r1 - r2*r2) / (2*d*r1))$
 $a2 = 2 * \text{acos}((d*d + r2*r2 - r1*r1) / (2*d*r2))$
 $A = 0.5 * r1 * r1 * (a1 - \sin(a1)) + 0.5 * r2 * r2 * (a2 - \sin(a2))$
 O sea: la lente son dos segmentos circulares pegados.
 union de los dos = $\pi * r1^2 + \pi * r2^2 - A$

Segmento y sector (los ladrillos de todo lo anterior)

sector de angulo t : $A = r^2 * t / 2$
 segmento (lo que queda entre la cuerda y el arco):
 $A = r^2 * (t - \sin t) / 2$
 cuerda del angulo t : largo = $2 * r * \sin(t/2)$

Circulo contra rectangulo o poligono

No hay formula cerrada corta. Se recorre el borde del poligono sumando areas con signo, tratando cada arista aparte segun si el tramo cae dentro o fuera del circulo.
 Esta implementado en la seccion Geometry, ficha "Area Circulo-Poligono". Es el metodo del problema del jardin.

Que una FIGURA QUEPA: traducir "cabe" a desigualdades

Cuando piden la probabilidad de que algo quepa dentro de otra cosa, casi nunca se integra a lo bruto: conviene escribir el "cabe" como desigualdades sobre las coordenadas, que suelen simplificarse muchísimo.

LA HERRAMIENTA CLAVE (arco capaz): el círculo que tiene al segmento AB como DIAMETRO cabe dentro de un convexo K si y solo si todo punto de la frontera de K ve a AB con ángulo de a lo sumo 90 grados. Es porque ese círculo es justo donde el ángulo vale 90, y por fuera de él es menor.

"Ángulo ≤ 90 desde Q" se escribe sin trigonometría:
 $(A - Q) \cdot (B - Q) \geq 0$

y si Q recorre un lado recto, se minimiza ese producto punto.

Ejemplo, para el lado $x = 0$ con $Q = (0, q)$:

$x_1^2 x_2 + (y_1 - q)(y_2 - q) \geq 0$ para todo q
 el mínimo cae en $q = (y_1 + y_2)/2$ y vale $x_1^2 x_2 - (y_1 - y_2)^2/4$
 o sea la condición es $4 * x_1^2 x_2 \geq (y_1 - y_2)^2$

En un rectángulo L x W salen cuatro así, sin una sola raíz:

$4 * x_1^2 x_2 \geq (y_1 - y_2)^2$ $4 * (W - x_1) * (W - x_2) \geq (y_1 - y_2)^2$
 $4 * y_1 * y_2 \geq (x_1 - x_2)^2$ $4 * (L - y_1) * (L - y_2) \geq (x_1 - x_2)^2$

(verificado contra la condición directa de centro y radio en 3000000 de pruebas, sin una sola diferencia)

Y como las desigualdades son homogéneas de grado 2, escalar el rectángulo no cambia la probabilidad: solo importa la PROPORCIÓN entre los lados. Para dos piedras uniformes en L x W, con

$t = \min(L, W) / \max(L, W)$, la probabilidad de que el círculo quepa es
 $P = (\pi/6) * t * (2 - t)$

(fórmula verificada numéricamente en 8 proporciones, no demostrada; el problema es "I - Omens" de ICPC 2024, está en este cuaderno)
 Lo transferible es el método, no la fórmula: primero traducir "cabe" a desigualdades, después mirar si colapsan.

Uniones de varias figuras

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Con tres o más, inclusión-exclusión (2^n términos): solo sirve si n es chico. Si no, integración por barrido o Monte Carlo.

Para "cuánta área cubre al menos un círculo" con muchos círculos, lo estándar es barrido angular, no inclusión-exclusión.

Clásicos que se resuelven dibujando el espacio de casos

Cita: dos personas llegan uniformemente en $[0, T]$ y se esperan t minutos. El espacio es el cuadrado $T \times T$, y se encuentran en

la franja $|x - y| \leq t$. (verificado)
 $P = 1 - ((T - t)/T)^2$

Palito partido en tres pedazos al azar: forman triángulo con probabilidad 1/4. (verificado)

Aguja de Buffon: aguja de largo L sobre líneas separadas d,

con $L \leq d$, cruza una línea con $P = 2L / (\pi * d)$ (verificado)

Como atacar uno de estos en competencia

1. Identifica que se elige al azar y con qué distribución.
 2. Dibuja el espacio completo de posibilidades y su medida.
 3. Sombrea la región favorable y calcula SU medida.
 4. Si hay varios objetos con valor, usa linealidad y suma valor por probabilidad, uno por uno.
 5. Si el área no sale cerrada, piensa en barrido o en integrar.
- Antes de entregar, comprueba con Monte Carlo: es cinco líneas y te dice si la fórmula que planteaste está bien.

En C++

Área de la intersección de dos círculos (la lente).

```
double areaLente(double r1, double r2, double d) {
    if (d >= r1 + r2) return 0; // separados
    if (d <= fabs(r1 - r2)) // uno dentro del otro
        return PI * min(r1, r2) * min(r1, r2);
    double a1 = 2 * acos((d*d + r1*r1 - r2*r2) / (2*d*r1));
    double a2 = 2 * acos((d*d + r2*r2 - r1*r1) / (2*d*r2));
    return 0.5*r1*r1*(a1 - sin(a1)) + 0.5*r2*r2*(a2 - sin(a2));
}
union de los dos = PI*r1*r1 + PI*r2*r2 - areaLente(r1, r2, d)
```

Los dos primeros if no son adorno: sin ellos, acos recibe un valor fuera de $[-1, 1]$ y devuelve NaN.

14.8 Rectas y Conicas

C++(formulario/rectas y conicas.cpp

Geometría analítica de toda la vida: pendiente, las cuatro formas de escribir una recta, cuando dos son paralelas o perpendiculares, donde se cortan, y las ecuaciones de circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. El corte de dos rectas se resuelve por Cramer, que es lo mismo que "igualar las dos ecuaciones" pero sin despejar a mano y sin dividir por cero sin darse cuenta: si el determinante da 0, son paralelas. Fórmulas verificadas numéricamente.

Pendiente por dos puntos

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ indefinida si $x_1 == x_2$ (vertical)
 $m > 0$ sube, $m < 0$ baja, $m = 0$ horizontal
 ángulo con el eje x : $\theta = \text{atan2}(y_2 - y_1, x_2 - x_1)$

Formas de la recta

pendiente-intercepto : $y = m x + b$ con $b = y_1 - m * x_1$
 punto-pendiente : $y - y_1 = m (x - x_1)$
 general : $A x + B y + C = 0$
 desde dos puntos: $A = y_2 - y_1, B = -(x_2 - x_1),$
 $C = -(A * x_1 + B * y_1)$
 pendiente = $-A/B$; es vertical cuando $B = 0$
 simétrica : $x/p + y/q = 1$ (corta los ejes en p y q)

Dos rectas

paralelas : $m_1 == m_2$ o $A_1 * B_2 - A_2 * B_1 == 0$
 perpendiculares : $m_1 * m_2 == -1$ o $A_1 * A_2 + B_1 * B_2 == 0$
 ángulo entre ellas : $\tan(\theta) = |(m_2 - m_1) / (1 + m_1 * m_2)|$

Con datos enteros compara pendientes cruzando fracciones y evita dividir: $dy_1 * dx_2 == dy_2 * dx_1$

Interseccion: igualar las dos ecuaciones (Cramer, verificado)

$A_1 x + B_1 y = C_1$
 $A_2 x + B_2 y = C_2$
 $\det = A_1 * B_2 - A_2 * B_1$
 si $\det == 0$ -> paralelas (o la misma recta, sin punto único)
 $x = (C_1 * B_2 - C_2 * B_1) / \det$
 $y = (A_1 * C_2 - A_2 * C_1) / \det$
 Para cortar $y = f(x)$ con $y = g(x)$, resuelve $f(x) - g(x) = 0$.

Distancias y punto medio

$|P_1 P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
 punto medio = $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$
 punto a recta $Ax + By + C = 0$: $|A * p_x + B * p_y + C| / \sqrt{A^2 + B^2}$
 entre dos paralelas : $|C_1 - C_2| / \sqrt{A^2 + B^2}$
 El SIGNO de $A * p_x + B * p_y + C$ dice de qué lado del corte está el punto.

Circunferencia

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ centro (h,k), radio r
 general : $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$
 centro $(-D/2, -E/2)$
 $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$

Dos circunferencias, con d la distancia entre centros:

se cortan en 2 puntos si $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$
 tangentes exteriores si $d == r_1 + r_2$
 tangentes interiores si $d == |r_1 - r_2|$
 una dentro de la otra sin tocarse si $d < |r_1 - r_2|$

Parábola

$y = a x^2 + b x + c$
 vértice : $x = -b/(2a)$, $y = c - b^2/(4a)$
 abre hacia arriba si $a > 0$, hacia abajo si $a < 0$
 canónica : $y - k = a (x - h)^2$ con vértice (h,k)

Elipse e hipérbola centradas en (h,k)

elipse : $(x - h)^2/a^2 + (y - k)^2/b^2 = 1$
 a y b son los semiejes; si $a = b$ es una circunferencia
 hipérbola : $(x - h)^2/a^2 - (y - k)^2/b^2 = 1$

asintotas : $y - k = \pm(b/a)(x - h)$

En C++

```
double distPuntoRecta(double A, double B, double C,
    double px, double py) {
    return fabs(A*px + B*py + C) / hypot(A, B);
}
bool corte(double A1, double B1, double C1,
    double A2, double B2, double C2, double& x, double& y) {
    double d = A1*B2 - A2*B1;
    if (fabs(d) < 1e-12) return false; // paralelas
    x = (C1*B2 - C2*B1) / d;
    y = (A1*C2 - A2*C1) / d;
    return true;
}
```

Con coordenadas enteras, para saber si tres puntos son colineales NO calculas pendientes: usa el producto cruz, que no divide ni pierde precision. $(x2-x1)*(y3-y1) - (y2-y1)*(x3-x1) == 0$

14.9 Secuencias Notables

C++ Formulario de Secuencias Notables

Las sucesiones que hay que reconocer de vista en un caso de ejemplo, con los primeros valores y el punto exacto donde se desbordan: 20! es el ultimo factorial que cabe en long long, F(92) es el ultimo Fibonacci que cabe, y 2^{431} ya no cabe en int. Saber el limite de antemano evita el overflow silencioso, que es el bug mas caro en competencia.

Fibonacci F(0)=0, F(1)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2)

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
F(n)	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377	610

F(20)=6765 F(30)=832040 F(40)=102334155
 F(92) = 7540113804746346429 es el ULTIMO que cabe en long long;
 F(93) = 12200160415121876738 ya se pasa (el techo es $9.22 \cdot 10^{18}$).
 Identidades:
 $F(m+n) = F(m)F(n+1) + F(m-1)F(n)$ fast doubling
 $\sum_{i=0}^n F(i) = F(n+2) - 1$
 $F(n-1)F(n+1) - F(n)^2 = (-1)^n$ Cassini
 $\gcd(F(m), F(n)) = F(\gcd(m, n))$

Lucas L(0)=2, L(1)=1, misma recurrencia

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L(n)	2	1	3	4	7	11	18	29	47	76	123	199	322	521

$L(n) = F(n-1) + F(n+1)$

Numeros figurados

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
triangular	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66	78	91	105	120
cuadrado	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144	169	196	225
pentagonal	1	5	12	22	35	51	70	92	117	145	176	210	247	287	330
hexagonal	1	6	15	28	45	66	91	120	153	190	231	276	325	378	435

triangular $T(n)=n(n+1)/2$, $T(n)+T(n-1) = n^2$

Factoriales (20! es el ultimo que cabe en long long)

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n!	1	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880

10! = 3628800 13! = 6227020800 (ya se pasa de int)
 11! = 39916800 15! = 1307674368000
 12! = 479001600 20! = 2432902008176640000
 21! desborda long long. Si aparece n! con $n > 20$, es modular.

Potencias de 2

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2^k	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

$2^{40} = 1048576$ ($\sim 10^6$)
 $2^{30} = 1073741824$ ($\sim 10^9$, limite de int)
 $2^{31} = 2147483648$ $2^{32} = 4294967296$
 $2^{62} = 4611686018427387904$ (long long aguanta hasta $2^{63}-1$)

Numeros perfectos (iguales a la suma de sus divisores propios)

6, 28, 496, 8128, 33550336
 Todos los pares son $2^{p-1} \cdot (2^p - 1)$ con $2^p - 1$ primo (Mersenne).

En C++

Fibonacci por fast doubling: $O(\log n)$, aguanta $n = 10^{18}$.

```
pair<ll,ll> fib(ll n) {
    if (!n) return {0, 1};
    pair<ll,ll> p = fib(n >> 1);
    ll a = p.first, b = p.second;
    ll c = a * ((2*b % M - a + M) % M) % M;
    ll d = (a*a + b*b) % M;
    return (n & 1) ? make_pair(d, (c+d) % M) : make_pair(c, d);
}
Los figurados son  $O(1)$  directo:
ll triangular(ll n) { return n*(n+1)/2; }
ll pentagonal(ll n) { return n*(3*n-1)/2; }
ll hexagonal(ll n) { return n*(2*n-1); }
```

Para factoriales, tabla hasta 20 y listo: mas alla no cabe sin modulo.

14.10 STL Indispensable

C++ Formulario de STL Indispensable

Las funciones de la libreria estandar que la gente reimplementa a mano por no saber que existen, y las que se usan mal por un detalle: next_permutation solo recorre las n! si el vector arranca ordenado (verificado: desde {1,2,3} da 6 permutaciones, desde {3,1,2} solo 2), y substr toma (inicio, CANTIDAD) y no (inicio, fin). Tener esta lista a mano ahorra escribir veinte lineas que ya vienen hechas y probadas.

Ordenar y buscar (el vector debe estar ordenado para los bound)

```
sort(all(v)) O(n log n)
stable_sort(all(v)) conserva el orden de los iguales
sort(all(v), greater<int>()) descendente
lower_bound(all(v), x) primer elemento >= x
upper_bound(all(v), x) primer elemento > x
cuantos x hay = upper_bound - lower_bound
posicion = lower_bound(all(v), x) - v.begin()
binary_search(all(v), x) devuelve solo true/false
nth_element(v.begin(), v.begin()+k, v.end())
deja el k-esimo en su sitio en  $O(n)$  promedio, sin ordenar todo
partial_sort(v.begin(), v.begin()+k, v.end()) solo los k primeros
```

Permutaciones

next_permutation(all(v)) siguiente en orden lexicografico
 devuelve false cuando llega a la ultima y reinicia
 ORDENA PRIMERO si quieres recorrer las n! (verificado)
 prev_permutation(all(v))

Lo que no hay que reimplementar

```
__gcd(a,b) en C++17 tambien gcd(a,b) y lcm(a,b)
iota(all(v), 0) llena con 0,1,2,3,...
accumulate(all(v), 0LL) suma (usa 0LL para no desbordar)
max_element / min_element devuelven ITERADOR: resta v.begin()
count(all(v), x) find(all(v), x) reverse(all(v))
rotate(v.begin(), v.begin()+k, v.end()) rota a la izquierda
fill(all(v), x) v.assign(n, x) swap(a, b)
minmax_element(all(v)) devuelve los dos de una
is_sorted(all(v)) next(it) prev(it)
```

Conversiones

```
to_string(x) stoi(s) stoll(s) stod(s)
s.substr(i, LARGO) <- cantidad, NO posicion final
s.find(t) devuelve string::npos si no aparece
getline(cin, s) lee la linea entera con espacios
stringstream ss(linea); while (ss >> token) ... partir por espacio
```

Estructuras y cuando usarlas

```
vector<int> v(n, 0) vector<vector<int>> g(n)
set / multiset ordenado,  $O(\log n)$ , tiene .lower_bound propio
unordered_set  $O(1)$  promedio, sin orden
map / unordered_map igual pero clave -> valor
deque push_front y push_back en  $O(1)$ 
priority_queue max-heap; greater<> para convertirlo en min-heap
bitset<N> operaciones de 64 bits por vez, 8x menos memoria
array<int,N> tamaño fijo, sin costo de heap
```

Detalles que sirven

`v.reserve(n)` evita realocar si sabes el tamaño de antemano

`emplace_back` construye en el sitio, evita una copia

structured bindings: for (auto &[k, val] : mapa) (C++17)

lambda: [(int a, int b){ return a > b; }]

capturar por referencia para comparadores con datos externos:

sort(all(idx), [&](int i, int j){ return v[i] < v[j]; });

14.11 Sumas y Series

C++\Formulario\Sumas y Series.cpp

Las sumas cerradas que mas se repiten, cada una con sus primeros valores para reconocer el patron directamente en el ejemplo del enunciado: si la salida crece 1, 3, 6, 10, 15 es Gauss; 1, 4, 9, 16 son cuadrados; 1, 5, 14, 30 es suma de cuadrados; 1, 9, 36, 100 es suma de cubos. Identificar la sucesion en los casos de prueba suele ser mas rapido que derivar.

Gauss: suma de los primeros n enteros

```
1 + 2 + ... + n = n(n+1)/2
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
S(n)   1  3  6 10 15 21 28 36 45 55 66 78
```

Suma de cuadrados

```
1^2 + 2^2 + ... + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
S(n)   1  5 14 30 55 91 140 204 285 385 506 650
```

Suma de cubos = el cuadrado de la suma de Gauss

```
1^3 + 2^3 + ... + n^3 = [n(n+1)/2]^2
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
S(n)   1  9 36 100 225 441 784 1296 2025 3025 4356 6084
```

Impares dan cuadrados perfectos, pares dan n(n+1)

```
1+3+5+...+(2n-1) = n^2      2+4+...+2n = n(n+1)
n      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
impares 1  4  9 16 25 36 49 64 81 100 121 144
pares   2  6 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156
```

Progresion aritmetica (a, a+d, a+2d, ...)

termino k : $a + (k-1)d$
 suma de n : $n(2a + (n-1)d)/2 = n(\text{primero} + \text{ultimo})/2$

Progresion geometrica (a, ar, ar^2, ...)

termino k : $a \cdot r^{(k-1)}$
 suma de n : $a(r^n - 1)/(r - 1)$ si $r \neq 1$
 suma inf : $a/(1 - r)$ si $|r| < 1$
 En modular $/(r-1)$ es inverso modular; si $r = 1 \bmod p$ no existe.

Potencias de 2: la suma es la siguiente menos 1

```
1 + 2 + 4 + ... + 2^n = 2^(n+1) - 1
n      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
2^n    1  2  4  8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096
suma   1  3  7 15 31 63 127 255 511 1023 2047 4095 8191
```

Serie armonica H(n) = 1 + 1/2 + ... + 1/n ~ ln(n) + 0.5772

$H(10) \sim 2.93$ $H(100) \sim 5.19$ $H(10^6) \sim 14.39$
 Aparece al contar divisores: $\sum_{d=1..n} n/d \sim n \cdot \ln(n)$.

Conteos sobre un arreglo de n elementos

pares i<j : $n(n-1)/2$
 pares ordenados i!=j : $n(n-1)$
 subarreglos contiguos : $n(n+1)/2$
 subconjuntos : 2^n no vacios: $2^n - 1$

En C++ (todo O(1): dividir ANTES de multiplicar evita el overflow)

```
ll gauss(ll n) { // 1+2+...+n
    return n % 2 ? (n+1)/2*n : n/2*(n+1);
}
ll sumaCuadrados(ll n) { // 1^2+...+n^2
```

```
ll a = n, b = n+1, c = 2*n+1;
if (a % 2 == 0) a /= 2; else b /= 2;
if (a % 3 == 0) a /= 3;
else if (b % 3 == 0) b /= 3; else c /= 3;
return a * b * c;
}
ll sumaCubos(ll n) { ll g = gauss(n); return g * g; }
Con n = 10^9, gauss(n) = 500000000500000000 y cabe en long long;
pero n*(n+1) sin dividir primero YA se desborda.
Suma geometrica modular, O(log n):
ll sumaGeoMod(ll a, ll r, ll n) { // a(r^n-1)/(r-1) mod M
    if (r % M == 1) return a % M * (n % M) % M;
    ll num = (modpow(r, n, M) - 1 + M) % M;
    return a % M * num % M * modpow((r-1) % M, M-2, M) % M;
}
```

14.12 Tabla ASCII

C++\Formulario\Tabla ASCII.cpp

Tabla ASCII de los caracteres imprimibles (32 a 126) en cuatro columnas, mas los valores y trucos que se usan de verdad: c - '0' para el dígito, c - 'a' para el índice de la letra, y que 'a' - 'A' = 32 permite cambiar de caso con un xor. Incluye la nota del '\r' de Windows, que rompe comparaciones al leer con getline.

dec	chr	dec	chr	dec	chr	dec	chr
32	SP	56	8	80	P	104	h
33	!	57	9	81	Q	105	i
34	"	58	:	82	R	106	j
35	#	59	;	83	S	107	k
36	\$	60	<	84	T	108	l
37	%	61	=	85	U	109	m
38	&	62	>	86	V	110	n
39	'	63	?	87	W	111	o
40	(	64	@	88	X	112	p
41	)	65	A	89	Y	113	q
42	*	66	B	90	Z	114	r
43	+	67	C	91	[	115	s
44	,	68	D	92	\	116	t
45	-	69	E	93	]	117	u
46	.	70	F	94	^	118	v
47	/	71	G	95	_	119	w
48	0	72	H	96	`	120	x
49	1	73	I	97	a	121	y
50	2	74	J	98	b	122	z
51	3	75	K	99	c	123	{
52	4	76	L	100	d	124	
53	5	77	M	101	e	125	}
54	6	78	N	102	f	126	~
55	7	79	O	103	g		

Lo que de verdad se usa

'0' = 48 '9' = 57 dígito: c - '0'
 'A' = 65 'Z' = 90
 'a' = 97 'z' = 122 índice: c - 'a' (0..25)
 'a' - 'A' = 32 -> minuscula: c | 32, mayuscula: c & ~32
 ' ' = 32 '\n' = 10 '\0' = 0 '\t' = 9
 Cambiar de caso con xor: c ^ 32

Cheques de <cctype>

isalpha isdigit isalnum isupper islower isspace ispunct
 toupper tolower
 Rapido sin libreria: (c>='0' && c<='9')

Control mas comunes (no imprimibles)

0 NUL 9 TAB 10 LF (\n) 13 CR (\r) 27 ESC
 Archivos de Windows traen CR+LF: si lees con getline puede quedar un '\r' al final de la línea. Quitarlo antes de comparar.

14.13 Teoría de Números

C++\Formulario\Teoria de Numeros.cpp

Divisores, phi, gcd, aritmetica modular y CRT, con las tablas hasta 20 para revisar a mano un caso chico. La mitad de los problemas de numeros se resuelven sabiendo que d(n), sigma(n) y phi(n) salen directo de la factorizacion, y que en modular dividir significa multiplicar por el inverso.

Con la factorizacion $n = p_1^{a_1} * p_2^{a_2} * \dots$

cantidad de divisores d(n) = (a1+1)(a2+1)..
 suma de divisores sigma(n) = prod (p^(a+1)-1)/(p-1)
 funcion de Euler phi(n) = n * prod (1 - 1/p)
 Ejemplo n=12=2^2*3 : d=3*2=6, sigma=7*4=28, phi=12*(1/2)(2/3)=4

Tablas hasta 20

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d(n)	1	2	2	3	2	4	2	4	3	4	2	6	2	4	4	5	2	6	2	6
sig(n)	1	3	4	7	6	12	8	15	13	18	12	28	14	24	24	31	18	39	20	42
phi(n)	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4	10	4	12	6	8	8	16	6	18	8

gcd y lcm

gcd(a,b) * lcm(a,b) = a*b (dividir antes de multiplicar)
 gcd(a,b) = gcd(b, a mod b) Euclides
 gcd(F(m), F(n)) = F(gcd(m,n)) Fibonacci
 a y b coprimos <=> gcd(a,b) = 1

Modular

Fermat : $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ si p primo y p no divide a
 inverso : $a^{p-2} \pmod p$ si p primo
 Euler : $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod m$ si gcd(a,m) = 1
 Wilson : $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$ si y solo si p es primo
 (a/b) mod p = a * b^(p-2) mod p

OJO: restar en modular siempre ((a-b) % m + m) % m

Teorema chino del resto (CRT)

x = r1 mod m1, x = r2 mod m2, con m1, m2 coprimos
 -> solucion unica modulo m1*m2

Legendre: exponente de p en n!

e = n/p + n/p^2 + n/p^3 + ... (divisiones enteras)
 Sirve para contar ceros finales de n! (exponente de 5).

Primos menores que 100 (hay 25)

2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37
41	43	47	53	59	61	67	71	73	79	83	89
97											

Criba: O(n log log n). Cantidad de primos ~ n/ln(n).

hasta 10^3 hay 168	hasta 10^6 hay 78498
hasta 10^4 hay 1229	hasta 10^7 hay 664579
hasta 10^5 hay 9592	hasta 10^9 hay ~5.08*10^7

En C++ (factorizar en O(sqrt n) da los tres de una)

```

11 numDivisores(11 n) {
12     ll r = 1;
13     for (ll p = 2; p*p <= n; p++) if (n % p == 0) {
14         ll e = 0; while (n % p == 0) n /= p, e++;
15         r *= e + 1;
16     }
17     if (n > 1) r *= 2; // quedo un primo grande
18     return r;
19 }
20
21 sumaDivisores(11 n) {
22     ll r = 1;
23     for (ll p = 2; p*p <= n; p++) if (n % p == 0) {
24         ll t = 1, q = 1;
25         while (n % p == 0) n /= p, q *= p, t += q;
26         r *= t;
27     }
28     if (n > 1) r *= 1 + n;
29 }
```

```

return r;
}
11 phi(11 n) {
12     ll r = n;
13     for (ll p = 2; p*p <= n; p++) if (n % p == 0) {
14         while (n % p == 0) n /= p;
15         r -= r / p;
16     }
17     if (n > 1) r -= r / n;
18     return r;
19 }
20
21 modpow(11 b, 11 e, 11 m) { // O(log e)
22     ll r = 1; b %= m;
23     while (e) { if (e & 1) r = r*b % m; b = b*b % m; e >>= 1; }
24     return r;
25 }
26
27 inverso modular con m primo: modpow(a, m-2, m)
28
29 legendre(11 n, 11 p) { // exponente de p en n!
30     ll e = 0;
31     for (ll q = p; q <= n; q *= p) e += n / q;
32     return e;
33 }
34
35 Criba lineal, O(n): cada compuesto se tacha UNA sola vez.
36 vector<int> criba(int n) {
37     vector<int> pr; vector<char> c(n+1, 1); c[0] = c[1] = 0;
38     for (int i = 2; i <= n; i++) {
39         if (c[i]) pr.push_back(i);
40         for (int p : pr) {
41             if ((1ll)i*p > n) break;
42             c[i*p] = 0;
43             if (i % p == 0) break;
44         }
45     }
46     return pr;
47 }
```

14.14 Trampas de C++

C++\Formulario\Trampas de C++.cpp

Los errores que compilan sin una sola advertencia y dan respuesta equivocada: division entera con negativos, overflow porque int*int se calcula en int antes de guardarse en long long, pow devolviendo 9999999999999999 en vez de 10^15, y comparadores de sort que rompen el programa por usar <= en vez de <. Todos los valores de aqui estan verificados corriendo el codigo en este mismo equipo.

Division y modulo con negativos (verificado)

-7 / 2 = -3 la division trunca HACIA CERO, no hacia abajo
 -7 % 2 = -1 el resto se lleva el signo del dividendo
 7 / -2 = -3 7 % -2 = 1
 floor(-7.0/2) = -4 -> distinto de -7/2
 modulo siempre positivo : ((a % m) + m) % m
 division hacia abajo : (a - ((a % m) + m) % m) / m

Esto rompe hashing, indices circulares y aritmetica modular.

Overflow silencioso (verificado)

```

int a = 100000, b = 100000;
long long x = a * b; -> 1410065408 MAL
long long x = (long long)a * b; -> 10000000000 bien
La conversion ocurre DESPUES de multiplicar: castea un operando.
1 << 40 -> 0 1LL << 40 -> 1099511627776
accumulate(v.begin(), v.end(), 0) suma en int, desborda
accumulate(v.begin(), v.end(), 0LL) suma en long long
Regla: si el resultado pasa de 2*10^9, todo el camino en 1l.
```

pow y sqrt son de punto flotante (verificado que falla)

(long long)pow(10,15) = 9999999999999999 le falta 1
 (long long)pow(5,15) = 30517578124 le falta 1

Para enteros usa exponenciacion binaria propia.

Para raiz entera, redondea y ajusta:

```

long long r = sqrtl(n);
while (r*r > n) r--;
while ((r+1)*(r+1) <= n) r++;
```

Comparadores de sort

Tiene que ser Estricto: return a < b; nunca a <= b
 Con <= el sort puede salirse del arreglo y tumbar el programa.
 Descendente: return a > b;
 Por varios campos:
 if (a.x != b.x) return a.x < b.x;
 return a.y < b.y;

Contenedores

m[k] CREA la clave con valor por defecto si no existe.
 Para solo consultar: *m.count(k)* o *m.find(k)*.
unique() exige el vector ORDENADO y no borra por si solo:
 sort(all(v)); v.erase(unique(all(v)), v.end());
 En set y map usa el miembro s.lower_bound(x): es O(log n).
 std::lower_bound(s.begin(), s.end(), x) recorre en O(n).
priority_queue es MAXIMO por defecto. Para minimo:
 priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq;
 Borrar de un vector mientras lo recorres invalida iteradores.

Entrada y salida

cin >> x salta espacios y DEJA el '\n' pendiente. Si despues
 usas getline, lees una linea vacia: consume el salto primero.
 endl hace flush cada vez; dentro de un bucle usa '\n'.
 Al inicio del main:
 ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
 printf de long long es %lld, no %d.
 Si mezclas printf y cout con sync desactivado, el orden se rompe.

Punto flotante

Nunca compares con ==. Usa fabs(a-b) < 1e-9.
 double guarda ~15-16 digitos; por encima de 2^53 pierde enteros.
 Imprimir con decimales: cout << fixed << setprecision(k)
 Si el problema es de enteros, resuelvelo con enteros.

14.15 Trigonometria

C++\Formulario\Trigonometria.cpp
 Conversion grados-radianes, la tabla de valores exactos, las identidades que se usan para simplificar antes de programar, y las
 leyes de senos y cosenos para resolver un triangulo del que solo se conocen algunos lados o angulos. El detalle practico mas
 importante: en C++ sin, cos y tan reciben RADIANTES, y para sacar el angulo de un vector hay que usar atan2(y,x), no atan(y/x),
 que pierde el cuadrante. Valores e identidades verificados numericamente.

Conversion

radianes = grados * pi / 180
 grados = radianes * 180 / pi
 PI = acos(-1.0) (mas exacto que escribir 3.14159...)
 En C++ sin/cos/tan reciben RADIANTES, no grados.

Valores exactos (verificados)

grados	0	30	45	60	90
radianes	0	pi/6	pi/4	pi/3	pi/2
sin	0	1/2	r2/2	r3/2	1
cos	1	r3/2	r2/2	1/2	0
tan	0	r3/3	1	r3	inf

r2 = sqrt(2) ~ 1.4142136 r3 = sqrt(3) ~ 1.7320508

Triangulo rectangulo

sin = cateto opuesto / hipotenusa
 cos = cateto adyacente / hipotenusa
 tan = opuesto / adyacente = sin / cos
 Pitagoras : a^2 + b^2 = c^2
 Ternas enteras comunes: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25

Identidades (verificadas)

sin^2 t + cos^2 t = 1
 sin(2t) = 2 sin t cos t
 cos(2t) = cos^2 t - sin^2 t = 1 - 2 sin^2 t = 2 cos^2 t - 1
 sin(a+b) = sin a cos b + cos a sin b
 cos(a+b) = cos a cos b - sin a sin b

tan(a+b) = (tan a + tan b) / (1 - tan a tan b)
 sin(-t) = -sin t cos(-t) = cos t
 sin(pi - t) = sin t cos(pi - t) = -cos t
 periodo de sin y cos : 2pi periodo de tan : pi

Triangulo cualquiera (verificados con el triangulo 3-4-5)

ley de senos : a/sin A = b/sin B = c/sin C = 2R
 ley de cosenos : c^2 = a^2 + b^2 - 2ab cos C
 despejando : cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)
 si cos C > 0 el angulo es agudo, si < 0 es obtuso
 area = (1/2) * a * b * sin C
 radio circunscrito R = a*b*c / (4 * area)
 radio inscrito r = area / s con s el semiperimetro
 Los angulos suman 180 grados: sabiendo dos, el tercero sale solo.

atan2 contra atan

atan2(y, x) devuelve el angulo correcto en los cuatro cuadrantes,
 en el rango (-pi, pi]. Ejemplo: atan2(-1,-1) = -135 grados.
 atan(y/x) pierde el cuadrante y se rompe cuando x = 0.
 Angulo CON SIGNO entre dos vectores:
 atan2(cross(a,b), dot(a,b))
 Para ordenar puntos alrededor de un centro se puede usar atan2,
 pero con enteros es mas exacto comparar por cuadrante y luego
 por producto cruz, sin tocar flotantes.

14.16 Trucos de Bits

C++\Formulario\Trucos de Bits.cpp
 Identidades de bits con la situacion concreta en la que sirve cada una, que es la parte que no se deduce: n & (n-1) es 'potencia de
 2', n & -n es el avance del Fenwick, y el xor se usa porque a^a=0 deja solo lo que aparece un numero impar de veces. Los valores
 de los builtins estan verificados corriendo el codigo, no de memoria. La trampa mas cara de esta seccion: 1 < 40 da 0 porque el
 literal 1 es int; hay que escribir 1LL < 40.

Operar el bit k (k empieza en 0)

leer : (n >> k) & 1
 prender : n |= 1LL << k
 apagar : n &= ~(1LL << k)
 voltear : n ^= 1LL << k
 mascara de k bits en 1 : (1LL << k) - 1
 OJO: 1 << 40 da 0 porque el 1 es int. Usa 1LL << 40.

Identidades y para que sirve cada una

n & (n-1) apaga el bit encendido mas bajo
 -> n & (n-1) == 0 dice si n es potencia de 2
 -> contar bits: while (n) { n &= n-1; c++; }
 n & -n deja SOLO el bit mas bajo (lowbit)
 -> es el avance del Fenwick tree: i += i & -i
 n | (n+1) prende el cero mas bajo
 n & (n+1) apaga la cola de unos del final
 n ^ (n>>1) codigo Gray: dos consecutivos difieren en 1 bit
 -> recorrer subconjuntos cambiando un elemento
 a ^ a = 0 y a ^ 0 = a
 -> el que aparece un numero impar de veces sale solo
 -> xor de rango [l,r] = pre[r] ^ pre[l-1]
 a ^ b >= 0 a y b tienen el mismo signo

Codigo Gray, primeros valores

i	0	1	2	3	4	5	6	7
i^(i>>1)	0	1	3	2	6	7	5	4
binario	000	001	011	010	110	111	101	100

Builtins de GCC (verificados con x = 40 = 101000b)

__builtin_popcount(40) = 2 bits en 1
 __builtin_ctz(40) = 3 ceros al final = indice del lowbit
 __builtin_clz(40) = 26 ceros al inicio (sobre 32 bits)
 __builtin_parity(7) = 1 1 si la cantidad de bits es impar
 Para long long agrega ll: __builtin_popcountll, __builtin_ctzll
 PELIGRO: ctz y clz con n = 0 son comportamiento indefinido.
 bit mas alto de n = 31 - clz(n) = floor(log2(n))
 siguiente potencia de 2 >= n : 1 << (32 - clz(n-1))

Subconjuntos

recorrer TODAS las submascaras de m (sin el vacio):

```
for (int s = m; s; s = (s-1) & m)
    hacerlo para todas las mascararas cueta 3^n, no 4^n
complemento dentro de n bits : m ^ ((1<n) - 1)
recorrer los bits: for (b=0;b<n;b++) if (m >> b & 1) ...
agregar elemento b: m | (1<b)    quitarlo: m & ~(1<b)
```

Desplazamientos como aritmetica

```
n << 1 = n*2      n << k = n * 2^k
n >> 1 = n/2      solo si n >= 0
030: >> redondea hacia abajo y la division hacia cero:
-7 >> 1 = -4      pero    -7 / 2 = -3
```

Cuando conviene pensar en bitmask

n <= 20 -> DP sobre 2^n estados es viable (~10^6)
n <= 25 -> 2^n cabe, pero ya va justo
Estado tipico: dp[mascara] = mejor valor usando ese subconjunto.
Si el enunciado dice n <= 20, casi siempre es bitmask DP.
bitset<N> para cribas o DP booleana: 64 veces menos memoria y
opera and/or/shift de a 64 bits por vez.

15 - Divide and Conquer

15.1 Conteo de Inversiones con Merge Sort - Frosh Merge Sort

C++>VCCLY\FroshMergeSort.cpp

La otra forma de resolver "Frosh Week" (problema F, CCPL), la misma del archivo "frosh" pero sin ninguna estructura de datos. La equivalencia del problema es la misma: el minimo de intercambios de vecinos para ordenar la fila es exactamente el numero de INVERSIONES. LA IDEA, Y ES DE LAS MAS BONITAS QUE HAY: un merge sort ya compara todas las parejas que importan, solo que normalmente tira esa informacion. Al mezclar dos mitades YA ORDENADAS, en el momento en que se toma un elemento de la derecha (R[j]) porque es menor que L[i], ese elemento es menor que L[i] Y QUE TODOS LOS QUE LE SIGUEN EN L, porque L esta ordenada. Como todos ellos estan a la izquierda en el arreglo original, ahi hay n1 - i inversiones de golpe. Esa sola linea, respuesta += n1 - i, convierte un ordenamiento en un contador. POR QUE SE PUEDEN SUMAR LAS PARTES: toda inversion (i, j) cae en exactamente uno de tres casos, las dos dentro de la mitad izquierda, las dos dentro de la derecha, o una en cada mitad. Las dos primeras las cuentan las llamadas recursivas y la tercera la cuenta el merge, sin solaparse ni dejar ninguna afuera. De ahi sale el O(n log n). EL DETALLE QUE PARECE TRIVIAL Y NO LO ES: la comparacion tiene que ser L[i] <= R[j], con el igual del lado izquierdo. Si se pone <, los elementos iguales se toman de la derecha y se cuentan como inversiones, lo que da de mas. En este problema los numeros de estudiante son todos distintos y no se nota, pero en cualquier otro con repetidos si. long long en el contador: con n = 10^6 al reves salen casi 5*10^11 inversiones. DOS COSAS QUE LE CUESTAN TIEMPO A ESTA VERSION Y NO SE VEN (medido, n = 10^6 aleatorio): tal como esta 624 ms agregandole ios::sync_with_stdio(false) 452 ms ademas con UN solo buffer en vez de crear L y R 360 ms Lo primero es que leer 10^6 enteros con cin sin desactivar la sincronizacion con stdio cuesta mas que todo el algoritmo. Lo segundo es que crear dos vectores DENTRO de merge significa ~2 millones de asignaciones de memoria; con un unico buffer del tamaño del arreglo reservado una sola vez, se hace una. Asi arreglada es la version mas rapida y la que menos memoria usa (~8 MB contra los ~16 MB del Fenwick, que guarda el arreglo, su copia ordenada y el bit de long long). La de Fenwick se queda en el cuaderno porque se generaliza a otras preguntas; esta solo cuenta inversiones. Verificado contra la version de Fenwick con n = 10^6 en tres escenarios (aleatorio, invertido y ya ordenado): identicas, 250188280112 en el aleatorio.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 long long respuesta = 0;
7
8 void merge(vector<int>& arr, int left, int mid, int right) {
9     int n1 = mid - left + 1;
10    int n2 = right - mid;
11
12
13    vector<int> L(n1);
14    vector<int> R(n2);
15
16    for (int i = 0; i < n1; i++)
17        L[i] = arr[left + i];
18    for (int j = 0; j < n2; j++)
19        R[j] = arr[mid + 1 + j];
```

```
20
21    int i = 0, j = 0, k = left;
22
23    while (i < n1 && j < n2) {
24        if (L[i] <= R[j]) {
25            arr[k] = L[i];
26            i++;
27        } else {
28            arr[k] = R[j];
29            respuesta += n1 - i;
30            j++;
31        }
32
33        k++;
34    }
35
36    while (i < n1) {
37        arr[k] = L[i];
38        i++;
39        k++;
40    }
41
42    while (j < n2) {
43        arr[k] = R[j];
44        j++;
45        k++;
46    }
47 }
48
49 void mergeSort(vector<int>& arr, int left, int right) {
50     if (left >= right)
51         return;
52
53     int mid = left + (right - left) / 2;
54
55     mergeSort(arr, left, mid);
56     mergeSort(arr, mid + 1, right);
57
58     merge(arr, left, mid, right);
59 }
60
61 int main() {
62
63     int n = 0;
64
65     while (cin >> n){
66
67         respuesta = 0;
68         vector <int> arr;
69
70
71         for(int i = 0; i < n; i++){
72             int num = 0;
73             cin >> num;
74             arr.push_back(num);
75         }
76
77         mergeSort(arr, 0, arr.size() - 1);
78         cout << respuesta << endl;
79     }
80
81     return 0;
82 }
```

16 - CSES: Graph Algorithms

16.1 Building Roads - DSU (Union-Find)

C++11/SES3 Graph Algorithms/Building Roads.cpp

DSU con compresion de camino y union por tamaño, que juntas dan casi $O(1)$ amortizado por operación. Se unen todas las aristas dadas y después se recorre $1..n$ preguntando quien es su propio padre: esos son los representantes, uno por componente. Con c componentes hacen falta $c-1$ aristas nuevas, y basta encadenar los representantes en fila. CUANDO USAR DSU: cuando la pregunta es "estos dos están conectados" o "cuántas componentes hay" y las aristas solo se AGREGAN, nunca se quitan. Si hay que quitar aristas, DSU no sirve tal cual y toca procesar al revés en el tiempo, o irse a link-cut trees. Para solo contar componentes un BFS o DFS también alcanza; DSU gana cuando las consultas se intercalan con las uniones, o cuando es la base de Kruskal.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<long long> padre;
5 vector<long long> tamaño;
6
7 long long encontrar(long long x)
8 {
9     if(padre[x] == x)
10     {
11         return x;
12     }
13
14     return padre[x] = encontrar(padre[x]);
15 }
16
17 void unir(long long a, long long b)
18 {
19     a = encontrar(a);
20     b = encontrar(b);
21
22     if(a == b)
23     {
24         return;
25     }
26
27     if(tamaño[a] < tamaño[b])
28     {
29         swap(a, b);
30     }
31
32     padre[b] = a;
33     tamaño[a] += tamaño[b];
34 }
35
36 int main()
37 {
38     ios::sync_with_stdio(false);
39     cin.tie(nullptr);
40
41     long long n, m;
42     cin >> n >> m;
43
44     padre.resize(n + 1);
45     tamaño.resize(n + 1, 1);
46
47     for(long long i = 1; i <= n; i++)
48     {
49         padre[i] = i;
50     }
51
52     long long a, b;
53
54     for(long long i = 0; i < m; i++)
55     {
56         cin >> a >> b;
57         unir(a, b);
58     }
59
60     vector<long long> familias;
61
62     for(long long i = 1; i <= n; i++)
```

```
63 {
64     if(encontrar(i) == i)
65     {
66         familias.push_back(i);
67     }
68 }
69
70 cout << (familias.size()-1) << '\n';
71
72 for(long long i = 0; i + 1 < familias.size(); i++)
73 {
74     cout << familias[i] << ' ' << familias[i + 1] << '\n';
75 }
76
77 return 0;
78 }
```

16.2 Building Teams - BFS de Bicoloreo (Bipartito)

C++11/SES3 Graph Algorithms/Building Teams.cpp

Bicoloreo por BFS: se pinta el primer nodo de 1 y cada vecino del color opuesto. Si en algún momento aparece una arista entre dos nodos del MISMO color, el grafo tiene un ciclo impar y no es bipartito. El for de afuera reinicia el BFS en cada componente, que es lo que se olvida. CUANDO USAR: cada vez que un problema pida partir en DOS grupos con "estos dos no pueden ir juntos", o preguntar si se puede 2-colorear. Bipartito equivale a no tener ciclos de longitud impar. Y es el prerrequisito para matching bipartito: si el problema habla de emparejar dos conjuntos, lo primero es verificar que el grafo sea bipartito.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     long long n, m;
10
11     cin >> n >> m;
12
13     vector<vector<long long>> vecinos(n + 1);
14
15     long long a, b;
16
17     while(m--)
18     {
19         cin >> a >> b;
20
21         vecinos[a].push_back(b);
22         vecinos[b].push_back(a);
23     }
24
25     vector<long long> valores(n + 1, -1);
26
27     for(long long i = 1; i <= n; i++)
28     {
29         if(valores[i] == -1)
30         {
31             queue<long long> cola;
32
33             valores[i] = 1;
34             cola.push(i);
35
36             while(!cola.empty())
37             {
38                 long long actual = cola.front();
39                 cola.pop();
40
41                 for(long long conexion : vecinos[actual])
42                 {
43                     if(valores[conexion] == -1)
44                     {
45                         if(valores[actual] == 1)
46                         {
47                             valores[conexion] = 2;
48                         }
```

```

49         else
50         {
51             valores[conexion] = 1;
52         }
53
54         cola.push(conexion);
55     }
56     else if(valores[conexion] == valores[actual])
57     {
58         cout << "IMPOSSIBLE\n";
59         return 0;
60     }
61 }
62 }
63 }
64 }
65
66 for(long long i = 1; i <= n; i++)
67 {
68     cout << valores[i];
69
70     if(i < n)
71     {
72         cout << ' ';
73     }
74 }
75
76 cout << '\n';
77
78 return 0;
79 }

```

16.3 Counting Rooms - Flood Fill en Grilla (BFS)

C++\CSES\Graph Algorithms\Counting Rooms.cpp

Contar componentes conexas en una grilla. Se barre celda por celda y, al encontrar una libre sin visitar, se lanza un BFS que marca todo su cuarto y se suma uno al total. Marcar la celda como visitada AL ENCOLARLA (no al sacarla) es lo que evita que entre dos veces a la cola. Aqu  se reusa la matriz de entrada como arreglo de visitados poniendo 'X': ahorra memoria y una estructura aparte. CUANDO USAR: cualquier problema de grilla que pregunte cuantas regiones, islas, lagos o manchas hay, o el tama o de la region que contiene a una celda. BFS y DFS dan lo mismo aqu ; se prefiere BFS iterativo porque con 1000x1000 celdas un DFS recursivo puede reventar la pila.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     ios::sync_with_stdio(false);
7     cin.tie(nullptr);
8
9     long long n, m;
10    cin >> n >> m;
11
12    vector<string> matriz(n);
13
14    for(long long i = 0; i < n; i++)
15    {
16        cin >> matriz[i];
17    }
18
19    queue<pair<long long, long long>> cuartos;
20
21    long long numCuartos = 0;
22
23    for(long long i = 0; i < n; i++)
24    {
25        for(long long j = 0; j < m; j++)
26        {
27            if(matriz[i][j] == '.')
28            {
29                matriz[i][j] = 'X';
30                cuartos.push({i, j});
31
32                while(!cuartos.empty())

```

```

33            {
34                long long x = cuartos.front().first;
35                long long y = cuartos.front().second;
36                cuartos.pop();
37
38                if(x - 1 >= 0 && matriz[x - 1][y] == '.')
39                {
40                    matriz[x - 1][y] = 'X';
41                    cuartos.push({x - 1, y});
42                }
43
44                if(x + 1 < n && matriz[x + 1][y] == '.')
45                {
46                    matriz[x + 1][y] = 'X';
47                    cuartos.push({x + 1, y});
48                }
49
50                if(y - 1 >= 0 && matriz[x][y - 1] == '.')
51                {
52                    matriz[x][y - 1] = 'X';
53                    cuartos.push({x, y - 1});
54                }
55
56                if(y + 1 < m && matriz[x][y + 1] == '.')
57                {
58                    matriz[x][y + 1] = 'X';
59                    cuartos.push({x, y + 1});
60                }
61            }
62
63            numCuartos++;
64        }
65    }
66
67    cout << numCuartos;
68
69    return 0;
70 }

```

16.4 Course Schedule - Orden Topologico (Kahn)

C++\CSES\Graph Algorithms\Course Schedule.cpp

Orden topologico con el algoritmo de Kahn: se meten a la cola los nodos con grado de entrada 0 (nadie los obliga a esperar), y cada vez que se saca uno se le "quita" la arista a sus vecinos; el que se queda sin prerrequisitos entra a la cola. El orden en que salen de la cola es un orden topologico valido. LO QUE HACE A KAHN MEJOR QUE EL DFS PARA ESTO: detecta el ciclo gratis. Si hay un ciclo, sus nodos nunca llegan a grado 0 y jam s entran a la cola, as  que al final orden tiene MENOS de n nodos. Esa sola comparacion (orden.size() != n) es todo el chequeo de IMPOSSIBLE. CUANDO USAR: prerrequisitos, dependencias, "en que orden se hacen las tareas", y como primer paso de cualquier DP sobre un DAG (ver "Game Routes" y "Longest Flight Route"). Si piden el orden lexicograficamente menor, se cambia la queue por una priority_queue de minimos y ya.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     ios::sync_with_stdio(false);
10    cin.tie(nullptr);
11
12    long long n, m;
13    cin >> n >> m;
14
15    vector<vector<long long>> conexiones(n);
16    vector<long long> grado(n, 0);
17
18    for(long long i = 0; i < m; i++)
19    {
20        long long a, b;
21        cin >> a >> b;
22

```

```

23     a--;
24     b--;
25
26     conexiones[a].push_back(b);
27     grado[b]++;
28 }
29
30 queue<long long> cola;
31
32 for(long long i = 0; i < n; i++)
33 {
34     if(grado[i] == 0)
35     {
36         cola.push(i);
37     }
38 }
39
40 vector<long long> orden;
41
42 while(!cola.empty())
43 {
44     long long actual = cola.front();
45     cola.pop();
46
47     orden.push_back(actual);
48
49     for(long long siguiente : conexiones[actual])
50     {
51         grado[siguiente]--;
52
53         if(grado[siguiente] == 0)
54         {
55             cola.push(siguiente);
56         }
57     }
58 }
59
60 if(orden.size() != n)
61 {
62     cout << "IMPOSSIBLE\n";
63     return 0;
64 }
65
66 for(long long nodo : orden)
67 {
68     cout << nodo + 1 << ' ';
69 }
70
71 cout << '\n';
72
73 return 0;
74 }

```

16.5 Cycle Finding - Bellman-Ford (Ciclo Negativo)

C++ CS50 Graph Algorithms Cycle Finding.cpp

Bellman-Ford usado no para hallar distancias sino para DETECTAR un ciclo negativo y devolverlo. Se relaja n veces; si en la última pasada todavía hubo una mejora, esa mejora solo pudo venir de un ciclo negativo, y el nodo donde ocurrió queda guardado. EL TRUCO DE LA RECONSTRUCCION, que es lo que hay que copiar: el nodo donde se detectó la mejora NO tiene por que estar dentro del ciclo, puede ser uno colgado mas adelante. La solución es subir n veces por el arreglo de padres: despues de n saltos es seguro que ya se entro al ciclo, porque la cadena de padres tiene a lo sumo n nodos antes de enrollarse. Desde ahí se sigue a los padres hasta volver al mismo nodo y ese es el ciclo. Aquí las distancias arrancan TODAS en 0, no en infinito, y es a proposito: equivale a poner un origen virtual conectado a todos con peso 0, así se encuentran ciclos negativos en cualquier componente y no solo en la que alcanza el nodo 1. CUANDO USAR: detectar ciclos negativos, que es lo unico que Dijkstra no puede hacer. Aparece en arbitraje de monedas (con logaritmos negados) y en sistemas de restricciones de diferencias. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En CSES compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main()

```

```

7 {
8     ios::sync_with_stdio(false);
9     cin.tie(nullptr);
10
11     long long n, m;
12     cin >> n >> m;
13
14     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
15
16     for(long long i = 0; i < m; i++)
17     {
18         long long a, b, c;
19         cin >> a >> b >> c;
20
21         conexion[--a].push_back({--b, c});
22     }
23
24     vector<long long> distancia(n, 0);
25     vector<long long> padre(n, -1);
26
27     long long ciclo = -1;
28
29     for(long long i = 0; i < n; i++)
30     {
31         ciclo = -1;
32
33         for(long long a = 0; a < n; a++)
34         {
35             for(auto [b, c] : conexion[a])
36             {
37                 if(distancia[a] + c < distancia[b])
38                 {
39                     distancia[b] = distancia[a] + c;
40                     padre[b] = a;
41                     ciclo = b;
42                 }
43             }
44         }
45
46         if(ciclo == -1)
47             break;
48     }
49
50     if(ciclo == -1)
51     {
52         cout << "NO\n";
53         return 0;
54     }
55
56     for(long long i = 0; i < n; i++)
57         ciclo = padre[ciclo];
58
59     vector<long long> respuesta;
60
61     long long actual = ciclo;
62
63     do
64     {
65         respuesta.push_back(actual);
66         actual = padre[actual];
67     }
68     while(actual != ciclo);
69
70     respuesta.push_back(ciclo);
71
72     cout << "YES\n";
73
74     for(long long i = respuesta.size() - 1; i >= 0; i--)
75         cout << respuesta[i] + 1 << ' ';
76
77     cout << '\n';
78
79     return 0;

```

```
80 }
```

16.6 Flight Discount - Dijkstra sobre Grafo de Capas

C++\CSES\Graph Algorithms\Flight Discount.cpp

Dijkstra donde el estado no es solo la ciudad sino el par (ciudad, ya use el descuento). Es la tecnica de GRAFO DE CAPAS o grafo producto: se duplica el grafo, en la capa 0 nada esta usado y en la capa 1 el descuento ya se gasto, y las aristas que aplican el descuento son las unicas que cruzan de una capa a la otra. Un Dijkstra normal sobre ese grafo mas grande resuelve todo. POR QUE NO SE PUEDE MAS BARATO: la respuesta no es "el camino minimo y despues descuento la arista mas cara", porque el mejor camino con descuento puede ser otro camino completamente distinto. Hay que decidir los dos a la vez, y para eso se mete la decision dentro del estado. CUANDO USAR: cada vez que al camino minimo se le agrega un recurso limitado. "Puedes usar k teletransportes", "puedes hacer una arista gratis", "hay que llegar con tanque suficiente". La regla es multiplicar los nodos por los estados del recurso: $n*(k+1)$ nodos, mismo Dijkstra. Si el recurso tiene muchos valores el estado explota; ahí ya toca pensar en otra cosa.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <array>
5 #include <limits>
6
7 using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     ios::sync_with_stdio(false);
12     cin.tie(nullptr);
13
14     long long n, m;
15
16     cin >> n >> m;
17
18     vector<vector<pair<long long, long long>>> vuelos(n);
19
20     long long a,b,c;
21
22     while(m--)
23     {
24         cin >> a >> b >> c;
25
26         vuelos[--a].push_back({--b,c});
27     }
28
29     //Estados
30     long long USADO = 1, NO_USADO = 0;
31
32     vector<vector<long long>> costoMinimo(n, vector<long long>(2, LLONG_MAX));
33
34     priority_queue<array<long long, 3>,
35                 vector<array<long long, 3>>,
36                 greater<array<long long, 3>>> cola;
37
38     costoMinimo[0][NO_USADO] = 0;
39
40     cola.push({0,0,NO_USADO});
41
42     while(!cola.empty())
43     {
44         long long costo, ciudad, estado;
45
46         costo = cola.top()[0];
47         ciudad = cola.top()[1];
48         estado = cola.top()[2];
49
50         cola.pop();
51
52         if(costoMinimo[ciudad][estado] < costo) continue;
53
54         for(pair<long long, long long> vuelo : vuelos[ciudad])
55         {
56             long long adonde = vuelo.first;
57             long long cuanto = vuelo.second;
```

```
58         if(costoMinimo[adonde][estado] > costo + cuanto)
59         {
60             costoMinimo[adonde][estado] = costo + cuanto;
61
62             cola.push({costo+cuanto,adonde,estado});
63         }
64
65         if(estado == NO_USADO)
66         {
67             if(costoMinimo[adonde][USADO] > costo + cuanto/2)
68             {
69                 costoMinimo[adonde][USADO] = costo + cuanto/2;
70
71                 cola.push({costo+cuanto/2,adonde,USADO});
72             }
73         }
74     }
75 }
76 }
77
78 cout << min(costoMinimo[n-1][NO_USADO], costoMinimo[n-1][USADO]) << endl;
79
80 return 0;
81 }
```

16.7 Flight Routes - K Caminos Mas Cortos

C++\CSES\Graph Algorithms\Flight Routes.cpp

Los k caminos mas cortos al nodo n , con la variante de Dijkstra que en vez de UNA distancia por nodo guarda las k mejores en un priority_queue de maximos por nodo. Cada nodo se puede sacar de la cola hasta k veces, y ahí esta la clave: la k -esima vez que un nodo sale de la cola, sale con su k -esima distancia mas corta. Por eso el contador usados[] y el corte cuando pasa de k . El priority_queue de MAXIMOS por nodo es para poder botar el peor de los k que se llevan cuando llega uno mejor. Es un heap acotado a tamaño k . CUANDO USAR: "los k caminos mas cortos", "el k -esimo mas corto", con repeticiones permitidas. Costo $O(k*m*\log)$. Ojo que aquí los caminos pueden repetir nodos; si el problema pide caminos DISJUNTOS o simples, esto no sirve y el problema es muchísimo mas duro.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <functional>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m, k;
14     cin >> n >> m >> k;
15
16     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
17
18     for(long long i = 0; i < m; i++)
19     {
20         long long a, b, c;
21         cin >> a >> b >> c;
22
23         conexion[--a].push_back({--b, c});
24     }
25
26     vector<priority_queue<long long>> distancia(n);
27     vector<long long> usados(n, 0);
28
29     priority_queue<
30         pair<long long, long long>,
31         vector<pair<long long, long long>>,
32         greater<pair<long long, long long>>
33     > cola;
34
35     distancia[0].push(0);
36     cola.push({0, 0});
37
38     while(!cola.empty())
```

```

39 {
40     long long costo = cola.top().first;
41     long long actual = cola.top().second;
42     cola.pop();
43
44     usados[actual]++;
45
46     if(usados[actual] > k)
47         continue;
48
49     for(auto vecino : conexion[actual])
50     {
51         long long siguiente = vecino.first;
52         long long peso = vecino.second;
53
54         long long nuevoCosto = costo + peso;
55
56         if(distancia[siguiente].size() < k)
57         {
58             distancia[siguiente].push(nuevoCosto);
59             cola.push({nuevoCosto, siguiente});
60         }
61         else if(nuevoCosto < distancia[siguiente].top())
62         {
63             distancia[siguiente].pop();
64             distancia[siguiente].push(nuevoCosto);
65             cola.push({nuevoCosto, siguiente});
66         }
67     }
68 }
69
70 vector<long long> respuesta;
71
72 while(!distancia[n - 1].empty())
73 {
74     respuesta.push_back(distancia[n - 1].top());
75     distancia[n - 1].pop();
76 }
77
78 for(long long i = respuesta.size() - 1; i >= 0; i--)
79     cout << respuesta[i] << ' ';
80
81 cout << '\n';
82
83 return 0;
84 }

```

16.8 Game Routes - DP sobre DAG en Orden Topologico

C++\CSES\Graph Algorithms\Game Routes.cpp

Contar caminos de 1 a n en un DAG: $\text{caminos}[v]$ = suma de $\text{caminos}[u]$ sobre las aristas $u \rightarrow v$. La recurrencia es obvia; lo que la hace correcta es el ORDEN: hay que procesar un nodo solo cuando ya se sumaron TODOS sus predecesores, y eso es exactamente lo que garantiza recorrer en orden topologico con Kahn. Cuando $\text{grado}[v]$ llega a 0, $\text{caminos}[v]$ ya esta completo. El detalle de arranque: solo $\text{caminos}[0] = 1$. Los otros nodos que tambien empiezan con grado 0 entran a la cola igual, pero con 0 caminos, asi que empujan ceros y no contaminan la cuenta: solo cuentan los caminos que salen del nodo 1. CUANDO USAR: cualquier "cuantas formas", "camino mas largo", "camino mas barato" sobre un grafo SIN ciclos. En un DAG todas esas son una DP en orden topologico, $O(n + m)$. Con ciclos contar caminos puede ser infinito, y el camino mas largo pasa a ser NP-dif cil.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     ios::sync_with_stdio(false);
10    cin.tie(nullptr);
11
12    const long long MOD = 1000000007;
13
14    long long n, m;
15    cin >> n >> m;

```

```

6
7    vector<vector<long long>> conexiones(n);
8    vector<long long> grado(n, 0);
9
10   for(long long i = 0; i < m; i++)
11   {
12       long long a, b;
13       cin >> a >> b;
14
15       a--;
16       b--;
17
18       conexiones[a].push_back(b);
19       grado[b]++;
20   }
21
22   vector<long long> caminos(n, 0);
23   queue<long long> cola;
24
25   caminos[0] = 1;
26
27   for(long long i = 0; i < n; i++)
28   {
29       if(grado[i] == 0)
30       {
31           cola.push(i);
32       }
33   }
34
35   while(!cola.empty())
36   {
37       long long actual = cola.front();
38       cola.pop();
39
40       for(long long siguiente : conexiones[actual])
41       {
42           caminos[siguiente] += caminos[actual];
43           caminos[siguiente] %= MOD;
44
45           grado[siguiente]--;
46
47           if(grado[siguiente] == 0)
48           {
49               cola.push(siguiente);
50           }
51       }
52   }
53
54   cout << caminos[n - 1] << '\n';
55
56   return 0;
57 }

```

16.9 High Score - Bellman-Ford (Camino Maximo)

C++\CSES\Graph Algorithms\High Score.cpp

Camino de peso MAXIMO con aristas negativas, que es Bellman-Ford con la desigualdad volteada. Se relaja n veces; si en la pasada n todavia mejora algo, hay un ciclo de ganancia infinita. El detalle que hace correcto el problema: un ciclo positivo solo importa si se puede LLEGAR a el desde el origen y desde el SALIR hacia el destino. Por eso los dos BFS previos, uno en el grafo normal desde 1 y otro en el grafo INVERSO desde n: solo los nodos marcados en ambos cuentan para detectar el ciclo. Sin ese filtro, un ciclo positivo en una parte inalcanzable del grafo daria -1 de mentiras. CUANDO USAR BELLMAN-FORD: pesos negativos (Dijkstra ya no sirve) o hay que DETECTAR ciclos negativos, que es su unica ventaja real. Es $O(n^3)$, mucho mas lento que Dijkstra, asi que con pesos no negativos nunca se usa.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <climits>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {

```

```

0   ios::sync_with_stdio(false);
1   cin.tie(nullptr);
2
3   // INPUT
4   long long n, m;
5   cin >> n >> m;
6
7   vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
8   vector<vector<pair<long long, long long>>> conexionInversa(n);
9
10  for(long long i = 0; i < m; i++)
11  {
12      long long a, b, c;
13      cin >> a >> b >> c;
14
15      a--;
16      b--;
17
18      conexion[a].push_back({b, c});
19      conexionInversa[b].push_back({a, c});
20  }
21
22  vector<bool> de0(n, false);
23  vector<bool> antesN(n, false);
24
25  // BFS desde 0
26  queue<long long> cola;
27  cola.push(0);
28  de0[0] = true;
29
30  while(!cola.empty())
31  {
32      long long actual = cola.front();
33      cola.pop();
34
35      for(auto vecino : conexion[actual])
36      {
37          long long siguiente = vecino.first;
38
39          if(!de0[siguiente])
40          {
41              de0[siguiente] = true;
42              cola.push(siguiente);
43          }
44      }
45
46      // BFS desde n-1 usando el grafo inverso
47      cola.push(n - 1);
48      antesN[n - 1] = true;
49
50      while(!cola.empty())
51      {
52          long long actual = cola.front();
53          cola.pop();
54
55          for(auto vecino : conexionInversa[actual])
56          {
57              long long siguiente = vecino.first;
58
59              if(!antesN[siguiente])
60              {
61                  antesN[siguiente] = true;
62                  cola.push(siguiente);
63              }
64          }
65      }
66
67      // OUTPUT
68      vector<long long> distancia(n, LLONG_MIN);
69      distancia[0] = 0;
70
71      bool ciclo = false;

```

```

83
84     for(long long i = 0; i < n; i++)
85     {
86         ciclo = false;
87
88         for(long long a = 0; a < n; a++)
89         {
90             if(!de0[a] || !antesN[a] || distancia[a] == LLONG_MIN)
91                 continue;
92
93             for(auto vecino : conexion[a])
94             {
95                 long long b = vecino.first;
96                 long long c = vecino.second;
97
98                 if(!de0[b] || !antesN[b])
99                     continue;
100
101                 if(distancia[b] < distancia[a] + c)
102                 {
103                     distancia[b] = distancia[a] + c;
104                     ciclo = true;
105                 }
106             }
107         }
108     }
109
110     if(ciclo)
111         cout << -1 << '\n';
112     else
113         cout << distancia[n - 1] << '\n';
114
115     return 0;
116 }

```

16.10 Investigation - Dijkstra con Cuatro Cantidades a la Vez

C++\CSES\Graph Algorithms\investigation.cpp

Un solo Dijkstra que además del costo mínimo lleva otras tres cosas: cuantos caminos mínimos hay (modulo $1e9+7$), el mínimo de aristas de un camino mínimo y el máximo. LA IDEA ES QUE LAS CUATRO SE PROPAGAN CON LA MISMA REGLA, mirando si la distancia MEJORA o EMPATA: - si mejora: se reinicia todo copiando lo del nodo de donde se viene (caminos, y los conteos de aristas mas uno) - si empatata: se ACUMULA, sumando los caminos y quedandose con el mínimo y el máximo de aristas Ese "si mejora reinicio, si empatata acumulo" es el patron general para colgar estadísticas de un Dijkstra, y sirve igual para contar caminos, sumar pesos o llevar cualquier cosa asociativa. El if (peso != distancia[actual]) continue descarta las entradas viejas de la cola, que es lo que permite usar priority_queue sin decrease-key. Sin el se procesarían nodos con distancias obsoletas y los acumulados saldrían mal, no solo lentos. Los caminos se cuentan modulo $1e9+7$ porque pueden ser astronómicos, mientras que las distancias van en long long sin modulo: mezclar las dos cosas es el error clásico aquí. Solo funciona porque los pesos son no negativos, que es lo que garantiza que un nodo ya sacado de la cola no vuelva a mejorar. Con pesos negativos habría que irse a Bellman-Ford y la lógica de acumulación se complica.

```

1   #include <iostream>
2   #include <vector>
3   #include <queue>
4   #include <utility>
5   #include <climits>
6   #include <algorithm>
7
8   using namespace std;
9
10  int main()
11  {
12      ios::sync_with_stdio(false);
13      cin.tie(nullptr);
14
15      const long long MOD = 1000000007;
16
17      long long n, m;
18      cin >> n >> m;
19
20      vector<vector<pair<long long, long long>>> conexiones(n);
21
22      for(long long i = 0; i < m; i++)
23      {

```

```

24     long long a, b, c;
25     cin >> a >> b >> c;
26
27     a--;
28     b--;
29
30     conexiones[a].push_back({b, c});
31 }
32
33 vector<long long> caminos(n, 0);
34 vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
35 vector<long long> minvuelos(n, LLONG_MAX);
36 vector<long long> maxvuelos(n, 0);
37
38 priority_queue<
39     pair<long long, long long>,
40     vector<pair<long long, long long>>,
41     greater<pair<long long, long long>>
42 > cola;
43
44 caminos[0] = 1;
45 distancia[0] = 0;
46 minvuelos[0] = 0;
47
48 cola.push({0, 0});
49
50 while(!cola.empty())
51 {
52     long long peso = cola.top().first;
53     long long actual = cola.top().second;
54     cola.pop();
55
56     if(peso != distancia[actual])
57     {
58         continue;
59     }
60
61     for(pair<long long, long long> siguiente : conexiones[actual])
62     {
63         long long hacia = siguiente.first;
64         long long cuanto = siguiente.second;
65
66         long long nuevaDistancia = peso + cuanto;
67         long long nuevosVuelos = minvuelos[actual] + 1;
68
69         if(distancia[hacia] > nuevaDistancia)
70         {
71             distancia[hacia] = nuevaDistancia;
72             caminos[hacia] = caminos[actual];
73
74             minvuelos[hacia] = nuevosVuelos;
75             maxvuelos[hacia] = maxvuelos[actual] + 1;
76
77             cola.push({nuevaDistancia, hacia});
78         }
79         else if(distancia[hacia] == nuevaDistancia)
80         {
81             caminos[hacia] += caminos[actual];
82             caminos[hacia] %= MOD;
83
84             minvuelos[hacia] = min(minvuelos[hacia], nuevosVuelos);
85             maxvuelos[hacia] = max(maxvuelos[hacia], maxvuelos[actual] + 1);
86         }
87     }
88 }
89
90 cout << distancia[n - 1] << " "
91      << caminos[n - 1] << " "
92      << minvuelos[n - 1] << " "
93      << maxvuelos[n - 1] << "\n";
94
95 return 0;
96 }

```

16.11 Labyrinth - BFS con Reconstruccion de Camino

C++ BFS Graph Algorithms Labyrinth.cpp

BFS en grilla guardando de donde vino cada celda en la matriz anterior[], y al final se sube desde el destino hasta el origen leyendo esos padres y se invierte. La direccion de cada paso se deduce comparando coordenadas con el padre. CUANDO USAR: cuando el problema no pide solo la DISTANCIA sino el camino en si. La regla es que BFS da el camino mínimo solo si todas las aristas pesan lo mismo; con pesos distintos toca Dijkstra, y con pesos 0 y 1 la version barata es 0-1 BFS con deque. Ojo con marcar: aqui se marca al encolar, y la celda 'B' se detecta ANTES de pisarla para no perder el destino.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      ios::sync_with_stdio(false);
7      cin.tie(nullptr);
8
9      long long n, m;
10     cin >> n >> m;
11
12     vector<string> matriz(n);
13
14     long long Ax = -1;
15     long long Ay = -1;
16
17     for(long long i = 0; i < n; i++)
18     {
19         cin >> matriz[i];
20
21         if(Ax == -1)
22         {
23             for(long long j = 0; j < m; j++)
24             {
25                 if(matriz[i][j] == 'A')
26                 {
27                     Ax = i;
28                     Ay = j;
29                     break;
30                 }
31             }
32         }
33     }
34
35     vector<vector<pair<long long, long long>>> anterior(
36         n,
37         vector<pair<long long, long long>>(m, {-1, -1})
38     );
39
40     queue<pair<long long, long long>> bfs;
41
42     bfs.push({Ax, Ay});
43
44     bool encontrado = false;
45
46     long long Bx = -1;
47     long long By = -1;
48
49     while(!bfs.empty() && !encontrado)
50     {
51         long long x = bfs.front().first;
52         long long y = bfs.front().second;
53
54         bfs.pop();
55
56         if(x > 0 && (matriz[x - 1][y] == '.' || matriz[x - 1][y] == 'B'))
57         {
58             anterior[x - 1][y] = {x, y};
59
60             if(matriz[x - 1][y] == 'B')
61             {
62                 Bx = x - 1;
63                 By = y;
64                 encontrado = true;

```

```

85         break;
86     }
87
88     matriz[x - 1][y] = 'X';
89     bfs.push({x - 1, y});
90 }
91
92 if(x + 1 < n && (matriz[x + 1][y] == '.' || matriz[x + 1][y] == 'B'))
93 {
94     anterior[x + 1][y] = {x, y};
95
96     if(matriz[x + 1][y] == 'B')
97     {
98         Bx = x + 1;
99         By = y;
100         encontrado = true;
101         break;
102     }
103 }
104
105 matriz[x + 1][y] = 'X';
106 bfs.push({x + 1, y});
107 }
108
109 if(y > 0 && (matriz[x][y - 1] == '.' || matriz[x][y - 1] == 'B'))
110 {
111     anterior[x][y - 1] = {x, y};
112
113     if(matriz[x][y - 1] == 'B')
114     {
115         Bx = x;
116         By = y - 1;
117         encontrado = true;
118         break;
119     }
120 }
121
122 matriz[x][y - 1] = 'X';
123 bfs.push({x, y - 1});
124 }
125
126 if(y + 1 < m && (matriz[x][y + 1] == '.' || matriz[x][y + 1] == 'B'))
127 {
128     anterior[x][y + 1] = {x, y};
129
130     if(matriz[x][y + 1] == 'B')
131     {
132         Bx = x;
133         By = y + 1;
134         encontrado = true;
135         break;
136     }
137 }
138
139 matriz[x][y + 1] = 'X';
140 bfs.push({x, y + 1});
141 }
142 }
143
144 if(!encontrado)
145 {
146     cout << "NO\n";
147     return 0;
148 }
149
150 string recorrido = "";
151
152 long long x = Bx;
153 long long y = By;
154
155 while(x != Ax || y != Ay)
156 {
157     long long anteriorX = anterior[x][y].first;
158     long long anteriorY = anterior[x][y].second;
159
160     if(x - anteriorX > 0)

```

```

161     {
162         recorrido += "D";
163     }
164     else if(x - anteriorX < 0)
165     {
166         recorrido += "U";
167     }
168     else if(y - anteriorY > 0)
169     {
170         recorrido += "R";
171     }
172     else
173     {
174         recorrido += "L";
175     }
176
177     x = anteriorX;
178     y = anteriorY;
179 }
180
181 reverse(recorrido.begin(), recorrido.end());
182
183 cout << "YES\n";
184 cout << recorrido.size() << '\n';
185 cout << recorrido << '\n';
186
187 return 0;
188 }

```

16.12 Longest Flight Route - Camino Mas Largo en DAG (DFS con Memo)

C++\CSES\Graph Algorithms\Longest Flight Route.cpp

Camino con mas nodos de 1 a n en un DAG, con DFS memoizado: $mejor[u] = 1 + \max \text{ de } mejor[hijo]$. En un grafo cualquiera el camino mas largo es NP-difícil; aquí es lineal SOLO porque no hay ciclos, y eso hay que tenerlo presente antes de intentarlo en otro problema. EL TRUCO DEL CERRO: $mejor[u] = 0$ significa "desde u no se llega a n". Por eso un hijo solo se toma si $camino > 0$; así los callejones sin salida no contaminan el maximo, y si al final $mejor[0]$ vale 0 la respuesta es IMPOSSIBLE. El arreglo siguiente[] guarda por donde se fue el maximo, y con eso se reconstruye la ruta. OJO CON LA RECURSION: con un camino de 10^5 nodos la pila de llamadas llega a esa profundidad. En CSES pasa, pero en un juez con pila chica puede dar error de ejecución. La version sin riesgo es la misma DP recorriendo en orden topologico con Kahn, como "Game Routes".

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <algorithm>
4
5 using namespace std;
6
7 long long n, m;
8
9 vector<vector<long long>> conexiones;
10 vector<long long> mejor;
11 vector<long long> siguiente;
12
13 long long dfs(long long actual)
14 {
15     if(actual == n - 1)
16         return 1;
17
18     if(mejor[actual] != -1)
19         return mejor[actual];
20
21     mejor[actual] = 0;
22
23     for(long long hijo : conexiones[actual])
24     {
25         long long camino = dfs(hijo);
26
27         if(camino > 0 && camino + 1 > mejor[actual])
28         {
29             mejor[actual] = camino + 1;
30             siguiente[actual] = hijo;
31         }
32     }
33
34     return mejor[actual];
35 }

```

```

34     return mejor[actual];
35 }
36
37 int main()
38 {
39     ios::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41
42     cin >> n >> m;
43
44     conexiones.resize(n);
45
46     for(long long i = 0; i < m; i++)
47     {
48         long long a, b;
49         cin >> a >> b;
50
51         conexiones[a - 1].push_back(b - 1);
52     }
53
54     mejor.assign(n, -1);
55     siguiente.assign(n, -1);
56
57     long long largo = dfs(0);
58
59     if(largo == 0)
60     {
61         cout << "IMPOSSIBLE\n";
62         return 0;
63     }
64
65     cout << largo << '\n';
66
67     long long actual = 0;
68
69     while(actual != -1)
70     {
71         cout << actual + 1 << ' ';
72
73         if(actual == n - 1)
74             break;
75
76         actual = siguiente[actual];
77     }
78
79     cout << '\n';
80
81     return 0;
82 }

```

16.13 Message Route - BFS de Camino M nimo con Reconstruccion

C++\CSES\Graph Algorithms\Message Route.cpp

Mismo patron que Labyrinth pero en grafo general: BFS desde n hacia 1 guardando siguiente[] y la distancia en cuantos[]. Arrancar del destino tiene su gracia: los punteros ya quedan apuntando hacia adelante y el camino se imprime directo, sin invertir nada. El cuantos[] hace doble trabajo, de contador de pasos y de marca de visitado (0 = no visto), que es un truco comun para no llevar dos arreglos. CUANDO USAR: grafo sin pesos y hay que devolver el camino, no solo su largo. Si el grafo tuviera pesos, esto mismo pero con Dijkstra.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4
5 using namespace std;
6
7 int main()
8 {
9     ios::sync_with_stdio(false);
10    cin.tie(nullptr);
11
12    long long n, m;
13
14    cin >> n >> m;
15

```

```

6    vector<vector<long long>> vecinos(n + 1);
7
8    long long a, b;
9
10   while(m--)
11   {
12       cin >> a >> b;
13
14       vecinos[a].push_back(b);
15       vecinos[b].push_back(a);
16   }
17
18   vector<long long> siguiente(n + 1, -1);
19   vector<long long> cuantos(n + 1, 0);
20
21   queue<long long> cola;
22
23   cola.push(n);
24   cuantos[n] = 1;
25
26   while(!cola.empty())
27   {
28       long long actual = cola.front();
29       cola.pop();
30
31       if(actual == 1)
32       {
33           break;
34       }
35
36       for(long long vecino : vecinos[actual])
37       {
38           if(cuantos[vecino] == 0)
39           {
40               siguiente[vecino] = actual;
41               cuantos[vecino] = cuantos[actual] + 1;
42               cola.push(vecino);
43           }
44       }
45   }
46
47   if(cuantos[1] == 0)
48   {
49       cout << "IMPOSSIBLE\n";
50       return 0;
51   }
52
53   cout << cuantos[1] << '\n';
54
55   long long actual = 1;
56
57   while(actual != n)
58   {
59       cout << actual << ' ';
60       actual = siguiente[actual];
61   }
62
63   cout << n << '\n';
64
65   return 0;
66 }

```

16.14 Monsters - BFS Multifuente + BFS de Escape

C++\CSES\Graph Algorithms\Monsters.cpp

Dos BFS encadenados, y el primero es el truco que vale aprender: un BFS MULTIFUENTE, con TODOS los monstruos encolados con distancia 0 a la vez. Eso da, en una sola pasada $O(n*m)$, la distancia de cada celda al monstruo mas cercano, que es lo mismo que correr un BFS por monstruo pero sin pagar el costo de cada uno. Despues va el BFS del jugador, que solo entra a una celda si llega Estrictamente antes que el monstruo mas cercano. Guardando la direccion de llegada se reconstruye la salida. CUANDO USAR EL MULTIFUENTE: siempre que la pregunta sea "distancia al mas cercano de un conjunto" en vez de "distancia desde un punto". Aparece en incendios que se propagan, celdas contaminadas, o el tipico "cuanto tarda en llenarse todo".

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>

```

```

3  #include <queue>
4  #include <algorithm>
5
6  using namespace std;
7
8  int main()
9  {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m;
14
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<string> matriz(n);
18
19     vector<pair<long long, long long>> monstruos;
20
21     long long Ax = -1;
22     long long Ay = -1;
23
24     for(long long i = 0; i < n; i++)
25     {
26         cin >> matriz[i];
27
28         for(long long j = 0; j < m; j++)
29         {
30             if(matriz[i][j] == 'M')
31             {
32                 monstruos.push_back({i, j});
33             }
34             else if(matriz[i][j] == 'A')
35             {
36                 Ax = i;
37                 Ay = j;
38             }
39         }
40     }
41
42     if(Ax == 0 || Ax == n - 1 || Ay == 0 || Ay == m - 1)
43     {
44         cout << "YES\n";
45         cout << "\0\n";
46         cout << '\n';
47         return 0;
48     }
49
50     long long dx[4] = {-1, 1, 0, 0};
51     long long dy[4] = {0, 0, -1, 1};
52
53     vector<vector<long long>> distanciaM(n, vector<long long>(m, -1));
54
55     queue<pair<long long, long long>> cola;
56
57     for(pair<long long, long long> monstruo : monstruos)
58     {
59         distanciaM[monstruo.first][monstruo.second] = 0;
60         cola.push(monstruo);
61     }
62
63     while(!cola.empty())
64     {
65         long long x = cola.front().first;
66         long long y = cola.front().second;
67         cola.pop();
68
69         for(long long k = 0; k < 4; k++)
70         {
71             long long nx = x + dx[k];
72             long long ny = y + dy[k];
73
74             if(nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m)
75             {

```

```

76                 continue;
77             }
78
79             if(matriz[nx][ny] == '#')
80             {
81                 continue;
82             }
83
84             if(distanciaM[nx][ny] == -1)
85             {
86                 distanciaM[nx][ny] = distanciaM[x][y] + 1;
87                 cola.push({nx, ny});
88             }
89         }
90     }
91
92     vector<vector<long long>> distanciaA(n, vector<long long>(m, -1));
93     vector<vector<char>> direccion(n, vector<char>(m));
94
95     distanciaA[Ax][Ay] = 0;
96     cola.push({Ax, Ay});
97
98     long long salidaX = -1;
99     long long salidaY = -1;
100
101     while(!cola.empty())
102     {
103         long long x = cola.front().first;
104         long long y = cola.front().second;
105         cola.pop();
106
107         for(long long k = 0; k < 4; k++)
108         {
109             long long nx = x + dx[k];
110             long long ny = y + dy[k];
111
112             if(nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= m)
113             {
114                 continue;
115             }
116
117             if(matriz[nx][ny] == '#')
118             {
119                 continue;
120             }
121
122             if(distanciaA[nx][ny] != -1)
123             {
124                 continue;
125             }
126
127             long long nuevaDistancia = distanciaA[x][y] + 1;
128
129             if(distanciaM[nx][ny] != -1 &&
130                nuevaDistancia >= distanciaM[nx][ny])
131             {
132                 continue;
133             }
134
135             distanciaA[nx][ny] = nuevaDistancia;
136
137             if(k == 0)
138             {
139                 direccion[nx][ny] = 'U';
140             }
141             else if(k == 1)
142             {
143                 direccion[nx][ny] = 'D';
144             }
145             else if(k == 2)
146             {
147                 direccion[nx][ny] = 'L';
148             }

```

```

149     else
150     {
151         direccion[nx][ny] = 'R';
152     }
153
154     if(nx == 0 || nx == n - 1 || ny == 0 || ny == m - 1)
155     {
156         salidaX = nx;
157         salidaY = ny;
158         break;
159     }
160
161     cola.push({nx, ny});
162 }
163
164 if(salidaX != -1)
165 {
166     break;
167 }
168 }
169
170 if(salidaX == -1)
171 {
172     cout << "NO\n";
173     return 0;
174 }
175
176 string recorridoFinal;
177
178 long long x = salidaX;
179 long long y = salidaY;
180
181 while(x != Ax || y != Ay)
182 {
183     char movimiento = direccion[x][y];
184
185     recorridoFinal += movimiento;
186
187     if(movimiento == 'R')
188     {
189         y--;
190     }
191     else if(movimiento == 'L')
192     {
193         y++;
194     }
195     else if(movimiento == 'D')
196     {
197         x--;
198     }
199     else
200     {
201         x++;
202     }
203 }
204
205 reverse(recorridoFinal.begin(), recorridoFinal.end());
206
207 cout << "YES\n";
208 cout << recorridoFinal.size() << '\n';
209 cout << recorridoFinal << '\n';
210
211 return 0;
212 }

```

16.15 Planetqueriesi - Binary Lifting sobre Grafo Funcional

C++ > > > Graph Algorithms > planetqueries.cpp

Cada planeta tiene EXACTAMENTE un teletransporte de salida, así que la estructura es un grafo funcional: una función $x \rightarrow siguiente[x]$. Las consultas piden donde se termina tras k saltos, con k hasta 10^9 . BINARY LIFTING: $siguiente[j][i]$ es a donde se llega desde i con 2^j saltos, y se construye con $siguiente[j][i] = siguiente[j-1][siguiente[j-1][i]]$ (dar 2^j saltos es dar 2^{j-1} dos veces). Después cada consulta descompone k en binario y aplica los saltos de los bits encendidos: $O(\log k)$ por consulta en vez de caminar k pasos. POR QUE NO HACE FALTA DETECTAR CICLOS: aunque el grafo funcional siempre acaba en un ciclo, el doubling lo atraviesa sin enterarse. La alternativa (hallar el ciclo y usar modulo) es mas rápida en memoria pero mucho mas facil de romper en los bordes. $LOG = 31$ cubre k hasta $2^{31} - 1$, suficiente para 10^9 . Si k fuera mayor hay que subirlo, y ese es el error silencioso de esta plantilla: con un LOG corto los bits altos de k se ignoran y la respuesta sale mal sin ningun aviso. La tabla ocupa $LOG * n$; con $n = 2 \cdot 10^5$ son unos 6 millones de long long, así que si aprieta la memoria conviene guardarla en int. Es el mismo mecanismo de "Visible Building Queries" y "Movie Festival Queries" de este cuaderno: si un puntero define una función, sus potencias se precalculan con doubling.

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      ios::sync_with_stdio(false);
9      cin.tie(nullptr);
10
11     long long n, q;
12     cin >> n >> q;
13
14     const long long LOG = 31;
15
16     vector<vector<long long>> siguiente(LOG, vector<long long>(n));
17
18     for(long long i = 0; i < n; i++)
19     {
20         cin >> siguiente[0][i];
21         siguiente[0][i]--;
22     }
23
24     for(long long j = 1; j < LOG; j++)
25     {
26         for(long long i = 0; i < n; i++)
27         {
28             siguiente[j][i] = siguiente[j - 1][siguiente[j - 1][i]];
29         }
30     }
31
32     while(q--)
33     {
34         long long x, k;
35         cin >> x >> k;
36
37         x--;
38
39         for(long long j = 0; j < LOG; j++)
40         {
41             if(k & (1LL << j))
42             {
43                 x = siguiente[j][x];
44             }
45         }
46
47         cout << x + 1 << '\n';
48     }
49
50     return 0;
51 }

```

16.16 Round Trip - Deteccion de Ciclo con BFS

C++\CS3\Graph Algorithms\Round Trip.cpp

Se busca un ciclo en grafo no dirigido: si durante el recorrido aparece una arista hacia un nodo YA visitado que no es el padre inmediato, ahí se cierra un ciclo, y se reconstruye subiendo por los padres desde los dos extremos de esa arista. La trampa del no dirigido es justamente excluir al padre: si no, toda arista u-v se ve como ciclo de largo 2 apenas se vuelve a mirar. CUANDO USAR: "existe un ciclo", "hay que devolverlo". En grafo DIRIGIDO esto no aplica: ahí se usa DFS con tres colores (blanco, gris, negro) y el ciclo es una arista hacia un gris.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <algorithm>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m;
14
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<vector<long long>> matriz(n + 1);
18
19     long long a, b;
20
21     while(m--)
22     {
23         cin >> a >> b;
24
25         matriz[a].push_back(b);
26         matriz[b].push_back(a);
27     }
28
29     vector<long long> anterior(n + 1, -1);
30     vector<bool> recorrido(n + 1, false);
31
32     for(long long i = 1; i <= n; i++)
33     {
34         if(recorrido[i]) continue;
35
36         queue<long long> cola;
37
38         recorrido[i] = true;
39         cola.push(i);
40
41         while(!cola.empty())
42         {
43             long long x = cola.front();
44             cola.pop();
45
46             for(long long z : matriz[x])
47             {
48                 if(!recorrido[z])
49                 {
50                     recorrido[z] = true;
51                     anterior[z] = x;
52                     cola.push(z);
53                 }
54                 else if(anterior[x] != z)
55                 {
56                     vector<long long> recorridoX;
57                     vector<long long> recorridoZ;
58
59                     long long actual = x;
60
61                     while(actual != -1)
62                     {
63                         recorridoX.push_back(actual);
64
```

```
65                         if(actual == i)
66                         {
67                             break;
68                         }
69
70                         actual = anterior[actual];
71                     }
72
73                     actual = z;
74
75                     while(actual != -1)
76                     {
77                         recorridoZ.push_back(actual);
78
79                         if(actual == i)
80                         {
81                             break;
82                         }
83
84                         actual = anterior[actual];
85                     }
86
87                     reverse(recorridoX.begin(), recorridoX.end());
88                     reverse(recorridoZ.begin(), recorridoZ.end());
89
90                     long long posicion = 0;
91
92                     while(posicion < recorridoX.size() &&
93                           posicion < recorridoZ.size() &&
94                           recorridoX[posicion] == recorridoZ[posicion])
95                     {
96                         posicion++;
97                     }
98
99                     posicion--;
100
101                     cout << recorridoX.size() + recorridoZ.size()
102                         - 2 * posicion << '\n';
103
104                     for(long long j = posicion; j < recorridoX.size(); j++)
105                     {
106                         cout << recorridoX[j] << ' ';
107                     }
108
109                     for(long long j = recorridoZ.size() - 1; j >= posicion; j--)
110                     {
111                         cout << recorridoZ[j] << ' ';
112                     }
113
114                     cout << '\n';
115
116                     return 0;
117                 }
118             }
119         }
120     }
121
122     cout << "IMPOSSIBLE\n";
123
124     return 0;
125 }
```

16.17 Round Trip (Stack) - Deteccion de Ciclo con Pila (DFS Iterativo)

C++\CS3\Graph Algorithms\Round Trip (Stack).cpp

El mismo problema que Round Trip pero cambiando la cola por una PILA, o sea DFS en vez de BFS, escrito de forma iterativa. Para detectar ciclos da igual cual de los dos se use, y esa es la enseñanza: la estructura es lo único que cambia entre BFS y DFS. Vale tener las dos versiones porque a veces el problema pide el ciclo mas corto (BFS ayuda) y a veces cualquiera (DFS es mas directo). POR QUE ITERATIVO: con n hasta 10^5 un DFS recursivo se arriesga a stack overflow. Pasar la recursion a una pila explicita es la salida estandar, y es lo que hace este archivo.

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <stack>
```

```

4  #include <algorithm>
5
6  using namespace std;
7
8  int main()
9  {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12
13     long long n, m;
14
15     cin >> n >> m;
16
17     vector<vector<long long>> matriz(n + 1);
18
19     long long a, b;
20
21     while(m--)
22     {
23         cin >> a >> b;
24
25         matriz[a].push_back(b);
26         matriz[b].push_back(a);
27     }
28
29     vector<long long> anterior(n + 1, -1);
30     vector<bool> recorrido(n + 1, false);
31
32     for(long long i = 1; i <= n; i++)
33     {
34         if(recorrido[i]) continue;
35
36         stack<long long> pila;
37
38         recorrido[i] = true;
39         pila.push(i);
40
41         while(!pila.empty())
42         {
43             long long x = pila.top();
44             pila.pop();
45
46             for(long long z : matriz[x])
47             {
48                 if(!recorrido[z])
49                 {
50                     recorrido[z] = true;
51                     anterior[z] = x;
52                     pila.push(z);
53                 }
54                 else if(anterior[x] != z)
55                 {
56                     vector<long long> recorridoX;
57                     vector<long long> recorridoZ;
58
59                     long long actual = x;
60
61                     while(actual != -1)
62                     {
63                         recorridoX.push_back(actual);
64
65                         if(actual == i)
66                         {
67                             break;
68                         }
69
70                         actual = anterior[actual];
71                     }
72
73                     actual = z;
74
75                     while(actual != -1)
76                     {

```

```

77                         recorridoZ.push_back(actual);
78
79                         if(actual == i)
80                         {
81                             break;
82                         }
83
84                         actual = anterior[actual];
85                     }
86
87                     reverse(recorridoX.begin(), recorridoX.end());
88                     reverse(recorridoZ.begin(), recorridoZ.end());
89
90                     long long posicion = 0;
91
92                     while(posicion < recorridoX.size() &&
93                           posicion < recorridoZ.size() &&
94                           recorridoX[posicion] == recorridoZ[posicion])
95                     {
96                         posicion++;
97                     }
98
99                     posicion--;
100
101                     cout << recorridoX.size() + recorridoZ.size()
102                         - 2 * posicion << '\n';
103
104                     for(long long j = posicion; j < recorridoX.size(); j++)
105                     {
106                         cout << recorridoX[j] << ' ';
107                     }
108
109                     for(long long j = recorridoZ.size() - 1; j >= posicion; j--)
110                     {
111                         cout << recorridoZ[j] << ' ';
112                     }
113
114                     cout << '\n';
115
116                     return 0;
117                 }
118             }
119         }
120     }
121
122     cout << "IMPOSSIBLE\n";
123
124     return 0;
125 }

```

16.18 Round Trip II - Ciclo en Grafo Dirigido (DFS de Tres Colores)

C++\CSES\Graph Algorithms\Round Trip II.cpp

Encontrar un ciclo en un grafo DIRIGIDO con DFS de tres colores: 0 = sin visitar, 1 = en la pila (gris), 2 = terminado (negro). Hay ciclo si y solo si aparece una arista hacia un nodo GRIS, porque ese nodo es un ancestro en la rama actual. Una arista hacia un negro NO es ciclo: ese nodo ya se exploró entero por otra rama. Confundir gris con negro es EL error clásico aquí, y por eso el "visitado sí/no" de los grafos no dirigidos no sirve. LO QUE HACE BIEN ESTE DFS ITERATIVO, y conviene copiarlo tal cual: la pila guarda el par (nodo, índice de la siguiente arista por mirar). Así un nodo sigue gris hasta que se revisaron TODAS sus aristas, y solo ahí se vuelve negro. El DFS iterativo ingenuo (sacar el nodo de la pila apenas se visita, como en "Round Trip (Stack)") no sirve para colores, porque pierde el momento en que el nodo termina. El ciclo se reconstruye subiendo por anterior[] desde x hasta z, e invirtiendo. CUANDO USAR: detectar dependencias circulares, o como chequeo de que un grafo es un DAG antes de hacerle DP. Si solo hace falta saber SI hay ciclo, Kahn (ver "Course Schedule") es más corto.

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <stack>
4  #include <algorithm>
5
6  using namespace std;
7
8  int main()
9  {
10     ios::sync_with_stdio(false);

```

```

11  cin.tie(nullptr);
12
13  long long n, m;
14
15  cin >> n >> m;
16
17  vector<vector<long long>> matriz(n + 1);
18
19  long long a, b;
20
21  while (m--)
22  {
23      cin >> a >> b;
24      matriz[a].push_back(b);
25  }
26
27  vector<long long> anterior(n + 1, -1);
28  vector<long long> estado(n + 1, 0);
29
30  for (long long i = 1; i <= n; i++)
31  {
32      if (estado[i] != 0) continue;
33
34      stack<pair<long long, long long>> pila;
35
36      estado[i] = 1;
37      pila.push({i, 0});
38
39      while (!pila.empty())
40      {
41          long long x = pila.top().first;
42          long long posicion = pila.top().second;
43
44          if (posicion == matriz[x].size())
45          {
46              estado[x] = 2;
47              pila.pop();
48              continue;
49          }
50
51          long long z = matriz[x][posicion];
52
53          pila.top().second++;
54
55          if (estado[z] == 0)
56          {
57              anterior[z] = x;
58              estado[z] = 1;
59              pila.push({z, 0});
60          }
61          else if (estado[z] == 1)
62          {
63              vector<long long> ciclo;
64
65              ciclo.push_back(z);
66
67              long long actual = x;
68
69              while (actual != z)
70              {
71                  ciclo.push_back(actual);
72                  actual = anterior[actual];
73              }
74
75              ciclo.push_back(z);
76              reverse(ciclo.begin(), ciclo.end());
77
78              cout << ciclo.size() << '\n';
79
80              for (long long ciudad : ciclo)
81                  cout << ciudad << ' ';
82
83              cout << '\n';

```

```

84
85      return 0;
86  }
87  }
88  }
89
90  cout << "IMPOSSIBLE\n";
91
92  return 0;
93  }

```

16.19 Shortest Routes I - Dijkstra con Priority Queue

C++\CSES\Graph Algorithms\Shortest Routes I.cpp

Dijkstra clasico en $O(m \log n)$ con `priority_queue` de minimos. Los dos detalles que importan: la cola guarda el par (distancia, nodo) en ese orden para que ordene por distancia, y el `if(dist > distancia[actual])` continue descarta las entradas viejas que quedaron en la cola cuando un nodo mejoro su distancia. Sin ese filtro no esta mal, pero se procesa basura. CUANDO USAR: camino minimo desde UN origen con pesos NO NEGATIVOS. Con un peso negativo Dijkstra da respuestas mal y hay que irse a Bellman-Ford. Si todos los pesos son iguales, BFS hace lo mismo mas rapido y sin cola de prioridad. Ojo con `LLONG_MAX` como infinito: si se suma algo se desborda. Aquí no pasa porque solo se compara, pero es el error clasico de esta plantilla.

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <queue>
4  #include <climits>
5
6  using namespace std;
7
8  int main()
9  {
10     // INPUT
11     long long n, m;
12     cin >> n >> m;
13
14     vector<vector<pair<long long, long long>>> matriz(n + 1);
15
16     for(long long i = 0; i < m; i++)
17     {
18         long long a, b, c;
19         cin >> a >> b >> c;
20
21         matriz[a].push_back({b, c});
22     }
23
24     // OUTPUT
25     vector<long long> distancia(n + 1, LLONG_MAX);
26     priority_queue<pair<long long, long long>,
27                   vector<pair<long long, long long>>,
28                   greater<pair<long long, long long>>> cola;
29
30     distancia[1] = 0;
31     cola.push({0, 1});
32
33     while(!cola.empty())
34     {
35         long long dist = cola.top().first;
36         long long actual = cola.top().second;
37         cola.pop();
38
39         if(dist > distancia[actual])
40             continue;
41
42         for(auto vecino : matriz[actual])
43         {
44             long long siguiente = vecino.first;
45             long long peso = vecino.second;
46
47             if(distancia[actual] + peso < distancia[siguiente])
48             {
49                 distancia[siguiente] = distancia[actual] + peso;
50                 cola.push({distancia[siguiente], siguiente});
51             }
52         }
53     }

```

```

94
95     for(long long i = 1; i < n+1; i++)
96     {
97         cout << distancia[i];
98         if(i < n) cout << " ";
99     }
100
101     cout << endl;
102
103     return 0;
104 }

```

16.20 Shortest Routes II - Dijkstra desde Cada Nodo

C++11 CSES Graph Algorithms Shortest Routes II.cpp

Distancias entre TODOS los pares resueltas con *n* Dijkstras, uno por nodo, en vez del Floyd-Warshall que suele ser la respuesta esperada. Trae un atajo: si un nodo tiene grado 1, su unico camino al resto pasa por su vecino, así que se copia la fila del vecino sumando el peso de esa arista y se ahorra un Dijkstra completo. CUANDO CADA UNO: Floyd-Warshall es $O(n^3)$ y se escribe en tres líneas, así que con $n \leq 500$ es lo que uno hace. *n* Dijkstras es $O(n^2 m \log n)$, que gana cuando el grafo es DISPERSO (*m* del orden de *n*), y pierde feo si es denso. También hay que recordar quedarse con la arista mas barata entre cada par y que Floyd aguantara pesos negativos sin ciclos negativos, mientras Dijkstra no.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <queue>
4 #include <climits>
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     ios::sync_with_stdio(false);
11     cin.tie(nullptr);
12     // INPUT
13     long long n, m, q;
14     cin >> n >> m >> q;
15
16     vector<vector<pair<long long, long long>>> conexion(n);
17
18     vector<vector<long long>> conexiondirecta(
19         n, vector<long long>(n, LLONG_MAX));
20
21     for(long long i = 0; i < m; i++)
22     {
23         long long a, b, c;
24         cin >> a >> b >> c;
25
26         a--;
27         b--;
28
29         if(conexiondirecta[a][b] > c)
30         {
31             conexiondirecta[a][b] = c;
32             conexiondirecta[b][a] = c;
33         }
34     }
35
36     for(long long i = 0; i < n; i++)
37     {
38         for(long long j = i + 1; j < n; j++)
39         {
40             if(conexiondirecta[i][j] != LLONG_MAX)
41             {
42                 conexion[i].push_back({j, conexiondirecta[i][j]});
43                 conexion[j].push_back({i, conexiondirecta[i][j]});
44             }
45         }
46     }
47
48     // OUTPUT
49     vector<vector<long long>> camino(n, vector<long long>(n, -1));
50     vector<bool> dijkstrados(n, false);
51
52     for(long long x = 0; x < n; x++)

```

```

53     {
54         if(conexion[x].size() == 1)
55         {
56             long long z = conexion[x][0].first;
57             long long distanciaXZ = conexion[x][0].second;
58
59             if(!dijkstrados[z])
60             {
61                 vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
62
63                 priority_queue<
64                     pair<long long, long long>,
65                     vector<pair<long long, long long>>,
66                     greater<pair<long long, long long>>
67                 > cola;
68
69                 distancia[z] = 0;
70                 cola.push({0, z});
71
72                 while(!cola.empty())
73                 {
74                     long long distanciaActual = cola.top().first;
75                     long long actual = cola.top().second;
76                     cola.pop();
77
78                     if(distanciaActual > distancia[actual])
79                         continue;
80
81                     for(auto vecino : conexion[actual])
82                     {
83                         long long siguiente = vecino.first;
84                         long long peso = vecino.second;
85
86                         if(distancia[actual] + peso < distancia[siguiente])
87                         {
88                             distancia[siguiente] = distancia[actual] + peso;
89                             cola.push({distancia[siguiente], siguiente});
90                         }
91                     }
92                 }
93
94                 for(long long i = 0; i < n; i++)
95                 {
96                     if(distancia[i] != LLONG_MAX)
97                         camino[z][i] = distancia[i];
98                 }
99
100                 dijkstrados[z] = true;
101             }
102
103             for(long long i = 0; i < n; i++)
104             {
105                 if(camino[z][i] != -1)
106                     camino[x][i] = camino[z][i] + distanciaXZ;
107             }
108
109             camino[x][x] = 0;
110             dijkstrados[x] = true;
111         }
112     }
113
114     for(long long x = 0; x < n; x++)
115     {
116         if(!dijkstrados[x])
117         {
118             vector<long long> distancia(n, LLONG_MAX);
119
120             priority_queue<
121                 pair<long long, long long>,
122                 vector<pair<long long, long long>>,
123                 greater<pair<long long, long long>>
124             > cola;
125

```

```

86     distancia[x] = 0;
87     cola.push({0, x});
88
89     while(!cola.empty())
90     {
91         long long distanciaActual = cola.top().first;
92         long long actual = cola.top().second;
93         cola.pop();
94
95         if(distanciaActual > distancia[actual])
96             continue;
97
98         for(auto vecino : conexion[actual])
99         {
100             long long siguiente = vecino.first;
101             long long peso = vecino.second;
102
103             if(distancia[actual] + peso < distancia[siguiente])
104             {
105                 distancia[siguiente] = distancia[actual] + peso;
106                 cola.push({distancia[siguiente], siguiente});
107             }
108         }
109     }
110
111     for(long long i = 0; i < n; i++)
112     {
113         if(distancia[i] != LLONG_MAX)
114             camino[x][i] = distancia[i];
115     }
116
117     dijkstrados[x] = true;
118 }
119
120 // INPUT
121 for(long long i = 0; i < q; i++)
122 {
123     long long a, b;
124     cin >> a >> b;
125
126     cout << camino[a - 1][b - 1] << '\n';
127 }
128
129 return 0;
130 }

```

16.21 Shortest Routes II (Floyd Warshall) - Floyd-Warshall

C++ CS: Graph Algorithms Shortest Routes II (Floyd-Warshall).cpp

Floyd-Warshall, la solución canónica de todos-contras-todos: tres for anidados donde el de AFUERA es el nodo intermedio k . Ese orden no es negociable, y es el error número uno de esta plantilla: si k va por dentro, el algoritmo no considera caminos con varios intermedios y da respuestas mal. La invariante es que después de la iteración k ya están todos los caminos que solo usan $\{0..k\}$ como intermedios, y de ahí sale la inducción. Se inicializa $dist[i][j] = 0$ y se guarda la arista MAS BARATA entre cada par, porque puede haber carreteras repetidas. El continue cuando $dist[i][k]$ es infinito no es solo optimización: evita que se sumen dos infinitos y se desborde. ESTE ARCHIVO ES LA OTRA SOLUCION del mismo problema que "Shortest Routes II", que ahí está resuelto con n Dijkstras. Vale la pena tener las dos y ver la diferencia: Floyd es $O(n^3)$ y se escribe en tres líneas, n Dijkstras es $O(n^3 \log n)$ y gana solo si el grafo es disperso. Con $n \leq 500$, que es el límite típico, Floyd es lo que uno escribe. CUANDO USAR: $n \leq 500$ y hacen falta todos los pares. También sirve para cierre transitivo (cambiando min y + por or y and) y para el cuello de botella minimax (cambiando + por max). Aguanta pesos negativos siempre que no haya ciclos negativos.

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3
4 using namespace std;
5
6 int main()
7 {
8     ios::sync_with_stdio(false);
9     cin.tie(nullptr);
10
11     long long n, m, q;
12     cin >> n >> m >> q;

```

```

8
9     const long long INF = 1e18;
10
11     vector<vector<long long>> dist(n, vector<long long>(n, INF));
12
13     for(long long i = 0; i < n; i++)
14     {
15         dist[i][i] = 0;
16     }
17
18     for(long long i = 0; i < m; i++)
19     {
20         long long a, b, c;
21         cin >> a >> b >> c;
22
23         a--;
24         b--;
25
26         // puede haber varias carreteras entre a y b: me quedo con la menor
27         if(c < dist[a][b])
28         {
29             dist[a][b] = c;
30             dist[b][a] = c;
31         }
32     }
33
34     // Floyd-Warshall
35     for(long long k = 0; k < n; k++) // nodo intermedio
36     {
37         for(long long i = 0; i < n; i++)
38         {
39             if(dist[i][k] == INF) // no llego a k desde i
40             {
41                 continue;
42             }
43
44             for(long long j = 0; j < n; j++)
45             {
46                 if(dist[i][k] + dist[k][j] < dist[i][j])
47                 {
48                     dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j];
49                 }
50             }
51         }
52     }
53
54     for(long long i = 0; i < q; i++)
55     {
56         long long a, b;
57         cin >> a >> b;
58
59         a--;
60         b--;
61
62         if(dist[a][b] == INF)
63         {
64             cout << -1 << '\n';
65         }
66         else
67         {
68             cout << dist[a][b] << '\n';
69         }
70     }
71
72     return 0;
73 }

```

17.1 Apple Divisions - Fuerza Bruta 2^n

C++\CSES\Introductory Problems\Apple Divisions.cpp

$n \leq 20$, o sea $2^{20} = \sim 10^6$ subconjuntos: cabe de sobra, así que se prueban todos. La recursión decide para cada posición si el elemento va a un grupo o al otro. EL DETALLE BONITO: no hace falta llevar las dos sumas. Con el total fijo, la diferencia entre grupos es $|\text{total} - 2 \cdot \text{sum}|$, así que basta una sola variable. COMO RECONOCER QUE CABE LA FUERZA BRUTA: mirar n en las restricciones. $n \leq 20$ grita 2^n (o bitmask DP); $n \leq 10$ grita $n!$ (permutaciones); $n \leq 40$ grita meet in the middle. Ese mapeo de n a técnica es de lo más rentable que hay en competitiva. La versión con máscara de bits (for mask = 0 hasta $1 < n$) hace lo mismo sin recursión.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 long long ans = LLONG_MAX;
5 long long total = 0;
6 vector<long long> a;
7
8 void solve(int pos, long long sum) {
9     if (pos == a.size()) {
10         ans = min(ans, abs(total - 2 * sum));
11         return;
12     }
13
14     solve(pos + 1, sum + a[pos]);
15     solve(pos + 1, sum);
16 }
17
18 int main() {
19     int n;
20     cin >> n;
21
22     a.resize(n);
23
24     for (auto &x : a) {
25         cin >> x;
26         total += x;
27     }
28
29     solve(0, 0);
30
31     cout << ans << '\n';
32 }
```

17.2 Bit Strings - Exponenciación Modular Rápida

C++\CSES\Introductory Problems\Bit Strings.cpp

$2^n \bmod (10^9+7)$ con exponenciación binaria: se eleva al cuadrado y se va recorriendo el exponente bit por bit, $O(\log n)$ multiplicaciones. POR QUE NO $\text{pow}(2, n)$: pow es de `double`, pierde precisión pasando de 2^{53} y no sabe de módulos. Para exponentes grandes con módulo SIEMPRE esta plantilla. DETALLE DEL TIPO: $\text{res} * a$ puede llegar a $(10^9)^2 = 10^{18}$, que cabe en `long long` pero NO en `int`. Si a y res fueran `int` el producto se desborda antes del módulo. Esta es la razón de que todo en la función sea `long long`. CUANDO USAR: cualquier respuesta "módulo 10^9+7 " que involucre potencias, y es la base del inverso modular por Fermat, $a^{(p-2)} \bmod p$.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const long long MOD = 1e9 + 7;
5
6 long long modpow(long long a, long long b) {
7     long long res = 1;
8
9     while (b) {
10         if (b & 1)
11             res = res * a % MOD;
12
13         a = a * a % MOD;
14         b >>= 1;
15     }
16
17     return res;
18 }
19
20 int main() {
21     long long n;
```

```
22     cin >> n;
23
24     cout << modpow(2, n) << '\n';
25 }
```

17.3 Chessboard And Queens - Backtracking con Poda por Diagonales

C++\CSES\Introductory Problems\Chessboard and Queens.cpp

Las 8 reinas con backtracking fila por fila, que es lo que baja el espacio de búsqueda: poniendo una reina por fila, las filas ya no hay que revisarlas. LO QUE VALE COPIAR SON LOS INDICES DE DIAGONAL, que es donde todo el mundo se equivoca: $\text{diag2}[\text{row} + \text{col}] \rightarrow$ las diagonales que bajan hacia la derecha, índice $0..2n-2$; $\text{diag1}[\text{row} - \text{col} + n-1] \rightarrow$ las que bajan hacia la izquierda, con el $+n-1$ para no dar negativo. Marcar, bajar, y DESMARCAR al volver: los tres arreglos se restauran siempre. CUANDO USAR: colocar piezas u objetos con restricciones de conflicto, en tableros chicos. La clave del backtracking útil es que la poda se pueda verificar en $O(1)$ por candidato, y para eso son estos arreglos de ocupado.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 char board[8][8];
5 bool col[8], diag1[15], diag2[15];
6 int ans = 0;
7
8 void solve(int row) {
9     if (row == 8) {
10         ans++;
11         return;
12     }
13
14     for (int c = 0; c < 8; c++) {
15         if (board[row][c] == '*')
16             continue;
17
18         if (col[c] || diag1[row - c + 7] || diag2[row + c])
19             continue;
20
21         col[c] = true;
22         diag1[row - c + 7] = true;
23         diag2[row + c] = true;
24
25         solve(row + 1);
26
27         col[c] = false;
28         diag1[row - c + 7] = false;
29         diag2[row + c] = false;
30     }
31 }
32
33 int main() {
34     for (int i = 0; i < 8; i++)
35         for (int j = 0; j < 8; j++)
36             cin >> board[i][j];
37
38     solve(0);
39
40     cout << ans << '\n';
41 }
```

17.4 Coin Piles - Invariantes Aritméticos

C++\CSES\Introductory Problems\Coin Piles.cpp

Sin simular nada: dos condiciones cerradas. Cada movimiento quita 3 monedas en total, así que $(a+b)$ tiene que ser divisible por 3. Y cada movimiento quita al menos 1 de cada pila, así que ninguna puede ser más del DOBLE de la otra, $\max(a,b) \leq 2 \cdot \min(a,b)$. Las dos juntas son suficientes. COMO SE LLEGA A ESO: buscar que cantidad se conserva o cambia de forma fija en cada movimiento. Aquí el total baja de 3 en 3 (invariante de divisibilidad) y la diferencia entre pilas está acotada (invariante de desigualdad). CUANDO USAR: el problema pregunta si un estado es ALCANZABLE, con t casos grandes que hacen imposible simular. Buscar el invariante es lo que convierte una simulación en un par de ifs.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7 }
```

```

8   int t;
9   cin >> t;
10
11   while (t--) {
12       long long a, b;
13       cin >> a >> b;
14
15       if ((a + b) % 3 == 0 && max(a, b) <= 2 * min(a, b))
16           cout << "YES\n";
17       else
18           cout << "NO\n";
19   }
20 }

```

17.5 Creating Strings - Backtracking sobre Frecuencias

C++\CSES\Introductory Problems\Creating Strings.cpp

Generar todas las permutaciones *DISTINTAS*, y el truco esta en recorrer el ALFABETO en cada posicion en vez de recorrer las posiciones del string. Como se elige "cual letra va aqui" y cada letra se considera una sola vez por nivel, las repetidas no generan duplicados: no hay que filtrar nada despues. El `freq[i]--` antes de bajar y el `freq[i]++` al volver es el patron de prestamo de siempre. Y como el alfabeto se recorre de la 'a' a la 'z', las salidas ya vienen en orden lexicografico. ALTERNATIVA: ordenar la cadena y usar `next_permutation` en un `do-while`, que tambien salta duplicados y es mas corto. Esta version se prefiere cuando hay que podar por algo. CUANDO USAR: "todas las permutaciones distintas" con letras repetidas. Permutar posiciones y meter en un set funciona pero desperdicia trabajo.

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   vector<string> ans;
5   string s;
6   int freq[26];
7
8   void solve(string cur) {
9       if (cur.size() == s.size()) {
10           ans.push_back(cur);
11           return;
12       }
13
14       for (int i = 0; i < 26; i++) {
15           if (freq[i] == 0) continue;
16
17           freq[i]--;
18           solve(cur + char('a' + i));
19           freq[i]++;
20       }
21 }
22
23 int main() {
24     cin >> s;
25
26     for (char c : s)
27         freq[c - 'a']++;
28
29     solve("");
30
31     cout << ans.size() << '\n';
32
33     for (auto &x : ans)
34         cout << x << '\n';
35 }

```

17.6 Digit Queries - Búsqueda por Bloques de Longitud

C++\CSES\Introductory Problems\Digit Queries.cpp

La cadena infinita 123456789101112... se recorre por BLOQUES segun la cantidad de digitos: hay 9 numeros de 1 digito, 90 de 2, 900 de 3, o sea $9 \cdot 10^{(d-1)}$ numeros de d digitos, que aportan $d \cdot 9 \cdot 10^{(d-1)}$ caracteres. Se le resta a k bloque por bloque hasta que quepa, y ahí division y modulo dan el numero exacto y la posicion dentro de el. CUANDO USAR: cualquier "cual es el k -esimo elemento de esta secuencia infinita" donde la secuencia crece por tramos regulares. El patron es siempre el mismo, saltar tramos completos restando su tamaño y despues aterrizar con division entera y modulo. El while corre a lo sumo 18 veces con k de 10^{18} , así que no hay que optimizar nada. long long en todo: k llega a 10^{18} .

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3

```

```

4   int main() {
5       int q;
6       cin >> q;
7
8       while (q--) {
9           long long k;
10          cin >> k;
11
12          long long digits = 1;
13          long long count = 9;
14          long long start = 1;
15
16          while (k > digits * count) {
17              k -= digits * count;
18              digits++;
19              count *= 10;
20              start *= 10;
21          }
22
23          long long num = start + (k - 1) / digits;
24          long long pos = (k - 1) % digits;
25
26          string s = to_string(num);
27
28          cout << s[pos] << '\n';
29      }
30 }

```

17.7 Gray Code - Identidad i XOR (i >> 1)

C++\CSES\Introductory Problems\Gray Code.cpp

El código Gray de i es exactamente $i \oplus (i \gg 1)$. Eso es todo: no hay recursion ni construccion por niveles, es una sola operacion por numero. POR QUE FUNCIONA: al pasar de i a $i+1$ cambia una racha de bits bajos, y el xor con el desplazamiento hace que ese cambio se reduzca a UN solo bit de diferencia, que es justo la definicion del código Gray. La vuelta (de Gray a binario) es acumular xor de todos los bits mas altos, que no es simetrica y conviene recordar que existe. CUANDO USAR: recorrer todos los subconjuntos cambiando UN elemento a la vez. Es util cuando recalcular desde cero cuesta caro pero agregar o quitar un elemento cuesta $O(1)$, el mismo espiritu de Mo o de los problemas de torres de Hanoi.

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   int main() {
5       int n;
6       cin >> n;
7
8       for (int i = 0; i < (1 << n); i++) {
9           int x = i ^ (i >> 1);
10
11           for (int j = n - 1; j >= 0; j--)
12               cout << ((x >> j) & 1);
13
14           cout << '\n';
15       }
16 }

```

17.8 Grid Coloring I - Greedy Local con 4 Colores

C++\CSES\Introductory Problems\Grid Coloring I.cpp

Greedy celda por celda: se prueba A, B, C, D y se toma el primero que no choque con el color ORIGINAL de la celda, con la celda de arriba y con la de la izquierda. POR QUE NUNCA SE ATASCA: son 3 restricciones y 4 colores, así que por conteo siempre queda al menos uno libre. Ese argumento es el que hace que no haga falta backtracking. Y por que basta mirar arriba e izquierda: las celdas de abajo y de la derecha todavia no se han decidido, y cuando les toque van a mirar hacia aca. Cada pareja de vecinos se revisa una sola vez, desde el que va despues. CUANDO USAR: coloreos y asignaciones donde el numero de colores supera al de restricciones locales. Si los colores fueran 3 con 3 restricciones, esto ya no cerraria y habria que probar con busqueda.

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   int main() {
5       int n, m;
6       cin >> n >> m;
7
8       vector<string> grid(n);
9

```

```

0   for (auto &row : grid)
1       cin >> row;
2
3   string colors = "ABCD";
4
5   for (int i = 0; i < n; i++) {
6       for (int j = 0; j < m; j++) {
7
8           for (char c : colors) {
9               if (c == grid[i][j])
10                  continue;
11
12               if (i > 0 && c == grid[i - 1][j])
13                  continue;
14
15               if (j > 0 && c == grid[i][j - 1])
16                  continue;
17
18               grid[i][j] = c;
19               break;
20           }
21       }
22   }
23
24   for (auto row : grid)
25       cout << row << '\n';
26 }

```

17.9 Grid Path Description - Backtracking con Poda de Zona Encerrada

C++\CSES\Introductory Problems\Grid Path Description.cpp

Backtracking sobre las 48 posiciones del camino, con las '?' abriendo las 4 direcciones y las letras fijas forzando una sola. Sin poda esto no pasa ni de lejos. LA PODA ES TODO EL PROBLEMA: si la celda actual tiene libres arriba y abajo pero ocupadas izquierda y derecha (o al rev s), el camino acaba de partir el tablero en dos y una de las mitades queda inalcanzable. Se corta ah  mismo. Esa sola condici n baja el  rbol de busqueda de inviable a instant neo. CUANDO USAR ESTE TIPO DE PODA: en caminos hamiltonianos o recorridos que deben cubrir todo, la poda util casi siempre es de CONECTIVIDAD, o sea detectar temprano que quedo una regi n a la que ya no se puede llegar. La versi n fuerte es correr un flood fill en cada nodo; esta versi n barata mira solo los cuatro vecinos y alcanza.

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   string s;
5   bool vis[7][7];
6   int ans = 0;
7
8   int dx[] = {1, -1, 0, 0};
9   int dy[] = {0, 0, 1, -1};
10
11   void dfs(int x, int y, int pos) {
12       if (x == 6 && y == 0) {
13           if (pos == 48)
14               ans++;
15           return;
16       }
17
18       if (pos == 48)
19           return;
20
21       // Si estamos encerrando una zona, no sirve continuar
22       if (x > 0 && x < 6 && !vis[x - 1][y] && !vis[x + 1][y] &&
23           (y == 0 || vis[x][y - 1]) && (y == 6 || vis[x][y + 1]))
24           return;
25
26       if (y > 0 && y < 6 && !vis[x][y - 1] && !vis[x][y + 1] &&
27           (x == 0 || vis[x - 1][y]) && (x == 6 || vis[x + 1][y]))
28           return;
29
30       for (int d = 0; d < 4; d++) {
31           if (s[pos] != '?' && s[pos] != "DURL"[d])
32               continue;
33
34           int nx = x + dx[d];

```

```

35           int ny = y + dy[d];
36
37           if (nx < 0 || nx >= 7 || ny < 0 || ny >= 7)
38               continue;
39
40           if (vis[nx][ny])
41               continue;
42
43           vis[nx][ny] = true;
44           dfs(nx, ny, pos + 1);
45           vis[nx][ny] = false;
46       }
47   }
48
49   int main() {
50       cin >> s;
51
52       vis[0][0] = true;
53
54       dfs(0, 0, 0);
55
56       cout << ans << '\n';
57   }

```

17.10 Increasing Array - Greedy de Maximo Prefijo

C++\CSES\Introductory Problems\Increasing Array.cpp

Greedy: recorriendo de izquierda a derecha, cada elemento que sea menor que el maximo visto tiene que subir hasta ese maximo, y el costo se acumula. Nunca conviene subir un elemento por encima de lo necesario ni bajar ninguno, porque las operaciones solo suman. POR QUE ES OPTIMO: el maximo de prefijo es una cota inferior, cada posici n tiene que llegar por lo menos ah , y el greedy paga exactamente esa cota. No hay decisi n que tomar, y eso es lo que distingue a un greedy trivialmente correcto de uno que hay que demostrar. long long en el acumulador: n posiciones con diferencias de hasta 10^9 se pasan de int.

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       long long n ; cin >> n;
7       long long ant=0;
8       long long god =0;
9       for(int i = 0 ; i < n ; i++)
10          {
11              long long a; cin >> a;
12              if(i!=0)
13              {
14                  if(a < ant)
15                  {
16                      god+= ant-a;
17
18                      ant = ant;
19                      continue;
20                  }
21              }
22              ant = a;
23          }
24       cout << god << endl;
25
26       return 0;
27   }

```

17.11 Knight Moves Grid - BFS en Grilla

C++\CSES\Introductory Problems\Knight Moves Grid.cpp

BFS de caballo sobre la grilla: la distancia en SALTOS es el numero de aristas, y BFS la da porque todos los movimientos cuestan lo mismo. Los 8 movimientos van en los arreglos dx y dy, que es como se evitan 8 bloques de c digo repetido. Se usa dist inicializada en -1 haciendo doble papel de distancia y de visitado, y se marca al ENCOLAR. CUANDO USAR: distancia m nima en grilla con pasos de costo uniforme. Si los pasos costaran distinto seria Dijkstra, y con costos 0 y 1 seria 0-1 BFS con deque. OJO: usa auto [x, y] (structured bindings), que necesita C++17. Con un compilador viejo hay que volver a q.front().first y .second.

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   int main() {

```

```

5   int n;
6   cin >> n;
7
8   vector<vector<int>> dist(n, vector<int>(n, -1));
9
10  int dx[] = {2, 2, -2, -2, 1, 1, -1, -1};
11  int dy[] = {1, -1, 1, -1, 2, -2, 2, -2};
12
13  queue<pair<int, int>> q;
14
15  q.push({0, 0});
16  dist[0][0] = 0;
17
18  while (!q.empty()) {
19      auto [x, y] = q.front();
20      q.pop();
21
22      for (int k = 0; k < 8; k++) {
23          int nx = x + dx[k];
24          int ny = y + dy[k];
25
26          if (nx < 0 || nx >= n || ny < 0 || ny >= n)
27              continue;
28
29          if (dist[nx][ny] != -1)
30              continue;
31
32          dist[nx][ny] = dist[x][y] + 1;
33          q.push({nx, ny});
34      }
35  }
36
37  for (int i = 0; i < n; i++) {
38      for (int j = 0; j < n; j++)
39          cout << dist[i][j] << ' ';
40      cout << '\n';
41  }
42 }

```

17.12 Mex Grid Construction - Identidad MEX = XOR

C++\CSES\Introductory Problems\Mex Grid Construction.cpp

Se pide la grilla donde cada celda es el MEX de lo que ya hay a su izquierda en la fila y arriba en la columna, y resulta que eso es EXACTAMENTE $i \wedge j$. Una sola línea, sin construir nada ni calcular ningún MEX. Verificado calculando el MEX de verdad en una grilla de 60x60. DE DONDE SALE: es la tabla de valores de Grundy del Nim con dos montones. La regla de Grundy es "el MEX de los estados alcanzables", y para dos montones da el xor, que es el teorema de Sprague-Grundy en su caso mas chico. Los dos problemas son literalmente la misma tabla. CUANDO SOSPECHARLO: si un problema define una tabla o secuencia como "el MEX de los anteriores", vale la pena calcular los primeros valores a mano y buscar el patron: casi siempre es un xor o algo periodico. Calcular el MEX de verdad suele ser innecesario.

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   int main() {
5       int n;
6       cin >> n;
7
8       for (int i = 0; i < n; i++) {
9           for (int j = 0; j < n; j++) {
10              cout << (i ^ j) << ' ';
11          }
12          cout << '\n';
13      }
14  }

```

17.13 Missing Number - Suma de Gauss

C++\CSES\Introductory Problems\Missing Number.cpp

La suma de $1..n$ se sabe de formula, $n*(n+1)/2$, asi que el que falta es esa suma menos la suma de lo que llevo. Una sola pasada, memoria $O(1)$, sin ordenar nada. OJO CON EL TIPO: con $n = 2*10^5$ la suma pasa de $2*10^{10}$, o sea que int se desborda. long long. ALTERNATIVA QUE EVITA EL PROBLEMA: hacer XOR de $1..n$ con XOR de la entrada. Los repetidos se cancelan y queda el que falta, sin sumas grandes y sin riesgo de desbordar. Vale tenerla presente cuando n sea tan grande que hasta long long apriete. CUANDO USAR ESTE PATRON: "falta exactamente uno", "hay exactamente uno repetido". La idea es comparar contra el total que DEBERIA haber.

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   int main()
5   {
6       long long n; cin >> n;
7       long long god = 1;
8       long long pre = 0;
9       for(int i = 0 ; i < n - 1 ; i++)
10      {
11          god += i + 2;
12          long long a;
13          cin >> a;
14          pre += a;
15      }
16      cout << god-pre << endl;
17
18      return 0;
19  }

```

17.14 Number Spiral - Formula por Capas

C++\CSES\Introductory Problems\Number Spiral.cpp

La espiral se lee por CAPAS: la capa k son las celdas con $\max(\text{fila}, \text{columna}) = k$, y toda la capa va entre $(k-1)^2+1$ y k^2 . Segun la paridad de k la capa se recorre en un sentido o en el otro, y de ahí salen las cuatro formulas de los ifs. CUANDO USAR: el problema pide el valor en una coordenada de un patron infinito, con t consultas y coordenadas hasta 10^9 . Construir la tabla es imposible, así que hay que encontrar la formula. COMO SE ENCUENTRA: dibujar los primeros 4x4 o 5x5 a mano y buscar que se repite. Aquí lo que se ve es que los cuadrados perfectos caen en la diagonal y que la direccion alterna con la paridad. Sin dibujarlo no sale. long long: y^2 con $y = 10^9$ es 10^{18} .

```

1   #include <bits/stdc++.h>
2   using namespace std;
3
4   int main() {
5       ios::sync_with_stdio(false);
6       cin.tie(nullptr);
7
8       int t;
9       cin >> t;
10
11      while (t--) {
12          long long y, x;
13          cin >> y >> x;
14
15          if (y > x) {
16              if (y % 2 == 0)
17                  cout << y * y - x + 1 << '\n';
18              else
19                  cout << (y - 1) * (y - 1) + x << '\n';
20          } else {
21              if (x % 2 == 0)
22                  cout << (x - 1) * (x - 1) + y << '\n';
23              else
24                  cout << x * x - y + 1 << '\n';
25          }
26      }
27  }

```

17.15 Palindrome Reorder - conteo de Frecuencias

C++\CSES\Introductory Problems\Palindrome-Reorder.cpp

Un palindromo se puede armar si y solo si a lo sumo UNA letra tiene frecuencia impar, la que quedaria en el centro. Se cuentan frecuencias, se cuentan las impares y si hay mas de una no hay solucion. Para construirlo: media frecuencia de cada letra en orden va a la primera mitad, la letra impar al centro, y la primera mitad invertida al final. Recorrer el alfabeto en orden da la lexicograficamente menor gratis. CUANDO USAR: cualquier problema de anagramas o reordenar caracteres. La frecuencia es lo unico que importa, el orden original de la cadena se puede tirar. El criterio de "a lo sumo una impar" es el que hay que tener memorizado.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string s;
6     cin >> s;
7
8     vector<int> freq(26);
9
10    for (char c : s)
11        freq[c - 'A']++;
12
13    int odd = 0;
14    for (int x : freq)
15        odd += x % 2;
16
17    if (odd > 1) {
18        cout << "NO SOLUTION\n";
19        return 0;
20    }
21
22    string half, mid;
23
24    for (int i = 0; i < 26; i++) {
25        half += string(freq[i] / 2, 'A' + i);
26
27        if (freq[i] % 2)
28            mid += char('A' + i);
29    }
30
31    string rev = half;
32    reverse(rev.begin(), rev.end());
33
34    cout << half << mid << rev << '\n';
35 }
```

17.16 Permutations - Construcción Directa

C++\CSES\Introductory Problems\Permutations.cpp

En vez de buscar, se CONSTRUYE: primero todos los pares y despues todos los impares. Dos numeros de la misma paridad difieren en al menos 2, asi que dentro de cada mitad no hay problema, y en la frontera se juntan el ultimo par con el 1, que para $n \geq 4$ tambien difieren en mas de 1. LOS CASOS IMPOSIBLES: $n = 2$ y $n = 3$ no tienen solucion y hay que responderlo aparte. $n = 1$ si la tiene (un solo numero, sin vecinos que comparar), y confundirse ahi es el error tipico. CUANDO PENSAR EN CONSTRUCCION: el enunciado dice "imprima CUALQUIER solucion" o "muestre una que cumpla". Eso casi siempre significa que existe un patron y que buscar con backtracking es perder el tiempo. Y conviene mirar los n chicos a mano: ahi salen los casos imposibles.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n;
9     cin >> n;
10
11    if (n == 2 || n == 3) {
12        cout << "NO SOLUTION\n";
13        return 0;
14    }
15
16    for (int i = 2; i <= n; i += 2)
17        cout << i << ' ';
18 }
```

```
19    for (int i = 1; i <= n; i += 2)
20        cout << i << ' ';
21
22    cout << '\n';
23 }
```

17.17 Rab Game I - Construcción por Rotación de Bloque

C++\CSES\Introductory Problems\Rab Game I.cpp

Construcción con dos condiciones de imposibilidad: $a + b$ no puede pasar de n , y a y b tienen que ser cero los dos o ninguno, que es lo que verifica $(a == 0) != (b == 0)$. La primera fila es la identidad. La segunda rota un bloque de tamaño $a+b$: se sacan los a primeros y se ponen al final del bloque, y lo que queda despues de m se deja igual. Eso deja exactamente las coincidencias pedidas en cada lado. CUANDO USAR: "construya un ejemplo con exactamente X de esto y Y de aquello". El metodo es siempre el mismo, primero las condiciones que hacen imposible el caso, y despues un bloque chico que se manipula dejando el resto intacto. Rotar es la operacion mas util porque controla las coincidencias de forma exacta.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int t;
6     cin >> t;
7
8     while (t--) {
9         int n, a, b;
10        cin >> n >> a >> b;
11
12        if (a + b > n || (a == 0) != (b == 0)) {
13            cout << "NO\n";
14            continue;
15        }
16
17        cout << "YES\n";
18
19        for (int i = 1; i <= n; i++)
20            cout << i << ' ';
21        cout << '\n';
22
23        int m = a + b;
24
25        for (int i = a + 1; i <= m; i++)
26            cout << i << ' ';
27
28        for (int i = 1; i <= a; i++)
29            cout << i << ' ';
30
31        for (int i = m + 1; i <= n; i++)
32            cout << i << ' ';
33
34        cout << '\n';
35    }
36 }
```

17.18 Repetitions - Barrido Lineal de Rachas

C++\CSES\Introductory Problems\Repetitions.cpp

Una pasada llevando el largo de la racha actual y el maximo visto. Al cambiar el caracter se cierra la racha y se reinicia en 1. EL BUG CLASICO: la ultima racha nunca se cierra dentro del for, porque no hay un cambio de caracter que la corte. Por eso hay que comparar contra el maximo OTRA VEZ despues del ciclo, y es justamente lo que se olvida. Cada vez que se escribe un barrido de rachas hay que preguntarse quien cierra la ultima. CUANDO USAR: cualquier "cuantos consecutivos iguales", "el bloque mas largo de", en una pasada $O(n)$ y sin memoria.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     string s; cin >> s;
7     long long maxi = 0;
8     char ant = '-';
9     long long temp = 0;
10    for(int i = 0; i < (int) s.size(); i++)
11    {
12        if(s[i] == ant)
```

```

13     {
14         temp++;
15     }
16     else
17     {
18         if(temp>maxi)
19         {
20             maxi = temp;
21         }
22         temp =1;
23         ant = s[i];
24     }
25
26 }
27 if(temp>maxi)
28 {
29     maxi = temp;
30 }
31 cout << maxi << endl;
32
33 return 0;
34 }

```

17.19 String Reorder - Greedy Lexicografico con Cota de Factibilidad

C++\CSES\Introductory Problems\String Reorder.cpp

Se arma la respuesta carácter por carácter tomando siempre la letra mas chica posible, pero antes de fijarla se verifica que lo que queda TODAVIA se pueda terminar. La cota es la clave: con r caracteres por poner, ninguna letra puede quedar con mas de $(r+1)/2$ copias, porque si no dos de ellas quedarían pegadas por fuerza. POR QUE ESTO ES EL PATRON GENERAL: un greedy lexicografico solo funciona si se puede decidir en $O(1)$ o $O(\text{alfabeto})$ si la eleccion deja el problema resoluble. Sin ese chequeo, tomar siempre la letra mas chica lleva a callejones sin salida. La estructura "elegir el menor + verificar factibilidad del resto" aparece en un monton de problemas de construccion lexicografica. CUANDO USAR: "la cadena lexicograficamente menor que cumple X ". Casi nunca hace falta backtracking si se encuentra la cota de factibilidad.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     string s;
6     cin >> s;
7
8     int freq[26] = {};
9
10    for (char c : s)
11        freq[c - 'A']++;
12
13    string ans;
14    char last = '#';
15
16    for (int pos = 0; pos < s.size(); pos++) {
17        bool found = false;
18
19        for (int c = 0; c < 26; c++) {
20            if (freq[c] == 0 || 'A' + c == last)
21                continue;
22
23            freq[c]--;
24
25            int remaining = s.size() - pos - 1;
26            int mx = 0;
27
28            for (int i = 0; i < 26; i++)
29                mx = max(mx, freq[i]);
30
31            if (mx <= (remaining + 1) / 2) {
32                ans += char('A' + c);
33                last = 'A' + c;
34                found = true;
35                break;
36            }
37
38            freq[c]++;
39        }
40    }

```

```

40
41    if (!found) {
42        cout << -1 << '\n';
43        return 0;
44    }
45
46    cout << ans << '\n';
47 }

```

17.20 Tower Of Hanoi - Recursion Clasica

C++\CSES\Introductory Problems\Tower of Hanoi.cpp

La recursion de siempre: mover $n-1$ al auxiliar, mover el disco grande al destino, mover los $n-1$ del auxiliar al destino. El caso base es $n == 0$ y no hace nada. El total es $2^n - 1$ movimientos, que se imprime antes porque se sabe de formula. LO QUE HAY QUE VER: los tres parametros ROTAN en cada llamada. El auxiliar de un nivel es el destino del de abajo. Escribir eso bien es todo el problema, y equivocarse en el orden de los argumentos es el unico error posible. CUANDO USAR: el patron es "resolver dos subproblemas de tamano $n-1$ con los roles cambiados". Es el ejemplo canonico para ver que la recursion que genera 2^n salidas es inevitable cuando la SALIDA misma tiene tamano 2^n .

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 void hanoi(int n, int origen, int destino, int auxiliar) {
5     if (n == 0) return;
6
7     hanoi(n - 1, origen, auxiliar, destino);
8     cout << origen << ' ' << destino << '\n';
9     hanoi(n - 1, auxiliar, destino, origen);
10 }
11
12 int main() {
13     int n;
14     cin >> n;
15
16     cout << (1 << n) - 1 << '\n';
17
18     hanoi(n, 1, 3, 2);
19 }

```

17.21 Trailing Zeros - Formula de Legendre

C++\CSES\Introductory Problems\Trailing Zeros.cpp

Los ceros al final de $n!$ los deciden los factores 5, no los 2, porque un cero necesita un par (2,5) y los 2 sobran siempre. La cuenta es la formula de Legendre: $\text{floor}(n/5) + \text{floor}(n/25) + \text{floor}(n/125) + \dots$, que el while hace dividiendo n entre 5 repetidamente y acumulando. POR QUE HAY QUE SEGUIR DIVIDIENDO: 25 aporta dos cincos, 125 aporta tres. Contar solo $\text{floor}(n/5)$ es el error clasico y se queda corto. CUANDO USAR: exponente de un PRIMO p en $n!$, cambiando el 5 por p . Sirve para saber si un binomial es divisible por algo, para el teorema de Kummer, y para cualquier pregunta de divisibilidad sobre factoriales sin calcular el factorial.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     long long n;
6     cin >> n;
7
8     long long ans = 0;
9
10    while (n) {
11        n /= 5;
12        ans += n;
13    }
14
15    cout << ans << '\n';
16 }

```

17.22 Two Knights - Conteo por Complemento

C++\CS\Introductory Problems\Two Knights.cpp

Contar por el complemento: total de parejas menos las que se atacan. El total es $C(k^2, 2) = k^2 * (k^2 - 1) / 2$, y las parejas que se atacan son $4 * (k - 1) * (k - 2)$, porque cada rectangulo de 2×3 aporta exactamente 2 ataques y hay $(k - 1) * (k - 2)$ de ellos en cada una de las dos orientaciones. Formula verificada contra fuerza bruta para k de 1 a 25. CUANDO CONTAR POR COMPLEMENTO: cuando lo que se pide ("que no se atacuen") es difícil de contar directo pero su negacion ("que se atacuen") es facil y estructurada. Es el primer reflejo que hay que tener en conteo, junto con inclusion-exclusion. long long obligatorio: con $k = 10^4$, $k^2 * (k^2 - 1) / 2$ anda por $5 * 10^{15}$.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     long long n;
6     cin >> n;
7
8     for (long long k = 1; k <= n; k++) {
9         long long total = k * k * (k * k - 1) / 2;
10        long long attack = 4 * (k - 1) * (k - 2);
11
12        cout << total - attack << '\n';
13    }
14 }
```

17.23 Two Sets - Construccion por Bloques de 4

C++\CS\Introductory Problems\Two Sets.cpp

La suma total es $n * (n + 1) / 2$, y para partirla en dos mitades iguales tiene que ser PAR, lo que solo pasa si $n \bmod 4$ es 0 o 3. Ese es todo el criterio de imposibilidad. La construccion aprovecha que cuatro consecutivos se parten perfecto: $\{i, i+3\}$ y $\{i+1, i+2\}$ suman lo mismo. Con $n \bmod 4 == 0$ se cubre todo así; con $n \bmod 4 == 3$ sobran los tres primeros, que se acomodan a mano como $\{1, 2\}$ contra $\{3\}$ y desde el 4 siguen los bloques. CUANDO USAR: reparticiones en grupos de suma igual. Lo primero es siempre la condicion de paridad o divisibilidad de la suma total, que descarta los imposibles de una; despues se busca el bloque chico que se parte solo y se repite.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     int n;
6     cin >> n;
7
8     if (n % 4 == 1 || n % 4 == 2) {
9         cout << "NO\n";
10        return 0;
11    }
12
13    vector<int> a, b;
14
15    if (n % 4 == 3) {
16        a.push_back(1);
17        a.push_back(2);
18        b.push_back(3);
19    }
20
21    for (int i = 4; i <= n; i += 4) {
22        a.push_back(i);
23        a.push_back(i + 3);
24        b.push_back(i + 1);
25        b.push_back(i + 2);
26    } else {
27        for (int i = 1; i <= n; i += 4) {
28            a.push_back(i);
29            a.push_back(i + 3);
30            b.push_back(i + 1);
31            b.push_back(i + 2);
32        }
33    }
34
35    cout << "YES\n";
36
37    cout << a.size() << '\n';
38    for (int x : a) cout << x << ' ';
39    cout << '\n';
```

```
40
41    cout << b.size() << '\n';
42    for (int x : b) cout << x << ' ';
43    cout << '\n';
44 }
```

17.24 Weird Algorithm - Simulacion Directa

C++\CS\Introductory Problems\Weird Algorithmn.cpp

Simular el proceso de Collatz tal cual lo dice el enunciado, sin mas. LO UNICO QUE PUEDE FALLAR: el tipo. Con n hasta 10^6 los valores INTERMEDIOS de la secuencia se van muy por encima de 10^9 , así que con `int` se desborda y el programa se cuelga o imprime basura. long long y listo. La leccion general: antes de simular, estimar hasta donde crece la variable, no hasta donde crece la ENTRADA. Son dos cosas distintas y esta es la trampa mas comun de los problemas faciles.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     long long n; cin >> n;
7     cout << n << " ";
8     while(n!=1)
9     {
10        if(n%2==0)
11        {
12            n=n/2;
13        }
14        else
15        {
16            n=(n*3)+1;
17        }
18        cout << n << " ";
19    }
20
21    return 0;
22 }
```

18 - CSes: Range Queries

18.1 Distinct Value Queries II - Segment Tree sobre Ocurrencia Anterior

C++\CS\Range Queries\Distinct Value Queries II.cpp

Saber si en $[x,y]$ hay valores repetidos, y la idea es preciosa: para cada posicion i se calcula $prev[i]$, la ultima posicion antes de i con el mismo valor (o 0 si no hay). Entonces el rango $[x,y]$ tiene un repetido si y solo si existe algun i en $[x,y]$ con $prev[i] \geq x$. Eso se convierte en una consulta de MAXIMO de $prev[i]$ sobre el rango, o como esta aqui, de minimo sobre el arreglo complementario. De cualquier forma, el punto es que una pregunta que parecia necesitar contar valores distintos se reduce a un maximo de rango, que un segment tree responde en $O(\log n)$ y ONLINE, sin necesidad de Mo. COMPARAR CON "Distinct Values Queries": ese cuenta CUANTOS distintos hay y por eso necesita Mo o un BIT offline. Este solo pregunta SI hay repetidos, que es mucho mas debil, y esa debilidad es justo lo que permite la reduccion a un maximo. Vale la pena mirar los dos juntos: la leccion es que antes de sacar la artilleria conviene ver si el problema pide menos de lo que parece. EL PATRON DE $prev[i]$: aparece en casi todos los problemas de "distintos en un rango". Se calcula con un map de ultima posicion vista en una pasada. OJO: usa structured bindings (auto $\{a, b\}$), que piden C++17. En CSes compila, pero con un g++ viejo hay que volver a `.first` y `.second`.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int INF = 1e9;
5
6 struct SegmentTree {
7     int n;
8     vector<int> tree;
9
10    SegmentTree(int n) : n(n), tree(4 * n, INF) {}
11
12    void update(int node, int l, int r, int pos, int val) {
13        if (l == r) {
14            tree[node] = val;
15            return;
16        }
17
18        int mid = (l + r) / 2;
19
20        if (pos <= mid)
```

```

21     update(node * 2, l, mid, pos, val);
22     else
23         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, val);
24
25     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
26 }
27
28 void update(int pos, int val) {
29     update(1, 1, n, pos, val);
30 }
31
32 int query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
33     if (qr < l || r < ql)
34         return INF;
35
36     if (ql <= l && r <= qr)
37         return tree[node];
38
39     int mid = (l + r) / 2;
40
41     return min(
42         query(node * 2, l, mid, ql, qr),
43         query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr)
44     );
45 }
46
47 int query(int l, int r) {
48     return query(1, 1, n, l, r);
49 }
50 };
51
52 struct Operation {
53     int type, x, y;
54 };
55
56 int main() {
57     ios::sync_with_stdio(false);
58     cin.tie(nullptr);
59
60     int n, q;
61     cin >> n >> q;
62
63     vector<int> a(n + 1);
64     vector<int> values;
65
66     for (int i = 1; i <= n; i++) {
67         cin >> a[i];
68         values.push_back(a[i]);
69     }
70
71     vector<Operation> ops(q);
72
73     for (auto &[type, x, y] : ops) {
74         cin >> type >> x >> y;
75
76         if (type == 1)
77             values.push_back(y);
78     }
79
80     sort(values.begin(), values.end());
81     values.erase(unique(values.begin(), values.end()), values.end());
82
83     auto get = [&](int x) {
84         return lower_bound(values.begin(), values.end(), x)
85             - values.begin();
86     };
87
88     for (int i = 1; i <= n; i++)
89         a[i] = get(a[i]);
90
91     int m = values.size();
92
93     vector<set<int>> pos(m);

```

```

94
95     for (int i = 1; i <= n; i++)
96         pos[a[i]].insert(i);
97
98     vector<int> nxt(n + 1, INF);
99
100    for (int x = 0; x < m; x++) {
101        auto &s = pos[x];
102
103        for (auto it = s.begin(); it != s.end(); ++it) {
104            auto nx = next(it);
105
106            if (nx != s.end())
107                nxt[*it] = *nx;
108        }
109    }
110
111    SegmentTree st(n);
112
113    for (int i = 1; i <= n; i++)
114        st.update(i, nxt[i]);
115
116    for (auto [type, x, y] : ops) {
117
118        if (type == 2) {
119
120            if (st.query(x, y) <= y)
121                cout << "NO\n";
122            else
123                cout << "YES\n";
124
125        } else {
126
127            int k = x;
128            int newValue = get(y);
129            int oldValue = a[k];
130
131            if (oldValue == newValue)
132                continue;
133
134            // Quitar k del valor anterior
135            {
136                auto &s = pos[oldValue];
137                auto it = s.find(k);
138
139                int prevPos = -1;
140                int nextPos = INF;
141
142                if (it != s.begin()) {
143                    auto p = prev(it);
144                    prevPos = *p;
145                }
146
147                auto nx = next(it);
148
149                if (nx != s.end())
150                    nextPos = *nx;
151
152                if (prevPos != -1)
153                    st.update(prevPos, nextPos);
154
155                st.update(k, INF);
156
157                s.erase(it);
158            }
159
160            // Agregar k al nuevo valor
161            {
162                auto &s = pos[newValue];
163
164                auto it = s.lower_bound(k);
165
166                int nextPos = INF;

```

```

67
68         if (it != s.end())
69             nextPos = *it;
70
71         if (it != s.begin()) {
72             auto p = prev(it);
73             st.update(*p, k);
74         }
75
76         st.update(k, nextPos);
77
78         s.insert(k);
79     }
80
81     a[k] = newValue;
82 }
83 }
84 }

```

18.2 Distinct Values Queries - Mo's Algorithm

C++\CSES\Range Queries\Distinct Values Queries.cpp

CUANDO USAR MO: esta es la pregunta importante, porque Mo no es la primera opcion casi nunca. Antes de llegar aqui hay que descartar lo demas, en este orden: - Suma, xor o cualquier operacion con INVERSA -> prefix sums, $O(1)$ por consulta. - min, max, gcd, o cualquier operacion asociativa e idempotente sin updates -> sparse table, $O(1)$ por consulta. - Operacion asociativa CON updates -> segment tree o BIT, $O(\log n)$. Mo entra cuando la respuesta NO se puede combinar a partir de las mitades. "Cuantos valores distintos", "cual es la moda", "cuantos valores aparecen exactamente k veces", "suma de los cuadrados de las frecuencias": de conocer la respuesta de $[l, m]$ y la de $[m+1, r]$ no sale la de $[l, r]$, asi que ningun segment tree la aguanta. Lo que si se puede es pasar de un rango al de al lado metiendo o sacando UN elemento en $O(1)$. Eso es exactamente lo que Mo explota. Las tres condiciones que se tienen que cumplir para usarlo: 1. OFFLINE. Hay que tener las q consultas antes de empezar a responder, porque lo primero que se hace es reordenarlas. Si el problema es interactivo o la consulta $i+1$ depende de la respuesta i , Mo queda descartado de entrada. 2. SIN actualizaciones al arreglo (existe Mo con updates, pero es $O(n^{5/3})$ y es otra plantilla distinta). 3. add y remove de UN elemento en $O(1)$, o a lo sumo $O(\log n)$. Los limites tambien mandan: Mo es $O((n+q)*\sqrt{n})$, asi que vive comodo en $n, q \leq 2*10^5$ con 1 o 2 segundos. Con n de 10^6 ya no cabe y toca buscar otra cosa. COMO FUNCIONA: se mantiene una ventana $[L, R]$ con el conteo $cnt[]$ de cada valor y el total de distintos. Cada consulta se atiende moviendo L y R hasta su posicion. Movidos en desorden eso seria $O(n)$ por consulta, pero ordenando por (bloque de l, r) cada puntero se mueve poco: R solo avanza dentro de cada bloque (n por bloque, $\sqrt{n}$ bloques) y L nunca se aleja mas de un bloque. De ahi sale el sqrt. El orden de los cuatro while es el canonico: primero los dos que EXPANDEN y despues los dos que CONTRAEN, para que la ventana no quede invertida (L por delante de R) en medio del ajuste. Detalles de esta implementacion: - B = $\sqrt{n}$ es lo estandar; el tamaño de bloque que minimiza el costo teorico es $n/\sqrt{n}$, que ayuda cuando q es mucho mas chico que n. - La compresion de coordenadas NO es opcional aqui: los valores llegan a 10^9 y $cnt[]$ se indexa por valor, asi que sin comprimir habria que reservar 10^9 enteros. - remove() se llama igual que std::remove de <algorithm>; con using namespace std compila igual porque ninguna sobrecarga de la STL acepta un solo int, pero es un nombre a evitar. Para este problema puntual existe algo mas rapido: offline ordenando las consultas por r y llevando un BIT con la ultima aparicion de cada valor, $O((n+q)*\log n)$. Mo se queda porque es la plantilla general: el dia que cambien "distintos" por "moda" o por "frecuencia de frecuencias", el BIT no sirve y esto de aqui solo cambia en add y remove.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int B; // tamaño de bloque
5 vector<int> a, cnt;
6 int distinct = 0;
7
8 struct Query { int l, r, idx; };
9
10 void add(int i) { if (cnt[a[i]]++ == 0) distinct++; }
11 void remove(int i) { if (--cnt[a[i]] == 0) distinct--; }
12
13 vector<int> mo(vector<Query>& qs) {
14     sort(qs.begin(), qs.end(), [](const Query& x, const Query& y) {
15         if (x.l / B != y.l / B) return x.l / B < y.l / B; // por bloque de l
16         return x.r < y.r; // luego por r
17     });
18
19     vector<int> ans(qs.size());
20     int L = 0, R = -1; // ventana actual vacia
21     for (auto& q : qs) {
22         while (R < q.r) add(++R);
23         while (L > q.l) add(--L);
24         while (R > q.r) remove(R--);

```

```

25         while (L < q.l) remove(L--);
26         ans[q.idx] = distinct;
27     }
28     return ans;
29 }
30
31 int main() {
32     ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);
33     int n, q; cin >> n >> q;
34     a.resize(n);
35     for (int& x : a) cin >> x;
36
37     // compresion de coordenadas
38     vector<int> v(a);
39     sort(v.begin(), v.end());
40     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
41     for (int& x : a) x = lower_bound(v.begin(), v.end(), x) - v.begin();
42     cnt.assign(v.size(), 0);
43
44     B = max(1, (int)sqrt(n));
45     vector<Query> qs(q);
46     for (int i = 0; i < q; i++) {
47         cin >> qs[i].l >> qs[i].r;
48         qs[i].l--; qs[i].r--;
49         qs[i].idx = i;
50     }
51
52     for (int x : mo(qs)) cout << x << '\n';
53 }

```

18.3 Dynamic Range Minimum Queries - Segment Tree (Minimo)

C++\CSES\Range Queries\Dynamic Range Minimum Queries.cpp

Segment tree de minimos con actualizacion puntual, en $O(\log n)$ cada operacion. El nodo p cubre $[l, r]$ y sus hijos son $2p$ y $2p+1$; por eso el arreglo se reserva de tamaño $4n$, que es la cota segura para cualquier n (no solo potencias de 2). CUANDO USAR SEGMENT TREE Y NO OTRA COSA: la operacion es asociativa pero NO tiene inversa (min, max, gcd), asi que restar no es opcion y Fenwick queda descartado, y ADEMÁS el arreglo cambia, lo que descarta la sparse table. Ese cruce es exactamente el nicho del segment tree. Es la plantilla de la que salen todas las variantes: cambiando el min por otra operacion asociativa sirve igual, y agregandole lazy se actualizan rangos completos.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct SegmentTree {
7     int n;
8     vector<ll> tree;
9
10     SegmentTree(int n) : n(n), tree(4 * n) {}
11
12     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& arr) {
13         if (l == r) {
14             tree[node] = arr[l];
15             return;
16         }
17
18         int mid = (l + r) / 2;
19
20         build(node * 2, l, mid, arr);
21         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, arr);
22
23         tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
24     }
25
26     void update(int node, int l, int r, int pos, ll val) {
27         if (l == r) {
28             tree[node] = val;
29             return;
30         }
31
32         int mid = (l + r) / 2;
33
34         if (pos <= mid)

```

```

35     update(node * 2, l, mid, pos, val);
36     else
37         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, val);
38
39     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
40 }
41
42 ll query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
43     if (ql <= l && r <= qr)
44         return tree[node];
45
46     int mid = (l + r) / 2;
47     ll ans = LLONG_MAX;
48
49     if (ql <= mid)
50         ans = min(ans, query(node * 2, l, mid, ql, qr));
51
52     if (qr > mid)
53         ans = min(ans, query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr));
54
55     return ans;
56 }
57 };
58
59 int main() {
60     ios::sync_with_stdio(false);
61     cin.tie(nullptr);
62
63     int n, q;
64     cin >> n >> q;
65
66     vector<ll> arr(n + 1);
67
68     for (int i = 1; i <= n; i++)
69         cin >> arr[i];
70
71     SegmentTree st(n);
72
73     st.build(1, 1, n, arr);
74
75     while (q--) {
76         int a, b;
77         ll c;
78         cin >> a >> b >> c;
79
80         if (a == 1) {
81             st.update(1, 1, n, b, c);
82         } else {
83             cout << st.query(1, 1, n, b, c) << '\n';
84         }
85     }
86 }

```

18.4 Dynamic Range Sum Queries - Fenwick Tree (BIT)

C++ ICSES\Range Queries\Dynamic Range Sum Queries.cpp

Fenwick (o BIT): sumas de prefijo con actualizacion puntual, ambas en $O(\log n)$, en ~ 10 lineas. Toda la magia esta en $i \& -i$, que aísla el bit mas bajo encendido: sumando ese valor se sube a los padres (add) y restandolo se baja recorriendo bloques (sum). CUANDO USAR FENWICK EN VEZ DE SEGMENT TREE: si la operacion es SUMA (o cualquiera con inversa) y las actualizaciones son puntuales, Fenwick es la respuesta: menos codigo, menos memoria y mas rapido en la practica. El segment tree se necesita para min, max o gcd, que no se pueden restar, y para lazy propagation. Fenwick es 1-indexado a la fuerza: con $i = 0$, $i \& -i$ es 0 y el for no avanza nunca.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Fenwick {
7     int n;
8     vector<ll> bit;
9
10     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
11

```

```

12     void add(int i, ll x) {
13         for (; i <= n; i += i & -i)
14             bit[i] += x;
15     }
16
17     ll sum(int i) {
18         ll res = 0;
19         for (; i > 0; i -= i & -i)
20             res += bit[i];
21         return res;
22     }
23
24     ll query(int l, int r) {
25         return sum(r) - sum(l - 1);
26     }
27 };
28
29 int main() {
30     ios::sync_with_stdio(false);
31     cin.tie(nullptr);
32
33     int n, q;
34     cin >> n >> q;
35
36     vector<ll> arr(n + 1);
37     Fenwick fw(n);
38
39     for (int i = 1; i <= n; i++) {
40         cin >> arr[i];
41         fw.add(i, arr[i]);
42     }
43
44     while (q--) {
45         int a, b;
46         ll c;
47         cin >> a >> b >> c;
48
49         if (a == 1) {
50             ll diff = c - arr[b];
51             arr[b] = c;
52             fw.add(b, diff);
53         } else {
54             cout << fw.query(b, c) << '\n';
55         }
56     }
57 }

```

18.5 Forest Queries - Prefix Sums 2D

C++ ICSES\Range Queries\Forest Queries.cpp

Prefix sums en dos dimensiones, donde lo unico nuevo es la inclusion-exclusion: al construir se suma arriba e izquierda y se RESTA la diagonal, que se conto dos veces, y al consultar el rectangulo se hace lo mismo al revés con las cuatro esquinas. CUANDO USAR: consultas de suma sobre submatrices en una matriz que no cambia. Construcción $O(n^2)$, cada consulta $O(1)$. Si la matriz cambia hay que irse a Fenwick 2D o segment tree 2D, que es bastante mas codigo. El truco de reservar $(n+1) \times (n+1)$ con la fila y columna 0 en cero es lo que hace que los indices $i-1$ y $j-1$ nunca se salgan, sin un solo if de borde.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9     cin >> n >> q;
10
11     vector<vector<int>> pref(n + 1, vector<int>(n + 1));
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++) {
14         string s;
15         cin >> s;
16
17         for (int j = 1; j <= n; j++) {
18             int tree = (s[j - 1] == '*');

```

```

18
20     pref[i][j] = tree
21         + pref[i - 1][j]
22         + pref[i][j - 1]
23         - pref[i - 1][j - 1];
24     }
25 }
26
27 while (q--) {
28     int y1, x1, y2, x2;
29     cin >> y1 >> x1 >> y2 >> x2;
30
31     cout << pref[y2][x2]
32         - pref[y1 - 1][x2]
33         - pref[y2][x1 - 1]
34         + pref[y1 - 1][x1 - 1]
35         << '\n';
36 }
37 }

```

18.6 Forest Queries II - Fenwick 2D

C++\VCSES\Range Queries\Forest Queries II.cpp

Fenwick en dos dimensiones: un for anidado dentro de otro, cada uno con el mismo i & $-i$ de siempre. Actualizar una celda y consultar el rectangulo de $(1,1)$ a (x,y) cuestan $O(\log^2 n)$, y un rectangulo cualquiera sale por inclusion-exclusion con las cuatro esquinas, igual que en las sumas prefijas 2D. COMPARAR CON "Forest Queries": aquella no tenia cambios y le bastaban sumas prefijas 2D con consulta $O(1)$. Aqui los arboles se cortan y se plantan, y ese cambio es lo que obliga a pasar a Fenwick: las sumas prefijas se tendrían que reconstruir enteras, $O(n^2)$ por actualizacion. El toggle se maneja guardando el estado actual en $a[i][j]$ para saber si sumar $+1$ o -1 . Sin ese arreglo no hay forma de saber que hay en una celda sin hacer una consulta. CUANDO USAR: sumas sobre rectangulos con actualizaciones puntuales y n de hasta unos 1000 (la memoria es n^2). Si hay que actualizar RECTANGULOS enteros, esto no alcanza.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int n, q;
5 int bit[1005][1005];
6 bool a[1005][1005];
7
8 void add(int x, int y, int v) {
9     for (int i = x; i <= n; i += i & -i)
10         for (int j = y; j <= n; j += j & -j)
11             bit[i][j] += v;
12 }
13
14 int sum(int x, int y) {
15     int ans = 0;
16
17     for (int i = x; i > 0; i -= i & -i)
18         for (int j = y; j > 0; j -= j & -j)
19             ans += bit[i][j];
20
21     return ans;
22 }
23
24 int query(int x1, int y1, int x2, int y2) {
25     return sum(x2, y2)
26         - sum(x1 - 1, y2)
27         - sum(x2, y1 - 1)
28         + sum(x1 - 1, y1 - 1);
29 }
30
31 int main() {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34
35     cin >> n >> q;
36
37     for (int i = 1; i <= n; i++) {
38         string s;
39         cin >> s;
40
41         for (int j = 1; j <= n; j++) {

```

```

42             if (s[j - 1] == '*') {
43                 a[i][j] = true;
44                 add(i, j, 1);
45             }
46         }
47     }
48
49     while (q--) {
50         int type;
51         cin >> type;
52
53         if (type == 1) {
54             int y, x;
55             cin >> y >> x;
56
57             if (a[y][x]) {
58                 a[y][x] = false;
59                 add(y, x, -1);
60             } else {
61                 a[y][x] = true;
62                 add(y, x, 1);
63             }
64         } else {
65             int y1, x1, y2, x2;
66             cin >> y1 >> x1 >> y2 >> x2;
67
68             cout << query(y1, x1, y2, x2) << '\n';
69         }
70     }
71 }

```

18.7 Hotel Queries - Segment Tree con Descenso

C++\VCSES\Range Queries\Hotel Queries.cpp

Segment tree de MAXIMOS, pero lo interesante no es la consulta sino el DESCENSO: para hallar el primer hotel con capacidad suficiente, en vez de buscar con una consulta y despues actualizar (dos $O(\log n)$ y una busqueda binaria por fuera), se baja una sola vez desde la raiz preguntando si el hijo izquierdo alcanza; si alcanza se va por ahi, si no por el derecho. Al llegar a la hoja se descuenta de una. Todo en un solo $O(\log n)$. CUANDO USAR EL DESCENSO: cada vez que el problema pida "el PRIMER indice que cumple algo" y el predicado se pueda decidir mirando el maximo (o el minimo, o la suma) de un nodo. Es el patron que reemplaza a "busqueda binaria + consulta", que seria $O(\log^2 n)$.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct ST {
5     int n;
6     vector<int> t;
7
8     ST(vector<int>& a) {
9         n = a.size() - 1;
10        t.resize(4 * n);
11        build(1, 1, n, a);
12    }
13
14    void build(int p, int l, int r, vector<int>& a) {
15        if (l == r) {
16            t[p] = a[l];
17            return;
18        }
19
20        int m = (l + r) / 2;
21
22        build(p * 2, l, m, a);
23        build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
24
25        t[p] = max(t[p * 2], t[p * 2 + 1]);
26    }
27
28    int find(int p, int l, int r, int x) {
29        if (l == r) {
30            t[p] -= x;
31            return l;
32        }
33

```

```

34     int m = (1 + r) / 2;
35     int pos;
36
37     if (t[p * 2] >= x)
38         pos = find(p * 2, 1, m, x);
39     else
40         pos = find(p * 2 + 1, m + 1, r, x);
41
42     t[p] = max(t[p * 2], t[p * 2 + 1]);
43
44     return pos;
45 }
46
47 int find(int x) {
48     if (t[1] < x)
49         return 0;
50
51     return find(1, 1, n, x);
52 }
53 };
54
55 int main() {
56     ios::sync_with_stdio(false);
57     cin.tie(nullptr);
58
59     int n, m;
60     cin >> n >> m;
61
62     vector<int> a(n + 1);
63
64     for (int i = 1; i <= n; i++)
65         cin >> a[i];
66
67     ST st(a);
68
69     while (m--) {
70         int x;
71         cin >> x;
72         cout << st.find(x) << ' ';
73     }
74 }

```

18.8 Increasing Array Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting con Costos

C++17 CS50 Range Queries - Increasing Array Queries.cpp

Para cada consulta $[l, r]$, el mínimo de sumas para que el tramo quede no decreciente. La solución óptima es subir cada elemento al MAXIMO DE PREFIJO del tramo, y ese máximo solo cambia en los "siguientes mayores". Entonces el tramo se parte en bloques: desde i , todo hasta antes de $up[0][i]$ (el siguiente estrictamente mayor) se sube al valor $a[i]$, y cuesta $a[i] * (j - i - 1) - (pref[j] - 1) - pref[i]$. El siguiente mayor sale con una pila monotona de derecha a izquierda, con $a[n+1] = 1e18$ de centinela para que todos tengan a donde apuntar. EL BINARY LIFTING GUARDA EL COSTO JUNTO CON EL SALTO: $up[k][i]$ es a donde se llega con 2^k saltos, y $cost[k][i]$ lo que se paga en ese camino. Cada consulta baja de la potencia mas alta a la mas baja mientras el salto no se pase de r , y el tramo final (de x hasta r , sin llegar al siguiente mayor) se cobra aparte con la misma formula. Es la misma combinacion que "Visible Building Queries", con una sola diferencia: aqui cada salto ademas acumula un valor. Ese es el patron general: si un puntero define una funcion y cada paso tiene un costo, el doubling precalcula a la vez el destino y la suma.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const int N = 200005;
7  const int LOG = 20;
8
9  ll a[N], pref[N], cost[LOG][N];
10 int up[LOG][N];
11
12 int main() {
13     ios::sync_with_stdio(false);
14     cin.tie(nullptr);
15
16     int n, q;
17     cin >> n >> q;
18

```

```

8     for (int i = 1; i <= n; i++) {
9         cin >> a[i];
10        pref[i] = pref[i - 1] + a[i];
11    }
12
13    a[n + 1] = 1e18;
14
15    for (int k = 0; k < LOG; k++)
16        up[k][n + 1] = n + 1;
17
18    stack<int> st;
19    st.push(n + 1);
20
21    for (int i = n; i >= 1; i--) {
22        while (a[st.top()] <= a[i])
23            st.pop();
24
25        up[0][i] = st.top();
26
27        int j = up[0][i];
28
29        cost[0][i] =
30            a[i] * (j - i - 1)
31            - (pref[j] - 1) - pref[i];
32
33        st.push(i);
34    }
35
36    for (int k = 1; k < LOG; k++) {
37        for (int i = 1; i <= n; i++) {
38            int mid = up[k - 1][i];
39
40            up[k][i] = up[k - 1][mid];
41
42            cost[k][i] =
43                cost[k - 1][i] +
44                cost[k - 1][mid];
45        }
46    }
47
48    while (q--) {
49        int l, r;
50        cin >> l >> r;
51
52        int x = l;
53        ll ans = 0;
54
55        for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
56            if (up[k][x] <= r) {
57                ans += cost[k][x];
58                x = up[k][x];
59            }
60        }
61
62        if (x < r) {
63            ans += a[x] * (r - x)
64                - (pref[r] - pref[x]);
65        }
66
67        cout << ans << '\n';
68    }
69 }

```

18.9 List Removals - Fenwick con Descenso Binario (k-esimo)

C++(CSES)/Range Queries/List Removals.cpp

Fenwick de unos y ceros (1 = la posicion todavia esta) donde lo interesante es kth(): encontrar la k-esima posicion viva sin busqueda binaria por fuera. EL DESCENSO SOBRE EL BIT: se arranca en la potencia de 2 mas grande y se va bajando, probando en cada paso si el bloque que empieza en pos+p acumula menos de k. Si acumula menos, se avanza y se le resta ese acumulado a k. Como los bloques del Fenwick son exactamente potencias de 2, ese recorrido es un descenso por el arbol implicito y sale en $O(\log n)$ de una, contra $O(\log^2 n)$ de hacer busqueda binaria llamando a sum() en cada paso. CUANDO USAR: "el k-esimo elemento que queda", "el k-esimo mas chico", con inserciones y borrados. Es el mismo patron que el descenso del segment tree (ver "Hotel Queries"): en vez de buscar por fuera, se baja por la estructura aprovechando lo que ya guarda cada nodo. OJO con el $1 < 18$: tiene que ser una potencia de 2 mayor o igual a n. Con n mas grande hay que subirlo, y ese es el error silencioso de esta plantilla.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<int> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int i, int x) {
11        for (; i <= n; i += i & -i)
12            bit[i] += x;
13    }
14
15    int sum(int i) {
16        int res = 0;
17        for (; i > 0; i -= i & -i)
18            res += bit[i];
19        return res;
20    }
21
22    int kth(int k) {
23        int pos = 0;
24
25        for (int p = 1 << 18; p; p >>= 1) {
26            int next = pos + p;
27
28            if (next <= n && bit[next] < k) {
29                pos = next;
30                k -= bit[next];
31            }
32        }
33
34        return pos + 1;
35    }
36 };
37
38 int main() {
39     ios::sync_with_stdio(false);
40     cin.tie(nullptr);
41
42     int n;
43     cin >> n;
44
45     vector<int> a(n + 1);
46
47     for (int i = 1; i <= n; i++) {
48         cin >> a[i];
49     }
50
51     Fenwick fw(n);
52
53     for (int i = 1; i <= n; i++)
54         fw.add(i, 1);
55
56     for (int i = 0; i < n; i++) {
57         int k;
58         cin >> k;
59
60         int pos = fw.kth(k);
```

```
61
62         cout << a[pos] << ' ';
63
64         fw.add(pos, -1);
65     }
66
67     cout << '\n';
68 }
```

18.10 Missing Coin Sum Queries - Cubetas por Potencia de 2 + Segment Tree

C++(CSES)/Range Queries/Missing Coin Sum Queries.cpp

La version por rangos del clasico "menor suma que no se puede formar". El greedy de siempre es ordenar las monedas y mantener suma: si la siguiente moneda es $\leq \text{sum} + 1$ se absorbe, si no la respuesta es $\text{sum} + 1$. Ordenar cada rango seria $O(n \log n)$ por consulta; lo que lo evita son las CUBETAS: la moneda x va a la cubeta $\text{floor}(\log_2 x)$, o sea que en la cubeta k todo esta en $[2^k, 2^{k+1})$. LA OBSERVACION QUE HACE FUNCIONAR LAS CUBETAS: dentro de una misma cubeta, cualquier moneda es menor que el doble de la mas chica. Asi que si la mas chica de la cubeta cabe (es $\leq \text{sum} + 1$), despues de absorberla TODAS las demas de esa cubeta tambien caben, y se pueden sumar de golpe con una suma prefija. Solo hace falta saber el MINIMO de cada cubeta en el rango, y para eso va un segment tree de minimos por cubeta. Con 30 cubetas cada consulta cuesta $O(30 \log n)$ en vez de ordenar. Es pesado en memoria: las dos tablas de 30 columnas suman cerca de 100 MB. En CSES entra (512 MB); en un juez de 256 tambien, pero no sobra mucho.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int N = 200005;
7 const int K = 30;
8 const int INF = 2e9;
9
10 int st[2 * N][K];
11 ll pref[N][K];
12
13 int main() {
14     ios::sync_with_stdio(false);
15     cin.tie(nullptr);
16
17     int n, q;
18     cin >> n >> q;
19
20     for (int i = 0; i < 2 * N; i++)
21         for (int j = 0; j < K; j++)
22             st[i][j] = INF;
23
24     for (int i = 1; i <= n; i++) {
25         int x;
26         cin >> x;
27
28         int k = 31 - __builtin_clz(x);
29
30         st[N + i][k] = x;
31         pref[i][k] = x;
32     }
33
34     for (int i = 1; i <= n; i++)
35         for (int k = 0; k < K; k++)
36             pref[i][k] += pref[i - 1][k];
37
38     for (int i = N - 1; i >= 1; i--)
39         for (int k = 0; k < K; k++)
40             st[i][k] = min(st[i * 2][k], st[i * 2 + 1][k]);
41
42     while (q--) {
43         int l, r;
44         cin >> l >> r;
45
46         int L = l + N;
47         int R = r + N;
48
49         int mn[K];
50
51         for (int k = 0; k < K; k++)
```

```

52     mn[k] = INF;
53
54     while (L <= R) {
55         if (L & 1) {
56             for (int k = 0; k < K; k++)
57                 mn[k] = min(mn[k], st[L][k]);
58             L++;
59         }
60
61         if (!(R & 1)) {
62             for (int k = 0; k < K; k++)
63                 mn[k] = min(mn[k], st[R][k]);
64             R--;
65         }
66
67         L /= 2;
68         R /= 2;
69     }
70
71     ll sum = 0;
72
73     for (int k = 0; k < K; k++) {
74         if (sum + 1 < mn[k] &&
75             sum + 1 < (1LL << (k + 1))) {
76             cout << sum + 1 << '\n';
77             goto done;
78         }
79
80         sum += pref[n][k] - pref[l - 1][k];
81     }
82
83     cout << sum + 1 << '\n';
84
85     done;
86 }
87 }

```

18.11 Movie Festival Queries - Greedy + Binary Lifting sobre el Tiempo

C++ (CS3) (Range Queries) (Movie Festival Queries.cpp)

Maximo de peliculas que se pueden ver enteras dentro de $[a, b]$. El greedy de intervalos es el de siempre: ver primero la que TERMINA mas temprano entre las que empiezan despues del momento actual (intercambio clasico: cambiar cualquier eleccion por la que termina antes nunca empeora). Aqui el truco es indexar por TIEMPO, no por pelicula: $nxt[t]$ = el fin mas temprano de una pelicula que empieza en t o despues. Se calcula con un minimo de sufijos, y queda como una funcion $t \rightarrow nxt[t]$ que es justo "ver la siguiente pelicula". Sobre esa funcion se monta binary lifting: $up[k][t]$ es el momento tras ver 2^k peliculas, y cada consulta cuenta cuantos saltos caben antes de pasarse de b . $O(\log T)$ por consulta. Es el mismo patron que "Visible Building Queries": un puntero, doubling encima, y contar saltos. La tabla $up[20][10^6]$ ocupa unos 80 MB, que es el precio de indexar por tiempo.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXT = 1000000;
5 const int LOG = 20;
6
7 int up[LOG][MAXT + 2];
8 int nxt[MAXT + 2];
9 int en[MAXT + 2];
10
11 int main() {
12     ios::sync_with_stdio(false);
13     cin.tie(nullptr);
14
15     int n, q;
16     cin >> n >> q;
17
18     for (int i = 0; i <= MAXT + 1; i++)
19         en[i] = MAXT + 1;
20
21     for (int i = 0; i < n; i++) {
22         int a, b;
23         cin >> a >> b;
24         en[a] = min(en[a], b);
25     }

```

```

26
27     nxt[MAXT + 1] = MAXT + 1;
28
29     for (int i = MAXT; i >= 1; i--)
30         nxt[i] = min(en[i], nxt[i + 1]);
31
32     for (int i = 1; i <= MAXT; i++)
33         up[0][i] = nxt[i];
34
35     up[0][MAXT + 1] = MAXT + 1;
36
37     for (int k = 1; k < LOG; k++) {
38         up[k][MAXT + 1] = MAXT + 1;
39
40         for (int i = 1; i <= MAXT; i++) {
41             int mid = up[k - 1][i];
42             up[k][i] = up[k - 1][mid];
43         }
44     }
45
46     while (q--) {
47         int a, b;
48         cin >> a >> b;
49
50         int pos = a;
51         int ans = 0;
52
53         for (int k = LOG - 1; k >= 0; k--) {
54             if (up[k][pos] <= b) {
55                 ans += (1 << k);
56                 pos = up[k][pos];
57             }
58         }
59
60         cout << ans << '\n';
61     }
62 }

```

18.12 Pizzeria Queries - Truco de $p[i]$ mas y menos i

C++ (CS3) (Range Queries) (Pizzeria Queries.cpp)

Hay que minimizar $p[j] + |i - j|$ sobre todo j , con actualizaciones. El valor absoluto es lo que estorba, y el truco es partirlo en los dos casos y meter el indice DENTRO del valor guardado: si $j \leq i$: $p[j] + i - j = (p[j] - j) + i$ si $j \geq i$: $p[j] + j - i = (p[j] + j) - i$ Como i es fijo durante la consulta, minimizar cada caso es minimizar $(p[j] - j)$ a la izquierda y $(p[j] + j)$ a la derecha. O sea DOS segment trees de minimos, uno sobre $p[j] - j$ y otro sobre $p[j] + j$, y la respuesta es el menor de los dos resultados sumandole o restandole i . CUANDO USAR ESTE TRUCO: cada vez que aparece un $|i - j|$ junto a algo que depende de j . Sale en problemas de "la tienda mas cercana con su costo", en DP con costos de distancia, y en cualquier minimizacion sobre una recta. La regla es partir en $j \leq i$ y $j \geq i$ y absorber el indice en el valor que se guarda; lo que quedaba dependiendo de i sale del minimo como constante.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct SegmentTree {
7     int n;
8     vector<ll> tree;
9
10     SegmentTree(vector<ll>& a) {
11         n = a.size() - 1;
12         tree.resize(4 * n);
13         build(1, 1, n, a);
14     }
15
16     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
17         if (l == r) {
18             tree[node] = a[l];
19             return;
20         }
21
22         int mid = (l + r) / 2;
23
24         build(node * 2, l, mid, a);

```

```

25     build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
26
27     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
28 }
29
30 void update(int node, int l, int r, int pos, ll value) {
31     if (l == r) {
32         tree[node] = value;
33         return;
34     }
35
36     int mid = (l + r) / 2;
37
38     if (pos <= mid)
39         update(node * 2, l, mid, pos, value);
40     else
41         update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, value);
42
43     tree[node] = min(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
44 }
45
46 ll query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
47     if (ql <= l && r <= qr)
48         return tree[node];
49
50     int mid = (l + r) / 2;
51
52     ll ans = LLONG_MAX;
53
54     if (ql <= mid)
55         ans = min(ans, query(node * 2, l, mid, ql, qr));
56
57     if (qr > mid)
58         ans = min(ans, query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr));
59
60     return ans;
61 }
62
63 void update(int pos, ll value) {
64     update(1, 1, n, pos, value);
65 }
66
67 ll query(int l, int r) {
68     if (l > r)
69         return LLONG_MAX;
70
71     return query(1, 1, n, l, r);
72 }
73 };
74
75 int main() {
76     ios::sync_with_stdio(false);
77     cin.tie(nullptr);
78
79     int n, q;
80     cin >> n >> q;
81
82     vector<ll> p(n + 1);
83     vector<ll> a(n + 1), b(n + 1);
84
85     for (int i = 1; i <= n; i++) {
86         cin >> p[i];
87
88         a[i] = p[i] - i;
89         b[i] = p[i] + i;
90     }
91
92     SegmentTree leftTree(a);
93     SegmentTree rightTree(b);
94
95     while (q--) {
96         int type, k;
97         ll x;

```

```

98
99         cin >> type >> k;
100
101         if (type == 1) {
102             cin >> x;
103
104             p[k] = x;
105
106             leftTree.update(k, x - k);
107             rightTree.update(k, x + k);
108         }
109         else {
110             ll left = leftTree.query(1, k) + k;
111             ll right = rightTree.query(k, n) - k;
112
113             cout << min(left, right) << '\n';
114         }
115     }
116 }

```

18.13 Polynomial Queries - Lazy Propagation de Progresiones Aritmeticas

C++\CSES\Range Queries\Polynomial Queries.cpp

Lazy propagation donde la actualización no suma una constante sino 1, 2, 3, ... a lo largo del rango. La clave es que una progresión aritmética se describe con DOS números, el primer término A y la diferencia D, y que dos progresiones se SUMAN componente a componente. Por eso el lazy es el par (A, D), y componer dos actualizaciones pendientes es sumar los pares. Al empujar a los hijos, el izquierdo recibe (A, D) tal cual, pero el derecho arranca mas adelante en la progresión: recibe (A + lenLeft*D, D). Ese corrimiento es lo único nuevo respecto a un lazy de suma normal. La suma de la progresión sobre un nodo de largo len es len*(2A + (len-1)*D)/2, y la división es exacta siempre: si len es par, listo; si es impar, (len-1)*D es par. EL PATRON GENERAL: se puede hacer lazy de cualquier actualización que (1) se describa con pocos números, (2) se pueda componer con otra del mismo tipo, y (3) permita recalcular la suma del nodo sin bajar a las hojas. Las progresiones cumplen las tres; por eso sirve.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  const int N = 200005;
7
8  ll st[4 * N];
9  ll lazyA[4 * N];
10 ll lazyD[4 * N];
11
12 void build(int p, int l, int r, vector<ll>& a) {
13     if (l == r) {
14         st[p] = a[l];
15         return;
16     }
17
18     int m = (l + r) / 2;
19
20     build(p * 2, l, m, a);
21     build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
22
23     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
24 }
25
26 void apply(int p, int l, int r, ll A, ll D) {
27     ll len = r - l + 1;
28
29     st[p] += len * (2 * A + (len - 1) * D) / 2;
30
31     lazyA[p] += A;
32     lazyD[p] += D;
33 }
34
35 void push(int p, int l, int r) {
36     if (lazyA[p] == 0 && lazyD[p] == 0)
37         return;
38
39     int m = (l + r) / 2;
40     int lenLeft = m - l + 1;
41

```

```

42 apply(p * 2, l, m, lazyA[p], lazyD[p]);
43
44 apply(
45     p * 2 + 1,
46     m + 1,
47     r,
48     lazyA[p] + lenLeft * lazyD[p],
49     lazyD[p]
50 );
51
52 lazyA[p] = 0;
53 lazyD[p] = 0;
54 }
55
56 void update(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
57     if (qr < l || r < ql)
58         return;
59
60     if (ql <= l && r <= qr) {
61         ll A = l - ql + 1;
62         apply(p, l, r, A, 1);
63         return;
64     }
65
66     push(p, l, r);
67
68     int m = (l + r) / 2;
69
70     update(p * 2, l, m, ql, qr);
71     update(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
72
73     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
74 }
75
76 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
77     if (qr < l || r < ql)
78         return 0;
79
80     if (ql <= l && r <= qr)
81         return st[p];
82
83     push(p, l, r);
84
85     int m = (l + r) / 2;
86
87     return query(p * 2, l, m, ql, qr)
88         + query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
89 }
90
91 int main() {
92     ios::sync_with_stdio(false);
93     cin.tie(nullptr);
94
95     int n, q;
96     cin >> n >> q;
97
98     vector<ll> a(n + 1);
99
100     for (int i = 1; i <= n; i++)
101         cin >> a[i];
102
103     build(1, 1, n, a);
104
105     while (q--) {
106         int type, l, r;
107         cin >> type >> l >> r;
108
109         if (type == 1)
110             update(1, 1, n, l, r);
111         else
112             cout << query(1, 1, n, l, r) << '\n';
113     }
114 }

```

18.14 Prefix Sum Queries - Segment Tree con Nodo Compuesto

C++1433Range QueriesPrefix Sum Queries.cpp

Segment tree donde cada nodo guarda DOS cosas: la suma del rango y el mejor prefijo del rango. Es el ejemplo mas chico de la tecnica que hace al segment tree util de verdad: si la respuesta sola no se puede combinar, se guarda tambien lo que haga falta para poder combinarla. EL MERGE ES TODO: el mejor prefijo de la union es o el mejor prefijo de la izquierda, o toda la izquierda mas el mejor prefijo de la derecha. $\max(a.\text{pref}, a.\text{sum} + b.\text{pref})$. Sin llevar la suma no habria forma de escribir esa segunda opcion, y por eso van juntas. COMO SE DISEÑA UN NODO ASI: se escribe a mano como seria la respuesta de la union en funcion de las dos mitades, y cada cosa que aparece en esa formula y no se tiene, se agrega al nodo. Se repite hasta que cierre. Es un proceso mecanico, no hay que adivinar. CUANDO USAR: la pregunta del rango no es una operacion asociativa simple pero SI se puede componer con un poco mas de informacion. Maximo prefijo, maximo subarreglo, cantidad de parentesis sin cerrar, la subsecuencia creciente mas larga por bloques.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Node {
7     ll sum, pref;
8 };
9
10 Node merge(Node a, Node b) {
11     return {
12         a.sum + b.sum,
13         max(a.pref, a.sum + b.pref)
14     };
15 }
16
17 struct SegmentTree {
18     int n;
19     vector<Node> tree;
20
21     SegmentTree(vector<ll>& a) {
22         n = a.size() - 1;
23         tree.resize(4 * n);
24         build(1, 1, n, a);
25     }
26
27     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
28         if (l == r) {
29             tree[node] = {a[l], max(0LL, a[l])};
30             return;
31         }
32
33         int mid = (l + r) / 2;
34
35         build(node * 2, l, mid, a);
36         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
37
38         tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
39     }
40
41     void update(int node, int l, int r, int pos, ll value) {
42         if (l == r) {
43             tree[node] = {value, max(0LL, value)};
44             return;
45         }
46
47         int mid = (l + r) / 2;
48
49         if (pos <= mid)
50             update(node * 2, l, mid, pos, value);
51         else
52             update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, value);
53
54         tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
55     }
56
57     Node query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
58         if (ql <= l && r <= qr)
59             return tree[node];
60

```

```

61     int mid = (l + r) / 2;
62
63     if (qr <= mid)
64         return query(node * 2, l, mid, ql, qr);
65
66     if (ql > mid)
67         return query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
68
69     return merge(
70         query(node * 2, l, mid, ql, qr),
71         query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr)
72     );
73 }
74
75 void update(int pos, ll value) {
76     update(1, 1, n, pos, value);
77 }
78
79 Node query(int l, int r) {
80     return query(1, 1, n, l, r);
81 }
82 };
83
84 int main() {
85     ios::sync_with_stdio(false);
86     cin.tie(nullptr);
87
88     int n, q;
89     cin >> n >> q;
90
91     vector<ll> a(n + 1);
92
93     for (int i = 1; i <= n; i++)
94         cin >> a[i];
95
96     SegmentTree st(a);
97
98     while (q--) {
99         int type, a, b;
100         cin >> type >> a >> b;
101
102         if (type == 1) {
103             st.update(a, b);
104         } else {
105             cout << st.query(a, b).pref << '\n';
106         }
107     }
108 }

```

18.15 Range Interval Queries - Barrido Offline con Fenwick

C++\CSES\Range Queries\Range Interval Queries.cpp

Contar cuantos elementos de $[l, r]$ tienen valor en $[a, b]$, sin actualizaciones. Es una consulta en DOS dimensiones (posicion y valor), y la tecnica es bajarla a una sola con un barrido offline. COMO: cada consulta se parte en dos eventos por la resta de prefijos sobre el VALOR, uno con signo + en b y otro con signo - en a-1. Todos los eventos y todos los elementos se ordenan por valor, y se barre de menor a mayor insertando en el Fenwick la POSICION de cada elemento que ya entro. Cuando el barrido llega a un evento, el Fenwick contiene exactamente los elementos con valor <= ese umbral, asi que una consulta de rango de posiciones responde el evento. Ese es el patron general: una de las dos dimensiones se convierte en TIEMPO (el orden del barrido) y la otra se guarda en el Fenwick. CUANDO USAR: consultas de rango en dos dimensiones sin actualizaciones. Si hubiera actualizaciones seria una tercera dimension y tocaria BIT 2D o CDQ divide and conquer.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<int> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int i, int x) {
11        for (; i <= n; i += i & -i)
12            bit[i] += x;

```

```

8    }
9
10   int sum(int i) {
11       int res = 0;
12
13       for (; i > 0; i -= i & -i)
14           res += bit[i];
15
16       return res;
17   }
18 };
19
20 struct Event {
21     int value, pos, id, sign;
22
23     bool operator<(const Event& other) const {
24         return value < other.value;
25     }
26 };
27
28 int main() {
29     ios::sync_with_stdio(false);
30     cin.tie(nullptr);
31
32     int n, q;
33     cin >> n >> q;
34
35     vector<pair<int, int>> a(n);
36
37     for (int i = 1; i <= n; i++) {
38         int x;
39         cin >> x;
40         a[i - 1] = {x, i};
41     }
42
43     sort(a.begin(), a.end());
44
45     vector<Event> events;
46
47     for (int i = 0; i < q; i++) {
48         int l, r, c, d;
49         cin >> l >> r >> c >> d;
50
51         events.push_back({d, r, i, 1});
52         events.push_back({d, l - 1, i, -1});
53         events.push_back({c - 1, r, i, -1});
54         events.push_back({c - 1, l - 1, i, 1});
55     }
56
57     sort(events.begin(), events.end());
58
59     Fenwick fw(n);
60     vector<int> ans(q);
61
62     int p = 0;
63
64     for (auto e : events) {
65         while (p < n && a[p].first <= e.value) {
66             fw.add(a[p].second, 1);
67             p++;
68         }
69
70         ans[e.id] += e.sign * fw.sum(e.pos);
71     }
72
73     for (int x : ans)
74         cout << x << '\n';
75 }

```

18.16 Range Queries And Copies - Segment Tree Persistente

C++\CS\Range Queries\Range Queries And Copies.cpp

Segment tree **PERSISTENTE**: cada actualizacion no modifica nodos, crea copias nuevas **SOLO** del camino de la raiz a la hoja, $O(\log n)$ nodos, y todo lo demas se comparte con la version anterior. Asi cada version tiene su propia raiz y se puede consultar cualquiera. **LO QUE HACE ESTE PROBLEMA ELEGANTE**: copiar un arreglo entero (la operacion 3) cuesta $O(1)$. Basta copiar el **PUNTERO** a la raiz, porque las dos versiones comparten todos los nodos hasta que alguna se modifique, y en ese momento la modificacion crea caminos nuevos sin tocar la otra. Los nodos no pueden ir en el esquema $2p / 2p+1$ de siempre, porque un nodo tiene varios padres segun la version. Por eso cada nodo guarda los **INDICES** de sus hijos (l, r) y se sacan de un arreglo grande con un contador. **EL TAMAÑO DEL POOL**: el build usa $2n$ nodos y cada actualizacion unos $\log_2(n)+1 = 19$. Con $2 \cdot 10^5$ actualizaciones son ~ 4.2 millones, y el arreglo reserva 25 por posicion (5 millones). Quedarse corto aqui da un error silencioso al pisar memoria. Ocupa unos 80 MB. **CUANDO USAR**: "consultar el arreglo como estaba en el momento k", versiones, o la k-esima estadistica en un rango (el clasico con persistencia sobre prefijos).

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Node {
7     int l, r;
8     ll sum;
9 };
10
11 const int MAXN = 200005;
12 const int MAXNODE = MAXN * 25;
13
14 Node st[MAXNODE];
15 int root[MAXN];
16 int nodes = 0;
17
18 int build(int l, int r, vector<ll>& a) {
19     int p = ++nodes;
20
21     if (l == r) {
22         st[p].sum = a[l];
23         return p;
24     }
25
26     int m = (l + r) / 2;
27
28     st[p].l = build(l, m, a);
29     st[p].r = build(m + 1, r, a);
30
31     st[p].sum = st[st[p].l].sum + st[st[p].r].sum;
32
33     return p;
34 }
35
36 int update(int old, int l, int r, int pos, ll x) {
37     int p = ++nodes;
38     st[p] = st[old];
39
40     if (l == r) {
41         st[p].sum = x;
42         return p;
43     }
44
45     int m = (l + r) / 2;
46
47     if (pos <= m)
48         st[p].l = update(st[old].l, l, m, pos, x);
49     else
50         st[p].r = update(st[old].r, m + 1, r, pos, x);
51
52     st[p].sum = st[st[p].l].sum + st[st[p].r].sum;
53
54     return p;
55 }
56
57 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
58     if (qr < l || r < ql)
59         return 0;
```

```
60
61     if (ql <= l && r <= qr)
62         return st[p].sum;
63
64     int m = (l + r) / 2;
65
66     return query(st[p].l, l, m, ql, qr)
67         + query(st[p].r, m + 1, r, ql, qr);
68 }
69
70 int main() {
71     ios::sync_with_stdio(false);
72     cin.tie(nullptr);
73
74     int n, q;
75     cin >> n >> q;
76
77     vector<ll> a(n + 1);
78
79     for (int i = 1; i <= n; i++)
80         cin >> a[i];
81
82     root[1] = build(1, n, a);
83
84     int versions = 1;
85
86     while (q--) {
87         int type;
88         cin >> type;
89
90         if (type == 1) {
91             int k, a, x;
92             cin >> k >> a >> x;
93
94             root[k] = update(root[k], 1, n, a, x);
95         }
96         else if (type == 2) {
97             int k, a, b;
98             cin >> k >> a >> b;
99
100             cout << query(root[k], 1, n, a, b) << '\n';
101         }
102         else {
103             int k;
104             cin >> k;
105
106             root[++versions] = root[k];
107         }
108     }
109 }
```

18.17 Range Update Queries - Fenwick de Diferencias

C++\CS\Range Queries\Range Update Queries.cpp

La vuelta de tuerca: en vez de guardar los valores, el Fenwick guarda las **DIFERENCIAS**. Sumar x a todo el rango $[a, b]$ son dos operaciones puntuales, $add(a, x)$ y $add(b+1, -x)$, y consultar la posicion k es la suma de prefijo hasta k . O sea que el mismo Fenwick que hace "actualizacion puntual + consulta de rango" tambien hace lo contrario, "actualizacion de rango + consulta puntual", solo cambiando lo que se guarda. **CUANDO USAR**: el problema actualiza rangos completos y pregunta por posiciones sueltas. Si necesita actualizar rangos Y consultar rangos, ahi si toca el Fenwick doble o un segment tree con lazy propagation.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Fenwick {
7     int n;
8     vector<ll> bit;
9
10     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
11
12     void add(int i, ll x) {
13         for (; i <= n; i += i & -i)
14             bit[i] += x;
```

```

6     }
7
8     ll sum(int i) {
9         ll res = 0;
10        for (; i > 0; i -= i & -i)
11            res += bit[i];
12        return res;
13    }
14};
15
16int main() {
17    ios::sync_with_stdio(false);
18    cin.tie(nullptr);
19
20    int n, q;
21    cin >> n >> q;
22
23    vector<ll> arr(n + 1);
24
25    for (int i = 1; i <= n; i++)
26        cin >> arr[i];
27
28    Fenwick fw(n + 1);
29
30    while (q--) {
31        int type;
32        cin >> type;
33
34        if (type == 1) {
35            int a, b;
36            ll c;
37            cin >> a >> b >> c;
38
39            fw.add(a, c);
40            fw.add(b + 1, -c);
41        } else {
42            int k;
43            cin >> k;
44
45            cout << arr[k] + fw.sum(k) << '\n';
46        }
47    }
48}

```

18.18 Range Updates And Sums - Lazy Propagation con Suma y Asignacion

C++\CSES\Range Queries\Range Updates and Sums.cpp

Lazy propagation con DOS tipos de actualizacion (sumar x al rango y ASIGNAR x al rango), y todo el problema es como se componen cuando se encuentran en un mismo nodo. Se mantiene el invariante "lo pendiente es: primero asignar lazySet (si hasSet), despues sumar lazyAdd": - Una ASIGNACION borra cualquier suma pendiente: applySet pone lazyAdd en 0. La asignacion pisa todo lo anterior. - Una SUMA sobre un nodo que ya tiene una asignacion pendiente no se guarda como suma: se le suma al valor asignado (lazySet += x). Asignar S y despues sumar x es asignar S + x. - Al empujar, se baja primero la asignacion y despues la suma, en ese orden. Equivocarse en cualquiera de las tres da respuestas que parecen bien en casos chicos y fallan cuando las dos operaciones se mezclan sobre el mismo rango. Se usa hasSet aparte en vez de un valor centinela porque asignar 0 es una operacion valida. EL PATRON GENERAL: con varios tipos de lazy, antes de programar se escribe la tabla de "si llega B encima de A, que queda". Si esa tabla cierra, el lazy funciona.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const int N = 200005;
7
8 ll st[4 * N];
9 ll lazyAdd[4 * N];
10 ll lazySet[4 * N];
11 bool hasSet[4 * N];
12
13 void build(int p, int l, int r, vector<ll>& a) {
14     if (l == r) {
15         st[p] = a[l];
16         return;

```

```

17     }
18
19     int m = (l + r) / 2;
20
21     build(p * 2, l, m, a);
22     build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
23
24     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
25 }
26
27 void applySet(int p, int l, int r, ll x) {
28     st[p] = x * (r - l + 1);
29
30     lazySet[p] = x;
31     lazyAdd[p] = 0;
32     hasSet[p] = true;
33 }
34
35 void applyAdd(int p, int l, int r, ll x) {
36     st[p] += x * (r - l + 1);
37
38     if (hasSet[p])
39         lazySet[p] += x;
40     else
41         lazyAdd[p] += x;
42 }
43
44 void push(int p, int l, int r) {
45     if (l == r)
46         return;
47
48     int m = (l + r) / 2;
49
50     if (hasSet[p]) {
51         applySet(p * 2, l, m, lazySet[p]);
52         applySet(p * 2 + 1, m + 1, r, lazySet[p]);
53
54         hasSet[p] = false;
55     }
56
57     if (lazyAdd[p] != 0) {
58         applyAdd(p * 2, l, m, lazyAdd[p]);
59         applyAdd(p * 2 + 1, m + 1, r, lazyAdd[p]);
60
61         lazyAdd[p] = 0;
62     }
63 }
64
65 void updateAdd(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll x) {
66     if (qr < l || r < ql)
67         return;
68
69     if (ql <= l && r <= qr) {
70         applyAdd(p, l, r, x);
71         return;
72     }
73
74     push(p, l, r);
75
76     int m = (l + r) / 2;
77
78     updateAdd(p * 2, l, m, ql, qr, x);
79     updateAdd(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, x);
80
81     st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
82 }
83
84 void updateSet(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll x) {
85     if (qr < l || r < ql)
86         return;
87
88     if (ql <= l && r <= qr) {
89         applySet(p, l, r, x);

```

```

90     return;
91 }
92
93 push(p, l, r);
94
95 int m = (l + r) / 2;
96
97 updateSet(p * 2, l, m, ql, qr, x);
98 updateSet(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, x);
99
100 st[p] = st[p * 2] + st[p * 2 + 1];
101 }
102
103 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
104     if (qr < l || r < ql)
105         return 0;
106
107     if (ql <= l && r <= qr)
108         return st[p];
109
110     push(p, l, r);
111
112     int m = (l + r) / 2;
113
114     return query(p * 2, l, m, ql, qr)
115         + query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
116 }
117
118 int main() {
119     ios::sync_with_stdio(false);
120     cin.tie(nullptr);
121
122     int n, q;
123     cin >> n >> q;
124
125     vector<ll> a(n + 1);
126
127     for (int i = 1; i <= n; i++)
128         cin >> a[i];
129
130     build(1, 1, n, a);
131
132     while (q--) {
133         int type, l, r;
134         cin >> type >> l >> r;
135
136         if (type == 1) {
137             ll x;
138             cin >> x;
139             updateAdd(1, 1, n, l, r, x);
140         }
141         else if (type == 2) {
142             ll x;
143             cin >> x;
144             updateSet(1, 1, n, l, r, x);
145         }
146         else {
147             cout << query(1, 1, n, l, r) << '\n';
148         }
149     }
150 }

```

18.19 Range XOR Queries - Prefix XOR

C++ (CSSES) Range Queries/Range XOR Queries.cpp

Idem prefix sums pero con xor, y funciona por la misma razon: el xor es su propia inversa, asi que $\text{pref}[r] \oplus \text{pref}[l-1]$ cancela todo lo de antes de l. Los elementos repetidos se anulan de a pares. CUANDO USAR: ver que el xor tiene inversa es lo que abre la puerta. Mismo patron para cualquier grupo abeliano: suma, xor, producto modular con inversos. Para min o max NO aplica, porque no hay nada que "deshaga" un mínimo.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {

```

```

5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9     cin >> n >> q;
10
11     vector<long long> pref(n + 1);
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++) {
14         long long x;
15         cin >> x;
16         pref[i] = pref[i - 1] ^ x;
17     }
18
19     while (q--) {
20         int l, r;
21         cin >> l >> r;
22         cout << (pref[r] ^ pref[l - 1]) << '\n';
23     }
24 }

```

18.20 Salary Queries - Fenwick con Compresion Offline

C++ (CSSES) Range Queries/Salary Queries.cpp

Fenwick sobre VALORES en vez de posiciones, para contar cuantos salarios caen en un rango. Como los valores llegan a 10^9 hay que comprimirlos, y aqui esta el detalle que hace el problema: las consultas se leen TODAS primero, porque los valores que van a aparecer en las actualizaciones futuras tambien tienen que entrar en la compresion. Si uno comprime solo con los valores iniciales, la primera actualizacion a un valor nuevo no tiene indice donde ir. Eso obliga a que el problema sea OFFLINE: leer todo, comprimir, y despues procesar en orden. El Fenwick guarda la CANTIDAD de empleados con cada valor comprimido, asi que cambiar un salario es $\text{add}(\text{viejo}, -1)$ y $\text{add}(\text{nuevo}, +1)$, y contar en un rango es la resta de dos prefijos. CUANDO USAR: contar elementos en un rango de VALORES con actualizaciones. Es el patron de "cuantos hay menores que x" con cambios. La alternativa online es un segment tree dinamico o sobre los valores sin comprimir, que gasta mas memoria pero no obliga a leer todo antes. OJO: usa structured bindings (auto [a, b]), que piden C++17. En CSSES compila, pero con un g++ viejo hay que volver a .first y .second.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 struct Fenwick {
5     int n;
6     vector<int> bit;
7
8     Fenwick(int n) : n(n), bit(n + 1, 0) {}
9
10    void add(int i, int x) {
11        for (; i <= n; i += i & -i)
12            bit[i] += x;
13    }
14
15    int sum(int i) {
16        int res = 0;
17        for (; i > 0; i -= i & -i)
18            res += bit[i];
19        return res;
20    }
21 };
22
23 int main() {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     int n, q;
28     cin >> n >> q;
29
30     vector<int> salary(n + 1);
31     vector<tuple<char, int, int>> queries;
32     vector<int> values;
33
34     for (int i = 1; i <= n; i++) {
35         cin >> salary[i];
36         values.push_back(salary[i]);
37     }
38

```

```

39 for (int i = 0; i < q; i++) {
40     char type;
41     int a, b;
42     cin >> type >> a >> b;
43
44     queries.push_back({type, a, b});
45
46     if (type == '!')
47         values.push_back(b);
48 }
49
50 sort(values.begin(), values.end());
51 values.erase(unique(values.begin(), values.end()), values.end());
52
53 Fenwick fw(values.size());
54
55 for (int i = 1; i <= n; i++) {
56     int pos = lower_bound(values.begin(), values.end(), salary[i])
57         - values.begin() + 1;
58
59     fw.add(pos, 1);
60 }
61
62 for (auto [type, a, b] : queries) {
63
64     if (type == '!') {
65         int oldPos = lower_bound(values.begin(), values.end(), salary[a])
66             - values.begin() + 1;
67
68         int newPos = lower_bound(values.begin(), values.end(), b)
69             - values.begin() + 1;
70
71         fw.add(oldPos, -1);
72         fw.add(newPos, 1);
73
74         salary[a] = b;
75     }
76
77     else {
78         int right = upper_bound(values.begin(), values.end(), b)
79             - values.begin();
80
81         int left = lower_bound(values.begin(), values.end(), a)
82             - values.begin();
83
84         cout << fw.sum(right) - fw.sum(left) << '\n';
85     }
86 }
87 }

```

18.21 Static Range Minimum Queries - Sparse Table

C++\CSES\Range Queries\Static Range Minimum Queries.cpp

Sparse table: $st[k][i]$ es el mínimo de los 2^k elementos que arrancan en i . Se construye en $O(n \log n)$ partiendo cada rango en dos mitades de 2^{k-1} , y cada consulta se responde en $O(1)$ cubriendo $[l, r]$ con DOS bloques de tamaño 2^k que se solapan. Solaparse no es problema, y esa es la clave: el mínimo es IDEMPOTENTE, contar un elemento dos veces no cambia nada. CUANDO USAR: arreglo estático y operación idempotente (min, max, gcd, and, or). Consulta $O(1)$, mas rapido que cualquier segment tree. CUANDO NO: si el arreglo cambia, la sparse table no se puede actualizar y toca segment tree. Y para SUMA no sirve, porque solapar los dos bloques contaria de mas.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    int n, q;
11    cin >> n >> q;
12
13    // K = cantidad de niveles que necesitamos.
14    // st[k][i] = minimo de 2^k elementos empezando en i.

```

```

6    int K = 1;
7
8    while ((1 << K) <= n)
9        K++;
10
11    vector<vector<ll>> st(K, vector<ll>(n + 1));
12
13    // Nivel 0: rangos de tamaño 1.
14    for (int i = 1; i <= n; i++)
15        cin >> st[0][i];
16
17    // Construimos los demas niveles.
18    for (int k = 1; k < K; k++) {
19
20        // Tamaño del rango = 2^k
21        int len = 1 << k;
22
23        for (int i = 1; i + len - 1 <= n; i++) {
24
25            // Dividimos el rango en dos partes
26            // de tamaño 2^(k-1).
27            st[k][i] = min(
28                st[k - 1][i],
29                st[k - 1][i + (len / 2)]
30            );
31        }
32    }
33
34    while (q--) {
35        int a, b;
36        cin >> a >> b;
37
38        int len = b - a + 1;
39
40        // Mayor potencia de 2 que cabe en len.
41        int k = 0;
42
43        while ((1 << (k + 1)) <= len)
44            k++;
45
46        // Primer bloque de tamaño 2^k
47        ll x = st[k][a];
48
49        // Segundo bloque de tamaño 2^k,
50        // empezando desde el final.
51        ll y = st[k][b - (1 << k) + 1];
52
53        cout << min(x, y) << '\n';
54    }

```

18.22 Static Range Sum Queries - Prefix Sums

C++\CSES\Range Queries\Static Range Sum Queries.cpp

La estructura mas barata que existe: $pref[i]$ = suma de los primeros i , y la suma de $[a, b]$ sale como $pref[b] - pref[a - 1]$. Construcción $O(n)$, consulta $O(1)$, y ni una linea de estructura. CUANDO USAR: el arreglo NO cambia y la operacion tiene INVERSA (suma, xor, producto sin ceros). Eso es todo. Si hay actualizaciones se necesita Fenwick; si la operacion no tiene inversa (min, max, gcd) no se puede restar y toca sparse table o segment tree. Lo del indice 1 no es capricho: con pref de tamaño $n + 1$ y $pref[0] = 0$ desaparece el if del borde cuando $a = 1$. Y long long, porque n valores de 10^9 se pasan de int sin avisar.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 int main() {
7     ios::sync_with_stdio(false);
8     cin.tie(nullptr);
9
10    ll n, q;
11    cin >> n >> q;
12
13    vector<ll> pref(n + 1);

```

```

6   for (int i = 1; i <= n; i++) {
7       ll x;
8       cin >> x;
9       pref[i] = pref[i - 1] + x;
10  }
11
12  while (q--) {
13      ll a, b;
14      cin >> a >> b;
15
16      cout << pref[b] - pref[a - 1] << '\n';
17  }

```

18.23 Sub Array Sum Queries - Segment Tree de Maximo Subarreglo

C++(CS&S)Range QueriesSubArray Sum Queries.cpp

El nodo compuesto clasico, con cuatro campos: *sum*, *pref* (mejor prefijo), *suff* (mejor sufijo) y *best* (el mejor subarreglo de adentro). Es Kadane metido en un segment tree, y por eso aguanta actualizaciones que Kadane suelto no aguanta. EL MERGE, que es lo unico que hay que entender: $sum = L.sum + R.sum$, $pref = \max(L.pref, L.sum + R.pref)$ el prefijo se queda o cruza $suff = \max(R.suff, R.sum + L.suff)$ el sufijo, simetrico $best = \max(L.best, R.best, L.suff + R.pref)$ o esta en una mitad, o CRUZA el corte Ese tercer caso del best es la razon de llevar *suff* y *pref*: el subarreglo que cruza es el mejor sufijo de la izquierda pegado al mejor prefijo de la derecha. El $\max(0, a[i])$ en las hojas permite el subarreglo VACIO, o sea que la respuesta nunca es negativa. Si el problema exige al menos un elemento hay que sacar ese max y poner la hoja en $a[i]$ pelado. CUANDO USAR: maximo subarreglo con actualizaciones. Sin actualizaciones basta Kadane en $O(n)$.

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  using ll = long long;
5
6  struct Node {
7      ll sum, pref, suff, best;
8  };
9
10 Node merge(Node L, Node R) {
11     Node res;
12
13     res.sum = L.sum + R.sum;
14
15     res.pref = max(L.pref, L.sum + R.pref);
16
17     res.suff = max(R.suff, R.sum + L.suff);
18
19     res.best = max({
20         L.best,
21         R.best,
22         L.suff + R.pref
23     });
24
25     return res;
26 }
27
28 struct SegmentTree {
29     int n;
30     vector<Node> tree;
31
32     SegmentTree(vector<ll>& a) {
33         n = a.size() - 1;
34         tree.resize(4 * n);
35         build(1, 1, n, a);
36     }
37
38     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
39         if (l == r) {
40             tree[node] = {
41                 a[l],
42                 max(0LL, a[l]),
43                 max(0LL, a[l]),
44                 max(0LL, a[l])
45             };
46             return;
47         }

```

```

48         int mid = (l + r) / 2;
49
50         build(node * 2, l, mid, a);
51         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
52
53         tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
54     }
55
56     void update(int node, int l, int r, int pos, ll value) {
57         if (l == r) {
58             tree[node] = {
59                 value,
60                 max(0LL, value),
61                 max(0LL, value),
62                 max(0LL, value)
63             };
64             return;
65         }
66
67         int mid = (l + r) / 2;
68
69         if (pos <= mid)
70             update(node * 2, l, mid, pos, value);
71         else
72             update(node * 2 + 1, mid + 1, r, pos, value);
73
74         tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
75     }
76
77     void update(int pos, ll value) {
78         update(1, 1, n, pos, value);
79     }
80
81     ll answer() {
82         return tree[1].best;
83     }
84 }
85
86 int main() {
87     ios::sync_with_stdio(false);
88     cin.tie(nullptr);
89
90     int n, m;
91     cin >> n >> m;
92
93     vector<ll> a(n + 1);
94
95     for (int i = 1; i <= n; i++)
96         cin >> a[i];
97
98     SegmentTree st(a);
99
100    while (m--) {
101        int k;
102        ll x;
103
104        cin >> k >> x;
105
106        st.update(k, x);
107
108        cout << st.answer() << '\n';
109    }
110 }

```

18.24 Sub Array Sum Queries II - Maximo Subarreglo en un Rango

C++/CS51/Range Queries/Subarray Sum Queries II.cpp

El MISMO nodo de cuatro campos que "SubArray Sum Queries", con el merge identico, pero respondiendo otra pregunta: alla se actualiza una posicion y se pide el mejor subarreglo de TODO el arreglo (se lee la raiz), y aqui no hay actualizaciones y se pide el mejor subarreglo DENTRO de un rango [a,b] (se combinan los nodos que cubren el rango). POR ESO VALE LA PENA TENER LOS DOS JUNTOS: es la misma estructura sirviendo para dos problemas distintos, y lo unico que cambia es de donde se lee la respuesta. Si el merge esta bien escrito, que la consulta sea global o de rango no le importa a la estructura. La leccion practica: cuando se diseña un nodo compuesto, conviene escribir la consulta de rango aunque el problema solo pida la raiz. Cuesta cinco lineas mas y cubre las dos variantes.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 struct Node {
7     ll sum, pref, suff, best;
8 };
9
10 Node merge(Node L, Node R) {
11     return {
12         L.sum + R.sum,
13         max(L.pref, L.sum + R.pref),
14         max(R.suff, R.sum + L.suff),
15         max({
16             L.best,
17             R.best,
18             L.suff + R.pref
19         })
20     };
21 }
22
23 struct SegmentTree {
24     int n;
25     vector<Node> tree;
26
27     SegmentTree(vector<ll>& a) {
28         n = a.size() - 1;
29         tree.resize(4 * n);
30         build(1, 1, n, a);
31     }
32
33     void build(int node, int l, int r, vector<ll>& a) {
34         if (l == r) {
35             tree[node] = {
36                 a[l],
37                 max(0LL, a[l]),
38                 max(0LL, a[l]),
39                 max(0LL, a[l])
40             };
41             return;
42         }
43
44         int mid = (l + r) / 2;
45
46         build(node * 2, l, mid, a);
47         build(node * 2 + 1, mid + 1, r, a);
48
49         tree[node] = merge(tree[node * 2], tree[node * 2 + 1]);
50     }
51
52     Node query(int node, int l, int r, int ql, int qr) {
53         if (ql <= l && r <= qr)
54             return tree[node];
55
56         int mid = (l + r) / 2;
57
58         if (qr <= mid)
59             return query(node * 2, l, mid, ql, qr);
60
61         if (ql > mid)
62             return query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
```

```
63
64     Node left = query(node * 2, l, mid, ql, qr);
65     Node right = query(node * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
66
67     return merge(left, right);
68 }
69
70 Node query(int l, int r) {
71     return query(1, 1, n, l, r);
72 }
73 };
74
75 int main() {
76     ios::sync_with_stdio(false);
77     cin.tie(nullptr);
78
79     int n, q;
80     cin >> n >> q;
81
82     vector<ll> a(n + 1);
83
84     for (int i = 1; i <= n; i++)
85         cin >> a[i];
86
87     SegmentTree st(a);
88
89     while (q--) {
90         int a, b;
91         cin >> a >> b;
92
93         cout << st.query(a, b).best << '\n';
94     }
95 }
```

18.25 Visible Building Queries - Monotonic Stack + Binary Lifting

C++/CS51/Range Queries/Visible Building Queries.cpp

Dos tecnicas encadenadas, y la combinacion es lo que vale. Primero una PILA MONOTONA de derecha a izquierda calcula $nxt[i]$, el siguiente edificio mas alto que i . Eso deja un arbol implicito donde el padre de i es $nxt[i]$: desde i , los edificios que se ven son i , $nxt[i]$, $nxt[nxt[i]]$... Y como hay que contar cuantos de esos caben antes de pasarse de r , se le monta BINARY LIFTING encima: $up[j][i]$ es el resultado de saltar 2^j veces, asi que contar los saltos se hace en $O(\log n)$ bajando de la potencia mas alta a la mas baja, en vez de caminar uno por uno. CUANDO USAR CADA UNA: la pila monotona para "el siguiente mayor o menor" en $O(n)$, que es la base de los histogramas y de los rangos donde un elemento es el maximo. El binary lifting cuando hay que seguir una cadena de punteros MUCHAS veces y cada salto es fijo: el mismo mecanismo del LCA. LA IDEA QUE SE REPITE: si un puntero define una funcion $i \rightarrow f(i)$, entonces las potencias de esa funcion se precalcultan con doubling y cualquier cantidad de saltos sale en $O(\log n)$. Sirve para LCA, para funciones de permutacion y para los "k pasos adelante" de cualquier grafo funcional.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     int n, q;
9     cin >> n >> q;
10
11     vector<int> h(n + 1);
12
13     for (int i = 1; i <= n; i++)
14         cin >> h[i];
15
16     vector<int> nxt(n + 1, 0);
17     stack<int> st;
18
19     for (int i = n; i >= 1; i--) {
20         while (!st.empty() && h[st.top()] <= h[i])
21             st.pop();
22
23         if (!st.empty())
24             nxt[i] = st.top();
25
26         st.push(i);
```

```

27     }
28
29     int LOG = 18;
30     vector<vector<int>> up(LOG, vector<int>(n + 1));
31
32     for (int i = 1; i <= n; i++)
33         up[0][i] = nxt[i];
34
35     for (int j = 1; j < LOG; j++) {
36         for (int i = 1; i <= n; i++) {
37             if (up[j - 1][i])
38                 up[j][i] = up[j - 1][up[j - 1][i]];
39         }
40     }
41
42     while (q--) {
43         int a, b;
44         cin >> a >> b;
45
46         int pos = a;
47         int ans = 1;
48
49         for (int j = LOG - 1; j >= 0; j--) {
50             int x = up[j][pos];
51
52             if (x != 0 && x <= b) {
53                 pos = x;
54                 ans += (1 << j);
55             }
56         }
57
58         cout << ans << '\n';
59     }
60 }

```

19 - CSES: String Algorithms

19.1 All Palindromes - Manacher (Palindromo Mas Largo que Termina en Cada Posicion)

C++ CSES String Algorithms All Palindromes.cpp

Para cada posición, el palindromo mas largo que TERMINA ahí. Primero Manacher con centinelas distintos en los extremos ('\$' al inicio, '^' al final), que es el truco para que el while de expansion no necesite chequear limites: al llegar a los bordes los centinelas nunca coinciden. EL BARRIDO QUE LO RESUELVE: si un palindromo centrado en i llega hasta j o mas, entonces tambien hay un palindromo centrado en i que termina EXACTAMENTE en j (se recorta simétrico). Y entre dos centros que alcanzan j, el de mas a la izquierda da el palindromo mas largo. Así que para cada j basta el PRIMER centro, de izquierda a derecha, que lo alcanza. Por eso el puntero j nunca retrocede: cada centro asigna las posiciones nuevas que alcanza y que nadie antes alcanza. Cada posición se asigna una vez por pasada, y todo queda O(n). Se hace una pasada para impares y otra para pares, quedandose con el maximo.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> manacher(string s) {
5     string t = "$";
6
7     for (char c : s) {
8         t += '#';
9         t += c;
10    }
11
12    t += "^";
13
14    vector<int> p(t.size());
15
16    int l = 1;
17    int r = 1;
18
19    for (int i = 1; i < (int)t.size() - 1; i++) {
20
21        p[i] = max(0, min(r - i, p[l + r - i]));
22
23        while (t[i - p[i]] == t[i + p[i]])

```

```

24            p[i]++;
25
26            if (i + p[i] > r) {
27                l = i - p[i];
28                r = i + p[i];
29            }
30        }
31
32        return p;
33    }
34
35    int main() {
36        ios::sync_with_stdio(false);
37        cin.tie(nullptr);
38
39        string s;
40        cin >> s;
41
42        vector<int> p = manacher(s);
43
44        int n = s.size();
45
46        vector<int> ans(n);
47
48        /*
49         PALINDROMOS IMPARES
50
51         i representa el centro en la cadena original.
52
53         p[(i + 1) * 2] / 2
54         nos dice cuanto puede extenderse el palindromo.
55
56         Para cada centro:
57
58             i, i+1, i+2, ...
59
60         podemos obtener palindromos de longitudes:
61
62             1, 3, 5, 7, ...
63
64         Pero usamos j para no volver a procesar posiciones
65         que ya fueron actualizadas.
66
67         */
68        int j = 0;
69
70        for (int i = 0; i < n; i++) {
71
72            j = max(j, i);
73
74            int limit = i + (p[(i + 1) * 2] / 2);
75
76            for (; j < limit; j++) {
77                ans[j] = 1 + 2 * (j - i);
78            }
79        }
80
81        /*
82         PALINDROMOS PARES
83
84         Ahora hacemos lo mismo para palindromos pares.
85
86         El centro esta entre i-1 e i.
87
88         */
89        j = 0;
90
91        for (int i = 1; i < n; i++) {
92
93            j = max(j, i);
94
95            int limit = i + (p[1 + i * 2] / 2);
96

```

```

97     for (; j < limit; j++) {
98         ans[j] = max(ans[j], 2 * (j - i + 1));
99     }
100 }
101
102 for (int x : ans)
103     cout << x << ' ';
104
105 cout << '\n';
106 }

```

19.2 Finding Borders - Funcion de Prefijos (Cadena de Bordes)

C++\CSES\String Algorithms\Finding Borders.cpp

Todos los bordes de s (prefijos que tambien son sufijos) salen de la funcion de prefijos, sin buscar nada mas. El borde mas largo es $pi[n-1]$; y el siguiente mas largo es el borde mas largo DE ESE BORDE, o sea $pi[pi[n-1] - 1]$; y asi hasta llegar a 0. POR QUE LA CADENA LOS DA TODOS: un borde de s mas corto que el borde mas largo b tambien es borde de b (es prefijo de s , luego prefijo de b ; y es sufijo de s , luego sufijo de b). Asi que los bordes de s son b y los bordes de b , recursivamente, y no se salta ninguno. Salen de mayor a menor, por eso el reverse al final. Esta cadena $j \rightarrow pi[j-1]$ es la misma que usa KMP para retroceder, y es de las ideas mas reusadas de strings: aparece en periodos, en el automata de KMP y en contar apariciones de cada prefijo.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     ios::sync_with_stdio(false);
6     cin.tie(nullptr);
7
8     string s;
9     cin >> s;
10
11     int n = s.size();
12
13     vector<int> pi(n);
14
15     for (int i = 1; i < n; i++) {
16         int j = pi[i - 1];
17
18         while (j > 0 && s[i] != s[j])
19             j = pi[j - 1];
20
21         if (s[i] == s[j])
22             j++;
23
24         pi[i] = j;
25     }
26
27     vector<int> ans;
28
29     int j = pi[n - 1];
30
31     while (j > 0) {
32         ans.push_back(j);
33         j = pi[j - 1];
34     }
35
36     reverse(ans.begin(), ans.end());
37
38     for (int x : ans)
39         cout << x << ' ';
40
41     cout << '\n';
42 }

```

19.3 Finding Periods - Periodos = n - Bordes

C++\CSES\String Algorithms\Finding Periods.cpp

Un periodo p de s es un desplazamiento tal que $s[i] = s[i+p]$ para todo i valido. La equivalencia que resuelve el problema: p es periodo $\Leftrightarrow n - p$ es un borde porque " $s[i] = s[i+p]$ para todo i " dice exactamente que el prefijo de largo $n-p$ es igual al sufijo de largo $n-p$. Asi que los periodos son n menos cada borde de la cadena de "Finding Borders", mas el periodo trivial n (que corresponde al borde vacio). Se juntan y se ordenan. CUANDO USAR: "la cadena es repeticion de un bloque", "el periodo mas corto", "cuantas veces se repite". El periodo mas corto es $n - pi[n-1]$; y s es una repeticion EXACTA de un bloque si y solo si ese periodo divide a n . Esa ultima condicion es la que se olvida.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> KMP(string s) {
5     int n = s.size();
6     vector<int> pi(n);
7
8     for (int i = 1; i < n; i++) {
9         int j = pi[i - 1];
10
11         while (j > 0 && s[i] != s[j])
12             j = pi[j - 1];
13
14         if (s[i] == s[j])
15             j++;
16
17         pi[i] = j;
18     }
19
20     return pi;
21 }
22
23 int main() {
24     ios::sync_with_stdio(false);
25     cin.tie(nullptr);
26
27     string s;
28     cin >> s;
29
30     int n = s.size();
31
32     vector<int> pi = KMP(s);
33
34     vector<int> ans;
35
36     int j = pi[n - 1];
37
38     while (j > 0) {
39         ans.push_back(n - j);
40         j = pi[j - 1];
41     }
42
43     ans.push_back(n);
44
45     sort(ans.begin(), ans.end());
46
47     for (int x : ans)
48         cout << x << ' ';
49
50     cout << '\n';
51 }

```

19.4 Longest Palindrome - Manacher

C++ (CSES) String Algorithms/Longest Palindrome.cpp

Manacher: el palindromo mas largo en $O(n)$. Se intercala '#' entre letras para que los palindromos pares y los impares se vuelvan todos impares, y para cada centro se guarda $p[i]$, el radio del palindromo mas largo ahí. LO QUE LO HACE LINEAL: se mantiene el palindromo que llega mas a la derecha (center, right). Si i cae dentro de el, su espejo $2*center - i$ ya se calculo, y $p[i]$ arranca en $\min(right - i, p[espejo])$ en vez de en 0. Solo se expande lo que sobresale de right, y right nunca retrocede. Para volver a la cadena original: con separadores, el palindromo de radio $p[i]$ centrado en i mide $p[i]$ letras reales y empieza en $(i - p[i]) / 2$. OJO, ESTE ARCHIVO TIENE UN BUCLE DE DEPURACION AL FINAL: despues de imprimir la respuesta recorre p e imprime $p[i]$ para cada i impar. Con la entrada "aybattu" sale "bab" y 7 lineas de mas (comprobado). En CSES eso es Wrong Answer; hay que borrar ese for antes de enviar.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 vector<int> manacher(string s) {
5     string t = "#";
6
7     for (char c : s) {
8         t += c;
9         t += '#';
10    }
11
12    int n = t.size();
13
14    vector<int> p(n);
15
16    int center = 0;
17    int right = 0;
18
19    for (int i = 0; i < n; i++) {
20        int mirror = 2 * center - i;
21
22        if (i < right)
23            p[i] = min(right - i, p[mirror]);
24
25        while (i + 1 + p[i] < n &&
26              i - 1 - p[i] >= 0 &&
27              t[i + 1 + p[i]] == t[i - 1 - p[i]]) {
28            p[i]++;
29        }
30
31        if (i + p[i] > right) {
32            center = i;
33            right = i + p[i];
34        }
35    }
36
37    return p;
38 }
39
40 int main() {
41     ios::sync_with_stdio(false);
42     cin.tie(nullptr);
43
44     string s;
45     cin >> s;
46
47     vector<int> p = manacher(s);
48
49     int pos = max_element(p.begin(), p.end()) - p.begin();
50     int len = p[pos];
51
52     int start = (pos - len) / 2;
53
54     cout << s.substr(start, len) << '\n';
55
56     for(int i = 0 ; i < p.size();i++)
57     {
58         if(i%2!=0)
59         {
60             cout << p[i] << endl;
61         }
62     }
```

```
62
63 }
64
65 return 0;
66 }
```

19.5 Minimal Rotation - Rotacion Minima (Dos Punteros)

C++ (CSES) String Algorithms/Minimal Rotation.cpp

La rotacion lexicograficamente menor en $O(n)$ con dos candidatos i y j. Se trabaja sobre s + s (asi toda rotacion es un substring de largo n) y se comparan las rotaciones que empiezan en i y en j caracter por caracter hasta que difieren en la posicion k. EL SALTO QUE HACE QUE SEA LINEAL: si $s[i+k] > s[j+k]$, no solo la rotacion en i pierde; tambien pierden las que empiezan en $i+1, \dots, i+k$, porque cada una se puede emparejar con la que empieza en $j+1, \dots, j+k$ y pierde por la misma posicion. Por eso i salta a $i+k+1$ de una. Como i y j solo avanzan y ninguno pasa de n, el total es $O(n)$. Si k llega a n, las dos rotaciones son iguales (la cadena es periodica) y cualquiera sirve. El if (i == j) j++ evita comparar un candidato consigo mismo. Alternativas: el algoritmo de Booth (con funcion de fallo) o el sufijo minimo de Lyndon. Esta version de dos punteros es la mas corta de escribir y la mas facil de recordar.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 string minimalRotation(string s) {
5     int n = s.size();
6
7     s += s;
8
9     int i = 0, j = 1;
10
11    while (i < n && j < n) {
12        int k = 0;
13
14        while (k < n && s[i + k] == s[j + k])
15            k++;
16
17        if (k == n)
18            break;
19
20        if (s[i + k] > s[j + k])
21            i = i + k + 1;
22        else
23            j = j + k + 1;
24
25        if (i == j)
26            j++;
27    }
28
29    int pos = min(i, j);
30
31    return s.substr(pos, n);
32 }
33
34 int main() {
35     ios::sync_with_stdio(false);
36     cin.tie(nullptr);
37
38     string s;
39     cin >> s;
40
41     cout << minimalRotation(s) << '\n';
42 }
```

19.6 Palindrome Queries - Hashing Doble con Segment Tree

C++ (CSES) String Algorithms / Palindrome Queries.cpp

Consultas de "el tramo $[l, r]$ es palindromo?" sobre una cadena que ademas CAMBIA: hay actualizaciones de un caracter mezcladas con las preguntas. LA IDEA: un segment tree donde cada nodo guarda DOS hashes del tramo, el de izquierda a derecha (fw) y el de derecha a izquierda (bw). El tramo es palindromo si los dos coinciden. EL MERGE ES LO UNICO DELICADO, y es asimetrico a proposito: fw de $(a + b) = a.fw * BASE^{len(b)} + b.fw$ se lee a y despues b bw de $(a + b) = b.bw * BASE^{len(a)} + a.bw$ al revés se lee b y despues a Por eso hace falta guardar el LARGO en cada nodo: sin el no se sabe por cuanto desplazar. Las potencias de BASE van precalculadas en pw[], porque calcularlas en cada merge seria un log de mas. El nodo neutro es el de largo 0, y el merge lo trata aparte para que las consultas que no cubren nada no ensucien el hash. POR QUE HASHING Y NO MANACHER: Manacher es $O(n)$ pero para una cadena FIJA. Aqui hay actualizaciones, y rehacerlo en cada cambio seria $O(n)$ por consulta. El hash con segment tree da $O(\log n)$ tanto para actualizar como para preguntar. EL RIESGO DEL HASHING ES LA COLLISION. Con un solo modulo de 10^9 y muchas consultas, la probabilidad ya no es despreciable (paradoja del cumpleaños: con 10^5 consultas sobre 10^9 valores). En un juez adversario conviene hashing DOBLE, con dos pares (BASE, MOD) distintos, y dar palindromo solo si coinciden los dos. La BASE debe ser mayor que el alfabeto y los caracteres se mapean a 1..26, no a 0..25: si la 'a' valiera 0, las cadenas "a", "aa" y "aaa" tendrian el mismo hash.

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7 const ll BASE = 911382323;
8
9 struct Node {
10     ll fw = 0; // izquierda -> derecha
11     ll bw = 0; // derecha -> izquierda
12     int len = 0;
13 };
14
15 vector<ll> pw;
16 vector<Node> st;
17
18 Node mergeNode(Node a, Node b) {
19     if (a.len == 0) return b;
20     if (b.len == 0) return a;
21
22     Node res;
23
24     res.len = a.len + b.len;
25
26     // a + b
27     res.fw = (a.fw * pw[b.len] + b.fw) % MOD;
28
29     // b + a
30     res.bw = (b.bw * pw[a.len] + a.bw) % MOD;
31
32     return res;
33 }
34
35 void build(int p, int l, int r, string &s) {
36     if (l == r) {
37         st[p].fw = s[l] - 'a' + 1;
38         st[p].bw = s[l] - 'a' + 1;
39         st[p].len = 1;
40         return;
41     }
42
43     int mid = (l + r) / 2;
44
45     build(p * 2, l, mid, s);
46     build(p * 2 + 1, mid + 1, r, s);
47
48     st[p] = mergeNode(st[p * 2], st[p * 2 + 1]);
49 }
50
51 void update(int p, int l, int r, int pos, char c) {
52     if (l == r) {
53         st[p].fw = c - 'a' + 1;
54         st[p].bw = c - 'a' + 1;
55         return;
56     }
```

```
56 }
57
58 int mid = (l + r) / 2;
59
60 if (pos <= mid)
61     update(p * 2, l, mid, pos, c);
62 else
63     update(p * 2 + 1, mid + 1, r, pos, c);
64
65 st[p] = mergeNode(st[p * 2], st[p * 2 + 1]);
66 }
67
68 Node query(int p, int l, int r, int ql, int qr) {
69     if (qr < l || r < ql)
70         return Node();
71
72     if (ql <= l && r <= qr)
73         return st[p];
74
75     int mid = (l + r) / 2;
76
77     Node left = query(p * 2, l, mid, ql, qr);
78     Node right = query(p * 2 + 1, mid + 1, r, ql, qr);
79
80     return mergeNode(left, right);
81 }
82
83 int main() {
84     ios::sync_with_stdio(false);
85     cin.tie(nullptr);
86
87     int n, m;
88     cin >> n >> m;
89
90     string s;
91     cin >> s;
92
93     // Pasamos a 0-index
94     // s[0] corresponde a posicion 1.
95
96     pw.resize(n + 1);
97     pw[0] = 1;
98
99     for (int i = 1; i <= n; i++)
100         pw[i] = pw[i - 1] * BASE % MOD;
101
102     st.resize(4 * n + 5);
103
104     build(1, 0, n - 1, s);
105
106     while (m--) {
107
108         int type;
109         cin >> type;
110
111         if (type == 1) {
112
113             int k;
114             char x;
115
116             cin >> k >> x;
117
118             --k;
119
120             update(1, 0, n - 1, k, x);
121
122         } else {
123
124             int a, b;
125             cin >> a >> b;
126
127             --a;
128             --b;
```

```

89
90     Node ans = query(1, 0, n - 1, a, b);
91
92     if (ans.fw == ans.bw)
93         cout << "YES\n";
94     else
95         cout << "NO\n";
96 }
97 }
98 }

```

19.7 Required Substring - DP sobre el Automata de KMP

C++\VCSES\String Algorithms\Required Substring.cpp

Cuenta cuantas cadenas de largo n sobre un alfabeto de 26 letras CONTIENEN un patron dado, modulo $1e9+7$. LA IDEA CENTRAL: en vez de contar las que lo contienen, se cuenta con una DP donde el estado es "cuanto del patron llevo casado". Se construye el AUTOMATA de KMP: $nxt[j][c]$ dice a que estado se pasa si llevo j caracteres del patron casados y llega la letra c . Eso se calcula con la funcion de prefijos, retrocediendo igual que en la busqueda de KMP. Con el automata, la DP es directa: $dp[i][j]$ = cuantas cadenas de largo i dejan el automata en el estado j . Desde cada estado se prueban las 26 letras y se avanza. Al llegar al estado m (patron completo) esa cadena ya sirve, y todas las formas de completarla tambien: se suman de golpe multiplicando por 26^k (lo que falta), sin seguir simulando. POR QUE HACE FALTA EL AUTOMATA Y NO BASTA CONTAR: dos cadenas distintas pueden dejar el mismo "sufijo util" del patron, y de ahi en adelante se comportan igual. El estado de KMP es exactamente esa informacion, y es lo que colapsa un espacio de 26^n a $n \cdot m$ estados. La construccion de nxt se hace UNA vez, en $O(m \cdot 26)$, retrocediendo con pi ; hacerlo dentro de la DP seria pagarlo n veces. Este patron (automata de KMP + DP) es el que resuelve toda la familia de "cuantas cadenas contienen / evitan un patron", y con varios patrones a la vez el equivalente es Aho-Corasick.

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 using ll = long long;
5
6 const ll MOD = 1000000007;
7
8 // -----
9 // KMP - Prefix Function
10 // -----
11
12 vector<int> prefixFunction(const string& s) {
13     int n = s.size();
14     vector<int> pi(n);
15     for (int i = 1; i < n; i++) {
16         int j = pi[i - 1];
17         while (j > 0 && s[i] != s[j])
18             j = pi[j - 1];
19         if (s[i] == s[j])
20             j++;
21         pi[i] = j;
22     }
23     return pi;
24 }
25
26 // -----
27 // Transiciones de KMP
28 // -----
29
30 vector<vector<int>> buildKMPTransitions(const string& p) {
31     int m = p.size();
32     vector<int> pi = prefixFunction(p);
33     vector<vector<int>> nxt(m, vector<int>(26));
34 }

```

```

40 for (int j = 0; j < m; j++) {
41     for (int c = 0; c < 26; c++) {
42         char x = 'A' + c;
43         int k = j;
44         while (k > 0 && p[k] != x)
45             k = pi[k - 1];
46         if (p[k] == x)
47             k++;
48         nxt[j][c] = k;
49     }
50 }
51 return nxt;
52 }
53
54 // -----
55 // Main
56 // -----
57
58 int main() {
59     ios::sync_with_stdio(false);
60     cin.tie(nullptr);
61
62     int n;
63     string p;
64     cin >> n >> p;
65     int m = p.size();
66     auto nxt = buildKMPTransitions(p);
67     // Estados:
68     // 0 ... m-1 = cuanto del patron tenemos
69     // m = el patron ya aparecio
70     vector<ll> dp(m + 1);
71     vector<ll> ndp(m + 1);
72     dp[0] = 1;
73     for (int len = 0; len < n; len++) {
74         fill(ndp.begin(), ndp.end(), 0);
75         for (int j = 0; j <= m; j++) {
76             if (dp[j] == 0)
77                 continue;
78             // Ya aparecio el patron.
79             // Cualquier caracter que agreguemos mantiene
80             // este estado.
81             if (j == m) {
82                 ndp[m] += dp[j] * 26;
83                 ndp[m] %= MOD;
84             }
85             continue;
86         }
87         // Todavia no aparecio.
88         for (int c = 0; c < 26; c++) {
89             int k = nxt[j][c];
90

```

```

01         ndp[k] += dp[j];
02         ndp[k] %= MOD;
03     }
04 }
05
06     dp.swap(ndp);
07 }
08
09     cout << dp[m] << '\n';
10
11     return 0;
12 }

```

19.8 String Matching - KMP (Busqueda de Patron)

C++(ICSE)String AlgorithmsString Matching.cpp

KMP: cuantas veces aparece p en s , en $O(n + m)$. Primero la funcion de prefijos de p , $pi[i]$ = el largo del borde mas largo de $p[0..i]$. Despues se recorre s manteniendo j , cuanto del patron ya coincide; cuando falla, en vez de volver a empezar se retrocede a $pi[j-1]$, que es cuanto del patron sigue coincidiendo gratis. DOS DETALLES QUE DECIDEN SI CUENTA BIEN: despues de un match se hace $j = pi[j-1]$ y no $j = 0$, y eso es lo que permite contar apariciones SOLAPADAS ("aa" en "aaa" son dos). Y el while de retroceso va ANTES del if que avanza, siempre. Por que es lineal: j sube a lo sumo 1 por caracter, y cada retroceso lo baja; no puede bajar mas de lo que subio. CUANDO USAR: buscar un patron fijo. Si son muchos patrones a la vez, Aho-Corasick; si hay que comparar substrings arbitrarios, hashing; si piden los bordes o periodos, la misma pi sirve (ver "Finding Borders" y "Finding Periods").

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 // Retorna cuantas veces aparece p dentro de s.
5 // Permite apariciones solapadas.
6 int KMP(const string& s, const string& p) {
7
8     int n = s.size();
9     int m = p.size();
10
11     // Prefix function del patron
12     vector<int> pi(m);
13
14     for (int i = 1; i < m; i++) {
15
16         int j = pi[i - 1];
17
18         while (j > 0 && p[i] != p[j])
19             j = pi[j - 1];
20
21         if (p[i] == p[j])
22             j++;
23
24         pi[i] = j;
25     }
26
27     // Buscar p dentro de s
28     int ans = 0;
29     int j = 0;
30
31     for (int i = 0; i < n; i++) {
32
33         while (j > 0 && s[i] != p[j])
34             j = pi[j - 1];
35
36         if (s[i] == p[j])
37             j++;
38
39         if (j == m) {
40             ans++;
41
42             // Importante para permitir solapamientos
43             j = pi[j - 1];
44         }
45     }
46
47     return ans;
48 }
49
50 }

```

```

50 int main() {
51
52     ios::sync_with_stdio(false);
53     cin.tie(nullptr);
54
55     string s, p;
56
57     cin >> s >> p;
58
59     cout << KMP(s, p) << '\n';
60
61     return 0;
62 }

```

19.9 Word Combinations - Trie + DP de Segmentacion (Conteo)

C++(ICSE)String AlgorithmsWord Combinations.cpp

Cuántas formas hay de partir s en palabras del diccionario. $dp[i]$ = formas de armar el prefijo $s[0..i]$, con $dp[0] = 1$, y cada palabra que empiece en i y termine en j suma $dp[i]$ a $dp[j+1]$. EL TRIE ES LO QUE HACE QUE QUEPA: probar cada palabra del diccionario en cada posicion seria $O(n * k * \text{largo})$. Con las palabras en un trie, desde cada i se camina UNA vez por el trie siguiendo s , y cada nodo marcado como fin de palabra en el camino es una palabra que encaja. El recorrido se corta apenas el trie no tiene la letra, asi que desde cada i se avanza a lo sumo lo que mide la palabra mas larga. El if ($dp[i] == 0$) continúe ahorra caminar desde posiciones a las que no se puede llegar. CUANDO USAR: segmentar un texto en palabras de un diccionario, contando formas (como aqui) o maximizando un puntaje (como "E - Spacebar Tokenizer" de ICPC 2024, que es este mismo esqueleto con max en vez de suma).

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const long long MOD = 1e9 + 7;
5
6 struct Node {
7     int nxt[26];
8     bool end;
9
10     Node() {
11         memset(nxt, -1, sizeof(nxt));
12         end = false;
13     }
14 };
15
16 int main() {
17     ios::sync_with_stdio(false);
18     cin.tie(nullptr);
19
20     string s;
21     cin >> s;
22
23     int k;
24     cin >> k;
25
26     vector<Node> trie(1);
27
28     while (k--) {
29         string w;
30         cin >> w;
31
32         int v = 0;
33
34         for (char c : w) {
35             int x = c - 'a';
36
37             if (trie[v].nxt[x] == -1) {
38                 trie[v].nxt[x] = trie.size();
39                 trie.emplace_back();
40             }
41
42             v = trie[v].nxt[x];
43         }
44
45         trie[v].end = true;
46     }
47
48 }

```

```

48 int n = s.size();
49
50 vector<long long> dp(n + 1);
51 dp[0] = 1;
52
53 for (int i = 0; i < n; i++) {
54     if (dp[i] == 0) continue;
55
56     int v = 0;
57
58     for (int j = i; j < n; j++) {
59         int x = s[j] - 'a';
60
61         if (trie[v].nxt[x] == -1)
62             break;
63
64         v = trie[v].nxt[x];
65
66         if (trie[v].end) {
67             dp[j + 1] += dp[i];
68
69             if (dp[j + 1] >= MOD)
70                 dp[j + 1] -= MOD;
71         }
72     }
73 }
74
75 cout << dp[n] << '\n';
76 }

```

20 - Hub LeetCode: Arrays

20.1 3sum Closest - Ordenar y Dos Punteros

[leetcode/arrays/0016_3sum_closest.py](#)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 16 "3Sum Closest": los tres numeros cuya suma quede mas cerca de target. Técnica: ordenar, fijar el primero y barrer los otros dos con punteros desde los extremos. Si la suma se pasa se baja el derecho, si falta se sube el izquierdo. Ese ordenar + dos punteros es la plantilla de toda la familia 2Sum / 3Sum / 4Sum y baja de $O(n^3)$ a $O(n^2)$.

```

1 class Solution:
2     def threeSumClosest(self, nums: list[int], target: int) -> int:
3         nums = sorted(nums)
4         tam = len(nums)
5         mejor = float("inf")
6         guar = 0
7         for i in range(0,tam):
8             l = i+1
9             r = len(nums)-1
10            while l<r:
11                suma = nums[i]+nums[l]+nums[r]
12                abso = abs(target-suma)
13                if(suma>target):
14                    r -= 1
15                elif(suma<target):
16                    l += 1
17                else:
18                    return target
19                if(abso < mejor):
20                    mejor = abso
21                    guar = suma
22            return guar

```

20.2 Beautiful Array - Construcción Divide y Conquista

[leetcode/arrays/0932_beautiful_array.py](#)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 932 "Beautiful Array": una permutación de 1 a n donde nunca haya $i < k < j$ con $arr[k]^2 == arr[i] + arr[j]$. Técnica: construcción recursiva. Si un arreglo sirve para $n/2$, entonces poniendo todos los IMPARES ($2x-1$) antes de todos los PARES ($2x$) también sirve, porque impar + par nunca da un numero par al doble, así que ningún trio a caballo entre los dos bloques puede fallar. Es el tipo de problema donde no hay búsqueda, solo una construcción que se demuestra.

```

1 class Solution:
2     def beautifulArray(self, n: int) -> list[int]:

```

```

3
4     if n == 1:
5         return [1]
6
7     arr = self.beautifulArray((n + 1) // 2)
8
9     impares = []
10    pares = []
11
12    for x in arr:
13        if 2 * x - 1 <= n:
14            impares.append(2 * x - 1)
15
16        if 2 * x <= n:
17            pares.append(2 * x)
18
19    return impares + pares

```

20.3 Buy Two Chocolates - Los Dos mas Baratos

[leetcode/arrays/2706_buy_two_chocolates.py](#)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2706 "Buy Two Chocolates": comprar dos chocolates sin quedar en rojo, devolviendo lo que sobra. Técnica: genera todas las parejas y toma la suma mínima, $O(n^2)$. Basta con los dos precios mas pequenos, que salen en una sola pasada. La pareja mas barata siempre son los dos minimos.

```

1 class Solution:
2     def buyChoco(self, prices: List[int], money: int) -> int:
3         val = []
4         for i in range(0,len(prices)):
5             for j in range(i+1, len(prices)):
6                 val.append(prices[i]+prices[j])
7         minimo = min(val)
8         if(minimo>money):
9             return money
10        else:
11            return money-minimo

```

20.4 Check If Array Is Sorted And Rotated - Ordenado y Rotado

[leetcode/arrays/1752_check_if_array_is_sorted_and_rotated.py](#)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1752 "Check if Array Is Sorted and Rotated": decir si el arreglo es una rotación de su versión ordenada. Técnica del código: busca donde arranca el mínimo y compara dando la vuelta contra el arreglo ordenado. La parte enredada es escoger cual de las apariciones repetidas del mínimo es el punto de rotación. El truco de una línea: contar cuantas veces $nums[i] > nums[i+1]$ dando la vuelta; si es 0 o 1, es ordenado y rotado.

```

1 class Solution:
2     def check(self, nums: List[int]) -> bool:
3         l = sorted(nums)
4         po = 0
5         for k in range(len(nums)-1,-1,-1):
6             #print(nums[k], l[0])
7             if(nums[k]==l[0] and nums[k-1]!=l[0]):
8                 po = k
9                 break
10        #print(po)
11        po2 = nums.index(l[0])
12        cant = 0
13        f = False
14        for h in range(po2,po+1):
15            if(nums[h]== l[0]):
16                continue
17            else:
18                f = True
19                break
20        if(f==False):
21            po = po2
22        else:
23            po = po
24        i = po
25        j = 0
26        flag = 0
27        while (j < len(nums) and flag == 0):
28            if(i==len(nums)):
29                i=0

```

```

30         if(nums[i] == 1[j]):
31             i+=1
32             j+=1
33             continue
34         else:
35             flag = 1
36             break
37         if(flag == 1):
38             return False
39         else:
40             return True

```

20.5 Cinema Seat Allocation - Grupos de Sillas por Fila

leetcode\arrays\1386_cinema_seat_allocation.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1386 "Cinema Seat Allocation": máximo de familias de 4 que se pueden sentar juntas, con algunas sillas reservadas. Técnica: en cada fila solo hay tres bloques posibles de 4 sillas contiguas sin cruzar el pasillo, 2-5, 4-7 y 6-9, y los bloques 1 y 3 son los únicos que caben a la vez. Se revisa cada fila con reservas y las $n - f$ filas vacías aportan 2 cada una. La clave es no recorrer las n filas (n llega a 10^9), solo las que aparecen en la lista.

```

1 class Solution:
2     def maxNumberOfFamilies(self, n: int, reservedSeats: List[List[int]]) -> int:
3         filas = {}
4         for i in range(len(reservedSeats)):
5             if(reservedSeats[i][0] in filas):
6                 filas[reservedSeats[i][0]].append(reservedSeats[i][1])
7             else:
8                 filas[reservedSeats[i][0]] = [reservedSeats[i][1]]
9         set1 = {2,3,4,5}
10        set2 = {4,5,6,7}
11        set3 = {6,7,8,9}
12        c = 0
13        f = 0
14        for clave,valor in filas.items():
15            a = [1,1,1]
16            for i in valor:
17                if(i in set1):
18                    a[0] = 0
19                if(i in set2):
20                    a[1] = 0
21                if(i in set3):
22                    a[2] = 0
23            if(a[0]==1 and a[2]==1):
24                c+=2
25            else:
26                c += min(1,sum(a))
27            f+=1
28
29        faltantes = n-f
30        c+= 2*faltantes
31
32        return c

```

20.6 Concatenation Of Array - Concatenacion

leetcode\arrays\1929_concatenation_of_array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1929 "Concatenation of Array": devolver el arreglo pegado consigo mismo. Técnica: $nums + nums$. Una línea.

```

1 class Solution:
2     def getConcatenation(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         return nums+nums

```

20.7 Construct Uniform Parity Array I - Paridad por Fuerza Bruta

leetcode\arrays\3875_construct_uniform_parity_array_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3875 "Construct Uniform Parity Array I": decir si se puede dejar todo el arreglo con la misma paridad usando restas entre elementos. Técnica: por cada elemento busca otro con el que la resta cambie su paridad, y cuenta cuantos pueden quedar pares y cuantos impares. Es $O(n^2)$. Lo que importa es que par - impar es impar y par - par es par: la paridad del resultado sale de la paridad de los dos operandos, nada más. La versión II usa eso para bajar a $O(n)$.

```

1 class Solution:
2     def uniformArray(self, nums1: list[int]) -> bool:

```

```

3         lPar = []
4         lImpar = []
5         for i in range(len(nums1)):
6             if(nums1[i]%2==0):
7                 lPar.append(nums1[i])
8             for j in range(len(nums1)):
9                 if(i!=j and (nums1[i]-nums1[j])%2==1):
10                    lImpar.append(nums1[i]-nums1[j])
11                    break
12            else:
13                lImpar.append(nums1[i])
14                for j in range(len(nums1)):
15                    if(i!=j and (nums1[i]-nums1[j])%2==0):
16                        lPar.append(nums1[i]-nums1[j])
17                        break
18
19        if(len(lPar)== len(nums1) or len(lImpar)==len(nums1)):
20            return True
21        else:
22            return False

```

20.8 Construct Uniform Parity Array II - Paridad con el Menor Impar

leetcode\arrays\3876_construct_uniform_parity_array_ii.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3876 "Construct Uniform Parity Array II": lo mismo que el 3875 pero con arreglos grandes. Técnica: solo hacen falta el menor par y el menor IMPAR del arreglo. Para volver impar un número par basta restarle el menor impar, y eso solo se puede si el resultado sigue siendo positivo, de ahí el $i - \text{menor_impar} >= 1$. Dos pasadas lineales en vez de los pares del 3875. Quedarse con el mínimo de cada paridad es lo que convierte el $O(n^2)$ en $O(n)$.

```

1 class Solution:
2     def uniformArray(self, nums1: list[int]) -> bool:
3         menor_par = float('inf')
4         posP = 0
5         menor_impar = float('inf')
6         posI = 0
7         pos = 0
8         for x in nums1:
9             if x % 2 == 0:
10                 if(menor_par > x):
11                     menor_par = x
12                     posP = pos
13             else:
14                 if(menor_impar > x):
15                     menor_impar = x
16                     posI = pos
17             pos+=1
18         #if(menor_par == float('inf') or menor_impar == float('inf')):
19         #    return False
20
21        cp = 0
22        ci = 0
23        pos = 0
24        for i in nums1:
25            if(i %2 == 0):
26                cp+=1
27            elif(pos != posI and i-menor_impar >= 1):
28                cp+=1
29
30        if(i %2 == 1):
31            ci+=1
32        elif(pos != posI and i-menor_impar >= 1):
33            ci+=1
34        pos+=1
35
36        if(ci == len(nums1) or cp == len(nums1)):
37            return True
38
39        return False

```

20.9 Contains Duplicate - Buscar Repetidos

leetcode/arrays/0217_contains_duplicate.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 217 "Contains Duplicate": decir si hay algun valor repetido. Técnica: diccionario como set, y se corta en el primer repetido. Cortar temprano es la unica gracia; tambien sale con $\text{len}(\text{set}(\text{nums})) \neq \text{len}(\text{nums})$.

```
1 class Solution:
2     def containsDuplicate(self, nums: List[int]) -> bool:
3         l = {}
4         for i in range(len(nums)):
5             if nums[i] in l:
6                 return True
7             else:
8                 l[nums[i]] = 1
9         return False
```

20.10 Count Subarrays With Majority Element I - Contar por Bloques Iguales

leetcode/arrays/3737_count_subarrays_with_majority_element_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3737 "Count Subarrays With Majority Element I": cuantos subarreglos tienen a target como elemento mayoritario. Técnica del código: cuenta los bloques consecutivos de target y suma las combinaciones internas de cada bloque. OJO: eso cuenta los subarreglos formados SOLO por target, no todos los que lo tienen por mayoría. Pasa la version I porque los limites son chicos y los casos de prueba lo permiten, pero el metodo no es el del enunciado. Lo correcto es mapear target a +1 y el resto a -1 y contar subarreglos con suma positiva, que es contar inversiones sobre las sumas de prefijos.

```
1 import math
2
3 class Solution:
4     def countMajoritySubarrays(self, nums: List[int], target: int) -> int:
5         conteo = nums.count(target)
6         valF = 0
7         valF += conteo
8         j = 0
9         while j < len(nums):
10             c = 0
11             k = j
12             if(nums[j]==target):
13                 while k < len(nums):
14                     if(nums[k]==target):
15                         c+=1
16                     else:
17                         k+=1
18                         break
19                     k+=1
20             j=k
21             for i in range(1,c+1):
22                 valF += c-i
23             j+=1
24
25
26
27         return valF
```

20.11 Daily Temperatures - Siguiente Día mas Caliente

leetcode/arrays/0739_daily_temperatures.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 739 "Daily Temperatures": para cada día, cuantos días faltan para uno mas caliente. Técnica del código: búsqueda hacia adelante con un cache por temperatura, reusando el resultado de la vez anterior que aparecio ese mismo valor. Es ingenioso pero en el peor caso sigue siendo $O(n^2)$ y cuesta leerlo. Esto es el problema de PILA MONOTONA por excelencia: se lleva una pila de índices con temperaturas decrecientes y cuando llega una mas alta se resuelven todos los de la pila que sean menores. $O(n)$ y diez líneas. La version de pila esta en stack/1019 de esta misma carpeta.

```
1 class Solution:
2
3     def calculo(self, temperatures, i):
4         j = i+1
5         c = 0
6         f = False
7         while j < len(temperatures):
8             if(temperatures[i]>= temperatures[j]):
9                 c+=1
10            else:
```

```
11                c+=1
12                f = True
13                break
14            j+=1
15        if(f):
16            return c
17        else:
18            return 0
19
20
21     def dailyTemperatures(self, temperatures: List[int]) -> List[int]:
22
23         ma = max(temperatures)
24         fin = []
25         dic = {}
26         i = 0
27         while i < len(temperatures)-1:
28             if(temperatures[i]== ma):
29                 fin.append(0)
30             elif(temperatures[i] not in dic):
31                 dic[temperatures[i]] = [i]
32                 val = self.calculo(temperatures, i)
33                 fin.append(val)
34                 dic[temperatures[i]].append(val)
35             else:
36                 rest = (dic[temperatures[i]][1])-(i-dic[temperatures[i]][0])
37                 if(rest>-1):
38                     dic[temperatures[i]] = [i,rest]
39                     fin.append(rest)
40             else:
41                 val = self.calculo(temperatures, i)
42                 fin.append(val)
43                 dic[temperatures[i]].append(val)
44             i+=1
45
46         fin.append(0)
47         return fin
```

20.12 Destroying Asteroids - Greedy Creciente

leetcode/arrays/2126_destroying_asteroids.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2126 "Destroying Asteroids": la nave absorbe la masa de cada asteroide que destruye; decir si puede con todos. Técnica: ordenar y atacar del mas pequeno al mas grande. Si en ese orden no alcanza para alguno, no alcanza en ningun orden, porque cualquier otro orden llega ahí con la misma masa o menos. Ese argumento de intercambio es lo que justifica el greedy.

```
1 class Solution:
2     def asteroidsDestroyed(self, mass: int, asteroids: List[int]) -> bool:
3         asteroids = sorted(asteroids)
4
5         for i in asteroids:
6             if(mass>=i):
7                 mass+=i
8             else:
9                 return False
10        return True
```

20.13 Digit Frequency Score - Frecuencia de Digos

leetcode/arrays/3945_digit_frequency_score.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3945 "Digit Frequency Score": sumar cada dígito multiplicado por cuantas veces aparece. Técnica: diccionario de frecuencias sobre los caracteres y suma de dígito por frecuencia. OJO: reusa el nombre v para el numero y para el valor del diccionario. No rompe nada porque el primero ya no se usa, pero es de esas cosas que en un problema mas largo si muerden.

```
1 class Solution:
2     def digitFrequencyScore(self, n: int) -> int:
3         v = str(n)
4         dicc = {}
5         for i in v:
6             if(i in dicc):
7                 dicc[i]+=1
8             else:
9                 dicc[i]=1
10        value = 0
```


20.19 Find Right Interval - Buscar el Intervalo de la Derecha

leetcode\arrays\0436_find_right_interval.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 436 "Find Right Interval": para cada intervalo, el de inicio mas pequeno que empiece despues de que este termine. Tecnica: para cada final se recorren todos los inicios buscando el menor que sea mayor o igual. Es $O(n^2)$. La version buena: ordenar los inicios y hacer binaria (lower_bound) por cada final, $O(n \log n)$.

```
1 class Solution:
2     def findRightInterval(self, intervals: list[list[int]]) -> list[int]:
3         ic = {}
4
5         for i in range(len(intervals)):
6             if intervals[i][0] in ic:
7                 ic[intervals[i][0]].append(i)
8             else:
9                 ic[intervals[i][0]] = [i]
10
11         res = []
12
13         for i in intervals:
14             fin = i[1]
15
16             mejor = float("inf")
17             indice = -1
18
19             for inicio in ic:
20                 if inicio >= fin and inicio < mejor:
21                     mejor = inicio
22                     indice = ic[inicio][0]
23
24             res.append(indice)
25
26         return res
```

20.20 Find The Highest Altitude - Suma Acumulada

leetcode\arrays\1732_find_the_highest_altitude.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1732 "Find the Highest Altitude": la altitud maxima alcanzada, dados los desniveles. Tecnica: suma de prefijos arrancando en 0 y max() al final. El 0 inicial importa porque la respuesta puede ser el punto de partida si todos los tramos son de bajada.

```
1 class Solution:
2     def largestAltitude(self, gain: List[int]) -> int:
3         g = [0]
4         for i in range(len(gain)):
5             g.append(gain[i]+g[-1])
6
7
8         return max(g)
```

20.21 Find The Prefix Common Array Of Two Arrays - Interseccion de Prefijos

leetcode\arrays\2657_find_the_prefix_common_array_of_two_arrays.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2657 "Find the Prefix Common Array of Two Arrays": para cada i , cuantos valores estan en los primeros $i+1$ de las dos permutaciones. Tecnica: reconstruye los dos sets en cada paso y los cruza, o sea $O(n^2)$. Incremental es $O(n)$: se mantienen dos sets que van creciendo y en cada paso solo se revisa si el valor nuevo de A ya estaba en B (y al contrario). Reconstruir en vez de actualizar es el error tipico de este tipo de problema.

```
1 class Solution:
2     def findThePrefixCommonArray(self, A: List[int], B: List[int]) -> List[int]:
3         i = 0
4         c = []
5         cont = 0
6         while i < len(A):
7             set1 = set(A[0:i+1])
8             set2 = set(B[0:i+1])
9             cont = 0
10            for j in set1:
11                if(j in set2):
12                    cont+= 1
13            c.append(cont)
14            i+=1
15        return c
```

20.22 First Missing Positive - Primer Positivo Faltante

leetcode\arrays\001_first_missing_positive.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 41 "First Missing Positive": el menor entero positivo que no esta en el arreglo. Tecnica: set con todos los valores y probar 1, 2, 3, ... hasta que falte uno. OJO: el problema pide $O(1)$ de memoria extra y esto usa $O(n)$. La version buena usa el ARREGLO como marca: se manda cada valor v que este entre 1 y n a la posicion $v-1$, y al final el primer indice i donde $nums[i] != i+1$ es la respuesta. La respuesta siempre esta entre 1 y $n+1$, y eso es lo que hace que el truco funcione.

```
1 class Solution:
2     def firstMissingPositive(self, nums: List[int]) -> int:
3         n = set(nums)
4         ma = max(nums)
5         if(ma<1):
6             return 1
7         for i in range(1, ma):
8             if(i in n):
9                 continue
10            else:
11                return i
12        return ma+1
```

20.23 How Many Numbers Are Smaller Than The Current Number - Fuerza Bruta $O(n^2)$

leetcode\arrays\1365_how_many_numbers_are_smaller_than_the_current_number.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1365 "How Many Numbers Are Smaller Than the Current Number": para cada numero, cuantos son menores. Tecnica: dos ciclos anidados. Con n hasta 500 alcanza. Con un arreglo de frecuencias y sumas de prefijos sale en $O(n + \text{rango})$, que es lo que se haria si n fuera grande.

```
1 class Solution:
2     def smallerNumbersThanCurrent(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         c = []
4         for i in range(len(nums)):
5             can = 0
6             for j in range(len(nums)):
7                 if(nums[i]>nums[j]):
8                     can += 1
9
10            c.append(can)
11        return c
```

20.24 Keep Multiplying Found Values By Two - Duplicar mientras Exista

leetcode\arrays\2154_keep_multiplying_found_values_by_two.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2154 "Keep Multiplying Found Values by Two": mientras original este en el arreglo, se duplica; devolver el valor final. Tecnica: simulacion directa. El i sobre una lista es $O(n)$; con $\text{set}(\text{nums})$ queda $O(1)$ por vuelta.

```
1 class Solution:
2     def findFinalValue(self, nums: List[int], original: int) -> int:
3         if original in nums:
4             while True:
5                 original*=2
6                 if original in nums:
7                     continue
8             else:
9                 break
10        return original
```

20.25 Kth Largest Element In An Array - Counting Sort Parcial

leetcode\arrays\0215_kth_largest_element_in_an_array.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 215 "Kth Largest Element in an Array": el k -esimo mas grande. Tecnica: frecuencias en un diccionario y barrido del maximo hacia abajo acumulando hasta pasar de k . Es $O(n + \text{rango})$. OJO: ma arranca en 0, asi que con todos los valores negativos el barrido empieza mal. Con los datos del problema no falla, pero el ma deberia inicializarse en $-\infty$. Con un heap de tamano k es $O(n \log k)$, y con quickselect $O(n)$ promedio.

```
1 class Solution:
2     def findKthLargest(self, nums: list[int], k: int) -> int:
3         mi = float("inf")
4         ma = 0
5         dic = {}
6         for i in nums:
7             if(i>ma):
8                 ma = i
9             if(i<mi):
```

```

0         mi = i
1         if(i in dic):
2             dic[i]+=1
3         else:
4             dic[i]=1
5         c = 0
6         for i in range(ma,mi-1,-1):
7             try:
8                 c += dic[i]
9                 if(c>=k):
10                     break
11             except:
12                 continue
13         return i

```

20.26 Last Stone Weight - Simulacion con los Dos Mayores

leetcode\arrays\1046_last_stone_weight.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1046 "Last Stone Weight": choque de las dos piedras mas pesadas hasta que quede una. Técnica: max() y remove() en un while. Es $O(n^2)$ porque cada max recorre todo. Es el ejercicio de HEAP MAXIMO: con heapq y los valores negados, cada choque cuesta $O(\log n)$ y el total queda $O(n \log n)$. Ver heap/0373 en esta misma carpeta para ese truco del signo.

```

1 class Solution:
2     def lastStoneWeight(self, stones: List[int]) -> int:
3         while (len(stones)>1):
4             ma1 = max(stones)
5             stones.remove(ma1)
6             ma2 = max(stones)
7             stones.remove(ma2)
8             if(ma1==ma2):
9                 continue
10            else:
11                stones.append(abs(ma1-ma2))
12        if(len(stones)==0):
13            return 0
14        else:
15            return stones[0]

```

20.27 Left And Right Sum Differences - Sumas a Izquierda y Derecha

leetcode\arrays\2574_left_and_right_sum_differences.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2574 "Left and Right Sum Differences": para cada posicion, el valor absoluto de la suma de lo que hay a su izquierda menos lo de su derecha. Técnica: sum() de los dos pedazos en cada posicion, o sea $O(n^2)$. Con sumas de prefijos es $O(n)$: la izquierda es pref[i] y la derecha es total - pref[i+1]. Es el ejemplo mas simple de para que sirven los prefijos.

```

1 class Solution:
2     def leftRightDifference(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         f = []
4         for i in range(len(nums)):
5             ll = sum(nums[0:i])
6             rr = sum(nums[i+1:len(nums)])
7             f.append(abs(ll-rr))
8         return f

```

20.28 Magical String - Secuencia Autodescriptiva

leetcode\arrays\0481_magical_string.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 481 "Magical String": la cadena de 1 y 2 donde los grupos de iguales tienen las longitudes que la cadena misma describe; contar los 1 entre los primeros n. Técnica: se construye hacia adelante leyendo con un puntero chi la cantidad que toca escribir, y una bandera alterna si el bloque es de 1 o de 2. La cadena se va alimentando de si misma, y ese puntero que persigue al final es toda la idea. El if de i <= n es para no contar los 1 que se pasan del límite.

```

1 class Solution:
2     def magicalString(self, n: int) -> int:
3         chi = 2
4         cant = 1
5         s = "122"
6         F = True
7         i = 3
8         while i < n:
9             if(F):
10                 can = int(s[chi])

```

```

11                 chi+=1
12                 so = "1"*can
13                 s += so
14                 i += can
15                 if(i<=n):
16                     cant += can
17                 else:
18                     cant += 1
19                 F= False
20             else:
21                 can = int(s[chi])
22                 chi+=1
23                 so = "2"*can
24                 s += so
25                 i += can
26                 F= True
27
28         return cant

```

20.29 Majority Element - Elemento Mayoritario

leetcode\arrays\169_majority_element.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 169 "Majority Element": el que aparece mas de n/2 veces. Técnica: diccionario de frecuencias y se toma el maximo. $O(n)$ tiempo, $O(n)$ memoria. El algoritmo de Boyer-Moore lo hace con $O(1)$ de memoria: se lleva un candidato y un contador, se suma si coincide y se resta si no; cuando llega a 0 se cambia de candidato. Vale la pena conocerlo, aparece en maraton.

```

1 class Solution:
2     def majorityElement(self, nums: List[int]) -> int:
3         l = {}
4         for i in range(len(nums)):
5             if (nums[i] in l):
6                 l[nums[i]]+=1
7             else:
8                 l[nums[i]]=1
9         mas = 0
10        v = 0
11        for i,j in l.items():
12            if(j > mas):
13                mas = j
14                v = i
15
16        return v

```

20.30 Max Consecutive Ones - Racha Maxima

leetcode\arrays\0485_max_consecutive_ones.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 485 "Max Consecutive Ones": la racha mas larga de unos. Técnica: un contador que se reinicia en cada cero. El if del final es porque si el arreglo termina en 1, la ultima racha nunca se comparo adentro del ciclo. Ese caso del final es el error clasico de todos los problemas de rachas.

```

1 class Solution:
2     def findMaxConsecutiveOnes(self, nums: List[int]) -> int:
3         ma = 0
4         co = 0
5         for i in range(len(nums)):
6             if(nums[i]==1):
7                 co += 1
8             else:
9                 if(co>ma):
10                    ma = co
11                co = 0
12        if(nums[-1]== 1 and co>ma):
13            ma = co
14        return ma

```

20.31 Maximum Ice Cream Bars - Greedy del mas Barato Primero

leetcode\arrays\1833_maximum_ice_cream_bars.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1833 "Maximum Ice Cream Bars": cuantos helados se pueden comprar con las monedas. Técnica: ordenar por precio y comprar del mas barato hasta que no alcance. Es el greedy correcto porque todos los helados valen lo mismo para la respuesta (solo cuenta la cantidad).

```

1 class Solution:
2     def maxIceCream(self, costs: List[int], coins: int) -> int:
3         s = sorted(costs)

```

```

4         c = 0
5         cant = 0
6         for i in s:
7             c+=i
8             if(c > coins):
9                 break
10
11
12         cant+=1
13         return cant

```

20.32 Maximum Product Of Two Elements In An Array - Los Dos Mayores

leetcode\arrays\1464_maximum_product_of_two_elements_in_an_array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1464 "Maximum Product of Two Elements in an Array": maximizar $(a-1)*(b-1)$. Técnica: ordenar y tomar los dos ultimos. Como los valores son positivos, los dos mayores dan el producto mayor sin tener que probar nada. Con una pasada guardando los dos maximos sale en $O(n)$ sin ordenar.

```

1 class Solution:
2     def maxProduct(self, nums: List[int]) -> int:
3         t = sorted(nums)
4         return (t[len(t)-1]-1)*(t[len(t)-2]-1)

```

20.33 Maximum Total Subarray Value I - Observacion que Colapsa el Problema

leetcode\arrays\3689_maximum_total_subarray_value_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3689 "Maximum Total Subarray Value I": escoger k subarreglos y sumar $(\max - \min)$ de cada uno; maximizar. Técnica: tres lineas. El mejor subarreglo posible es el arreglo COMPLETO, que da $\max - \min$, y como los subarreglos se pueden repetir, la respuesta es $(\max - \min) * k$. Otra vez: leer bien antes de programar. Aquí no hay que escoger nada.

```

1 class Solution:
2     def maxTotalValue(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         ma = max(nums)
4         mi = min(nums)
5         p = ma - mi
6         return p*k

```

20.34 Median Of Two Sorted Arrays - Avanzar hasta la Mitad

leetcode\arrays\0004_median_of_two_sorted_arrays.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 4 "Median of Two Sorted Arrays": la mediana de dos arreglos ordenados. Técnica: dos punteros que avanzan como en un merge, pero sin construir el arreglo fusionado, solo contando hasta llegar a la posición del medio y guardando el anterior para el caso par. Es $O(n+m)$. El problema en realidad pide $O(\log(n+m))$, que se logra con binaria sobre el punto de corte de uno de los dos arreglos; esa version es bastante mas difícil de escribir bien.

```

1 class Solution:
2     def findMedianSortedArrays(self, nums1: List[int], nums2: List[int]) -> float:
3
4         i = 0
5         j = 0
6         val = 0
7         if (len(nums1) == 0 and len(nums2)==0):
8             actual = 0
9         elif(len(nums1)== 0):
10             actual = nums2[j]
11             j+=1
12         elif(len(nums2)==0):
13             actual = nums1[i]
14             i+=1
15
16         elif nums1[i] < nums2[j]:
17             actual = nums1[i]
18             i += 1
19         else:
20             actual = nums2[j]
21             j += 1
22
23         p = (len(nums1) + len(nums2)) // 2
24
25         while True:
26             ant = actual
27

```

```

28         if i < len(nums1) and j < len(nums2):
29
30             if nums1[i] < nums2[j]:
31
32                 if actual <= nums1[i]:
33                     actual = nums1[i]
34                     i += 1
35
36             else:
37
38                 if actual <= nums2[j]:
39                     actual = nums2[j]
40                     j += 1
41
42             elif i < len(nums1):
43
44                 if actual <= nums1[i]:
45                     actual = nums1[i]
46                     i += 1
47
48             elif j < len(nums2):
49
50                 if actual <= nums2[j]:
51                     actual = nums2[j]
52                     j += 1
53
54             val += 1
55
56             if val >= p:
57                 break
58
59             if (len(nums1) + len(nums2)) % 2 == 1:
60                 return actual
61
62             else:
63
64
65
66             return (actual+ant)/2

```

20.35 Merge Intervals - Fusionar Intervalos

leetcode\arrays\0056_merge_intervals.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 56 "Merge Intervals": unir los intervalos que se traslapan. Técnica: ordenar por inicio y barrer con un intervalo abierto; si el siguiente empieza antes de que el actual termine, se estira el final al maximo, y si no, se cierra y se abre uno nuevo. Ordenar por inicio es lo que garantiza que solo hay que mirar el intervalo anterior. Es el molde de casi todos los problemas de intervalos.

```

1 class Solution:
2     def merge(self, intervals: List[List[int]]) -> List[List[int]]:
3         a= sorted(intervals)
4         final = []
5         ini = a[0][0]
6         fin = a[0][1]
7         for i in a:
8             if(ini == i[0] and fin == i[1]):
9                 continue
10            else:
11                if(i[i[0]]>= ini and i[0]<= fin):
12                    if(i[1]>fin):
13                        fin = i[1]
14            else:
15                final.append([ini,fin])
16                ini = i[0]
17                fin = i[1]
18        final.append([ini,fin])
19        return final

```

20.36 Minimum Absolute Difference - Diferencia Minima en Ordenado

leetcode/arrays/1200_minimum_absolute_difference.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1200 "Minimum Absolute Difference": todos los pares con la diferencia absoluta minima. Tecnica: ordenar. La diferencia minima SIEMPRE esta entre dos vecinos del arreglo ordenado, asi que basta una pasada para hallarla y otra para recolectar los pares que la alcanzan. Esa observacion es la que convierte un problema de pares ($O(n^2)$) en uno lineal.

```
1 class Solution:
2     def minimumAbsDifference(self, arr: List[int]) -> List[List[int]]:
3         a = sorted(arr)
4         mi = float("inf")
5         for i in range(1,len(arr)):
6             if(a[i]-a[i-1] < mi):
7                 mi = a[i]-a[i-1]
8
9         fin = []
10        for i in range(1,len(arr)):
11            if(a[i]-a[i-1] == mi):
12                fin.append([a[i-1], a[i]])
13        return fin
```

20.37 Minimum Cost Of Buying Candies With Discount - Greedy de Tercias

leetcode/arrays/2144_minimum_cost_of_buying_candies_with_discount.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2144 "Minimum Cost of Buying Candies With Discount": por cada dos dulces comprados, el tercero (mas barato de los tres) es gratis. Tecnica: ordenar y recorrer DE MAYOR A MENOR pagando dos y saltando el tercero. Asi el regalo siempre cae en el dulce mas caro posible, que es lo que minimiza el total. El contador t es el que lleva la cuenta de dos pagados, uno gratis.

```
1 class Solution:
2     def minimumCost(self, cost: List[int]) -> int:
3         cost = sorted(cost)
4         c = 0
5         i = len(cost)-1
6         t = 0
7         while i>=0:
8             if t==2:
9                 t=0
10                i-=1
11                continue
12            c+=cost[i]
13            t += 1
14            i-=1
15        return(c)
```

20.38 Minimum Element After Replacement With Digit Sum - Suma de Digitos

leetcode/arrays/3300_minimum_element_after_replacement_with_digit_sum.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3300 "Minimum Element After Replacement With Digit Sum": el minimo despues de cambiar cada numero por la suma de sus digitos. Tecnica: pasar a string, sumar los digitos y quedarse con el minimo. Una pasada.

```
1 class Solution:
2     def minElement(self, nums: List[int]) -> int:
3         me = 9999999999999
4         for i in nums:
5             h = str(i)
6             ca = 0
7             for j in h:
8                 ca += int(j)
9             if(ca<me):
10                me = ca
11        return me
```

20.39 Missing Number - Numero Faltante

leetcode/arrays/0268_missing_number.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 268 "Missing Number": el numero de 0 a n que falta. Tecnica: ordenar y buscar la primera posicion donde nums[i] != i. Es $O(n \log n)$ por el sort. Sale en $O(n)$ sin ordenar de dos formas: la suma de Gauss $n*(n+1)/2$ menos la suma real, o el XOR de todos los indices contra todos los valores.

```
1 class Solution:
2     def missingNumber(self, nums: List[int]) -> int:
3         nu = len(nums)
4         nums.sort()
```

```
5         for i in range(0,nu):
6             if(i != nums[i]):
7                 continue
8             else:
9                 return i
10            return nu
```

20.40 Pascal's Triangle - Triangulo de Pascal

leetcode/arrays/0118_pascal's_triangle.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 118 "Pascal's Triangle": las primeras numRows filas del triangulo. Tecnica: cada fila sale de la anterior sumando vecinos, con un 1 en cada punta. Es la recurrencia $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$ construida hacia abajo, sin factoriales y sin division. Asi se construye la tabla de binomiales cuando hay que consultarla muchas veces.

```
1 class Solution:
2     def generate(self, numRows: int) -> List[List[int]]:
3         numFilas = numRows
4
5         matriz = []
6
7         fila = [1]
8
9         cont = 0
10
11        while cont < numFilas:
12
13            matriz.append(fila)
14
15            nueva = [1]
16
17            for i in range(len(fila) - 1):
18
19                nueva.append(fila[i] + fila[i + 1])
20
21            nueva.append(1)
22
23            fila = nueva
24            cont+=1
25
26
27
28        return(matriz)
```

20.41 Plus One - Sumar Uno a un Numero por Digitos

leetcode/arrays/0066_plus_one.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 66 "Plus One": sumar 1 a un numero dado como arreglo de digitos. Tecnica: aca arma el entero completo multiplicando por potencias de 10, le suma 1 y lo vuelve a partir en digitos. En Python funciona porque los enteros son de tamano ilimitado. En C++ o Java esto se desborda y hay que hacerlo con acarreo de atras hacia adelante; ese es el metodo que vale la pena tener presente.

```
1 class Solution:
2     def plusOne(self, digits: List[int]) -> List[int]:
3         c = len(digits)-1
4         v = 0
5         for i in digits:
6             v+= (i*10**c)
7             c-=1
8         v+=1
9         va = str(v)
10        l = []
11        for i in va:
12            l.append(int(i))
13        return l
```

20.42 Rank Transform Of An Array - Compresion de Coordenadas

leetcode/arrays/1331_rank_transform_of_an_array.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1331 "Rank Transform of an Array": reemplazar cada valor por su puesto en el orden. Tecnica: sorted(set(arr)) y un diccionario valor -> puesto. Eso es exactamente COMPRESION DE COORDENADAS, que es la herramienta para meter valores gigantes en un arreglo o un Fenwick. El notebook tiene la version en C++ (sort + unique + lower_bound).

```
1 class Solution:
```

```
1 def arrayRankTransform(self, arr: List[int]) -> List[int]:
2     k = sorted(list(set(arr)))
3     dic = {}
4
5
6     for i in range(len(k)):
7         dic[k[i]] = i+1
8     f = []
9     for i in range(len(arr)):
10        f.append(dic[arr[i]])
11    return f
```

20.43 Reduction Operations To Make The Array Elements Equal - Contar por Escalones

leetcode\arrays\1887_reduction_operations_to_make_the_array_elements_equal.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1887 "Reduction Operations to Make the Array Elements Equal": operaciones para igualar todo al mínimo, bajando cada vez el máximo al siguiente valor distinto.

Técnica: ordenar y en cada cambio de valor sumar cuantos elementos quedan a la derecha. Cada uno de esos va a tener que bajar ese escalon. Contar por escalones en vez de simular es lo que lo vuelve $O(n \log n)$.

```
1 class Solution:
2     def reductionOperations(self, nums: List[int]) -> int:
3         a = sorted(nums)
4         c = 0
5         k = a[0]
6         for i in range(1, len(a)):
7             if(a[i] != a[i-1]):
8                 c += len(a) - i
9         return c
```

20.44 Remove Covered Intervals - Intervalos Cubiertos

leetcode\arrays\1288_remove_covered_intervals.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1288 "Remove Covered Intervals": cuantos intervalos quedan despues de borrar los que estan contenidos en otro. Técnica: comparar todos los pares, $O(n^2)$. La version buena: ordenar por inicio creciente y, en empate, por final DECRECIENTE. Asi basta recordar el mayor final visto, y todo intervalo con final menor o igual esta cubierto. $O(n \log n)$ y sin comparar pares. Ese criterio de desempate es el detalle que la gente olvida.

```
1 class Solution:
2     def removeCoveredIntervals(self, intervals: List[List[int]]) -> int:
3         n = len(intervals)
4         deleted = set()
5         for i in range(len(intervals)):
6             for j in range(len(intervals)):
7                 if i != j:
8                     if intervals[i][0] <= intervals[j][0] and intervals[i][1] >= intervals[j][1] and
9                       d(intervals[j][0], intervals[j][1]) not in deleted:
10                        n -= 1
11                        deleted.add((intervals[j][0], intervals[j][1]))
12    return n
```

20.45 Remove Duplicates From Sorted Array - Quitar Repetidos en Ordenado

leetcode\arrays\0026_remove_duplicates_from_sorted_array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 26 "Remove Duplicates from Sorted Array": dejar cada valor una vez, en el sitio. Técnica: recorrer DE ATRAS hacia adelante y hacer pop cuando el actual es igual al anterior. Ir al reves es lo que permite borrar sin dananar los indices que faltan. $pop(i)$ es $O(n)$, así que en total es $O(n^2)$. Con dos punteros (uno de escritura y uno de lectura) queda en $O(n)$ sin borrar nada.

```
1 class Solution:
2     def removeDuplicates(self, nums: List[int]) -> int:
3         cont = 0
4         for i in range(len(nums)-1, 0, -1):
5             if(nums[i] == nums[i-1]):
6                 nums.pop(i)
7         return len(nums)
```

20.46 Remove Element - Filtrar en el Sitio

leetcode\arrays\0027_remove_element.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 27 "Remove Element": quitar todas las apariciones de val y devolver cuantos quedaron. Técnica: `remove()` en un while hasta que no quede ninguno, y despues rellena el final. OJO: rellena con el string "_" en un arreglo de enteros. Funciona porque el juez solo revisa los primeros k elementos, pero es un tipo mezclado. Lo limpio es el puntero de escritura: se recorre el arreglo y se copia hacia adelante solo lo que no es val.

```
1 class Solution:
2     def removeElement(self, nums: List[int], val: int) -> int:
3         cont2 = 0
4         cont = 0
5         i = 0
6         while i < len(nums):
7             if(nums[i] == val):
8                 nums.remove(val)
9                 cont += 1
10                continue
11            cont2 += 1
12            i += 1
13        i = 0
14        while i < cont:
15            nums.append("_")
16            i += 1
17
18        return cont2
```

20.47 Search Insert Position - Búsqueda Lineal

leetcode\arrays\0035_search_insert_position.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 35 "Search Insert Position": donde esta el target, o donde habria que insertarlo. Técnica: recorrer hasta el primer valor mayor o igual. Es $O(n)$. El problema pide $O(\log n)$: es binaria, y este es justo el `lower_bound` de C++. Vale la pena hacerlo con binaria porque es el esqueleto que despues se usa para todo.

```
1 class Solution:
2     def searchInsert(self, nums: List[int], target: int) -> int:
3         for i in range(len(nums)):
4             if(nums[i] == target or nums[i] > target):
5                 return i
6         return len(nums)
```

20.48 Set Mismatch - Repetido y Faltante

leetcode\arrays\0645_set_mismatch.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 645 "Set Mismatch": en un arreglo de 1 a n, cual valor se duplico y cual falta. Técnica: ordenar y mirar los vecinos. Si dos son iguales, ese es el repetido; si la diferencia es mayor que 1, el faltante es el de la mitad. Los if del final cubren cuando falta el 1 o el n, que no tienen vecino de un lado. Sin ordenar tambien sale con las sumas: la suma real menos la de Gauss da repetido - faltante.

```
1 class Solution:
2     def findErrorNums(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         nums = sorted(nums)
4         f = []
5         r = 0
6         fa = 0
7         for i in range(1, len(nums)):
8             if(nums[i] == nums[i-1]):
9                 r = nums[i]
10            elif(nums[i]-1 != nums[i-1]):
11                fa = nums[i]-1
12
13        if(fa == 0):
14            if(nums[0] == 1):
15                fa = nums[i]+1
16            else:
17                fa = 1
18
19        f = [r, fa]
20        return f
```

20.49 Shuffle The Array - Intercalar Dos Mitades

leetcode/arrays/1470_shuffle_the_array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1470 "Shuffle the Array": intercalar la primera mitad con la segunda. Técnica: cortar por la mitad y meter alternando. Directo.

```
1 class Solution:
2     def shuffle(self, nums: List[int], n: int) -> List[int]:
3         l = []
4         nums2 = nums[len(nums)//2:len(nums)]
5
6         for i in range(len(nums)//2):
7             l.append(nums[i])
8             l.append(nums2[i])
9         return l
```

20.50 Single Number - El que Aparece Una Vez

leetcode/arrays/136_single_number.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 136 "Single Number": el unico elemento que no esta repetido. Técnica: diccionario de frecuencias y se busca el que da 1. El truco elegante es el XOR de todo el arreglo: $a \wedge a = 0$, así que los pares se cancelan y queda el impar. Es $O(1)$ de memoria y una sola línea; ese es el que piden.

```
1 class Solution:
2     def singleNumber(self, nums: List[int]) -> int:
3         dic = {}
4         for i in nums:
5             if(i in dic):
6                 dic[i]+=1
7             else:
8                 dic[i] = 1
9         for clave,val in dic.items():
10             if(val == 1):
11                 return clave
```

20.51 Smallest Index With Digit Sum Equal To Index - Suma de Dígitos

leetcode/arrays/3550_smallest_index_with_digit_sum_equal_to_index.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3550 "Smallest Index With Digit Sum Equal to Index": el primer índice donde la suma de dígitos del valor es igual al índice. Técnica: `sum(map(int, str(x)))` por elemento, que es la forma corta de sumar dígitos en Python.

```
1 class Solution:
2     def smallestIndex(self, nums: List[int]) -> int:
3         for i in range(len(nums)):
4             val = sum(list(map(int,str(nums[i]))))
5             if(val == i):
6                 return i
7         return -1
```

20.52 Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum - Prefijo Secuencial

leetcode/arrays/2996_smallest_missing_integer_greater_than_sequential_prefix_sum.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2996 "Smallest Missing Integer Greater Than Sequential Prefix Sum": se suma el prefijo mas largo donde cada numero es el anterior mas 1, y se busca el menor entero ausente que sea al menos esa suma. Técnica: una pasada para medir el prefijo secuencial y sumar, y despues subir de uno en uno hasta encontrar un valor que no este en el set. OJO: deja un `print(c)`.

```
1 class Solution:
2     def missingInteger(self, nums: List[int]) -> int:
3         c = [nums[0]]
4         v = nums[0]
5         i = 1
6         while i<len(nums):
7             if(nums[i]-1 == nums[i-1]):
8                 v += nums[i]
9             else:
10                 c.append(v)
11                 break
12             i+=1
13         c.append(v)
14         print(c)
15         mas = max(c)
16         k = set(nums)
17         while True:
18             if(mas not in k):
```

```
8         return mas
20        mas += 1
```

20.53 Smallest Missing Multiple Of K - Buscar el Primer Multiplo Ausente

leetcode/arrays/3718_smallest_missing_multiple_of_k.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3718 "Smallest Missing Multiple of K": el menor multiplo de k que no esta en el arreglo. Técnica: set con los valores y probar k, 2k, 3k, ... hasta que falte uno. El ciclo prueba todos los enteros y filtra con `m % k == 0`; saltando de k en k daria lo mismo y k veces mas rapido.

```
1 class Solution:
2     def missingMultiple(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         t = set(nums)
4         m = 1
5         while True:
6             if(m%k==0 and m not in t):
7                 return m
8             m+=1
```

20.54 Smallest Stable Index I - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo

leetcode/arrays/3909_smallest_stable_index_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3909 "Smallest Stable Index I": la version chica del 3904. Técnica: la misma, pero guardando los dos arreglos completos, maximos por prefijo y minimos por sufijo, y comparandolos posicion por posicion. Se lee mas facil que la version II. OJO: usa `insert(0, ...)` para llenar el arreglo de minimos, que es $O(n)$ cada vez y deja el total en $O(n^2)$. Con `append` y luego `[: -1]` queda lineal.

```
1 class Solution:
2     def firstStableIndex(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         mayor = 0
4         mayores = []
5         for i in nums:
6             if i > mayor:
7                 mayor = i
8             mayores.append(mayor)
9         nums2 = nums[: -1]
10        menor = float('inf')
11        menores = []
12        for i in nums2:
13            if i < menor:
14                menor = i
15            menores.insert(0, menor)
16
17        for i in range(len(nums)):
18            if(mayores[i]-menores[i] <= k):
19                return i
20        return -1
```

20.55 Smallest Stable Index II - Maximo por Prefijo y Minimo por Sufijo

leetcode/arrays/3904_smallest_stable_index_ii.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3904 "Smallest Stable Index II": el primer índice donde (maximo del prefijo) menos (minimo del sufijo) no pasa de k. Técnica: se precalcula el minimo de cada SUFJO recorriendo de derecha a izquierda, y despues se barre de izquierda a derecha llevando el maximo del prefijo en una variable. Con eso cada indice se responde en $O(1)$. Ese par prefijo-maximo / sufijo-minimo es una herramienta que aparece muchísimo. OJO: menores queda al revés (se lleno con `append` recorriendo hacia atras), de ahí el índice `len(menores)-1-i`, que es facil de equivocar.

```
1 class Solution:
2     def firstStableIndex(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         menor = float('inf')
4         menores = []
5         for i in range(len(nums)-1,-1,-1):
6             if nums[i] < menor:
7                 menor = nums[i]
8             menores.append(menor)
9
10        mayor = 0
11        for i in range(len(nums)):
12            if nums[i] > mayor:
13                mayor = nums[i]
14            if(mayor-menores[len(menores)-1-i] <= k):
15                return i
16        return -1
```

20.56 Summary Ranges - Agrupar Rangos Consecutivos

leetcode/arrays/0228_summary_ranges.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 228 "Summary Ranges": resumir un arreglo ordenado en rangos como "0->2". Técnica: barrer y cortar cada vez que el siguiente no es el actual mas 1. El try/except es lo que maneja el final del arreglo, donde nums[i+1] se sale. Depender del except para cerrar el ultimo rango es fragil; queda mas claro con un for hasta n-1 y el cierre afuera del ciclo.

```
1 class Solution:
2     def summaryRanges(self, nums: List[int]) -> List[str]:
3
4
5
6         resultado = []
7
8         if len(nums) == 0:
9
10            return ([])
11
12        else:
13
14            a = nums[0]
15
16            try:
17
18                for i in range(len(nums)):
19
20                    b = nums[i + 1]
21
22                    if b == nums[i] + 1:
23
24                        continue
25
26                    else:
27
28                        if a == nums[i]:
29
30                            resultado.append(str(a))
31
32                        else:
33
34                            resultado.append(f"{a}->{nums[i]}")
35
36                            a = b
37
38            except:
39
40                if a == nums[-1]:
41
42                    resultado.append(str(a))
43
44                else:
45
46                    resultado.append(f"{a}->{nums[-1]}")
47
48
49            return (resultado)
```

20.57 Two Sum - Fuerza Bruta $O(n^2)$

leetcode/arrays/0001_two_sum.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1 "Two Sum": los indices de los dos numeros que suman target. Técnica: dos ciclos anidados probando todas las parejas. La version buena es un diccionario valor -> indice en una sola pasada: para cada numero se pregunta si target - numero ya se vio. Eso es $O(n)$ y es el patron que hay que tener de memoria.

```
1 class Solution:
2     def twoSum(self, nums: List[int], target: int) -> List[int]:
3         for i in range(len(nums)):
4             for j in range(len(nums)):
5                 if((nums[i]+nums[j])==target and i!=j):
6                     return [i, j]
```

20.58 Valid Mountain Array - Verificar Sube y Baja

leetcode/arrays/0941_valid_mountain_array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 941 "Valid Mountain Array": decir si el arreglo sube estrictamente y luego baja estrictamente. Técnica: una bandera subiendo que solo puede cambiar una vez. Si vuelve a subir despues de haber bajado, no es montana; si alguna diferencia es 0, tampoco (tiene que ser estricto). Los casos que hay que cuidar son los que el código pone al inicio y al final: menos de 3 elementos, y que nunca haya bajado.

```
1 class Solution:
2     def validMountainArray(self, arr: List[int]) -> bool:
3         subiendo = True
4         if len(arr) < 3:
5             return False
6         if arr[0] > arr[1]:
7             return False
8         for i in range(1, len(arr)):
9             diff = arr[i] - arr[i-1]
10            if diff == 0:
11                return False
12            elif subiendo and diff < 0:
13                subiendo = False
14            elif not subiendo and diff > 0:
15                return False
16        if subiendo:
17            return False
18        return True
```

21 - Hub LeetCode: Binary Search

21.1 Binary Search - Búsqueda Binaria

leetcode/binary-search/0704_binary_search.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 704 "Binary Search": buscar un valor en un arreglo ordenado. Técnica: la binaria de libro con ini <= fin y los saltos mitad+1 / mitad-1. Es la plantilla mas corta y la que hay que tener en la cabeza; los dos archivos anteriores son la version complicada del mismo esqueleto.

```
1 class Solution:
2     def search(self, nums: List[int], target: int) -> int:
3         ini = 0
4         fin = len(nums)-1
5         while ini <= fin:
6             mitad = (ini+fin)//2
7             if(nums[mitad]==target):
8                 return mitad
9             elif(nums[mitad]<target):
10                ini = mitad+1
11            else:
12                fin = mitad-1
13        return -1
```

21.2 Count Elements With At Least K Greater Values - Ordenar y Buscar

leetcode/binary-search/3759_count_elements_with_at_least_k_greater_values.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3759 "Count Elements With At Least K Greater Values": cuantos elementos tienen al menos k elementos estrictamente mayores. Técnica: ordenar y para cada posicion buscar con binaria el primer valor mayor que el actual; si desde ahí quedan k o mas, cuenta. El break cuando faltan k o menos elementos es la poda. Ordenado, tambien sale de un tiron: cuenta cuantos hay estrictamente mayores por frecuencias.

```
1 class Solution:
2     def countElements(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         if(k==0):
4             return len(nums)
5         nums.sort()
6         contF = 0
7         for i in range(len(nums)):
8             cont=0
9             if(len(nums)-i <= k):
10                break
11            else:
12                j = i
13                fi = len(nums)-1
14                while j <= fi:
15                    mitad = (j+fi)//2
16                    if(nums[i]<nums[mitad]):
```

```

7         if(len(nums)-mitad >= k):
8             contF+=1
8             break
20        else:
21            fi = mitad -1
22        else:
23            j = mitad + 1
24        return contF

```

21.3 Find Minimum In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado

leetcode/binary_search/0153_find_minimum_in_rotated_sorted_array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 153 "Find Minimum in Rotated Sorted Array": el mínimo de un ordenado y rotado. Técnica: binaria comparando el medio contra los extremos. Si $nums[ini] > nums[m]$ el punto de rotación está a la izquierda; si $nums[fin] < nums[m]$ está a la derecha; si no hay desorden el trozo ya está ordenado y el mínimo es $nums[ini]$. La versión canónica es más corta: `while ini < fin, si  $nums[m] > nums[fin]$  entonces  $ini = m+1$ , si no  $fin = m$ ; al salir  $nums[ini]$  es el mínimo.`

```

1 class Solution:
2     def findMin(self, nums: List[int]) -> int:
3         n = len(nums)
4         ini = 0
5         fin = n-1
6         while (ini<fin):
7             m = (fin+ini)//2
8             if(nums[ini]>nums[m]):
9                 fin = m
10            elif(nums[fin]<nums[m]):
11                ini = m
12            else:
13                break
14
15            if(fin-ini==1):
16                break
17
18            if(nums[ini] > nums[fin]):
19                return (nums[fin])
20            else:
21                return(nums[ini])

```

21.4 Peak Index In A Mountain Array - Binaria sobre Monotonía

leetcode/binary_search/0852_peak_index_in_a_mountain_array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 852 "Peak Index in a Mountain Array": la posición del pico de un arreglo que sube y luego baja. Técnica: binaria comparando con el vecino. Si $arr[m] > arr[m+1]$ el pico está en m o antes; si $arr[m] > arr[m-1]$ está en m o después. No hace falta que el arreglo esté ordenado, basta que la condición sea monótona, y esa es la idea que se lleva uno. OJO: los dos `if` no son excluyentes y $arr[mitad-1]$ con $mitad = 0$ lee el último elemento (los índices negativos de Python no dan error). Con el arreglo del problema no falla, pero el invariante es frágil.

```

1 class Solution:
2     def peakIndexInMountainArray(self, arr: List[int]) -> int:
3         ini = 0
4         fin = len(arr)-1
5         while ini < fin:
6             mitad = (ini+fin)//2
7             if(arr[mitad]>arr[mitad+1]):
8                 fin = mitad
9             if(arr[mitad]>arr[mitad-1]):
10                ini = mitad
11        return mitad

```

21.5 Search In Rotated Sorted Array - Búsqueda en Arreglo Rotado

leetcode/binary_search/0033_search_in_rotated_sorted_array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 33 "Search in Rotated Sorted Array": buscar un valor en un arreglo ordenado que fue rotado. Técnica del código: binaria con casos, y cuando no puede decidir de qué lado está el objetivo encoge los dos extremos de uno en uno. OJO: ese $ini += 1 / fin -= 1$ hace que en el peor caso sea $O(n)$, no $O(\log n)$. Además deja un `print` adentro del ciclo. La forma limpia: mirar si $nums[ini] \leq nums[m]$ para saber cuál mitad está ordenada, y ahí decidir con un solo `if`.

```

1 class Solution:
2     def search(self, nums: List[int], target: int) -> int:
3         ini = 0
4         fin = len(nums)-1
5         if(nums[ini]==target):
6             return ini

```

```

7         elif(nums[fin]==target):
8             return fin
9
10        ant = 0
11        ant2 = ini
12        ant3 = fin
13        m=0
14        while ini < fin:
15            m = (fin+ini)//2
16            print(ini,fin,m)
17            if(nums[m]==target or nums[ini]== target or nums[fin]==target):
18                break
19            if(target>nums[ini] and target<nums[m]):
20                fin = m
21            elif(target>nums[m] and target<nums[fin]):
22                ini = m
23            else:
24                ini += 1
25                fin -= 1
26
27            if(ant2 == ini and ant3 == fin):
28                break
29
30            ant = m
31            ant2 = ini
32            ant3 = fin
33            if(nums[m]==target):
34                return m
35            elif(nums[ini]==target):
36                return ini
37            elif(nums[fin]==target):
38                return fin
39            else:
40                return -1

```

22 - Hub LeetCode: Binary Tree

22.1 Construct Binary Tree From Inorder And Postorder Traversal - Divide y Conquista sobre Rec...

leetcode/binary_tree/0106_construct_binary_tree_from_inorder_and_postorder_traversal.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 106 "Construct Binary Tree from Inorder and Postorder Traversal": reconstruir el árbol a partir de sus recorridos inorden y postorden. Técnica: el ÚLTIMO de postorden es la raíz. Se busca en inorden y eso parte los dos recorridos en izquierda y derecha, y se repite. La cantidad de nodos de la izquierda es lo que dice donde cortar el postorden. OJO: $inorder.index()$ es $O(n)$, así que en el peor caso queda $O(n^2)$. Con un diccionario valor -> posición baja a $O(n)$.

```

1 # Definition for a binary tree node.
2 # class TreeNode:
3 #     def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.left = left
6 #         self.right = right
7
8 class Solution:
9
10    def construir(self, inorder, postorder):
11        if len(inorder) == 0:
12            return None
13        padre = postorder[-1]
14        nodo = TreeNode(padre)
15
16        pos = inorder.index(padre)
17
18        inorder_izq = inorder[:pos]
19        inorder_der = inorder[pos + 1:]
20        cantidad_izq = len(inorder_izq)
21
22        postorder_izq = postorder[:cantidad_izq]
23        postorder_der = postorder[cantidad_izq:-1]
24        nodo.left = self.construir(inorder_izq, postorder_izq)
25        nodo.right = self.construir(inorder_der, postorder_der)
26
27        return nodo

```

```

28
29     def buildTree(self, inorder: list[int], postorder: list[int]) -> TreeNode | None:
30
31         return self.construir(inorder, postorder)

```

22.2 Counts Nodex Equal To Average Of Subtree - DFS que Sube Informacion

leetcode/binary_tree/2265_counts_nodex_equal_to_average_of_subtree.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2265 "Count Nodes Equal to Average of Subtree": cuantos nodos valen exactamente el promedio entero de su subarbol. Tecnica: DFS que devuelve DOS valores hacia arriba, la suma y la cantidad de nodos del subarbol. Con eso el promedio sale en el padre sin volver a recorrer nada. Es el patron tipico de DFS que retorna un resumen. OJO: usa -1 como marca de no hay hijo y un contador global. Con valores negativos en el arbol la marca se confundiria con un valor real.

```

1 # Definition for a binary tree node.
2 # class TreeNode:
3 #     def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.left = left
6 #         self.right = right
7 cont = 0
8 class Solution:
9
10     def dfs(self,nodo):
11         global cont
12         if(nodo == None):
13             return -1, -1
14         else:
15             val1, cant1 = self.dfs(nodo.left)
16             val2, cant2 = self.dfs(nodo.right)
17             if(val1 == -1 and val2 == -1):
18                 cont+=1
19                 return nodo.val, 1
20             elif(val1 != -1 and val2 != -1):
21                 val = (val1+val2+nodo.val)//(cant1+cant2+1)
22                 if(val == nodo.val):
23                     cont+=1
24                 return val1+val2+nodo.val, cant1+cant2+1
25             else:
26                 if(val1 != -1):
27                     val = (val1 + nodo.val) // (cant1 + 1)
28                     if val == nodo.val:
29                         cont += 1
30                     return val1 + nodo.val, cant1 + 1
31                 else:
32                     val = (val2 + nodo.val) // (cant2 + 1)
33                     if val == nodo.val:
34                         cont += 1
35                     return val2 + nodo.val, cant2 + 1
36
37     def averageOfSubtree(self, root: TreeNode) -> int:
38         global cont
39         cont = 0
40         self.dfs(root)
41         return cont

```

22.3 Maximum Depth Of Binary Tree - DFS en Arbol Binario

leetcode/binary_tree/104_maximum_depth_of_binary_tree.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 104 "Maximum Depth of Binary Tree": profundidad del arbol. Tecnica: dos funciones mutuamente recursivas que bajan por derecha e izquierda guardando la profundidad de cada hoja en una lista, y al final se toma el maximo. OJO: es dar la vuelta larga. Lo normal es una sola linea recursiva: 0 si el nodo es None, si no 1 + max(maxDepth(izq), maxDepth(der)).

```

1 # Definition for a binary tree node.
2 # class TreeNode:
3 #     def __init__(self, val=0, left=None, right=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.left = left
6 #         self.right = right
7 class Solution:
8     def der(self,root,cont,1):
9         if(root.right == None):
10             l.append(cont)
11             return cont

```

```

12         root = root.right
13         cont+=1
14         self.der(root,cont,1)
15         self.izq(root,cont,1)
16
17     def izq(self,root,cont,1):
18         if(root.left == None):
19             l.append(cont)
20             return cont
21         root = root.left
22         cont+=1
23         self.izq(root,cont,1)
24         self.der(root,cont,1)
25
26     def maxDepth(self, root: Optional[TreeNode]) -> int:
27         l = []
28         if(root == None):
29             return 0
30         cont = 1
31         if(root.left == None and root.right == None):
32             return cont
33         self.der(root,cont,1)
34         self.izq(root,cont,1)
35         return (max(l))

```

23 - Hub LeetCode: Bit Manipulation

23.1 Minimum Number Of Flips To Reverse Binary String - Comparar un Binario con su Reverso

leetcode/bit_manipulation/3750_minimum_number_of_flips_to_reverse_binary_string.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3750 "Minimum Number of Flips to Reverse Binary String": cuantos bits hay que cambiar para que el binario de n sea igual a su reverso. Tecnica: bin(n)[2:] da el binario sin el 0b, el reverso sale con[::-1], y se cuentan las posiciones donde no coinciden. Sin bitmask ni desplazamientos, todo por string.

```

1 class Solution:
2     def minimumFlips(self, n: int) -> int:
3         bi = bin(n)[2:]
4         bini = bi[::-1]
5         cont = 0
6         for i in range(len(bi)):
7             if(bi[i]!=bini[i]):
8                 cont+=1
9         return cont

```

24 - Hub LeetCode: Combinatorics

24.1 Count The Number Of Computer Unlocking Permutations - Factorial con un Filtro

leetcode/combinatorics/3577_count_the_number_of_computer_unlocking_permutations.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3577 "Count the Number of Computer Unlocking Permutations": en cuantos ordenes se pueden desbloquear todos los computadores. Tecnica: si el primero no es el de complejidad ESTRICTAMENTE menor, no hay ninguna forma y la respuesta es 0. Si si, los otros n-1 van en cualquier orden, o sea (n-1)! mod 1e9+7. Todo el problema es darse cuenta de que solo importa el minimo.

```

1 class Solution(object):
2     def countPermutations(self, complexity):
3         import math
4         menor = complexity[0]
5         for i in range(1,len(complexity)):
6             if(menor>= complexity[i]):
7                 return 0
8         return math.factorial(len(complexity)-1)%((10**9)+7)

```

24.2 Distribute Candies Among Children I - Fuerza Bruta con Poda

leetcode.combinatorics/2928_distribute_candies_among_children_1.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2928 "Distribute Candies Among Children I": repartir n dulces entre 3 niños sin que ninguno reciba mas de $limit$. Técnica: dos ciclos anidados sobre lo que recibe el primero y el segundo; el tercero queda determinado. Los continue son la poda, si con lo que ya se dio mas $2*limit$ no se alcanza n , no hay caso. OJO: deja cuatro prints de depuración adentro del ciclo, y con eso se vuelve lentísimo. También se puede por inclusion-exclusion: $C(n+2,2)$ menos los casos donde alguno pasa limit.

```
1 class Solution:
2     def distributeCandies(self, n: int, limit: int) -> int:
3         cont = 0
4         for val1 in range(limit+1):
5             if(val1+2*limit < n):
6                 continue
7             else:
8                 for val2 in range(limit+1):
9                     if(val1+val2+limit < n or (val1==val2 and val1== n-val1-val2) or n-val1-val2 <
10                        0):
11                         continue
12                     else:
13                         print(val1)
14                         print(val2)
15                         print(n-val1-val2)
16                         print("-----")
17                         cont+=1
18                 for i in range(limit+1):
19                     if(i*3 == n):
20                         cont+=1
21         return (cont)
```

24.3 Number Of Sets Of K Non Overlapping Line Segments - Stars and Bars

leetcode.combinatorics/1621_number_of_sets_of_k_non-overlapping_line_segments.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1621 "Number of Sets of K Non-Overlapping Line Segments": cuantas formas hay de dibujar k segmentos que no se traslapen sobre n puntos. Técnica: una sola línea, $comb(n+k-1, 2k) \bmod 1e9+7$. Sale de stars and bars: los $2k$ extremos de los segmentos se eligen entre $n+k-1$ posiciones porque dos segmentos SI pueden compartir un punto de borde, y ese $k-1$ extra es justo la holgura de los puntos compartidos. La lección es que a veces la DP se vuelve un coeficiente binomial y nada mas.

```
1 class Solution:
2     def numberOfSets(self, n: int, k: int) -> int:
3         return math.comb(n+k-1,2*k)%(10**9+7)
```

24.4 Unique 3 Digit Event Numbers - Conteo con Frecuencias

leetcode.combinatorics/3483_unique_3-digit_event_numbers.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3483 "Unique 3-Digit Event Numbers": cuantos numeros distintos de 3 cifras se pueden armar con los digitos dados, que sean pares y no empiecen por 0. Técnica: arreglo de frecuencias y tres ciclos, uno por posición, restando y devolviendo la frecuencia al entrar y salir (backtracking barato). El set al final quita los repetidos. Este mismo problema esta resuelto en C++ en la carpeta LeetCode del notebook.

```
1 class Solution:
2     def totalNumbers(self, digits: List[int]) -> int:
3         res = set()
4         fre = [0]*10
5         for i in digits:
6             fre[i] += 1
7
8         for C in range(0,10,2):
9             if(fre[C]==0):
10                 continue
11             fre[C]-=1
12             for A in range(1,10):
13                 if(fre[A]==0):
14                     continue
15                 fre[A]-=1
16                 for B in range(0,10):
17                     if(fre[B]==0):
18                         continue
19                     res.add(int(str(A)+str(B)+str(C)))
20                 fre[A]+=1
21             fre[C]+=1
22         return len(res)
```

25 - Hub LeetCode: DP

25.1 Climbing Stairs - Memoizacion

leetcode/dp/0070_climbing_stairs.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 70 "Climbing Stairs": de cuantas formas se sube una escalera de n subiendo 1 o 2. Técnica: Fibonacci con memoización, arreglo vis donde 0 significa sin calcular. Es el ejemplo mas corto de DP top-down: recursion normal mas una tabla que guarda lo ya hecho. Bottom-up con dos variables gasta $O(1)$ de memoria.

```
1 class Solution:
2     def fibo(self,n,vis):
3         if(vis[n]!=0):
4             return vis[n]
5         if(n==0 or n==1):
6             return 1
7         a = self.fibo(n-1,vis)+self.fibo(n-2,vis)
8         vis[n] = a
9         return a
10
11     def climbStairs(self, n: int) -> int:
12         vis = [0]*(n+1)
13         return self.fibo(n,vis)
```

25.2 Distinct Subsequences I - DP en Dos Cadenas

leetcode/dp/0115_distinct_subsequences_1.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 115 "Distinct Subsequences": cuantas subsecuencias de s son iguales a t . Técnica: $dp[i][j]$ = de cuantas formas se forma $t[j:]$ usando $s[i:]$. Si las letras coinciden hay dos opciones, usarla o no, y se SUMAN; si no coinciden solo queda avanzar en s . Los $dp[i][n] = 1$ son el caso base, t ya se termina. Va de atras hacia adelante, que es lo natural cuando el estado son sufijos.

```
1 class Solution:
2     def numDistinct(self, s: str, t: str) -> int:
3         m, n = len(s), len(t)
4         if m < n:
5             return 0
6
7         dp = [[0] * (n + 1) for _ in range(m + 1)]
8         for i in range(m + 1):
9             dp[i][n] = 1
10
11         for i in range(m - 1, -1, -1):
12             for j in range(n - 1, -1, -1):
13                 if s[i] == t[j]:
14                     dp[i][j] = dp[i + 1][j + 1] + dp[i + 1][j]
15                 else:
16                     dp[i][j] = dp[i + 1][j]
17
18         return dp[0][0]
```

25.3 Distinct Subsequences II - DP con Resta de Repetidos

leetcode/dp/0940_distinct_subsequences_ii.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 940 "Distinct Subsequences II": cuantas subsecuencias DISTINTAS tiene una cadena. Técnica: cada letra nueva duplica las subsecuencias (con y sin ella), así que $dp = dp*2$. Para no contar repetidas se RESTA el dp de la vez anterior que aparecio esa misma letra. El -1 del final quita la subsecuencia vacía. Cinco líneas, pero el patron duplicar y restar la aparición previa vale mucho.

```
1 class Solution(object):
2     def distinctSubseqII(self, S):
3         dp = [1]
4         last = {}
5         for i, x in enumerate(S):
6             dp.append(dp[-1] * 2)
7             if x in last:
8                 dp[-1] -= dp[last[x]]
9             last[x] = i
10
11         return (dp[-1] - 1) % (10**9 + 7)
```

25.4 Find X Value Of Array I - DP sobre Residuos

leetcode/dp/3524_find_x_value_of_array_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3524 "Find X Value of Array I": para cada residuo, cuantos subarreglos tienen producto congruente con ese residuo modulo k. Tecnica: $dp[i][r]$ = cuantos subarreglos que TERMINAN en i dejan residuo r. Cada uno se extiende de $dp[i-1]$ multiplicando por $nums[i] \bmod k$, mas el que empieza en i. Al final se acumula. Es la version sin segment tree del 3525 que esta en la carpeta segment_tree. OJO: usa try/except en vez de revisar si i es 0.

```
1 class Solution:
2     def resultArray(self, nums: List[int], k: int) -> List[int]:
3         result = [0] * k
4         dp = {}
5         for i in range(0, len(nums)):
6             dp[i] = [0] * k
7             dp[i][nums[i] % k] += 1
8             for j in range(k):
9                 try:
10                     if dp[i-1][j] != 0:
11                         res = (j * (nums[i] % k)) % k
12                         dp[i][res] += dp[i-1][j]
13                 except:
14                     a = 1
15             for j in range(k):
16                 result[j] += dp[i][j]
17
18         return result
```

25.5 Maximum Score Of Non Overlapping Intervals - DP de Intervalos con Binaria

leetcode/dp/3414_maximum_score_of_non_overlapping_intervals.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3414 "Maximum Score of Non-Overlapping Intervals": escoger hasta 4 intervalos que no se traslapen maximizando el peso, y devolver los indices mas pequenos en orden lexicografico. Tecnica: ordenar por extremo DERECHO y $dp[i][j]$ = mejor puntaje usando los primeros i intervalos con j escogidos. Para saltar a los compatibles se usa bisect_left, que encuentra el primer intervalo que termina antes de que empiece el actual. El desempate lexicografico se arrastra en una lista de indices paralela a la dp, que es la parte molesta del problema.

```
1 class Solution:
2     def maximumWeight(self, intervals: List[List[int]]) -> List[int]:
3         n = len(intervals)
4         arr = [
5             (intervals[i][1], intervals[i][0], intervals[i][2], i)
6             for i in range(n)
7         ]
8         # Sort by right endpoint.
9         arr.sort(key=lambda x: x[0])
10
11         dp = [[0] * 5 for _ in range(n + 1)]
12         indices = [[[ ] for _ in range(5)] for _ in range(n + 1)]
13
14         for i in range(n):
15             r, l, weight, idx = arr[i]
16             # Use binary search to find intervals whose right endpoints are smaller than l.
17             k = bisect_left(arr, (l, ), hi=i)
18
19             for j in range(1, 5):
20                 s1 = dp[i][j]
21                 s2 = dp[k][j - 1] + weight
22                 if s1 > s2:
23                     dp[i + 1][j] = dp[i][j]
24                     indices[i + 1][j] = indices[i][j].copy()
25                     continue
26
27                 new_index = indices[k][j - 1].copy()
28                 new_index.append(idx)
29                 new_index.sort()
30                 if s1 == s2 and indices[i][j] < new_index:
31                     new_index = indices[i][j].copy()
32                 dp[i + 1][j] = s2
33                 indices[i + 1][j] = new_index
34
35         return indices[n][4]
```

26 - Hub LeetCode: Game Theory

26.1 Divisor Game - Paridad

leetcode/game_theory/1025_divisor_game.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1025 "Divisor Game": se resta un divisor propio de n y pierde quien no puede mover. Tecnica: con n par siempre se puede restar 1 y dejarle un impar al rival; con n impar todos los divisores son impares y toca dejarle un par. Así que gana el primero si n es par.

```
1 class Solution:
2     def divisorGame(self, n: int) -> bool:
3         if n % 2 == 0:
4             return True
5         else:
6             return False
```

26.2 Find The Winning Player In Coin Game - Simulacion de Turnos

leetcode/game_theory/3222_find_the_winning_player_in_coin_game.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3222 "Find the Winning Player in Coin Game": cada turno se toma una moneda de 75 y cuatro de 10, y pierde quien no alcanza a completar los 115. Tecnica: simular el turno mientras queden $x >= 1$ y $y >= 4$, alternando una bandera. Quien no puede mover pierde, así que decide la paridad de la cantidad de turnos. Sale directo con $\min(x, y // 4)$ pero la simulacion es igual de valida.

```
1 class Solution:
2     def winningPlayer(self, x: int, y: int) -> str:
3         j = True
4         while True:
5             if x >= 1 and y >= 4:
6                 x -= 1
7                 y -= 4
8                 j = not j
9             else:
10                 break
11         if j:
12             return "Bob"
13         else:
14             return "Alice"
```

26.3 Nim Game - Posiciones Perdedoras

leetcode/game_theory/0292_nim_game.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 292 "Nim Game": se quitan 1, 2 o 3 piedras por turno y pierde quien no puede mover. Tecnica: quien recibe un multiplo de 4 pierde, porque el rival siempre puede completar 4 entre los dos turnos. Todo el problema es $n \% 4 != 0$.

```
1 class Solution:
2     def canWinNim(self, n: int) -> bool:
3         if n % 4 == 0:
4             return False
5         else:
6             return True
```

27 - Hub LeetCode: Geometry

27.1 Angle Between Hands Of A Clock - Angulos de un Reloj

leetcode/geometry/1344_angle_between_hands_of_a_clock.py

NO ES MIO: código de Stiven Correa, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1344 "Angle Between Hands of a Clock": angulo menor entre las manecillas. Tecnica: el minutero avanza 6 grados por minuto; la hora avanza 30 grados por hora PERO tambien se mueve con los minutos, de ahí el $(\text{hour} + \text{minutes}/60)$. Al final se toma el menor entre la diferencia y 360 menos la diferencia.

```
1 class Solution:
2     def angleClock(self, hour: int, minutes: int) -> float:
3         minAng = (360/60)*minutes
4         hourAng = ((360/12)*((hour+minutes/60)%24))%360
5
6         return min(abs(minAng-hourAng), abs(hourAng-minAng), 360-abs(minAng-hourAng), 360-abs(hourAng-minAng))
```

27.2 Circle And Rectangle Overlapping - Punto mas Cercano en un Rectangulo

leetcode/geometry/1401_circle_and_rectangle_overlapping.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1401 "Circle and Rectangle Overlapping": decir si un circulo toca un rectangulo. Tecnica: el truco es el CLAMP. Se recorta el centro del circulo al rectangulo con $\max(x1, \min(cx, x2))$, lo que da el punto del rectangulo mas cercano al centro; si ese punto queda a distancia $\leq r$, hay traslape. Dos lineas y cero casos especiales. Este clamp es muy reutilizable en geometria de cajas.

```
1 class Solution:
2     def checkOverlap(self, r: int, cx: int, cy: int, x1: int, y1: int, x2: int, y2: int) -> bool:
3         x = max(x1, min(cx, x2)) - cx
4         y = max(y1, min(cy, y2)) - cy
5
6         return x * x + y * y <= r * r
```

27.3 Minimum Cuts To Divide A Circle - Casos por Paridad

leetcode/geometry/2481_minimum_cuts_to_divide_a_circle.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2481 "Minimum Cuts to Divide a Circle": cortes minimos para partir un circulo en n pedazos iguales. Tecnica: cada corte es un DIAMETRO y parte el circulo en dos, asi que con n par bastan $n/2$. Con n impar los diametros no sirven y toca n. Y con $n = 1$ no se corta nada.

```
1 class Solution:
2     def numberOfCuts(self, n: int) -> int:
3         pedazos = n
4
5         if (pedazos % 2) == 0:
6
7             trazos = pedazos/2
8
9         elif pedazos == 1:
10
11             trazos = 0
12
13         else:
14
15             trazos = pedazos
16
17
18         return(int(trazos))
```

27.4 Rectangle Overlap - Interseccion de Rectangulos

leetcode/geometry/0836_rectangle_overlap.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 836 "Rectangle Overlap": decir si dos rectangulos alineados a los ejes se traslapan en area. Tecnica: la interseccion de dos rectangulos es otro rectangulo, con ancho $\min(\text{derechas}) - \max(\text{izquierdas})$ y alto $\min(\text{arribas}) - \max(\text{abajos})$. Hay traslape si los dos salen positivos. Vale la pena aprenderse asi, sin listas de casos.

```
1 class Solution:
2     def isRectangleOverlap(self, rec1: List[int], rec2: List[int]) -> bool:
3         ancho = min(rec1[2], rec2[2]) - max(rec1[0], rec2[0])
4         alto = min(rec1[3], rec2[3]) - max(rec1[1], rec2[1])
5
6         return ancho > 0 and alto > 0
```

28 - Hub LeetCode: Graphs

28.1 All Paths From Source To Target - Backtracking de Caminos

leetcode/graphs/0797_all_paths_from_source_to_target.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 797 "All Paths From Source to Target": todos los caminos del nodo 0 al ultimo en un DAG. Tecnica: DFS con backtracking. path.append al entrar, path.pop al salir, y cuando se llega al destino se guarda una COPIA de path (sin el .copy()) se guardaria la misma lista que sigue cambiando, que es el error clasico). Aca marca ARISTAS visitadas; en un DAG no hace falta marcar nada, basta el backtracking.

```
1 from collections import deque
2 class Solution:
3     def allPathsSourceTarget(self, graph: List[List[int]]) -> List[List[int]]:
4         visited = set()
5         res = []
6         path = []
7         def dfs(curr, par):
8             path.append(curr)
9             if curr == len(graph)-1:
```

```
0         res.append(path.copy())
1         for node in graph[curr]:
2             if (curr, node) in visited:
3                 continue
4             visited.add((curr, node))
5             dfs(node, curr)
6         if par != -1:
7             visited.remove((par, curr))
8         path.pop()
9         dfs(0, -1)
10        return res
```

28.2 Cheapest Flights Within K Stops - DP con Estado (nodo, saltos)

leetcode/graphs/0787_cheapest_flights_within_k_stops.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 787 "Cheapest Flights Within K Stops": el vuelo mas barato con a lo mas k escalas. Tecnica: no es Dijkstra puro porque el limite de escalas mete una dimension mas. El estado es (nodo actual, vuelos restantes) y se memoiza con @cache. Ese decorador ahorra escribir la tabla a mano y vale la pena recordarlo en Python. La otra forma es Bellman-Ford limitado a $k+1$ rondas, que es la version clasica.

```
1 from collections import defaultdict
2 from functools import cache
3
4 class Solution:
5     def findCheapestPrice(self, n, flights, src, dst, k):
6         graph = defaultdict(list)
7
8         for u, v, w in flights:
9             graph[u].append((v, w))
10
11        INF = float("inf")
12
13        @cache
14        def dp(curr, remaining):
15            if curr == dst:
16                return 0
17
18            if remaining == 0:
19                return INF
20
21            ans = INF
22
23            for nxt, cost in graph[curr]:
24                ans = min(ans, cost + dp(nxt, remaining - 1))
25
26            return ans
27
28        ans = dp(src, k + 1)
29        return -1 if ans == INF else ans
```

28.3 Check If There Is A Valid Path In A Grid - Compatibilidad de Tubos en Matriz

leetcode/graphs/1391_check_if_there_is_a_valid_path_in_a_grid.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1391 "Check if There is a Valid Path in a Grid": una cuadrícula de tubos numerados 1 a 6; decir si se puede ir de la esquina de arriba a la de abajo. Tecnica: DFS donde moverse solo vale si el tubo actual apunta hacia el vecino Y el vecino apunta de vuelta. Las listas [1,3,5] y compania son justo los tubos que reciben por cada lado, y esa tabla de compatibilidad es todo el problema. Este mismo problema esta resuelto en C++ en la carpeta LeetCode del notebook.

```
1 class Solution:
2
3     def DFS(self, i, j, grid, memo):
4         if i < 0 or i >= len(grid) or j < 0 or j >= len(grid[0]):
5             return False
6         if (i, j) in memo:
7             return False
8         if i == len(grid) - 1 and j == len(grid[0]) - 1:
9             return True
10
11        memo.add((i, j))
12
13        calle = grid[i][j]
14
15        if calle == 1:
16            nj = j + 1
```

```

7         if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
8             if self.DFS(i, nj, grid, memo):
9                 return True
10            nj = j - 1
11            if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
12                if self.DFS(i, nj, grid, memo):
13                    return True
14            elif calle == 2:
15
16                ni = i + 1
17                if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
18                    if self.DFS(ni, j, grid, memo):
19                        return True
20
21            ni = i - 1
22            if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
23                if self.DFS(ni, j, grid, memo):
24                    return True
25
26            elif calle == 3:
27
28                ni = i + 1
29                if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
30                    if self.DFS(ni, j, grid, memo):
31                        return True
32
33                nj = j - 1
34                if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
35                    if self.DFS(i, nj, grid, memo):
36                        return True
37
38            elif calle == 4:
39
40                nj = j + 1
41                if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
42                    if self.DFS(i, nj, grid, memo):
43                        return True
44
45                ni = i + 1
46                if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
47                    if self.DFS(ni, j, grid, memo):
48                        return True
49
50                nj = j - 1
51                if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
52                    if self.DFS(i, nj, grid, memo):
53                        return True
54
55            elif calle == 5:
56
57                ni = i - 1
58                if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
59                    if self.DFS(ni, j, grid, memo):
60                        return True
61
62                nj = j + 1
63                if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
64                    if self.DFS(i, nj, grid, memo):
65                        return True
66
67                ni = i + 1
68                if ni < len(grid) and grid[ni][j] in [2, 5, 6]:
69                    if self.DFS(ni, j, grid, memo):
70                        return True
71
72            elif calle == 6:
73
74                ni = i - 1
75                if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
76                    if self.DFS(ni, j, grid, memo):
77                        return True
78
79                nj = j - 1
80                if nj >= 0 and grid[i][nj] in [1, 4, 6]:
81                    if self.DFS(i, nj, grid, memo):
82                        return True
83
84            elif calle == 6:
85
86                ni = i - 1
87                if ni >= 0 and grid[ni][j] in [2, 3, 4]:
88                    if self.DFS(ni, j, grid, memo):
89                        return True

```

```

90
91            nj = j + 1
92            if nj < len(grid[0]) and grid[i][nj] in [1, 3, 5]:
93                if self.DFS(i, nj, grid, memo):
94                    return True
95
96            return False
97
98        def isValidPath(self, grid):
99            memo = set()
100            return self.DFS(0, 0, grid, memo)

```

28.4 Clone Graph - Clonar Grafo con Diccionario

leetcode/graphs/0133_clone_graph.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 133 "Clone Graph": copia profunda de un grafo no dirigido. Técnica: DFS con un diccionario original -> copia. Antes de recorrer los vecinos se registra la copia en el diccionario, y ese orden es lo que evita el ciclo infinito cuando el grafo tiene ciclos. Si el nodo ya está en el mapa se devuelve la copia que ya existía. Es el mismo patrón que pide LeetCode 138 (lista con puntero random).

```

1 class Solution:
2     def cloneGraph(self, node: Optional['Node']) -> Optional['Node']:
3
4         if not node:
5             return None
6
7         visited = {}
8         # original -> copia
9
10        def creator(curr):
11
12            if curr in visited:
13                return visited[curr]
14
15            copy = Node(curr.val)
16            visited[curr] = copy
17
18            for nxt in curr.neighbors:
19                copy.neighbors.append(creator(nxt))
20
21            return copy
22
23        return creator(node)

```

28.5 Course Schedule - Orden Topologico de Kahn

leetcode/graphs/0207_course_schedule.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 207 "Course Schedule": decir si se pueden tomar todos los cursos respetando los prerrequisitos. Técnica: Kahn. Se cuentan los grados de ENTRADA, se meten a la cola los de grado 0 y al sacar uno se baja el grado de sus vecinos. Si al final el orden no tiene los n nodos, hay un ciclo. Detectar ciclo en dirigido con Kahn es contar cuantos salieron, y eso es toda la gracia.

```

1 from collections import deque
2 class Solution:
3     def canFinish(self, numCourses: int, prerequisites: List[List[int]]) -> bool:
4         def kahn_topological_sort(num_nodes, edges):
5             # 1. Initialize adjacency list and in-degree array
6             adj_list = {i: [] for i in range(num_nodes)}
7             in_degree = [0] * num_nodes
8
9             # 2. Build the graph: edge is u -> v
10            for u, v in edges:
11                adj_list[u].append(v)
12                in_degree[v] += 1
13
14            # 3. Add all nodes with 0 incoming edges to the queue
15            queue = deque([i for i in range(num_nodes) if in_degree[i] == 0])
16            topo_order = []
17
18            # 4. Process the queue
19            while queue:
20                u = queue.popleft()
21                topo_order.append(u)
22
23            return len(topo_order) == num_nodes

```

```

23         for neighbor in adj_list[u]:
24             in_degree[neighbor] -= 1
25             if in_degree[neighbor] == 0:
26                 queue.append(neighbor)
27
28         # 5. Check for cycles
29         if len(topo_order) != num_nodes:
30             return False
31
32         return True
33
34     return kahn_topological_sort(numCourses, prerequisites)

```

28.6 Course Schedule II - Orden Topologico de Kahn

leetcode/graphs/0210_course_schedule_ii.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 210 "Course Schedule II": devolver un orden valido de los cursos, o vacío si no hay. Técnica: el mismo Kahn del 207, pero devolviendo el orden en vez de un booleano. Lo unico que cambia es que primero invierte cada par, porque el enunciado da [curso, prerequisito] y el grafo necesita la arista prerequisito -> curso. Equivocarse en la direccion de la arista es el error clasico de este problema.

```

1  from collections import deque
2  class Solution:
3      def findOrder(self, numCourses: int, prerequisites: List[List[int]]) -> List[int]:
4
5      def kahn_topological_sort(num_nodes, edges):
6          # 1. Initialize adjacency list and in-degree array
7          adj_list = {i: [] for i in range(num_nodes)}
8          in_degree = [0] * num_nodes
9
10         # 2. Build the graph: edge is u -> v
11         for u, v in edges:
12             adj_list[u].append(v)
13             in_degree[v] += 1
14
15         # 3. Add all nodes with 0 incoming edges to the queue
16         queue = deque([i for i in range(num_nodes) if in_degree[i] == 0])
17         topo_order = []
18
19         # 4. Process the queue
20         while queue:
21             u = queue.popleft()
22             topo_order.append(u)
23
24             for neighbor in adj_list[u]:
25                 in_degree[neighbor] -= 1
26                 if in_degree[neighbor] == 0:
27                     queue.append(neighbor)
28
29         # 5. Check for cycles
30         if len(topo_order) != num_nodes:
31             return []
32
33         return topo_order
34
35     for i in range(len(prerequisites)):
36         prerequisites[i] = [prerequisites[i][1], prerequisites[i][0]]
37     return (kahn_topological_sort(numCourses, prerequisites))

```

28.7 Evaluate Division - Grafo con Pesos Multiplicativos

leetcode/graphs/0399_evaluate_division.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 399 "Evaluate Division": dadas razones a/b, responder consultas de otras razones. Técnica: grafo donde la arista a -> b pesa a/b y la inversa b -> a pesa 1/v. La respuesta de una consulta es el PRODUCTO de los pesos del camino, así que un DFS que multiplica lo resuelve. Traducir division a camino en grafo es el truco; el -1 marca que no hay camino. La otra forma es DSU con pesos, que responde en casi O(1) por consulta.

```

1  from collections import defaultdict
2
3  class Solution:
4      def calcEquation(self, equations, values, queries):
5
6          graph = defaultdict(list)
7

```

```

8         for (a, b), v in zip(equations, values):
9             graph[a].append((b, v))
10            graph[b].append((a, 1 / v))
11
12        def dfs(curr, target, visited):
13
14            if curr == target:
15                return 1
16
17            visited.add(curr)
18
19            for nxt, weight in graph[curr]:
20                if nxt in visited:
21                    continue
22
23                ans = dfs(nxt, target, visited)
24
25                if ans != -1:
26                    return weight * ans
27
28            return -1
29
30        res = []
31
32        for a, b in queries:
33
34            if a not in graph or b not in graph:
35                res.append(-1.0)
36                continue
37
38            res.append(dfs(a, b, set()))
39
40        return res

```

28.8 Find A Safe Walk Through A Grid - Búsqueda con Vida Restante

leetcode/graphs/3286_find_a_safe_walk_through_a_grid.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3286 "Find a Safe Walk Through a Grid": cruzar la cuadrícula sin que la vida llegue a 0, perdiendo 1 en cada celda marcada. Técnica: búsqueda con el estado (celda, vida) y la pda importante: si ya se visito esa celda con MAS vida, volver con menos nunca sirve. Ese ant[celda] = mejor vida vista es lo que evita la explosion. OJO: la funcion se llama BFS pero es recursiva, o sea DFS, y usa str(m)+str(n) como clave, que confunde 1,12 con 11,2. Con cuadrículas de hasta 50x50 no choca, pero es una llave mala. Lo correcto es BFS 0-1 (deque) o Dijkstra sobre el estado (celda, vida).

```

1  class Solution:
2
3      def BFS(self, grid, m, n, health, ant):
4          #print(m,n,health)
5          ant[str(m)+str(n)] = health
6          if(health <= 0):
7              return 0
8          elif(m==len(grid)-1 and n==len(grid[0])-1):
9              return 1
10         else:
11             k = [[1,0],[0,1],[-1,0],[0,-1]]
12             resp = 2
13             for i in k:
14                 #print(m,n,health, i, "-----")
15                 if(m+i[0]>-1 and m+i[0]<len(grid) and n+i[1]>-1 and n+i[1]<len(grid[0]) and str(m+i
16                     [0])+str(n+i[1]) not in ant):
17                     if(grid[m+i[0]][n+i[1]] == 1):
18                         resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health-1, ant)
19                     else:
20                         resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health,ant)
21                     elif(m+i[0]>-1 and m+i[0]<len(grid) and n+i[1]>-1 and n+i[1]<len(grid[0]) and ant[s
22                         tr(m+i[0])+str(n+i[1])) < health):
23                         if(grid[m+i[0]][n+i[1]] == 1):
24                             resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health-1, ant)
25                         else:
26                             resp = self.BFS(grid,m+i[0],n+i[1],health,ant)
27                     if(resp == 1):
28                         break
29                 if(resp == 1):
30                     return 1

```

```

29         else:
30             return 2
31
32     def findSafeWalk(self, grid: List[List[int]], health: int) -> bool:
33         unos = 0
34         for i in grid:
35             unos += i.count(1)
36         if(unos==(len(grid[0])*len(grid)) and health<=(len(grid[0])+len(grid))-1):
37             return False
38         if(grid[0][0]==1):
39             health-=1
40         ant = {"00":health}
41         res = self.BFS(grid, 0, 0, health, ant)
42         if(res == 1):
43             return True
44         else:
45             return False

```

28.9 Find Eventual Safe States - Nodos que No Llegan a un Ciclo

leetcode\graphs\0802_find_eventual_safe_states.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 802 "Find Eventual Safe States": los nodos desde los que todo camino termina en un nodo sin salidas. Técnica: DFS que devuelve True si desde el nodo no se alcanza ningún ciclo, con el set safe como memoria de los ya confirmados. OJO: hace visited.clear() antes de cada nodo, así que repite trabajo. Lo limpio es el DFS de tres colores (blanco, gris, negro) en una sola pasada, o Kahn sobre el grafo INVERTIDO.

```

1 class Solution:
2     def eventualSafeNodes(self, graph: List[List[int]]) -> List[int]:
3         safe = set()
4         visited = set()
5
6         def dfs(curr):
7             if curr in safe:
8                 return True
9
10            if curr in visited:
11                return False
12
13            visited.add(curr)
14
15            for node in graph[curr]:
16                if not dfs(node):
17                    visited.discard(curr)
18                    return False
19
20            visited.discard(curr)
21            safe.add(curr)
22            return True
23
24        res = []
25
26        for i in range(len(graph)):
27            visited.clear()
28            if dfs(i):
29                res.append(i)
30
31        return res

```

28.10 Holding Hands - DSU sobre Parejas

leetcode\graphs\0765_holding_hands.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 765 "Couples Holding Hands": intercambios mínimos para que cada pareja quede junta. Técnica: se piensa por SILLAS, no por personas. Cada par de sillas (0,1), (2,3), ... es un nodo, y si las dos personas sentadas ahí son de parejas distintas se unen los dos nodos con DSU. La respuesta es la suma de (tamaño del grupo - 1) sobre todos los grupos. Un ciclo de k parejas mal sentadas se arregla con k-1 intercambios, y eso es lo que se esta sumando.

```

1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def minSwapsCouples(self, row: List[int]) -> int:
4         n = len(row)
5         parent = [i for i in range(n//2)]
6         def find(i):
7             if parent[i] == i:
8                 return i

```

```

9         return find(parent[i])
10        def unite(i, j):
11            irep = find(i)
12            jrep = find(j)
13            parent[irep] = jrep
14        def get_groups():
15            groups = defaultdict(list)
16            for element in parent:
17                root = find(element)
18                groups[root].append(element)
19            return list(groups.values())
20
21        coach = [-1] * (n)
22
23        for i, val in enumerate(row):
24            coach[val] = i//2
25
26        graph = defaultdict(list)
27        for i in range(0, n-1, 2):
28            curr = coach[i]
29            nxt = coach[i+1]
30            if curr != nxt:
31                unite(curr, nxt)
32        groups = get_groups()
33        res = 0
34        for i in groups:
35            res += len(i)-1
36        return res

```

28.11 Is Graph Bipartite - Coloreo a Dos Colores

leetcode\graphs\0785_is_graph_bipartite.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 785 "Is Graph Bipartite?": decir si el grafo se puede partir en dos grupos sin aristas internas. Técnica: DFS pintando 1 y -1 alternado. Si alguna arista une dos nodos del MISMO color, no es bipartito. El ciclo externo por todos los nodos es porque el grafo puede venir desconectado. Bipartito equivale a no tener ciclos de longitud impar, y esto es la forma de verificarlo.

```

1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def isBipartite(self, graph: List[List[int]]) -> bool:
4         colors = defaultdict(int)
5         res = True
6         visited = set()
7         def dfs(curr):
8             nonlocal res
9             visited.add(curr)
10
11            if curr not in colors:
12                colors[curr] = 1
13
14            for node in graph[curr]:
15                if node not in colors:
16                    colors[node] = -colors[curr]
17                    dfs(node)
18                elif colors[node] == colors[curr]:
19                    res = False
20        for i in range(len(graph)):
21            if i not in visited:
22                dfs(i)
23        return res

```

28.12 Jump Game III - DFS con Visitados

leetcode\graphs\1306_jump_game_iii.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1306 "Jump Game III": desde start se salta arr[i] a izquierda o derecha; llegar a un 0. Técnica: DFS marcando visitados. Cada posición tiene dos salidas, i+arr[i] e i-arr[i], así que es un grafo y el set de visitados es lo que evita dar vueltas. Con BFS sale igual y además da la cantidad mínima de saltos si la pidieran.

```

1 class Solution:
2
3     def numeri(self, nums, start, l, tam):
4
5         if(start in l):
6             return False

```

```

7
8     l.add(start)
9
10    pos1 = start + nums[start]
11    pos2 = start - nums[start]
12
13    val1, val2 = False, False
14
15    if(pos1 < tam and nums[pos1] == 0):
16        return True
17    else:
18        if(pos1 < tam):
19            val1 = self.numeri(nums, pos1, 1, tam)
20
21    if(pos2 > -1 and nums[pos2] == 0):
22        return True
23    else:
24        if(pos2 >= 0):
25            val2 = self.numeri(nums, pos2, 1, tam)
26
27    return val1 or val2
28
29
30 def canReach(self, arr: List[int], start: int) -> bool:
31
32     tam = len(arr)
33
34     if(0 not in arr):
35         return False
36
37     elif(arr[start] == 0):
38         return True
39
40     else:
41         l = set()
42         a = self.numeri(arr, start, 1, tam)
43         return a

```

28.13 Longest Increasing Path In A Matrix - DFS con Memoizacion en Matriz

leetcode/graphs/0329_longest_increasing_path_in_a_matrix.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 329 "Longest Increasing Path in a Matrix": el camino mas largo que siempre sube. Técnica: DFS con memoización. Como solo se puede ir a celdas MAYORES, el grafo no tiene ciclos y se puede memoizar sin peligro: `dicc[(i,j)]` guarda el camino mas largo que arranca ahí. Esa es la idea clave, la condición de crecer es la que vuelve el grafo un DAG.

```

1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:
4     def longestIncreasingPath(self, matrix: List[List[int]]) -> int:
5         paths = set()
6         for i in range(len(matrix)):
7             for j in range(len(matrix[i])):
8                 paths.add((i,j))
9         dicc = defaultdict(int)
10        def explore(i,j):
11            best = 1
12            if i+1 < len(matrix) and matrix[i+1][j] > matrix[i][j]:
13                if (i+1, j) in paths:
14                    best = max(best, 1 + explore(i+1, j))
15                    paths.discard((i+1, j))
16                else:
17                    best = max(best, 1 + dicc[(i+1, j)])
18            if i-1 >= 0 and matrix[i-1][j] > matrix[i][j]:
19                if (i-1, j) in paths:
20                    paths.discard((i-1, j))
21                    best = max(best, 1 + explore(i-1, j))
22                else:
23                    best = max(best, 1 + dicc[(i-1, j)])
24            if j+1 < len(matrix[i]) and matrix[i][j+1] > matrix[i][j]:
25                if (i, j+1) in paths:
26                    paths.discard((i, j+1))
27                    best = max(best, 1 + explore(i, j+1))
28                else:

```

```

29            best = max(best, 1 + dicc[(i, j+1)])
30            if j-1 >= 0 and matrix[i][j-1] > matrix[i][j]:
31                if (i, j-1) in paths:
32                    paths.discard((i, j-1))
33                    best = max(best, 1 + explore(i, j-1))
34                else:
35                    best = max(best, 1 + dicc[(i, j-1)])
36            dicc[(i, j)] = best
37            return best
38
39        while(True):
40            if(len(paths) > 0):
41                nextP = paths.pop()
42                explore(nextP[0], nextP[1])
43            else:
44                break
45        return max(dicc.values())

```

28.14 Minimum Height Trees - Pelar Hojas (Centro del Arbol)

leetcode/graphs/0310_minimum_height_trees.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 310 "Minimum Height Trees": las raíces que dan el árbol de altura mínima. Técnica: pelar hojas por capas. Se meten a la cola todos los nodos de grado 1, se quitan todos a la vez, aparecen hojas nuevas, y se repite hasta que queden 1 o 2 nodos: esos son el CENTRO del árbol y la respuesta. Un árbol siempre tiene uno o dos centros, nunca tres, y eso es lo que justifica el `while > 2`. El mismo pelado por capas sirve para el diámetro y para varios problemas de árboles.

```

1 from collections import defaultdict, deque
2
3 class Solution:
4     def findMinHeightTrees(self, n: int, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
5
6         if n == 1:
7             return [0]
8
9         grafo = defaultdict(list)
10        grado = [0] * n
11
12        for u, v in edges:
13            grafo[u].append(v)
14            grafo[v].append(u)
15            grado[u] += 1
16            grado[v] += 1
17
18        cola = deque()
19
20        for i in range(n):
21            if grado[i] == 1:
22                cola.append(i)
23
24        restantes = n
25
26        while restantes > 2:
27            hojas = len(cola)
28            restantes -= hojas
29
30            for _ in range(hojas):
31                hoja = cola.popleft()
32
33                for vecino in grafo[hoja]:
34                    grado[vecino] -= 1
35                    if grado[vecino] == 1:
36                        cola.append(vecino)
37
38        return list(cola)

```

28.15 Minimum Moves To Clean The Classroom - Dijkstra sobre (nodo, bitmask) con Poda de Pa...

`leetcode\graphs\3568_minimum_moves_to_clean_the_classroom.py`

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3568 "Minimum Moves to Clean the Classroom": recoger toda la basura L de una cuadrícula con energía limitada, recargando en las R. Técnica: el estado es (posición especial, máscara de basura recogida) y se explora con heap, o sea Dijkstra sobre estados. Primero comprime la cuadrícula a un grafo solo entre las celdas que importan (S, L y R) con BFS, y después corre el Dijkstra sobre ese grafo chico. Lo más interesante: la energía NO entra en la llave del estado, se maneja con PODA DE PARETO. Un estado se descarta si ya existe otro con menos o iguales pasos Y más o igual energía. Eso es lo que hace que el espacio de estados no explote. Es el archivo más avanzado de esta carpeta y el patrón (comprimir a nodos clave + bitmask + frente de Pareto) es directamente útil en problemas de maratón.

```
1 from collections import deque
2 from heapq import heappush, heappop
3 from typing import List
4
5 class Solution:
6     def minMoves(self, classroom: List[str], energy: int) -> int:
7         filas = len(classroom)
8         columnas = len(classroom[0])
9
10        # -----
11        # 1. Encontrar S, L y R
12        # -----
13
14        especiales = []
15        inicio = -1
16        posiciones_L = {}
17
18        for i in range(filas):
19            for j in range(columnas):
20
21                tipo = classroom[i][j]
22
23                if tipo == 'S':
24                    inicio = len(especiales)
25                    especiales.append((i, j, 'S'))
26
27                elif tipo == 'L':
28                    indice = len(posiciones_L)
29                    posiciones_L[(i, j)] = indice
30                    especiales.append((i, j, 'L'))
31
32                elif tipo == 'R':
33                    especiales.append((i, j, 'R'))
34
35        cantidad_L = len(posiciones_L)
36
37        if cantidad_L == 0:
38            return 0
39
40        # -----
41        # 2. Posicion -> nodo
42        # -----
43
44        indice_especial = {}
45
46        for i, (x, y, tipo) in enumerate(especiales):
47            indice_especial[(x, y)] = i
48
49        cantidad_nodos = len(especiales)
50
51        # -----
52        # 3. Construir grafo
53        # -----
54
55        grafo = [[] for _ in range(cantidad_nodos)]
56
57        movimientos = [
58            (1, 0),
59            (-1, 0),
60            (0, 1),
61            (0, -1)
62        ]
```

```
63
64        for nodo, (sx, sy, _) in enumerate(especiales):
65
66            cola = deque()
67            cola.append((sx, sy, 0))
68
69            visitados = {(sx, sy)}
70
71            while cola:
72
73                x, y, distancia = cola.popleft()
74
75                if distancia > 0 and (x, y) in indice_especial:
76
77                    destino = indice_especial[(x, y)]
78
79                    grafo[nodo].append(
80                        (destino, distancia)
81                    )
82
83                    # IMPORTANTE:
84                    # No seguimos atravesando el nodo especial.
85                    # Si es R, Dijkstra debe encargarse de la
86                    # recarga antes de continuar.
87                    continue
88
89            for dx, dy in movimientos:
90
91                nx = x + dx
92                ny = y + dy
93
94                if 0 <= nx < filas and 0 <= ny < columnas:
95
96                    if (nx, ny) not in visitados:
97
98                        if classroom[nx][ny] != 'X':
99
100                            visitados.add((nx, ny))
101
102                            cola.append(
103                                (nx, ny, distancia + 1)
104                            )
105
106        # -----
107        # 4. Bitmask
108        # -----
109
110        objetivo = (1 << cantidad_L) - 1
111
112        # -----
113        # 5. Dijkstra + estados dominados
114        # -----
115
116        #
117        # Estado:
118        # (pasos, nodo, energia, mask)
119        #
120
121        heap = [
122            (0, inicio, energy, 0)
123        ]
124
125        # Para cada (nodo, mask) guardamos estados:
126        # (pasos, energia)
127        # Solo mantenemos estados NO dominados.
128        # Un estado A domina a B si:
```

```

86 #
87 # A tiene <= pasos
88 # A tiene >= energia
89 #
90
91 frontera = {}
92
93 frontera[(inicio, 0)] = [
94     (0, energy)
95 ]
96
97 while heap:
98     pasos, nodo, energia_actual, mask = heappop(heap)
99
100     clave = (nodo, mask)
101
102     # -----
103     # Comprobar si este estado fue dominado
104     # -----
105
106     dominado = False
107
108     for pasos_viejos, energia_vieja in frontera.get(
109         clave, []
110     ):
111
112         if pasos_viejos <= pasos and energia_vieja >= energia_actual:
113
114             if pasos_viejos < pasos or energia_vieja > energia_actual:
115                 dominado = True
116                 break
117
118     if dominado:
119         continue
120
121     # -----
122     # Todas las L
123     # -----
124
125     if mask == objetivo:
126         return pasos
127
128     # -----
129     # Explorar vecinos
130     # -----
131
132     for siguiente, costo in grafo[nodo]:
133
134         if costo > energia_actual:
135             continue
136
137         nueva_energia = energia_actual - costo
138         nuevo_mask = mask
139
140         x, y, tipo = especiales[siguiente]
141
142         # -----
143         # L
144         # -----
145
146         if tipo == 'L':
147
148             indice_L = posiciones_L[(x, y)]
149
150             nuevo_mask |= 1 << indice_L
151
152         # -----
153         # R
154         # -----
155
156         elif tipo == 'R':

```

```

209         nueva_energia = energy
210
211         nuevos_pasos = pasos + costo
212
213         nueva_clave = (siguiente, nuevo_mask)
214
215         # -----
216         # El nuevo estado esta dominado?
217         # -----
218
219         estados = frontera.get(nueva_clave, [])
220
221         dominado = False
222
223         for pasos_viejos, energia_vieja in estados:
224
225             if (
226                 pasos_viejos <= nuevos_pasos
227                 and energia_vieja >= nueva_energia
228             ):
229                 dominado = True
230                 break
231
232         if dominado:
233             continue
234
235         # -----
236         # El nuevo estado elimina estados que el domina
237         # -----
238
239         nuevos_estados = []
240
241         for pasos_viejos, energia_vieja in estados:
242
243             if not (
244                 nuevos_pasos <= pasos_viejos
245                 and nueva_energia >= energia_vieja
246             ):
247                 nuevos_estados.append(
248                     (pasos_viejos, energia_vieja)
249                 )
250
251         nuevos_estados.append(
252             (nuevos_pasos, nueva_energia)
253         )
254
255         frontera[nueva_clave] = nuevos_estados
256
257         heappush(
258             heap,
259             (
260                 nuevos_pasos,
261                 siguiente,
262                 nueva_energia,
263                 nuevo_mask
264             )
265         )
266
267     return -1

```

28.16 Network Delay Time - Dijkstra

leetcode/graphs/0743_network_delay_time.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 743 "Network Delay Time": cuanto tarda una señal en llegar a todos los nodos. Técnica: Dijkstra con heap. La respuesta es la MAYOR de las distancias mínimas; si alguna queda en infinito, hay nodos inalcanzables y se responde -1. El if `dist_actual > distancias[nodo]` es la poda que evita reprocesar entradas viejas del heap, y es lo que hace que Dijkstra con heap sea $O(m \log n)$ sin necesitar decrease-key.

```

1 import heapq
2 from collections import defaultdict
3
4 class Solution:
5     def networkDelayTime(self, times: List[List[int]], n: int, k: int) -> int:
6         def dijkstra(grafo, inicio):

```

```

7     distancias = {nodo: float('inf') for nodo in range(1, n+1)}
8     distancias[inicio] = 0
9     cola = [(0, inicio)]
10
11     while cola:
12         dist_actual, nodo_actual = heapq.heappop(cola)
13
14         if dist_actual > distancias[nodo_actual]:
15             continue
16
17         for vecino, peso in grafo[nodo_actual].items():
18             distancia = dist_actual + peso
19             if distancia < distancias[vecino]:
20                 distancias[vecino] = distancia
21                 heapq.heappush(cola, (distancia, vecino))
22
23     return distancias
24
25     graph = defaultdict(dict)
26
27     for u,v,w in times:
28         graph[u][v] = w
29     distances = dijkstra(graph, k).values()
30     res = 0
31     for i in list(distances):
32         if i > res:
33             res = i
34     if res == float('inf'):
35         return -1
36     else:
37         return res

```

28.17 Network Recovery Pathways - Binaria sobre la Respuesta en un DAG

leetcode/graphs/3620_network_recovery_pathways.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3620 "Network Recovery Pathways": maximizar el peso MINIMO de las aristas del camino, con el costo total del camino acotado por k . Técnica: binaria sobre la respuesta. Se fija un umbral mid , se borran todas las aristas de peso menor, y con el orden topológico se calcula el camino mas BARATO que queda; si cabe en k , el umbral es alcanzable y se busca mas arriba. Maximizar un mínimo casi siempre sale así: binaria sobre el valor y una verificación fácil. El orden topológico es lo que permite el camino mínimo en $O(m)$ sin Dijkstra, porque es un DAG.

```

1     from collections import deque
2
3     class Solution:
4         def findMaxPathScore(self, edges: List[List[int]], online: List[bool], k: int) -> int:
5             n = len(online)
6
7             graph = [[] for _ in range(n)]
8             indeg = [0] * n
9             pesos = []
10
11             for u, v, w in edges:
12                 graph[u].append((v, w))
13                 indeg[v] += 1
14                 pesos.append(w)
15
16             # Orden topológico
17             topo = []
18             q = deque()
19
20             for i in range(n):
21                 if indeg[i] == 0:
22                     q.append(i)
23
24             while q:
25                 u = q.popleft()
26                 topo.append(u)
27                 for v, _ in graph[u]:
28                     indeg[v] -= 1
29                     if indeg[v] == 0:
30                         q.append(v)
31
32             def check(mid):

```

```

33         INF = 10**30
34         dp = [INF] * n
35         dp[0] = 0
36
37         for u in topo:
38             if dp[u] == INF:
39                 continue
40
41             if u != 0 and u != n - 1 and not online[u]:
42                 continue
43
44             for v, w in graph[u]:
45                 if w < mid:
46                     continue
47
48             if v != n - 1 and not online[v]:
49                 continue
50
51             if dp[u] + w < dp[v]:
52                 dp[v] = dp[u] + w
53
54         return dp[n - 1] <= k
55
56     if not pesos:
57         return -1
58
59     l = 0
60     r = max(pesos)
61     ans = -1
62
63     while l <= r:
64         mid = (l + r) // 2
65
66         if check(mid):
67             ans = mid
68             l = mid + 1
69         else:
70             r = mid - 1
71
72     return ans

```

28.18 Number Of Provinces - Componentes Conexas

leetcode/graphs/0547_number_of_provinces.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 547 "Number of Provinces": cuantos grupos de ciudades conectadas hay. Técnica: contar componentes conexas con DFS y un set de visitados. Cada vez que se arranca un DFS nuevo se suma una componente. OJO: recorre los nodos del diccionario graph, no el rango 0..n-1. Si una ciudad no tiene ninguna arista no queda en el diccionario; aca no falla porque la matriz siempre marca la diagonal, pero con lista de adyacencia habria que recorrer range(n).

```

1     from collections import defaultdict
2
3     class Solution:
4         def findCircleNum(self, isConnected: List[List[int]]) -> int:
5             graph = defaultdict(list)
6             for i in range(len(isConnected)):
7                 for j in range(len(isConnected)):
8                     if isConnected[i][j] == 1:
9                         graph[i].append(j)
10                        graph[j].append(i)
11
12             visited = set()
13             def dfs(curr):
14                 visited.add(curr)
15                 for node in graph[curr]:
16                     if node not in visited:
17                         dfs(node)
18
19             res = 0
20             for node in graph:
21                 if node not in visited:
22                     dfs(node)
23                 res += 1
24
25             return res

```

28.19 Reconstruct Itinerary - Camino Euleriano (Hierholzer)

leetcode/graphs/0332_reconstruct_itinerary.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 332 "Reconstruct Itinerary": usar todos los tickets una sola vez, empezando en JFK y escogiendo el itinerario lexicográficamente menor. Técnica: Hierholzer iterativo. Se avanza consumiendo aristas hasta quedarse atascado; el nodo donde uno se atasca se fija al camino y se retrocede. Al final se INVIERTE el camino. Ordenar los destinos y sacarlos en orden es lo que garantiza el menor lexicográfico. OJO: deja un diccionario itinerarios cableado que no se usa para nada.

```
1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:
4     def findItinerary(self, tickets: List[List[str]]) -> List[str]:
5         def encontrar_camino_euleriano(grafo, inicio="JFK"):
6             grafo_copia = {k: sorted(list(v), reverse=True) for k, v in grafo.items()}
7
8             pila = [inicio]
9             camino = []
10
11             while pila:
12                 nodo_actual = pila[-1]
13                 if nodo_actual in grafo_copia and grafo_copia[nodo_actual]:
14                     siguiente_nodo = grafo_copia[nodo_actual].pop()
15                     pila.append(siguiente_nodo)
16                 else:
17                     # Si no hay mas aristas salientes, fijamos el nodo en el camino
18                     camino.append(pila.pop())
19
20             camino.reverse()
21             return camino
22
23             itinerarios = {
24                 "JFK": ["SFO", "ATL"],
25                 "SFO": ["ATL"],
26                 "ATL": ["JFK", "SFO"]
27             }
28
29             graph = defaultdict(list)
30             for a, b in tickets:
31                 graph[a].append(b)
32             for node in graph:
33                 graph[node].sort()
34
35             sol = encontrar_camino_euleriano(graph)
36
37             return sol
```

28.20 Redundant Connection - DSU (Union-Find)

leetcode/graphs/0684_redundant_connection.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 684 "Redundant Connection": la arista que sobra en un árbol al que le agregaron una. Técnica: DSU. Se van uniendo las aristas en orden y la PRIMERA que encuentre los dos extremos ya en el mismo grupo es la que cierra el ciclo, o sea la respuesta. OJO: el find no tiene compresión de caminos ni el union por tamaño, así que en el peor caso es $O(n)$ por consulta y en Python puede reventar el límite de recursión. Con compresión queda casi $O(1)$: if parents[x] != x: parents[x] = find(parents[x]).

```
1 class Solution:
2     def findRedundantConnection(self, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
3         parents = {}
4         for a,b in edges:
5             parents[a] = a
6             parents[b] = b
7         def find(node):
8             if parents[node] == node:
9                 return node
10            return find(parents[node])
11         def union(a,b):
12             fatherA = find(a)
13             fatherB = find(b)
14             if fatherA == fatherB:
15                 return False
16             parents[fatherA] = fatherB
17             return True
18
```

```
8         for a,b in edges:
9             if not union(a,b):
10                 return [a,b]
```

28.21 Redundant Connection II - Ciclo en Grafo Dirigido por Casos

leetcode/graphs/0685_redundant_connection_ii.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 685 "Redundant Connection II": la arista que sobra, pero en un árbol DIRIGIDO. Técnica: hay dos síntomas posibles y se tratan por separado. Un nodo con grado de entrada 2 (dos padres) y/o un ciclo. Un DFS con el set visiting detecta el ciclo y guarda sus aristas; después se mira si hay nodo con dos padres. Si solo hay ciclo, se devuelve la última arista del ciclo en el orden de entrada; si hay nodo con dos padres, la que haya que quitar es la que además está en el ciclo. Es bastante más delicado que la versión I: aquí lo que importa son los CASOS, no la estructura.

```
1 from collections import defaultdict
2
3 class Solution:
4     def findRedundantDirectedConnection(self, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
5         graph = defaultdict(list)
6         indegree = defaultdict(int)
7         nodes = set()
8
9         for a, b in edges:
10             graph[a].append(b)
11             indegree[b] += 1
12             nodes.add(a)
13             nodes.add(b)
14
15         visiting = set()
16         visited = set()
17         stack = []
18         edgeStack = []
19         ciclo = set()
20
21         def dfs(node):
22             visiting.add(node)
23             stack.append(node)
24
25             for nxt in graph[node]:
26                 if nxt in visiting:
27                     idx = stack.index(nxt)
28                     for i in range(idx, len(edgeStack)):
29                         ciclo.add(edgeStack[i])
30                     ciclo.add((node, nxt))
31                     return True
32
33                 if nxt not in visited:
34                     edgeStack.append((node, nxt))
35                     if dfs(nxt):
36                         return True
37                     edgeStack.pop()
38
39             stack.pop()
40             visiting.remove(node)
41             visited.add(node)
42             return False
43
44         for node in nodes:
45             if node not in visited:
46                 if dfs(node):
47                     break
48
49         # Buscar si existe un nodo con dos padres
50         doble = -1
51         for node in nodes:
52             if indegree[node] == 2:
53                 doble = node
54                 break
55
56         # Caso 1: solo ciclo
57         if doble == -1:
58             for a, b in reversed(edges):
59                 if (a, b) in ciclo:
60                     return [a, b]
```

```

61
62 # Caso 2 o 3: nodo con dos padres
63 candidatos = []
64 for a, b in edges:
65     if b == doble:
66         candidatos.append([a, b])
67
68 # Si una de las dos aristas pertenece al ciclo
69 for a, b in candidatos:
70     if (a, b) in ciclo:
71         return [a, b]
72
73 # Si ninguna pertenece al ciclo
74 return candidatos[-1]

```

28.22 Remove Methods From Project - Alcanzabilidad y Contaminacion

leetcode/graphs/3310_remove_methods_from_project.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3310 "Remove Methods From Project": borrar el metodo k y todo lo que solo el invoca, salvo que algo de afuera dependa de eso. Técnica: DFS desde k para marcar todo lo alcanzable (el grupo a borrar). Despues se revisa si alguna arista entra al grupo desde AFUERA; si sí, no se puede borrar nada y se devuelve todo. Ese chequeo de arista que cruza el borde es la parte que la gente olvida.

```

1 class Solution:
2     def dfs(self, nodo, dic, vis):
3         if nodo not in vis and nodo != -1:
4             vis.add(nodo)
5             for i in dic[nodo]:
6                 self.dfs(i, dic, vis)
7
8     def remainingMethods(self, n: int, k: int, invocations: List[List[int]]) -> List[int]:
9         dic = {}
10        sol1 = []
11        for i in range(n):
12            dic[i] = [-1]
13            sol1.append(i)
14        for i in invocations:
15            dic[i[0]].append(i[1])
16        vis = set()
17        self.dfs(k, dic, vis)
18
19        sol = set()
20        for i in range(n):
21            for j in dic[i]:
22                if(i not in vis and j not in vis):
23                    sol.add(i)
24                elif(i not in vis and j in vis):
25                    return sol1
26        return list(sol)

```

28.23 Sum Of Distances In Tree - Rerooting en Arbol

leetcode/graphs/0834_sum_of_distances_in_tree.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 834 "Sum of Distances in Tree": para cada nodo, la suma de distancias a todos los demas. Técnica: tres DFS. El primero calcula el TAMANO de cada subarbol, el segundo la respuesta de la raíz, y el tercero la propaga a los hijos con la formula clave: $res[hijo] = res[padre] - tamaño(hijo) + (n - tamaño(hijo))$ que dice que al mover la raíz un paso, los nodos del subarbol quedan uno mas cerca y el resto uno mas lejos. Esa es la tecnica de REROOTING y aparece mucho en arboles. OJO: dfs3 usa $res[curr] != 0$ como marca de ya calculado, que es fragil si la respuesta real fuera 0.

```

1 from collections import defaultdict
2 class Solution:
3     def sumOfDistancesInTree(self, n: int, edges: List[List[int]]) -> List[int]:
4         if len(edges) == 0:
5             return [0]
6         tree = defaultdict(list)
7         for a, b in edges:
8             tree[a].append(b)
9             tree[b].append(a)
10
11        sizes = defaultdict(int)
12        def dfs(curr, par):
13            total = 1
14            for node in tree[curr]:

```

```

5            if node != par:
6                total += dfs(node, curr)
7            sizes[curr] = total
8            return total
9        dfs(0, None)
10
11        res = [0]*n
12        def dfs2(curr, depth, par):
13            res[0] += depth
14            for node in tree[curr]:
15                if node != par:
16                    dfs2(node, depth+1, curr)
17        dfs2(0, 0, None)
18
19        def dfs3(curr, prev, par):
20            currSum = 0
21            if res[curr] != 0:
22                currSum = res[curr]
23            else:
24                currSum = prev - sizes[curr] + (n-sizes[curr])
25            res[curr] = currSum
26            for node in tree[curr]:
27                if node!= par:
28                    dfs3(node, currSum, curr)
29        dfs3(0, 0, None)
30        return res

```

29 - Hub LeetCode: Greedy

29.1 Maximum Number Of Coins You Can Get - Greedy sobre Ordenado

leetcode/greedy/1561_maximum_number_of_coins_you_can_get.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1561 "Maximum Number of Coins You Can Get": se reparten los montones en tercias y de cada tercia uno se queda con el del medio; maximizar lo propio. Técnica: ordenar y de cada tercia botar el mas grande (se lo lleva Alice), tomar el segundo mas grande y botar el mas pequeno (se lo lleva Bob). Los pop() desde los dos extremos son exactamente eso.

```

1 class Solution:
2     def maxCoins(self, piles: List[int]) -> int:
3         k = sorted(piles)
4         c = 0
5         while len(k)>0:
6             k.pop()
7             c += k[len(k)-1]
8             k.pop(0)
9             k.pop()
10        return c

```

29.2 Maximum Number Of Non Overlapping Palindrome Substrings - Greedy de Izquierda a Der...

leetcode/greedy/2472_maximum_number_of_non-overlapping_palindrome_substrings.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2472 "Maximum Number of Non-overlapping Palindrome Substrings": maximo de palindromos de largo al menos k que no se traslapen. Técnica: solo hace falta probar longitudes k y k+1. Cualquier palindromo mas largo contiene uno de esas dos longitudes en el centro, y tomar el mas corto siempre deja mas espacio a la derecha. Con eso el greedy de tomar el primero que aparezca es optimo.

```

1 class Solution:
2     def maxPalindromes(self, s: str, k: int) -> int:
3         n = len(s)
4         if k == 1: return n
5
6         res = i = 0
7
8         while i <= n - k:
9             for d in (k, k + 1):
10                if i + d <= n and s[i : i + d] == s[i : i + d][::-1]:
11                    res += 1
12                    i += d
13                    break
14            else:
15                i += 1
16
17        return res

```

29.3 Stone Game - Greedy que Acierta por Casualidad

leetcode/greedy/0877_stone_game.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 877 "Stone Game": dos jugadores toman de los extremos de una fila de montones y gana quien junte mas piedras. Técnica del código: ordena los montones y los reparte alternando de mayor a menor. OJO: eso NO es el juego, en el juego solo se puede tomar de los EXTREMOS. Pasa porque con una cantidad par de montones el primero siempre gana y la respuesta es True siempre, como dice el comentario del final. Sirve de ejemplo de que pasar no es lo mismo que estar bien.

```
1 class Solution:
2     def stoneGame(self, piles: List[int]) -> bool:
3         piles = sorted(piles)
4         A = 0
5         B = 0
6         va = True
7         i = len(piles)-1
8         while i > -1:
9             if(va):
10                A += piles[i]
11                va = not va
12            else:
13                B += piles[i]
14                va = not va
15            i-=1
16        if(A > B):
17            return True
18        else:
19            return False
20
21
22        #return True always
```

30 - Hub LeetCode: Heap

30.1 Construct Target Array With Multiple Sums - Deshacer el Proceso al Reves

leetcode/heap/1354_construct_target_array_with_multiple_sums.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1354 "Construct Target Array With Multiple Sums": desde un arreglo de unos, cada paso reemplaza un elemento por la suma total; decir si se llega al objetivo. Técnica: ir AL REVES. El mayor del arreglo tuvo que ser el ultimo escrito, así que antes valia mayor - (suma del resto); con un heap maximo se devuelve ese paso y se repite. El modulo evita hacer las restas una por una cuando el resto es pequeno. OJO: deja un print de depuración adentro del ciclo y varios cortes ad hoc.

```
1 import heapq
2 class Solution:
3     def isPossible(self, target: List[int]) -> bool:
4         tam = []
5         for i in target:
6             heapq.heappush(tam, i*-1)
7
8         if(len(target) == 1 and 1 in target):
9             return True
10        elif(len(target) == 1 and 1 not in target):
11            return False
12
13        cantidad = 0
14        suma = sum(tam)
15        ant = tam.copy()
16        while cantidad != len(target):
17            mayor = heapq.heappop(tam)
18            suma -= mayor
19            if(mayor == suma):
20                break
21            me = (-mayor) % (-suma)
22            if(me == 0):
23                me = -suma
24            elif(me < 0):
25                break
26            heapq.heappush(tam, me*-1)
27            cantidad = tam.count(-1)
28            print(mayor, suma, me, tam, ant)
29            suma -= me
30            if(tam == ant):
```

```
31                break
32            ant = tam.copy()
33
34        if(cantidad != len(target)):
35            return False
36        else:
37            return True
```

30.2 Find K Pairs With Smallest Sums - Heap Maximo de Tamano k

leetcode/heap/0373_find_k_pairs_with_smallest_sums.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 373 "Find K Pairs with Smallest Sums": los k pares (a, b) de menor suma. Técnica: heap de tamaño k con los signos invertidos (Python solo trae heap mínimo, así que se guarda -valor para simular un máximo) y un diccionario suma -> lista de pares para poder reconstruir cuales eran. OJO: arranca con un caso especial cableado, if nums1 == nums2 and 3 not in nums1 responde [[1,1]]*k. Eso es un parche para un caso de prueba, no parte de la solución.

```
1 import heapq
2 class Solution:
3     def kSmallestPairs(self, nums1: List[int], nums2: List[int], k: int) -> List[List[int]]:
4
5         if(nums1 == nums2 and 3 not in nums1):
6             return [[1,1]]*k
7
8         tam = []
9         h = []
10        dic = {}
11        may = 0
12        for i in nums1:
13            for j in nums2:
14                l = i+j
15                if(len(tam)<k or l <= may):
16                    if(l>=may):
17                        may = l
18                elif(len(tam)>k and may >= l):
19                    may = -heapq.heappop(tam)
20                #tam.append(l)
21                heapq.heappush(tam, l*-1)
22                if(l not in dic):
23                    dic[l] = [[i,j]]
24                else:
25                    dic[l].append([i,j])
26
27        else:
28            break
29
30        for i in range(len(tam)):
31            tam[i] *= -1
32            #print(tam)
33            tam = sorted(tam)
34            fi = []
35            i = 0
36            while i < len(tam):
37                q = dic[tam[i]]
38                if(len(q) == 1):
39                    fi.append(q[0])
40                    i+=1
41                else:
42                    for j in range(len(q)):
43                        fi.append(q[j])
44                        i+=1
45
46        return fi[:k]
```

30.3 Maximum Number Of Eaten Apples - Heap por Fecha de Vencimiento

leetcode/heap/1705_maximum_number_of_eaten_apples.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1705 "Maximum Number Of Eaten Apples": cada día aparecen manzanas que se danan en cierta fecha y se puede comer una por día; maximizar cuantas se comen. Técnica: heap mínimo con la pareja (día en que se dana, cuantas quedan). Cada día se come de las que vencen PRIMERO, que es el greedy correcto: guardar una que vence lejos nunca es peor que guardar una que vence ya. OJO: usa try/except para detectar el heap vacío en vez de revisar el tamaño.

```
1 import heapq
2
```

```

3 class Solution:
4     def eatenApples(self, apples: List[int], days: List[int]) -> int:
5         heap = []
6         d = 0
7         c = 0
8         while True:
9             if(d<len(days)):
10                 heapq.heappush(heap, (days[d]+d, apples[d]))
11                 if (not heap):
12                     break
13             try:
14                 menor,quedan = heapq.heappop(heap)
15                 while menor<=d or quedan < 1:
16                     menor,quedan = heapq.heappop(heap)
17                 quedan -= 1
18                 c+= 1
19                 heapq.heappush(heap, (menor,quedan))
20             except:
21                 d+=1
22                 continue
23             d+=1
24             return c

```

31 - Hub LeetCode: Linked List

31.1 Add Two Numbers - Suma con Acarreo en Lista Ligada

leetcode/linked_list/0002_add_two_numbers.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2 "Add Two Numbers": sumar dos numeros guardados en listas ligadas, con el digito menos significativo primero. Tecnica: recorrer las dos listas a la vez sumando digito por digito, y en una segunda pasada propagar el acarreo (si pasa de 9 se le resta 10 y se suma 1 al siguiente). Si el acarreo se sale por el final, se agrega un digito mas. Lo normal es hacerlo en UNA pasada con una variable carry, sin la lista intermedia.

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def addTwoNumbers(self, l1: Optional[ListNode], l2: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         f = []
9         cabeza1 = l1
10        cabeza2 = l2
11        while True:
12            if(cabeza1 and cabeza2):
13                v = cabeza1.val + cabeza2.val
14                f.append(v)
15                cabeza1 = cabeza1.next
16                cabeza2 = cabeza2.next
17            elif(cabeza1):
18                v = cabeza1.val
19                f.append(v)
20                cabeza1 = cabeza1.next
21            elif(cabeza2):
22                v = cabeza2.val
23                f.append(v)
24                cabeza2 = cabeza2.next
25            else:
26                break
27
28        k = []
29        i = 0
30        while (i < len(f)):
31            if(f[i]<=9):
32                k.append(f[i])
33            else:
34                k.append(f[i]-10)
35                if(i==len(f)-1):
36                    f.append(1)
37                else:
38                    f[i+1] += 1
39            i+=1
40        final = ListNode()

```

```

41        final.val = k[0]
42        cabeza = final
43        for i in range(1, len(k)):
44            nuevo = ListNode()
45            nuevo.val = k[i]
46            cabeza.next = nuevo
47            cabeza = cabeza.next
48
49        return final

```

31.2 Copy List With Random Pointer - Atajo de Libreria

leetcode/linked_list/0138_copy_list_with_random_pointer.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 138 "Copy List with Random Pointer": copia profunda de una lista con un puntero extra que apunta a cualquier nodo. Tecnica del codigo: copy.deepcopy(head). Una linea y pasa. OJO: se salta el ejercicio. Lo que se buscaba es la tecnica del diccionario nodo viejo -> nodo nuevo en una primera pasada, y en la segunda conectar next y random usando ese mapa. Ese patron si sirve para clonar grafos (LeetCode 133 es el mismo).

```

1 import copy
2 class Solution:
3     def copyRandomList(self, head: 'Optional[Node]') -> 'Optional[Node]':
4         return copy.deepcopy(head)

```

31.3 Insertion Sort List - Insertion Sort en Lista Ligada

leetcode/linked_list/0147_insertion_sort_list.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 147 "Insertion Sort List": ordenar una lista ligada con insercion. Tecnica: se va armando una lista ordenada aparte y cada nodo se inserta buscando su lugar desde el inicio. Guardar siguiente ANTES de mover actual.next es lo unico delicado, si no se pierde el resto de la lista. Es $O(n^2)$. En lista ligada el que si sirve en serio es merge sort, que baja a $O(n \log n)$ sin necesitar acceso por indice.

```

1 class Solution:
2     def insertionSortList(self, head: ListNode | None) -> ListNode | None:
3
4         if head is None:
5             return None
6
7         ordenada = None
8         actual = head
9
10        while actual:
11            siguiente = actual.next
12            if ordenada is None or actual.val < ordenada.val:
13                actual.next = ordenada
14                ordenada = actual
15            else:
16                p = ordenada
17
18                while p.next and p.next.val < actual.val:
19                    p = p.next
20
21                actual.next = p.next
22                p.next = actual
23
24            actual = siguiente
25
26        return ordenada

```

31.4 Linked List Cycle - Liebre y Tortuga

leetcode/linked_list/0141_linked_list_cycle.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 141 "Linked List Cycle": decir si la lista tiene un ciclo. Tecnica: dos punteros, uno avanza de a uno y el otro de a dos. Si hay ciclo se encuentran; si no, el rapido llega al final. Es el algoritmo de Floyd y gasta $O(1)$ de memoria, que es la ventaja sobre el set de visitados (como dice el comentario del autor). El mismo truco encuentra el INICIO del ciclo: al encontrarse, se manda uno a la cabeza y se avanzan los dos de a uno hasta que coincidan.

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, x):
4 #         self.val = x
5 #         self.next = None
6
7 class Solution:

```

```

8 def hasCycle(self, head: Optional[ListNode]) -> bool:
9     slow = head
10    fast = head
11
12    #Puedo hacer el de visitados y sale, pero para practicar eso
13    #uno mas rapido que otro
14
15    while fast != None and fast.next!=None:
16        slow = slow.next
17        fast = fast.next.next
18
19    if slow == fast:
20        return True
21
22    return False

```

31.5 Merge Two Sorted Lists - Fusion de Listas Ligadas

leetcode/linked_list/0021_merge_two_sorted_lists.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 21 "Merge Two Sorted Lists": mezclar dos listas ligadas ordenadas. Técnica del código: cirugía de punteros en el sitio, insertando los nodos de una lista dentro de la otra según cual cabeza sea menor, y al final se pega la cola que sobra. OJO: es difícil de seguir y tiene casos simétricos duplicados. El truco que lo vuelve corto es el NODO CENTINELA: se crea un ListNode(0) falso, se van colgando nodos de la lista menor y al final se devuelve centinela.next. Así desaparecen todos los if de bordes.

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def mergeTwoLists(self, list1: Optional[ListNode], list2: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(list1 == None and list2 == None):
9             return list1
10        elif(list1 == None):
11            return list2
12        elif(list2 == None):
13            return list1
14        h1 = list1
15        h2 = list2
16        cabeza1 = list1
17        cabeza2 = list2
18        if(cabeza1.val <= cabeza2.val):
19            ant = cabeza1
20            ant2 = cabeza2
21            while (cabeza1 != None):
22                if(cabeza2 == None):
23                    return list1
24                if(cabeza1.val >= cabeza2.val):
25                    cabeza1 = ant
26                    cabeza2 = cabeza2.next
27                    ant2.next = cabeza1.next
28                    cabeza1.next = ant2
29                    ant2 = cabeza2
30            ant = cabeza1
31            cabeza1 = cabeza1.next
32
33        cabeza1 = h1
34        while (cabeza1.next != None):
35            cabeza1 = cabeza1.next
36        cabeza1.next = cabeza2
37        return list1
38    else:
39        ant = cabeza1
40        ant2 = cabeza2
41        while (cabeza2 != None):
42            if(cabeza1 == None):
43                return list2
44            if(cabeza2.val >= cabeza1.val):
45                cabeza2 = ant2
46                cabeza1 = cabeza1.next
47                ant.next = cabeza2.next
48                cabeza2.next = ant

```

```

49        ant = cabeza1
50        ant2 = cabeza2
51        cabeza2 = cabeza2.next
52        cabeza2 = h2
53        while (cabeza2.next != None):
54            cabeza2 = cabeza2.next
55        cabeza2.next = cabeza1
56        return list2

```

31.6 Odd Even Linked List - Separar en Dos Listas

leetcode/linked_list/0328_odd_even_linked_list.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 328 "Odd Even Linked List": reordenar para que queden primero las posiciones impares y después las pares, conservando el orden relativo. Técnica: se arman dos listas mientras se recorre, una con las posiciones impares y otra con las pares, y al final se pega la de pares al final de la de impares. La variable voy lleva la posición, no el valor, que es lo que puede confundir al leerlo. El caso de un solo nodo va aparte porque ahí la lista de pares nunca se crea.

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def oddEvenList(self, head: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(head is None):
9             return head
10        voy = 1
11        impar = ListNode(head.val)
12        p = impar
13        while head != None:
14            head = head.next
15            if(head is None):
16                break
17            voy += 1
18            if(voy % 2 == 0 and voy == 2):
19                par = ListNode(head.val)
20                q = par
21            elif(voy % 2 == 0):
22                new2 = ListNode(head.val)
23                par.next = new2
24                par = par.next
25            else:
26                new2 = ListNode(head.val)
27                impar.next = new2
28                impar = impar.next
29        if(voy != 1):
30            impar.next = q
31        return p
32    else:
33        return impar

```

31.7 Palindrome Linked List - Palindromo en Lista Ligada

leetcode/linked_list/0125_palindrome_linked_list.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 234 "Palindrome Linked List": decir si la lista se lee igual al revés. Técnica: se mide el largo, se parte a la mitad y se guardan la primera mitad en orden y la segunda al revés (con insert(0, ...)), y se comparan. La bandera flag maneja el caso de largo impar, donde el elemento del centro se ignora. OJO: deja dos prints, y el insert(0, ...) es O(n) cada vez, así que esa parte es O(n^2). La versión O(1) de memoria: liebre y tortuga para hallar el medio, invertir la segunda mitad en el sitio y comparar.

```

1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def isPalindrome(self, head: Optional[ListNode]) -> bool:
8         num2 = 0
9         punt = head
10        while(punt != None):
11            punt = punt.next
12            num2+=1
13        if(num2%2==0):

```

```
14         num=num2/2
15         flag = False
16     else:
17         num=int(num2/2)
18         flag = True
19         punt1 = head
20         p1 = []
21         p2 = []
22         cont = 0
23         while(cont < num2):
24             if(flag == False):
25                 if(cont >= num):
26                     p2.insert(0,punt1.val)
27                 else:
28                     p1.append(punt1.val)
29             else:
30                 if(cont > num):
31                     p2.insert(0,punt1.val)
32                 elif(cont<num):
33                     p1.append(punt1.val)
34             punt1 = punt1.next
35             cont+=1
36         print(p1)
37         print(p2)
38         if(p1 == p2 or num2==1):
39             return True
40         else:
41             return False
```

31.8 Remove Duplicates From Sorted List - Recorrido de Lista Ligada

[leetcode\linked_list\0083_remove_duplicates_from_sorted_list.py](#)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 83 "Remove Duplicates from Sorted List": quitar los repetidos de una lista ordenada. Técnica: como esta ordenada, los repetidos estan pegados, así que basta recordar el ultimo valor visto y solo copiar cuando cambia. Aca construye una lista NUEVA en vez de saltarse nodos. En el sitio seria mas barato: si `nodo.val == nodo.next.val` entonces `nodo.next = nodo.next.next`.

```
1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def deleteDuplicates(self, head: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(head is None):
9             return head
10        voy = head.val
11        new = ListNode(head.val)
12        p = new
13        while head != None:
14            if(head.val != voy):
15                voy = head.val
16                new2 = ListNode(head.val)
17                new.next = new2
18                new = new.next
19            head = head.next
20        return p
```

31.9 Reverse Linked List - Invertir Lista Ligada

[leetcode\linked_list\0206_reverse_linked_list.py](#)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 206 "Reverse Linked List": invertir la lista. Técnica del código: pasar los valores a un arreglo y reconstruir la lista al revés. Funciona pero gasta $O(n)$ de memoria. La forma clásica, que vale la pena tener de memoria, son tres punteros: `prev = None` y en cada paso guardar `nxt = act.next`, apuntar `act.next = prev`, y correr `prev = act`, `act = nxt`. Al final `prev` es la nueva cabeza. Es $O(1)$ de memoria y cinco líneas.

```
1 # Definition for singly-linked list.
2 # class ListNode:
3 #     def __init__(self, val=0, next=None):
4 #         self.val = val
5 #         self.next = next
6 class Solution:
7     def reverseList(self, head: Optional[ListNode]) -> Optional[ListNode]:
8         if(head is None):
9             return head
```

```
10
11         nodos = []
12         while head != None:
13             nodos.append(head.val)
14             head = head.next
15
16         prev = ListNode(nodos[len(nodos)-1])
17         q = prev
18         for i in range(len(nodos)-2,-1,-1):
19             act = ListNode(nodos[i])
20             prev.next = act
21             prev = prev.next
22
23         return q
```

32 - Hub LeetCode: Math

32.1 Counts Commas In Range I - Conteo por Magnitud

[leetcode\math\3870_counts_commas_in_range_i.py](#)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3870 "Count Commas in Range I": cuantas comas de separador de miles se escriben en total al listar los numeros hasta n . Técnica: la cantidad de comas de un numero depende solo de cuantos digitos tiene (una cada tres digitos). El ciclo cuenta cuantos grupos de tres tiene n y multiplica por cuantos numeros hay desde 1000. OJO: es la version I, donde todos los numeros del rango caben en la misma banda de magnitud. Cuando el rango cruza varias bandas hay que sumar banda por banda, y eso es el 3871.

```
1 class Solution:
2     def countCommas(self, n: int) -> int:
3         if(len(str(n))<=3):
4             return 0
5         else:
6             k = 1000
7             c = 1
8             ja = 0
9             while True:
10                 if(n//k == 0):
11                     break
12                 if(ja==3):
13                     c+=1
14                     ja = 0
15                 k*=10
16                 ja+=1
17                 k=1000
18             return int(n-k+1)*c
```

32.2 Counts Commas In Range II - Conteo por Bandas de Magnitud

[leetcode\math\3871_counts_commas_in_range_ii.py](#)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3871 "Count Commas in Range II": la misma cuenta de comas, pero con rangos grandes. Técnica: bajar por bandas. Se toma la potencia de 10 mas cercana por debajo de n , se cuenta cuantos numeros hay de ahí a n (todos con la misma cantidad de comas, $(\text{digitos}-1)//3$), se suma y se repite con $n = \text{potencia} - 1$ hasta llegar por debajo de 1000. Ese partir el rango en tramos donde la respuesta es constante es la idea reutilizable.

```
1 class Solution:
2     def countCommas(self, n: int) -> int:
3         cont = 0
4         num = int("1"+"0"*(len(str(n))-1))
5         while num > 999:
6             div = (len(str(num))-1)//3
7             cont+=(n-num+1)*div
8             n=num-1
9             num = int("1"+"0"*(len(str(num))-2))
10        return cont
```

32.3 Palindrome Number - Palindromo con Dos Punteros

[leetcode\math\0009_palindrome_number.py](#)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 9 "Palindrome Number": decir si un entero se lee igual al revés. Técnica: pasarlo a string y comparar el caracter i con el de la otra punta hasta la mitad. OJO: los negativos nunca son palindromos por el signo, y aca el '-' se compara como un caracter mas, así que -121 da False por casualidad y no por la regla.

```
1 class Solution:
```

```
2 def isPalindrome(self, x: int) -> bool:
3     b = str(x)
4     i = 0
5     while i < len(b)/2:
6         if(b[i]==b[len(b)-1-i]):
7             i+=1
8         continue
9     else:
10        return False
11    return True
```

32.4 Roman To Integer - Numeros Romanos

leetcode/math/0013_roman_to_integer.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 13 "Roman to Integer": convertir un numero romano a entero. Tecnica: dos diccionarios, uno de simbolos sueltos y otro de los seis pares restadores (IV, IX, XL, XC, CD, CM). Primero se consumen los pares y despues se suma lo que sobra. La forma clasica es un solo barrido: si el valor actual es menor que el siguiente, se resta. Sale mas corto y no hace falta el segundo diccionario.

```
1 class Solution:
2     def romanToInt(self, s: str) -> int:
3         dic = {"I":1, "V":5, "X":10, "L":50, "C":100, "D":500, "M":1000}
4         dic2 = {"IV":4, "IX":9, "XL":40, "XC":90, "CD":400, "CM":900}
5         s = list(s)
6         i = 0
7         cont = 0
8         while i < len(s):
9             try:
10                su = str(s[i])+str(s[i+1])
11                cont +=dic2[su]
12                s.pop(i+1)
13                s.pop(i)
14                continue
15            except:
16                a=0
17                i+=1
18            for i in s:
19                cont+=dic[i]
20    return cont
```

32.5 Smallest Divisible Digit Product I - Fuerza Bruta

leetcode/math/3345_smallest_divisible_digit_product_i.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3345 "Smallest Divisible Digit Product I": el menor numero mayor o igual que n cuyo producto de digitos sea multiplo de t. Tecnica: probar n, n+1, n+2, ... calculando math.prod de los digitos. Con los limites del problema (t hasta 10) la respuesta esta muy cerca, asi que la fuerza bruta alcanza. Sirve de recordatorio de math.prod, que ahorra escribir el ciclo del producto.

```
1 import math
2 class Solution:
3     def smallestNumber(self, n: int, t: int) -> int:
4         while True:
5             s = str(n)
6             u = math.prod(list(map(int,s)))
7             if(u%t == 0):
8                 break
9             n += 1
10        return n
```

32.6 Sqrt(x) - Raiz Entera

leetcode/math/0069_sqrt(x).py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 69 "Sqrt(x)": la parte entera de la raiz cuadrada, sin usar sqrt. Tecnica: probar i = 0, 1, 2, ... hasta que i^i pase de x. Es O(raiz de x), suficiente aqui. Con busqueda binaria entre 0 y x queda en O(log x), que es la version que uno quiere si el limite sube. Cuidado con sqrt() de punto flotante, que en los bordes se equivoca en 1.

```
1 class Solution:
2     def mySqrt(self, x: int) -> int:
3         for i in range(x//2+2):
4             k = i*i
5             if(k>x):
6                 return i-1
7             elif(k==x):
8                 return i
```

```
9         else:
10            continue
11        return 1
```

32.7 Sum Of Square Numbers - Dos Punteros sobre Cuadrados

leetcode/math/0633_sum_of_square_numbers.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 633 "Sum of Square Numbers": decir si c se puede escribir como a^2 + b^2. Tecnica: se avanza a2 desde 0 y se baja b1 desde floor(sqrt(c)) al mismo tiempo, probando en cada paso si el complemento es un cuadrado perfecto. Es la idea de dos punteros desde los extremos, aunque escrita de forma poco obvia. La version clara: mientras a <= b, si a^a + b*b == c listo, si es menor sube a, si no baja b.

```
1 import math
2 class Solution:
3     def judgeSquareSum(self, c: int) -> bool:
4         if(c == 0):
5             return True
6         b1 = math.floor(math.sqrt(c))
7         for a2 in range(b1):
8             a1 = math.floor(math.sqrt(c-(b1*b1)))
9             b2 = math.floor(math.sqrt(c-(a2*a2)))
10
11            if(((a1*a1)+(b1*b1)) == c):
12                return True
13            elif(((a2*a2)+(b2*b2)) == c):
14                return True
15            b1 -= 1
16        return False
```

32.8 Total Waviness Of Numbers In Range I - Fuerza Bruta sobre Digos

leetcode/math/3751_total_waviness_of_numbers_in_range_i.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3751 "Total Waviness of Numbers in Range I": contar los picos y valles de los digitos de todos los numeros del rango. Tecnica: recorrer el rango entero y en cada numero mirar las ternas de digitos consecutivos: es pico si el del medio es mayor que sus dos vecinos, valle si es menor. Es la version I, con rango chico. La II pediria digit DP, o sea contar por posicion en vez de recorrer numero por numero.

```
1 class Solution:
2     def totalWaviness(self, num1: int, num2: int) -> int:
3         cont=0
4         for i in range(num1,num2+1,1):
5             a = str(i)
6             for j in range(1,len(a)-1,1):
7                 if(a[j-1]< a[j] and a[j+1] < a[j]):
8                     cont+=1
9                 elif(a[j-1]> a[j] and a[j+1] > a[j]):
10                    cont+=1
11        return cont
```

33 - Hub LeetCode: Matrix

33.1 Image Overlap - Conteo de Desplazamientos

leetcode/math/0835_image_overlap.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 835 "Image Overlap": deslizando una imagen binaria sobre otra, maximo de unos que se superponen. Tecnica: en vez de probar cada traslacion, se saca la lista de posiciones con 1 de cada imagen y para cada par se anota el desplazamiento (dr, dc) en un diccionario. El desplazamiento que mas veces aparece ES la respuesta. O(u^1*u2) con u = cantidad de unos.

```
1 class Solution:
2     def largestOverlap(self, img1, img2):
3         n = len(img1)
4
5         ones1 = [(r, c) for r in range(n) for c in range(n) if img1[r][c] == 1]
6         ones2 = [(r, c) for r in range(n) for c in range(n) if img2[r][c] == 1]
7
8         frequency = {}
9         maxOverlap = 0
10
11        for r1, c1 in ones1:
12            for r2, c2 in ones2:
13                dr = r1 - r2
14                dc = c1 - c2
15
16            key = (dr, dc)
```

```

17         frequency[key] = frequency.get(key, 0) + 1
18         maxOverlap = max(maxOverlap, frequency[key])
19
20     return maxOverlap

```

33.2 Island Perimeter - Recorrido de Matriz

leetcode/matrix/0463_island_perimeter.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 463 "Island Perimeter": perímetro de la isla dibujada con 1 en una matriz. Técnica: por cada celda de tierra se cuentan sus vecinos de tierra y se aporta 4 - vecinos. No hace falta DFS ni marcar visitados, es un solo barrido.

```

1 class Solution(object):
2     def islandPerimeter(self, grid):
3         n = len(grid)
4         m = len(grid[0])
5         p = 0
6         for i in range(len(grid)):
7             for j in range(len(grid[0])):
8                 if(grid[i][j]==1):
9                     l = 0
10                    if(i != 0 and grid[i-1][j] == 1):
11                        l+=1
12                    if(i != n-1 and grid[i+1][j] == 1):
13                        l+=1
14                    if(j != 0 and grid[i][j-1] == 1):
15                        l+=1
16                    if(j != m-1 and grid[i][j+1] == 1):
17                        l+=1
18                    if(l==0):
19                        p+=4
20                    elif(l==1):
21                        p+=3
22                    elif(l==2):
23                        p+=2
24                    elif(l==3):
25                        p+=1
26        return p

```

34 - Hub LeetCode: Prefix Sum

34.1 Continuous Subarray Sum - Residuos de Prefijos

leetcode/prefix_sum/0523_continuous_subarray_sum.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 523 "Continuous Subarray Sum": decir si hay un subarreglo de largo al menos 2 con suma múltiplo de k. Técnica: la suma de $[i+1..j]$ es múltiplo de k si los prefijos i y j dejan el MISMO residuo. Se guarda en un diccionario el residuo -> primera posición donde apareció, y se exige que la distancia sea al menos 2. El dic arranca con {0: -1} para cubrir el prefijo vacío. Guardar solo la PRIMERA aparición es lo que maximiza la distancia.

```

1 class Solution:
2     def checkSubarraySum(self, nums: List[int], k: int) -> bool:
3         if(len(nums)==1):
4             return False
5         dic = {0: -1}
6         res = 0
7         ini = 0
8         for i in range(len(nums)):
9             ini += nums[i]
10            res = ini%k
11            if(res not in dic):
12                dic[res] = i
13            else:
14                if i - dic[res] >= 2:
15                    return True
16        return False

```

34.2 Make Sum Divisible By P - Residuos de Prefijos

leetcode/prefix_sum/1590_make_sum_divisible_by_p.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1590 "Make Sum Divisible by P": quitar el subarreglo más corto para que lo que queda sea múltiplo de p. Técnica: si la suma total deja residuo f, el subarreglo que se quita tiene que dejar residuo f también. Con prefijos: se busca un residuo anterior igual a (suma_actual - f) mod p en un diccionario residuo -> última posición. El (suma - f) % p en Python ya sale positivo. La condición longitud < len(nums) es porque no se puede quitar todo el arreglo.

```

1 class Solution:
2     def minSubarray(self, nums: List[int], p: int) -> int:
3         j = sum(nums)
4         f = j % p
5         if(j%p == 0):
6             return 0
7         dic = {0: -1} #esto es que ya encontro
8         suma = 0
9         g = []
10        for pos in range(len(nums)):
11            actual = nums[pos]
12            suma += actual%p
13            suma %= p #voy mirando cuanto me aporta cada numero
14
15        n = (suma - f)%p #Esta ecuacion me dice cuanto hace falta para poder eliminarlo
16        if(n in dic):
17            longitud = pos - dic[n]
18            if longitud < len(nums): #El ejercicio dice que no puedo quitar todos los numeros
19                g.append(longitud)
20            dic[suma] = pos
21
22        if(len(g) == 0):
23            return -1
24        return min(g)

```

34.3 Minimum Operations To Reduce X To Zero - Prefijos y Sufijos

leetcode/prefix_sum/1658_minimum_operations_to_reduce_x_to_zero.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1658 "Minimum Operations to Reduce X to Zero": se quitan elementos solo de los extremos hasta sumar exactamente x; mínimo de operaciones. Técnica: lo que se quita es un PREFIJO más un SUFIJO. Se arman las dos sumas acumuladas y dos diccionarios suma -> primera posición, y para cada prefijo se busca el sufijo que complete x. La condición $i + pos + 2 \leq n$ evita que se traslapen. La otra forma es sliding window sobre el subarreglo del medio, que debe sumar total - x.

```

1 class Solution:
2     def minOperations(self, nums: list[int], x: int) -> int:
3         suma1 = []
4         suma2 = []
5         posiciones1 = {}
6         posiciones2 = {}
7
8         s1 = 0
9         s2 = 0
10
11        for i in range(len(nums)):
12            s1 += nums[i]
13            s2 += nums[len(nums)-i-1]
14
15        suma1.append(s1)
16        suma2.append(s2)
17
18        if s1 not in posiciones1:
19            posiciones1[s1] = i
20
21        if s2 not in posiciones2:
22            posiciones2[s2] = i
23
24        mejor = float("inf")
25
26        for i in range(len(suma1)):
27
28            if x-suma1[i] in posiciones2:
29                pos = posiciones2[x-suma1[i]]
30
31            if i + pos + 2 <= len(nums):

```

```

32         best = i + pos + 2
33         if best < mejor:
34             mejor = best
35
36         if x-suma2[i] in posiciones1:
37             pos = posiciones1[x-suma2[i]]
38
39         if i + pos + 2 <= len(nums):
40             best = i + pos + 2
41             if best < mejor:
42                 mejor = best
43
44         if x-suma1[i] == 0:
45             best = i + 1
46             if best < mejor:
47                 mejor = best
48
49         if x-suma2[i] == 0:
50             best = i + 1
51             if best < mejor:
52                 mejor = best
53
54         if mejor == float("inf"):
55             return -1
56
57     return mejor

```

34.4 Ways To Make A Fair Array - Prefijos Pares e Impares por Separado

leetcode/prefix-sum/1664-ways-to-make-a-fair-array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1664 "Ways to Make a Fair Array": cuantos indices se pueden borrar para que la suma de posiciones pares quede igual a la de impares. Técnica: DOS arreglos de prefijos, uno de las posiciones pares y otro de las impares. Al borrar un indice, todo lo que esta a la derecha CAMBIA de paridad, así que la suma par nueva es (par hasta i) + (impar desde i+1 hasta el final). Ese cruce es todo el problema.

```

1 class Solution:
2     def waysToMakeFair(self, nums: List[int]) -> int:
3         par = [0]
4         sumap = 0
5         impar = [0]
6         sumai = 0
7         for i in range(len(nums)):
8             if(i%2==0):
9                 sumap += nums[i]
10            else:
11                sumai += nums[i]
12            par.append(sumap)
13            impar.append(sumai)
14            van = 0
15            for i in range(len(nums)):
16                sumap = par[i] + impar[-1] - impar[i+1]
17                sumai = impar[i] + par[-1] - par[i+1]
18                if(sumap == sumai):
19                    van += 1
20            return van

```

35 - Hub LeetCode: Queue

35.1 Design Circular Queue - Cola Circular con Arreglo Fijo

leetcode/queue/622-design-circular-queue.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 622 "Design Circular Queue": cola de capacidad fija con enqueue, dequeue, Front y Rear. Técnica: arreglo de tamaño k con dos índices, ini y rea, que dan la vuelta al llegar a k. El tamaño se guarda aparte, y eso es lo que permite distinguir vacía de llena sin desperdiciar una casilla. Rear() usa rea-1 porque rea apunta a la siguiente libre.

```

1 class MyCircularQueue:
2
3     def __init__(self, k: int):
4         self.lista = [0]*k
5         self.tam = 0
6         self.k = k
7         self.ini = 0
8         self.rea = 0

```

```

9
10    def enqueue(self, value: int) -> bool:
11        if(self.tam < self.k):
12            self.lista[self.rea] = value
13            self.tam += 1
14            self.rea += 1
15            if(self.rea == self.k):
16                self.rea = 0
17            return True
18        else:
19            return False
20
21    def dequeue(self) -> bool:
22        if(self.tam > 0):
23            self.tam -= 1
24            self.ini += 1
25            if(self.ini == self.k):
26                self.ini = 0
27            return True
28        else:
29            return False
30
31    def Front(self) -> int:
32        if(self.tam > 0):
33            return self.lista[self.ini]
34        else:
35            return -1
36
37    def Rear(self) -> int:
38        if(self.tam > 0):
39            return self.lista[self.rea-1]
40        else:
41            return -1
42
43    def isEmpty(self) -> bool:
44        if(self.tam > 0):
45            return False
46        else:
47            return True
48
49    def isFull(self) -> bool:
50        if(self.tam == self.k):
51            return True
52        else:
53            return False
54
55
56
57 # Your MyCircularQueue object will be instantiated and called as such:
58 # obj = MyCircularQueue(k)
59 # param_1 = obj.enqueue(value)
60 # param_2 = obj.dequeue()
61 # param_3 = obj.Front()
62 # param_4 = obj.Rear()
63 # param_5 = obj.isEmpty()
64 # param_6 = obj.isFull()

```

35.2 Implement Queue Using Stacks - Cola

leetcode/queue/232-implement-queue-using-stacks.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 232 "Implement Queue using Stacks": cola con push, pop, peek y empty. Técnica del código: una sola lista con append al final y pop(0) al inicio. OJO: el problema pide hacerlo con DOS PILAS y aca usa una lista, o sea se salta el ejercicio. pop(0) en Python es O(n). Lo que se buscaba: una pila de entrada y una de salida, y cuando la de salida esta vacía se voltea la de entrada encima; eso da O(1) amortizado.

```

1 class MyQueue:
2
3     def __init__(self):
4         self.stack = []
5
6     def push(self, x: int) -> None:
7         self.stack.append(x)
8
9     def pop(self) -> int:

```

```

0      k = self.stack[0]
1      self.stack.pop(0)
2      return k
3
4      def peek(self) -> int:
5          return self.stack[0]
6
7      def empty(self) -> bool:
8          return len(self.stack)==0
9
10
11
12
13 # Your MyQueue object will be instantiated and called as such:
14 # obj = MyQueue()
15 # obj.push(x)
16 # param_2 = obj.pop()
17 # param_3 = obj.peek()
18 # param_4 = obj.empty()

```

35.3 Number Of Students Unable To Eat Lunch - Simulacion de Cola

leetcode/queue/1700_number_of_students_unable_to_eat_lunch.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1700 "Number of Students Unable to Eat Lunch": los que no comen porque el sandwich de arriba no les gusta y se van al final de la fila. Tecnica: simular la fila con pop(0) y append. El contador c cuenta rechazos seguidos, y cuando llega al tamaño de la fila significa que ya nadie mas puede comer. Tambien sale contando cuantos quieren cada tipo, sin simular.

```

1 class Solution:
2     def countStudents(self, students: List[int], sandwiches: List[int]) -> int:
3         c = -1
4         while c != len(students):
5             if(students[0]==sandwiches[0]):
6                 students.pop(0)
7                 sandwiches.pop(0)
8                 c = 0
9             else:
10                 student = students[0]
11                 students.pop(0)
12                 students.append(student)
13                 c += 1
14         return c

```

35.4 Time Needed To Buy Tickets - Simulacion de Cola

leetcode/queue/2073_time_needed_to_buy_tickets.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2073 "Time Needed to Buy Tickets": segundos hasta que la persona en la posición k termine de comprar, con la fila rotando. Tecnica: rotar la lista con pop(0) y append restando uno, y mover k con ella. Sale directo sin simular sumando por persona min(tickets[i], tickets[k]) y un +1 para los que van despues de k, pero la simulacion es facil de escribir bajo presion.

```

1 class Solution:
2     def timeRequiredToBuy(self, tickets: List[int], k: int) -> int:
3         c = 0
4         while tickets[k] != 0:
5             j = tickets[0]
6             if(j>0):
7                 c+=1
8                 tickets.pop(0)
9                 tickets.append(j-1)
10                k -= 1
11                if(k < 0):
12                    k = len(tickets)-1
13        return c

```

36 - Hub LeetCode: Segment Tree

36.1 Find X Value Of Array li - Segment Tree con Nodo Compuesto

leetcode/segment-tree/3525_find_x_value_of_array_li.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3525 "Find X Value of Array li": con actualizaciones de una posición, contar cuantos prefijos de un sufijo del arreglo tienen producto congruente con x modulo k. Tecnica: segment tree donde cada nodo guarda DOS cosas, prod (producto del segmento mod k) y freq[r] (cuantos prefijos del segmento dan residuo r). El merge multiplica el prod del hijo izquierdo por cada residuo del derecho, y ese es el truco que hace la informacion combinable. Cuesta O(k) por merge, así que el total queda O(n*k*log n). El mas interesante de esta carpeta: es la plantilla de segment tree con nodo que no es un solo numero, justo lo que hace falta cuando la consulta no es una suma.

```

1 class Solution:
2     def resultArray(self, nums: List[int], k: int, queries: List[List[int]]) -> List[int]:
3         class Node:
4             __slots__ = ('prod', 'freq')
5             def __init__(self):
6                 self.prod = 1
7                 self.freq = [0] * k
8
9         n = len(nums)
10        tree = [Node() for _ in range(4 * n)]
11
12        def merge(L: Node, R: Node) -> Node:
13            res = Node()
14            res.prod = (L.prod * R.prod) % k
15            res.freq = L.freq[:]
16            for r in range(k):
17                if R.freq[r]:
18                    nr = (L.prod * r) % k
19                    res.freq[nr] += R.freq[r]
20            return res
21
22        def build(v: int, tl: int, tr: int) -> None:
23            if tl == tr:
24                tree[v].prod = nums[tl] % k
25                tree[v].freq[tree[v].prod] = 1
26                return
27            tm = (tl + tr) // 2
28            build(v * 2, tl, tm)
29            build(v * 2 + 1, tm + 1, tr)
30            tree[v] = merge(tree[v * 2], tree[v * 2 + 1])
31
32        def update(v: int, tl: int, tr: int, pos: int, val: int) -> None:
33            if tl == tr:
34                tree[v].prod = val % k
35                tree[v].freq = [0] * k
36                tree[v].freq[tree[v].prod] = 1
37                return
38            tm = (tl + tr) // 2
39            if pos <= tm:
40                update(v * 2, tl, tm, pos, val)
41            else:
42                update(v * 2 + 1, tm + 1, tr, pos, val)
43            tree[v] = merge(tree[v * 2], tree[v * 2 + 1])
44
45        def query(v: int, tl: int, tr: int, l: int, r: int) -> Node:
46            if l > r:
47                return Node()
48            if l == tl and r == tr:
49                return tree[v]
50            tm = (tl + tr) // 2
51            return merge(query(v * 2, tl, tm, l, min(r, tm)),
52                        query(v * 2 + 1, tm + 1, tr, max(l, tm + 1), r))
53
54        build(1, 0, n - 1)
55        ans = []
56        for idx, val, start, x in queries:
57            update(1, 0, n - 1, idx, val)
58            res = query(1, 0, n - 1, start, n - 1)
59            ans.append(res.freq[x])
60        return ans

```

37 - Hub LeetCode: Sliding Window

37.1 Find The Largest Almost Missing Integer - Contar en Cuantas Ventanas Aparece

leetcode\sliding_window\3471_find_the_largest_almost_missing_integer.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3471 "Find the Largest Almost Missing Integer": el mayor valor que aparece en exactamente UNA de las ventanas de tamaño k . Técnica: para cada ventana se saca el set de sus valores y se cuenta en cuantas ventanas aparece cada uno; después se toma el máximo de los que dan 1. El set por ventana es lo que evita contar dos veces un valor repetido dentro de la misma ventana. Es $O(n*k)$ por rehacer el set en cada paso; con un diccionario incremental sería $O(n)$.

```
1 class Solution:
2     def largestInteger(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         lista = {}
4         i = 0
5         while i < (len(nums)-k+1):
6             ka = list(set(nums[i:i+k]))
7             for j in ka:
8                 if(j in lista):
9                     lista[j] += 1
10                else:
11                    lista[j] = 1
12            i += 1
13            unicos = []
14            for clave, valor in lista.items():
15                if(valor == 1):
16                    unicos.append(clave)
17            if(len(unicos) == 0):
18                return -1
19            return max(unicos)
```

37.2 Find Two Non Overlapping Subarrays Each With Target Sum - Dos Ventanas sin Traslape

leetcode\sliding_window\1477_find_two_non-overlapping_subarrays_each_with_target_sum.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1477 "Find Two Non-overlapping Sub-arrays Each With Target Sum": dos subarreglos que sumen target cada uno y que juntos sean lo mas cortos posible. Técnica: primero una ventana deslizante saca TODOS los subarreglos con suma target (los valores son positivos, por eso la ventana funciona). Después se ordenan por donde terminan y con un puntero se va guardando el mas corto que termina ANTES de que empiece el actual. Ese mejor-hasta-ahora es lo que evita comparar todos los pares.

```
1 class Solution:
2     def minSumOfLengths(self, arr: List[int], target: int) -> int:
3         rango = {}
4         c = []
5         can = 0
6         van = 0
7         i = 0
8         while i < len(arr):
9             can += arr[i]
10            van += 1
11            if(can <= target):
12                if(can == target):
13                    if(can in rango):
14                        rango[can].append([van, i-van+1, i])
15                        c.append(van)
16                    else:
17                        rango[can] = [[van, i-van+1, i]]
18                        c.append(van)
19            else:
20                voy = van
21                for j in range(i-voy+1, i+1):
22                    can -= arr[j]
23                    van -= 1
24                    if(can <= target):
25                        break
26                if(can == target):
27                    if(can in rango):
28                        rango[can].append([van, i-van+1, i])
29                        c.append(van)
30                    else:
31                        rango[can] = [[van, i-van+1, i]]
32                        c.append(van)
33                i += 1
34            if(len(c) < 2):
35                return -1
36            l = sorted(rango[target], key=lambda x: x[2])
```

```
37
38        mini = float("inf")
39        mejor = float("inf")
40        p = 0
41
42        for actual in l:
43
44            longitud, inicio, fin = actual
45
46            while p < len(l) and l[p][2] < inicio:
47                mejor = min(mejor, l[p][0])
48                p += 1
49
50            if mejor != float("inf"):
51                mini = min(mini, longitud + mejor)
52
53            if(mini == float("inf")):
54                return -1
55            return mini
```

37.3 Length Of Longest Subarray With At Most K Frequency - Ventana con Frecuencias

leetcode\sliding_window\2958_length_of_longest_subarray_with_at_most_k_frequency.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2958 "Length of Longest Subarray With at Most K Frequency": el subarreglo mas largo donde ningun valor aparece mas de k veces. Técnica: ventana deslizante con diccionario de frecuencias. Cuando un valor llega a $k+1$ se encoge por la izquierda hasta que deje de pasarse. La bandera f es para no volver a contar el elemento de la derecha mientras la ventana se encoge; con el patron normal (un while adentro del for) no hace falta.

```
1 class Solution:
2     def maxSubarrayLength(self, nums: List[int], k: int) -> int:
3         ini = 0
4         fin = 1
5         dic = {nums[ini]: 1}
6         cap = []
7         f = True
8         while fin < len(nums):
9             if(nums[fin] in dic and f):
10                dic[nums[fin]] += 1
11            elif(f):
12                dic[nums[fin]] = 1
13            if dic[nums[fin]] == (k+1):
14                cap.append(fin-ini)
15                dic[nums[ini]] -= 1
16                ini += 1
17                f = False
18            else:
19                fin += 1
20                f = True
21            cap.append(fin-ini)
22            return max(cap)
```

37.4 Longest Substring Without Repeating Characters - Ventana Deslizante con Set

leetcode\sliding_window\003_longest_substring_without_repeating_characters.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3 "Longest Substring Without Repeating Characters": la subcadena mas larga sin letras repetidas. Técnica: dos punteros y un set con las letras de la ventana. Si la letra de la derecha ya esta, se encoge por la izquierda quitando del set; si no, se agrega y se estira. OJO: deja dos prints, y el clamp $fin = len(s)-1$ al final del ciclo es fragil; la version limpia recorre fin de 0 a $n-1$ y mueve ini con un while adentro.

```
1 class Solution:
2     def lengthOfLongestSubstring(self, s: str) -> int:
3         ini = 0
4         fin = 1
5         resp = 0
6         l = set()
7         if(len(s) == 0):
8             return 0
9         elif(len(s) == 1):
10            return 1
11        l.add(s[ini])
12        while(ini < len(s)):
13            print(ini, fin)
14            if(s[fin] in l):
15                l.remove(s[ini])
16                ini += 1
```

```

17         continue
18     l.add(s[fin])
19     print(l)
20     if(fin-ini > resp):
21         resp = (fin-ini)
22     fin += 1
23     if(fin >= len(s)):
24         fin = len(s)-1
25     return resp+1

```

37.5 Maximum Length Substring With Two Occurrences - Ventana con Frecuencias

leetcode/sliding_window/3090_maximum_length_substring_with_two_occurrences.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3090 "Maximum Length Substring With Two Occurrences": la subcadena mas larga donde ninguna letra aparece mas de dos veces. Tecnica: el mismo molde del 2958 pero con k fijo en 2. Diccionario de frecuencias, y cuando una letra llega a 3 se encoge por la izquierda hasta que vuelva a 2.

```

1 class Solution:
2     def maximumLengthSubstring(self, s: str) -> int:
3         dic = {}
4         inicio = 0
5         fin = 0
6         tam = []
7         while fin < len(s):
8             if(s[fin] not in dic):
9                 dic[s[fin]] = 1
10            else:
11                dic[s[fin]]+=1
12            if(dic[s[fin]] > 2):
13                tam.append(fin-inicio)
14                while dic[s[fin]] > 2:
15                    dic[s[inicio]]-=1
16                    inicio += 1
17                fin += 1
18            if(len(tam)==0):
19                return fin
20            tam.append(fin-inicio)
21            return max(tam)

```

37.6 Shortest And Lexicographically Smallest Beautiful String - Ventana con Conteo Exacto

leetcode/sliding_window/2904_shortest_and_lexicographically_smallest_beautiful_string.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 2904 "Shortest And Lexicographically Smallest Beautiful String": la subcadena mas corta con exactamente k unos, y entre las de ese largo la menor alfabeticamente. Tecnica: ventana deslizante que crece por la derecha y en cuanto tiene k unos se encoge por la izquierda guardando todas las de largo minimo. Al final un min() sobre las candidatas resuelve el desempate lexicografico. Guardar los rangos y no las cadenas evita cortar strings dentro del ciclo.

```

1 class Solution:
2     def shortestBeautifulSubstring(self, s: str, k: int) -> str:
3         if len(s) == 0:
4             return ""
5
6
7         inicio = 0
8         fin = 0
9         cont = 0
10        resp = []
11        menor = 9999999999999999
12
13        while fin < len(s):
14
15            if s[fin] == "1":
16                cont += 1
17
18            while cont == k:
19
20                tam = fin - inicio + 1
21
22                if tam < menor:
23                    menor = tam
24                    resp = [[inicio, fin]]
25
26                elif tam == menor:

```

```

27                resp.append([inicio, fin])
28
29            if s[inicio] == "1":
30                cont -= 1
31
32            inicio += 1
33
34            fin += 1
35
36            if len(resp) == 0:
37                return ""
38
39            r = []
40
41            for i in resp:
42                r.append(s[i[0]:i[1] + 1])
43
44            return min(r)

```

38 - Hub LeetCode: Sorting

38.1 Merge Sorted Array - Merge Sort

leetcode/sorting/0088_merge_sorted_array.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 88 "Merge Sorted Array": mezclar dos arreglos ya ordenados dentro del primero. Tecnica: aca hace merge sort completo de la concatenacion. Lo que vale del archivo es la plantilla limpia de merge sort. OJO: los arreglos YA venian ordenados, asi que basta la funcion combinar() sola en O(n+m) en vez de volver a ordenar todo.

```

1 class Solution:
2
3     def combinar(self, izquierda, derecha):
4
5         resultado = []
6
7         i = 0
8         j = 0
9
10        while i < len(izquierda) and j < len(derecha):
11
12            if izquierda[i] <= derecha[j]:
13                resultado.append(izquierda[i])
14                i += 1
15            else:
16                resultado.append(derecha[j])
17                j += 1
18
19        while i < len(izquierda):
20            resultado.append(izquierda[i])
21            i += 1
22
23        while j < len(derecha):
24            resultado.append(derecha[j])
25            j += 1
26
27        return resultado
28
29    def merge_sort(self, arr):
30
31        if len(arr) <= 1:
32            return arr
33
34        mitad = len(arr) // 2
35
36        izquierda = self.merge_sort(arr[:mitad])
37        derecha = self.merge_sort(arr[mitad:])
38
39        return self.combinar(izquierda, derecha)
40
41    def merge(self, nums1: list[int], m: int, nums2: list[int], n: int) -> None:
42        resultado = self.merge_sort(nums1[:m] + nums2[:n])
43
44        for i in range(m + n):

```

```
45     nums1[i] = resultado[i]
```

38.2 Reverse Pairs - Contar en la Fusión del Merge Sort

leetcode/sorting/0493_reverse_pairs.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 493 "Reverse Pairs": contar pares $i < j$ con $nums[i] > 2 * nums[j]$. Técnica: la de contar inversiones, pero con el 2. Durante el merge sort, al fusionar dos mitades YA ordenadas, un puntero j avanza mientras $izquierda[i] > 2 * derecha[j]$ y suma j pares de golpe. Es $O(n \log n)$ y el patrón sirve para cualquier condición monótona. El puntero j NO se reinicia en cada i , y eso es lo que lo deja lineal por fusión.

```
1 class Solution:
2     def reversePairs(self, nums: List[int]) -> int:
3
4         def merge_sort(arr):
5             if len(arr) <= 1:
6                 return 0
7
8             mitad = len(arr) // 2
9
10            izquierda = arr[:mitad]
11            derecha = arr[mitad:]
12
13            cantidad = merge_sort(izquierda)
14            cantidad += merge_sort(derecha)
15
16            # Contar reverse pairs
17            j = 0
18
19            for i in range(len(izquierda)):
20                while j < len(derecha) and izquierda[i] > 2 * derecha[j]:
21                    j += 1
22
23                cantidad += j
24
25            # Merge
26            i = 0
27            j = 0
28            k = 0
29
30            while i < len(izquierda) and j < len(derecha):
31
32                if izquierda[i] <= derecha[j]:
33                    arr[k] = izquierda[i]
34                    i += 1
35                else:
36                    arr[k] = derecha[j]
37                    j += 1
38
39                k += 1
40
41            while i < len(izquierda):
42                arr[k] = izquierda[i]
43                i += 1
44                k += 1
45
46            while j < len(derecha):
47                arr[k] = derecha[j]
48                j += 1
49                k += 1
50
51            return cantidad
52
53            return merge_sort(nums)
```

38.3 Sort An Array - Counting Sort

leetcode/sorting/0912_sort_an_array.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 912 "Sort an Array": ordenar, sin usar el sort de la librería. Técnica: counting sort con diccionario de frecuencias y un barrido del mínimo al máximo. Es $O(n + \text{rango})$, así que solo conviene cuando el rango de valores es chico; acá los valores llegan a $5 * 10^4$ y cabe. Con valores grandes y dispersos esto se vuelve lentísimo.

```
1 class Solution:
2     def sortArray(self, nums: List[int]) -> List[int]:
3         mi = float("inf")
```

```
4         ma = 0
5         dic = {}
6         for i in nums:
7             if(i > ma):
8                 ma = i
9             if(i < mi):
10                mi = i
11            if(i in dic):
12                dic[i] += 1
13            else:
14                dic[i] = 1
15
16        fin = [0] * len(nums)
17        va = 0
18        for i in range(mi, ma + 1):
19            try:
20                c = dic[i]
21                for j in range(c):
22                    fin[va] = i
23                    va += 1
24            except:
25                continue
26        return fin
```

39 - Hub LeetCode: Stack

39.1 Build An Array With Stack Operations - Simulación de Pila

leetcode/stack/1441_build_an_array_with_stack_operations.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1441 "Build an Array With Stack Operations": la lista de Push y Pop para construir el arreglo objetivo leyendo 1, 2, 3, ... n. Técnica: recorrer de 1 a n haciendo Push siempre, y si el número no está en el objetivo, inmediatamente un Pop. El set es solo para consultar en $O(1)$. OJO: deja un print(g) al inicio.

```
1 class Solution:
2     def buildArray(self, target: List[int], n: int) -> List[str]:
3         g = set(target)
4         print(g)
5         res = []
6         num = []
7         for i in range(1, n + 1):
8             if(target == num):
9                 return res
10            res.append("Push")
11            num.append(i)
12            if(i not in g):
13                res.append("Pop")
14                num = num[0:len(num)-1]
15        return res
```

39.2 Evaluate Reverse Polish Notation - Evaluación en Notación Polaca

leetcode/stack/0150_evaluate_reverse_polish_notation.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 150 "Evaluate Reverse Polish Notation": evaluar una expresión en notación postfija. Técnica: pila de números. Si el token es número se empuja; si es operador se sacan los DOS de arriba, se opera y se devuelve el resultado. Al final queda uno solo. El orden importa, $lit[-2]$ es el izquierdo y $lit[-1]$ el derecho. La división usa $int(a/b)$ y no a/b porque el problema pide truncar hacia cero y // de Python redondea hacia abajo.

```
1 class Solution:
2     def evalRPN(self, tokens: List[str]) -> int:
3         lit = []
4         ope = set(["+", "-", "*", "/"])
5         for i in range(len(tokens)):
6             if(tokens[i] not in ope):
7                 lit.append(int(tokens[i]))
8             else:
9                 if(tokens[i] == "+"):
10                    v = lit[-2] + lit[-1]
11                    lit = lit[0:len(lit)-2]
12                    lit.append(v)
13                elif(tokens[i] == "-"):
14                    v = lit[-2] - lit[-1]
15                    lit = lit[0:len(lit)-2]
```

```

6         lit.append(v)
7         elif(tokens[i]=="*"):
8             v = lit[-2]*lit[-1]
9             lit = lit[0:len(lit)-2]
10            lit.append(v)
11        elif(tokens[i]=="/"):
12            v = int(lit[-2]/lit[-1])
13            lit = lit[0:len(lit)-2]
14            lit.append(v)
15        return lit[0]

```

39.3 Exclusive Time Of Functions - Pila de Llamadas

leetcode/stack/0636_exclusive_time_of_functions.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 636 "Exclusive Time of Functions": tiempo propio de cada función, sin contar lo que gasta en las que llama. Técnica: pila con los ids de las funciones abiertas y una variable val con el instante del último evento. En cada start se le cobra a la de la cima el tiempo transcurrido, y en cada end se le cobra el tramo final y se saca. El +1 y el val = fin+1 son porque los timestamps son unidades completas y no instantes. OJO: arma la respuesta recorriendo el diccionario en orden de inserción, no por id de función. Si la primera función que arranca no es la 0, el resultado sale en el orden equivocado.

```

1 class Solution:
2     def exclusiveTime(self, n: int, logs: List[str]) -> List[int]:
3         dic = {}
4         val = 0
5         stack = []
6         for i in range(len(logs)):
7             partes = logs[i].split(":")
8             if(partes[1]== "start"):
9                 if(partes[0] not in dic):
10                    dic[partes[0]]=0
11                    if(int(partes[2])!=val):
12                        dic[stack[-1]] += int(partes[2])-val
13                        stack.append(partes[0])
14                        val = int(partes[2])
15                else:
16                    time = int(partes[2]) - val + 1
17                    dic[stack[-1]] += time
18                    stack.pop()
19                    val = int(partes[2])+1
20
21        f = []
22        for clave,val in dic.items():
23            f.append(val)
24
25        return f

```

39.4 Largest Rectangle In Histogram - Pila Monotona (version enredada)

leetcode/stack/0084_largest_rectangle_in_histogram.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 84 "Largest Rectangle in Histogram": el rectángulo de área máxima bajo el histograma. Técnica del código: dos pasadas con pila guardando para cada altura los rangos donde sobrevive, y después cruza los rangos en diccionarios. OJO, ESTE ARCHIVO NO SIRVE DE PLANTILLA: tiene un caso cableado, if heights[0] == 7303, que responde otra cosa para pasar un caso de prueba específico, y deja prints adentro del ciclo. Lo correcto es la pila monotona de una sola pasada: se mantiene la pila con alturas crecientes y al sacar una se calcula su área con el ancho hasta el índice actual. Son 12 líneas.

```

1 from collections import Counter
2 class Solution:
3     def largestRectangleArea(self, heights: List[int]) -> int:
4         mi = min(heights)
5         fic = Counter(heights)
6         valores = set(list(fic.values()))
7         if(len(fic) == 1):
8             return heights[0]*len(heights)
9
10        if(heights[0]==7303):
11            may = 0
12            es = 0
13            print(fic)
14            for i,j in fic.items():
15                if(j>may):
16                    may = j
17                    es = i

```

```

8         elif(j == may and es<i):
9             may = j
10            es = i
11            return es*(may)
12
13        dic = {}
14        stack = []
15        pos = []
16        for i in range(len(heights)):
17            if(len(stack) == 0):
18                stack.append(heights[i])
19                pos.append(i)
20            else:
21                j = len(stack)-1
22                while j>-1:
23                    if(stack[j]>heights[i]):
24                        if(stack[j] not in dic):
25                            dic[stack[j]] = [[pos[j],i-1]]
26                        else:
27                            dic[stack[j]].append([pos[j],i-1])
28                        stack.pop()
29                        pos.pop()
30                else:
31                    break
32                j-=1
33            stack.append(heights[i])
34            pos.append(i)
35
36        j = len(stack)-1
37        while j>-1:
38            if(stack[j] not in dic):
39                dic[stack[j]] = [[pos[j],len(heights)-1]]
40            else:
41                dic[stack[j]].append([pos[j],len(heights)-1])
42            stack.pop()
43            pos.pop()
44            j-=1
45
46        stack = []
47        pos = []
48        for i in range(len(heights)-1,-1,-1):
49            if(len(stack) == 0):
50                stack.append(heights[i])
51                pos.append(i)
52            else:
53                j = len(stack)-1
54                while j>-1:
55                    if(stack[j]>heights[i]):
56                        if(stack[j] not in dic):
57                            dic[stack[j]] = [[pos[j],i+1]]
58                        else:
59                            dic[stack[j]].append([pos[j],i+1])
60                        stack.pop()
61                        pos.pop()
62                else:
63                    break
64                j-=1
65            stack.append(heights[i])
66            pos.append(i)
67
68        #print(stack)
69        j = len(stack)-1
70        while j>-1:
71            if(stack[j] not in dic):
72                dic[stack[j]] = [[pos[j],0]]
73            else:
74                dic[stack[j]].append([pos[j],0])
75            stack.pop()
76            pos.pop()
77

```

```

91         j-=1
92
93
94
95
96
97
98         #dic[mi] = [[0,len(heights)-1]]
99
100        dicF = {}
101        for clave,val in dic.items():
102            for i in range(len(val)):
103                resp = [val[i][0],val[i][1]]
104                for j in range(i,len(val)):
105                    if(val[i][0]==val[j][0]):
106                        resp = [val[i][1], val[j][1]]
107            if(clave not in dicF):
108                dicF[clave] = [resp]
109            else:
110                dicF[clave].append(resp)
111
112
113
114
115        may = 0
116        for clave,val in dicF.items():
117            for cubo in val:
118                rest = (abs(cubo[1]-cubo[0])+1) * clave
119                print(clave, cubo, rest)
120                if(rest>may):
121                    may = rest
122
123        return may

```

39.5 Next Greater Node In Linked List - Siguiente Mayor con Pila

leetcode\stack\1019_next_greater_node_in_linked_list.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1019 "Next Greater Node In Linked List": para cada nodo, el primer valor mayor que aparece despues. Tecnica: pila monotona decreciente que guarda valores Y posiciones. Cuando llega uno mas grande, se le resuelve la respuesta a todos los de la pila que sean menores. Cada elemento entra y sale una vez, así que es O(n). El patron next greater element se usa en muchísimos problemas; este es la version de lista ligada, pero con arreglo es identico.

```

1  # Definition for singly-linked list.
2  # class ListNode:
3  #     def __init__(self, val=0, next=None):
4  #         self.val = val
5  #         self.next = next
6  class Solution:
7      def nextLargerNodes(self, head: Optional[ListNode]) -> List[int]:
8          lista = []
9          stack = []
10         stackpos = []
11         p = 0
12         c = head
13         while c != None:
14             lista.append(0)
15             while True:
16                 if(len(stack) != 0 and stack[-1] < c.val):
17                     lista[stackpos[-1]] = c.val
18                     stack.pop()
19                     stackpos.pop()
20                 else:
21                     break
22             stack.append(c.val)
23             stackpos.append(p)
24             p+= 1
25             c = c.next
26
27         return lista

```

39.6 Remove Duplicate Letters - Pila Monotona Lexicografica

leetcode\stack\316_remove_duplicate_letters.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 316 "Remove Duplicate Letters": dejar una sola copia de cada letra y que el resultado sea el lexicograficamente menor. Tecnica: pila monotona con dos apoyos, un Counter de lo que FALTA por ver y un set de lo que ya esta en la pila. Se saca de la pila mientras la cima sea mayor que la letra actual Y todavia quede otra copia de esa cima mas adelante. Ese conteo de lo que falta es la clave. Es el molde de todos los problemas de subsecuencia lexicograficamente minima.

```

1  from collections import Counter
2
3  class Solution:
4      def removeDuplicateLetters(self, s: str) -> str:
5
6          count = Counter(s)
7          stack = []
8          seen = set()
9
10         for c in s:
11
12             count[c] -= 1
13
14             if c in seen:
15                 continue
16
17             while (
18                 stack and
19                 c < stack[-1] and
20                 count[stack[-1]] > 0
21             ):
22                 seen.remove(stack.pop())
23
24             stack.append(c)
25             seen.add(c)
26
27         return "".join(stack)

```

39.7 Valid Parentheses - Pila de Parentesis

leetcode\stack\0020_valid_parentheses.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 20 "Valid Parentheses": decir si una cadena de (), [] y {} esta bien balanceada. Tecnica: pila. Al abrir se empuja un código (1, 2, 3) y al cerrar se exige que la cima sea el que corresponde. Al final la pila tiene que quedar vacía. El try/except cubre el caso de cerrar con la pila vacía, que es un cierre sin apertura. En el notebook esta la version en C++ con las 13 variantes de este problema.

```

1  class Solution:
2      def isValid(self, s: str) -> bool:
3          cola = []
4
5          for i in range(len(s)):
6              try:
7                  if(s[i]== "("):
8                      cola.append(1)
9                  elif(s[i]== "["):
10                     cola.append(2)
11                 elif(s[i]== "{"):
12                     cola.append(3)
13                 elif(s[i]== ")" and cola[len(col)-1]==1):
14                     cola.pop(len(col)-1)
15                 elif(s[i]== "]" and cola[len(col)-1]==2):
16                     cola.pop(len(col)-1)
17                 elif(s[i]== "}" and cola[len(col)-1]==3):
18                     cola.pop(len(col)-1)
19                 elif(s[i]== ")"):
20                     break
21                 elif(s[i]== "]"):
22                     break
23                 elif(s[i]== "}"):
24                     break
25             except:
26                 return False
27             if(len(col)==0):
28                 return True
29         else:

```

```
30         return False
```

40 - Hub LeetCode: String

40.1 Brace Expansion II - Expansion Recursiva de Llaves

leetcode(string)1096_brace_expansion_ii.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1096 "Brace Expansion II": expandir una expresión con llaves y comas anidadas. Técnica: se busca la PRIMERA llave que cierra y su llave que abre mas cercana hacia atras (rfind). Eso aísla el grupo mas interno, se reemplaza por cada opción separada por comas y se vuelve a llamar. El set junta y quita duplicados y el sorted ordena al final. Atacar siempre el grupo mas interno es lo que hace que la recursion sea tan corta.

```
1 class Solution:
2     def braceExpansionII(self, expression):
3         ans = set()
4
5         def dfs(s):
6             r = s.find('}')
7
8             # No braces left
9             if r == -1:
10                 ans.add(s)
11                 return
12
13             # Find matching '{'
14             l = s.rfind('{', 0, r)
15
16             left = s[:l]
17             right = s[r + 1:]
18
19             # Content inside { }
20             inside = s[l + 1:r]
21
22             for part in inside.split(','):
23                 dfs(left + part + right)
24
25         dfs(expression)
26         return sorted(ans)
```

40.2 Concatenate Non Zero Digits And Multiplly By Sum I - Manejo de Dígitos

leetcode(string)3754_concatenate_non_zero_digits_and_multiply_by_sum_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3754 "Concatenate Non-Zero Digits and Multiply by Sum I": pegar los dígitos que no son 0 y multiplicar ese número por la suma de sus dígitos. Técnica: armar el string sin ceros, sumar los dígitos y multiplicar. El try/except cubre el caso de que no quede ningún dígito (n era todo ceros), donde int() falla.

```
1 class Solution:
2     def sumAndMultiply(self, n: int) -> int:
3         h = ""
4         j = str(n)
5         for i in j:
6             if(i!="0"):
7                 h+=i
8
9         sums = 0
10        for i in h:
11            sums+=int(i)
12
13        try:
14            return int(h)*sums
15        except:
16            return 0
```

40.3 Counts The Number Of Special Characters I - Sets de Letras

leetcode(string)3120_counts_the_number_of_special_characters_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3120 "Count the Number of Special Characters I": cuantas letras aparecen en minúscula y también en mayúscula. Técnica: un set con todos los caracteres y para cada minúscula se pregunta si su upper() también está. Dos líneas.

```
1 class Solution:
2     def numberOfSpecialChars(self, word: str) -> int:
3
4
5         w = set(word)
6         c = 0
7         for i in w:
```

```
7             if(i.islower() and i.upper() in w ):
8                 c+=1
9         return c
```

40.4 Counts The Number Of Special Characters II - Orden de Primera y Última Aparición

leetcode(string)3121_counts_the_number_of_special_characters_ii.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3121 "Count the Number of Special Characters II": igual que la I, pero exigiendo que la ÚLTIMA minúscula aparezca antes de la PRIMERA mayúscula. Técnica: un barrido con varios sets (l, u, esta, ya) que va sumando cuando encuentra la mayúscula después de la minúscula y RESTANDO si después vuelve a aparecer la minúscula, que rompería el orden. Ese descuento es el corazón del problema. Sale mas claro guardando última posición de la minúscula y primera de la mayúscula y comparando.

```
1 class Solution:
2     def numberOfSpecialChars(self, word: str) -> int:
3         l = set()
4         u = set()
5         c = 0
6         esta = set()
7         ya = set()
8         for i in word:
9             if(i.islower() and i not in l):
10                 l.add(i)
11                 elif(i in esta and i not in ya):
12                     c-=1
13                     ya.add(i)
14                 elif(i.isupper() and i.lower() in l and i not in u):
15                     c+=1
16                     esta.add(i.lower())
17                 if(i.isupper()):
18                     u.add(i)
19         return c
```

40.5 Detect Capital - Casos de Mayúsculas

leetcode(string)520_detect_capital.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 520 "Detect Capital": decir si el uso de mayúsculas es válido (todas, ninguna, o solo la primera). Técnica: comparar la palabra contra su upper() y su lower(); si coincide con alguno, listo. El tercer caso es primera en mayúscula y ninguna otra. En Python los tres casos son word.isupper() or word.islower() or word.istitle().

```
1 class Solution:
2     def detectCapitalUse(self, word: str) -> bool:
3         gr = word.upper()
4         pe = word.lower()
5         if(word == gr):
6             return True
7         elif(word == pe):
8             return True
9         else:
10            if(word[0] == word[0].upper()):
11                c = 0
12                for i in range(1,len(word)):
13                    if(word[i] == word[i].upper()):
14                        c+=1
15            if(c == 0):
16                return True
17            return False
```

40.6 Evaluate The Bracket Pairs Of A String - Sustitución de Plantilla

leetcode(string)1807_evaluate_the_bracket_pairs_of_a_string.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1807 "Evaluate the Bracket Pairs of a String": reemplazar cada (clave) por su valor, o por ? si no se conoce. Técnica: diccionario con el conocimiento y un barrido que al ver un paréntesis lee hasta el cierre y sustituye. Un solo recorrido, O(n).

```
1 class Solution:
2     def evaluate(self, s: str, knowledge: list[list[str]]) -> str:
3         dic = {}
4         for i in knowledge:
5             dic[i[0]] = i[1]
6         res = ""
7         i=0
8         while i < len(s):
9             if(s[i]=="("):
```

```

0      ini = i+1
1      fin = i+2
2      pal = s[ini]
3      while (s[fin] != ")"):
4          pal += s[fin]
5          fin += 1
6      if(pal in dic):
7          res += dic[pal]
8      else:
9          res += "?"
10     i = fin
11     else:
12         res+= s[i]
13         i+=1
14     return res

```

40.7 Find The Index Of The First Occurrence In A String - Búsqueda de Subcadena

leetcode(string)0028_find_the_index_of_the_first_occurrence_in_a_string.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 28 "Find the Index of the First Occurrence in a String": la posición de la primera aparición de needle en haystack. Técnica: haystack.index(needle) y listo. Sirve como recordatorio de que en Python la búsqueda de subcadena viene de fábrica; en C++ es s.find(t). Si pidieran hacerlo a mano, es KMP, que esta en el notebook.

```

1  class Solution:
2      def strStr(self, haystack: str, needle: str) -> int:
3          try:
4              p = haystack.index(needle)
5              return p
6          except:
7              return -1

```

40.8 Find The Length Of The Longest Common Prefix - Prefijos en un Set

leetcode(string)3043_find_the_length_of_the_longest_common_prefix.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3043 "Find the Length of the Longest Common Prefix": el prefijo común mas largo entre cualquier número del primer arreglo y cualquiera del segundo. Técnica: se meten TODOS los prefijos de los números del primer arreglo en un set y se busca cual aparece también en el set del segundo. Eso evita comparar todos los pares. OJO: compara con int(i) para quedarse con el mayor, pero lo que se busca es el mas LARGO. Con números de la misma cantidad de dígitos coincide, pero el criterio correcto es len(). Con un trie esto es el ejercicio natural, y sale mas claro.

```

1  class Solution:
2      def longestCommonPrefix(self, arr1: List[int], arr2: List[int]) -> int:
3
4          v1 = set()
5          for i in arr1:
6              k = str(i)
7              l = ""
8              for j in k:
9                  l += j
10             v1.add(l)
11          v2 = set()
12          for i in arr2:
13              k = str(i)
14              l = ""
15              for j in k:
16                  l += j
17              v2.add(l)
18          v1 = sorted(v1)
19          c = 0
20          for i in v1:
21              if(i in v2 and c<int(i)):
22                  c = int(i)
23
24          if(c==0):
25              return 0
26          else:
27              return len(str(c))

```

40.9 Length Of Last Word - Split

leetcode(string)0058_length_of_last_word.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 58 "Length of Last Word": el largo de la última palabra. Técnica: split() sin argumentos ya ignora los espacios de sobra, así que basta len(l[-1]).

```

1  class Solution:
2      def lengthOfLastWord(self, s: str) -> int:
3          l = s.split()
4          return len(l[-1])

```

40.10 License Key Formatting - Agrupar de Atras hacia Adelante

leetcode(string)0482_license_key_formatting.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 482 "License Key Formatting":

reagrupar la llave en bloques de k separados por guion, donde solo el PRIMER grupo puede ser mas corto. Técnica: como el grupo corto queda al inicio, primero se cuenta cuantos caracteres útiles hay y se saca el residuo modulo k; ese residuo es el tamaño del primer bloque. Despues los demas van de k en k. Sale mas limpio construyendo el resultado al REVES de a k y volteandolo al final.

```

1  class Solution:
2      def licenseKeyFormatting(self, s: str, k: int) -> str:
3          c = 0
4          for i in s:
5              if(i != "-"):
6                  c+=1
7          cant = c%k
8          fin = ""
9          if(cant!= 0):
10             c = 0
11             voy = 0
12             for i in range(len(s)):
13                 if(s[i] != "-"):
14                     try:
15                         fin += s[i].upper()
16                     except:
17                         fin += s[i]
18                 c+=1
19                 voy = i
20                 if(c==cant):
21                     fin+="-"
22                     break
23             else:
24                 c = 0
25                 voy = 0
26                 for i in range(len(s)):
27                     if(s[i] != "-"):
28                         try:
29                             fin += s[i].upper()
30                         except:
31                             fin += s[i]
32                     c+=1
33                     voy = i
34                     if(c==k):
35                         fin+="-"
36                         break
37             c = 0
38             for i in range(voy+1, len(s)):
39                 if(s[i] != "-"):
40                     try:
41                         fin += s[i].upper()
42                     except:
43                         fin += s[i]
44                     c+=1
45                     if(c==k):
46                         fin += "-"
47                         c = 0
48             try:
49                 if(fin[-1]=="-"):
50                     return fin[0:-1]
51             else:
52                 return fin
53         except:
54             return fin

```

40.11 Longest Common Prefix - Prefijo Comun por Columnas

leetcode(string)0014_longest_common_prefix.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 14 "Longest Common Prefix": el prefijo comun mas largo de un arreglo de cadenas. Tecnica: comparar por COLUMNAS. Se mira la letra i de todas las palabras y en el primer desacuerdo se corta. El try/except cubre la palabra que se acaba antes.

```
1 class Solution(object):
2     def longestCommonPrefix(self, strs):
3
4         num = len(strs)
5         pr = ""
6         for i in range(len(strs[0])):
7             l = strs[0][i]
8             try:
9                 cont = 0
10                for j in range(num):
11                    if(strs[j][i] == l):
12                        cont+=1
13                if(cont==num):
14                    pr+=l
15            else:
16                break
17        except:
18            break
19        return (pr)
20
21
22 """
23 :type strs: List[str]
24 :rtype: str
25 """
```

40.12 Masking Personal Information - Enmascarar por Formato

leetcode(string)0831_masking_personal_information.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 831 "Masking Personal Information": tapar un correo o un telefono segun reglas fijas. Tecnica: primero decide si es telefono o correo intentando convertir el ultimo caracter a entero; si falla, es correo. Para el telefono se sacan solo los digitos y el prefijo de asteriscos depende de cuantos queden (10, 11, 12 o 13). Para el correo se deja la primera letra, cinco asteriscos, la ultima letra del nombre y el dominio en minusculas. Es puro manejo de casos; lo que se lleva uno es la idea de detectar el formato por el ultimo caracter en vez de buscar la arroba.

```
1 class Solution:
2     def maskPII(self, s: str) -> str:
3         #NUMERO
4         try:
5             for i in range(len(s)-1,-1,-1):
6                 if(s[i]!="-" and s[i]!=" "):
7                     break
8             f = int(s[i])
9             nums = ""
10            for i in s:
11                try:
12                    a = int(i)
13                    nums += i
14                except:
15                    continue
16            tam = len(nums)
17            if(tam == 10):
18                return "***-***-"+nums[len(nums)-4:len(nums)]
19            elif(tam == 11):
20                return "+*-***-***-"+nums[len(nums)-4:len(nums)]
21            elif(tam == 12):
22                return "+*-***-***-"+nums[len(nums)-4:len(nums)]
23            else:
24                return "+*-***-***-"+nums[len(nums)-4:len(nums)]
25
26        #CORREO
27        except:
28            ini = s[0].lower()
29            f = ""
30            ya = False
31            correo = ""
32            for i in range(len(s)):
```

```
33                if(s[i] == "@" ) :
34                    ya = True
35                if(s[i] != "@" and ya == False):
36                    try:
37                        f = s[i].lower()
38                    except:
39                        f = s[i]
40                elif(s[i] == "@" and f != ""):
41                    correo = s[i:len(s)]
42                    break
43                g = ""
44                for i in correo:
45                    try:
46                        g += i.lower()
47                    except:
48                        g += i
49                c = ini + "*****" + f + g
50                return c
```

40.13 Maximum Number Of Ballons - Frecuencias con Letras Repetidas

leetcode(string)1189_maximum_number_of_ballons.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1189 "Maximum Number of Ballons": cuantas veces se puede armar la palabra balloon. Tecnica: contar b, a, l, o, n y dividir entre lo que pide la palabra. La trampa es que la l y la o van DOS veces, asi que esas se dividen entre 2, y la respuesta es el m nimo. Con Counter sale en dos l neas: min(cnt[c] // necesita[c]) sobre las cinco letras.

```
1 class Solution:
2     def maxNumberOfBalloons(self, text: str) -> int:
3         dic = {"b":0,"a":0,"l":0,"o":0,"n":0}
4         for i in text:
5             if(i in dic):
6                 dic[i] += 1
7         lt = dic["l"]
8         ot = dic["o"]
9         mi = dic["b"]
10        for cla, val in dic.items():
11            if(val < mi):
12                mi = val
13        if (lt < 2 or ot < 2):
14            return 0
15        else:
16            h = min(int(lt/2), int(ot/2))
17            if(h == mi):
18                return mi
19            elif(h>mi):
20                return mi
21        else:
22            return h
```

40.14 Maximum Number Of Non Overlapping Substrings - Intervalos Cerrados por Letra

leetcode(string)1520_maximum_number_of_non-overlapping_substrings.py

NO ES MIO: codigo de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1520 "Maximum Number of Non-Overlapping Substrings": la mayor cantidad de subcadenas que no se traslapen y donde cada letra que aparece, aparezca COMPLETA. Tecnica: para cada letra se toma el intervalo de su primera a su ultima aparicion y se va extendiendo mientras alguna letra de adentro se salga; cuando ya cierra, es un candidato. Despues se quedan los candidatos que no contienen a otro (los mas cortos), que es el greedy. OJO: tiene un caso cableado, if s == 'cadaaedec' devuelve una respuesta fija, y el filtrado final usa 'esta contenido como subcadena' en vez de comparar los rangos, que no es lo mismo.

```
1 class Solution(object):
2     def maxNumOfSubstrings(self, s):
3         le = {}
4         for i in range(len(s)):
5             if(s[i] in le):
6                 le[s[i]].append(i)
7             else:
8                 le[s[i]] = [i]
9
10        posibles = []
11        for clave1,valor1 in le.items():
12            mi1 = valor1[0]
13            ma1 = valor1[-1]
```

```

6         for clave2, valor2 in le.items():
7             if(clave1==clave2):
8                 continue
9
10            mi2 = valor2[0]
11            ma2 = valor2[-1]
12
13            if(mi1<mi2 or ma2<mi1):
14                continue
15            elif(mi1<ma2 and mi1>mi2):
16                continue
17            elif(mi1<mi2 and ma2>ma1):
18                ma1 = ma2
19            elif(mi1>mi2 and ma2<ma1):
20                mi1 = mi2
21
22            valido = True
23
24            for i in range(mi1, ma1 + 1):
25                letra = s[i]
26
27                if(le[letra][0] < mi1 or le[letra][-1] > ma1):
28                    valido = False
29                    break
30
31            if(valido and mi1 == valor1[0]):
32                posibles.append(s[mi1:ma1+1])
33
34            if(len(posibles) == 0):
35                return [s]
36            elif(s== "cadaaedec"):
37                return ["adaaede"]
38
39            pos = []
40
41            for i in range(len(posibles)):
42                c = False
43
44                for j in range(len(posibles)):
45                    if(i==j):
46                        continue
47
48                    if(posibles[j] in posibles[i]):
49                        c = True
50                        break
51
52                if not c:
53                    pos.append(posibles[i])
54
55            return pos

```

40.15 Maximum Repeating Substring - Repeticiones Consecutivas

leetcode/string/1668_maximum_repeating_substring.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1668 "Maximum Repeating Substring": el mayor k tal que word repetido k veces esta dentro de sequence. Técnica: desde cada posición se prueba word*1, word*2, ... hasta que no calce. OJO: compara con hash() en vez de comparar las cadenas directamente. hash() de Python puede coincidir para cadenas distintas, así que es una comparación con riesgo y no aporta velocidad porque igual construye el string. Con == es mas corto y mas seguro.

```

1 class Solution:
2     def maxRepeating(self, sequence: str, word: str) -> int:
3         ca = []
4         i = 0
5         while i<len(sequence):
6             try:
7                 j = 1
8                 c=0
9                 while True:
10                     k = word*j
11                     val = hash(k)
12                     s = hash(sequence[i:i+len(k)])
13                     if(s == val):
14                         c+=1

```

```

6         else:
7             break
8         j+=1
9         ca.append(c)
10        except:
11            break
12        i+=1
13        return max(ca)

```

40.16 Maximum Substrings With Distinct Start - Observacion que Colapsa el Problema

leetcode/string/3760_maximum_substrings_with_distinct_start.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3760 "Maximum Substrings With Distinct Start": la mayor cantidad de subcadenas que se pueden escoger empezando todas con letras distintas. Técnica: dos líneas, len(set(s)). Cada letra distinta puede ser el inicio de una subcadena y ninguna mas, así que la respuesta es cuantas letras distintas hay. Buen recordatorio de leer bien antes de programar: la respuesta a veces es una sola expresión.

```

1 class Solution:
2     def maxDistinct(self, s: str) -> int:
3         h = set(s)
4         return (len(h))

```

40.17 Minimum Number Of Pushes To Type Word I - Asignacion por Bloques de 8

leetcode/string/3014_minimum_number_of_pushes_to_type_word_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3014 "Minimum Number of Pushes to Type Word I": costo mínimo de teclear la palabra, con 8 teclas disponibles y sin letras repetidas. Técnica: las primeras 8 letras distintas cuestan 1 pulsación, las siguientes 8 cuestan 2, y así. Se va asignando el costo en orden de aparición porque en la version I cada letra aparece una sola vez y el orden no cambia nada.

```

1 class Solution:
2     def minimumPushes(self, word: str) -> int:
3         dic = {}
4         c = 0
5         t = 0
6         va = 1
7         for i in word:
8             if(i in dic):
9                 c+=dic[i]
10            else:
11                dic[i] = va
12                c += va
13            t+=1
14            if(t==8):
15                t = 0
16                va +=1
17        return c

```

40.18 Minimum Number Of Pushes To Type Word II - Greedy por Frecuencia

leetcode/string/3016_minimum_number_of_pushes_to_type_word_ii.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3016 "Minimum Number of Pushes to Type Word II": lo mismo pero con letras repetidas. Técnica: ahora SI importa el orden. Se cuentan frecuencias, se ordena de mayor a menor y se les va dando el costo 1 a las 8 mas frecuentes, 2 a las 8 siguientes, etc. Es el greedy de darle la posición barata a lo que mas se usa, la misma idea que Huffman. La diferencia con la version I es exactamente ese sorted por frecuencia.

```

1 class Solution:
2     def minimumPushes(self, word: str) -> int:
3         dic = {}
4         for i in word:
5             if(i in dic):
6                 dic[i]+= 1
7             else:
8                 dic[i] = 1
9
10        va = 1
11        c = 0
12        t = 0
13        dic = dict(sorted(dic.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True))
14        for clave,valor in dic.items():
15            t += 1
16            if(t > 8):
17                t=1
18                va +=1
19            c += (valor*va)

```

```
20
21         return c
```

40.19 Number Of Strings That Appear As Substrings In Word - Contar Subcadenas

leetcode/string/1967_number_of_strings_that_appear_as_substrings_in_word.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1967 "Number of Strings That Appear as Substrings in Word": cuantos patrones aparecen en la palabra. Técnica: el operador in de Python sobre cada patron. Dos líneas.

```
1 class Solution:
2     def numOfStrings(self, patterns: List[str], word: str) -> int:
3         c=0
4         for i in patterns:
5             if(i in word):
6                 c+=1
7         return c
```

40.20 Number Of Substrings Containing All Three Characters - Contar Subcadenas con las Tres L...

leetcode/string/1358_number_of_substrings_containing_all_three_characters.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1358 "Number of Substrings Containing All Three Characters": cuantas subcadenas tienen al menos una a, una b y una c. Técnica: para cada inicio i se busca el primer final j donde ya estan las tres, y desde ahí TODAS las mas largas tambien valen, o sea se suman n - j de golpe. Ese salto es la idea buena. OJO: tiene un caso cableado, if len(dic)==3 and pos[2]==len(s)-1 and len(s)==50000 responde len(s)-2, que es un parche para el caso de prueba grande porque el metodo es O(n^2). Con ventana deslizante sale en O(n) y no hace falta el parche.

```
1 class Solution:
2     def numberOfSubstrings(self, s: str) -> int:
3         cant = 0
4         dic = {}
5         pos = []
6         for i in range(len(s)):
7             if(s[i] not in dic):
8                 dic[s[i]] = i
9                 pos.append(i)
10
11         if(len(dic)<3):
12             return 0
13
14         if(len(dic)==3 and pos[2]==len(s)-1 and len(s)==50000):
15             return len(s) -2
16
17         for i in range(len(s)):
18             ora = s[i:i+2]
19             a = set(ora)
20             for j in range(i+2,len(s)):
21                 a.add(s[j])
22                 if(len(a) >= 3):
23                     tam = len(s)-j
24                     cant+=tam
25                     break
26         return cant
```

40.21 Process String With Special Operations I - Simulacion de Operaciones

leetcode/string/3612_process_string_with_special_operations_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3612 "Process String with Special Operations I": simular una cadena donde * borra el ultimo, # duplica todo y % invierte. Técnica: simulacion directa sobre el string. Es O(n^2) porque duplicar e invertir copian todo. La version II no se puede simular (la cadena se vuelve gigantesca) y hay que ir AL REVES, rastreando de donde viene el caracter que se pide.

```
1 class Solution:
2     def processStr(self, s: str) -> str:
3         res = ""
4         for i in s:
5             if(i not in "##%"):
6                 res += i
7             elif(i == "*" and len(res) > 0):
8                 res = res[:-1]
9             elif(i == "#"):
10                res += res
11            elif(i == "%"):
12                res = res[::-1]
13        return res
```

40.22 Reformat Date - Formateo de Fecha

leetcode/string/1507_reformat_date.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1507 "Reformat Date": pasar "20th Oct 2052" a "2052-10-20". Técnica: split, diccionario de mes a numero, y quitar las dos ultimas letras del dia (st, nd, rd, th) con d[:-2]. El if de len(d) == 1 es para el cero de relleno.

```
1 class Solution:
2     def reformatDate(self, date: str) -> str:
3
4         dic2 = {'Jan': '01',
5                 'Feb': '02',
6                 'Mar': '03',
7                 'Apr': '04',
8                 'May': '05',
9                 'Jun': '06',
10                'Jul': '07',
11                'Aug': '08',
12                'Sep': '09',
13                'Oct': '10',
14                'Nov': '11',
15                'Dec': '12'}
16
17        d,m,a = list(date.split())
18        d = str(d[:-2])
19        if len(d) == 1:
20            d = '0'+d
21        return str(a)+'-'+dic2[m]+'-'+d
```

40.23 Repeated String Match - Repetir hasta Contener

leetcode/string/686_repeated_string_match.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 686 "Repeated String Match": cuantas veces hay que repetir a para que b quede adentro. Técnica: repetir a mientras no contenga b. El límite len(b)//len(a) + 5 es la parte importante: si con esa cantidad no aparecio, ya nunca va a aparecer. En realidad bastan +2 copias, una para cubrir el desfase inicial y otra el final. Sin ese límite el ciclo no termina cuando la respuesta es -1.

```
1 class Solution:
2     def repeatedStringMatch(self, a: str, b: str) -> int:
3         tam1 = len(a)
4         tam2 = len(b)
5         ne = tam2//tam1 + 5
6         j = a
7         n = 1
8         while n<ne:
9             if(b in j):
10                return n
11            n+=1
12            j+=a
13        return -1
```

40.24 Repeated Substring Pattern - Periodo de una Cadena

leetcode/string/6459_repeated_substring_pattern.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 459 "Repeated Substring Pattern": decir si la cadena es un bloque repetido. Técnica: probar cada largo de bloque de 1 hasta n/2 y verificar que la cadena entera sea ese bloque repetido. Es O(n^2) en el peor caso. El truco corto: la cadena es periodica si esta dentro de (s+s)[1:-1]. Y con KMP el periodo sale directo de la funcion de prefijo, n - pi[n-1], que es lo que esta en el notebook.

```
1 class Solution:
2     def repeatedSubstringPattern(self, s: str) -> bool:
3         if(len(s)==1):
4             return False
5         i = 1
6         f = False
7         while i<len(s)//2+1:
8             pal = s[0:i]
9             k = 0
10            while k < len(s):
11                try:
12                    if(pal == s[k:k+i]):
13                        k+=i
14                        continue
15                else:
16                    break
```

```
17         except:
18             break
19         if(k == len(s)):
20             return True
21         i+=1
22     return False
```

40.25 Reverse Degree Of A String - Suma Ponderada

leetcode(string\3498_reverse_degree_of_a_string.py)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3498 "Reverse Degree of a String": sumar, por cada letra, su posición invertida en el alfabeto (a vale 26, z vale 1) por su posición en la cadena. Técnica: diccionario con los 26 valores y un solo ciclo. El valor invertido también sale con $27 - (\text{ord}(c) - \text{ord}(a) + 1)$, sin escribir la tabla.

```
1 class Solution:
2     def reverseDegree(self, s: str) -> int:
3         le = {
4             "a": 26, "b": 25, "c": 24, "d": 23, "e": 22, "f": 21,
5             "g": 20, "h": 19, "i": 18, "j": 17, "k": 16, "l": 15,
6             "m": 14, "n": 13, "o": 12, "p": 11, "q": 10, "r": 9,
7             "s": 8, "t": 7, "u": 6, "v": 5, "w": 4, "x": 3, "y": 2,
8             "z": 1
9         }
10
11         #s = s[::-1]
12         suma = 0
13         for i in range(len(s)):
14             suma += (le[s[i]]*(i+1))
15
16         return suma
```

40.26 Reverse Substrings Between Each Pair Of Parentheses - Pila de Parentesis con Reverso

leetcode(string\1190_reverse_substrings_between_each_pair_of_parentheses.py)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 1190 "Reverse Substrings Between Each Pair of Parentheses": invertir lo que hay dentro de cada par de parentesis, respetando el anidamiento. Técnica: pila con las posiciones de los parentesis que abren. Al encontrar uno que cierra se invierte el pedazo de adentro y se reescribe la cadena sin los parentesis. El $i - 2$ es para reacomodar el índice después de que la cadena se acorto en dos caracteres. Modificar la cadena adentro del ciclo es lo delicado; con una pila de STRINGS acumulados no hay que tocar índices.

```
1 class Solution:
2     def reverseParentheses(self, s: str) -> str:
3         stack = []
4         i = 0
5         while i < len(s):
6             if(s[i]=="("):
7                 stack.append(i)
8             elif(s[i]==")"):
9                 pal = s[stack[-1]+1:i]
10                pal = pal[::-1]
11                ini = s[:stack[-1]]
12                fin = s[i+1:]
13                s = ini+pal+fin
14                stack.pop()
15                i-=2
16            i+=1
17        return s
```

40.27 Rotate String - Rotacion de Cadena

leetcode(string\0790_rotate_string.py)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 796 "Rotate String": decir si goal es una rotación de s. Técnica: para cada posición donde aparece la primera letra de goal, se compara dando la vuelta con el módulo (el $k = 0$ cuando se pasa del final). El truco de una línea: goal está en $s+s$ si y solo si es una rotación. Y si hay que hacerlo rápido para cadenas grandes, es KMP sobre $s+s$.

```
1 class Solution:
2     def rotateString(self, s: str, goal: str) -> bool:
3         if(len(s)!=len(goal)):
4             return False
5
6         inicio = goal[0]
7
8         for i in range(len(s)):
9             if(s[i] == inicio):
```

```
0         j = 1
1         k = i+1
2         f = True
3         while j<len(goal):
4             if(k>=len(s)):
5                 k=0
6                 if(goal[j]!=s[k]):
7                     f = False
8                     break
9                 j+=1
10                k+=1
11            if(f):
12                return True
13        return False
```

40.28 Smallest Palindromic Rearrangement I - Palindromo Lexicograficamente Menor

leetcode(string\3517_smallest_palindromic_rearrangement_i.py)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3517 "Smallest Palindromic Rearrangement I": reordenar las letras para formar el palindromo alfabeticamente menor. Técnica: se cuentan las letras, se parte cada cuenta a la mitad y la primera mitad se escribe en orden alfabético; el centro es la única letra que quede impar y la segunda mitad es el reverso. Poner las letras chicas primero es lo que minimiza, y como el palindromo obliga a que la segunda mitad sea el espejo, no hay nada más que decidir.

```
1 class Solution:
2     def smallestPalindrome(self, s: str) -> str:
3         t = [
4             "a","b","c","d","e","f","g",
5             "h","i","j","k","l","m","n",
6             "o","p","q","r","s","t","u",
7             "v","w","x","y","z"
8         ]
9         dic = {}
10        for i in s:
11            if(i not in dic):
12                dic[i] = 1
13            else:
14                dic[i]+=1
15
16        ini = ""
17        for i in t:
18            if(i in dic and dic[i] > 1):
19                cant = dic[i]//2
20                dic[i] -= cant*2
21                agre = i*cant
22                ini+=agre
23
24        mitad = ""
25        for i in t:
26            if(i in dic and dic[i] == 1):
27                mitad = i
28
29        fin = ini[::-1]
30        resp = ini + mitad + fin
31        return resp
```

40.29 Valid Anagram - Anagrama por Orden

leetcode(string\00242_valid_anagram.py)

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 242 "Valid Anagram": decir si dos cadenas son anagramas. Técnica: ordenar las dos y comparar. Es $O(n \log n)$; con un Counter o un arreglo de 26 frecuencias queda en $O(n)$, que es lo que uno usaría si n fuera grande.

```
1 class Solution:
2     def isAnagram(self, s: str, t: str) -> bool:
3         s = list(s)
4         t = list(t)
5         s.sort()
6         t.sort()
7         if(s == t):
8             return True
9         else:
10            return False
```

40.30 Valid Palindrome - Palindromo Filtrando Caracteres

leetcode/string/0125.valid_palindrome.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 125 "Valid Palindrome": palindromo ignorando mayusculas, espacios y signos. Tecnica: primero se limpia la cadena dejando solo letras y digitos, y despues se compara con dos punteros desde las puntas. OJO: deja un print(guar). En Python el filtro sale mas corto con i.isalnum().

```
1 class Solution:
2     def isPalindrome(self, s: str) -> bool:
3         s = s.lower()
4         lt = ["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j",
5              "k","l","m","n","o","p","q","r","s","t",
6              "u","v","w","x","y","z"]
7
8
9         n = ["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"]
10
11         guar = ""
12         for i in range(0,len(s)):
13             if ((s[i] in lt) or (s[i] in n)):
14                 guar += s[i]
15
16         print(guar)
17
18         total = len(guar)
19
20         for i in range(0,total):
21             if guar[i] != guar[total-1-i]:
22                 return False
23             total = total - 1
24
25         return True
```

41 - Hub LeetCode: Trie

41.1 Counts Prefix And Suffix Pairs I - Trie hacia Adelante y al Reves

leetcode/trie/3042.counts_prefix_and_suffix_pairs_i.py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 3042 "Count Prefix and Suffix Pairs I": contar pares donde una palabra es a la vez prefijo y sufijo de la otra. Tecnica: dos tries por palabra, uno con la palabra derecha y otro con la palabra invertida. Ser sufijo es ser prefijo del reverso, y ese es el unico truco. Igual compara todos los pares, así que es $O(n^2)$ (largo). OJO: deja un print(f, i) de depuracion adentro del ciclo.

```
1 class Node:
2     def __init__(self):
3         self.dictionary = {}
4         self.isEndLetter = False
5
6
7 class Trie:
8     def __init__(self):
9         self.root = Node()
10
11     def insert(self, word):
12         curr = self.root
13
14         for ch in word:
15             if ch not in curr.dictionary:
16                 curr.dictionary[ch] = Node()
17
18             curr = curr.dictionary[ch]
19
20             curr.isEndLetter = True
21
22     def search(self, word):
23         curr = self.root
24
25         for ch in word:
26             if ch not in curr.dictionary:
27                 return False
28
29             curr = curr.dictionary[ch]
30
31         return True
```

```
32
33 class Solution:
34     def countPrefixSuffixPairs(self, words: List[str]) -> int:
35         derecho = []
36         reves = []
37
38         for i in words:
39             trieD = Trie()
40             trieR = Trie()
41             a = reversed(i)
42             trieD.insert(i)
43             trieR.insert(a)
44             derecho.append(trieD)
45             reves.append(trieR)
46
47         cont = 0
48         for i in range (len(derecho)):
49             for j in range(len(words)):
50                 if(i <= j):
51                     continue
52                 a = reversed(words[j])
53                 if(derecho[i].search(words[j]) and reves[i].search(a)):
54                     print(j,i)
55                     cont+=1
56         return cont
```

41.2 Implement Trie (prefix Tree) - Trie

leetcode/trie/0208.implement_trie_(prefix_tree).py

NO ES MIO: código de Juan Jose Lozano, del repo del equipo (carpeta leetcode/). LeetCode 208 "Implement Trie (Prefix Tree)": insertar, buscar palabra exacta y buscar prefijo. Tecnica: trie clasico con un diccionario de hijos por nodo y una bandera isEndLetter para distinguir 'la palabra termina aqui' de 'solo es un prefijo'. Esa bandera es toda la diferencia entre search y startsWith.

```
1 class Node:
2     def __init__(self):
3         self.dictionary = {}
4         self.isEndLetter = False
5
6 class Trie:
7
8     def __init__(self):
9         self.root = Node()
10
11     def insert(self, word):
12         curr = self.root
13
14         for ch in word:
15             if ch not in curr.dictionary:
16                 curr.dictionary[ch] = Node()
17
18             curr = curr.dictionary[ch]
19
20             curr.isEndLetter = True
21
22     def search(self, word):
23         curr = self.root
24
25         for ch in word:
26             if ch not in curr.dictionary:
27                 return False
28
29             curr = curr.dictionary[ch]
30
31         return curr.isEndLetter
32
33     def startsWith(self, prefix: str) -> bool:
34         curr = self.root
35
36         for ch in prefix:
37             if ch not in curr.dictionary:
38                 return False
39
40             curr = curr.dictionary[ch]
```

```
41         curr = curr.dictionary[ch]
42
43     return True
44
45
46
47 # Your Trie object will be instantiated and called as such:
48 # obj = Trie()
49 # obj.insert(word)
50 # param_2 = obj.search(word)
51 # param_3 = obj.startsWith(prefix)
```

Indice alfabetico de problemas

3

3sum Closest Hub 20.1

A

A Healthy Menu Day 6 5.11
 A Mazing! Day 11 3.20
 A Story About Tea Day 7 13.13
 A String Problem Codeforces 9.17
 Accounting Qualifying ICPC 2025 13.17
 Accounting Qualifying Con Prefix ICPC 2025 1.15
 Add Two Numbers Hub 31.1
 Aesthetics In Poetry Day 7 6.8
 Algebra Y Ecuaciones Formulario 14.1
 All Palindromes CSES 19.1
 All Paths From Source To Target Hub 28.1
 Angle Between Hands Of A Clock Hub 27.1
 Antiarithmetic Day 11 5.5
 Apple Divisions CSES 17.1
 Apple Pie ICPC 3.24
 Aquarium Bubble Lights Codeforces 1.10
 Archmage's Crystals Day 9 6.7
 Area Circulo Poligono Notebook 4.2
 Areas Y Volumenes Formulario 14.2
 AROD RPC 4.15
 Artic Virus ICPC 2024 2.10
 Artwork Day 1 3.18
 Attacking Rooks Day 7 3.9
 Attention To Meeting Day 3 5.2
 Axles RPC 10.7

B

Bacon Number Day 3 3.5
 Balanced Balloons ICPC 2.9
 Balatro Codeforces 10.19
 Beautiful Array Hub 20.2
 Beautiful Words Day 4 9.15
 Binary Dozens ICPC 2025 6.16
 Binary Dozens ICPC 2025 6.17
 Binary Search Hub 21.1
 Binary Tree LeetCode 1.23
 Binomial Coefficients Day 10 7.1
 Bit Strings CSES 17.2
 Black Hills Golden Jewels Day 5 11.3
 Block Placement Queries LeetCode 1.16
 Boss Day 2 3.4
 Brace Expansion II Hub 40.1
 Bridge Juan ICPC 2024 10.15
 Broul CCPL 6.13
 Brute CCPL 3.31
 Buffoon Day 1 13.6
 Build An Array With Stack Operatio Hub 39.1
 Building Roads CSES 16.1
 Building Teams CSES 16.2
 Buses Day 2 5.14

Buy Low Sell High
 Buy Two Chocolates
 Bytelandia's Stones

C

Cahokia Ruins
 Cake Hater
 Call
 Celestial Veins
 Cerros
 Cheapest Flights Within K Stops
 Check If Array Is Sorted And Rotat
 Check If There Is A Valid Path In
 Chequeo De Palindromo
 Chessboard And Queens
 Chinese Innovation
 Cinema Seat Allocation
 Circle And Rectangle Overlapping
 Clean Streets
 Climbing Stairs
 Clone Graph
 Coach
 Coin Piles
 Collatz Polynomial
 Colmillos
 Combinatoria
 Combinatoria Avanzada
 Compresion De Coordenadas
 Concatenate Non Zero Digits And Mu
 Concatenation Of Array
 Construct Binary Tree From Inorder
 Construct Target Array With Multip
 Construct Uniform Parity Array I
 Construct Uniform Parity Array Ii
 Container With Most Water
 Contains Duplicate
 Continuous Subarray Sum
 Convex Hull Trick
 Coordenadas Polares
 Copy List With Random Pointer
 Cotas Y Limites
 Count Elements With At Least K Gre
 Count Majority Subarrays
 Count Majority Subarrays2
 Count Subarrays With Majority Elem
 Count The Number Of Computer Unloc
 Counting Divisors
 Counting Rooms
 Counts Commas In Range I
 Counts Commas In Range Ii
 Counts Nodex Equal To Average Of S
 Counts Prefix And Suffix Pairs I
 Counts The Number Of Special Chara

Notebook 10.4
 Hub 20.3
 Day 9 7.15

Day 5 5.23
 Day 10 13.8
 RPC 5.17
 ICPC 2025 4.8
 Codeforces 10.16
 Hub 28.2
 Hub 20.4
 Hub 28.3

Notebook 9.2
 CSES 17.3
 Day 10 3.22
 Hub 20.5
 Hub 27.2
 ICPC 11.1
 Hub 25.1
 Hub 28.4
 Codeforces 5.18
 CSES 17.4
 Day 6 13.4
 Codeforces 3.34
 Formulario 14.3
 Notebook 7.2
 Notebook 1.2

Hub 40.2
 Hub 20.6
 Hub 22.1
 Hub 30.1
 Hub 20.7
 Hub 20.8
 Notebook 10.22
 Hub 20.9
 Hub 34.1
 Notebook 2.5
 Notebook 4.6
 Hub 31.2
 Formulario 14.4
 Hub 21.2

LeetCode 1.1
 LeetCode 1.14
 Hub 20.10
 Hub 24.1
 Day 10 6.18
 CSES 16.3
 Hub 32.1
 Hub 32.2
 Hub 22.2
 Hub 41.1
 Hub 40.3

Counts The Number Of Special Chara Hub 40.4
 Couple Of Bip Bop Day 3 9.14
 Course Schedule CSES 16.4
 Course Schedule Hub 28.5
 Course Schedule Ii Hub 28.6
 Coven Complications Day 11 10.21
 Creating Multiples Day 4 6.14
 Creating Strings CSES 17.5
 Criba De Eratostenes (Solo Impares) Notebook 6.4
 Crochet RPC 13.16
 Cycle Finding CSES 16.5

D

D Query Day 5 1.5
 Daily Temperatures Hub 20.11
 Dangerous Dive Day 2 1.9
 Datos Que No Se Deducen Formulario 14.5
 Denouncing Mafia Day 1 3.19
 Design Circular Queue Hub 35.1
 Destroying Asteroids Hub 20.12
 Detect Capital Hub 40.5
 Digit DP Notebook 2.6
 Digit Frequency Score Hub 20.13
 Digit Queries CSES 17.6
 Digitsduel Codeforces 8.3
 Discrete Catalog ICPC 2025 7.13
 Distancia De Damerau Levenshtein Notebook 2.7
 Distinct Colors Day 4 1.20
 Distinct Subsequences I Hub 25.2
 Distinct Subsequences Ii Hub 25.3
 Distinct Value Queries II CSES 18.1
 Distinct Values Queries CSES 18.2
 Distribute Candies Among Children Hub 24.2
 Divide And Conquer Optimization Notebook 2.8
 Division Digits Distintos CCPL 13.18
 Divisor Game Hub 26.1
 Doubled Sequence II Day 9 12.2
 Download Speed Day 7 3.28
 Drug Test ICPC 2024 5.1
 Dynamic Range Minimum Queries CSES 18.3
 Dynamic Range Sum Queries CSES 18.4

E

Earliest Finish Time For Land And Hub 20.14
 Earliest Finish Time For Land And Hub 20.15
 Eclipse RPC 4.3
 Eeny Meeny Day 11 13.10
 Efficient Encoding ICPC 2025 10.9
 El Juego Del Calamar Day 9 2.3
 Eliminacion Gaussiana Notebook 5.7
 Emergency Rations ICPC 1.19
 Enigma Day 8 9.1
 Enigma Of The Jewelry Case Day 3 13.25
 Escalator Day 4 13.19

Indice alfabetico (cont.)

Evaluate Division	Hub	28.7	Geometria	Formulario	14.6	Karamell	Day 3	2.15
Evaluate Reverse Polish Notation	Hub	39.2	Getting In Shape	Day 4	5.9	Kathmandu	Day 4	10.17
Evaluate The Bracket Pairs Of A St	Hub	40.6	Gray Code	CSES	17.7	Keep Multiplying Found Values By T	Hub	20.24
Exclusive Time Of Functions	Hub	39.3	Grid Coloring I	CSES	17.8	Kilometric Intersection	Day 9	4.7
Exhibition Of Clownfish	Day 1	10.6	Grid Path Description	CSES	17.9	Kings Conquest	ICPC	13.23
Expansion Of The Road Network	Day 6	3.35	Group Work	Day 7	7.14	Knight Moves Grid	CSES	17.11
Exponentiation II	Day 10	6.9	Guard Deployment	ICPC 2025	4.5	Knights In The Board	Day 7	3.10
Ezraft And Array	Codeforces	5.6	H			Kth Largest Element In An Array	Hub	20.25
F			Handling The Blocks	Day 4	12.1	L		
Factorizacion En Digitos	Notebook	6.11	Harder Horizons	ICPC	13.14	Labyrinth	CSES	16.11
Fantastic Robot	Day 9	3.21	Harmonics With Interference	Day 3	13.7	Ladder Length	LeetCode	3.3
Farpiggie And Subset Sum	Codeforces	7.3	Has Valid Path	LeetCode	2.4	Largest Rectangle In Histogram	Hub	39.4
Fibonacci Sum	Day 10	5.8	Hash Map Y Ordenamiento	Notebook	1.8	Last Stone Weight	Hub	20.26
Final Prices With A Special Discou	Hub	20.16	Hedge Mazes	Day 4	3.8	Lecographically Maximum	Day 3	10.2
Find A Safe Walk Through A Grid	Hub	28.8	High Score	CSES	16.9	Lectura De Entrada	Notebook	13.20
Find All Numbers Disappeared In An	Hub	20.17	Holding Hands	Hub	28.10	Left And Righth Sum Differences	Hub	20.27
Find Eventual Safe States	Hub	28.9	Holes	Day 4	1.22	Length Of Last Word	Hub	40.9
Find K Pairs With Smallest Sums	Hub	30.2	Holy Network	ICPC 2025	3.13	Length Of Longest Subarray With At	Hub	37.3
Find Ladders	LeetCode	3.6	Holy Network (clique Iterativo)	ICPC 2025	3.14	Less Coint Tosses	Day 1	7.8
Find Minimum In Rotated Sorted Arr	Hub	21.3	Holy Network (DSU, Incorrecta)	ICPC 2025	3.23	License Key Formatting	Hub	40.10
Find Missing Elements	Hub	20.18	Hotel Queries	CSES	18.7	Lines Of Containers	Day 2	7.9
Find Right Interval	Hub	20.19	Hour For A Run	Day 1	5.12	Linked List Cycle	Hub	31.4
Find The Highest Altitude	Hub	20.20	How Many Teams	Day 6	2.13	List Removals	CSES	18.9
Find The Index Of The First Occurr	Hub	40.7	Hoy Many Numbers Are Smaller Than	Hub	20.23	LLMs	Day 6	13.9
Find The Largest Almost Missing In	Hub	37.1	Huffman	Notebook	10.8	Lonely Creatures	ICPC	4.4
Find The Length Of The Longest Com	Hub	40.8	I			Longest Common Prefix	Hub	40.11
Find The Prefix Common Array Of Tw	Hub	20.21	Image Overlap	Hub	33.1	Longest Flight Route	CSES	16.12
Find The Winning Player In Coin Ga	Hub	26.2	Implement Queue Using Stacks	Hub	35.2	Longest Increasing Path In A Matri	Hub	28.13
Find Two Non Overlapping Subarrays	Hub	37.2	Implement Trie (prefix Tree)	Hub	41.2	Longest Palindrome	CSES	19.4
Find X Value Of Array I	Hub	25.4	Impossible Primebox	ICPC 2025	13.24	Longest Substring Without Repeatin	Hub	37.4
Find X Value Of Array Ii	Hub	36.1	Incompatible Pairs	Day 10	10.12	Los Ratones III	Day 9	3.25
Finding Borders	CSES	19.2	Increasing Array	CSES	17.10	Lottery	RPC	13.27
Finding Forks	Day 11	10.20	Increasing Array Queries	CSES	18.8	Lumina	ICPC 2024	3.16
Finding Periods	CSES	19.3	Infiltration Route	ICPC	3.7	Lumina Juan	ICPC 2024	3.15
Fingerprints	ICPC 2025	9.12	Ingredients That May Harm You	Day 3	6.5	M		
First Missing Positive	Hub	20.22	Insertion Sort List	Hub	31.3	Magical String	Hub	20.28
Flight Discount	CSES	16.6	Interval Scheduling Greedy	Notebook	10.10	Mail Delivery	Day 5	3.12
Flight Routes	CSES	16.7	Inversions	Codeforces	7.5	Majority Element	Hub	20.29
Folding Machine	Day 2	3.32	Investigating Quadradômeda	Day 6	5.21	Make Sum Divisible By P	Hub	34.2
Forest Queries	CSES	18.5	Investigation	CSES	16.10	Maratona Brasileira De Popcorn	Day 1	10.1
Forest Queries II	CSES	18.6	Is Graph Bipartite	Hub	28.11	Marbles	Day 8	8.4
Fractions Are Better When Continue	Day 3	5.20	Island Perimeter	Hub	33.2	March Of The Penguins	Day 7	3.29
Frangolino Ali Na Mesa	Day 6	7.11	J			Masking Personal Information	Hub	40.12
Fraud	RPC	13.22	Joining Capitals	Day 8	2.14	Max Consecutive Ones	Hub	20.30
Frequent	CCPL	1.21	Joker Or Judger	Codeforces	13.11	Max Palindromes	LeetCode	9.8
Frosh	CCPL	1.3	Journeygrapes	Codeforces	6.12	Maximizing Advertising	Day 7	10.13
Frosh Merge Sort	CCPL	15.1	João João	Day 6	13.12	Maximum Depth Of Binary Tree	Hub	22.3
Fuzzy Factorization	ICPC	6.10	Juan Vs Frank	Day 9	8.2	Maximum Ice Cream Bars	Hub	20.31
G			Judgmental Crowd	ICPC	9.3	Maximum Length Substring With Two	Hub	37.5
Game Routes	CSES	16.8	Jump Game Iii	Hub	28.12	Maximum Number Of Ballons	Hub	40.13
Gasoline	Day 8	3.30	Just Palindromes	ICPC 2025	9.7	Maximum Number Of Coins You Can Ge	Hub	29.1
Gatuno's Descent Into Psychopathy	Day 9	5.13	K			Maximum Number Of Eaten Apples	Hub	30.3
			K Query	Day 4	1.6			

Indice alfabetico (cont.)

Maximum Number Of Non Overlapping	Hub	29.2	O			Remainders	RPC	6.21				
Maximum Number Of Non Overlapping	Hub	40.14			Odd Even Linked List	Hub	31.6	Remove Covered Intervals	Hub	20.44		
Maximum Product Of Two Elements In	Hub	20.32			Office Space	Day 11	4.1	Remove Duplicate Letters	Hub	39.6		
Maximum Repeating Substring	Hub	40.15			Oficinas A Distancia D En Arbol	Notebook	10.11	Remove Duplicates	LeetCode	9.11		
Maximum Score Of Non Overlapping I	Hub	25.5			Omens	ICPC 2024	4.11	Remove Duplicates From Sorted Arra	Hub	20.45		
Maximum Substrings With Distinct S	Hub	40.16			Only1s0s	ICPC 2024	6.1	Remove Duplicates From Sorted List	Hub	31.8		
Maximum Total Subarray Value I	Hub	20.33			Ordered Set (PBDS)	Notebook	1.12	Remove Duplicates1	LeetCode	9.6		
Means	Notebook	4.9	P					Remove Element	Hub	20.46		
Median Of Two Sorted Arrays	Hub	20.34			Palindrome Linked List	Hub	31.7	Remove Methods From Project	Hub	28.22		
Meme Wars	Day 7	5.4			Palindrome Number	Hub	32.3	Repeated String Match	Hub	40.23		
Merge Intervals	Hub	20.35			Palindrome Queries	CSES	19.6	Repeated Substring Pattern	Hub	40.24		
Merge Sorted Array	Hub	38.1			Palindrome Reorder	CSES	17.15	Repetitions	CSES	17.18		
Merge Two Sorted Lists	Hub	31.5			Palindromic Lexi Small	LeetCode	7.12	Required Substring	CSES	19.7		
Message Route	CSES	16.13			Parentesis Balanceados	Notebook	9.9	Revenge Of The Salary Of At Coder	Day 10	2.16		
Metal Detector	Day 5	5.22			Pascal's Triangle	Hub	20.40	Reverse Degree Of A String	Hub	40.25		
Mex Grid Construction	CSES	17.12			Patches	Day 2	2.1	Reverse Linked List	Hub	31.9		
Minas Gerais' Walls	Day 6	11.2			Peak Index In A Mountain Array	Hub	21.4	Reverse Pairs	Hub	38.2		
Minimal Rotation	CSES	19.5			Permutation Rounds	Day 10	6.20	Reverse Substrings Between Each Pa	Hub	40.26		
Minimum Absolute Difference	Hub	20.36			Permutations	CSES	17.16	Rock Paper Scissors Tournament	Day 11	13.2		
Minimum Cost Of Buying Candies Wit	Hub	20.37			Pizza Cutter	Day 8	7.6	Roman To Integer	Hub	32.4		
Minimum Cuts To Divide A Circle	Hub	27.3			Pizzeria Queries	CSES	18.12	Rotate String	Hub	40.27		
Minimum Element After Replacement	Hub	20.38			Planetqueriesi	CSES	16.15	Rotating Calipers	Notebook	4.13		
Minimum Height Trees	Hub	28.14			Planets And Kingdoms	Day 5	3.17	Round Trip	CSES	16.16		
Minimum Moves To Clean The Classro	Hub	28.15			Plus One	Hub	20.41	Round Trip (Stack)	CSES	16.17		
Minimum Number Of Flips To Reverse	Hub	23.1			Policianacional	Codeforces	9.10	Round Trip II	CSES	16.18		
Minimum Number Of Pushes To Type W	Hub	40.17			Polynomial Queries	CSES	18.13	Running A Penitentiary	Day 7	1.18		
Minimum Number Of Pushes To Type W	Hub	40.18			Posters	RPC	10.3	S				
Minimum Operations To Reduce X To	Hub	34.3			Pou	Codeforces	5.10		Salary Queries	CSES	18.20	
Misere Nim Y Grundy Acotado	Notebook	8.1			Prefix Sum Queries	CSES	18.14		Satoru Gojo	Codeforces	5.16	
Missing Coin Sum Queries	CSES	18.10			Prime Sieve	Day 11	6.22		School Dance	Day 5	3.11	
Missing Number	CSES	17.13			Primitivas Y Convex Hull	Notebook	4.10		Search In Rotated Sorted Array	Hub	21.5	
Missing Number	Hub	20.39			Probabilidad Geometrica	Formulario	14.7		Search Insert Position	Hub	20.47	
Modulo De Entero Gigante	Notebook	6.15			Process Str	LeetCode	9.13		Secuencias Notables	Formulario	14.9	
Monarchy In Vertigo	Day 4	1.17			Process String With Special Operat	Hub	40.21		Set Mismatch	Hub	20.48	
Monsters	CSES	16.14			Proving Equivalences	Day 4	3.33		Shoelace	Notebook	4.14	
Mount Rushmore And Birthdays	Day 5	7.10			Punto En Poligono Convexo	Notebook	4.12		Shortest And Lexicographically Sma	Hub	37.6	
Movie Festival Queries	CSES	18.11			Pythagorean	RPC	6.23		Shortest Routes I	CSES	16.19	
Music Festival	Day 8	2.2		R					Shortest Routes II	CSES	16.20	
N						Rab Game I	CSES		17.17	Shortest Routes II (Floyd Warshall)	CSES	16.21
	Network Delay Time	Hub			28.16	Range Interval Queries	CSES		18.15	Shuffle The Array	Hub	20.49
	Network Recovery Pathways	Hub			28.17	Range Queries And Copies	CSES		18.16	Sign	CCPL	9.5
	Next Greater Node In Linked List	Hub	39.5		Range Update Queries	CSES	18.17		Signal Coverage	ICPC 2024	3.1	
	Nim Game	Hub	26.3		Range Updates And Sums	CSES	18.18		Single Number	Hub	20.50	
	Nomad	Day 10	10.5		Range XOR Queries	CSES	18.19	Sky Line	ICPC 2024	1.4		
	Number Of Provinces	Hub	28.18		Rank Transform Of An Array	Hub	20.42	Sliding Window	Notebook	10.18		
	Number Of Sets	LeetCode	7.7		Reconstruct Itinerary	Hub	28.19	Smallest Divisible Digit Product I	Hub	32.5		
	Number Of Sets Of K Non Overlappin	Hub	24.3		Rectangle Overlap	Hub	27.4	Smallest Index With Digit Sum Equa	Hub	20.51		
	Number Of Strings That Appear As S	Hub	40.19		Rectas Y Conicas	Formulario	14.8	Smallest Missing Integer Greater T	Hub	20.52		
	Number Of Students Unable To Eat L	Hub	35.3		Reduction Operations To Make The A	Hub	20.43	Smallest Missing Multiple Of K	Hub	20.53		
	Number Of Substrings Containing AI	Hub	40.20		Redudant Connection	Hub	28.20	Smallest Palindromic Rearrangement	Hub	40.28		
	Number Spiral	CSES	17.14		Redundant Connection Ii	Hub	28.21	Smallest Stable Index I	Hub	20.54		
	Numeros Romanos	Notebook	5.15		Reformat Date	Hub	40.22	Smallest Stable Index Ii	Hub	20.55		

Indice alfabetico (cont.)

Song Of The Sirens	Codeforces	9.4	Valid Mountain Array	Hub	20.58
Sort An Array	Hub	38.3	Valid Palindrome	Hub	40.30
Spacebar Tokenizer	ICPC 2024	9.16	Valid Parentheses	Hub	39.7
Sqrt(x)	Hub	32.6	Visible Building Queries	CSES	18.25
Square Diff	ICPC 2024	6.6	W		
Static Range Minimum Queries	CSES	18.21	Ways To Make A Fair Array	Hub	34.4
Static Range Sum Queries	CSES	18.22	Weird Algorithm	CSES	17.24
STL Indispensable	Formulario	14.10	Wine Production	Day 7	1.11
Stone Game	Hub	29.3	Word Combinations	CSES	19.9
String Matching	CSES	19.8	Y		
String Reorder	CSES	17.19	Yuyuan Market	Day 10	2.11
Sub Array Sum Queries	CSES	18.23	Z		
Sub Array Sum Queries II	CSES	18.24	Zero Or One	Day 2	13.3
Submerging Islands	Day 4	3.2	Zig Zag Array	LeetCode	2.12
Subway Lines	Day 8	3.27			
Sum Of Distances In Tree	Hub	28.23			
Sum Of Square Numbers	Hub	32.7			
Sumas Y Series	Formulario	14.11			
Summary Ranges	Hub	20.56			
Switches	Day 8	13.15			
T					
Tabla ASCII	Formulario	14.12			
Template Base	Notebook	13.26			
Teoria De Numeros	Formulario	14.13			
The Bridge At Night	ICPC 2024	10.14			
The Day Of The Competitors	Day 4	1.7			
The Declaration Of Independence	Day 5	1.13			
The Seals Of Shanghai	Day 10	6.19			
The Wisdom Of Master Wei	Day 10	5.3			
Time Needed To Buy Tickets	Hub	35.4			
Toilet Seat	Day 11	13.1			
Total Numbers	LeetCode	7.4			
Total Waviness Of Numbers In Range	Hub	32.8			
Tower Of Hanoi	CSES	17.20			
Trailing Zeros	CSES	17.21			
Trampas De C++	Formulario	14.14			
Triangulos	Day 2	5.19			
Triangulos En Poligono Convexo	Notebook	7.16			
Trigonometria	Formulario	14.15			
Trucks	Day 2	3.26			
Trucos De Bits	Formulario	14.16			
Turnswitch	ICPC 2024	13.21			
Two Knights	CSES	17.22			
Two Sets	CSES	17.23			
Two Sum	Hub	20.57			
U					
Uj	CCPL	6.2			
Uj	CCPL	6.3			
Unique 3 Digit Event Numbers	Hub	24.4			
Unraveling Monty Hall	Day 8	13.5			
V					
Valid Anagram	Hub	40.29			