Objetivos



- > Diferença entre margin e padding
- > Configurando a propriedade margin
- > Configurando a propriedade padding

IOS – Instituto de Oportunidade Social

Padding



Padding



A propriedade padding configura o espaço vazio entre o conteúdo do elemento HTML (geralmente texto) e a borda. Por padrão, o preenchimento é definido como 0. Se você configurar uma cor de fundo para um elemento, a cor é aplicada tanto ao preenchimento quanto ao conteúdo das áreas.

IOS – Instituto de Oportunidade Social

Margin



Margin



A propriedade margin simplesmente adiciona uma margem ao seu elemento. Você pode utilizar qualquer medida Css (px, pt, em, %...) como tamanho da propriedade margin, além disso você pode atribuir valores negativos, mas tenha cuidado com eles.

Margin



margin

Notação abreviada para configurar a margem em torno de um elemento. Com essa propriedade você pode configurar as quatro margens: margin: top right bottom left

Um valor numérico (px ou em), por exemplo:
body { margin: 25px 50px 75px 100px; }
Definirá as margens da página
Margem superior (top margin) será 25px
Margem direita (right margin) será 50px
Margem inferior (bottom margin) será 75px
Margem esquerda (left margin) será 100px.
Ao eliminar a margem, não use a unidade px ou
em, por exemplo: body {margem: 0}

IOS – Instituto de Oportunidade Social

Diferença entre margin e padding






Quando estamos começando em CSS geralmente podemos confundir os conceitos de margin e padding. Isso acontece, porque os dois são essenciais, nos permitindo dar espaçamento entre elementos do HTML, mas existem importantes diferenças fundamentais no uso desses dois estilos.



Antes de ver a diferença entre essas duas propriedades, vamos entender o conceito de Box Model. No CSS, o termo Box Model é usado quando estamos trabalhando com o design ou o layout em uma página web. Cada elemento HTML em um documento é visto como uma caixa (box) retangular e o CSS box model é essencialmente essa caixa com diversas camadas em volta do conteúdo, que é formada por padding, border e margin.







Diferenca entre margin e padding.



A propriedade margin é o espaço entre a borda do elemento HTML e o próximo elemento da sua página web. Ou seja, está do lado de fora da borda.








Margem entre outros elementos HTML da página web.



Por sua vez, a propriedade padding é o espaço entre o conteúdo e a borda. Ou seja, está do lado de dentro da borda. Assim, a propriedade padding é usada para definir o espaço em torno do conteúdo e, também, contorna os quatro lados e pode ser configurado separadamente cada um dos lados.





Padding.

IOS – Instituto de Oportunidade Social

Configurando a propriedade margin





No CSS, a propriedade margin permite definir a margem com valores numéricos (px, cm, pt, em, rem, etc.) ou valores percentuais (%). Ambos podem ser negativos ou positivos. Você pode configurar cada uma das margens de um elemento HTML separadamente ou todas de uma vez.



Para configurar cada uma das margens você pode utilizar as instruções: margin-top, margin-right, margin-bottom e margin-left. Por exemplo, o trecho a seguir configura a margem superior com 100 pixels, a inferior com 100 pixels, a margem da esquerda com 80 pixels e a da direita com 150

pixels de um parágrafo.

```
p {
    margin-top: 100px;
    margin-bottom: 100px;
    margin-right: 150px;
    margin-left: 80px;
}
```




Para fazer a mesma configuração anterior, mas com uma única instrução você deve usar o seguinte trecho:

```
p {
    /* margin: top right bottom left */
    margin: 100px 150px 100px 80px;
}
```





Para memorizar essa notação da CSS, basta lembrar dos ponteiros de um relógio! Ela também pode ser usada em outros elementos, como o padding por exemplo.





Existem outros formatos de usar a instrução única. Por exemplo, caso você queira configurar as margens top e bottom com valores de 25 pixels e right e left com 50 pixels, basta usar o trecho:

```
p {
    /* margin: (top e bottom) (right left)*/
    margin: 25px 50px;
}
```



Ou configurar as margens top com 25 pixels e right e left com 50 pixels e bottom com 75 pixels, basta usar o trecho:

```
p {
    /* margin: (top) (right bottom) (left) */
    margin: 25px 50px 75px;
}
```



Ou configurar as quatro margens com 25 pixels, basta usar o trecho:

```
p {
    /* margin: top right bottom left */
    margin: 25px;
}
```



Você também pode usar o valor auto, que deixa para o navegador calcular a margem do elemento automaticamente ou usar o valor inherit, que especifica que a margem deverá ser herdada do elemento pai (primeiro elemento acima na hierarquia do design da página web).

IOS – Instituto de Oportunidade Social

Configurando a propriedade padding



Configurando a propriedade padding



No CSS, a propriedade padding permite definir o espaçamento com valores numéricos (px, cm, pt, em, rem, etc.), que podem ser apenas positivos. Você pode configurar separadamente cada espaçamento de um elemento HTML ou todos de uma vez. Para configurar cada uma das margens você pode utilizar as instruções: padding-top, padding-right, padding-bottom e padding-left.

Configurando a propriedade padding



Por exemplo, o trecho a seguir configura o espaçamento superior com 100 pixels, o inferior com 100 pixels, o da esquerda com 80 pixels e o da direita com 150 pixels de um parágrafo.

```
p {
    padding-top: 100px;
    padding-bottom: 100px;
    padding-right: 150px;
    padding-left: 80px;
}
```