仰邦电子

GStreamer 插件手册

Gstreamer 元件的介绍

仰邦软件工程师

2012-5-23

目录

GStreamer plug..... 6
1394..... 6
a52dec..... 6
aasink..... 6
adder..... 6
adpcmdec..... 6
aiff..... 7
alaw..... 7
alpha 注：重要..... 7
alphacolor 注：重要..... 7
alsa..... 7
amrnb..... 8
amrwbdec..... 8
annodex..... 8
apetag..... 8
apexsink..... 8
app 注：重要..... 9
asf..... 9
asfmux..... 9
assrender 注：重要..... 9
audioconvert..... 9
audiofx..... 10
audioparsers..... 10
audiorate..... 11
audioresample..... 11
audiotestsrc..... 11
audiovisualizers..... 11
auparse..... 11
autoconvert..... 12
autodetect..... 12
avi 注：重要..... 12
bayer..... 12
bz2..... 13
cacasink..... 13
cairo 注：重要..... 13
camerabin..... 13
camerabin2..... 13
cdaudio..... 14
cdio..... 14
cdparanoia..... 14
cdxaparse..... 14
celt..... 14

chromaprint....14
Cog 注：重要....15
coloreffects....15
colorspace....15
coreelements 注：重要....15
curl....16
cutter....16
dataurisrc....16
dccp....16
debug 注：重要....17
debugutilsbad 注：重要....17
decklink....17
decodebin....18
deinterlace....18
dfbvideosink....18
dirac....18
directdraw....18
directsound....18
divxdec....19
divxenc....19
dtmf....19
dtsdec....19
dv....19
dvb....20
dvbsuboverlay....20
dvdlpcmdec....20
dvdread....20
dvdspu....20
dvdsub....20
efence....21
effectv....21
encoding....22
equalizer....22
esdsink....22
faac....22
faad....22
faceoverlay....22
fbdevsink....23
festival....23
ffmpegcolorspace....23
fieldanalysis....23
filter....23
flac....23
flite....24

flv 24
flxdec 24
fragmented 24
freeverb 24
freeze 24
frei0r 25
gaudieffects 25
gconfelements 25
gdkpixbuf 26
gdp 26
geometrictransform 26
gio 26
gmedec 27
gnomevfs 27
goom 27
goom2k1 27
gsettings 27
gsm 28
gstrtpmanager 28
gstsiren 28
h264parse 28
halelements 29
hdvparse 29
icydemux 29
id3demux 29
id3tag 29
iec958 29
imagefreeze 31
inter 31
interlace 31
interleave 31
invtelecine 31
isomp4 32
ivfparse 32
jack 32
jpegformat 32
kate 33
ladspa 33
lame 33
legacyresample 33
level 33
libvisual 34
linsys 34
liveadder 34

lv2 34
mad 34
matroska 34
mimic 35
mms 35
modplug 35
monoscope 35
mpeg2dec 35
mpeg2enc 36
mpeg4videoparse 36
mpegaudioparse 36
mpegdemux2 36
mpegpsmux 36
mpegstream 37
mpegtsdemux 37
mpegtsmux 37
mpegtsmux 37
mpegvideoparse 37
mplex 38
mulaw 38
multifile 38
multipart 38
musepack 38
musicbrainz 39
mve 39
mxf 39
mythtv 39
nas 39
navigationtest 40
neon 40
nsf 40
nuvdemux 40
ofa 40
ogg 40
opencv 41
oss4 42
ossaudio 42
osxaudio 42
osxvideo 42
pango 注：重要 42
patchdetect 43
pcapparse 43
playback 注：重要 43
png 43

uridecodebin.....43
videobox 注：重要.....44
videocrop 注：重要.....44
videofilter 注：重要.....44

GStreamer plug

表格位置介绍

插件名	插件概述	所属库
	子插件名	子插件概述

1394

1394	源视频数据通过 IEEE1394 接口	gst-plugins-good
	dv1394src	DV 视频数据来源从火线端口
	hdv1394src	MPEG-TS 视频数据来源从火线端口

a52dec

a52dec	解 ATSCA/52 编码音频数据流	gst-plugins-ugly
	a52dec	解 ATSCA/52 编码音频数据流

aasink

aasink	标准的 ASCII 艺术视频流	gst-plugins-good
	aasink	一个标准的 ASCII 艺术视频流

adder

aasink	添加多个数据流	gst-plugins-base
	adder	添加 N 个音频文件连接在一起

adpcmdec

adpcmdec	自适应差分脉冲编码调制解码器	gst-plugins-bad
	adpcmdec	MS 和 IMA ADPCM 音频解码

aiff

aiff	创建和解析音频交换文件格式(AIFF)文件	gst-plugins-bad
	aiffmux	多通道原始音频到交换文件格式
	aiffparse	解析一个.aiff 文件到原始音频

alaw

alaw	一个规律的音频转换程序	gst-plugins-good
	alawdec	转换 8 位 ALaw 到 16 位 PCM
	alawenc	转换 16 位 PCM 到 8 位 ALaw

alpha 注：重要

alpha	增加一个灰度通道到到视频，可控制视频的透明度	gst-plugins-good
	alpha	alpha 元素添加一个 alpha 通道到一个视频。阿尔法通道的值可以被设置为常量或可以动态地计算通过色度,比如蓝色可以设置为透明色

alphacolor 注：重要

alphacolor	RGBA 到 AYUV 色彩空间的转换保留灰度通道	gst-plugins-good
	alphacolor	alphacolor 的元素是节省内存(本地)色彩空间转换从 AYUV 到 RGBA 或 RGBA 到 AYUV,同时保留 alpha 通道。

alsa

alsa	声音子系统插件库	gst-plugins-base
	alsamixer	控制声音输入输出水平与 ALSA

	alsasink	输出到一个声卡 ALSA 通过
	alsasrc	读取一个声卡 ALSA 通过

amrnb

amrnb	自适应多速率窄频带	gst-plugins-ugly
	amrnbdec	自适应多速率窄带音频解码器
	amrnbenc	自适应多速率窄带音频编码器

amrwbdec

amrwbdec	自适应多速率宽带解码器	gst-plugins-ugly
	amrwbdec	自适应多速率宽带音频解码器

annodex

annodex	网络媒体数据流的控制	gst-plugins-good
	cmmldec	解码 CMML 流
	cmmlenc	编码 CMML 流

apetag

apetag	APEv1/2 标签阅读器	gst-plugins-good
	apedemux	读和输出 APE 标签而 demuxing 内容 apedemux 接受数据流与猿的标签的开始或结束时(或两者)。mime 类型的之间的数据标记块使用 typefind 检测功能,和相应的输出 mime 类型被设置在即将离任的缓冲区。

apexsink

apexsink	苹果机场快线插件	gst-plugins-bad
	apexsink	输出流到机场快轨

app 注：重要

app	元件用于应用程序通信	gst-plugins-base
	appsink	允许应用程序得到原始缓冲区
	appsrc	使应用程序能够提供缓冲区写入管道

asf

asf	Demuxes 和 muxes 音频和视频在微软 ASF 格式	gst-plugins-ugly
	asfdemux	多路解编 ASF 流
	rtpasfdepay	提取 ASF 流的 RTP
	rtspwms	RTSP 延伸,这样它可以处理世界媒体峰会的设置

asfmux

asfmux	高级流格式汇总插件	gst-plugins-bad
	asfmux	把音频和视频通过复用器到高级流格式
	asfparse	解析 ASF（高级流格式）
	rtpasfpay	有效负荷解码译码 ASF 到 RTP 数据包(MS_RTSP)

assrender 注：重要

assrender	ASS/SSA 字幕渲染器	gst-plugins-bad
	assrender	渲染时间戳视频上的 SSA /ASS 字幕

audioconvert

audioconvert	转换音频到不同的格式	gst-plugins-base
	audioconvert	Audioconvert 转换原始音频缓冲区之间的不同可能的格式。它支持

		整数浮动转换、宽度、深度转换,signedness 和 endianness 转换和频道转换。

audiofx

audiofx	音效插件	gst-plugins-good
	audioamplify	通过一个给定的系数放大音频流
	audiochebband	切比雪夫通过频宽和带阻过滤器
	audiocheblimit	切比雪夫低通和高通滤波器
	audiodynamic	这个元素可以作为一个压缩器或还原数据器。压缩机的振幅变化所有样本点一个特定的阈值与一个特定的比率,一个膨胀机也同样对所有样品低于特定的阈值。如果 soft-knee 所选择的模式的应用比例平稳
	audioecho	增加了一个回声或混响效果的音频流
	audiofirfilter	通用的音频数字滤波器与定制过滤器的内核
	audioiirfilter	通用的音频 IIR 滤波器,内核定义过滤器
	audioinvert	互换上部和下部一半的音频样本
	audiokaraoke	从音源删除噪音
	audiopanorama	位置在立体声音频流全景
	audiowsincband	通过频带和带阻建立窗口过滤器
	audiowsinclimit	所有的频率衰减高于截止频率(低通)或所有的频率低于截止频率(高通)。rolloff 长度参数控制,窗口参数控制 rolloff 和阻带衰减。海明窗的更快,但有点糟糕 rolloff 阻带衰减,反过来为 Blackman 窗口

audioparsers

audioparsers	解析器对各种音频格式	gst-plugins-good
	aacparse	高级音频编码解析器
	ac3parse	AC3 解析器
	…	…

audiorate

audiorate	调整音频帧	gst-plugins-base
	audiorate	滴/复制/调整戳音频样本进行完美的流

audioresample

audioresample	重新采样音频	gst-plugins-base
	audioresample	重新采样音频（Resamples audio）

audiotestsrc

audiotestsrc	创建音频测试信号的频率固定和量	gst-plugins-base
	audiotestsrc	AudioTestSrc 可以用来生成基础的音频信号。它支持多种不同的波形,并允许设置基础的频率和数量。

audiovisualizers

audiovisualizers	创建视频可视化与音频输入	gst-plugins-bad
	spacescope	简单的立体观测器
	spectrascope	简单的频谱范围
	synaescope	创建视频的可视化音频输入,使用立体声和球场信息
	wavescope	简单的波形示波器

auparse

auparse	部分运算数据流	gst-plugins-good
	auparse	解析一个.au 文件成源音频文件

autoconvert

autoconvert	选择转换器基于 caps 元素	gst-plugins-bad
	autoconvert	选择正确的转换元素基于 CAPS
	autovideoconvert	选择正确的颜色空间转换器基于 caps

autodetect

autodetect	插件包含自动识别插件因为视频/音频都有输入和输出	gst-plugins-good
	autoaudiosink	包装器音频衬垫能自动检测音频输入衬垫
	autoaudiosrc	包装器音频源音频资料自动检测
	autovideosink	包装器视频输入衬垫自动探测到视频输入衬垫
	autovideosrc	包装器视频源视频源自动检测

avi 注：重要

avi	处理 AVI 格式数据流	gst-plugins-good
	avidemux	信号分离一个 avi 文件转换成音频和视频
	avimux	Muxes 音频和视频到一个 avi 流
	avisubtitle	解析 avi 字幕流

bayer

bayer	拜耳图像要转换的元素	gst-plugins-bad
	bayer2rgb	转换视频/x-raw-bayer 视频/x-raw-rgb
	rgb2bayer	转换视频/x-raw-rgb 视频/x-raw-bayer

bz2

bz2	压缩或解压缩流	gst-plugins-bad
	bz2dec	译码压缩流
	bz2enc	压缩流

cacasink

cacasink	彩色 ASCII 艺术视频接收衬垫	gst-plugins-good
	cacasink	一个彩色的艺术视频接收衬垫

cairo 注：重要

cairo	Cairo 基础元件	gst-plugins-good
	cairooverlay	渲染一个视频叠加在使用 Cairo
	cairorender	编码流使用 Cairo
	cairotextoverlay	文本字符串添加在视频上的缓冲
	cairotimeoverlay	覆盖的时间视频流

camerabin

camerabin	高水平的 api,用于直流(数码相机)应用程序	gst-plugins-bad
	camerabin	处理大量特性出现在 DSC

camerabin2

camerabin2	高水平的 api,用于直流(数码相机)应用程序，用于控制取景	gst-plugins-bad
	camerabin2	GstCameraBin22 是一个高级相机对象,它封装了 gstreamer 内部实现,提供了一个任务为应用程序基础 API。
	viewfinderbin	在 camerabin2 取景器本使用
	wrappercamerabinsrc	V4l2 相机 src 元件 camerabin

cdaudio

cdaudio	播放 CD 音频通过 CD 驱动器	gst-plugins-bad

cdio

cdio	读取音频来自音频 cd	gst-plugins-ugly
	cdiocddasrc	读取音频来子 CD 的软件名

cdparanoia

cdparanoia	读取音频从 CD 的偏执模式	gst-plugins-base
	cdparanoiasrc	…

cdxaparse

cdxaparse	解析.dat 文件(VCD)到 mpeg1	gst-plugins-bad
	cdxaparse	解析.dat 文件从(S)VCD 到 mpeg -1
	vcdparse	地带(S)VCD 主流同步头

celt

celt	CELT 插件库	gst-plugins-bad
	celtdec	解码 CELT 到音频流
	celtenc	音频格式编码 CELT 格式

chromaprint

chromaprint	Chromaprint 计算指纹的音频文件	gst-plugins-bad
	chromaprint	找到一个音频指纹使用 Chromaprint 图书馆

Cog 注：重要

cog	Cog 插件	gst-plugins-bad
	cogcolorconvert	SDTVandHDTV 色彩空间的转换
	cogcolorspace	YCbCr / RGB 格式转换
	cogdownsample	尺度下的视频的因子 2
	coglogoinsert	叠加图片到视频
	cogmse	计算了平均平方误差在两个视频流
	cogscale	调整视频

coloreffects

coloreffects	颜色查找表的过滤器	gst-plugins-bad
	chromahold	删除所有颜色信息,除了一个颜色
	coloreffects	颜色查找表的过滤

colorspace

colorspace	色彩空间转换	gst-plugins-bad
	colorspace	转换视频到另一个色彩空间

coreelements 注：重要

coreelements	标准的 gstreamer 元件	gstreamer
	capsfilter	通过数据而无需修改,限制的格式
	fakesink	黑洞数据
	fakesrc	入栈空的(没有数据)缓冲区周围
	fdsink	将数据写到一个文件描述符
	fdsrc	读取一个文件描述符
	filesink	编写流文件
	filesrc	读任意点在一个文件中
	funnel	N 到 1 管道配件
	identity	传递数据,而无需修改
	input-selector	N 到 1 输入流选择器
	multiqueue	多个数据队列

	output-selector	1-to-N 输出流选择器
	queue	简单数据队列
	queue2	简单数据队列
	tee	1-to-N 管件
	typefind	发现的媒体类型的流
	valve	下降缓冲区和事件或让他们通过

curl

curl	libcurl-基础 elements	gst-plugins-bad
	curlsink	通过网络上传数据到服务器使用 libcurl

cutter

cutter	音频切成 non-silent 分裂音频比特	gst-plugins-good
	cutter	分析了音频信号的时间的沉默。开始和结束的沉默是标志着由总线消息命名为“刀”。消息的结构包含两个字段：GstClockTime“戳”:时间戳的缓冲，引发了消息。 gboolean“超过”:如此的沉默和虚假的开始沉默的结束

dataurisrc 注： 重要

dataurisrc	数据:URI 来源	gst-plugins-bad
	dataurisrc	处理数据:uri

dccp

dccp	在通过网络传输数据到 DCCP	
	dccpclientsink	客户端发送数据在通过网络 DCCP
	dccpclientsrc	接收数据通过网络客户端 DCCP

	dccpserversink	作为一个服务器发送数据在通过网络 CCCP
	dccpserversrc	作为一个服务器接收数据在通过网络 DCCP

debug 注：重要

debug	元件进行测试和调试	gst-plugins-good
	breakmydata	随机变化的数据流
	capsdebug	调试上限谈判
	capssetter	设置/合并上限流
	cpureport	公布 cpu 使用情况的信息每个缓冲区
	navseek	寻求基于导航键左到右
	progressreport	定期查询和报告处理进展
	pushfilesrc	实现 pushfile:/ / URI-handler 为基于推的文件访问
	rndbuffersize	拉随机大小的缓冲区
	taginject	注入元数据标签
	testsink	执行一些测试

debugutilsbad 注：重要

debugutilsbad	元件的集合,或对调试有用	gst-plugins-bad
	checksumsink	计算一个校验和缓冲区
	chopmydata	FIXME
	compare	对比新近的缓冲区
	debugspy	DebugSpy 缓冲器与总线上提供信息消息
	fpsdisplaysink	显示当前帧频加倍和 drop-rate 的 videosink 作为 stdout 上叠加或文本

decklink

decklink	黑毒面板连接插接	gst-plugins-bad
	decklinksink	面板链接接收衬垫
	decklinksrc	面板链接源

decodebin

decodebin	解码箱	gst-plugins-base
	decodebin	Autoplug 和解码原始媒体

deinterlace

deinterlace	Deinterlacer	gst-plugins-good
	deinterlace	Deinterlace 移植方法是从 DScaler / TvTime 而来

dfbvideosink 注：重要

dfbvideosink	DirectFB 视频输出插件	gst-plugins-bad
	dfbvideosink	一个基于 DirectFB 视频的接收衬垫

dirac

dirac	Dirac 插件	gst-plugins-bad
	diracenc	原始视频编码 YUVDirac

directdraw

directdraw	直接画插件	gst-plugins-bad
	directdrawsink	直接绘制视频接收衬垫

directsound

directsound	声音处理软件插件	gst-plugins-bad
	directsoundsink	声音处理软件接收衬垫

divxdec

divxdec	DivX 解码器	gst-plugins-bad
	divxdec	基于 divxdecore Divx 的解码器

divxenc

divxenc	DivX 编码器	gst-plugins-bad
	divxenc	基于 divxencore Divx 的编码器

dtmf

dtmf	DTMF 插件	gst-plugins-bad
	dtmfdetect	这个元素检测 DTMF 音调
	dtmfsrc	生成 DTMF 音调
	rtpdtmfdepay	从 telephone-event 生成 DTMF 声音 RTP 数据包
	rtpdtmfsrc	RTP 数据包 DTMF 产生

dtsdec

dtsdec	DTS 解码音频流	gst-plugins-bad
	dtsdec	…

dv

dv	DV 多路复用和解码器基于 libdv(libdv.sf.net)	gst-plugins-good
	dvdec	使用 libdv 解码 DV 视频(smpte314)(libdv.sourceforge.net)
	dvdemux	使用 libdv 分离 DV 音频的 DV 视频(libdv.sourceforge.net)

dvb

dvb	Dvb 元件	gst-plugins-bad
	dvbbasebin	访问恢复和分裂 DVB 流
	dvbsrc	数字视频广播源

Dvbsuboverlay 注：重要

dvbsuboverlay	DVB 字幕渲染器	gst-plugins-bad
	dvbsuboverlay	呈现 DVB 字幕

dvdlpcmdec

dvdlpcmdec	解码 DVD LPCM 帧标准 PCM	gst-plugins-ugly
	dvdlpcmdec	解码 DVD LPCM 帧标准 PCM 音频

dvdread

dvdread	使用一个支持读 DVD	gst-plugins-ugly
	dvdreadsrc	访问一个 DVD 标题/ /角度 libdvdread 章使用

dvdspu 注：重要

dvdspu	DVD Sub-picture 叠加元件	gst-plugins-bad
	dvdspu	解析 Sub-Picture 命令流,并呈现 SPU 叠加在视频在它通过

dvdsub 注：重要

dvdsub	DVD 字幕的解析器和解码器	gst-plugins-ugly
	dvdsubdec	解码成 AYUV 字幕的 DVD 视频帧
	dvdsubparse	解析和 packetizes DVD 字幕流

efence

efence	这个元件将一个流的标准GStreamer缓冲区为一连串的缓冲区分配的方法,这种意外访问数据缓冲区中更有可能让段错误。这种分配的方法非常类似于调试工具"Electric Fence".	gst-plugins-good

effectv 注：重要

effectv	effect 插件来自 effectv 项目	gst-plugins-good
	agingtv	AgingTV 老化的视频数据流的实时、更改颜色和补充道划痕和灰尘
	dicetv	见方的屏幕分成许多小方块
	edgetv	应用边缘检测在视频
	optv	光学艺术邂逅实时视频效果
	quarktv	QuarkTV disolves 移动的物体。它捡起像素从最后一帧随机
	radioactv	RadioacTV 确实*不*检测放射性。它检测到一个区别帧和模糊了它。RadioacTV 有 4 个模式，正常,strobe1,strobe2 和触发器。在触发模式,效果似乎只有当触发属性是真。 strobe1 和 strobe2 模式滴一些帧。strobe1 模式使用当前帧之间的区别和帧下降,同时,strobe2 模式使用的差异从帧显示。strobe2 的影响强于 strobe1
	revtv	一个视频波形监视器对于每一行的视频处理
	rippletv	RippleTV 确实波痕影响视频输入
	shagadelictv	哦行为,ShagedelicTV 使图像 shagadelic ！
	streaktv	StreakTV 使成像后移动的物体
	vertigotv	回 alpha 混合效应的旋转和缩放
	warptv	WarpTV 并实时咕江青视频输入

encoding

encoding	各种编码有关系的元件	gst-plugins-base
	encodebin	便利的编码复用元件

equalizer

equalizer	GStreamer 音频均衡器	gst-plugins-good
	equalizer-10bands	直接从 10band IIR 均衡器
	equalizer-3bands	3 波段均衡器 IIR 直接形式
	equalizer-nbands	直接形式 IIR 均衡器

esdsink

esdsink	防静电元素插件	gst-plugins-good
	esdsink	扮演一个 esound 音频到服务器

faac

faac	免费的 AAC 编码(美国)	gst-plugins-bad
	faac	免费 MPEG-2/4 AAC 编码器

faad

faad	免费的 AAC 解码器(FAAD)	gst-plugins-bad
	faad	免费 MPEG-2/4 AAC 解码器

faceoverlay

faceoverlay	SVG 的表面覆盖	gst-plugins-bad
	faceoverlay	在检测到 SVG 图形叠加表面视频视频流

fbdevsink

fbdevsink	linux 缓存结构视频接收衬垫	gst-plugins-bad
	fbdevsink	一个 linux 缓存结构视频接收衬垫

festival

festival	综合纯文本到音频	gst-plugins-bad
	festival	这个元件连接到服务器进程的一个节日,并利用它合成语音。节日需要运行已经在服务器模式,开始

ffmpegcolorspace

ffmpegcolorspace	色彩空间转换抄袭 FFMpeg 0.4.9-pre1	gst-plugins-base
	ffmpegcolorspace	从一个色彩空间转换到另一个视频

fieldanalysis

fieldanalysis	视频场分析	gst-plugins-bad
	fieldanalysis	分析字段从视频帧来确定如果他们进步/ telecined /交错

filter

filter	IIR 音频过滤器的元件	gst-plugins-bad
	iir	基于 vorbis 代码 IIR 滤波器

flac

flac	FLAC 无损压缩编解码器	gst-plugins-good
	flacdec	解码 FLAC 无损音频流

	flacenc	编码音频与 FLAC 无损音频编码器
	flactag	重写标签 FLAC 文件

flite

flite	争吵之后,语音合成器插件	gst-plugins-bad
	flitetestsrc	创建音频测试信号识别通道

flv

flv	FL 多路复用技术和多路复用插件	gst-plugins-good
	flvdemux	Demux FLV 汇聚到数字流
	flvmux	Muxes 视频/音频流进一个 FLV 流

flxdec

flxdec	方法/轻率/ FLX 视频解码器	gst-plugins-good
	flxdec	这个元素/方法/ flx-video 轻率解码成原始的视频

fragmented

fragmented	分散流插件	gst-plugins-bad
	hlsdemux	HTTP 流媒体直播 demuxer

freeverb

freeverb	混响/房间效果	gst-plugins-bad
	freeverb	…

freeze

freeze	Stream freezer	gst-plugins-bad

	freeze	让一个流成为缓冲区的数据

frei0r

frei0r	frei0r 插件库	gst-plugins-bad
	frei0r-filter-3-point-color-balance	调整色彩平衡与 3 个颜色点
	frei0r-filter-3dflippo	在 3 d-space 帧旋转
	frei0r-filter-b	蓝色,从图像中提取
	frei0r-filter-baltan	延迟时间的 alpha 平滑 blit
	frei0r-filter-bluescreen0r	颜色 alpha(blit SRCALPHA)
	frei0r-filter-brightness	调整亮度源图像
	frei0r-filter-bw0r	转换图像黑色或白色
	frei0r-filter-cartoon	Cartoonify 视频,做一种边缘检测
	……	
		http://gstreamer.freedesktop.org/documentation/plugins.html 链接地址

gaudieffects

gaudieffects	Gaudi 视频效果	gst-plugins-bad
	burn	发热调整视频信号的颜色
	chromium	铬打破了视频信号的颜色
	dilate	扩张最亮的像素周围副本
	…	…

gconfelements

gconfelements	元素 GConf 包裹 GStreamer /音频/视频输出设置	gst-plugins-good
	gconfaudiosink	音频接收衬垫 GConf-settings 嵌入音频输出
	gconfaudiosrc	音频源 GConf-settings 嵌入音频输入
	gconfvideosink	视频嵌入 GConf-settings 接收衬垫的视频输出
	gconfvideosrc	视频源 GConf-settings 嵌入视频输入

gdkpixbuf

gdkpixbuf	GdkPixbuf-based 图像解码器、计数器和接收衬垫	gst-plugins-good
	gdkpixbufdec	在一个视频解码图像使用 GdkPixbuf
	gdkpixbufoverlay	覆盖一个影像投射到视频
	gdkpixbufscale	调整视频调整视频尺寸
	gdkpixbufsink	输出图像作为 GdkPixbuf 对象在总线的消息

gdp

gdp	支付加载 GDP 数据包	gst-plugins-base
	gdpdepay	有效负载 GStreamer 协议缓存数据
	gdppay	GStreamer Protocol 缓存数据有效载荷

geometrictransform 注：重要

geometrictransform	各种几何图像转换元件	gst-plugins-bad
	bulge	添加一个凸起的中心点
	circle	扭曲照片中弧线形状
	diffuse	通过把扩散图像像素在随机方向
	fisheye	把图像分割成两半,反映了一个在彼此之上
	…	…

gio

gio	Gio 元件	gst-plugins-base
	giosink	写到给任何 GIO-supported 位置
	giosrc	读取任何 GIO-supported 位置
	giostreamsink	写给任何 GIO 流
	giostreamsrc	读取任何 GIO 流

gmedec

gmedec	GME 音频解码器	gst-plugins-bad
	gmedec	使用 libgme 来模仿一个游戏控制台声音处理器

gnomevfs

gnomevfs	元件来读取和写入 Gnome-VFS uri 的	gst-plugins-base
	gnomevfssink	编写一个流到 GnomeVFS URI
	gnomevfssrc	从任何 GnomeVFS-supported 阅读文件

goom

goom	GOOM 可视化过滤器	gst-plugins-good
	goom	需要帧的数据和输出视频帧使用 GOOM 过滤器

goom2k1

goom2k1	GOOM 2 k1 可视化过滤器	gst-plugins-good
	goom2k1	需要帧的数据和输出视频帧使用 GOOM 2 k1 过滤器

gsettings

gsettings	GSettings 插件	gst-plugins-bad
	gsettingsaudiosink	音频接收衬垫嵌入 GSettings 偏好的音频输出
	gsettingsaudiosrc	音频输出衬垫嵌入音频输入 GSettings 首选项
	gsettingsvideosink	视频嵌入 GSettings 接收衬垫偏好的视频输入
	gsettingsvideosrc	视频输出衬垫嵌入 GSettings 偏

		好的视频输入

gsm

gsm	GSM 编码器/解码器	gst-plugins-bad
	gsmdec	GSM 编码解码音频
	gsmenc	编码 GSM 音频

gstrtpmanager

gstrtpmanager	RTP 会话管理插件库	gst-plugins-good
	gstrtpbin	实时传输协议本
	gstrtpjitterbuffer	一个缓冲处理网络抖动和其他传输错误
	gstrtpptdemux	解析编解码器流传播在相同的 RTP 会话
	gstrtpsession	实现一个 RTP 会话
	gstrtpssrcdemux	将基于 RTP 流名单

gstsiren

gstsiren	警笛编码器/解码器/ payloader / depayloader 插件	gst-plugins-bad
	sirendec	编码与解码流的 Siren7 编解码器到 16 位 PCM
	sirenenc	16 位 PCM 编码流进 Siren7 编解码器

h264parse

h264parse	元件解析原始 h264 流	gst-plugins-bad
	legacyh264parse	解析原始 h264 流

halelements

halelements	元素包装 GStreamer /哈尔音频输入/输出设备	gst-plugins-good
	halaudiosink	音频接收衬垫的声音设备接入通过 HAL
	halaudiosrc	音频源音频设备接入通过 HAL

hdvparse

hdvparse	HDV 内部流解析器	gst-plugins-bad

icydemux

icydemux	一个流多路分配器 icy 的标签	gst-plugins-good
	icydemux	阅读和输出 ICY 的标签而 demuxing 内容

id3demux

id3demux	Demux ID3v1 和 ID3v2 标签的一个文件	gst-plugins-good
	id3demux	阅读和输出 ID3v1 和 ID3v2 标签而 demuxing 内容

id3tag

id3tag	ID3 v1 和 v2muxing 插件	gst-plugins-bad
	id3mux	增加了一个页眉和页脚 ID3v2 ID3v1 到一个文件

iec958

iec958	转换成 IEC958 原材料 AC3(S / PDIF)框架	gst-plugins-ugly

	ac3iec958	垫的 AC3 帧 IEC958 帧适合生 S / PDIF 接口

imagefreeze

imagefreeze	静态框架流生成器	gst-plugins-good
	imagefreeze	生成一个静态图像流从一张图像

inter

inter	插件 inter-pipeline 通信	gst-plugins-bad
	interaudiosink	FIXME 描述
	…	…

interlace

interlace	创建一个交错的视频数据流	gst-plugins-bad
	interlace	创建一个交错帧的视频进步

interleave

interleave	音频衬垫/deinterleaver	gst-plugins-good
	deinterleave	将一交叉多声道音频流分成许多单声道音频流
	interleave	许多单声道的折叠成一个交叉音频流

invtelecine

invtelecine	反向电视电影处理	gst-plugins-bad
	invtelecine	检测并重建进步的内容从电视视频

isomp4

isomp4	媒体文件格式支持 ISO 基地(mp4、3 gpp,qt,mj2)	gst-plugins-good
	3gppmux	多元化的音频和视频到 3 GPP 文件
	gppmux	多元化的音频和视频到一个 3 GPP 文件(不推荐)
	ismlmux	多元化的音频和视频到 ISML 文件
	mj2mux	多元化的音频和视频到 MJ2 文件
	mp4mux	多元化的音频和视频到一个 MP4 文件
	qtdemux	Demultiplex QuickTime 文件转换成音频和视频流
	qtmoovrecover	复苏未完成的 qtmux 文件
	qtmux	多元化的音频和视频转换成 QuickTime 文件
	rtpxqtdepay	Quicktime 从 RTP 数据包提取音频/视频

ivfparse

ivfparse	IVF 解析器	gst-plugins-bad
	ivfparse	多路复用 a IVF 流

jack

jack	JACK 音频插件	gst-plugins-good
	jpegdec	解码图像 JPEG 格式
	jpegenc	图像 JPEG 格式进行编码
	smokedec	解码视频不定的格式
	smokeenc	图像编码不定的格式

jpegformat

jpegformat	JPEG 交换格式插件	gst-plugins-bad
	jifmux	Remuxes JPEG 图像,使用标记和

		标签
	jpegparse	解析成单帧缓冲区的 JPEG 图片

kate

kate	Kate 插件	gst-plugins-bad
	katedec	解码 kate 文本流
	kateenc	编译文本或 subpictures 成 KATE 流
	kateparse	解析原始 kate 流
	katetag	制作动画 kate 流
	tiger	解码,并呈现 kate 流在视频上

ladspa

ladspa	所有 LADSPA 插件	gst-plugins-bad
	都是给声音加特效的插件	…

lame

lame	MP3 编码用的 LAME	gst-plugins-ugly
	lame	高质量的免费 MP3 编码器(弃用)
	lamemp3enc	高质量的免费 MP3 编码器

legacyresample

legacyresample	音频重新采样	gst-plugins-bad
	legacyresample	…

level

level	声音层次插件	gst-plugins-good
	level	RMS / 峰 / 减 小 最 高 值 水 平 messager 音频/raw

libvisual

libvisual	自由视觉可视化插件	gst-plugins-base
	libvisual_bumpscope	凸点范围视觉插件
	都是视频特效处理插件	共 8 个

linsys

linsys	FIXME	gst-plugins-bad
	linsyssdisink	写视频到 SDI 传输设备
	linsyssdisrc	从 SDI 捕捉设备读取视频

liveadder

liveadder	添加多个可使用不连续数据流	gst-plugins-bad
	liveadder	混合可用/不连续的音频流

lv2

lv2	所有 LV2 插件	gst-plugins-bad
	音频处理插件	

mad

mad	mp3 解码基于庞大的图程序库	gst-plugins-ugly
	mad	使用疯狂的代码来解码 mp3 流

matroska

matroska	Matroska 和 WebM 流处理	gst-plugins-good
	matroskademux	Demuxes Matroska 数据流变为/WebM 视频/音频/字幕
	matroskamux	Muxes 视频/音频/字幕流转换成 matroska 流

	matroskaparse	解析 Matroska 流变为/ WebM 视频/音频/字幕
	webmmux	Muxes 视频和音频流到 WebM 流

mimic

mimic	模仿编解码器	gst-plugins-bad
	mimdec	MSN 兼容的模仿视频解码器元件
	mimenc	MSN 兼容的模仿视频编码的元件

mms

mms	微软多种媒体服务器流媒体协议的支持	gst-plugins-bad
	mmssrc	接收数据流通过 MSFT 多种媒体服务器协议

modplug

modplug	MOD 音频编解码	gst-plugins-bad
	modplug	基于 modplug 引擎模块解码器

monoscope

monoscope	Monoscope 可视化	gst-plugins-good
	monoscope	显示一个高度稳定波形的音频输入

mpeg2dec

mpeg2dec	LibMpeg2 解码器	gst-plugins-ugly
	mpeg2dec	使用 libmpeg2 MPEG 视频流解码

mpeg2enc

mpeg2enc	高质量视频编码器 MPEG-1/2	高质量视频编码器 MPEG-1/2
	mpeg2enc	…

mpeg4videoparse

mpeg4videoparse	mpeg 视频解析器	gst-plugins-bad
	mpeg4videoparse	解析 mpeg - 4 第 2 部分小学视频流

mpegaudioparse

mpegaudioparse	mpeg - 1 层 1/2/3 音频流的元件	gst-plugins-ugly
	mp3parse	解析和构建 MPEG1 音频（1-3 级），提供了寻求
	xingmux	邢添加一个标题的开头的 VBR MP3 文件

mpegdemux2

mpegdemux2	MPEG 多路复用器	gst-plugins-bad
	mpegpsmux	多放映场影剧院媒体流到一个 MPEG 程序流
	mpegtsdemux	Demultiplexes MPEG2 传输流
	mpegtsparse	解析的 MPEG2 传输流

mpegpsmux

mpegpsmux	MPEG-PS muxer	gst-plugins-bad
	mpegpsmux	多放映场影剧院媒体流到一个 MPEG 程序流

mpegstream

mpegstream	MPEG 系统流解析器	gst-plugins-ugly
	dvddemux	Demultiplexes DVD(VOB) 的 MPEG2 流
	mpegdemux	Demultiplexes MPEG1 和 MPEG2 系统流
	mpegparse	解析 MPEG1 和 MPEG2 系统流

mpegtsdemux

mpegtsdemux	MPEG TS demuxer	gst-plugins-bad
	tsdemux	Demuxes MPEG2 传输流
	tsparse	解析的 MPEG2 传输流

mpegtsmux

mpegtsmux	MPEG TS demuxer	gst-plugins-bad
	tsdemux	Demuxes MPEG2 传输流
	tsparse	解析的 MPEG2 传输流

mpegtsmux

mpegtsmux	MPEG-TS muxer	gst-plugins-bad
	mpegtsmux	多放映场影剧院媒体流到一个 MPEG 传输流

mpegvideoparse

mpegvideoparse	mpeg - 1 和 mpeg - 2 视频解析器	gst-plugins-bad
	legacympegvideoparse	解析和帧 mpeg - 1 和 mpeg – 2 基础视频流

mplex

mplex	高质量的 MPEG / VCD / DVD / SVCD 视频/音频多路复用	gst-plugins-bad
	mplex	…

mulaw

mulaw	MuLaw 音频转换例程	gst-plugins-good
	mulawdec	转换标准的 8bit 到 16 位的 PCM
	mulawenc	转换 16 位 PCM 到 8 位标准的数据

multifile

multifile	读/写缓冲区从/顺序命名文件	gst-plugins-good
	multifilesink	写缓冲区写入顺序命名的文件集
	multifilesrc	按顺序读取一个名叫文件集的缓冲区
	splitfilesrc	按顺序读取一个命名的文件集,就好像它是一个大文件

multipart

multipart	多部分的流操作	gst-plugins-good
	multipartdemux	demux 多部分流
	multipartmux	mux 多部分流

musepack

musepack	Musepack 解码器	gst-plugins-bad
	musepackdec	…

musicbrainz

musicbrainz	一个 TRM 信号发生器基于 libmusicbrainz	
	trm	计算音乐原始数据使用 libmusicbrainz

mve

mve	MVE 相互影响电影格式操作	gst-plugins-bad
	mvedemux	Demultiplex 相互作用,电影(MVE)流到音频和视频
	mvemux	Muxes 音频和视频到一个 MVE 流

mxf

mxf	MXF 插件库	gst-plugins-bad
	mxfdemux	Demux MXF 文件
	mxfmux	Muxes 视频/音频流进一个 MXF 流

mythtv

mythtv	自动 MythTV 输出衬垫	gst-plugins-bad
	mythtvsrc	控制和接收数据通过网络客户端通过原始套接字连接使用 MythTV 协议

nas

nas	NAS(网络音频系统)支持 GStreamer	gst-plugins-bad
	nassink	播放音频到一个网路服务器

navigationtest

navigationtest	模板适用于音频过滤器	gst-plugins-good
	navigationtest	处理导航事件显示一个黑色方块以下鼠标指针

neon

neon	自由的 neot Http 客户机输出衬垫	gst-plugins-bad
	neonhttpsrc	接收数据通过网络客户端通过 HTTP 使用 NEON

nsf

nsf	使用 nosefart 解码。nsf 文件	gst-plugins-bad
	nsfdec	使用 nosefart 解码 NSF 音频调整

nuvdemux

nuvdemux	Demuxes MythTV NuppelVideo 文件	gst-plugins-bad
	nuvdemux	多路复用 NuppleVideo MythTV。nuv 文件转换成音频和视频

ofa

ofa	MusicIP 计算指纹的音频文件	gst-plugins-bad
	ofa	使用 MusicIP 找到音乐的 libofa 指纹

ogg

ogg	ogg 的流操作（信息	gst-plugins-base

	ogg:http://xiph.org)	
	oggaviparse	解析一个 ogg avi 流到页面(信息 ogg:http://xiph.org)
	oggdemux	demux ogg 流(信息 ogg:http://xiph.org)
	oggmux	mux ogg 流(信息 ogg:http://xiph.org)
	oggparse	解析 ogg 流到页面(信息 ogg:http://xiph.org)
	ogmaudioparse	OGM 解析一个音频数据头和数据流
	ogmtextparse	OGM 解析一个文本标题和数据流
	ogmvideoparse	OGM 解析一个视频标题和数据流

opencv

opencv	OpenCV GStreamer 插件	gst-plugins-bad
	cvdilate	cvDilate 应用 OpenCV 的函数图像
	cvequalizehist	cvEqualizeHist 应用 OpenCV 的函数图像
	cverode	cvErode 应用 OpenCV 的函数图像
	cvlaplace	cvLaplace 应用 OpenCV 的函数图像
	cvsmooth	cvSmooth 应用 OpenCV 的函数图像
	cvsobel	cvSobel 应用 OpenCV 的函数图像
	edgedetect	执行精明的边缘检测在视频和图片。
	faceblur	模糊表面图片和视频
	facedetect	执行对视频和图像的面检测,检测到VIA提供位置信息
	opencvtextoverlay	编写文本上的视频
	pyramidsegment	使用渐增分割到视频或图片
	templatematch	执行模板匹配的视频和图像,发现通过总线提供位置信息

oss4

oss4	打开音响系统(OSS)版本 4 支持 GStreamer	gst-plugins-good
	oss4mixer	控制声音的输入和输出与 OSS4 水平
	oss4sink	输出到一个声卡通过 OSS 版本 4
	oss4src	从一个声卡捕获通过 OSS 版本 4

ossaudio

ossaudio	OSS(打开音响系统)支持 GStreamer	gst-plugins-good
	ossmixer	控制声音的输入和输出水平以 OSS
	osssink	输出到一个声卡通过 OSS
	osssrc	从一个声卡捕获通过 OSS

osxaudio

osxaudio	OSX(Mac OS X)音频支持 GStreamer	gst-plugins-good
	osxaudiosink	输出到一个语音卡到 OS X
	osxaudiosrc	输入一个声卡到 OS X

osxvideo

osxvideo	OSX 本地视频输出插件	gst-plugins-bad
	osxvideosink	OSX 本地视频接收衬垫

pango 注：重要

pango	Pango-based 文本渲染和叠加	gst-plugins-base
	clockoverlay	覆盖当前时钟时间在一个视频
	textoverlay	添加文本字符串在视频上的缓冲区

	textrender	呈现一个文本字符串传递到一个图像的位图
	timeoverlay	覆盖缓冲区时间印在视频流上

patchdetect

patchdetect	patchdetect 元件	gst-plugins-bad
	patchdetect	检测到从一个颜色校准颜色块图表

pcapparse

pcapparse	解析原始 pcap 流元件	gst-plugins-bad
	irtspparse	解析原始交叉 RTSP 流
	pcapparse	解析原始 pcap 流

playback 注：重要

playback	各种播放元件	gst-plugins-base
	playbin	Autoplug 和播放媒体从一个 uri 借口
	playbin2	.
	playsink	适合多个流的接收衬垫
	subtitleoverlay	覆盖带字幕的视频数据流

png

png	PNG 插件库	gst-plugins-good
	pngdec	解码一个 png 视频画面到原始图像
	pngenc	编码视频画面到一个，png 图像

uridecodebin

uridecodebin	URI 解码器箱	gst-plugins-base
	decodebin2	Autoplug 和解码原始媒体

	uridecodebin	Autoplug 和解码一个 URI 来原始媒体

videobox 注：重要

videobox	调整视频大小添加边框或修剪	gst-plugins-good
	videobox	..

videocrop 注：重要

videocrop	修剪视频输入到一个用户定义的区域	gst-plugins-good
	aspectratiocrop	修剪视频输入到一个用户定义的比例
	videocrop	修剪视频输入到一个用户定义的区域

videofilter 注：重要

videofilter	视频过滤插件	gst-plugins-good
	gamma	校正视频流函数
	videobalance	在视频流调整亮度,对比度,色调,饱和度
	videoflip	变图和旋转视频

videomixer 注：重要

videomixer	视频组合	gst-plugins-good
	videomixer	组合多个视频流
	videomixer2	组合多个视频流

videorate

videorate	调整视频图像	gst-plugins-base
	videorate	下降/复制/调整时间戳在视频图像,使成一个完美的流

videoscale 注：重要

videoscale	调整视频尺寸	gst-plugins-base