

光彩连教育 www.lampbrother.net

第六章: Linux软件包管理

主讲人: 沈超 (http://weibo.com/lampsc)

交流论坛: http://bbs.lampbrother.net



课程大纲

- 6.1 软件包管理简介
- 6.2 RPM包管理-rpm命令管理
- 6.3 RPM包管理-yum在线管理
- 6.4 源码包管理
- 6.5 脚本安装包与软件包选择



- 6.3.1 IP地址配置和网络yum源
- 6.3.2 yum命令
- 6.3.2 光盘yum源搭建



光盘yum源搭建步骤

1) 挂载光盘

[root@localhost ~]# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom/

2) 让网络yum源文件失效

[root@localhost ~]# cd /etc/yum.repos.d/

[root@localhost yum.repos.d]# mv CentOS-Base.repo \

CentOS-Base.repo.bak

[root@localhost yum.repos.d]# mv CentOS-Debuginfo.repo \

CentOS-Debuginfo.repo.bak

[root@localhost yum.repos.d]# mv CentOS-Vault.repo \

CentOS-Vault.repo.bak



3)修改光盘yum源文件

```
[root@localhost yum.repos.d]# vim CentOS-Media.repo
[c6-media]
name=CentOS-$releasever - Media
baseurl=file:///mnt/cdrom
#地址为你自己的光盘挂载地址
#
     file:///media/cdrom/
#
     file:///media/cdrecorder/
#注释这两个不存在的地址
gpgcheck=1
enabled=1
#把enabled=0改为enabled=1, 让这个yum源配置文件生效
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6
```



扫描上面的二维码 关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址:www.lampbrother.net