



兄弟连教育

www.lampbrother.net

第四讲 Linux常用命令

主讲人：李明（<http://weibo.com/limingmessage>）

交流论坛：<http://bbs.lampbrother.net>

无兄弟 不编程！

课程大纲

4.1 文件处理命令

4.2 权限管理命令

4.3 文件搜索命令

4.4 帮助命令

4.5 用户管理命令

4.6 压缩解压命令

4.7 网络命令

4.8 关机重启命令

4.1.1 命令格式与目录处理命令ls

4.1.2 目录处理命令

4.1.3 文件处理命令

4.1.4 链接命令

文件处理命令：touch

命令名称：touch

命令所在路径：/bin/touch

执行权限：所有用户

语法：touch [文件名]

功能描述：创建空文件

范例：\$ touch Japanlovestory.list

文件处理命令：cat

命令名称：cat

命令所在路径：/bin/cat

执行权限：所有用户

语法：cat [文件名]

功能描述：显示文件内容

-n 显示行号

范例：\$ cat /etc/issue

\$ cat -n /etc/services

文件处理命令：tac

命令名称：tac

命令所在路径：/usr/bin/tac

执行权限：所有用户

语法：tac [文件名]

功能描述：显示文件内容（反向列示）

范例：\$ tac /etc/issue

文件处理命令：more

命令名称：more

命令所在路径：/bin/more

执行权限：所有用户

语法：more [文件名]

(空格) 或f 翻页

(Enter) 换行

q或Q 退出

功能描述：分页显示文件内容

范例：\$ more /etc/services

文件处理命令：less

命令名称：less

命令所在路径：/usr/bin/less

执行权限：所有用户

语法：less [文件名]

功能描述：分页显示文件内容（可向上翻页）

范例：\$ less /etc/services

文件处理命令：head

命令名称：head

命令所在路径：/usr/bin/head

执行权限：所有用户

语法：head [文件名]

功能描述：显示文件前面几行

-n 指定行数

范例：\$ head -n 20 /etc/services

文件处理命令：tail

命令名称：tail

命令所在路径：/usr/bin/tail

执行权限：所有用户

语法：tail [文件名]

功能描述：显示文件后面几行

-n 指定行数

-f 动态显示文件末尾内容

范例：\$ tail -n 18 /etc/services



扫描上面的二维码
关注兄弟连官方微信账号

兄弟连官方网址：www.lampbrother.net