```
@startuml
abstract class Produto{
codigo:String
titulo:String
genero:String
locado:boolean
abstract class Filmes{
anoLancamento:int
duracao:int
abstract class Musica{
autor:String
numFaixas:int
class DVD{
arranhado:boolean
class CD{
arranhado:boolean
duplo:boolean
abstract class Pessoa{
nome:String
matricula:int
```

```
class Cliente{
endereco:String
idade:int
sexo:char
class Funcionario{
login:String
senha:String
class OpSistema{}
class Gerente{}
object dvd1{
codigo = "001"
titulo = "Guerra Infinita"
genero = "Acao/Aventura"
locado = false
anoLancamento = 2018
duracao = 160
}
object dvd2{
codigo = "002"
titulo = "John Wick"
genero = "Acao/Suspense"
locado = true
anoLancamento = 2014
duracao = 101
```

```
}
object cd1{
codigo = "003"
titulo = "Appetite for Destruction"
genero = "Hard Rock"
locado = true
autor = "Guns N' Roses"
numFaixas = 12
object cliente1{
nome = "Flavio Levy"
matricula = 001
endereco = "Rua Matrix"
idade = 18
sexo = 'M'
object cliente2{
nome = "Dayana Priscilla"
matricula = 002
endereco = "Avenida Avengers"
idade = 23
sexo = 'F'
object gerente{
nome = "Miguel José"
matricula = 0001
login = "mj01"
```

```
senha = "mj12345"
object op1{
nome = "Luan Sousa"
matricula = 0012
login = "ls12"
senha = "12ls00"
Produto < |-left- Filmes : <<is-a>>
Produto < |-right- Musica : <<is-a>>
Filmes < | -- DVD : << is-a>>
Musica < | -- CD : <<is-a>>
Pessoa < | -left- Cliente : <<is-a>>
Pessoa < | -right- Funcionario : <<is-a>>
Funcionario < | -- Gerente : << is-a>>
Funcionario < | -- OpSistema : <<is-a>>
dvd1 .up.> DVD : <<instantiate>>
dvd2 .up.> DVD : <<instantiate>>
cd1 .up.> CD : <<instantiate>>
cliente1 .up.> Cliente : <<instantiate>>
cliente2 .up.> Cliente : <<instantiate>>
gerente .up.> Gerente : <<instantiate>>
```

op1 .up.> OpSistema : <<instantiate>>

@enduml