

AI 时代前端技术栈与代码写法处方报告

基于 Epic Labs 复杂 demo 的 5 栈对比实验（含微前端架构）

实验日期：2026-06-30 | Playwright 9/9 pass × 5 栈

TL;DR 结论

首选：React 19 + Tailwind v4 + shadcn/ui (SPA)

原因：最精简的代码（662 LOC）、最好的 AI 可维护性（函数组件 + 原子类 + 仓库内组件）、合理的 bundle（63 KB gzip）。

微前端（MF）结论：相同功能微前端版本 LOC +39%（920 LOC），首屏 bundle +105%（129 KB）。小规模项目架构开销大于收益，需在多团队/大规模场景下才值得引入。

1. 选型决策树

拿到一个新前端项目，用这棵决策树选型：

!选型决策树

图：有企业规范时沿规范走；无规范时，React+Tailwind 是 AI 时代默认首选。

2. 为什么 React + Tailwind 是 AI 时代首选

2.1 样式写法：Tailwind 原子类 vs runtime CSS-in-JS

两种样式方案对 AI 的可读性差异是本次实验最核心的发现：

!样式写法对比

图：Tailwind className 每个类都是自文档，AI 无需上下文即可理解；MUI sx 需要知道 MUI 主题 token 才能读懂。

2.2 shadcn/ui: copy-in > npm 黑盒

shadcn/ui 的核心理念：**把组件代码复制进你的仓库**，而不是作为 npm 包安装。

对 AI 的意义：

- AI 可以直接 **Read** 和 **Edit** 组件文件，bug 可以在 `/components/ui/button.tsx` 里直接修
- 无需查文档——代码本身就是文档

- 与 MUI/AntD 的黑盒 npm 包形成鲜明对比

2.2.0 包管理模式对比：shadcn vs 传统组件库

这是理解 shadcn 与 MUI/AntD 本质差异的基础，两种模式在每个环节都不同：

环节	MUI / AntD (npm 包)	shadcn/ui (copy-in)
安装	<code>npm install @mui/material</code> → 进入 node_modules	<code>npx shadcn add button</code> → 源码写入 <code>src/components/ui/</code>
代码归属	库作者所有，你只能调用	复制后是你的代码，可以任意修改
版本锁定	<code>package.json</code> 中有版本号，团队共享同一版本	没有版本号，每个组件是独立快照，各自独立演进
升级方式	<code>npm update</code> 一条命令，自动拉取新版	手动重新 <code>add</code> ，覆盖文件后自行 merge 改动
Breaking change	升级时可能破坏现有代码，需看 changelog	你不升级就不会有 breaking change，但也收不到 bug fix
bundle 构成	整个库打进 node_modules，tree-shake 后仍有基础开销	只有你 add 进来的组件，其余不存在于项目中
样式机制	MUI: emotion runtime / AntD: cssinjs runtime，运行时注入	Tailwind 原子类，编译期生成，无运行时开销
底层依赖	自研 headless 逻辑	Radix UI (headless，无障碍访问内置) + Tailwind
TypeScript 类型	库提供，跟版本绑定	复制进来的文件直接含类型，随你改
出了 bug	提 issue → 等官方发版 → npm update	直接改你自己的文件，下午就上线
定制样式	通过 theme/sx/ConfigProvider 层层覆盖	直接改 className，无覆盖层级

本质差异一句话：MUI/AntD 是你**依赖**的东西，shadcn 是你**拥有**的东西。依赖意味着稳定但受制于人；拥有意味着自由但责任自担。

私有 Registry：shadcn 独有的企业级能力

这是 shadcn 包管理模式最容易被忽视的一个维度，也是它与传统 npm 私有包管理的核心分叉点。

传统私有组件库的做法（MUI/AntD 体系下）：



内部组件 → 发布到私有 npm registry（如 Verdaccio / 公司 Nexus）



消费方：npm install @company/design-system



问题：每次改动必须走完整发版流程（bump version → publish → 各项目 npm update），团队耦合在版本号上，协作摩擦大。

shadcn 私有 Registry 的做法：

```
shadcn.config.json
// shadcn.config.json
{
  "registries": [
    {
      "name": "company",
      "url": "https://ui.company.com/registry" // 你自己的 registry 地址
    }
  ]
}

bash
```

消费方直接 add，源码复制进项目，无需发版

```
npx shadcn add company/data-grid
npx shadcn add company/rich-upload
```

Registry 本质是一个 JSON 文件服务，每个组件是一个 JSON，描述文件列表和依赖。团队维护这个 JSON 端点，消费方 `add` 时拉取源码直接写入仓库，跳过了 `npm publish` 整个流程。

两种私有组件管理方式对比：

	私有 npm 包	shadcn 私有 Registry
发版流程	必须 bump version → publish	直接更新 JSON，无版本号
消费方升级	<code>npm update @company/ui</code>	重新 <code>npx shadcn add company/xxx</code>
版本一致性	package.json 强制锁定	无约束，各项目独立演进
组件定制后升级	改了源码就无法通过 npm 升级	一样需要手动 merge，但流程更轻
适合场景	需要强版本管控、多团队强一致	组件相对稳定、各团队需要定制空间
搭建成本	需要维护 npm registry 服务	一个静态 JSON 端点即可，可放 CDN

实际含义：对于有内部设计系统的企业团队，shadcn registry 提供了一种**比发 npm 包更轻、比 git submodule 更灵活**的组件共享方案。代价是失去了版本强一致性的保证。

2.2.1 shadcn/ui 的真实风险

copy-in 把责任从库作者转移给了你，这不是没有代价的：

风险 1：组件升级需要手动 merge

shadcn 官方修了 bug 或改了交互，你不会自动收到。要更新必须：

- 1. 重新 `npx shadcn add dialog` 覆盖
- 2. 把你之前对该文件的改动手动 merge 回去

改动越多，merge 越痛。这是 copy-in 模式固有的成本，无法消除。

风险 2：复杂组件覆盖不足

shadcn 共 66 个组件，AntD 5 有 72 个核心组件（另有 6 个 Pro 专业组件），MUI v7 约 57 个。数量不是关键，关键是**类型分布**——shadcn 缺的恰好是业务系统最常用的高阶组件（详见 2.2.2）。

遇到这些，要么自建，要么引入其他专项库（如 TanStack Table），引入后却又回到了"外部依赖"的问题。

2.2.2 组件覆盖对比：shadcn vs AntD vs MUI

组件总数（2026年数据）

库	核心组件数	备注
shadcn/ui	66	近期新增 AI 对话类组件（Bubble、Attachment 等）
Ant Design 5	72 + 6 Pro	Pro 含 ProTable/ProForm 等企业级增强
MUI v7	~57	Lab 中另有部分实验性组件

基础组件（三库基本都有）

Button、Input、Select、Checkbox、Radio、Switch、Slider、Avatar、Badge、Card、Dialog/Modal、Tabs、Pagination、Progress、Skeleton、Tooltip、Breadcrumb、Dropdown、Table（基础）、Alert、Drawer

高阶组件缺口（AntD 有，shadcn 没有或残缺）

组件	AntD	MUI	shadcn	说明
DatePicker / RangePicker / TimePicker	✓	✗	⚠	shadcn 只有 Calendar，无范围选择、无时间、无国际化
Cascader（级联选择）	✓	✗	✗	省市区三级联动场景必需
TreeSelect	✓	✗	✗	树形数据选择
Transfer（穿梭框）	✓	✓ Lab	✗	权限分配等场景常用
ColorPicker	✓	✗	✗	
Upload（带进度/预览）	✓	✗	✗	shadcn 无此组件
Rate（星级评分）	✓	✓	✗	
InputNumber	✓	✗	✗	数字步进输入
Mentions（@提及）	✓	✗	✗	
Tree	✓	✗	✗	文件树、组织架构
Steps / Stepper	✓	✓	✗	多步流程引导
Tour（引导/onboarding）	✓	✗	✗	
QRCode	✓	✗	✗	
Image（带放大/预览组）	✓	✗	✗	shadcn 无图片预览组件
Statistic（数值展示）	✓	✗	✗	大数字 + 趋势
Timeline	✓	✓ Lab	✗	
Watermark	✓	✗	✗	
Result（404/成功/错误页）	✓	✗	✗	
Descriptions（键值布局）	✓	✗	✗	详情页 label:value 布局
FloatButton	✓	✓ FAB	✗	
Segmented（分段控制器）	✓	✗	✗	
Form（内置校验体系）	✓	✗	✗	shadcn 无内置表单校验，需搭配 react-hook-form
Table（虚拟滚动/列拖拽）	✓	⚠ 基础	⚠ 食谱，无虚拟滚动	大数据量表 shadcn 需引 TanStack Table

结论：shadcn 缺失的 20+ 个高阶组件，集中在**数据录入**（DatePicker、Cascader、Upload）和**数据展示**（Tree、Image、Timeline、Result）两大类，正是中后台系统的核心场景。纯前台展示型产品受影响小，后台管理系统选 shadcn 需认真评估补缺成本。

风险 3：团队需要有维护意愿

组件代码在仓库里意味着：它是你的技术债，不是别人的。如果团队对这些文件放任自流（各处随意修改、无人 review），最终会变成一堆 fork 出来没人能看懂的代码，比黑盒组件库更难维护。

适合 shadcn 的团队特征：组件数量需求有限、有 UI 定制需求、以 AI 辅助开发为主、团队有意愿对组件层代码负责。

2.3 可测量的数据证据

维度	① React+Tailwind	② Vue SFC	③ MUI	④ AntD	⑤ MF (react-shadcn-mf)
LOC (单次)	662	733	904	1183	920 (+39% vs ①)
Bundle gzip (首屏)	63 KB	28 KB	106 KB	146 KB	129 KB (preview 模式)
AI 文档	✓	✓	✗	✓✓	✓
组件可直接修改	✓	✓	⚠	⚠	✓
架构	SPA	SPA	SPA	SPA	微前端
构建复杂度	低 (1次)	低 (1次)	低 (1次)	低 (1次)	高 (4次 + patch)

3. 代码写法 5 要点

!代码写法要点

图：5 个推荐写法（左栏）vs 4 个 AI 追加膨胀的风险写法（右栏）。

要点 1：纯函数组件，一组件一文件

```
tsx

// ✓ 好：纯函数，可独立测试，AI 可独立生成
export default function DragFillStar({ pieces, slots, onComplete }: Props) {
  const [dragId, setDragId] = useState<string | null>(null)
  return <div className="relative w-full h-full" onPointerMove={onMove}>...</div>
}
```

要点 2：Tailwind 原子类，拒绝 runtime 样式

Tailwind v4 编译期消除，生产包里只有用到的类：

- 本 demo 中约 120 个唯一类 → 编译后 CSS 15.5 KB
- MUI emotion runtime 即使树摇也有 ~30 KB 的基础开销

要点 3: 最小化 useEffect, 副作用显式

```
tsx

// ✅ 好: 明确知道是"持久化副作用"

useEffect(() => {

  saveProgress({ level: levelIdx, completed: [...completed] })

}, [levelIdx, completed])
```

要点 4: useRef 处理时序敏感逻辑

React state 更新是异步的, 在 pointer 事件中不能依赖 state 当前值:

```
tsx

// ❌ 错误: onPointerUp 执行时 draggingId state 可能还是 null

const [draggingId, setDraggingId] = useState<string | null>(null)

// ✅ 正确: ref 保证同步读取

const dragIdRef = useRef<string | null>(null)

const onPointerDown = (pid: string) => {

  dragIdRef.current = pid // 同步写

  setDraggingId(pid) // 触发 re-render

}

const onPointerUp = () => {

  const pid = dragIdRef.current // 同步读, 总是最新值

}
```

本次实验中 ③④ 的 DragFillStar 初版就因为这个 bug 导致拖拽失效, 用 ref 模式修复后全部通过。

要点 5: TypeScript 类型驱动接口设计

```
ts

export interface Star {

  id: string

  type: 'drag-fill' | 'flip-match' | 'hotspot' | 'quiz-single'

  pos: { x: number; y: number }
```

```
dragFill?: DragFillConfig
}
```

4. 框架选择：React vs Vue SFC

本次实验单次快照 Vue SFC 仅比 React 多 11% LOC，体积更小（28 KB vs 63 KB）。Vue SFC 不应被轻易否定。
"AI 反复追加导致 Vue SFC 膨胀"是一个合理假设，但尚未被本 demo 证实。需要专项 Method B 实验验证。
当前建议：

- 新项目纯前端：React + Tailwind
- 已有 Vue 规范的团队：继续 Vue，但注意控制 SFC 单文件大小（> 200 LOC 时考虑拆分）

微前端架构对框架选择的影响：本次 MF 实验基于 React + Tailwind ① 实现，未测试 Vue MF 版本。理论上 Vue 的 SFC 三段式在 MF 子应用隔离场景下不会放大膨胀风险（子应用独立，无共享状态），但也不会改变 Vue SFC 本身的 LOC 特征。

5. 组件库选择：引入的真实代价

若业务必须使用组件库，需清醒认识代价：

!引入组件库的代价

图：MUI LOC +37%、bundle +68%；AntD LOC +79%、bundle +132%；但 AntD AI 文档支持反而最好。

AntD 的反常之处：虽然代价最大，但 AI 文档支持（6 个 llms.txt + MCP 工具）是 4 个 SPA 栈中最好的——对重度依赖 AI 辅助的团队，这是真实优势。

微前端架构 vs 组件库代价：相比引入 MUI/AntD，微前端架构带来的 LOC 开销（+39%）处于中间水平（MUI +37%，AntD +79%）。但微前端的代价是**架构复杂度**（构建 × 4、remoteEntry patch、CSS 作用域），而不是组件抽象层的冗余——两种代价性质不同，需结合项目场景权衡。

6. 实验边界说明

本 demo 是**单次快照测量**，以下结论**尚未验证**：

- Vue SFC 在 AI 迭代 5 轮后的膨胀程度
- 各栈在"需求变更"场景下的可维护性差异
- 多模型（GPT-4/Gemini）下的生成质量对比
- 微前端在大规模场景（> 10 子应用、多团队）下的实际收益是否覆盖架构开销
- 微前端 Vue SFC 版本 vs React MF 版本的对比

*完整对比数据见 [docs/experiment-reports/comparison-report.md](#) *

*测试脚本见 [demo/_test/test.mjs](#) (Playwright 9 项, 5 栈全通过) *

*微前端详细数据见 [docs/experiment-reports/measurements/method-mf/mf-single-shot.md](#) *