

Direct Mapping: MySQL a SQL Server

Sistema de gestión de barbería (Barbershopmya / M&A Barber Shop). Base origen: MySQL.
Base destino: SQL Server.

Equivalencias de tipos de datos usadas

Tipo MySQL	Tipo SQL Server	Observación
INT (PK AUTO_INCREMENT)	INT IDENTITY(1,1)	Autoincremental
INT (FK / normal)	INT	Igual
VARCHAR(n)	NVARCHAR(n)	Soporta tildes y la ñ (Unicode)
TEXT	NVARCHAR(MAX)	Texto largo
DATE	DATE	Igual
TIME	TIME(0)	Hora sin fracciones de segundo
DATETIME	DATETIME2(0)	Fecha y hora (más preciso que DATETIME)
TINYINT(1) / BOOLEAN	BIT	1 = verdadero, 0 = falso
DECIMAL(10,2)	DECIMAL(10,2)	Igual
ENUM('A','B','C')	NVARCHAR(10) + CHECK	SQL Server no tiene ENUM; se restringe con CHECK

Tabla Usuario

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
id_usuario	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	id_usuario	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
cedula	VARCHAR(20)	cedula	NVARCHAR(20)
nombre	VARCHAR(100)	nombre	NVARCHAR(100)
correoUsuario	VARCHAR(150)	correoUsuario	NVARCHAR(150)
numCelular	VARCHAR(15)	numCelular	NVARCHAR(15)
contraseña	VARCHAR(128)	contrasena	NVARCHAR(128)
fechaNacimiento	DATE	fechaNacimiento	DATE
idRolFk	INT (FK)	idRolFk	INT (FK)
foto_perfil	VARCHAR(255)	foto_perfil	NVARCHAR(255)

Tabla Rol

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
idRol	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	idRol	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
nombreRol	VARCHAR(50)	nombreRol	NVARCHAR(50)

Tabla Cliente

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
idCliente	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	idCliente	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
idUsuarioFk	INT (FK)	idUsuarioFk	INT (FK)
contactoEmergencia	VARCHAR(100)	contactoEmergencia	NVARCHAR(100)

Tabla Barbero

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
id_barbero	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	id_barbero	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
idUsuarioFk	INT (FK)	idUsuarioFk	INT (FK)
especialidad	VARCHAR(100)	especialidad	NVARCHAR(100)

Tabla Barbero día habilitado

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
id	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	id	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
idusuariofk	INT (FK)	idusuariofk	INT (FK)
fecha	DATE	fecha	DATE
habilitado	TINYINT(1)	habilitado	BIT

Restricción: la combinación (idusuariofk, fecha) es única; en SQL Server se mantiene con UNIQUE.

Tabla Día habilitado

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
id	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	id	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
fecha	DATE	fecha	DATE

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
habilitado	TINYINT(1)	habilitado	BIT

Tabla Configuración horario

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
id	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	id	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
hora_apertura	TIME	hora_apertura	TIME(0)
hora_cierre	TIME	hora_cierre	TIME(0)
intervalo_minutos	INT	intervalo_minutos	INT
limite_citas_mensual es	INT	limite_citas_mensual es	INT

Tabla Servicio

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
idServicio	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	idServicio	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
nombreServicio	VARCHAR(100)	nombreServicio	NVARCHAR(100)
duracion	INT	duracion	INT
precio	DECIMAL(10,2)	precio	DECIMAL(10,2)
tipoServicio	VARCHAR(50)	tipoServicio	NVARCHAR(50)
imagen	VARCHAR(255)	imagen	NVARCHAR(255)

Tabla Agenda

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
idAgenda	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	idAgenda	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
idBarberofk	INT (FK)	idBarberofk	INT (FK)
fecha	DATE	fecha	DATE
horaInicio	TIME	horaInicio	TIME(0)

Tabla Cita

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
idCita	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	idCita	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
idBarberoFk	INT (FK)	idBarberoFk	INT (FK)
idClienteFk	INT (FK)	idClienteFk	INT (FK)
idServicioFk	INT (FK)	idServicioFk	INT (FK)
idAgendaFk	INT (FK)	idAgendaFk	INT (FK)
fecha	DATE	fecha	DATE
horaInicio	TIME	horaInicio	TIME(0)
Observaciones	VARCHAR(255)	Observaciones	NVARCHAR(255)
idPagoFk	INT (FK)	idPagoFk	INT (FK)
calificacionOmitida	TINYINT(1)	calificacionOmitida	BIT

Tabla Calificacion

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
idcalificacion	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	idcalificacion	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
calificacion	INT	calificacion	INT (CHECK entre 0 y 5)
comentario	TEXT	comentario	NVARCHAR(MAX)
fechacreacion	DATETIME	fechacreacion	DATETIME2(0)
idCitaFk	INT (FK, UNIQUE)	idCitaFk	INT (FK, UNIQUE)
idClientefk	INT (FK)	idClientefk	INT (FK)

Tabla Pago

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
idPago	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	idPago	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
metodoPago	VARCHAR(50)	metodoPago	NVARCHAR(50)
montoTotal	DECIMAL(10,2)	montoTotal	DECIMAL(10,2)
fechaPago	DATETIME	fechaPago	DATETIME2(0)
estadoPago	ENUM('PAGADO','PENDIENTE','CANCELADO')	estadoPago	NVARCHAR(10) + CHECK (estadoPago IN ('PAGADO','PENDIENTE','CANCELADO'))

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
codigoFactura	VARCHAR(50)	codigoFactura	NVARCHAR(50)

Tabla notificacion

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
idnotificacion	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	idnotificacion	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
tipo	VARCHAR(50)	tipo	NVARCHAR(50)
mensaje	VARCHAR(255)	mensaje	NVARCHAR(255)
leida	TINYINT(1)	leida	BIT
fechacreacion	DATETIME	fechacreacion	DATETIME2(0)
idUsuarioFk	INT (FK)	idUsuarioFk	INT (FK)

Tabla usuarios_barberodestacado

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
id	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	id	INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(100)	nombre	NVARCHAR(100)
especialidad	VARCHAR(100)	especialidad	NVARCHAR(100)
foto	VARCHAR(255)	foto	NVARCHAR(255)
orden	INT	orden	INT
activo	TINYINT(1)	activo	BIT

Tabla usuarios_contenidoindex

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
hero_imagen_3	VARCHAR(255)	hero_imagen_3	NVARCHAR(255)
marca_titulo	VARCHAR(150)	marca_titulo	NVARCHAR(150)
marca_descripcion	TEXT	marca_descripcion	NVARCHAR(MAX)
marca_imagen	VARCHAR(255)	marca_imagen	NVARCHAR(255)
horario_semana	VARCHAR(100)	horario_semana	NVARCHAR(100)
horario_sabado	VARCHAR(100)	horario_sabado	NVARCHAR(100)
telefono_fijo	VARCHAR(20)	telefono_fijo	NVARCHAR(20)
whatApp	VARCHAR(20)	whatApp	NVARCHAR(20)

Campo (MySQL)	Tipo de datos MySQL	Campo (SQL Server)	Tipo de datos SQL Server
direccion	VARCHAR(255)	direccion	NVARCHAR(255)
mapa_embed_url	VARCHAR(500)	mapa_embed_url	NVARCHAR(500)
cta_titulo	VARCHAR(150)	cta_titulo	NVARCHAR(150)
cta_texto	VARCHAR(255)	cta_texto	NVARCHAR(255)