
Монтаж гидроцилиндра -

КМД: PSE-A-75-00-01-00R-720A-A

Название документа: Монтаж гидроцилиндра -

Номер издания: 001 new

Дата издания: 2012-09-01

Language: ru/RU

Гриф секретности: Class01

Ответственное
предприятие-партнер: LBS/KA296

Создатель: LBS/KA296

Применимость

QA: Непроверенный

Страница преднамеренно оставлена пустой

Монтаж гидроцилиндра -

Содержание	Стр
Ссылки.....	1
Предварительные требования.....	1
Основные работы.....	3

Список таблиц	Стр
1 Ссылки.....	1
2 Требуемые условия.....	1
3 Вспомогательное оборудование.....	2
4 Расходные материалы.....	2
5 Запасные части.....	2
6 Комплектовка деталей и сборочных единиц.....	3
7 Требуемые условия.....	9

Список иллюстраций	Стр
1 ICN-PSE-A-750001-A-00000-00001-A-01-1.....	4
2 ICN-PSE-A-750001-A-00000-00002-A-01-1.....	6
3 ICN-PSE-A-750001-A-00000-00003-A-01-1.....	8

Ссылки

Табл 1 Ссылки

Модуль данных/Техническая публикация	Название документа
PSE-A-73-14-01-00R-720A-A	ТК Монтаж трубопроводов и рукавов -
PSE-A-73-00-00-00R-231A-A	ТК Стравливание воздуха из топливной системы двигателя -

Предварительные требования

Требуемые условия

Табл 2 Требуемые условия

Название документа	Модуль данных
Не применяется	

Вспомогательное оборудование

Табл 3 Вспомогательное оборудование

Наименование	Идентификационный номер.	Кол-во	Заметки
Головка торцового ключа S=12	Pt. No : 19-908 NSCM:	1	
Вороток	Pt. No : 19-886 NSCM:	1	
Ключ открытый S=10x12	Pt. No : 703383 NSCM:	1	
Чеканка для контровки пластинчатых замков	Pt. No : 84-19-022 NSCM:	1	
Плоскогубцы 7814-0261 И Х9 ГОСТ 5547-93	Pt. No : NSCM:	1	

Расходные материалы

Табл 4 Расходные материалы

Наименование	Идентификационный номер.	Кол-во	Заметки
Салфетка с обработанными краями 0,4x0,4 м из ткани хлопчатобумажной ГОСТ 29298-2005	Pt. No : NSCM:	2	
Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80	Pt. No : NSCM:	0,5 кг.	

Запасные части

Табл 5 Запасные части

Наименование	Идентификационный номер.	Кол-во	Заметки
Не применяется			

Меры безопасности

Примечание

Действительно: Все

PSE-A-75-00-01-00R-720A-A

ТК Меры безопасности PSE-A-72-00-00-00R-012A-A

ТК Демонтаж-монтаж составных частей, сборочных единиц и деталей двигателя (общие требования)
PSE-A-70-70-00-00R-920A-A

Основные работы


- 1 Комплектуйте детали и сборочные единицы согласно таблице.

Табл 6 Комплектовка деталей и сборочных единиц

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	94-10-961	Гидроцилиндр	1	
2	94-10-438	Проставка	1	
3		Винт 10-16-him_pas-OST1_31504	4	
4	N08-035-10-14	Шайба контровочная	4	Новая
5	94-10-504	Ось	2	
6	94-10-506	Ограничитель	1	
7	49-10-056	Гайка	2	
8		Шплинт 1,6x14_2_GOST_397	4	Новая
9	N08-178-6	Гайка	2	
10		Шайба 1-6-12-him_pas-OST1_34508	2	

- 2 Установите гидроцилиндр (1) в проставку (2).


- 3 Закрепите гидроцилиндр (1) винтами (3), предварительно под головки винтов (3) установите новые контровочные шайбы (4) (4 места). На резьбу винтов (3) предварительно нанесите смазку ЦИАТИМ-221.



ICN-PSE-A-750001-A-00000-00001-A-01-1

Рисунок 1 ICN-PSE-A-750001-A-00000-00001-A-01-1


-
- 4 Установите ось (5) в шток гидроцилиндра (1) (2 места). На ось (5) предварительно нанесите смазку.
 - 5 Установите ограничитель (6) на оси (5).
 - 6 Закрепите ограничитель (6) гайками (7) (2 места) и зафиксируйте гайки (7) шплинтами (8). На резьбу осей (5) предварительно нанесите смазку ЦИАТИМ-221.



ICN-PSE-A-750001-A-00000-00002-A-01-1

Рисунок 2 ICN-PSE-A-750001-A-00000-00002-A-01-1

-
- 7 Закрепите оси (5) на штоке гидроцилиндра (1) гайками (9) (2 места) предварительно под гайки (9) установите шайбы (10) и зафиксируйте гайки (9) шплинтами (8). На резьбу осей (5) предварительно нанесите смазку ЦИАТИМ-221.



ICN-PSE-A-750001-A-00000-00003-A-01-1

Рисунок 3 ICN-PSE-A-750001-A-00000-00003-A-01-1

Заключительные работы

Требуемые условия

Табл 7 Требуемые условия

Название документа	Модуль данных
Не применяется	

Страница преднамеренно оставлена пустой