Práctica 9

Fernando Ocampo Tovar

May 22, 2026

1 Interpretación

Primero interpreto que se quiere que el equipo de Desarrollo no pueda andar viendo cosas que no en las computadoras de Finanzas. Sin embargo, Finanzas podrá seguir usando las herramientas web que Desarrollo construye para ellos. Es como una coladera donde solo pasan los servicios necesarios. Luego, entiendo que solo la llave del Gerente de TI puede administrar los routers. Esto evita que cualquier otra persona haga cambios accidentales o no autorizados en la red. Además, de que los de Finanzas juegan mucho con los pings y queremos evitar eso. De esta forma todos los del equipo podrán ocupar la red de forma rápida y segura.

2 Decisión técnica

Para lo separación de Finanzas con Desarrollo, se me ocurre usar un ip access-list extended que es una ACL extendida para poder filtrar con mayor exactitud, también usar deny ip para bloquear el tráfico de finanzas hacia desarrollo, también usar un permit tcp 80, porque es lo único que ocupan realmente los de finanzas de los devs, y un ip access-group in, para que el paquete sea analizado antes de ser enrutado. Para que solo el gerente pueda administrar los routers, igual usaría un ACL extendida con permit tcp host, deny tcp any y permit ip any, para que el resto del tráfico no se vea afectado. Luego para limitar el ping enviado por finanzas usaría un deny icmp que justamente bloquea el prótocolo icmp que es el que usa el comando ping y de está forma se limitaría su uso. Por último haría un permit de los puertos 21(FTP control), 20(FTP data), 80(http) y 53(dns) para que los devs solamente puedan enviar lo esencial hacia la red C.

3 Comandos

```
ip access-list extended ACL_B
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 eq 80
-------------------------------------------------------
```

```
ip access-list extended ACL-VTY
 permit tcp host 192.168.10.10 any eq 23
 deny tcp any any eq 23
 permit ip any any
```

```
deny icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
```

```
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 21
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 eq 20
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.200 eq 80
permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.250 eq 53
permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.250 eq 53
deny ip any any
```