CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de nylon 66 conforme a UL94V-2
- Cuerpo de plástico moldeado en blanco o negro
- Opción de marcado sencillo o de E/S en la superficie del actuador
- Interruptor con configuraciones SPST, SPDT y DPST
- Montaje en panel de encaje a presión seguro
- abertura en panel 20mm
- Cubierta transparente a prueba de salpicaduras opcional para protección IP55
- Actuador curvo ergonómico

Interruptor de balancín de una vía monopolar RS Pro (SPST) de montaje en panel con interruptor de balancín de conexión/desconexión

Código RS 793-2563



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

La Marca de confianza RS Pro presenta una gama de interruptores de balancín redondos no iluminados diseñados para montaje en panel. Con una selección de funcionamiento de interruptor de posición momentánea o de enclavamiento, los interruptores circulares son adecuados para una variedad de aplicaciones diferentes. La instalación es sencilla, una vez realizada una abertura de 20 mm de diámetro, los balancines encajan a presión en el panel o el aparato y se retienen de manera segura. Los balancines con tensión nominal de red ac están disponibles con un cuerpo blanco o negro y pueden configurarse con uno o dos polos, en función de los requisitos individuales del proyecto. Estos interruptores de balancín de uso general son ideales para mantenimiento, reparación y nuevos diseños.

¿hay accesorios disponibles para los interruptores redondos de 20 mm?
Sí, hay disponible una cubierta transparente a prueba de salpicaduras que proporciona protección adicional para IP55. Consulte el número de pieza 793-2569

• Número de pieza 793-2563 Es un interruptor de posición fija SPST de color negro con Marca de E/S.
• Número de pieza 793-2550 Es un interruptor de encendido/apagado momentáneo SPDT negro con marcado IOII
• Número de pieza 793-2569 Es una tapa protectora transparente a prueba de salpicaduras IP55
• Número de pieza 793-2572 Es un interruptor de posición fija SPST de color blanco sin marcas
• Número de pieza 793-2575 Es un interruptor de posición fija DPST de color negro con Marca de E/S.
• Número de pieza 793-2541 Es un interruptor momentáneo SPST de color blanco con Marca de E/S.

Especificaciones

Configuración de los contactos	Monopolar de una vía (SPST)
Funcionamiento del interruptor	Apagado-encendido-apagado,
Iluminados	No
Color del actuador	Negro
Forma del actuador	Redondo
Texto de leyenda	Activado (Symbol); Desactivado (Symbol)
Material de contacto	Aleación de cobre
Material de la caja	Nylon
Aplicaciones	Equipos de seguridad, electrodomésticos, secadoras, lavadoras, frigoríficos y congeladores, unidades de aire acondicionado, ventiladores y productos de calefacción, electrodomésticos, cafeteras, hervidores de agua, paneles eléctricos

Especificaciones

Corriente nominal de los contactos	5V
Tensión nominal ac	250 V
Tensión nominal dc	125/55 1E4 10A/125VAC
Tipo terminal	Aleación de cobre chapada en SN o AG
Estilo de terminación	Conexión rápida
Resistencia de contacto	30 mΩ
Resistencia de aislamiento mínima	500VDC 100mΩ

Especificaciones mecánicas

Tamaño de abertura del panel	20.8mm x20.6mm x20mm
Ancho de recorte del panel	20.8mm
Altura de corte del panel	20.6mm
Diámetro de abertura del panel	20mm
Tipo de montaje	Montaje en panel
Vida mecánica	100.000 operaciones
Fuerza de operación	300g~600g

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Rango de temperatura de funcionamiento	-25 °C a 125 °C.
• Temperatura de funcionamiento mín.: –20 °C	-25°C
Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	125 °C.

Categoría de protección

Índice de protección IP	IP55

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	UL94V-2, compatible CON ROHS





Drawing (mm):





