

Conciertos de Bandas sonoras (7 puntos)

El programa de javascript permite manejar los datos referentes a conciertos de orquestas almacenados en una variable en el archivo *conciertosdata.js*

No se puede cambiar el formulario generado en el archivo html para añadirle acciones, valores u opciones

- En la división “showtable” se van a mostrar los distintos resultados de la tabla
- En la división “showdetail” aparece el detalle del elemento seleccionado con el botón “Go!”

Funcionamiento

- Al cargar la página se muestra sólo la cabecera de la tabla (imagen 0 inicio).
- Al pulsar el botón **Mostrar todos** se rellena la tabla con todos los datos. Al imprimir la tabla se utilizan los estilos **celda** y **cabecera**. (imagen 2 mostrarTodos)
- Al seleccionar una de las BSO se muestran los datos de las columnas de los conciertos que cumplen con la BSO seleccionado. (imagen 3 seleccion)
- Al pulsar el botón **Ordenar por número de conciertos** se muestran los conciertos de mayor a menor número de sesiones. Todos los datos son válidos (imagen 4 ordenar). Al ordenar los datos originales permanecen desordenados.

En todos los casos la tabla debe mostrar sólo los conciertos seleccionados reemplazando lo que hubiese.

- Al pulsar el botón **Go!** se recoge el identificador que haya en el campo de texto y se muestran los datos del concierto en la división **showdetail**. Si el identificador no existe, se muestra un mensaje de error (imagen 1 detalle)

En el detalle del concierto se aplican los estilos **fondo, foto, identificador y data**. Para dibujar el detalle como ejemplo, se puede usar un concierto específico. Posteriormente, habrá que seleccionar el del identificador del campo de texto del formulario.

Valoración de los apartados: 7 puntos

- Mostrar la tabla con todos los datos (1 p)
 - Poner los estilos de la tabla (0,5 p)
- Dibujar el detalle de concierto (total 1 p)
 - Datos correctos (0,5)
 - Estilos correctos (0,5)
- Crear una función única para rellenar la tabla (1 p)
- Filtrar por BSO del concierto (1 p)
- Ordenación de conciertos por número de sesiones (0,5 p)
 - Mantener la lista desordenada tras la ordenación (0,5)
- Selección de concierto por su identificador (1 p)
 - Completar el detalle con los datos del concierto (0,5)