
APRENDIZAJE SUPERVISADO


en scikit-learn

Fernanda Sobrino

2026

El proceso de sklearn

De la teoría al código



- ▶ Ya vimos la teoría: features, etiqueta, entrenamiento, sobreajuste, métricas
- ▶ Hoy la escribimos: `scikit-learn` (`sklearn`) es una librería de Python con casi todos los modelos que necesitamos
- ▶ Lo importante no es la sintaxis — es el **orden en que se hacen las cosas**

El proceso de 4 pasos

El mismo para *casi cualquier* modelo de sklearn:

1. **Importar** la clase del modelo
 2. **Instanciar** el modelo, eligiendo hiperparámetros
 3. **Ajustar** (`fit`) con los datos de entrenamiento
 4. **Predecir** (`predict` / `predict_proba`) sobre datos nuevos
- ▶ Aprender esto una vez sirve para regresión logística, KNN, árboles, bosques, Naive Bayes...
 - ▶ Cambiar de modelo es cambiar **dos líneas**
 - ▶ Que estos cuatro pasos corran **no** significa que el análisis esté bien

Cómo trabajaremos: estas slides son el mapa

- ▶ **Estas slides son el resumen conceptual**; todo el código se ve, se corre y se rompe en vivo en los notebooks
- ▶ Esta clase se acompaña de **dos notebooks**, en este orden:
 - ▷ notebooks/Logistic_Regression_NaiveBayes.ipynb (iris, cáncer de mama)
 - ▷ notebooks/KNN_DecisionTrees_RF.ipynb (California housing, diabetes)
- ▶ El ritmo de la clase: una idea aquí → al notebook a hacerla → de regreso solo para el siguiente concepto
- ▶ Para estudiar: los notebooks son la referencia completa; estas slides son el repaso rápido de antes del examen

El pipeline correcto

El orden de las operaciones

Orden	Paso	Con qué datos
1	Partir en train y test	todos, una sola vez
2	Aprender las transformaciones (escalar, imputar, codificar)	solo train
3	Aplicar esas transformaciones	train y test
4	Entrenar el modelo	solo train
5	Elegir hiperparámetros y umbral	validación (nunca test)
6	Evaluar	solo test, una vez

► Si un paso “aprende” algo de los datos, va **después** del split

Primero el split, siempre

- ▶ El conjunto de prueba simula datos que **todavía no existen**: si el modelo ya vio algo de ellos, la evaluación es mentira
- ▶ `train_test_split` con `random_state` para que sea reproducible
- ▶ `stratify=y` conserva la proporción de la clase positiva en ambos conjuntos — importante cuando está desbalanceada
- ▶ Si los datos tienen tiempo (inspecciones, trámites, delitos), **no partas al azar**: entrena con el pasado y evalúa con el futuro
- ▶ Todo lo que “aprende” de los datos (escalar, imputar, codificar, seleccionar variables) va **después** del split


Escalar: qué, por qué y sin fuga

$$z = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

- ▶ StandardScaler: media 0, desviación 1. MinMaxScaler: todo entre 0 y 1
- ▶ **Necesario** para modelos basados en distancia (KNN) y conveniente para regresión logística
- ▶ **Innecesario** para árboles y bosques: solo miran cortes, no magnitudes
- ▶ La media y la desviación se calculan **con train**; al test solo se le aplica transform

Variables categóricas



The diagram illustrates the process of one-hot encoding. On the left, a vertical table with a header 'Estado' (highlighted in green) contains the values A, B, A, B, and C. An arrow points to the right, where a 5x3 matrix is shown. The matrix has columns labeled A, B, and C (all highlighted in green). Each row corresponds to an instance from the first table, with a '1' in the column corresponding to the category and '0' elsewhere.

Estado
A
B
A
B
C

A	B	C
1	0	0
0	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Crear n features,
donde n es el
número de categorías

- ▶ Codificar como 1, 2, 3... una variable sin orden le inventa una jerarquía al modelo
- ▶ El codificador también se ajusta **solo con train**, y hay que decidir qué hacer con las categorías que solo aparecen en test

Los modelos

Regresión logística: odds y logit



$$\ln \left(\frac{P}{1 - P} \right) = \beta_0 + \beta_1 x_1$$

- ▶ La probabilidad vive entre 0 y 1; una regresión lineal no
- ▶ Los **odds** son $P/(1 - P)$: probabilidad de que pase entre probabilidad de que no
- ▶ El **logit** es $\log(P/(1 - P))$: eso sí va de $-\infty$ a $+\infty$, y eso es lo que modelamos linealmente
- ▶ Para volver a probabilidad usamos la inversa, la **sigmoide**: $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$

Regresión logística: cuándo usarla y cómo leerla

- ▶ **Cuándo usarla:** clasificación binaria, cuando necesitas **explicar** el resultado y hay relaciones más o menos suaves
- ▶ Es la línea base obligatoria: si tu bosque aleatorio no le gana, quédate con la logística
- ▶ Cuando la clase positiva es rara, se le puede pedir que pese más los casos positivos
- ▶ **Cómo leer la salida:** el coeficiente es el cambio en el **log de los odds** por una unidad de la variable
 - ▷ $\exp(\text{coef})$ es el **odds ratio**: 1.4 significa “los odds suben 40 % por unidad”
 - ▷ Solo se pueden comparar coeficientes entre sí **si las variables están escaladas**
 - ▷ Un coeficiente **no** es un efecto causal: es asociación en estos datos
- ▶ Ojo: `predict` usa un corte fijo en 0.5 — casi nunca es el corte que quieres

KNN: la idea y la distancia



KNN: cuándo usarlo y qué mirar

- ▶ Para clasificar un punto nuevo: busca sus k vecinos más cercanos y hazles caso (mayoría o promedio)
- ▶ No hay “entrenamiento”: el modelo *son* los datos
- ▶ Distancias: euclidiana $\sqrt{\sum (a_i - b_i)^2}$, Manhattan $\sum |a_i - b_i|$, Hamming (categóricas)
- ▶ **Sin escalar, la variable con números más grandes domina la distancia** y el resto no importa
- ▶ k chica $\rightarrow$ frontera muy rugosa (sobreajuste); k grande $\rightarrow$ todo se promedia (subajuste)
- ▶ Se elige probando varias k y graficando el error — pero **eligiendo con validación, no con test**
- ▶ **Cuándo usarlo**: pocas dimensiones, frontera irregular, datos ya escalados. Lento al predecir

Árboles: cómo eligen el corte

$$\text{ec. 1} \quad \textit{Entropia}(T) = -p \log_2 p - q \log_2 q$$

$$\text{ec. 2} \quad \textit{Entropia}(T, A) = \sum_{V \in \textit{Valores}_A} P(V) H(V)$$


$$\text{ec. 3} \quad \textit{Ganacia}(T, A) = \textit{Entropia}(T) - \textit{Entropia}(T, A)$$

- ▶ Un árbol parte los datos con preguntas del tipo “¿glucosa > 127?”
- ▶ Elige el corte que deja los grupos resultantes **más puros**
- ▶ **Entropía**: mide desorden; la **ganancia de información** es cuánto desorden se elimina
- ▶ **Gini**: probabilidad de clasificar mal; 0 = puro, 0.5 = moneda al aire
- ▶ En la práctica dan árboles casi idénticos; sklearn usa Gini por default

Árboles: cuándo usarlos y cómo leerlos

- ▶ **Cuándo usarlo:** cuando alguien tiene que poder leer la regla (un inspector, un juez, un comité)
- ▶ No hace falta escalar: el árbol solo mira cortes, no magnitudes
- ▶ Sin límite de profundidad ni de tamaño mínimo de hoja, el árbol **memoriza** los datos: precisión perfecta en train, inútil en test
- ▶ **Cómo leer la salida:** se puede imprimir el árbol como texto y seguir la regla nodo por nodo
- ▶ La *importancia de variables* dice cuánto ayudó cada variable a purificar los nodos — **no** es la dirección del efecto ni causalidad
- ▶ Un árbol es inestable: cambiar unas cuantas observaciones puede darte un árbol completamente distinto

Bosque aleatorio



- Muchos árboles, cada uno con una muestra bootstrap y un subconjunto aleatorio de features; se vota

Bosque aleatorio (cont.)

- ▶ La inestabilidad del árbol individual es justo lo que se aprovecha: promediar muchos árboles distintos baja la varianza
- ▶ Defaults de `sklearn`: 100 árboles, Gini, $\sqrt{M}$ features por corte
- ▶ Más árboles nunca empeora el modelo (solo lo hace más lento): el hiperparámetro que sí importa es la profundidad
- ▶ **Cuándo usarlo**: casi siempre que quieras el mejor desempeño con datos tabulares y no necesites una regla legible
- ▶ El costo: nadie puede leer 500 árboles. Ganas desempeño, pierdes explicación

Naive Bayes

- ▶ Aplica el teorema de Bayes: $P(y | X) = P(X | y) P(y) / P(X)$
- ▶ “Naive” porque supone que todas las features son **independientes** entre sí dado y — casi nunca es cierto
- ▶ Aun así funciona sorprendentemente bien, es rapidísimo y sirve con pocos datos
- ▶ **Cuándo usarlo**: texto (MultinomialNB), línea base instantánea
- ▶ **Cómo leer su salida**: sus probabilidades están mal calibradas — úsalas para **ordenar**, no como probabilidades reales

¿Cuál modelo uso?

Modelo	Escalar	Fuerte en	Débil en
Logística	conviene	explicar, línea base	relaciones no lineales
KNN	obligatorio	fronteras irregulares	muchas features, predicción lenta
Árbol	no	reglas legibles	inestable, sobreajusta
Bosque	no	desempeño tabular	caja negra
Naive Bayes	no	texto, velocidad	supuesto de independencia

- Empieza por la logística. Compara siempre contra una **línea base tonta** (predecir siempre la clase mayoritaria)

Leer los resultados

Matriz de confusión

	Predijo 0	Predijo 1
Real 0	VN	FP — molestamos a quien no debíamos
Real 1	FN — se nos escapó	VP

- ▶ Antes de mirar cualquier número: ¿qué cuesta más en *este* problema, un FP o un FN?
- ▶ El accuracy no distingue entre los dos, y con clases desbalanceadas es una trampa
- ▶ Con 5 % de casos positivos, “predecir siempre 0” da 95 % de accuracy y cero utilidad


Precisión, cobertura y el umbral

- ▶ **Precisión** = $TP / (TP + FP)$: de los que señalé, ¿cuántos eran?
- ▶ **Cobertura (recall)** = $TP / (TP + FN)$: de los que había, ¿a cuántos encontré?
- ▶ Un modelo que dice “todos tienen cáncer” tiene cobertura 100 % y precisión inútil
- ▶ Las dos dependen del **umbral**, no del modelo: mover el corte de 0.5 a 0.3 sube cobertura y baja precisión
- ▶ La curva precisión–cobertura muestra ese intercambio para todos los umbrales a la vez
- ▶ Elegir el umbral es una decisión de política, no estadística

ROC y AUC

- ▶ La curva ROC grafica TPR contra FPR **para todos los umbrales posibles**
- ▶ El **AUC** resume la curva: 0.5 = azar, 1.0 = perfecto. Mide qué tan bien **ordena** el modelo
- ▶ Es invariante a la escala y al umbral — eso suena bien, pero significa que **ignora el costo asimétrico**
- ▶ Con clases muy desbalanceadas, la curva precisión–cobertura dice más que el AUC
- ▶ Un AUC alto y un modelo inservible conviven sin problema: el AUC no sabe cuántos casos puedes atender

Métricas @k: cuando hay presupuesto



- ▶ Tienes 20 inspectores, no 2,000: no importa la clasificación completa, importan **los 20 casos que mando**
- ▶ Se ordena por probabilidad, se toma el top k , y se calcula precisión y cobertura **ahí**
- ▶ Precisión@20 = qué proporción de los 20 que mandé eran de verdad.
Cobertura@20 = de todos los que había, qué proporción alcancé
- ▶ Esta es casi siempre la métrica honesta en política pública, porque el presupuesto es el que fija k

Mapa y trampas

El mapa: de cada paso a su herramienta

Paso	En sklearn	Trampa
Partir	<code>train_test_split</code>	sin stratify ni <code>random_state</code>
Escalar	<code>StandardScaler</code>	fit en test
Codificar	<code>OneHotEncoder</code>	categoría nueva en test
Entrenar	<code>.fit(X_train, y_train)</code>	usar todos los datos
Predecir	<code>.predict / .predict_proba</code>	quedarse con la clase, no la probabilidad
Evaluar	<code>confusion_matrix,</code> <code>roc_auc_score</code>	reportar solo accuracy
Elegir k , umbral	validación	elegirlos mirando test

Tres trampas (las veremos en vivo en los notebooks)

1. **La fuga de datos es silenciosa:** escalar, imputar o seleccionar variables *antes* del split no truena, no avisa, y sube todas las métricas. El síntoma siempre es el mismo: **resultados demasiado buenos**
 2. **predict decide por ti:** usa un corte fijo en 0.5 que nadie eligió. Casi siempre quieres `predict_proba` y fijar tú el umbral según lo que cueste un FP y un FN
 3. **El accuracy miente con clases desbalanceadas:** si la clase positiva es el 5 %, la línea base tonta ya tiene 95 %. Sin comparar contra ella, ningún número significa nada
- Regla transversal: escalar es **obligatorio** para KNN e **irrelevante** para árboles — y en ambos casos el código corre igual

AI notebook

Lo que vamos a hacer en

Logistic_Regression_NaiveBayes.ipynb

1. **Qué es sklearn** y el proceso de 4 pasos, con los datos de iris
 2. **De dónde viene la regresión logística:** odds, logit y la función sigmoide, construidas a mano
 3. **Implementación** con sklearn: importar, instanciar, ajustar, predecir
 4. **Evaluación:** matriz de confusión y accuracy, y por qué el accuracy no basta
 5. **Un caso real:** datos de cáncer de mama (`../data/cancer.csv`) — limpiar, partir, entrenar, leer coeficientes
 6. **Naive Bayes:** cómo funciona el algoritmo y por qué es la línea base más barata que existe
- Los **ejercicios están marcados en el notebook** — se hacen ahí, en el momento

Lo que vamos a hacer en

KNN_DecisionTrees_RF.ipynb

1. **KNN y las distancias:** euclidiana, Manhattan, Hamming — y el escalamiento con MinMaxScaler
 2. **El escalador paso a paso:** qué hace exactamente, y por qué al test solo se le aplica transform
 3. **Predecir con los k vecinos** y elegir k sin tocar el conjunto de prueba
 4. **Árboles de decisión:** el algoritmo, entropía y Gini, y cómo leer la regla que produce
 5. **Métricas de desempeño:** matriz de confusión, ROC, AUC, precisión y cobertura, y métricas @k
 6. **Random Forest** sobre los mismos datos de diabetes, para comparar contra el árbol solo
- Los **ejercicios están marcados en el notebook** — se hacen ahí, en el momento

El agente y el orden de las operaciones

La fuente #1 de errores

- ▶ Los agentes escriben la sintaxis de sklearn perfecta. Lo que se equivocan es **el orden**
- ▶ Los tres errores que verás una y otra vez:

```
# MAL: escala con todos los datos y DESPUÉS parte -> fuga de datos  
X_s = StandardScaler().fit_transform(X)  
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_s, y)  
  
# MAL: vuelve a ajustar el scaler en test  
X_test_s = StandardScaler().fit_transform(X_test)  
  
# MAL: elige k / max_depth probando en el test set
```

- ▶ El síntoma siempre es el mismo: **resultados demasiado buenos**
- ▶ Si el accuracy es 0.99, la hipótesis #1 es fuga, no genialidad

Qué verificar cuando el agente hace esto

1. **¿El `train_test_split` está antes que todo lo demás?** Busca cualquier `fit` o `fit_transform` que ocurra antes del `split`
2. **¿Hay algún `fit_transform` aplicado a `X_test`?** En test solo va `transform`
3. **¿Escaló donde hacía falta?** KNN sin escalar es un error silencioso; el código corre igual
4. **¿La métrica es la del problema?** Si reporta accuracy con una clase al 5 %, pide matriz de confusión, precisión y cobertura — y pregunta qué cuesta más, FP o FN
5. **¿Los hiperparámetros se eligieron sin tocar test?** `k`, `max_depth`, `umbral`: todo se elige con validación
6. **¿Comparó contra una línea base?** Sin la clase mayoritaria como referencia, ningún número significa nada