

Roteiro aula de Estruturas e Decisão em c

Slide 1: O que são Estruturas de Decisão?

"As estruturas de decisão ajudam o programa a escolher o que fazer em cada situação. Dependendo da condição ser verdadeira ou falsa, o programa executa uma ação diferente."

Slide 2: Estrutura if / else

"A estrutura if e else é usada quando precisamos tomar uma decisão. Se a condição for verdadeira, o programa executa uma ação. Se for falsa, executa outra. Também existe o else if, que permite testar mais de uma condição."

Slide 3: Operadores Relacionais

"Os operadores relacionais são usados para comparar valores ou variáveis. O resultado da comparação será sempre verdadeiro ou falso. Essas comparações ajudam o programa a tomar decisões."

Slide 4: Exemplos de Operadores Relacionais

"Aqui temos alguns exemplos de operadores relacionais. O operador == verifica igualdade, o != verifica diferença, o > verifica se um valor é maior e o < verifica se é menor. Também temos >= e <= para comparar valores iguais ou maiores e iguais ou menores."

Slide 5: Operadores Lógicos

"Os operadores lógicos são usados para combinar duas ou mais condições. Eles ajudam o programa a fazer decisões mais completas quando precisamos analisar várias situações ao mesmo tempo."

Slide 6: Exemplos de Operadores Lógicos

"O operador && significa E, então todas as condições precisam ser verdadeiras. O operador || significa OU, então apenas uma condição precisa ser verdadeira. Já o operador ! significa NÃO e serve para inverter o resultado de uma condição."

Slide 7: Switch Case

"O Switch Case é utilizado quando temos várias opções possíveis. Ele permite escolher uma alternativa entre várias opções, deixando o código mais organizado e mais fácil de entender."

Slide 8: Conclusão

"Para finalizar, vimos que as estruturas de decisão são fundamentais na programação. Aprendemos sobre if, else, operadores relacionais, operadores lógicos e switch case. Todos esses recursos ajudam o programa a tomar decisões de forma organizada e eficiente."