Uso de IA:

Primero se realizo una investigacion en internet, se leyo la documentacion de angular pero no me quedaba muy claro se leyo primero esta pagina de angular:
https://angular.dev/guide/signals

Pero me quedaron mis dudas y cheque en freecodecamp que le entiendo un poco mas:
https://www.freecodecamp.org/espanol/news/senales-en-angular-como-escribir-codigo-reactivo/

computed(() => this.vehiculoSeleccionado().precio * this.cantidad());

y viendo esa línea entendi que solo era necesario hacerlo al arreglo de usuarios y .length,

posteriormente para eliminar a cada usuario , con mi compresion era que adentro de <> va el valor que quieres, aqui me confundi al inicio ya que pensaba que iba a mandar como tal a todo el usuario, despues viendo nuevamente la publicacion en teams vi que solo ocupaba pasar el valor de user.id por lo que con number bastaria, de ahi fue crear mi funcion delete con la que le emitirá al padre que es app ya que estabamos previamente trabajando en el componente user-card , despues en app.ts fue **donde si utilice chatGPT ya que no recordaba como podria borrar un usuario , sabia que actaulizaria el arreglo con update , pero el user.filter no lo recordaba** , en el html ya tenia <app-user-card> solo ocupaba poner los parámetros restantes , y era lo que no entendia bien por lo que consulte y vi el ejemplo de: https://www.w3schools.com/angular/angular_events.asp y con ese vi que ocupaba poner el $event dentro de los parametros deleteUser que es la funcion del padre app
para empty viendo la documentacion de angula lo encontre rapido:
https://angular-dev.translate.goog/guide/templates/control-flow?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc