Guion del video DEVOPS 2 — SIN-Quick

Duración objetivo: 9 minutos · Ferdinand Méndez

Antes de grabar

- Tener abiertos: Jenkins (vista de etapas), GitHub, Visual Studio con el paquete SSIS, SSMS y el reporte HTML de pytest.
- Dejar lista la rama `feature/error-rn09` con el error de la guía `docs/ci/guia-capturas.md`, sin hacer push todavía.
- Lanzar antes una ejecución en verde de `develop` para no esperar en vivo; en el video solo se muestra el resultado.
- El push de la rama con error sí se hace en vivo (bloque 7). El pipeline tarda unos minutos: pausa la grabación mientras corre y retómala en el bloque 8.
- Grabar a 1080p con el zoom del navegador al 125 % para que se lea el texto.

Guion por bloques

Tiempo	En pantalla	Qué decir
0:00 – 0:40	Portada del documento DEVOPS 2	Hola, soy Ferdinand Méndez. Este es el segundo video DevOps de SIN-Quick, el sistema de inteligencia de negocios para Óptica Quick. Voy a mostrar el pipeline de CI/CD y el plan de pruebas del Sprint 2.
0:40 – 1:40	Tabla de adaptación (sección 1.1) y diagrama de la solución	El proyecto usa solo SQL Server, SSIS y Power BI. Algunos lineamientos del curso se aplican tal cual y otros se adaptan: por ejemplo, Selenium no funciona sobre Power BI, así que los datos se prueban en las vistas y la interfaz se revisa a mano. Toda la lógica vive en T-SQL y SSIS solo orquesta; eso es lo que permite probar todo automáticamente.
1:40 – 2:40	Repositorio en GitHub: carpetas database, etl, tests, ci y el Jenkinsfile	Este es el repositorio. Aquí está el proyecto de base de datos, que compila a un DACPAC; el paquete SSIS; las pruebas con tSQLt y pytest; y los scripts que corre Jenkins. Trabajo con ramas feature que entran a develop por pull request.
2:40 – 3:40	Jenkinsfile abierto, recorriendo las cuatro etapas	El pipeline tiene cuatro etapas. Checkout baja el commit. Build compila la base y el paquete SSIS en paralelo. Test recrea una base limpia y corre las pruebas. Deploy Staging solo corre en main y develop: publica la base, despliega el paquete en SSISDB, lo ejecuta con un archivo de muestra y corre las pruebas de humo.
3:40 – 4:40	Jenkins: ejecución en verde, vista de etapas y resultados de pruebas	Esta es una ejecución exitosa. Las cuatro etapas en verde. En Test Result se ven las 9 pruebas tSQLt y las 13 de pytest, todas aprobadas.
4:40 – 5:40	Reporte HTML de pytest	Este es el reporte HTML. Cada prueba tiene el ID del caso del plan y su tipo: integración, sistema, aceptación, seguridad y

Tiempo	En pantalla	Qué decir
		rendimiento. Por ejemplo, CP-13 carga un archivo con errores y verifica que cada línea mala queda rechazada con su motivo.
5:40 – 6:40	GitHub: cambio en vw_ClientesRenovacion en la rama feature/error-rn09 y push	Ahora voy a romper algo a propósito. Quito de la vista de clientes por renovar la condición de consentimiento. Eso haría que la campaña contacte a gente que no dio permiso. Hago push de esta rama.
6:40 – 7:30	Jenkins: ejecución en rojo, detalle de CP-03	El pipeline se detuvo en Test. Falló CP-03, que verifica justamente que no se contacte a quien no dio consentimiento. Deploy Staging no se ejecutó: el error nunca llegó a staging. Revierto el cambio y el pipeline vuelve a verde.
7:30 – 8:20	Plan de pruebas: tabla de tipos, una ficha de caso y los casos manuales	El plan tiene 27 casos. Cada uno con precondiciones, pasos, resultado esperado y resultado obtenido. Los resultados obtenidos se llenan solos con un script que lee los reportes de Jenkins. Los casos de UX del tablero se hacen a mano con el propietario.
8:20 – 9:00	Tablero de Power BI y cierre	Así se ve el resultado para el propietario: ventas y margen por mes, producto y asesor, con el total cuadrado contra el punto de venta. En el Sprint 3 siguen los tableros de inventario y de clientes por renovar. Gracias.

Consejos

- Si un bloque se alarga, recorta en el 2 o el 3; los bloques 5 a 8 son los que califican el pipeline y las pruebas.
- Las cifras (9 y 13 pruebas) son las del diseño; si tu ejecución muestra otras, di las que salen en pantalla.
- Sube el video a YouTube como no listado y pega el enlace en el documento DEVOPS 2.