

Peer-Review 2: Sequence Diagram

Stefano Castiglione, Lorenzo Bressi, Davide Bombelli, Nicolò Sardella

Gruppo 30

Valutazione del Sequence Diagram del gruppo 39.

Lati positivi

- Il sequence diagram è graficamente apprezzabile, con una buona scelta di colore, di font e di impaginazione rendendone meno tediosa l'interpretazione.
- La routine di gioco è sensata e ben strutturata. Garantisce in modo corretto lo svolgimento del turno al solo giocatore interessato e comunica poi i soli cambiamenti utilizzando un broadcast.
- Indicare il tempo di vita delle componenti del network è stata una buona idea.

Lati negativi

- La prima sensazione, guardando le parti coinvolte nel network, è che qualcosa non sia corretto, perché si trova in ordine: Client, Server(Handler), Client(Handler), Server. Non sono dei nomi che rendono di facile interpretazione il sequence diagram.
- Parlando sempre di chiarezza nelle variabili, immaginiamo che GenericTurnMessage e GenericTurnMsg siano la stessa cosa, ma comunque consigliamo di uniformare la notazione.
- Passando invece al contenuto, la prima considerazione che vorremmo fare è la mancanza di funzionalità a seguito del login. O meglio: se non ci sono partite in attesa di giocatori il server ritorna un LobbyCreationMessage giustamente, ma qualora ci fosse già una partita in attesa, non è specificato qual è la risposta del server e quali sono le opzioni del giocatore.
- Un altro problema in fase di connessione sono le eccezioni. Sia HandshakeException che TooManyPlayersException sono lanciate dal Client, quando invece nella spiegazione specificate che dovrebbero essere lanciate dal Server.
- Lo stesso problema si ritrova nella ClientDisconnectedException, che viene lanciata dal ServerHandler, ma non è chiaro il motivo, dato che il ServerHandler dovrebbe servire a gestire le comunicazioni con il server e in questo caso non è indicato alcun tipo di comunicazione tra Client e Server.
- I tentativi di riconnessione, a meno di errori di typo, sembrano utilizzare la stessa funzione Connection() che viene chiamata in fase di creazione Lobby. Se non si tratta di un errore di typo, consigliamo di utilizzare un'altra funzione per svolgere questa compito.

Confronto tra le architetture

- Facendo un parallelo con il nostro progetto è possibile intuire che il ServerHandler risiede nel Client e si occupa di interagire con il Server, mentre il ClientHandler risiede nel Server e interagisce con il Client.

L'architettura proposta dal nostro gruppo si comporta allo stesso modo, seppur con qualche differenza in fase di connessione.

- Assumiamo che le eccezioni nella routine di gioco siano comprese nel messaggio di ritorno del server BCStandardMsg. Se questo fosse il caso, allora sarebbe lo stesso metodo utilizzato anche da noi per gestire questi casi.
- Nel nostro caso a seguito del login la GUI permette di vedere quali partite sono in creazione e quindi di scegliere se effettuare il join ad una di esse oppure crearne una nuova lobby. Questo permette di evitare la gestione di casi limite che sono trattati con relative eccezioni nel sequence diagram sotto esame.