

Peer-Review 2: Sequence Diagram

Zakaria Boumchita, Ferdinando Carbone, Vincenzo Delvecchio, Rocco Didio

Gruppo AM39

Valutazione del diagramma UML delle classi del gruppo 48.

Lati positivi

- Sequence Diagram ben fatti da un punto di vista grafico e di chiarezza nell'esposizione delle informazioni (specialmente quelli riguardanti le funzionalità avanzate)

Lati negativi

Generale:

- La descrizione in fondo alla pagina è leggermente carente di informazioni:
 - leggendo da esterno le funzioni avanzate sono un po' difficili da commentare perchè non se ne sa molto
- I diagrammi(escluso il match sequence diagram) presentano pochi dettagli:
 - non è descritto alcun lancio di eccezioni
 - Si suppone che i vari blocchi del primo sequence Diagram(Svolgimento del match) siano loops, ma non è esplicitato

Client-Server communication Diagram:

- C'è solo RMI, la funzionalità socket è stata omessa?
 - Nel caso in cui la funzionalità di comunicazione tramite socket fosse stata omessa, ricordiamo ai nostri colleghi che è necessaria per avere un punteggio superiore a 22.
 - Svolgere 3 funzionalità avanzate è inutile, se non si gestisce anche una connessione socket (Il massimo che verrà valutato è 1 Funzionalità avanzata)
 - Vedere "requirements-1.pdf" Paragrafo 2.2.2 "Client" e Paragrafo 3 "Valutazione" su webeep

Resilience Sequence Diagram:

- Per come il grafico è impostato sembra che a prescindere dal [valid] o [invalid] login, il client andrà nella fase di resumeGame. Se il login è invalido, tuttavia ci si aspetterebbe che il client lanci un'eccezione (che verrà poi gestita, o esca direttamente dall'esecuzione)

Persistence Sequence Diagram:

- Il diagramma è identico a quello precedente e presenta lo stesso difetto. Abbiamo supposto che sia tutto svolto dallo stesso metodo check nel server: provare ad affidare compiti specializzati a più metodi differenti potrebbe semplificare la lettura del codice:
 - se check non è una chiamata a metodo ma una nomenclatura per indicare che viene fatto il controllo, allora consigliamo di specificare meglio in futuri uml

Confronto tra le architetture

Confrontando la nostra architettura con quella proposta del gruppo 48 abbiamo riscontrato che:

- Se non si usa una chiave identificativa per i player, l'utilizzo delle password e di un sistema di login può essere una valida alternativa, a patto che la si sappia gestire. Nel caso della soluzione di persistenza proposta dal gruppo 48 ci si aspetta che il server salvi le password in fase di registrazione
- Il client del gruppo 48 affida tutte le sue operazioni di check delle mosse al server, questo potrebbe aumentare il carico di lavoro del server all'aumentare del numero di player. Per questo motivo noi abbiamo deciso che tutti i check verranno fatti dal Client che invierà solo messaggi validi al server, che invece si limiterà solo ad aggiornare il model e broadcastare a tutti il nuovo stato del model