GABRIEL FERMINO

ARQUITETURA

# MEMORIAL DE FERRAGENS

Projeto de Interiores | Luciana & Luciano

---

Especificacoes de sistemas de abertura, deslizamento e amortecimento

# ESPECIFICAÇÃO DE FERRAGENS

Projeto de Interiores | Luciana & Luciano • Memorial técnico preliminar • 15/10/2026

### MAR-012 | Armário do hall

4 portas de correr de grandes formatos. Sistema deslizante reforçado, com amortecimento bilateral (abertura e fechamento), guia inferior, dispositivo antidescarrilamento e regulagem de altura. Dimensionar trilhos, roldanas e amortecedores conforme massa e geometria de cada folha; prever alinhamento e estabilidade das portas.

### MAR-100 | Painel rack

Portas basculantes com abertura por toque (push-to-open), mecanismo de sustentação/controle de movimento e amortecimento no fechamento. Especificar conjunto expressamente compatível com abertura por toque e fechamento suave, conforme peso, largura e altura de cada frente; prever acesso aos mecanismos para manutenção.

### MAR-101 | Divisória de correr

Sistema deslizante reforçado com trilho superior embutido no forro e trilho inferior embutido, nivelado ao piso acabado. Amortecimento bilateral, sistema antidescarrilamento e regulagem de alinhamento. Fixar o trilho superior em estrutura resistente independente do gesso; compatibilizar o rebaixo do piso, a limpeza dos trilhos e a carga de cada folha.

### MAR-102 | Cristaleira e adega

2 portas de correr de vidro, cada uma com 2,50 × 1,00 m: sistema deslizante específico para vidro, reforçado e dimensionado para massa, espessura e tipo de vidro, com amortecimento bilateral, antidescarrilamento, fixação compatível e regulagem de altura. 4 portas de abrir: dobradiças com amortecimento integrado e regulagem. 5 gavetas: corrediças ocultas de extração total, fechamento amortecido e regulagem da frente. Confirmar peso das folhas de vidro antes da seleção definitiva.

### MAR-103 | Armários da cozinha

Portas com puxadores: dobradiças com amortecimento integrado e regulagem. Gavetas e gavetões com puxadores: corrediças ocultas de extração total e fechamento amortecido; nos gavetões, usar corrediças reforçadas conforme carga prevista (panelas, louças e utensílios). Não prever push-to-open, por já haver puxadores.

### MAR-104 | Ilha da cozinha

Portas com puxadores: dobradiças com amortecimento integrado. Gavetas e gavetões com puxadores: corrediças ocultas de extração total, fechamento amortecido e regulagem da frente; capacidade de carga reforçada nos gavetões conforme conteúdo. Não prever push-to-open.

### MAR-105 | Conjunto suspenso e muxarabi

Sem portas ou gavetas: não requer ferragens de abertura. As fixações estruturais e a sustentação do conjunto devem ser definidas separadamente no detalhamento de instalação.

## CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO

Todas as ferragens devem ser compatíveis com o peso real, a espessura, o material e as dimensões das folhas. Confirmar folgas, curso, capacidade nominal, fixação à estrutura, acessibilidade para regulagem/manutenção e compatibilidade entre mecanismos antes da fabricação. O amortecimento bilateral está condicionado à disponibilidade de sistema homologado para cada configuração.

Documento elaborado com base nas informações confirmadas pelo responsável pelo projeto. Especificações sujeitas à conferência final da marcenaria e do fornecedor de ferragens.