
# Clipador de lives

Stack, ferramentas, roteiro completo e riscos · nome provisório · outubro de 2026

100% gratuito | Python 3.12 | GTX 1050 Ti · 4 GB | Windows 10 | Projeto de portfólio

App pessoal que transforma as gravações diárias da live (OBS, ~3h) em clipes para YouTube e TikTok. O processamento roda de madrugada, a revisão acontece no dia seguinte numa interface web local e **nada é publicado sem aprovação**.

## 1. Pipeline




Os números são as etapas do roteiro (seção 3). As etapas 0 a 3 (base), 10 (títulos, que roda junto dos cortes), 18 (vitrine) e 19 (futuro) não aparecem no diagrama. Bordas roxas: o "ciclo de aprendizado" do projeto. As linhas tracejadas roxas são o diferencial de portfólio: as suas decisões e o engajamento do público viram dados para melhorar a nota.

### IDEIAS DE ARQUITETURA

- **Detectores como plugins**: interface comum `Detector.detectar(gravacao) -> list[Momento]`. Outro jogo ou o chat da Twitch vira só um plugin novo, sem depender de um jogo só.
- **Fila retomável em SQLite**: cada etapa salva o próprio estado. Se o PC desligar ou travar, o processamento continua de onde parou.
- **Aprovações como dados**: medir a precisão do detector ("dos 15 sugeridos, aprovei 9") e depois ajustar os pesos com uma regressão logística.
- **Engajamento como dados**: visualizações, curtidas e retenção dos cortes publicados ensinam a nota a prever o que o público gosta, não só o que você aprova.

- **Vitrine técnica**: CI no GitHub Actions, ADRs curtos em `docs/adr/`, GIF da interface e diagrama da pipeline no README, modo demo com dados de exemplo.

## 2. Ferramentas

Todas são gratuitas. A maioria também é de código aberto; as exceções são serviços e componentes de fabricantes (GitHub, drivers e CUDA da NVIDIA, comandos do Windows). As APIs do YouTube e do TikTok são gratuitas, mas têm limites (veja a seção 4).

### BASE DO PROJETO

| FERRAMENTA | POR QUE USAR |
|---|---|
| **Python 3.12** | Melhor ecossistema para áudio, vídeo e IA, e já está instalado no PC. |
| **uv** | Gerencia Python, ambiente virtual e dependências num comando só, com lockfile. Qualquer pessoa clona o repositório e roda igual. |
| **ruff** | Lint e formatação numa ferramenta só, muito rápida. Mantém o código com cara de projeto profissional. |
| **pytest** | Testes dos detectores e do alinhamento de tempo, que são as partes mais fáceis de quebrar sem perceber. |
| **pytest-cov** | Mede quanto do código os testes cobrem. Gera o número do selo de cobertura no README. |
| **pre-commit** | Roda ruff e testes rápidos antes de cada commit, para nada quebrado chegar no GitHub. |
| **pydantic-settings + TOML**<br>config.toml / .env fora do git | Configuração validada e tipada: um valor errado gera um erro claro no início, não no meio da madrugada. As chaves ficam fora do código. |
| **Typer** | Cria a linha de comando do app ( `clipador status` , `clipador demo` ...) a partir de funções Python com tipos, com ajuda automática. |
| **logging (biblioteca padrão)** | Log em arquivo rotativo, sem dependência extra. Essencial para saber o que aconteceu enquanto você dormia. |

### PROCESSAMENTO

| FERRAMENTA | POR QUE USAR |
|---|---|
| **watchdog** | Avisa quando aparece uma gravação nova na pasta. O app espera o arquivo parar de crescer antes de processar. |
| **FFmpeg**<br>build com NVENC (ex.: gyan.dev "full") | Padrão da indústria para vídeo: separa faixas, corta, monta os verticais e remove a música. O encoder `h264_nvenc` usa o chip de vídeo da 1050 Ti e codifica bem mais rápido que a CPU. |
| **faster-whisper**<br>modelo medium · int8 · CUDA | Mesmo modelo do Whisper, até ~4x mais rápido e com menos memória. Em int8 o `medium` cabe nos 4 GB. Dá timestamps por palavra, usados no alinhamento e nas legendas. O filtro de silêncio (VAD) evita que ele "invente" frases em trechos sem fala. |

| | |
|---|---|
| **CUDA 12 + cuDNN 9**<br>bibliotecas da NVIDIA | Necessárias para o faster-whisper usar a placa. Instaláveis pelo próprio pip (pacotes `nvidia-cublas-cu12` e `nvidia-cudnn-cu12`), sem instalar o CUDA Toolkit inteiro. No Windows, o app pode precisar apontar para a pasta dessas DLLs na inicialização. Precisa ser a versão 12: veja o risco "GTX 1050 Ti" na seção 4. |
| **numpy + soundfile** | Calcula o volume da faixa do microfone ao longo do tempo para achar os picos da sua voz, o sinal principal do detector. |
| **httpx** | Cliente HTTP moderno. Usado pelo coletor da Live Client Data API do LoL (`https://127.0.0.1:2999`, com certificado próprio da Riot) e pela API do TikTok. |
| **Ollama + qwen3:4b**<br>IA de texto local | Roda um modelo de IA no próprio PC, gratuito e sem internet, para sugerir títulos e hashtags com cara de gente (etapa 10). O qwen3:4b ocupa 2,5 GB e cabe na 1050 Ti. |
| **SQLite + SQLModel** | Banco num arquivo só, sem servidor. Guarda fila, momentos, eventos do LoL e aprovações. O SQLModel junta tabelas e validação com tipos. |
| **Alembic** | Migrações do banco: quando uma tabela muda numa etapa futura, o banco que já existe é atualizado sem perder dados. |
| **scikit-learn** | Regressão logística para ajustar os pesos da nota com base nas suas aprovações e recusas, e métricas de precisão para o README. |

### INTERFACE DE REVISÃO

| FERRAMENTA | POR QUE USAR |
|---|---|
| **FastAPI + Uvicorn** | API em Python com tipos e documentação automática em `/docs`. Serve os clipes e grava as aprovações. |
| **Node.js LTS + npm** | Necessário para instalar e rodar as ferramentas do frontend (Vite, React, Tailwind). Só é usado no desenvolvimento: o build final vira arquivos estáticos servidos pelo FastAPI. |
| **React + TypeScript** | Frontend mais pedido em vagas. TypeScript evita erros bobos e combina com os tipos do backend. |
| **Vite** | Servidor de desenvolvimento e build do frontend, rápido e simples de configurar. |
| **Tailwind CSS** | Interface bonita e consistente sem escrever muito CSS. |
| **Recharts** | Gráficos em React para a tela de Estatísticas (precisão do detector ao longo do tempo). |
| **Vitest** | Testes do frontend com a mesma configuração do Vite. |

### PUBLICAÇÃO

| FERRAMENTA | POR QUE USAR |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **YouTube Data API v3**<br>google-api-python-client + google-auth-oauthlib | Upload e agendamento dos Shorts e dos clipes horizontais. Biblioteca oficial do Google, com login OAuth. Não existe API separada para Shorts: um vídeo vertical de até 3 minutos é classificado como Short automaticamente. |
| **YouTube Analytics API** | Gratuita. Quanto de cada vídeo as pessoas assistem (retenção), usado na etapa 17. Na etapa 19, também os melhores horários do seu público. |
| **TikTok Display API** | Lê visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos dos seus vídeos no TikTok (etapa 17). |
| **TikTok Content Posting API** | Envio como rascunho e, depois da auditoria, post direto. Exige criar um app no TikTok for Developers; dá para testar no modo sandbox com a sua conta. Enquanto isso, a opção "salvar numa pasta" funciona sem API. |

### SISTEMA E DESLIGAMENTO

| FERRAMENTA | POR QUE USAR |
|---|---|
| **ctypes + SetThreadExecutionState** | Função nativa do Windows que impede o PC de entrar em suspensão no meio do processamento da madrugada. Sem instalar nada. |
| **ctypes + GetLastInputInfo** | Função nativa do Windows que diz há quanto tempo o teclado e o mouse estão parados. Usada na regra dos 10 minutos. |
| **Agendador de Tarefas do Windows** | Inicia o app sozinho quando você faz login. Assim o coletor do LoL já está rodando quando a partida começa (ele consulta a API a cada poucos segundos e só grava quando há partida) e o monitor de pasta pega a gravação assim que a live termina. |
| **shutdown.exe** | Comando do próprio Windows: `shutdown /s /t 60` desliga em 60 s e `shutdown /a` cancela. |

### REPOSITÓRIO E VITRINE

| FERRAMENTA | POR QUE USAR |
|---|---|
| **Git + GitHub** | Histórico do projeto e vitrine pública para recrutadores. |
| **GitHub Actions** | CI que roda lint e testes a cada push. Grátis para repositórios públicos e gera o selo "passing" no README. |
| **Mermaid** | Diagramas escritos em texto dentro do README. O GitHub desenha sozinho. |
| **ADRs (Markdown)** | Um arquivo curto por decisão ("por que SQLite e não Postgres"). Mostra raciocínio de engenharia. |

### FUTURO (ETAPA 19)

| FERRAMENTA | POR QUE USAR |
|---|---|
| **twitchio** | Lê o chat da Twitch durante a live. Picos de mensagens viram mais um sinal (um plugin novo). |

| | |
|---|---|
| **MediaPipe** | Detecta rosto e expressão na câmera para usar sua reação como sinal. Roda localmente. |

## 3. Roteiro do projeto, etapa por etapa

As etapas seguem a **ordem de estrutura**: cada uma só depende das anteriores. Primeiro vem a base, que todo o resto usa (ambiente, configuração, banco de dados, dados de exemplo). Depois vem a pipeline na ordem em que os dados passam por ela, e por fim a revisão, a publicação e a vitrine.

Toda etapa segue o mesmo ciclo: **plano** → **código** → **testes** → **parar e esperar sua aprovação**. Cada etapa termina com um commit, a CI verde no GitHub e o README atualizado com o que o app passou a fazer. Em cada uma, "Instalar" lista o que entra de novo e "Pronto quando" é o critério para passar para a próxima.

### Fase A · Fundação a base que todas as outras etapas usam

#### Etapa 0 Preparação do PC

| | |
|---|---|
| Objetivo | Deixar o PC pronto para desenvolver e o OBS gravando no formato que o app espera. Nesta etapa ainda não tem código. |
| Instalar | • **Primeiro, resolver o bloqueio do pip** (erro "certificate verify failed: self-signed certificate"). Quase sempre é um antivírus (Avast, Kaspersky, ESET etc.) com a "verificação de HTTPS/SSL" ligada, ou um proxy. Desligue essa verificação no antivírus ou abra uma exceção para o Python. Não desative a verificação de certificado do pip. Sem isso, nenhuma biblioteca instala.<br>• **Driver da NVIDIA** da série **570 a 580**. Abaixo de 570 o Ollama (etapa 10) não usa a placa; a série 580 é a última que suporta placas Pascal como a 1050 Ti (*conferido*; veja o risco "GTX 1050 Ti" na seção 4). Confira a versão com `nvidia-smi`.<br>• **uv** (o Python 3.12 já está instalado): `winget install astral-sh.uv`<br>• **FFmpeg** com NVENC: `winget install Gyan.FFmpeg`<br>• **Node.js LTS**: `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`<br>• **Git**: `winget install Git.Git`. Depois configure nome e e-mail (`git config --global user.name` e `user.email`) e crie uma conta no GitHub.<br>• **VS Code** (opcional), com as extensões Python e Ruff.<br>• Depois dos `winget install`, **feche e abra o terminal** para os comandos novos serem encontrados. |

| | |
|---|---|
| Configurar o OBS | • **Configurações → Saída → modo de saída "Avançado" → aba Gravação**: formato **MKV** e faixas de áudio **1, 2, 3 e 4** marcadas.<br>• **Pasta de gravação** num disco com bastante espaço livre (100 GB ou mais; veja o risco "Espaço em disco").<br>• **Fontes separadas**: o "Áudio da área de trabalho" mistura tudo o que toca no PC. Use **Captura de áudio de aplicativo** (OBS 28 ou mais novo, Windows 10 versão 2004 ou mais nova): uma fonte para o LoL e outra para o player de música. Desative o "Áudio da área de trabalho" para nada sair duplicado.<br>• **Edição → Propriedades avançadas de áudio**, em "Faixas":<br>  ◦ **Faixa 1 = mistura completa** (voz + jogo + música): marcar nas três fontes. É a faixa que vai para a Twitch.<br>  ◦ **Faixa 2 = voz**: só no microfone.<br>  ◦ **Faixa 3 = jogo**: só na captura do LoL.<br>  ◦ **Faixa 4 = música**: só na captura do player.<br>• Na aba **Transmissão**, a "Faixa de áudio" continua sendo a **1**. Se a voz ficasse sozinha na faixa 1, a live iria ao ar só com a sua voz.<br>• Mantenha o nome de arquivo padrão do OBS, com data e hora (ex.: `2026-10-14 20-00-00.mkv`). O app usa esse horário no alinhamento com o LoL. |
| Pronto quando | • `python --version` (3.12), `uv --version`, `node --version`, `git --version` e `nvidia-smi` funcionam num terminal novo, e o `nvidia-smi` mostra driver entre 570 e 580.<br>• `ffmpeg -hide_banner -encoders \| findstr nvenc` mostra `h264_nvenc`.<br>• `python -m pip install --dry-run requests` roda sem erro de certificado.<br>• Uma gravação de teste de 1 minuto, conferida com `ffprobe`, tem **4 faixas de áudio**. A faixa 1 tem o som completo, e a música não aparece nas faixas 2 e 3. |

## Etapa 1 Esqueleto do projeto

| | |
|---|---|
| Objetivo | Criar a estrutura do repositório e as ferramentas de qualidade antes de qualquer funcionalidade. Assim, todo código novo já nasce com lint, testes e CI. |
| Instalar | O projeto é criado com `uv init --package clipador` (estrutura `src/`) e o Python fixado em 3.12 (`.python-version`). Depois, via `uv add`: pydantic-settings e Typer. Ferramentas de desenvolvimento (`uv add --dev`): ruff, pytest e pre-commit. |

| | |
|---|---|
| Código | Estrutura de pastas em **quatro partes**, com uma direção de dependência só (ADR 0003): `frontend ──(HTTP)──> api ──> backend ──> integracoes ──> YouTube / TikTok / LoL`. Cada pasta é preenchida na etapa indicada:<br><br>`Clipador/`<br>`├─ integracoes/ único código que lê as chaves (.env)`<br>`│ └─ src/clipador_integracoes/`<br>`│ ├─ lol.py cliente da Live Client Data API (etapa 7)`<br>`│ ├─ youtube.py upload e métricas do YouTube (etapas 15 e 17)`<br>`│ └─ tiktok.py rascunho, post e métricas (etapas 16 e 17)`<br>`├─ backend/ usa as integrações; nunca lê as chaves`<br>`│ ├─ src/clipador/`<br>`│ │ ├─ config.py · logs.py · cli.py (etapa 1)`<br>`│ │ ├─ banco/ modelos e fila (etapa 2)`<br>`│ │ ├─ demo/ · ffmpeg.py (etapa 3)`<br>`│ │ ├─ sistema/ serviço, energia (etapas 4 e 11)`<br>`│ │ ├─ ingestao/ monitor e áudio (etapas 4 e 5)`<br>`│ │ ├─ transcricao/ faster-whisper (etapa 6)`<br>`│ │ ├─ jogo/ coleta e alinhamento (etapa 7)`<br>`│ │ ├─ detectores/ plugins e nota (etapa 8)`<br>`│ │ ├─ cortes/ FFmpeg (etapa 9)`<br>`│ │ ├─ titulos/ IA local (Ollama) (etapa 10)`<br>`│ │ ├─ aprendizado/ métricas e pesos (etapas 14 e 17)`<br>`│ │ └─ publicacao/ tarefas de publicar (etapas 15 a 17)`<br>`│ └─ tests/`<br>`├─ api/ usa o backend; nunca as integrações direto`<br>`│ └─ src/clipador_api/ FastAPI (etapa 12)`<br>`├─ frontend/ React + Vite (etapa 13); nunca guarda chaves`<br>`├─ tests/ testes de arquitetura (regras entre as partes)`<br>`├─ dados/ fora do git: banco, logs, clipes, demo`<br>`├─ docs/adr/`<br>`├─ .github/workflows/ci.yml`<br>`├─ config.example.toml · .env.example`<br>`├─ pyproject.toml workspace do uv (liga as 3 partes Python)`<br>`└─ README.md · LICENSE · .pre-commit-config.yaml`<br><br>• **Workspace do uv**: `integracoes/`, `backend/` e `api/` têm cada uma o próprio `pyproject.toml` e as próprias dependências, mas são instaladas juntas (`uv sync`) num único ambiente, com um único `uv.lock`. O frontend fica fora, com o próprio `package.json`.<br>• **Teste de arquitetura** (`tests/test_arquitetura.py`): lê o código de cada parte e falha se alguém quebrar as regras (ex.: a API importar as integrações, ou o backend ler o `.env`).<br>• `config.py`: lê o `config.toml` (pastas, faixas do OBS, pesos, limite diário, desligamento e o que as próximas etapas acrescentarem) e variáveis de ambiente `CLIPADOR_*`, e valida tudo com pydantic. **Não lê o `.env`**: ele guarda as chaves, e só as integrações o leem.<br>• `logs.py`: log em arquivo rotativo em `dados/logs/`.<br>• `cli.py`: comando `clipador` com o subcomando `clipador versao`.<br>• `.gitignore` com `config.toml`, `.env`, `dados/` e os arquivos de vídeo.<br>• CI: GitHub Actions roda ruff e pytest a cada push, em **Windows** (`windows-latest`), porque o app usa funções do Windows.<br>• Primeiro ADR: "Por que Python + SQLite + FastAPI".<br>• `LICENSE` (MIT) desde o início, para o repositório já nascer público e reutilizável. |
| Funcionalidade | Nenhuma funcionalidade de clipes ainda. O comando `clipador versao` roda, e uma configuração inválida gera um erro claro. |

| | |
|---|---|
| Testes | A configuração de exemplo carrega sem erro. Um valor inválido (ex.: limite diário negativo) é rejeitado. `clipador versao` responde (teste da CLI com o `CliRunner` do Typer). |
| Pronto quando | Repositório no GitHub com CI verde, pre-commit funcionando e README inicial explicando o objetivo do projeto. |

### Etapa 2 Banco de dados e fila retomável

| | |
|---|---|
| Objetivo | Criar o "estado" do app. Todas as etapas seguintes leem e gravam aqui, por isso ele vem antes de qualquer processamento. |
| Instalar | SQLModel e Alembic (o SQLite já vem com o Python). |

| | |
|---|---|
| Código | • `banco/modelos.py`, com as tabelas:<br>  ◦ `Gravacao`: arquivo, início, duração, status.<br>  ◦ `Tarefa`: tipo, gravação, momento (para a tarefa `recortar`) ou publicação a que se refere, status (pendente, em andamento, feita, erro), tentativas, último erro, **executar a partir de** (para tarefas agendadas, como a coleta de métricas e o reenvio depois que a cota zerar).<br>  ◦ `Transcricao`: gravação, palavras com início e fim.<br>  ◦ `EventoJogo`: tipo, horário real, tempo de jogo, dados do evento.<br>  ◦ `Momento`: gravação, início, fim, sinais, nota, motivo, títulos e hashtags sugeridos (etapa 10).<br>  ◦ `Clipe`: momento, formato, arquivo, duração.<br>  ◦ `Decisao`: momento, aprovado/recusado, formatos e destinos escolhidos, título e hashtags escolhidos, tipo do título (etapa 10), ajuste do corte (início e fim), data.<br>  ◦ `Publicacao`: clipe, plataforma, **ID do vídeo na plataforma** (necessário para buscar métricas), status, link, agendada para, unidades de cota gastas, data.<br>  ◦ `PesosNota`: versão dos pesos, valores, data, precisão medida (etapas 14 e 17).<br>  ◦ `Metrica`: publicação, momento da coleta (24 h, 72 h, 7 dias), visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos, retenção (etapa 17).<br>• **Tipos de tarefa**. A cadeia principal é `extrair_audio → transcrever → detectar → cortar → gerar_titulos`; quando uma termina, ela cria a próxima. Outras tarefas, criadas por eventos:<br>  ◦ `recortar`: quando você ajusta um corte (etapa 12).<br>  ◦ `publicar`: só depois da sua aprovação (etapas 15 e 16).<br>  ◦ `coletar_metricas`: agendada para 24 h, 72 h e 7 dias após a publicação (etapa 17).<br>• `banco/fila.py`: pega a próxima tarefa pendente e a marca como "em andamento". Se o app cair, tarefas "em andamento" voltam para "pendente" na próxima abertura. Uma tarefa que falha é tentada de novo até 3 vezes; depois vira "erro" com a mensagem guardada.<br>• **SQLite em modo WAL**: o serviço da madrugada e a interface web acessam o banco ao mesmo tempo sem travar um ao outro.<br>• **Alembic** para migrações: quando uma etapa futura muda uma tabela, o banco existente é atualizado sem perder dados. A migração roda com as chaves estrangeiras desligadas (o SQLite recria a tabela, e isso falharia com elas ligadas), confere tudo com `PRAGMA foreign_key_check` e, num banco que já existia, faz um backup antes.<br>• **Backup do banco** (`banco/backup.py`): o banco é o "caderno" do app, com aprovações, métricas, hashtags, títulos e pesos aprendidos. Ele é pequeno, mas não dá para recriar. O app faz uma cópia por dia usando a função de backup do próprio SQLite, que é segura mesmo com o banco em uso, e guarda as últimas 14 numa pasta do config. O ideal é outro disco ou uma pasta sincronizada com o Google Drive. Comando manual: `clipador backup`.<br>• CLI: `clipador status` mostra a fila e os erros. |
| Funcionalidade | O app guarda o que precisa fazer e o que já fez. Desligar no meio não perde trabalho. |

| | |
|---|---|
| Testes | Em banco temporário: uma tarefa interrompida volta para a fila. Uma tarefa que falha 3 vezes vira "erro" e não trava as outras. Terminar uma tarefa cria a próxima da cadeia. Uma tarefa agendada não roda antes da hora. A migração inicial cria todas as tabelas. O backup gera uma cópia que abre e tem os mesmos dados, e só as últimas 14 ficam guardadas. |
| Pronto quando | `clipador status` mostra uma fila de teste. ADR: "Por que SQLite e não Postgres". |

### Etapa 3 Modo demo e dados de exemplo

| | |
|---|---|
| Objetivo | Ter uma "live falsa" pequena para testar todas as etapas seguintes sem depender de uma gravação de 3 horas. Ela também vira o modo demo da entrevista. |
| Instalar | Nada novo. Usa o FFmpeg. |
| Código | • `demo/gerar.py`: usa o FFmpeg para criar um MKV de 3 minutos com imagem de teste e as mesmas 4 faixas do OBS, feitas de sons sintéticos (ruído e tons). A faixa de voz tem picos de volume em horários conhecidos.<br>• Junto com o vídeo: eventos falsos do LoL, uma transcrição pronta e títulos prontos. Por isso a demo **pula o Whisper e a IA de títulos e não precisa de GPU**: roda em qualquer notebook, inclusive o da entrevista.<br>• CLI: `clipador demo` usa uma pasta e um banco separados ( `dados/demo/` ) e roda tudo neles, sem tocar nos dados reais. `--do-zero` apaga e recria; `clipador status --demo` mostra a fila da demo.<br>• **Escolhas medidas para ficar rápida** (cerca de 15 s): o vídeo é um fundo liso com o tempo da gravação escrito no centro (o padrão de teste `testsrc` levava 28 s, e assim se vê em que segundo está cada pico), e o áudio sai em Opus (o AAC levava 24 s para as 4 faixas). Uma gravação real do OBS vem em AAC, mas o FFmpeg lê os dois.<br>• A CI instala o FFmpeg pelo Chocolatey ( `ffmpeg-full` , a mesma build do PC; a imagem Windows do GitHub não traz o FFmpeg). A demo real de 3 minutos é um teste marcado como `lento`: roda na CI, não no pre-commit. |
| Funcionalidade | Qualquer pessoa clona o repositório, roda `clipador demo` e vê o app funcionando. Basta ter Python (via uv) e FFmpeg; não precisa de GPU, Ollama nem contas no YouTube ou TikTok. |
| Testes | A gravação demo tem 4 faixas e a duração certa. Os picos ficam nos horários esperados. Rodar a demo duas vezes não duplica nada. |
| Pronto quando | O comando gera os arquivos de exemplo em menos de 1 minuto. Nas próximas etapas, cada recurso novo ganha o seu pedaço na demo; nas etapas 14 e 17, por exemplo, entram decisões e métricas de engajamento falsas para os gráficos. |

## Fase B · Pipeline noturna na ordem em que a gravação passa

### Etapa 4 Monitor de pasta e execução em segundo plano

| | |
|---|---|
| Objetivo | Perceber sozinho que uma live terminou, colocar a gravação na fila e processar sem atrapalhar a live. |
| Instalar | watchdog. |

| | |
|---|---|
| Código | • `ingestao/monitor.py`: observa a pasta do OBS. Um arquivo novo só entra na fila depois de ficar 2 minutos sem mudar de tamanho, ou seja, quando a gravação terminou.<br>• Ao abrir, o app também **varre a pasta** e pega gravações que ainda não estão no banco. Assim nada se perde se ele estava fechado quando a live acabou.<br>• `sistema/servico.py`: laço principal. O monitor e o coletor do LoL (etapa 7) rodam em paralelo, em threads, e as tarefas da fila são executadas uma por vez.<br>• **Enquanto houver uma gravação em andamento** (arquivo ainda crescendo), a fila fica parada, para o processamento não disputar CPU e GPU com a live.<br>• O serviço também roda o **backup diário do banco** (etapa 2), uma vez por dia, e executa as **tarefas agendadas** quando chega a hora delas (coleta de métricas, reenvio depois que a cota zerar). Se o PC estava desligado na hora marcada, a tarefa roda assim que ele ligar.<br>• `sistema/energia.py`: `SetThreadExecutionState` impede a suspensão do Windows enquanto houver fila e libera quando ela acaba.<br>• CLI: `clipador iniciar`, mais `clipador instalar-servico`, que cadastra o app no **Agendador de Tarefas** para abrir no login, sem janela (`pythonw`), com tudo indo para o log. |
| Funcionalidade | Terminou a live, a gravação entra na fila sozinha e o processamento começa. O PC não dorme no meio. |
| Testes | Um arquivo ainda crescendo não entra na fila e mantém a fila parada. Um arquivo estável entra uma vez só. Arquivos que não são vídeo são ignorados. A varredura na abertura encontra gravações antigas não processadas. Uma tarefa agendada atrasada roda assim que o serviço abre. |
| Pronto quando | Gravar 1 minuto no OBS e a gravação aparecer em `clipador status` sem fazer nada. Depois de reiniciar o PC, o app abre sozinho. |

### Etapa 5 Extração do áudio da voz

| | |
|---|---|
| Objetivo | Tirar da gravação o áudio da sua voz, no formato que o Whisper e o detector de volume usam, e registrar os dados do vídeo. |
| Instalar | soundfile e numpy. |
| Código | • `ingestao/audio.py`: usa o `ffprobe` para conferir faixas, duração, resolução e fps. Os números das faixas vêm do `config.toml`; para o FFmpeg, a faixa 2 do OBS é o segundo fluxo de áudio (`0:a:1`).<br>• Extrai a voz em WAV mono 16 kHz (o formato que o Whisper espera). As faixas de jogo e música não são extraídas: os cortes da etapa 9 leem direto do MKV.<br>• Lê o horário de início pelo nome do arquivo. Se o nome não seguir o padrão do OBS, usa a data de criação do arquivo e avisa no log.<br>• Se faltar faixa, a tarefa falha com uma mensagem clara ("gravação sem a faixa 2 (voz): confira o OBS").<br>• Os arquivos temporários em `dados/trabalho/` são apagados quando a gravação termina a pipeline. |

| | |
|---|---|
| Funcionalidade | Cada gravação gera o áudio da voz pronto para a transcrição e para o detector de volume. |
| Testes | Na gravação demo: a duração do WAV bate com a do vídeo e os picos estão nos lugares certos. Um nome de arquivo fora do padrão ainda gera um horário de início. Uma gravação sem a faixa de voz dá erro claro. |
| Pronto quando | A extração funciona na demo e numa gravação real do OBS. |

### Etapa 6 Transcrição da voz

| | |
|---|---|
| Objetivo | Transformar a sua fala em texto com o horário de cada palavra. |
| Instalar | faster-whisper e as bibliotecas do CUDA 12 ( `nvidia-cublas-cu12` , `nvidia-cudnn-cu12` ). Na primeira execução, o modelo `medium` (~1,5 GB) é baixado uma vez e fica em cache. |
| Código | • `transcricao/whisper.py` : modelo `medium` com `compute_type="int8"` na GPU, idioma `pt` , filtro de silêncio ( `vad_filter` ) e `word_timestamps` .<br>• **Vocabulário**: um texto inicial ( `initial_prompt` ) com nomes de campeões e gírias do config, para o Whisper acertar "Yasuo", "gank", "flash" etc. O Whisper só aproveita um texto inicial curto (cerca de 224 tokens), então a lista deve ter só os termos que mais aparecem. Os mais importantes também podem ir em `hotwords` , outro parâmetro do faster-whisper.<br>• Se faltar memória na placa, cai para o `small` . Se não tiver GPU, usa a CPU, mais devagar.<br>• Salva no banco a cada trecho transcrito. Se for interrompido, continua do último trecho salvo.<br>• **Versão fixada**: as versões atuais do `ctranslate2` (o motor do faster-whisper) usam CUDA 12 + cuDNN 9 (*conferido no README oficial*). O lockfile do uv trava essa versão, para uma atualização futura para CUDA 13 não quebrar a 1050 Ti.<br>• Ao terminar, **libera a memória da GPU** antes da próxima tarefa (regra: uma tarefa de GPU por vez).<br>• Exporta legenda `.srt` para conferência. |
| Funcionalidade | Toda live ganha uma transcrição pesquisável, que alimenta o detector de fala e as legendas dos clipes. |
| Testes | A conversão do resultado do Whisper para o banco e para `.srt` e a retomada após interrupção são testadas com dados prontos, sem GPU, para a CI rodar. A transcrição real é testada à mão. |
| Pronto quando | Uma gravação real de 3h é transcrita numa madrugada, com o tempo gasto e o modelo usado registrados no log. |

### Etapa 7 Coletor do LoL e alinhamento de tempo

| | |
|---|---|
| Objetivo | Registrar os eventos da partida durante a live e saber em que segundo da gravação cada um aconteceu. |
| Instalar | httpx. O certificado da Riot ( `riotgames.pem` ), disponível na documentação oficial para desenvolvedores, fica no repositório para a conexão HTTPS ser verificada. |

| | |
|---|---|
| Código | • `jogo/lol_coletor.py` : a cada 2 segundos consulta a Live Client Data API em `https://127.0.0.1:2999/liveclientdata/` :<br>  ◦ `eventdata` : lista de eventos da partida.<br>  ◦ `gamestats` : o tempo de jogo atual.<br>  ◦ `activeplayername` : o seu nome na partida.<br>  Fora de partida, a API não responde e o coletor só espera, sem encher o log de erro.<br>• Eventos guardados: `ChampionKill` , `Multikill` , `Ace` , `FirstBlood` , `DragonKill` , `BaronKill` , `TurretKilled` . Cada um é marcado como **seu** ou não, comparando com o seu nome (abate seu, morte sua, participação). O nome vem como Riot ID ( `Nome#TAG` ), e os eventos podem trazer só o `Nome` , então a comparação ignora a parte do `#TAG` .<br>• Sem duplicar: cada evento tem um `EventID` , e o coletor só salva os novos.<br>• `jogo/alinhamento.py` : a cada consulta, guarda o par (horário do PC, tempo de jogo). Com isso calcula **quando a partida começou no relógio real**. O horário real de cada evento é esse início mais o `EventTime` ; subtraindo o início da gravação, sai o segundo exato no vídeo.<br>• Roda dentro do serviço da etapa 4, que já abre no login. |
| Funcionalidade | Depois da live, o banco sabe em que segundo da gravação aconteceu cada evento e quais foram seus. |
| Testes | **Obrigatórios**: partida que começa depois da gravação, gravação que passa da meia-noite, evento fora do intervalo da gravação, várias partidas na mesma live, evento repetido que não pode ser duplicado e um evento marcado como seu pelo nome, com e sem `#TAG` . |
| Pronto quando | Numa partida real, um abate seu aparece no segundo certo da gravação, com margem de 2 s. |

| **Etapa 8** **Detectores e nota** | |
|---|---|
| Objetivo | Achar os melhores momentos da live e dar uma nota de 0 a 100 para cada um. |
| Instalar | Nada novo. |

| | |
|---|---|
| Código | • `detectores/base.py` : interface `Detector.detectar(gravacao) -> list[Momento]` . Cada detector devolve, por trecho, um sinal de 0 a 1 e pode ser ligado ou desligado no config.<br>• `volume_voz.py` (**sinal principal**): mede o volume da voz em decibéis, em janelas de 0,5 s, e compara com a **mediana** dos 60 s anteriores (o seu volume normal). Pico = ficar pelo menos **10 dB** acima do normal (configurável) por 1 s ou mais. Gritos e risadas altas caem aqui.<br>• `fala.py` : expressões faladas, configuráveis ("meu Deus", "não acredito", "caramba"...), e fala acelerada (palavras por segundo bem acima da sua média). Risada não entra aqui: o Whisper não escreve risada como "kkkk".<br>• `lol.py` : pontos por evento (ex.: pentakill > barão > abate). Eventos seus valem mais que os do resto da partida.<br>• `nota.py` :<br>  ◦ Junta sinais próximos num momento só.<br>  ◦ Define a janela do clipe: começa alguns segundos antes do primeiro sinal (padrão 10 s) e termina depois do último (padrão 5 s), com duração entre 15 e 60 s. Esses padrões depois são ajustados automaticamente pelos seus ajustes de corte (etapa 14). A janela nunca passa do começo ou do fim da gravação.<br>  ◦ Nota = 100 × média ponderada dos sinais. Os pesos iniciais ficam no config; depois das etapas 14 e 17, a versão aprovada fica na tabela `PesosNota` .<br>  ◦ Guarda só os melhores, até `max_momentos_por_live` (padrão 30), para não cortar centenas de clipes. |
| Funcionalidade | Cada live gera uma lista de momentos ordenada por nota, com o motivo de cada nota ("grito + abate duplo seu"). |
| Testes | **Obrigatórios**:<br>• Cada detector acha os picos da gravação demo e ignora o ruído.<br>• Um aumento lento de volume não conta como pico.<br>• Momentos sobrepostos viram um só, e a janela respeita os limites de 15 e 60 s.<br>• A nota respeita os pesos.<br>• Uma live sem partida de LoL funciona só com voz e fala. |
| Pronto quando | Numa live real, pelo menos metade dos 15 primeiros momentos parecem bons para você. |

## Etapa 9 Cortes com FFmpeg

| | |
|---|---|
| Objetivo | Transformar os momentos em vídeos prontos para postar. |
| Instalar | Nada novo. Usa o FFmpeg com NVENC. |

| | |
|---|---|
| Código | • `cortes/ffmpeg.py` : monta e roda os comandos do FFmpeg, lendo direto do MKV.<br>  ◦ **Áudio**: mistura só as faixas 2 (voz) e 3 (jogo), **sem a música**, com o volume de cada uma no config. O volume final é normalizado (filtro `loudnorm` , por volta de -14 LUFS, o padrão de YouTube e TikTok).<br>  ◦ **Vídeo**: corte com recodificação, preciso ao quadro, em `h264_nvenc` . Saída em **MP4** (H.264 + AAC), o formato mais aceito pelas plataformas.<br>• `horizontal.py` : clipe 16:9 do momento, na resolução da gravação.<br>• `vertical_a.py` : 1080×1920. O vídeo inteiro fica no centro, e uma cópia ampliada e desfocada ( `boxblur` ) preenche o fundo.<br>• `vertical_b.py` : **PAUSA**. O desenvolvimento para aqui, e essa parte é revisada com atenção antes de implementar (seção 5).<br>• **Legendas** opcionais queimadas no vertical, ligadas ou desligadas no config. Para cada clipe, o app gera um `.srt` só com as palavras daquele trecho, com os tempos recalculados para começar do zero, e queima com o filtro `subtitles` .<br>• **Thumbnail**: um quadro do pico do momento, usada quando um clipe horizontal sobe como vídeo normal no YouTube (etapa 15).<br>• Quais formatos gerar fica no config. Nome dos arquivos: `data_nota_id_formato.mp4` , em `dados/clipes/` .<br>• As mesmas funções atendem a tarefa `recortar` , que corta de novo um clipe quando você ajusta o início ou o fim na revisão (etapa 12). |
| Funcionalidade | De manhã, a pasta `dados/clipes/` tem os clipes do dia, nos formatos escolhidos, prontos para revisar. |
| Testes | Os comandos FFmpeg montados batem com o esperado (testados sem rodar o FFmpeg). Na demo, o clipe tem a duração e a resolução certas, áudio sem a faixa de música e abre como MP4 válido. A legenda do clipe começa no tempo zero e bate com a fala. |
| Pronto quando | Uma live real gera os clipes durante a madrugada sem erro, um formato de cada vez na GPU, e eles tocam no celular. |

## Etapa 10 Títulos e hashtags com IA local

| | |
|---|---|
| Objetivo | Sugerir títulos e hashtags que pareçam escritos por você, não por um robô, para o app ficar mais autônomo. |
| Instalar | • **Ollama** (gratuito, roda modelos de IA no próprio PC, sem internet): `winget install Ollama.Ollama` . *Conferido na documentação oficial:* suporta a GTX 1050 Ti, mas exige **driver NVIDIA 570 ou mais novo** para essa placa (na prática, entre 570 e 580; veja a etapa 0).<br>• Modelo **qwen3:4b** (2,5 GB, cabe nos 4 GB da placa; atende mais de 100 idiomas, incluindo português): `ollama pull qwen3:4b` . Se faltar memória, cai para o `qwen3:1.7b` (1,4 GB). O modelo fica no config, para trocar por um melhor no futuro.<br>• Biblioteca Python `ollama` , via uv. |

| | |
|---|---|
| Código | • `titulos/gerador.py` : para cada momento, envia ao modelo o trecho da transcrição (o que você falou), os eventos do jogo (campeão, pentakill...) e as instruções de estilo. Recebe **3 sugestões de título** e as hashtags, numa resposta em JSON (o Ollama permite exigir esse formato).<br>• **Estilo**: frases curtas, com o seu jeito de falar, curiosidade ou exagero, sem cara de "melhores momentos #12". Exemplos do estilo esperado:<br>  ◦ Pentakill de Yasuo com grito → "*EU NÃO ACREDITO NO QUE ESSE YASUO FEZ*", "*O time desistiu. O Yasuo não.*"<br>  ◦ Flash errado com risada → "*Eu juro que apertei o flash*", "*O flash mais triste da história do LoL*"<br>• **Aprende o seu estilo**: os últimos títulos que você escolheu ou editou na revisão (tabela `Decisao` ; até uns 10, para caber no pedido) entram como exemplos nas próximas gerações. Quanto mais você usa, mais os títulos ficam com a sua cara.<br>• **Tipo de cada título**: o próprio modelo marca cada sugestão como "frase sua", "pergunta", "exagero" ou "descrição". Esse tipo é usado na etapa 17 para descobrir quais tipos dão mais engajamento.<br>• **Hashtags**: mistura a sua lista fixa do config (ex.: `#leagueoflegends #lolbr` ) com as que o modelo sugere a partir do momento (ex.: `#yasuo #pentakill` ). A partir da etapa 17, a escolha também considera quais hashtags trazem mais engajamento. Padrão: 3 a 5 hashtags por vídeo. Regras do YouTube, *conferidas na ajuda oficial*: ele mostra no título até 3 das hashtags que considera mais interessantes; com mais de 60, todas são ignoradas; hashtags sem relação com o vídeo podem levar à remoção dele. Por isso o app só sugere hashtags ligadas ao conteúdo do clipe (jogo, campeão, o que aconteceu).<br>• **Limites de texto**: título do YouTube até 100 caracteres; legenda do TikTok até 2.200 caracteres (*conferido na documentação da Content Posting API*). O app corta ou avisa antes de passar.<br>• Roda na fila depois dos cortes. Usa a GPU, então segue a regra de uma tarefa de GPU por vez, e descarrega o modelo da memória ao terminar ( `keep_alive=0` ). Pede o modo sem "raciocínio" do modelo, que é mais rápido para textos curtos.<br>• Se o Ollama não estiver instalado ou falhar, o app usa um título simples a partir da frase mais marcante da transcrição, e nada trava. |
| Funcionalidade | Cada clipe chega na revisão com 3 títulos e hashtags prontos. Você só escolhe ou ajusta. |
| Testes | Com o modelo simulado: o pedido leva a transcrição e os eventos certos, a resposta JSON é validada, títulos acima do limite são cortados (YouTube: 100 caracteres) e a falha do Ollama cai no título simples. A qualidade dos títulos é avaliada à mão, com lives reais. |
| Pronto quando | Numa live real, para a maioria dos clipes, pelo menos uma das 3 sugestões serve sem edição ou com edição pequena. |

### Etapa 11 Desligamento automático

| | |
|---|---|
| Objetivo | Desligar o PC sozinho depois do processamento, sem atrapalhar se você estiver usando. |
| Instalar | Nada novo. Usa funções do próprio Windows. |

| | |
|---|---|
| Código | • `sistema/ociosidade.py`: `GetLastInputInfo` diz há quanto tempo o teclado e o mouse estão parados. Isso só funciona dentro da sua sessão do Windows, e é por isso que o app abre pelo Agendador no login, e não como serviço do sistema.<br>• `sistema/desligamento.py`: quando a fila acaba, verifica a cada minuto se você está ocioso há 10 min. Programas abertos não impedem.<br>  ◦ Gravação em andamento conta como fila.<br>  ◦ **Tarefas agendadas para o futuro não contam** (ex.: coleta de métricas daqui a 7 dias, reenvio depois que a cota zerar). Se contassem, o PC nunca desligaria.<br>• Depois, contagem de 60 s com `shutdown /s /t 60`; o Windows mostra um aviso na tela. Mexer no mouse ou no teclado faz o app rodar `shutdown /a` e voltar a esperar. Você também pode digitar `shutdown /a`.<br>• **Atenção**: assistir a um vídeo sem tocar no PC conta como ocioso. Nesse caso o aviso de 60 s aparece, e basta mexer o mouse.<br>• Config: `desligar_ao_terminar`, `minutos_ocioso = 10` e `modo_teste`, que só escreve "desligaria agora" no log. O `modo_teste` vem **ligado** por padrão. |
| Funcionalidade | Você vai dormir. O app termina tudo e desliga o PC. |
| Testes | A regra é testada com relógio e ociosidade simulados, sem desligar de verdade: fila pendente, gravação em andamento, só tarefas agendadas para o futuro (deve desligar), usuário ativo, cancelamento durante a contagem e modo de teste. |
| Pronto quando | Uma noite inteira em modo de teste mostra no log o horário certo em que o PC teria desligado. Só então você desliga o `modo_teste`. |

## Fase C · Revisão o que você usa no dia seguinte

| Etapa 12 **API de revisão (backend)** | |
|---|---|
| Objetivo | Expor clipes e decisões para a interface web. |
| Instalar | FastAPI e Uvicorn. |

| | |
|---|---|
| Código | • `web/api.py`, ouvindo só em `127.0.0.1` (não fica visível na rede):<br>  ◦ `GET /api/momentos`: momentos do dia ordenados por nota, com os formatos já cortados e os títulos e hashtags sugeridos de cada um.<br>  ◦ `GET /api/clipes/{id}/video`: envia o vídeo com suporte a *Range*, para dar para avançar e voltar no player.<br>  ◦ `POST /api/momentos/{id}/decisao`: aprovar ou recusar, com os formatos e destinos escolhidos, o título e as hashtags.<br>  ◦ `DELETE /api/momentos/{id}/decisao`: desfazer uma decisão (antes da publicação).<br>  ◦ `POST /api/momentos/{id}/ajuste`: novo início e fim do corte. Cria uma tarefa que corta de novo só esse clipe. Se o clipe já foi aprovado, a publicação espera o novo corte ficar pronto.<br>  ◦ `GET /api/status`: fila, erros e cota do YouTube.<br>  ◦ `GET /api/estatisticas`: dados dos gráficos.<br>• **Limite diário** (padrão 15): a revisão mostra os 15 momentos de maior nota do dia; o restante fica num "ver mais".<br>• **Aprovar** = escolher formatos e destinos. Os destinos padrão ficam no config (ex.: vertical → Shorts e TikTok). Os 3 títulos e as hashtags sugeridos na etapa 10 aparecem para você escolher ou editar.<br>• CLI: `clipador web` sobe a API e abre o navegador. |
| Funcionalidade | A documentação interativa em `/docs` já permite revisar, mesmo sem a interface pronta. |
| Testes | Cada rota com o banco demo: ordenação, limite diário, decisão salva com formatos, destinos, título e hashtags, desfazer, ajuste do corte cria a tarefa de novo corte, momento inexistente devolve 404, vídeo devolve 206 quando o pedido usa *Range*. |
| Pronto quando | Dá para revisar a demo inteira pelo `/docs`. |

### Etapa 13 Interface de revisão (frontend)

| | |
|---|---|
| Objetivo | Revisar os clipes do dia rápido, quase só pelo teclado. |
| Instalar | Via npm: React, Vite, TypeScript, Tailwind, Recharts (gráficos) e Vitest. |

| | |
|---|---|
| Código | • `frontend/` com 3 telas:<br>  ◦ **Revisão**: player grande com autoplay, nota, motivo, título editável e formatos.<br>  ◦ **Fila e status**: o que está processando, o que deu erro e a cota do dia.<br>  ◦ **Estatísticas**: gráficos de precisão e de sinais; engajamento a partir da etapa 17.<br>• Atalhos:<br>  ◦ **A** aprova e **R** recusa.<br>  ◦ **U** desfaz.<br>  ◦ ← → navega e **espaço** pausa.<br>  ◦ **1/2/3** troca o formato exibido.<br>  ◦ **T** edita o título e **Tab** alterna entre as 3 sugestões.<br>  ◦ **[** e **]** recuam ou avançam o início do corte em 1 s; **Shift + [** e **Shift + ]** fazem o mesmo com o fim.<br>• **Ajuste do corte**: uma linha do tempo embaixo do player, com alças de início e fim para arrastar. O ajuste é mostrado na hora no player; ao aprovar, o app corta de novo só esse clipe.<br>• Enquanto você digita no campo de título, os atalhos ficam desligados (senão, digitar "a" aprovaria o clipe). **Esc** sai do campo.<br>• Contador "7 de 15 revisados hoje".<br>• **Autoplay**: o navegador só toca vídeo com som depois de você interagir com a página. O primeiro clipe espera uma tecla; os seguintes tocam sozinhos.<br>• No desenvolvimento, o Vite repassa as chamadas `/api` para o FastAPI (proxy). No uso normal, o build vira arquivos estáticos servidos pelo próprio FastAPI, e o Node não é necessário. |
| Funcionalidade | Revisar 15 clipes leva poucos minutos. Toda decisão fica salva. |
| Testes | Vitest nos atalhos, no desfazer, no contador e no ajuste do corte (início nunca depois do fim, limites de 15 a 60 s). Teste manual completo com a demo. |
| Pronto quando | Você revisa uma live real inteira sem tocar no mouse. Um GIF dessa tela vai para o README. |

### Etapa 14 Aprendizado com as aprovações

| | |
|---|---|
| Objetivo | Usar as suas decisões para medir e melhorar o detector. É o diferencial de portfólio. |
| Instalar | scikit-learn. |

| | |
|---|---|
| Código | • `aprendizado/metricas.py`: precisão por dia ("dos 15 sugeridos, aprovei 9") e quais sinais aparecem mais nos aprovados.<br>• `aprendizado/pesos.py`: com 100 decisões ou mais, treina uma regressão logística. As entradas são os sinais de cada momento; a saída é "aprovou?". Os coeficientes, normalizados, viram os pesos sugeridos.<br>• **Comparação justa**: a precisão "antes e depois" é medida com validação cruzada, em decisões que o modelo não viu no treino. Você vê os números e aceita ou recusa. A versão aceita vai para a tabela `PesosNota`.<br>• **Limitação**, documentada no README: só os momentos que você revisou têm decisão. O modelo aprende entre os já bem avaliados, não sobre a live inteira.<br>• Os gráficos aparecem na tela de Estatísticas.<br>• **Janela do corte**: a média dos seus ajustes de início e fim (etapa 13) atualiza os padrões da etapa 8. Se você sempre adianta o início em 3 s, os próximos cortes já começam 3 s antes.<br>• Na etapa 17, o mesmo mecanismo passa a usar também o engajamento do público. |
| Funcionalidade | Com o tempo, a nota fica mais parecida com o seu gosto. |
| Testes | Métricas com decisões inventadas de resultado conhecido. Um sinal que sempre leva à aprovação recebe peso maior. O treino se recusa a rodar com menos de 100 decisões. |
| Pronto quando | O README mostra um gráfico real da precisão ao longo do tempo. ADR: "Por que regressão logística". |

## Fase D · Publicação só o que você aprovou

### Etapa 15 Upload no YouTube

| | |
|---|---|
| Objetivo | Enviar os clipes aprovados para o YouTube, respeitando a cota. |
| Instalar | google-api-python-client e google-auth-oauthlib. |
| Configurar (você) | • No Google Cloud Console: criar um projeto e ativar a YouTube Data API v3.<br>• Tela de consentimento OAuth: tipo "Externo", permissão `youtube.upload`, publicada "Em produção" (em "Teste" o login expira em 7 dias). O Google mostra um aviso de "app não verificado" no login; para uso pessoal, basta continuar.<br>• Criar uma credencial OAuth do tipo "App para computador" e salvar o `client_secret.json` fora do git.<br>• **Cada passo que envolve o Google é combinado antes de ser feito.** |

| | |
|---|---|
| Código | • `publicacao/youtube.py`: login uma vez (o token fica salvo fora do git e é renovado sozinho). Upload retomável, que continua de onde parou se a internet cair. O ID do vídeo devolvido pelo YouTube fica salvo em `Publicacao`, para as métricas da etapa 17.<br>• Título e hashtags que você aprovou (as hashtags vão na descrição), mais descrição e tags a partir de modelos no config. Categoria "Jogos" (`categoryId` 20) e **"não é conteúdo para crianças"** (`selfDeclaredMadeForKids = false`), declaração que o YouTube exige.<br>• Shorts = vertical de até 3 min. Clipes horizontais sobem como vídeo normal.<br>• **Avisar inscritos** (`notifySubscribers`) fica configurável. Muitos Shorts por dia podem gerar notificação demais para quem é inscrito.<br>• Thumbnail personalizada só nos clipes horizontais: exige canal verificado por telefone e gasta ~50 unidades. Nos Shorts, o YouTube escolhe o quadro.<br>• `publicacao/cota.py`: conta os envios do dia (limite de 100) e as unidades das outras ações (limite de 10.000; thumbnail = 50). Se passar do limite, para e continua depois que a cota zera (4h–5h em Brasília).<br>• **Agendamento automático**: o vídeo sobe como privado com data e hora de publicação (`publishAt`), e o YouTube publica sozinho no horário. Os horários padrão ficam no config, com um intervalo mínimo entre publicações para não soltar tudo de uma vez. |
| Funcionalidade | Você aprova e o app envia. O link fica salvo no banco e aparece na interface. |
| Testes | Cota, fila e montagem do pedido (título, categoria, privacidade, declaração para crianças, aviso aos inscritos, horário de publicação respeitando o intervalo mínimo) testados com a API simulada, sem gastar cota. Um upload real privado é testado à mão. |
| Pronto quando | Um Short aprovado aparece agendado no seu canal, com título, descrição e categoria certos, e é publicado sozinho no horário. |

## Etapa 16 TikTok

| | |
|---|---|
| Objetivo | Levar os verticais aprovados ao TikTok, do jeito mais simples para o mais automático. |
| Instalar | Nada novo (httpx). |

| | |
|---|---|
| Código | • **(a) Pasta**: copia o vertical aprovado para `dados/exportar/tiktok/` com a legenda e as hashtags aprovadas num `.txt` ao lado. Funciona desde o primeiro dia.<br>• **(b) Rascunho**: criar um app no TikTok for Developers com a Content Posting API, testar no sandbox e fazer login OAuth com a permissão `video.upload`. O app envia o vídeo pelo endpoint de upload para a caixa de entrada (`/v2/post/publish/inbox/video/init/`), e você finaliza no celular. Para usar fora do sandbox, o app do TikTok precisa ser aprovado na análise.<br>  ◦ Para mandar o app para análise, o TikTok pede ícone, descrição e links de **Termos de Uso** e **Política de Privacidade**. Dá para hospedar essas páginas de graça no GitHub Pages.<br>  ◦ Login como **app de desktop**, *conferido na documentação oficial*: o endereço de retorno (*redirect URI*) pode ser `http://127.0.0.1:{porta}/callback/` (só `localhost` ou `127.0.0.1`, com porta) e precisa estar cadastrado no app. O login exige **PKCE** (um código de verificação gerado a cada login, com desafio em SHA-256 codificado em hexadecimal).<br>  ◦ **Login que dura** (*conferido na documentação oficial*): o token de acesso vale 24 h e o de renovação (*refresh token*) vale 365 dias. O app renova o acesso sozinho e avisa quando faltar pouco para o login vencer.<br>  ◦ **Nenhum pedido de aprovação ao TikTok é feito sem ser combinado antes.**<br>• **(c) Post direto** (permissão `video.publish`): só depois da auditoria do TikTok. Antes dela, os posts ficam privados. Antes de cada post, o app consulta as informações do criador (`creator_info`): opções de privacidade permitidas e duração máxima. Isso a documentação exige. |
| Funcionalidade | Os aprovados chegam ao TikTok com o mínimo de trabalho manual que a plataforma permite. |
| Testes | Exportação para a pasta (vídeo e `.txt`). Montagem dos pedidos com a API simulada. |
| Pronto quando | A opção (a) funciona sempre. A (b) funciona no sandbox. |

| **Etapa 17** **Métricas de engajamento** | |
|---|---|
| Objetivo | Medir como cada corte publicado foi no YouTube e no TikTok e usar isso para a nota prever o que o **público** engaja, não só o que você aprova. |
| Instalar | Nada novo. Usa as mesmas bibliotecas das etapas 15 e 16. |
| Configurar (você) | • Google: ativar a **YouTube Analytics API** no mesmo projeto e incluir as permissões de leitura `youtube.readonly` (estatísticas dos seus vídeos) e `yt-analytics.readonly` (retenção). A `youtube.upload` da etapa 15 serve só para enviar. O app pede o login de novo uma vez.<br>• TikTok: adicionar o produto **Display API** ao app, com a permissão `video.list`.<br>• **Cada passo que envolve Google ou TikTok é combinado antes de ser feito.** |

| | |
|---|---|
| Código | • `engajamento/coleta.py`: para cada publicação, coleta as métricas três vezes, **24 h, 72 h e 7 dias** depois. São tarefas agendadas na própria fila. Fontes, *conferidas na documentação oficial*:<br>  ◦ **YouTube Data API** (`videos.list`, parte `statistics`): visualizações, curtidas e comentários. Custa 1 unidade por chamada, e uma chamada pode trazer vários vídeos de uma vez (passando vários IDs).<br>  ◦ **YouTube Analytics API**: `averageViewDuration` e `averageViewPercentage`, quanto do vídeo as pessoas assistem. É o sinal mais importante nos Shorts. Os dados do Analytics costumam chegar com atraso de alguns dias, por isso a retenção conta só nas coletas de 72 h e 7 dias.<br>  ◦ **TikTok Display API** (`video.list`): `view_count`, `like_count`, `comment_count` e `share_count`. A lista traz só os vídeos **públicos**, do mais novo para o mais antigo, até 20 por página. Vídeos privados (como os de post direto antes da auditoria) não aparecem.<br>• **Ligar o rascunho do TikTok ao vídeo publicado**: no modo rascunho você finaliza a postagem no celular, então o app não recebe o ID do vídeo. Ele procura nos seus vídeos pelo horário de criação e pelo título.<br>• `engajamento/indice.py`: transforma as métricas num **índice de engajamento** comparável entre vídeos. Ele junta três medidas, com fórmula e pesos no config:<br>  ◦ visualizações divididas pela mediana do canal naquela rede (assim o crescimento do canal não distorce a comparação);<br>  ◦ taxa de interação: curtidas + comentários + compartilhamentos, divididos pelas visualizações;<br>  ◦ retenção.<br>• `aprendizado/engajamento.py`: com **50 cortes ou mais** com a métrica de 7 dias, treina uma regressão logística ("ficou acima da mediana?") a partir dos sinais de cada momento. A **nota final** vira uma mistura configurável, por exemplo 50% seu gosto (etapa 14) e 50% engajamento previsto. A comparação justa e o seu aceite seguem a mesma regra da etapa 14, e a versão aceita vai para `PesosNota`.<br>• `engajamento/hashtags.py`, **hashtags que funcionam**: cada hashtag usada fica ligada às métricas do vídeo. O app compara o engajamento médio dos vídeos com e sem ela, e só conclui algo depois de a hashtag aparecer em pelo menos 5 vídeos. Para não usar só as mesmas de sempre, de vez em quando ele troca uma hashtag por outra ainda pouco testada, **sempre entre hashtags relacionadas ao clipe**: hashtag sem relação com o vídeo pode fazer o YouTube removê-lo. Esse equilíbrio entre "aproveitar o que funciona" e "testar o novo" é o problema do *multi-armed bandit*, resolvido com a técnica *epsilon-greedy*. As melhores hashtags passam a ser priorizadas nas sugestões da etapa 10.<br>• **Títulos que funcionam**: o mesmo vale para o tipo de título (frase sua, pergunta, exagero), marcado pelo próprio modelo da etapa 10. Os tipos que dão mais engajamento passam a ser pedidos com mais frequência.<br>• A tela de Estatísticas ganha: ranking dos cortes por engajamento, ranking das hashtags, engajamento por tipo de momento (grito, abate, fala) e comparação entre YouTube e TikTok. |
| Funcionalidade | Você vê quais cortes funcionaram com o público, e a nota passa a priorizar os tipos de momento que geram mais engajamento. |

| | |
|---|---|
| Testes | • Índice calculado com números inventados de resultado conhecido.<br>• Coletas de 24 h, 72 h e 7 dias agendadas certo.<br>• Rascunho do TikTok ligado ao vídeo certo pelo horário. Se o vídeo ainda não aparece (não foi finalizado ou está privado), o app tenta de novo na próxima coleta, sem erro.<br>• Ranking de hashtags com dados inventados; uma hashtag com menos de 5 usos não é ranqueada; a exploração respeita a taxa configurada.<br>• Treino se recusa a rodar com menos de 50 cortes.<br>• APIs simuladas, sem gastar cota. |
| Limitações | Engajamento também depende de horário, tendências e do algoritmo de cada rede. Com poucos vídeos, o modelo erra bastante. Isso fica documentado no README; a etapa 19 ("melhores horários") ataca parte do problema. |
| Pronto quando | A tela mostra métricas reais de pelo menos 10 cortes publicados. Ao chegar em 50, sai a primeira sugestão de pesos, com a comparação antes e depois. |

## Fase E · Vitrine e futuro

### Etapa 18 Vitrine final (versão 1.0)

| | |
|---|---|
| Objetivo | Deixar o projeto pronto para mostrar a recrutadores. |
| Instalar | pytest-cov (mede quanto do código os testes cobrem). |
| O que fazer | • **README completo**:<br>  ◦ GIF da revisão e diagrama da pipeline em Mermaid.<br>  ◦ Gráfico de engajamento: quais tipos de momento o público mais assiste.<br>  ◦ Selos da CI e da cobertura de testes.<br>  ◦ Gráfico de precisão e limitações conhecidas.<br>  ◦ "Como rodar a demo em 3 comandos".<br>  ◦ Decisões técnicas, com links para os ADRs.<br>  ◦ Guia passo a passo para configurar as contas do Google e do TikTok (em `docs/`), para outra pessoa conseguir usar o app com os próprios canais.<br>• **Vídeo curto** (1–2 min) mostrando o fluxo inteiro, para o README e o LinkedIn.<br>• **Roteiro de demonstração** de 5 minutos para entrevista, usando `clipador demo`.<br>• Revisão geral: código morto, nomes e cobertura de pelo menos 80% nos detectores e no alinhamento.<br>• Tag `v1.0` e release no GitHub, com a lista do que o app faz. |
| Pronto quando | Uma pessoa que nunca viu o projeto consegue rodar a demo seguindo só o README. |

## Etapa 19 Futuro

**Ideias**

Cada ideia é um plugin ou módulo novo, sem mexer no resto, e passa pelo mesmo ciclo (plano → código → testes → aprovação):

- **Chat da Twitch** (twitchio): picos de mensagens por minuto viram um sinal.
- **Melhores horários**: YouTube Analytics API (gratuita) para descobrir quando seu público assiste e ajustar o agendamento.
- **Reação na câmera** (MediaPipe): expressões fortes viram um sinal.
- **Outros jogos**: um plugin de detector por jogo.
- **Vídeo longo** (ex.: compilado da semana): adiado de propósito. Primeiro o app fica redondo com os cortes.
- **Outras redes** (Instagram, Kwai...): por enquanto só YouTube e TikTok, na fase de testes.
- **App web no celular**: a mesma interface de revisão adaptada ao celular, com atalho na tela inicial (PWA), notificações pelo app gratuito ntfy ("15 clipes prontos", "erro na madrugada") e acesso fora de casa pelo Tailscale. Ponto a resolver antes: o PC desliga depois do processamento, então o celular só alcança o app com o PC ligado.
- **Métricas por hora de live**: cruzar o engajamento com o ponto da live em que cada momento aconteceu (1ª, 2ª, 3ª hora), com o horário e o dia da semana. Serve para decisões sobre as próprias lives, como duração ideal e o que fazer em cada parte. Só depois de alguns meses de dados, para ter parâmetro.

## 4. Riscos e cuidados

**YouTube: cota diária.** *Conferido na documentação oficial em 14/10/2026.* O upload tem uma cota própria: **100 envios por dia**, e cada envio gasta 1. As outras ações dividem 10.000 unidades por dia: ler dados custa ~1, trocar a thumbnail 50, editar um vídeo 50. As cotas zeram à meia-noite do horário do Pacífico, entre 4h e 5h em Brasília. Na prática, a cota não limita o projeto. Mesmo assim, o app conta o uso e, se passar do limite, guarda o resto na fila para o dia seguinte.

**YouTube: regra antiga sobre vídeos privados.** Antigamente, vídeos enviados por projetos não verificados ficavam presos como privados. *A documentação atual do `videos.insert` diz que eles não são mais restritos.* Com isso, o agendamento automático ( `publishAt` ) funciona desde o início, sem auditoria. Confira no primeiro upload real: se o Google voltar a restringir, o app sobe como privado e você publica pelo YouTube Studio.

**YouTube: login que expira.** Se o app OAuth do Google ficar em modo "Teste", o login (refresh token) expira a cada 7 dias e o upload da madrugada falha (*conferido na documentação OAuth do Google*). Um login sem uso por 6 meses também expira. Mude o app para "Em produção". Para uso pessoal, o Google só mostra um aviso de "app não verificado" no login.

**TikTok: auditoria.** Sem auditoria, a API só posta em modo privado (*conferido na documentação oficial*). A opção "salvar numa pasta" funciona desde o primeiro dia, sem depender de ninguém.

**GTX 1050 Ti (arquitetura Pascal).** O CUDA 13 não suporta mais placas Pascal, e os drivers mais novos da NVIDIA também estão deixando de suportar. Fique no **CUDA 12** e num driver compatível; não atualize o driver às cegas. O Ollama (etapa 10) exige driver 570 ou mais novo nessa placa, e a série 580 é a última com suporte a Pascal. Ou seja: use um driver entre **570 e 580**. *Conferido nas notas oficiais do CUDA 13.*

**GPU com 4 GB.** Whisper e FFmpeg disputam a mesma memória de vídeo. Regra: uma tarefa de GPU por vez. Se o `medium` não couber, o app cai automaticamente para o `small` . O modo int8 funciona porque a 1050 Ti tem "compute capability" 6.1, o mínimo exigido pelo CTranslate2 (o motor por trás do faster-whisper) para int8 na GPU.

**Direitos autorais.** A faixa de música fica fora dos clipes por isso. O áudio e as imagens do LoL podem ser usados em vídeos, inclusive monetizados, pela política de conteúdo da Riot ("Legal Jibber Jabber"). Músicas de terceiros que vazarem para o microfone ou para a faixa do jogo ainda podem gerar reivindicação no YouTube.

**Alinhamento de tempo.** A partida começa minutos depois da gravação, e o coletor do LoL usa o tempo de jogo. Os dois precisam ser convertidos para o relógio real e alinhados. Por isso essa parte é obrigatória nos testes.

**PC suspenso de madrugada.** Se o Windows suspender o PC no meio do processamento, nada termina. O app impede a suspensão enquanto houver fila (SetThreadExecutionState) e libera quando acabar.

**Espaço em disco.** Gravando a 6.000 kbps, 3h de live ocupam cerca de 8 GB, ou uns 240 GB por mês. Defina quantos dias a gravação original fica guardada depois que os clipes forem aprovados.

## 5. Pendências

> **Vertical B (zoom na ação).** Quando o projeto chegar na etapa 9, o desenvolvimento para e essa parte é revisada com atenção antes de implementar. Ponto de partida sugerido: recorte fixo configurável no centro da tela, já que no LoL o campeão fica no centro com a câmera travada.

> **Nome do projeto.** "Clipador de lives" é provisório. O nome final entra no README e no repositório do GitHub.

## 6. Decisões já tomadas

- **Sinal principal**: picos de volume da sua voz (faixa do microfone). Fala e eventos do LoL entram como sinais complementares.
- **GPU**: faster-whisper `medium` int8 só na faixa da voz, com filtro de silêncio, e FFmpeg com NVENC, uma tarefa de GPU por vez.
- **Frontend**: React + TypeScript + Vite + Tailwind.
- **Escopo**: projeto completo, etapas 0 a 19 do roteiro, uma de cada vez.
- **Redes**: só YouTube e TikTok nesta fase de testes.
- **Engajamento**: as métricas dos cortes publicados também ensinam a nota (etapa 17).
- **Vídeo longo**: adiado. Fica na etapa 19 (futuro).
- **Títulos e hashtags**: gerados por IA local (etapa 10), aprendendo com as suas edições e com o engajamento.
- **Ajuste do corte** na revisão, com aprendizado da janela padrão.
- **Backup diário** do banco, guardando 14 cópias.
- **Adiados**: app web no celular com notificações e métricas por hora de live (etapa 19). O desligamento segue a regra atual.
- **Desligamento**: só quando a fila terminar *e* teclado e mouse estiverem parados há 10 min. Programas abertos não atrapalham. Contagem de 60 s cancelável e modo de teste que só escreve no log.

---