

Reporte Tecnico de Aseguramiento de Calidad (QA)

Documentacion tecnica formal sobre la gestion de errores en el lado del cliente.

Historia de Usuario:

HEL-43 - Revisar manejo de errores en cliente

Rama de Trabajo:

chore/hel-43-manejo-errores

Modulos Afectados:

Autenticacion (Login), Gestion de Sesion, Interceptores del Cliente

Herramienta de QA:

Playwright Automation Test Suite

Estado Final:

COMPLETO / PASADO

1. Contexto y Alcance

El cliente no debe exponer errores de servidor crudos como experiencia final al usuario. El alcance de este trabajo incluye la revision detallada de la presentacion y manejo de errores del frontend ante fallas de los servicios o de la infraestructura del sistema. El objetivo final es asegurar que la experiencia del usuario sea clara, manejable y totalmente controlada.

2. Criterios de Aceptacion Evaluados

- **Criterio 1 (Mensaje Claro):** Dado que ocurre una falla en un flujo relevante, cuando el cliente la presenta, entonces el usuario ve un mensaje entendible en lugar de un error tecnico crudo.
- **Criterio 2 (Estados de Fallback):** Dado que existen puntos del cliente con manejo de error, cuando se validan fallback, mensajes y estados, entonces la experiencia final es clara y manejable.
- **Criterio 3 (Trazabilidad):** Dado que se detectan problemas en la presentacion de errores, cuando se corrigen o documentan, entonces quedan trazables para su seguimiento.

3. Matriz de Casos de Prueba Ejecutados

Caso ID	Descripcion del Escenario	Mensaje / Comportamiento Final	Estado
QA-ERR-001	Backend no responde (Servicios caidos)	"No se pudo conectar con el backend. Verifica que Nest y Redis esten activos."	PASS
QA-ERR-002	Respuesta de error interno del servidor (HTTP 500)	"La solicitud no pudo completarse."	PASS
QA-ERR-003	Estructura de respuesta inesperada (HTTP 200 invalido)	"El backend devolvio una respuesta inesperada."	PASS
QA-ERR-004			PASS

Caso ID	Descripcion del Escenario	Mensaje / Comportamiento Final	Estado
	Expiracion de sesion del usuario (HTTP 401)	Redireccion automatica a la pantalla de /login	

4. Detalles de Ejecucion de Pruebas

QA-ERR-001: Mostrar un mensaje amigable cuando el backend no responde

Objetivo: Verificar que el cliente muestre un mensaje de error comprensible cuando no pueda comunicarse con el backend y que no exponga errores tecnicos al usuario.

Pasos de ejecucion: Abrir la aplicacion en /login, simular el fallo de la peticion GET /api/auth/login mediante `page.route()`, hacer clic en Continue with WorkOS y observar la interfaz.

Resultado: Exitoso. El usuario permanecio en la pantalla de inicio de sesion y se valido mediante aserciones estrictas que strings tecnicos como "Internal Server Error", "PrismaClientInitializationError" y "AxiosError" tuvieran un conteo en pantalla exactamente igual a cero (0).

QA-ERR-002: Mostrar un mensaje amigable cuando el servidor responde con un error HTTP 500

Objetivo: Verificar que el cliente muestre un mensaje de error comprensible cuando el servidor responda con un error interno (HTTP 500), evitando exponer informacion tecnica al usuario.

Pasos de ejecucion: Interceptacion del endpoint de autenticacion aplicando `route.fulfill` con un estado HTTP 500 y un JSON controlado de error.

Resultado: Exitoso. Interfaz estable con despliegue de mensaje parametrizado ("La solicitud no pudo completarse.") sin afectar el flujo visual del formulario.

QA-ERR-003: Manejar correctamente una respuesta inesperada del backend

Objetivo: Verificar que el cliente muestre un mensaje comprensible cuando el backend devuelva una respuesta con una estructura inesperada, sin exponer informacion tecnica al usuario.

Pasos de ejecucion: Simulacion de una respuesta HTTP 200 con cuerpo malformado o invalido, asegurando que el bloque catch del frontend responda con el mensaje definido de la aplicacion: "El backend devolvio una respuesta inesperada."

Resultado: Exitoso. Control defensivo validado de manera independiente por asercion.

QA-ERR-004: Redirigir al usuario cuando la sesión haya expirado

Objetivo: Verificar que el cliente detecte una sesión expirada (HTTP 401 Unauthorized) en el endpoint `/api/me` y redirija automáticamente al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

Resultado: Exitoso. Remoción de sesión y redirección limpia verificada en el flujo, manteniendo visible el botón para autenticarse nuevamente mediante WorkOS.

5. Reporte Consolidado de Automatización (Playwright Test Report)

De acuerdo con las métricas obtenidas tras correr la suite en el archivo `tests/error/client-errors.spec.ts`, se confirma la estabilidad total de la implementación:

- Pruebas ejecutadas: 4
- Pruebas aprobadas: 4
- Fallos detectados: 0
- Tiempo estimado total de la suite: 11.7 segundos

6. Conclusion y Definition of Done (DoD)

Se confirma que todos los flujos relevantes revisados en la rama `chore/hel-43-manejo-errores` cumplen satisfactoriamente con la Definition of Done. El frontend maneja de manera segura y elegante los escenarios imprevistos de la infraestructura sin presentar fugas de información interna hacia el usuario final. Todos los casos automatizados quedan integrados para su ejecución continua.