

Hoja informativa: Las bases de lanzamiento de scripts

Práctica

```
# Conecta la máquina virtual desde la línea de comando  
  
ssh -i <path_to_private_key> ubuntu@<public_dns>
```

```
# El código de script mínimo de Python  
  
#!/usr/bin/python  
  
if __name__ == "__main__":  
    # Código
```

```
# Obtener argumentos de línea de comandos  
  
arguments = sys.argv  
  
# Formato de parámetros de entrada  
  
unixOptions = "s:e:" # parámetros en formato UNIX  
gnuOptions = ["start=", "end="] # parámetros en formato GNU  
  
# Comprueba si los parámetros input coinciden con el formato  
# indicado en unixOptions y gnuOptions  
try:  
    arguments, values = getopt.getopt(argumentList, unixOptions, gnuOptions)  
except getopt.error as err:  
    print (str(err))  
    sys.exit(2) # Detén la ejecución si los parámetros input son incorrectos  
  
# Lee los valores de la string con parámetros input  
  
start = ''  
end = ''  
for currentArgument, currentValue in arguments:  
    if currentArgument in ("-s", "--start"):  
        start = currentValue  
    elif currentArgument in ("-e", "--end"):  
        end = currentValue
```

```
# Lanzar un script de Python que contiene parámetros  
  
python params_test.py --start='start' --end='end'
```

```
# Transmitir un archivo a una máquina virtual  
  
scp -i <path_to_private_key> <path_to_a_local_file> ubuntu@<public_dns>:
```

```
# Llamar al editor de programación cron  
  
crontab -e
```

Teoría

SSH — una tecnología que hace posible manejar sistemas operativos en máquinas virtuales de forma segura.