

Universidad Nacional Autónoma
de México

Facultad de Ingeniería

Tarea 3

Bases de Datos

Grupo 1

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Enríquez Santos Ariadne

Semestre 2027 - 1

La definición que se tiene del **PostgreSQL** es que es un programa en el cual su funcionalidad es poder crear, guardar, organizar y consultar información en bases de datos.

Concepto de roles y privilegios.

Roles: Un rol es aquella identidad en la cual se le asignarán ciertos permisos dependiendo de su funcionalidad.

Privilegios: Es aquel permiso que se la cual se tienen ciertas acciones en las que el rol va a poder realizar sobre la base de datos y los objetos.

Algunos privilegios que pueden usarse o los más comunes son: algunas acciones que se pueden tener son (***SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, REFERENCES, TRIGGER, CREATE, CONNECT, EXECUTE y USAGE***).

Dar y quitar privilegios

Para otorgar servicios se utiliza la sentencia:

- **GRANT**

La estructura básica es:

- **GRANT permiso ON objeto TO usuario**

Para poder quitar privilegios se utiliza la sentencia:

- **REVOKE.**

La estructura que tiene para poder quitar este privilegio es:

- **REVOKE permiso ON objeto FROM usuario**

Privilegios a nivel sistema y objeto.

Privilegios a nivel sistema y objeto.

Privilegios a nivel de sistema: Son estos privilegios que nos ayudan a poder realizar ciertas acciones generales y que crean bases de datos, roles o algún inicio de sesión.

- ✓ Para poder conectarse a la base de datos: **CREATE SESSION**, para poder crear nuevas bases de datos o crear usuarios **CREATE USER**.

Privilegios a nivel objeto: Le permite al usuario realizar acciones muy específicas sobre los objetos un objeto dentro del sistema (vistas, tablas, funciones o procedimientos).

- ✓ Algunas acciones que pueden tener son: **SELECT, INSERT UPDATE, DELETE, TRIGGER y EXECUTE.**

Diferencia entre rol y objeto.

La diferencia que se tiene entre es que el usuario es la persona que nos permite ingresar a la base de datos. El rol que sirve para definir que permisos o las funciones tendrá dentro de la base. Por ejemplo, una persona puede tener su propio usuario para entrar al sistema y pertenecer a un rol. Ese rol puede tener permisos específicos, como consultar, agregar, modificar o eliminar información.