Tipos de datos en PostgreSQL

Cada columna se declara con un tipo, y ese tipo decide qué valores acepta, cuánto espacio ocupa y cómo se escribe el dato.

Numéricos

Tipo	Tamaño	Rango o capacidad	Ejemplo
smallint	2 bytes	-32 768 a 32 767	21
integer	4 bytes	-2 147 483 648 a 2 147 483 647	424065465
bigint	8 bytes	cerca de $\pm 9.2 \times 10^{18}$	9000000000
numeric(p, s)	Variable	exacto, con hasta 131 072 dígitos enteros y 16 383 decimales	numeric(8, 2): 15750.50
real	4 bytes	6 dígitos de precisión	3.14159
double precision	8 bytes	15 dígitos de precisión	2.718281828459
serial	4 bytes	entero que se autoincrementa de 1 a 2 147 483 647	id serial

El dinero va en numeric: real y double redondean en binario, y 0.1 + 0.2 no da 0.3 exacto.

Caracter

Tipo	Tamaño	Rango o capacidad	Ejemplo
char(n)	n fijo	rellena con espacios hasta n	char(2): 'MX'
varchar(n)	Variable	hasta n caracteres	varchar(40): 'Ana López'
text	Variable	sin límite declarado	descripciones largas

Cualquier cadena puede llegar a 1 GB y se escribe entre comillas simples. En PostgreSQL varchar y text vinden iguals la n solo funciona como restricción.

Fecha y hova

Tipo	Tamaño	Rango o capacidad	Ejemplo
date	4 bytes	4713 a.C. a 5 874 897 d.C., resolución de un día	'2026-11-09'
time	8 bytes	00:00:00 a 24:00:00, resolución de un microsegundo	'14:30:00'

timestamp	8 bytes	4713 a.C. a 294 276 d.C.	'2026-11-09 14:30'
timestamptz	8 bytes	mismo rango, guarda en UTC y muestra en la zona de la sesión	'2026-11-09 14:30-06'
interval	16 bytes	±178 000 000 años	interval '3 days'

El formato de entrada y salida por defecto es ISO 8601: año-mes-día y hora de 24 h.

Otros tres que me llamaron la atención

Tipo	Tamaño	Rango o capacidad	Ejemplo
boolean	1 byte	true, false o null, también acepta 't', 'yes', 'on' y '1'	activo boolean
uuid	16 bytes	128 bits escritos como 32 hexadecimales en grupos 8-4-4-4-12	gen_random_uuid()
jsonb	Variable	documento JSON guardado en binario, se puede indexar con GIN	{"grupo": 1}

uuid sirve como llave cuando los registros se crean en varios servidores. jsonb permite consultar campos internos con ->> sin leer el texto completo.

Todos juntos en una tabla

```
CREATE TABLE alumno (
    id       uuid DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
    cuenta   integer NOT NULL,
    nombre   varchar(60),
    promedio numeric(4, 2),
    ingreso  date,
    activo   boolean DEFAULT true,
    extra    jsonb
);
```