# Universidad Nacional Autónoma de México

## Facultad de Ingeniería

**Semestre:** 2026-2

**Materia:** Bases de datos

**Profesor:** Fernando Arreola Franco

**Alumno:** Pacheco Pacheco Hannia Ivonne

**Grupo:** 01

**Tarea 02**

**Fecha de entrega:** 16 de febrero de 2026

## ¿Qué se requiere para conectarse a una base de datos?

Para establecer una conexión se necesita lo siguiente:

- Permisos para acceder a la base de datos
- Información de la ubicación del servidor: en este caso se necesitará conocer al host o la IP de la dirección donde residen los datos; el puerto, que va a funcionar como un canal de comunicación; y finalmente el nombre de la base de datos.
- Driver o conector: el software que actúe como intermediario entre el lenguaje de programación utilizado y el motor de la base de datos.

## Permisos a nivel sistema y objeto

Los permisos van a determinar el tipo de acciones que pueda realizar los usuarios en la base de datos.

- A nivel sistema: van tener acceso a acciones administrativas que afectan a toda la base, ya sea crear la base de datos, apagar el servidor o crear nuevos usuarios.
- A nivel objeto: van a especificar las acciones que cada rol tiene autorización de realizar sobre otros objetos.

## ¿Cómo dar/quitar permisos?

Para otorgar permisos en una base de datos se usa GRANT, este comando va a permitir conceder gran variedad de privilegios a otros usuarios, por el contrario, el comando para quitar permisos es REVOKE. Todo esto se hace siempre desde el usuario root.

## Diferencia entre rol y usuario

La principal diferencia radica en que un usuario es toda persona que tenga cualquier tipo de contacto con la base de datos. Por otro lado un rol es el conjunto de permisos que se agrupan con un nombre particular para poder asignarlos a múltiples usuarios.

## Bibliografía:

[1] International Business Machines. "Requisitos previos para conectarse a una base de datos Db2", 2021. [Online]. Disponible en: https://www.ibm.com/docs/es/db2w-as-a-service?topic=ss6nhc-com-ibm-swg-im-dashdb-doc-connecting-connecting-applications-to-dashdb-database-html. [Acceso Febrero 16, 2026]

[2] International Business Machines. "Permisos de objeto y sistema", 2026. [Online]. Disponible en: https://www.ibm.com/docs/es/netcoolomnibus/8.1.0?topic=roles-system-object-permissions. [Acceso Febrero 16, 2026]

[3] Whelch, A. "How to grant all privileges on a database in MySQL", s. f. [Online]. Disponible en:https://www.atlassian.com/data/admin/how-to-grant-all-privileges-on-a-database-in-mysql#:~:text=To%20GRANT%20ALL%20privileges%20to,GRANT%20ALL%20PRIVILEGES%20ON%20database_name. [Acceso Febrero 16, 2026]

[4] Códigofacilito. "Asignar permisos a usuarios MySQL", s. f. [Online]. Disponible en: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/nosql-databases. [Acceso Febrero 16, 2026]

[7] N. Ortega. "Tipos de usuarios de base de datos", s. f. [Online]. Disponible en: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/nosql-databases. [Acceso Febrero 16, 2026]

[6] International Business Machines. "Roles de base de datos", 2021. [Online]. Disponible en: https://www.ibm.com/docs/es/data-studio/4.1.1?topic=management-database-roles. [Acceso Febrero 16, 2026]