## FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA - MOD.: FET

## **DESCRIÇÃO GERAL:**

As fontes de alimentação ELETROTESTE, são fontes lineares, com medidores digitais de alta precisão, que foram desenvolvida com circuitos especiais capaz de se obter baixo pard, alta regulação de linha e de carga e dotada de pré regulação capaz de melhorar a relação volume/potência dissipada em relação as fontes convencionais de mesmo tipo de regulação.

APLICAÇÕES: As fontes lineares são aplicadas principalmente em laboratório de pesquiza e teste, manutenção e produçãode e quipamentos e componentes eletro eletrônicos nas fabricas concessionárias de telecomunicações e energia elétrica e escolas. As fontes de aplicação especial são próprias para ajuste de medidores, transdutores, sensores e/ou qualquer dispositivos que necessite de corrente contínua para a sua aferição.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação: 110/220V + 10% - 60 Hz ou (50Hz)

Pard (ruído + ripple): < 10 mV/A.

Regulação de linha: < 10 mV.

Regulação de carga no modo tensão:. < 100 mV Regulação de carga no modo corrente: < 10 mA.

Proteção de saída: por limite de corrente.

Proteção de entrada: por fusíveis.

Ajuste de tensão ou corrente: através de potenciômetro

## **MEDIDORES INCORPORADOS**

Medidores digitais de 3.1/2 dígitos tipo LED:

Fonte simples: um medidor de tensão/corrente;

Fonte simétrica: dois medidores (tensão e corrente);

Precisão: < 0,5% + 1 dígito;

Resolução: 1) Voltímetro: 0,1 V 2) Amperímetro: 0,01A;

Estabilidade térmica: < 200 ppm/grau centígrado;

Linearidade: 0,05%;

Amostragem: 2,5 leituras/segundos;

Tempo de resposta: < 0,8 seg.



\*As fontes de aplicação especial possuem potenciômetros multivoltas e medidores com resoluções e precisão maiores, necessário a estes tipos de aplicações. Outros modelos poderão ser fornecidos sob consultas.

MONTAGEM: As fontes modelos FET, são montadas em caixas metálicas, com pintura eletrostática, dissipadores aletados na parte posterior e painel revestido com policarbonato.

## MODÊLOS:

Na tabela a seguir estão descritos os modêlos e suas caracteríticas.

MODÊLO	TENSÃO	CORRENTE	TIPO	APLICAÇÃO
FET-21	20 V	1 A	SIMPLES	ESPECIAL*
FET-32	30 V	2 A	SIMPLES	GERAL
FET-33	30 V	3 A	SIMPLES	GERAL
FET-25	20 V	5 A	SIMPLES	GERAL
FET-201	+/- 20 V	+/- 1 A	SÍMETRICA	GERAL
FET-302	+/- 30V	+/- 2 A	SÍMETRICA	GERAL
FET-303	+/- 30 V	+/- 3 A	SÍMETRICA	GERAL



ELETROTESTE IND. E COM. LTDA - Rua José Pinto Vilela, 474 - Centro - 37540-000 - Santa Rita do Sapucaí - MG (35)3471-2123 ou (35)3471-4244 - www.eletroteste.com.br