Instalador del servicio

`RMPAYService-Setup-<versión>.exe` es un asistente de Windows (siguiente, siguiente) que pide la configuración, instala RMPAY Service como **servicio de Windows** y crea en el escritorio el acceso **Panel RMPAY** al panel de administración local.

> Regla del proyecto: cualquier cambio en el instalador (páginas, campos, carpetas, servicio) actualiza esta guía en el mismo commit.

Requisitos del equipo

- Windows 10/11 o Windows Server 2016 o posterior, de 64 bits. No necesita Java (va incluido).
- Permisos de administrador para instalar.
- SQL Server con la base de datos de Retail Manager (por ejemplo `localhost\CSE`, base `POSDPS`).
- RM API funcionando (por ejemplo `http://localhost:8180`).
- En la base de Retail Manager, `Compania.IDCompania` debe ser un número de **1 a 999**. Si no, RM rechaza todas las facturas con `Station code not configured (Compania.IDCompania must be a single numeric value 1-999)` y quedan en el panel → *Facturas con error*.

Dónde conseguir el instalador

- **GitHub** → repositorio → pestaña *Actions* → última ejecución en verde → artefacto `RMPAYService-Setup` (se guarda 30 días).
- O compilándolo: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File installer\build.ps1` deja el `.exe` en `installer\Output\` (ver `installer/README.md`).

Páginas del asistente

Página	Campo	De dónde sale
Base de datos	Servidor SQL	El de Retail Manager, por ejemplo `localhost\CSE` o `192.168.1.10,1433`
	Usuario y contraseña	Usuario de SQL Server con acceso a la base de RM (por ejemplo `sa`)
	Base de datos de Retail Manager	Normalmente `POSDPS`
	Base de datos del servicio	Se crea sola si no existe (por ejemplo `ShopifyServiceDB`)
Retail Manager	Dirección de RM API	Donde corre RM API, por ejemplo `http://localhost:8180`
	Productos de envío y propina	Códigos en RM (`FLETE`, `PROPINA`); si no existen, el servicio los crea
Shopify	Tienda, Client ID, Client secret, versión de la API	Ver credenciales y permisos de Shopify

Página	Campo	De dónde sale
	Secreto de webhooks (opcional)	Se puede dejar vacío y ponerlo luego en el panel → *Webhooks*
Puertos	Puerto de la API	`9192` por defecto; es el que se publica con el túnel
	Puerto del panel	`47821` por defecto; solo local
Opciones	Modo simulación	Arma las facturas sin enviarlas a RM (para probar)
	Regla del firewall	Permite llamadas a la API desde otros equipos de la red

Al volver a ejecutar el instalador sobre una instalación existente, los campos aparecen con los valores actuales: sirve para cambiar una credencial sin perder el resto.

Qué deja instalado

Qué	Dónde
Aplicación y Java	`C:\Program Files\RMPAY Service` (o la carpeta elegida): `app\`, `runtime\`
Configuración (con contraseñas)	`config\application.properties`, solo legible por Administradores y SYSTEM
Servicio de Windows	**RMPAY Service** (`RMPAYService`), inicio automático, reinicio si falla
Registros	`logs\RMPAYService.out.log`
Acceso directo	Escritorio: *Panel RMPAY* → `https://localhost:<puerto del panel>/admin`

Primer ingreso al panel

1. Abra *Panel RMPAY* del escritorio. El navegador avisará del certificado local: es esperado (el panel solo responde en este equipo); acepte para continuar.
2. Usuario `admin`, contraseña `admin`. El panel obliga a cambiarla en el primer ingreso.

Después de instalar

1. Revise el panel → *Panel* y *Configuración*. En *Configuración* → *Conciliación automática* se elige cada cuántos minutos se analizan los catálogos y se aplican las acciones recomendadas (15 por defecto; 0 la apaga).
2. Para recibir pedidos por webhooks: instale el túnel y configure el panel → *Webhooks*.

Desinstalar

1. Si instaló el túnel, desinstálelo antes desde el panel → *Túnel*.
2. *Configuración de Windows* → *Aplicaciones* → *RMPAY Service* → *Desinstalar*. Al final pregunta si borrar también la configuración y los registros.
