Túnel de Cloudflare

Shopify solo envía webhooks a una dirección **HTTPS pública con certificado válido**. El servicio corre en un equipo local con un certificado propio, así que necesita un túnel: Cloudflare recibe las llamadas de Shopify en un dominio público (por ejemplo `shopify.midominio.com`) y las pasa al servicio en el equipo, sin abrir puertos en el router.

El panel instala el túnel con un botón. Solo hace falta el **token** del túnel que entrega Cloudflare.

> Regla del proyecto: cualquier cambio en la instalación del túnel (pantalla *Túnel*, `TunnelService`, versión de cloudflared) actualiza esta guía en el mismo commit.

Requisitos

- Una cuenta de Cloudflare con el **dominio** que se va a usar (por ejemplo `midominio.com`) agregado como zona.
- RMPAY Service instalado con el instalador en el equipo (el botón no funciona en un equipo de desarrollo).
- Salida a internet desde el equipo hacia GitHub (para descargar cloudflared) y hacia Cloudflare.

---

1. Crear el túnel en Cloudflare

1. Entre a `one.dash.cloudflare.com` (*Zero Trust*).
2. Vaya a *Networks* → *Tunnels* (en algunas cuentas: *Networks* → *Connectors* → *Cloudflare Tunnels*) y pulse *Create a tunnel*.
3. Tipo: **Cloudflared**. Nombre: por ejemplo `rmpay-<cliente>`. Guardar.
4. En *Install and run a connector* elija **Windows**. Cloudflare muestra un comando como: `cloudflared.exe service install eyJhIjoi…` Copie ese comando completo (o solo la parte que empieza por `eyJ`, que es el token). **No** ejecute el comando: el panel lo hace por usted.

---

2. Publicar solo los webhooks (Public Hostname)

En el mismo asistente, paso *Route traffic* (en cuentas nuevas se llama *Published application routes*; en túneles ya creados: abrir el túnel → *Public Hostname* → *Add a public hostname*):

Campo	Valor
Subdomain	por ejemplo `shopify`
Domain	el dominio de la cuenta, por ejemplo `midominio.com`
Path	`^/webhook`
Service → Type	`HTTPS`
Service → URL	`localhost:9192` (el puerto de la API; el panel muestra el correcto)

Campo	Valor
Additional application settings → TLS → **No TLS Verify**	Activado

- El **Path** hace que solo `/webhook...` quede publicado. El panel de administración y el resto del servicio no son accesibles desde internet.
- **No TLS Verify** es necesario porque el certificado local del servicio no es público.
- Cloudflare crea solo el registro DNS (`CNAME` hacia `<id>.cfargotunnel.com`). Si ya existía un registro con ese nombre, bórrelo antes en *DNS → Records* o Cloudflare no podrá crear la ruta.

---

3. Instalar el túnel desde el panel

1. Abra el panel (acceso directo *Panel RMPAY* del escritorio) → **Túnel**.
2. Pegue el comando o el token en *Token del túnel* y pulse **Instalar túnel**.
3. El servicio: no instala nada; SYSTEM); inicio automático y reinicio si falla.
   - descarga cloudflared (versión fija) de GitHub y comprueba su huella SHA256; si no coincide,
   - guarda el token en `config\tunnel-token.txt` (carpeta que solo leen Administradores y
   - registra e inicia el servicio de Windows **RMPAYTunnel** (*RMPAY Tunnel (Cloudflare)*), con
4. El estado debe quedar en **Funcionando** y, en Cloudflare, el túnel en **Healthy**.

Para cambiar de túnel o de token, pegue el nuevo y pulse **Reinstalar con este token**. **Desinstalar túnel** detiene y borra el servicio y el token.

---

4. Conectar los webhooks

1. Panel → **Webhooks** → *URL pública del servicio*: `https://shopify.midominio.com` → Guardar.
2. Siga ahí los pasos para crear cada webhook en Shopify y pegar la llave de firma (ver también credenciales y permisos de Shopify).

---

5. Comprobar que funciona

1. Desde cualquier navegador abra `https://shopify.midominio.com/webhook/orders`. Debe responder el servicio con un error de método (por ejemplo *405*), **no** una página de error de Cloudflare. Shopify usa POST, por eso el navegador no recibe un pedido.
2. En Shopify use *Enviar notificación de prueba* con el webhook en *Solo registrar* y compruebe que aparece en el panel → *Webhooks* con la firma válida. La notificación de prueba siempre es el pedido #9999 anulado (`voided`): el servicio la registra como *Ignorada* y no factura.
3. Haga un pedido real pagado con un producto de RM. En RM la factura sale como **KW** + número del pedido (por ejemplo `KW1007`) si llegó por el webhook, o **K** + número (`K1007`) si la leyó antes el ciclo de 5 minutos. Un mismo pedido nunca se factura por los dos caminos: el segundo queda como *Duplicada*.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
Botón deshabilitado: *Solo funciona en el servicio instalado…*	El panel no corre desde la instalación del instalador	Use el panel del equipo donde está instalado el servicio
La descarga de cloudflared no coincide con la huella esperada	Descarga corrupta o interceptada por un proxy	Reintente; si sigue, revise el proxy o antivirus del equipo
No se pudo descargar cloudflared de GitHub	Sin salida a internet hacia `github.com`	Abrir la salida a `github.com` y `objects.githubusercontent.com`
Error **1033** de Cloudflare	El túnel no está conectado	Panel → Túnel: ver estado; en Windows, servicio *RMPAY Tunnel (Cloudflare)*; registros en `tunnel\logs`
Error **502** de Cloudflare	Cloudflare llega al equipo pero no al servicio	Revisar que la URL sea `HTTPS` `localhost:<puerto de la API>` y que *No TLS Verify* esté activo; que RMPAY Service esté corriendo
Error **404** en `/webhook/orders`	Falta o sobra algo en *Path*	Path debe ser `^/webhook`
La ruta no se crea: *record already exists*	Ya hay un registro DNS con ese nombre	Borrarlo en *DNS → Records* y volver a guardar la ruta

Detalles técnicos

- Versión de cloudflared: **2026.10.7**, descargada de `github.com/cloudflare/cloudflared/releases`, SHA256 `2493dbc168923bb3e59e5e7716f71deced92992eea9acd6e9d74f84ac7751343`. Para cambiarla se actualizan `TunnelService.CLOUDFLARED_VERSION` y `CLOUDFLARED_SHA256` (y esta guía).
- Archivos en la carpeta de instalación: `tunnel\cloudflared.exe`, `tunnel\RMPAYTunnel.exe` (WinSW, copia de `RMPAYService.exe`), `tunnel\RMPAYTunnel.xml`, `tunnel\logs\` y `config\tunnel-token.txt`.
- cloudflared lee el token con `--token-file`: el token no aparece en la línea de comandos del servicio ni en los registros.
- Se usa un servicio propio (`RMPAYTunnel`) y no el `Cloudflared` estándar para no chocar con otros túneles instalados en el mismo equipo.
- Al desinstalar RMPAY Service, desinstale antes el túnel desde el panel (el desinstalador todavía no lo quita).

Método manual (sin el panel)

Para equipos sin el servicio instalado o túneles administrados por línea de comandos (`cloudflared tunnel login`, `config.yml` con reglas `ingress`): el `cert.pem` de `cloudflared tunnel login` vale para **una sola zona**; si se trabaja con varios dominios, use `--origincert` con el certificado de la zona correcta, o el registro DNS se crea en otra zona. El método del panel con token evita ese problema.