Credenciales y permisos de Shopify

Esta guía explica dónde se consigue cada dato que pide el servicio para conectarse con Shopify, qué permisos necesita la app y cómo reconocer cada error. Al final hay un **historial de hallazgos** con lo que hemos ido descubriendo; cada vez que aprendamos algo nuevo sobre cómo conseguir credenciales o permisos se agrega ahí y se corrigen los pasos de arriba.

> Regla del proyecto: cualquier cambio que afecte a las credenciales, los permisos o la conexión con Shopify actualiza esta guía en el mismo commit.

Qué datos necesita el servicio

Dato	Dónde se escribe	Ejemplo
Tienda	Instalador, página *Shopify*	`mitienda.myshopify.com`
Client ID	Instalador, página *Shopify*	`84a80e…` (32 caracteres)
Client secret	Instalador, página *Shopify*	`shpss_…`
Versión de la API	Instalador, página *Shopify*	`2026-10` (la misma que la app)
Llave de firma de webhooks	Panel → *Webhooks* → *Llave de firma* (o el instalador)	la que muestra Shopify

El servicio pide su propio token a Shopify con el Client ID y el Client secret (`grant_type=client_credentials` contra `https://<tienda>/admin/oauth/access_token`). No hace falta copiar ningún token `shpat_…` a mano.

---

1. Encontrar el nombre de la tienda (`.myshopify.com`)

1. Entre al admin de Shopify de la tienda.
2. Vaya a *Configuración* → *Dominios*. El dominio que termina en `.myshopify.com` es el que va en el instalador, aunque la tienda use un dominio propio.
3. También aparece en la barra de direcciones del admin: `admin.shopify.com/store/<nombre>` → la tienda es `<nombre>.myshopify.com`.

---

2. Crear o abrir la app (Dev Dashboard)

Las apps nuevas se crean en el **Dev Dashboard** de Shopify (`dev.shopify.com/dashboard`). La opción antigua *Configuración* → *Apps* → *Desarrollar apps* ya no permite crear apps nuevas.

1. En el admin de la tienda: *Configuración* → *Apps* → *Desarrollar apps* → *Crear app en el Dev Dashboard* (o entre directo a `dev.shopify.com/dashboard`).
2. La app y la tienda deben pertenecer a **la misma organización** de Shopify: solo así funciona el inicio de sesión del servicio con Client ID y Client secret.
3. Cree la app (nombre sugerido: *RMPAY Service*).

---

3. Permisos (alcances) de la app

En la app: *Versiones* → *Crear versión* → *Acceso* → *Alcances* (scopes). Escriba exactamente:

```
read_customers,write_inventory,read_locations,read_orders,write_products,write_publications,customer_read_orders
```

Alcance	Para qué lo usa el servicio
`write_products`	Crear y actualizar productos de RM en Shopify
`write_inventory`	Actualizar existencias
`read_locations`	Saber en qué ubicación se cargan las existencias
`write_publications`	Publicar los productos en los canales de venta
`read_orders`	Leer los pedidos para facturarlos en RM
`read_customers`	Leer el cliente del pedido (nombre y teléfono que van en la factura)
`customer_read_orders`	Alcance de la *Customer Account API* (cuentas de clientes). El servicio no lo usa; está en la app configurada y no estorba

En la misma versión, *Versión de la API de webhooks*: **2026-10**. En el instalador, campo *Versión de la API de Shopify*, use la misma versión.

Después: **Publicar** (*Release*) la versión e **instalar o actualizar** la app en la tienda (en la app: *Inicio* → *Instalar app*, elegir la tienda). Si la app ya estaba instalada, Shopify pide aceptar los permisos nuevos al actualizar.

---

4. Datos protegidos de clientes (necesario para leer pedidos)

Los alcances **no bastan** para leer pedidos. El pedido es un *objeto protegido* y la consulta del servicio también lee nombre y teléfono del cliente y la dirección de facturación. Shopify exige, aparte de `read_orders`, que la app tenga aprobado el **acceso a datos protegidos de clientes**.

Sin esa aprobación, el registro del servicio muestra: `This app is not approved to access the Order object`.

Dónde se solicita (en este orden, según dónde se haya creado la app):

1. En la configuración de la app, buscar la sección *Datos protegidos de clientes / Protected customer data access → Solicitar acceso*: Guardar y publicar una versión nueva de la app.
   - nivel 1: *Datos del cliente*, con el motivo (facturación de pedidos en el POS);
   - nivel 2: campos **Nombre**, **Teléfono** y **Dirección**.
2. Si la app es del Partner Dashboard: `partners.shopify.com → Apps → (la app) → Solicitudes de acceso a API → Datos protegidos de clientes`.
3. Si no aparece en ninguno de los dos (nos pasó, ver historial): preguntar al soporte de Shopify Partners citando el error exacto.

Alternativa que no depende de esa aprobación: los webhooks creados en el admin de la tienda (*Configuración → Notificaciones → Webhooks*) envían el pedido al servicio sin pasar por la app. Se configuran en el panel → *Webhooks*, que trae los pasos. Para eso la tienda necesita llegar al servicio por HTTPS público: ver la guía del túnel.

---

5. Client ID y Client secret

1. En el Dev Dashboard abra la app → *Configuración* (*Settings*).
2. Copie **Client ID** y **Client secret** (este último empieza por `shpss_`; use el botón para mostrarlo o copiarlo).
3. Péguelos en el instalador, página *Shopify*. Para cambiarlos después, vuelva a ejecutar el instalador: conserva el resto de la configuración.

Si se regenera el secreto en Shopify, el anterior deja de servir: hay que actualizarlo en el instalador.

---

6. Llave de firma de los webhooks

- Webhooks creados en el admin de la tienda: la llave aparece **debajo de la lista de webhooks** (*Tus webhooks se firmarán con …*). Se pega en el panel → *Webhooks → Llave de firma*.
- Webhooks creados desde la app: se firman con el **Client secret** de la app.

Cómo comprobar que las credenciales funcionan

En el registro `logs\RMPAYService.out.log` de la carpeta de instalación:

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
`productSet` con `userErrors: []`	Productos funcionando	Nada
`Access denied` / `Required access`	Falta un alcance	Revisar el paso 3 y publicar la versión
`not approved to access the Order object`	Faltan datos protegidos de clientes	Paso 4
`API Access has been disabled`	La app está desactivada o desinstalada en esa tienda, o es otra app	Comprobar en la tienda (*Configuración → Apps*) que la app instalada es la del Client ID configurado
`invalid_client` al pedir el token	Client ID o Client secret incorrectos, o la app no es de la misma organización que la tienda	Pasos 2 y 5

Historial de hallazgos

Cada entrada dice qué aprendimos y si está comprobado en una tienda real.

Fecha	Hallazgo	Estado
2026-11	Con la tienda anterior (`n126yv-yy.myshopify.com`) el servicio leía pedidos sin pedir datos protegidos. Al pasar a `retailmanager.myshopify.com` (historial de `application.properties`) empezó el error `not approved to access the Order object`. El código y la versión de la API (2026-04) son los mismos.	Comprobado
2026-11	Con los alcances `write_products,write_inventory,read_locations,write_publications,read_orders` los productos funcionan: 1408 creados sin error y 0 errores de alcance en el registro. El bloqueo de pedidos no es de alcances.	Comprobado
2026-11	En la app del Dev Dashboard no apareció la opción *Protected customer data access → Request access*.	Pendiente de soporte de Shopify
2026-11-12	La app con Client ID `84a80e…` responde `API Access has been disabled` en `retailmanager.myshopify.com`: esa app no es la que está activa en la tienda.	Comprobado
2026-11	Los webhooks creados en el admin de la tienda no dependen de la aprobación de la app.	Por confirmar en `retailmanager`
2026-11-12	**Engañoso:** si la búsqueda no encuentra ningún pedido, Shopify responde `"orders": []` sin error aunque la app no tenga aprobados los datos protegidos. El `not approved to access the Order object` solo aparece cuando hay pedidos que devolver. Que la consulta "funcione" no prueba el permiso: probar con un rango de fechas que tenga pedidos. En `retailmanager` el permiso **sigue sin aprobar** (22:29 y 22:48, con la fecha movida al 12-nov). Desde esta fecha, si Shopify niega la consulta el registro muestra `Error al sincronizar facturas: Shopify rechazó la consulta de pedidos: …` y el servicio **no avanza** `lastSyncDate`: al aprobarse el permiso, los pedidos pendientes se leen solos.	Comprobado

Fecha	Hallazgo	Estado
2026-11-12	A las 23:15, con `lastSyncDate` en el inicio del 12-nov, Shopify devolvió 5 pedidos de `retailmanager`: la app **ya puede leer pedidos** con datos protegidos. Entre las 22:48 (denegado) y las 23:15 se reinstaló el servicio; falta confirmar si el permiso cambió en Shopify en ese lapso.	Comprobado (causa por confirmar)
2026-11-12	Si la consulta de pedidos responde bien pero trae 0 pedidos, revisar en la respuesta de Shopify el bloque `search → warnings`: con `created_at:>2026-11-13T03:06:18Z` sin comillas Shopify avisa `Invalid search field` y solo usa la fecha. Es un error del filtro del servicio, no de permisos. Corregido: el servicio ahora envía la fecha entre comillas (`created_at:>'…'`). Para recuperar pedidos que quedaron atrás se puede mover `config.lastSyncDate` (tabla `Sys_general_config`) hacia atrás: los pedidos ya facturados no se repiten.	Comprobado
2026-11-12	Configuración que funciona en `retailmanager` (productos y pedidos): versión de la API **2026-10** y alcances `read_customers,write_inventory,read_locations,read_orders,write_products,write_publications,customer_read_orders`. Frente a la lista anterior se agregaron `read_customers` (cliente del pedido) y `customer_read_orders` (Customer Account API, no lo usa el servicio). El valor por defecto del instalador sigue siendo 2026-04: escribir 2026-10 al instalar.	Comprobado con estos alcances; la versión que usa el servicio instalado está por confirmar