

Tabla Comparativa Actualizada (Lugoj a Hirsova)

Algoritmo	Status	Path	Depth (roads)	Cost (km)	Expanded (nodos)
BFS	success	Lugoj, Mehadia, Drobeta, Craiova, Pitesti, Bucharest, Urziceni, Hirsova	7	687	15
UCS	success	Lugoj, Mehadia, Drobeta, Craiova, Pitesti, Bucharest, Urziceni, Hirsova	7	687	15
DFS	success	Lugoj, Mehadia, Drobeta, Craiova, Pitesti, Bucharest, Urziceni, Hirsova	7	687	13
DLS (--limit 4)	cutoff	N/A	N/A	N/A	8

DLS (--limit 8)	success	Lugoj, Mehadia, Drobeta, Craiova, Pitesti, Bucharest, Urziceni, Hirsova	7	687	10
IDS	success	Lugoj, Mehadia, Drobeta, Craiova, Pitesti, Bucharest, Urziceni, Hirsova	7	687	63

Reporte: Búsqueda No Informada (Lugoj a Hirsova)

En la ruta de Lugoj a Hirsova, BFS y UCS devolvieron exactamente el mismo camino de 7 carreteras y 687 km. Esto ocurrió porque el camino óptimo en número de saltos (el que cruza por el sur vía Craiova y Pitesti) resultó ser también, geográficamente, la ruta más barata en costo kilométrico. Al coincidir ambas métricas, ambos algoritmos realizaron exactamente el mismo esfuerzo, expandiendo 15 nodos cada uno para confirmar la solución.

El comportamiento de DFS: Curiosamente, DFS devolvió el mismo camino óptimo de 7 carreteras y 687 km, expandiendo únicamente 13 nodos (incluso menos que BFS y UCS). Esto no se debe a que DFS sea óptimo, sino a pura coincidencia con el orden alfabético de expansión. Al bajar por Mehadia, Drobeta y Craiova, el algoritmo fue guiado directamente hacia el este. O sea que tuvo suerte, ya que al no desviarse profundamente en ramas sin salida desde el principio, logró llegar a la meta de forma muy directa.

El camino real hacia la meta tiene una profundidad de 7 carreteras. Al ejecutar DLS con límite de 4, el algoritmo se quedó corto, expandió 8 nodos y reportó *cutoff*, ya que era imposible alcanzar el este de Rumania con tan pocos saltos. Al aumentar el límite a 8, DLS tuvo el horizonte suficiente para encontrar la meta en el nivel 7, expandiendo solo 10 nodos en esa corrida específica.