

Chapter 3: Marcas de Nacionalidad y Matrícula

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 59-66) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: CONVENIO DE CHICAGO Y ANEXO 7

El Artículo 17 del Convenio de Chicago establece que las aeronaves tienen la nacionalidad del Estado en el que estén matriculadas. El Anexo 7 normaliza los requisitos de asignación de marcas, emplazamiento, dimensiones y placas de identificación.

- Prohibición de Doble Matrícula (Art. 18): Una aeronave no puede estar válidamente matriculada en más de un Estado a la vez. No obstante, la matrícula puede transferirse legalmente de un Estado a otro.
- Legislación Nacional Aplicable (Art. 19): La matriculación o transferencia de matrícula de aeronaves en cualquier Estado contratante se efectuará con arreglo a sus leyes y reglamentos nacionales.
- Exhibición de Marcas (Art. 20): Toda aeronave empleada en la navegación aérea internacional deberá ostentar sus marcas adecuadas de nacionalidad y matrícula.

2. ESTRUCTURA DE LAS MARCAS: NACIONALIDAD VS MATRÍCULA

- Marca de Nacionalidad: Seleccionada de la serie de símbolos de nacionalidad incluida en los distintivos de llamada de radio asignados al Estado de Matrícula por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Ejemplos: EC = España, G = Reino Unido, F = Francia, D = Alemania, N = EE.UU., EI = Irlanda, HB = Suiza, OO = Bélgica, PH = Países Bajos.
- Marca de Matrícula: Consta de letras, números o una combinación asignada por el Estado de Matrícula o la autoridad de registro de marca común.
- Regla del Guion: Cuando el primer carácter de la marca de matrícula sea una LETRA, deberá ir precedido de un GUIÓN (ej. EC-ABC, G-ABCD, F-GZTA). Si va seguida de números como en EE.UU. (N12345), no se utiliza guion.
- Marca Común: Asignada por la OACI a la autoridad de registro de marcas comunes de un organismo internacional de explotación (ej. Arab Air Cargo).

3. EMPLAZAMIENTO Y DIMENSIONES MÍNIMAS (ANEXO 7)

Ubicación en la Aeronave	Detalles de Posición	Altura Mínima	Orientación y Espaciado
Alas (Superficie Inferior)	Mitad izquierda (babor) del intradós de las alas.	Al menos 30 cm (300 mm)	Parte superior de las letras orientada hacia el borde de ataque.
Fuselaje / Deriva Vertical	A cada lado del fuselaje (entre alas y cola) O en la mitad superior de la deriva vertical.	Al menos 30 cm (300 mm)	En empenajes múltiples, en las caras exteriores de las derivas.
Más ligeras que el aire (Dirigibles)	En las superficies de cola o sobre la envoltura.	Al menos 50 cm (500 mm)	Visibles desde el suelo y por ambos costados.
Más ligeras que el aire (Globos)	En dos lugares cerca del diámetro máximo diametralmente opuestos.	Al menos 50 cm (500 mm)	Posición ecuatorial.

Proporciones Tipográficas y Tipografía Oficial

- Las letras deben ser mayúsculas en caracteres romanos sin adornos ni ornamentaciones.
- La anchura de cada carácter (excepto la letra l y el número 1) será igual a 2/3 de su altura.
- El grosor de los trazos (líneas) será igual a 1/6 de la altura del carácter.
- El espacio entre caracteres no será menor de 1/4 del ancho de una letra ni mayor de 1/2 del ancho.

4. LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LA AERONAVE

Toda aeronave internacional debe portar una placa de identificación inscrita con su marca de nacionalidad y matrícula:

- Material: Debe ser de METAL IGNÍFUGO u otro material incombustible de propiedades físicas análogas.
- Ubicación: Fijada en un lugar visible CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL de la aeronave.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Prohibición de Doble Matrícula (ECQB)

¿Puede una aeronave estar válidamente matriculada en más de un Estado al mismo tiempo?

- [A]: Sí, en un máximo de 3 Estados con autorización bilateral.
- [B]: NO, la doble matrícula está terminantemente prohibida por el Artículo 18 del Convenio de Chicago.
- [C]: Sí, cuando opera bajo régimen de arrendamiento húmedo (wet lease).
- [D]: Únicamente dentro del ámbito territorial de la Unión Europea.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Artículo 18 prohíbe de manera absoluta la doble matrícula simultánea en dos países distintos.

Pregunta 2: Asignación de Símbolos de Nacionalidad (ECQB)

¿Quién asigna la serie de distintivos de nacionalidad utilizados por los Estados en sus aeronaves?

- [A]: La OACI.
- [B]: La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
- [C]: La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).
- [D]: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las marcas de nacionalidad son seleccionadas por los Estados de las series de distintivos de llamada de radio atribuidas por la UIT.

Pregunta 3: Altura Mínima de Matrícula en Alas (ECQB)

¿Cuál es la altura mínima reglamentaria de las marcas de matrícula exhibidas en las alas de un avión?

- [A]: 15 cm.
- [B]: 30 cm (300 mm).
- [C]: 50 cm.
- [D]: 60 cm.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 7 de la OACI exige al menos 30 cm de altura para las marcas en alas y fuselaje de aviones (50 cm en globos y dirigibles).

Pregunta 4: Combinaciones de Letras Prohibidas en Matrícula

¿Cuál de las siguientes combinaciones de letras está expresamente prohibida en la matrícula de una aeronave?

- [A]: EC-ABC.
- [B]: G-PAN.
- [C]: D-AIBA.
- [D]: F-GLZK.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Están estrictamente prohibidas las combinaciones que induzcan a confusión con señales de socorro o urgencia (PAN, SOS, XXX, TTT) o con códigos Q (QAA a QNZ).

Pregunta 5: Emplazamiento de la Placa de Identificación Ignífuga

¿Dónde debe ir instalada obligatoriamente la placa metálica ignífuga de identificación de la aeronave?

- [A]: En la cabina de pilotaje junto al panel de instrumentos principal.
- [B]: En un lugar visible en el exterior cerca de la entrada principal.
- [C]: En el interior del alojamiento del tren de aterrizaje principal.
- [D]: En la deriva vertical junto a las luces de navegación.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 7 establece que la placa ignífuga debe fijarse en un lugar prominente cerca de la puerta de entrada principal.