

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 19: Señales de Pista, Rodaje y Letreros

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 399-424) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. SEÑALES DE PISTA (PINTURA BLANCA)

Todas las señales de pista son de color BLANCO (excepto cheurones amarillos y líneas de salida hacia rodaje):

Anchura de Pista	Número de Fajas en Umbral (Teclas de Piano)
18 m de anchura de pista	4 fajas longitudinales
23 m de anchura de pista	6 fajas longitudinales
30 m de anchura de pista	8 fajas longitudinales
45 m de anchura de pista	12 fajas longitudinales (Pistas estándar para reactores comerciales)
60 m de anchura de pista	16 fajas longitudinales (Pistas para aviones de gran envergadura Cat F)

- Punto de Visada (Aiming Point): Dos fajas blancas rectangulares anchas ubicadas a 400 m del umbral en pistas con longitud >= 2.400 m.
- Zona de Toma de Contacto (TDZ): Pares de fajas rectangulares dispuestas simétricamente a ambos lados del eje a intervalos de 150 m.
- Eje de Pista: Línea discontinua con fajas de al menos 30 m de longitud y huecos de 20 m (longitud total de faja más hueco entre 50 m y 75 m).
- Cheurones Amarillos: Pintados en zonas pavimentadas previas al umbral (zonas de parada o desahogo) que NO son aptas para despegue, rodaje ni toma de tierra.

2. SEÑALES DE CALLE DE RODAJE Y PUNTOS DE ESPERA (AMARILLO)

- Punto de Espera de Pista Patrón A: Dos líneas amarillas continuas y dos discontinuas. Las líneas continuas quedan del lado del rodaje y las discontinuas del lado de la pista. NUNCA se cruza la línea continua hacia la pista sin autorización ATC.
- Punto de Espera Patrón B (Categoría II / III): Patrón en escalera ('raíles de ferrocarril'). Marca el límite de protección del área crítica del localizador y la senda ILS durante procedimientos de baja visibilidad (LVP).
- Punto de Espera Intermedio: Una única línea amarilla discontinua transversal en la calle de rodaje para control de cruces en plataforma.

3. LETREROS DE AERÓDROMO: OBLIGATORIOS VS INFORMACIÓN

Tipo de Letrero	Código de Colores Oficial OACI	Significado Operativo y Regla Nemotécnica
Letrero de Instrucción Obligatoria	Letras BLANCAS sobre fondo ROJO	Identifica accesos a pistas, áreas críticas protegidas o zonas prohibidas (ej. '09-27', 'NO ENTRY', 'CAT II/III'). Prohibido cruzar sin autorización.
Letrero de Ubicación	Letras AMARILLAS sobre fondo NEGRO con borde amarillo	Identifica la calle de rodaje o pista sobre la que está situado el avión ('Yellow on black is where you're at').

Letrero de Dirección / Destino	Letras NEGRAS sobre fondo AMARILLO	Indica la designación y dirección de calles de rodaje en intersecciones ('Black on yellow is where to go'). Siempre incluye flecha.
Letrero de Salida de Pista	Letras NEGRAS sobre fondo AMARILLO	Identifica las salidas de pista hacia rodajes de desalojo (ej. 'B ->'). Ubicado en el mismo lado del desvío.
Señal de Área No Utilizable	Cruz (X) BLANCA en pista o AMARILLA en rodaje	Indica el cierre total o inutilización temporal de la superficie de maniobras.

4. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Número de Fajas de Umbral en Pistas de 45 m

¿Cuántas fajas longitudinales componen la señal de umbral en una pista de 45 metros de anchura?

- [A]: 8 fajas.
- [B]: 12 fajas.
- [C]: 16 fajas.
- [D]: 6 fajas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Una pista de 45 m de ancho cuenta con 12 fajas de umbral (fórmula OACI: Anchura x 4 / 15).

Pregunta 2: Colores de Letreros de Instrucción Obligatoria

¿Qué código cromático identifica preceptivamente a los letreros de instrucción obligatoria en un aeródromo?

- [A]: Texto amarillo sobre fondo negro.
- [B]: Texto negro sobre fondo amarillo.
- [C]: Texto blanco sobre fondo rojo.
- [D]: Texto blanco sobre fondo verde.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Los letreros obligatorios (STOP, designaciones de pista, NO ENTRY) tienen letras BLANCAS sobre fondo ROJO.

Pregunta 3: Señal de Zona Fuera de Servicio en Pista o Rodaje

¿Qué marca sobre el pavimento identifica una porción de pista o calle de rodaje fuera de servicio?

- [A]: Una línea amarilla diagonal simple.
- [B]: Una cruz (X) en blanco sobre pista o en amarillo sobre calle de rodaje.
- [C]: Un círculo rojo con bordes blancos.
- [D]: Un cajón blanco discontinuo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las áreas no utilizables se señalan con cruces (X) blancas en pista y amarillas en rodadura.

Pregunta 4: Color de las Señales de Guía en Calles de Rodaje

¿De qué color son las líneas de eje y márgenes de las calles de rodaje?

- [A]: Blanco.
- [B]: Amarillo.
- [C]: Rojo.
- [D]: Azul.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Todas las líneas de eje, márgenes y puntos de espera en calles de rodaje son de color AMARILLO (las de pista son blancas).

Pregunta 5: Apariencia Visual de un Letrero de Ubicación

¿Qué código de colores caracteriza al letrero que informa de la calle de rodaje en la que se encuentra la aeronave?

- [A]: Texto amarillo sobre fondo negro con borde perimetral amarillo.
- [B]: Texto negro sobre fondo amarillo.
- [C]: Texto blanco sobre fondo rojo.
- [D]: Texto blanco sobre fondo azul.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Los letreros de ubicación llevan letras amarillas sobre fondo negro ("Yellow on black is where you're at").

Pregunta 6: Significado del Punto de Espera Patrón A

¿Qué significa un punto de espera consistente en dos líneas continuas y dos discontinuas amarillas (Patrón A)?

- [A]: Punto de espera intermedio en plataforma.
- [B]: Punto de espera de pista: aproximándose desde las líneas continuas, PROHIBIDO cruzar hacia la pista sin autorización ATC.
- [C]: Cruce reservado para vehículos de repostaje.
- [D]: Punto de entrada a zona de deshielo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Patrón A tiene las dos líneas continuas del lado del rodaje y dos discontinuas del lado de la pista; no se cruzan hacia la pista sin autorización previa.