

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 4: Plan de Vuelo ATS de OACI (FPL)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 93-124) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA Y CASILLAS CRÍTICAS DEL FORMULARIO OACI

El formulario de Plan de Vuelo ATS de OACI es el documento contractual internacional presentado ante los servicios de tránsito aéreo para coordinar el control, la alerta y la búsqueda y salvamento:

Casilla / Item	Campo de Información	Códigos y Sintaxis Reglamentaria
Item 7: Identificación	Callsign de aeronave (máx. 7 caracteres)	Ej. IBE6403, AFR112, EC-XYZ
Item 8: Reglas y Tipo de Vuelo	Reglas de vuelo (I, V, Y, Z) / Tipo de vuelo (S, N, G, M, X)	Y = inicia IFR y pasa a VFR; Z = inicia VFR y pasa a IFR; S = servicio regular
Item 9: Número, Tipo y Estela	Número de aviones / Tipo OACI (4 letras) / Estela	H (Heavy >=136.000 kg), M (Medium 7.000-136.000 kg), L (Light <7.000 kg)
Item 10: Equipamiento	Equipos NAV/COM (letras) / Transpondedor SSR (letras)	S (Standard: VOR+ILS+VHF), B (LPV), C (LORAN), D (DME), W (RVSM), P2 (PBN)
Item 15: Velocidad y Nivel	Velocidad crucero (N o M) / Nivel de vuelo (F o A)	Ej. N0450 (450 kt) o M080 (Mach 0.80) / F350 (FL350) o A045 (4.500 ft altitud)
Item 18: Otros Datos	Indicadores especiales precedidos de barra	PBN/, NAV/, DOF/ (fecha AAAAMMDD), REG/, EET/ (tiempos estimados a FIRs)

2. CASILLA 19: INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA DE EMERGENCIA

- Autonomía Real (Endurance): Horas y minutos de combustible utilizable disponible a bordo al despegue.
- Personas a Bordo (POB): Total de almas a bordo (pasajeros + tripulación) o 'TBN' (To Be Notified) antes del rodaje.
- Equipo de Emergencia y Supervivencia: Chalecos salvavidas (J), balsas salvavidas (R, con capacidad y color de cubierta), transmisor ELT y frecuencias de socorro.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Reglas de Vuelo Y vs Z

¡Pregunta clásica fija de examen EASA! Paso 1: ¿Cómo despegas el vuelo? - Si despegas IFR en aeropuerto controlado y en ruta cancelas IFR para proseguir en visual VFR hasta un aeródromo pequeño: Regla de vuelo = 'Y' (Yankee: IFR a VFR). - Si despegas VFR en un aeródromo no controlado y en ruta contactas con control para continuar en IFR por aerovía: Regla de vuelo = 'Z' (Zulu: VFR a IFR). Paso 2: En la Casilla 15 se debe insertar el punto exacto donde se produce el cambio de reglas seguido del espacio y la nueva regla (ej. 'VFR' o 'IFR').

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Regla de Vuelo Z en la Casilla 8 del FPL (ECQB)

La inserción de la letra 'Z' en la Casilla 8 (Reglas de Vuelo) de un plan de vuelo OACI significa que:

- [A]: El vuelo se realiza enteramente bajo reglas de vuelo visual.
- [B]: El vuelo se inicia bajo reglas IFR y posteriormente cambia a VFR.
- [C]: El vuelo se inicia bajo reglas VFR y posteriormente cambia a IFR. (CORRECTA)
- [D]: El vuelo opera en espacio aéreo de clase G exclusivamente.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Regla mnemotécnica de OACI: 'Y' va de IFR a VFR (el IFR va primero, como la letra I antes de la V). 'Z' va de VFR a IFR (el VFR va primero). Opción C correcta.