

ATPL EASA STUDY GUIDE | 070 - PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Chapter 3: Mínimos de Aeródromo (AOM) y LVO

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 71-106) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MÍNIMOS DE OPERACIÓN DE AERÓDROMO Y LVO

Los AOM establecen los límites de techo y visibilidad/RVR para despegues y aterrizajes.

Despegue de Baja Visibilidad (LVTO): Despegue con RVR inferior a 400 metros. Puede realizarse hasta 125 metros de RVR con luces de eje de pista (CL) operativas y espaciadas a 15 metros, y marcas de eje de pista (RCLM). Aproximaciones de Precisión: CAT I (DH >= 200 ft, RVR >= 550 m), CAT II (DH 100-200 ft, RVR >= 300 m) y CAT III.

2. LA REGLA DE PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN (APPROACH BAN)

Norma Crítica de Seguridad: La tripulación no continuará ninguna aproximación por debajo de 1.000 pies sobre la elevación del aeródromo (o más allá del FAF en aproximación no precisión) si el RVR reportado es inferior al mínimo legal aplicable. Excepción: Si el avión cruza los 1.000 ft con RVR legal y posteriormente el RVR cae por debajo de mínimos, se permite continuar hasta la Altitud/Altura de Decisión (DA/H o MDA/H). Al llegar a la DA/MDA, si no hay referencias visuales, se frustra de inmediato.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): APLICACIÓN DEL APPROACH BAN

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Árbol de Decisión del Approach

Paso 1: Identificar el punto de corte legal: 1.000 ft sobre el terreno (AAL) o FAF (Fijo de Aproximación Final). Paso 2: Comprobar el RVR antes de cruzar los 1.000 ft: - Si RVR reportado < Mínimo publicado -> ¡PROHIBIDO CONTINUAR! Maniobra de frustrada obligatoria antes de 1.000 ft. - Si RVR reportado >= Mínimo publicado -> Autorizado a cruzar los 1.000 ft y continuar el descenso. Paso 3: Si estás por debajo de 1.000 ft y el ATC notifica que el RVR ha caído por debajo de mínimos: - ¡SE PUEDE CONTINUAR hasta la Altitud de Decisión (DA) o MDA! Paso 4: En DA/MDA: Si adquieres la referencia visual requerida -> ATERRIZA. Si no la adquieres -> MOTOR Y AL AIRE!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Si durante una aproximación ILS CAT I (mínimo RVR 550 m), el RVR reportado por la torre a 800 ft AAL cae a 400 m, la tripulación:

- [A]: Debe iniciar la frustrada inmediatamente a 800 ft.
- [B]: Puede continuar la aproximación hasta la Altitud de Decisión (DA) y aterrizar si adquiere las referencias visuales. (CORRECTA)
- [C]: Debe entrar en circuito de espera inmediatamente.
- [D]: Debe declarar emergencia Mayday.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Bajo la normativa EASA Part-CAT (Regla del Approach Ban), si el RVR desciende por debajo de mínimos una vez que la aeronave ya ha descendido por debajo de 1.000 pies AAL, la aproximación no se interrumpe inmediatamente: se autoriza a continuar hasta la Altitud de Decisión (DA) para verificar si se logra contacto visual real con la pista.