

(0,1)

(1,1)

Cerveza		
PK	Nombre	N
	marca	N
	paise	N

Amigo_Bot		
FK (PK)	NombreA	N
FK (PK)	NombreB	N
	momento	N

```
SQL> create table Bar-Cerveza
2     nombreB varchar2 (25) not null,
3     nombreC varchar2 (25) not null,
4     constraint PK-Bar-serveza-nombreB foreign
5     key (nombreB) references Bar (nombreB)
6     );
```

```
SQL> create table Amigo-Cerveza
2     nombreA varchar2 (25) not null,
3     nombreB varchar2 (25) not null,
4     gusto char (10) not null,
5     constraint PK-Amigo-Cerveza-nombreA
6     foreign key (nombreA) references Amigo (nom
7     breA ),
8     constraint PK-Amigo-serveza-nombreC
9     foreign key (nombreC) references Cerveza
10    (nombreC)
11    );
```

SQL > create table Amigo(
 2 nombreA varchar2 (25) not null,
 3 edad number (4) not null,
 4 telefono number (8) not null,
 5 constraint pk_Amigo_NombreA primary key (nombreA);

SQL > create table Bar(
 2 nombreB varchar2 (25) not null,
 3 telefono number (8) not null,
 4 direccion varchar2 (50) not null,
 5 constraint pk_Bar_nombreB primary key (nombreB);

SQL > create table Cerveza(
 2 nombreC varchar2 (25) not null,
 3 marca varchar2 (25) not null,
 4 porc varchar (10) not null,
 5 constraint pk_Cerveza_nombreC primary key (nombreC);

SQL > create table Amigo-Bar(
 2 nombreA varchar2 (25) not null,
 3 nombreB varchar2 (25) not null,
 4 momentos char (10) not null,
 5 constraint FK_Amigo-Bar_nombreA foreign key (nombreA) references Amigo (nombreA),
 6 constraint FK_Amigo-Bar_nombreB foreign key (nombreB) references Bar (nombreB);



