

{JS}

Clase 22

◀ Índice ▶

Gestión de atributos del DOM

Repasemos los atributos

Acceso a atributos básicos

Acceso a cualquier atributo

Modificar atributos

Casos especiales

toggleAttribute

Repasemos los atributos

Repasemos los atributos

Atributo – Valor – Booleano

Repasemos los atributos


Atributos básicos

Atributos específicos


Atributos para todas las etiquetas


Cuidado con el class: tiene sus propios métodos que ya veremos

Acceso a atributos básicos





Acceso a cualquier atributo





Modificar atributos





Casos especiales: booleanos

Hay que hablar de un caso especial, que es el que comentamos en el que podemos establecer atributos HTML que son booleanos, es decir, que no tienen indicado ningún valor.

Casos especiales: booleanos

Si esto lo hacemos con el método `setAttribute()` y le indicamos un booleano, no tendremos exactamente lo que buscamos. Recuerda que los atributos HTML son siempre de tipo string.

Casos especiales: booleanos

Casos especiales: booleanos

Recuerda que atributo HTML no es lo mismo que propiedad Javascript, aunque muchos frameworks o librerías Javascript simplifican para que parezcan que son la misma cosa.

toggleAttribute

Para atributos booleanos es más fácil usar:
`toggleAttribute`

◀ Despedida ▶

Email

bienvenidosaez@gmail.com

Instagram

@bienvenidosaez

Youtube

youtube.com/bienvenidosaez