**Instituto Tecnológico de Mazatlán**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PRÁCTICA 6

# Publicación de un sitio web en Apache y acceso desde otra computadora

Resultados

INTEGRANTES

Sánchez Moreno César Adrián
Piña Ríos Fernando Emmanuel

Mazatlán, Sinaloa · 16 de octubre de 2026

## Resumen

Este documento reúne los resultados de la práctica de publicación de un sitio web de cinco páginas en un servidor Apache con Ubuntu y su consulta desde una laptop con Windows mediante la IP del servidor. Incluye la verificación de la publicación, las incidencias que aparecieron en el acceso por red y la comprobación de cada página. El procedimiento y los comandos se describen en el informe de la práctica.

## 1. Verificación en el servidor

Se revisaron los elementos necesarios en la laptop con Ubuntu antes de probar desde otro equipo:

| Elemento | Resultado |
|---|---|
| Servicio *apache2* activo | Correcto |
| Archivos en */var/www/html/cinco-paginas* con permisos 755 | Correcto |
| Acceso local en *http://localhost/cinco-paginas/* | Correcto |
| Regla de firewall para el puerto 80/tcp | Correcto |

## 2. Incidencias encontradas y soluciones

Durante la práctica aparecieron dos problemas relacionados con la dirección del servidor y la red:

| Problema observado | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Se intentó usar *127.0.1.1* como IP del servidor. | Es una dirección de loopback de Ubuntu que solo apunta al propio equipo, no a la red. | Consultar la IP real con *hostname -I* y usarla en el cliente. |
| En el navegador de Windows apareció *ERR_CONNECTION_TIMED_OUT* al abrir *192.168.1.82/cinco-paginas/*. | La prueba se hizo en la red del salón. La IP *192.168.1.82* era de la red de casa y el Wi-Fi escolar puede aislar a los equipos entre sí. | Consultar la IP actual del servidor, confirmar el puerto 80 con *Test-NetConnection* y conectar ambas laptops al mismo hotspot. |

*El tiempo de espera agotado indica que la solicitud nunca llegó al servidor. Por eso el primer paso para diagnosticarlo es comprobar red y puerto, antes de revisar la configuración de Apache.*

## 3. Acceso desde la laptop con Windows

Con las dos laptops en la misma red, desde Windows se abrió la dirección del servidor. La página de entrada mostró los cinco enlaces y cada página cargó con su diseño y sus elementos interactivos. La siguiente tabla resume la comprobación de cada dirección:

| Dirección | Qué se verificó | Resultado |
|---|---|---|
| /cinco-paginas/ | Página de entrada con los cinco enlaces | Correcto |
| /cinco-paginas/atlas-solar.html | Selección de planeta y calculadora de peso | Correcto |
| /cinco-paginas/masa-madre.html | Ajuste de la receta y horario por hora de inicio | Correcto |
| /cinco-paginas/teclado-escalas.html | Escalas iluminadas y sonido del piano | Correcto |
| /cinco-paginas/plan-10k.html | Cálculo de ritmos, tabla y gráfica semanal | Correcto |
| /cinco-paginas/oaxaca.html | Cambio de día y marcado de paradas | Correcto |

*Todas las direcciones se anteponen con http://192.168.1.82, o con la IP que tenga el servidor en la red usada ese día.*

Para cambiar de red solo se consulta la nueva IP con *hostname -I* en Ubuntu y se escribe en la barra de direcciones del navegador de Windows. No hace falta modificar Apache ni los archivos del sitio.