# Cadastro de Clientes

```
_using MySql.Data.MySqlClient;
 using System;
 using System.Data;
 using System.Windows.Forms;
namespace vendas.Models
      7 referências
      public class Cliente
          4 referências
          public int id { get; set; }
          6 referências
          public string nome { get; set; }
          4 referências
          public int idCidade { get; set; }
          4 referências
          public DateTime dataNasc { get; set; }
          4 referências
          public double renda { get; set; }
          4 referências
          public string cpf { get; set; }
          4 referências
          public string foto { get; set; }
          4 referências
          public bool venda { get; set; }
```


```
public void Incluir()
    try
        Banco.Conexao.Open();
        Banco.Comando = new MySqlCommand
            ("INSERT INTO clientes (nome, idCidade, dataNasc, renda, cpf, foto, venda) " +
             "VALUES (@nome, @idCidade, @dataNasc, @renda, @cpf, @foto, @venda)", Banco.Conexao);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@nome", nome);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@idCidade", idCidade);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@dataNasc", dataNasc);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@renda", renda);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@cpf", cpf);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@foto", foto);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@venda", venda);
        Banco.Comando.ExecuteNonQuery();
        Banco.Conexao.Close();
    catch (Exception e)
        MessageBox.Show(e.Message, "Erro", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```

```
public void Alterar()
   try
        Banco.Conexao.Open();
        Banco.Comando = new MySqlCommand
        ("UPDATE clientes SET nome = @nome, idCidade = @idCidade, dataNasc = @dataNasc, " +
        "renda = @renda, cpf = @cpf, foto = @foto, venda = @venda where id = @id", Banco.Conexao);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@nome", nome);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@idCidade", idCidade);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@dataNasc", dataNasc);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@renda", renda);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@cpf", cpf);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@foto", foto);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@venda", venda);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@id", id);
        Banco.Comando.ExecuteNonQuery();
        Banco.Conexao.Close();
   catch (Exception e)
       MessageBox.Show(e.Message, "Erro", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```

```
public void Excluir()
    try
        Banco.Conexao.Open();
        Banco.Comando = new MySqlCommand("delete from clientes where id = @id", Banco.Conexao);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@id", id);
        Banco.Comando.ExecuteNonQuery();
        Banco.Conexao.Close();
    catch (Exception e)
       MessageBox.Show(e.Message, "Erro", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```


```
public DataTable Consultar()
   try
       Banco.Comando = new MySqlCommand("SELECT cl.*, ci.nome cidade, " +
            "ci.uf FROM Clientes cl inner join Cidades ci on (ci.id = cl.idCidade) " +
            "where cl.nome like ?Nome order by cl.nome", Banco.Conexao);
        Banco.Comando.Parameters.AddWithValue("@Nome", nome + "%");
        Banco.Adaptador = new MySqlDataAdapter(Banco.Comando);
        Banco.datTabela = new DataTable();
        Banco.Adaptador.Fill(Banco.datTabela);
       return Banco.datTabela;
   catch (Exception e)
       MessageBox.Show(e.Message, "Erro", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
       return null;
```










## MaskedTextBox e DateTimerPicker










```
∃using System;
 using System.Data;
 using System.Windows.Forms;
 using vendas.Models;
namespace vendas. Views
      5 referências
      public partial class FrmClientes : Form
          Cidade ci;
          Cliente cl;
          1 referência
          public FrmClientes()
              InitializeComponent();
```

```
5 referências
void limpaControles()
    txtId.Clear();
    txtNome.Clear();
    cboCidades.SelectedIndex = -1;
    txtUF.Clear();
    mskCPF.Clear();
    txtRenda.Clear();
    dtpDataNasc.Value = DateTime.Now;
    picFoto.ImageLocation = "";
    chkVenda.Checked = false;
```

```
private void FrmClientes_Load(object sender, EventArgs e)
   // Cria um objeto do tipo cidade
    // E alimenta o comboBox
   ci = new Cidade();
   cboCidades.DataSource = ci.Consultar();
    cboCidades.DisplayMember = "nome";
    cboCidades.ValueMember = "id";
    limpaControles();
   carregarGrid("");
    // Deixa invisível colunas do Grid
   DgvClientes.Columns["idCidade"].Visible = false;
   DgvClientes.Columns["foto"].Visible = false;
```

```
private void cboCidades_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    if (cboCidades.SelectedIndex != -1)
       DataRowView reg = (DataRowView)cboCidades.SelectedItem;
       txtUF.Text = reg["uf"].ToString();
```






```
private void picFoto_Click(object sender, EventArgs e)
    ofdArquivo.InitialDirectory = "D:/fotos/clientes/";
   ofdArquivo.FileName = "";
   ofdArquivo.ShowDialog();
    picFoto.ImageLocation = ofdArquivo.FileName;
```



```
private void btnIncluir_Click(object sender, EventArgs e)
    if (txtNome.Text == "") return;
   cl = new Cliente()
        nome = txtNome.Text,
        idCidade = (int)cboCidades.SelectedValue,
        dataNasc = dtpDataNasc.Value,
        renda = double.Parse(txtRenda.Text),
        cpf = mskCPF.Text,
        foto = picFoto.ImageLocation,
        venda = chkVenda.Checked
    cl.Incluir();
    limpaControles();
    carregarGrid("");
```





```
private void DgvClientes_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
   if (DgvClientes.RowCount > 0)
       txtId.Text = DgvClientes.CurrentRow.Cells["id"].Value.ToString();
       txtNome.Text = DgvClientes.CurrentRow.Cells["nome"].Value.ToString();
        cboCidades.Text = DgvClientes.CurrentRow.Cells["cidade"].Value.ToString();
       txtUF.Text = DgvClientes.CurrentRow.Cells["uf"].Value.ToString();
        chkVenda.Checked = (bool)DgvClientes.CurrentRow.Cells["venda"].Value;
       mskCPF.Text = DgvClientes.CurrentRow.Cells["cpf"].Value.ToString();
       dtpDataNasc.Text = DgvClientes.CurrentRow.Cells["dataNasc"].Value.ToString();
       txtRenda.Text = DgvClientes.CurrentRow.Cells["renda"].Value.ToString();
        picFoto.ImageLocation = DgvClientes.CurrentRow.Cells["foto"].Value.ToString();
```



```
private void btnAlterar_Click(object sender, EventArgs e)
    if (txtId.Text == "") return;
   cl = new Cliente()
        id = int.Parse(txtId.Text),
        nome = txtNome.Text,
        idCidade = (int)cboCidades.SelectedValue,
        dataNasc = dtpDataNasc.Value,
        renda = double.Parse(txtRenda.Text),
        cpf = mskCPF.Text,
        foto = picFoto.ImageLocation,
        venda = chkVenda.Checked
    cl.Alterar();
    limpaControles();
    carregarGrid("");
```

```
private void btnExcluir_Click(object sender, EventArgs e)
    if (txtId.Text == "") return;
    if (MessageBox.Show("Deseja excluir o cliente?", "Exclusão",
        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
        cl = new Cliente()
            id = int.Parse(txtId.Text)
        cl.Excluir();
        limpaControles();
        carregarGrid("");
```

```
private void btnCancelar_Click(object sender, EventArgs e)
    limpaControles();
    carregarGrid("");
private void btnConsultar_Click(object sender, EventArgs e)
   carregarGrid(txtPesquisa.Text);
private void btnFechar_Click(object sender, EventArgs e)
    Close();
```