

Prova de JavaScript

Parte 1: Múltipla escolha

1. Qual é o tipo de dados usado para representar números inteiros e de ponto flutuante no JavaScript?

- a) int
- b) float
- c) number
- d) decimal

Resposta:

2. Qual das alternativas abaixo é a forma correta de declarar uma variável constante em JavaScript?

- a) var x = 10;
- b) const x = 10;
- c) let x = 10;
- d) constant x = 10;

Resposta:

3. Qual será o valor exibido pelo código abaixo?

```
let x = 10;  
x++;  
console.log(x);
```

- a) 10
- b) 11
- c) 12
- d) Erro

Resposta:

4. Qual método é utilizado para transformar uma string em um número em JavaScript?

- a) toNumber()
- b) parseInt()
- c) parseFloat()
- d) Ambos b e c

5. Qual é a forma correta de criar uma função em JavaScript?

- a) function myFunction() {}
- b) function: myFunction() {}
- c) myFunction() = function() {}
- d) def myFunction() {}

6. O que o seguinte código faz?

```
let num = 5;  
if (num > 10) {  
    console.log("Maior que 10");  
} else {  
    console.log("Menor ou igual a 10");  
}
```

- a) Exibe "Maior que 10"
- b) Exibe "Menor ou igual a 10"
- c) Gera erro
- d) Não exibe nada

7. Complete o código abaixo para que ele verifique se um número é par ou ímpar.

```
let num = 7;  
  
// Complete o código abaixo  
  
if (/* sua condição aqui */) {  
    console.log("Número par");  
} else {  
    console.log("Número ímpar");  
}
```

8. Escreva uma função em JavaScript que receba dois números e retorne a soma deles.

9. Explique a diferença entre var, let e const em JavaScript.

10. O que significa "hoisting" no contexto de variáveis e funções em JavaScript?