

CRIANDO UM SERVIDOR WEB NO CISCO PACKET TRACER

Topologia abaixo:

PC0 ----- SW1 ----- SERVER0

TABELA DE ENDEREÇAMENTO

DISPOSITIVO	ENDEREÇO IP	MÁSCARA
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0
SERVER0	192.168.1.100	255.255.255.0

EQUIPAMENTOS:

Adicione:

- 1 PC
- 1 Switch 2960
- 1 Server

Conecte os dispositivos utilizando O **Copper Straight Through**.

PC0 → SW1
SERVER0 → SW1

CONFIGURAÇÃO DO PC

Clique em:

PC0 → Desktop → IP Configuration

CONFIGURE:

IP Address: 192.168.1.10
Subnet Mask: 255.255.255.0

CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR

Clique em:

SERVER0 → Desktop → IP Configuration

CONFIGURE:

IP Address: 192.168.1.100
Subnet Mask: 255.255.255.0

TESTE DE CONECTIVIDADE

No PC:

- Desktop → Command Prompt

Digite:

ping 192.168.1.100

CRIANDO O SITE

Clique em:

SERVER0 → Services → HTTP

Ative:

HTTP = On

Clique em: **index.html**

Apague o conteúdo existente.

Coloque o código abaixo:

```
<div class="card">
  <h2>Bem-vindo</h2>
  <p>Este servidor foi configurado utilizando o Cisco Packet Tracer.</p>
</div>

<div class="card">
  <h2>Conteúdo da Disciplina</h2>
  <ul>
    <li>Endereçamento IPv4</li>
    <li>Switches e VLANs</li>
    <li>Roteamento</li>
    <li>DHCP</li>
    <li>DNS</li>
    <li>Servidores Web</li>
  </ul>
</div>

<div class="card">
  <h2>Atividade Atual</h2>
  <p>Configuração de VLANs e Troncos 802.1Q.</p>
</div>
```

Clique em:

Save

ACESSANDO O SITE

No PC:

Desktop → Web Browser

Digite:

http://192.168.1.100

ou

192.168.1.100

Clique em:

Go

USAR O DNS NO CISCO PACKET TRACER

Em vez de acessar:

http://192.168.1.100

Você pode acessar:

http://www.cisco.site

Para isso:

1. Use o Server para DNS.
2. Configure um IP para ele (ex.: 192.168.1.100).
3. Vá em **Services** → **DNS**.
4. Ative **DNS = On**.
5. Adicione um registro:

Nome	Endereço
www.cisco.site	192.168.1.100

NOS PCS, CONFIGURE O DNS:

DNS Server: 192.168.1.200

Agora o navegador do Packet Tracer poderá abrir:

http://www.cisco.site

FIM