```
when Screen1 .Initialize
do  set Web1 . Url to   " https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta... "
    set Web1 . RequestHeaders to   make a dictionary   key   " x-goog-api-key "   value   " AIzaSyDWOzfIX5D7CWaiahSIEHOA583QqIjqjlM "
                                                        key   " Content-Type "    value   " application/json "

when Botón1Pregunta .Click
do  call Web1 .PutText
              text   make a dictionary   key   " contents "
                                         value   make a dictionary   key   " parts "
                                                                      value   make a dictionary   key   " text "
                                                                                                   value   CajaPreguntaCampoDeTexto1 . Text

when Web1 .GotText
    url   responseCode   responseType   responseContent
do  if   get responseCode = 200
    then  set CajaRespuestaCampoDeTexto2 . Text to   get value at key path   make a list   " candidates "
                                                                                           1
                                                                                           " content "
                                                                                           " parts "
                                                                                           1
                                                                                           " text "
                                                                    in dictionary   call Web1 .JsonTextDecodeWithDictionaries
                                                                                              jsonText   get responseContent
                                                                    or if not found   " not found "
    else  set CajaRespuestaCampoDeTexto2 . Text to   get responseContent

when LimpiarBotón2 .Click
do  set CajaPreguntaCampoDeTexto1 . Text to   " "
```