GitHub 仓库：https://github.com/Ferrari2006/mongodb-survey-system

MongoDB 问卷系统第二阶段项目报告

温正泽　10244304404　数据管理系统　2026 年 10 月 29 日

一 需求变化与实现范围

第二阶段在原有账号、问卷、跳转、填写和统计功能上增加题目复用。常用题能够跨卷使用、共享、改版和恢复，并追踪引用与汇总答卷。问卷仍保存发布内容，另增独立的题库来源和版本历史。

本次在原 Flask、PyMongo 和原生网页上扩展，没有替换第一阶段技术栈。新增两个 MongoDB 集合及 13 个 API，系统共有七个集合、36 个 API。第一阶段提交快照保留为 stage1-submission-20261023，旧报告及 38 项测试记录保持原样。本阶段 58 项自动化测试通过，另完成真实浏览器流程；这些结果覆盖已执行的场景，不代表已完成大规模性能验证。

表 1 第二阶段需求与处理方式

需求	实现与设计考虑
常用题保存与题库管理	支持独立建题、本人问卷题入库、题库分组及重命名，导入时明确选择版本
题目共享	按已有账号授予读取和使用权，接收者不能修改源题；撤销不破坏已经保存的问卷副本
保护旧问卷	导入时复制定义，发布后冻结；修改题库内容不反向覆盖旧问卷
历史与多版本	每版保存内容和父版本，允许从旧版本分支；恢复追加版本，保留恢复来源
使用追踪	来源字段记录题目与版本，本人查看引用位置；外部问卷授权后可查看名称和题号
跨问卷统计	支持本人及跨用户授权汇总，按来源版本与定义分组；数字分布、文本分页保留

二 数据库结构与扩展理由

2.1 保留原有集合 增加题库来源


原五集合继续保存账户、会话、问卷、进度与正式答卷。题型、校验和跳转仍嵌入 surveys.questions，随问卷一起读取；答卷独立存储，避免问卷文档随提交量持续增长。

新增 question_banks 保存题库名称、说明及所有者。library_questions 保存题目所属题库、共享名单、工作稿、历史版本和当前版本指针。题库用于分组管理，题目用于独立共享；分享某一道题不自动开放整座题库。

表 2 新增集合的主要字段

集合	主要字段	作用与约束
question_banks	_id、owner_id、title、description、created_at	题库归属于创建者；按所有者查询并管理
library_questions	owner_id、bank_id、shared_with、working_copy、versions、current_version、revision	题目、权限与版本同文档保存；revision 用于条件更新
versions 内嵌条目	id、number、parent_version、restored_from、question、created_at	版本 ID 独立稳定；已提交内容不覆盖，记录分支与恢复来源
surveys 来源与授权	questions.source；library_permissions	来源含 library_id、version、definition_hash；按题号另存 usage 与 statistics 授权，不改变冻结题目

图 1 题库来源与问卷快照关系



2.2 历史版本内嵌的取舍

版本、当前指针和修订号同文档保存，以所有者和原 revision 为更新条件，一次写入历史和指针。两个请求使用同一修订号时，一个成功，另一个返回 409，避免覆盖修改。

内嵌历史便于整体读取和原子更新，但不能无限增长。当前每题最多保留 100 个已提交版本，达到上限时明确拒绝继续追加；如果后续版本量明显增加，可将历史拆成独立集合。这个限制是本项目的实现选择，不是课程指定的 MongoDB 结构。

新增集合使用 JSON Schema 约束字段类型和必需字段；索引覆盖题库所有者、题目所有者、共享名单、题库分组及问卷中的来源题 ID。旧五集合的验证器不在初始化时被替换，旧问卷不要求补齐 source。当前完整结构导出为 database/schema-stage2.json，第一阶段 schema.json 保留为历史证据。


三 版本管理与旧数据保护

3.1 工作稿 提交与恢复

工作稿用于保存尚未提交为版本的修改，仅作者可见。保存工作稿不更改当前版本，其他用户和问卷只能选择已提交版本。提交时可指定任意已有版本作为父版本，因此同一来源题能够形成分支，而不是只能沿当前版本顺序覆盖。

恢复操作把选定历史内容复制为一个新版本，parent_version 记录恢复操作前的当前版本，restored_from 记录恢复内容来自哪一版。这样既可以恢复旧题，又不丢掉恢复前的修改过程。revision 表示并发修订次数，版本 ID 表示题目内容历史，两者没有混用。

图 2 题目版本分支与恢复



3.2 复制题目与记录来源

导入时复制指定版本内容，设置本卷题号并记录来源 ID、版本和定义摘要。题库改版不更新副本，旧问卷继续按原题解释答卷；采用新版由创建者明确选择。

如果在草稿问卷内调整了已导入题，来源信息由服务器保留，实际题目定义重新参与统计分组。题目标题、选项、题型、必答和校验变化都按定义变化处理，避免不同含义的答案被合并。局部题号和本卷跳转不属于定义摘要；跳转只改变路径，不改变这个来源题的内容。

从问卷存入题库时，指向本卷其他题号的跳转会被移除，接口和页面明确提示。直接把这些跳转复制到另一问卷，可能产生不存在的目标或错误路径，所以导入后由创建者在目标问卷重新配置。原有后端路径计算、必答检查和发布校验继续执行。

3.3 共享边界

共享授予题目读取和导入权限，不授予修改原题或读取别人答卷的权限。共享对象使用已注册用户名，未知账号被拒绝；作者可以替换或清空名单。撤销后阻止新的读取和导入，已经导入的问卷副本继续可用。

问卷作者可分别授权题主查看使用位置、汇总该题统计，也可在发布后撤回。授权按本卷题号和来源 ID 保存于 library_permissions，与冻结题目分离，并使用 revision 条件更新。题主能看到已授权外部问卷的名称、题号和来源版本，不能获得访问链接、账号或原始答卷；未授权引用只计数量。旧数据缺少授权时默认关闭，不自动扩大共享范围。

四 MongoDB 操作与统计口径

跨卷统计沿用 MongoDB 聚合，由 source 查找同一来源题，再展开纳入范围的正式答卷 answers。默认仅查本人问卷；题主可切换到全部已授权问卷，其他共享用户不能读取该范围。每个回答按“来源版本 ID 与实际定义摘要”分组。同一题在两份问卷中各回答一次计为两次作答，分母不是去重人数；跳过题和明确空答不会生成有效答案记录。

单选和多选使用展开与分组计算各选项次数。多选每项占比除以该题有效作答次数，合计可以超过 100%。数字题使用平均、最小、最大聚合，并通过$bucketAuto 生成最多 10 个自适应区间；区间左端包含、右端不含，最后区间包含右端。不同分组的区间由各自数据生成，不能把它们当作统一年龄段直接比较。

本人文本题按提交时间及答卷 ID 排序，每页 20 条；跨用户范围只给出文本作答次数，不返回原文。汇总结果移除问卷 ID 与使用位置明细。数字 0 参与平均，空数字组返回 null 均值和空分布。统计使用同一个$facet 输入完成分支汇总，避免为总数与选项次数分别读取带来的结果差异。选项分支只处理选择题，文本不会进入无意义的选项汇总。

表 3 本次扩展实际使用的 MongoDB 能力

操作	用途	实现依据
插入与条件更新	创建题库、题目及版本，拒绝过期修订号	insert_one、带 revision 条件的 update_one
嵌套字段和数组查询	查找来源题与共享对象、定位问卷题目	questions.source.library_id、shared_with
聚合与分桶	跨卷次数、平均、范围、数字分布和文本分页	$match、$unwind、$group、$facet、$avg、$bucketAuto、$skip、$limit
验证器与索引	约束新增数据类型，支持权限及引用查询	backend/database.py 中的 Schema 和新增索引

五 测试与兼容性验证

测试采用 Python assert、真实 MongoDB API 测试和 Playwright 浏览器检查。自动测试创建随机 survey_test_数据库，结束时清理；浏览器使用独立测试库，不清空原业务库。2026 年 10 月 29 日本轮 58 项测试全部通过，其中原第一阶段 38 项保留，新增 20 项覆盖题库、统计与跨用户授权；实际时间和逐项结果在 tests/results/stage2-latest.json。

表 4 第二阶段的主要验证

场景与输入	期望结果	实际结果
工作稿保存 再提交并从旧版分支恢复	原版本不改，父版本和恢复来源准确	通过
发布旧版问卷后修改题库	原问卷内容不变，仍可选择旧版	通过
两个请求携相同 revision 改题	一个 200，另一个 409，不丢历史	通过
两账号分别回答 0 和 8 并授权	本人统计不变，题主全卷汇总 2 次、均值 4	通过
数字答案 0 与 8 及一份空答	有效次数 2，平均 4，分桶次数合计 2	通过
23 条文本答卷分页	第一页 20 条，第二页 3 条，顺序稳定	通过
重复局部题号 未知版本与过期 revision	拒绝且问卷题目不变	通过
授权位置与统计后分别撤回	名称和汇总分别关闭，冻结题目内容不变	通过

浏览器检查分为单账号题库流程和双账号连续验收。前者验证创建、工作稿、历史恢复、数字分布、文本翻页及 390px 宽度布局；后者使用两个隔离会话，通过页面完成共享、旧版本导入、发布填写、改版、撤销和恢复。接收者旧问卷保持原内容，默认统计隔离；授权后题主看到外部名称及分版本汇总，撤回后外部结果消失。检查由 Playwright 执行，结果分别保存于 stage2-browser.json 和 stage2-acceptance.json。

另从 Git 导出独立源码，在全新虚拟环境执行 requirements.txt 安装，连接空的独立 MongoDB 数据目录启动服务。健康检查和七集合初始化通过，随后在该环境完成 52 项回归与双账号验收。环境及依赖明细见 tests/results/stage2-reproduction.json。兼容性通过原接口、无来源问卷、发布冻结和提交路径的回归测试验证。旧答卷不因本次初始化或题库更新被迁移覆盖。当前验证未覆盖大规模题目引用、高并发压测或全部浏览器；不能由 58 项通过推断这些范围也已验证。

六 AI 使用过程与问题修正

6.1 分阶段引导与任务推进

本项目使用 Codex 辅助需求分析、数据库设计、接口实现和测试。开始时，我提供作业文档和课堂补充，明确后端逻辑、MongoDB 操作和测试优先，并要求在第一阶段成果上继续开发。AI 据此整理第二阶段的八项需求，把题目复用、历史关系、旧问卷保护、共享和统计转成可以核对的任务，先明确保存什么数据、允许哪些操作，再进入实现。

随后，协作围绕数据结构和业务边界展开。我的要求是保留已有功能与数据，避免第二阶段改动破坏原流程；AI 比较题目复制、来源引用和版本保存方式，提出题库保留历史、问卷保存副本及来源的方案。题目和版本如何编号、恢复如何追加、共享能访问哪些内容，也在设计与接口中分别说明，而没有仅凭页面原型决定后端行为。

实现按题库与版本、共享导入、使用追踪和跨卷统计推进，之后结合原有功能做回归与浏览器验收。我持续要求检查完成范围、展示实际页面，并核对报告与仓库是否一致；AI 承担具体字段设计、编码、测试脚本及执行工作。发现遗漏后再回到相应模块修改，并保存用例与结果。相关指令和产物留在 ai_logs 中，正文侧重说明推进方式和技术判断。

6.2 方案调整与验证依据

方案讨论比较了三种方式：实时引用源题，复制题目而不保留来源，以及复制指定版本并记录来源。实时引用容易使旧问卷随源题变化；单纯复制难以追踪使用位置和跨卷汇总。因此采用“题库保留不可变版本，问卷保存副本和来源”。历史内嵌便于同文档原子更新，代价是文档增长，故设置 100 版上限；这是 AI 提出并落实的设计取舍，不是题目指定结构。

复核需求时发现，首版只显示外部引用次数、只统计本人问卷，虽然保证隔离，却没有完整提供跨用户使用位置和汇总入口。我要求继续修复，AI 据此补充两项独立授权：问卷作者同意后，题主可查看位置或汇总统计。本人统计保持原口径，全卷范围不返回身份、问卷链接及文本原文。两个账号的 API 和浏览器流程验证授权生效、单独撤回及旧题不变。

方案落实为数据库约束、业务服务和页面交互三个层次：database.py 维护 Schema 与索引，library.py 处理权限、版本及聚合，原 validation.py 和 logic.py 继续校验题目与路径。没有把规则只放在按钮是否可点上。私有工作稿、追加恢复和定义分组属于文档未明确细节的实现约定，已在设计中说明，后续可随需求调整。

6.3 AI 输出中发现的问题

首轮数字题跨卷统计只返回平均值，用 0 与 8 验证平均为 4 后便通过了测试。但正式需求以“年龄分布”为例，仅有均值无法反映分布。重新核对后，AI 补充最小值、最大值和 MongoDB 自动分桶，并增加空组、空答和分桶次数合计测试。这一修正将检查范围从计算正确扩展到返回内容能否回答业务问题。

文本回答最初通过聚合一次收集全部内容，选项汇总分支也接收了文本回答。只在页面截取前 20 条，仍不能解决后端返回量的问题。AI 将文本分页放入聚合分支，按时间和答卷 ID 稳定排序，同时限制选项分支只处理选择题。实现位于 backend/library.py；tests/test_library.py 以 23 条答卷验证 20 条和 3 条两页的内容及顺序，stage2-latest.json 保留实际结果。该测试不用于推算大规模性能。

页面检查发现，共享接收者的编辑表单隐藏后，没有独立的题目预览。AI 补上只读版本预览，使接收者能够看清内容后再导入。测试脚本也出现过将注册视为自动登录的错误，等待账号标识超时；核对应用的“注册后登录”流程后，脚本增加登录步骤再执行通过。代码和测试都需要核对，测试失败应先分清产品行为与脚本假设。

6.4 设计判断与使用反思

AI 帮助较大的是把需求转成接口、Schema 和可执行用例，但实现和测试可能共享同一遗漏。数字统计案例中，平均值断言通过，并不代表已经满足分布需求。因此验证既要回到题目逐项核对，也要用 Python assert 检查响应与数据库结果，再通过页面流程确认交互。业务输入错误仍用显式校验处理，不依赖可被关闭的 assert。

这次协作中，我主要提供需求、安排阶段并反馈成果，AI 承担大部分技术方案和实现。需要持续判断的是方案是否符合使用场景：题库改版后，旧问卷还能否解释原答案；共享题目后，双方数据是否仍然隔离；恢复旧内容后，历史记录是否仍可追踪。这些问题比页面是否出现一个按钮更能检验设计。它们也帮助我区分题目内容版本与并发修订号，理解复制、引用和条件更新分别解决什么问题。

后续仍需单独验证共享撤销与导入同时发生的竞争，并记录索引执行计划。当前 58 项通过只说明已覆盖用例符合预期，不能据此推断跨文档操作具备事务隔离或大规模查询性能。这也是继续使用 AI 时需要保留的检查方式：让方案、代码和证据相互对应，对没有验证的结论保持边界。

版本、权限与旧答卷保护的检查依据及修正记录见 ai_logs 中的阶段二开发和验收日志。

七 总结与当前限制

本阶段通过题库来源和版本历史支持复用与共享，用条件更新保护历史、内容副本保护旧问卷、定义分组保持统计口径。MongoDB 嵌套查询、聚合、分桶、验证器及索引对应具体业务，并有实际测试记录。

当前每题最多 100 版，数字分布采用自适应分桶，不提供删除引用源题的入口。跨用户使用明细与统计均已提供，但须由问卷作者授权，可分别撤回；不会无条件公开所有用户的数据。跨用户文本只统计次数，原文仍由问卷作者管理。源码、设计、API、测试及报告保存在同一仓库；大规模负载与跨文档竞争仍需专项验证。

附录 页面与结果展示

以下为 2026 年 10 月 29 日双账号验收时的真实页面局部截图，使用独立测试库和合成账号。截图只截取相关界面区域，未改动页面文字或统计结果；同一题目分别用于创建者与接收者各自的问卷，答卷统计不因题目共享而相互开放。

图 3 题库版本管理页面



页面显示当前第 2 版、父版本及题目预览，可选择历史版本、恢复并查看使用位置。导入按钮需从本人草稿问卷进入后使用，避免未选择目标问卷时误导入。

图 4 本人问卷中的跨卷统计页面



该组来自作者问卷的一次有效回答 8，均值、最小值和最大值均为 8，区间[8,8]计 1 次。接收者另一问卷的回答 2 单独统计，未混入此结果；版本 ID 与图 3 相同。不同版本或本卷内容变化后的题目另分组，图中数据为验收样本，不作为实际调查结论。