GitHub 仓库：https://github.com/Ferrari2006/mongodb-survey-system

MongoDB 问卷系统第二阶段项目报告

温正泽　10244304404　数据管理系统　2026 年 10 月 29 日

一 需求变化与实现范围

第二阶段在原有账号、问卷、跳转、填写和统计功能上增加题目复用。常用题能够跨卷使用、共享、改版和恢复，并追踪引用与汇总答卷。问卷仍保存发布内容，另增独立的题库来源和版本历史。

本次在原 Flask、PyMongo 和原生网页上扩展，没有替换第一阶段技术栈。新增两个 MongoDB 集合及 12 个 API，系统共有七个集合、35 个 API。第一阶段提交快照保留为 stage1-submission-20261023，旧报告及 38 项测试记录保持原样。本阶段 52 项自动化测试通过，另完成真实浏览器流程；这些结果覆盖已执行的场景，不代表已完成大规模性能验证。

表 1 第二阶段需求与处理方式

需求	实现与设计考虑
常用题保存与题库管理	支持独立建题、本人问卷题入库、题库分组及重命名，导入时明确选择版本
题目共享	按已有账号授予读取和使用权，接收者不能修改源题；撤销不破坏已经保存的问卷副本
保护旧问卷	导入时复制定义，发布后冻结；修改题库内容不反向覆盖旧问卷
历史与多版本	每版保存内容和父版本，允许从旧版本分支；恢复追加版本，保留恢复来源
使用追踪	来源字段记录题目与版本，本人查看引用位置，外部引用仅显示数量
跨问卷统计	按来源版本与实际定义分组；保留单卷统计，增加数字分布与文本分页

二 数据库结构与扩展理由

2.1 保留原有集合 增加题库来源


原五集合继续保存账户、会话、问卷、进度与正式答卷。题型、校验和跳转仍嵌入 surveys.questions，随问卷一起读取；答卷独立存储，避免问卷文档随提交量持续增长。

新增 question_banks 保存题库名称、说明及所有者。library_questions 保存题目所属题库、共享名单、工作稿、历史版本和当前版本指针。题库用于分组管理，题目用于独立共享；分享某一道题不自动开放整座题库。

表 2 新增集合的主要字段

集合	主要字段	作用与约束
question_banks	_id、owner_id、title、description、created_at	题库归属于创建者；按所有者查询并管理
library_questions	owner_id、bank_id、shared_with、working_copy、versions、current_version、revision	题目、权限与版本同文档保存；revision 用于条件更新
versions 内嵌条目	id、number、parent_version、restored_from、question、created_at	版本 ID 独立稳定；已提交内容不覆盖，记录分支与恢复来源
surveys.questions.source	library_id、version、definition_hash	保存导入来源及定义摘要；问卷副本不依赖实时读取题库

图 1 题库来源与问卷快照关系



2.2 历史版本内嵌的取舍

版本、当前指针和修订号同文档保存，以所有者和原 revision 为更新条件，一次写入历史和指针。两个请求使用同一修订号时，一个成功，另一个返回 409，避免覆盖修改。

内嵌历史便于整体读取和原子更新，但不能无限增长。当前每题最多保留 100 个已提交版本，达到上限时明确拒绝继续追加；如果后续版本量明显增加，可将历史拆成独立集合。这个限制是本项目的实现选择，不是课程指定的 MongoDB 结构。

新增集合使用 JSON Schema 约束字段类型和必需字段；索引覆盖题库所有者、题目所有者、共享名单、题库分组及问卷中的来源题 ID。旧五集合的验证器不在初始化时被替换，旧问卷不要求补齐 source。当前完整结构导出为 database/schema-stage2.json，第一阶段 schema.json 保留为历史证据。


三 版本管理与旧数据保护

3.1 工作稿 提交与恢复

工作稿用于保存尚未提交为版本的修改，仅作者可见。保存工作稿不更改当前版本，其他用户和问卷只能选择已提交版本。提交时可指定任意已有版本作为父版本，因此同一来源题能够形成分支，而不是只能沿当前版本顺序覆盖。

恢复操作把选定历史内容复制为一个新版本，parent_version 记录恢复操作前的当前版本，restored_from 记录恢复内容来自哪一版。这样既可以恢复旧题，又不丢掉恢复前的修改过程。revision 表示并发修订次数，版本 ID 表示题目内容历史，两者没有混用。

图 2 题目版本分支与恢复



3.2 复制题目与记录来源

导入时复制指定版本内容，设置本卷题号并记录来源 ID、版本和定义摘要。题库改版不更新副本，旧问卷继续按原题解释答卷；采用新版由创建者明确选择。

如果在草稿问卷内调整了已导入题，来源信息由服务器保留，实际题目定义重新参与统计分组。题目标题、选项、题型、必答和校验变化都按定义变化处理，避免不同含义的答案被合并。局部题号和本卷跳转不属于定义摘要；跳转只改变路径，不改变这个来源题的内容。

从问卷存入题库时，指向本卷其他题号的跳转会被移除，接口和页面明确提示。直接把这些跳转复制到另一问卷，可能产生不存在的目标或错误路径，所以导入后由创建者在目标问卷重新配置。原有后端路径计算、必答检查和发布校验继续执行。

3.3 共享边界

共享授予题目读取和导入权限，不授予修改原题或读取别人答卷的权限。共享对象使用已注册用户名，未知账号被拒绝；作者可以替换或清空名单。撤销后阻止新的读取和导入，已经导入的问卷副本继续可用。

题主可查本人问卷名称、题号、版本和本卷修改标识；外部引用只显示次数。跨卷统计先限制问卷所有者，再按来源查答卷，不返回他人标题、链接或答案。全局统计需另行明确授权及匿名汇总规则。

四 MongoDB 操作与统计口径

跨卷统计沿用 MongoDB 聚合，由问卷中的 source 查找同一来源题的使用位置，再从本人问卷的正式答卷展开 answers。每个回答按“来源版本 ID 与实际定义摘要”分组。同一题在两份问卷中各回答一次计为两次作答，分母不是去重人数；跳过题和明确空答不会生成有效答案记录。

单选和多选使用展开与分组计算各选项次数。多选每项占比除以该题有效作答次数，合计可以超过100%。数字题使用平均、最小、最大聚合，并通过$bucketAuto 生成最多 10 个自适应区间；区间左端包含、右端不含，最后区间包含右端。不同分组的区间由各自数据生成，不能把它们当作统一年龄段直接比较。

文本题按提交时间及答卷 ID 排序，每页 20 条；总作答次数与当前页内容分开返回。数字 0 参与平均，空数字组返回 null 均值和空分布。统计使用同一个$facet 输入完成分支汇总，避免为总数与选项次数分别读取带来的结果差异。选项分支只处理选择题，文本不会进入无意义的选项汇总。

表 3 本次扩展实际使用的 MongoDB 能力

操作	用途	实现依据
插入与条件更新	创建题库、题目及版本，拒绝过期修订号	insert_one、带 revision 条件的 update_one
嵌套字段和数组查询	查找来源题与共享对象、定位问卷题目	questions.source.library_id、shared_with
聚合与分桶	跨卷次数、平均、范围、数字分布和文本分页	$match、$unwind、$group、$facet、$avg、$bucketAuto、$skip、$limit
验证器与索引	约束新增数据类型，支持权限及引用查询	backend/database.py 中的 Schema 和新增索引

五 测试与兼容性验证

测试采用 Python assert、真实 MongoDB API 测试和 Playwright 浏览器检查。自动测试创建随机 survey_test_数据库，结束时清理；浏览器使用独立测试库，不清空原业务库。2026 年 10 月 28 日本轮 52 项测试全部通过，其中原第一阶段 38 项保留，新增 14 项覆盖题库与统计；实际时间和逐项结果在 tests/results/stage2-latest.json。

表 4 第二阶段的主要验证

场景与输入	期望结果	实际结果
工作稿保存 再提交并从旧版分支恢复	原版本不改，父版本和恢复来源准确	通过
发布旧版问卷后修改题库	原问卷内容不变，仍可选择旧版	通过
两个请求携相同 revision 改题	一个 200，另一个 409，不丢历史	通过

场景与输入	期望结果	实际结果
共享双方各提交不同选项	每人只汇总自己的问卷和答卷	通过
数字答案 0 与 8 及一份空答	有效次数 2，平均 4，分桶次数合计 2	通过
23 条文本答卷分页	第一页 20 条，第二页 3 条，顺序稳定	通过
重复局部题号 未知版本与过期 revision	拒绝且问卷题目不变	通过
未知共享账号及撤销共享	非法变更不落库，撤销后不能再读取源题	通过

浏览器检查分为单账号题库流程和双账号连续验收。前者验证创建、工作稿、历史恢复、数字分布、文本翻页及 390px 宽度布局；后者使用两个隔离会话，通过页面完成共享、旧版本导入、发布填写、改版、撤销和恢复。接收者旧问卷保持原内容，双方分别得到自己的统计结果，题主看不到外部问卷名称。检查由 Playwright 执行，结果分别保存于 stage2-browser.json 和 stage2-acceptance.json。

另从 Git 导出独立源码，在全新虚拟环境执行 requirements.txt 安装，连接空的独立 MongoDB 数据目录启动服务。健康检查和七集合初始化通过，随后在该环境完成 52 项回归与双账号验收。环境及依赖明细见 tests/results/stage2-reproduction.json。兼容性通过原接口、无来源问卷、发布冻结和提交路径的回归测试验证。旧答卷不因本次初始化或题库更新被迁移覆盖。当前验证未覆盖大规模题目引用、高并发压测或全部浏览器；不能由 52 项通过推断这些范围也已验证。

六 AI 使用过程与问题修正

6.1 需求引导与任务拆分

本项目使用 Codex 辅助需求分析、数据库设计、接口实现和测试。我先提供作业文件及课堂补充，要求后端和 MongoDB 优先、保留第一阶段功能与旧数据，并按阶段交付。第二阶段以八项变更需求为输入，把题目复用、历史关系、旧问卷保护、共享权限和统计分别列为验收条件，避免只给出“做一个题库”的笼统目标。

在这些约束下，AI 提出两个新增集合、工作稿与已提交版本分离、导入时复制定义并记录来源等方案，并承担主要编码工作。我的参与集中在提供课程要求、确定阶段顺序、要求保留已有成果和反馈交付内容；具体字段设计、程序修改及自动测试执行由 AI 完成。原始指令、修改位置与结果在 ai_logs 中保留，报告按技术问题归纳协作过程。

6.2 方案调整与验证依据

版本管理需要同时回答两个问题：修改历史能否保留，已经收集的答案是否仍按原含义解释。若问卷显示时直接读取源题，题库改版会影响旧问卷；若完全复制而不记来源，又难以查使用位置和跨卷汇总。AI 据此采用“题库保留不可变版本，问卷保存独立副本和来源”的结构，通过同文档条件更新保护历史，通过内容副本保护已发布问卷。

共享的边界也需要单独检查。能够导入他人的题目，不代表可以查看其答卷。因此接口先限制问卷所有者，再处理来源题的统计；使用位置只向题主返回外部引用数。自动测试让两个账号各提交不同选项，验证彼此的统计不混入对方数据；双浏览器验收进一步检查共享、填写、改版和撤销后的连续行为。

对未明确的细节，设计文档说明当前约定：不建新版时只保存私有工作稿；恢复通过追加版本保留过程；不同版本和本卷改动的定义分组统计。这些是 AI 辅助实现时采用的方案，保留在文档中供后续需求变化时调整。

6.3 AI 输出中发现的问题

首轮数字题跨卷统计只返回平均值，用 0 与 8 验证平均为 4 后便通过了测试。但正式需求以“年龄分布”为例，仅有均值无法反映分布。重新核对后，AI 补充最小值、最大值和 MongoDB 自动分桶，并增加空组、空答和分桶次数合计测试。这一修正将检查范围从计算正确扩展到返回内容能否回答业务问题。

文本回答最初通过聚合一次收集全部内容，选项汇总分支也接收了文本回答。只在页面截取前 20 条，仍不能解决后端返回量的问题。AI 将文本分页放入聚合分支，按时间和答卷 ID 稳定排序，同时限制选项分支只处理选择题。23 条答卷验证了 20 条和 3 条两页的内容及顺序；该测试验证功能正确性，未用于推算大规模性能。

页面检查发现，共享接收者的编辑表单隐藏后，没有独立的题目预览。AI 补上只读版本预览，使接收者能够看清内容后再导入。测试脚本也出现过将注册视为自动登录的错误，等待账号标识超时；核对应用的“注册后登录”流程后，脚本增加登录步骤再执行通过。代码和测试都需要核对，测试失败应先分清产品行为与脚本假设。

6.4 分工与后续改进

AI 帮助较大的是将需求拆成接口、Schema 和可执行用例，并在修正后重复验证。需要保留人工约束的地方是业务范围和交付目标，例如后端优先、旧成果兼容、测试与报告对应。一次正常请求或一段完整说明都不足以代替验收，后续修改仍应检查数据库实际结果、权限边界和测试输入。

版本、权限与旧答卷保护的检查依据及修正记录见 ai_logs 中的阶段二开发和验收日志。

七 总结与当前限制

本阶段通过题库来源和版本历史支持复用与共享，用条件更新保护历史、内容副本保护旧问卷、定义分组保持统计口径。MongoDB 嵌套查询、聚合、分桶、验证器及索引对应具体业务，并有实际测试记录。

当前每题最多 100 版，跨卷统计限本人问卷，数字分布自适应分桶，不提供删除引用源题的入口；扩展这些边界需先明确授权和数据量。源码、设计、API、测试及可编辑报告在同一仓库，后续可继续调整。

附录 页面与结果展示

以下为 2026 年 10 月 29 日双账号验收时的真实页面局部截图，使用独立测试库和合成账号。截图只截取相关界面区域，未改动页面文字或统计结果；同一题目分别用于创建者与接收者各自的问卷，答卷统计不因题目共享而相互开放。

图 3 题库版本管理页面



页面显示当前第 2 版、父版本及题目预览，可选择历史版本、恢复并查看使用位置。导入按钮需从本人草稿问卷进入后使用，避免未选择目标问卷时误导入。

图 4 本人问卷中的跨卷统计页面



该组来自作者问卷的一次有效回答 8，均值、最小值和最大值均为 8，区间[8,8]计 1 次。接收者另一问卷的回答 2 单独统计，未混入此结果；版本 ID 与图 3 相同。不同版本或本卷内容变化后的题目另分组，图中数据为验收样本，不作为实际调查结论。