Comparativo técnico · Linha CIJ Hitachi

Os 7 modelos de jato de tinta contínuo distribuídos pela Suljett do Brasil

Especificação	Hitachi UX2-D160W	Hitachi UX-D110W	Hitachi UX-D140W	Hitachi UX-D150W	Hitachi UX-P160W	Hitachi UX-B160W	Hitachi UX-B160WG
Tamanho do bico	65 µm	100 µm	40 µm, o menor da linha UX	55 µm	65 µm	65 µm	65 µm
Altura de caractere	2 a 10 mm	3 a 15 mm, a maior da linha UX	1 a 5 mm	2 a 8 mm	2 a 10 mm	2 a 10 mm	2 a 10 mm
Velocidade máxima	Até 3.076 caracteres/segundo	Até 468 caracteres/segundo	Até 3.030 caracteres/segundo	Até 3.173 caracteres/segundo, a mais alta da linha UX	Até 2.083 caracteres/segundo	Até 1.148 caracteres/segundo	Até 1.148 caracteres/segundo
Linhas de impressão	Até 6 linhas	Até 4 linhas	Até 4 linhas	Até 4 linhas	Até 6 linhas	Até 3 linhas	Até 3 linhas
Caracteres por linha	240 a 1.000	240 a 1.000	240 a 1.000	240 a 1.000	240 a 1.000	Até 240	Até 240
Proteção	IP65: poeira e jatos d'água, sem perder calibragem	IP65	IP65	IP65	IP65	IP55	IP55
Display	TFT LCD 10,1" colorido · touch · multilíngue	TFT LCD 10,4" colorido · touch	TFT LCD 10,4" colorido · touch	TFT LCD 10,4" colorido · touch	TFT LCD 10,4" colorido · touch	TFT LCD 10,4" colorido	TFT LCD 10,4" monocromático, a diferença para a B160W
Mensagens armazenadas	300 a 2.000	300 a 2.000	300 a 2.000	300 a 2.000	300 a 2.000	Até 150	Até 150
Umbilical	4 m (em linha ou 90°)	4 m (em linha ou 90°)	4 m (em linha ou 90°)	4 m (em linha ou 90°)	4 m (em linha ou 90°)	4 m (em linha ou 90°)	4 m (em linha ou 90°)
Temperatura de operação	0 a 50 °C	0 a 35 °C	0 a 35 °C	0 a 40 °C	0 a 40 °C	10 a 45 °C	10 a 45 °C
Umidade	30 a 90% UR	30 a 90% UR	30 a 90% UR	30 a 90% UR	30 a 90% UR	30 a 90% UR	30 a 90% UR
Dimensões (L × P × A)	460 × 425 × 534 mm	400 × 320 × 527 mm	400 × 320 × 527 mm	400 × 320 × 527 mm	400 × 320 × 527 mm	400 × 320 × 527 mm	400 × 320 × 527 mm
Peso	27 kg	27 kg	27 kg	27 kg	27 kg	25 kg	25 kg
Alimentação	AC 100 a 120 / 200 a 240 V ±10% · 50/60 Hz	AC 100 a 120 / 200 a 240 V ±10% · 50/60 Hz	AC 100 a 120 / 200 a 240 V ±10% · 50/60 Hz	AC 100 a 120 / 200 a 240 V ±10% · 50/60 Hz	AC 100 a 120 / 200 a 240 V ±10% · 50/60 Hz	AC 100 a 120 / 200 a 240 V ±10% · 50/60 Hz	AC 100 a 120 / 200 a 240 V ±10% · 50/60 Hz
Insumos	Tintas MEK Hitachi · código S10 rastreável	Tintas Hitachi · código S10 rastreável	Tintas Hitachi · código S10 rastreável	Tintas Hitachi · código S10 rastreável	Tintas pigmentadas Hitachi · código S10 rastreável	Tintas Hitachi · código S10 rastreável	Tintas Hitachi · código S10 rastreável

Fonte: catálogos oficiais Hitachi de cada modelo. Valores máximos dependem da configuração, da fonte e do substrato; confirme com um especialista Suljett antes da compra. · suljett.com · WhatsApp (51) 98037-0198