

Intercambio de claves de Diffie y Hellman

Adrián Racero Serrano
Juan Manuel Cardenosa Borrego

Índice

1	Introducción	2
2	Algoritmo	2
3	Difusión y confusión	3
4	Autenticación	3
5	Problemas de seguridad del intercambio de claves Diffie-Hellman	4
5.1	El ataque de Logjam	4
6	Variaciones del intercambio de claves Diffie-Hellman	5
6.1	Curva elíptica Diffie-Hellman	5
6.2	TLS	5
7	El intercambio de claves Diffie-Hellman y RSA	6
8	Computación cuántica en el intercambio de claves Diffie-Hellman	7
9	Conclusión	7
10	Bibliografía	8
11	Anexo	9
11.1	Código	9

1 Introducción

El algoritmo Diffie-Hellman debe su nombre a sus creadores Whitfield Diffie y Martin Hellman. Creado en 1976, es uno de los protocolos de intercambio de claves más antiguos que todavía se siguen usando en la actualidad. Sus creadores fueron galardonados con el premio A.M. Turing 2015 por este trabajo, con el que revolucionaron por completo la seguridad informática.

Este algoritmo permite a dos usuarios cualesquiera intercambiar, de forma confidencial, una clave secreta K (o de sesión) para posteriormente cifrar de forma simétrica los mensajes entre ellos dos.

2 Algoritmo

El funcionamiento de este algoritmo es más sencillo de lo que parece y se usa frecuentemente en protocolos y aplicaciones de encriptado de datos, como SSL (Secure Sockets Layer), SSH (Secure Shell) o VPN (Virtual Private Network). Este algoritmo permite que dos entidades (A y B) puedan generar una clave K_{AB} de forma simultánea, y sin enviarla por el canal de comunicaciones.

1) Para ello, A y B necesitan establecer y compartir valores comunes, como un valor q primo y una raíz primitiva α de q .

Para todo primo q existe un elemento $\alpha \in (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ con $\text{ord}(\alpha) = q - 1 = \phi(q) = \#(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$.

$(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$ es el grupo multiplicativo de las clases de equivalencia módulo q , es decir, que no tienen ningún factor primo en común con q :

$$(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times = \{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-2}\}.$$

Este α se llama una **raíz primitiva** módulo q . Ejemplo:

$$q = 3, \alpha = 2; 2^1 \bmod 3 = 1, 2^2 \bmod 3 = 1$$

2) Tanto A como B generan sus claves privadas ($X_{A/B}$) y públicas ($Y_{A/B}$) teniendo en cuenta que: $Y_A \equiv \alpha^{X_A} \pmod{q}$, donde $0 \leq X_A \leq (q - 1)$, X_A es el logaritmo discreto de Y_A , y se representa $d\log_{\alpha,q}(Y_A)$. Por tanto, la efectividad del algoritmo depende de la dificultad de computar logaritmos discretos.

3) Tanto A como B comparten sus respectivas claves públicas (Y_A/Y_B).

4) Tanto A como B generan la clave de sesión teniendo en cuenta:

$$\begin{aligned} K_{AB} &= (Y_B)^{X_A} \bmod q \rightarrow K_{AB} = (\alpha^{X_B})^{X_A} \bmod q \\ K_{AB} &= (Y_A)^{X_B} \bmod q \rightarrow K_{AB} = (\alpha^{X_A})^{X_B} \bmod q \end{aligned}$$

Por tanto:

$$K_{AB} = \alpha^{X_B X_A} \bmod q = \alpha^{X_A X_B}$$

3 Difusión y confusión

Claude Shannon introdujo los conceptos de "confusión" y "difusión" como dos principios fundamentales en la teoría de la información y la criptografía. Aunque estos conceptos son fundamentales en el diseño de cifradores simétricos, como los utilizados en la criptografía de clave secreta, no se aplican directamente al intercambio de claves de Diffie-Hellman, que está más relacionado con la criptografía de clave pública y problemas matemáticos específicos.

Vamos a explorar cómo podríamos relacionar, de manera abstracta, los conceptos de Shannon con el intercambio de claves de Diffie-Hellman:

Confusión y Difusión en Shannon.

- **Confusión:** Implica hacer que la relación entre el texto cifrado y la clave sea compleja y difícil de entender. En la criptografía simétrica, esto se logra mediante operaciones no lineales y sustituciones, complicando la relación entre el texto cifrado y la clave.
- **Difusión:** Busca dispersar la influencia de un bit de entrada en muchos bits de salida. Pequeños cambios en la entrada deben propagarse a través del cifrado, distribuyendo la información en el texto cifrado.

Relación con el Intercambio de Claves de Diffie-Hellman.

- **Confusión en Diffie-Hellman:** Aunque Diffie-Hellman no emplea confusión de la misma manera que los cifradores simétricos, podríamos considerar la complejidad del problema del logaritmo discreto como un tipo de confusión matemática. La dificultad de calcular el logaritmo discreto aporta una capa de complejidad a la relación entre las claves públicas y privadas.
- **Difusión en Diffie-Hellman:** En el contexto de Diffie-Hellman, podríamos asociar la difusión con la propagación de la clave compartida generada a través del intercambio. Pequeños cambios en las claves privadas deben resultar en cambios significativos en la clave compartida, distribuyendo así la influencia de las claves privadas en el resultado final.

4 Autenticación

En el mundo real, el intercambio de claves Diffie-Hellman rara vez se utiliza por sí solo. La razón principal detrás de esto es que no proporciona

autenticación, lo que deja a los usuarios vulnerables a los ataques de intermediarios.

Estos ataques pueden tener lugar cuando el intercambio de claves Diffie-Hellman se implementa por sí mismo, porque no tiene forma de verificar si la otra parte en una conexión es realmente quien dice ser. Sin ninguna forma de autenticación, los usuarios pueden conectarse con atacantes cuando creen que se están comunicando con una parte de confianza.

Por esta razón, el intercambio de claves Diffie-Hellman generalmente se implementa junto con algunos medios de autenticación. Esto a menudo implica el uso de certificados digitales y un algoritmo de clave pública, como RSA, para verificar la identidad de cada parte.

5 Problemas de seguridad del intercambio de claves Diffie-Hellman

La seguridad del intercambio de claves Diffie-Hellman depende de cómo se implemente, así como de los números que se elijan para ello. Como dijimos anteriormente, no tiene medios para autenticar a la otra parte por sí misma, pero en la práctica se utilizan otros mecanismos para garantizar que la otra parte en una conexión no sea un impostor.

5.1 El ataque de Logjam

El intercambio de claves Diffie-Hellman se basó en la idea de que resolver el problema del logaritmo discreto sería una tarea complicada. Se tomó en consideración la eficacia del algoritmo de tamiz de campo numérico (algoritmo que se utiliza para identificar números primos en un rango específico).

En 1992, ya se sabía que, para un grupo dado G , tres de los cuatro pasos del algoritmo podrían calcularse de antemano. Al almacenar este progreso, el paso final podría calcularse en un tiempo corto. Este aspecto no causó mucha preocupación hasta que se descubrió que una parte considerable del tráfico de Internet utilizaba grupos de 1024 bits o menos. En 2015, un equipo académico realizó cálculos específicamente para el primo de 512 bits más comúnmente empleado en el intercambio de claves Diffie-Hellman en TLS.

Además, lograron debilitar el 80% de los servidores TLS que admitían DHE-EXPORT, por lo que estos servidores aceptarían un intercambio de claves Diffie-Hellman de grado de exportación de 512 bits para la conexión. En consecuencia, cada uno de estos servidores se vuelve vulnerable a un ataque por parte de un adversario con recursos suficientes.

Los investigadores llevaron sus resultados un paso más allá, estimando que un estado-nación podría comprometer un número primo de 1024 bits.

Al romper el número primo de 1024 bits más usado, el equipo académico calculó que un adversario podría monitorizar el 18% de los sitios web HTTPS más populares, que ascienden a un millón.

Además, indicaron que permitiría al adversario descifrar las conexiones del 66% de los servidores VPN y del 26% de los servidores SSH. En una nota posterior del informe, los académicos plantearon la posibilidad de que la NSA ya tenga estas capacidades.

A pesar de esta vulnerabilidad, el intercambio de claves Diffie-Hellman puede seguir siendo seguro si se implementa correctamente. Utilizando una clave de 2048 bits, el ataque Logjam no es efectivo. Además, los navegadores están protegidos contra este tipo de ataque.

6 Variaciones del intercambio de claves Diffie-Hellman

El intercambio de claves Diffie-Hellman se puede implementar de varias formas diferentes, y también ha proporcionado la base para varios otros algoritmos. Algunas de estas implementaciones proporcionan autorización, mientras que otras tienen varias características criptográficas, como el perfecto secreto hacia adelante.

6.1 Curva elíptica Diffie-Hellman

Curva elíptica Diffie-Hellman aprovecha la estructura algebraica de las curvas elípticas para permitir que sus implementaciones logren un nivel similar de seguridad con un tamaño de clave más pequeño. Una clave de curva elíptica de 224 bits proporciona el mismo nivel de seguridad que una clave RSA de 2048 bits. Esto puede hacer que los intercambios sean más eficientes y reducir los requisitos de almacenamiento.

Aparte de la longitud de clave más pequeña y el hecho de que se basa en las propiedades de las curvas elípticas, Diffie-Hellman de curva elíptica opera de manera similar al intercambio de claves Diffie-Hellman estándar.

6.2 TLS

TLS, que es un protocolo que se utiliza para proteger gran parte de Internet, puede utilizar el intercambio Diffie-Hellman de tres formas diferentes: anónima, estática y efímera. En la práctica, solo se debe implementar Diffie-Hellman efímero, porque las otras opciones tienen problemas de seguridad.

- **Diffie-Hellman anónimo:** esta versión del intercambio de claves Diffie-Hellman no utiliza ninguna autenticación, lo que la deja vulnerable a los ataques de intermediarios. No debe usarse ni implementarse.
- **Static Diffie-Hellman:** Diffie-Hellman estático utiliza certificados

para autenticar el servidor. No autentica al cliente de forma predeterminada, ni proporciona secreto hacia adelante.

- **Diffie-Hellman efímero:** se considera la implementación más segura porque proporciona un secreto directo perfecto. Generalmente se combina con un algoritmo como DSA o RSA para autenticar a una o ambas partes en la conexión. Efímero Diffie-Hellman utiliza diferentes pares de claves cada vez que se ejecuta el protocolo. Esto le da a la conexión un perfecto secreto hacia adelante, porque incluso si una clave se ve comprometida en el futuro, no se puede usar para descifrar todos los mensajes pasados.

7 El intercambio de claves Diffie-Hellman y RSA

El intercambio de claves Diffie-Hellman se complementa a menudo con algoritmos como RSA para proporcionar autenticación en conexiones seguras. RSA, aunque capaz de cifrar mensajes, se utiliza principalmente para autenticar a las partes mediante certificados digitales verificados por autoridades de certificación. Este proceso implica la firma de mensajes con claves privadas y la verificación con las claves públicas correspondientes en los certificados.

A pesar de la autenticación lograda por RSA, su uso exclusivo para cifrar todas las comunicaciones sería ineficiente. Por lo tanto, muchos protocolos de seguridad optan por combinar el intercambio de claves Diffie-Hellman para llegar a un secreto compartido eficientemente. Este secreto, a menudo utilizado como clave simétrica compartida, se emplea en algoritmos de cifrado simétrico como AES para la transmisión segura de datos entre las partes autenticadas.

Este enfoque es más eficiente que depender únicamente de RSA para todo el intercambio, ya que el cifrado de clave simétrica es más rápido. Además, RSA presenta desventajas adicionales, como la necesidad de relleno para seguridad y la falta de secreto directo perfecto en comparación con el intercambio efímero de Diffie-Hellman.

En lugar de RSA, el intercambio de claves Diffie-Hellman puede combinarse con algoritmos como el Estándar de firma digital (DSS) para proporcionar autenticación, intercambio de claves, confidencialidad e integridad de datos, eliminando la necesidad de RSA en determinadas situaciones. Este enfoque flexible se adapta a las necesidades específicas de seguridad en las conexiones.

8 Computación cuántica en el intercambio de claves Diffie-Hellman

La computación cuántica, una disciplina en constante evolución, plantea desafíos significativos en el ámbito de la criptografía. Aunque los detalles exactos de su funcionamiento son complejos, se espera que las computadoras cuánticas puedan resolver problemas actualmente inabordables para las computadoras clásicas, lo que presenta nuevas oportunidades y riesgos.

La potencial amenaza radica en algoritmos cuánticos, como el algoritmo de Grover, que podrían acelerar los ataques contra cifrados de clave simétrica, aunque este riesgo puede mitigarse duplicando el tamaño de la clave. Sin embargo, la principal inquietud recae en el algoritmo de Shor, que impactaría directamente la criptografía de clave pública.

Los algoritmos de clave pública comunes, como Diffie-Hellman, se basan en la complejidad de problemas como el logaritmo discreto y la factorización de enteros. Con el avance de las computadoras cuánticas, se espera que el algoritmo de Shor facilite la resolución de estos problemas, comprometiendo la seguridad de los sistemas criptográficos que dependen de ellos.

El intercambio de claves Diffie-Hellman, en particular, se sustenta en la dificultad práctica de resolver el problema del logaritmo discreto con la tecnología actual. Aunque no hay una línea de tiempo precisa sobre cuándo la computación cuántica representará una amenaza seria para este protocolo, se están desarrollando sustitutos y alternativas en la criptografía para anticipar y contrarrestar estos posibles riesgos. La seguridad de la criptografía de clave pública, esencial para proteger las comunicaciones, se encuentra en el centro de estos desafíos que los criptógrafos están abordando activamente.

9 Conclusión

En conclusión, el intercambio de claves de Diffie-Hellman ha demostrado ser una piedra angular en la construcción de comunicaciones seguras en entornos digitales. A lo largo de décadas, este protocolo ha ofrecido una solución eficaz para el desafío fundamental de establecer claves compartidas en un canal inseguro.

La gran característica del intercambio de claves de Diffie-Hellman radica en su capacidad para garantizar la confidencialidad de las claves compartidas, incluso en un escenario donde un atacante puede interceptar la comunicación. Su enfoque basado en la complejidad computacional de los logaritmos discretos ha resistido la prueba del tiempo, proporcionando una base sólida para numerosos protocolos de seguridad.

Sin embargo, es crucial reconocer las limitaciones inherentes del Diffie-Hellman, especialmente en lo que respecta a la autenticación. En el mundo real, su implementación a menudo se combina con certificados digitales y

algoritmos de clave pública para abordar la falta de verificación de la identidad de las partes involucradas. Esta adaptación ha permitido que el Diffie-Hellman se integre con éxito en protocolos como TLS/SSL, proporcionando una seguridad más completa y autenticada.

A medida que la ciberseguridad evoluciona, el intercambio de claves de Diffie-Hellman enfrentará desafíos continuos, desde la amenaza potencial de la computación cuántica hasta la necesidad constante de mejorar los protocolos de autenticación. Sin embargo, su impacto duradero en la seguridad de la información subraya su importancia como un pilar confiable en la construcción de sistemas de comunicación seguros y confiables. En un panorama digital en constante cambio, el Diffie-Hellman sigue siendo un contribuyente fundamental a la garantía de la privacidad y la integridad de las comunicaciones en línea.

10 Bibliografía

<https://cadadr.org/teoria-de-numeros-basica/hoja-6.pdf>

<https://ciberseguridad.com/guias/recursos/intercambio-claves-diffie-hellman/>

<https://www.computerweekly.com/es/definicion/Intercambio-de-claves-Diffie-Hellman-intercambio-de-claves-exponencial>

11 Anexo

11.1 Código

La clase **DiffieHellman**:

```
1 from funciones_auxiliares import *
2
3 class DiffieHellman :
4
5     def __init__(self, q, alfa):
6
7         if not(es_primo(q)):
8             print("ERROR: q no es primo")
9             exit(-1)
10
11         if not(es_raiz_primitiva(alfa, q)):
12             print("ERROR: alfa no es raiz primitiva de
13                 q")
14             exit(-1)
15
16         self.__q__ = q
17         self.__alfa__ = alfa
18
19         self.__generarClaves__()
20
21     def __generarClaves__(self):
22         #  $X < q$ 
23         self.__clavePrivada__ = numero_aleatorio(self.
24             __q__)
25         #  $Y = \text{alfa}^X \text{ mod } q$ 
26         self.__clavePublica__ = ( self.__alfa__ **
27             self.__clavePrivada__ ) % self.__q__
28
29     def compartir_clave_publica(self):
30         return self.__clavePublica__
31
32     def generar_clave_secreta(self, clavePublicaB):
33         #  $K = Yb^Xa \text{ mod } q$ 
34         self.__claveSecreta__ = ( clavePublicaB **
35             self.__clavePrivada__ ) % self.__q__
36
37     # Este metodo solo se utiliza para comprobar
38     # que ambas claves secretas son iguales.
39     # Las claves secretas no se deben compartir.
40     def compartir_clave_secreta(self):
```

```

37         return self.__claveSecreta__
38
39     # Cifrar un mensaje usando XOR y la clave secreta
40     def cifrar_xor(self, mensaje):
41         cifrado = [char ^ self.__claveSecreta__ for
42                     char in mensaje.encode()]
43         return bytes(cifrado)
44
45     # Descifrar un mensaje usando XOR y la clave
46     secreta
47     def descifrar_xor(self, cifrado):
48         mensaje = ''.join([chr(char ^ self.
49                             __claveSecreta__) for char in cifrado])
50         return mensaje

```

Ejecucion del algoritmo:

```

1  from algoritmo import *
2
3  print("—— INICIALIZAR VALORES ——")
4  print("q = 153")
5  print("alfa = 3")
6  print()
7  DH1 = DiffieHellman(353,3)
8  DH2 = DiffieHellman(353,3)
9
10 print("—— GENERAR CLAVE SECRETA ——")
11 DH1.generar_clave_secreta(DH2.compartir_clave_publica
12                             ())
13 DH2.generar_clave_secreta(DH1.compartir_clave_publica
14                             ())
15 print()
16
17 print("—— CIFRADO/DESCIFRADO ——")
18 mensaje = "Diffie Hellman"
19 cifrado = DH1.cifrar_xor(mensaje)
20 print("DH1 cifrando...")
21 print(mensaje + " -> " + str(cifrado))
22 mensaje_descifrado = DH2.descifrar_xor(cifrado)
23 print("DH2 descifrando...")
24 print(str(cifrado) + " -> " + mensaje_descifrado)

```

Salida de la ejecución:

———— INICIALIZAR VALORES ————

q = 153

alfa = 3

———— GENERAR CLAVE SECRETA ————

Clave de DH1: 231

Clave de DH2: 231

———— CIFRADO/DESCIFRADO ————

DH1 cifrando...

Diffie Hellman -> b'\xa3\xe\x81\x81\xe\x82\xc7\xaf
\x82\x8b\x8b\x8a\x86\x89'

DH2 descifrando...

b'\xa3\xe\x81\x81\xe\x82\xc7\xaf
\x82\x8b\x8b\x8a\x86\x89' -> Diffie Hellman