



Java WebDeveloper


Formação FullStack

Professor Sergio Mendes


Aula 14 (13/02/23)




O que são Microserviços?




1. MONOLITH




2. MICROSERVICES



MONOLITH DEVELOPMENT LIFECYCLE




MICROSERVICE DEVELOPMENT LIFECYCLE



Microserviços são uma abordagem arquitetônica e organizacional do desenvolvimento de software na qual o software consiste em pequenos serviços independentes que se comunicam usando APIs bem definidas.

Esses serviços pertencem a pequenas equipes autossuficientes. As arquiteturas de microserviços facilitam a escalabilidade e agilizam o desenvolvimento de aplicativos, habilitando a inovação e acelerando o tempo de introdução de novos recursos no mercado.

Quais são as características dos Microserviços?






Autônomos

Cada serviço do componente de uma arquitetura de microsserviços pode ser desenvolvido, implantado, operado e escalado sem afetar o funcionamento de outros serviços. Os serviços não precisam compartilhar nenhum código ou implementação com os outros serviços. Todas as comunicações entre componentes individuais ocorrem por meio de APIs bem definidas.

Especializados

Cada serviço é projetado para ter um conjunto de recursos e é dedicado à solução de um problema específico. Se os desenvolvedores acrescentarem mais código a um serviço ao longo do tempo, aumentando sua complexidade, ele poderá ser dividido em serviços menores.

Quais são os benefícios dos Microserviços?





Agilidade

Os microsserviços promovem uma organização de equipes pequenas e independentes que são proprietárias de seus serviços. As equipes atuam dentro de um contexto pequeno e claramente compreendido e têm autonomia para trabalhar de forma mais independente e rápida. O resultado é a aceleração dos ciclos de desenvolvimento.

Escalabilidade flexível

Os microsserviços permitem que cada serviço seja escalado de forma independente para atender à demanda do recurso de aplicativo oferecido por esse serviço. Isso permite que as equipes dimensionem corretamente as necessidades de infraestrutura, meçam com precisão o custo de um recurso e mantenham a disponibilidade quando um serviço experimenta um pico de demanda.



Fácil implantação

Os microsserviços permitem a integração e a entrega contínuas, o que facilita o teste de novas ideias e sua reversão caso algo não funcione corretamente. O baixo custo de falha permite a experimentação, facilita a atualização do código e acelera o tempo de introdução de novos recursos no mercado.

Liberdade tecnológica

As arquiteturas de microsserviços não seguem uma abordagem generalista. As equipes são livres para escolher a melhor ferramenta para resolver problemas específicos. O resultado é que as equipes que criam microsserviços podem optar pela melhor ferramenta para cada tarefa.



Código reutilizável

A divisão do software em módulos pequenos e bem definidos permite que as equipes usem funções para várias finalidades. Um serviço criado para uma determinada função pode ser usado como componente básico para outro recurso. Isso permite que os aplicativos sejam reutilizados, pois os desenvolvedores podem criar recursos sem precisar escrever código.

Resiliência

A independência do serviço aumenta a resistência a falhas do aplicativo. Em uma arquitetura monolítica, a falha de um único componente poderá causar a falha de todo o aplicativo. Com os microsserviços, os aplicativos lidam com a falha total do serviço degradando a funcionalidade, sem interromper todo o aplicativo.

O que é o Spring Boot?



O **Spring Boot** é um framework que torna fácil a criação de aplicações Spring autossuficientes e robustas, possibilitando a execução imediata. Contudo isso só é possível por conta da abordagem opinativa sobre a plataforma Spring e bibliotecas de terceiros, que permite ao desenvolvedor gastar o mínimo de tempo possível configurando o projeto, e sim codificando suas regras de negócio.

Para cumprir com esse propósito, o framework se baseia em quatro princípios centrais:


1. Oferecer uma experiência de início de projeto rápida e direta;
2. Apresentar uma visão opinativa e flexível sobre o modo como os projetos Spring devem ser configurados;
3. Fornecer requisitos não funcionais pré-configurados;
4. Não prover geração de código e zerar a necessidade de arquivos XML.

APIs REST



Uma **API (Interface de Programação de Aplicações)**, na sigla em inglês), é um conjunto de padrões e protocolos que integram um usuário a uma aplicação, permitindo que ele acesse e faça uso das funcionalidades do *software* em questão. Uma API funciona como um mediador, ou comunicador, entre o usuário e o sistema. Deste modo, ela facilita o acesso e o desenvolvimento de aplicações para a internet.

A abreviatura **REST** se refere a ***Representational State Transfer*** (Transferência de Estado Representacional) e é um tipo de arquitetura de *software*. Uma REST indica então um conjunto de restrições que devem ser seguidas no desenvolvimento de uma aplicação na internet. Estas regras permitem o desenvolvimento de uma aplicação com interface bem definida, com rotinas padronizadas e facilmente representadas, que facilitam a comunicação entre máquinas e usuários.



Em termos de nomenclatura, é importante sabermos a diferença entre os conceitos de REST e RESTful. Como já definimos anteriormente, REST é um conjunto de princípios e restrições de arquitetura de *softwares*.

Uma API RESTful é aquela que está em conformidade com os critérios estabelecidos pela Transferência de Estado Representacional (REST).

HTTP Status Codes

Level 200

200: OK
201: Created
202: Accepted
203: Non-Authoritative
Information
204: No content

Level 400

400: Bad Request
401: Unauthorized
403: Forbidden
404: Not Found
409: Conflict

Level 500

500: Internal Server Error
501: Not Implemented
502: Bad Gateway
503: Service Unavailable
504: Gateway Timeout
599: Network Timeout

Para que serve o Swagger?



Open API
Specification




Swagger

O **Swagger** é um framework composto por diversas ferramentas que, independente da linguagem, auxilia a descrição, consumo e visualização de serviços de uma API REST.

A **especificação** da API consiste em determinar os modelos de dados que serão entendidos pela API e as funcionalidades presentes na mesma. Para cada funcionalidade, é preciso especificar o seu nome, os parâmetros que devem ser passados no momento de sua invocação e os valores que irão ser retornados aos usuários da API.

Com o Swagger UI, a partir da especificação da API, podemos criar documentações elegantes e acessíveis ao usuário, permitindo assim uma compreensão maior da API, pois além de poder ver os endpoints e modelos das entidades com seus atributos e respectivos tipos, o módulo de UI possibilita que os usuários da API interajam intuitivamente com a API

Utilizando o padrão DTO Data Transfer Object



Data Transfer Object (DTO) ou simplesmente **Transfer Object** é um padrão bastante usado em Java para o transporte de dados entre diferentes componentes de um sistema, diferentes instâncias ou processos de um sistema distribuído ou diferentes sistemas via serialização.


A ideia consiste basicamente em agrupar um conjunto de atributos numa classe simples de forma a otimizar a comunicação.

Numa chamada remota, seria ineficiente passar cada atributo individualmente. Da mesma forma seria ineficiente ou até causaria erros passar uma entidade mais complexa.


Além disso, muitas vezes os dados usados na comunicação não refletem exatamente os atributos do seu modelo. Então, um DTO seria uma classe que provê exatamente aquilo que é necessário para um determinado processo.

O padrão de projeto DTO é muito útil tanto para receber dados quanto para enviá-los, pois podemos manipular da forma que quisermos tais dados para facilitar a comunicação entre o servidor e o cliente.

Quando se está criando uma API é de extrema importância não apenas pensar como um usuário regular irá interagir, mas também se defender contra usuários maliciosos para que eles não consigam causar nenhum prejuízo para a sua aplicação e para seus usuários.



Validando os dados da sua API com BeanValidation



Validar os valores preenchidos em campos de entrada de dados é extremamente importante em aplicações. O procedimento evita que armazenemos sujeira em nossas bases de dados e, dependendo do caso, pode até mesmo ter impacto na segurança do sistema.

Um dos mecanismos que podemos utilizar para realizar esta verificação surgiu com a liberação da plataforma Java EE 6, na qual foi introduzida a especificação **Bean Validation**. O objetivo principal da biblioteca foi auxiliar os programadores nesta tarefa, que muitas vezes toma bastante tempo durante o desenvolvimento.



{ COTI INFORMÁTICA }
{ ESCOLA DE NERDS }