

IAC com Terraform e AWS

Neste repositório, vamos aprender a usar o Terraform e a AWS para criar a nossa primeira infra na nuvem.

Este documento também está disponível em [formato PDF](#) e [formato HTML](#) para que você possa visualizá-lo offline.

Tabela de conteúdos

- [Pré-requisitos](#)
- [Passo a passo](#)
- [Erros conhecidos](#)
- [Saiba mais](#)

Pré-requisitos

- Instalação do Terraform
 - https://developer.hashicorp.com/terraform/downloads?product_intent=terraform
 - **Usa Windows?** acesse esse [documento](#)
- Instalação do AWS CLI
 - <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html>
- Criando usuário na AWS
 - [Acesse esse documento](#)

Passo a passo

Vamos começar a diversão! 🥳

1. Comece fazendo o clone do repositório:

[!TIP] Se você preferir usar o Github é só trocar a URL do repositório para <https://github.com/avanti-dvp/iac-com-terraform-e-aws.git>

```
git clone https://gitlab.com/avanti-dvp/iac-com-terraform-e-aws.git
cd iac-com-terraform-e-aws
```

[!NOTE] Se você não tem o Git instalado ou não sabe usá-lo, sem problema algum, você pode simplesmente fazer o [download do repositório](#) e descompactá-lo em sua pasta/diretório de trabalho ou na pasta/diretório de seu usuário

2. Vamos abrir o Visual Studio Code no diretório do repositório:

```
code .
```

3. Dentro do Visual Studio Code, crie um arquivo chamado `provider.tf`, incluindo esse trecho abaixo nele:

```
terraform {
  required_providers {
    aws = {
      source  = "hashicorp/aws"
      version = "~> 5.0"
    }
  }
}

provider "aws" {
  region = "us-east-1"
}
```

[!TIP] O arquivo `provider.tf` é o arquivo que define o provedor que será usado para criar a infraestrutura na nuvem, nesse caso, a AWS. Este arquivo é uma convenção entre os desenvolvedores, ele é opcional, mas é uma boa prática ter ele.

4. Agora vamos criar o arquivo `key_pair.tf`, incluindo esse trecho abaixo nele:

```
# Gera uma chave privada RSA de 4096 bits
resource "tls_private_key" "rsa_key" {
  algorithm = "RSA"
  rsa_bits  = 4096
}

# Cria o Key Pair na AWS usando a chave pública gerada
resource "aws_key_pair" "ec2_key_pair" {
  key_name      = "ec2-instance-key" # Nome do key pair na AWS
  public_key    = tls_private_key.rsa_key.public_key_openssh
}

# Salva a chave privada em um arquivo local
resource "local_file" "private_key_pem" {
  content  = tls_private_key.rsa_key.private_key_pem
  filename = "${path.module}/ec2-instance-key.pem"

  # Define as permissões do arquivo para que apenas o proprietário
  possa ler e escrever
  file_permission = "0600"
}
```

[!TIP] O arquivo `keypair.tf` é o arquivo que define a criação de um par de chaves na AWS.

5. Agora vamos criar o arquivo `security_group.tf`, incluindo esse trecho abaixo nele:

```
# 1. Security Group para liberar a porta 80 (HTTP) para qualquer
origem
resource "aws_security_group" "http_sg" {
    name          = "allow-http-sg"
    description   = "Allow HTTP inbound traffic"

    ingress {
        from_port   = 80
        to_port     = 80
        protocol    = "tcp"
        cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
    }

    tags = {
        Name = "allow-http"
    }
}

# 2. Security Group para liberar a porta 22 (SSH) para um IP
específico
resource "aws_security_group" "ssh_sg" {
    name          = "allow-ssh-sg"
    description   = "Allow SSH inbound traffic from a specific IP"

    ingress {
        from_port   = 22
        to_port     = 22
        protocol    = "tcp"
        cidr_blocks = var.meu_ip_publico
    }

    tags = {
        Name = "allow-ssh"
    }
}

# 3. Security Group para liberar todo o tráfego de saída (Egress)
resource "aws_security_group" "egress_all_sg" {
    name          = "allow-all-egress-sg"
    description   = "Allow all outbound traffic"

    egress {
        from_port   = 0
        to_port     = 0
        protocol    = "-1" # "-1" representa todos os protocolos
        cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
    }

    tags = {
        Name = "allow-all-egress"
    }
}
```

[!TIP] O arquivo `security_group.tf` é o arquivo que define a criação dos security groups na AWS.

6. Agora vamos criar o arquivo `data.tf`, incluindo esse trecho abaixo nele:

```
data "aws_ami" "amazon_linux" {
  most_recent = true
  owners      = ["amazon"]

  filter {
    name     = "name"
    values   = ["amzn2-ami-hvm-*x86_64-gp2"]
  }
}
```

[!TIP] O arquivo `data.tf` é o arquivo que define um datasource responsável por buscar o id da imagem (AMI) mais recente do Amazon Linux 2.

7. Agora vamos criar o arquivo `ec2.tf`, incluindo esse trecho abaixo nele:

```
# Cria a instância EC2
resource "aws_instance" "web_server" {
  ami           = data.aws_ami.amazon_linux.id
  instance_type = "t2.micro"
  user_data     = base64encode(file("user_data.sh"))

  # Define o key pair para a instância
  key_name      = aws_key_pair.ec2_key_pair.key_name

  # Associa os 3 Security Groups à instância
  vpc_security_group_ids = [
    aws_security_group.http_sg.id,
    aws_security_group.ssh_sg.id,
    aws_security_group.egress_all_sg.id
  ]

  tags = {
    Name = "WebServer-SRE"
  }
}
```

[!TIP] O arquivo `ec2.tf` é o arquivo que define a criação da instância EC2 na AWS.

8. Agora vamos criar o arquivo `outputs.tf`, incluindo esse trecho abaixo nele:

```
# Bloco para exibir o IP público da instância após a criação
output "instance_public_ip" {
  description = "IP público da instância EC2"
```

```
value      = aws_instance.web_server.public_ip
}

output "website_url" {
  description = "URL do site provisionado."
  value      = "http://${aws_instance.web_server.public_ip}"
}
```

[!TIP] O arquivo `outputs.tf` é o arquivo que define as saídas que serão exibidas após a criação da infraestrutura, nesse caso, o IP público da instância EC2.

9. Agora vamos criar o arquivo `variables.tf`, incluindo esse trecho abaixo nele:

```
variable "meu_ip_publico" {
  type      = string
  description = "Endereço IP público para o Security Group SSH"
  # IMPORTANTE: Substitua pelo seu endereço IP público
  # Para saber o seu IP público, acesse https://www.whatismyip.com/
  default    = "203.0.113.25/32"
}
```

[!TIP] O arquivo `variables.tf` é o arquivo que define as variáveis que serão usadas na infraestrutura, nesse caso, o IP público para o Security Group SSH.

10. Boa! terminamos de criar todos os arquivos necessários para a criação da infraestrutura na nuvem.

11. Agora vamos iniciar o fluxo de trabalho do Terraform para criar a infraestrutura na nuvem:

```
terraform init
terraform plan
terraform apply
```

[!NOTE] O comando `terraform init` inicializa o Terraform e baixa os providers necessários para a criação da infraestrutura na nuvem. O comando `terraform plan` cria um plano de execução que mostra as alterações que serão feitas na infraestrutura na nuvem. O comando `terraform apply` aplica as configurações definidas nos arquivos `.tf` e cria a infraestrutura na nuvem.

12. Se tudo rodar com sucesso, você verá o IP público da instância EC2 e a URL do site provisionado, basta acessá-lo para ver o site está no ar.

13. Para destruir a infraestrutura na nuvem, execute o comando abaixo:

```
terraform destroy
```

[!NOTE] O comando `terraform destroy` destrói a infraestrutura na nuvem que foi criada pelo Terraform. **RECOMENDADO:** Sempre que você criar uma infraestrutura na nuvem, certifique-se de destruí-la quando não estiver mais usando.

Saiba mais

- [Documentação do Terraform](#)